2016年山东省农机购置补贴产品归档信息表公示稿（第一批审核通过）

机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	配置参数（企业依据推广鉴定报告填报）
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯施肥种植机	2CMZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:235*220*200 整机质量（kg）:1060 配套动力（kw）:58.8-88.2 适应行距（cm）:80/85/90 工作行数（行）:2 工作幅宽（cm）:160-180 排种器型式:舀上勺式 排种器数量（个）:2 排肥器型式:绞龙推送 排肥器数量（个）:2 传动机构型式:链传动 开沟器型式:深松杆齿 地轮型式:人字花胶轮 地轮直径（cm）:76
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:138*161*140 整机质量（kg）:245 配套动力（kw）:18.4-25.7轮式拖拉机 行距（mm）:600-800 株距（mm）:290-330（可调） 工作行数（行）:2垄2行 工作幅宽（mm）:1200-1600 传动机构型式:链条传动 结构型式:三点悬挂式 排种器型式:种勺式 排种器数量（个）:19*2 种子箱容积（L）:110*2 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:2 肥料箱容积（L）:90 开沟器型式:双面犁尖式 地轮型式:胶轮5.00-12 地轮直径（mm）:Φ570 地轮轮缘宽度（mm）:130 扶垄器型式:圆盘式 运输间隙（mm）:≥300

种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:205*185*155 整机质量（kg）:590 配套动力（kw）:36.7-58.8轮式拖拉机 行距（mm）:900（可调） 株距（mm）:290-330（可调） 工作行数（行）:2垄2行 工作幅宽（mm）:1800（可调） 传动机构型式:链条传动 结构型式:三点悬挂式 排种器型式:种勺式 排种器数量（个）:40*2 种子箱容积（L）:700 开沟器型式:双面犁尖式 地轮型式:胶轮6.00-14 地轮直径（mm）:Φ680 地轮轮缘宽度（mm）:160 扶垄器型式:圆盘式 运输间隙（mm）:≥300
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-1/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:235*133*135 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:18.4-25.7轮式拖拉机 行距（mm）:220-280 株距（mm）:290-330（可调） 工作行数（行）:1垄2行 工作幅宽（mm）:850-1200 传动机构型式:链条传动 结构型式:三点悬挂式 排种器型式:种勺式 排种器数量（个）:19*2 种子箱容积（L）:95*2 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:2 肥料箱容积（L）:90 开沟器型式:双面犁尖式 地轮型式:胶轮4.00-12 地轮直径（mm）:Φ520 地轮轮缘宽度（mm）:115 镇压器型式:覆土板式 扶垄器型式:月牙盘式旋耕刀 适应膜宽度（mm）:900-1000

种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2/1	结构尺寸（长*宽*高cm）:228*174*138 整机质量（kg）:412.5 配套动力（kw）:25.7-36.7轮式拖拉机 行距（mm）:600-850（可调） 株距（mm）:290-330（可调） 工作行数（行）:2垄2行 工作幅宽（mm）:1200-1700 传动机构型式:链条传动 结构型式:三点悬挂式 排种器型式:种勺式 排种器数量（个）:19*2 种子箱容积（L）:110*2 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:2 肥料箱容积（L）:95 开沟器型式:双面犁尖式 地轮型式:胶轮4.00-12 地轮直径（mm）:Φ520 地轮轮缘宽度（mm）:115 镇压器型式:覆土板式 扶垄器型式:月牙盘式旋耕刀 适应膜宽度（mm）:700-800

种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:232×136×138 整机质量（kg）:320 配套动力（kw）:18.3～29.4轮式拖拉机 行距(mm):220～280 株距(mm):280～320（可调） 工作行数:1垄2行 工作幅宽(mm):600～900 传动机构型式:链条传动 配套形式:三点悬挂式 排种器型式:种勺 排种器数量(个):16×2 种子箱容积(L):60×2 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:2个 肥料箱容积:100L 开沟器型式:双面犁尖式 地轮型式:胶轮4.00～12 地轮直径:Φ520 mm 地轮轮缘宽度:115 mm 镇压器型式:覆土板式 扶垄器型式:旋耕犁刀 适应膜宽度(mm):900～1000

种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯种植机	2CMMF-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:248×180×138 整机质量（kg）:435 配套动力（kw）:(22.1～29.4)轮式拖拉机 工作幅宽(mm):1600 工作行数:2垄2行 行距(mm):700～800 株距(mm):240、260、280 作业效率(hm2/h):0.16～0.26 传动机构型式:地轮链传动 排种器型式:碗式 排种器数量(个):2×16 种子箱容积(L):2×95 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量(个):2 肥料箱容积(L):150 开沟器型式（种/肥）:双面犁尖式/圆盘式 开沟器数量（种/肥）:2/2 扶垄器型式:起垄刀 适应膜宽度mm:600～800 地轮型式:人字型橡胶轮胎 地轮直径(mm):500 地轮轮缘宽度(mm):180

种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-1/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:237*192*130 整机质量（kg）:360 配套动力（kw）:（20-26）轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 工作幅宽（mm）:850-1200 工作行数:1垄2行 行距（mm）:240-350 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.12-0.20 传动机构型式:地轮链传动 排种器型式:碗式 排种器数量:2*18 种子箱容积（L）:130 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:2 肥料箱容积（L）:70 开沟器型式（种/肥）:犁尖式/圆盘式 开沟器数量（种/肥）:2/1 扶垄器型式:起垄刀 适应膜宽度（mm）:700-1000 地轮型式:橡胶轮胎 地轮直径（mm）:400 地轮轮缘宽度（mm）:120
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:225*200*150 整机质量（kg）:705 配套动力（kw）:（60-73.5）轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 工作幅宽（mm）:1400-1800 工作行数:2垄2行 行距（mm）:900 株距（mm）:170-440 传动机构型式:地轮链传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.6-0.9 排种器型式:碗勺式 排种器数量:2*30 种子箱容积（L）:750 开沟器型式:双面犁尖式 开沟器数量:2 扶垄器型式:圆盘式 地轮型式:人字型橡胶轮胎 地轮直径（mm）:750 地轮轮缘宽度（mm）:160

种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	2—3行根茎类种子播种机	中机美诺科技股份有限公司	双行马铃薯种植机	1220	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*184*174 整机质量（kg）:670 配套动力（kw）:60 种植行数:2 结构形式:悬挂式
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯施肥种植机	2CMZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:235*400*200 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:88.2-117.6 适应垄距（cm）:80/85/90 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:240-360 排种器型式:舀上勺式 排种器数量（个）:4 排肥器型式:绞龙推送 排肥器数量（个）:2 传动机构型式:链传动 开沟器型式:深松杆齿 地轮型式:人字花胶轮
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:385*185*155 整机质量（kg）:1035 配套动力（kw）:58.8-73.5轮式拖拉机 行距（mm）:900（可调） 株距（mm）:290-330（可调） 工作行数:4垄4行 工作幅宽（mm）:3600（可调） 结构型式:三点悬挂式 排种器型式:种勺式 排种器数量（个）:40*4 种子箱容积（L）:1280 开沟器型式:双面犁尖式 地轮形式:胶轮6.00-14 地轮直径（mm）:Φ680 地轮轮缘宽度（mm）:160 扶垄器型式:圆盘式 运输间隙（mm）:≥300

种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:352*238*162 整机质量（kg）:1120 配套动力（kw）:73.5-88.2轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 工作幅宽（mm）:2100 工作行数（行）:2垄4行 垄距（mm）:1050 垄上行距（mm）:230 株距（cm）:30、35、40 作业效率（hm²/h）:0.2-0.3 传动机构型式:地轮链传动 排种器型式:种勺式 排种器数量（个）:21*4 种子箱容积（L）:400 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:4 肥料箱容积（L）:160 开沟器型式（种/肥）:双面犁尖式/尖铲式 开沟器数量（种/肥）:4/2 扶垄器型式:圆盘式 适应膜宽度（mm）:900-1000 地轮型式:人字型橡胶轮胎 地轮直径（mm）:600 地轮轮缘宽度（mm）:150 运输间隙（mm）:≥300 整地装置工作幅宽（cm）:220

种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-2/4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*200*168 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:36.8-58.8轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 工作幅宽（mm）:1500-1800 工作行数:2垄4行 垄距（mm）:750-900 垄上行距（mm）:120 株距（mm）:200-400 作业效率（hm²/h）:0.3-0.5 传动机构型式:地轮链传动 排种器型式:种勺式 排种器数量（个）:23*4 种子箱容积（L）:520 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:2 肥料箱容积（L）:220 开沟器型式(种/肥):双面犁尖式/尖铲式 开沟器数量(种/肥):2/2 扶垄器型式:圆盘式 地轮型式:人字型橡胶轮 地轮轮胎型号:6.00-14
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	山东五征集团有限公司	马铃薯种植机	2CMF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:224*411*176 整机质量（kg）:1250 配套动力（kw）:≥66.2轮式拖拉机 工作行数（行）:4

种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CMX-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:234*377*149 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:≥88.2轮式拖拉机 行距（mm）:700-900 株距（mm）:170-440 工作行数:4垄4行 工作幅宽（mm）:2800-3600 传动机构型式:链条传动 结构型式:三点悬挂式 排种器型式:碗勺式 排种器数量（个）:4*30个 种子箱容积（L):1500 开沟器型式:双面犁尖式 地轮型式:胶轮（7.00-9） 地轮直径（mm):ø580 地轮轮缘宽度（mm）:180 扶垄器型式:圆盘式 运输间隙（mm）:≥300
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:413*388*225 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:（88-132.3）轮式拖拉机 结构型式:牵引式 工作幅宽（mm）:3600 工作行数（行）:4垄4行 行距（mm）:900 株距（mm):170-440 传动机构型式:地轮链传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:1.2-1.8 排种器型式:碗勺式 排种器数量（个）:4*30 种子箱容积（L）:2700 开沟器型式:双面犁尖式 开沟器数量:4 扶垄器型式:圆盘式 地轮型式:人字型橡胶轮胎 地轮直径（mm）:750 地轮轮缘宽度（mm）:160

种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	潍坊大众机械有限公司	马铃薯种植机	2CM-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:253×197×159 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:≥55.1轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 种植行距（mm）:小行：100-150；大行：750-900 种植株距（mm）:140-420（可调） 排种机构结构型式:种碗式 排肥机构结构型式:外槽轮式 开沟器结构型式:双面犁刀式 扶垄器型式:圆盘式 种箱容量（L）:600 肥箱容量（L）:2×160 运输间隙（mm）:≥300 工作行数（行）:2垄4行 工作幅宽（mm）:1500-1800 传动机构型式:链条传动 地轮型式:橡胶轮（6.00-12）
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	中机美诺科技股份有限公司	牵引式四行马铃薯种植机	1240A	结构尺寸（长*宽*高cm）:530*430*220 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:100 种植行数:4 与拖拉机联接方式:牵引式
种植施肥机械	播种机械	根茎类种子播种机	4行及以上根茎类种子播种机	中机美诺科技股份有限公司	四行马铃薯种植机	1240	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*390*190 整机质量（kg）:1270 配套动力（kw）:100 种植行数:4
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	邓州市宏达机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-13(8)	结构尺寸（长*宽*高cm）:185*252*134 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:66.1~73.5 行距（cm）:18~20 工作行数（行）:13 工作幅宽（mm）:2300 排种器型式:窝眼外槽轮组合 排种器数量（个）:13 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:8 地轮型式:滚筒式 地轮直径（cm）:32 传动机构:镇压辊 开沟器:圆盘式

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	免耕施肥覆盖播种机	2BMGF-7/14	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650*2500*1300 整机质量（kg）:630 配套动力（kw）:51.5-73.5 行距（cm）:小麦：窄10，宽22；肥：32 工作行数:小麦：14；肥：7 工作幅宽（cm）:200 排种器型式:外槽轮 排种器数量:14个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量 :7个 传动机构型式:链条传动 开沟器型式:锄铲式 开沟器数量:14 地轮型式:凸面镇压轮 地轮直径（cm）:45 肥料箱容积（L）:112 种子箱容积（L）:97 防堵工作部件型式:防缠板+防堵塞板 旋耕刀型号:IT245 安装刀数:40把 刀辊最大回转半径（mm）:245 与拖拉机连接方式:三点悬挂

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河北兴华农业机械有限公司	免耕深松小麦施肥播种机	2BMSXF-12(200)	结构尺寸（长*宽*高cm）:238*245*130 整机质量（kg）:760 配套动力（kw）:≥73 纯工作小时生产率 （hm²/h）:0.3-0.9 配套动力输出轴转速 （r/min）:720 配套拖拉机常用作业挡次:低Ⅱ 配套拖拉机理论前进速度 （km/h）:2-5 旋耕幅宽（cm）:200 旋耕耕深（cm）:≤8 排种/肥器形式:外槽轮/外槽轮 排种/肥器数量，个:12 排种/肥器排量调节方式:螺纹式 开沟器形式:双圆盘式 开沟器铲尖材料:65Mn 开沟器数量，个:12 开沟器深度调节范围(mm):30-60 深松铲结构形式:凿式 深松铲数量，个:6 深松铲间距（mm）:400 深松深度（mm）:250-300
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕播种机	2BMSF-12/6	结构尺寸（长*宽*高cm）:152×255×133 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:44.1～58.8 规格型号:2BMSF-12/6 行距（cm）:13、25（宽窄行） 工作行数（行）:12 工作幅宽（mm）:2200 播种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:12 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:6 地轮型式:镇压辊 地轮直径（cm）:44 传动机构:链轮传动 开沟器:圆盘式

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕播种机	2BMSF-14/7	结构尺寸（长*宽*高cm）:164×290×140 整机质量（kg）:840 配套动力（kw）:66.2～88.2 规格型号:2BMSF-14/7 行距（cm）:13、25（宽窄行） 工作行数（行）:14 工作幅宽（mm）:2500 播种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:14 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:7 地轮型式:镇压辊 地轮直径（cm）:44 传动机构:链轮传动 开沟器:圆盘式
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	青岛鲁耕农业机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-8/16	结构尺寸（长*宽*高cm）:292*205*132 整机质量（kg）:980 配套动力（kw）:66.2-92 行距（cm):16 工作行数（行）:16 工作幅宽（cm):256 排种器形式:外槽轮式 排种器数量（个）:16 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:8 传动机构形式:地轮、侧边链条 开沟器形式:圆盘（带宽幅漏种器） 地轮形式:圆柱式 地轮直径（cm):45

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-14/7	结构尺寸（长*宽*高cm）:157×258×117 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:51.5～73.5 行距（cm）:宽行22.5，窄行12 工作行数（行）:小麦：14 工作幅宽（cm）:241 排种器型式:外槽轮式 排种器数量（个）:14 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:7 排种、肥传动型式:地轮（镇压轮）链条传动 防堵机构传动型式:万向节传动轴、齿轮传动 开沟器型式:锄铲式开沟器 开沟器数量（个）:7 地轮（镇压轮）型式:无胎胶轮 地轮（镇压轮）直径（cm）:38 地轮（镇压轮）轮缘宽度（cm）:11.5 肥料箱容积（L）:109 种子箱容积（L）:100 防堵工作部件型式:半圆刀 防堵工作部件工作转速（r/min）:320 破茬清垄机构:旋耕刀 与拖拉机连接方式:三点悬挂
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-12/6	结构尺寸（长*宽*高cm）:157×228×117 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:≥51.5 行距（cm）:12+23.5 工作行数（行）:12 工作幅宽（cm）:213 排种器型式:外槽轮式 排种器数量（个）:12 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:6 传动机构型式:中间齿轮、侧边链条 开沟器型式:锄铲式 地轮型式:圆柱鼓 地轮直径（cm）:44.6

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-18(6)/9(6)	结构尺寸（长*宽*高cm）:214×360×147 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:≥73.5轮式拖拉机 工作行数（行）:小麦：18/玉米:6 工作幅宽（cm):384 排种器型式:外槽轮式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构形式:万向节+齿轮+链条 防堵部件型式:横切刀+防堵转轮 排种器数量（个）:小麦：18/玉米:6 排种器数量（个）:小麦：9/玉米:5 排种开沟器型式:圆盘+苗带旋耕 排肥开沟器型式:锄铲式+苗带旋耕
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东大华机械有限公司	深松免耕施肥播种机	2BMYFS-16(5)/8(5)-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:316×287×166 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:≥91.87轮式拖拉机 工作行数（行）:小麦：16/玉米：5 工作幅宽（cm）:325 排种器型式:外槽轮式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构型式:齿轮+链条+万向节 深松铲型式:全方位弧面倒梯形式 深松铲数量（个）:4 地轮形式:圆柱式铁轮 种肥间距（cm):≥3 排种器数量（个）:小麦：16/玉米：5 排肥器数量（个）:小麦：8/玉米：5

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	山东凯兴机械有限公司	深松免耕	2BMYFS-12(6)/12(6)-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:2315×2929×1110 整机质量（kg）:1364 配套动力（kw）:≥73.5（轮式拖拉机） 行距（cm）:小麦22.5/玉米45 种肥间距（cm）:≥3 工作行数（行）:小麦12/玉米6 工作幅宽（cm）:270 排种器/排肥器形式:外槽轮 排种器/排肥器数量（个）:小麦：12/玉米：6 传动机构形式:万向节+链条+齿轮 排种开沟器形式:铲锄式 排肥开沟器形式:圆盘式+苗带旋耕 地轮型式:圆柱铁板式 地轮直径（mm）:460 地轮轮缘宽度（mm）:115 防堵工作部件型式:挡土板式（半圆刀） 种子箱容积（L）:115 肥料箱容积（L）:110 生产效率（hm²/h）:0.3～0.50 运输间隙（mm）:≥300 输种/输肥管型式:塑料波纹管 深松铲型式:锄铲式+振动 深松铲数量（个）:6 深松铲间距（cm）:47 深松深度（cm）:≥20 振动频率（次/min）:300-600
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	武汉黄鹤拖拉机制造有限公司	离心式免耕播种机	2BF-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:2470*1550*1600 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:≥44 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.34-0.64 旋耕部分幅宽（cm）:230 旋耕部分耕深（mm）:≤150 旋耕部分传动方式:齿轮传动 旋耕部分与拖拉机联接方式:三点悬挂 行距（cm）:22 工作行数（行）:12 工作幅宽（cm）:3300（最大）

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种机	2BMG-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:4035×3585×1870 整机质量（kg）:2628 配套动力（kw）:＞44 行距（cm）:19 工作行数:14 工作幅宽（cm）:266 排种器型式:控制式密齿型 排种器数量:14 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:14 传动机构:滚子链10A 开沟器型式:直面双圆盘 开沟器数量:14 地轮直径（cm）:Φ60 肥料箱容积（L）:315 种子箱容积（L）:295 防堵工作部件型式:波纹圆盘 挂接方式:牵引式
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	12—18行免耕条播机	郓城县工力有限公司	小麦免耕施肥播种机	2BMF-12/6	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*285*135 整机质量（kg）:820 配套动力（kw）:≥70 工作行数（行）:12 工作幅宽（cm）:252（可调） 苗带宽度（cm）:25 种肥间距（cm）:≥3 生产效率（hm²/h）:≥0.35 排种器数量（个）:12 排肥器数量（个）:6 排钟器型式:外槽轮式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构型式:万向节+齿轮+链条 排钟开沟器型式:苗带旋耕+撒播 地轮型式:胶轮 地轮直径（mm）:400

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-22/11	结构尺寸（长*宽*高cm）:159×343×140 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:≥73.5 行距（cm）:12+17 工作行数（行）:22 工作幅宽（cm）:319 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:11 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:11 传动机构型式:镇压轮+链传动 开沟器型式:锄铲式 地轮型式:无胎胶轮 地轮直径（cm）:Φ38
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-20/10	结构尺寸（长*宽*高cm）:158×313×140 整机质量（kg）:890 配套动力（kw）:≥73.5 行距（cm）:12+17 工作行数（行）:20 工作幅宽（cm）:290 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:10 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:10 传动机构型式:镇压轮+链传动 开沟器型式:锄铲式 地轮型式:无胎胶轮 地轮直径（cm）:Φ38

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种机	2BMG-19	结构尺寸（长*宽*高cm）:5340×3983×1837 整机质量（kg）:3310 配套动力（kw）:≥58.8 行距（cm）:19 工作行数:19 工作幅宽（cm）:361 排种器型式:控制式密齿型 排种器数量:19 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:19 传动机构:链条传动 开沟器型式:直面双圆盘 开沟器数量:19 地轮直径（cm）:Φ60 肥料箱容积（L）:500 种子箱容积（L）:420 防堵工作部件型式:波纹圆盘 挂接方式:牵引式
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种机	2BMG-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:4212×4572×1924 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:≥88.2 行距（cm）:16 工作行数:20 工作幅宽（cm）:320 排种器型式:控制式密齿型 排种器数量:20 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:20 传动机构:链条传动 开沟器型式:直面双圆盘 开沟器数量:20 地轮直径（cm）:105.5 肥料箱容积（L）:450 种子箱容积（L）:420 防堵工作部件型式:波纹圆盘 挂接方式:牵引式

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	19—24行免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种机	2BMG-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:4370×5230×2175 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:88.7 行距（cm）:16 工作行数:24 工作幅宽（cm）:384 排种器型式:外槽轮 排种器个数:24 排肥器型式:外槽轮 排肥器个数:24 传动机构:链条传动 开沟器型式:直面双圆盘 地轮直径（cm）:105.5
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	山东省滨州市富田农业机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMYFZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:292*208*148 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:22-37 排种器型式:指夹式 工作行数（行）:2 行距（cm）:40-70 工作幅宽（cm）:80-140 排肥器形式:双搅笼 开沟器形式:双圆盘切刀 地轮形式:覆土镇压器
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2—3行牵引式免耕穴播机	西安亚澳农机股份有限公司	免耕精量施肥播种机	2BMYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:2900*2020*1630 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:22.1-36.8 工作行数（行）:2 工作幅度（mm):900-1400 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:2 排肥器数量（个）:2 排肥器型式:双搅龙 传动机构型式:地轮链传动 开沟器型式:排肥：单圆盘式　排种：双圆盘式 地轮型式:橡胶轮 地轮直径（cm):76

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕播种机	2BF4526	结构尺寸（长*宽*高cm）:5660×4780×2220 整机质量（kg）:3772 配套动力（kw）:88 工作幅宽（cm）:457 工作行数:26 行距（cm）:17.8 排种器型式:外槽轮 排肥器型式:外槽轮 开沟器型式:波纹刀、双圆盘式 传动机构:链条箱传动
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕施肥播种机	2BMG-28	结构尺寸（长*宽*高cm）:4734×5800×2215 整机质量（kg）:4789 配套动力（kw）:≥88.2 行距（cm）:16 工作行数:28 工作幅宽（cm）:448 排种器型式:控制式密齿型 排种器数量:28 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:28 传动机构:链传动 开沟器型式:直面双圆盘 开沟器数量:28 地轮直径（cm）:Φ105.5 肥料箱容积（L）:640 种子箱容积（L）:600 防堵工作部件型式:波纹盘 挂接方式:牵引式
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	25行及以上免耕条播机	现代农装科技股份有限公司	免耕播种机	2BF6134	结构尺寸（长*宽*高cm）:5660×6150×2220 整机质量（kg）:4670 配套动力（kw）:132 工作幅宽（cm）:610 工作行数:34 行距（cm）:17.8 排种器型式:外槽轮 排肥器型式:外槽轮 开沟器型式:波纹刀、双圆盘式 传动机构:链条箱传动

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	山东大华机械有限公司	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	2BMYFZQ-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*270*170 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:40.4～51.5轮式拖拉机 工作幅宽（mm):2800 工作行数(行):4 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:4 排肥器形式:透明螺旋 排肥器数量（个）:4 传动机构形式:链条传动 播种开沟器形式:双圆盘 施肥开沟器形式:双圆盘 防堵工作部件形式:波纹圆盘+双轮齿轮式拨草轮
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4—5行牵引式免耕穴播机	山东大华机械有限公司	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	2BMYFZQ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×270×170 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:88.3～110.3轮式拖拉机 工作幅宽(mm):2800 工作行数(行):4 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):4 排肥器形式:透明螺旋 排肥器数量(个):4 传动机构形式:链条传动 播种开沟器形式:双圆盘 施肥开沟器形式:凿铲式 地轮形式:人字形农用轮胎
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	山东大华机械有限公司	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	2BMYFZQ-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×411.5×170 整机质量（kg）:1830 配套动力（kw）:51.5～66.2 工作幅宽(mm):4200 工作行数(行):6 排种器形式:指夹式 排种器数量(个):6 排肥器形式:透明螺旋 排肥器数量(个):6 传动机构形式:链条传动 播种开沟器形式:双圆盘

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	山东大华机械有限公司	牵引式免耕指夹精量施肥播种机	2BMYFZQ-6B	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×411.5×170 整机质量（kg）:1830 配套动力（kw）:132.4～154.5轮式拖拉机 工作幅宽(mm):4200 工作行数(行):6 排种器形式:指夹式 排种器数量:6 排肥器形式:透明螺旋 排肥器数量(个):6 传动机构形式:链条传动 播种开沟器形式:双圆盘 施肥开沟器形式:凿铲式 地轮形式:人字形农用轮胎
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-3/6	结构尺寸（长*宽*高cm）:118×284×120 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:36.8～44.1 工作行数（行）:小麦：6；玉米：3 工作幅宽（cm):210 排种器型式:外槽轮式 排种器数量（个）:6 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:6 传动机构形式:链条传动 行距（cm):小麦：33；玉米：33～70（可调） 开沟器型式:犁尖式 开沟器数量:6 防堵工作部件型式:横切刀 与拖拉机连接方式:三点悬挂

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-4(2)/4(2)	结构尺寸（长*宽*高cm）:167×184×117 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:≥22轮式拖拉机 工作行数（行）:小麦4/玉米2 工作幅宽（cm）:132 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:小麦4/玉米2 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:小麦4/玉米2 传动机构形式:中间齿轮、侧边链条 防堵工作部件型式:横切刀 排种开沟器型式:锄铲式+苗带旋耕 排肥开沟器型式:锄铲式+苗带旋耕 地轮型式:圆柱式 输种管形式:塑料波纹管
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-5(3)/5(3)	结构尺寸（长*宽*高cm）:173×200×117 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:≥36.5轮式拖拉机 工作行数（行）:小麦5/玉米3 工作幅宽（cm）:165 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:小麦5/玉米3 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:小麦5/玉米3 传动机构形式:中间齿轮、侧边链条 种肥间距（cm):≥3 行距（cm):小麦33/玉米55 排种开沟器型式:锄铲式加苗带旋耕 排肥开沟器型式:锄铲式加苗带旋耕

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	台前县金园农业机械有限公司	小麦宽幅免耕精量播种机	2BX-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:128×170×106 整机质量（kg）:148 配套动力（kw）:12~15 行距（cm）:20~30 工作行数（行）:6 工作幅宽（cm）:120~180 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:6 地轮型式:镇压轮 地轮直径（cm）:38 传动机构:链条 开沟器:扁铲式
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	潍坊同顺机械有限公司	免耕播种机	2BMSF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:180×230×123 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:36.8-58.8 行数:6行 最大幅宽:216cm 行距:36cm 传动方式:链传动 排种器形式: 螺旋外槽轮 排种器数量:6个 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:平面铁轮 地轮直径:40cm 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:6个

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	郓城县工力有限公司	小麦深松免耕施肥播种机	2BMFS-6/3-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:210*190*140 整机质量（kg）:803 配套动力（kw）:≥70 工作行数（行）:6 工作幅宽（cm）:156（外缘挡土板起垄间隔） 行距（cm）:26（可调） 种肥间距（cm）:≥3 排种器数量（个）:12 排肥器数量(个）:3 生产效率（hm²/h:≥0.25 排种器型式　　排种器型式 :　内囊肿式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构型式:齿轮+链条+万向节 排钟开沟器型式:苗带旋耕+铲锄式 排肥开沟器型式:深松铲式 地轮型式:圆柱辊式（胶轮） 地轮直径（mm）:400
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	重庆市神牛机械制造有限责任公司	油菜免耕播种机	2BM-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1860*1200*1175 整机质量（kg）:220 配套动力（kw）:6.3 行距:　300mm 工作行数:4行 工作幅宽:120cm
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以下免耕条播机	重庆市神牛机械制造有限责任公司	油菜免耕播种机	2BM-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1860*1600*1175 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:6.3 行距:300mm 工作行数:6行 工作幅宽:160cm

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	邓州市宏达机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-10(6)	结构尺寸（长*宽*高cm）:185*223*134 整机质量（kg）:706 配套动力（kw）:51.5~69.9 行距（cm）:18~20 工作行数（行）:10 工作幅宽（mm）:2000 排种器型式:窝眼外槽轮组合 排种器数量（个）:10 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:6 地轮型式:滚筒式 地轮直径（cm）:32 传动机构:镇压辊 开沟器:圆盘式
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	河南豪丰机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMSF-10/5	结构尺寸（长*宽*高cm）:152×216×133 整机质量（kg）:660 配套动力（kw）:36.8～44.1 生产率（hm²/h）:0.47～0.6 播种行数（行）:10

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	青岛鲁耕农业机械有限公司	小麦免耕施肥播种机	2BMF-8/8	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*276*126 整机质量（kg）:810 配套动力（kw）:≥68（轮式拖拉机） 行距（cm):33 种肥间距（cm):≥3 工作行数（行）:8 工作幅宽（cm):265 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:8 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:8 传动机构型式:中间齿轮、侧边链条 排钟开沟器型式:尖角式+苗带旋耕 排肥开沟器型式:与排种器共用（尖角式+苗带旋耕） 地轮型式:圆柱式 地轮直径（mm):450 地轮轮缘宽度（mm):120 防堵工作部件形式:横向拨杆式 种子箱容积（L):120 肥料箱容积（L):170 生产效率（（hm²/h）:0.3~1.0 运输间隙（mm):≥300

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	青岛同利来机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-8/8	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*265*132 整机质量（kg）:735 配套动力（kw）:≥66.2轮式拖拉机 行距（cm）:31（可调） 苗带宽度（cm）:12 种肥间距（cm）:≥3 工作行数（行）:8 工作幅宽（cm）:248（可调） 排种器型式:外槽轮式 排种器数量（个）:8 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:8 传动机构形式:万向节+齿轮+链条 排种开沟器型式:苗带旋耕+撒播 排肥开沟器型式:苗带旋耕+尖铲式 地轮型式:辐条铁轮 地轮直径（mm）:400 地轮轮缘宽度（mm）:120 防堵工作部件型式:防堵板式 种子箱容积（L）:124 肥料箱容积（L）:143 生产效率（hm²/h）:≥0.3 运输间隙（mm）:≥300 输种管型式:塑料波纹管 输肥管型式:塑料波纹管 苗带耕作方式:苗带旋耕

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-7/7(210)	结构尺寸（长*宽*高cm）:157×228×115 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:≥62.5 行距（cm）:30 种肥间距（cm）:≥3 工作行数（行）:7 工作幅宽（cm）:210 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:7 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:7 传动机构型式:中间齿轮、侧边链条 排种开沟器型式:锄铲式+苗带旋耕 排肥开沟器型式:锄铲式+苗带旋耕 地轮型式:圆柱式 地轮直径（mm）:446 地轮轮缘宽度（mm）:120 防堵工作部件型式:半圆刀 种子箱容积（L）:90 肥料箱容积（L）:100 生产效率（hm²/h):0.4～0.8 运输间隙（mm）:≥300

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	免耕施肥播种机	2BMF-7/7B(220)	结构尺寸（长*宽*高cm）:162×240×115 整机质量（kg）:660 配套动力（kw）:≥66.2 行距（cm）:31.5 种肥间距（cm）:≥3 工作行数（行）:7 工作幅宽（cm）:220 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:7 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:7 传动机构型式:中间齿轮、侧边链条 排种开沟器型式:锄铲式+苗带旋耕 排肥开沟器型式:锄铲式+苗带旋耕 地轮型式:圆柱式 地轮直径（mm）:446 地轮轮缘宽度（mm）:120 防堵工作部件型式:半圆刀 种子箱容积（L）:95 肥料箱容积（L）:105 生产效率（hm²/h）:0.4～0.8 运输间隙（mm）:≥300
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-7/7	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×245×132 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:≥58.8（轮式拖拉机） 工作行数（行）:7 工作幅宽（cm）:231(可调) 排种器型式:外槽轮 排种器数量:7 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:7 传动机构形式:链条 种肥间距（cm):≥3 行距（cm):33(可调） 地轮形式:彭形 输种管形式:塑料波纹管 输肥管形式:塑料波纹管

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东大华机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-8/8	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×280×132 整机质量（kg）:940 配套动力（kw）:≥62.5轮式拖拉机 工作行数（行）:8 工作幅宽（cm）:264 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:8 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:8 镇压器型式:地轮镇压 传动机构形式:链条 行距（cm）:33(可调） 种肥间距（cm):≥3 输种管形式:塑料波纹管
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东凯兴机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-7(4)/7(4)(250)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1840×3010×1240 整机质量（kg）:744 配套动力（kw）:≥73.5（轮式拖拉机） 行距（cm）:小麦39/玉米63 种肥间距（cm）:≥3 工作行数（行）:小麦7/玉米4 工作幅宽（cm）:250 排种器/排肥器形式:外槽轮 排种器/排肥器数量（个）:小麦7/玉米4 传动机构形式:中间齿轮、侧边链条 排种/排肥开沟器形式:铲锄式+苗带旋耕 防堵工作部件型式:半圆刀 种/肥箱容积（L）:90 生产效率（hm²/h）:0.5～0.8 运输间隙（mm）:≥300 输种/输肥管型式:塑料波纹管 地轮型式:铁板圆柱式 地轮直径（mm）:450

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	山东凯兴机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-8(5)/8(5)(270)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800×3200×1250 整机质量（kg）:821 配套动力（kw）:≥73.5（轮式拖拉机） 行距（cm）:小麦34.5/玉米54 种肥间距（cm）:≥3 工作行数（行）:小麦8/玉米5 工作幅宽（cm）:270 排种器/排肥器形式:外槽轮 排种器/排肥器数量（个）:小麦8/玉米5 传动机构形式:中间齿轮、侧边链条 排种/排肥开沟器形式:铲锄式+苗带旋耕 防堵工作部件型式:半圆刀 种/肥箱容积（L）:100 生产率（hm²/h）:0.5～0.9 运输间隙（mm）:≥300 输种/输肥管型式:塑料波纹管 地轮型式:铁板圆柱式 地轮直径（mm）:450
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	潍坊同顺机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMYF-8/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×160×120 整机质量（kg）:540 配套动力（kw）:25.7-36.8 行数:8行（小麦） 最大幅宽:136cm 行距:宽22cm、窄12cm 传动方式:链传动 排种器/排肥器形式:外槽轮 排种器/排肥器数量:8/4个(小麦) 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:平面铁轮 地轮直径:40cm 地轮轮缘宽度:6cm

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	郓城县工力有限公司	小麦免耕施肥播种机	2BMF-8/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*245*135 整机质量（kg）:652 配套动力（kw）:≥70 工作行数（行）:8 工作幅宽（cm）:236（可调） 行距（cm）:40（可调）、19（可调）间隔 苗带宽度（cm):20 种肥间距（cm）:3~7 排种器数量（个）:8 排肥器数量（个）:4 生产效率（hm²/h）:≥0.35 排种器型式:外槽轮式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构型式:万向节+齿轮+链条 排钟开沟器型式:苗带旋耕+铲锄式 排肥开沟器型式:苗带旋耕+铲锄式 地轮型式:圆柱辊式 地轮直径（mm）:480
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	7—11行免耕条播机	郓城县工力有限公司	小麦深松免耕施肥播种机	2BMFS-8/4-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:210*201*145 整机质量（kg）:990 配套动力（kw）:≥70 工作行数（行）:8 工作幅宽（cm）:201（外缘挡土板起垄间隔） 行距（cm）:17（可调）、29（可调）间隔 种肥间距（cm）:≥3 排种器数量（个）:8*2 排肥器数量(个）:4 生产效率（hm²/h）:≥0.35 排种器型式:外槽轮双腔式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构:齿轮+链条+万向节 排钟开沟器型式:苗带旋耕+圆盘式 排肥开沟器型式:苗带旋耕+铲锄式 地轮型式:圆柱辊式 地轮直径（mm）:480（两端）/420（中间）

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYJF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600*1390*1000 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:14.7-18.3 行距（cm）:50-78 工作行数:2行 工作幅宽（cm）:100-156 排种器形式:指夹式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2个 传动机构形式:传动轴、链条 开沟器形式:铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径（cm）:39
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYJF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1570×1640×1000 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:18.3-29.4 行　距（cm）:53-68 工作行数:3 工作幅宽（cm）:159-204 排种器形式:指夹式 排种器数量:3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3 传动机构形式:传动轴、链条 开沟器形式:铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径（cm）:39

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	免耕气吸施肥播种机	2BYQF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*1100*1070 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:14.6-25.6 行距（cm）:40-85 工作行数:2行 工作幅宽（cm）:80-170 排种器形式:气吸式 排种器数量 :2个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:箭铲式 地轮形式:橡胶轮胎
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	免耕气吸施肥播种机	2BYQF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*1650*1070 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:14.6-25.6 行距（cm）:40-70 工作行数:3行 工作幅宽（cm）:120-210 排种器形式:气吸式 排种器数量:3个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:箭铲式 地轮形式:橡胶轮胎

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYMF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×125×102 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:11-20 型号:2BYMF-2 行距（cm）:50-70 工作行数，行:2 工作幅宽（cm）:100-140 排种器形式:指夹式 排种器数量，个:2 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量，个:2 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:38
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYMF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×165×102 整机质量（kg）:192 配套动力（kw）:15-25 型号:2BYMF-3 行距（cm）:50-60 工作行数，行:3 工作幅宽（cm）:150-180 排种器形式:指夹式 排种器数量，个:3 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量，个:3 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:38

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	河南三得兴机械有限公司	玉米免耕播种机	2BCYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*160*100 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:11-13.2 规格型号:2BCYF-3 行距（cm）:35-65（可调） 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm）:105-195 排种器型式:指夹式 排肥器型式:外槽轮 地轮型式:胶轮 传动机构:链条
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:154*123*98 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:11~22 行距（cm）:40~90 工作行数（行）:2 工作幅宽（cm）:80~180 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:2 传动机构形式:轴、链条传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径（cm）:38
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:157*165*98 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:13.2~22 行距（cm）:40~65 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm）:120~195 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:3 传动机构形式:轴、链条传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径（cm）:38

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*120*100 整机质量（kg）:145 配套动力（kw）:11-18 行距（cm）:40-75 工作行数（行）:2 工作幅宽（cm）:80-150 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:2 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:2 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*160*100 整机质量（kg）:205 配套动力（kw）:13-18 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm）:150-180 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:3 排肥器形式:外槽式 排肥器数量（个）:3 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-2/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:2030×1880×1420 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:36.7 工作行数:2行 工作宽幅:188CM 排种器形式:穴播(气力式)气吸式 排肥器形式:槽轮式 排种器数量:2个 适用行距cm:50-65 地轮形式:胶轮 地轮直径cm:62 风机直径mm:400 风机转速r/min:4800 风机风压kpa:8
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYFJ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:146×130×108 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:12~15 行距（cm）:60~90 工作行数（行）:2 工作幅宽（cm）:120~180 排种器型式:指夹式 排种器数量（个）:2 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:2 地轮型式:胶轮 地轮直径（cm）:38 传动机构:链条
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYFJ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:146×160×108 整机质量（kg）:176 配套动力（kw）:15~18 行距（cm）:60~90 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm）:180~270 排种器型式:指夹式 排种器数量（个）:3 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:3 地轮型式:胶轮 地轮直径（cm）:40 传动机构:链条

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1530*2230*1000 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:25.7-36.8 行距（cm）:50-60 工作行数:4 工作幅宽（cm）:200-240 型号:2BYZF-4 排种器(形式/数量):指夹式/4个 排肥器（形式/数量）:外槽轮/4个 传动机构形式:链传动与齿轮传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径:40cm
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河北大地农业机械装备有限公司	高速精密免耕播种机	2BJM-4(5)	结构尺寸（长*宽*高cm）:183x340x187 整机质量（kg）:1330 配套动力（kw）:40.4 行数:5 工作幅宽（m）:3.4 工作效率（亩/小时）:32-50 排种器:气吸式 传动机构:链条 开沟器:圆盘式 挂接方式:三点悬挂
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	免耕气吸施肥播种机	2BYQFH-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1610*2015*1180 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:29.5-36.5 行距（cm）:60 工作行数:4行 工作幅宽（cm）:240 排种器形式:气吸式 排种器数量:4个 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:4个 传动机构:链轮、链条 开沟器:箭铲式 地轮形式:橡胶轮 地轮直径（cm）:40 风机直径（mm）:330 风机转速（r/min）:4800-5500 风机风压（KPa）:4.0-4.5

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕深松全层施肥精播机	2BMSQFY-4-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:2140*2500*1400 整机质量（kg）:730 配套动力（kw）:73.5-92 深松铲结构形式:凿形 深松铲数量:4个 深松铲铲间距（mm）:600 耕深（mm）:250-300 行距（cm）:60 工作行数:4行 工作幅宽（cm）:240 排种器形式:指夹式 排种器数量:4个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:8个 传动机构形式:链条、轴 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼式 地轮直径（cm）:35
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYJF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1570*2310*990 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:18.3-36.7 行距（cm）:53-62 工作行数:4行 工作幅宽（cm）:212-248 排种器形式:指夹式 排种器数量:4个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4个 传动机构形式:传动轴、链条 开沟器形式:铧式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径（cm）:39

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河北兴华农业机械有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*220*100 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:22.1-36.8 行距（cm）:50-65 工作行数，行:4 工作幅宽（cm）:200-260 排种器形式:指夹式 排种器个数:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器个数:4
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河北兴华农业机械有限公司	指夹式玉米免耕深松施肥播种机	2BYMSF-4(240)	结构尺寸（长*宽*高cm）:205*260*140 整机质量（kg）:730 配套动力（kw）:66-81 行距（cm）:50-65 工作行数，行:4 工作幅宽（cm）:200-260 排种器形式:指夹式 排种器数量，个:4 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量，个:4 深松铲结构型式:凿式 深松铲数量:4 铲间距（cm）:60
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	河南三得兴机械有限公司	玉米免耕播种机	2BCYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:133*200*100 整机质量（kg）:228 配套动力（kw）:13.2-44.1 规格型号:2BCYF-4 行距（cm）:35-65（可调） 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:140-260 排种器型式:指夹式 排肥器型式:外槽轮 地轮型式:胶轮 传动机构:链条

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:157*226*101 整机质量（kg）:265 配套动力（kw）:22~36.8 行距（cm）:40~65 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:160~260 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:4 传动机构形式:轴、链条传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径（cm）:38
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*276*107 整机质量（kg）:365 配套动力（kw）:36.8~73.5 行距（cm）:40~60 工作行数（行）:5 工作幅宽（cm）:200~300 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:5 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:5 传动机构形式:轴、链条传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径（cm）:38

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*215*100 整机质量（kg）:275 配套动力（kw）:22-37 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:200-240 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:4 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:4 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*290*120 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:37-55 行距（cm）:50-60 工作行数:5 工作幅宽（cm）:250-300 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:5 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:5 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-4/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:2030×3050×1420 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:≥70 工作行数:4行 工作宽幅:305CM 排种器形式:穴播(气力式)气吸式 排肥器形式:槽轮式 传动机构形式:地轮 开沟器形式:双圆盘 适用行距cm:50-65 排种器数量:4个 地轮形式:胶轮 地轮直径cm:62 风机直径mm:400 风机转速r/min:4800 风机风压kpa:8
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量4—5行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYFJ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:146×240×108 整机质量（kg）:235 配套动力（kw）:30~48 行距（cm）:60~90 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:240~360 排种器型式:指夹式 排种器数量（个）:4 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:4 地轮型式:胶轮 地轮直径（cm）:40 传动机构:链条
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	河北大地农业机械装备有限公司	高速精密免耕播种机	2BJM-10(12)	结构尺寸（长*宽*高cm）:183x780x192 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:147 工作幅宽(米):7.8 行数:12 排种器:气吸式 工作效率（亩/h）:80-120 传动机构:链条式 开沟器:圆盘式 挂接方式:三点悬挂

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	河北大地农业机械装备有限公司	高速精密免耕播种机	2BJM-7(8)	结构尺寸（长*宽*高cm）:183x560x192 整机质量（kg）:2140 配套动力（kw）:88.2 行数:8 工作效率(亩/小时):56-80 排种器:气吸式 传动机构:链条 开沟器:圆盘式 挂接方式:三点悬挂
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYQF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*4070*1400 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:61.5-76.9 行距（cm）:60 工作行数:6 工作幅宽（cm）:360 排种器形式:气吸式 排种器数量:6个 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:6个 传动机构形式:链轮、链条、万向节 开沟器形式:铲锄+圆盘 地轮形式:充气橡胶轮 地轮直径（cm）:56 风机直径（mm）:400 风机转速（r/min）:5000 风机风压（kPa）:5
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYMF-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:240×440×145 整机质量（kg）:1030 配套动力（kw）:66-88 型号:2BYMF-7 行距（cm）:50-60 工作行数，行:7 工作幅宽（cm）:350-420 排种器形式:指夹式 排种器数量，个:7 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量，个:7 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:充气轮胎 地轮直径（cm）:60

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYMF-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:230×500×145 整机质量（kg）:1160 配套动力（kw）:73-88 型号:2BYMF-8 行距（cm）:50-60 工作行数，行:8 工作幅宽（cm）:400-480 排种器形式:指夹式 排种器数量，个:8 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量，个:8 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:充气轮胎 地轮直径（cm）:60
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	河北兴华农业机械有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*280*110 整机质量（kg）:410 配套动力（kw）:36.8-66.2 行距（cm）:45-52 工作行数，行:6 工作幅宽（cm）:270-312 排种器形式:指夹式 排种器数量，个:6 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量，个:6
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕气吸精量播种机	2BMQF-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:255*421*255 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:55-74 排种器种类:精量排种器 工作行数（行）:6行 排种器型式:气力式 行距（cm）:40-70 工作幅宽（cm）:240-420 排种器数量（个）:6

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕气吸精量播种机	2BMQF-9A	结构尺寸（长*宽*高cm）:255*612*350 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:92-120 排种器种类:精量排种器 工作行数（行）:9行 排种器型式:气力式 行距（cm）:40-70 工作幅宽（cm） :360-630 排种器数量（个）:9
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕气吸精量播种机	2BMQF-12A	结构尺寸（长*宽*高cm）:255*821*255 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:136-155 排种器种类:精量排种器 工作行数（行）:12行 排种器型式:气力式 行距（cm）:40-70 工作幅宽（cm）:480-840 排种器数量（个）:12
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米免耕精量播种机	2BYZF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:178*338*107 整机质量（kg）:435 配套动力（kw）:36.8~73.5 行距(cm):40~60 工作行数（行）:6 工作幅宽(cm):240~360 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:6 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:6 传动机构形式:轴、链条传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径(cm):38

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*325*120 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:37-74 行距（cm）:50-60 工作行数:6 工作幅宽（cm）:300-360 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:6 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:6 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMFZ-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*405*120 整机质量（kg）:630 配套动力（kw）:52-96 行距（cm）:50-60 工作行数:7 工作幅宽:350-420 排种器形式:指夹式 排种器数量:7 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:7 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-12/12	结构尺寸（长*宽*高cm）:2030×7800×1420 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:≥154 工作行数:12行 工作宽幅:780CM 排种器形式:穴播(气力式)气吸式 排肥器形式:槽轮式 传动机构形式:地轮 开沟器形式:双圆盘 适用行距cm:50-65 排种器数量:12个 地轮形式:胶轮 地轮直径cm:62 风机直径mm:400 风机转速r/min:4800 风机风压kpa:8
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米气吸免耕施肥播种机	2BMQYF-8/8	结构尺寸（长*宽*高cm）:2030×6000×1420 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:132 排种器形式:穴播(气力式)气吸式 工作行数:8行 工作宽幅:600CM 传动机构形式:地轮 开沟器形式:双圆盘 排种器数量:8个 地轮形式:胶轮 地轮直径cm:62 风机直径mm:400 风机转速r/min:4800 风压kpa:8

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	武汉黄鹤拖拉机制造有限公司	精密播种机	2BYQ-6/8	结构尺寸（长*宽*高cm）:2220*1280*1500 整机质量（kg）:595 配套动力（kw）:≥44 行距（cm）:≤400（可调） 工作行数（行）:6（油菜） 工作幅宽（cm）:200 排种器形式:气吸式 排种器数量（个）:6 旋耕幅宽（cm）:200 旋耕耕深（mm）:150-200 旋耕传动方式:齿轮传动
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	武汉黄鹤拖拉机制造有限公司	气力式免耕播种机	2BYY-4/8	结构尺寸（长*宽*高cm）:2300*1650*1300 整机质量（kg）:410 配套动力（kw）:≥44 行距（cm）:15-32 工作行数（行）:8 工作幅宽（cm）:230 排种器形式:气力式 排种器数量（个）:4 开沟器形式:靴铲
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	现代农装科技股份有限公司	玉米免耕精密播种机	2BQX-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000×5000×2340 整机质量（kg）:1560 配套动力（kw）:66.2~88.2 作业行数:6 行距（cm）:60~70 工作幅宽（cm）:360~420(可调) 排种器型式:气吸式 排肥器型式:外槽轮 开沟器型式:双圆盘（播种）,靴铲式（施肥） 传动机构:链轮、链条传动 地轮形式:橡胶轮 地轮直径（cm）:Φ65 风机直径（cm）:Φ40 风机转速（r/min）:5600 风机风压（kPa）:8

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	精量6行及以上免耕穴播机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	气吸式免耕播种机	2BQM-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900×6750×1850 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:130 型号:2BQM-9 行距:350-750可调 工作行数:9 工作幅宽（mm）:6000 排种器型式:气吸式 排种器数量(个):9 排肥器型式:螺旋式 排肥器数量（个）:9 传动机构型式:链条传动（地轮驱动） 开沟器型式:圆盘式 地轮型式:胶轮 地轮直径（mm）:650 风机直径(mm):400 风机转速(r/min):5000 风机风压(kpa):5.5
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	安徽久力机械设备有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BMS-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:120×90×91 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:8.8-13.2 工作行数:2 工作幅宽（cm）:80-130
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	安徽久力机械设备有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BMS-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:120×129×110 整机质量（kg）:128 配套动力（kw）:13.2-18 工作行数:2 工作幅宽（cm）:140
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520*1100*1000 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:8.8-13.2 行距（cm）:62 工作幅宽（cm）:124 排种器（形式/数量）:勺轮式/2个 排肥器（形式/数量）:外槽轮式/2个 传动机构形式:链条齿轮传动 开沟器形式:锄铲式 地轮（形式/直径）:实心橡胶轮/40cm

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	邓州市宏达机械制造有限公司	玉米免耕播种机	2BMFY-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:134*131*100 整机质量（kg）:182 配套动力（kw）:8.8~22 行距（cm）:55~60 工作行数（行）:2 工作幅宽（mm）:1200 排种器型式:勺轮式 排种器数量（个）:2 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:2 地轮型式:轮式 地轮直径（cm）:40 传动机构:地轮
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*1250*1180 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:14.7-18.3 行距（cm）:53-70 工作行数:2行 工作幅宽（cm）:106-140 排种器形式:勺轮式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2个 传动机构形式:轴、链传动 开沟器形式:芯铧式 地轮形式:橡胶轮 地轮直径（cm）:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*1520*1180 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:18.3-29.4 行距（cm）:53-70 工作行数:3行 工作幅宽（cm）:159-210 排种器形式:勺轮式 排种器数量 :3个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3个 传动机构形式:轴、链传动 开沟器形式:芯铧式 地轮形式:橡胶轮 地轮直径（cm）:40
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河北兴华农业机械有限公司	指夹式玉米免耕播种机	2BYMF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*166*100 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:14.7-22.1 排种器形式:指夹式 排种器个数:3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器个数:3 行距（cm）:50-65 工作行数，行:3 工作幅宽（cm）:150-195
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河南豪丰机械制造有限公司	玉米免耕穴播机	2BMZJ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×127×113 整机质量（kg）:220 配套动力（kw）:12.5～29.4 规格型号:2BMZJ-2 行距（cm）:60 工作行数（行）:2 工作幅宽（cm）:120 排种器形式:转仓勺式 排种器数量（个）:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:2 传动机构:链轮链条 开沟器:剪铲式 地轮形式:橡胶轮胎 地轮直径（cm）:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	河南三得兴机械有限公司	玉米免耕施肥穴播机	2BCYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:133*100*100 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:8.8-13.2 生产率（hm 2 /h）:0.2-0.3 作业行数（行）:2
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*120*100 整机质量（kg）:145 配套动力（kw）:11-180 行距（cm）:40-75 工作行数（行）:2 工作幅宽（cm）:80-150 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:2 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:2 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*160*100 整机质量（kg）:205 配套动力（kw）:13-18 行距（侧面）:50-60 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm）:150-180 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:3 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:3 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520*1240*990 整机质量（kg）:132 配套动力（kw）:11-22 型号：:2BYF-2 行距（CM）:50-80 工作行数（行）:2 工作幅宽（CM）:100-160 排种器形式:仓转舀勺联体式 排种器数量（个）:2 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:2 传动机构形式:链、齿传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心胶轮
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600*1530*1000 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:11-22 型号:2BYF-3 行距（CM）:45-60 工作行数:3 工作幅宽（CM）:135-180 排种器形式:仓转舀勺联体式 排种器数量:3 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:3 传动机构形式:链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（CM）:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BMYF-3/3	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×180×95 整机质量（kg）:185 配套动力（kw）:≥15.5 行距（cm):70（可调） 粒距（玉米）（穴距）（cm）:16,18,20,23,26,29（可调） 种肥间距（cm）:≥4 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm）:210 排种器型式:勺盘式 排种器数量（个）:3 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:3 传动机构型式:传动轴+链传动 排种开沟器型式:尖铲式 排肥开沟器型式:尖铲式 地轮型式:胶轮 地轮直径（mm）:400 地轮轮缘宽度（mm）:90 防堵工作部件型式:圆柱辊式 种子箱容积（L）:8×3个 肥料箱容积（L）:120 生产效率（hm²/h）:0.15～0.3 运输间隙（mm）:≥300 输种管型式:塑料波纹软管
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	山东大华机械有限公司	玉米清茬免耕施肥精量播种机	2BMYFC-3/3	结构尺寸（长*宽*高cm）:225×205×125 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:≥36.8轮式拖拉机 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm):180 排种器形式:勺盘式 排肥器形式:外槽轮式 排种器数量（个）:3 排肥器数量（个）:3 传动机构形式:链条+万向节+齿轮 清茬茬机构形式:旋刀式 种带秸杆清茬率:≥70% 防堵工作部件型式:防堵转轮式 输种管型式:塑料波纹软管 输肥管型式:塑料波纹软管

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米深松免耕施肥播种机	2BMYFS-2/2-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×1330×980 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:35.3 行距（cm）:55-80 种肥间距（cm）:≥3 工作行数（行）:2 工作幅宽（cm）:110-160 排种器型式:勺轮式 排种器数量（个）:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:2 传动机构形式:地轮+链条 排种开沟器型式:锄铲式 排肥开沟器型式:凿式深松铲 地轮型式:胶轮 地轮直径（cm）:40 地轮轮缘宽度（cm）:8.5 防堵工作部件型式:圆筒式 种子箱容积（L）:8X2 肥料箱容积（L）:55 运输间隙（mm）:≥300 输种管型式:塑料波纹管 输肥管型式:塑料波纹管 深松铲型式:凿式 深松铲数量（个）:2

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米深松免耕施肥播种机	2BMYFS-3/3-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×1700×980 整机质量（kg）:235 配套动力（kw）:≥70 行距（cm）:50-65 种肥间距（cm）:≥3 工作幅宽（cm）:150-195 排种器型式:勺轮式 排种器数量（个）:3 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:3 传动机构形式:地轮+链条 排种开沟器型式:锄铲式 排肥开沟器型式:凿式深松铲 地轮型式:胶轮 地轮直径（cm）:40 地轮轮缘宽度（cm）:8.5 防堵工作部件型式:圆筒式 种子箱容积（L）:8x3 肥料箱容积（L）:75 运输间隙（mm）:≥300 输种管型式:塑料波纹管 输肥管型式:塑料波纹管 深松铲型式:凿式 深松铲数量（个）:3

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	石家庄双联机械有限公司	玉米免耕深松全层施肥播种机	2BYMSF-3(210)	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*200*130 整机质量（kg）:875 配套动力（kw）:66-73 灭茬带状旋耕部分传动方式:中间传动（齿轮箱） 与拖拉机的联接方式:三点后悬挂 灭茬轴转速（r/min）:1800 灭茬轴最大回转半径（mm）:200 灭茬轴总安装刀数（把）:48 带状旋耕轴转速（r/min）:230 带状旋耕轴最大回转半径（mm）:225 带状旋耕轴总安装刀数（把）:6 灭茬刀型号:Y型刀 旋耕刀型号:IT225 深松播种部分工作行数（行）:3 行距（cm）:70 工作幅宽（cm）:210 深松播种部分传动方式:链传动 排种/排肥形式:勺轮式/外槽轮式 排种/排肥数量（个）:3 深松铲/开沟器形式:凿式/双圆盘式 深松铲/开沟器双联（个）:3 地轮形式:充气橡胶轮胎
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精准播种机	2BMY-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×153×97 整机质量（kg）:176 配套动力（kw）:11-22 生产率（hm²/h）:0.3-0.4 作业行数（行）:3
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通2—3行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥精准播种机	2BMY-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×125×97 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:11-22 生产率（hm²/h）:0.2-0.3 作业行数（行）:2
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	安徽久力机械设备有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BMS-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:220×129×110 整机质量（kg）:261 配套动力（kw）:14.3-30.75 工作行数:4 工作幅宽（cm）:200-280

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	深松施肥播种机	2BFS-4(200)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650*2230*1240 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:52.94-69.85 行距（cm）:50-57 工作幅宽（cm）:200-228 排种器（形式/数量）:勺轮式/4个 排肥器（形式/数量）:外槽轮式/4个 传动机构形式:链传动+齿传动 开沟器形式:排种：锄铲式;排肥：凿式 地轮（形式/直径）:橡胶轮胎/40cm 结构尺寸（长*宽*高cm）:1520*2510*1000
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-5	整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:25.7-51.5 行距（cm）:50 工作行数:5 工作播幅（cm）:250 排种器（形式/数量）:勺轮式/5个 排肥器（形式/数量）:外槽轮式/5个 传动机构形式:链条齿轮传动 开沟器形式:锄铲式 地轮（形式/直径）:实心橡胶轮/40
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	邓州市宏达机械制造有限公司	玉米免耕播种机	2BMFY-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*215*100 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:36.5~73 行距 （cm）:55~60 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2400 排种器型式:勺轮式 排种器数量（个）:4 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:2 地轮型式:轮式 地轮直径（cm）:40 传动机构:地轮

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BMYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:133*213*107.5 整机质量（kg）:227 配套动力（kw）:≥22（轮式拖拉机） 行距（mm）:533 播种行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2132 传动机构:齿轮传动、链传动 排种/排肥器形式:勺盘式/外槽轮 排种/排肥器数量（个）:4/4 开沟器形式:尖铲 开沟器数量（个）:排种4/排肥4 地轮形式:平面胶轮 地轮直径（mm）:400 防堵工作部件:转轮式 粒距（cm）:20、25、31、38
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:1630*2900*980 整机质量（kg）:490 配套动力（kw）:≥36.8 行距（cm）:60 工作行数:5行 工作幅宽（cm）:300 排种器形式:勺轮式 排种器数量:5个 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:5个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:芯铧式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1580*2210*980 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:18.38-29.4 行距（cm）:45-68.6 工作行数:4行 工作幅宽（cm）:180-274.4 排种器形式:勺轮式 排种器数量:4个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4个 传动机构:传动轴、链条、齿轮 开沟器:芯铧式 地轮形式:橡胶轮胎 地轮直径（cm）:39
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	河北圣和农业机械有限公司	玉米深松分层施肥精播机	2BYMSF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:180×290×130 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:66~81 行距（cm）:50~60 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:200~240 排种器形式及个数:勺轮式4个 排肥器形式及个数:外槽轮4个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:滚笼式 地轮直径（cm）:33 防堵工作部件形式:防缠辊 深松铲结构型式及个数:凿型4个 深松铲铲间距（cm）:60
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	连云港市港旋机械有限公司	免耕精量播种机	2BMJ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:125*218*100 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:22.0-36.8 工作行数（行）:4 传动形式:链条传动

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*290*120 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:37-55 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:5 工作幅宽（cm）:250-300 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:5 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:5 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×200×100 整机质量（kg）:265 配套动力（kw）:22-36.8 行距（cm）:40-60 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:240 排种器形式:勺轮式 排种器个数（个）:4 排肥器形式:外槽轮 排肥器个数（个）:4 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器:箭铲式 地轮形式:实心橡胶轮 地轮直径:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520*2140*1010 整机质量（kg）:246 配套动力（kw）:22-36.8 型号：:2BYF-4 行距（CM）:45-58 工作行数:4 工作幅宽（CM）:180-232 排种器形式:仓转舀勺联体式 排种器数量:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4 传动机构形式:链、齿传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心胶轮
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	任丘市振华农具有限公司	仿形精密播种机	2BYFSF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750*2150*1020 整机质量（kg）:310 配套动力（kw）:22-36.8 行距（CM）:45-58 工作行数:4 工作幅宽（CM）:135-174 排种器形式:仓转舀勺联体式 排种器数量:4 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:4 传动机构形式:链、齿传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:实心胶轮 地轮直径（CM）:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BMYF-4/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×240×95 整机质量（kg）:245 配套动力（kw）:≥22.1 行距（cm）:65（可调） 粒距（玉米）（穴距）（cm）:16,18,20,23,26,29（可调） 种肥间距（cm）:≥4 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:260 排种器型式:勺盘式 排种器数量（个）:4 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:4 传动机构型式:传动轴+链传动 排种开沟器型式:尖铲式 排肥开沟器型式:尖铲式 地轮型式:胶轮 地轮直径（mm）:400 地轮轮缘宽度（mm）:90 防堵工作部件型式:圆柱辊式 种子箱容积（L）:8×4个 肥料箱容积（L）:150 生产效率（hm²/h）:0.4～0.6 运输间隙（mm）:≥300 输种管型式:塑料波纹软管

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	玉米深松免耕施肥播种机	2BMYFS-4/4-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:200×250×130 整机质量（kg）:730 配套动力（kw）:≥66.2轮式拖拉机 行距（cm）:60（可调） 粒距（玉米）（穴距）（cm）:15,18,21,24,27,30（可调） 种肥间距（cm）:≥4 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:240 排种器型式:勺盘式 排种器数量（个）:4 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:4 传动机构型式:链传动 排种开沟器型式:圆盘式 排肥开沟器型式:深松铲 地轮型式:胶轮 地轮直径（mm）:400 地轮轮缘宽度（mm）:90 防堵工作部件型式:防堵板 种子箱容积（L）:8×4个 肥料箱容积（L）:190 生产效率（hm²/h）:0.4～0.6 运输间隙（mm）:≥300 输种管型式:塑料波纹软管 输肥管型式:塑料波纹软管
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东大华机械有限公司	玉米清茬免耕施肥精量播种机	2BMYFC-4/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:195×240×135 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:≥47.8轮式拖拉机 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:240 排种器型式:勺盘式 排肥器型式:外槽轮式 传动机构形式:链条+万向节+齿轮 清茬机构型式:旋刀式 种带秸杆清除率:≥70% 排种器数量(个）:4 排肥器数量（个）:4 地轮型式:胶轮 防堵工作部件型式:转轮式 输种管型式:塑料波纹软管

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米深松免耕施肥播种机	2BMYFS-4/4-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×2280×980 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:≥73.5 行距（cm）:50-65 种肥间距（cm）:≥3 工作幅宽（cm）:200-260 排种器型式:勺轮式 排种器数量（个）:4 传动机构形式:地轮+链条 排种开沟器型式:锄铲式 排肥开沟器型式:凿式深松铲 地轮型式:胶轮 地轮直径（cm）:40 地轮轮缘宽度（cm）:8.5 防堵工作部件型式:圆筒式 种子箱容积（L）:8x4 肥料箱容积（L）:100 运输间隙（mm）:≥300 输种管型式:塑料波纹管 输肥管型式:塑料波纹管 深松铲型式:凿式 深松铲数量（个）:4

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米深松免耕施肥播种机	2BMYFS-5/5-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×2900×980 整机质量（kg）:430 配套动力（kw）:≥88 行距（cm）:50-65 种肥间距（cm）:≥3 排种器型式:勺轮式 排种器数量:5个 排肥器型式:外槽轮式 传动机构形式:地轮+链条 排种开沟器形式:锄铲式 排肥开沟器形式:槽式深松铲 地轮型式:胶轮 地轮直径（cm）:40 轮缘宽度（cm）:8.5 防堵工作部件型式:圆筒式 种子箱容积（L):8X5 肥料箱容积（L）:130 运输间隙（mm）:≥300 输种管型式:塑料波纹管 输肥管型式:塑料波纹管 深松铲型式:凿式 深松铲数量:5个

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	石家庄双联机械有限公司	玉米灭茬旋耕深松全层施肥精播机	2BYMGSF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:223*240*144 整机质量（kg）:1020 配套动力（kw）:66-73 与拖拉机联接方式:三点后悬挂 整地灭茬幅宽（cm）:180 带状旋耕幅宽（cm）:11*4 传动方式:中间传动 整地灭茬轴转速（r/min）:1700 整地灭茬轴最大回转半径（mm）:200 整地灭茬轴总安装刀数（把）:30 带状旋耕轴转速（r/min）:369 带状旋耕轴最大回转半径（mm）:225 带状旋耕轴总安装刀数（把）:8 整地灭茬刀型号:L型 旋耕刀型号:IT225 深松播种传动方式:链条、链轮 排种/排肥器形式:勺轮式/外槽轮式 排种/排肥器数量:4/4 行距（cm）:60 深松铲/开沟器形式:凿式/双圆盘式 深松铲/开沟器数量:4/4 地轮形式:充气橡胶轮胎 地轮直径（cm）:55 深松深度（cm）:≥25 整地深度（mm）:≥80
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通4—5行免耕穴播机	台前县金园农业机械有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:146×240×108 整机质量（kg）:235 配套动力（kw）:30~48 行距（cm）:60~90 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:240~360 排种器型式:勺轮式 排种器数量（个）:4 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:4 地轮型式:胶轮 地轮直径（cm）:40 传动机构:链条

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	安徽省宿州市龙华机械制造有限公司	茬地免耕覆秸精密播种机	2BMFJ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:280×200×147 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:≥58.8 型号:2BMFJ-6 行距（cm）:40 工作行数:6 工作幅宽（cm）:240 排种器形式:窝眼式 排种器数量:6 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:6 传动机构形式:地轮+轴传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:橡胶轮 地轮直径（cm）:50 防堵工作部件形式:侧切刀
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	玉米免耕精位穴播机	2BYXF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1530*3400*1000 整机质量（kg）:410 配套动力（kw）:36.8-51.5 行距（cm）:59 工作行数:6 工作播幅(cm):354 排种器（形式/数量）:勺轮式/6个 排肥器（形式/数量）:外槽轮式/6个 传动机构形式:链条齿轮传动 开沟器形式:锄铲式 地轮（形式/直径）:实心橡胶轮/40...

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	免耕施肥播种机	2BMFS-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*230*125 整机质量（kg）:920 配套动力（kw）:≥51.5轮式拖拉机 行距（cm):33（可调） 苗带宽度（cm）:12 种肥间距（cm）:≥3 工作行数（行）:6 工作幅宽（cm）:200 排种器型式:外槽轮式 排种器数量（个）:6 排种器排量调节方式:螺纹调节 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:6 排肥器排量调节方式:螺纹调节 传动机构形式:万向节+齿轮+链条 排种开沟器型式:苗带旋耕 排肥开沟器型式:苗带旋耕+尖铲式 地轮型式:圆柱辊式 地轮直径（mm）:400 地轮轮缘宽度(mm):125 防堵工作部件型式:挡土板式 种子箱容积（L）:97 肥料箱容积（L）:97 生产效率（hm²/h）:≤0.25 运输间隙（mm）:≥300 输种管型式:塑料波纹软管 输肥管型式:塑料波纹软管 苗带耕作方式:旋耕 旋耕刀数量（把）:12把+12把

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYFSF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1630*3600*980 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:≥44.1 行距（cm）:60 工作行数:6行 工作幅宽（cm）:360 排种器形式:勺轮式 排种器数量:6个 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量 :6个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:芯铧式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40
种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*325*120 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:37-74 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:6 工作幅宽（cm）:300-360 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:6 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:6 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40

种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	普通6行及以上免耕穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米免耕播种机	2BYMF-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*405*120 整机质量（kg）:630 配套动力（kw）:52-96 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:7 工作幅宽（cm）:350-420 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:7 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:7 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	安徽久力机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFGJ-12(8)(220)	结构尺寸（长*宽*高cm）:175×245×135 整机质量（kg）:760 配套动力（kw）:51.5-66.2 排种数量（个）:12
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1880*2020*1100 整机质量（kg）:325 配套动力（kw）:18.4-25.7 行距（cm）:15 工作幅宽（cm）:180 排种器（形式/数量）:外槽轮式/12个 排肥器（形式/数量）:外槽轮式/12个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:1880*2340*1100 整机质量（kg）:390 配套动力（kw）:25.7-36.8 行距（cm）:15 工作幅宽（cm）:210 排种器（形式/数量）:外槽轮/14个 排肥器（形式/数量）:外槽轮/14个 传动机构形式:链条齿轮传动 开沟器形式:双圆盘式

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:1970*2620*1115 整机质量（kg）:430 配套动力（kw）:36.8-51.5 行距（cm）:15 工作幅宽（cm）:240 排种器（形式/数量）:外槽式/16个 排肥器（形式/数量）:外槽式/16个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 地轮（形式/直径）:滚笼/33cm
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	丹阳良友机械有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-14(8)(230)A	结构尺寸（长*宽*高cm）:152*275*133 整机质量（kg）:720 配套动力（kw）:47.8-58.8 播种行数（行）:14 施肥行数（行）:8 工作幅宽（cm）:230
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	丹阳良友机械有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-16(8)(260)A	结构尺寸（长*宽*高cm）:152*295*133 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:55.1-73.5 播种行数（行）:16 施肥行数（行）:8 工作幅宽（cm）:260
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	灌云县振兴机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-14(8)(200)	结构尺寸（长*宽*高cm）:159*226*136 整机质量（kg）:860 配套动力（kw）:51.5 工作幅宽（cm):200 播种行数（行）:14 施肥行数（行）:8
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:1950*2310*1270 整机质量（kg）:390 配套动力（kw）:20-35 行距（cm）:15 工作行数:14行 工作幅宽（cm）:210 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:14个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量 :14个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼式

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	旋耕播种机	SGTN-200Z414A14	结构尺寸（长*宽*高cm）:2256*2376*1293 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:47.8-73.5 纯工作小时生产率（hm2/h）:0.46-0.92 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720,760 配套拖拉机常用作业挡次:Ⅱ，Ⅲ 配套拖拉机常用作业挡理论前进速度（km/h）:2-4 旋耕部分幅宽（cm）:200 旋耕部分耕深（cm）:12-16 旋耕部分传动方式 :中间齿轮传动 旋耕部分与拖拉机联接方式:三点悬挂 旋耕部分刀辊设计转速（r/min）:296(n动＝720）/313（n动＝760） 旋耕部分刀辊最大回转半径（mm）:245 旋耕部分刀辊总安装刀数:60把 旋耕部分旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式 :链条传动 条播部分种子/肥箱容积（L）:58/58 条播部分排种能力（kg/hm2）:45-450 条播部分排肥能力（kg/hm2）:75-225 条播部分运输间隙（mm）:300 条播部分排种/肥器型式:外槽轮式/外槽轮式 条播部分排种/肥器数量:14/14 条播部分排种/肥器调节方式:螺纹调节/螺纹调节 条播部分开沟器型式:双圆盘 条播部分开沟器铲尖材料:65Mn
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900*2670*1260 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:22-36.8 行距（cm）:15 工作行数:16行 工作幅宽（cm）:240 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:16个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:16个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-16(16)(230)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2330*2520*1160 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:51.5-73.5 纯工作小时生产率（hm2/h）:0.46-0.92 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720-760 配套拖拉机常用挡次:Ⅱ-Ⅲ 旋耕部分幅宽（cm）:230 旋耕部分耕深（cm）:12-16 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 旋耕部分与拖拉机联接方式:三点后悬挂 旋耕部分刀辊设计转速（r/min）:280-312 旋耕部分刀辊最大回转半径（mm）:245 旋耕部分刀辊总安装刀数:64把 旋耕部分旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:链条、链轮 条播部分种子/肥箱容积（L）:144/144 条播部分运输间隙（mm）:300 条播部分排种/排肥器型式:外槽轮/外槽轮 条播部分排种/排肥器数量:16/16 条播部分排种/排肥器排量调节方式:螺纹 条播部分开沟器型式:双圆盘 条播部分开沟器铲尖材料:65锰钢
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1680×1980×1280 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:11-13 行距（cm）:15 工作行数:12行 工作幅宽（cm）:180 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:12个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:1950×2310×1280 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:20-35 行距（cm）:15 工作行数:14行 工作幅宽（cm）:210 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:14个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900*2670*1270 整机质量（kg）:390 配套动力（kw）:22-36.8 行距（cm）:15 工作行数:16行 工作幅宽（cm）:240 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:16个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1670*1930*1270 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:20-35 行距（cm）:15 工作行数:12行 工作幅宽（cm）:180 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:12个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:12个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼式

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:220×220×103 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:19-37 型号:2BXF-12 行距（cm）:15 工作行数，行:12 工作幅宽（cm）:180 排种器形式:外槽轮 排种器数量:12 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:12 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:双圆盘 镇压器形式:轮式 地轮形式:滚笼式
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:235×270×103 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:37-59 型号:2BXF-16 行距（cm）:15 工作行数，行:16 工作幅宽（cm）:240 排种器形式:外槽轮 排种器数量:16 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:16 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:双圆盘 镇压器形式:轮式 地轮形式:滚笼式

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北圣和农业机械有限公司	深松旋耕施肥匀播机	2BFSG-12(12)(200)	结构尺寸（长*宽*高cm）:190×250×128 整机质量（kg）:720 配套动力（kw）:66~88 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.4~1.0 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720 配套拖拉机作业档次:低Ⅱ 理论前进速度（km/h）:2~5 旋耕幅宽（cm）:200 旋耕耕深（cm）:12~16 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 旋耕刀辊设计转速（r/min）:267 旋耕刀辊最大回转半径（mm）:245 旋耕刀总安装数量（把）:60 旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:镇压辊+链条传动 种子/肥箱容积（L）:147/147 运输间隙（mm）:≥310 排钟/肥器型式数量及排量方式:型式：外槽轮；数量：12/12行；排量调节方式：螺纹 深松铲结构形式及数量:凿形3个 深松铲铲间距（mm）:700
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1760*2200*1250 整机质量（kg）:328 配套动力（kw）:18.4-25.7 行距（cm）:15 工作行数，行:12 排种器形式:外槽轮 排种器数量，个:12 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量， 个:12 传动机构形式:传动轴+链传动 工作幅宽（cm）:180 镇压器形式:滚筒 地轮形式:滚筒

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:203*250*125 整机质量（kg）:482 配套动力（kw）:22.0-29.4 行距（cm）:15 工作行数，行:14 工作幅宽（cm）:210 排种器形式:外槽轮 排种器个数，个:14 排肥器形式:外槽轮 排肥器个数，个:7 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 镇压器形式:滚筒 地轮形式:滚筒
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*240*123 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:15-25 排种器形式:外槽轮 排种器个数，个:14 行距（cm）:12-14 工作行数:14 工作幅宽（cm）:168-196 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 地轮形式:钢圈
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*266*123 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:15-25 行距（cm）:12-14 工作行数，行:16 工作幅宽（cm）:192-224 排种器形式:外槽轮 排种器数量，个:16 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 地轮形式:钢圈

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	精少量播种机	2BJY-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×220×94 整机质量（kg）:220 配套动力（kw）:14.7～22 生产率（hm²/h）:0.34～0.54 作业行数:12
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BXS-12A	结构尺寸（长*宽*高cm）:206×235×130 整机质量（kg）:760 配套动力（kw）:51.5～66.2 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.4～0.67 动力输出轴转速（r/min）:760 常用作业档次:Ⅱ 理论前进速度（km/h）:2.5～5 幅宽（cm）:200 耕深（cm）:8～16 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊设计转速（r/min）:280 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:60 旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:链传动 种子/肥箱容积（L）:92/142 排种量（kg/hm²）:90～300 排肥量（kg/hm²）:150～1350 运输间隙（mm）:450 排种/肥器型式:外槽轮式/外槽轮式 排种/肥器数量（个）:12/6 排种/肥器排量调节方式:丝杠调节/丝杠调节 开沟器型式:圆盘式/剪铲式（播种/施肥） 开沟器铲尖材料:65Mn

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BXS-12B	结构尺寸（长*宽*高cm）:203×235×130 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:51.5～58.8 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.4～0.67 动力输出轴转速（r/min）:760 常用作业档次:Ⅱ 理论前进速度（km/h）:2.5～5 幅宽（cm）:200 耕深（cm）:8～16 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊设计转速（r/min）:280 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:60 旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:链传动 种子/肥箱容积（L）:92/103 排种量（kg/hm²）:90～300 排肥量（kg/hm²）:150～1350 运输间隙（mm）:450 排种/肥器型式:外槽轮式/外槽轮式 排种/肥器数量（个）:12/6 排种/肥器排量调节方式:丝杠调节/丝杠调节 开沟器型式:圆盘式（播种） 开沟器铲尖材料:65Mn

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BXS-13B	结构尺寸（长*宽*高cm）:203×255×130 整机质量（kg）:810 配套动力（kw）:66.2～88.2 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.53～0.8 动力输出轴转速（r/min）:760 常用作业档次:Ⅱ 理论前进速度（km/h）:2.5～5 幅宽（cm）:230 耕深（cm）:8～16 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊设计转速（r/min）:280 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:68 旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:链传动 种子/肥箱容积（L）:105/117 排种量（kg/hm²）:90～300 排肥量（kg/hm²）:150～1350 运输间隙（mm）:450 排种/肥器型式:外槽轮式/外槽轮式 排种/肥器数量（个）:13/8 排种/肥器排量调节方式:丝杠调节/丝杠调节 开沟器型式:圆盘式（播种） 开沟器铲尖材料:65Mn
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	精少量播种机	2BJY-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:200×350×123 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:36.8～58.8 生产率（hm²/h）:0.87～1.34 作业行数（行）:16

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕播种机	2BXS-12C	结构尺寸（长*宽*高cm）:183×235×130 整机质量（kg）:740 配套动力（kw）:58.8～80.85 规格型号:2BXS-12C 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.47～0.67 动力输出轴转速（r/min）:760 常用作业档次:Ⅱ 理论前进速度（m/s）:0.69～1.39 幅宽（cm）:200 耕深（cm）:12～16 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机挂接方式:后置液压全悬挂 刀辊设计转速（r/min）:280 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:60 旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:链条 种子/肥料箱容积（L）:160 运输间隙（mm）:350 排种/肥器型式:外槽轮式 排种/肥器数量（个）:12/6 排种/肥器排量调节方式:丝杠 开沟器型式:圆盘式 开沟器铲尖材料:65Mn

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕播种机	2BXS-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:211×298×138 整机质量（kg）:820 配套动力（kw）:80.85～88.2 规格型号:2BXS-14 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.47～0.73 动力输出轴转速（r/min）:760 常用作业档次:Ⅱ 理论前进速度（m/s）:0.69～1.39 幅宽（cm）:250 耕深（cm）:12～16 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机挂接方式:后置液压全悬挂 刀辊设计转速（r/min）:280 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:72 旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:链条 种子/肥料箱容积（L）:320 运输间隙（mm）:350 排种/肥器型式:外槽轮式 排种/肥器数量（个）:14/7 排种/肥器排量调节方式:丝杠 开沟器型式:圆盘式 开沟器铲尖材料:65Mn

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕播种机	2BXS-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:210×344×159 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:80.85～95.55 规格型号:2BXS-16 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.53～0.87 动力输出轴转速（r/min）:760 常用作业档次:Ⅱ 理论前进速度（m/s）:0.69～1.39 幅宽（cm）:300 耕深（cm）:12 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机挂接方式:后置液压全悬挂 刀辊设计转速（r/min）:280 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:88 旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:链条 种子/肥料箱容积（L）:700 运输间隙（mm）:450 排种/肥器型式:外槽轮式 排种/肥器数量（个）:16/8 排种/肥器排量调节方式:丝杠 开沟器型式:圆盘式 开沟器铲尖材料:65Mn

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	菏泽新亚机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BXFS-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:198×271×115 整机质量（kg）:660 配套动力（kw）:≥73.5 播种行数（行）:13 纯工作小时生产率(hm²/h):0.27-0.66 动力输出轴转速（r/min）:760 常用作业档档次:低Ⅱ 理论前进速度（m/s）:0.33-0.8 旋耕幅宽（cm）:230 旋耕耕深（cm）:≥12 旋耕传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊设计转速（r/min）:278 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:62 旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:链条传动 种子箱容积（L）:120 肥箱容积（L）:220 运输间隙（mm）:≥300 排种器型式:外槽轮式 排种器数量（个）:13 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:6 排量调节方式:螺纹调节 开沟器型式:圆盘式 开沟器铲尖材料:65Mn

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	淮安荣宇机械有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-14(6)(200)	结构尺寸（长*宽*高cm）:187*238*130 整机质量（kg）:710 配套动力（kw）:40.4~47.8 纯工作小时生产率（hm2/h）:0.42~0.70 动力输出轴转速（r/min）:720 常用作业档档次:慢II，慢III 理论前进速度（km/h）:3~5 幅宽（cm）:200 耕深（cm）:10~16 传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机联接方式:标准三点悬挂 刀辊设计转速（r/min）:265,295（n动=720） 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:72 旋耕刀型号:IT245 条播施肥部分传动方式:拖磙链条传动 种子/肥箱容积（L）:126/137 排种能力（kg/hm2）:150~450 排肥能力（kg/hm2）:150~900 运输间隙（mm）:≥300 排种/肥器型式:外槽轮式/外槽轮式 数量（个）:14/6 排量调节方式:侧边螺杆调节/侧边螺杆调节 开沟器型式:双圆盘（播种） 铲尖材料:65Mn

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-12(8)(220)	结构尺寸（长*宽*高cm）:195*265*142 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:63—80 纯工作小时生产率（hm2/h）:0.35-0.73 工作幅宽（cm）:220 旋耕耕深（cm）:≥12 旋耕传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机连接方式:三点悬挂式 刀辊设计转速（r/min）:267 刀辊最大回转半径（cm）:24.5 总安装刀数（把）:66 旋耕刀型号:IT245 条播传动方式:链条传动 种子/肥箱容积（L）:130/130 排种/施肥型式:外槽轮式/外槽轮式 排种/施肥数量（个）:12/8 运输间隙（cm）:33 排种/施肥排量调节方式:调节杆/调节杆 开沟器型式:铲锄式（选配圆盘式） 开沟器材料:65Mn 开沟器数量:24
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	江苏欣田机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-12(12)(230)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2700*1700*1320 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:51.52-59.25 幅宽（m）:230 耕深:≥12 传动方式:侧边齿轮传动 播种/施肥行数（行）:12（种子）/12（肥料） 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.38-0.53
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	江苏欣田机械制造有限公司	旋耕开沟施肥播种机	2BFGK-12(12)(230)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2700*1700*1320 整机质量（kg）:710 配套动力（kw）:51.52-59.25 幅宽（m）:230 耕深（cm）:≥12 播种/施肥行数（行）:12（种子）/12（肥料） 传动方式:侧边齿轮传动 与拖拉机连接方式:后置三点悬挂 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.38-0.53

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-18(12)(260)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2800*1700*1150 整机质量（kg）:710 配套动力（kw）:73.5-92.5 工作幅度（cm）:260 播种行数（行）:18 施肥行数（行）:12 连接方式:标准三点悬挂
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	连云港市兴安机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-16(10)(230)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2650*1700*1150 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:51.8-62.5 工作幅宽（cm）:230 播种行数（行）:16 施肥行数（行）:10
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:190×213×135 整机质量（kg）:315 配套动力（kw）:11-22 行距（cm）:15 工作行数（行）:12 工作幅宽（cm）:180 排种器形式:外槽轮 排种器数量（个）:12 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个):12 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:双圆盘 镇压器形式:轮式 地轮形式:滚笼
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:180×245×135 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:22-36.8 行距（cm）:15 工作行数（行）:14 工作幅宽（cm）:210 排种器形式:外槽轮 排种器数量（个）:14 排肥器形式:外槽轮 排肥器个数（个）:14 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 地轮形式:滚笼 地轮直径（cm）:35

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:210×260×135 整机质量（kg）:375 配套动力（kw）:36.8-58.8 行距（cm）:15 工作行数（行）:16 工作幅宽（cm）:240 排种器形式:外槽轮 排种器数量（个）:16 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:16 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 地轮形式:滚笼 地轮直径（cm）:35
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*235*110 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:13~22 行数:12行 行距（cm）:18 工作幅宽（cm）:216 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:双圆盘
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦施肥播种机	2BXF-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*270*110 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:22~37 行数:14行 行距（cm）:18 工作幅宽（cm）:252 传动机构形式:传动轴+链传动 开沟器形式:双圆盘

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-12(6)(252)	结构尺寸（长*宽*高cm）:225×269×123 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:≥58.8 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.35～0.6 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:760 拖拉机常用作业档次（档）:Ⅱ 常用理论前进速度（m/s）:0.63 工作幅宽（cm）:252 播种行数（行）:12 耕深（cm）:≥12 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊设计转速（r/min）:310 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:60 旋耕刀型号:ⅠT245 条播部分传动方式:链传动 种子箱容积（L）:95 肥料箱容积（L）:132 运输间隙（mm）:≥300 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:12 排种量调节方式:指针式 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:6 排肥量调节方式:指针式 开沟器型式:圆盘式 开沟器铲尖材料:65Mn

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	山东奥龙农业机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-14(7)(210)	结构尺寸（长*宽*高cm）:157×228×115 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:≥51.5 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.27～0.5 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:760 拖拉机常用作业档次（档）:Ⅱ 常用理论前进速度（m/s）:0.63 工作幅宽（cm）:210 播种行数（行）:14 耕深（cm）:≥12 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊设计转速（r/min）:310 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:60 旋耕刀型号:ⅠT245 条播部分传动方式:链传动 种子箱容积（L）:89 肥料箱容积（L）:96 运输间隙（mm）:≥300 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个） :14 排种量调节方式 :指针式 排肥器型式 :外槽轮 排肥器数量（个） :7 排肥量调节方式 :指针式 开沟器型式 :锄铲式 开沟器铲尖材料 :65Mn

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BFT-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*240*106 整机质量（kg）:310 配套动力（kw）:22.1-36.8 行距：cm:15 工作行数：行:14 工作幅宽：cm:210 排种器形式：:外槽轮（14个）、 排肥器形式：:外槽轮（14个） 传动机构形式：:链传动 开沟器形式：:双圆盘式 地轮形式：:滚笼式 地轮直径：mm:32 镇压器形式：:滚轮+覆土板
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	旋耕播种机	2BFG-14(8)(215)	结构尺寸（长*宽*高cm）:181.5*238*143.5 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:47.8-48.8 行距：cm:15 工作行数：:14 工作幅宽：cm、:215 （旋耕部分）传动方式：:中间齿轮传动 旋耕部分）与拖拉机连接方式：:三点悬挂 旋耕部分）刀辊设计转速r/min:267 旋耕部分）刀辊最大回转半径：mm:245 旋耕部分）刀辊总安装刀数：把:60 旋耕部分）旋耕刀型号：:IT245 （条播部分）传动方式：:链条传 （条播部分）种子/肥箱容积：L:74/73 （条播部分）运输间隙:mm:340 （条播部分）排种器形式:外槽轮/外槽轮 （条播部分）排种器数量;个:14/8 （条播部分）排种器排量调节方式:螺纹调节 （条播部分）开沟器形式:双轴承双圆盘 （条播部分）开沟器铲尖材料:65MN （条播部分）开沟器数量:个:14 （条播部分）开沟器深度调节范围:mm:40-80

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BFX-18	结构尺寸（长*宽*高cm）:225×296.5×139 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:53 行距：cm:15 工作行数：行:18 工作幅宽：cm、:270 排种器形式：:铁制外槽轮（18个） 排肥器形式：:铁制外槽轮（18个） 传动机构形式：、:链条传动 开沟器形式：、:双轴承双圆盘式 地轮形式：:橡胶充气轮胎 地轮直径：cm:68
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BFT-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×229×99 整机质量（kg）:395 配套动力（kw）:15-37 行距：cm:17.5 工作行数：行:12 工作幅宽：cm、:210 排种器形式：:铁制外槽轮（12个） 排肥器形式：:铁制外槽轮（12个） 传动机构形式：:链条传动、 开沟器形式：:双轴承双圆盘 地轮形式：、:滚笼式 地轮直径：cm:32
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	郓城县工力有限公司	小麦宽幅精量播种机	2BJK-8*2	结构尺寸（长*宽*高cm）:233*175*115 整机质量（kg）:255 配套动力（kw）:37~44 工作行数（行）:8*2 行距（cm）:27（可调） 排种器数量（个）:8*2 传动机构:链条传动 工作幅宽（cm）:190 排种器型式:外囊孔 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:4 开沟器型式:锄铲式 地轮型式:橡胶圆轮

种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	郓城县工力有限公司	小麦宽幅精量播种机	2BJK-9*2	结构尺寸（长*宽*高cm）:256*175*112.5 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:37~44 工作行数（行）:9*2 行距（cm）:27（可调） 排种器数量（个）:9*2 传动机构:链条传动 工作幅宽（cm）:220 排钟器型式:外囊孔 开沟器型式:锄铲式 地轮型式:橡胶圆轮
种植施肥机械	播种机械	条播机	12—18行条播机	郓城县工力有限公司	小麦宽幅精量播种机	2BJK-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:115*176*117 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:11~14 工作行数（行）:12 工作幅宽（cm）:162 行距（cm）:窄8.0　宽19.0 排种器数量（个）:12 排种器型式:外囊孔 传动机构型式:链传动 开沟器型式:锄铲式 地轮型式:橡胶圆轮
种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:3390*4200*1370 整机质量（kg）:1230 配套动力（kw）:58.8-66.2 行距（cm）:15 工作幅宽（cm）:360 排种器（形式/数量）:外槽轮式/24个 排肥器（形式/数量）:外槽轮式/24个 传动机构形式:链条齿轮传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮（形式/直径）:充气轮胎/73

种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:210×400×150 整机质量（kg）:740 配套动力（kw）:66-88 型号:2BX-20 行距（cm）:15-18 工作行数（行）:20 工作幅宽（cm）:300-360 排种器形式:外槽轮 排种器数量（个）:20 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:20 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 镇压器形式:轮式 地轮形式:滚笼式
种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-19	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*285*120 整机质量（kg）:470 配套动力（kw）:36.8-58.8 行距（cm）:13 工作行数，行:19 工作幅宽（cm）:250 排种器形式:外槽轮 排种器个数，个:19 排肥器形式:外槽轮 排肥器个数，个:19 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 地轮形式:轮式滚筒 地轮直径（cm）:30

种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BFX-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:232×390×144.5 整机质量（kg）:1080 配套动力（kw）:：55-74 行距：cm、:15 工作行数：行:24 工作幅宽：cm:360 排种器形式：:铁制外槽轮（24个） 排肥器形式:外槽轮（24个） 传动机构形式：:链传动 开沟器形式：:双轴承双圆盘式 地轮形式：:橡胶充气轮 地轮直径：cm:68
种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	种肥分施播种机	2BFSF-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:464×736×170 整机质量（kg）:2200+4550 配套动力（kw）:40.4~88.2 行距：cm:15 工作行数:24 排种器形式：:铁制外槽轮（24个）、 排肥器形式：:铁制外槽轮（24个） 传动机构形式：:链条传动 开沟器形式：:双轴承双圆盘式 地轮形式：:橡胶充气轮胎 工作幅宽：cm:360
种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BF-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:393×435×232 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:40.4~88.2 行距cm:15 工作行数：行:24 排种器形式:铁制外槽轮（24个） 排肥器形式:铁制外槽轮（24个） 传动机构形式:：链条传动 开沟器形式、:：双轴承双圆盘式 地轮形式：:橡胶充气轮胎 工作幅宽：cm:360

种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	现代农装科技股份有限公司	深施肥播种机	2BF-24J	结构尺寸（长*宽*高cm）:3520×4640×1780 整机质量（kg）:1520 配套动力（kw）:40~74 行距（mm）:150 工作幅宽（mm）:3600 排肥器型式:外槽轮 工作行数:24 排种器型式:金属控制式密集型
种植施肥机械	播种机械	条播机	19—24行条播机	郓城县工力有限公司	小麦宽幅精量播种机	2BJK-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:134*280*118 整机质量（kg）:345 配套动力（kw）:44~59 作业幅宽（cm）:270 行距（cm）:窄8.0　宽14.5 排种器数量（个）:24 工作行数（行）:24 作业幅宽（cm）:270 排种器型式:外囊孔 传动机构型式:链传动 开沟器型式:锄铲式 地轮型式:橡胶圆轮
种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-36	结构尺寸（长*宽*高cm）:3850*6850*1460 整机质量（kg）:1910 配套动力（kw）:66.2-73.5 行距（cm）:15（可调） 工作幅宽（cm）:540 排种器（形式/数量）:外槽轮式/36个 排肥器（形式/数量）:外槽轮式/36个 传动机构形式:链条、链轮 开沟器形式:双圆盘式 地轮（形式/直径）:充气橡胶轮胎/70cm
种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-28	结构尺寸（长*宽*高cm）:2480*4500*1550 整机质量（kg）:1590 配套动力（kw）:66.2-73.5 行距（cm）:15 工作宽幅（cm）:420 排种器（形式/数量）:铁制外槽轮/28个 排肥器（形式/数量）:铁制外槽轮/28个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 镇压器形式:轮式 地轮（形式/直径）:充气轮胎/60

种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦播种机	2BMF-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:2500*4130*1540 整机质量（kg）:1320 配套动力（kw）:58.5-66.2 行距（cm）:15 工作幅宽（cm）:375 排种器（形式/数量）:外槽轮式/25个 排肥器（形式/数量）:外槽轮式/25个 传动机构形式: 链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮（形式/直径）::充气轮胎/66cm 镇压器形式:轮式
种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	石家庄农业机械股份有限公司	施肥播种机	2BF-36	结构尺寸（长*宽*高cm）:412*690*250 整机质量（kg）:2250 配套动力（kw）:99 行距：cm:15 工作行数：行:36 工作幅宽：cm:540 排种器形式：（36个）:铁质外槽轮 排肥器形式：(36个):铁质外槽轮 传动机构形式：:链传动 开沟器形式：:双圆盘式 地轮形式：:充气轮胎 型号：:2BF-36 镇压器形式:覆土环
种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦宽幅施肥播种机	2BMF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1860*1720*1100 整机质量（kg）:275 配套动力（kw）:18.4-22 行距（cm）:28 工作宽幅（cm）:168 排种器（形式/数量）:外槽轮/6个 排肥器（形式/数量）:外槽轮/6个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 地轮（形式/直径）:镀管/32

种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1670*1390*1275 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:8.8-12 行距（cm）:15-21 工作行数:6行 工作幅宽（cm）:90-126 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:6个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼
种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1670*1390*1270 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:15-20 行距（cm）:22 工作行数:6行 工作幅宽（cm）:132 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:6个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量 :6个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼式
种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	河南豪丰机械制造有限公司	精少量播种机	2BJY-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×140×92 整机质量（kg）:160 配套动力（kw）:11～14.7 生产率（hm²/h）:0.3～0.4 作业行数（行）:6

种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	菏泽新亚机械设备有限公司	小麦播种机	2BF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:102×163×96 整机质量（kg）:178 配套动力（kw）:13.2-18.3 播种行数（行）:6 行距（cm）:15-26 工作幅宽（cm）:150 排种器形式:外槽轮式 排种器数量（个）:12 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:3 传动机构形式:链条 开沟器形式:燕尾铲式 地轮形式:平面钢轮
种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	江苏欣田机械制造有限公司	稻麦条播机	2BG-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:720*1320*700 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:8.8 工作幅宽（cm）:120 播种行数（行）:6
种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	江苏欣田机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-6(6)(100)	结构尺寸（长*宽*高cm）:900*1200*710 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:8.8 结构形式:直接连接 纯小时生产率（亩/h）:2.1-3.75 工作幅宽（cm）:100 耕深（cm）:≤8 播种行数（行）:6 施肥行数（行）:6
种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*150*112 整机质量（kg）:210 配套动力（kw）:13~21 行数:6行 行距（cm):22 工作幅宽(cm):132 传动机构形式:轴传动 开沟器形式:双圆盘

种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦宽幅施肥播种机	2BXFK-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*175*110 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:13~21 行数:6行 行距（cm):27 工作幅宽(cm):162 排种器形式:：外槽轮 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:双圆盘/锐式
种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	山东常发工贸有限公司	小麦播种机	2B-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:70*126*68 整机质量（kg）:37.5 配套动力（kw）:7.35~7.7（手扶拖拉机） 工作行数（行）:6 工作幅宽（cm）:108 行距cm:18~21 排种器形式:外槽轮/螺旋外槽轮 排种器数量:6 传动机构形式:链传式 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:齿面铁轮
种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	台前县金园农业机械有限公司	小麦宽幅精量施肥播种机	2BXF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:146×170×106 整机质量（kg）:188 配套动力（kw）:12~15 行距（cm）:20~30 工作行数（行）:6 工作幅宽（cm）:120~180 排种器型式:外槽轮式 排种器数量（个）:6 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量（个）:3 地轮型式:镇压地轮 地轮直径（cm）:38 传动机构:链条

种植施肥机械	播种机械	条播机	6行及以下条播机	台前县金园农业机械有限公司	小麦宽幅精量圆盘式播种机	2BMX-6Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:132×170×106 整机质量（kg）:180 配套动力（kw）:12~15 行距（cm）:20~30 工作行数（行）:6 工作幅宽（cm）:120~180 排种器型式:外槽轮式 排种器数量（个）:6 地轮型式:镇压辊笼 地轮直径（cm）:38 传动机构:链条
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	保定市鑫飞达农机装备有限公司	小麦施肥播种机	2BMF-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:1820*1720*1100 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:14.7-18.4 行距（cm）:15 工作幅宽（cm）:135 排种器（形式/数量）:外槽轮/9个 排肥器（形式/数量）:外槽轮/9个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘 地轮（形式/直径）:滚笼/32
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	丹阳良友机械有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-10(5)(200)A	结构尺寸（长*宽*高cm）:152*255*133 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:44.1-58.8 播种行数（行）:10 工作幅宽（cm）:200
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BX-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*1630*1290 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:8.8-13 行距（cm）:16 工作行数:9行 工作幅宽（cm）:144 排种器形式:外槽轮式 排种器数量:9个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼

种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北农哈哈机械集团有限公司	小麦播种机	2BXF-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:1710*1650*1270 整机质量（kg）:250 配套动力（kw）:15-20 行距（cm）:16 工作行数:9行 工作幅宽（cm）:144 排种器形式:外槽轮式 排种器数量 :9个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:9个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:双圆盘式 地轮形式:滚笼式
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:200×170×103 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:11-15 型号:2BXF-9 行距（cm）:15 工作行数，行:9 工作幅宽（cm）:135 排种器形式:外槽轮 排种器数量，个:9 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量，个:9 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:双圆盘 镇压器形式:轮式 地轮形式:滚笼式

种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河北兴华农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*180*125 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:14.7-18.4 行距（cm）:15 工作幅宽（cm）:135 工作行数，行:9 排种器形式:外槽轮 排种器数量，个:9 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量，个:9 传动机构形式:传动轴+链传动 镇压形式:滚筒 开沟器形式:双圆盘 地轮形式:滚筒
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BXS-10A	结构尺寸（长*宽*高cm）:206×216×130 整机质量（kg）:720 配套动力（kw）:40.4～51.5 规格型号:2BXS-10A 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.33～0.53 动力输出轴转速（r/min）:540/760 常用作业档次:Ⅱ 理论前进速度（m/s）:1.1 幅宽（cm）:180 耕深（cm）:8～16 旋耕部分传动方式:中间齿轮 与拖拉机联接方式:后置液压 刀辊设计转速（r/min）:280 刀辊最大回转半径（mm）:245±10 刀辊总安装刀数（把）:52 旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:链条 种子/肥料箱容积（L）:160 运输间隙（mm）:450 排种/肥器型式:外槽轮 排种/肥器数量（个）:10/5 排种/肥器排量调节方式:丝杠 开沟器型式:圆盘 开沟器铲尖材料:65Mn

种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕施肥播种机	2BXS-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:153×203×130 整机质量（kg）:610 配套动力（kw）:36.8～44.1 生产率（hm²/h）:0.26～0.46 作业行数（行）:9
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	精少量播种机	2BJY-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×158×92 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:12.5～16.2 生产率（hm²/h）:0.3～0.5 作业行数（行）:7
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	条播机	2BJY-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:172×200×102 整机质量（kg）:205 配套动力（kw）:14.7～22 规格型号:2BJY-9 行距（cm）:20 工作行数（行）:9 工作幅宽（cm）:180 排种器型式:外槽轮 排种器数量（个）:9 地轮型式:镇压辊笼 地轮直径（cm）:40 传动机构:链传动

种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	河南豪丰机械制造有限公司	旋耕播种机	2BXS-10C	结构尺寸（长*宽*高cm）:153×216×130 整机质量（kg）:640 配套动力（kw）:51.5～66.2 规格型号:2BXS-10C 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.33～0.53 动力输出轴转速（r/min）:760 常用作业档次:Ⅱ 理论前进速度（km/h）:0.69～1.39 幅宽（cm）:180 耕深（cm）:13.7 旋耕部分传动方式:中间齿轮传动 与拖拉机挂接方式:后置液压全悬挂 刀辊设计转速（r/min）:280 刀辊最大回转半径（mm）:245 刀辊总安装刀数（把）:52 旋耕刀型号:IT245 条播部分传动方式:链条 种子/肥料箱容积（L）:160 运输间隙（mm）:350 排种/肥器型式:外槽轮式 排种/肥器数量（个）:10/5 排种/肥器排量调节方式:丝杠 开沟器型式:圆盘式 开沟器铲尖材料:65Mn
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	菏泽新亚机械设备有限公司	小麦宽幅播种机	2BF-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×235×100 整机质量（kg）:268 配套动力（kw）:36.1-66.1 播种行数（行）:9 行距（cm）:20 工作幅宽（cm）:180 排种器形式:外槽轮式 排种器数量（个）:18 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:4 传动机构形式:链条、齿轮、链轮 开沟器形式:尖铲式 地轮形式:橡胶轮

种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	淮北市华丰机械设备有限公司	旋耕施肥播种机	2BFG-10(16)(200)	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*240*140 整机质量（kg）:966 配套动力（kw）:≥75 规格型号:2BFG-10(16)200 纯工作小时生产率（hm2/h）:≥0.4 工作幅宽（cm）:200 旋耕耕深（cm）:≥12 旋耕传动方式:中间齿轮传动 旋耕刀辊设计转速（r/min）:246 旋耕刀辊最大回转半径（cm）:24.5 总安装刀数（把）:58 旋耕刀型号:IT245 条播传动方式:链条传动 种子/肥箱容积（L）:75/100 运输间隙（cm）:36 排种/施肥型式:外槽轮式/外槽轮式 排种/施肥数量（个）:10/16 排种/施肥排量调节方式:换挡齿轮/勺轮 开沟器型式:铲锄式（选配圆盘式） 开沟器数量（个）:10 开沟器深度调节范围（cm）:4-8
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	江苏欣田机械制造有限公司	旋耕播种机	2BG-10A	结构尺寸（长*宽*高cm）:2500*1700*1320 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:44.16-51.52 作业幅宽（mm）:2000 行距（mm）:200 行数（行）:10 种箱容量（升）:140 播种量（千克/亩）:5-23 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 传动方式:中间+侧边齿轮传动
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*175*112 整机质量（kg）:235 配套动力（kw）:13~21 行数:8行 行距（cm):19 工作幅宽（cm):152 传动机构形式:轴传动 开沟器形式:双圆盘

种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*195*112 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:13~21 行数:9行 行距（cm):19 工作幅宽（cm):171 传动机构形式:轴传动 开沟器形式:双圆盘
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	小麦宽幅施肥播种机	2BXFK-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*190*110 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:13~21 行数:8行 行距（cm）:23 工作幅宽（cm）:184 排种器形式:外槽轮 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:双圆盘/锄式
种植施肥机械	播种机械	条播机	7—11行条播机	山东常发工贸有限公司	小麦播种机	2B-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:105*207*98 整机质量（kg）:137 配套动力（kw）:17.7~25.7（拖拉机） 工作行数（行）:9 工作幅宽（cm）:170 行距cm:18~20 排种器形式:外槽轮/螺旋外槽轮 排种器数量:9 传动机构形式:链传动 开沟器形式:燕尾铲 地轮形式:镇压辊式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	1行穴播机	荣成市春波农业机械有限公司	花生播种施肥机	2BFH-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:115*58*60 整机质量（kg）:25 配套动力（kw）:≥5.9kW手扶拖拉机 作业幅宽（mm）:510 结构型式:框架式 作业效率（hm²/h）:0.05-0.2 播种行数（行）:1 排种器形式:内冲种圆盘式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量11行及以上穴播机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	精量播种机	DV12R	结构尺寸（长*宽*高cm）:900*240*145 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:154.4 播种器形式:气吸式 播种行数（行）:12

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	滴灌铺管铺膜精密播种机	2BPQF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000*1180*1580 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:13.2-20.6 铺膜幅数:1 适用膜宽（mm）:700、800、900 行数:2行 行距（mm）:380-580 工作幅宽（mm）:760-1160 排种器形式:气吸鸭嘴式 排种器数量:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:滚筒式 地轮直径（mm）:220 节水方式:铺放PE滴灌带 风机形式:叶轮式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	全覆膜滴灌精量播种机	2BQPQF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:2630*1600*1400 整机质量（kg）:575 配套动力（kw）:20.5-33 铺膜幅数:1 适用膜宽（mm）:1200、1300 行数:2 行距（mm）:450 工作幅宽（mm）:900 排种器形式:气吸鸭嘴式 排种器数量:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4 开沟器形式:铧式 地轮形式:滚筒式 地轮直径（mm）:430 节水方式:铺放PE滴灌带 风机形式:叶轮式

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×130×100 整机质量（kg）:138 配套动力（kw）:8.8-13.2 排种器形式:指夹式 播种行数(行):2 排种器数量(个):2 行距(cm):60 工作幅宽(cm):120 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):2 传动机构形式:链条、齿轮、链轮 开沟器形式:锄铲铲 地轮形式:平面胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×170×100 整机质量（kg）:202 配套动力（kw）:11-22 排种器形式:指夹式 播种行数(行):3 排种器数量(个):3 行距(cm):60 工作幅宽(cm):180 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):3 传动机构形式:链条、齿轮、链轮 开沟器形式:锄铲铲 地轮形式:平面胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYZF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×126×100 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:11-22 行距（cm:40-90 工作行数（行:2 工作幅宽（cm:80-180 排种器形式:指夹式 排种器数量（个:2 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:2 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYZF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×165×100 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:11-22 行距（cm:50-60 工作行数(行:3 工作幅宽（cm:150-180 排种器形式:指夹式 排种器数量（个:3 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:3 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	指夹式玉米施肥播种机	2BYFZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:152*131*100 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:11~20.6 行数:2行 行距（cm）:50～70 工作幅宽（cm）:110～140 排种器形式:：指夹式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:锄铲式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	指夹式玉米施肥播种机	2BYFZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:151*175*100 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:11~20.6 行数:3行 行距（cm）:50～70 工作幅宽（cm）:150～210 排种器形式:指夹式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:锄铲式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	气吸式施肥播种机	2BYQF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*176*100 整机质量（kg）:295 配套动力（kw）:13~22 行数:2行 行距（cm):55～60 工作幅宽（cm):110～120 排种器形式:气吸式 传动机构形式:链传动 开沟器形式:铲式

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	气吸式施肥播种机	2BYQF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*176*100 整机质量（kg）:365 配套动力（kw）:22~73.5 行数:3行 行距（cm):55～60 工作幅宽(cm):165～180 排种器形式:气吸式 传动机构形式:链传动 开沟器形式:镇式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYMF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×240×100 整机质量（kg）:296 配套动力（kw）:22-37 型号:2BYMF-4 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:200-240 排种器形式:指夹式 排种器数量:4 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量:4 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:橡胶轮胎
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYMF-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×300×100 整机质量（kg）:374 配套动力（kw）:33-51 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:5 工作幅宽（cm）:250-300 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:5 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:5 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:橡胶轮胎

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×280×100 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:37-66 排种器形式:指夹式 播种行数（行）:5 排种器数量(个):5 行距(cm):60 工作幅宽(cm):300 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):5 传动机构形式:链条、齿轮、链轮 开沟器形式:尖铲铲 地轮形式:橡胶轮

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	青岛菲尔特工业有限公司	花生铺膜播种机	2MB-2/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:2450*2250*900 整机质量（kg）:318 配套动力（kw）:≥33.1轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 作业效率（hm2/h）:≥0.2 工作幅宽（cm）:140-180 铺膜副数（副）:2 适用膜宽度（mm）:700-900 播种行数（行）:4 播种垄上行距（cm）:23-26 穴距（mm）:320,290,260,230,200,170 排种器型式:内充种圆盘式 排种器数量（个）:4 种子箱容积(L):20*4 开沟器型式:尖铲式 施肥行数（行）:2 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:4 肥料箱容积（L）:35*2 开沟器型式:尖铲式 扶垄器型式:犁铲式 垄高(cm):10-18 垄顶宽(cm):40-60 垄间距（cm）:70-90 喷洒装置型式:直流电喷式 喷头数量（个）:4 额定工作压力(MPa):最大工作压力0.4 药箱容量（L）:88 镇压器型式:压土辊式 离地间隙（cm）:≥30 地轮型式:圆柱式防滑镶条铁轮

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYZF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×225×100 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:22-36.8 行距（cm:50-60 工作行数（行:4 工作幅宽（cm:200-240 排种器形式:指夹式 排种器个数（个:4 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:4 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYZF-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×275×100 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:36.8-73.5 行距（cm）:50-60 工作行数（行:5 工作幅宽（cm:250-300 排种器形式:指夹式 排种器数量（个:5 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:5 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	指夹式玉米施肥播种机	2BYFZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:156*220*105 整机质量（kg）:210 配套动力（kw）: 22~73.5 行数:4行 行距（cm）:50～65 工作幅宽（cm）:200～260 排种器形式:指夹式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:锄铲式

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	指夹式玉米施肥播种机	2BYFZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:156*280*100 整机质量（kg）:263 配套动力（kw）:22~73.5 行数:5行 行距（cm）:50～60 工作幅宽（cm）:250～300 排种器形式:指夹式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:锄铲式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	气吸式施肥播种机	2BYQF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*228*100 整机质量（kg）:445 配套动力（kw）:22~73.5 行数:4行 行距（cm):55～60c 工作幅宽(cm):220～240 排种器形式:气吸式 传动机构形式:链传动 开沟器形式:镇式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	任丘市振华农具有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYZF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600*2150*1010 整机质量（kg）:295 配套动力（kw）:22-36.8 型号:2BYZF-4 行距（CM）:45-60 工作行距（行）:4 工作幅宽（CM）:180-240 排种器形式:指夹式 排种器数量（个):4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:4 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量4—5行穴播机	石家庄农业机械股份有限公司	气吸铺膜播种机	2MBQ-2/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:230*236*136 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:26.1kw-33.5 铺膜幅数：:2 适用膜宽：mm:700（可调） 行数：:4 行距：mm:480（可调） 工作幅宽：mm:1800(可调) 排种器形式:气吸式+鸭嘴式 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数:4 排种器数量：:4 连接方式：:三点悬挂式 开沟器形式：:圆盘式+铧式 地轮形式：:滚筒式 地轮直径：mm:430 型号：:2MBQ-2/4
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYMF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:230×360×142 整机质量（kg）:752 配套动力（kw）:55-90 型号:2BYMF-6 行距（cm）:50-60 工作行数:6行 工作幅宽（cm）:300-360 排种器形式:指夹式 排种器数量（个）:6 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:6 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:充气轮胎
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	精量播种机	DV60R	结构尺寸（长*宽*高cm）:500*240*145 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:88.2 播种器形式:气吸式 播种行数（行）:6
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	空气播种机	DV90R	结构尺寸（长*宽*高cm）:700*240*140 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:132.4 播种器形式:气吸式 播种行数（行）:9

种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	石家庄农业机械股份有限公司	气吸精量播种机	2BQ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:205*401*285 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:80.9-110.3 工作行距：cm:50-60 工作行数：行:6 工作幅宽：cm:300-360 排种器形式：:气吸式 排种器数量：个:6 排肥器形式：:外槽轮 排肥器数量：个:6 传动机构形式：:链传动+轴传动 开沟器形式：:双圆盘式 地轮形式：:充气轮胎 地轮直径：cm:65 风机直径：mm:400
种植施肥机械	播种机械	穴播机	精量6—10行穴播机	武汉黄鹤拖拉机制造有限公司	气吸式精密播种机	2BFQW-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:2300*1600*1100 整机质量（kg）:242 配套动力（kw）:6.7（柴油机） 行距（cm）:10-25可调 工作行数（行）:6 工作幅宽（cm）:150 排种器形式:气吸式 排种器数量（个）:6 开沟器形式:圆盘犁 生产率（hm²/h）:0.3-0.53

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	费县华源农业装备工贸有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*125*65 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:不小于7.68 结构型式:直联式 作业幅宽（cm):80-100 铺膜幅数（幅）:1 适应膜宽度cm:80-100 播种行数:2 行距（cm):18-25 穴距（cm):16,20,23,26 排种器型式:内充种圆盘式 种子箱容积（L):12 施肥行数:1 肥料箱容积（L):12 喷洒装置型式:直流电喷式 喷头数量:2 药箱容积（L):19 镇压器型式:圆笼式铁轮 地轮直径（cm):26
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北飞尔农业机械制造有限公司	玉米精播机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1430*1560*990 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:11-12 行距（cm）:45-65 工作行数:3 工作幅宽（cm）:135-195 排种器形式:勺轮式 排肥器形式:外槽轮式 传动机构形式:链传动＋轴传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:橡胶轮胎

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	勺轮铺膜穴播机	2BPSF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900*1150*1280 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:13.2-20.6 铺膜幅数:1 适用膜宽（mm）:750-900 行数:2行 行距（mm）:450-600 工作幅宽（mm）:900-1200 排种器形式:勺轮鸭嘴式 排种器数量:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量 :2 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:鸭嘴滚筒式（播种）圆柱滚筒式（施肥） 地轮直径（mm）:425/215 节水方式:铺放PE滴灌带
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	全覆膜滴灌精量播种机	2BQPSF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:2630*1600*1400 整机质量（kg）:545 配套动力（kw）:20.5-33 铺膜幅数:1 适用膜宽（mm）:1200、1300 行数:2 行距（mm）:450 工作幅宽（mm）:900 排种器形式:勺轮鸭嘴式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4个 开沟器形式:铧式 地轮形式:滚筒式 地轮直径（mm）:430 节水方式:铺放PE滴灌带

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	勺轮式玉米精量播种机	2BYSF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1530*1360*1000 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:11-22.1 行距（cm）:53-78 工作行数:2行 工作幅宽（cm）:106-156 排种器形式:勺轮式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:2个 传动机构形式:轴、链传动 开沟器形式:铧式 地轮形式:实心橡胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	勺轮式玉米精量播种机	2BYSF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1540*1630*1000 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:13.2-29.4 行距（cm）:53-68 工作行数:3行 工作幅宽（cm）:159-204 排种器形式:勺轮式 排种器数量 :3个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3个 传动机构形式:轴、链传动 开沟器形式:铧式 地轮形式:实心橡胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精播机	2BYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×125×110 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:12-20 型号:2BYF-2 行距（cm）:50-70 工作行数,行:2 工作幅宽（cm）:100-140 排种器形式:勺轮式 排种器数量，个:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量，个:2 传动机构形式:链传动+齿轮传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精播机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×170×110 整机质量（kg）:205 配套动力（kw）:12-25 型号:2BYF-3 行距（cm）:50-60 工作行数，行:3 工作幅宽（cm）:150-180 排种器形式:勺轮式 排种器数量，个:3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量，个:3 传动机构形式:链传动+齿轮传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河北兴华农业机械有限公司	玉米精播机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*166*110 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:17.6-25.7 行距（cm）:50-65 工作行数，行:3 工作幅宽（cm）:150-195 排种器形式:勺轮式 排种器数量，个数:3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量，个数:3 传动机构形式:传动轴+链传动
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	河南豪丰机械制造有限公司	玉米免耕精少量播种机	2BMZJ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×150×113 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:14.7～29.7 行距（cm）:60（可调） 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm）:120 排种器形式:转仓式 排种器数量（个）:3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:3 地轮型式:橡胶轮 地轮直径（cm）:34 传动机构:链传动 开沟器:剪铲式

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×130×100 整机质量（kg）:138 配套动力（kw）:8.8-13.2 排种器形式:勺盘式 播种行数(行):2 排种器数量(个):2 行距(cm):60 工作幅宽(cm):120 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):2 传动机构形式:链条 开沟器形式:凿铲 地轮形式:橡胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×170×100 整机质量（kg）:202 配套动力（kw）:11.2-22.1 排种器形式:勺盘式 播种行数(行):3 排种器数量(个):3 行距(cm):60 工作幅宽(cm):180 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):3 传动机构形式:链条 开沟器形式:凿铲 地轮形式:橡胶轮

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	莱阳万达机械制造有限责任公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:125*96*66 整机质量（kg）:56 配套动力（kw）:≥5.88(手扶拖拉机) 结构形式:牵引式 作业小时生产率（hm²/h）:0.1～0.15 工作幅宽（cm）:80 铺膜幅数（幅）:1 适应膜宽度（mm）:700～800 播种方式:穴播 穴粒数（粒）:2 播种行数（行）:2 播种行距（cm）:25 穴距（cm）:20.22.24.26 排种器形式:内充垂直圆盘式 排种器数量（个）:2 种子箱容积（L）:3x2 开沟器形式:圆盘式 施肥行数（行）:1 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:1 肥料箱容积（L）:6.3 开沟器形式:锄铲式 扶垄器形式:切边铲式 垄高（cm）:8 垄顶宽（cm）:40 喷洒装置形式:电喷式 喷头数量（个）:2 药箱容量（L）:10 镇压器形式:刮板式

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	莱州奥伦农业机械有限公司	穴播机	2MB-1/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:140*110*65 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:≥8.0手扶拖拉机 结构型式:牵引式 作业效率:≤0.12 工作幅宽（mm）:900 铺膜幅数:1 适应膜宽度（mm）:700~900 播种行数:2 播种行距（mm）:250 排种器型式:内冲种圆盘式 排种器数量:2 种子箱容积（L）:8.6 开沟器型式:圆盘式 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:1 肥料箱容积（L）:12.7 开沟器型式:尖铲式 扶垄器型式:铲锄式 垄高（mm）:100~200 垄顶宽（mm）:400~600 垄间距（mm）:500~900 喷洒装置型式:电喷式 喷头数量:2 地轮型式:圆柱式铁轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	青岛万农达花生机械有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2S	结构尺寸（长*宽*高cm）:1350*1000*720 整机质量（kg）:58 配套动力（kw）:≥8.0手扶拖拉机 结构型式:牵引式 工作幅宽（mm）:850 铺膜幅数（幅）:1 播种行数（行）:2 行距（mm）:240 种子箱容积（L）:9 肥料箱容积（L）:12 起垄垄高（mm）:80-150 喷洒装置型式:直流电喷式 地轮直径（mm）:370 适应膜宽（mm）:700-900

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市超鹰农机有限公司	玉米覆膜精量播种机	2MBS-1/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:196*118*107 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:11~22 铺膜幅数:1 适用膜宽（mm）:600~900 行数:2 行距（mm）:300~440 工作幅宽（mm）:600~880 排种器形式:勺轮鸭嘴式 排种器数量:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4 开沟器形式:铲式 地轮形式:钢板焊接 地轮直径（mm）:520 节水方式:铺设PE滴灌带
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市合义农具有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×125×107 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:11-22 行距（cm）:50-60 工作行数　行:2 工作幅宽（cm）:100-140 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器个数（个）:2 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:橡胶轮胎

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市合义农具有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×165×107 整机质量（kg）:205 配套动力（kw）:11-22 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm）:150-180 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:3 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:橡胶轮胎
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市利华农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*126*100 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:11-22 行距（cm）:50-70 工作行数（行）:2 工作幅宽（cm）:100-140 排种器形式:勺轮式 排种器数量:2个 排肥器形式:外槽轮式 排种器数量:2个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:靴式 地轮形式:橡胶轮胎
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市利华农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*183*100 整机质量（kg）:185 配套动力（kw）:11-22 行距（cm）:50-70 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm）:150-210 排种器形式:勺轮式 排种器数量:3个 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:3个 传动机构形式:链传动 开沟器形式:靴式 地轮形式:橡胶轮胎

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×127×100 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:11-22 行距（cm:40-90 工作行数（行:2 工作幅宽（cm:80-180 排种器形式:仓转舀勺连体式 排种器数量（个:2 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:2 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:靴脚式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×170×100 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:11-22 行距（cm:40-60 工作行数（行:3 工作幅宽（cm:120-180 排种器形式:仓转舀勺连体式 排种器数量（个:3 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:3 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:靴脚式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市喜神农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:146×128×105 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:11-22 行距（cm:45-70 工作行数（行:2 工作幅宽（cm:90-140 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个:2 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:2 传动机构形式:链传动 开沟器形式:靴式 地轮形式:橡胶轮胎

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市喜神农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×166×105 整机质量（kg）:185 配套动力（kw）:11-22 行距（cm:45-60 工作行数（行:3 工作幅宽（cm:135-180 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个:3 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:3 传动机构形式:链传动 开沟器形式:靴式 地轮形式:橡胶轮胎
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	玉米施肥播种机	2BYCF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:140*134*100 整机质量（kg）:145 配套动力（kw）:13~22 行数:2 行距（cm):50~65 工作幅宽（cm):100~130 排种器形式:仓转舀勺联体式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:镲式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	玉米施肥播种机	2BYCF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*165*100 整机质量（kg）:195 配套动力（kw）:13~21kw 行数:3 行距（cm):40~60 工作幅宽（cm):120~180 排种器形式:仓转舀勺联体式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:靴脚式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	铺膜施肥精量穴播机	2MBCF-1/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*120*95 整机质量（kg）:155 配套动力（kw）:13~21 行数:2行 行距(mm):450-550 工作幅宽(mm):900～1100 排种器形式:勺轮鸭嘴滚筒 开沟器形式:铲式 适用膜宽（mm):700~900

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	日照陆丰机械有限公司	花生播种机	2BH-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:110×60×60 整机质量（kg）:31 配套动力（kw）:≥5.88手扶拖拉机 型号:2BH-2A 结构型式:牵引式 作业效率（hm2/h):≤0.3 工作幅宽（mm):400~850 播种行数（行）:2 播种行距（mm):170~220 排种器型式:内冲种圆盘式 排种器数量（个）:2 种子箱容积（L):10.6 开沟器型式:圆盘式 镇压器型式:圆柱式铁轮（滚笼式） 地轮型式:圆柱式铁轮（滚笼式） 地轮直径（mm):300
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	荣成市春波农业机械有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:133*95*55 整机质量（kg）:53 配套动力（kw）:≥5.9kW手扶拖拉机 结构型式:框架式 作业效率（hm²/h）:0.19-0.4 工作幅宽（mm）:850 播种行数（行）:2 排种器形式:内冲种圆盘式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	荣成市春波农业机械有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:215*118*110 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:≥8.8kW手扶拖拉机 结构型形式:框架式 作业效率（hm²/h）:0.19-0.3 工作幅宽（mm）:920 播种行数（行）:2 排种器形式:内冲种圆盘式 喷药压力:0.2~0.3KPa

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东常林农业装备股份有限公司	花生铺膜播种机	2MB-1/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*115*95 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:≥8.8轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 作业效率（hm²/h）:≥0.13 工作幅宽（cm）:70-90 铺膜幅数（幅）:1 铺膜适应膜宽度（mm）:700-900 播种行数（行）:2 播种行距（cm）:23-26 播种穴距（mm）:210.190.170.150.130.110 排种器型式/数量:内充种圆盘式/2 种子箱容积（L）:16*2 开沟器型式:尖铲式 施肥行数（行）:1 施肥排肥器型式/数量（个）:外槽轮/2 肥料箱容积（L）:45 开沟器型式:尖铲式 起垄扶垄器型式:犁铲式 起垄垄高（cm）:10-18 起垄垄顶宽（cm）:40-60 起垄垄间距（cm）:70-90 喷洒装置型式:直流电喷式（电动隔膜泵） 喷洒喷头数量（个）:3 喷洒药箱容量（L）:30 镇压器型式:压土辊式 离地间隙（cm）:≥20
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×130×120 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:≥22.1 幅宽（cm):120 行数（行）:2 传动方式:齿轮+万向节+链条 排种器型式:勺盘式 排种器数量（个）:2 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:2 开沟器型式:尖铲式 开沟器数量（个）:2

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×160×120 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:≥22.1（轮式拖拉机） 幅宽（cm):160 行数（行）:3 传动方式:齿轮+万向节+链条 排种器型式:勺盘式 排种器数量（个）:3 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量（个）:3 地轮形式:平面胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米精量施肥播种机	2BYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500×1330×980 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:≥16 行距（cm）:55-80 种肥间距（cm）:≥3 播种行数（行）:2 工作幅宽（cm）:110-160 传动机构:地轮+链条 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:2 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:2 开沟器形式:锄铲式 开沟器数量（个）:2 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米精量施肥播种机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500×1700×980 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:≥22KW 行距（cm）:50-65 种肥间距（cm）:≥3 播种行数（行）:3 工作幅宽（cm）:150-195 传动机构:地轮+链条 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:3 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:3 开沟器形式:锄铲式 开沟器数量（个）:3 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:40
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	潍坊同顺机械有限公司	单粒(精密)播种机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×170×110 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:17.6-36.8 行距:450-700（mm） 播种行数:3行 最大幅宽:2100mm 传动机构:链传动 排种/排肥器型式:勺盘式/外槽轮式 排种/排肥器数量:3个 开沟器型式:尖铲式 开沟器数量:3个 地轮型式:橡胶轮 地轮直径:380mm 粒距:10-30cm

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	禹城中科华凯机械有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYF-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×135×112 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:≥11.76（轮式拖拉机） 行距（mm）:700 粒距（cm）:26 种肥间距（cm）:≥3 播种行数（行）:2 最大幅宽（mm）:1400 传动机构:链传动 排种器（形式/数量）:勺盘式/2 排肥器（形式/数量）:外槽轮/2 开沟器（形式/数量）:尖铲式/2+2
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	禹城中科华凯机械有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×165×112 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:≥11.76（轮式拖拉机） 行距（mm）:700 粒距（cm）:26 种肥行距（cm）:≥3 播种行数（行）:3 最大幅宽（mm）:2100 传动机构:链传动 排种器（形式/数量）:勺盘式/3 排肥器（形式/数量）:外槽轮式/3 开沟器（形式/数量）:尖铲式/3+3
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通2—3行穴播机	郓城县工力有限公司	玉米精量播种机	2BYD-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*195*115 整机质量（kg）:196 配套动力（kw）:18~22 工作行数（行）:3 行距（cm）:55~65 工作幅宽（cm）:180~200 排种器数量（个）:3 排肥器数量（个）:3 传动机构形式:链条传动 排种器型式:勺盘式 排肥器型式:外槽轮式 开沟器型式:犁铲式 地轮型式:橡胶圆轮

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	安徽省宿州市龙华机械制造有限公司	玉米施肥播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:230×160×115 整机质量（kg）:246 配套动力（kw）:22～36.8 工作行数:4 工作幅宽（cm）:180～232 排种器形式:勺轮式 排种器数量:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4 传动机构形式:地轮+链条 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮 地轮直径（cm）:37
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北农哈哈机械集团有限公司	勺轮式玉米精量播种机	2BYSF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1570*2320*1000 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:18.3-29.4 行距（cm）:60 工作行数:4 工作幅宽（cm）:240 排种器型式:勺轮式 排种器数量:4个 排肥器型式:外槽轮 排肥器数量:4个 传动机构型式:锥齿轮+链条 开沟器型式:芯骅式 开沟器数量:4 地轮型式:橡胶轮 地轮直径（cm）:40 肥料箱容积（L）:86 种子箱容积（L*行）:8.5*4 与拖拉机连接方式:三点悬挂式 运输间隙（mm）:300

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精播机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×230×110 整机质量（kg）:295 配套动力（kw）:22-37 型号:2BYF-4 行距（cm）:50-60 工作行数，行:4 工作幅宽（cm）:200-240 排种器形式:勺轮式 排种器数量，个:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量，个:4 传动机构形式:链传动+齿轮传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYCF-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×290×110 整机质量（kg）:460 配套动力（kw）:29-55 型号:2BYCF-5 行距（cm）:45-65 工作行数（行）:5 工作幅宽（cm）:225-325 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:5 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:5 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:铲式（肥）、靴脚式（种） 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河北兴华农业机械有限公司	玉米精播机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1680*2200*1100 整机质量（kg）:310 配套动力（kw）:22-29.4 行距（cm）:50-60 工作行数:4 工作幅宽（cm）:200-248 排种器形式:勺轮式 排种器数量，个:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量，个:4 传动机构形式:传动轴+链传动

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河南豪丰机械制造有限公司	玉米免耕精少量播种机	2BMZJ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×180×113 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:29.4～36.8 规格型号:2BMZJ-4 行距（cm）:60 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:240 排种器形式:转仓勺式 排种器数量（个）:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:4 传动机构:地轮驱动 地轮形式:橡胶轮胎 地轮直径（cm）:40
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	河南豪丰机械制造有限公司	玉米免耕精少量播种机	2BMZJ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:219×279×113 整机质量（kg）:530 配套动力（kw）:36.8～44.7 规格型号:2BMZJ-5 行距（cm）:60 工作行数（行）:5 工作幅宽（cm）:300 排种器形式:转仓勺式 排种器数量（个）:5 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:5 传动机构:地轮驱动 地轮形式:橡胶轮胎 地轮直径（cm）:40

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	菏泽新亚机械设备有限公司	玉米精量播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×235×110 整机质量（kg）:310 配套动力（kw）:≥35.3 排种器形式:勺盘式 播种行数（行）:4 排种器数量（个）:4 行距(cm):64 粒距（cm）:10,13,16,19,22,25,28,31 种肥间距（cm）:≥3 工作幅宽(cm):256 传动机构形式:传动轴、齿轮、链条 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量(个):4 开沟器形式:尖铲式 开沟器数量（个）:4（种）+4（肥） 地轮形式:平面胶轮 地轮直径(cm):Φ39
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	临沭县东泰机械有限公司	花生铺膜播种机	2MB-2/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*195*110 整机质量（kg）:375 配套动力（kw）:≥55kw轮式拖拉机
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	青岛万农达花生机械有限公司	花生铺膜播种机	2MB-2/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:2250*2050*1000 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:≥18.8 轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 工作幅宽（mm）:1200 铺膜幅数（幅）:2 适应膜宽度（mm）:800-900 播种行数（行）:4 播种行距（mm）:270 排种器型式:内充种圆盘式 种子箱容积（L）:42*2个 施肥行数（行）:2 肥料箱容积（L）:53 起垄垄高（mm）:80-150 喷洒装置型式:直流电喷式 地轮直径（mm）:500

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市鼎浩农业机械有限公司	勺轮式精量播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1790*2230*1060 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:22~36.8 行距（cm):50~60 工作行数（行）:4 开沟器形式:铲锄式 工作幅宽（cm）:200~240 排钟器形式:勺轮式 排钟器数量（个）:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:4 传动机构形式:链传动 地轮形式:排肥：钢板焊接 排种：橡胶轮胎
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市海峰农机有限公司	玉米单粒精密播种机	2BY-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*215*100 整机质量（kg）:275 配套动力（kw）:22-37 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:200-240 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:4 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:4 传动机构形式:轴传动/链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市合义农具有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYCF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×215×107 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:22-36.8 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:200-240 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:4 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量（个）:4 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:铲式 地轮形式:橡胶轮胎

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市利华农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*220*100 整机质量（kg）:265kg 配套动力（kw）:22-44kw 行距（cm）:50-60 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm）:200-240 排种器形式:勺轮式 排种器数量:4个 开沟器形式:靴式 传动机构形式:链传动 排肥器形式:外槽轮式 排肥器数量:4个 地轮形式:橡胶轮胎
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×285×100 整机质量（kg）:365 配套动力（kw）:36.8-73.5 行距（cm:40-60 工作行数（行:5 工作幅宽（cm:200-300 排种器形式:仓转舀勺连体式 排种器数量（个:5 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:5 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:靴脚式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市喜神农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×216×105 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:22-36.8 行距（cm:50-60 工作行数（行:4 工作幅宽（cm:200-240 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个:4 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:4 传动机构形式:链传动 开沟器形式:靴式 地轮形式:橡胶轮胎

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	玉米施肥播种机	2BYCF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:140*200*100 整机质量（kg）:235 配套动力（kw）:21~36.8 行数:4行 行距（cm):40～56 工作幅宽(cm):120～168 排种器形式:仓转舀勺联体式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:尖角式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	任丘市喜洋洋农业机械有限公司	玉米施肥播种机	2BYCF-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*250*100 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:22~36.8 行数:5行 行距（cm）:40～56 工作幅宽（cm）:160～224 排种器形式:仓转舀勺联体式 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:尖角式
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东常林农业装备股份有限公司	花生铺膜播种机	2MB-2/4	结构尺寸（长*宽*高cm）:255*235*115 整机质量（kg）:325 配套动力（kw）:≥36.8轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 作业效率（hm2/h）:≥0.2 工作幅宽（cm）:140-180 铺膜幅数（幅）:2 适应膜宽度（mm）:700-900 播种行数（行）:4 播种行距（cm）:23-26 播种穴距（mm）:210.190.170.150.130.110 排种器型式:内充种圆盘式 开沟器型式:尖铲式 施肥行数（行）:2 起垄垄高（cm）:10-18 起垄垄间距（cm）:70-90

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BCYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:165×234×110 整机质量（kg）:236 配套动力（kw）:14.7～22.1 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm):200 排种器型式:勺盘式 排肥器型式:外槽轮 开沟器型式:尖铲式 地轮型式:平面胶轮 传动机构形式:地轮链传动 排种器数量（个）:4 排肥器数量（个）:4 与拖拉机连接方式:三点悬挂
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×260×110 整机质量（kg）:410 配套动力（kw）:≥36.75（轮式拖拉机） 播种行数（行）:5 工作幅宽（mm）:2860 传动机构:齿轮传动+链传动+万向节 排种器型式:勺盘式 排肥器型式:外槽轮 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:平面胶轮 排种器数量（个）:5 排肥器数量（个）:5
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东德农农业机械制造有限责任公司	玉米精量施肥播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550×2200×980 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:18.4-25.7 行数（行）:4 最大幅宽（cm）:180 行距（cm）:50-60 传动方式:链传动 排种器/排肥器形式:勺轮式/外槽轮 排种器/排肥器数量（个）:4/4 开沟器形式:锄铲式 开沟器数量（个）:4 地轮形式:胶轮

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	山东万豪机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1660*2350*1000 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:≥18.4 行距（cm):50~60可调 粒距（cm）:12，15，18，21，24，27可调 种肥间距:≥30 播种行数:4行 工作幅宽cm:200~240可调 传动结构:地轮+链条 排种器:勺盘式4个 排肥器:外槽轮式4个 开沟器:尖铲式4个 地轮:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	禹城中科华凯机械有限公司	玉米单粒精密播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×234×112 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:≥18（轮式拖拉机） 行距（mm）:700 粒距（mm）:230~320 种肥间距（mm）:≥30 播种行数（行）:4 最大幅宽（mm）:2800 传动机构:链传动 排种器（形式/数量）:勺盘式/4 排肥器（形式/数量）:外槽轮/4 开沟器（形式/数量）:尖铲式/4+4
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	郓城县工力有限公司	玉米精量播种机	2BYF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*240*110 整机质量（kg）:289 配套动力（kw）:36~54 工作行数（行）:4 行距（cm）:55~70 排种器数量（个）:4 排肥器数量（个）:4 工作幅宽（cm）:165~210 传动机构形式:链条 排种器型式:勺盘式 排肥器型式:外槽轮式 开沟器型式:犁铲式 地轮型式:橡胶轮

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通4—5行穴播机	郓城县工力有限公司	玉米精量播种机	2BMYFS-4/4-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:225*265*145 整机质量（kg）:960 配套动力（kw）:≥58.8 工作行数（行）:4 工作幅宽（cm):240(可调） 行距（cm）:60（可调） 种肥间距（cm）:≥3 排种器数量（个）:4 排肥器数量（个）:4 生产效率（hm²/h）:≥0.4 排种器型式:勺盘式 排肥器型式:外操轮式 传动机构型式:齿轮+链条+万向节 地轮型式:胶轮 地轮直径（mm）:400
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精播机	2BYCF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:230×350×140 整机质量（kg）:760 配套动力（kw）:66-88 型号:2BYCF-6 行距（cm）:45-65 工作行数（行）:6 工作幅宽（cm）:270-390 排种器形式:勺轮式 排种器数量（个）:6 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:6 传动机构形式:链传动+轴传动 开沟器形式:铲式（肥）、靴脚式（种） 地轮形式:胶轮

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×345×100 整机质量（kg）:435 配套动力（kw）:36.8-73.5 行距（cm:40-60 工作行数（行:6 工作幅宽（cm:240-360 排种器形式:仓转舀勺连体式 排种器数量（个:6 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:6 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:靴脚式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	任丘市双印农业机械制造有限公司	玉米免耕施肥播种机	2BYCF-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×465×100 整机质量（kg）:660 配套动力（kw）:≥55 行距（cm:40-60 工作行数（行:8 工作幅宽（cm:320-480 排种器形式:仓转舀勺连体式 排种器数量（个:8 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个:8 传动机构形式:轴传动+链传动 开沟器形式:靴脚式 地轮形式:胶轮
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	山东大华机械有限公司	玉米精量播种机	2BYF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:157×330×113 整机质量（kg）:470 配套动力（kw）:≥51.45（轮式拖拉机） 播种行数（行）:6 工作幅宽（mm):3060 排种器形式:勺盘式 排肥器形式:外槽轮式 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:平面胶轮 行距（mm):450~600(可调） 粒距（mm):50~300(可调）

种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	石家庄农业机械股份有限公司	玉米播种机	2BFY-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:171.5×158.5×141 整机质量（kg）:920 配套动力（kw）:52.4-73 行距：cm:650-850 工作行数：行:6 工作幅宽:cm:510 排种器形式：:窝眼式 传动机构形式:链轮传动 开沟器形式:圆盘式 排肥器数量：个:6 排肥器形;:外槽轮式 排种器数量：个:6 地轮形式：:橡胶轮胎 地轮直径：cm:56
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	浙江博源农机有限公司	水稻穴直播机	2BD-10A	结构尺寸（长*宽*高cm）:102*262*72.5 整机质量（kg）:245 配套动力（kw）:12-13.6 行距（cm）:25 工作行数（行）:10
种植施肥机械	播种机械	穴播机	普通6行及以上穴播机	浙江博源农机有限公司	水稻穴直播机	2BD-10B	结构尺寸（长*宽*高cm）:102*212*72.5 整机质量（kg）:215 配套动力（kw）:12-13.6 行距（cm）:20 工作行数（行）:10
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	床土处理设备	台州市立锦农机有限公司	碎土筛选机	LS-ST40	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300*530*980 整机质量（kg）:180 配套动力（kw）:3 生产率（T/h）:2.9 结构形式:卧式 滚筒（外径*长度）（mm):Φ400*700 搅拌粉碎轴转速（r/min):928 搅拌粉碎轴板直径（mm):Φ220-340 筛片型式:圆孔筛
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	床土处理设备	台州市一鸣机械设备有限公司	圆筒式床土整理筛选机	5XY-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:145x51x83cm 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:3 生产率(吨/h):4 落料形式:惯性重力落料

种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备	井关农机（常州）有限公司	育秧播种机	2BZP-580A(THK-3017KC)	结构尺寸（长*宽*高cm）:543*54*115.5 整机质量（kg）:144 配套动力（kw）:0.1 铺土箱容积:50L 排种箱容积:32L 最大播种量:300g/盘 最小播种量:100g/盘 覆土箱容积:50L 输送传动形式:链条式 淋水器型式:管孔喷淋式 作业流程:播土→灌水→播种→覆土 配套电源电压:200V 配套动力输送电机:60W
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备	台州市一鸣机械设备有限公司	小粒种子精量播种流水线	YM-0915	结构尺寸（长*宽*高cm）:393x360x145cm 整机质量（kg）:305 配套动力（kw）:0.265 作业流程:铺土、播种、覆土、淋水 小时播种量（盘/h）:244 空格率（%）:≤2 空压机功率（kw）:7.5
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	安徽赛威机械有限公司	秧盘育秧播种机	2BX-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:7900×530×1150 整机质量（kg）:205 配套动力（kw）:0.42
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	广州市绿翔机电安装工程有限公司	气力式蔬菜穴盘精密播种机	2BS-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*130*170 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:2.5
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	久保田农业机械(苏州)有限公司	育秧播种机	2BZP-800(SR-K800CN)	结构尺寸（长*宽*高cm）:5300×470×1146 整机质量（kg）:160 配套动力（kw）:0.85 功能:含铺底土、播种、洒水、覆土 生产率:(盘/h):800

种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-800C	结构尺寸（长*宽*高cm）:866*54*114 整机质量（kg）:185 配套动力（kw）:0.27 铺土器形式:皮带传送 铺土箱容机（L）:50 排种器形式:外槽轮式 播种箱容积（L):32 播盘量（g/盘）:75-210 覆土箱形式:皮带传送 覆土箱容积（L）:50 输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送 输送速度（m/s）:0.14 淋水器型式:滴灌 作业流程:输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆土 配套电源电压（v):220
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-1000C	结构尺寸（长*宽*高cm）:866*54*114 整机质量（kg）:210 配套动力（kw）:0.37 铺土器形式:皮带传送 铺土箱容积（L）:50 排种器形式:外槽轮式 播种箱容积（L）:32 播盘量（g/盘）:85-245 覆土箱形式:皮带传送 覆土箱容积（L）:50 输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送 输送速度（m/s）:0.18 淋水器型式:滴灌 作业流程:输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆土

种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	水稻育苗用播种机	SYS-550C	结构尺寸（长*宽*高cm）:635*54*114 整机质量（kg）:168 配套动力（kw）:0.18 铺土器形式:皮带传动 铺土箱容积（L):50 排种器形式:外槽轮式 播种箱容积（L):32 播盘量（g/盘）:75-210 覆土箱形式:皮带传送 覆土箱容积（L）:50 输送传动形式:链齿轮+输送滚轮传送 输送速度（m/s）:0.095 淋水器形式:滴灌 作业流程:输送-铺土-镇压-淋水-播种-覆土 配套电源电压（v):220
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	台州市立锦农机有限公司	水稻秧盘育秧播种机	2BX-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:8480*530*1150 整机质量（kg）:225 配套动力（kw）:0.32 铺土器形式:斗式 铺土箱容积（L）:32 排种器形式:外槽轮 播种箱容积（L）:32 最大播盘量（g/盘）:280±10 最小播盘量（g/盘）:60±5 覆土箱形式:斗式 覆土箱容积（L）:52 输送传动形式:链条传动 输送速度（m/s）:0.17 淋水器型式:喷淋式 作业流程:铺土、镇压、淋水、播种、覆土

种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	台州市立锦农机有限公司	水稻育秧播种机	2BX-580	结构尺寸（长*宽*高cm）:5920*530*1150 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:0.24 铺土器形式:自流式 铺土箱容积（L）:52 排种器形式:散播或条播 播种箱容积（L）:32 覆土器形式:自流式 覆土箱容积（L）:52 淋水器形式:喷淋式 输送传动形式:链齿式 输送速度（m/s):0.1 铺土、覆土动力（w):120 播种动力（w):120 作业流程:铺土、镇压、淋水、播种、覆土
种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	中联重机浙江有限公司	水稻育秧播种机	SYB-480	结构尺寸（长*宽*高cm）:5430*560*1160 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:0.48 最大播盘量（g/盘）:400 最小播盘量（g/盘）:50 小时播盘量（盘/h):≥800
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	2行手扶步进式水稻插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	手扶式插秧机	2Z-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:185*94*77 整机质量（kg）:73 配套动力（kw）:1.3 燃油种类:93#汽油 工作行数（行）:2 行距（mm）:300 插秧株距（mm）:130、150、170、210、240、280 插秧深度（mm）:16-34（8级） 作业速度（km/h）:1.08-2.20 作业小时生产率（hm2/h）:0.06-0.11 单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）:≤4.2 行走轮直径（mm）:600

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	2行手扶步进式水稻插秧机	重庆鑫源农机股份有限公司	手扶式插秧机	2Z-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900*880*710 整机质量（kg）:80kg 配套动力（kw）:SR156F/P 规格型号:2Z-2 结构型式:手扶式 生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 牌号型号:鑫源牌 SR156F/P 结构型式:单缸四冲程、强制冷风、OHV、25°斜置 最大功率/标定转速（kw/（r/min））:1.8/3600 燃油种类:93号无铅汽油 外形尺寸（长x宽x高）mm:1900x880x770 结构重量（kg）:80 工作行数:2行 行距（mm）:300 穴距（mm）:120、140、160、180、200、220、240、260、280、300 插秧深度（mm):16-24 作业速度（km/h）:1.08-2.20 作业小时生产率（hm²/h）:0.06-0.11 单位作业量燃油消耗量（kg/hm²）:4.5 行走轮结构型式:橡胶轮 行走轮直径（mm）:600
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	昌邑昌荣机械有限公司	手扶式插秧机	2ZF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:214*163*91 整机质量（kg）:172 配套动力（kw）:3.3 工作行数，行:4 行距（mm）:300 标定转速（r/min）:3600 穴距（mm）:120,140,160,180,210, 插秧深度（mm）:10-35 作业速度（km/h）:1.2-2.88 配套发动机结构型式:单缸，四冲程，风冷汽油机
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	东风井关农业机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4B(PC4)	结构尺寸（长*宽*高cm）:218*150*93 整机质量（kg）:155 配套动力（kw）:2.9 整机结构形式:手扶机 工作行数:4 行距（mm）:300 行走轮结构形式:橡胶防滑车轮 插秧机构形式:曲柄式

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	华创机器人制造有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4G	结构尺寸（长*宽*高cm）:214×163×91 整机质量（kg）:162 配套动力（kw）:3.3 规格型号:2ZS-4G 作业行数（行）:4 行距（mm）:300 插秧机的结构形式:手扶步进式 发动机结构形式:风冷4冲程OHV发动机 发动机标定转速（r/min):3600 燃油种类:汽油 穴距（mm）:120、140、160、180、210 插秧深度（mm）:15~37（5级） 作业速度（Km/h):1.22~2.77 作业小时生产率（hm2/h）:0.091~0.21 单位作业量燃油消耗量（kg/ hm2）:2.0~4.7 行走轮结构型式:粗轮毂橡胶轮胎 行走轮直径（mm）:φ660
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏博迅精密机械制造有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:2125×1480×1000 整机质量（kg）:169 配套动力（kw）:3.3 结构型式:手扶步进式 行距（mm）:300 穴距（mm）:120、140、160、180、210 插秧深度（mm）:10～45 工作行数（行）:4 作业速度（km/h）:1.0～2.7 作业小时生产率（hm²/h):0.1～0.2 单位作业量燃油消耗量（kg/hm²）:3.5～6.0
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A(PL400A)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2140×1630×910 整机质量（kg）:162 配套动力（kw）:2.6 结构型式:手扶步进式 工作行数（行）:4
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4(PL400)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2480×1480×850 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:3.2 结构型式:手扶步进式 工作行数（行）:4

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	手扶式插秧机	2ZS-4(SPW-48C)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2140×1630×910 整机质量（kg）:162 配套动力（kw）:2.6 结构型式:手扶步进式 工作行数(行):4
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	手扶式水稻插秧机	2Z-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:214*163*104 整机质量（kg）:160 配套动力（kw）:3.2 燃油种类:汽油 工作行数（行）:4 行距（mm）:300 穴距（mm):120、140、160、180、210 插秧深度（mm）:7-37（5级） 作业速度（km/h）:1.2-2.8 作业小时生产率（hm2/h）:0.09-0.2 单位作业燃油消耗量（kg/hm2）:2.0-4.0 行走轮直径（mm）:660
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	潍坊潍佳农业装备有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:2540*1520*1100 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:3.3 燃油种类:汽油 工作行数(行):4 行距(mm):300 穴距(mm):120/140/160/170/190/210 插秧深度(mm):8--46 作业速度(Km/h):＜2.5

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	洋马农机（中国）有限公司	手扶式插秧机	2ZQS-4(AP4)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2180X1500X1034 整机质量（kg）:151 配套动力（kw）:2.6 整机结构型式:手扶式插秧机 配套动力生产企业:泰州雅马哈动力有限公司 配套动力牌号型号:MZ175 配套动力结构型式:空冷四冲程OHV汽油发动机 配套动力额定转速（r/min）:3000 燃油种类:汽油 工作行数（行）:4 行距（mm):300 插秧株距（mm):120、150、170、220 插秧深度（mm）:15、20、25、30、35、40 作业速度（km/h）:1.368~2.736 作业小时生产率（hm2/h）:0.09~0.13 单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）:3.1~4.7 行走轮前轮结构型式:实心橡胶轮凸缘轮胎 行走轮前轮直径（mm):Φ660
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:214*139*90 整机质量（kg）:168 配套动力（kw）:3.3 工作行数（行）:4 行距（mm）:300 穴距（mm）:120，140，160，180，210 插秧深度（mm）:7-37（5级） 整机结构型式:手扶步进式 作业速度km/h:1.224~2.772 作业小时生产率hm2/h:≤0.18 单位作业量燃油消耗量L/h:≤6.0
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:245*156*90 整机质量（kg）:135 配套动力（kw）:3.3 工作行数（行）:4 行距（mm）:300 穴距（mm）:120，140，160，170，190，210 插秧深度（mm）:10-35 整机结构型式:手扶步进式 作业速度km/h:1.404~2.556 作业小时生产率hm2/h:≤0.18 单位作业量燃油消耗量L/h:≤6.0

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	手扶式插秧机	2ZF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:245×148×84 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:3.2 结构型式:手扶式 工作行数（行）:4 行距(mm):300 插秧深度(mm):8~46 作业速度（km/h）:1.4~2.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.16~0.3 插秧机构型式:曲柄摇杆式
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机（中国）有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:2780x1968x2262 整机质量（kg）:403 配套动力（kw）:5.8 整机结构型式:乘坐式高速插秧机 配套动力生产企业:泰州雅马哈动力有限公司 配套动力牌号型号:MZ300 配套动力结构型式:空冷四冲程OHV汽油发动机 配套动力额定转速（r/min）:3600 燃油种类:汽油 工作行数（行）:4 行距（mm):300 插秧株距（mm):120、150、170、200、240、280 插秧深度（mm）:15~60（7档） 作业速度（km/h）:0~4.5 作业小时生产率（hm2/h）:0~0.3 单位作业量燃油消耗量（kg/hm2):≤4.95 行走轮前轮结构型式:实心橡胶轮 行走轮前轮直径（mm:Φ550 行走轮后轮结构型式:实心橡胶轮凸缘轮胎 行走轮后轮直径（mm):Φ800
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	昌邑昌荣机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:320*220*233 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:13.3 工作行数，行:6 行距（mm）:300 标定转速（r/min）:3200 穴距（mm）:100,120,140,160,180,220 插秧深度（mm）:15-50 作业速度（km/h）:1-6 配套发动机牌号型号:3TNM68-C 发动机结构型式:水冷4冲程3缸柴油机

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	东风井关农业机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2Z-6B1(PZ60-HGRT)	结构尺寸（长*宽*高cm）:307*221*242.5 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:8.3 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 发动机结构形式:水冷式2缸4冲程OHV汽油发动机 插秧机构形式:旋转强制式
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	东风井关农业机械有限公司	乘座式高速插秧机	2Z-6B(PZ60-HGR)	结构尺寸（长*宽*高cm）:307*221*242.5 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:8.3 发动机结构形式:水冷式2缸4冲程OHV汽油发动机 工作行数（行）:6 插秧机构形式:旋转强制式
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:313.0*213.0*228.0 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:12.5 结构型式 :高速乘坐式 燃油种类:汽油 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 作业速度（km/h）:0-5.25 插植机构型式:回转式 插秧深度（mm）:10-35
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	高速乘坐式插秧机	2ZC-6D	结构尺寸（长*宽*高cm）:334.0*213.0*233.0 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:12.2 结构型式:高速乘坐式 燃油种类:柴油 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 作业速度（km/h）:0-5.25 插植机构型式:回转式 插秧深度（mm）:10-35
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧机	2ZG-6(PH600)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3080×2080×1520 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:13.5 结构型式:四轮乘坐式 工作行数（行）:6
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧机	2ZG-6D(PH600D)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350×2220×2000 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:16.2 结构型式:四轮乘坐式 工作行数（行）:6

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧机	2ZG-6G(PH600G)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350×2220×2000 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:15.5 结构型式:四轮乘坐式 工作行数（行）:6
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机（常州）有限公司	乘座式高速插秧机	2Z-6B(PZ60-HGR)	结构尺寸（长*宽*高cm）:307*221*242 整机质量（kg）:567 配套动力（kw）:8.3 配套发动机生产企业:川崎重工业株式会社 配套发动机牌号型号:FD510D 配套发动机结构型式:水冷4冲程2缸OHV汽油发动机 配套发动机额定转速（r/min）:3600 燃油种类:93号无铅汽油 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 穴距（mm）:250、210、180、170、140、120、110 插秧深度（mm）:20-50 作业速度（km/h):0-5.76 作业小时生产率（h㎡/h）:≤0.46 单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）:≤6.69 前轮结构型式:橡胶防滑轮胎 前轮直径（mm）:Φ650 后轮结构型式:橡胶防滑轮胎 后轮直径（mm）:Φ900

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机（常州）有限公司	乘座式高速插秧机	2Z-6B1(PZ60-HGRT)	结构尺寸（长*宽*高cm）:307*222*241 整机质量（kg）:626 配套动力（kw）:8.3 配套发动机生产企业:川崎重工业株式会社 配套发动机牌号型号:FD501D 配套发动机结构型式:水冷4冲程2缸OHV汽油发动机 配套发动机标定转速（r/min）:3600 燃油种类:93号无铅汽油 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 穴距（mm）:250、210、180、170、140、120、110 插植深度（mm）:20-50 作业速度（km/h）:0-5.76 作业小时生产率（h㎡/h）:≤0.46 单位作业量燃油耗油量（kg/h㎡）:≤6.69 前轮结构型式:橡胶防滑车轮 前轮直径（mm）:Φ650 后轮结构型式:橡胶防滑车轮 后轮直径（mm）:Φ900
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机（常州）有限公司	乘座式高速插秧机	2Z-6B2(PZ60-HDRT)	结构尺寸（长*宽*高cm）:322*211*238 整机质量（kg）:720 配套动力（kw）:13.9 配套动力生产企业:井关农机株式会社 配套动力牌号型号:E3112-UP06 配套动力结构型式:水冷3缸4冲程柴油发动机 配套动力标定转速（r/min）:2300 燃油种类:柴油 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 插秧株距（mm）:250、210、180、170、140、120 插秧深度（mm）:20-50（7档） 作业速度（km/h）:0-6.48 作业小时生产率（h㎡/h）:≤0.52 单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）:≤5.49 前轮结构型式:实心橡胶轮 前轮直径（mm）:Φ650 后轮结构型式:水田用橡胶凸耳防滑轮 后轮直径（mm）:Φ900

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机（常州）有限公司	乘座式高速插秧机	2Z-6B3(PZ60-HGSR)	结构尺寸（长*宽*高cm）:307*205.5*242.5 整机质量（kg）:590 配套动力（kw）:10.4 配套动力型式:水冷2缸4冲程OHV汽油发动机 燃油种类:汽油 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 插秧株距（mm）:250、210、180、170、140、120、110 插秧深度（mm）:20-50 作业速度（m/s）:0-1.6 作业小时生产率（hm²/h）:≤0.39 行走轮机构型式:前轮：实心橡胶轮；后轮：水田用橡胶凸耳防滑轮 行走轮直径（mm）:前轮：Φ650；后轮：Φ900
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机（常州）有限公司	乘座式高速插秧机	2Z-6B4(PZ60-AHGR)	结构尺寸（长*宽*高cm）:306*227*248.5 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:11.9 配套动力生产企业:富士重工业株式会社 配套动力牌号型号:EH64 配套动力结构型式:风冷2缸4冲程OHV汽油发动机 配套动力标定转速（r/min）:3600 燃油种类:93号车用汽油 工作行数（行）:6 行距:300mm 插秧株距（mm）:250、220、180、170、160、150、130、110 插植深度（mm）:20-50（7档） 作业速度（km/h）:0-6.55 作业小时生产率（hm²/h）:≤0.42 单位作业量燃油消耗量（kg/hm²）:≤8.27 前轮结构型式:实心橡胶胎 前轮直径（mm）:Φ650 后轮结构型式:水田用橡胶凸耳防滑轮 后轮直径（mm）:Φ950
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6B(NSPU-68CM)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3000×2210×2570 整机质量（kg）:595 配套动力（kw）:8.5 结构型式:四轮乘坐式 工作行数(行):6

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘座式高速插秧机	2ZGQ-6D(NSPU-68CMD)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3240×2210×2595 整机质量（kg）:715 配套动力（kw）:12.7 结构型式:四轮乘坐式 工作行数(行):6
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-6FJK	结构尺寸（长*宽*高cm）:3500*2100*1800 整机质量（kg）:810 配套动力（kw）:16 结构型式:高速乘坐式 工作行数:6
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	高速插秧机	2Z-630	结构尺寸（长*宽*高cm）:311*208*190 整机质量（kg）:640 配套动力（kw）:12.0 工作行数（行）:6 行距（cm）:30 穴距（cm）:12、14、16、19、23、27 作业速度（km/h):≤5 作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.45 单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）:≤8.5 前轮直径（cm）:650 后轮直径（cm）:900
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机（中国）有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D(VP6D)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3260X2595X2330 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:12.8 整机结构型式:乘坐式高速插秧机 配套动力型式:水冷4冲程3缸柴油发动机 燃油种类:柴油 工作行数（行）:6 行距（mm):300 插秧株距（mm):220、180、160、140、120、100 插秧深度（mm）:15~60 作业速度（km/h）:0~1.65 作业小时生产率（hm2/h）:0~0.6 行走轮结构型式:前轮：实心橡胶轮；后轮：实心橡胶轮凸缘轮胎 行走轮直径（mm):前轮：Φ650 ，后轮：Φ950

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机（中国）有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6G(VP6G)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3260X2595X2330 整机质量（kg）:688 配套动力（kw）:10.3 整机结构型式:乘坐式高速插秧机 配套动力型式:双缸油冷式汽油发动机 燃油种类:车用汽油 工作行数（行）:6 行距（mm):300 插秧株距（mm):220、180、160、140、120、100 插秧深度（mm）:15~60 作业速度（km/h）:0~1.65 作业小时生产率（hm2/h）:0~0.6 行走轮结构型式:前轮：实心橡胶轮；后轮：实心橡胶轮凸缘轮胎 行走轮直径（mm):前轮：Φ650；后轮：Φ950
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机（中国）有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGZ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:2890X2441X2287 整机质量（kg）:496 配套动力（kw）:7.1 整机结构型式:乘坐式高速插秧机 配套动力生产企业:泰州雅马哈动力有限公司 配套动力牌号型号:MZ360 配套动力结构型式:空冷四冲程OHV汽油发动机 配套动力额定转速（r/min）:3600 燃油种类:汽油 工作行数（行）:6 行距（mm):300 插秧株距（mm):120、150、170、200、240、280 插秧深度（mm）:15~60（7档） 作业速度（km/h）:0~4.79 作业小时生产率（hm2/h）:0~0.45 单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）:≤4.95 行走轮前轮结构型式:实心橡胶轮 行走轮前轮直径（mm):Φ600 行走轮后轮结构型式:实心橡胶轮凸缘轮胎 行走轮后轮直径（mm):Φ850

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机（中国）有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-7D25(VP7D25)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3280X2000X2335 整机质量（kg）:784 配套动力（kw）:12.8 结构型式:乘坐式 配套发动机生产企业:洋马株式会社 配套发动机牌号型号:3TNM68-CUP 配套发动机结构型式:水冷4冲程3缸柴油发动机 配套发动机额定转速（r/min）:3200 配套发动机燃油种类:柴油（0#、-10#） 工作行数（行）:7 行距（mm):250 穴距（mm):220、180、160、140、120、100 插秧深度（mm）:12~57（7档） 作业速度（km/h）:0~5.94 作业小时生产率（hm2/h）:0.3~0.55 单位作业量燃油消耗量（kg/hm2):≤4.8 行走轮前轮结构型式:实心橡胶轮 行走轮前轮直径（mm):Φ650 行走轮后轮结构型式:实心橡胶轮凸缘轮胎 行走轮后轮直径（mm):Φ950
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:325*227.5*150 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:13.6 燃油种类:汽油 工作行数（行）:6 行距（cm）:30
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-6B	结构尺寸（长*宽*高cm）:325*227.5*150 整机质量（kg）:710 配套动力（kw）:14 燃油种类:柴油 工作行数（行）:6 行距（cm）:30
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:310×215×206 整机质量（kg）:632 配套动力（kw）:11.4 结构型式:乘坐式高速插秧机 工作行数（行）:6 行距(mm):300 插秧深度(mm):15~44 作业速度（km/h）:0~5.76 作业小时生产率（hm²/h）:0.25~0.6 插秧机构型式:旋转式

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:312.5×215×229 整机质量（kg）:632 配套动力（kw）:12.8 结构型式:乘坐式高速插秧机 工作行数（行）:6 行距(mm):300 插秧深度(mm):10~44（6档） 作业速度（km/h）:0~5.76 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.4 单位作业量燃油消耗量（kg/hm²）:10~12
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	山东红旗机电集团有限公司	乘坐式水稻插秧机	2ZG-6300A	结构尺寸（长*宽*高cm）:270*210*126 整机质量（kg）:360 配套动力（kw）:3.68 工作行数:6 行距mm:300 穴距mm:120、140、170 作业速度km/h:1.08-2.16 作业小时生产率hm2/h:0.2-0.4 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:1.9-2.8 规格型号:2ZG-6300A 结构型式:乘坐式 发动机生产企业:无锡海龙机械有限公司 发动机牌号型号:HP178PS 发动机结构型式:立式、单缸、四冲程、风冷、直喷 发动机标定转速r/min:1500 发动机燃油种类:柴油 插秧深度mm:10-35 行走前轮结构型式:水田叶轮 行走前轮直径mm:∮700 行走后轮结构型式:实心橡胶轮 行走后轮直径:∮850
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	潍坊禾田农业装备机械有限公司	乘坐式水稻插秧机	2Z-6300	结构尺寸（长*宽*高cm）:260*212*130 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:3.68 结构形式:乘坐式 工作行数:6行

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	潍坊潍佳农业装备有限公司	乘坐式水稻插秧机	2ZJG-6300	结构尺寸（长*宽*高cm）:2700*2130*1300 整机质量（kg）:320 配套动力（kw）:4.0 工作行数(行):6 行距(mm):300 穴距(mm):120、140、170（可换齿轮调节） 插秧深度（mm）:10--35
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	昌邑昌荣机械有限公司	手扶式插秧机	2ZF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:237*193*91 整机质量（kg）:187 配套动力（kw）:3.3 工作行数，行:6 行距（mm）:300 标定转速（r/min）:3600 穴距（mm）:120,140,160,180,210 插秧深度（mm）:10-35 作业速度（km/h）:1.2-2.88 配套发动机结构型式:单杠、四冲程、风冷汽油机
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	东风井关农业机械有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6A(PC6-80)	结构尺寸（长*宽*高cm）:218*210*103 整机质量（kg）:180 配套动力（kw）:2.9 发动机结构形式:风冷、四冲程单缸OHV汽油机 发动机生产企业:上海兴博实业有限公司/常州川崎光阳发动机有限公司 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 插秧机构形式:曲插摇杆式
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	湖北名泰农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-630	结构尺寸（长*宽*高cm）:2370*2120*920 整机质量（kg）:194 配套动力（kw）:3.3 结构型式:手扶步进式 工作行数:6

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	华创机器人制造有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6G	结构尺寸（长*宽*高cm）:237×193×91 整机质量（kg）:187 配套动力（kw）:3.3 规格型号:2ZS-6G 作业行数（行）:6 行距（mm）:300 插秧机的结构形式:手扶步进式 发动机结构形式:风冷4冲程OHV发动机 发动机标定转速（r/min):3600 燃油种类:汽油 穴距（mm）:120、140、160、180、210 插秧深度（mm）:15~37 作业速度（Km/h):1.01~1.80 作业小时生产率hm2/h:0.1~0.25 单位作业量燃油消耗量kg/ hm2:≤3.0 行走轮结构型式:粗轮毂橡胶轮胎 行走轮直径（mm）:φ660
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏博迅精密机械制造有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:2430×1940×925 整机质量（kg）:192 配套动力（kw）:3.3 结构型式:手扶式 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 穴距（mm）:120、140、160、180、210 插秧深度（mm）:10～45 作业速度（km/h）:1.0～2.8 作业小时生产率（hm²/h):0.10～0.25 单位作业量燃油消耗量（kg/hm²）:4.0～6.5
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:237*193*91 整机质量（kg）:187 配套动力（kw）:3.5 结构型式:手扶式 燃油种类:93号无铅汽油 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 作业速度（km/h）:1.01-2.77 插植机构型式:曲柄连杆式 插秧深度（mm）:10-25

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6(PL600)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2370×2280×910 整机质量（kg）:187 配套动力（kw）:3.3 结构型式:手扶步进式 工作行数（行）:6
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	井关农机（常州）有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6A(PC6-80)	结构尺寸（长*宽*高cm）:218*210*93 整机质量（kg）:180 配套动力（kw）:2.9 配套动力生产企业:上海兴博实业有限公司/常州川崎光阳发动机有限公司 配套动力牌号型号:GT600LC/FJ180G 配套动力结构型式:风冷1缸4冲程OHV汽油发动机 配套动力标定转速（r/min):1600 燃油种类:93#车用汽油 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 插秧株距（mm）:180.160.140（当手柄为白色：200、180、160） 插秧深度（mm）:4-40 作业速度（km/h）:0-2.484/0-2.772 作业小时生产率（h㎡/h）:≤0.30 单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）:≤2.7 前轮结构型号:水田用橡胶凸耳防滑轮 前轮直径（mm）:Φ660
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	手扶式插秧机	2ZS-6(SPW-68C)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2370×2280×910 整机质量（kg）:187 配套动力（kw）:3.3 结构型式:手扶步进式 工作行数(行）:6
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-630	结构尺寸（长*宽*高cm）:237*193*91 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:3.2 燃油种类:汽油 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 穴距（mm）:120、140、160、180、210 插秧深度（mm):7、13、19、25、31、37 作业速度（km/h):1.2-2.8 作业小时生产率（hm2/h）:0.1-0.28 单位作业燃油消耗量（kg/hm2):2.0-4.2 行走轮直径（mm）:660

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	潍坊禾田农业装备机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:237*228*91 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:3.5 结构形式:手扶式 工作行数:6行
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	潍坊潍佳农业装备有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZF-630	结构尺寸（长*宽*高cm）:2370*2280*1080 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:3.5 工作行数(行):6 行距(mm):300 穴距(mm):120、140、160、170、190、210 插秧深度(mm):0--35 作业速度(km/h):≤3.6
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	洋马农机（中国）有限公司	手扶式插秧机	2ZQS-6(AP6)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2200X2150X1235 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:2.6 结构型式:手扶式 配套发动机生产企业:泰州雅马哈动力有限公司 配套发动机牌号型号:MZ175 配套发动机结构型式:空冷四冲程OHV汽油发动机 配套发动机额定转速（r/min）:3000 配套发动机燃油种类:汽车用无铅汽油 工作行数（行）:6 行距（mm):300 穴距（mm):220、170、150、120 插秧深度（mm）:15、20、25、30、35、40 作业速度（km/h）:1.368~2.736 作业小时生产率（hm2/h）:0.23~0.32 单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）:2.0~5.6 行走轮前轮结构型式:实心橡胶轮凸缘轮胎 行走轮前轮直径（mm):Φ660
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	浙江立地农机有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-630	结构尺寸（长*宽*高cm）:237*210*92 整机质量（kg）:194 配套动力（kw）:3.3 工作行数（行）:6 行距（mm）:300 穴距（mm）:120，140，160，180，210 插秧深度（mm）:7-37（5级） 整机结构型式:手扶步进式 作业速度（km/h）:1.008~2.772 作业小时生产率hm2/h:≤0.2 单位作业量燃油消耗量kg/hm2:≤6.0

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	手扶式插秧机	2ZF-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:237×228×91 整机质量（kg）:187 配套动力（kw）:3.3 结构型式:手扶式 工作行数（行）:6 行距(mm):300 插秧深度(mm):7~37（5丢段） 作业速度（km/h）:1.0~2.72 作业小时生产率（hm²/h）:0.1~0.32 单位作业量燃油消耗量（kg/hm²）:2.0~5.6 插秧机构型式:曲柄摇杆式
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	手扶式插秧机	2ZF-6B	结构尺寸（长*宽*高cm）:218×176×95 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:3.3 结构型式:手扶式 工作行数（行）:6 行距(mm):250 插秧深度(mm):10~35（6段） 作业速度（km/h）:0.75~1.51 作业小时生产率（hm²/h）:0.15~0.24 单位作业量燃油消耗量（kg/hm²）:≤4.0 插秧机构型式:曲柄摇杆式
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	安徽省锦禾农业装备有限责任公司	高速插秧机	2ZG-10KZ	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*280*255 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:17 工作行数:10行 结构型式:高速乘坐式 行距（mm）:300/180 作业速度（km/h）:0-4 插值机构型式:旋转强制式 发动机燃油种类:93#汽油
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏东禾机械有限公司	乘坐式高速水稻插秧机	2ZG-8(PH800)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350×2850×2000 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:16.2 结构型式:四轮乘坐式 作业行数（行）:8

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机（常州）有限公司	乘座式高速插秧机	2Z-8A(PZ80)	结构尺寸（长*宽*高cm）:313*240*180 整机质量（kg）:755 配套动力（kw）:16.3 配套动力生产企业:井关农机株式会社 配套动力牌号型式:E3112-UP 配套动力结构型式:水冷3缸4冲程柴油发动机 配套动力标定转速（r/min）:2600 燃油种类:0号柴油 工作行数（行）:8 行距（mm）:300 插植株距（mm）:250、210、180、170、140、120、110 插植深度（mm）:20-50（7档） 作业速度（km/h）:0-6.48 作业小时生产率（h㎡/h）:≤0.62 单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）:≤5.49 前轮结构型式:实心橡胶轮 前轮直径（mm）:Φ650 后轮结构型式:水田用橡胶凸耳防滑轮 后轮直径（mm）:Φ900
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	井关农机（常州）有限公司	乘座式高速插秧机	2Z-8A2(PZ80-HDRT25)	结构尺寸（长*宽*高cm）:318*237*242.5 整机质量（kg）:792 配套动力（kw）:13.9 配套发动机生产企业:井关农机株式会社 配套发动机牌号型号:E3112-UP05 配套发动机结构型式:水冷3缸4冲程柴油发动机 配套发动机标定转速（r/min）:2300 燃油种类:0号柴油 工作行数（行）:8 行距（mm）:250 穴距（mm）:250、210、180、170、140、120、110 插植深度（mm）:20-50 作业速度（km/h）:0-5.76 作业小时生产率（h㎡/h）:≤0.52 单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）:≤6.92 前轮结构型式:实心橡胶轮胎 前轮直径（mm）:Φ650 后轮结构型式:水田用橡胶凸耳防滑轮 后轮直径（mm）:Φ900

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘座式高速插秧机	2ZGQ-8B(NSD8)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350×2820×2415 整机质量（kg）:805 配套动力（kw）:15.1 结构型式:四轮乘坐式 工作行数(行):8
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	乘座式高速插秧机	2ZGQ-8D(NSPU-88C25)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3140×2370×2595 整机质量（kg）:760 配套动力（kw）:12.7 结构型式:四轮乘坐式 工作行数(行):8
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:3500*2740*1800 整机质量（kg）:990 配套动力（kw）:20 结构型式:高速乘坐式 工作行数:8
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	莱恩农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-8A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:3500*2300*1800 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:16 结构型式:高速乘坐式 工作行数:8
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	洋马农机（中国）有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-9D25(VP9D25)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3440x2470x2335 整机质量（kg）:861 配套动力（kw）:15.6 结构型式:乘坐式 配套发动机生产企业:洋马株式会社 配套发动机牌号型号:3TNM72-CUP2 配套发动机结构型式:水冷4冲程3缸柴油发动机 配套发动机额定转速（r/min）:3200 配套发动机燃油种类:柴油（0#、-10#） 工作行数（行）:9 行距（mm):250 穴距（mm):220、180、160、140、120、100 插秧深度（mm）:12~57（7档） 作业速度（km/h）:0~5.94 作业小时生产率（hm2/h）:0.3~0.55 单位作业量燃油消耗量（kg/hm2):≤4.8 行走轮前轮结构型式:实心橡胶轮 行走轮前轮直径（mm):Φ650 行走轮后轮结构型式:实心橡胶轮凸缘轮胎 行走轮后轮直径（mm):Φ950

种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	浙江博源农机有限公司	水稻高速插秧机	2ZG-8A	结构尺寸（长*宽*高cm）:325*237.5*165 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:12.8或13.6 燃油种类:汽油 工作行数（行）:8 行距（cm）:25
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	中机南方机械股份有限公司	水稻高速插秧机	2ZG825	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250×2465×2180 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:14.2 工作行数（行）:8 结构形式:四轮乘坐式
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZG-8A	结构尺寸（长*宽*高cm）:337.2×180×193.3 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:14.7 结构型式:乘坐式 工作行数（行）:8 行距(mm):250 插秧深度(mm):2~44 作业速度（km/h）:0~5.76 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.73 单位作业量燃油消耗量（kg/hm²）:≤6.5
种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZG-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:337.2×220×193.3 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:14.7 结构型式:乘坐式 工作行数（行）:8 行距(mm):300 插秧深度(mm):2~44 作业速度（km/h）:0~5.76 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.8 单位作业量燃油消耗量（kg/hm²）:≤6.5
田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	单人手提式茶树修剪机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	茶树修剪机	3CX-750B	结构尺寸（长*宽*高cm）:109×28.5×23 整机质量（kg）:5.2 配套动力（kw）:0.75 主要配置:汽油机动力一台 操作形式:单人手提 切割幅宽(cm):75 修剪直径(cm):75 配套动力转速(r/min):7500 生产率(m2/h):≥200

田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	单人手提式茶树修剪机	泉州得力农林机械有限公司	茶树修剪机	3CX-750	结构尺寸（长*宽*高cm）:106.5*31*24 整机质量（kg）:5.65 配套动力（kw）:0.88 割幅宽度（cm）:75
田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	单人手提式茶树修剪机	泉州得力农林机械有限公司	茶树修剪机	3CX-750A	结构尺寸（长*宽*高cm）:104.5*31*29 整机质量（kg）:5.7 配套动力（kw）:0.65 割幅宽度（cm）:75
田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	单人手提式茶树修剪机	山东华盛农业药械有限责任公司	茶树修剪机	3CX-750	结构尺寸（长*宽*高cm）:108*31*28 整机质量（kg）:5.9 配套动力（kw）:0.65 形式:手持式 工作幅宽（mm）:750 减速箱形式:直齿轮 减速箱减速比:5.1:1 切割型式:往复刀式 离合转速（r/min):4200±350 怠速转速（r/min):2800±200 标定转速（r/min):7500 最高工作转速（r/min):10000 启动方式:手拉绳反冲启动 动力传递方式:离心式摩擦离合器 配套动力:山东华盛药械1E32FL 配套动力额定转速（r/min):7500 排量（ml）:22.5 燃油牌号:93# 润滑油牌号:二冲程专用机油FC级 燃油与润滑油容积混合比:30:1
田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	单人手提式茶树修剪机	英德尔（福建）机械有限公司	茶树修剪机	3CX-750	结构尺寸（长*宽*高cm）:104.2*27.9*26 整机质量（kg）:5.8 配套动力（kw）:0.65 配套发动机:1E32F汽油机 结构形式:单人手提式 工作宽幅（cm）:75
田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	单人手提式茶树修剪机	浙江程阳机电有限公司	修剪机	CY-750	结构尺寸（长*宽*高cm）:113*23*23 整机质量（kg）:5.2 配套动力（kw）:0.65 工作幅度（cm）:75 切割形式:往复直线运动切割 配套动力:1E32FL二冲程汽油机 额定转速（r/min）:7000 操作人数:单人

田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	双人平行式茶树修剪机	泉州得力农林机械有限公司	弧形双人修剪机	3CXH-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:147*49*29 整机质量（kg）:12.1 配套动力（kw）:1.6 切割宽度（cm）:114
田间管理机械	修剪机械	茶树修剪机	双人平行式茶树修剪机	泉州得力农林机械有限公司	平形双人修剪机	3CXP-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:147*49*29 整机质量（kg）:12.1 配套动力（kw）:1.6 切割宽度（cm）:114
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	担架式机动喷雾机	3WZ-34	结构尺寸（长*宽*高cm）:1335*480*660 整机质量（kg）:38 配套动力（kw）:3.8 规格型号:3WZ-34 型式:担架式 配套动力名称:单缸四冲程汽油机 规格型号:168F-1/P 功率/转速（KW/r/min）:3.8/3600 配套泵:三缸柱塞泵 工作压力（MPa）:1.0-3.5 流量（L/min）:10-25 转速（r/min）:800-1200
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	手推式机动喷雾机	3WT-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750x690x1050 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:3.8 规格型号:3WT-280 型式:手推式 配套动力名称:单缸四冲程汽油机 配套动力规格型号:168FA 配套泵:柱塞泵 工作压力（MPa）:1.0-2.0 流量（L/min）:20-34 转速（r/min）:520-900 喷枪喷量（L/min）:6.5左右
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	担架(框架)式机动喷雾机	FST-21K	结构尺寸（长*宽*高cm）:55*31.5*37 整机质量（kg）:21 配套动力（kw）:1.15 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 配套泵流量（l/min）:8-12 配套泵转速（r/min）:800-1000 喷枪喷量（l/min）:≥6

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	担架(手推)式机动喷雾机	FST-30C	结构尺寸（长*宽*高cm）:141*48*81 整机质量（kg）:41 配套动力（kw）:4.8 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 配套泵流量（l/min）:30-40 配套泵转速（r/min）:800-1000 喷枪喷量（l/min）:≥8
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	担架式机动喷雾机	FST-30D	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*40*48 整机质量（kg）:32 配套动力（kw）:4.8 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 配套泵流量（l/min）:30-40 配套泵转速（r/min）:800-1000 喷枪喷量（l/min）:≥8
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	担架式机动喷雾机	FST-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:141*32*46 整机质量（kg）:29 配套动力（kw）:4.1 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 配套泵流量（l/min）:15-18 配套泵转速（r/min）:800-100 喷枪喷量（l/min）:≥7
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	手推式机动喷雾机	FST-160T	结构尺寸（长*宽*高cm）:140*75*95 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.1 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 配套泵流量（l/min）:15-18 配套泵转速（r/min）:800-1000 喷枪喷量（l/min）:≥7
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	手推式机动喷雾机	FST-300T	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*95*100 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.8 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 配套泵流量（l/min）:30-40 配套泵转速（r/min）:800-1000 喷枪喷量（l/min）:≥8

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	富士特有限公司	手推式机动喷雾机	FST-30H	结构尺寸（长*宽*高cm）:91.5*60.5*85 整机质量（kg）:49 配套动力（kw）:4.8 动力转速（r/min）:3600 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 泵流量（l/min）:30-40 泵转速（r/min）:800-1000 喷枪喷量（l/min）:≥8
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	临沂佳士通农业机械有限公司	担架式机动喷雾机	3WZ-22	结构尺寸（长*宽*高cm）:740x340x400 整机质量（kg）:30 配套动力（kw）:4.0
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	南通黄海药械有限公司	担架式机动喷雾机	3WD-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:141×47.5×50.6 整机质量（kg）:39.2 配套动力（kw）:3.8 商标:狼山 规格型号:3WD-32 型式:担架式 配套动力名称:四冲程汽油机 配套动力规格型号:168F系列 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵型式:柱塞式 配套泵工作压力（MPa）:2.5～3.5 配套泵流量（L/min）:32 配套泵转速（r/min）:800～1000

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	南通黄海药械有限公司	手推式机动喷雾机	3WG-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:171××99 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:3.8 商标:狼山 规格型号:3WG-300 型式:手推式 配套动力名称:四冲程汽油机 配套动力规格型号:168F系列 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵型式:柱塞式 配套泵工作压力（MPa）:2.5～3.5 配套泵流量（L/min）:32 配套泵转速（r/min）:800～1000 喷枪喷量（L/min）:≥7.0
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	担架式喷雾机	3WZ-45	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700×570×435 整机质量（kg）:49 配套动力（kw）:4.2 配套动力名称:四冲程汽油机 配套动力规格型号:168F/PB-4 配套动力转速（r/min):1800 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa):1-3 配套泵流量（l/min):20-34 配套泵转速（r/min):520-900 喷枪流量（l/min）:≥85.0
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	手推喷雾机	3WZ-45	结构尺寸（长*宽*高cm）:1180*840*950 整机质量（kg）:90 配套动力（kw）:4 配套动力型式:四冲程汽油机 配套动力转速（r/min):3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa):1-3 配套泵流量（l/min):20-34 配套泵转速（r/min):520-900 喷枪喷量（l/min):7±10% 药液箱容量（L）:160

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	南通市广益机电有限责任公司	担架式喷雾机	3WZ-45C	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600×500×660 整机质量（kg）:157 配套动力（kw）:5.67 配套动力名称:单缸水冷柴油发动机 配套动力规格型号:R180 配套动力转速（r/min）:2600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa):1-3 配套泵流量（l/min):19.5-34 配套泵转速（r/min):520-850 喷枪喷量（l/min）≥85.0
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	山东博胜动力科技股份有限公司	担架式机动喷雾机	3WH-36	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*34*39 整机质量（kg）:30 配套动力（kw）:168F-1 标定功率/转速KW/R/MIN:3.8/3600 配套泵形式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力MPA:1.5~3.0 配套泵流量I/MIN:35-40 配套泵转速R/MIN:800 喷枪喷量I/MIN:18
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	山东博胜动力科技股份有限公司	推车式机动喷雾机	3WH-36L	结构尺寸（长*宽*高cm）:181*67*105 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:168F-1 标定功率/转速KW/R/MIN:3.8/3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力MPA:1.5~3.0 配套泵流量I/MIN:35-40 配套泵转速R/MIN:800 喷枪喷量I/MIN:18
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	山东博胜动力科技股份有限公司	推车式射高机动喷雾机	3WZ-106-188F	结构尺寸（长*宽*高cm）:122*59*82 整机质量（kg）:90 配套动力（kw）:188F 标定功率/转速KW/R/MIN:7.6/3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力MPA:2.0~3.5 配套泵流量I/MIN:103-116 配套泵转速R/MIN:800-1000 喷枪喷量I/MIN:28

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	手推车式动力喷雾机	3WH-36L-II	结构尺寸（长*宽*高cm）:162*72*98 整机质量（kg）:71 配套动力（kw）:3.2 配套动力型号:168F 配套泵型式:三缸柱塞泵 泵工作压力（MPa）:1.5-3.0 泵流量（l/min):18-30 泵转速（r/min):800-1000 喷枪喷量（l/min):6.8 药液箱容量（L）:200 喷枪水平射程（m）:≥7.0
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	手推担架两用动力喷雾机	3WH-36T	结构尺寸（长*宽*高cm）:89*37*74 整机质量（kg）:40 配套动力（kw）:3.2 动力名称:四冲程汽油机 动力规格型号:168F 配套泵型式:三缸柱塞泵 泵工作压力（MPa）:1.5-3.0 泵流量（l/min):18-30 泵转速（r/min):800-1000 喷枪喷量（l/min):6.8 喷枪水平射程（m）:≥7.0
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	山东卫士植保机械有限公司	担架式静电喷雾机	3WJD-36A	结构尺寸（长*宽*高cm）:90*38*73 整机质量（kg）:32 配套动力（kw）:3.2 规格型号:3WJD-36A 型式:担架式 配套动力名称:四冲程汽油机 规格型号:168F 功率/转速（kW/r/min）:3.2/3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 工作压力（MPa）:1.5～2.5 流量（l/min）:18～28 转速（r/min）:800～1000

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	山东卫士植保机械有限公司	手推式机动喷雾机	WSJ-300LC	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*720*105 整机质量（kg）:69.4 配套动力（kw）:3.2 规格型号:WSJ-300LC 型式:手推式 配套动力名称:四冲程汽油机 规格型号:168F 功率/转速(KW/r/min):3.2/3600 配套泵:三缸柱塞泵 工作压力(Mpa):1.5~3.0 流量(L/min):18~23 转速（r/min):800~1000 喷枪喷量(L/min):6±10%
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	担架式机动喷雾机	OE-25K	结构尺寸（长*宽*高cm）:700x380x400 整机质量（kg）:29 配套动力（kw）:3.8 结构型式:担架式 配套动力名称:汽油发动机 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（Mpa）:1.5-2.5 配套泵流量（L/min）:16-21 配套泵转速（r/min）:1000 喷枪喷量（L/min）:≥7
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	担架式机动喷雾机	OE-25D	结构尺寸（长*宽*高cm）:600x340x350 整机质量（kg）:19.5 配套动力（kw）:0.5 结构型式:担架式 配套动力名称:差速电动机 配套动力转速（r/min）:1400 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（Mpa）:1.5-2.5 配套泵流量（L/min）:16-21 配套泵转速（r/min）:1000 喷枪喷量（L/min）:≥7

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	担架式动力喷雾机	TF-22	结构尺寸（长*宽*高cm）:830*400*500 整机质量（kg）:36 配套动力（kw）:3.2 型式:担架式 配套动力名称:四冲程汽油机 配套动力规格型号:168FA 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（mpa）:2.0-4.0 配套泵流量（l/min）:18-22 配套泵转速（r/min）:1000-1200
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	担架式动力喷雾机	TF-45	结构尺寸（长*宽*高cm）:820*430*590 整机质量（kg）:43 配套动力（kw）:3.8 型式:担架式 配套动力名称:四冲程汽油机 配套动力规格型号:168FB 配套动力转速（r/min）:3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（mpa):2.0-4.0 配套泵流量（l/min）:20-34 配套泵转速（r/min）:500-800
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	推车式动力喷雾机	XY-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:1310*740*910 整机质量（kg）:68 配套动力（kw）:3.2 型式:推车式 配套动力名称:四冲程汽油机 配套动力规格型号:168FA 配套动力转速（min）:3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（mpa）:2.0-4.0 配套泵流量（L/min）:18-22 配套泵转速（r/min）:1000-1200

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江半球泵业有限公司	动力喷雾机	ZD388	结构尺寸（长*宽*高cm）:57.5*30*32.5 整机质量（kg）:20 配套动力（kw）:1.1 名称:动力喷雾机 规格型号:ZD388 型式:担架式 净重（KG）:20 外形尺寸（长×宽×高mm）:575×300×325 配套动力名称:电动机 配套动力规格型号:单相交流 配套动力标定功率/转速（KW/r/min）:1.1/2800 配套泵型式:柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:6 配套泵流量（L/min）:9.83 配套泵转速（r/min）:600-900 喷枪喷量（L/min）:5
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江半球泵业有限公司	动力喷雾机	ZD588	结构尺寸（长*宽*高cm）:76*47*40 整机质量（kg）:40 配套动力（kw）:1.5 名称:动力喷雾机 规格型号:ZD588 型式:担架式 净重（kg）:40 外形尺寸（长×宽×高mm）:760×470×400 配套动力名称:电动机 配套动力规格型号:单相交流 配套动力标定功率/转速（KW/r/min）:1.5/1400 配套泵型式:活塞泵 配套泵工作压力（MPa）:4 配套泵流量（L/min）:40 配套泵转速（r/min):1400 喷枪喷量（L/min）:8
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	推车式机动喷雾机	LM-398	结构尺寸（长*宽*高cm）:53*38.5*35 整机质量（kg）:23 配套动力（kw）:1.3 工作压力（mpa）:2.0-3.5 流量（L/min）:6 转速（r/min）:2800

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	推车式机动喷雾机	LM-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:73*44.5*41 整机质量（kg）:35 配套动力（kw）:2.0 工作压力（mpa）:2.0-3.5 流量（L/min）:10-25 转速（r/min）:400-1000
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	推车式机动喷雾机	LM-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:80*54*92 整机质量（kg）:38 配套动力（kw）:2.0 工作压力(mpa):2.0-3.5 流量（L/min):10-25 转速r/min:400-1000
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	推车式机动喷雾机	LM-390	结构尺寸（长*宽*高cm）:56*27*30 整机质量（kg）:22 配套动力（kw）:1.3 泵工作压力（mpa）:2.0-3.5 流量（L/min）:6 转速（r/min）:2800
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	推车式机动喷雾机	LM-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:56*27*30 整机质量（kg）:22 配套动力（kw）:1.3 泵工作压力（mpa）:2.0-3.5 流量（L/min）:4.5-8.5 转速（r/min）:1500-2800
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江菱木农机有限公司	担架式机动喷雾机	LM-325	结构尺寸（长*宽*高cm）:60*56*42 整机质量（kg）:32 配套动力（kw）:3.6 泵工作压力（mpa）:2.0-3.5 流量（L/min）:15-38 转速（r/min）:400-1000

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	担架式机动喷雾机	YL-22D	结构尺寸（长*宽*高cm）:79*32.5*39 整机质量（kg）:29 配套动力（kw）:3.1 商标:勇力 规格型号:YL-22D 型式:担架式 配套动力名称:四冲程汽油机 配套动力规格型号:YL168F/P 配套动力功率/转速（kw/r/min）:3.1/3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 配套泵流量（l/min）:15-25 配套泵转速（r/min）:800-1000
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	担架式机动喷雾机	YL-30D	结构尺寸（长*宽*高cm）:88*32.5*39 整机质量（kg）:32 配套动力（kw）:3.8 商标:勇力 规格型号:YL-30D 型式:担架式 配套动力名称:四冲程汽油机 配套动力规格型号:YL168F-1/P 配套动力功率/转速（kw/r/min）:3.8/3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 配套泵流量（l/min）:20-35 配套泵转速（r/min）:800-1000
田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	手推式机动喷雾机	YL-22S	结构尺寸（长*宽*高cm）:80*52*84 整机质量（kg）:38 配套动力（kw）:3.1 商标:勇力 规格型号:YL-22S 型式:手推式 配套动力名称:四冲程汽油机 配套动力规格型号:YL168F/P 配套动力功率/转速（kw/r/min）:3.1/3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 配套泵流量（l/min）:15-25 配套泵转速（r/min）:800-1000

田间管理机械	植保机械	动力喷雾机（含担架式、推车式机动喷雾机）	动力喷雾机	浙江勇力机械有限公司	手推式机动喷雾机	YL-300L	结构尺寸（长*宽*高cm）:166.5*92*89 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3.8 商标:勇力 规格型号:YL-300L 型式:手推式 配套动力名称:四冲程汽油机 配套动力规格型号:YL168F-1/P 配套动力功率/转速（kw/r/min）:3.8/3600 配套泵型式:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:2.0-3.5 配套泵流量（l/min）:20-35 配套泵转速（r/min）:800-1000 喷枪喷量（l/min）:≥7
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积＜1000L，喷幅半径≥6m，牵引式	南通黄海药械有限公司	风送式果林喷雾机	3WG-800A	结构尺寸（长*宽*高cm）:268×126×142 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:20～40 商标:狼山 型式:牵引式 规格型号:3WG-800A 配套动力型式:PTO 风机型式:轴流式 风机叶轮直径（mm）:680 风机标定功率/转速（kw/(r/min)):5/1800 液泵型式:隔膜泵 液泵规格型号:MB480/3.0 液泵标定功率/转速（kw/(r/min)):5.5/600 药箱容积（L）:800 喷幅（m）:20

田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积＜1000L，喷幅半径≥6m，牵引式	威海欧源农业机械有限公司	风送式喷雾机	3WG-200A	结构尺寸（长*宽*高cm）:1380x1100x1250 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:3 结构型式:牵引式 配套动力型式:汽油发电机组 风机型式:轴流式 风机叶轮直径（mm）:310 风机标定功率/转速 kw/(r/min):0.75/2800 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵标定功率/转速 kw/(r/min):1.5/1400 药箱容积（L）:370 水平射程（m）:15 喷雾量（L/min）:10 喷幅半径（m）:15
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	350L≤药箱容积＜1000L，喷幅半径≥6m，牵引式	浙江菱木农机有限公司	牵引式风送喷雾机	ZLM580FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:156*107*144 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:3.1 药箱容积（L）:380 喷幅半径（m）:≥6m
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L，喷幅半径≥6m，牵引式	邯郸市升华机械制造有限公司	牵引式风送喷雾机	3WSH500型	结构尺寸（长*宽*高cm）:2800*1310*1700 整机质量（kg）:980 配套动力（kw）:29 药箱容量（L）:1500 喷幅半径（m）:≧6

田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L，喷幅半径≥6m，牵引式	台州欧溢农业机械科技有限公司	风送式喷雾机	OE-FS400	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600x1550x1450 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:3 结构型式:车载式 配套动力型式:汽油发电机组 风机型式:轴流式 风机叶轮直径（mm）:310 风机标定功率/转速 kw/(r/min):0.75/2800 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵标定功率/转速 kw/(r/min):1.5/1400 药箱容积（L）:1000 水平射程（m）:20 喷雾量（L/min）:10 喷幅半径（m）:20
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L，喷幅半径≥6m，牵引式	台州市路桥浙铃机械有限公司	牵引式风送喷雾机	ZL59-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:196*162*150 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:5.15 型式:牵引式 药箱容积（L）:1000 喷幅半径（单边射程）(m):≥20 喷雾量L/min:12-14
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L，喷幅半径≥6m，牵引式	威海欧源农业机械有限公司	风送式喷雾机	3WG-400A	结构尺寸（长*宽*高cm）:1940x1650x1765 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:3 结构型式:车载式 配套动力型式:汽油发电机组 风机型式:轴流式 风机叶轮直径（mm）:310 风机标定功率/转速 kw/(r/min):1.8/2800 液泵型式:柱塞泵 液泵标定功率/转速 kw/(r/min):3.0/1430 药箱容积（L）:1000 水平射程（m）:15 喷雾量（L/min） :10 喷幅半径（m）:15

田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥1000L，喷幅半径≥6m，牵引式	浙江勇力机械有限公司	牵引式风送喷雾机	3WFQ-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:290*135.5*160 整机质量（kg）:288 配套动力（kw）:43-55 商标:勇力 型式:牵引式 规格型号:3WFQ-1000 配套动力型式:拖拉机 风机型式:轴流风机 风机叶轮直径（mm）:700 风机标定功率/转速[kw/(r/min)]:11.2/2800 液泵型式:隔膜泵 液泵规格型号:MB480 液泵标定功率/转速[kw/(r/min)]:5.5/（500-600） 药箱容积（L）:1000 水平射程（m）:≥8 喷雾量（L/min）:≥18 喷幅半径（单边射程）（m）:≥8
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥300L，喷幅≥20m自走式	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式风送喷雾机	OE-FS400A	结构尺寸（长*宽*高cm）:2890x1290x1820 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:3 结构型式:自走式 配套动力型式:汽油发电机组 风机型式:轴流式 风机叶轮直径（mm）:310 风机标定功率/转速 kw/(r/min):0.75/2800 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵标定功率/转速 kw/(r/min):1.5/1400 药箱容积（L）:370 水平射程（m）:20 喷雾量（L/min）:10 喷幅半径（m）:20

田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥300L，喷幅≥20m自走式	潍坊森海机械制造有限公司	履带式风送喷雾机	3WF-500L	结构尺寸（长*宽*高cm）:238×99×119.8 整机质量（kg）:498 配套动力（kw）:5.5 整机型式:履带自走式 发动机型式:单缸、四冲程、风冷汽油机 风机型式:离心式 叶轮直径（cm）:17.8 风机标定功率/转速（kW/r/min）:1.2/3700 液泵型式:柱塞泵 规格型号:LL-80 液泵标定功率/转速（kW/r/min）:3.68/1200 药箱容积（L）:500 水平射程（m）:10.5 喷雾量（L/min）:30 喷幅半径（单边射程）（m）:10.5
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥300L，喷幅≥30m自走式	威海欧源农业机械有限公司	自走式风送喷雾机	3WGZ-400D	结构尺寸（长*宽*高cm）:2300x780x1680 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:3.8 结构型式:自走式 配套动力型式:汽油发电机组 风机型式:轴流式 风机叶轮直径（mm）:400 风机标定功率/转速 kw/(r/min):0.75/2800 液泵型式:三缸柱塞泵 液泵标定功率/转速 kw/(r/min):1.5/1000 药箱容积（L）:300 水平射程（m）:30 喷雾量（L/min）:18 喷幅半径（m）:30

田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥300L；喷幅≥35m自走式	南通黄海药械有限公司	风送式果林喷雾机	3WGF-300A	结构尺寸（长*宽*高cm）:386×120×141 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:38 商标:狼山 型式:履带自走式 规格型号:3WGF-300A 配套动力型式:四缸四冲程水冷柴油机 配套动力功率（kw）:38/2400 风机型式:轴流式 风机叶轮直径（mm）:670 风机标定功率/转速（kw/（r/min））:9.5/2100 液泵型式:隔膜泵 液泵规格型号:MB480/3.0 液泵标定功率/转速（kw/（r/min））:5.5/600 药箱容积（L）:600
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥300L；喷幅≥35m自走式	山东永佳动力股份有限公司	自走式风送喷雾机	3WZ-500L	结构尺寸（长*宽*高cm）:3330*1400*1290 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:15.7 喷洒系统动力（kw）:37 风机:轴流式 叶轮直径（mm）:700 标定功率/转速kw/（r/min）:12.9/3000 液泵:三缸柱塞泵 标定功率/转速kw/（r/min）:5.5-7.5/(400-700) 药箱容积（L）:500 喷幅（双边喷幅）:35-8
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥300L；喷幅≥35m自走式	山东永佳动力股份有限公司	自走式风送喷雾机	3WZ-500LD	结构尺寸（长*宽*高cm）:3440*1300*1280 整机质量（kg）:1215 配套动力（kw）:15.7 喷洒系统动力（kw）:37 行驶型式:履带自走式 风机:轴流式 叶轮直径（mm):700 标定功率/转速kw（r/min）:12.9/3000 液泵:三缸柱塞泵 标定功率/转速kw（r/min）:5.5-7.5（400-770） 药箱容积（L）:500

田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥300L；喷幅≥35m自走式	台州市路桥浙铃机械有限公司	自走式风送喷雾机	ZL-43-320	结构尺寸（长*宽*高cm）:188*85*173 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:8.0 型式:自走式 药箱容积（L）:320 喷幅（双边射程）m:≥60 喷雾量（L/min）:6-12
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥300L；喷幅≥35m自走式	浙江勇力机械有限公司	自走式风送喷雾机	3WGZ-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:460*160*196 整机质量（kg）:1440 配套动力（kw）:14.7 商标:勇力 型式:自走式 规格型号:3WGZ-1000 配套动力型式:单缸水冷四冲程柴油机 风机型式:轴流风机 风机叶轮直径（mm）:500 风机标定功率/转速[kw/(r/min)]:5.0/2800 液泵型式:柱塞泵 液泵规格型号:3WZ-80 液泵标定功率/转速[kw/(r/min)]:2.0/900 药箱容积（L）:1000 水平射程（m）:35 喷雾量（L/min）:14-20 喷幅半径（单边射程）（m）:35
田间管理机械	植保机械	风送式喷雾机（含自走式、牵引式风送喷雾机）	药箱容积≥300L；喷幅≥35m自走式	浙江勇力机械有限公司	自走式风送喷雾机	3WGZL-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:312*152*235 整机质量（kg）:1470 配套动力（kw）:60 商标:勇力 型式:自走式 规格型号:3WGZL-500 配套动力型式:四缸水冷四冲程柴油机 风机型式:轴流风机 风机叶轮直径（mm）:500 风机标定功率/转速[kw/(r/min)]:5.0/2800 液泵型式:柱塞泵 液泵规格型号:3WZ-80 液泵标定功率/转速[kw/(r/min)]:2.0/900 药箱容积（L）:500 水平射程（m）:35 喷雾量（L/min）:14-20 喷幅半径（单边射程）（m）:35

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	华创机器人制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-3000A	结构尺寸（长*宽*高cm）:756*370*416 整机质量（kg）:9800 配套动力（kw）:162 药箱容量（L):3000 结构形式:自走式 喷杆喷幅（m）:21 规格型号:3WZP-3000A 配套泵名称:离心泵 配套泵工作压力（MPa）:1.0 配套泵流量（L/min):260 配套泵转速(r/min):2800 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量(个）:42
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	佳木斯市华成机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZG-2000	结构尺寸（长*宽*高cm）:6950×2650×3800 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:103 药箱容量（L):1000×2 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa):0.2~0.4 喷杆喷副（m）:20 配套动力名称:四冲程、水冷、直列柴油机 配套动力规格型号:ND6110-G2 配套动力标定功率/转速（kW/r/min）:103/2200 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力(MPa):2.0 配套泵流量（L/min):250 配套泵转速（r/min):550 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个):41 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（单个)(L/min):1.18

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式风幕喷杆喷雾机	3WP-2600G	结构尺寸（长*宽*高cm）:860*290*410 整机质量（kg）:9350 配套动力（kw）:112 药箱容量（L）:2600 喷雾工作压力（MPa）:0.4-0.5 喷杆喷幅（m）:25 配套泵:隔膜泵 泵工作压力（MPa）:2.0 泵流量（l/min):277.8 泵转速（r/min):550 配套喷头:VP110-03/VP110-04/VP110-05 雾锥角（°）:110 喷量单个（l/min):1.2/1.6/2.0 间隔（mm）:500 配套动力:柴油机
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WZG-3000A	结构尺寸（长*宽*高cm）:6950×3750×4650 整机质量（kg）:6600 配套动力（kw）:92 药箱容积（L）:3000 整机常用工作压力（MPa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:24 配套泵工作压力（MPa）:0.3~0.55 配套泵流量（L/min）:333~485 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量:49 型式:自走式、四轮驱动、全液压传动 轴距（mm）:3600 轮距（mm）:2300~2800 最小离地间隙（mm）:1500~1700（可调）

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-600E	结构尺寸（长*宽*高cm）:2110*1425*1360 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:47.8（以上的拖拉机，用户自行配置） 规格型号:3W-600E 型式:悬挂式 药箱容量（L）:600 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:12 配套泵:隔膜泵 工作压力（MPa）:4.0 流量（L/min）:54.1 转速（r/min）:550 配套喷头:扇形雾喷头 数量（个）:24 雾锥角（度）:110 间隔（mm）:500 喷量（单个）（L/min）:1.18（0.3MPa压力下）
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200A	结构尺寸（长*宽*高cm）:2860×2540×1950 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:70 药箱容量（L）:1000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力（mpa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:14 配套泵工作压力（mpa）:0.25 配套泵流量（l/min）:70~80 配套泵转速（r/min）:550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:28
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市沃达丰农业药械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-650-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1193*114*178 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:0 结构形式:悬挂式 喷杆喷幅（m）:12 药液箱容量（L）:650 配套泵型式:MB480型隔膜泵 配套泵流量（L/min）:80 配套泵转速（r/min）:500-600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:24

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-650	结构尺寸（长*宽*高cm）:260*130*140 整机质量（kg）:253 配套动力（kw）:≥40.5 药箱容量（L）:650 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:12 配套泵:MB480/3.0型隔膜泵 泵工作压力（MPa）:0-3.0 泵流量（l/min):80 泵转速（r/min):600 喷头:扇形 喷头数量（个）:12 喷头喷量（l/min):1.36
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-650	结构尺寸（长*宽*高cm）:2600*1300*1730 整机质量（kg）:264 配套动力（kw）:37.285 喷幅（M):12 药箱容量（L）:650 型式:悬挂式 喷杆作业常用压力（mpa）:0.2-0.4 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（mpa）:3.0 配套泵流量（L/min）:78-81 配套泵转速（r/min）:500-600
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-1000/16	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300*2200*2650 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:0 喷幅（M):16 药箱容量（L）:1000 型式:悬挂式 喷杆作业常用工作压力（mpa）:0.3-0.5 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（mpa）:4.0 配套泵流量（L/min）:130-140 配套泵转速（r/min）:550

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-400-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1220x1800x1310 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 结构型式:悬挂式 药箱容量（L）:400 喷雾工作压力（Mpa）:0.1-0.5 喷杆喷幅（m）:12.2 配套泵型式:隔膜泵 配套泵工作压力（Mpa）:0-2.5 配套泵流量（L/min）:60 配套泵转速（r/min）:710
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-650	结构尺寸（长*宽*高cm）:1350×2440×1750 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:40.4 型式:悬挂式 药箱容量（L）:650 工作压力（MPa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:12 配套泵工作压力（MPa）:1.5~2.5 配套泵流量（L/min）:80 配套喷头型式:防滴喷头（配扇形喷雾嘴） 配套喷头数量:94
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江三农机械有限公司	喷杆式喷雾机	SN-500-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:900*2300*950 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:/ 药箱容量（L）:450 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:12 配套泵名称:活塞隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:1.5~2.5 配套泵流量（L/min）:40 配套泵转速（r/min）:500~600 配套喷头形式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:20 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（单个L/min）:1.0~1.2 配套喷头间隔（mm）:600 名称:喷杆式喷雾机 商标:/ 形式:悬挂式

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3860	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*260*160 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:0 喷杆喷幅（m）:12.5 药箱容积（L）:1000
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3865	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*200*350 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:0 喷杆喷幅（m）:14 药箱容积（L）:1000
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100*1040*1400 整机质量（kg）:134 配套动力（kw）:25.7（以上拖拉机，用户自行配置） 名称:喷杆式喷雾机 规格型号:3W-400 型式:悬挂式 药箱容量（L）:400 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:10 配套泵:隔膜泵 工作压力（MPa）:≤3.0 流量（L/min）:≤40 转速（r/min）:450-550 配套碰头:扇形雾喷头 数量（个）:20

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:1835*1003*1385 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:25.7（以上拖拉机，用户自行配置） 名称:喷杆式喷雾机 规格型号:3W-300 型式:悬挂式 药箱容量（L）:300 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:8 配套泵:隔膜泵 工作压力（MPa）:≤3.0 流量（L/min）:≤40 转速（r/min）:450-550 配套喷头:扇形雾喷头 数量（个）:16
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH100A	结构尺寸（长*宽*高cm）:2180×1200×1700 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:30 药箱容量（L）:650 喷杆作业(整机作业)常用工作压力（mpa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:10 配套泵工作压力（mpa）:2.0 配套泵流量（1/min）:70~80 配套泵转速（r/min）:550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:20
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH100	结构尺寸（长*宽*高cm）:1950×880×1150 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:25 药箱容量（L）:400 喷杆作业(整机作业)常用工作压力（mpa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:8 配套泵工作压力（mpa）:0.25 配套泵流量（1/min）:45 配套泵转速（r/min）:550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:16

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市沃达丰农业药械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-400-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:970*113*140 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:0 机构形式:悬挂式 喷杆喷幅（m):10 药液箱容量（L):400 配套泵型式:MB345型隔膜泵 配套泵流量（L/min):45 配套泵转速（r/min):500-600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:20
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WP-280X	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*116*120 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:/ 型式:悬挂式 药箱容量（L）:280 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:6 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（L/min）:40 配套泵转速（r/min）:540 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:12 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min）:0.75
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:2220*1110*1500 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:外配动力17-30 拖拉机配套动力（kw）:22 药箱容量（L):450 喷雾工作压力（NPa）:0.2-0.4 喷杆喷福（m）:9 配套泵:三缸柱塞泵 工作压力（MPa）:2.5 转速（r/min）:600 流量（l/min）:30 配套喷头:扇形喷头 数量（个）:16 间隔（mm）:500

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-300/6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1942*960*1450 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:14.7 喷幅（M):6 药箱容量（L）:300 型式:悬挂式 喷杆作业常用压力（mpa）:0.2-0.4 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（mpa）:3 配套泵流量（L/min）:30 配套泵转速（r/min）:550
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-300/8	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900*1000*1600 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:14.7 喷幅（M):8 药箱容量（L）:300 型式:悬挂式 喷杆作业常用压力（mpa）:0.2-0.4 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（mpa）:3 配套泵流量（L/min）:55 配套泵转速（r/min）:550
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:1170×2100×1290 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:≥29.6 型式:悬挂式 药箱容量（L）:400 工作压力（MPa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:6 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（L/min）:40 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量:12

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江菱木农机有限公司	喷杆式喷雾机	3WX-395-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:135.5*97.2*132.5 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:4.0（最大） 型式:悬挂、车载式 药箱容积（L）:380 喷杆喷幅（m）:7 工作压力（mpa）:2.0-3.5 流量（L/min）:25-35
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江三农机械有限公司	喷杆式喷雾机	SN-350-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:1350*780*1430 整机质量（kg）:88 配套动力（kw）:/ 药箱容量（L）:350 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:8 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:1.5~2.5 配套泵流量（L/min）:40 配套泵转速（r/min）:500~600 配套喷头形式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:12 配套喷头喷量（单个l/min）:1.0左右 商标:SANNONG 规格型号:SN-350-8

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江三农机械有限公司	喷杆式喷雾机	SN-280-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1470*780*1430 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:/ 药箱容量（L）:280 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:6 配套名称:活塞隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:1.5~2.5 配套流量(L/min):40 配套转速（r/min）:500~600 配套喷头形式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:10 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（单个L/min）:1.0~1.2 配套喷头间隔（mm）:600 名称:喷杆式喷雾机 商标:/ 规格型号:SN-280-6
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:113.5*89.5*206 整机质量（kg）:55 配套动力（kw）:/ 名称:悬挂式喷杆喷雾机 商标:勇力 规格型号:3WPX-200 型式:悬挂式 药箱容量（l）:200 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:6 配套泵名称:柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:1.5-3.5 配套泵流量（l/min）:34-52 配套泵转速（r/min）:900-1400 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个）:12 配套喷头雾锥角(度):110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:1.56

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3840	结构尺寸（长*宽*高cm）:205*103*273 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:0 喷杆喷幅（m）:6 药箱容积（L）:400
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	埃森农机常州有限公司	自走式喷杆喷雾机	SWAN3WP-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:3430*1750*2360 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:17.1 容量（l）:500 喷雾工作压力（MPa）:1.0-2.5 喷杆喷幅（m）:9.5 配套泵类型:活塞泵 泵工作压力（MPa）:3.0 流量（l/min):60 转速（r/min):1520 喷头形式:圆锥 数量（个）:21+4（侧喷） 雾锥角:80 喷量（单个）（l/min):0.7
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	安徽中科自动化股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-12A	结构尺寸（长*宽*高cm）:6200*2000*2000 整机质量（kg）:17000 配套动力（kw）:18.38 型式:自走式
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	安徽中科自动化股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-12A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:4800*2200*2950 整机质量（kg）:18000 配套动力（kw）:22.1 型式:自走式

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	常州东风农机集团有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:3750*1960*2850 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:18.5 配套喷头:22个
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	常州雪绒花机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:400*157*176 整机质量（kg）:1056 配套动力（kw）:13.34/14 型式:自走式 药箱容量（L）:600 喷杆喷幅（m）:11 喷雾工作压力（MPa）:0.4-0.8
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	丰兆航太（南京）机械化有限公司	自走式高地隙喷杆喷雾机	3WPZG-800	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*213*231 整机质量（kg）:1920 配套动力（kw）:17

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	福建省宇辰农林机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:378*143*201 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:14.71 形式:自走式 药箱容量（L）:600 喷雾工作压力（MPa）:0~0.5 喷杆喷福（m）:10 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:0~2.5 配套泵流量（L/min）:60 配套泵转数（r/min）:600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:18 配套喷头喷锥角（° ）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min）:0.653；0.980；1.306 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:1115 配套动力额定转数（r/min）:2200
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:430*300*350 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:16 药箱容量（L）:600 型式:自走式 喷幅（m）:9.1
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800	结构尺寸（长*宽*高cm）:430*215*310 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:43

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	黑龙江吉亿丰农机有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500CN	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*181*229 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:13.5 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WP-500CN 型式:自走式 药箱容量（L）:500 喷雾工作压力（MPa）:1.0-2.0 喷杆喷雾（m）:8 配套泵名称:三缸活塞泵 配套泵工作压力（MPa）:1.0-2.5 配套泵流量（l/min）:62 配套泵转速（r/min）:1520 配套喷头型式:锥形 配套喷头数量（个）:26 配套喷头雾锥角（度）:90 配套喷头喷量（单个）（l/min）:0.8
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	江苏沃得植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:400×192×260 整机质量（kg）:910 配套动力（kw）:14.7
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	金坛柴油机有限公司	自走式喷杆喷雾机	SWAN3WP-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:3430*1750*2360 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:17.1 容量（l）:500 喷雾工作压力（MPa）:1.0-2.5 喷杆喷幅（m）:9.5 配套泵类型:活塞泵 泵工作压力（MPa）:3.0 流量（l/min):60 转速（r/min):1520 喷头形式:圆锥 数量（个）:21+4（侧喷） 雾锥角:80 喷量（单个）（l/min):0.7

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	井关农机（常州）有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500A(JKB18C-DP5YM)	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*176*236 整机质量（kg）:910 配套动力（kw）:13.9 药箱容量（L）:500 喷杆作业（整机作业）常用工作压力:2.5MPa 喷福:11m 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力:2.5MPa 配套泵流量:40l/min 配套泵转速:1200r/min 配套动力名称:柴油发动机 配套动力结构型式:立式水冷3缸4冲程
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	雷沃重工股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:411*191*273 整机质量（kg）:1270 配套动力（kw）:16.7 配套发动机厂家及型号:洋马3TNV76-KFN 结构型式:自走式 喷杆喷幅（m）:11.5 药箱容量（L）:500
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-600L	结构尺寸（长*宽*高cm）:386*256*290 整机质量（kg）:1310 配套动力（kw）:18 型式:自走式 药箱容量（L）:600 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:10 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（L/min）:40-45 配套泵转速（r/min）:540 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:20 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min）:1.1

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-500G	结构尺寸（长*宽*高cm）:500*185*235 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:17.3 型式:自走式 药箱容量（L）:480 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:12 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（L/min）:60 配套泵转速（r/min）:600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:23+2 配套喷头雾锥角（°）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min）:1.2 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-550G	结构尺寸（长*宽*高cm）:450*180*210 整机质量（kg）:1460 配套动力（kw）:17.2 药箱容量（L）:550 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:12.2 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5-4.5 配套泵流量（L/min）:45-60 配套泵转速（r/min）:800-1000 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:22+2（侧喷） 配套喷头雾锥角（°）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min）:1.386 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-600G	结构尺寸（长*宽*高cm）:500*185*240 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:20 药箱容积（L）:600 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:11.2 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（L/min）:60 配套泵转速（r/min）:600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:21+2（侧喷） 配套喷头雾锥角（°）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min）:1.386 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-750G	结构尺寸（长*宽*高cm）:460*210*215 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:17.2 型式:自走式 药箱容积（L）:600 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:12.2 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5-4.5 配套泵流量（L/min）:45-60 配套泵转速（r/min）:800-1000 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:22+2（侧喷） 配套喷头喷量（单个）（L/min）:1.386 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:CG25

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:527*171*196 整机质量（kg）:990 配套动力（kw）:18 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-500 型式:自走式、轮式 药箱容量（L）:500 喷雾工作压力（MPa):0.5-0.8 喷杆喷幅（m):12 配套泵名称:齿轮式高压喷雾泵 配套泵工作压力（MPa):0.5-3.0 配套泵流量（L/min):69 配套泵转速（r/min):550 配套喷头型式:锥形 配套喷头数量（个）:24 配套喷头雾锥角（°）:110 配套喷头喷量（L/min):1.2(工作压力0.3MPa)
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WP-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:340*170*260 整机质量（kg）:960 配套动力（kw）:14 药箱容量（L）:450 喷杆作业常用工作压力（MPa）:0.3-0.6 喷杆喷幅（m）:8 配套泵:三缸柱塞泵 泵工作压力（MPa）:0.3-0.6 泵流量（l/min):100 泵转速（r/min):800 配套喷头:扇形 喷头数量（个）:16 雾锥角（°）:110 喷量单个（l/min):2.2

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WP-500G	结构尺寸（长*宽*高cm）:401*171*223 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:15.2 药箱容积（L):500 喷杆喷幅（m）:10 配套泵:隔膜泵 工作压力（MPa）:2.0 流量（l/min):126 转速（r/min):550 配套喷头:扇形 数量（个）:18 雾锥角（°）:110 间隔（mm）:500
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东五征集团有限公司	三轮自走式喷杆喷雾机	3WP3-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:379*270*264 整机质量（kg）:1460 配套动力（kw）:18.4 形式:自走式
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-300A	结构尺寸（长*宽*高cm）:433x175x270 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:14 药箱容量(l):300 喷雾工作压力(MPa):0.2~0.5 喷杆喷幅(m):10 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力(MPa):3.0 配套泵流量(l/min):60~80l 配套泵转速(r/min):500~600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:17 配套喷头雾锥角:110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:0.8 配套喷头间隔（cm):50 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:EV80

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:464x210x255 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:20 药箱容量(l):600 喷雾工作压力(MPa):0.2~0.5 喷杆喷幅（m）:12.4 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:3.0 配套泵流量（l/min）:60~80 配套泵转速（r/min）:500~600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:18 配套喷头雾锥角（°）:110 ，配套喷头喷量（单个）（l/min）:0.8 配套喷头间隔（cm):50 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:LL385B
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100*1600*2480 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:17.2 药箱容积（l）:400 喷雾工作压力（Mpa）:0.4-0.6 喷杆喷幅（m):10 配套泵:三缸柱塞泵 工作压力（Mpa）:2.5-4 流量(l/min):36-81 转速（r/min）:400-900 配套喷头:扇形喷头 数量（个）:16 雾锥度:110° 间隔（mm）:500

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:3600*1760*2900 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:16.4 药箱容积（L）:500 喷雾工作压力（MPa）:0.4-0.6 喷杆喷幅（m）:12.2 配套泵:三缸柱塞泵 工作压力（MPa）:2.5-4 流量（l/min）:36-81 转速（r/min）:400-900 配套喷头:扇形喷头 数量（个）:18+2 雾锥度:110° 间隔（mm）:500 喷量（单个l/min）:0.5MPa时1.52（11003）0.76
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东众和农业装备技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPHS-800B	结构尺寸（长*宽*高cm）:4380*2040*2510 整机质量（kg）:2007 配套动力（kw）:25.7 型式:自走式 药箱容量（L）:800 喷杆作业常用工作压力（Mpa）:0-1.5 喷杆喷幅（m）:13 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（Mpa）:3.0 配套泵流量（L/min）:80-100 配套泵转速（r/min）:550-600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:28 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（L/min）:0.46-0.91

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	山东众和植保机械股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPHS-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:4000*2400*2000 整机质量（kg）:1150 配套动力（kw）:14.7 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPHS-500 型式:自走式 药箱容量（L）:500 喷杆作业常用工作压力（Mpa）:0.2-1.0 喷杆喷幅（m）:11.8 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（Mpa）:3.0 配套泵流量（L/min）:80-100 配套泵转速（r/min）:550-600 配套喷头型式:扇形 喷头数量（个）:25 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（L/min）:0.49-0.69
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	台州珈达农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-JD680	结构尺寸（长*宽*高cm）:4300X1700X2570 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:15 型式:自走式 药箱容量（L）:680 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:9.2
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:3410x1750x1850 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:14 结构型式:自走式 药箱容量（L）:300 喷雾工作压力（Mpa）:1.5-2.5 喷杆喷幅（m）:9 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵流量（L/min）:34-43 配套泵转速（r/min）:1000 配套动力名称:柴油机

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:3410x1400x2000 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:17.6 结构型式:自走式 药箱容量（L）:300 喷雾工作压力（Mpa）:1.5-2.5 喷杆喷幅（m）:8 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（Mpa）:1.5-2.5 配套泵流量（L/min）:34-43 配套泵转速（r/min）:1000 配套动力名称:柴油机
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800-13	结构尺寸（长*宽*高cm）:4400x2590x2370 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:17.6 结构型式:自走式 药箱容量（L）:800 喷雾工作压力（Mpa）:0.1-0.5 喷杆喷幅（m）:12.5 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（Mpa）:0-2.5 配套泵流量（L/min）:60 配套泵转速（r/min）:720 配套动力名称:柴油机
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	潍坊爱地植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-700	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350*1800*2530 整机质量（kg）:990 配套动力（kw）:15.2 喷杆喷幅（m）:10 喷雾工作压力（MPa）:0.5~0.8 型式:自走式 药箱容量（L）:700

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WZG-650	结构尺寸（长*宽*高cm）:3900×2300×2800 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:20 药箱容积（L）:650 喷杆作业常用工作压力（MPa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:12 配套泵工作压力（MPa）:3.0 配套泵流量L/min:80~85 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量:24 型式:自走式、2轮驱动、2轮转向 轴距（mm）:2000 轮距（mm）:1550~1750 最小离地间隙（mm）:800
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江菱木农机有限公司	履带自走式喷杆喷雾机	ZLM1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:339*161*245 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:33.5 型式:自走式 药箱容积（L）:470 喷杆喷幅（m）:8 工作压力（mpa）:2.1-4.0 流量（L/min）:30-45

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZL-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:285*226.5*179 整机质量（kg）:1310 配套动力（kw）:21.3 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZL-400 型式:自走式 药箱容量（l）:400 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:10 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:0-2.5 配套泵流量（l/min）:60 配套泵转速（r/min）:500-600 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个）:18 配套喷头雾锥角(°):110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:1.56 配套喷头间隔（mm）:550 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:ZS1130
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:480*171*196 整机质量（kg）:1366 配套动力（kw）:14.7 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-1000 型式:自走式 药箱容量（l）:1000 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:10 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:0-2.5 配套泵流量（l/min）:60 配套泵转速（r/min）:500-600 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个）:19 配套喷头雾锥角(°):110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:1.56 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:DLH1110-K4

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:415*165*198 整机质量（kg）:1230 配套动力（kw）:18 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-500 型式:自走式 药箱容量（l）:500 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:10 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:0-2.5 配套泵流量（l/min）:45 配套泵转速（r/min）:500-600 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个）:20 配套喷头雾锥角(°):110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:1.03 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:CFH25
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18—50马力自走式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	自走式高杆喷雾机	3930	结构尺寸（长*宽*高cm）:449*260*270 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:16.2 形式:自走式

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-1000Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:2400*1920*3150 整机质量（kg）:938 配套动力（kw）:47.8（以上拖拉机，用户自行配置） 名称:喷杆式喷雾机 规格型号:3W-1000Y 型式:悬挂式 药箱容量（L）:1000 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:18 配套泵:隔膜泵 工作压力（MPa）:≤2.0 流量（L/min）:≤100 转速（r/min）:450-550 配套喷头:扇形雾喷头 数量（个）:36
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-800Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:2400*1820*3150 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:47.8（以上拖拉机，用户自行配置） 名称:喷杆式喷雾机 规格型号:3W-800Y 型式:悬挂式 药箱容量（L）:800 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:18 配套泵:隔膜泵 工作压力（MPa）:≤2.0 流量（L/min）:≤100 转速（r/min）:450-550 配套喷头:扇形雾喷头 数量（个）:36
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:380*320*200 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:40 药箱容量（L）:1000 型式:牵引式 喷幅（m）:20.8

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-2000	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*310*250 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:30 药箱容量（L）:2000 型式:牵引式 喷幅（m）:20.8
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WSH300	结构尺寸（长*宽*高cm）:4410×2300×2220 整机质量（kg）:1198 配套动力（kw）:70 药箱容量（L):3000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力（mpa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:18 配套泵工作压力（mpa):2.0 配套泵流量（l/min）:163~170 配套泵转速（r/min）:550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:36
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WSH300A	结构尺寸（长*宽*高cm）:5040×2820×2650 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:70 药箱容量（L）:3000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力（mpa:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:30 配套泵工作压力（mpa）:2.0 配套泵流量（l/min）:163~170 配套泵转速（r/min）:550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:60

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200B	结构尺寸（长*宽*高cm）:3010×2540×1950 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:90 药箱容量（L）:1200 喷杆作业(整机作业)常用工作压力（mpa）:0.3~0.5 喷幅（m）:18 配套泵工作压力（mpa）:2.0 配套泵流量（l/min）:150~160 配套泵转速（r/min）:550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:36
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4000×2380×2460 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:90 药箱容量（L）:1200 喷杆作业(整机作业)常用工作压力（mpa）:0.3~0.5 喷幅（m）:21 配套泵工作压力（mpa）:2.0 配套泵流量（l/min）:163~170 配套泵转速（r/min）:550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:42
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WSH200D	结构尺寸（长*宽*高cm）:3050×5000×2300 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:≧160 药箱容量（L）:2000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力（mpa）:0.3-0.5 喷杆喷幅（m）:25 配套泵工作压力（mpa）:2.0 配套泵流量（l/min）:163~170 配套泵转速（r/min）:550 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:50

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市沃达丰农业药械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-1200-21	结构尺寸（长*宽*高cm）:2070*148*227 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:0 结构形式:悬挂式 喷杆喷幅（m):21 药箱容量（L):1200 配套泵型式:AR185型隔膜泵 配套泵流量（L/min):185 配套泵转速（r/min):500-600 配套喷头型式:扇形 数量（个）:42
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸县诚工亿众农业药械有限公司	悬挂喷雾机	3W-1500-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:3360*3650*2250 整机质量（kg）:990 配套动力（kw）:74.57 喷幅（M):25 药箱容量（L）:1500 型式:悬挂式
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州信溢农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	XY-1200/21	结构尺寸（长*宽*高cm）:3920*3700*2555 整机质量（kg）:965 配套动力（kw）:0 喷幅（米）:21 药箱容量（升）:1200 型式:悬挂式 喷杆作业常用压力（mpa）:0.3-0.5 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（map）:2.0 配套泵流量（L/min）:215 配套泵转速（r/min）:550

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1000-18	结构尺寸（长*宽*高cm）:3010x2500x1400 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 结构型式:悬挂式 药箱容量（L）:1000 喷雾工作压力（Mpa）:0.1-0.5 喷杆喷幅（m）:18.5 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（Mpa）:0-2.5 配套泵流量（L/min）:160-180 配套泵转速（r/min）:540
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1500-18	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800x2700x2200 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 结构型式:牵引式 药箱容量（L）:1500 喷雾工作压力（Mpa）:0.1-0.5 喷杆喷幅（m）:18.5 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（Mpa）:0-2.5 配套泵流量（L/min）:160-180 配套泵转速（r/min）:540
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WQ-3000	结构尺寸（长*宽*高cm）:6300×3200×3700 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:≥60 药箱容积（L）:3000 喷杆作业常用工作压力（MPa）:0.3~0.5 型式:牵引式 配套泵工作压力（MPa）:2.0 配套泵流量（L/min）:215 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量:51
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650×2950×3350 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:≥73.5 型式:悬挂式 药箱容量（L）:1000 工作压力（MPa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:18 配套泵工作压力（MPa）:2.0 配套泵流量（L/min）:215 配套喷头型式:防滴喷头（配扇形雾喷嘴） 配套喷头数量:37

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	现代农装科技股份有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WX-1500	结构尺寸（长*宽*高cm）:4550×3300×2250 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:≥88.2 药箱容量（L）:1500 工作压力（MPa）:0.3~0.5 喷杆喷幅（m）:25 配套泵工作压力（MPa）:2.0 配套泵流量（L/min）:215 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量:50
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3920	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*276*266 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:0 药箱容积（L）:3000 喷杆喷幅（m）:22
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3880	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*290*245 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:0 喷杆喷幅（m）:22 药箱容积（L）:1500
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	中机美诺科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3800	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*290*245 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:0 喷杆喷幅（m）:25 药箱容积（L）:1500

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	自走式旱田作物喷杆喷雾机	3WX-280H(C)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3050*1500*1900 整机质量（kg）:458 配套动力（kw）:6.3 名称:自走式旱田作物喷杆喷雾机 规格型号:3WX-280H（c） 型式:自走式 药箱容量（L）:280 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:6 配套动力:四冲程柴油机 规格型号:186F（A） 标定功率/转速（KW/r/min）:6.3/3600 配套泵:隔膜泵 工作压力（MPa）:1.5-2.5 流量（L/min）:40 转速（r/min）:600 配套喷头:扇形雾喷头 数量（个）:12 雾锥角（度）:110 喷量（单个）（L/min）:1.18（0.3MPa压力下）
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	自走式高秆作物喷杆喷雾机	3WX-400G	结构尺寸（长*宽*高cm）:3600*2000*2510 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:8.46 名称:自走式高秆作物喷杆喷雾机 规格型号:3WX-400G 型式:自走式 药箱容量（L）:400 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:8 配套泵:隔膜泵 工作压力（MPa）:≤3.0 流量（L/min）:≤40 转速（r/min）:540 配套喷头:扇形雾喷头 数量（个）:16

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	北京丰茂植保机械有限公司	自走式高秆作物喷杆喷雾机	3WX-280G(C)	结构尺寸（长*宽*高cm）:3540*2000*3120 整机质量（kg）:618 配套动力（kw）:6.3 名称:自走式高秆作物喷杆喷雾机 规格型号:3WX-280G（c） 型式:自走式 药箱容量（L）:280 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:6 配套动力:四冲程柴油机 规格型号:186F（A） 标定功率/转速（KW/r/min）:6.3/3600 配套泵:隔膜泵 工作压力（MPa）:1.5-2.5 流量（L/min）:40 转速（r/min）:600 配套喷头:扇形雾喷头 数量（个）:12 雾锥角（度）:110 喷量（单个）（L/min）:1.18（0.3MPa压力下）
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	邯郸市沃达丰农业药械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-400-8ZG	结构尺寸（长*宽*高cm）:326*153*260 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:6.3 型式:自走式 药箱容量（L):380 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa):0.3-0.5 喷杆喷幅（m):8 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa):0-2.5 配套泵流量（L/min):45-48 配套泵转速（r/min):500-600 配套喷头型式:扇形防滴喷头 配套喷头数量（个）:16

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	合肥多加农业科技有限公司	遥控自走式喷杆喷雾机	3WYP-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*240*164 整机质量（kg）:155 配套动力（kw）:0.5 药箱容量（L）:50 喷雾工作压力（MPa）:0.1-0.3 喷杆喷幅（m）:6.2 配套泵名称:微型隔膜水泵（PLD-2201） 配套喷头型式:扇形 配套电机名称:永磁直流无刷电机
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	河北农哈哈机械集团有限公司	自走式旱田作物喷杆喷雾机	3WX-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:3270*1590*2140 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:7.5 药箱容量（L）:280 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:6 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:1.5-2.5 配套泵流量（l/min）:40 配套泵转速（r/min）:600 配套喷头型式:扇形喷头 配套喷头数量 :12个 配套喷头雾锥角:110度 配套喷头喷量单个（l/min）:1.2
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	黑龙江吉亿丰农机有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:336*170*211 整机质量（kg）:785 配套动力（kw）:10.7 名称:自走式喷杆喷雾机 型号:3WP-500 结构型式:自走式 药箱容积（L）:500 喷头型式:陶瓷锥形+侧喷嘴 喷头数量（个）:26+4 液泵型式:横型3连活塞式 液泵额定转速（r/min）:1470 液泵额定流量（L/min):60

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	湖北名泰农机有限公司	履带自走式喷杆喷雾机	3WZ-200-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:2140*1090*1240 整机质量（kg）:220 配套动力（kw）:3.8 型式:履带自走式
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-100-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100×1860×1960 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:4.2
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:4250×2100×2370 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:9.7
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	佳和保丰河北农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-300-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:3500×2850×3000 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:6.3

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-300G	结构尺寸（长*宽*高cm）:356*250*245 整机质量（kg）:590 配套动力（kw）:7.5 型式:自走式 药箱容量（L）:300 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:6 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（L/min）:40 配套泵转速（r/min）:540 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:12 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min）:0.75
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-280H	结构尺寸（长*宽*高cm）:326*162*210 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:7.5 型式:自走式 药箱容量（L）:300 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:7.5 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（L/min）:45-48 配套泵转速（r/min）:600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:13 配套喷头雾锥角（°）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min）:1.386 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东德农农业机械制造有限责任公司	自走式喷杆喷雾机	DN-400L	结构尺寸（长*宽*高cm）:3440*2130*2040 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:6.6 型式:自走式 药箱容量（L）:400 喷雾工作压力（MPa）:0.6-0.8 喷杆喷幅（m）:6 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:0-2.5 配套泵流量（L/min）:45 配套泵转速(r/min):600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:11 雾锥角（度）:100 喷量（单个）（L/min）:1.5
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东德农农业机械制造有限责任公司	自走式喷杆喷雾机	DN-200L	结构尺寸（长*宽*高cm）:3580*1630*1800 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:4.0 型式:自走式 药箱容量（L）:200 喷雾工作压力MPa:0.8-1.0 喷杆喷幅（m）:4.0 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:1.0 配套泵流量（L/min）:9.5 配套泵转速（r/min）:800 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:8 配套喷头雾锥角:100 配套喷头喷量（L/mim）:1.04

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	喷杆式喷雾机	3WP-300G	结构尺寸（长*宽*高cm）:330*280*290 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:6.8/6.2 药箱容量（L）:300 喷杆作业常用工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:6 配套泵:隔膜泵 泵工作压力（MPa）:0.2-0.4 泵流量（l/min):40 泵转速（r/min):540 配套喷头:扇形 喷头数量（个）:12 雾锥角（°）:110 喷量单个（l/min):1.1
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	自走式高杆作物喷杆喷雾机	3WP-400G	结构尺寸（长*宽*高cm）:340*252*300 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:6.3 药箱容量（L）:400 喷雾工作压力（MPa):0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:6 配套泵:隔膜泵 泵工作压力（MPa):1.5-2.5 泵流量（l/min):40 泵转速（r/min):540 喷头型式:扇形 喷头数量（个）:12 雾锥角（°）:110 喷量单个（l/min):1.1

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:312x210x153 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:6.3 药箱容量(l):300 喷雾工作压力(MPa):0.2~0.5 喷杆喷幅（m):7 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（l/min）:45~48 配套泵转速（r/min）:600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:11 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:0.8 配套喷头间隔（cm):50 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:HP186F
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:433x168x160 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:9.7 药箱容量(l):300 喷雾工作压力(MPa):0.2~0.5 喷杆喷幅(m):10 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力(MPa):3.0 配套泵流量(l/min):60~80 配套泵转速(r/min):500~600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量(个):19 配套喷头雾锥角(°):110 配套喷头喷量（单个）(l/min):0.8 配套喷头间隔(cm):45 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:YM13

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东亚丰农业机械装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZP-400A	结构尺寸（长*宽*高cm）:360x200x190 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:6.3 药箱容量(l):400 喷雾工作压力(MPa):0.2~0.5 喷杆喷幅(m):7 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力(MPa):2.5 配套泵流量(l/min):45~48 配套泵转速(r/min):600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量(个):11 配套喷头雾锥角(°):110 配套喷头喷量（单个）(l/min):0.8 配套喷头间隔（cm）:50 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:HP186F
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东众和农业装备技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPS-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800*1850*1600 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:8.8；8.82；9.1 型式:自走式 药箱容量（L）:300 喷杆作业常用工作压力（Mpa）:0.2-1.5 喷杆喷幅（m）:9.1 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（Mpa）:3.0 配套泵流量（L/min）:80-100 配套泵转速（r/min）:550-600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:18 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（L/min）:0.49-0.69

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	山东众和植保机械股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPSD-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800*1850*1650 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:11.05；11.5 型式:自走式 药箱容量（L）:300 工作压力(MPa):0.2-1.0 喷杆喷幅（m）:9.1 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（Mpa）:3.0 配套泵流量（L/min）:80-100 配套泵转速（r/min）:550-600 配套喷头型式:扇形 配套喷头喷量（L/min）:18 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（L/min）:0.49-0.69
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	台州珈达农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-JD180	结构尺寸（长*宽*高cm）:2250X1370X1700 整机质量（kg）:160 配套动力（kw）:4 型式:自走式 药箱容量(L):180 喷雾工作压力(MPa):0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:7.5
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	台州欧溢农业机械科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-400-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:2950X1930X2310 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:4.1 结构型式:自走式 药箱容量（L）:370 喷雾工作压力（Mpa）:1.5-2.5 喷杆喷幅（m）:11.9 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵流量（L/min）:34-43 配套泵转速（r/min）:1000 配套动力名称:单缸四冲程汽油机

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	台州市路桥浙铃机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	ZL-350-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:280*163*176 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:4.3 型式:自走式 药箱容量（L）:350 喷雾工作压力（Mpa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:7
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800x1370x2200 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:5.7 结构型式:自走式 药箱容量（L）:200 喷雾工作压力（Mpa）:1.5-2.5 喷杆喷幅（m）:7 配套泵名称:柱塞泵 配套泵工作压力（Mpa）:1.5-2.5 配套泵流量（L/min）:34-43 配套泵转速（r/min）:1000 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:R180
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	威海欧源农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPD-300-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:2950x1930x2310 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:4 结构型式:自走式 药箱容量（L）:300 喷雾工作压力（Mpa）:1.5-2.5 喷杆喷幅（m）:12.5 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（Mpa）:1.5-2.5 配套泵流量（L/min）:16-21 配套泵转速（r/min）:1000 配套动力名称:四冲程汽油机

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江枫泽源农业科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-200-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:2700x1600x1700 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:4 喷杆幅度（m）:6 型式:自走式 药箱容量（L）:200 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.6
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江枫泽源农业科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-200-6B	结构尺寸（长*宽*高cm）:2800x1640x1700 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:6.3 药箱容量（L）:200 结构型式:自走式 喷杆喷幅（m）:8 喷幅作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.6
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江菱木农机有限公司	履带自走式喷杆喷雾机	ZLM300	结构尺寸（长*宽*高cm）:224*136*168 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:4.0（最大） 型式:自走式 药箱容积（L）:300 喷幅（m）:7 工作压力（mpa）:2.0-3.5 流量（L/min）:25-35

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ3-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:288*211*271 整机质量（kg）:396 配套动力（kw）:6.3 名称:自走式喷杆喷雾机 商标:勇力 规格型号:3WPZ3-300 型式:自走式 药箱容量（l）:300 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:6 配套动力名称:单缸立式风冷四冲程柴油机 配套动力规格型号:YL186FA 配套动力标定功率/转速(kw/r/min):6.3/3600 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（l/min）:45 配套泵转速（r/min）:500-600 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个）:12 配套喷头雾锥角(度):110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:1.56
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200A	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*210*197 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:4.2 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-200A 型式:自走式 药箱容量（l）:200 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:6 配套泵名称:柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:1.5-3.5 配套泵流量（l/min）:34-52 配套泵转速（r/min）:900-1400 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个）:12 配套喷头雾锥角(°):110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:1.56 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:汽油机 配套动力规格型号:YL170F/P

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	18马力以下自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*210*197 整机质量（kg）:247 配套动力（kw）:6.3 名称:自走式喷杆喷雾机 商标:勇力 规格型号:3WPZ-200 型式:自走式 药箱容量（l）:200 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:6 配套动力名称:单缸立式风冷四冲程柴油机 配套动力规格型号:YL186FA 配套动力标定功率/转速(kw/r/min):6.3/3600 配套泵名称:柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:1.5-3.5 配套泵流量（l/min）:34-52 配套泵转速（r/min）:900-1400 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个）:12 配套喷头雾锥角(度):110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:1.56
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	常州雪绒花机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-800	结构尺寸（长*宽*高cm）:425*180*235 整机质量（kg）:1235 配套动力（kw）:38 型式:自走式 药箱容量（L）:800 喷雾工作压力（MPa）:0.4-0.8 喷杆喷幅（m）:11
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1200	结构尺寸（长*宽*高cm）:580*250*340 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:38 药箱容量（L）:1200 型式:自走式 喷幅（m）:13

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-2400	结构尺寸（长*宽*高cm）:650*270*400 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:54 药箱容量（L）:2400 型式:自走式 喷幅（m）:16.9
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	佳木斯市华成机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZG-1500	结构尺寸（长*宽*高cm）:650×265×380 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:48 药箱容量（L）:750×2 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2~0.4 喷杆喷副（m):20 配套动力名称:四冲程、水冷、直列柴油机 配套动力规格型号:ZH4102G 配套动力标定功率/转速（kW/r/min):48/2400 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa):3.0 配套泵流量（L/min):150~165 配套泵转速（r/min):550 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个）:41 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min):1.18

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WSH-700G	结构尺寸（长*宽*高cm）:500*186*240 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:37 型式:自走式 药箱容量（L）:700 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:12.8 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（L/min）:60 配套泵转速（r/min）:600 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:23+2 配套喷头雾锥角（°）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min）:1.2 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-800G	结构尺寸（长*宽*高cm）:493*234*308.5 整机质量（kg）:2440 配套动力（kw）:37 药箱容量（L）:800 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:10 配套泵名称:三缸柱塞泵 配套泵工作压力（MPa）:1.5-3.5 配套泵流量（L/min）:65-80 配套泵转速（r/min）:800-1200 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:24 配套喷头雾锥角（°）:110 配套喷头喷量（单个）（L/min）:1.386 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	青州市世昌机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸（长*宽*高cm）:535*187*237 整机质量（kg）:1430 配套动力（kw）:38 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-700 型式:自走式、轮式 药箱容量（L):700 喷雾工作压力（MPa）:0.8-1.0 喷杆喷幅（m):12 配套泵名称:齿轮式高压喷雾泵 配套泵工作压力（MPa):0.5-3.5 配套泵流量（L/min):84 配套泵转速（r/min):550 配套喷头型式:锥形 配套喷头数量（个）:24 配套喷头雾锥角（°）:110 配套喷头喷量（L/min):1.2(工作压力0.3MPa)
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	山东华盛农业药械有限责任公司	高地隙自走式喷杆喷雾机	3WP-1300G	结构尺寸（长*宽*高cm）:650*300*300 整机质量（kg）:4280 配套动力（kw）:68.4 药箱容量（l）:1300 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.4 喷杆喷幅（m）:15 配套泵:隔膜泵 泵工作压力（MPa）:2 泵流量（l/min):128 泵转速（r/min):550 配套喷头:VP110-03 喷头数量（个）:30 雾锥角（°）:110 喷量单个（l/min):1.2

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WYTZ1000-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:510x306x350 整机质量（kg）:2750 配套动力（kw）:60 药箱容量（L）:1000 喷雾工作压力（MPa）:0.3-0.5 喷杆喷幅同（m）:12 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2 配套泵流量（L/min）:165 配套泵转速（r/min）:550 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:25 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头单个喷量（L/min）:1.53
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WYTZ1200-18	结构尺寸（长*宽*高cm）:540x310x350 整机质量（kg）:3750 配套动力（kw）:60 药箱容量（L）:1200 喷雾工作压力（MPa）:0.3-0.5 喷杆喷幅（m）:18 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2 配套泵流量（L/min）:165 配套泵转速（r/min）:550 配套喷头型式:扇形 配套喷头数量（个）:37 配套喷头雾锥角（度）:110 配套喷头单个喷量（L/min）:1.53

田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZL-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:314.5*226.5*244 整机质量（kg）:1636 配套动力（kw）:65 名称:自走式喷杆喷雾机 商标:勇力 规格型号:3WPZL-500 型式:自走式 药箱容量（l）:500 喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:10 配套动力名称:四缸水冷四冲程柴油机 配套动力规格型号:4L88 配套动力标定功率/转速(kw/r/min):65/3200 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:2.5 配套泵流量（l/min）:60 配套泵转速（r/min）:500-600 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个）:18 配套喷头雾锥角(度):110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:1.56
田间管理机械	植保机械	喷杆式喷雾机（含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机）	50—100马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构尺寸（长*宽*高cm）:415*173*236 整机质量（kg）:1430 配套动力（kw）:38 名称:自走式喷杆喷雾机 规格型号:3WPZ-700 型式:自走式 药箱容量（l）:700 喷雾工作压力（MPa）:0.2-0.5 喷杆喷幅（m）:10 配套泵名称:隔膜泵 配套泵工作压力（MPa）:0-2.5 配套泵流量（l/min）:45 配套泵转速（r/min）:500-600 配套喷头型式:扇形雾喷头 配套喷头数量（个）:20 配套喷头雾锥角(°):110 配套喷头喷量（单个）（l/min）:1.03 配套喷头间隔（mm）:500 配套动力名称:柴油机 配套动力规格型号:4B2-52M22

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-700	结构尺寸（长*宽*高cm）:96*106*67 整机质量（kg）:95 配套动力（kw）:7.35-13.38 作业幅宽（cm):70 结构型式:齿轮直联栅格网式 挖掘深度（cm）:10-20 挖掘铲型式:铲式 清选分离装置型式:栅格网链式 生产率(hm²/h):≥0.20
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-800	结构尺寸（长*宽*高cm）:96*116*67 整机质量（kg）:99 配套动力（kw）:13.38 结构型式:齿轮直联栅格网式 作业幅宽（cm):80 生产率(hm²/h):≥0.20 挖掘铲型式:铲式 挖掘深度（cm）:10-20 清选分离装置型式:栅格网链式
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:950*985*680 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:7.35-11.03 结构型式:手扶直联 传动型式:皮带传动 作业幅宽（mm):700 挖掘铲型式:振动平铲 挖掘深度（mm):100-200 清选分离装置型式:栅格筛式输送链 结构尺寸（长*宽*高cm）:0.15-0.22
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:268×116×90 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:13.2～18.4 工作幅宽（cm）:80 工作效率（hm²/h）:0.12～0.2 作业速度（m/s）:0.56～1.38 挂接方式:标准三点悬挂

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	临沂豪泰机械有限公司	马铃薯收获机	4US-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:900mm×930mm×600mm 整机质量（kg）:90kg 配套动力（kw）:（7.0～8.8）kW 手扶拖拉机 结构型式:手扶直联 作业幅宽:700mm 挖掘深度:100mm-200mm 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 挖掘铲型式:尖铲 明薯率:98.5% 伤薯率:0 破皮率:1.3%
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-83	结构尺寸（长*宽*高cm）:177*115*90 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:18.4-29.4轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 作业幅宽（mm）:830 运输间隙（mm）:≥300 作业小时生产率（hm²/h）:≥0.15 挖掘铲型式:平铲式 最大挖掘深度（mm）:220 清选输送装置型式:栅格网筛链式
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4US-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:111×110×73 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:（6.4～8.8）手扶拖拉机 结构型式:手扶直联 工作幅宽(mm):800 挖掘铲型式:刀铲 挖掘深度:100～200 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率(hm2/h):0.10～0.17
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4U-85	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×116×85 整机质量（kg）:205 配套动力（kw）:22.1～29.4kW轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 作业幅宽(mm):850 运输间隙(mm):≥300 作业小时生产率(hm2/h):≥0.17 挖掘铲型式:平铲式 最大挖掘深度(mm):200 清选输送装置型式:抖动格栅网筛链式

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-85A	结构尺寸（长*宽*高cm）:196×120×93 整机质量（kg）:218 配套动力（kw）:（29.4～36.8）轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 工作幅宽(mm):850 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度(mm):100～200 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 纯作业小时生产率(hm2/h):0.12～0.18 运输间隙(mm):≥300
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	山东常发工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMX-75	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*127*87 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:>=17.7kW手扶拖拉机 结构型式:悬挂式 作业幅宽（cm）:75 挖掘铲型式:铲刀式 最大挖掘深度cm:20 清选分离装置型式:栅格网传动带式
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UX-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:226*120*100 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:（22-29.4）轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 作业幅宽（mm）:800 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度（mm）:150-250 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 结构尺寸（长*宽*高cm）:232*140*183
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	石家庄惠田机械有限公司	马铃薯收获机	4UM-80	整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:≥26 规格型号:4UM-80 作业型式:悬挂式 作业幅宽（mm）:800 运输间隙（mm）:≥300 作业小时生产率（hm²/h）:0.06-0.12 挖掘铲型式:平铲式 挖掘深度（mm）:200-300 清选分离装置型式:振动筛

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	潍坊大众机械有限公司	马铃薯收获机	4U-800	结构尺寸（长*宽*高cm）:208×158×113 整机质量（kg）:310 配套动力（kw）:≥25.7轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 作业幅宽（mm）:800 清选分离装置型式:振动栅格网链式 最大挖掘深度（mm）:200 挖掘铲型式:平铲式 运输间隙（mm）:≥300 作业小时生产率（hm²/h）:≥0.17
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	沂南县中天机械有限公司	薯类收获机	4US-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:100×87×65 整机质量（kg）:95 配套动力（kw）:8.82-11.03 结构型式:手扶直联 传动型式:皮带传动 作业幅宽（mm）:700 挖掘铲型式:振动平铲 挖掘深度（mm）:100-200 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 结无作小时生产率(hm²/h):0.10-0.14
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7—1m分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-90	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*120*100 整机质量（kg）:330 配套动力（kw）:18.4-22.1 工作幅宽（cm）:90 挂接方式:三点悬挂 工作效率（hm2/h）:0.13-0.30 作业速度（m/s）:0.4-0.8
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	德州鲲鹏机械制造有限公司	马铃薯收获机	4US-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:93×75×62 整机质量（kg）:86 配套动力（kw）:（8.8～11.03）手扶拖拉机 结构型式:手扶直联 作业幅宽（cm):60 挖掘铲型式:抖动式尖铲 挖掘深度（cm):5～20 清选分离装置型式:格栅筛式输送链

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	马铃薯收获机	4UMS-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:90*81*56 整机质量（kg）:48 配套动力（kw）:≥8.8kw手扶拖拉机 结构型式:链筛式 作业幅宽（mm）:600 运输间隙（mm）:≥110 作业小时生产率（hm²/h）:≥0.05 挖掘铲型式:振动铲式 最大挖掘深度（mm）:230 清选分离装置型式:栅格网链式
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:96*86*67 整机质量（kg）:86 配套动力（kw）:7.35-8.82 结构型式:齿轮直联栅格网式 作业幅宽（cm）:50 挖掘深度（cm）:10-20 挖掘铲型式:铲式 清选分离装置型式:栅格网链式 生产率(hm²/h):≥0.13
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:96*90*67 整机质量（kg）:87 配套动力（kw）:7.35-11.03 结构型式:手扶直联 作业幅宽（cm）:60 挖掘铲型式:平铲 清选分离装置型式:栅格网筛式输送链 挖掘深度（cm）:10-20 生产率(hm²/h):0.13-0.20
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4US-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×90×70 整机质量（kg）:113 配套动力（kw）:8.82～11.02 结构型式:手扶直联 传动型式:链传动 作业幅宽(mm):600 挖掘铲型式:振动尖铲 挖掘深度(mm):100～200 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率(hm2/h):0.10~0.15

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	日照福民收割机制造有限责任公司	马铃薯收获机	4US-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:88x83x63 整机质量（kg）:84 配套动力（kw）:（8.53～8.8）手扶拖拉机 作业幅宽（cm）:60 结构形式:尖铲 挖掘深度（cm）:10～20 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 结构尺寸（长*宽*高cm）:95*90*66 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:>=8.09kW手扶拖拉机 结构型式:齿轮直联式 作业幅宽（cm）:60 挖掘铲型式:振动铲式 最大挖掘深度cm:20 清洗分离装置型式:栅格链条式
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	山东常发工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-60	作业小时生产率（hm2/h）:0.1~0.18 公顷/时 结构尺寸（长*宽*高cm）:96*80*60 整机质量（kg）:86 配套动力（kw）:7.0-7.35手扶拖拉机 结构型式:手扶直联 作业幅宽（mm）:650 挖掘铲型式:抖动式平铲 挖掘深度（mm）:120-200 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 结构尺寸（长*宽*高cm）:97*95*69 ?
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7m以下分段式薯类收获机	山东红旗机电集团有限公司	马铃薯收获机	4US-60	整机质量（kg）:91 配套动力（kw）:8.8-11.0 结构型式:手扶直联 传动型式:齿轮轴传动 作业幅宽mm:600 挖掘铲型式:刀铲 挖掘深度mm:150-200 清洗分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率hm2/h:0.12-0.20 机格型号:4US-60
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:308×191×100 整机质量（kg）:490 配套动力（kw）:36.8～44.4 工作幅宽（cm）:150 工作效率（hm²/h）:0.26～0.4 作业速度（m/s）:0.56～1.38 挂接方式:标准三点悬挂

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:308×221×100 整机质量（kg）:530 配套动力（kw）:44.1～51.5 工作幅宽（cm）:180 工作效率（hm²/h）:0.33～0.53 作业速度（m/s）:0.56～1.38 挂接方式:标准三点悬挂
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯收获机	4UM-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:355.2*200*158.2 整机质量（kg）:1420 配套动力（kw）:66.2 配套动力额定转速（r/min）:2200 结构型式:三点悬挂式 作业幅宽（mm）:1800 运输间隙（mm）:≧350 挖掘铲型式:固定式 挖掘深度（mm）:150-350 除茎除蔓装置型式:圆盘夹运式 输送装置型式:橡胶轮驱动链杆
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛菲尔特工业有限公司	马铃薯收获机	4UX-170	结构尺寸（长*宽*高cm）:2200*2000*1100 整机质量（kg）:545 配套动力（kw）:73.5-88.2 结构型式:悬挂式 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽（mm）:1700 挖掘铲型式:刀铲 挖掘深度（mm）:180-220 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率（hm2/h）:0.33-0.53
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-170	结构尺寸（长*宽*高cm）:247*194*118.5 整机质量（kg）:565 配套动力（kw）:36.7-55.8轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 作业幅宽（mm）:1700 运输间隙（mm）:≥300 作业小时生产率（hm²/h）:≥0.26 挖掘铲型式:平铲式 最大挖掘深度（mm）:220 清选输送装置型式:栅格网筛链式

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:218×215×117 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:（66.2～73.5）轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 工作幅宽(mm):1800 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度(mm):100～200 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 纯作业小时生产率(hm2/h):0.40～0.75 运输间隙(mm):≥300
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	汝南县广源车辆有限公司	块茎挖掘机	4KW-182	结构尺寸（长*宽*高cm）:281x193x109 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:62.5-80.8 工作幅宽（cm):182 工作效率（hm²/h):0.8-1.2 作业速度（m/s):2-4
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	山东五征集团有限公司	马铃薯收获机	4UM-170	结构尺寸（长*宽*高cm）:373*205*135 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:≥73.5轮式拖拉机 收获形式:分段收获 作业幅宽（m）:1.7
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UX-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:384*209*133 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:（92-118）轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 作业幅宽（mm）:1650 挖掘铲型式:组合式平铲 挖掘深度（mm）:150-300 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.33-0.55
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UQ-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:598*259*171 整机质量（kg）:2320 配套动力（kw）:（92-118）轮式拖拉机 结构型式:牵引式 作业幅宽（mm）:1650 挖掘铲型式:组合式平铲 挖掘深度（mm）:150-300 清选分离装置型式:格栅筛式输送链+薯秧分离机构 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.33-0.55

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	石家庄惠田机械有限公司	马铃薯收获机	4UM-160	结构尺寸（长*宽*高cm）:275*220.5*161 整机质量（kg）:980 配套动力（kw）:≥73.5 规格型号:4UM-160 结构型式:悬挂式 作业幅宽（mm）:1600 运输间隙（mm）:≥300 作业小时生产率（hm²/h）:0.12-0.24 挖掘铲型式:平铲式 挖掘深度（mm）:200-300 清选分离装置型式:振动筛
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-160	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*190*124 整机质量（kg）:960 配套动力（kw）:47.8-66.2 工作幅宽（cm）:160 挂接方式:三点悬挂 工作效率（hm2/h）:0.4-0.8 作业速度（m/s）:0.6-1.8
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	中机美诺科技股份有限公司	马铃薯收获机	1600	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*230*130 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:90
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	河南豪丰机械制造有限公司	茎块挖掘机	4JW-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:308×161×100 整机质量（kg）:470 配套动力（kw）:25.7～36.8 工作幅宽（cm）:120 工作效率（hm²/h）:0.18～0.33 作业速度（m/s）:0.56～1.38 挂接方式:标准三点悬挂
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:181*138.5*91 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:18.3-25.7轮式拖拉机 工作幅宽（mm）:1100 结构型式:三点悬挂式 输送装置型式:栅格网链式 挖掘铲型式:铲刀式 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.13-0.27 最大挖掘深度（mm）:220

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-130	结构尺寸（长*宽*高cm）:244*135*110 整机质量（kg）:412 配套动力（kw）:36.7-55.8轮式拖拉机 结构型式:三点悬挂式 作业幅宽（mm）:1300 运输间隙（mm）:≥300 作业小时生产率（hm²/h）:≥0.26 挖掘铲型式:平铲式 最大挖掘深度（mm）:220 清选输送装置型式:栅格网筛链式
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-130	结构尺寸（长*宽*高cm）:195×160×93 整机质量（kg）:330 配套动力（kw）:（29.4～36.8）轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 工作幅宽(mm):1300 挖掘铲型式:平铲 挖掘深度(mm):100～200 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 纯作业小时生产率(hm2/h):0.13～0.27 运输间隙(mm):≥200
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	青岛璞盛机械有限公司	马铃薯收获机	4UX-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:176×143×90 整机质量（kg）:265 配套动力（kw）:29.4 ～ 33.1 结构型式:悬挂式 传动型式:中央齿轮传动+链传动 作业幅宽:1100 mm 挖掘产型式:平铲 挖掘深度:150 ～250 清选分离装置型式:格栅筛式输送链 作业小时生产率:0.16～0.33 hm2/h
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	汝南县广源车辆有限公司	块茎挖掘机	4KW-105	结构尺寸（长*宽*高cm）:236.5x124x93.5 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:13.2-18.4 工作幅宽（cm):105 工作效率（hm²/h):0.2-0.3 作业速度（m/s):2-4

收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	潍坊大众机械有限公司	马铃薯收获机	4U-1200	结构尺寸（长*宽*高cm）:208×158×113 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:≥25.7轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 工作幅宽（mm）:1200 清选分离装置型式:振动栅格网链式 最大挖掘深度（mm）:200 挖掘铲型式:平铲式 运输间隙（mm）:≥300 作业小时生产率（hm²/h）:≥0.20
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	潍坊泷保田农业装备有限公司	马铃薯收获机	4UGAR-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*1330*950 整机质量（kg）:338 配套动力（kw）:29.4-47.8 作业幅宽（mm）:1200
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-115	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*150*124 整机质量（kg）:860 配套动力（kw）:36.8-47.8 工作幅宽（cm）:115 挂接方式:三点悬挂 工作效率（hm2/h）:0.3-0.4 作业速度（m/s）:0.6-1.8
收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1—1.5m分段式薯类收获机	郑州山河机械制造有限公司	马铃薯收获机	4UG-130	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*160*124 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:36.8-47.8 工作幅宽（cm）:130 挂接方式:三点悬挂 工作效率（hm2/h）:0.3-0.4 作业速度（m/s）:0.6-1.8
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	3行35马力及以上半喂入联合收割机	湖南农夫机电有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-120YA	结构尺寸（长*宽*高cm）:3650*1800*1820 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:26
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东禾机械有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150(C704GT/GCT)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4620×1760×2340 整机质量（kg）:3350 配套动力（kw）:51.5 收获行数（行）:4 喂入方式:半喂入
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏东禾机械有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-175(C805GT/GCT)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4680×1960×2340 整机质量（kg）:3490 配套动力（kw）:62.2 收获行数（行）:5 喂入方式:半喂入

收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏沃得农业机械有限公司	半喂入联合收割机	4LB-150A	结构尺寸（长*宽*高cm）:425×240×235 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:52/54.4
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	江苏锡拖农机有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150A(XT650)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4150*2370*2370 整机质量（kg）:2550 配套动力（kw）:48 作业行数（行）:4
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	井关农机（常州）有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZ-145B	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*258*238 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:44.6 配套发动机结构型式:立式水冷4冲程4缸涡流式柴油发动机 配套发动机额定转速（r/min）:2500 配套发动机缸数（个）:4 配套发动机缸径（mm）:97 割台宽度（mm）:1450 最小离地间距（mm）:180 理论作业速度（km/h）:0-5.94 作业小时生产率（h㎡/h）:0.30-0.47 单位面积燃油消耗量kg/h㎡）:126.-26.5 割刀型式:VI型 脱粒滚筒数量（个）:2 主滚筒型式:弓齿式 副滚筒型式:螺旋式 主滚筒尺寸（外径*长度）:Φ446*900mm 副滚筒尺寸（外径*长度）:Φ60*715mm 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ356.6/Φ292 风扇数量（个):2 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*46节*400mm 履带轨距:1070mm 变速箱类型:无极变速+机械变速 制动器型式:湿式多板 茎秆切碎器型式:圆盘式 复脱器型式:螺旋式

收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	井关农机（常州）有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZ-145B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*258*238 整机质量（kg）:2675 配套动力（kw）:44.6 割台宽幅:1450mm 最小离地间距:180mm 理论作业速度km/h:低速0-3.53；高速0-5.94 作业小时生产率hm²/h:≤0.47 单位面积燃油耗油量kg/hm²:≤26.5 割刀型式:VI型 脱粒滚筒数量:2个 主滚筒型式:弓齿式 副滚筒型式:螺旋式 主滚筒尺寸（外径*长度）:Φ462*1050mm 副滚筒尺寸（外径*长度）:Φ60*782mm 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径mm:Φ356.6（清选）/Φ292（吸引） 风扇数量:2个 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*46节*400mm 履带轨距:1070mm 变速箱类型:机械变速+无极变速 制动器型式:湿式多板 茎秆切碎器型式:圆盘式

收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	井关农机（常州）有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZ-145D(HF608G)	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*223*230 整机质量（kg）:2975 配套动力（kw）:44.6 配套发动机结构型式:立式水冷、4冲程、4缸涡流式柴油发动机 配套发动机额定转速（r/min）:2500 割台宽度（mm）:1450 最小离地间隙（mm）:180 理论作业速度km/h:低速0-3.53；高速0-5.94 作业小时生产率（hm²/h）:≤0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤26.5 割刀型式:VI型 脱粒滚筒数量（个）:2 主滚筒型式:弓齿式 副滚筒型式:螺旋式 主滚筒尺寸（外径*长度）:Φ462*1050mm 副滚筒尺寸（外径*长度）:Φ60*782mm 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ356.6（清选）/Φ292（吸引） 风扇数量（个）:2 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*50节*400mm 履带轨距:1070mm 变速箱类型:机械变速+无极变速 制动器型式:湿式多板
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-172B(PRO888GM)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4615×2385×2415 整机质量（kg）:3477 配套动力（kw）:66.1 收获行数(行):5 喂入方式:半喂入
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145(PRO488)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4175×2535×2200 整机质量（kg）:2327 配套动力（kw）:34.8 收获行数(行):4 喂入方式:半喂入
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145C(PRO588-I)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4250×2560×2170 整机质量（kg）:2407 配套动力（kw）:46 收获行数(行):4 喂入方式:半喂入

收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	半喂入式联合收割机	4LBZ-145G(PRO588i-G)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4280×2300×2300 整机质量（kg）:2707 配套动力（kw）:49.2 收获行数(行):4 喂入方式:半喂入
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	莱恩农业装备有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-145(莱恩65A)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1860*2130 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:52
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	山东元鸣机械有限公司	履带半喂入自走式联合收割机	4LBZ-140(525EX-T)	结构尺寸（长*宽*高cm）:407*182*217.5 整机质量（kg）:2630 配套动力（kw）:38.2
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	山东元鸣机械有限公司	履带半喂入自走式联合收割机	4LBZ-180(865EX-T)	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*197.5*292 整机质量（kg）:3830 配套动力（kw）:62.5
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	半喂入联合收割机	4LB-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:425.0*243.0*228.0 整机质量（kg）:2380 配套动力（kw）:48 结构型式:履带自走半喂入式 额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:1500 最小离地间隙（mm）:178 理论作业速度（km/h）:0-5.04 割刀型式 :标准VI型
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	履带自走式半喂入稻麦联合收割机	4LB-150Ⅱ	结构尺寸（长*宽*高cm）:427.0*190.0*250.0 整机质量（kg）:2765 配套动力（kw）:53 结构型式:履带自走式 额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:1500 最小离地间隙（mm）:179 理论作业速度（km/h）:0-7.16 割刀型式:标准 VI型

收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	履带自走式半喂入水稻联合收割机	4LB-150III	结构尺寸（长*宽*高cm）:455.0*201.0*272.0 整机质量（kg）:3020 配套动力（kw）:62 结构型式:履带自走半喂入式 额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:1500 最小离地间隙（mm）:208 理论作业速度（km/h）:5.9 割刀型式:VI型 接粮方式:搅龙传送式
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	泰州常发农业装备有限公司	履带自走式半喂入水稻联合收割机	4LB-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:451.0*230.0*272.0（238.0） 整机质量（kg）:3360 配套动力（kw）:75 机构型式:履带自走半喂入式 额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:2000 最小离地间隙（mm）:208 理论作业速度（km/h）:5.90 割刀型式:VI型 接粮方式:搅龙传送式
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	天津拖拉机制造有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-148A	结构尺寸（长*宽*高cm）:425*241*215 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:46 结构型式:履带式半喂入联合收割机 发动机型号:A498BT 额定转速（r/min）:2700 割台宽度（mm）:1480 最小离地间隙（mm）:210 理论作业速度（km/h）:0-5.4 生产率（hm²/h）:0.27-0.47 履带规格(节距*节数*宽):90mm*46节*400mm

收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	洋马农机（中国）有限公司	半喂入自走式联合收割机	4LBZJ-140D(AG600)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4215×1985×2370（2340） 整机质量（kg）:2870（2995） 配套动力（kw）:44.1 配套发动机生产企业:洋马发动机株式会社、洋马发动机（山东）有限公司 配套发动机牌号型号:4TNV98-RCC、4TNV98-ZCSRCC 配套发动机结构型式:四缸、水冷、单列、立式、四冲程 配套发动机额定转速（r/min）:2400 结构型式:履带自走半喂入式 割台宽度（mm):1400 最小离地间隙（mm):180 理论作业速度（km/h):0~5.94 作业小时生产率（hm2/h）:0.3~0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:≤22.4 割刀型式:VI型 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒型式主滚筒:轴流弓齿式 脱粒滚筒型式副滚筒:轴流板齿式 脱粒滚筒尺寸（外径×长度）主滚筒（mm):Φ420×910 脱粒滚筒尺寸（外径×长度）副滚筒（mm):Φ140×900 凹板筛型式:栅格冲压复合式 风扇型式:叶片式 风扇直径（mm):主：Φ310；副：Φ230；吸：Φ220 风扇数量（个）:3 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×47节×425mm 履带轨距（mm):980 最小通过半径左转（mm):2190 最小通过半径右转（mm):2190 变速箱类型:液压式无级变速（HST） 制动器型式:干式摩擦片式
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	浙江柳林农业机械股份有限公司	半喂入联合收割机	4LB-145	结构尺寸（长*宽*高cm）:427*246*230 整机质量（kg）:2550 配套动力（kw）:45 结构形式:半喂入履带自走式 割台宽度（mm）:1450 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*48节*400mm

收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式半喂入水稻联合收割机	4LB-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:435×232×245 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:45 结构型式:半喂入履带自走式 割台宽度（mm）:1500 最小离地间隙（mm）:200 理论作业速度（km/h）:0~4.93 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.3 每公顷燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 割刀型式:标VI型 脱离滚筒数量（个）:2 脱离滚筒型式：主滚筒/副滚筒:轴流弓齿式/轴流弓齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇数量（个）:1 履带轨距（mm）:970 变速箱类型:机械+液压无级变速
收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式半喂入水稻联合收割机	4LB-150L	结构尺寸（长*宽*高cm）:435×232×245 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:60 结构型式:半喂入履带自走式 割台宽度（mm）:1500 最小离地间隙（mm）:200 理论作业速度（km/h）:0~4.93 作业小时生产率（hm²/h）:0.23~0.33 每公顷燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 割刀型式:标VI型 脱离滚筒数量（个）:2 脱离滚筒型式：主滚筒/副滚筒:轴流弓齿式/轴流弓齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇数量（个）:1 履带轨距（mm）:970 变速箱类型:机械+液压无级变速

收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式半喂入水稻联合收割机	4LB-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:453×197.5×243 整机质量（kg）:3350 配套动力（kw）:62.5 结构型式:半喂入履带式 割台宽度（mm）:1800 收割行数(行）:4 最小离地间隙（mm）:220 理论作业速度（km/h）:0~5.94 作业小时生产率（hm²/h）:0.50~0.75 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤26 割刀型式:双割刀标准形式 脱离滚筒数量（个）:2 脱离滚筒型式：主滚筒/副滚筒:下轴流式/下轴流式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:螺旋 风扇数量（个）:3 履带轨距（mm）:1125 变速箱类型:液压无极变速箱

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:580×240×300 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:48 结构型式:自走轮式 作业小时生产率（hm2/h):0.27~0.5 单位燃油消耗量（kg/hm2):≤30 割台宽度（mm):2000 喂入量（kg/h):2 最小离地间隙（mm):290 理论作业速度（km/h):2.48~5.34 割刀型式:国标Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 凹板筛型式:栅格式 轮胎规格（导向轮）:6.0-16 轮胎规格（驱动轮）:9.5-20 最小通过半径（左转mm):5005 最小通过半径（右转mm):5900 变速箱类型:（3×2+1）机械组成式 制动器型式:干式制动蹄 复脱器型式:轴流板齿式 接粮方式:机械卸粮 粮仓容积（立方米）:1 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm):Φ900 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式主滚筒:横向轴流杆齿 脱粒滚筒尺寸（外径×长度）主滚筒:Φ545×1350 风扇型式:离心式
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2.5E	结构尺寸（长*宽*高cm）:650*270*328 整机质量（kg）:4600 配套动力（kw）:66 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A90/一拖LR4B5/天利4JR3 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2.5E3	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*270*328 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:66/68 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A90/一拖LR4B5/天利4JR3/雷沃动力1004C-P4TC 喂入量（kg/s）:2.5 割台宽度（mm）:2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2.5E4	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*270*328 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/天利QC4115L 喂入量（kg/s）:2.5 割台宽度（mm）:2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式收获打捆机	4LZY-2.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*270*328 整机质量（kg）:5220-5280 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/天利QC4115L/一拖LR4M3Z 喂入量（kg/s）:2.5 割台宽度（mm）:2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 主活塞运行频率（次/min）（打捆机）:100 打结器型式（打捆机）:D型
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东五征集团有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-2.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*270*328 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:66 喂入量（kg/s）:2.5 结构型式:自走、轮式、全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	新乡市花溪机械制造有限公司	自走式收获打捆机	4ZD-236	结构尺寸（长*宽*高cm）:675×295×318 整机质量（kg）:5260 配套动力（kw）:66 规格型号:4ZD-236 结构型式:自走轮式 配套发动机生产企业:广西玉柴 配套发动机牌号型号:玉柴 YC4A90-T20 配套发动机结构型式:直列 四缸 立式 水冷 配套发动机额定转速（r/min）:2200 割台宽度（mm）:2360 喂入量（t/h）:7.2 最小离地间隙（mm）:360 理论作业速度（km/h）:1.53-3.39 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.53 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤31 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋推运式 拨禾轮型式:偏心弹齿 拨禾轮直径（mm）:Φ1000 拨禾轮板数（个）:5 脱离滚筒数量（个）:2 脱离滚筒型式（主滚筒/副滚筒）（mm）:轴流式/板齿式 脱离滚筒尺寸（外径×长度）（主滚筒/副滚筒）（mm）:Φ550×1440/Φ500×500 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ450 风扇数量（个）:1 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 最小通过半径（左转/右转）（mm）:6900/6700 变速箱类型:（3+1）组成式 结构尺寸（长*宽*高cm）:300×400
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-3.5F	结构尺寸（长*宽*高cm）:665*332*350 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/天利QC4115L/玉柴YC4A115Z 喂入量（kg/s）:3.5 割台宽度（mm）:2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-3.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:690*285*328 整机质量（kg）:4510 配套动力（kw）:73.5 喂入量（t/h）:12.6 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度（km/h）:2-5 变速箱类型:机械式 接粮方式:粮仓（机械式） 型号规格:4LZ-3.5 结构型式:自走轮式全喂入 配套发动机牌号型号:LR4V5-22/YC4D100Z-T20/QC4115L 配套发动机结构型式:四缸水冷 配套发动机额定转速（r/min):2200 割台宽度（mm）:2500 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):≤35 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:Φ1000 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ442 风扇数量（个）:1 轮胎规格 导向轮:10-15 轮胎规格 驱动轮:15-24 最小通过半径 左转（mm）:6400 最小通过半径 右转（mm）:6300

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式小麦联合收割机	4LZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:707*306*301 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:69 结构型式（/）:自走轮式全喂入 配套发动机生产企业（/）:玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌号型号（/）:YC4D100Z-T21 配套发动机结构型式（/）:4冲程直列立式水冷 配套发动机额定转速（r/min）:2300 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h）:10.8 最小离地间隙（mm）:310 理论作业速度（km/h）:3.42~7.47 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 割刀型式（/）:GB1209-1213第Ⅱ型 割台搅龙型式（/）:螺旋推运式 拨禾轮型式（/）:偏心弹齿 拨禾轮直径（mm）:Φ 930 拨禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒 主滚筒（/）:纹杆式 脱粒滚筒 副滚筒（/）:钉齿式 脱粒滚筒 尺寸（外径*长度） 主滚筒（mm）:Φ 450*678 脱粒滚筒 尺寸（外径*长度） 副滚筒 （mm）:Φ 700*1690 凹板筛型式（/）:栅格式 风扇型式（/）:离心式 风扇直径（mm）:Φ 380 风扇数量（个）:1 履带 规格（节距*节数*宽）（mm）:/ 履带 轨距（mm）:/ 轮胎规格 导向轮（/）:10-15 轮胎规格 驱动轮（/）:15-24

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.5(L60)	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*310*337（209R） 整机质量（kg）:4520（209R） 配套动力（kw）:63 型号规格:4LZ-3.5(L60) 结构型式:轮式自走全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机牌号型号:3029HYC01 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、直喷 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:2800（209R）；2550（208R） 喂入量（t/h）:12.6 最小离地间隙（mm）:385 理论作业速度（Km/h）:1.5～9.3 作业小时生产率（hm2/h）:小麦：0.6～0.9；水稻：0.5～0.72 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:小麦：9～28；水稻：12～30 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ900 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式（主滚筒）；横轴流钉齿式（副滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:主滚筒：450*700；副滚筒：550*1750 凹板筛型式:栅格式/钉齿式 风扇型式:卷翼蜗壳式 风扇直径（mm）:Φ450 风扇数量（个）:1 轮胎规格:10—15（导向轮）；15—24（驱动轮）

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:675×278×331 整机质量（kg）:4640 配套动力（kw）:66 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2360 喂入量(kg/s)：:3 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.33~0.53 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-3A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:645×270×328 整机质量（kg）:4640 配套动力（kw）:73.5 结构型式:全喂入自走式 割台宽度（mm）:2360 喂入量（kg/s):3 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.37-0.53 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25.0
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-3.5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:645×270×328 整机质量（kg）:4640 配套动力（kw）:81 结构型式:全喂入自走式 割台宽度（mm）:2360 喂入量（t/h):12.6 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.37~0.57 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4F2	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*340*350 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:天利QC4115L 喂入量（kg/s）:4 割台宽度（mm）:2560/2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4F	结构尺寸（长*宽*高cm）:710*354*350 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:玉柴YC6B110/天利QC6108 喂入量（kg/s）:4 割台宽度（mm）:2870 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4P	结构尺寸（长*宽*高cm）:845*495*372 整机质量（kg）:7380 配套动力（kw）:85/89 配套发动机厂家及型号:一拖LR6B3/雷沃动力1006C-P6TC/玉柴YC6B120 喂入量（kg/s）:4 割台宽度（mm）:4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4.5E	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*295*328 整机质量（kg）:4650-4710 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P4TW/玉柴YC4B110Z/全柴QC4115L3 喂入量（kg/s）:4.5 割台宽度（mm）:2500 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:650*285*328 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:73.5 喂入量（kg/s）:4.0 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度（km/h）:2-5 变速箱类型:机械式 接粮方式:粮仓（机械式） 型号规格:4LZ-4.0 结构型式:轮式自走 配套发动机生产企业:安徽天利动力股份有限公司 配套发动机牌号型号:全柴QC4115L-JM 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程 配套发动机额定转速（r/min):2200 割台宽度（mm）:2500 作业小时生产率（hm²/h）:0.35-0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):＜35 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:Φ1000 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ450 风扇数量（个）:1 轮胎规格 导向轮:10-15 轮胎规格 驱动轮:15-24 最小通过半径 左转（mm）:左转6950 最小通过半径 右转（mm）:右转7200

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:667×271×329.5 整机质量（kg）:4550 配套动力（kw）:73.5 结构型式:自走轮式 发动机额定转速（r/min）:2200 割台宽度（mm）:2360 喂入量（kg/s）:4 最小离地间隙（mm）:310 理论作业速度（km/h）:2.8～6.3 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤39 割刀型式:I型 割台搅龙型式:螺旋扒齿式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒型式（主滚筒/副滚筒）:纹杆+分离板/板齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:双风道横流式 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 最小通过半径（左转/右转mm）:6200/6450 变速箱类型:（3+1）组合式 制动器型式:液压盘式 茎秆切碎器型式:甩刀式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:715*320*322 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:73.5 结构型式（/）:自走轮式 配套发动机生产企业（/）:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌号型号（/）:YC4D100Z-T21 配套发动机额定转速（r/min）:2200 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.1 单位燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 割台宽度（mm）:2750 喂入量（kg/s）:4 最小离地间隙（mm）:385 理论作业速度（km/h）:3.5~5.5 割刀型式（/）:Ⅱ型 割台搅龙型式（/）:伸缩指螺旋搅龙 拨禾轮型式（/）:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:Φ930 拨禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒 主滚筒（/）:切流纹杆 脱粒滚筒 副滚筒（/）:轴流板齿 脱粒滚筒 尺寸（外径*长度）主滚筒（mm）:Φ450*680 脱粒滚筒 尺寸（外径*长度）副滚筒（mm）:Φ554*1730 凹板筛型式（/）:栅格式+钉齿 风扇型式（/）:卷翼型离心式 风扇直径（mm）:Φ390 风扇数量（个）:1 履带 规格（节距*节数*宽）（mm）:/ 履带 轨距（mm）:/ 轮胎规格 导向轮（/）:10-15 轮胎规格 驱动轮（/）:15-24 最小通过半径 左转（mm）:6500

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东时风（集团）聊城农业装备有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:684×321×326 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:73.5 割台宽度（mm）:2750 发动机额定转速（r/min）:2200 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:300 拨禾轮直径（mm）:1000 拨禾轮板数（个）:5 脱粒主滚筒（外径×长度mm）:550×1745 脱粒副滚筒（外径×长度mm）:493×945

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	新乡市花溪机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:672×335×325.5 整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:81 型号规格:4LZ-4 结构型式:全喂入自走轮式 配套发动机生产企业:中国一拖集团有限公司 配套发动机牌号型号:LR4M3Z-22 柴油机 配套发动机结构型式:涡轮增压 配套发动机额定转速（r/min）:2200 割台宽度（mm）:2500 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:2.2-3.2 作业小时生产率（hm²/h）:0.54-0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:＜32 割刀型式:混合式 割台搅龙型式:螺旋输送式 拨禾轮型式:偏心弹齿 拨禾轮直径（mm）:Φ1000 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒型式（主滚筒/副滚筒）:纹杆+板齿混合轴流式/板齿切流式 脱粒滚筒尺寸（外径/长度）（主滚筒/副滚筒）（mm）:Φ550×1770/Φ500×900 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:叶轮式 风扇直径（mm）:Φ450 风扇数量（个）:1 轮胎规格（导向轮/驱动轮）（mm）:10-15/15-24 最小通过半径（左转/右转）（mm）:4400-4500/4200-4300 变速箱类型:机械式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4(L70)	结构尺寸（长*宽*高cm）:745*340*340 整机质量（kg）:5940～6140 配套动力（kw）:74 型号规格:4LZ-4(L70) 结构型式:轮式自走全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机牌号型号:4045H PTM 配套发动机结构型式:直列 水冷 四冲程 直喷 增压中冷 配套发动机而定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:大于385 理论作业速度（KM/h）:1.83～9.22 作业小时生产率（hm2/h）:0.7－1.0（小麦）；0.6－0.8（水稻） 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:12－30 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指 拔禾轮型式:偏心弹齿 拔禾轮直径（mm）:Φ900 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒型式:钉齿式（主滚筒）；横轴流杆齿（幅滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:主滚筒：450*700；副滚筒：650*1750 凹板筛型式:钉齿式 风扇型式:卷翼型蜗壳式 风扇直径（mm）:Φ450 风扇数量（个）:1 轮胎规格:导向轮：10－15－8PR/9.5－20（后驱R－2型MRWD）；驱动轮：15－24－10PR/19.5L-24-10PR 变速箱类型:机械式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4(W80)	结构尺寸（长*宽*高cm）:780*415*370 整机质量（kg）:7270 配套动力（kw）:86 型号规格:4LZ-4(W80) 结构型式:轮式自走全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机牌号型号:4045HYC10 配套发动机结构型式:直列四缸、四冲程、直喷 配套发动机而定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:3725（212R） 喂入量（t/h）:14.4（小麦） 最小离地间隙（mm）:440 理论作业速度（KM/h）:1.05～9.8 作业小时生产率（hm2/h）:0.67~1.38 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:10～32 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式（主滚筒）；/（副滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:主滚筒：Φ610*1020；副滚筒：/ 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:500 风扇数量（个）:1 轮胎规格:10－15（导向轮）；15－24；19.5－24（驱动轮） 变速箱类型:机械式 制动器型式:盘式制动器

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:645×270×328 整机质量（kg）:4640 配套动力（kw）:81 结构型式:全喂入、轮式自走 割台宽度（mm）:2600 喂入量（t/h):14.4 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.6-8.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/（）:4
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:645×270×328 整机质量（kg）:4640 配套动力（kw）:73.5 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2360 喂入量（t/h):14.4 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.37~0.57 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 喂入量(t/（）:4
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:660×300×342 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:81 结构型式:全喂入自走式 割台宽度（mm）:2600 喂入量（t/h):14.4 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~8.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25.0 喂入量(t/（）:4

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:660×300×342 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:81 结构型式:全喂入、轮式自走 割台宽度（mm）:2360 喂入量（t/h):14.4 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.84-10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-4.5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:645×270×328 整机质量（kg）:4640 配套动力（kw）:75 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2360 喂入量（t/h):16.2 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5P	结构尺寸（长*宽*高cm）:926*421*372 整机质量（kg）:7760 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TC 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:3800 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*340 整机质量（kg）:5150-5350 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/玉柴YC4B110Z/全柴QC4115L/一拖LR4V5 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:2580 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5F1	结构尺寸（长*宽*高cm）:665*330*350 整机质量（kg）:5200-5400 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/玉柴YC4A125Z/天利QC4112ZL 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:2560/2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E1	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*340 整机质量（kg）:5220 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P4TW/玉柴YC4A125Z/全柴QC4112ZL/一拖LR4M5Z 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5E2	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*270*340 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:88.2/92 配套发动机厂家及型号:全柴QC4118L/天利QC4112ZL/雷沃动力1004C-P4TW/玉柴YC4A125Z-T21 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5EY	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*270*340 整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/天利QC4115L/玉柴YC4B110Z-T21/一拖LR4V5 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5F	结构尺寸（长*宽*高cm）:710*370*350 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T/玉柴YC6B125-T24 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:3250 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式收获打捆机	4LZY-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*270*328 整机质量（kg）:5220-5280 配套动力（kw）:75 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/天利QC4115L/玉柴YC4D100Z 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入 主活塞运行频率（次/min，打捆机）:80-100 打结器型式（打捆机）:D型

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:690*365*328 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:81/83 喂入量（kg/s）:5.0 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度（km/h）:2-5 变速箱类型:机械式 接粮方式:粮仓（机械式） 规格型号:4LZ-5.0 结构型式:轮式自走 配套发动机牌号型号:全柴QC4115L/玉柴YC4B115Z-T20 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程 配套发动机额定转速（r/min):2200 割台宽度（mm）:3250 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):＜35 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:Φ1000 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ450 风扇数量（个）:1 轮胎规格 导向轮:10-15 轮胎规格 驱动轮:15-24 最小通过半径 左转（mm）:左转6950 最小通过半径 右转（mm）:右转7200

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:682×292×329.5 整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:81 结构型式:自走轮式 发动机额定转速（r/min）:2200 割台宽度（mm）:2500 喂入量（kg/s）:5 最小离地间隙（mm）:330 理论作业速度（km/h）:1.6-7.7 作业小时生产率（hm²/h）:0.45-0.65 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤43 割刀型式:I型 割台搅龙型式:螺旋扒齿式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒型式（主滚筒/副滚筒）:纹杆+分离板/板齿式 凹版筛型式:栅格式 风扇型式:单风道离心式 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 最小通过半径（左转/右转mm）:8000/7000 变速箱类型:（3+1）组合式 制动器型式:液压盘式 茎秆切碎器型式:甩刀式
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:642*310*354 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:84.6 结构型式:全喂入自走轮式 喂入量kg/s:5.0 割台宽度（cm）:275 作业小时生产率（hm2/h）:0.5-0.85 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量（个）:2 主脱粒滚筒型式:钉齿式 副脱粒滚筒型式:钉齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 复脱器型式:脱粒滚筒复脱式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:855*410*360 整机质量（kg）:8260 配套动力（kw）:88 结构型式（/）:自走轮式 配套发动机生产企业（/）:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌号型号（/）:YC6B120-T11 配套发动机结构型式（/）:六缸增压式 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:3660 喂入量（t/h）:18 最小离地间隙（mm）:482 理论作业速度（km/h）:3.5~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.7~1.2 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 割刀型式（/）:Ⅱ型 割台搅龙型式（/）:螺旋伸缩指式 拨禾轮型式（/）:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:1100 拨禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒 主滚筒（/）:切流纹杆式 脱粒滚筒 副滚筒（/）:轴流板齿式 脱粒滚筒 尺寸（外径*长度）主滚筒（mm）:610*1020 脱粒滚筒 尺寸（外径*长度）副滚筒（mm）:500*3440 凹板筛型式（/）:栅格式 风扇型式（/）:卷翼型离心式 风扇直径（mm）:505 风扇数量（个）:1 履带 规格（节距*节数*宽）（/）:/ 履带 轨距（/）:/ 轮胎规格 导向轮（/）:12-18 轮胎规格 驱动轮（/）:23.1-26

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东时风（集团）聊城农业装备有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:684×321×326 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:84.5 割台宽度（mm）:2750 发动机额定转速（r/min）:2200 喂入量（t/h）:18 最小离地间隙（mm）:300 拨禾轮直径（mm）:1000 拨禾轮板数（个）:5 脱粒主滚筒（外径×长度mm）:550×1745 脱粒副滚筒（外径×长度mm）:493×945

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5(L70)	结构尺寸（长*宽*高cm）:745*385*340 整机质量（kg）:6050～6250（割台210R） 配套动力（kw）:74 型号规格:4LZ-5(L70) 结构型式:轮式自走全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机牌号型号:4045H PTM 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、直喷、增压中冷 配套发动机而定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:3200 喂入量（t/h）:18 最小离地间隙（mm）:大于385 理论作业速度（KM/h）:1.83～9.22 作业小时生产率（hm2/h）:0.6－0.8（水稻） 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:12－30 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指 拔禾轮型式:偏心弹齿 拔禾轮直径（mm）:900 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒型式:钉齿式（主滚筒）；横轴流杆齿（幅滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:主滚筒：Φ450*700；副滚筒：Φ650*1750 凹板筛型式:钉齿式 风扇型式:卷翼型蜗壳式 风扇直径（mm）:Φ450 风扇数量（个）:1 轮胎规格:导向轮：10－15－8PR/9.5－20（后驱R－2型MRWD）；驱动轮：15－24－10PR/19.5L-24-10PR 变速箱类型:机械式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6(C100)	结构尺寸（长*宽*高cm）:940*415*389 整机质量（kg）:8600（带割台212R） 配套动力（kw）:104 型号规格:4LZ-6(C100) 结构型式:轮式自走全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机牌号型号:4045HYC11 配套发动机结构型式:直列、四缸、四冲程、直喷 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:3725（212R）；4610（215R） 喂入量（t/h）:18（小麦）；21.6（水稻） 最小离地间隙（mm）:540 理论作业速度（KM/h）:1.5～9.8 作业小时生产率（hm2/h）:小麦0.7～1.46；水稻0.6～1.2 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:小麦11～35；水稻14.5～39 割刀型式:往复Ⅱ型刀 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿 拔禾轮直径（mm）:Φ1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒型式:主滚筒：切流纹杆式；副滚筒：纵轴流板齿 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:主滚筒：Φ610*1020；副滚筒：Φ500*3280 凹板筛型式:栅格式凹板 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:Φ500 轮胎规格:导向轮：12－18；驱动轮：23.1－26 最小通过半径（左转、右转,mm）:7600（215R） 变速箱类型:机械式 制动器型式:盘式制动器

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5A(W80)	结构尺寸（长*宽*高cm）:780*415*370 整机质量（kg）:带割台：6740（212R）；6890（212F） 配套动力（kw）:86 型号规格:4LZ-5A(W80) 结构型式:轮式自走式全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机型号:4045HYC10 配套发动机结构型式:直列四缸、四冲程、直喷 配套发动机而定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:3725（212R）；3725（212F） 喂入量（t/h）:18.0 最小离地间隙（mm）:440 理论作业速度（KM/h）:1.05～9.8 作业小时生产率（hm2/h）:0.67~1.38 单位面积燃油消耗量:10～32 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式（主滚筒）；/（副滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:Φ610*1020（主滚筒）；/（副滚筒） 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:Φ500 风扇数量（个）:1 轮胎规格:10－15（导向轮）；15－24；19.5－24（驱动轮） 最小通过半径（左转、右转,mm）:6900 变速箱类型:机械式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5B(W80)	结构尺寸（长*宽*高cm）:780*362.5*370 整机质量（kg）:带割台：6630（210R）；6780（210F） 配套动力（kw）:86 型号规格:4LZ-5B(W80) 结构型式:轮式自走式全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机型号:4045HYC10 配套发动机结构型式:直列四缸、四冲程、直喷 配套发动机而定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:3260（210R）；3260（210F） 喂入量（t/h）:18.0 最小离地间隙（mm）:440 理论作业速度（KM/h）:1.05～9.8 作业小时生产率（hm2/h）:0.67~1.38 单位面积燃油消耗量:10～32 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹尺式 拔禾轮直径（mm）:Φ1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式（主滚筒）；/（副滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:Φ610*1020（主滚筒）；/（副滚筒） 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:Φ500 风扇数量（个）:1 轮胎规格:10－15（导向轮）；15－24；19.5－24（驱动轮） 最小通过半径（左转、右转,mm）:6700 变速箱类型:机械式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:645×270×328 整机质量（kg）:4640 配套动力（kw）:81 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2400 喂入量（t/h):18 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28 喂入量(t/h):5
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5AH	结构尺寸（长*宽*高cm）:675×292×331 整机质量（kg）:4660 配套动力（kw）:81 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2500/2580 喂入量（t/h):18 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28 喂入量(t/h):5
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5B	结构尺寸（长*宽*高cm）:660×300×342 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入轮式、自走 割台宽度（mm）:2600 喂入量（t/h):18 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6-10 作业小时生产率（hm²/h）:0.5-0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 喂入量(t/h):5

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:660×300×342 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):18 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 喂入量(t/h):5
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5B2	结构尺寸（长*宽*高cm）:660×300×342 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:81 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2510 喂入量（t/h):18 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/h):5
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5BH	结构尺寸（长*宽*高cm）:665×308×332 整机质量（kg）:5150 配套动力（kw）:81 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2510/2580 喂入量（t/h):18 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28 喂入量(t/h):5

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5BH1	结构尺寸（长*宽*高cm）:663×313×332 整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:81 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):18 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5C1	结构尺寸（长*宽*高cm）:680×336×342 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):18 最小离地间隙（mm）:350 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.3 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-5C2	结构尺寸（长*宽*高cm）:680×346×342 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):18 最小离地间隙（mm）:350 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.3 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）: ≤25
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6N	结构尺寸（长*宽*高cm）:880*420*410 整机质量（kg）:9940 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:一汽CA6DF2D-14G 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:3800 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*270*340 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:92/98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/天利QC4112ZL/玉柴YC4A125Z-T21/雷沃动力1104C-P4TA 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2360 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E1	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*340 整机质量（kg）:5220 配套动力（kw）:103/107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T21 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E2	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*340 整机质量（kg）:5220 配套动力（kw）:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A130Z-T20/天利QC4112ZL 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E3	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*296*344 整机质量（kg）:5260 配套动力（kw）:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A130Z-T20/天利QC4112ZL 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E4	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*340 整机质量（kg）:5300 配套动力（kw）:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A130Z-T20/天利QC4112ZL 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E5	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*328 整机质量（kg）:4900 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW/玉柴YC4A125Z-T21/天利QC4112ZL 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6F2	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*340 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:103/107 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140L-T21/天利QC4112ZL/雷沃动力1104C-P4TA 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2560/2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6F	结构尺寸（长*宽*高cm）:710*370*350 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:3250 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6P	结构尺寸（长*宽*高cm）:901*421*394 整机质量（kg）:7900 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:3800 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E2Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*340 整机质量（kg）:5340 配套动力（kw）:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A130Z-T20/天利QC4112ZL 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E3Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*296*344 整机质量（kg）:5380 配套动力（kw）:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A130Z-T20/天利QC4112ZL 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6FY	结构尺寸（长*宽*高cm）:710*370*350 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:103/107 配套发动机厂家及型号:玉柴YC6B140Z-T22/雷沃动力1006C-P6T 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:3250 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:690*360*330 整机质量（kg）:6700 配套动力（kw）:92 喂入量（t/h）:21.6 最小离地间隙（mm）:320 理论作业速度（km/h）:2-5 变速箱类型:机械式 接粮方式:粮仓机械自动卸粮 规格型号:4LZ-6.0 结构型式:轮式自走 配套发动机牌号型号:QC4112ZL/YC4A125Z-T21/LR4M5Z-H126-U2 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程 配套发动机额定转速（r/min):2200 割台宽度（mm）:3250 理论作业速度（km/h）:2-5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):≤35 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:Φ1000 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ455 风扇数量（个）:1 轮胎规格 导向轮:10-15 轮胎规格 驱动轮:15-24 最小通过半径 左转（mm）:7300 最小通过半径 右转（mm）:7800

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0A	结构尺寸（长*宽*高cm）:690*315*330 整机质量（kg）:5150 配套动力（kw）:103 结构型式:自走 轮式 全喂入式 割台宽度（mm）:2580/2750 喂入量（kg/s）:6.0 最小离地间隙（mm）:≥250 理论作业速度（km/h）:2-7 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.9 凹板筛型式:栅格式 轴距（mm）:2790 变速箱类型:（3+1）×2机械组成式 制动器型式:液压盘式制动 规格型号:4LZ-6.0A 配套发动机牌号型号:LR4N5Z-22/YC4A140L-T21/QC4112ZL 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程 配套发动机额定转速（r/min):2200 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):≤35 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:Φ1000 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ450 风扇数量（个）:1 轮胎规格 导向轮:10/75-15.3 轮胎规格 驱动轮:15-24 轮距 导向轮（mm）:1780 轮距 驱动轮（mm）:1900 轴距（mm）:2790

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东巨明机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0B	结构尺寸（长*宽*高cm）:690*297*330 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:103 结构型式:自走 轮式 全喂入式 喂入量（kg/s）:6.0 割台宽度（mm）:2500/2360 最小离地间隙（mm）:≥250 理论作业速度（km/h）:2-7 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.9 凹板筛型式:栅格式 轴距（mm）:2790 变速箱类型:（3+1）×2机械组成式 制动器型式:液压盘式制动 规格型号:4LZ-6.0B 配套发动机额定转速（r/min):2200 配套发动机结构型式:直列、水冷、四冲程 配套发动机牌号型号:YC4A140L-T21/QC4112ZL/LR4N5Z-22 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):≤34 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:Φ1000 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ450 风扇数量（个）:1 轮胎规格 导向轮:10/75-15.3 轮胎规格 驱动轮:15-24 轮距 导向轮（mm）:1780 轮距 驱动轮（mm）:1900 轴距（mm）:2790

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:682×313×329.5 整机质量（kg）:5370 配套动力（kw）:103 结构型式:自走轮式 发动机标定额定转速（r/min）:2200 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2750 最小离地间隙（mm）:330 理论作业速度（km/h）:3.3～7.7 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.45～0.65 每公顷燃油消耗量（kg/hm²）:≤43 割刀型式:I型 割台搅龙型式:螺旋扒齿式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒型式（主滚筒/副滚筒）:纹杆+分离板/板齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇:单风道离心式 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 变速箱类型:（3+1）组合式 制动器型式:液压盘式
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:804*318.5*371 整机质量（kg）:7700 配套动力（kw）:85/88.2 割台宽度（cm）:275 作业小时生产率（hm2/h）:0.75-1.3 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:钉齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 茎秆切碎器型式:旋转刀片式 复脱器型式:脱粒滚筒复脱式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东时风（集团）有限责任公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:684×321×326 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:92 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h）:21.6 最小离地间隙（mm）:300 拨禾轮直径（mm）:1000 拨禾轮板数（个）:5 脱粒主滚筒（外径×长度mm）:550×1745 脱粒副滚筒（外径×长度mm）:493×945 风扇直径（mm）:442 导向轮胎规格:10-15
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东五征集团有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:665*310*342 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:92 喂入量（kg/s）:6 结构型式:自走、轮式、全喂入式
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B3	结构尺寸（长*宽*高cm）:665×308×332 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2510/2580 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.25 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B4	结构尺寸（长*宽*高cm）:665×313×332 整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.25 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6BH1	结构尺寸（长*宽*高cm）:665×308×332 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:2510/2580 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:21.6 喂入量（t/h):280 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.25 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6BH3	结构尺寸（长*宽*高cm）:665×315×332 整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.25 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6C	结构尺寸（长*宽*高cm）:697×390×343.5 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2900 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:350 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6CH	结构尺寸（长*宽*高cm）:720×325×344 整机质量（kg）:6580 配套动力（kw）:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2900 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:305 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/h):6
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收获机	4LZ-6F	结构尺寸（长*宽*高cm）:920×495×388 整机质量（kg）:8980 配套动力（kw）:118 结构型式:自走轮式 割台宽度（mm）:4600 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:400 理论作业速度（km/h）:1.05-4.9 作业小时生产率（hm²/h）:0.5-1.0 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤34 喂入量(t/h):6
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:675×292×331 整机质量（kg）:4660 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2500/2580 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.25 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/h):6

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:675×305×331 整机质量（kg）:4700 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.25 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/（长*宽*高cm）:660×300×342
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B	整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2510 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.25 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/（长*宽*高cm）:665×308×332
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B1	整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2510/2580 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.25 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/（长*宽*高

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-6B2	结构尺寸（长*宽*高cm）:663×313×332 整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):21.6 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.25 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t)*6
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E1	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*296*344 整机质量（kg）:5260 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T21/一拖LR4N5Z-22 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E2	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*340 整机质量（kg）:5220 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T21/一拖LR4N5Z-22 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7F	结构尺寸（长*宽*高cm）:710*370*350 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:96 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:3250 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7F1	结构尺寸（长*宽*高cm）:665*315*350 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:98 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A130Z-T20/天利QC4112ZL 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:2500 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7N	结构尺寸（长*宽*高cm）:903*497*410 整机质量（kg）:10160 配套动力（kw）:125 配套发动机厂家及型号:玉柴YC6B170Z-T20/雷沃动力1006C-P6TW 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7P	结构尺寸（长*宽*高cm）:901*421*394 整机质量（kg）:7900 配套动力（kw）:96 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:3800 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E1Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*296*344 整机质量（kg）:5380 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T21/一拖LR4N5Z-22 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E2Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*340 整机质量（kg）:5340 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T21/一拖LR4N5Z-22 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7M	结构尺寸（长*宽*高cm）:701*309*355 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:100/103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A140L-T21/天利QC4112ZL 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:2560/2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E3	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*328 整机质量（kg）:4900 配套动力（kw）:103/107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/玉柴YC4A140L-T21/天利QC4112ZL 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:682×313×329.5 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:103/98 结构型式:自走 轮式 全喂入 喂入量（kg/s）:7 割台宽度（mm）:2750 最小离地间隙（mm）:330 理论作业速度（km/h）:3.85～8.98 作业小时生产率（hm²/h）:0.52～0.76 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤43 割刀型式:I型 割台搅龙型式:螺旋扒指式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒型式（主滚筒/副滚筒）:纹杆+分离板/板齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 轴距/导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）:2790/1899/1650～1850（可调） 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10/75-15.3、15-24 最小通过半径（左转/右转mm）:6805/6280 变速箱类型:（3+1）组合式 制动器型式:液压盘式 复脱器型式:自脱粒式
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:660*310*342 整机质量（kg）:5560 配套动力（kw）:118 割台宽度（cm）:275 作业小时生产率（hm2/h）:1.1-1.9 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量（个:2 主脱粒滚筒型式:钉齿式 副脱粒滚筒型式:钉齿式+分离板式 凹板筛型式 :栅格式 风扇型式:离心式 复脱器型式:脱粒滚筒复脱式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东五征集团有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:665*375*342 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:103 结构型式:自走、轮式、全喂入 喂入量（kg/s）:7
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(W210)	结构尺寸（长*宽*高cm）:948*500*384 整机质量（kg）:9240 配套动力（kw）:116 型号规格:4LZ-7(W210) 结构型式:轮式自走全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机型号:4045HYC08 配套发动机而定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:4610 喂入量（t/h）:25.2（小麦） 最小离地间隙（mm）:495 理论作业速度（KM/h）:1.5~9.8 作业小时生产率（hm2/h）:1.2～2.0（小麦） 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:11～30（小麦） 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿 拔禾轮直径（mm）:1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:610*1280 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:500 风扇数量（个）:1 轮胎规格:12.00－18（导向轮）；23.1－26（驱动轮） 最小通过半径（左转、右转，mm）:8500 变速箱类型:机械式 制动器型式:盘式制动器 茎杆切碎器型式:甩刀式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(C100)	结构尺寸（长*宽*高cm）:940*500*389 整机质量（kg）:带割台8800（215R）；8920（215F） 配套动力（kw）:104 型号规格:4LZ-7(C100) 结构型式:轮式自走式全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机牌号型号:4045HYC11 配套发动机结构型式:直列四缸、四冲程、直喷 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:4610（215R）；4610（215F） 喂入量（t/h）:25.2 最小离地间隙（mm）:420～470 理论作业速度（KM/h）:1.5~9.8 作业小时生产率（hm2/h）:0.7－1.46（小麦）；0.6－1.2（水稻） 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:11－35（小麦）；14.5－39（水稻） 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:21748（带割台） 脱粒滚筒型式:主滚筒：切流纹杆式（小麦）；切流钉齿式（水稻）；纵轴流杆齿（副滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:Φ610*1020（主滚筒）；Φ500*3280（副滚筒） 凹板筛型式:栅格式（小麦）；钉齿式（水稻） 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:Φ500 风扇数量（个）:1 轮胎规格:12.00—18 12PR（导向轮）；23.1—26 12PR R—

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(W230)	结构尺寸（长*宽*高cm）:948*500*384 整机质量（kg）:带割台机械式：9400（215R）；9520（215F）带割台液压式：9513（215R）；9633（215F） 配套动力（kw）:136 型号规格:4LZ-7(W230) 结构型式:轮式自走式全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机牌号型号:6068HYC60 配套发动机结构型式:直列 六缸 四冲程 直接喷射 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:4610（215R）；4610（215F） 喂入量（t/h）:25.2 最小离地间隙（mm）:495 理论作业速度（KM/h）:1.5～9.8 作业小时生产率（hm2/h）:1.2～2.0 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:11～30 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式（主滚筒）；/（副滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:Φ610*1280 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:Φ500 风扇数量（个）:1 轮胎规格:12.00－18 12PR（导向轮）；23.1－26 12PR R1（驱动轮） 最小通过半径（左转、右转,mm）:8500 变速箱类型:机械式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-7(C110)	结构尺寸（长*宽*高cm）:953*500*380 整机质量（kg）：带割台机械式：10380（215R）；10500（215F）带割台液压式：10770（215R）；10890（215F） 配套动力（kw）:116 型号规格:4LZ-7(C110) 结构型式:轮式自走式全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机牌号型号:4045HYC07 配套发动机结构型式:直列四缸 四冲程 直喷 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:4610（215R）；4610（215F） 喂入量（t/h）:25.2 最小离地间隙（mm）:420～470 理论作业速度（KM/h）:1.05～9.8 作业小时生产率（hm2/h）:0.9－1.65（小麦）；0.8－1.3（水稻） 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:14－39（小麦）；16.5－42（水稻） 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒型式:主滚筒：切流纹杆式（小麦）；切流钉齿式（水稻）；副滚筒：纵轴流板齿齿 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:Φ610*1020（主滚筒）；Φ500*3280（副滚筒） 凹板筛型式:栅格式（小麦）；钉齿式（水稻） 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:Φ500 风扇数量（个）:1

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7C	结构尺寸（长*宽*高cm）:397×390×343.5 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:3500 喂入量（t/h):25.2 最小离地间隙（mm）:350 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.75 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:齿轮（4+1） 喂入量(t/（长*宽*高cm）:665×315×337
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CH	整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):25.2 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/（长*宽*高cm）:730×385×366
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CHG	整机质量（kg）:7140 配套动力（kw）:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:3500 喂入量（t/h):25.2 最小离地间隙（mm）:485 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.75 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/（长*宽*高cm）

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7A	结构尺寸（长*宽*高cm）:675×301×331 整机质量（kg）:4675 配套动力（kw）:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2580/2500 喂入量（t/h):25.2 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/h)：7
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:675×305×331 整机质量（kg）:4700 配套动力（kw）:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):25.2 最小离地间隙（mm）:325 理论作业速度（km/h）:1.84~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/h)：7
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B	结构尺寸（长*宽*高cm）:660×300×342 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:92 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h):25.2 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 喂入量(t/h)：7

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:665×308×332 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:92或95.6 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2580/2510 喂入量（t/h):25.2 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7B2	结构尺寸（长*宽*高cm）:665×315×332 整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:103或106.6 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2750 喂入量(kg/s):7 喂入量（t/h）:25.2 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.4 单位面积燃油消耗量（L/hm²）:≤35
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7BZ1	结构尺寸（长*宽*高cm）:749×315×342 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:103或106.6 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h）:25.2 喂入量(kg/s）:7 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.6-1.5 单位面积燃油消耗量（L/hm²）:≤35

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-7CZ	结构尺寸（长*宽*高cm）:796×328×348.5 整机质量（kg）:7420 配套动力（kw）:103或106.6 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:290 喂入量(t/h):25.2 喂入量(kg/s):7 最小离地间隙（mm）:350 理论作业速度（km/h）:1.6~10.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.5 单位面积燃油消耗量（L/hm²）:≤25

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:810*490*360 整机质量（kg）:9220 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式全喂入 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机型号:YC6B160Z-T20(B9ESB) 配套发动机结构型式:6缸立式直列四冲程直喷式 配套发动机额定转速（r/min）:2200 割台宽度（mm）:4500 喂入量（t/h）:28.8 最小离地间隙（mm）:540 理论作业速度（km/h）:2~5 作业小时成产率（hm²/h）:1.0~1.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:20~30 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋伸缩指式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:Φ1020 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:切流：1；轴流：2 脱粒滚筒型式—主滚筒:切流：钉杆齿；轴流：板齿 脱粒滚筒尺寸—主滚筒外径×长度（mm）:切流：Φ550×1148；轴流：Φ500×3070 凹板筛型式:栅格 风扇型式:多叶片风机 风扇直径（mm）:Φ300 风扇数量（个）:1 轮胎规格—导向轮:12.00-18 轮胎规格—驱动轮:28L-26 最小通过半径—左转（mm）:6000 最小通过半径—右转（mm）:6000 变速箱类型:机械变速箱+液压无极变速

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:940*497*440 整机质量（kg）:10400 配套动力（kw）:136/132.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TW/玉柴YC6A180Z 喂入量（kg/s）:8 割台宽度（mm）:4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8E	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*296*340 整机质量（kg）:5340 配套动力（kw）:103/107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T21 喂入量（kg/s）:8 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8E1	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*296*344 整机质量（kg）:5260 配套动力（kw）:103/107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TA/天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T21 喂入量（kg/s）:8 割台宽度（mm）:2560 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F	结构尺寸（长*宽*高cm）:710*370*350 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:107 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 喂入量（kg/s）:8 割台宽度（mm）:3250 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F1	结构尺寸（长*宽*高cm）:665*330*350 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:98/107 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A130Z-T20/雷沃动力1104C-P4TA 喂入量（kg/s）:8 割台宽度（mm）:2750 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8P	结构尺寸（长*宽*高cm）:901*497*394 整机质量（kg）:8120 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 喂入量（kg/s）:8 割台宽度（mm）:4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8N	结构尺寸（长*宽*高cm）:903*497*410 整机质量（kg）:10290 配套动力（kw）:125 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TW/玉柴YC6B170Z-T20 喂入量（kg/s）:8 割台宽度（mm）:4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:952*497*440 整机质量（kg）:12270 配套动力（kw）:154/162 配套发动机厂家及型号:玉柴YC6A220L-T20/雷沃动力1106C-P6TA 喂入量（kg/s）:10 割台宽度（mm）:4570 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:980*570*410 整机质量（kg）:12620 配套动力（kw）:154/161 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106C-P6TA/玉柴YC6A220L 喂入量（kg/s）:12 割台宽度（mm）:5336 结构型式:自走轮式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-14(Tucano 570)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1222.7×719×397 整机质量（kg）:16380 配套动力（kw）:220 结构型式:轮式自走式 发动机额定转速（r/min）:2300 割台宽度（mm）:6600 喂入量（kg/s）:14 最小离地间隙（mm）:510 理论作业速度（km/h）:1～12 作业小时生产率（hm²/h）:1～4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33 割台搅龙型式:I型 割台搅龙型式:螺旋扒指式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:3 脱粒滚筒型式（主滚筒/副滚筒）:纹杆式/板齿式 凹版:栅格式 风扇型式:涡流式 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:500/70/R24、800/65/R32 最小通过半径（左转/右转mm）:18780/18710 变速箱类型:液压驱动机械变档式 制动器型式:脚制动机械变档式、驻车制动液压鼓式 茎秆切碎器型式:刀片切碎

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:801.5*365*381 整机质量（kg）:8130 配套动力（kw）:118 割台宽度（cm）:325 作业小时生产率（hm2/h）:1.3-2.3 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:钉齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 茎秆切碎器型式:旋转刀片式 复脱器型式:脱粒滚筒复脱式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	山东润源实业有限公司	自走式小麦联合收割机	4LZ-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:845*490*362 整机质量（kg）:8620 配套动力（kw）:125 结构型式（/）:自走轮式 配套发动机生产企业（/）:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机牌号型号（/）:YC6B171Z-T20 配套发动机结构型式（/）:六缸增压式 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:4570 喂入量（t/h）:28.8 最小离地间隙（mm）:482 理论作业速度（km/h）:3.5~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.7~1.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 割刀型式（/）:Ⅱ型 割台搅龙型式（/）:伸缩指搅龙 拨禾轮型式（/）:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm）:Φ 1100 拨禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒 主滚筒（/）:切流纹杆 脱粒滚筒 副滚筒（/）:轴流板齿 脱粒滚筒 尺寸（外径*长度） 主滚筒（mm）:Φ 610*1020 脱粒滚筒 尺寸（外径*长度） 副滚筒（mm）:Φ 500*3440 凹板筛型式（/）:栅格式凹板 风扇型式（/）:卷翼型离心式 风扇直径（mm）:Φ 505 风扇数量（个）:1 履带 规格（节距*节数*宽）（/）:/ 履带 轨距（mm）:/ 轮胎规格 导向轮（/）:12-18 轮胎规格 驱动轮（/）:23.1-26

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-11(C230)	结构尺寸（长*宽*高cm）:971*580*396（218R） 整机质量（kg）:机械式：11370（带割台）；液压选装：11760（带割台） 配套动力（kw）:148 型号规格:4LZ-11(C230) 结构型式:轮式自走式 配套发动机生产企业:约翰迪尔动力系统（约翰迪尔（天津）有限公司） 配套发动机型号:6068HYC53（6068HYC52） 配套发动机而定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:5405（218R） 喂入量（t/h）:39.6 最小离地间隙（mm）:500 理论作业速度（KM/h）:1.05～9.8 作业小时生产率（hm2/h）:1.0～1.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:16～35 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:3 脱粒滚筒型式:切流钉齿式（主滚筒）双纵轴流板齿式（幅滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:610*1280（主滚筒）；500*3280（副滚筒） 凹板筛型式:钉齿式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:Φ500 风扇数量（个）:1 轮胎规格:14.9－24－R1－10PR /14.9－24－R2－10PR（导向轮&后驱动）；38L－26 R2（驱动轮）

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-9(C120)[原:4LZ-9(C110)]	结构尺寸（长*宽*高cm）:953*500*380 整机质量（kg）:机械式：10380（带割台）；液压机选装：10770（带割台） 配套动力（kw）:116 型号规格:4LZ-9(C120)[原:4LZ-9(C110)] 结构型式:轮式自走全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机型号:4045HYC08 配套发动机而定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:4610 喂入量（t/h）:32.4（水稻） 最小离地间隙（mm）:420～470 理论作业速度（KM/h）:1.05～9.8 作业小时生产率（hm2/h）:0.8－1.3（水稻） 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:16.5－42（水稻） 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:切流钉齿式（主滚筒）纵轴流板齿式（幅滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度mm）:610*1020（主滚筒）；500*3280（副滚筒） 凹板筛型式:钉齿式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:Φ500 风扇数量（个）:1 轮胎规格:12.00－18 －12PR/14.9－24－R2（导向轮,后驱动）23.1-26；23.1－26 R2（选配驱动轮）28L－28（选配）

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-8(W230)	结构尺寸（长*宽*高cm）:948*580*384 整机质量（kg）:带割台机械式9700（218R）；9820（218F）带割台液压式：9813（218R）；9933（218F） 配套动力（kw）:136 型号规格:4LZ-8(W230) 结构型式:轮式自走式全喂入 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机牌号型号:6068HYC60 配套发动机结构型式:直列 六缸 四冲程 直接喷射 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:5405（218R）；5405（218F） 喂入量（t/h）:28.8 最小离地间隙（mm）:495 理论作业速度（KM/h）:1.5～9.8 作业小时生产率（hm2/h）:1.2～2.0 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:11～33.4 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ1100 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:切流纹杆式（主滚筒）；/（副滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:Φ610*1280 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:直板窝壳式 风扇直径（mm）:Φ500 风扇数量（个）:1 轮胎规格:12.00－18 12PR（导向轮）；23.1－26 12PR R－1 最小通过半径（mm）:8750 变速箱类型:机械式

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-13(S660)	结构尺寸（长*宽*高cm）:134.8*850*387 整机质量（kg）:21748（带割台） 配套动力（kw）:239 型号规格:4LZ-13(S660) 结构型式:轮式自走式全喂入 配套发动机生产企业:美国约翰迪尔公司 配套发动机牌号型号:6090HH006（6090HH021） 配套发动机结构型式:6缸，直列，鼎置气门（4气门），空－空中冷器，柴油涡轮增压 配套发动机额定转速（r/min）:2200 割台宽度（mm）:7700 喂入量t/h:46.8 最小离地间隙（mm）:400 理论作业速度（KM/h）:2.0～7.0（小麦）；1.7～5.0（水稻） 作业小时生产率（hm2/h）:1.6～3.0（小麦）；1.3～2.3（水稻） 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:小麦小于等于34；水稻小于等于42 割刀型式:往复式 割台搅龙型式:伸缩指式螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ1067 拔禾轮板数（个）:6 脱离滚筒型式:纹杆式+梳尺式（主滚筒）；/（副滚筒） 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:Φ834*3168（主滚筒）；/（副滚筒） 凹板筛型式:栅格式+梳齿式 风扇型式:蜗壳离心 风扇直径（mm）:Φ500 风扇数量（个）:1 轮胎规格:600/70R38 R1W 164A8(导向轮)；800/70R38 R1W

收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	联合收割机	4LZ-13(S660)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1348×833×464 整机质量（kg）:201000（带割台） 配套动力（kw）:239 发动机型式:6缸、直列、顶置气门（4气门）、空-空中冷、柴油涡轮增压发动机 发动机额度转速:2200 喂入量(t/h):46.8 最小离地间隙（mm）:400 理论作业速度(km/h):4.5~8.5(小麦);1.7~3.0(水稻) 作业小时生产率(hm2/h):3．0～5．0(小麦);1.3~2.3(水稻) 单位面积燃油消耗(kg/hm2):≤25(小麦),≤37.5(水稻) 各道型式:往复式 割台搅龙型式:伸缩式/螺旋搅龙 脱粒滚筒数量(个):1 脱粒滚筒型式:纹杆/钉齿 脱粒滚筒尺寸(mm):750×3130 制动器型式:液压
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-8B	结构尺寸（长*宽*高cm）:663×313×332 整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:2750 喂入量（t/h):28.8 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35
收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式谷物联合收割机	4LZ-8CZ	结构尺寸（长*宽*高cm）:697×390×358 整机质量（kg）:7100 配套动力（kw）:103 结构型式:全喂入自走轮式 割台宽度（mm）:3500 喂入量（t/h):28.8 最小离地间隙（mm）:350 理论作业速度（km/h）:1.6~10 作业小时生产率（hm²/h）:0.6~1.95 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	湖南省农广农业装备有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-0.8	结构尺寸（长*宽*高cm）:2805*1700*2070 整机质量（kg）:665 配套动力（kw）:9.7 割台宽度（mm）:1200 结构型式:履带全喂入自走式 喂入量（kg/s):0.8 收获作物:水稻、小麦
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川红驰农机制造有限公司	履带谷物联合收割机	4L-0.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:240×110×145 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:6.5 喂入量（kg/s）:小麦0.65，水稻0.74 结构型式:全喂入自走履带式
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川省阆中精益机电有限公司	联合收割机	4LZ-0.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:255×135×130 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:8.5 喂入量kg/s:0.9 割台宽度cm:110 结构型式:履带式全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川省阆中精益机电有限公司	联合收割机	4LZ-0.9A	结构尺寸（长*宽*高cm）:255×135×130 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:7.5 喂入量kg/s:0.9 割台宽度cm:110 结构型式:履带式全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川省南田收割机制造有限公司	履带式稻麦联合收割机	4LZ-0.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:284*120*147 整机质量（kg）:354 配套动力（kw）:10.3 喂入量（kg/s）:0.6 喂入方式:全喂入 结构型式:全喂入自走履带式
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川省南田收割机制造有限公司	履带式稻麦联合收割机	4LZ-0.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:298*140*147 整机质量（kg）:372 配套动力（kw）:11.2 喂入量（kg/s）:0.9 喂入方式:全喂入 结构型式:全喂入履带自走式
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川省鑫事达机械设备有限公司	谷物联合收割机	4L-0.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:253X126X142 整机质量（kg）:385 配套动力（kw）:7.5 额定转速（r/min）:3600 割台宽度（mm）:1060 喂入量（kg/s）:0.6 理论作业速度（km/h）:1-3 作业小时生产率（h㎡/h）:0.04-0.08 每公顷燃油消耗量（kg/h㎡）:≤25 割刀型式:v型往复式 割台搅龙型式:螺旋输送式 凹板筛型式:栅格式 变速箱类型:机械变速

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	重庆华世丹机械制造有限公司	水稻联合收割机	4LZ-1.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×195×1900 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:16.2 型号规格:4LZ-1.0Q 结构型式:履带式全喂入 配套发动机生产企业:常柴股份有限公司 配套发动机牌号型号:ZS1115M水冷 配套发动机结构型式:卧式、单缸、水冷、四冲程、直喷式、自然吸气 配套发动机额定转速(r/min):2200 割台宽度(mm):1450 喂入量(t/h):3.6 最小离地间隙(mm):210 理论作业速度(km/h):0.12-8.8 作业小时生产率(㎡/h):≥0.15 单位面积燃油消耗量(kg/h㎡):≤20 割刀型式:标Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋固定扒指式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径(mm):760 拨禾轮板数(个):5 脱粒滚筒数量(个):1 脱粒滚筒型式:轴流钉齿式 脱粒滚筒尺寸（外径*长度mm）:550×830 中间输送装置形式:链耙式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径(mm):270 风扇数量(个):1 履带规格（节距*节数*宽mm）:90*45节*315 履带轨距(mm):850 变速箱类型:有级式，有倒挡

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	重庆华世丹机械制造有限公司	谷物收割机	4LZ-0.7L	结构尺寸（长*宽*高cm）:275×145×177 整机质量（kg）:595 配套动力（kw）:8.5 型号名称:4LZ-0.7L型谷物收割机 结构型式:自走履带式收割机全喂入 整机作业小时生产率(hm²/h):≥0.09 整机单位面积燃油消耗量(kg/hm²):≤30 整机割台工作宽度(mm):1100 整机最小离地间隙(mm):190 整机额定 喂入量(kg/s):0.7 整机挡位数:5档(1档、2档、3档、空档、倒档) 整机工作行驶速度(m/s):0.3-1.0 配套发动型式名称:风冷柴油机 配套动力型号:192F 配套发动机额定转速(r/min):3600 割台型式:卧式 割台升降方式:手动液压 割台割刀型式:Ⅱ型切割器 割台总成数量:2组 割台搅龙型式:螺旋式 割台搅龙转速(r/min):320 割台搅龙与底板间隙(mm):12 割台拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径(mm):700 拨禾轮转速(r/min):45 拨禾轮板数(个):5 割台分禾器:有 中间输送装置型式:无中间输送装置 脱粒装置滚筒型式:轴流式、钉齿 脱粒装置滚筒尺寸（外径*长度mm）:400×820 脱粒装置滚筒齿高(mm):70 脱粒装置滚筒齿数(个):24

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	重庆华世丹机械制造有限公司	小型收割机	4LZ-0.7B	结构尺寸（长*宽*高cm）:256×146×184 整机质量（kg）:570 配套动力（kw）:13 规格型号:4LZ-0.7B 结构型式:全喂入自走履带式 整机作业小时生产率(h㎡/h):≥0.09 整机单位面积燃油消耗量(kg/h㎡):≤40 整机割台工作宽度(mm):1100 整机最小离地间隙(mm):190 整机喂入量(kg/s):≥0.7 整机挡位数:5个(1档、2档、3档、空档、倒档) 整机工作行驶速度(m/s):0.3-0.7 配套发动机型号名称:H2V78FE汽油发动机 配套发动机结构型式:双缸、四冲程、强制冷风、顶置式气门 配套发动机标定转速(r/min):3600 割台型式:卧式 割台升降方式:手动液压 割台割刀型式:Ⅱ型切割器 割台总成数量(个):1 割台搅龙型式:螺旋式 割台搅龙转速(r/min):330 割台搅龙与底板间隙(mm):15 割台分禾器:有 中间输送装置型式:无 脱粒装置滚筒型式:轴流钉齿式 脱粒装置滚筒尺寸（外径*长度mm）:400×820 脱粒装置滚筒齿高(mm):70 脱粒装置滚筒齿数(个):34 脱粒装置滚筒转数(r/min):1150 脱粒装置凹板筛型式:栅格式 出谷装置风扇型式:离心式

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	德阳市金兴农机制造有限责任公司	全喂入联合收割机	4LYZ-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:4620×2380×2445 整机质量（kg）:2825 配套动力（kw）:45 结构型式:全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力有限公司 配套发动机牌号型号:QC498L 配套发动机结构型式:直列直喷强制水冷四冲程 配套发动机额定转速r/min:2600 割台宽度mm:2060 喂入量t/h:7.2 最小离地间隙mm:255 理论作业速度km/h:0-5 作业小时生产率hm²/h:0.20-0.30 单位面积燃油消耗量kg/hm²:28--35 割刀型式:V型往复式 割台搅龙型式:螺旋输送 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径mm:Φ900 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 主滚筒型式:钉齿式 副滚筒型式:钉齿式 主滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×1285 副滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×650 凹板筛型式:栅格筛×2 风扇型式:涡流式 风扇直径mm:Φ325 风扇数量（个）:2 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×48节×400mm 履带轨距mm:970

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	德阳市金兴农机制造有限责任公司	全喂入联合收割机	4LZ-1.6Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:4280×1960×2780 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:33.8 结构型式:全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机牌号型号:N490BG 配套发动机结构型式:直列、直喷、强制水冷、四冲程 配套发动机额定转速r/min:2400 割台宽度mm:1550 喂入量t/h:5.76 最小离地间隙mm:270 理论作业速度km/h:0-4.5 作业小时生产率hm²/h:0.1-0.2 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤25 割刀型式:V型往复式 割台搅龙型式:螺旋输送 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径mm:Φ800 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:钉齿式 脱粒滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×1521 凹板筛型式:栅格筛×4 风扇型式:涡流式 风扇直径mm:Φ350 风扇数量（个）:1 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×43节×400mm（偏齿） 履带轨距mm:920 最小通过半径左转mm:2680 最小通过半径右转mm:2680 变速箱类型:机械变速箱+（HST）液压无极变速器
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.5C	结构尺寸（长*宽*高cm）:502*266*268 整机质量（kg）:2250 配套动力（kw）:45 配套发动机厂家及型号:全柴4C5-61M22 喂入量（kg/s）:2.5 割台宽度（mm）:1810 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	山东常林农业装备股份有限公司	稻麦联合收割机(打捆)	4LZK-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:590*275*320 整机质量（kg）:4800 配套动力（kw）:73.5 结构型式:履带自走喂入式 配套发动机型号:LR4M3Z-23 结构型式:直列、直喷、四行程、水冷、增压 额定转速（r/min）:2300 割台宽度（mm）:2360 喂入量（t/h）:7.2 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:0.3-4.0 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.2-0.47 割台搅龙型式:螺旋扒齿式 脱粒滚筒型式主滚筒:横轴流杆齿式 打捆器型式:活塞式 打捆尺寸(长*宽*高mm):(300-800)-320*420 风扇型式/直径mm/数量:蜗壳离心式/Φ327/1 履带规格（节距*节数*宽）/轨距mm:90mm*62节*450mm/1480 最小通过半径左转/右转（mm）:3900/3700 变速箱类型:（3*2+1）组成式 制动器型式:盘式 复脱器型式:自脱粒式

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	天津拖拉机制造有限公司	全喂入联合收割机	4LL-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:460*224*235（运输状态） 整机质量（kg）:2480 配套动力（kw）:46 结构型式:全喂入履带式 发动机型号:A498BT 额定转速(r/min):2400 割台宽度 (mm):2000 喂入量（kg/s）:2.0 最小离地间隙(mm):240 理论作业速度(km/h):5.3 纯工作小时生产率（h㎡/h）:0.2-0.47 每公顷燃油消耗量（kg/h㎡）:≤28 凹板筛型式:钉齿式 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×46节×400mm 脱粒滚筒型式:钉齿式 变速箱类型:副变速3档+液压无级变速 制动器型式:湿式摩擦片 复脱器型式:旋转刀片式 接粮方式:人工 割台搅龙型式:螺旋输送
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LL-2.0D	结构尺寸（长*宽*高cm）:468×280×265 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:45 结构型式:自走式全喂入 割台宽度（mm）:2000 喂入量（kg/s）:2.0 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×48节×400mm 变速箱类型:机械式+液压无级变速（HST） 接粮方式:人工接粮/集粮箱（液压卸粮）
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.0T	结构尺寸（长*宽*高cm）:468×268.5×260.5 整机质量（kg）:2470 配套动力（kw）:55 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（kg/s）:2.0 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×48节×400mm 变速箱类型:机械变速箱+HST 接粮方式:人工/集粮箱

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:473.5×232×285 整机质量（kg）:2565 配套动力（kw）:55 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:9 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:低速0-4.5、标准0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.17~0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28 喂入量(kg/s):2.5
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.5Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:495×254×250 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:60 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:9 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:低速0-4.6、标准0~6.6、高速0-9.7 作业小时生产率（hm²/h）:0.17~0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 喂入量(kg/s):2.5
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:459.5×182×222 整机质量（kg）:2060 配套动力（kw）:45 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:1600 喂入量（t/h）:7.2 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.1-0.3 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 喂入量(kg/s):2

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.0ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）:459.5×202×222 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:45 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:1800 喂入量（t/h）:7.2 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.1-0.3 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 喂入量(t/h):8
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.0D	结构尺寸（长*宽*高cm）:475×235×236 整机质量（kg）:2450 配套动力（kw）:55 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm):2000 喂入量（t/h):7.2 最小离地间隙（mm):240 理论作业速度（km/h):0~7.56 作业小时生产率（hm2/h):0.2~0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm2):≤30 割刀型式:国标Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm):Φ900 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒型式（主滚筒）:轴流钉齿式 脱粒滚筒尺寸（主滚筒）:Φ545×1285 脱粒滚筒型式（副滚筒):轴流钉齿式 脱粒滚筒尺寸（副滚筒):Φ545×650 凹板筛型式:栅格筛 风扇型式:离心式 风扇直径（mm):Φ328 风扇数量（个）:1 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×48节×400mm 履带轨距（mm):980 变速箱类型:(HST+3×2+1档）齿轮式变速箱 制动器型式:内置湿式摩擦片式

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	德阳嘉龙机械制造有限公司	履带式微型联合收割机	4L-1.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250.1750.1210 整机质量（kg）:940kg 配套动力（kw）:14.71KW 割台宽度:1080MM 喂入量:3.6t/h 拔禾轮直径:840mm 发动机型号:zs1115
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	德阳市金兴农机制造有限责任公司	全喂入联合收割机	4LZ-1.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:4560×1845×2410 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:28.6 结构型式:全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机牌号型号:QC2105 配套发动机结构型式:直列水冷直喷四冲程柴油机 配套发动机额定转速r/min:2600 割台宽度mm:1355 喂入量t/h:4.32 最小离地间隙mm:255 理论作业速度km/h:0-4.5 作业小时生产率hm²/h:0.08-0.15 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤30 割刀型式:V型往复式 割台搅龙型式:螺旋输送 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径mm:Φ820 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:1 主滚筒型式:钉齿式 主滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ450×905 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:涡流式 风扇直径mm:Φ260 风扇数量（个）:2 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×40节×350mm 履带轨距mm:850 最小通过半径左转mm:2300 最小通过半径右转mm:2300 变速箱类型:机械式齿轮变速箱 制动器型式:手动刹车

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	四川省苍溪农机制造有限公司	履带式稻麦联合收割机	4LZ-1.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:311.2×159.4×171.6 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:20.2 喂入量（kg/s）:1.0 喂入方式:全喂入 额定转速（r/min）:2200 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:1340 履带规格（节距*节数*宽）:190mm×18节×280mm 接粮方式:自落式人工接粮
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.0D	结构尺寸（长*宽*高cm）:460×223×277 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:50 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:1800 喂入量（t/h）:7.2 最小离地间隙（mm）:270 理论作业速度（km/h）:1.7~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.17~0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-2.0ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）:412×185×215 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:30 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:1600 喂入量(t/h):7.2 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速0~0.44，高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.1~0.3 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:475×2650×236 整机质量（kg）:2560 配套动力（kw）:65 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h):10.8 最小离地间隙（mm):240 理论作业速度（km/h):0~9.83 作业小时生产率（hm2/h):0.33~0.50 单位面积燃油消耗量（kg/hm2):≤30 割刀型式:国标Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm):Φ900 拨禾轮板数:5个 脱粒滚筒主滚筒型式:横向轴流杆齿 脱粒滚筒主滚筒尺寸（外径×长度）mm:Φ540×1285 脱粒滚筒副滚筒型式:横向轴流杆齿 脱粒滚筒副滚筒尺寸（外径×长度）mm:Φ540×650 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm):Φ328 风扇数量（个）:1 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×48节×400mm 履带轨距（mm）:980 最小通过半径左转（mm）:3300 最小通过半径右转（mm）:3200 变速箱类型:（HST+3×2+1档）齿轮式变速箱 制动器型式:内置湿式摩擦片式
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	东风井关农业机械有限公司	全喂入自走式稻麦联合收割机	4LZ-2.7A(HC758)	结构尺寸（长*宽*高cm）:492*283*285 整机质量（kg）:2820 配套动力（kw）:55 结构型式:全喂入履带自走式 发动机结构型式:立式水冷、四冲程、四缸直喷式增压式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（kg/s）:2.7 最小离地间隙（mm）:255 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*50节*400mm 变速箱类型:机械无级变速

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	东风井关农业机械有限公司	全喂入自走式稻麦联合收割机	4LZ-2.7B(HC758G)	结构尺寸（长*宽*高cm）:489*225*245 整机质量（kg）:2820 配套动力（kw）:55 机构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2000 最小离地间隙（mm）:255 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*50节*400mm 履带轨距（mm）:1150 变速箱类型:机械+无级变速 喂入量（kg/s）:3.7
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-2.8Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:4780×2600×2680 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:55 检验报告试验条件（作物品种）:小麦、水稻 喂入量（kg/s）:2.8 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-2.8ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）:4950×2550×2520 整机质量（kg）:3170 配套动力（kw）:62 检验报告试验条件（作物品种）:小麦、水稻 喂入量（kg/s）:2.8 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	久保田农业机械(苏州)有限公司	全喂入式联合收割机	4LZ-2.5(PRO688Q)	结构尺寸（长*宽*高cm）:5010×2650×2815 整机质量（kg）:2905 配套动力（kw）:49.2 喂入量(kg/s):2.5 喂入方式:全喂入 结构型式:自走履带式
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.5E1	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*245*263 整机质量（kg）:2540 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:新柴A498BZT75/24 喂入量（kg/s）:3.5 割台宽度（mm）:2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	山东常林农业装备股份有限公司	水稻联合收割机	4LZ-3.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*240*250 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:66 结构型式:自走、履带式、全喂入式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:12.6 最小离地间隙（mm）:260 理论作业速度（km/h）:1.6-5.4 作业小时生产率（hm²/h）:0.27-0.54 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:18-30 割台搅龙型式:螺旋叶片+偏心伸缩杆 拨禾轮型式:偏心弹齿式 风扇型式/直径mm/数量（个）:离心式/Φ360/1 履带轨距（mm）:1100 最小通过半径左转/右转mm:3200/3250 变速箱类型:（3+3）组成式 制动器型式:摩擦片 茎秆切碎器型式:旋转刀片式 复脱器型式:自脱粒式 接粮方式:自动卸粮
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入纵轴流联合收割机	4LL-2.2Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:483.5*229.0*246.5 整机质量（kg）:2760 配套动力（kw）:53 额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:2000选配1800 喂入量（t/h）:7.92 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:0-5.1 割刀型式:标准II型 结构型式:履带自走式
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	水稻联合收割机	4LZ-3.6Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:508×245×270.5 整机质量（kg）:2945 配套动力（kw）:60 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（kg/s）:3.6 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST） 接粮方式:机械卸粮或人工接粮

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	洋马农机（中国）有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-2.5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:5110X2280X2530 整机质量（kg）:2950 配套动力（kw）:51.5 结构型式:全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:洋马株式会社、洋马发动机（山东）有限公司 配套动力牌号型号:4TNV98-XNRCGC、4TNV98-XNRCGCC 配套动力结构型式:四缸、水冷、单列、立式、四冲程 配套动力额定转速（r/min）:2500 配套动力缸数（个）:4 配套动力缸径（mm):98 割台宽度（mm):2060 喂入量（t/h）:9 最小离地间隙（mm):252 理论作业速度（km/h):低速：0~3.35、标准：0~5.40、高速：0~6.66 作业小时生产率（hm2/h）:0.20~0.50 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:12~24 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ900 拨禾轮板数:5 脱粒滚筒数量:1 脱粒滚筒型式:钉齿式 脱粒滚筒尺寸（外径X长度）（mm):Φ640X1850 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心叶片式 风扇直径（mm):Φ375 风扇数量:1 履带规格（节距X节数X宽）:90mmX51节X425mm 履带轨距（mm）:1170

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	洋马农机（中国）有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-2.8A	结构尺寸（长*宽*高cm）:5095X2300X2720 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:60.3 结构型式:全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:洋马株式会社、洋马发动机（山东）有限公司 配套动力牌号型号:4TNV98T-PRCGC、4TNV98T-ZCNRCC 配套动力结构型式:四缸、水冷、单列、立式、四冲程 配套动力额定转速（r/min）:2400 配套动力缸数（个）:4 配套动力缸径（mm):98 割台宽度（mm):2060 喂入量（t/h）:10.08 最小离地间隙（mm):252 理论作业速度（km/h):低速：0~3.42、标准：0~5.58、高速：0~6.88 作业小时生产率（hm2/h）:0.22~0.56 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:12~24 割刀型式:II型 割台搅龙型式:螺旋式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径:Φ900 拨禾轮板数:5 脱粒滚筒数量:1 脱粒滚筒型式:钉齿式 脱粒滚筒尺寸（外径X长度）（mm):Φ640X1850 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心叶片式 风扇直径（mm):Φ375 风扇数量:1 履带规格（节距X节数X宽）:90mmX51节X425mm 履带轨距（mm）:1170

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.5(R40)	结构尺寸（长*宽*高cm）:540*284*293.5 整机质量（kg）:3250（整机使用质量） 配套动力（kw）:48 型号规格:4LZ-2.5(R40) 结构型式:履带自走式全喂入 配套发动生产企业:天津迪尔发动机公司 配套发动机牌号型号:3029TN401 配套发动机结构型式:直列、水冷、直喷、四冲程 配套发动机额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:2100 喂入量（t/h）:9 最小离地间隙（mm）:310 理论作业速度（KM/h）:0～5.3 纯工作小时生产率（hm2/h）:0.25～0.45 每公顷燃油消耗量（kg/hm2）:15~25 割刀型式:标Ⅱ型 割台搅龙型式:伸缩指螺旋搅龙 拔禾轮型式:偏心弹齿式 拔禾轮直径（mm）:Φ900 拔禾轮板数（个）:6 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:主滚筒：杆齿式；副滚筒：/ 脱粒滚筒尺寸（外径×长度,mm）:主滚筒：Φ620×1820；副滚筒：/ 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ400 风扇数量（个）:1 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×53节×450mm 履带轨距:1150 变速箱类型:机械+液压无极变速器（HST） 制动器型式:湿式摩擦片制动
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-2.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:526*285*268 整机质量（kg）:2607（小粮仓）/2687（大粮仓） 配套动力（kw）:52 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2100/2000 喂入量（t/h）:9

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.8D	结构尺寸（长*宽*高cm）:536×350×276 整机质量（kg）:2850 配套动力（kw）:70 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2600 喂入量(kg/s):3.8 最小离地间隙（mm）:≥230 理论作业速度（km/h）:0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 喂入量(t（长*宽*高cm）:536×350×276
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.8DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:536×350×276 整机质量（kg）:2850 配套动力（kw）:70 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2800 喂入量(kg/s):3.8 最小离地间隙（mm）:≥230 理论作业速度（km/h）:0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 喂入量(t（长*宽*高cm）:520×350×276
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.8DB	整机质量（kg）:2850 配套动力（kw）:60 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2000/2100 喂入量（t/h）:13.68 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.33~0.65 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28 喂入量(t（长）:3.8

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0D	结构尺寸（长*宽*高cm）:476×310×277 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:60 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:10.8 最小离地间隙（mm）:230 理论作业速度（km/h）:0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.23~0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:495×238×282 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:60 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:10.8 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:低速0~4.5、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	(4LZ-3.0Z)	结构尺寸（长*宽*高cm）:496.5×251×261 整机质量（kg）:3045 配套动力（kw）:58 结构型式： :纵轴流履带全喂入式 割台宽度（mm）:2130 喂入量（t/h）:10.8 喂入量（kg/s）:3 最小离地间隙（mm）:265 理论作业速度（km/h）: 0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.27~0.54

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）:495×254×230 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:60 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:10.8 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:低速0~4.6、高速0~6.6 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.5HA	结构尺寸（长*宽*高cm）:575×336×296 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:66.2 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2900 喂入量（t/h）:12.6 最小离地间隙（mm）:265 理论作业速度（km/h）:低速0.85~2.52、高速3.24~9.0 作业小时生产率（hm²/h）:035~0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:462×238×262 整机质量（kg）:2630 配套动力（kw）:65 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:12.6 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:低速0-4.5、标准0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤32

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:484×232×284 整机质量（kg）:2565 配套动力（kw）:55 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:9 最小离地间隙（mm）:245/275 理论作业速度（km/h）:低速0-4.5、高速0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.17-0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28 喂入量(t（长*宽*高cm）:459.5×202×222
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-2.5Z	整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:55或53.1 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:1800 喂入量（t/h）:9 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.17-0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 喂入量(t（长*宽*高cm）:484×268×284
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.5QA	整机质量（kg）:2560 配套动力（kw）:65 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:12.6 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:低速0~4.5、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28 喂入量(t（长）:3.5

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	(4LZ-3.5Z)	结构尺寸（长*宽*高cm）:500×277×265 整机质量（kg）:3100 配套动力（kw）:65 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2400 喂入量（t/h）:12.6 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:低速0-4.4、标准0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤32
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-3.0ZB	结构尺寸（长*宽*高cm）:480×226×288 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:39 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:1800 喂入量(t/h):10.8 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速0~0.34，高速0~6.7 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	德阳市金兴农机制造有限责任公司	谷物联合收割机	4LZ-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:4890×2375×2450 整机质量（kg）:2550 配套动力（kw）:65 结构型式:全喂入自走履带式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机牌号型号:4C6-88M22 配套发动机结构型式:立式、水冷、四冲程 配套发动机额定转速r/min:2400 割台宽度mm:2300 喂入量t/h:10.8 最小离地间隙mm:240 理论作业速度km/h:2--4 作业小时生产率hm²/h:0.1-0.3 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤29 割刀型式:V型往复式 割台搅龙型式:螺旋叶片式+偏心伸缩杆 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径mm:Φ900 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 主滚筒型式:钉齿式 副滚筒型式:钉齿式 主滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×1285 副滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×650 凹板筛型式:删格式 风扇型式:涡流式 风扇直径mm:Φ325 风扇数量（个）:2 履带规格（节距×节数×宽）: 90mm×48 节×400 mm 履带轨距mm:970 最小通过半径左转mm:3400 最小通过半径左转mm:3400

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	德阳市金兴农机制造有限责任公司	谷物联合收割机	4LZ-3.5Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:4970×2600×2550 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:65 结构型式:纵向轴流全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机牌号型号:4C6-88M22 配套发动机结构型式:立式、水冷、四冲程 配套发动机额定转速r/min:2400 割台宽度mm:2000 喂入量t/h:12.6 最小离地间隙mm:220 理论作业速度km/h:2--4 作业小时生产率hm²/h:0.17-0.4 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤25 割刀型式:V型往复式 割台搅龙型式:螺旋叶片+偏心伸缩杆 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径mm:Φ900 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:1 滚筒型式:轴流钉齿式 滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ555×1800 凹板筛型式:删格式 风扇型式mm:离心式 风扇直径mm:Φ350 风扇数量（个）:1 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51 节×400mm 履带轨距mm:1150 最小通过半径左转mm:3400 最小通过半径右转mm:3400 变速箱类型:（前进、后退）液压无极变速+副变速3档 制动器型式:湿式摩擦片式

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	德阳市金兴农机制造有限责任公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.0A	结构尺寸（长*宽*高cm）:4620×2380×2445 整机质量（kg）:2825 配套动力（kw）:55 结构型式:全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力有限公司/浙江新柴股份有限公司 配套发动机牌号型号:4C6-75M22　　A498BZT 配套发动机结构型式:直列直喷强制水冷四冲程 配套发动机额定转速r/min:2400 整机使用质量kg:2825 割台宽度mm:2060 喂入量t/h:10.8 最小离地间隙mm:255 理论作业速度km/h:0-5 作业小时生产率hm²/h:0.20-0.35 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤30 割刀型式:V型往复式 割台搅龙型式:螺旋输送 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径mm:Φ900 拨禾轮板数（个）:5 脱粒滚筒数量（个）:2 主滚筒型式:钉齿式 副滚筒型式:钉齿式 主滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×1285 副滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ540×650 凹板筛型式:栅格筛×2 风扇型式:涡流式 风扇直径mm:Φ325 风扇数量（个）:2 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×48节×400mm 履带垫…:970
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	东风井关农业机械有限公司	全喂入自走式稻麦联合收割机	4LZ-3.0A(HC868G)	结构尺寸（长*宽*高cm）:489*227.2*294.5 整机质量（kg）:3180 配套动力（kw）:63.9 喂入量（kg/s):3.0 最小离地间隙（mm）:305 割台宽度（mm）:2000 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*50节*450mm 接粮方式:高位输粮壁卸粮/液压卸粮

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:550*260*270 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:40 配套发动机厂家及型号:全柴QC495L 喂入量（kg/s）:3 割台宽度（mm）:1810 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3C1	结构尺寸（长*宽*高cm）:501*235*276 整机质量（kg）:2490 配套动力（kw）:48 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-65M22 喂入量（kg/s）:3 割台宽度（mm）:2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3G	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*274*276 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-75M22 喂入量（kg/s）:3 割台宽度（mm）:2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3.5C	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*283*276 整机质量（kg）:2490 配套动力（kw）:65 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-88M22 喂入量（kg/s）:3.5 割台宽度（mm）:2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3.5C1	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*235*276 整机质量（kg）:2450 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-75M22/新柴498BZT75/24 喂入量（kg/s）:3.5 割台宽度（mm）:1810 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3.5G	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*305*275 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:60/65 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-82M22/全柴4C6-88M22/全柴4C6-88M22/道依茨CA498Z-09T2/01 喂入量（kg/s）:3.5 割台宽度（mm）:2000/2200 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LL-3.5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:机械卸粮：515.0*235.0*265.0;人工卸粮：515.0*268.0*265.0 整机质量（kg）:机械卸粮：3095/人工卸粮：2950 配套动力（kw）:常柴：62 常发：63 新柴：65 结构型式:双横轴流滚筒、履带自走式 额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:2200 最小离地间隙（mm）:210 理论作业速度（km/h）:0-5.1 割刀型式 :标准II型 接粮方式:机械卸粮或人工接粮
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LL-3.5T	结构尺寸（长*宽*高cm）:机械卸粮：515.0*267.0*288.0;人工卸粮：515.0*292.0*288.0 整机质量（kg）:机械卸粮：3355/人工卸粮：3230 配套动力（kw）:常柴：62 常发：63 新柴：65 结构型式:切纵流滚筒、履带自走式 额定转速（r/min）:2400 割台宽度（mm）:2200选配2000 最小离地间隙（mm）:210 理论作业速度（km/h）:0-5.1 割刀型式:标准II型 接粮方式:机械卸粮或人工卸粮
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.6S	结构尺寸（长*宽*高cm）:468×268.5×260.5 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:60 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度（mm）:2000 喂入量（kg/s）:3.6 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×49节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器 接粮方式:机械卸粮或人工接粮

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0A	结构尺寸（长*宽*高cm）:526*285*268 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:65 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2100/2000 喂入量（t/h）:14.4
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0B	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*250*265 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:70 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2100/2000 喂入量（t/h）:14.4
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0D	结构尺寸（长*宽*高cm）:535*245*290 整机质量（kg）:3060 配套动力（kw）:70 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2100 喂入量（t/h）:14.4
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-6.0D	结构尺寸（长*宽*高cm）:590*320*350 整机质量（kg）:4084 配套动力（kw）:100 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2900 喂入量（t/h）:21.6
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入水稻联合收割机	4LZ-8.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:585*427*348 整机质量（kg）:4890 配套动力（kw）:120 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:3920 喂入量（t/h）:28.8

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:528*296*300 整机质量（kg）:3180 配套动力（kw）:60 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2580 喂入量（t/h）:10.8
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-3.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:555.5*316*301 整机质量（kg）:3143 配套动力（kw）:66 结构形式:全喂入履带自走式 割幅（mm）:2900 喂入量（t/h）:12.6
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0QB	结构尺寸（长*宽*高cm）:484×268×284 整机质量（kg）:2695 配套动力（kw）:65 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:低速0~4.5、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.25~0.52 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:505×277×258 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:70 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:505×277×258 喂入量（t/h）:≥14.4 最小离地间隙（mm）:≥245 理论作业速度（km/h）:0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.33~0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）:496.5×251×261 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:70 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:≥14.4 最小离地间隙（mm）:≥245 理论作业速度（km/h）:0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.33~0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0ZB	结构尺寸（长*宽*高cm）:470×230×220 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:65 结构型式:纵轴流全喂入履带式 割台宽度（mm） :2000 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:255 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.25~0.52 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:496×269×285 整机质量（kg）:3225 配套动力（kw）:73.5 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2400 喂入量（t/h）:16.2 最小离地间隙（mm）:260 理论作业速度（km/h）:低速0~4.5、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.35~0.65 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:496×259×285 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:73.5 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:16.2 最小离地间隙（mm）:260 理论作业速度（km/h）:低速0~4.5、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:470×250×220 整机质量（kg）:12800 配套动力（kw）:70 结构型式:纵轴流全喂入履带式 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:16.2 最小离地间隙（mm）:255 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.35~0.65 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.5ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）:470×270×220 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:70 结构型式:纵轴流全喂入履带式 割台宽度（mm）:2400 喂入量（t/h）:16.2 最小离地间隙（mm）:255 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0H	结构尺寸（长*宽*高cm）:573×336×296 整机质量（kg）:4000 配套动力（kw）:77 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:3200 喂入量（t/h）:18 最小离地间隙（mm）:265 理论作业速度（km/h）:低速0.85-2.52、高速3.24-9.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤34 喂入量(t/（长*5
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:492×244.5×288 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:75 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:18 最小离地间隙（mm）:275 理论作业速度（km/h）:低速0-4.5、高速0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.35-0.43 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:20-30 喂入量(t/（长*5
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:480×265×273 整机质量（kg）:3155 配套动力（kw）:70或73.5 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:18 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.35~0.43 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:20~30 喂入量(t/（长*5

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0D	结构尺寸（长*宽*高cm）:533×235×283 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:52 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:10.8 最小离地间隙（mm）:270 理论作业速度（km/h）:0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.23-0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 喂入量(t/（长*宽*高cm）:536×322×276
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0D	整机质量（kg）:2515 配套动力（kw）:65 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:270 理论作业速度（km/h）:0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.25~0.35 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:20~30 喂入量(t/（长*宽*高cm）:565×340×296
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0H	整机质量（kg）:3980 配套动力（kw）:70 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2900 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:265 理论作业速度（km/h）:低速0.85-2.52、高速3.24-9.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33 喂入量(t/（长*宽*高cm）:4

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:462×265×262 整机质量（kg）:2640 配套动力（kw）:70 结构型式:全喂入履带式 割台宽度（mm）:2380 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:低速0-4.5、高速0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤32
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4.0QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:484×268×284 整机质量（kg）:2695 配套动力（kw）:70 结构型式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2200 喂入量(kg/s):4.0 最小离地间隙（mm）:240 理论作业速度（km/h）:低速0-4.5、高速0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤32
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-3.5Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:490×277×258 整机质量（kg）:3240 配套动力（kw）:65 结构型式 :纵轴流履带全喂入式 割台宽度（mm）:2400 喂入量（t/h）:12.6 最小离地间隙（mm）:245 理论作业速度（km/h）:0-5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤32

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:488×242×284 整机质量（kg）:2695 配套动力（kw）:65或63.9 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:12.6 最小离地间隙（mm）:275 理论作业速度（km/h）:低速0-4.5、高速0-7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）:459.5×202×222 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:48 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度（mm）:1800 喂入量（t/h）:10.8 喂入量(kg/s):3 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4，高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.17~0.4 单位面积燃油消耗量（L/hm²）:≤25
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-3.0ZB	结构尺寸（长*宽*高cm）:459.5×202×222 整机质量（kg）:2220 配套动力（kw）:50 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度（mm）:1800 喂入量（t/h）:10.8 喂入量(kg/s):3 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4，高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.17~0.4 单位面积燃油消耗量（L/hm²）:≤25

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）；包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-5.0T	结构尺寸（长*宽*高cm）:522×232×260 整机质量（kg）:2850 配套动力（kw）:65 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量(t/h):18 最小离地间隙（mm）:210 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4，高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 喂入量(t/h):5
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:483×256×277 整机质量（kg）:2650 配套动力（kw）:65 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm):2200 喂入量(t/h):14.4 最小离地间隙（mm):240 理论作业速度（km/h):0~9.83 作业小时生产率（hm2/h):小麦0.4~0.6；水稻0.3~0.5 单位面积燃油消耗量(kg/hm2):≤30 割刀型式:国标Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋搅龙偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心弹齿式 拨禾轮直径（mm):Φ900 拨禾轮板数:5 脱粒滚筒数量（个）:2 脱粒滚筒主滚筒型式:横向轴流杆齿 脱粒滚筒主滚筒尺寸（外径×长度）mm:Φ545×1285 脱粒滚筒副滚筒型式:横向轴流杆齿 脱粒滚筒副滚筒尺寸（外径×长度）mm:Φ545×650 凹板筛型式:栅格筛 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ328 风扇数量（个）:1 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×48节×400mm 履带轨距（mm):980 最小通过半径左转（mm):3000 最小通过半径右转（mm):3280 变速箱类型:（HST+3×2+1档）齿轮式变速箱 制动器型式:湿式摩擦片式

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:596×247.5×301 整机质量（kg）:3250 配套动力（kw）:73 结构形式:纵轴流全喂入履带式 割台宽度（mm):2200 喂入量（t/h):18 最小离地间隙（mm):320 理论作业速度（km/h):低速0~4.4高速0~5.8 作业小时生产率（hm2/h):小麦0.25~0.52；水稻0.2~0.46 单位面积燃油消耗量(kg/hm2):≤35 割刀型式:标Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋叶片+偏心伸缩杆式 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径（mm):Φ900 拨禾轮板数:5 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:纵轴流钉齿式 凹板筛型式:栅格筛 风扇型式:离心式 风扇直径（mm):Φ325 风扇数量（个）:1 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×52节×450mm 履带轨距（mm):1150 脱粒滚筒尺寸（外径×长度）mm:Φ620×2000 最小通过半径左转(mm):3410 最小通过半径右转(mm):3852 变速箱类型:机械+无级变速 制动器型式:湿式摩擦片式 茎秆切碎器型式:刀片式 复脱器型式:板齿式

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	德阳市金兴农机制造有限责任公司	谷物联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:4970×2600×2550 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:65 整机结构型式:纵向轴流全喂入履带自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机牌号型号:4C6-88M22 配套发动机结构型式:立式、水冷、四冲程 配套发动机额定转速r/min:2400 割台宽度mm:2228 喂入量t/h:14.4 最小离地间隙mm:220 理论作业速度km/h:2--4 作业小时生产率hm²/h:0.27-0.54 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤25 割刀型式:V型往复式 割台搅龙型式:螺旋叶片式+偏心伸缩杆 拨禾轮型式:偏心拨齿式 拨禾轮直径mm:Φ900 拨禾轮板数:5 脱粒滚筒数量:1 脱粒滚筒型式:轴流钉齿式 脱粒滚筒尺寸(外径×长度)mm:Φ555×1800 凹板筛型式:栅格筛 风扇型式:离心式 风扇直径:Φ325 风扇数量:1 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×450mm 履带轨距:1150 最小通过半径左转mm:3400 最小通过半径右转mm:3400 变速箱类型:（前进、后退）液压无极变速+副变速3档 制动器型式:湿式摩擦片式
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:4950×2550×2520 整机质量（kg）:3170 配套动力（kw）:72 检验报告试验条件（作物品种）:小麦、水稻 喂入量（kg/s）:4 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.0ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）:4950×2550×2520 整机质量（kg）:3170 配套动力（kw）:62 检验报告试验条件（作物品种）:小麦、水稻 喂入量（kg/s）:4 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	江苏东禾机械有限公司	自走履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.5Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:4950×2750×2520 整机质量（kg）:3250 配套动力（kw）:72 检验报告试验条件（作物品种）:小麦、水稻 喂入量（kg/s）:：4.5 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入水稻联合收割机	4LZ-4E	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*245*263 整机质量（kg）:2550 配套动力（kw）:65 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-88M22 喂入量（kg/s）:4 割台宽度（mm）:2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4F	结构尺寸（长*宽*高cm）:585*322*320 整机质量（kg）:3890 配套动力（kw）:66 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A90-T22/天利4JR3ABL 喂入量（kg/s）:4 割台宽度（mm）:2900 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:552*250*295 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:全柴4105L 喂入量（kg/s）:4 割台宽度（mm）:2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:512*234*268 整机质量（kg）:2450 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-75M22 喂入量（kg/s）:4 割台宽度（mm）:2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4E1	结构尺寸（长*宽*高cm）:457*246*275 整机质量（kg）:2550 配套动力（kw）:59 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-80M22 喂入量（kg/s）:4 割台宽度（mm）:2000 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4G1	结构尺寸（长*宽*高cm）:516*261*275 整机质量（kg）:2950 配套动力（kw）:60/65 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-82M22/全柴4C6-88M22/大柴CA498Z-09T2/01 喂入量（kg/s）:4 割台宽度（mm）:2200 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-4.5G	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*275*275 整机质量（kg）:2950 配套动力（kw）:70/73 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-95M22/全柴4C6-100M22 喂入量（kg/s）:4.5 割台宽度（mm）:2000/2200 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5E	结构尺寸（长*宽*高cm）:457*253*275 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:66 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-90M22 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:2200 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5F	结构尺寸（长*宽*高cm）:585*322*328 整机质量（kg）:4250 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:天利QC4115L 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:2900 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5G	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*275*275 整机质量（kg）:2970 配套动力（kw）:73 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-100M22 喂入量（kg/s）:5 割台宽度（mm）:2000/2200 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6F	结构尺寸（长*宽*高cm）:555*380*330 整机质量（kg）:3980 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:全柴QC4112ZL 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:3340 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6G	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*278*275 整机质量（kg）:2990 配套动力（kw）:73 配套发动机厂家及型号:全柴4C6-100M22 喂入量（kg/s）:6 割台宽度（mm）:2200/2400 结构型式:自走履带式 喂入方式:全喂入

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	山东宁联机械制造有限公司	自走履带式谷物联合收割机	4LZ-4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:489*289*270 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:85/88.2 割台宽度（cm）:250 作业小时生产率（hm2/h）:0.5-1.3 割刀型式:Ⅱ型 割台搅龙型式:螺旋+伸缩扒齿 拨禾轮型式:偏心弹齿式 脱粒滚筒数量（个）:1 脱粒滚筒型式:杆齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 履带规格（节距mm*节数*宽mm）:90*55节*400 复脱器型式:板齿风叶式
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LL-4.0T	结构尺寸（长*宽*高cm）:513.0*252.0*266.0（机械卸粮） 513.0*295.0*266.0(人工卸粮) 整机质量（kg）:机械卸粮：3450/人工卸粮：3330 配套动力（kw）:69 结构型式 :切纵流滚筒、履带自走式 额定转速（r/min）:2500 割台宽度（mm）:2150选配2000 最小离地间隙（mm）:275 理论作业速度（km/h）:0-4.8 割刀型式:标准II型 接粮方式:机械卸粮或人工接粮
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:513*252*304（机械卸粮） /513*295*266（人工卸粮） 整机质量（kg）:3950（机械卸粮）/3830（人工卸粮） 配套动力（kw）:75（常柴）/78（常发） 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:305 理论作业速度（km/h）:低速：0-4.8；高速：0-6.0 脱粒滚筒型式:钉齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*53节*450mm 轨距（mm）:1205 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速（HST）

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	泰州常发农业装备有限公司	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:513*252*304（机械卸粮）/513*295*266（人工卸粮） 整机质量（kg）:3680（机械卸粮）/3560（人工卸粮） 配套动力（kw）:69（常发、三菱）/75（常柴） 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:305 理论作业速度（km/h）:低速：0-4.8；高速：0-6.0 履带规格（节距*节数*宽）:90mm*53节*450mm 脱粒滚筒型式:钉齿式 凹板筛型式:栅格式 风扇型式:离心式 轨距:1205 变速箱类型:机械变速箱+液压无级变速（HST）
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.2S	结构尺寸（长*宽*高cm）:467.5×230×266 整机质量（kg）:2870 配套动力（kw）:73 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度（mm）:2200 喂入量（kg/s）:4.2 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×49节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST） 接粮方式:机械卸粮
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.2Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:508×260×270.5 整机质量（kg）:2985 配套动力（kw）:65 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（kg/s）:4.2 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST） 接粮方式:机械卸粮
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.6S	结构尺寸（长*宽*高cm）:470×284×276.5 整机质量（kg）:2905 配套动力（kw）:73 喂入量（kg/s）:4.6 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度（mm）:2600 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST） 接粮方式:机械卸粮

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0S	结构尺寸（长*宽*高cm）:467.5×230×266 整机质量（kg）:2870 配套动力（kw）:73.5 结构型式:履带自走式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（kg/s）:5.0 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器 接粮方式:机械卸粮
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:508×260×270.5 整机质量（kg）:2985 配套动力（kw）:72 结构型式:履带自走式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（kg/s）:5.0 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器 接粮方式:机械卸粮/机械高位卸粮（选配）
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.5S	结构尺寸（长*宽*高cm）:467.5×240×280 整机质量（kg）:2980 配套动力（kw）:83 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度（mm）:2300 喂入量（kg/s）:5.5 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST） 接粮方式:机械高位卸粮
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	星光农机股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.5Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:508×270×298 整机质量（kg）:3080 配套动力（kw）:83 结构型式:履带自走全喂入式 割台宽度（mm）:2300 喂入量（kg/s）:5.5 履带规格（节距×节数×宽）:90mm×51节×400mm 变速箱类型:三档齿轮变速箱+液压无级变速器（HST） 接粮方式:机械高位卸粮
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.5H	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*400*314 整机质量（kg）:4140 配套动力（kw）:100 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度(mm):3680 喂入量(t/h):19.8

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.0A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:526*285*268 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:65 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2100 喂入量（t/h）:14.4
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LLZ-4.0B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*250*265 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:70 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2100 喂入量（t/h）:14.4
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	浙江柳林农业机械股份有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.5B	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*275*250 整机质量（kg）:3420 配套动力（kw）:81 结构形式:全喂入履带自走式 割台宽度（mm）:2300 喂入量（t/h）:16.2
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:510.5×250×280 整机质量（kg）:3260 配套动力（kw）:70或73.5 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:18 最小离地间隙（mm）:275/300 理论作业速度（km/h）:低速0-4.4、高速0-7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.75 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0H	结构尺寸（长*宽*高cm）:596×406×355 整机质量（kg）:4450 配套动力（kw）:110 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:3680 喂入量（t/h）:18 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:Ⅰ：0-3.861，Ⅱ：0-7.5，Ⅲ,0-10.9 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤34

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:492×248×285 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:72.8或73.5 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:18 最小离地间隙（mm）:275/325 理论作业速度（km/h）:低速0~4.5、高速0~7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.35-0.65 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤32 喂入量(t/h):5
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0H	结构尺寸（长*宽*高cm）:596×376×350 整机质量（kg）:4400 配套动力（kw）:92 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:3200 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:Ⅰ：0-3.86，Ⅱ：0-7.5，Ⅲ,0-10.9 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0HB	结构尺寸（长*宽*高cm）:575×374×320 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:81 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2900 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:265 理论作业速度（km/h）:低速0.85-2.52；高速3.24-7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.35-0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33 喂入量(t/h):4

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:488×252×284 整机质量（kg）:2750 配套动力（kw）:70 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:275 理论作业速度（km/h）:低速0-4.5、高速0-7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.25-0.52 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤32
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0QB	结构尺寸（长*宽*高cm）:488×252×284 整机质量（kg）:2710 配套动力（kw）:65 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:275 理论作业速度（km/h）:低速0-4.5、高速0-7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.25-0.52 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:515×235×280 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:65或63.9 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:275/300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）:510.5×250×280 整机质量（kg）:3260 配套动力（kw）:70 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:275/300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤31 喂入量(t/h):14.4
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZB	结构尺寸（长*宽*高cm）:510.5×250×280 整机质量（kg）:3250 配套动力（kw）:70或73.5 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:260 理论作业速度（km/h）:低速0-4.4；高速0-7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33 喂入量(t/h):14.4
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:510.5×250×280 整机质量（kg）:3245 配套动力（kw）:70 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:14.4 最小离地间隙（mm）:275/300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33 喂入量(t/h):14.4

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:496×269×285 整机质量（kg）:3225 配套动力（kw）:72.8或75 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2400 喂入量（t/h）:16.2 最小离地间隙（mm）:275/325 理论作业速度（km/h）:低速0-4.5、高速0-7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.65 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.5QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:496×269×305 整机质量（kg）:3850 配套动力（kw）:81 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2500 喂入量（t/h）:16.2 最小离地间隙（mm）:500 理论作业速度（km/h）:0-7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.55 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.5Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:510.5×280×280 整机质量（kg）:3270 配套动力（kw）:70/73.5 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2500 喂入量（t/h）:16.2 最小离地间隙（mm）:275/300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4、高速0~7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.38-0.72 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:510.5×250×295 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:70或72 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:18 喂入量(kg/s):5 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速：0-4.4；高速：0-7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.7 单位亩积燃油消耗量(L/hm²)：≤21
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.0QC	结构尺寸（长*宽*高cm）:488×252×284 整机质量（kg）:2750 配套动力（kw）:70或72 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度（mm）:2200 喂入量（t/h）:18 喂入量(kg/s):5 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速：0~4.5 高速：0~7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.7 单位亩积燃油消耗量(L/hm²)：≤22
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0ZA	结构尺寸（长*宽*高cm）:530×270×296 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:81 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度（mm）:2500 喂入量（t/h）:21.6 喂入量(kg/s):6 最小离地间隙（mm）:310 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4，高速0~7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.9 单位亩积燃油消耗量(L/hm²)：≤22

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0ZB	结构尺寸（长*宽*高cm）:550×270×300 整机质量（kg）:4000 配套动力（kw）:81 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度（mm）:2500 喂入量（t/h）:21.6 喂入量(kg/s):6 最小离地间隙（mm）:550 理论作业速度（km/h）:0~8.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.9 单位亩耳燃油消耗量(L/hm²)≤33.350
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-8.0H	结构尺寸（长*宽*高cm）:600×480×350 整机质量（kg）:4800 配套动力（kw）:110 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:3900 喂入量（t/h）:28.8 喂入量(kg/s):8 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:0~7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.4 单位亩耳燃油消耗量(L/hm²)≤33.250
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-1.6D	结构尺寸（长*宽*高cm）:400×195×236.5 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:23 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:1360 喂入量（t/h）:5.76 喂入量(kg/s):1.6 最小离地间隙（mm）:230 理论作业速度（km/h）:0.8~4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.14~0.27 单位亩耳燃油消耗量(L/hm²)≤33

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5.5QB	结构尺寸（长*宽*高cm）:496×269×285 整机质量（kg）:3225 配套动力（kw）:72或73 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度（mm）:2400 喂入量（t/h）:19.8 喂入量(kg/s):5.5 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.5，高速0~7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.8 单位亩积燃油消耗量(L/hm²)≤33.350
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0HB	结构尺寸（长*宽*高cm）:600×450×350 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:110 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度（mm）:3200 喂入量（t/h）:21.6 喂入量(kg/s):6 最小离地间隙（mm）:600 理论作业速度（km/h）:0~7.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~1.2 单位亩积燃油消耗量(L/hm²)≤41.355
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0HC	结构尺寸（长*宽*高cm）:596×406×355 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:92 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:3200 喂入量（t/h）:21.6 喂入量(kg/s):6 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:0-10.9 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~1.2 单位亩积燃油消耗量(L/hm²)≤40

收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6.0QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:500×269×305 整机质量（kg）:435 配套动力（kw）:81 结构型式:履带式全喂入 割台宽度（mm）:2500 喂入量（t/h）:21.6 喂入量(kg/s):6 最小离地间隙（mm）:500 理论作业速度（km/h）:0~8.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.9 单位亩耳燃油消耗量(L/hm²):≤202×222
收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-4.0ZE	整机质量（kg）:2320 配套动力（kw）:55 结构型式:履带自走全喂入 割台宽度（mm）:2000 喂入量（t/h）:14.4 喂入量(kg/s):4 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:低速0~4.4，高速0~5.8 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.5 单位亩耳燃油消耗量(L/hm²):≤22
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人采茶机	湖北星胜机械有限公司	电动采茶机	4CD-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:32*19.6*17.5 整机质量（kg）:6.3 配套动力（kw）:0.02 结构形式:单人电动手提式 挂接方式:背负式 切割宽度（cm）:20 工作电压（V）:12 电机转速（r/min）:1400 蓄电池规格:12V14AH
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人采茶机	泉州得力农林机械有限公司	背负式单人采茶机	ML-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:82.5*30*20（刀架尺寸） 整机质量（kg）:5.6 配套动力（kw）:1.01 结构形式:单人手提式 外形尺寸（长*宽*高cm）:30*31*40（动力尺寸） 切割宽度（cm）:50
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人采茶机	泉州得力农林机械有限公司	采茶机	4C-50A	结构尺寸（长*宽*高cm）:90*28*23(动力部分） 整机质量（kg）:12 配套动力（kw）:0.9 外形尺寸（长*宽*高cm）:30*31*40（动力部分） 切割刀长度（cm）:50

收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人采茶机	泉州得力农林机械有限公司	采茶机	4C-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:97*27*24（手持部分） 整机质量（kg）:10 配套动力（kw）:1.01 外形尺寸（长*宽*高cm）:29*31*40 切割刀长度（cm）:60
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人采茶机	台州欧玮机械有限公司	单人采茶机	4C-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:分集部分97*31*23.5 动力部分34*27*42 整机质量（kg）:10.63 配套动力（kw）:0.85 工作幅宽（cm）:60 切割形式:往复式 集叶方式:风力 配套动力型号:1E34F 配套动力额定转速（r/min）:7500 软轴长度（cm）:93 软轴直径（cm）:0.78 软轴连接方式:卡销 结构形式:单人手提式 刀齿形状:梯形 刀齿间距（cm）:3.5 刀齿高度（cm）:3 刀齿切割角（°）:9 刀齿刃口角（°）:45 减速器形式:齿轮减速 减速器速比:4.14 风机直径（cm）:15 风机转速（r/min）:6500

收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人采茶机	台州欧玮机械有限公司	单人采茶机	4C-60A	结构尺寸（长*宽*高cm）:刀架部分97*31*23.5 动力部分34*27*42 整机质量（kg）:12.4 配套动力（kw）:0.7 结构形式:单人手提式 切割形式:往复式 工作幅宽（cm）:60 集叶方式:风力 配套动力型号:139F 配套动力额定转速（r/min）:6500 软轴长度（cm）:93 软轴直径（cm）:0.78 软轴连接方式:卡销 刀片形状:梯形 刀齿间距（cm）:3.5 刀齿高度（cm）:3 切割角（°）:9 刃口角度（°）:45 减速器形式:齿轮减速 减速器速比:4.14 风机直径（cm）:15 风机转速（r/min）:6500
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人采茶机	浙江程阳机电有限公司	采茶机	CY-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*30.5*42 整机质量（kg）:13.5 配套动力（kw）:0.8 工作幅度（cm）:60 整机结构形式:单人手提式 功割形式:往复直线运动切割 集叶方式:风机吹入集装袋收集 配套动力:1E34F二冲程汽油机
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	单人采茶机	浙江川崎茶业机械有限公司	单人采茶机	NV60H	结构尺寸（长*宽*高cm）:87.5*28*20 整机质量（kg）:9.3 配套动力（kw）:0.8 切割宽度（cm）:60 结构形式:单人手提式
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	双人采茶机	泉州得力农林机械有限公司	弧形双人采茶机	4CH-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:117*49*43（刀架尺寸） 整机质量（kg）:12.3 配套动力（kw）:2.2 结构形式:双人弧行抬式 挂接方式:连体 切割宽度（cm）:100 配套动力类型:二冲程汽油机

收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	双人采茶机	泉州得力农林机械有限公司	平形双人采茶机	4CP-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:117*49*43（刀架尺寸） 整机质量（kg）:12.3 配套动力（kw）:2.2 结构形式:双人平行抬式 挂接方式:连体 外形尺寸（长*宽*高cm）:27*25*17（动力尺寸） 切割宽度（cm）:100 配套动力类型:二冲程汽油机
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	双人采茶机	浙江川崎茶业机械有限公司	双人采茶机	SV100	结构尺寸（长*宽*高cm）:118*55*45 整机质量（kg）:13 配套动力（kw）:2.2 切割宽度（cm）:100 结构形式:双人抬式
收获机械	花卉（茶叶）采收机械	采茶机	双人采茶机	浙江川崎茶业机械有限公司	双人采茶机	SV100	结构尺寸（长*宽*高cm）:118*55*45 整机质量（kg）:13 配套动力（kw）:2.2 结构形式:双人抬式 切割宽幅（cm）:100
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J150	结构尺寸（长*宽*高cm）:139*193*107.4 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:37-48 结构型式 :后悬挂式 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.35-0.55 工作幅宽（m） :1.5 最小离地间隙（mm） :≥300 作业前进速度（km/h） :≥3.3 粉碎轴转速（r/min） :≥2200 粉碎机构最大回转半径（mm）:255（甩刀）/267（锤爪） 粉碎机构总安装刀数 :甩刀50/90、锤爪10
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J165	结构尺寸（长*宽*高cm）:139*207.4*107.4 整机质量（kg）:530 配套动力（kw）:45-55 结构型式 :后悬挂式 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.38-0.60 工作幅宽（m） :1.65 最小离地间隙（mm） :≥300 作业前进速度（km/h） :≥3.3 粉碎轴转速（r/min） :≥2200 粉碎机构最大回转半径（mm） :255（甩刀）/267（锤爪） 粉碎机构总安装刀数:甩刀55/102、锤爪11

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J180	结构尺寸（长*宽*高cm）：139*221.8*107.4 整机质量（kg）:560 配套动力（kw）:52-66 结构型式　　:后悬挂式 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.45-0.65 工作幅宽（m）:1.8 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）　　:≥3.3 粉碎轴转速（r/min）　:≥2200 粉碎机构最大回转半径（mm）:255（甩刀）/267（锤爪） 粉碎机构总安装刀数 :甩刀60/114、锤爪12
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J185	结构尺寸（长*宽*高cm）：139*230*107.4 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:52-66 结构型式　:后悬挂式 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.45-0.65 工作幅宽（m）:1.85 最小离地间隙（mm）：≥300 作业前进速度（km/h）:≥3.3 粉碎轴转速（r/min）:≥2200 粉碎机构最大回转半径（mm）:255 粉碎机构总安装刀数（把）:甩刀114
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎灭茬还田机	1JHM-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*214*113 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:60-70 纯工作小时生产率（hm²/h）　：≥0.60 结构型式:后三点悬挂式 工作幅宽（m）:1.65 最小离地间隙（mm）：≥300 作业前进速度(km/h)：≥3.3 粉碎轴转速(r/min):2100 粉碎机构最大回转半径(mm)　:260 粉碎机构总安装刀数(把) :组合甩刀：96（32组） 灭茬轴转速(r/min):500 灭茬机构最大回转半径(mm):195

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎灭茬还田机	1JHM-180	结构尺寸（长*宽*高cm）：168*229*113 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:70-90 结构型式 :后三点悬挂式 纯工作小时生产率（hm²/h）:≥0.65 工作幅宽（m） :1.8 最小离地间隙（mm） : ≥300 作业前进速度（km/h）: ≥3.3 粉碎轴转速（r/min） :2100 粉碎机构最大回转半径（mm）:260 粉碎机构总安装刀数（把） :组合甩刀：108（36组） 灭茬轴转速（r/min）:500 灭茬机构最大回转半径（mm）:195
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:1390*2074*1074 整机质量（kg）:530 配套动力（kw）:45-55 幅宽(cm):165 刀辊转速(r/min):2200
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:1390*2300*1074 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:52-66 幅宽（cm):180 刀辊转速（r/min):2200
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150A	结构尺寸（长*宽*高cm）:1240x1810x1150 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:58-68
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165A	结构尺寸（长*宽*高cm）:13300x1960x1040 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:65-75
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180A	结构尺寸（长*宽*高cm）:1290×2130×1050 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:72-82

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-172	结构尺寸（长*宽*高cm）:197×135×105 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:51.0～55.1 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.47～0.80 工作幅宽（m）:1.72 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3.0～6.0 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×175×110 整机质量（kg）:470 配套动力（kw）:36.8～44.1 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.40～0.65 工作幅宽（m）:1.50 最小离地间隙（mm）:≥400 作业前进速度（km/h）:3～5 切碎轴转速（r/min）:1850～2100 切碎机构最大回转半径（mm）:260
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×190×110 整机质量（kg）:490 配套动力（kw）:51.5～58.8 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.43～0.75 工作幅宽（m）:1.65 最小离地间隙（mm）:≥400 作业前进速度（km/h）:3～5 切碎轴转速（r/min）:1850～2100 切碎机构最大回转半径（mm）:260

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×205×110 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:58.8～73.5 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.59～0.90 工作幅宽（m）:1.80 最小离地间隙（mm）:≥400 作业前进速度（km/h）:3～5 切碎轴转速（r/min）:1850～2100 切碎机构最大回旋半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:48
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×179×104 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:44.1~58.8 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.30~0.75 工作幅宽（cm）:150 最小离地间隙（mm）:350 作业前进速度（km/h）:2~5 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂式 拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:R255
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:135×190×105 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:48.8~68.1 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（cm）:165 最小离地间隙（mm）:≥310 作业前进速度（km/h）:3.0~6.0 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.33~0.53 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（r/min）:R270 粉碎刀型式及数量:甩刀44把

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-172	结构尺寸（长*宽*高cm）:135×197×105 整机质量（kg）:530 配套动力（kw）:51.0~68.8 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（cm）:172 最小离地间隙（mm）:≥310 作业前进速度（km/h）:3.0~6.0 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.47~0.80 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:R270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:135×205×106 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:55~65 结构形势:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.53~0.93 工作幅宽（m）:1.8 最小离地间隙（mm）:≥310 作业前进速度（km/h）:3.0~6.0 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:175×135×105 整机质量（kg）:488 配套动力（kw）:≥36.76
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-160	结构尺寸（长*宽*高cm）:185×135×105 整机质量（kg）:506 配套动力（kw）:≥44.12
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	结构尺寸（长*宽*高cm）:197×135×105 整机质量（kg）:548 配套动力（kw）:≥51.47
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-185	结构尺寸（长*宽*高cm）:210×135×105 整机质量（kg）:574 配套动力（kw）:≥58.82

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*175*110 整机质量（kg）:460 配套动力（kw）:40-44 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.45-0.75 工作幅宽（m）:1.50 最小离地间隙（mm）:≥400 作业前进速度（km/h）:3-5 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:275 切碎机构切碎刀型式:甩刀
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*190*110 整机质量（kg）:485 配套动力（kw）:48-51 结构形式 :侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.49-0.82 工作幅宽（m）:1.65 最小离地间隙（mm）:412 作业前进速度（km/h）:3.5 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:275
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*205*110 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:62-66 结构形式 :侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.54-0.9 工作幅宽（m）:1.8 最小离地间隙（mm） :415 作业前进速度（km/h）:3.4 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:275
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-172	结构尺寸（长*宽*高cm）:138*200*105 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:44.1-58.8 结构形式 :侧边皮带传动 工作幅宽（m）:1.72 最小离地间隙（mm） :440 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:255

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:176*133*102 整机质量（kg）:445 配套动力（kw）:35-50 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:1.5 最小离地间隙（mm）:440 切碎轴转速（r/min）:2100 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:40
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:191*133*102 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:45-55 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:1.65 最小离地间隙（mm）:430 切碎轴转速（r/min):2100 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:44
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:206*133*102 整机质量（kg）:490 配套动力（kw）:55-65 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:1.8 最小离地间隙（mm）:425 切碎轴转速（r/min）:2100 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:48

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-150B	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×177×99.5 整机质量（kg）:490 配套动力（kw）:36.8 结构型式:卧轴折线型蜗壳式 作业幅宽（mm）:1500 定刀型式:双斜刃锯齿刀 动刀型式:人字形甩刀 定刀数量（个）:78 动刀数量（个）:10 切碎轴直径（mm）:140 切碎轴转速（r/min）:2034 切碎机构最大回转半径（mm）:261 镇压调节辊直径（mm）:185 镇压调节辊长度（mm）:1300 运输间隙（mm）:490 挂接方式:三点悬挂
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-165B	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×193.5×98.5 整机质量（kg）:505 配套动力（kw）:47.8 结构型式:卧轴折线型蜗壳式 作业幅宽（mm）:1650 定刀型式:双斜刃锯齿刀 动刀型式:人字形甩刀 定刀数量（个）:61 动刀数量（个）:44 切碎轴直径（mm）:203 切碎轴转速（r/min）:2115 切碎机构最大回转半径（mm）:261 镇压调节辊直径（mm）:185 镇压调节辊长度（mm）:1440 运输间隙（mm）:485 挂接方式:三点悬挂
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-172	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×197×100 整机质量（kg）:515 配套动力（kw）:51～66 工作效率（hm²/h）:0.43～0.50 工作幅宽（mm）:1700 工作速度（km/h）:2.5～5 粉碎长度（mm）:≤100 粉碎合格率（%）:≥90

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-180B	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×203×96.8 整机质量（kg）:530 配套动力（kw）:52.9 结构型式:卧轴折线型蜗壳式 作业幅宽（mm）:1800 定刀型式:双斜刃锯齿刀 动刀型式:人字形甩刀 定刀数量（个）:67 动刀数量（个）:48 切碎轴直径（mm）:203 切碎轴转速（r/min）:2089 切碎机构最大回转半径（mm）:261 镇压调节辊直径（mm）:185 镇压调节辊长度（mm）:1590 运输间隙（mm）:485 挂接方式:三点悬挂
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎灭茬机	4JM-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:188×221×100 整机质量（kg）:782 配套动力（kw）:66.2～88.85 工作效率（hm²/h）:0.44～0.52 工作幅宽（mm）:1800 工作速度（km/h）:2.5～5 切碎轴转速（r/min）:2100 灭茬深度（mm）:≥70 灭茬深度合格率（%）:≥86 根茬切碎率（%）:≥86 根茬覆盖率（%）:≥80
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:139×194×107.4 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:44.1-51.47 工作幅宽(m):1.65 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm²/h):0.4-0.6 最小离地间隙(mm):350 作业前进速度(km/h):2.5-4.0 粉碎轴转速(r/min):2200 粉碎机构最大回转半径(mm):265 粉碎机构总安装刀数(把):99

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:139×195.5×107.4 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:≥51.47 工作幅宽(m):1.8 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm²/h):0.45-0.72 最小离地间隙(mm):350 作业前进速度(km/h):2.5-4.0 粉碎轴转速(r/min):2200 粉碎机构最大回转半径(mm):265 粉碎机构总安装刀数(把):108
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	淮安荣宇机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:145.6*210*90 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:44.1~58.8 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm2/h）:0.47~0.67 工作幅宽（m）:1.80 最小离地间隙（mm）:20 作业前进速度（km/h）:3~5 粉碎轴转速（r/min）:2100 粉碎机构最大回转半径（mm）:270 切碎机构总安装刀数（把）:48（2把弯刀为1组）或96（2把
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	济宁国泰农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×207×100 整机质量（kg）:475 配套动力（kw）:≥51.38 纯工作小时生产率:0.33-0.73hm²/h 工作幅宽:1800mm 最小离地间隙:≥300 作业机构最大回转半径:265mm 粉碎机构安装刀数:甩刀108把、锤抓12个 粉碎轴转速:2000r/min 作业前进速度:≥3.3km/h 结构形式:悬挂
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:131×207×110 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:44.1-58.8

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*183*110 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:36.8-44.1 结构型式:单侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.21-0.6 工作幅宽（m）:1.5 最小离地间隙（mm）:20 作业前进速度（km/h）:3.0-6.0 粉碎轴转速(r/min):1985(n动=540）/2010（n动=720） 粉碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:60（每组2把L型甩刀，共30
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	江苏正大永达科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:1830×1300×1100 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:36.7-44.1 理论作业速度（km/h）:3-6 幅宽（cm）:150 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速（r/min）:1650/1850 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:540/720 刀辊最大回转半径（mm）:265 总安装刀数（把）:40 刀片型式:甩刀
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	金湖县兴鹏机械制造有限公司	稻麦秸秆切碎抛撒还田机	4DMQ-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:115*100*76 整机质量（kg）:110±5% 配套动力（kw）:50-75 切碎长度（mm）:≤80 抛撒幅宽（m):1.5-2.0 刀轴转速（r/min）:3000 刀片形式（/）:梯形双面切碎刀 刀片数量（片）:28
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:144.6*212*103.5 整机质量（kg）:530 配套动力（kw）:44.1-55.1 工作幅宽（m）:1.8 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率(hm2/h):0.38-0.63 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度(km/h):3-5 切碎轴转速(r/min):2019（n动=720） 切碎机构最大回转半径(mm):255 切碎机构总安装刀数(组):24（48把弯刀）

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	南昌中天农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-150J	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×1200×1100 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:36.8-47.8 结构质量:450kg 理论作业速度:2.13km/h 幅宽:150cm 与拖拉机连接方式:三点悬挂 刀轴转速:2000r/min 刀轴最大回转半径:270mm 总安装刀数:72把
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	内蒙古长明机械股份有限公司	根茬粉碎还田机	1GHB-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:950mm×1760mm×1050mm 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:22.0～25.7 纯工作小时生产率（ hm²/h）:0.15～0.47 工作宽幅（cm）:150 作业前进速度（km/h）:1.5～4.5 切碎轴转速（r/min）:365 切碎机构最大回转半径（mm）:225 切碎机构总安装刀数（把）:68
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:131*177*110 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:53.3-66.7 结构型式:三点悬挂式 纯工作小时生产率（hm²/h）:≥0.45 工作幅宽（mm）:1500 最小离地间隙（mm）:380 作业前进速度（km/h）:3-6 粉碎轴转速（r/min）:2000 粉碎机构最大回转半径（mm）:255
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	汝南县广源车辆有限公司	秸秆还田机	4JH-180A	结构尺寸（长*宽*高cm）:133.5x209.6x96.5 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:66.1-80.8 纯工作小时生产率（hm²(m.h):0.26-0.46 工作幅宽（m):1.8 作业前进速度（km/h):3-6 最小离地间隙（mm):350 切碎轴转速(r/min):1850 切碎结构最大回转半径(mm):260

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.9Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×215×105 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:66.2～73.5 结构型式:三点悬挂甩刀式 纯工作小时生产率（hm²/h）:≥0.63 工作幅宽（mm）:1900 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:≥3.3 粉碎轴转速（r/min）:2131 粉碎机构最大回转半径（mm）:275 粉碎机构总安装刀数（把）:114
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.8Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×205×105 整机质量（kg）:530 配套动力（kw）:58.8～73.5 生产率（hm²/h）:≥0.60 工作幅宽（cm）:180 作业前进速度（km/h）:≥3.3 切碎轴转速（r/min）:2131 切碎机构最大回转半径（cm）:28.5 切碎机构总安装刀数（把）:108 最小离地间隙（mm）:≥300
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.5Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×175×105 整机质量（kg）:470 配套动力（kw）:36.8～51.5 结构型式:单轴式 生产率（hm²/h）:≥0.50 工作幅宽（cm）:150 作业前进速度（km/h）:≥3.3 切碎轴转速（r/min）:2131 切碎机构最大回转半径（cm）:28.5 切碎机构总安装刀数（把）:90 最小离地间隙（mm）:≥300
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-1.65Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×190×105 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:51.5～58.5 结构型式:单轴式 生产率（hm²/h）:≥0.55 工作幅宽（cm）:165 作业前进速度（km/h）:≥3.3 切碎轴转速（r/min）:2131 切碎机构最大回转半径（cm）:28.5 切碎机构总安装刀数（把）:96 最小离地间隙（mm）:≥300

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:133×176×105 整机质量（kg）:430 配套动力（kw）:35.3～58.8 幅宽（m）:1.50 与拖拉机联接方式:三点悬挂 理论作业速度km/h:2～5 刀片型式:甩刀式 总安装刀数（把）:90 刀辊最大回转半径（mm）:270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×193×96 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:35.3～51.5 工作幅宽（m）:1.65 作业前进速度（km/h）:3.3～4.4 切碎机构总安装刀数（把）:32 刀片型式:甩刀
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×201×960 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:66.15～80.9 工作幅宽（m）:1.80 结构型式:三点悬挂甩刀式 作业前进速度km/h:3.3～4.4 切碎机构总安装刀数（把）:36 刀片型式:甩刀
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东国丰机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4JGH-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:1350*1800*1060 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:≥36.7kw轮式拖拉机 纯工作小时生产率（hm²）:0.27-0.47 工作幅宽（m）:1.5 最小离地间隙（mm）:400 作业前进速度（km/h）:≥3 切碎轴转速（r/min）:2000 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:锤爪10

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东国丰机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4JGH-1.65	结构尺寸（长*宽*高cm）:1350*1950*1060 整机质量（kg）:475 配套动力（kw）:≥40.5kw轮式拖拉机 结构形式:悬挂式 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.27-0.46 工作幅宽（m）:1.65 最小离地间隙（mm）:400 作业前进速度（km/h）:≥3 切碎轴转速（r/min）:2000 切碎机构最大回转半径（mm）:240 切碎机构总安装刀数（把）:锤爪12
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东凯兴机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:1400×2014×900 整机质量（kg）:475 配套动力（kw）:51～58 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.47～0.8 工作幅宽（cm）:180 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:≥3.4 粉碎轴转速（r/min）:2200 粉碎机构最大回转半径（mm）:265 粉碎机构总安装刀数（把）:锤爪12（或四弯一直甩刀60，直甩刀117，两弯一直117）
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:1805.×130×92 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:≥36.75 纯工作小时生产率（hm2/h）:≥0.5 工作幅宽（m）:1.5 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:≥4 切碎轴转速（r/min）:1800-2400 切碎机构最大回转半径（mm）:254 切碎机构总安装刀数（把）:72

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×212×92 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:≥51.45 结构形式:中间传动甩刀式 纯工作小时生产率（hm2/h）:≥0.5 工作幅宽（m）:1.5 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:≥4 切碎轴转速（r/min）:1800-2400 切碎机构最大回转半径（mm）:254 切碎机构总安装刀数（把）:72
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*190*110 整机质量（kg）:485 配套动力（kw）:37-52 工作幅宽（cm):150 结构型式:后悬挂式
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*205*110 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:52-66 工作幅宽（cm）:165 结构型式:后悬挂式
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*220*110 整机质量（kg）:525 配套动力（kw）:55-75 工作幅宽（cm）:180 结构型式:后悬挂式
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东玉丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4JGH-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:123×181.5×94 整机质量（kg）:460 配套动力（kw）:≥37 工作幅宽（cm）:150 结构型式:悬挂 最小离地间隙（mm）:≥320 作业前进速度（km/h）:≥3.5 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.26～0.53 切碎轴转速（r/min）:2200 切碎机构最大回转半径（mm）:259 粉碎刀型式:锤爪式、甩刀式

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东玉丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4JGH-1.68	结构尺寸（长*宽*高cm）:123×199.5×94 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:≥58 工作幅宽（cm）:168 结构型式:悬挂 最小离地间隙（mm）:≥320 作业前进速度（km/h）:≥3.5 纯工作小时生产率(h㎡/h):0.40～0.67 切碎轴转速（r/min）:2200 切碎机构最大回转半径（mm）:259 粉碎刀型式:锤爪式、甩刀式
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山东玉丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4JGH-1.8	结构尺寸（长*宽*高cm）:123×211.5×94 整机质量（kg）:490 配套动力（kw）:≥58 工作幅宽（cm）:180 结构形式:悬挂 最小离地间隙（mm）:≥320 作业前进速度（km/h）:≥3.5 纯工作小时生产率（h㎡/h）:0.40～0.67 切碎轴转速（r/min）:2200 切碎机构最大回转半径（mm）:259 粉碎刀型式:锤爪式、甩刀式
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山西河东雄风农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×189×104 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:44.11～55.1 工作幅宽cm:165 最小离地间隙mm:300 作业前进速度km/h:3～5 纯工作小时生产率:＞0.5 切碎轴转速r/min:2075 切碎机构最大回转半径mm:R265 粉碎刀结构形式:甩刀和直刀 粉碎刀数量（把）:甩刀64把、直刀32把

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	山西河东雄风农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:129×204×105 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:55.1～62.47 工作幅宽cm:180 最小离地间隙mm:300 作业前进速度km/h:3～5 纯工作小时生产率：hm2/h:＞0.54 切碎轴转速r/min:2075 切碎机构最大回转半径mm:R265 粉碎刀结构形式:：甩刀和直刀 粉碎刀数量（把）*甩刀72把+直刀36把
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:131*177*110 整机质量（kg）:525 配套动力（kw）:40.4-51.5 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:150cm 最小离地间隙（mm）:≥310 作业前进速度（km/h）:3.0-5.0 纯工作小时生产率（h㎡/h）:0.45-0.75 切碎轴转速（r/min）:2075 切碎机构最大回转半径（mm）:R265 粉碎刀型式（数量）:弯刀（60把）+直刀（30把）
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:131*192*110 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:40-55 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（h㎡/h）:0.53 工作幅宽（m）:1.65 最小离地间隙（mm）:420 作业前进速度（km/h）:3.5 切碎轴转速（r/min）:2075 切碎机构最大回转半径（mm）:R270 切碎机构总安装刀数:44把

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	结构尺寸（长*宽*高cm）:131*199*110 整机质量（kg）:545 配套动力（kw）:58.8-70.0 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（cm）:172 最小离地间隙（mm）:≥310 作业前进速度（km/h）:3.0-5.0 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.51-0.86 切碎轴转速（r/min）:2075 切碎机构最大回转半径（mm）:R265
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:131*207*110 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:50-65 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.6 工作幅宽（m）:1.8 最小离地间隙（mm）:430 作业前进速度（km/h）:3.5 切碎轴转速（r/min）:2075 切碎机构最大回转半径（mm）:R270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:130x173x105 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:36.8-51.5 作业幅宽（m）:1.5
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:130x192x105 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:44.1-51.5 作业幅宽（m）:1.65
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×180×106 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:37-52 结构形式：:侧边皮带传动 纯工作小时生产率：hm2/h:0.51 工作幅宽：m:1.5 最小离地间隙：mm:370 作业前进速度：km/h:3.7 切碎轴转速：r/min:1850 切碎机构最大回转半径：mm:275

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×190×106 整机质量（kg）:495 配套动力（kw）:40-59 结构形式：:侧边皮带传动 纯工作小时生产率：hm2/h:0.5 工作幅宽：m:1.65 最小离地间隙：mm:395 作业前进速度： km/h:3.9 切碎轴转速：r/min:1850 切碎机构最大回转半径：mm:275
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×210×106 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:45-66 结构形式：:侧边皮带传动 纯工作小时生产率：hm2/h:0.56 工作幅宽：m:1.72 最小离地间隙：mm:410 作业前进速度：km/h:3.6 切碎轴转速：r/min:1850 切碎机构最大回转半径：mm:265
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-185	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×215×106 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:45-66 结构形式：:侧边皮带传动 纯工作小时生产率：hm2/h:0.71 工作幅宽：m:1.85 最小离地间隙：mm:465 作业前进速度：km/h:3.7 切碎轴转速：r/min:1850 切碎机构最大回转半径：mm:275

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:138*180*100 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:36.8~47.8 粉碎轴转速（r/min）:2200~2300 作业前进速度（km/h）:≥3.3 粉碎机构最大回转半径(mm):280 粉碎机构总安装刀数（个）:人字刀40（20组） 纯工作小时生产率(hm2/h):0.27~0.67 工作幅宽(mm):1500 最小离地间隙（mm）:≥300
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	结构形式:悬挂 结构尺寸（长*宽*高cm）:160*212*100 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:51.8 ~58.9 作业前进速度（km/h）:≥3.3 工作幅宽(mm):1800 最小离地间隙（mm）:≥300 粉碎机构总安装刀数（个）:人字刀48（24组） 粉碎机构最大回转半径(mm):280 粉碎轴转速（r/min）:2200~2300 纯工作小时生产率(hm2/h):0.32~0.80
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-130	结构形式:悬挂 结构尺寸（长*宽*高cm）:155×135×105 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:18.4～25.7 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.38～0.55 工作幅宽（m）:1.3 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3.0～5.0 切碎轴转速（r/min）:1900 切碎机构最大回转半径（mm）:270 切碎机构总安装刀数（把）:24

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-125	结构尺寸（长*宽*高cm）:128×152×101 整机质量（kg）:355 配套动力（kw）:25.7~29.4 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.25~0.62 工作幅宽（cm）:125 最小离地间隙（mm）:350 作业前进速度（km/h）:2~5 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂式 拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:R250
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×135×105 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:≥22
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-130	结构尺寸（长*宽*高cm）:138*157*105 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:22.1-29.4 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:1.3 最小离地间隙（mm）:440 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:255 切碎机构总安装刀数（把）:72
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	内蒙古长明机械股份有限公司	根茬粉碎还田机	1GHB-130	结构尺寸（长*宽*高cm）:930m*1560m*1050m 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:18.2-22.0 结构形式:单轴 纯工作小时生产率（hm²/h):0.13-0.35 工作宽幅（m）:1.3 最小离地间隙（mm）:300 作业前进随度（km/h):1.5-4.5 切碎轴转速（r/min):365 切碎机构最大回转半径（mm）:225 切碎机构总安装刀数（把）:28

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:133.2*147.6*68 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:22.1-29.4 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率（hm²/h）:≥0.33 工作幅宽（mm）:1100 最小离地间隙（mm）:380 作业前进速度（km/h）:3-5 粉碎轴转速（r/min）:2000 粉碎机构最大回转半径（mm）:255
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-125	结构尺寸（长*宽*高cm）:113*147*92.5 整机质量（kg）:375 配套动力（kw）:26.0-30.0 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽:125cm 最小离地间隙（mm）:≥310 作业前进速度（km/h）:3.0-5.0 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.37-0.62 切碎轴转速（r/mim）:2075 切碎机构最大回转半径（mm）:R245
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-130	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*165*110 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:30-36 结构形式：:三点悬挂 工作幅宽：m:1.3 最小离地间隙：mm:300 切碎轴转速r/min:1850-2200 切碎机构总安装刀数.把:36 切碎机构最大回转半径mm:250
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:131*142*71.5 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:22-25.7 结构型式:悬挂 纯工作小时生产率(hm2/h):0.24~0.50 粉碎轴转速（r/min）:2200~2300 粉碎机构最大回转半径(mm):280 粉碎机构总安装刀数（个）:人字刀32（16组） 最小离地间隙（mm）:≥300 工作幅宽(mm):1200

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊同顺机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:131×142×71.5 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:22-25.7 结构形式:甩刀式 纯工作小时生产率:0.24-0.5h㎡/h 工作幅宽:1200mm 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:≥3.3Km/h 粉碎轴转速:2200r/min 粉碎机构最大回转半径:280mm 粉碎机构总安装刀数:28把
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×142×105 整机质量（kg）:320 配套动力（kw）:25.7～36.8 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（cm）:120 最小离地间隙（mm）:≥320 作业前进速度（km/h）:3～5 纯工作小时生产率（h㎡/h）:0.32～0.56 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:R250 粉碎刀形式:弯刀
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-130	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×155×105 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:25.7～44.1 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:1.3 最小离地间隙（mm）:340 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:250 切碎机构总安装刀数 把:32
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-108	结构尺寸（长*宽*高cm）:132.5×54×57 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:≥50（配套联合收割机动力） 联合收割机出草口幅宽（mm）:1080 粉碎刀轴转速（r/min）:3140 粉碎机构最大回转半径（mm）:224 粉碎机构总安装刀数（把）:48

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	小麦秸秆切碎机	4MQ-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:80*49*82 整机质量（kg）:50 配套动力（kw）:35-55 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:0.35 切碎轴转速（r/min）:2800-3000 切碎机构最大回转半径（mm）:225 切碎机构总安装刀数（把）:20
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	金湖县兴鹏机械制造有限公司	稻麦秸秆切碎抛撒还田机	4DMQ-35A	结构尺寸（长*宽*高cm）:95*48*80 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:48-61 工作幅宽（cm）:35 切碎长度（cm）:＜15 抛撒幅宽（m）:1.5-2.3 切碎量（kg/s）:0.35-0.95 刀轴转速（r/min）:2800 刀片形式（/）:梯形双面刀片 刀片数量（把）:14
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-22	结构尺寸（长*宽*高cm）:142×60×50 整机质量（kg）:40 配套动力（kw）:≥50（配套联合收割机动力） 联合收割机出草口幅宽（mm）:220 粉碎刀轴转速（r/min）:3640 粉碎机构最大回转半径（mm）:246 粉碎机构总安装刀数（把）:20
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-26	结构尺寸（长*宽*高cm）:154.7×60×50 整机质量（kg）:45 配套动力（kw）:≥50（配套联合收割机动力） 联合收割机出草口幅宽（mm）:260 粉碎刀轴转速（r/min）:3140 粉碎机构最大回转半径（mm）:246 粉碎机构总安装刀数（把）:20
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:46×31×34.5 整机质量（kg）:35 配套动力（kw）:≥50（配套联合收割机动力） 联合收割机出草口幅宽（mm）:350 粉碎刀轴转速（r/min）:3200 粉碎机构最大回转半径（mm）:155 粉碎机构总安装刀数（把）:17

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1m以下秸秆粉碎还田机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	收割机配套粉碎还田机	4FH-67	结构尺寸（长*宽*高cm）:91×85×71 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:≥50（配套联合收割机动力） 联合收割机出草口幅宽（mm）:670 粉碎刀轴转速（r/min）:3200 粉碎机构最大回转半径（mm）:275 粉碎机构总安装刀数（把）:25
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:142*298*110 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）: ≥90 结构型式:后三点悬挂式 纯工作小时生产率（h㎡/h） : ≥0.85 工作幅宽（m） :2.5 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）: ≥3.3 粉碎轴转速（r/min）:2200 粉碎机构最大回转半径（mm）:255 粉碎机构总安装刀数（把）:46;组合甩刀 150（50组）
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	整机质量（kg）:1080 配套动力（kw）:≥100 结构型式 :后三点悬挂式 纯工作小时生产率（h㎡/h） :≥1.0 工作幅宽（m） :3 最小离地间隙（mm）: ≥300 作业前进速度（km/h）: ≥3.3 粉碎轴转速（r/min） :2160 粉碎机构最大回转半径（mm） :290 粉碎机构总安装刀数（把）:96;组合甩刀 96（32组）
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:1390*2750*1075 整机质量（kg）:710 配套动力（kw）:73.5-100 最小离地间隙（mm):≥300 作业前进速度（km/h):≥3.3 切碎轴转速（r/min):2260

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×265×110 整机质量（kg）:905 配套动力（kw）:78～90 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.80～1.25 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:2.5 最小离地间隙（mm）:≥400 作业前进速度（km/h）:3.3～5.0 切碎轴转速（r/min）:1850 切碎机构最大回转半径（mm）:260 结构尺寸（长*宽*高cm）:130×380×110
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-360	整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:100～130 结构形式:双侧皮带传动 工作幅宽（m）:3.6 最小离地间隙（mm）:≥400 作业前进速度（km/h）:3.3～5.0 切碎轴转速（r/min）:1850 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:104 结构尺寸（长*宽*高cm）:130×305×110
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-260	整机质量（kg）:725 配套动力（kw）:88.2～110.3 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.86～1.30 工作幅宽（m）:2.6 最小离地间隙（mm）:≥400 作业前进速度（km/h）:3～5 切碎轴转速（r/min）:1850～2100 切碎机构最大回旋半径（mm）:270 切碎机构总安装刀数（把）:68

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-440	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×485×130 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:110.3～147.1 纯工作小时生产率（hm²/h）:1.2～2.0 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:4.4 最小离地间隙（mm）:≥400 作业前进速度（km/h）:3～5 切碎轴转速（r/min）:1850～2100 切碎机构最大回旋半径（mm）:270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:135×325×105 整机质量（kg）:1140 配套动力（kw）:85~115 结构形势:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.8~1.7 工作幅宽（m）:3.0 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3.0~6.0 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360A	结构尺寸（长*宽*高cm）:144×410×120 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:115~135 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.8~1.7 工作幅宽（m）:3.6 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3.0~6.0 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:270

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:144×494×110 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:≥150 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.8~1.7 工作幅宽（m）:4.5 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3.0~6.0 切碎机构转速（r/min):2160 切碎机构最大回转半径（mm）:270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:135×275×106 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:70~85 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（公顷/时）:0.80~1.13 工作幅宽（m）:2.50 最小离地间隙（mm）:≥310 作业前进速度（km/h）:3.0~6.0 切碎轴转速（r/min):2160 切碎机构最大回转半径（mm）:270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360	结构尺寸（长*宽*高cm）:135×370×110 整机质量（kg）:1060 配套动力（kw）:115~135 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:3.6 最小离地间隙（mm）:≥310 作业前进速度（km/h）:3.0~6.0 纯工作小时生产率（公顷/小时）:1.2~1.9 切碎机构转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:R270 粉碎刀形式:弯刀
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:390×143×112.5 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:88以上
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:275×135×105 整机质量（kg）:840 配套动力（kw）:80.8~102.9

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*275*110 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:90-95 结构形式:双边皮带传动 理论作业速度（km/h）:3-5 幅宽（cm）:250 刀辊转速（r/min）:2160 刀辊最大回转半径（mm）:275 总安装刀数（把）:68
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-330	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*375*130 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:96-110 结构形式　　:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率（h㎡/h）:1.11 工作幅宽（m）:3.3 最小离地间隙（mm）　:490 作业前进速度（km/h）:3.6 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:275
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-360	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*405*130 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:110-140 结构形式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率（h㎡/h）:1.34 工作幅宽（m）:3.6 最小离地间隙（mm）:480 作业前进速度（km/h）:3.5 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:275
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×285×100 整机质量（kg）:765 配套动力（kw）:89.5～111.85 工作效率（h㎡/h）:0.72～0.85 工作幅宽（mm）:2600 工作速度（km/h）:2.5～5 粉碎长度（mm）:≤100

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-360	结构尺寸（长*宽*高cm）:126×395×110 整机质量（kg）:1132 配套动力（kw）:180～240 工作效率（hm²/h）:0.96～1.285 工作幅宽（mm）:3600 工作速度（km/h）:2.5～5 粉碎长度（mm）:≤100 粉碎合格率（%）:≥90
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:139.8×275×100 整机质量（kg）:745 配套动力（kw）:88.2～110.25 工作效率（hm²/h）:0.78～1.13 工作幅宽（mm）:2500 工作速度（km/h）:2.5～5 粉碎长度（mm）:≤100 粉碎合格率（%）:≥90
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:139.8×308×100 整机质量（kg）:820 配套动力（kw）:88.2～110.25 工作效率（hm²/h):0.68～1.27 工作幅宽（mm）:2800 工作速度（km/h):2.5～5 粉碎长度（mm）:≤100 粉碎合格率（%）:≥90
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260A	结构尺寸（长*宽*高cm）:159*300*112.5 整机质量（kg）:1005 配套动力（kw）:73.5-88.3 结构型式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.52-0.98 工作幅宽（m）:2.60 最小离地间隙（mm）:20 作业前进速度（km/h）:3.0-6.0 粉碎轴转速(r/min):1985(n动=540）/2010（n动=720） 粉碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:88（L型甩刀）

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*351*110 整机质量（kg）:970 配套动力（kw）:80.9-88.2 结构型式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:2.6 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度(km/h):2.5-5.0 切碎轴转速(r/min):2019（n动=720） 切碎机构最大回转半径(mm):255 切碎机构总安装刀数(组):36
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:168×304×131 整机质量（kg）:1310 配套动力（kw）:91.9～110.3 结构型式:三点悬挂甩刀式 幅宽（cm):260 刀辊最大回转半径（mm):270 总安装刀数（把）:144 刀片型式:甩刀式
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:137*357*106 整机质量（kg）:1015 配套动力（kw）:90-110 工作幅宽（mm）:3000 结构型式:卧轴式
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×300×116 整机质量（kg）:1030 配套动力（kw）:66-88 结构形式：:三点悬挂 工作幅宽:m:2.5 最小离地间隙：mm:520 切碎轴转速：r/min:1850 切碎机构最大回转半径：mm。:265
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:146×400×110cm 整机质量（kg）:1100kg 配套动力（kw）:88-118kw 结构形式：:侧边皮带传动 纯工作小时生产率：hm2/h:1.24 工作幅宽m:3.0 最小离地间隙：mm:470 作业前进速度：km/h:3.6 切碎机构总安装刀数：把:24 切碎轴转速：r/min。:1850

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:146×450×110cm 整机质量（kg）:1180kg 配套动力（kw）:88-118 结构形式：:侧边皮带传动 纯工作小时生产率：hm2/h:1.80 工作幅宽m:3.5 最小离地间隙：mm:490 作业前进速度：km/h:3.6 切碎机构最大回转半径：mm:265 切碎机构总安装刀数：把:23 结构外形尺寸（长*宽*高cm）:140*400*110
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-360	整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:88.2 ~147 作业前进速度（km/h）:≥3.3 工作幅宽(mm):3600 最小离地间隙（mm）:≥300 粉碎机构总安装刀数（个）:人字刀96（48组） 粉碎机构最大回转半径(mm):280 粉碎轴转速（r/min）:2200~2300 纯工作小时生产率(hm2/h):0.41~1.5 结构型式:悬挂
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×280×110 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:85～100 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:2.6 最小离地间隙（mm）:405 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:72
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×340×120 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:90～110 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:3.0 最小离地间隙（mm ）:410 切碎轴转速r/min:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:80

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-330	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×370×120 整机质量（kg）:1080 配套动力（kw）:90～120 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽(m):3.3 最小离地间隙（mm）:406 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:88
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-360	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×400×120 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:100～130 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:3.6 最小离地间隙（mm）:405 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:96
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	安徽省宿州市龙华机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:2606×1200×950 整机质量（kg）:630 配套动力（kw）:58.8～88.2 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率（hm2/h）:0.76～0.8 工作幅宽（m）:2.3 最小离地间隙（mm）:300 作业前进速度（km/h）:≥3.3 粉碎轴转速（r/min）:2200 粉碎机构最大回转半径（mm）:280 粉碎机构总安装刀数:60
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	常州汉森机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:217*99*97 整机质量（kg）:584 配套动力（kw）:55 工作幅宽（cm）:200 最小离地间隙（mm）:25 拖拉机动力输出轴转速（r/min）:540 粉碎轴转速（r/min）:2400 粉碎机构最大回转半径（mm）:205 粉碎刀数量（把）:32

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	常州汉森机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:237*99*97 整机质量（kg）:615 配套动力（kw）:66 工作幅宽（cm）:220 最小离地间隙（mm）:25 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.99-1012 拖拉机动力输出轴转速（r/min）:540 粉碎轴转速（r/min）:2400 粉碎机构最大回转半径（mm）:205 粉碎刀数量（把）:36
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J200	结构尺寸（长*宽*高cm）:136*245*110 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:≥70 结构型式 :侧边皮带传送 纯工作小时生产率（hm²/h） :0.66-0.80 工作幅宽（cm） :200 最小离地间隙（mm）:300 作业前进速度（km/h）: ≥3.3 机具与拖拉机联接形式:三点悬挂 拖拉机动力输出轴转速（r/min）:760/830 切碎轴转速（r/min）: ≥2200 切碎机构最大回转半径（mm） :260 粉碎刀型式:弯刀直刀式
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆粉碎还田机	4J225	结构尺寸（长*宽*高cm）:139*270*107.4 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:62-88 结构型式 :后悬挂式 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.65-0.90 工作幅宽（m） :2.25 最小离地间隙（mm） : ≥300 作业前进速度（km/h） : ≥3.3 粉碎轴转速（r/min） : ≥2200 粉碎机构最大回转半径（mm）:255（甩刀）/267（锤爪） 粉碎机构总安装刀数 :甩刀108/锤爪15
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:1390*2500*1075 整机质量（kg）:630 配套动力（kw）:62-80 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:≥3.3 切碎轴转速（r/min）:2260

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	德州市沃田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:1390*2500*1140 整机质量（kg）:685 配套动力（kw）:73.5-85 最小离地间隙（mm):≥300 作业前进速度（km/h):≥3.3
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	故城县利达农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200A	结构尺寸（长*宽*高cm）:1290×2320×1065 整机质量（kg）:540 配套动力（kw）:80~90
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:225×135×105 整机质量（kg）:634 配套动力（kw）:66～80 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.6～1.0 工作幅宽（m）:2.0 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3.0～6.0 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQH-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×255×110 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:73.5～88.2 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.76～1.15 工作幅宽（m）:2.3 最小离地间隙（mm）:≥400 作业前进速度（km/h）:3～5 切碎轴转速（r/min）:1850～2100 切碎机构最大回旋半径（mm）:270
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×229×104 整机质量（kg）:640 配套动力（kw）:73.5~95.5 结构形势:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.40~1 工作幅宽（cm）:200 最小离地间隙（mm）:350 作业前进速度（km/h）:2~5 机具与拖拉机联接型式:三点悬挂式 拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:R255

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:225×135×105 整机质量（kg）:610 配套动力（kw）:66.2
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:135×251×105 整机质量（kg）:770 配套动力（kw）:73.5-95.6
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*225*110 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:66-70 结构形式:侧边皮带传动 理论作业速度（km/h）:3-5 幅宽（cm）:200 刀辊转速（r/min）:2160 刀辊最大回转半径（mm）:275 总安装刀数（把）:52 刀片型式:弯刀
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:138*248*105 整机质量（kg）:715 配套动力（kw）:80.9-102.9 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:2.2 最小离地间隙（mm） :430 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:255 切碎机构总安装刀数（把）:132
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-240	结构尺寸（长*宽*高cm）:138*269*105 整机质量（kg）:725 配套动力（kw）:88.2-102.9 结构形式 :侧边皮带传动 工作幅宽（m）:2.4 最小离地间隙（mm） :420 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:255 切碎机构总安装刀数（把）:144
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河北运田农业机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:226*133*102 整机质量（kg）:530 配套动力（kw）:65-75 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:2.0 最小离地间隙（mm）:460 切碎轴转速（r/min）:2100 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:52

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:139.8×211×100 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:51.45～66.15 工作效率（hm²/h）:0.61～0.91 工作幅宽（mm）:2000 工作速度（km/h）:2.5～5 粉碎长度（mm）:≤100 粉碎合格率（%）:≥90
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-220B	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×245×100 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:73.5～88.2 结构型式:卧轴折线型蜗壳式 工作幅宽（cm）:220 最小离地间隙（mm）:650 作业前进速度（km/h）:2.5～5 切碎轴转速（r/min）:2144 切碎机构最大回转半径（mm）:R260 粉碎刀型式:弯刀
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:139×225×107.4 整机质量（kg）:560 配套动力（kw）:55.1-73 工作幅宽(m):2 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率(hm²/h):0.6-0.9 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):3-7 粉碎轴转速(r/min):2200 粉碎机构最大回转半径(mm):260
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:142×230×107.4 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:73.5-88.2 工作幅宽(m):2.2 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率(hm²/h):0.99-1.12 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):3-6 粉碎轴转速(r/min):2200 粉碎机构最大回转半径(mm):260

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	黑龙江德沃科技开发有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-210	结构尺寸（长*宽*高cm）:145.5*235*105 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:66.2 结构型式:悬挂式 纯小时生产率（hm2/h）:0.5-1.0 作业幅宽（m）:2.1 最小离地间隙（mm）:350 作业前进速度（km/h）:3-6 切碎轴转速（r/min）:1150 切碎机构最大回转半径（mm）:285 切碎机构总安装刀数（把）:84
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	淮安荣宇机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:145.6*230*90 整机质量（kg）:560 配套动力（kw）:65~75 结构型式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm2/h）:0.60~0.90 工作幅宽（m）:2 最小离地间隙（mm）:20 作业前进速度（km/h）:3~5 切碎轴转速（r/min）:2200 切碎机构最大回转半径（mm）:270 粉碎刀具型式:两片刀组合式（2把弯刀）
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	济宁国泰农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×225×100 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:≥66.18 纯工作小时生产率:0.53--1.0hm²/h 工作宽幅:2000mm 最小离地间隙:≥300mm 作业前进速度:≥3.3km/h 粉碎轴转速:2000r/min 粉碎机构最大回转半径:265mm 粉碎机构安装刀数:甩刀120、锤抓14个 结构形式:悬挂
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:131×227×110 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:51.4-66.2

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	江苏银华春翔机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-210A	结构尺寸（长*宽*高cm）:159×250×112.5 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:55.1-66.5 结构型式:双侧边皮带传动 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.38-0.84 工作幅宽（m）:2.10 最小离地间隙（mm）:20 作业前进速度（km/h）:3.0-6.0 粉碎轴转速(r/min):1985(n动=540）/2010（n动=720） 粉碎机构最大回转半径（mm）:260 结构尺寸（长*宽*高cm）:150*255*115
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	秸秆还田机	1JH-230	整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:73.5-80.9 工作幅宽（m):2.3 纯工作小时生产率（hm2/h）:0.48～0.80 结构型式:侧边皮带传动 最小离地间隙(mm):20 作业前进速度（km/h）:3-5 切碎轴转速(r/min):2019(n动=720) 切碎机构最大回转半径（mm):255
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	连云港双亚机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:131*227*110 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:66.2~73.5 结构型式:侧边传动 配套拖拉机动力输出转速（r/min）:720 理论作业速度（km/h）:3~6 幅宽（cm）:200 与拖拉机联接方式:三点悬挂 刀辊转速（r/min）:2075 刀辊最大回转半径（mm）:260 总安装刀数:114

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	南昌中天农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-200J	结构尺寸（长*宽*高cm）:2250×1200×1100 整机质量（kg）:630 配套动力（kw）:44.1-58.8 结构质量:630kg 理论作业速度:2.04km/h 幅宽:200cm 与拖拉机连接方式:三点悬挂 刀轴转速:2000r/min 总安装刀数:90把 刀轴最大回转半径:270mm
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	青岛洪珠农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-210	结构尺寸（长*宽*高cm）:146.7*236.8*98.6 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:62.5 结构型式:三点悬挂式 纯工作小时生产率（hm²/h）:≥0.53 工作幅宽（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:380 作业前进速度（km/h）:3-6 粉碎轴转速（r/min）:2000 粉碎机构最大回转半径（mm）:255 粉碎机构总安装刀数（把）:64
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	汝南县广源车辆有限公司	秸秆还田机	4JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:229.6x133.5x96.5 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:62.5-73.5 工作幅宽（m):2.0 粉碎轴转速（r/min):1850-2100 切碎结构总安装刀数(把）:52 切碎结构最大回转半径（mm):260 纯工作小时生产率（hm²/h):0.26-0.4
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4Q-2.2Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:151×249×80 整机质量（kg）:610 配套动力（kw）:73.5～92 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率（hm²/h）:≥0.73 工作幅宽（m）:2.2 最小离地间隙（mm）　:≥300 作业前进速度（km/h）:≥3.3 粉碎轴转速（r/min）:2131 粉碎机构最大回转半径（mm）:285 粉碎机构总安装刀数（把）:128

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东大华机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:133×246×105 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:80.9～95.6 幅宽（cm):220 结构形式:三点悬挂甩刀式 理论作业速度（km/h):2～5 刀辊最大回转半径（mm):270 总安装刀数（把）:120
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:139x239x110.5 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:≥70 粉碎机构总安装刀数（把）:138（组合刀数） 工作幅宽（m）:2 结构形式:三点悬挂式 纯工作小时生产率（hm²/h):0.60-0.80 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h):≥3.3 粉碎轴转速（r/min）:≥2200
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东鑫港新能源科技有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:224.5×150×92 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:≥58.8 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率（hm2/h）:≥0.7 工作幅宽（m）:2 最小离地间隙(mm):≥300 作业前进速度(km/h):≥4 切碎轴转速(r/min):1800-2400 切碎机构最大回转半径(mm):254 切碎机构总安装刀数(把）:90
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*240*110 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:70-80 工作幅宽（cm）:200 结构型式:后悬挂式
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山东旭创机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-225	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*260*110 整机质量（kg）:670 配套动力（kw）:75-90 工作幅宽（cm）:225 结构型式:后悬挂式

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	山西河东雄风农机有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:129×225×105 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:62.47～73.5 工作幅宽cm:200 最小离地间隙mm:300 作业前进速度km/h:3～5 纯工作小时生产率hm2/h:＞0.6 切碎轴转速r/min:2075 切碎机构最大回转半径mm:R265 粉碎刀结构形式:甩刀和直刀 结构尺寸（长*宽*高cm）:131*237*110
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	整机质量（kg）:525 配套动力（kw）:80.9-102.9 结构形式:侧边皮带传动 纯工作小时生产率（h㎡/h）:0.7-1.1 工作幅宽（m）:2.3 最小离地间隙（mm）:440 作业前进速度（km/h）:3.0-5.0 切碎轴转速（r/min）:2075 切碎机构最大回转半径（mm）:R265 切碎机构总安装刀数（把）:64
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:130x225x105 整机质量（kg）:530 配套动力（kw）:62.5-73.5 作业幅宽(m):2.0
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:130x247x105 整机质量（kg）:610 配套动力（kw）:73.5-80.8 作业幅宽(m):2.2
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×230×106 整机质量（kg）:550kg 配套动力（kw）:52-73 结构形式：:侧边皮带传动 工作小时生产率：hm2/h:0.7 工作幅宽:m:2.0 最小离地间隙：mm:450 业前进速度：km/h:3.5 切碎轴转速：r/min:1850 切碎机构最大回转半径：mm:275 切碎机构总安装刀数（把）:58

收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	郓城县工力有限公司	秸秆粉碎还田机	4JGH-210(A)	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*231*71 整机质量（kg）:765 配套动力（kw）:70-80 工作幅宽（cm）:210 粉碎轴转速（r/min）:2080 粉碎机构总安装刀数:70 最小离地间隙（mm）:≥300 结构型式:三点悬挂 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.8~1 作业前进速度（km/h）:≥3.5
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×225×110 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:63～73.5 工作幅宽（m):2.00 结构形式:侧边皮带传动 最小离地间隙mm:≥350 作业前进速度km/h:3～5 切碎轴转速r/min:2160 切碎机构最大回转半径mm:275 切碎机构总安装刀数（把）:52
收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×245×101 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:66.2～88.2 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m):2.2 最小离地间隙（mm）:350 切碎轴转速（r/min):2160 切碎机构最大回转半径（mm）:270

收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	3行-4行自走式	现代农装科技股份有限公司	自走式采棉机	4MZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:8100×3875×4120（运输状态） 整机质量（kg）:12500 配套动力（kw）:160 结构型式:自走式 采棉头个数（个）:3 采棉头结构型式:水平摘锭 采棉滚筒个数:3×2 每个采棉头上的摘锭个数:216 卸棉方式:液压翻转，链耙式 轴距（mm）:3390 驱动轮轮距（mm）:2253 导向轮轮距（mm）:2190 最小离地间隙（mm）:538
收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	石河子贵航农机装备有限责任公司	自走式采棉机	4MZ-5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:运输状态：8230×4550×3910; 工作状态：8160×4550×4780 整机质量（kg）:15900 配套动力（kw）:194 采棉头数量（个）:5 产品结构形式:自走式 储棉箱最大容积:32.8m³ 采净率（%）:≥93 含杂率（%）:≤11 单位面积燃油消耗（kg/hm²）:≤28.8 工作小时生产率（hm²/h）:≥0.8

收获机械	棉麻作物收获机	棉花收获机	5行及以上自走式	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式棉花收获机	4MZ-5(9970)	结构尺寸（长*宽*高cm）:788*458*480.5（工作状态）；788.5*458*381（运输状态） 整机质量（kg）:14515 配套动力（kw）:187 型号规格:4MZ-5(9970) 产品结构型式:自走式 配套发动机型号规格:6081A 配套发动机型式:涡轮增压、加压空冷式 配套发动机额定转速（r/min）:2200 配套发动机生产企业名称:JohnDeerPDwersystems 燃油消耗率，kg/hm2:24～34（设计值）；21.4（特征、状态和参数） 纯工作小时生产率hm2/h:0.7～1.2（设计值）；1.5（特征、状态和参数） 采棉头个数，个:5 彩棉头结构型式:水平摘锭 采棉滚筒个数，个:5*2 采棉滚筒转速（r/min）:0～170（设计值）；161（特征、状态和参数） 摘锭转速（r/min）:0～4236（设计值）；4024（特征、状态和参数） 每个滚筒上的摘锭管个数，个:12 每个摘锭座管上的摘锭个数，个:18 每个采棉头上的摘锭个数，个:432 适应采摘行距，cm:76.2（设计值）；75.2（特征、状态和参数） 采摘最低棉铃高度，cm:/(设计值)；34.2（特征、状态和参数） 储棉箱最大容积，m3:32.2 卸棉方式:液压自卸 棉箱翻转时间（s）:/（设计值）；26（特征、状态和参数）

收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	莒县远通机械有限公司	大蒜收获机	4DS-65	结构尺寸（长*宽*高cm）:188*86*99 整机质量（kg）:153 配套动力（kw）:4.0 标定转速（r/min）:3600 结构型式:手扶轮式 工作行数:4 收获机构型式:振动式挖掘尖铲 铲刀数量:2 铲刀工作幅宽（mm）:300 工作幅宽（mm）:650 驱动型式:轮式
收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	山东华硕金润机械有限公司	大蒜收获机	4DSL-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:142*56*90 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0 铲刀数量:1
收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	山东华硕金润机械有限公司	大蒜收获机	4DS-65	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*65*115 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:4.0 收获行数:4 铲刀数量:2
收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	山东华硕金润机械有限公司	大蒜收获机	4DSL-30A	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*53.5*82 整机质量（kg）:108 配套动力（kw）:4.0 铲刀数量:1 工作幅宽mm:300
收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	大蒜收获机	沂水沭拖机械有限公司	大蒜收获机	4DSS-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*60*100 整机质量（kg）:135 配套动力（kw）:4
收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	生姜收获机	日照市德福机械制造有限公司	大姜收获机	4DJSL-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520×850×1150 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:4.0 结构形式:手扶履带式 标定转速（r/min）:3600 驱动轮型式:履带式 履带中心距（mm）:620 离合器型式（mm）:620 发动机与传动箱传动方式:皮带传动 工作幅宽（mm）:600 适用行距（mm）:500~800

收获机械	蔬菜收获机械	果类蔬菜收获机	生姜收获机	沂南县中天机械有限公司	大姜收获机	4DJL-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:215×92×130 整机质量（kg）:395 配套动力（kw）:8.82 结构型式:手扶履带式 发动机标定转速:2200 履带宽度（mm）:180 履带中心距（mm）:500~700 离合器型式:摩擦片式 传动方式:皮带传动 收获（挖掘）机构型式:挖掘尖铲 工作幅宽（mm）:600 适用行距（mm）:500~800
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	圆草捆打捆机	9JYD-800A	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*130*135 整机质量（kg）:540 配套动力（kw）:22.1-36.7 捡拾宽度（mm）:800
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	安徽久力机械设备有限公司	捡拾圆捆机	4YQ-100-65	结构尺寸（长*宽*高cm）:246×152×138 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:≥13.2 捡拾器宽度（m）:1
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	博兴县向昌农机制造有限公司	圆型秸草捡拾打捆机	9YK8050	结构尺寸（长*宽*高cm）:123.5*149*157.5cm 整机质量（kg）:410 配套动力（kw）:14-35 捡拾器宽度（cm）:80 卷压滚筒转速（r/min）:280 卷压滚筒数量（个）:9
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	河南豪丰机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YK-0.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:510×170×180 整机质量（kg）:1440 配套动力（kw）:22.1～29.4 型号:9YK-0.9 捡拾器宽度（mm）:900 打捆活塞速度（行程/min）:80 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	河南豪丰机械制造有限公司	根茬收割方草捆压捆机	9YKS-1.7	结构尺寸（长*宽*高cm）:900×220×190 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:25.7～29.4 型号:9YKS-1.7 捡拾器宽度（mm）:900 打捆活塞速度（行程/min):78 打结器类型:JD-78 割幅（cm）:170

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	河南科海廷机械有限公司	圆捆打捆机	9Y-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:265×155×160 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:21-36 捡拾器宽度（mm）:1050 卷压滚筒数量（个）:13 卷压滚筒转速（r/min）:480
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	TYSL70100	结构尺寸（长*宽*高cm）:230*160*125 整机质量（kg）:870 配套动力（kw）:14.7－29.4 捡拾器宽度（mm）:1000 卷压滚筒转速（r/min）:350-400 卷压滚筒数量（个）:13 型号:TYSL70100
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-70-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:230*160*125 整机质量（kg）:860 配套动力（kw）:18.4~29.4 捡拾器宽度（mm）:1000 卷压滚筒转速（r/min）:320 卷压滚筒数量（个）:13
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方捆机	9KF-8042	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*175*182 整机质量（kg）:980 配套动力（kw）:≥22 草捆截面尺寸（高*宽）（mm):320*420 捡拾器宽度（张口）（mm):900 打捆活塞次数（次/分钟）:86-90 打结器类型:/ 草捆长度调节范围（mm):300-1000 工作速度（km/h):/ 匹配PTO转速（r/min):540
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方草捆压捆机	9KF-8042/1	结构尺寸（长*宽*高cm）:432*194*182 整机质量（kg）:1040 配套动力（kw）:25-38 活塞行程次数（次/分钟）:86-90 捡拾幅宽（mm):1050 草捆长度调节范围（mm):300-1000 运行速度(km/h):2-5 主轴转速（r/min):540 机具连接方式:二点连接

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	圆草捆捆扎机	9KY-7060	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*135*130 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:≥18 草捆直径（m):0.6 草捆长度（m):0.7 捡拾器宽度（张口）（mm):700 工作速度（km/h):/ 匹配PTO转速（r/min):540 卷压滚筒转速（r/min):/ 卷压滚筒数量（个）:12 机具连接方式:牵引式
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	方草捆打捆机	9KF-3646-1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*194*138 整机质量（kg）:1290 配套动力（kw）:25～36 活塞行程次数（次/分钟）:86～90 捡拾器宽度（mm）:1035 草捆长度调节范围（mm）:300～1200 作业速度（km/h）:4～6 输入转速（转/分钟）:540 挂接方式:两点连接 捆结器类型:D型打结器
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	圆草捆捆扎机	9YKY-7060	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*130*135 整机质量（kg）:445 配套动力（kw）:≥23 捡拾器宽度（mm）:700 工作速度（km/h）:2～5 匹配PTO转速（r/min）:540 卷压滚筒转速（r/min）:220 卷压滚筒（个）:12 机具连接方式:牵引式
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	圆草捆打捆机	9JYD-50(MRB0850)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1150*1302*1200 整机质量（kg）:390 配套动力（kw）:22.1-36.7 捡拾宽度（张口mm）:800
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	圆草捆打捆机	9JYD-60(MRB0870)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300*1300*1350 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:22.1-36.7 捡拾宽度（张口mm）:800
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	圆草捆打捆机	9JYQ-85(TRB0910)	结构尺寸（长*宽*高cm）:2450*1850*1600 整机质量（kg）:930 配套动力（kw）:≥22 草捆直径m:0.85 捡拾器宽度（张口mm）:901

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	方草捆打捆机(方草捆压捆机)	9YFQ-0.9(THB1060)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1670*1300 整机质量（kg）:920 配套动力（kw）:≥30 捡拾宽度（张口mm）:900
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊俊捷现代农业装备有限公司	圆捆机	YHL850	结构尺寸（长*宽*高cm）:115.5*130.0*121.5 整机质量（kg）:395 配套动力（kw）:25.7 型号:YHL850 卷压滚筒转速（r/min）:192.9 卷压滚筒数量:10 捡拾器宽度（mm）:800
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊鲁腾机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK8070	结构尺寸（长*宽*高cm）:125*110*115 整机质量（kg）:460 配套动力（kw）:35.3 捡拾器宽度（mm):800 卷压滚筒数量（个）:12
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊鲁腾机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK8050	结构尺寸（长*宽*高cm）:125*110*115 整机质量（kg）:390 配套动力（kw）:22.4 捡拾器宽度（mm):800 卷压滚筒数量（个）:10
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊润鑫机械有限公司	圆草捆打捆机	9YKD50	结构尺寸（长*宽*高cm）:115x130x120 整机质量（kg）:390 配套动力（kw）:14.7-36.7 捡拾器宽度（m):0.8 卷压滚筒数量（个）:10 卷压滚筒转速（r/min):200
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	潍坊润鑫机械有限公司	圆草捆打捆机	9YKD60	结构尺寸（长*宽*高cm）:130x130x135 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:22.1-36.7 卷压滚筒数量 (个):12 卷压滚筒转速 (r/min):200 捡拾器宽度 (m):0.8
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	沃得重工（中国）有限公司	捡拾打捆机	9YGQ-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:1360*1400*1230 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:18.4~36.8
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	郓城县工力有限公司	秸秆捡拾打捆机	4JSY-80-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*140*128 整机质量（kg）:706 配套动力（kw）:≥20 捡拾器宽度（mm）:800 卷压滚筒转速（r/min）:400 卷压滚筒数量（个）:11

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	圆草捆打捆机	9Y-870	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×130×135 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:18.4~36.8 捡拾器宽度（mm）:800 卷烟滚筒转速（r/min）:214 卷烟滚筒数量（个）:12 结构型式:牵引式 作业方式:移动式 草捆形状:圆草捆
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	0.7—1.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	圆草捆打捆机	9Y-910	结构尺寸（长*宽*高cm）:245×185×160 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:22.1~36.8 捡拾器宽度（mm）:900 卷压滚筒转速（r/min）:156 卷压滚筒数量（个）:16 结构型式:牵引式 作业方式:移动式 草捆形状:圆草捆
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	安徽久力机械设备有限公司	圆草捆打捆机	4YQ-120-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:220×175×150 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:20.2-29.4 捡拾器宽度（m）:1.2
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	方草捆压捆机	9YFZ-1.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:4850x2400x1600 整机质量（kg）:1375 配套动力（kw）:>22
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	河北中农博远农业装备有限公司	圆草捆机	92YG-0.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:360×233×210 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:≥40 捡拾器宽度（m）:1.51 卷压滚筒数量（个）:11 卷压滚筒转速（r/min）:104
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	河北中农博远农业装备有限公司	圆草捆机	92YG-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×233×261 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:≥40 捡拾器宽度（m）:1.52 卷压滚筒数量（个）:17 卷压滚筒转速（r/min）:126
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	河北中农博远农业装备有限公司	圆草捆机	92YG-1.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:460×245×238 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:≥40 捡拾器宽度（m）:1.595 卷压滚筒转速（r/min）:138 卷压滚筒数量（个）:15

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	圆草捆机	9YG-1.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*2330*2610 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:40.4-66.1 型号:9YG-1.3型 捡拾器宽度:1670mm 卷压滚筒转数:126r/min 卷压滚筒数量:14个
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4	结构尺寸（长*宽*高cm）:4100*2600*2250 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:＞35 捡拾器宽度（mm）:1680 卷压滚筒数量（个）:14
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	湖北玉龙机械股份有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1550	结构尺寸（长*宽*高cm）:4500*2000*1750 整机质量（kg）:1540 配套动力（kw）:25.7 捡拾式方捆压捆机型号:YLYQ550 动力输出轴转速:540r/min 横截面积:360×460mm2 草捆长度:300~1200mm 草捆密度:120~180m3 工作幅宽:1.55m 弹齿杆数量和弹齿:3条，66个 弹齿转速:138r/min 传动:链传动 仿形轮:2（每边一个） 过载保护 :皮带打滑 送料螺旋直径:外径320mm 送料螺旋转速:313r/min 送料螺旋传动:链传动 08B 送料螺旋过载保护:皮带打滑 喂入叉结构型式:曲柄摇臂式，4个喂入叉 额定工作频率 :100次/min 传动 :链传动12A 过载保护 :安全螺栓 压缩装置工作速率（往复次数）:100次/min 压缩装置工作行程长度 :550mm 打结器数量 :2 捆绳箱容量 :6

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	方捆打捆机	BC5060	结构尺寸（长*宽*高cm）:620*280*177 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:52.9 捡拾宽度（m）:1.65
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:497.5*205.0*171.0 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:≥44.2 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):1450 打捆活塞速度（行程/min）:100 打结器类型:3770
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:497.5*218*171 整机质量（kg）:1462 配套动力（kw）:≥30 结构型式:牵引式 捡拾器宽度（mm):1600 打捆活塞速度（行程/min）:100 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-1.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:532.5*218*171 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:≥55 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):1600 打捆活塞速度（行程/min）:108 打结器类型:D型（强制脱扣）
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	方捆压捆机	9YFC-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*225*130 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:18.4-36.8 型号:9YFC-1.5 捡拾器宽度（mm):1500 打捆活塞速度（行程/min):92 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东丰硕机械有限公司	捡拾压捆机	9YD5080	结构尺寸（长*宽*高cm）:2800*1320*1250 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:22.1
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	牵引式方草捆打捆机	9YFQ-1.65	结构尺寸（长*宽*高cm）:544×273.5×188 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:≥37 捡拾器宽度mm:1650 打捆活塞速度（次/min）:93 打结器类型:D型

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	山东润源实业有限公司	圆草捆打捆机	9Y-1600	结构尺寸（长*宽*高cm）:366*207*209 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:≥66.2轮式拖拉机 捡拾器宽度（mm）:1600 卷压滚筒转速（r/min）:130 卷压滚筒数量（个）:16
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	方草捆压捆机	9KF-8042/2	结构尺寸（长*宽*高cm）:475*230*190 整机质量（kg）:1120 配套动力（kw）:25-36 作业速度（km/h):2-5 草捆截面尺寸（长*宽cm):32*42 草捆长度调节范围（cm):30-100 捡拾宽度（cm):1400 打结时间（s):0.7 打结器类型:D型打结器 活塞行程次数（次/分）:88 捡拾弹齿距地面最小间隙（cm):≤2 动力输出轴转速（r/min):540
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海苜邦机电制造有限公司	圆草捆捆扎机	9KY-1010	结构尺寸（长*宽*高cm）:339*200*203 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:≥70 捡拾器宽度(张口）（mm):1600 工作速度（km/h):2-6 匹配PTO转速（r/min):540 卷压滚筒转速（r/min):135 卷压滚筒数量（个）:16 捆扎形式:网状 机具连接方式:悬挂式 草捆直径（mm):1000
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	方草捆打捆机	9KF-3646-1400	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*220*138 整机质量（kg）:1360 配套动力（kw）:25～36 活塞行程次数（次/分钟）:86～90 捡拾宽度（mm）:1320 草捆长度调节范围（mm）:300～1200 作业速度（km/h）:4～6 输入转速（转/分钟）:540 挂接方式:两点链接 打结器类型:D型打结器

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	方草捆打捆机(方草捆压捆机)	9YFQ-1.4(THB2060)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4370*2320*1340 整机质量（kg）:1030 配套动力（kw）:≥30 捡拾宽度（张口mm）:1390
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-13	结构尺寸（长*宽*高cm）:500*214.6*185.4 整机质量（kg）:1250 配套动力（kw）:26 捡拾器宽度（mm）:1350 打捆活塞速度（行程/min）:88 打结器类型:德国53321双面打结器
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:474*224*157 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:25.7 捡拾器宽度（mm）:1600 打捆活塞速度（行程/min）:88 打结器类型:强制脱扣型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆捡拾压捆机	9JYD-1680A	结构尺寸（长*宽*高cm）:260*220*150 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:≥55 捡拾器宽度（m）:1.68
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	捡拾压捆机	4JSDK-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:275×220×130 整机质量（kg）:860 配套动力（kw）:22-37 捡拾器宽度（mm）:1650 卷压滚筒转速（r/min）:600 卷压滚筒数量（个）:14
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院	方捆打捆机	4YF-360	结构尺寸（长*宽*高cm）:5600*2720*1450 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:40.4
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	跨行式方草捆打捆机	9YFQ-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:497*255*171 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:≥26 捡拾器宽度（cm）:150
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.2—1.7m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	方草捆打捆机	9Y-2060	结构尺寸（长*宽*高cm）:410×215×130 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:18.4~36.8 捡拾器宽度（mm）:1440 打捆活塞速度（行程/min）:92 打结器类:D型 结构型式:牵引式 作业方式:移动式 草捆形状:方草捆

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-1.92(MF1840)	结构尺寸（长*宽*高cm）:518×256.5×165.1 整机质量（kg）:1497 配套动力（kw）:≥35 捡拾器宽度（mm):1928 打捆活塞速度（次/min):100 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.31(MF1844N)	结构尺寸（长*宽*高cm）:752×264×179 整机质量（kg）:3236 配套动力（kw）:≥50 捡拾器宽度（mm):1969 打捆活塞速度（次/min):90 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1900	结构尺寸（长*宽*高cm）:400*249*180 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:30-58.8 捡拾宽度（mm）:1900
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.7	结构尺寸（长*宽*高cm）:497.5*230*171 整机质量（kg）:1475 配套动力（kw）:≥20 型号:9YFQ-1.7型 捡拾宽度（mm）:1700 打捆活塞速度（次/min）:100 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:497.5*255*171 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:≥20 型号:9YFQ-1.9型 捡拾宽度（mm）:1900 打捆活塞速度（次/min）:100 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	河南豪丰机械制造有限公司	压捆机	9YKZ-1.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:497.5×255×171 整机质量（kg）:1440 配套动力（kw）:44.1～66.2 捡拾器宽度（mm）:1962 打捆活塞速度（行程/min):100 打结器类型:蹄形
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司	圆捆压捆机	9YG-1.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:390×280×280 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:≥36 型号:9YG-1.6 捡拾器宽度m:1.75 结构形式:牵引式

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	跨行式方草捆压捆机	9YFH-2.2型	结构尺寸（长*宽*高cm）:720*275*180 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:≥80
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	卷捆圆打捆机	9YA-1.5卷捆圆打捆机	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*288*230 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:≥60
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:4600*2650*2250 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:＞35 捡拾器宽度（mm）:1730 卷压滚筒数量（个）:14
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	湖北玉龙机械股份有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1950	结构尺寸（长*宽*高cm）:4975*2350*1725 整机质量（kg）:1750 配套动力（kw）:25.7~40.5 捡拾式方捆压捆机型号:YLYQ1950 动力输出轴转速:540r/min 横截面积:360×460mm2 草捆长度:300~1200mm 草捆密度:120~180m3 工作幅宽:1.95m 弹齿杆数量和弹齿:3条，84个 弹齿转速:138r/min 传动:链传动 08B-1-100 仿形轮:2（每边一个） 过载保护 :皮带打滑 结构型式 :曲柄摇臂式，4个喂入叉 额定工作频率 :100次/min 传动: 12A-1-116 过载保护 :安全螺栓 压缩装置工作速率（往复次数）:100次/min 压缩装置工作行程长度:550mm 打结器数量 :2 捆绳箱容量:6

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	湖北玉龙机械股份有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1950II	结构尺寸（长*宽*高cm）:4500*2400*1750 整机质量（kg）:2040 配套动力（kw）:40.4 捡拾式方捆压捆机型号:YLYQ1950II 动力输出轴转速:540r/min 横截面积:360×460mm2 草捆长度:300~1200mm 草捆密度:120~180m3 结构形式:甩刀旋转式 工作幅宽:1.95m 罩壳 :钢制 刀轴数:1 地轮数量: 2 甩刀回转直径:550mm 甩刀转速:1600r/min 甩刀型式 :弯刀 甩刀数量: 48 送料螺旋直径 : 外径320mm 送料螺旋转速:313r/min 送料螺旋传动链传动 :08B 送料螺旋过载保护 :皮带打油 喂入器结构型式:曲柄摇臂式，4个喂入叉 喂入器额定工作频率: 100次/min 喂入器传动链传动 :12A 喂入器过载保护:安全螺栓 压缩装置工作速率（往复次数）:100次/min 压缩装置工作行程长度:550mm 打结器数量 :2 捆强箱容量: 6
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	方捆打捆机	BC5070	结构尺寸（长*宽*高cm）:635*314*186 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:58.8 捡拾宽度（m）:1.9
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	方捆打捆机	BC5080	结构尺寸（长*宽*高cm）:607*315*168 整机质量（kg）:1685 配套动力（kw）:110 捡拾宽度（m）:1.9
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	莱州恒春机械有限公司	牵引式方草捆压捆机	9YFQ-1.95	结构尺寸（长*宽*高cm）:497.5*235*172.5 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:≥40KW

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	莱州市金达威机械有限公司	牵引式方草捆压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:4970*2350*1720 整机质量（kg）:1750 配套动力（kw）:≥26 捡拾器宽度（mm）:1950 活塞往返次数（次/min）:100 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:497.5*255*171 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:≥44.2 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):1962 打捆活塞速度（行程/min）:100 打结器类型:3770
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	侧置式方草捆压捆机	9YFE-1.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:611.4*304.8*179.7 整机质量（kg）:1685 配套动力（kw）:≥55 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):1900 打捆活塞速度（行程/min）:93 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:532.5*255*171 整机质量（kg）:2230 配套动力（kw）:≥58 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):2000 打捆活塞速度（行程/min）:108 打结器类型:D型（强制拖扣）
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	捡拾式方捆压捆机	9YFQ-1950	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*278*209 整机质量（kg）:1950 配套动力（kw）:≥25.7 型号:9YFQ-1950 捡拾器宽度（mm):1800 打捆活塞速度（行程/min):100 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	捡拾圆捆打捆机	9YYQ-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*2880*2300 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:45
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	山东旭创机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:495*225*170 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:≥25 捡拾器宽度（mm):1960 草捆尺寸（长*宽*高mm）:（300-1320）*355*440 打结器型型式:D型

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YKF3646-1800	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*276*185 整机质量（kg）:1510 配套动力（kw）:37～53 检视器宽度（mm）:1880 打结活塞次数（次/分钟）:85～90 打结器类型:D型 草捆长度调节范围（mm）:500～1200 工作速度（km/h）:3～10 匹配PTO转速（r/min）:540 挂具连接方式:牵引式
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海商赢农业机械有限公司	正牵引方草捆打捆机	9YFQ-1.9Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:497.5*225*171 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:≥35 捡拾宽度（mm）:1980 打捆活塞次数（次/分钟）:85～90 打结器类型:D型 草捆长度调节范围（mm）:300～1320 工作速度（km/h）:3～10 配套动力（kW):≥35 匹配PTO转速（r/min）:540 挂具连接方式:正牵引式
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	方草捆打捆机(方草捆压捆机)	9YFQ-1.8(THB3060)	结构尺寸（长*宽*高cm）:5000*2800*1380 整机质量（kg）:1460 配套动力（kw）:≥30 捡拾宽度（张口mm）:1810
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	正牵引方草捆打捆机	9YFQ-1.9Z(TIB3000)	结构尺寸（长*宽*高cm）:4000*2460*1800 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:≥30 方草捆截面尺寸（长*宽mm）:360*460 捡拾宽度（张口mm）:1920
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海世达尔现代农机有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.4Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:7230*2460*1850 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:73.5-91.9 草截捆面尺寸（高*宽mm):360*600 捡拾器宽度（张口mm）:2030
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	上海翔彬自动化设备有限公司	检拾压捆机	9YF-1950	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*263*193 整机质量（kg）:1720 配套动力（kw）:26 型号:9YF-1950 捡拾器宽度（cm）:195 打捆活塞速度（行程/min）:100 打结器类型:D型

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾打捆机	9YFZ-1800	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*289.5*185.4 整机质量（kg）:1655 配套动力（kw）:≥44.1 捡拾装置型式:秸秆还田机 捡拾装置长度（mm）:1800 输料装置形式:螺旋推进器式 输料装置尺寸（直径*长）（mm）:320*1810 压缩装置型式:活塞式 活塞尺寸（高*宽）（mm）:332*425 活塞行程（mm）:712 活塞频率（次/分钟）:88 加压装置型式:弹簧导轨式 加压装置长度（mm）:1379
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-19	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*262.8*185.4 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:50 捡拾器宽度（mm）:1878 打捆活塞速度（行程/min）:88 打结器类型:德国53321双面打结器
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	唐山鑫万达实业股份有限公司	秸秆收获压捆机	9YS-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:460*238*171 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:≥66.2 捡拾器宽度（mm）:2000 打捆活塞速度（行程/min）:90 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沃得重工（中国）有限公司	捡拾打捆机	9YFQ-1960	结构尺寸（长*宽*高cm）:5200*2600-1700 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:26
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	沃得重工（中国）有限公司	捡拾打捆机	9YGQ-1300	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2830*2400 整机质量（kg）:3020 配套动力（kw）:73.5-88.8
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	方捆打捆机	9YFK-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:495×263×175 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:≥33.75 型号:9YFK-2.0 捡拾器宽度（mm）:2000 打捆活塞速度（次/mm）:90-100 打结器类型:D型强制脱扣

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	星光农机股份有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFL-1.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:515×235×220 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:45 捡拾器宽度（mm）:1900 打结器类型:D型小方捆打结器 打结数量（个）:2
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	自动捡拾打捆机	ENG-90(9YF-1.9)	结构尺寸（长*宽*高cm）:620×314×186 整机质量（kg）:1620 配套动力（kw）:50 打结器类型:D型 打捆活塞速度（次/min）:104 捡拾宽度（mm）:1920
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	圆草捆打捆机	CORSA320	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*230*200 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:40 打捆尺寸（直径×长）mm:1200×1200 卷压齿条数量(个):34 作业幅宽mm:2000
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	圆草捆打捆机	525	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*230*221.5 整机质量（kg）:2590 配套动力（kw）:53 打捆尺寸（直径*长）mm:1250*1200 捡拾器工作幅宽(mm):2000 捡拾器弹齿排数(个):4 捡拾器弹齿数（个）:112 动力输出轴转速（r/min）:540 与拖拉机连接方式:牵引式 动力输入轴转速（r/min）:540
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	捡拾压捆机	4JSYK-190	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×230×160 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:44.1-58.8 捡拾宽度（mm):1900 打捆活塞速（行程/min):100 打结类型（/):蹄型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	方草捆捡拾压捆机	9YFC-1.7	结构尺寸（长*宽*高cm）:590*270*139 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:≥40 捡拾器宽度（cm）:170
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	跨行式捡拾压捆机	9YFQ-1.7	结构尺寸（长*宽*高cm）:497*243*171 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:≥25.7 工作宽度（cm）:170 指盘式集草轮（个）:2

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	跨行式方草捆捡拾压捆机	9YFQ-1.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:497*255*171 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:≥26 捡拾器宽度（cm）:193
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	三道捆绳方草捆捡拾压捆机	9YFS-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:725*265*251 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:≥44.1 捡拾器宽度（cm）:196
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	圆捆卷捆机	9YG-1.4	结构尺寸（长*宽*高cm）:367*226*231 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:≥30 捡拾器宽度（cm）:172
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	牵引式方捆打捆机	9YF-1800M	结构尺寸（长*宽*高cm）:560×280×140 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:35~60 捡拾器宽度（mm）:1800 打捆活塞速度（行程/min）:63 打结器类:D型 结构型式:牵引式 作业方式:移动式 草捆形状:方捆
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	1.7—2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	牵引式方捆打捆机	9YF-2000	结构尺寸（长*宽*高cm）:440×270×171 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:50~60 捡拾器宽度（mm）:2000 打捆活塞速度（行程/min）:55 打结器类型:D型 结构型式:牵引式 作业方式:移动式 草捆形状:方捆
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.26(MF2270)	结构尺寸（长*宽*高cm）:940×328×331 整机质量（kg）:9880 配套动力（kw）:不带切草刀≥112；带切草刀≥134 捡拾器宽度（mm）:2260 打捆活塞速度（次/min）:47 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*287*180 整机质量（kg）:1586 配套动力（kw）:≥30 型号:9YFQ-2.2型 捡拾宽度（mm）:2226 打捆活塞速度（次/min）:100 打结器类型:D型

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	哈尔滨华惠农业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YYK-1.25(HBR625)	结构尺寸（长*宽*高cm）:430.0*252.5*225.0 整机质量（kg）:3659 配套动力（kw）:≥89（120马力） 主轴输入转速（r/min）:540 卷压滚筒转速（r/min）:118 卷压滚筒数量（个）:18 捡拾宽度（cm）:225.0
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:4800*3100*2250 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:＞35 捡拾器宽度（mm）:2300 卷压滚筒数量（个）:14
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-2.4	结构尺寸（长*宽*高cm）:488.5*296*171 整机质量（kg）:2350 配套动力（kw）:≥37 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):2400 打捆活塞速度（次/min）:100 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.4	结构尺寸（长*宽*高cm）:551*274*171 整机质量（kg）:2475 配套动力（kw）:≥66 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):2400 打结器活塞速度（次/min）:100 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	中密度方捆压捆机	9YFZ-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:711*289*175 整机质量（kg）:2650 配套动力（kw）:≥88 结构型式:牵引式 捡拾器宽度(mm):2200 打捆活塞速度（次/min）:90 打结器类型:D型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	捡拾方捆压捆机	9YFH-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:6200*2850*1710 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:60.2
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东丰硕机械有限公司	捡拾压捆机	9YFQF-2.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:5980*3010*1900 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:66.15

收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	方捆机	9YFK-3043A	结构尺寸（长*宽*高cm）:305×74×175 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:≥7.5 型号:9YFK-3043A 喂入口宽度（mm）:300 打捆活塞速度（行程/min）:72-86 打结器类型:D型 强制脱节 割幅（与联合收割机配套）（cm）:236-250
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	高密度大方捆打捆机	SR712型	结构尺寸（长*宽*高cm）:705*264*295 整机质量（kg）:5900 配套动力（kw）:110 捡拾宽度（mm）:2200 打捆活塞速度（次/min）:52 打结器类型:D型 型号:SR712型
收获机械	饲料作物收获机械	捡拾压捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院	秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YFG-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*255*171 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:≥60 工作宽幅（cm）:220
收获机械	饲料作物收获机械	牧草收获机	牧草收获机	高密市益丰机械有限公司	割草机	9GXQ-1.40型	结构尺寸（长*宽*高cm）:110*140*90 整机质量（kg）:210 配套动力（kw）:12.5~20（小四轮拖拉机） 结构型式:旋转式 挂接方式:前置直联 规格型号:9GXQ-1.40 割幅（m）:1.40 作业速度（km/h）:2.5~5.0 刀盘转速（r/min）:1800
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	青(黄)贮饲料收获机	4QSD-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:2020*1800*4200 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:≥62.5 有效割幅（mm）:1800 割台形式:立式滚筒 动力输出轴额定转速（r/min）:1300 切割器直径（mm）:890 最小离地间隙（mm）:≥250
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	青(黄)贮饲料收获机	4QX-1200	结构尺寸（长*宽*高cm）:2800*1960*3900 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:58.8~110 割台结构型式:不对行立式滚筒式 工作幅宽（mm）:1200 抛送筒回转角度:270° 秸秆切碎机构直径（mm）:1090

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*195*350 整机质量（kg）:840 配套动力（kw）:51.5-66.2 结构形式:悬挂式 工作幅宽（mm）:1500
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*195*315 整机质量（kg）:770 配套动力（kw）:47.8-51.5 结构形式 :悬挂式 工作幅宽（m）:1.5 最小离地间隙（mm）:345 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:270 切碎机构总安装刀数，把:44 抛送叶轮直径（mm）:585 输送搅龙直径（mm）:280
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄农业机械股份有限公司	秸秆切碎收集机	4JQ-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×208×295 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:40-60 结构型式：:悬挂式 工作幅宽：mm:1500 最小离地间隙：mm:400 规格型号：:4JQ-1.5 挂接方式：:三点悬挂 秸秆切碎机构形式：:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径：mm:530 秸秆切碎机构主轴转速:r/min:2160

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆青贮收获机	4Q168	结构尺寸（长*宽*高cm）：187*228*320 整机质量（kg）:820 配套动力（kw）:50-65 规格型号:4Q168 结构形式 :悬挂式 挂接方式:三点悬挂式 工作幅宽（mm） :1680 最小离地间隙（mm） :200 最低割茬高度（mm） ：≤150 作业速度（km/h):2.0-3.2 生产率(hm²/h) :0.32-0.53 秸秆切碎机构型式 :甩刀 秸秆切碎机构转子直径（mm） :520 秸秆切碎机构主轴转速（r/min) :1700-1800 抛送高度(mm):3200 抛送距离(m):7-8
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	秸秆青贮收获机	4Q180	结构尺寸（长*宽*高cm）：175*238*330 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:65-80 结构型式 :悬挂式 配套拖拉机型号规格:轮式拖拉机 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:750-850 工作幅宽（mm） :1800 最低割茬高度（mm） :≤150 作业速度(km/h) :1.5-3.2 生产率(hm²/h) :≥0.2（≥10t/h） 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构转子直径(mm) :515 秸秆切碎机构主轴转速(r/min） :1700 抛送高度（mm）:3300 抛送距离（m）:7-8
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*210*350 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:66.2-73.5 结构形式:悬挂式 工作幅宽（mm):1650
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*225*350 整机质量（kg）:890 配套动力（kw）:73.5-88.2 结构形式:悬挂式 工作幅宽（mm）:1800

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*295*350 整机质量（kg）:930 配套动力（kw）:73.5-88.2 结构形式:悬挂式 工作幅宽（mm）:2000
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎收集机	4JH-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*265*350 整机质量（kg）:975 配套动力（kw）:80.9-99.3 结构形式:悬挂式 工作幅宽（mm）:2200
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-170	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×215×315 整机质量（kg）:660 配套动力（kw）:58.8~66.2 工作幅宽（m）:1.7
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:1250×2250×3150 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:62.5~69.8 结构形式:悬挂式 工作幅宽（mm）:1800 生产率（hm²/h）:0.52~0.68
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北江天农业机械有限公司	秸秆切碎收集机	4JS-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×245×315 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:69.8~77.2 工作幅宽（m）:2.0
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:215×150×300 整机质量（kg）:670 配套动力（kw）:55～70 结构形式:三点悬挂 工作幅宽（m）:1.65 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3～5 切碎轴转速（r/min）:2280 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:52 抛送叶轮直径（mm）:555 输送搅龙直径（mm）:265

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:230×150×300 整机质量（kg）:840 配套动力（kw）:60～75 结构形式:三点悬挂 工作幅宽（m）:1.8 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3～5 切碎轴转速（r/min）:2000 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:56 抛送叶轮直径（mm）:555 输送搅龙直径（mm）:265
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:245×150×300 整机质量（kg）:860 配套动力（kw）:65～80 结构形式:三点悬挂 工作幅宽（m）:2 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3～5 切碎轴转速（r/min）:2280 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:60 抛送叶轮直径（mm）:555 输送搅龙直径（mm）:265
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎青贮回收机	4JQH-200A	结构尺寸（长*宽*高cm）:240×150×350 整机质量（kg）:960 配套动力（kw）:≥66.2 结构形式:后悬挂式风机中间传动 工作幅宽（m）:2 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3～5 切碎轴转速（r/min）:2200 切碎机构最大回转半径（mm）:260 切碎机构总安装刀数（把）:60 抛送叶轮直径（mm）:840 输送搅龙直径（mm）:265

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北圣和农业机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×220×400 整机质量（kg）:990 配套动力（kw）:≥62.5 结构形式:三点悬挂 工作幅宽（m）:1.8 最小离地间隙（mm）:≥300 作业前进速度（km/h）:3~5 切碎轴转速（r/min):2175 切碎机构最大回转半径（mm）:250 切碎机构总安装刀数（把）:76 抛送叶轮直径（mm）:800 输送搅龙直径（mm）:250
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-170	结构尺寸（长*宽*高cm）:125*217*315 整机质量（kg）:660 配套动力（kw）:58.8-62.5 结构形式 :悬挂式 挂接方式:三点悬挂 配套动力型号规格:轮式拖拉机 工作幅宽（mm）:1700 最小离地间隙（mm）:≥400 作业速度（km/h）:3-4 生产率（h㎡/h）:>0.33 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构主轴转速（r/min）:2160 抛送高度（mm）:≥3000 抛送距离（m）:≥2
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*2520*315 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:66.2-73.5 结构形式:悬挂式 工作幅宽（m）:2 最小离地间隙（mm）:380 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:270 切碎机构总安装刀数，把:56 抛送叶轮直径（mm）:585 输送搅龙直径（mm）:280

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	河北通田机械有限公司	秸秆切碎收集机	4SJ-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*217.6*370 整机质量（kg）:960 配套动力（kw）:≥58.8 结构形式:后悬挂式风机中间传动 工作幅宽（m）:1.8 最小离地间隙（mm）:404 切碎轴转速（r/min）:1825 切碎机构最大回转半径（mm）:275 切碎机构总安装刀数，把:48 抛送叶轮直径（mm）:680 输送搅龙直径（mm）:274
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:125*225*295 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:≥66 产品名称:秸秆粉碎收集机 产品型号:4JS-180 结构形式:三点悬挂 作业小时生产率（hm²/h）:0.54-0.72 工作幅宽（m）:1.8 最小离地间隙（mm）:360 作业前进速度（km/h）:3-4 切碎轴转速（r/min）:2075 切碎机构最大回转半径（mm）:270 切碎机构总安装刀数:48把 抛送叶轮直径（mm）:540 输送搅龙直径（mm）:250

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄惠田机械有限公司	秸秆粉碎收集机	4JS-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:129*245*295 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:66.2-73.5 规格型号:4JS-200 结构型式:悬挂式 挂接方式:三点悬挂 工作幅宽（mm）:2000 最小离地间隙（mm）:480 最低割茬高度（mm）:100-150 作业速度（km/h）:3-4 生产率（hm²/h）:＞0.6 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆切碎机构型式转子直径（mm）:540 秸秆切碎机构型式主轴转速（r/min）:2075 抛送高度（mm）:≥2000 抛送距离（m）:≥3
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆青贮收集机	4JQS-170	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*2100*3000 整机质量（kg）:860 配套动力（kw）:55~70 工作幅宽（m）:1.7
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆青贮收集机	4JQS-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*2500*3000 整机质量（kg）:980 配套动力（kw）:65~80 工作幅宽（m）:2
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:150x220x300 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:40~55 工作幅宽(M):1.65
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	石家庄兴田机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:150x255x300 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:62~75 工作幅宽(M):2.0

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:148×228×298 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:48.0～73.5 工作幅宽（m）:1.80 最小离地间隙（mm）:≥350 作业前进速度（km/h）:3～4 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:275 切碎机构总安装刀数（把）:48 抛送叶轮直径（mm）:500 输送搅龙直径（mm）:300
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎回收机	4JQH-165	结构尺寸（长*宽*高cm）:148×228×298 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:48.0～73.5 结构形式:侧边皮带传动 工作幅宽（m）:1.65 结构质量（kg）:620 最小离地间隙(mm):≥350 作业前进速度（ｋｍ／ｈ）:3～4 切碎轴转速（r/min）:2160 切碎机构最大回转半径（mm）:275 抛送叶轮直径（mm）:500 输送搅龙直径（mm）:300
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180—220cm自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-1800	结构尺寸（长*宽*高cm）:634×228×378 整机质量（kg）:5490 配套动力（kw）:73.5 结构形式:自走式(其他式) 工作幅宽（cm）:180 秸秆切碎机构形式:甩刀式 抛送高度（mm）:3700 最低留茬高度（mm）:100 抛送距离（m）:5 抛送筒回转角度（°）:270 标准草长率（%）:90.7 收获损失率（%）:1.9

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180—220cm自走其他式青饲料收获机	宁晋县创新机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-1900	结构尺寸（长*宽*高cm）:730x235x320 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:103 规格型号:9QZ-1900 结构形式:自走式 发动机型号规格:LR4N5Z-23 发动机额定转数（r/min）:2300 工作幅宽（mm）:1960 左转最小通过半径（mm）:5950 右转最小通过半径（mm）:5650 导向轮轮距（mm）:1300 驱动轮轮距（mm）:1900 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:13.6-24 轴距（mm）:2550 最小离地间隙（mm）:300 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:100~600 作业速度（km/h）:1~3 生产率t/h:0.19~0.57 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径（mm）:640 秸秆切碎机构主轴转速（r/min）:1500 抛送高度（mm）:4600

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-2100	结构尺寸（长*宽*高cm）:530*210*330 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:103 配套发动机型号:QC4112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作幅宽（mm）:2100 左转最小通过半径（mm）:5760 右转最小通过半径（mm）:6600 导向轮轮距（mm）:1540 驱动轮轮距（mm）:1630 导向轮轮胎型号:10-15 驱动轮轮胎型号:12.4-24 轴距（mm）:2200 最小离地间隙（mm）:380 驾驶室形式:普通 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:0-400 作业速度（km/h）:2-4 生产率（hm^2/h）:0.42-0.84 秸秆切碎机构形式:立式 秸秆切碎机构转子直径（mm）:800 秸秆切碎机构主轴转速（r/min）:1300 抛送高度（mm）:4800

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北丰旺畜牧机械有限公司	青饲料收获机	9QZ-2300	结构尺寸（长*宽*高cm）:660*230*430 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:118 规格型号:9QZ-2300 结构形式:自走式 发动机型号规格:LR6M3Z 发动机额定转速（r/min）:2200 工作幅宽（cm）:228 左转最小通过半径（cm）:742 右转最小通过半径（cm）:727 导向轮轮距（cm）:161 驱动轮轮距（cm）:169 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距（cm）:280 最小离地间隙(cm):39 驾驶室形式:普通 最低割茬高度（cm）:≤15 割台升降范围（cm）:0-80 作业速度（km/h）:1-4 生产率（hm²/h）:0.2-0.9 秸秆切碎机构形式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径（cm）:62 秸秆切碎机构主轴转速(r/min):1300 抛送高度（cm）:430
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	洛阳四达农机有限公司	自走式青贮饲料机	4QZ-10A	结构尺寸（长*宽*高cm）:780*248*367 整机质量（kg）:7700 配套动力（kw）:130 结构形式:自走式 工作幅宽（mm）:2440

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-2200	结构尺寸（长*宽*高cm）:754*275*400 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:QC4112ZL 配套发动机标定转速（r/min）:2300 工作幅宽（mm）:2200 左转最小通过半径（mm）:7430 右转最小通过半径（mm）:7800 导向轮轮距（mm）:1680 驱动轮轮距（mm）:1715 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距（mm）:3000 最小离地间隙（mm）:250 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:100~620 作业速度（km/h）:2.0~5.2 生产率（hm²/h）:0.3~0.6 秸秆切碎结构型式:刀盘式 秸秆切碎结构转子直径（mm）:Φ900 秸秆切碎结构转子转速（r/min）:1300 抛送高度（mm）:3590

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东润源实业有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2200	结构尺寸（长*宽*高cm）:785*250*450 整机质量（kg）:7905 配套动力（kw）:118 结构形式（/）:自走式 配套发动机规格型号（/）:YC6B160Z-T20 配套发动机标定转速（r/min）:2200 工作幅宽（mm）:2200 最小通过半径 左转（mm）:7650 最小通过半径 右转（mm）:7000 轮距 导向轮（mm）:2010 轮距 驱动轮（mm）:1950 轮胎规格 导向轮（/）:12.00-18 轮胎规格 驱动轮（/）:15-24 轴距（mm）:2950 最小离地间隙（mm）:300 驾驶室形式（/）:普通驾驶室 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:100~480 作业速度（km/h）:3~6 生产率（hm²/h）:0.6~1.3 生产率（t/h）:≥40 秸秆切碎结构 型式（/）:转盘式 秸秆切碎结构 转子直径（mm）:Φ900 秸秆切碎结构 转子转速（r/min）:1150 抛送高度（mm）:4500
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东五征集团有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*229*330.6 整机质量（kg）:6890 配套动力（kw）:103 结构形式:自走式（履带式）、双圆盘 工作幅宽（mm）:2000

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2400	结构尺寸（长*宽*高cm）:610×245×354 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:122 结构型式:自走式 发动机型号规格:NC6110ZL9L 发动机额定转速(r/min):2200 工作幅宽（mm):2400 左转最小通过半径（m):8.0 右转最小通过半径（m):4.8 导向轮轮距（mm):1330 驱动轮轮距（mm):1650 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距（mm):2600 最小离地间隙（mm):≥300 驾驶室形式:普通 最低割茬高度（mm):≤150
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-2200	结构尺寸（长*宽*高cm）:7100*2850*4600 整机质量（kg）:6900 配套动力（kw）:118 工作幅宽（mm）:2200 割台结构形式:立式滚筒 抛送高度（mm）:4500 抛送筒回转角度:270°

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200—260cm自走圆盘式青饲料收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:734×270×330 整机质量（kg）:4620 配套动力（kw）:73.5 型号规格:4QZ-3 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:QC4115 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作幅宽（mm）:2360 最小通过半径（左转/右转）（mm））:6500/6400 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:1390/1640 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 轴距（mm）:2600 最小离地间隙（mm）:350 驾驶室型式:普通驾驶室 最低割茬高度（mm）:80 割台升降范围（mm）:80-1030 作业速度（km/h）:1.8-4 生产率（h㎡/h）:10000-15000 秸秆切碎机构型式:螺旋双刃直刀片 秸秆切碎机构转子直径（mm）:Φ550 秸秆切碎机构主轴转速（r/min）:1100 抛送高度（mm）:3400
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	河北沃田机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2260	结构尺寸（长*宽*高cm）:588x232.5x420 整机质量（kg）:4990 配套动力（kw）:117.6 工作幅宽（cm）:226 最小离地间隙（cm）:33 结构型式:自走式 最低割茬高度（cm）:≤15
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220—260cm自走其他式青饲料收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式青（黄）饲料收获机	9QZA-2200	结构尺寸（长*宽*高cm）:9550*3350*4110 整机质量（kg）:9300 配套动力（kw）:117 配套发动机厂家及型号:锡柴CA6DF2D-16GG2 结构型式:自走双圆盘式 工作幅宽（mm）:2200

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	悬挂式青贮饲料收获机	4Q-2200	结构尺寸（长*宽*高cm）:754*275*400 整机质量（kg）:6070 配套动力（kw）:88.2 结构型式:悬挂式 配套拖拉机型号规格:1204轮式拖拉机 工作幅宽（mm）:2200 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:100~620 拖拉机作业速度（km/h）:2.0~5.2 生产率（hm²/h）:0.3~0.6 秸秆切碎结构型式:刀盘式 秸秆切碎结构转子直径（mm）:Φ900 秸秆切碎结构转子转速（r/min）:1300 抛送高度（mm）:3950 抛送距离（mm）:≥7000
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QX-2400	结构尺寸（长*宽*高cm）:586×245×330 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:≥81 结构型式:悬挂式 挂接方式:后悬挂 配套拖拉机动力输出轴转速:1000 工作幅宽:2400 最低割茬高度:≤150
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	唐山鑫万达实业股份有限公司	青饲料收获机	9QX-2200	结构尺寸（长*宽*高cm）:546*238*420 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:≥88.2 结构形式:悬挂式 挂接方式:后悬挂 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:1000 工作宽幅（mm）:2260 最低割茬高度（mm）:≤150 作业速度（Km/h）:1～4 生产率（hm2/h）:0.22～0.88 秸秆切碎机型式:盘式 秸秆切碎机转子直径（mm）:900 秸秆切碎机主轴转速（r/min）:1000 抛送高度（mm）:4200 抛送距离（m）:≥5

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	青(黄)贮饲料收获机	4QX-2200	结构尺寸（长*宽*高cm）:3200*2400*4200 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:≥88 工作幅宽（mm）:2200 割台结构型式:不对行立式滚筒式 抛送筒回转角度:270°
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	德州宝鼎液压机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸（长*宽*高cm）:600×315×385 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:191 工作幅宽（mm):2850 规格型号:4QZ-2800 结构形式:自走式
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:885*320*455 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:162 结构型式 :自走式 配套发动机型号规格 :SC8D220G2B1（上海柴油机股份有限公司） 配套发动机标定转速（r/min） :2200 工作幅宽（mm） :2800 最小通过半径左转（mm）:580 最小通过半径右转（mm）:680 轮距导向轮（mm） :1250 轮距驱动轮（mm）:2290 轮胎规格导向轮 :10.0/75-15.3 轮胎规格驱动轮:17.5L-24 轴距（mm） :2610 最小离地间隙（mm） :450 驾驶室形式 :普通驾驶室 最低割茬高度（mm） :≤150 割台升降范围（mm） :60-540 作业速度（km/h）:1.5-4 生产率（hm²/h） :≥0.4（≥15t/h） 秸秆切碎机构型式 :滚筒式 秸秆切碎机构转子直径（mm） :800 秸秆切碎机构主轴转速（r/min）:1000 抛送高度（mm）:4550

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸（长*宽*高cm）:680×315×410 整机质量（kg）:6900 配套动力（kw）:155 结构形式:自走式 发动机额定转速（r/min）:1500 工作幅宽（mm）:2800 轴距（mm）:2750 最小离地间隙（mm）:≥300 驾驶室形式:普通 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:40—595
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北利裕丰机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸（长*宽*高cm）:770*322*335 整机质量（kg）:6100 配套动力（kw）:160 收获幅宽:2800mm
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北沃田机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2680	结构尺寸（长*宽*高cm）:590x320x325 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:148 工作幅宽（cm）:268 最小离地间隙（cm）:30 最低割茬高度（cm）:≦12 结构型式:自走式
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸（长*宽*高cm）:681×320×350 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:155 结构形式:自走式(其他式) 工作幅宽（cm）:280 最低留茬高度（mm）:125 抛送高度（mm）:4450 抛送距离（m）:7 抛送筒回转角度（°）:270 秸秆切碎机构形式:滚筒式 收获损失率（%）:1 标准草长率（%）:91.1

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	山东国丰机械有限公司	青饲料收获机	4YZB-2620	结构尺寸（长*宽*高cm）:7930*2720*3500 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:132 结构形式:自走式 割台形式:卧式螺旋辊 驾驶室形式:普通驾驶室 工作幅宽（mm）:2620 最低割茬高度（mm）:84 割台升降范围（mm）:611 最小离地间隙（mm）:280 作业速度（km/h）:3.3 生产率hm²/h（t/h）:0.86（75） 配套动力型号:LR6M3W-22 轮距（导向轮/驱动轮）:1660/1680 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 轴距（mm）:2800 切割器形式:往复式 切割器刀片数（片）:26 切割器刀片间距（mm）:76 切割器切割速度（次/min）:337 切碎抛送器形式:滚刀式 切碎抛送器刀片数量（片）:26 切碎抛送器刀片外切割直径（mm）:400 切碎抛送器转速（r/min）:1726 切碎抛送器风扇叶片数量（片）:12 切碎抛送器风扇叶片直径（mm）:860 切碎抛送器风扇叶片有效宽度（mm）:160 切碎抛送器内部宽度（mm）:180 切碎抛送器内部直径（mm）:880 最小转弯半径（左转/右转mm）:6900/6450 抛送高度（mm）:2500-3360

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:915x315.5x455 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:192 结构型式:自走式 工作幅宽（mm）:2800 左转最小通过半径（mm）:5800 右转最小通过半径（mm）:6800 导向轮轮距（mm）:1250 驱动轮轮距（mm）:2290 导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距（mm）:2610 最小离地间隙（mm）:450 驾驶室型式:普通驾驶室 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:60-540 作业速度（km/h):1.5-4 生产率（hm²/h):≥0.4 生产率（t/h):≥15 秸秆切碎结构型式:滚筒式 抛送高度（mm）:4550 抛送距离（m）:≥9

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-290	结构尺寸（长*宽*高cm）：915x323.5x455 整机质量（kg）:7400 配套动力（kw）:192 结构型式:自走式 工作幅宽（mm）:2900 左转最小通过半径（mm）:5800 右转最小通过半径（mm）:6800 导向轮轮距（mm）:1250 驱动轮轮距（mm）:2290 导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距（mm）:2610 最小离地间隙（mm）:450 驾驶室形式:普通驾驶室 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:60-540 作业速度（km/h):1.5-4 生产率（hm²/h):≥0.4 生产率（t/h):≥15 秸秆切碎秸秆型式:滚筒式 抛送高度（mm）:4550 抛送距离（m）:≥9

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸（长*宽*高cm）:675*313*400（运输状态） 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:162 工作割幅（mm):2800 结构形式:自走式 发动机型号规格： :DG6114ZGB50 发动机额定转速（r/min):2200 左转最小通过半径（mm):6600 右转最小通过半径（mm):5750 导向轮轮距（mm):1200 驱动轮轮距（mm):2290 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距（mm):2740 最小离地间隙（mm):360 驾驶室形式:普通 最低割茬高度（mm）:130 割台升降范围（mm):40~595 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径（mm):800 秸秆切碎机构主轴转速（r/min):1000 抛送高度（mm):4100
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	现代农装科技股份有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸（长*宽*高cm）:6750×3135×3850 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:162 结构形式:自走式 配套发动机额定转速（r/min）:2200 工作幅宽（mm）:2800 最小通过半径（左转、右转）（mm）:6400 最小离地间隙（mm）:360 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:200~260 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径（mm）:Φ800 秸秆切碎机构主轴（r/min）:1000 抛送高度（mm）:4000 抛送距离（m）:≥5 抛送筒回转角度（°）:±90

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	新乡市宇田青储机制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*260*330 整机质量（kg）:5800 配套动力（kw）:103 工作幅宽（cm）:260 结构形式:自走式 秸秆切碎机构（型式）:刀片式 轴距（cm）:311 最小离地间隙（cm）:31.5 最小通过半径（左轮cm）:650 最小通过半径（右轮cm）:630 轮距（导向轮cm）:149 轮距（驱动轮cm）:170 轮胎规格（导向轮）:10-15 轮胎规格（驱动轮）:15-24 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度（cm）:≤15 割台升降范围（cm）:0～41 作业速度（km/h）:1.6～6 生产率（km2/h）:≥0.49 抛送高度（m）:3.5 抛送距离（m）:6
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260—290cm自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式饲料收获机	4QZ-2800	结构尺寸（长*宽*高cm）:680×314×400 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:162 结构型式:自走式 工作幅宽（mm）:2800 最小通过半径（左转/右转）（mm）:6550/7100 轴距（mm）:2800 最小离地间隙（mm）:385 割台升降范围（mm）:100-725 作业速度（km/h）:3-7 生产率（hm²/h）:0.7-1.2 抛送高度（mm）:4850 抛送距离（mm）:7500

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	哈尔滨东金戈梅利农业机械有限公司	饲料收获机	KCK-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:840*390*370 整机质量（kg）:8650 配套动力（kw）:173 配套转速（r/min）:2000 工作幅宽（mm）:3000 最小通过半径左/右转数（mm）:11.4 轮距导向轮（mm）:2710 轮距驱动轮（mm）:2600 秸秆切碎机型式:圆盘式 抛送高度（mm）:5000 轴距（mm）:2050 最小离地间隙（mm）:300 驾驶室形式:封闭式 最低割茬高度（mm）:123.2 割台升降范围（mm）:120-300 抛送距离（mm）:9800 抛送筒回转角度°:180 作业速度（km/h）:8-12

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-2600	结构尺寸（长*宽*高cm）:665*267*360 整机质量（kg）:6000 配套动力（kw）:132.5 结构形式:自走式 发动机型号:QC6112ZL 发动机额定转速（r/min）:2200 工作宽幅（mm）:2650 左转最小通过半径（mm）:7320 右转最小通过半径（mm）:7180 导向轮轮距（mm）:1530 驱动轮轮距（mm）:1610 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:13.6-24 轴距（mm）:2600 最小离地间隙（mm）:350 驾驶室形式:普通 最低割茬高度（mm）:≦150 割台升降范围（mm）:0-500 作业速度（km/h）:2-5 生产率（hm²/h）:0.52-1.3 切碎机构形式:立式 切碎机构转子直径（mm）:755 切碎机构主轴转速（r/min）:1300 抛送高度（mm）:5500
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	9QZ-2600	结构尺寸（长*宽*高cm）:710×265×370 整机质量（kg）:6100 配套动力（kw）:155 结构形式:自走式 发动机额定转速（r/min）:2200 工作幅宽（mm）:2600 轴距（mm）:2660 最小离地间隙（mm）:360 驾驶室形式:普通 最低割茬高度（mm）:≤130

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北华昌机械设备有限公司	青饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸（长*宽*高cm）:750×325×350 整机质量（kg）:8900 配套动力（kw）:192 结构形式:自走式 发动机额定转速（r/min）:2200 工作幅宽（mm）:3000 轴距（mm）:2500 最小离地间隙（mm）:410 挂接方式:普通
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-2600	结构尺寸（长*宽*高cm）:620×264×362 整机质量（kg）:6600 配套动力（kw）:103 工作幅宽（cm）:260 结构形式:自走式（圆盘式） 抛送高度（mm）:4100 抛送距离（m）:6 最低留茬高度（mm）:174 抛送筒回转角度（°）:270 标准草长率（%）:89.6 收获损失率（%）:1.7
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	内蒙古长明机械股份有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:6500*2900*4500 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:162 结构形式:自走式 配套发动机或拖拉机型号规格:SD9D220G2B1 配套发动机或拖拉机额定转速（r/nim):2200 最小通过半径（mm）:5000 导向轮轮距(mm）:1600 驱动轮轮距（mm）:2000 工作宽幅（mm）:2800 轴距(mm):2600 最小离地间隙（mm）:285 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:0～800 秸秆切碎机构形式:滚筒式 抛送高度（mm）:4100～4500 抛送距离（mm）:5000

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2650	结构尺寸（长*宽*高cm）:700×265×335 整机质量（kg）:6100 配套动力（kw）:155/162 结构型式:自走式 发动机型号规格:NC6110ZL9L/SC9D220G2B1 发动机额定转速:2200 工作幅宽:2650 左转最小通过半径:8360 右转最小通过半径:5600 导向轮轮距:1250 驱动轮轮距:1755 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距:2780 最小离地间隙:330 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度:≤150
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄万通机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-3000	结构尺寸（长*宽*高cm）:730×314×380 整机质量（kg）:7800 配套动力（kw）:192 结构型式:自走式 发动机型号规格:SC9D260G2 发动机额定转速（r/min）:2200 工作幅宽(mm):3000 左转最小通过半径(m):9.0 右转最小通过半径(m):9.0 导向轮轮距(mm):1280 驱动轮轮距(mm):1900 导向轮轮胎规格:10.0/7.5-15.3 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距(mm):2900 最小离地间隙(mm):300 驾驶室形式:普通 最低割茬高度(mm):≤150

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	唐山鑫万达实业股份有限公司	青饲料收获机	9QZ-3000	结构尺寸（长*宽*高cm）:743*310*400 整机质量（kg）:9080 配套动力（kw）:199 结构形式:自走式 配套发动机（或拖拉机）型号规格:WD10G270E251 配套发动机（或拖拉机）额定转速（r/min）:2200 工作幅宽（mm）:3000 最小通过半径（左转、右转）（m）:7150、6980 轮距（导向轮、驱动轮）（mm）:1650、1850 轮胎规格（导向轮、驱动轮）:10.0/75-15.3、15-24 轴距（mm）:2730 最小离地间隙（mm）:350 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:100～700 作业速度（Km/h）:1～4 生产率（hm2/h）:0.3-1.2 秸秆切碎机构型式:圆盘式 秸秆切碎机构转子直径（mm）:1100 秸秆切碎机构主轴转速（r/min）:1200 抛送高度（mm）:4800 抛送距离（m）:≥5
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸（长*宽*高cm）:8020*3100*4340 整机质量（kg）:8600 配套动力（kw）:175 工作幅宽（mm）:3000 割台结构型式:不对行立式滚筒式 抛送筒回转角度（度）:270 切碎机构转子直径（mm）:内径365，外径1110
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中机美诺科技股份有限公司	自走式饲料收获机	9265	结构尺寸（长*宽*高cm）:750*310*350 整机质量（kg）:8800 配套动力（kw）:192 工作幅宽（mm）:3000
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中机美诺科技股份有限公司	自走式饲料收获机	9800	结构尺寸（长*宽*高cm）:750*310*350 整机质量（kg）:8800 配套动力（kw）:192 工作幅宽（mm）:2880

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式饲料收获机	4QZ-2900A	结构尺寸（长*宽*高cm）:750×310×350 整机质量（kg）:8800 配套动力（kw）:192 结构型式:自走式 工作幅宽（mm）:2900 最小通过半径（左转/右转）（mm）:5912/5878 轴距（mm）:2550 最小离地间隙（mm）:410 割台升降范围（mm）:100~1100 作业速度（km/h）:1.3~7 生产率（hm²/h）:0.6~0.8 抛送高度（mm）:3800~4800 抛送距离（mm）:8000
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	德州市华北农机装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-300	结构尺寸（长*宽*高cm）: 915*333.5*455 整机质量（kg）:7600 配套动力（kw）:192 规格型号 :4QZ-300 结构型式 : 自走式 配套发动机型号规格 : SC9D260G2 配套发动机标定转速（r/min）:2200 工作幅宽（mm） :3000 最小通过半径左转（mm）:5800 最小通过半径右转（mm）:6800 轮距导向轮（mm） :1250 轮距驱动轮（mm） :2300 轮胎规格导向轮 : 10.0/75-15.3 轮胎规格驱动轮 : 17.5L-24 轴距（mm）:2610 最小离地间隙（mm）:450 驾驶室形式 :普通驾驶室 最低割茬高度（mm）: ≤150 割台升降范围（mm） : 60-540 作业速度（km/h） : 1.5-4 生产率（h㎡/h） : ≥0.4（≥17t/h） 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径（mm） :800 秸秆切碎机构转子转速（r/min）:1000 抛送高度（mm） :4550

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸（长*宽*高cm）:650*300*3100 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:175 结构形式:自走式 工作幅宽（mm）:3000 左转最小通过半径（mm）:5900 右转最小通过半径（mm）:5450 导向轮轮距（mm）:1610 驱动轮轮距（mm）:1660 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距（mm）:2860 最小离地间隙（mm）:380 驾驶室形式:普通 最低割茬高度:≦150 割台升降范围（mm）:0-480 发动机型号:YM6S47-22
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	河北利裕丰机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2920	结构尺寸（长*宽*高cm）:910*332*334 整机质量（kg）:6600 配套动力（kw）:192 收获幅宽:2920mm 结构型式:自走，往复式
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式青贮饲料收获机	4QZ-3020	结构尺寸（长*宽*高cm）:940×340×360 整机质量（kg）:9305 配套动力（kw）:194 结构形式:自走式(其他式) 工作幅宽（cm）:302 最低留茬高度（mm）:82 抛送高度（mm）:4900 抛送距离（m）:8 抛送筒回转角度（°）:270 收获损失率（%）:1.2 标准草长率（%）:91.5

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	华创机器人制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2900	结构尺寸（长*宽*高cm）:675×323.5×400 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:162 动力连接方式:自走式 割幅（m）:2.9 切割器结构形式:其他形式 规格型号:9QZ-2900 发动机额定转速（r/min):2200 工作幅宽（mm）:2950 左转最小通过半径（mm）:6400 右转最小通过半径（mm）:6400 导向轮轮距（mm）:1200 驱动轮轮距（mm）:2290 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距（mm）:2500 最小离地间隙（mm）:360 驾驶室形式:普通 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:100~500 作业速度（km/h）:2~4 生产率（t/h）:≥28 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径（mm）:φ800 秸秆切碎机构主轴转速（r/min）:1000 抛送高度（mm）:4000 抛送距离（m）:≥5
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	鹿泉市宏达铸钢厂	青饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸（长*宽*高cm）:690*340*340 整机质量（kg）:7350 配套动力（kw）:162 规格型号:4QZ-3000 结构形式:自走式 发动机额定转速（r/min）:2200 工作幅宽（mm）:2960 左转最小通过半径（mm）:5700 右转最小通过半径（mm）:5150 导向轮轮距（mm）:1100 驱动轮轮距（mm）:2300 轴距（mm）:2700 最小离地间隙（mm）:300

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:915x323.5x455 整机质量（kg）:7600 配套动力（kw）:192 结构型式:自走式 工作幅宽（mm）:3000 最小通过半径左转（mm）:5800 最小通过半径右转（mm）:6800 导向轮轮距（mm）:1250 驱动轮轮距（mm）:2300 导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距（mm）:2610 最小离地间隙（mm）:450 驾驶室形式:普通驾驶室 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:60-540 作业速度（km/h):1.5-4 生产率（hm²/h):≥0.4 生产率（t/h):≥17 秸秆碎粉结构形式:滚筒式 抛送高度（mm）:4550 抛送距离（）:≥8
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900	结构尺寸（长*宽*高cm）:865*320*355 整机质量（kg）:7220 配套动力（kw）:162 工作幅宽（mm):2910 轴距（mm):2660 最小离地间隙（mm）:360 最低割茬高度（mm):≤150 割台升降范围（mm）:100~780 作业速度（km/h):2~4 生产率（h㎡/h):0.58~1.16 抛送高度（mm）:5020 抛送距离（m):≥5 抛送筒回转角度（°）:180 最小通过半径左转（m):6200 最小通过半径右转（m):5900 轮距导向轮:10-16

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900A	结构尺寸（长*宽*高cm）:855*321*354 整机质量（kg）:7260 配套动力（kw）:192 额定转速(r/min):2200 工作幅宽（mm）:2930 轴距（mm):2600 最小离地间隙（mm):360 最低割茬高度（mm):≤150 割台升降范围（mm):100~800 作业速度（km/h):2~4 生产率（hm²/h):0.58~1.16 抛送高度（mm):5020 抛送距离（m):≥5 抛送筒回转角度（°）:180 最小通过半径左转（m):5700 最小通过半径右转（m):5850 轮距导向轮（mm）:1200 轮距驱动轮（mm）:2290 轮胎规格导向轮:10-16
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-3010	结构尺寸（长*宽*高cm）:710*330*450 （运输状态） 整机质量（kg）:7500 配套动力（kw）:192 工作割幅（mm):3010 结构形式:自走式 发动机型号规格:YM6S4Z-22 发动机额定转速（r/min):2200 左转最小通过半径（mm):6720 右转最小通过半径（mm):5830 导向轮轮距（mm):1200 驱动轮轮距（mm):2290 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:17.5L-24 轴距（mm):2740 最小离地间隙（mm):360 驾驶室形式:普通 割台升降范围（mm):40~595 秸秆切碎机构型式:滚筒式 秸秆切碎机构转子直径（mm):800 秸秆切碎机构主轴转速（r/min):1000 抛送高度（mm）:4500

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄益丰泰机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-2900	结构尺寸（长*宽*高cm）:780×320×340 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:162 工作幅宽（cm）:290 最小通过半径（右转m）:5950 最小通过半径（左转m）:6900 轮距（导向轮mm）:110 轮距（驱动轮mm）:2280 轮胎规格（导向轮）:10-15 轮胎规格（驱动轮）:17.5L-24 轴距（mm）:2700 最小离地间隙（mm）:370 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:110~820 作业速度（km/h）:1~4 生产率（hm²/h）:0.26~1.16 抛送高速（mm）:5100 抛送距离（m）:≥5 抛送筒回转角度（°）:180 秸秆切碎机构（形式）:滚筒式 秸秆切碎机构（转子直径mm）:770

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄益丰泰机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-2900A	结构尺寸（长*宽*高cm）:786×321×357 整机质量（kg）:7300 配套动力（kw）:192 结构形式:自走式 工作幅宽（cm）:294 最小通过半径（左转mm）:7200 最小通过半径（右转mm）:6500 轮距（导向轮mm）:1115 轮距（驱动轮mm）:2295 轮胎规格（导向轮）:10-15 轮胎规格（驱动轮）:17.5L-24 轴距（mm）:2600 最小离地间隙（mm）:380 驾驶室形式:普通式 最低割茬高度（mm）:≤150 割台升降范围（mm）:100~800 作业速度km/h:1~5 生产率（hm²/h）:0.67~0.8 秸秆切碎机构（形式）:滚筒式 秸秆切碎机构（转子直径mm）:800 秸秆切碎机构（主轴转速r/min）:1000 抛送高速（mm）:5100
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式饲料收获机	4QZ-2900B	结构尺寸（长*宽*高cm）:754×310×360 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作幅宽（mm）:2900 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8650/8800 轴距（mm）:2750 最小离地间隙（mm）:320 割台升降范围（mm）:100~900 作业速度（km/h）:1.5~7.7 生产率（hm²/h）:0.6~0.8 抛送高度（mm）:1758 抛送距离（mm）:3600

收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式饲料收获机	4QZ-3000	结构尺寸（长*宽*高cm）:750×337×355 整机质量（kg）:7600 配套动力（kw）:192 结构型式:自走式 工作幅宽（mm）:3000 最小通过半径（左转/右转）（mm）:6550/7100 轴距（mm）:2615 最小离地间隙（mm）:385 割台升降范围（mm）:100~725 作业速度（km/h）:3~7 生产率（hm²/h）:0.7~1.3 抛送高度（mm）:4850 抛送距离（mm）:7500
收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机	新疆机械研究院股份有限公司	青(黄)贮饲料收获机	4QX-900	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900*2800*3700 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:44.1~58.5 割台结构型式:不对行立式滚筒式 工作幅宽（mm）:900 抛送筒回转角度:270°
收获机械	饲料作物收获机械	饲草裹包机	1.1kW及以上饲草裹包机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	圆捆包膜机	BMJ5552	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*100*106 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:1.1 包装工作速度（托/h）:70-120 缠绕规格（直径*长）:φ550*520
收获机械	饲料作物收获机械	饲草裹包机	1.1kW及以上饲草裹包机	上海世达尔现代农机有限公司	圆草捆包膜机	9BM-7050(SWMO810)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*870*1030 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:1.5
收获机械	饲料作物收获机械	饲草裹包机	1.1kW及以上饲草裹包机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	圆捆包膜机	BMJ5552A	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*100*106 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:1.1 包装工作速度（托/h）:80-140 缠绕规格（直径*长）:φ550*520mm
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	河南豪丰机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YK-1.7	结构尺寸（长*宽*高cm）:550×260×180 整机质量（kg）:1340 配套动力（kw）:36.8～58.8 型号:9YK-1.7 捡拾器宽度（m):1.7 打捆活塞速度（次/min）:87

收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	雷沃重工股份有限公司	打捆机	9YF-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*65*90 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:73.5 打捆活塞速度（行程/min）:80-100 打结器类型:D型 工作幅宽（mm）:1500
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	石家庄市中州机械制造有限公司	秸秆打捆机	9YFL-30×40	结构尺寸（长*宽*高cm）:3000*680*1260 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:58~80
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	唐山鑫万达实业股份有限公司	秸秆压捆机	9YK-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:280*280*270 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:18.5/22 喂入口宽度（mm）:800 打捆活塞速度（行程/min）:3.4.3
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	15kW及以上方捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	秸秆压捆机	9YF-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:340×260×160 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:15 喂入口宽度（mm):800×700 打捆活塞速度（行程/min):/ 打结器类型（/):/ 割幅（与联合收割机配套）（cm):/
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市国宇农牧机械装备有限公司	青贮圆捆机	MK5050-G	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*145*107 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:4
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	青贮圆捆机	YKJ5552	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*150*110 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:5.5 草捆:圆捆
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	灵璧县牧洋机械装备有限公司	全自动压捆机	9YQ-5552	结构尺寸（长*宽*高cm）:330*180*150 整机质量（kg）:865 配套动力（kw）:9.17 草捆:圆捆
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	新乡市花溪机械制造有限公司	青贮圆捆机	9QYK-5252	结构尺寸（长*宽*高cm）:168×140×112 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:5.5 型号:9QYK-5252 捡拾器宽度（mm）:520 卷压滚筒转速（r/min）:450 卷压滚筒数量（个）:24
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	青贮圆捆机	YKJ5552A	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*150*110 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:5.5 草捆:圆捆

收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	全自动压捆机	9YQ-5552A	结构尺寸（长*宽*高cm）:330*180*150 整机质量（kg）:865 配套动力（kw）:9.17 草捆尺寸（mm）：Φ550*520
收获机械	饲料作物收获机械	压捆机	4kW及以上圆捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	压捆机	YKJ-5552	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×140×130 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:5.5 捡拾器宽度（mm):/ 卷压滚筒转速（r/min):900 卷压滚筒数量（个）:36
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗剥皮型悬挂（背负）式玉米收获机	沧州田霸农机有限公司	背负式玉米收获机	4YDB-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:5230x1750x2560 整机质量（kg）:425（不含配套拖拉机） 配套动力（kw）:14.7～26 型号规格:4YDB-2 结构型式:背负式 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450～700 工作幅宽（mm）:1040 最大卸果穗高度（mm）:2080 果穗升运器最大通过高度（mm）:2440 最小离地间隙（mm）:60 理论作业速度（km/h）:2.0～4.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.23～0.26 摘穗辊型式:螺旋推进直筋式 剥皮辊型式:胶辊
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗剥皮型悬挂（背负）式玉米收获机	河北神禾农业机械有限公司	背负式玉米收获机	4YWP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:515×170×265 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:18-38 型号规格:4YWP-2 结构形式:背负式 工作行数:2 适用行距范围（mm）:500-650 工作幅宽（mm）:1000 最大卸果穗高度（mm）:1730 果穗升运器最大通过高度（mm）:2650 理论作业速度（km/h）:2-5 作业小时生产率（hm²/h）:0.1-0.3 摘穗辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊

收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗剥皮型悬挂（背负）式玉米收获机	山东五征集团有限公司	背负式玉米收获机	4YWP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:720*165*340 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:≥25.7轮式拖拉机 结构型式:背负式、剥皮、后置还田 工作行数（行）:2 工作幅宽（m）:1.265
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗剥皮型悬挂（背负）式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	玉米收获机	4YWP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:735×261×420 整机质量（kg）:2550 配套动力（kw）:≥62 工作行数（行）:2 结构型式:悬挂式+剥皮+后置还田 适用行距范围（mm）:600～900 工作幅宽（mm）:1680 最大卸果穗高度（mm）:1800 最小离地间隙（mm）:320 理论作业速度（km/h）:2.0～3.0 作业小时生产率(hm²/h):0.15～0.25 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊型式:胶铁辊相间 割道中心距（mm）:760 粮箱容积(㎥):2.3 秸秆切碎机构型式:锤爪式、甩刀式
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗剥皮型悬挂（背负）式玉米收获机	潍坊泷保田农业装备有限公司	背负式玉米收获机	4YW-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:7040*1800*3170 整机质量（kg）:640 配套动力（kw）:16.2-22.1 工作行数:2
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	玉米收获机	4YW-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:745×260×345 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:≥59 结构型式:悬挂式+后置还田 工作行数:2行 适用行距范围（mm):500~850 工作幅宽（mm):1700 最大卸果穗高度（mm）:2400 最小离地间隙（mm):300 理论作业速度（km/h):2.15~3.54 作业小时生产率（hm2/h）:0.27~0.4 摘穗辊型式:卧辊式 割道中心距（mm）:730 粮仓容积（立方米）:2.5 秸秆切碎机构型式:锤爪式、甩刀式

收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	沧州田霸农机有限公司	玉米收获机	4YW-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:4670x1270x2770 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:≥14.7 工作行数:2 适应行距范围（mm）:450～700 工作幅宽(mm):1040 最大卸果穗高度(mm):1980 果穗升运器最大通过高度(mm):2600 理论作业速度（km/h）:2.0～4.0 作业小时生产率(hm²/h):0.13～0.26 摘穗辊型式:螺旋式 秸秆切碎机构型式:卧式
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	洛阳裕农机械制造有限公司	悬挂式玉米收获机	4YD-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1350×1200×（800+430） 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:≥14.7kw 工作行数:2行 工作幅宽（mm）:1200 适用行距范围:350-800 作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.34 拉茎辊型式:链条喂入 摘穗辊型式:卧式 秸秆切碎机构型式:卧式铡切 理论作业速度（km/h）:2.8-3.8
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	玉米联合收获机	4YW-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:7200*1750*3500 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:44.1-58.8KW轮式拖拉机 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:550-850 工作幅宽(mm):1500 最大卸果穗高度（mm）:1700-2100 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:1.5-4.0 摘穗辊形式:卧式 割道中心距（mm）:750 粮仓容积（m³）:2.9
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	山东五征集团有限公司	背负式玉米收获机	4YW-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:630*200*305 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:≥25.7轮式拖拉机 结构型式:悬挂式、后置还田 工作行数（行）:2 工作幅宽（m）:1.315

收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	玉米收获机	4YW-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:630×170×325 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:≥51.5 工作行数（行）:2 结构型式:悬挂式（还田型） 适用行距范围（mm）:600～1000 工作幅宽（mm）:2200 最大卸果穗高度（mm）:1700 果穗升运器最大通过高度（mm）:3250 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:1.5～6 作业小时生产率（hm²/h）:0.20～0.40 摘穗辊型式:卧式龙爪筋 秸秆切碎机构型式 :锤爪式
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	潍坊泷保田农业装备有限公司	背负式玉米收获机	4YW-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:4975*1560*3290 整机质量（kg）:618 配套动力（kw）:16.2-40.4 工作行数:2
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	2行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	新乡市恒达科技有限公司	悬挂式玉米收获机	4YG-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1100×1150×1130 整机质量（kg）:250 配套动力（kw）:14.7-29.4 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-650 工作幅宽（mm）:1000 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.4 摘穗辊型式:纵向卧式 秸秆切碎机构型式:滚刀

收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	3行摘穗剥皮型悬挂（背负）式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	玉米收获机	4YWP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:735×276×420 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:≥70 工作行数(行):3 结构型式:悬挂式+剥皮+后置还田 适用行距范围（mm）:550～700 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗高度（mm）:2000 最小离地间隙（mm）:290 理论作业速度（km/h）:2.0～3.0 作业小时生产率(hm²/h):0.2～0.3 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊型式:胶铁辊相间 割道中心距（mm）:620 粮箱容积(㎥):2.3 秸秆切碎机构型式:锤爪式、甩刀式
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	3行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	玉米收获机	4YW-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:745×260×345 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:≥59 结构型式:悬挂式+后置还田 工作行数:3行 适用行距范围（mm):600-800 工作幅宽（mm）:2100 最大卸果穗高度（mm）:2400 最小离地间隙（mm):300 理论作业速度（km/h):2.15~3.54 作业小时生产率（hm2/h):0.27~0.53 摘穗辊型式:卧辊式 割道中心距:左730，右670 粮仓容积（立方米）:2.5 秸秆切碎机构型式:锤爪式、甩刀式

收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	3行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	玉米收获机	4YW-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:7200*2050*3500 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:≥51.5kw轮式拖拉机 结构形式:悬挂式 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗高度（mm）:1700 果穗升运器最大通过高度（mm）:3100 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度（km/h）:1.5-4.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.2-0.4 摘穗辊形式:卧式螺旋筋 秸秆切碎机构形式:用刀、锤爪
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	3行摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	玉米收获机	4YW-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:705×200×336 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:≥58.8 工作行数（行）:3 结构型式:悬挂式（还田型） 适用行距范围（mm）:550～800 工作幅宽（mm）:2000 最大卸果穗高度（mm）:1700 果穗升运器最大通过高度（mm）:3750 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:2～6 作业小时生产率（h㎡/h）:0.30～0.40 摘穗辊型式:卧式龙爪筋 秸秆切碎机构型式:锤爪式

收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	4行及以上摘穗剥皮型悬挂（背负）式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	玉米收获机	4YWP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:840×250×417 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:≥85 工作行数（行）:4 结构型式:悬挂式+剥皮+后置还田 适用行距范围（mm）:550～650 工作幅宽（mm）:2250 最大卸果穗高度（mm）:1800 最小离地间隙（mm）:290 理论作业速度（km/h）:2.0～3.0 作业小时生产率(h㎡/h):0.3～0.4 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊型式:胶铁辊相间 割道中心距（mm）:边割道620，中割道520 粮箱容积(㎥):2.3 秸秆切碎机构型式:锤爪式、甩刀式
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	4行及以上摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	玉米联合收获机	4YW-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:7700*2600*3800 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:66.15-77.17kw轮式拖拉机 结构形式:悬挂+后置还田 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2280 最大卸果穗高度（mm）:1700-2100 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:1.5-5.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.26-0.4 摘穗辊形式:卧式 割道中心距（mm）:570 粮仓容积（m³）:2.4 秸秆切碎机构形式:锤爪或甩刀

收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	4行及以上摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	玉米收获机(配小麦联合收割机)	4YDF-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:7350*2400*3700 整机质量（kg）:2630 配套动力（kw）:≥73.5KW 结构形式:悬挂式+非还田 配套发动机型号规格:小麦联合收割机底盘 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2400 最大卸果穗高度（mm）:1700-2100 最小离地间隙（mm）:290 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.6 拉茎辊形式:卧辊式 割道中心距（mm）:570
收获机械	玉米收获机械	背负式玉米收获机	4行及以上摘穗型悬挂（背负）式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	玉米收获机	4YW-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:730×240×375 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:≥66.2 工作行数（行）:4 结构型式:悬挂式（还田型） 适用行距范围（mm）:550～700 工作幅宽（mm）:2370 最大卸果穗高度（mm）:1700 果穗升运器最大通过高度（mm）:3750 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:2～6 作业小时生产率(hm²/h):0.30～0.40 摘穗辊型式:卧式龙爪筋 秸秆切碎机构型式:锤爪式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:6500*2030*2900 整机质量（kg）:3070 配套动力（kw）:45 结构型式:自走式+还田+剥皮 额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450~700 工作幅宽（mm）:1230 最大卸果穗高度（mm）:2100 果穗升运器最大通过高度（mm）:2615 最小离地间隙（mm）:320 左转最小通过半径（mm）:6500 右转最小通过半径（mm）:7000 理论作业速度（km/h）:3.0~5.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.20~0.30 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋筋 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式（3+1）×2 导向轮/驱动轮轮距（mm）:1300/1300 导向轮/驱动轮轮胎规格:6.50-14/9.50-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:6450*2100*4000 整机质量（kg）:3930 配套动力（kw）:72 结构型式:轮式自走+青贮+剥皮 额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450~700 工作幅宽（mm）:1300 最大卸果穗高度（mm）:1930 果穗升运器最大通过高度（mm）:2615 最小离地间隙（mm）:250 左转最小通过半径（mm）:6220 右转最小通过半径（mm）:6200 理论作业速度（km/h）:3.0~5.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.20~0.45 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:455 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式（3+1）×2 导向轮/驱动轮轮距（mm）:1160/1160 导向轮/驱动轮轮胎规格:207/80-15/11.2-20
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州海伟机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:518×194×282 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:48 工作行数:2 适应行距范围:450-700 拉茎辊形式:龙爪式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZQ-2C1	结构尺寸（长*宽*高cm）:508*192*299 整机质量（kg）:3450 配套动力（kw）:81 配套发动机型号/额定转速（r/min）:QC4115L/2300 工作行数（行）:2 适用行距范围（cm）:50∽65 工作幅宽（cm）:107 最大卸果穗高度（cm）:205 升运器最大通过高度（cm）:253 最小离地间隙（cm）:30 最小通过半径（导向轮/驱动轮cm）:470/580 理论作业速度（km/h）:2.0∽4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.12∽0.33 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:＜40 拉茎辊型式:四棱螺旋式 摘穗辊型式:四棱螺旋式 剥皮辊型式:铁辊+胶辊 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮cm）:105/119 轮胎规格(导向轮/驱动轮）:6.50-16/9.50-24 秸秆切碎结构形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:JHY-190型

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZQ-2B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:506*153*367 整机质量（kg）:3155 配套动力（kw）:60 配套发动机规格型号/额定转速（r/min):4108L/2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（cm）:50∽65 工作幅宽（cm）:110 最大卸果穗高度(cm):185 最小离地间隙（cm）:30 最小转弯半径（左转/右转cm）:490/535 理论作业速度（km/h):2.5∽4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.15∽0.35 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:纵向卧式 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮cm）:90.5/101 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:6.50-16/9.5-24 秸秆切碎机构型式:立式甩刀

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YH-2A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:493*125*253 整机质量（kg）:2530 配套动力（kw）:36.3 结构形式:自走式（摘穗剥皮型） 配套发动机规格型号/额定转速（r/min）:JD490-6/2300 工作行数（行）:2 适用行距范围（cm）:55∽65 工作幅宽（cm）:122 最大卸果穗高度（cm）:170 升运器最大通过高度（cm）:253 最小离地间隙（cm）:26 最小转弯半径（左转/右转cm）:410/435 理论作业速度（km/h）:2.5∽4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.15∽0.35 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:20∽25 拉茎辊型式:直槽四叶 摘穗棍型式:锥状四叶、直槽八叶组合 剥皮辊型式:槽型 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮cm）:（100/120/130）/100/120/130） 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:6.50-16/9.5-20

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	玉米收获机	4YZB-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*150*260 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:48 型号规格:4YZB-2 结构型式:自走式 工作行数:2行 适用行距范围:450mm-650mm 工作幅宽:1300mm 最大卸果穗高度:1850mm 果穗升运器最大通过高度:2600mm 最小离地间隙:280mm 最小通过半径　左转:5100mm 最小通过半径　右转:5200mm 摘穗辊型式:筋式 剥皮辊形式:橡胶辊+铁棍 变速箱类型:机械式 轮距　导向轮:1070mm 轮距　驱动轮:1200mm 轮胎规格　导向轮:207/80-15 轮胎规格　驱动轮:9.5-20

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZB-2H	结构尺寸（长*宽*高cm）:540*150*330 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:64 型号规格:4YZB-2H 结构型式:自走式 工作行数:2行 适用行距范围:450mm-650mm 工作幅宽:1300mm 最大卸果穗高度:1850mm 果穗升运器最大通过高度:2600mm 最小离地间隙:280mm 最小通过半径　左转:5100mm 最小通过半径　右转:5200mm 摘穗辊型式:筋式 风扇　型式:叶片式 风扇　直径:520mm 风扇　数量:1个 剥皮辊型式:胶辊+铁棍 变速箱类型:机械式 轮距　导向轮:1070mm 轮距　驱动轮:1200mm 轮胎规格　导向轮:207/80-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北神禾农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:530×166×262 整机质量（kg）:2520 配套动力（kw）:40 型号规格:4YZP-2 结构型式:自走式 配套发动机型号:4L68、SD41022 配套发动机额定转速（r/min）:2600 工作行数（行）:2 行距（cm）:550-650 工作幅宽（mm）:1770 最大卸果高度（mm）:1700 果穗升运器最大通过高度（mm）:2620 最小离地间隙（mm）:260 左转最小通过半径（mm）:4900 右转最小通过半径（mm）:5350 理论作业速度（km/h）:2.5-3.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.15-0.35 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:尼龙+橡胶 割刀型式:切刀 变速箱类型:机械式（3+1） 导向轮轮距（mm）:1200 驱动轮轮距（mm）:1220 导向轮轮胎规格:6.50-16

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北沃丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YH-2A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:562*205*315 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:52 工作行数:2 适用行距范围（mm）:400-750 工作幅宽（mm）:1110 最大卸粮高度（mm）:2120 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（mm）:6000 理论作业速度（km/h）:2-6 作业小时生产率（hm/h):0.1-0.3 单位面积燃油消耗量（kg/hm):≤30 摘穗辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:铁棍胶辊组合式 轮距（mm）:1300 导向轮规格:10-15 驱动轮规格:11.2-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北祥农农业科技开发有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:486*140*267 整机质量（kg）:2950 配套动力（kw）:48 工作行数（行）:2 工作幅宽（cm）:112

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2B	结构尺寸（长*宽*高cm）:502×135×275 整机质量（kg）:2520 配套动力（kw）:48 结构形式:自走式 发动机转速（r/min）:2600 收获行数（行）:2 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（cm）:107 最大卸果高穗度（mm）:1800 果穗升运器最大通过高度（mm）:2750 最小离地间隙（mm）:335 最小转弯半径（左转mm）:5000 最小转弯半径（右转mm）:5350 理论作业速度（km/h）:2.5-3.5 作业小时生产率（㎢/h）:0.15-0.35 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤25 拉茎辊形式:卧式 摘穗辊形式:卧式 剥皮辊形式:尼龙+橡胶 变速箱类型:机械式3+1 轮距导向轮（mm）:1100 轮距驱动轮（mm）:1200 轮胎规格导向轮:6.5-14 轮胎规格驱动轮:9.5-20 秸秆切碎机构形式:卧式 总损失率（%）:1.13 籽粒破损率（%）:0.7 苞叶剥净率（%）:95.4 秸秆切碎长度合格率（%）:90.9

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZJ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:565×205×305 整机质量（kg）:3820 配套动力（kw）:60/65 型号规格:4YZJ-2 结构形式:自走轮式+剥皮+秸秆粉碎还田 配套发动机型号规格:SDBMZ/QC4C6-88M22 额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450～750 工作幅宽（mm）:1500 最大卸果穗高度（mm）:2000 果穗升运器最大通过高度（mm）:2950 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（mm）:7500（左转）；6900（右转） 理论作业速度（km/h):1.5～3 作业小时生产率（hm²/h）:0.2～0.33 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式:螺旋式 摘穗辊型式:卧式螺旋摘穗辊 剥皮辊型式:橡胶辊+挤夹 变速箱类型:机械式 轮距（mm）:1280（导向轮）；1320（驱动轮） 轮胎规格:207/80～15（导向轮）；11.2～20（驱动轮） 秸秆切碎机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:365×154.5×290 整机质量（kg）:2516 配套动力（kw）:60 结构形式:自走式+剥皮+秸秆粉碎还田 配套发动机型号规格:SDBMZ 额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450～750 工作幅宽（mm）:1600 最大卸果穗高度（mm）:1860 果穗升运器最大通过高度（mm）:2900 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（mm）:3900（左转）；4200（右转） 理论作业速度（km/h):1.5～3 作业小时生产率（hm²/h）:0.2～0.33 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:直助卧式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械变速 轮距（mm）:1360（导向轮）；1307（驱动轮） 轮胎规格:6-16（导向轮）；9.5-24（驱动轮）

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南科海廷机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×147×285 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:40 结构型式:自走式摘穗剥皮型 配套发动机型号规格:4L68 配套发动机额定转速（r/min）:2600 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-900 工作幅宽（mm）:1400 最大卸果穗高度（mm）:1800 果穗升运器最大通过高度（mm）:2700 最小离地间隙（mm）:310 左转最小通过半径（mm）:4830 右转最小通过半径（mm）:4910 理论作业速度（km/h）:4-9 作业小时生产率（公顷/h）:0.3-0.5 单位面积燃油消耗量（kg/公顷）:≤16 摘穗辊型式:螺旋卧辊式 剥皮辊型式:卧式铁辊+胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（mm）:1340 驱动轮轮距（mm）:1350

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南三得兴机械有限公司	玉米联合收获机	4YZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:550*150*285 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:38/57 型号规格:4YZ-2 结构形式:自走式 工作行数:2行 适用工作行距（mm）:550-680 工作幅宽（mm）:1500 最大卸果穗高度（mm）:1850 最小离地间隙（mm）:250 最小通过半径（mm）:4500 理论作业速度（km/h）:1.5-4 作业小时生产率（hm 2 /h）:0.2-0.4 单位面积燃油消耗（kg/hm 2） :≤30 摘穗辊型式 :螺旋筋式 剥皮辊型式:橡胶 变速箱类型:机械式 轮距（mm）:导向轮2400/驱动轮1900 轮胎规格:导向轮6.5-16/驱动轮9.5-20
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:379.8*165*293.4 整机质量（kg）:3805 配套动力（kw）:75 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm):450-750 工作幅宽（mm):1500 最大卸果穗高度（mm):1800 最小离地间隙（mm):260 理论作业速度km/h:2-3.77
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2B	结构尺寸（长*宽*高cm）:330*165*285 整机质量（kg）:2450 配套动力（kw）:48 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-750 工作幅宽（mm）:1500 最大卸果穗高度（mm）:1530 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度km/h:2.0-4.0

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2D	结构尺寸（长*宽*高cm）:6010*1930*2970 整机质量（kg）:3450 配套动力（kw）:47 结构形式:自走式 额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:600-700 工作幅宽（mm）:1220 最大卸果穗高度（mm）:1830 果穗升运器最大通过高度（mm）:2660 最小离地间隙（mm）:298 最小通过半径（mm）左转:6800 最小通过半径（mm）右转:8600 理论作业速度（km/h）:4-6 作业小时生产率（h㎡/h）:03-05 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:（3+1）X2机械式 轮距（mm）导向轮:1280 轮距（mm）驱动轮:1330 轮胎规格导向轮:207/80-15 轮胎规格驱动轮:11.2-20

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:6720*1950*3140 整机质量（kg）:4360 配套动力（kw）:75 结构形式:自走式 额定转速（r/min）:2400 工作行数(行):2 使用行距范围（mm）:450-700 工作幅宽（mm）:1290 最大卸果穗高度（mm）:2220 果穗升运器最大通过高度（mm）:2900 最小离地间隙（mm）:230 最小通过半径（mm）左转:5400 最小通过半径（mm）右转:5350 理论作业速度（km/h）:4-6 作业小时生产率（h㎡/h）:0.2-0.4 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:（3+1）X2机械式 轮距（mm）导向轮:1240 轮距（mm）驱动轮:1175 轮胎规格导向轮:7.5-16 轮胎规格驱动轮:11.2-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2B	结构尺寸（长*宽*高cm）:508*130*265 整机质量（kg）:2530 配套动力（kw）:40 配套发动机厂家及型号:4L68 行距（mm):550-650 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:2行 工作幅宽:1120mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2C	结构尺寸（长*宽*高cm）:603*180*330 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:73.5/75 配套发动机厂家及型号:天利QC4115L/四达SDQZ4 行距（mm):600-800 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:2行 工作幅宽:1420mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳裕农机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:548×165×267 整机质量（kg）:2410 配套动力（kw）:33 作业幅宽：（mm）:1560 适应行距：（mm）:350～800 作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.33 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:尼龙+橡胶 秸秆切碎机构型式:卧式主铡切 理论作业速度（km/h）:1.84-4.42 最大卸果穗高度（mm）:1610 果穗升运器最大通过高度（mm）:2010 最小离地间隙（mm）:280 变速箱类型:（4+1）×2 导向轮轮距（mm）:1260
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机(剥皮)	4YZ-2B	结构尺寸（长*宽*高cm）:500*141*292 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:48 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):2 割台工作幅宽(mm):1300
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:552*180*245 整机质量（kg）:3170 配套动力（kw）:56 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):2 割台工作幅宽(mm):1450

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:5800*1600*2950 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:75 发动机转速（r/min）:2400 工作行数:2 适用行距范围（mm）:500~650 工作宽幅（mm）:1490 最大卸果穗高度（mm）:1700 果穗升运器最大通过高度（mm）:2850 最小通过半径左转（mm）:5600 最小通过半径右转（mm）:5600 最小离地间隙（mm）:260 理论速度（km/h）:2.5~4.5 作业小时生产率:0.2~0.4 单位面积燃油消耗量:小于等于30 变速箱类型:3*2+1机械组成式 导向轮轮距（mm）:1260 驱动轮轮距（mm）:1260
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东奥泰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:5870x1670x2980 整机质量（kg）:3640 配套动力（kw）:60 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:600-750 工作幅宽（mm）:1450 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1745 果穗升运器最大通过高度（mm）:2850 最小离地间隙（mm）:200 最小左转半径（mm）:6350 最小右转半径（mm）:5400 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:≤30 摘穗辊型式:龙爪式螺旋辊 剥皮辊型式:铸铁+橡胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（mm）:1420 驱动轮轮距（mm）:1280 导向轮轮胎规格:6.5-16 驱动轮轮胎规格:11.2-20 秸秆切碎机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常发工贸有限公司	玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*135*230 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:38 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 工作幅宽（cm）:120 最大卸果穗高度cm:160 果穗升运器最大通过高度cm:230 最小离地间隙cm:28 摘穗辊型式:螺旋筋 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:（4+1）*2平面组成式 导向轮轮距cm:120 驱动轮轮距cm:120
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*130*224 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:23.53 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 适应行距范围（mm）:400-700 工作幅宽（mm）:1100 最大卸果穗高度（mm）:1250 最小离地间隙（mm）:230 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 理论作业速度（km/h）:2.2-5 变速箱类型:机械齿轮传动 轮距导向轮/驱动轮(mm):1000-1200/1000-1200可调 轮胎规格导向轮/驱动轮:5.00-12/6.00-12

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-2Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:427*144*220 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:24/25.2 型号规格:4YZP-2Q 结构型式:摘穗剥皮自走式 发动机型号规格:QC2105/SL2108ABK-2 发动机额定转速（r/min）:2200 发动机缸数（个）:2 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:400-700 工作幅宽（mm）:1100 最大卸果穗高度（mm）:1600 最小离地间隙（mm）:235 最小通过半径左转/右转（mm）:5250/5170 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.15-0.26 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:机械变速箱（3+1）*2 轮距导向轮/驱动轮（mm）:1150/1080 轮胎规格导向轮/驱动轮:5.00-12/6.00-14

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	结构尺寸（长*宽*高cm）:570*170*300 整机质量（kg）:2870 配套动力（kw）:48 型号:4YZP-2D 结构型式:自走式 配套发动机规格型号:4102 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:2 适应行距范围（mm）:450-750 工作幅宽（mm）:1600 最大卸果穗高度（mm）:1860 果穗升运器最大通过高度（mm）:2900 最小离地间隙（mm）:300 最小转弯半径左转/右转（mm）:3900/4200 理论作业速度（km/h）:1.5-3.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.20-0.33 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊形式:卧式摘辊 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械齿轮传动 轮距导向轮/驱动轮（mm）:1230 轮胎规格导向轮/驱动轮:6.00-16/9.50-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:465*162*269 整机质量（kg）:2260 配套动力（kw）:28.5 结构型式:摘穗、剥皮自走式 工作行数（行）:2 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:1100 最大卸果穗高度（mm）:1960 果穗升运器最大通过高度（mm）:2190 最小离地间隙（mm）:235 最小通过半径（左转/右转mm）:5635/5840 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.15-0.26 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:摘穗板+六棱式拉茎辊 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:液压无级变速+机械变速箱 轮距（导向轮/驱动轮(mm)）:1150/1080 轮胎规格（导向轮/驱动轮(mm)）:6.00-12/6.00-16 秸秆切碎还田机型式:滚刀式 配套发动机型号:YM490BT1

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2X	结构尺寸（长*宽*高cm）:5500*1500*2570 整机质量（kg）:2415 配套动力（kw）:37 配套发动机规格型号:490L 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-650 工作幅宽（mm）:1100 最大卸果穗高度（mm）:1550 果穗升运器最大通过高度（mm）:2250 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（左转/右转mm）:3410/4200 理论作业速度（km/h）:1.5-3 作业小时生产率（h㎡/h）:0.2-0.33 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35 摘穗辊形式:辊式 剥皮辊形式:胶辊相间 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1035/1035 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:6.00-14/9.5-20 秸秆切碎机构形式:直刀+弯刀组合式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金富尔机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*230*280 整机质量（kg）:3300 配套动力（kw）:48 工作行数:2 工作幅宽（cm）:125 最大谢果穗高度（cm）:210 最小离地间隙（cm）:32

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:540*189*282 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:48 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-750 工作幅宽（mm）:1265 最小离地间隙（mm）:260 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 变速箱类型:机械式 秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-120 结构型式:4YZP-2 配套发动机型号规格:SD4102 配套发动机额定转速（r/min）:2400 最大卸果穗高度（mm）:1740 果穗升运器最大通过高度（mm）:2700 最小通过半径 左转（mm）:6400 最小通过半径 右转（mm）:6600 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.50 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 摘穗辊型式:纵卧螺旋爪式 剥皮辊型式:橡胶辊与铁棍交替排列 轮距 导向轮（mm）:1205 轮距 驱动轮（mm）:1110 轮胎规格 导向轮:6.00-14L7

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2H	结构尺寸（长*宽*高cm）:619×180×313 整机质量（kg）:4140 配套动力（kw）:75 结构型式:轮式自走式+剥皮+后置还田 发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:580-780 工作幅宽（mm）:1420 最大卸果穗高度（mm）:1810 最小离地间隙（mm）:252 最小通过半径（左转/右转mm）:6000/5800 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:橡胶辊-铁棍+橡胶辊 变速箱类型:机械式（3×2+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1300/1290 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:7.50-16/9.5-24 秸秆切碎机构型式:前置切碎刀+后置甩刀
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:580×160×295 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:48 结构:自走式+茎秆切碎还田+玉米剥皮 发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:2 适应行距范围（mm）:630-730 工作幅宽（mm）:1550 最小离地间隙（mm）:260 最小转弯半径（左转/右转mm）:5600/5600 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.4 摘穗辊型式:卧式 变速箱类型:机械式（3×2+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1260/1260 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:6.5-16/11.2-20 秸秆切碎机构型式:卧式回转切割装置+甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2C	结构尺寸（长*宽*高cm）:581×190×295 整机质量（kg）:4110 配套动力（kw）:70 结构型式:轮式自走+中置还田+剥皮 发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:630-730 工作幅宽（mm）:1550 最大卸果穗高度（mm）:1750 最小离地间隙（mm）:210 最小通过半径（左转/右转mm）:7600/5800 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 摘穗辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:橡胶辊-铁棍+橡胶辊 变速箱类型:机械式（3×2+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1360/1370 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/11.2-20 秸秆切碎机构型式:卧式回转切割装置+甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:508×125×260 整机质量（kg）:2408 配套动力（kw）:40 结构型式:轮式自走式+前置茎秆切碎还田+玉米剥皮 发动机额定转速（r/min）:2600 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-600 工作幅宽（mm）:1120 最大卸果穗高度（mm）:1700 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（左转/右转mm）:5000/5000 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.15-0.35 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 摘穗辊型式:四棱形 剥皮辊型式:槽型，橡胶-铁棍+橡胶辊 割刀中心距（mm）:500 粮箱容积（m³）:1 变速箱类型:机械式（3×2+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1050/1050 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:6.5-14/9.5-20 秸秆切碎机构型式:卧式回转
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-146	结构尺寸（长*宽*高cm）:767*213.5*339 整机质量（kg）:4800 配套动力（kw）:62.5 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:40-100不对行收获 工作幅宽（cm）:146 最大卸果穗高度（cm）:191 作业小时生产率（hm2/h）:0.17-0.3 拉茎辊型式:直筋式 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎辊组合式 剥皮棍型式:螺旋钢辊和橡胶辊 风扇型式:离心式 秸秆切碎机构型式:甩刀式或锤爪式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:550*179*316 整机质量（kg）:3400 配套动力（kw）:59 结构型式:自走式+剥皮+还田 工作行数（行）:2 适用行距范围（cm）:50-75 工作幅宽（cm）:143 最大卸果穗高度（cm）:172.5 作业小时生产率（hm2/h）:0.17-0.2 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式 :螺旋钢辊和橡胶辊 秸秆切碎机构型式:甩刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:720*215*330 整机质量（kg）:4900 配套动力（kw）:53 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 适用行距范围（cm）:50-80 工作幅宽（cm）:144 最大卸果穗高度（cm）:192 作业小时生产率（hm2/h）:0.17-0.2 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮棍型式:螺旋钢辊和橡胶辊 秸秆切碎机构型式:甩刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	结构尺寸（长*宽*高cm）:516×147×277 整机质量（kg）:2990 配套动力（kw）:48 发动机额定转速（r/min）:2600 工作行数（行）:2 工作幅宽（mm）:1200 最小离地间隙（mm）:300 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:尼龙辊+橡胶辊 导向轮胎规格:6.50-14 驱动轮胎规格:9.5-20

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-2C	结构尺寸（长*宽*高cm）:522×150×280 整机质量（kg）:2990 配套动力（kw）:48 发动机额定转速（r/min）:2600 工作行数（行）:2 工作幅宽（mm）:1130 最小离地间隙（mm）:315 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:橡胶+橡胶 导向轮胎规格:6.50-14 驱动轮胎规格:9.5-20
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2D	结构尺寸（长*宽*高cm）:692*213.6*314 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:60 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:2 作业幅宽（m）:1.14
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:531*163*283 整机质量（kg）:3090 配套动力（kw）:48 结构形式:自走 轮式 剥皮 前置切碎还田 工作行数（行）:2 作业幅宽（m）:1.6
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:585×183×272 整机质量（kg）:2990 配套动力（kw）:48 工作行数（行）:2 结构型式:自走式+前置还田+剥皮 适用行距范围（mm）:550～750 工作幅宽（mm）:1400 最大卸果穗高度（mm）:1800 果穗升运器最大通过高度（mm）:2590 最小离地间隙（mm）:340 理论作业速度（km/h）:2.0～3.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.2～0.3 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊形式:橡胶辊+铁辊 变数箱类型:机械式（3×2+1） 秸秆切碎机构形式:甩刀

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东正晟农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:630*160*290 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:69.8 额定转速（r/min）:2400 结构型式:轮式自走式+茎秆还田 工作行数:2行 适用行距范围（mm）:450-700 工作幅宽(mm):1500 变速箱类型:机械式(3+1) 拉茎辊型式:铁辊 摘穗辊型式:圆辊、摘穗钩式 剥皮辊型式:螺旋筋铁辊+橡胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	陕西渭恒农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZBH-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:561.0*160.0*280.5 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:50 工作行数，行:2 适用行距范围，mm:650-700 工作幅宽，mm:1340 最大卸果穗高度，mm:1905 果穗升运器最大通过高度，mm:2865 最小离地间隙，mm:290 最小通过半径，mm:左转3900，右转4200 理论作业速度，km/h:1.5-3.9 作业小时生产率，hm2/h:0.28 单位面积燃油消耗量，kg/hm2:33.3 拉茎辊型式:四叶轮式 摘穗辊型式:卧轴式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械横置式 轮距，mm:导向轮1245，驱动轮1185 轮胎规格:导向轮6.5-16，驱动轮9.5-24 秸秆切碎机构型式:铡刀式+甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	陕西渭恒农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZBQ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:588.0*170.0*303.0 整机质量（kg）:2890 配套动力（kw）:50 工作行数，行:2 适用行距范围，mm:450-750 工作幅宽，mm:1500 最大卸果穗高度，mm:1860 果穗升运器最大通过高度，mm:2900 最小离地间隙，mm:≥200 最小通过半径，mm:左转3900，右转4200 理论作业速度，km/h:1.5-3.5 作业小时生产率，hm2/h:0.30 单位面积燃油消耗量，kg/hm2:30.7 拉茎辊型式:四叶轮式 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械横置式 轮距，mm:导向轮1350，驱动轮1300-1350 轮胎规格:导向轮6.0-16，驱动轮9.5-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	汤阴县薛氏机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2P	结构尺寸（长*宽*高cm）:591*165*280 整机质量（kg）:2850 配套动力（kw）:45 型号规格:4YZ-2P 结构形式:自走式摘穗剥皮还田型 配套发动机型号规格:SD4102 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-750 工作幅宽（mm）:1550 最大卸果穗高度（mm）:1750 果穗升运器最大通过高度（mm）:2600 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径左转（mm）:4700 最小通过半径右转（mm）:4700 理论作业速度（km/h）:2.5~4.5 作业小时生产率（h㎡/h）:0.2～0.3 单位面积燃油消耗量(kg/h㎡):≤30 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊型式:卧式铁棍＋胶辊 变速箱型式:机械式 秸秆还田机构形式:甩刀式 导向轮轮距（mm）:1300 驱动轮轮距（mm）:1300

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	玉米收获机	4YZ-2B	结构尺寸（长*宽*高cm）:721.8*168*285 整机质量（kg）:3780 配套动力（kw）:60 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-650 结构型式:自走式 工作幅宽（mm）:1680 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:1900 最小离地间隙（mm）:240 最小通过半径（左转/右转），mm:5000/5000 理论作业速度（km/h）:2-5 作业小时生产率（h㎡/h）:0.2-0.3 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式　:钢棍+胶辊 变速箱类型:机械变速箱+无极变速 轮距（导向轮/驱动轮）,mm:1320/1320 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/12.4-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-2B	结构尺寸（长*宽*高cm）:703.5*183.5*356.5 整机质量（kg）:4580 配套动力（kw）:85/92/88.2 配套发动机型号规格:LR4M5Z-23/YC4A125Z-T21(选配)/QC4188（选配） 工作幅宽（mm）:1680 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-700 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:2920 最小离地间隙（mm）:240（运输状态） 最小通过半径（左转/右转），mm :8000/8000 理论作业速度（km/h）:2-5 作业小时生产率（h㎡/h）:0.2-0.4 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30 拉茎辊型式:旋转式 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:纵向卧式 变速箱类型:机械变速箱+无极变速 轮距（导向轮/驱动轮）,mm:1300/1300 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/12.4-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式（可选装锤爪式）

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	文登市宝丰农机装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:435×153×230 整机质量（kg）:1740 配套动力（kw）:27 型号规格:4YZP-2 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:CLF2110/KD2110 配套发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450～650 工作幅宽（mm）:1100 最大卸果穗高度（mm）:1760 最小离地间隙（mm）:195 最小通过半径（左转）（mm）:6000 最小通过半径（右转）（mm）:5950 理论作业速度(km/h):2.2～5 作业小时生产率(h㎡/h):0.15～0.3 单位面积燃油消耗量(kg/h㎡):≤25 拉茎辊型式:六棱式 剥皮辊型式:橡胶辊式 变速箱类型:机械式（3+1）×2 导向轮轮距（mm）:1140或1160（可调） 驱动轮轮距（mm）:1000～1200（可调） 导向轮轮胎规格:6.00-14

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县山田农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:5600×1580×2740 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:48 型号:4YZP-2 结构形式:自走式 配套发动机生产企业:扬动股份有限公司 配套发动机规格型号:Y4102G 配套发动机额定转速（r/min）：2400 工作行数:2 适应行距范围（mm):500~650 工作幅宽(mm):1190 最大卸果高度（mm):2050 果穗升运器最大通过高度（mm):2560 最小离地间隙（mm）:180 最小转弯半径左转（mm）:4900 最小转弯半径右转（mm）:5350 理论作业速度（km/h）:2.5~4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.15~0.27 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):≤32 拉茎辊型式:无 摘穗辊型式:螺旋筋 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 割刀型式 :无 脱粒滚筒:无 风扇:无 凹板筛型式:无 变速箱类型:（3+1）×2 轮距导向轮（mm）:1160 轮距驱动轮（mm):1150 轮胎规格导向轮:207/80-15 轮胎规格驱动轮:11.2-20

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县山田农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:6100×1800×1800 整机质量（kg）:3480 配套动力（kw）:60 型号:4YZP-2A 结构形式:自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机规格型号:4108L 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数:2 适应行距范围（mm）：500~650 工作幅宽(mm):1200 最大卸果高度（mm):2050 果穗升运器最大通过高度（mm):2200 最小离地间隙（mm）:270 最小转弯半径左转（mm）:5650 最小转弯半径右转（mm）:5930 理论作业速度（km/h):3.1~4.8 作业小时生产率（hm²/h):0.20~0.33 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):≤34 拉茎辊型式:无 摘穗辊型式:螺旋筋 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 割刀型式　：　卧式回旋切刀 脱粒滚筒:无 风扇:无 凹板筛型式:无 变速箱类型:（3+1）×2 轮距导向轮（mm）:1200 轮距驱动轮（mm）:1200 轮胎规格导向轮:207/80-15 轮胎规格驱动轮:11.2-20

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县志鑫机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:495*160*265 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:33.1 结构型式:自走式+还田+剥皮 配套发动机型号规格:4L90 额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-650 工作幅度（mm）:1170 最大卸果穗高度（mm）:1950 果穗升运器最大通过高度（mm）:2650 最小离地间隙（mm）:280 最小通过半径：左转/右转（mm）:4300/4100 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 作业小时生产率（h㎡/h):0.15-0.27 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≦30 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械（3+1）×2 轮距：导向轮/驱动轮（mm）:1200/1200 轮胎规格：导向轮/驱动轮:6.00-14/9.5-20 秸秆切碎机构形式:平铺横向滚刀

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县志鑫机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:620*183*300 整机质量（kg）:3720 配套动力（kw）:60 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:4108L 额定转速（r/min):2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:350-750 工作幅宽（mm）:1200 最大卸果穗高度（mm）:1950 果穗升运器最大通过高度（mm）:2950 最小离地间隙（mm）:130 最小通过半径：左转/右转（mm）:3800/3900 理论作业速度（km/h）:2.0-5.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.15-0.30 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:20-35 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心叶片式 风扇直径（mm）:200 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式（3×2+1） 轮距：导向轮/驱动轮（mm）:1350/1300 轮胎规格：导向轮/驱动轮:8.0-15/11.2-20
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	襄垣县仁达机电设备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-2B	结构尺寸（长*宽*高cm）:5700×1700×2800 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:48 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm):450-650 工作幅宽（mm):1250-1700 秸秆切碎机构型式:卧式甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JQ-130

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:530×199×280 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:48 规格型号:4YZB-2 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:SD4102L 配套发动机额定转速（r/min）:2600 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:400-650 工作幅宽（mm）:1500 最大卸果穗高度（mm）:1650 果穗升运器最大通过高度（mm）:2800 最小离地间隙（mm）:310 最小通过半径（左转/右转）（mm）:5000/7400 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.3 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:34 摘穗辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:1230/1270 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/9.5-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	禹城市正泰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:580*164*295 整机质量（kg）:3700 配套动力（kw）:60 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 适应行距范围（mm）:550-750 工作幅宽（mm）:1500 最大卸果穗（粮）高度（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:230 最小转弯半径左转（mm）:4950 最小转弯半径右转（mm）:4950 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊形式:平衡筋压辊式 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1300 轮距驱动轮（mm）:1260 轮胎规格导向轮:10.0-15 轮胎规格驱动轮:11.2-20 秸秆切碎机构型式:甩式甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	禹城中科华凯机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:612×177×282 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:60、61 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:500~650 工作幅宽（mm）:1300 最大卸果穗高度（mm）:1870 果穗升运器最大通过高度（mm）:2600 最小离地间隙（mm）:310 最小通过半径（左转/右转）（mm）:4800/4810 理论作业速度（km/h）:2.5~4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:直槽六棱辊 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊型式:槽式，胶辊-铁辊+橡胶辊组合 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:1250/1350 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:650-16 / 285/80-20 秸秆切碎机构型式:回转式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:5250*1350*2890 整机质量（kg）:2020 配套动力（kw）:40 工作行数(行):2 工作幅宽:1120 剥皮辊形式:胶辊+铁辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-2G	结构尺寸（长*宽*高cm）:584.5×177.5×294 整机质量（kg）:13040 配套动力（kw）:60 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 工作幅宽（mm）:1360 适用行距范围（mm）:450~750 最大卸果穗高度（mm）:1822 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（左转/右转）（mm）:5307/6450 理论作业速度（km/h）:2.88~4.97 作业小时生产率（hm²/h）:0.20~0.35 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤31 剥皮辊形式:槽型、橡胶-铁辊+橡胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-2G1	结构尺寸（长*宽*高cm）:600×177.5×394 整机质量（kg）:4130 配套动力（kw）:73.5 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 工作幅宽（mm）:1360 适用行距范围（mm）:450~750 最大卸果穗高度（mm）:1822 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（左转/右转）（mm）:5307/6450 理论作业速度（km/h）:2.88~4.97 作业小时生产率（hm²/h）:0.20~0.35 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤31 剥皮辊形式:槽型、橡胶-铁辊+橡胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗型自走式玉米收获机	沧州田霸农机有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ(B)-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:5260x1470x2950 整机质量（kg）:2350 配套动力（kw）:48 型号:4YZ(B)-2 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-700 工作幅宽（mm）:1125 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1860 果穗升运器最大通过高度（mm）:2950 最小离地间隙（mm）:250 最小转弯半径-左转（mm）:5430 最小转弯半径-右转（mm）:4075 理论作业速度（km/h）:3-5 作业小时生产率（h㎡/h）:0.20-0.30 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:17-26 摘穗辊型式:螺旋推进直筋摘穗 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械式 轮距-导向轮（mm）:1270 轮距-驱动轮（mm）:1215 轮胎规格-导向轮:6.5-14

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YH-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*125*250 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:31 配套动力规格型号/额定转速（r/min）:ZN490L、TY3100IG/2400 工作行数(行）:2 适用行距范围（cm）:45∽55 工作幅宽（cm）:112 最大卸果穗高度（cm）:180 升运器最大通过高度（cm）:250 最小离地间隙（cm）:26 最小转弯半径（导向轮/驱动轮cm）:410/435 理论作业速度（km/h）:2.5∽4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.15∽0.35 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:15∽22 拉茎辊型式:直槽四叶 摘穗辊型式:锥状四叶、直槽八叶组合 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮cm）:100/100 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:6.00-16/9.5-20 秸秆切碎机构型式:立式同转式切割装置
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗型自走式玉米收获机	河北祥农农业科技开发有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*120*240 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:35,34 工作行数（行）:2
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:504*190*273 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:36.5 配套发动机厂家及型号:N490BG 行距（mm):不对行 结构型式:自走式（摘穗型） 收获行数:2行 工作幅宽:1600mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗型自走式玉米收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:475×165×245 整机质量（kg）:2280 配套动力（kw）:33.8 结构型式:自走式+还田 发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:630-730 工作幅宽（mm）:1550 最大卸果穗高度（mm）:1840 最小离地间隙（mm）:250 最小通过半径（左转/右转mm）:5000/5000 理论作业速度（km/h）:2.0-5.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 摘穗辊型式:卧式 变速箱类型:机械式（3×2+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1230/1186、1294 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:6.0-16/9.5-20 秸秆切碎还田机型式:卧式侧切
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗型自走式玉米收获机	陕西渭恒农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:534.0*160.0*266.0 整机质量（kg）:2430 配套动力（kw）:33 工作行数，行:2 适用行距范围，mm:500-750 工作幅宽，mm:1300 最大卸果穗高度，mm:1800 果穗升运器最大通过高度，mm:2180 最小离地间隙，mm:≥280 最小通过半径，mm:左转5450，右转5250 理论作业速度，km/h:3.7-5.3 作业小时生产率，hm2/h:0.31 单位面积燃油消耗量，kg/hm2:21.2 拉茎辊型式:龙爪式 摘穗辊型式:卧辊式 变速箱类型:机械横置式 轮距，mm:导向轮1200，驱动轮1180 轮胎规格:导向轮6.0-14，驱动轮9.5-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	2行摘穗型自走式玉米收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	玉米收获机	4YZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:460×145×270 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:37 规格型号:4YZ-2 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:JDM490 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm）:450-800 工作幅宽（mm）:1350 最大卸果穗高度（mm）:1700 果穗升运器最大通过高度（mm）:2700 最小离地间隙（mm）:310 最小通过半径（左转/右转）（mm）:5300/4700 理论作业速度（km/h）:1.84-4.42 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤22 摘穗辊型式:螺旋筋式 割道中心距（mm）:650 粮箱容积（m³）:1.65 变速箱类型:（4+1）×2组成式 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:1100/1800

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3N	结构尺寸（长*宽*高cm）:827×235×345 整机质量（kg）:6800 配套动力（kw）:103 工作行数:3行 适用行距范围（mm):550~700 工作幅宽（mm):1800 最大卸果穗高度（mm):1990 果穗升运器最大通过高度（mm):3450 最小离地间隙（mm):200 理论作业速度（km/h):1.55~5 作业小时生产率（hm2/h):0.27~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm2):≤35 拉茎辊型式:板式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:3+1 轮胎规格（导向轮）:10/75-15.3 轮胎规格（驱动轮）:15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式或锤爪式（中置） 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-180或1JH-185 结构形式:自走式 最小通过半径（左转）:8150mm 最小通过半径（右转）:8350mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:766×267×315 整机质量（kg）:6050 配套动力（kw）:92 工作行数:3行 适用行距范围（mm):550~750 工作幅宽（mm):2140 最大卸果穗高度（mm):1760 果穗升运器最大通过高度（mm):3150 最小离地间隙（mm):300 理论作业速度（km/h):1.84~4.42 作业小时生产率（hm2/h):0.27~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/h):≤30 拉茎辊型式:辊式 摘穗辊型式:辊式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:（3+1）×2 轮胎规格（导向轮）:10-15 轮胎规格（驱动轮）:15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1850 结构形式:自走式 最小通过半径（左转）:7070mm 最小通过半径（右转）:7090mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3X	结构尺寸（长*宽*高cm）:660×210×320 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:92 工作行数:3行 适用行距范围（mm):560±50 工作幅宽（mm):2100 最大卸果穗高度（mm):1730 果穗升运器最大通过高度（mm):2950 最小离地间隙（mm):160 理论作业速度（km/h):1.84~4.42 作业小时生产率（hm2/h):0.2~0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm2):≤30 拉茎辊型式:辊式 摘穗辊型式:辊式 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱类型:机械式 3+1 轮胎规格（导向轮）:10-15 轮胎规格（驱动轮）:13.6~24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-160 结构形式:自走式 最小通过半径（左转）:6000mm 最小通过半径（右转）:6200mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	沧州田霸农机有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:5710x1980x2850 整机质量（kg）:3830 配套动力（kw）:75 型号规格:4YZB-3A 结构型式:自走式、前置还田、中置还田 配套发动机（kW）:75 结构质量（kg）:3830 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450～700 工作幅宽（mm）:1650 最大卸果穗高度（mm）:1800 果穗升运器最大通过高度（mm）:2850 最小离地间隙（mm）:245 最小通过半径（左转mm）:6060 最小通过半径（右转mm）:6980 理论作业速度（km/h）:2.8～3.8 作业小时生产率（h㎡/h）:0.3～0.48 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤ 30 摘穗辊型式:螺旋直筋组合式 剥皮辊形式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ 260 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1300 轮距驱动轮（mm）:1300 轮胎规格-导向轮:10-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:7120*2430*3550 整机质量（kg）:5110 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450~700 工作幅宽（mm）:1960 最大卸果穗高度（mm）:2330 果穗升运器最大通过高度（mm）:2750 最小离地间隙（mm）:250 左转最小通过半径（mm）:7350 右转最小通过半径（mm）:6800 理论作业速度（km/h）:3.0~5.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.30~0.50 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤38 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:455 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式（3+1）×2 导向轮/驱动轮轮距（mm）:1450/1620 导向轮/驱动轮轮胎规格:10-15/11.2-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:7010*2250*3130 整机质量（kg）:4820 配套动力（kw）:92 结构型式:自走式 额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:200~700 工作幅宽（mm）:1960 最大卸果穗高度（mm）:2320 果穗升运器最大通过高度（mm）:2750 最小离地间隙（mm）:270 左转最小通过半径（mm）:7500 右转最小通过半径（mm）:6600 理论作业速度（km/h）:3.0~5.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.30~0.50 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤36 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:250 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式（3+1）×2 导向轮/驱动轮轮距（mm）:1450/1590 导向轮/驱动轮轮胎规格:10-15/11.2-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:6740*2200*2950 整机质量（kg）:3650 配套动力（kw）:51 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:450~700 工作幅宽（mm）:2020 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1960 果穗升运器最大通过高度（mm）:2280 最小离地间隙（mm）:370 左转最小转弯半径（mm）:6780 右转最小转弯半径（mm）:6640 理论作业速度（km/h）:3.0~5.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.20~0.70 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械（3+1）×2 导向轮/驱动轮轮距（mm）:1300/1325 导向轮/驱动轮轮胎规格:6.50-14/11.2-24 秸秆切碎机构型式:甩刀
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州海伟机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:566×228×295 整机质量（kg）:4120 配套动力（kw）:51 工作行数:3 适应行距范围:450-700 拉茎辊形式:龙爪式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州海伟机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:660 * 230 * 325 整机质量（kg）:5120 配套动力（kw）:92 工作行数:3 适应行距范围:450-700 拉茎辊形式:龙爪式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	结构尺寸（长*宽*高cm）:521.5*216*282 整机质量（kg）:3960 配套动力（kw）:81 结构形式:自走式（摘穗剥皮型） 配套发动机规格型号/额定转速（r/min）:QC4115L/2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:50∽65 工作幅宽（cm）:175 最大卸果穗高度（cm）:211 果穗升运器最大通过高度（cm）:264.5 最小离地间隙（cm）:28 最小通过半径（左转/右转cm）:580/511.5 理论作业速度（km/h):2.0∽4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.15∽0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:＜40 摘穗辊型式:四棱螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式（6+1） 轮距（导向轮/驱动轮cm）:113/130 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:（207/80-16）/（11.2-24） 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎换填及规格型号:160cm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:540*190*260 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:48 结构形式:自走式（摘穗剥皮型） 配套发动机规格型号/额定转速（r/min）:JD-4102G/2300 工作行数（行）:3 适应行距范围（cm）:50∽70 工作幅宽（cm）:169 最大卸果穗高度（cm）:193 果穗升运器最大通过高度（cm）:260 最小离地间隙（cm）:28 最小转弯半径（左转/右转cm）:475/440 理论作业速度（km/h）:2.5∽4.1 作业小时生产率（hm²/h）:0.22∽0.52 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 摘穗辊型式:四叶螺旋式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮cm）:125/125 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:6.50-14/9.5-24 秸秆切碎机构型式:卧式甩刀 秸秆粉碎还田机型号规格:幅宽142*278
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:543*213*278 整机质量（kg）:3325 配套动力（kw）:75 结构形式:自走式（摘穗剥皮型） 配套发动机规格型号/额定转速（r/min）:SDQZ/2400 工作行数（行）:3 适应行距范围（cm）:50∽70 工作幅宽（cm）:175 最大卸果穗高度（cm）:194 最小离地间隙（cm）:28 最小转弯半径（左转/右转cm）:475/440 理论作业速度（km/h）:2.5∽4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.2∽0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤40 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮cm）:133/126 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:（6.50-14）/（9.5-12）

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZQ-3D	结构尺寸（长*宽*高cm）:590*235*323 整机质量（kg）:5480 配套动力（kw）:103 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:50∽65 工作幅宽（cm）:166 最大卸果穗高度（cm）:200 最小离地间隙（cm）:27 最小通过半径（左转/右转cm）:585/595 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:胶辊-铁辊+胶辊 风扇形式/直径cm/数量（个）:离心叶片式/23/1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮cm）:136/155 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:（207/80-15）/（11.2-24) 秸秆切碎机构型式:前置滚刀-中置甩刀 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-160 配套发动机规格型号/额定转速(r/min）:QC4112ZL/2300 结构形式:自走式（穗茎兼收剥皮型）
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北冀新农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3L	结构尺寸（长*宽*高cm）:630*230*320 整机质量（kg）:5300 配套动力（kw）:103 配套发动机规格型号/额定转速（r/min）:QC4112ZL/2300 结构形式:自走式（摘穗剥皮型） 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:50∽65 工作幅宽（cm）:180 最大卸果穗高度（cm）:198 升运器最大通过高度（cm）:320 最小离地间隙（cm）:25 最小通过半径（左转/右转cm）:585/635 拉茎辊型式:直刀四棱式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:胶辊-铁辊+胶辊 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮cm）:138/155 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:（207/80-15）/（11.2-24） 秸秆切碎机构型式:前置滚刀+中置甩刀 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-160

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:540*186*280 整机质量（kg）:3550 配套动力（kw）:78 型号规格:4YZB-3A 机构型式:自走式 工作行数:3行 适用行距范围:450mm-650mm 工作幅宽:1860mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:2250mm 最小离地间隙:310mm 最小通过半径　左转:5800mm 最小通过半径　右转:6000mm 摘穗辊型式:筋式 剥皮辊型式:胶辊+铁棍 变速箱类型:机械式 轮距　导向轮:1170mm 轮距　驱动轮:1340mm 轮胎规格　导向轮:207/80-15 轮胎规格　驱动轮:11.2-20
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:554*184*300 整机质量（kg）:2910 配套动力（kw）:62 配套发动机生产企业:常柴股份有限公司 配套发动机型号:4L88 配套发动机额定转速r/min:2600 工作行数:3 适应行距范围mm:550-650 工作幅宽mm:1800 最大卸果穗（粮）高度mm:1800 果穗升运器最大通过高度mm:2950 最小离地间隙mm:300 最小转弯半径左转/右转mm:5100/5550 理论作业速度km/h:2.5-4.5 作业小时生产率hm²/h:0.22-0.52 单位面积燃油消耗量kg/hm²:25-31.5 摘穗辊形式:四棱型 变速箱类型:机械变速箱 导向轮/驱动轮轮距mm:1300/1300 导向轮/驱动轮轮胎规格:6.50-16/9.5-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:740*236.5*353 整机质量（kg）:6250 配套动力（kw）:83 配套发动机型号:4JD80ZLT1 配套发动机额定转速r/min:2400 工作行数:3 适用行距范围mm:550-650 工作幅宽mm:1900 最大卸果穗高度mm:2250 果穗升运器最大通过高度mm:3530 最小离地间隙mm:250 最小通过半径左转/右转mm:6450/7350 理论作业速度km/h:2.69-5.46 作业小时生产率hm²/h:0.35-0.65 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤40 拉茎辊形式:四棱刀式 剥皮辊形式:槽型，胶辊-铁棍+胶辊 风扇形式:叶片式 风扇直径mm:436 风扇数量:1 变速箱类型:机械 导向轮/驱动轮轮距mm:1600/1600 导向轮/驱动轮轮胎规格:10-15/12.4-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北农哈哈机械集团有限公司	玉米联合收获机	4YZ-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:6520*2150*3200 整机质量（kg）:4500 配套动力（kw）:74 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数:3行 适用行距范围（mm）:530-630 工作幅宽（mm）:2050 最大卸果穗高度（mm）:2000 果穗升运器最大通过高度（mm）:3200 最小离地间隙（mm）:250 最小通过半径左转（mm）:5500 最小通过半径右转（mm）:5700 理论作业速度（km/h）:1.5-3.0 作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:≤35 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:螺旋钢辊和橡胶辊 变速箱类型:6+1机械组合式 轮距导向轮（mm）:1500 轮距驱动轮（mm）:1550 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:11.2-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北神禾农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:722×200×300 整机质量（kg）:4360 配套动力（kw）:81 型号规格:4YZP-3 结构型式:自走式+中置还田+剥皮 配套发动机规格型号:SD(SD4105Z) 配套发动机额定转速（r/min）:2600 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:500-600 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果高度（mm）:1770 果穗升运器最大通过高度（mm）:3000 最小离地间隙（mm）:200 左转最小通过半径（mm）:7900 右转最小通过半径（mm）:7100 理论作业速度（km/h）:3-6 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.4 单位面积燃油消耗量（7kg/hm²）:27-34 拉茎辊形式:四陵式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械式（3+1）×2 导向轮轮距（mm）:1660 驱动轮轮距（mm）:1720 导向轮轮胎规格:10-15
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北圣牛农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:5300*2100*2850 整机质量（kg）:3293 配套动力（kw）:73.5

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北通田机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:649*222*335 整机质量（kg）:5360 配套动力（kw）:73.5 结构型式:自走式 配套发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数:3行 适用行距范围（mm）:530-630 工作幅宽（mm）:2000 最大卸果穗高度（mm）:1800 果穗升运器最大通过高度（mm）:3350 最小离地间隙（mm）:255 最小通过半径左转（mm）:5600 最小通过半径右转（mm）:6650 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:橡胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式（4+1）×2 轮距导向轮（mm）:1600 轮距驱动轮（mm）:1650
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北沃丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:666*210*317 整机质量（kg）:5130 配套动力（kw）:92 工作行数:3 适用行距范围（mm):450-750 工作幅宽（mm):1900 最大卸穗高度（mm):2200 果穗升运器最大通过高度（mm）:3170 最小离地间隙（mm):250 最小通过半径（mm):6800 理论作业速度（km/h):2-6 作业小时生产率（hm/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm):≤40 摘穗辊型式:纵卧螺旋式 剥皮辊型式:铁辊胶辊组合式 轮距（mm):1600 前轮规格:10-15 驱动轮规格:13.6-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式（前置）、甩刀式（中置）

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北祥农农业科技开发有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:613*197*335 整机质量（kg）:4800 配套动力（kw）:88 工作行数（行）:3 工作幅宽（cm）:180
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:548×210×300 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:81 型号:4YZB-3 结构型式:自走式 配套发动机规格型号:SDQZ 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 适应行距范围（cm）:45-75 工作幅宽（cm）:170 最大卸果穗（粮）高度（cm）:197 果穗升运器最大通过高度（cm）:300 最小离地间隙（cm）:32 最小转弯半径（左转cm）:460 最小转弯半径（右转cm）:525 理论作业速度（km/h）:1.84-4.42 作业小时生产率(hm²/h):0.20-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤22 摘穗辊型式:纵向卧式 脱粒滚筒型式:/ 脱粒滚筒（外径*长度cm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式:/ 风扇直径（cm）:/ 风扇数量（个）:/ 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式 轮距：导向轮（cm）:124 轮距：驱动轮（cm）:130 轮胎规格：导向轮:10-15 轮胎规格：驱动轮:11.2-20

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:588×195×300 整机质量（kg）:4350 配套动力（kw）:83 型号规格:4YZB-3A 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:SDQZ 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:45～70 工作幅宽（cm）:180 最大卸果穗高度（cm）:199 最小离地间隙（cm）:29 最小通过半径（左转cm）:535 最小通过半径（右转cm）:570 理论作业速度（km/h）:2～4 作业小时生产率（hm²/h）:0.2～0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤22 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（cm）:127 驱动轮轮距（cm）:131 导向轮轮胎规格:10.00-15 驱动轮轮胎规格:11.2-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:615×190×310 整机质量（kg）:5360 配套动力（kw）:103 型号规格:4YZB-3B 结构形式:自走式、中置还田 配套发动机型号规格:QC4112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:45～70 工作幅宽（cm）:185 最大卸果穗高度（cm）:196 果穗升运器最大通过高度（cm）:310 最小离地间隙（cm）:25 最小通过半径（左转cm）:570 最小通过半径（右转cm）:598 理论作业速度（km/h）:3～7 作业小时生产率（hm²/h）:0.2～0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤36 摘穗辊型式:螺旋直筋组合式 剥皮辊形式:橡胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（cm）:124 驱动轮轮距（cm）:135 导向轮轮胎规格:10-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:725×231×328 整机质量（kg）:5360 配套动力（kw）:83 结构形式:自走式 发动机转速（r/min）:2200 收获行数（行）:3 适应行距范围（mm）:540-650 工作幅宽（cm）:181 最大卸果高穗度（mm）:2110 果穗升运器最大通过高度（mm）:3280 最小离地间隙（mm）:250 最小转弯半径（左转mm）:6800 最小转弯半径（左转mm）:8800 理论作业速度（km/h）:2.4-5 作业小时生产率（㎢/h）:0.25-0.5 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤55 拉茎辊形式:卧式六棱形 剥皮辊形式:主辊半胶半铁，相邻辊全胶 风扇形式:叶片式 风扇直径⌀mm:390 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1490 轮距驱动轮（mm）:1490 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:11.2-24 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:170cm 总损失率（%）:1.02 籽粒破损率（%）:0.81 苞叶剥净率（%）:94.1 秸秆切碎长度合格率（%）:88.6

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:610×200×305 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:83 发动机转速（r/min）:2400 收获行数（行）:3 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（cm）:183 最大卸果高穗度（mm）:2240 果穗升运器最大通过高度（mm）:3010 最小离地间隙（mm）:210 最小转弯半径（左转mm）:6000 最小转弯半径（右转mm）:8100 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（㎢/h）:0.2-0.74 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤28 摘穗辊形式:纵向卧式 结构形式:自走式 剥皮辊形式:槽型、橡胶辊 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1400 轮距驱动轮（mm）:1400 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:11.2-24 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:165cm 总损失率（%）:1.13 苞叶剥净率（%）:94.7 籽粒破损率（%）:0.38 秸秆切碎长度合格率（%）:91.5

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3C	结构尺寸（长*宽*高cm）:710×205×343 整机质量（kg）:6120 配套动力（kw）:95.6 结构形式:自走式 发动机转速（r/min）:2300 收获行数（行）:3 适应行距范围（mm）:570-670 工作幅宽（cm）:200 最大卸果高穗度（mm）:2200 果穗升运器最大通过高度（mm）:3430 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度（km/h）:2-6 作业小时生产率（㎢/h）:0.3-0.8 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤50 拉茎辊形式:六棱形 剥皮辊形式:胶辊 风扇形式:叶片式 风扇直径⌀mm:350 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1750 轮距驱动轮（mm）:1640 轮胎规格导向轮:10/70-15.3 轮胎规格驱动轮:15-24 秸秆切碎形式:回转刀、甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-185 总损失率（%）:1.18 籽粒破损率（%）:0.73 苞叶剥净率（%）:85.9 秸秆切碎长度合格率（%）:93.9

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:640×208×320 整机质量（kg）:4320 配套动力（kw）:73.5 型号规格:4YZX-3 结构形式:自走轮式+剥皮+秸秆粉碎还田 配套发动机型号规格:LR4V5-23 额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450～750 工作幅宽（mm）:1900 最大卸果穗高度（mm）:2000 果穗升运器最大通过高度（mm）:3000 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（mm）:7580（左转）；7750（右转） 理论作业速度（km/h):2～5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3～0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤40 摘穗辊型式:卧式螺旋摘穗辊 剥皮辊型式:橡胶辊挤夹式 变速箱类型:机械式 轮距（mm）:1490（导向轮）；1540（驱动轮） 轮胎规格:10～15（导向轮）；12.4～24（驱动轮）

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:790×230×350 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:103 型号规格:4YZ-3 结构形式:自走轮式+剥皮+秸秆粉碎还田 配套发动机型号规格:QC4112ZL 额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:500～700 工作幅宽（mm）:1980 最大卸果穗高度（mm）:2200 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:250 最小通过半径（mm）:8200（左转）；8700（右转） 理论作业速度（km/h):1.55～6.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.2～0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤32 摘穗辊型式:卧式螺旋摘穗辊 剥皮辊型式:橡胶对辊挤夹式 变速箱类型:机械式 轮距（mm）:1680（导向轮）；1650（驱动轮） 轮胎规格:10.0/75～15.3（导向轮）；15～24（驱动轮） 秸秆切碎机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:637*196*320 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:92 结构形式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4M5LU23/0920E 额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450～750 工作幅宽（mm）:1720 最大卸果穗高度（mm）:2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3300 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（mm）:6300（左转）；5900（右转） 理论作业速度（km/h):2～6 作业小时生产率（hm²/h）:0.27～0.54 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤40 摘穗辊型式:卧式摘穗辊 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱类型:机械式 轮距（mm）:1480（导向轮）；1580（驱动轮） 轮胎规格:10-15（导向轮）；12.4-24（驱动轮）

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:637×196×320 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:103 结构形式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4N5Z-23、YC4A140L-T20 额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450～750 工作幅宽（mm）:1720 最大卸果穗高度（mm）:2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3100 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（mm）:8630（左转）；8180（右转） 理论作业速度（km/h):2～5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3～0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤40 摘穗辊型式:螺旋爪式 剥皮辊型式:橡胶辊挤夹式 变速箱类型:机械式 轮距（mm）:1480（导向轮）；1580（驱动轮） 轮胎规格:10-15（导向轮）；12.4-24（驱动轮）

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南科海廷机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×220×285 整机质量（kg）:4100 配套动力（kw）:72 结构型式:自走式+剥皮 配套发动机型号规格:4G33TC 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450-900 工作幅宽（mm）:1900 最大卸果穗高度（mm）:3700 果穗升运器最大通过高度（mm）:2800 最小离地间隙（mm）:160 左转最小通过半径（mm）:4830±200 右转最小通过半径（mm）:4900±200 理论作业速度（km/h）:4-9 作业小时生产率（公顷/h）:0.3-0.5 单位面积燃油消耗量（kg/公顷）:24 摘穗辊型式:螺旋卧式 剥皮辊型式:橡胶辊+铁辊 风扇型式:强制闭式水冷 风扇直径（mm）:395 变速箱类型:机械变速 导向轮轮距（mm）:1340 驱动轮轮距（mm）:1350

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南三得兴机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:550*190*285 整机质量（kg）:4500 配套动力（kw）:72 型号规格:4YZP-3 结构型式:自走式摘穗剥皮还田型 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm):400-600 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗高度（mm）:1850 果穗升运器最大通过高度（mm）:2750 最小离地间隙（mm）:250 最小通过半径（mm）:2900 理论作业速度（km/h）:1.5-4.0 作业小时生产率 （hm 2 /h ）:0.2-0.4 单位面积燃油消耗（kg/hm 2 ）:≤30 拉径辊型式 :拉径板 剥皮辊型式 :螺旋钢辊+橡胶辊 变速箱类型:机械式 轮距（mm）:导向轮980/驱动轮1020
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:665*188*294.5 整机质量（kg）:4335 配套动力（kw）:88 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗高度（mm）:1800 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:695*230*340 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:101 结构型式:自走式 工作行数:3 适用行距范围（mm）:550-700 工作幅宽（mm）:2010 最大卸果穗高度（mm）:2030 最小离地间隙（mm）:280 理论作业速度km/h:1.83-5.4

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:665*188*294.5 整机质量（kg）:4335 配套动力（kw）:88 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 适用行距范围(mm):550-650 最大卸果穗高度(mm):1800 最小离地间隙(mm):280 工作幅宽(mm):1850 理论作业速度（km/h）:2-3.77 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.62
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:695*225*334 整机质量（kg）:6300 配套动力（kw）:103 结构型式 :自走式 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550～700 工作幅宽（mm）:2040 最大卸果穗高度（mm）:2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3300 最小离地间隙（mm）:280 最小通过半径—左转（mm）:6500 最小通过半径—右转（mm）:6500 理论作业速度（km/h）:1.83～5.4 作业小时生产率（hm²/h）:0.3～1.0 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:辊式 摘穗辊型式:倾斜纵卧辊式 剥皮辊型式:螺旋辊+鱼鳞辊 风扇型式:吸风式 风扇直径（mm）:530 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式/液压式 轮距—导向轮（mm）:1650 轮距—驱动轮（mm）:1600 轮胎规格—导向轮:10-15 轮胎规格—驱动轮:15-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3D	结构尺寸（长*宽*高cm）:6070*2170*3150 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:73.5 结构形式:自走轮式　剥皮　中置还田 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450-750 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗高度（mm）:1850 果穗升运器最大通过高度（mm）:3150 最小离地间隙（mm）:280 额定转速（r/min）:2650 最小通过半径（mm）左转:6550 最小通过半径（mm）右转:7500 理论作业速度（km/h）:2.0-5.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.20-5.0 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:橡胶辊 割道中心距（mm）:580 粮箱容积（m³）:1.8 变速箱类型:（3+1）X2机械式 轮距（mm）导向轮:1500 轮距（mm）驱动轮:1550 轮胎规格导向轮:10.0-15 轮胎规格驱动轮:11.2-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3E	结构尺寸（长*宽*高cm）:6530*2210*3300 整机质量（kg）:5310 配套动力（kw）:103 结构形式:自走式 额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550-700 工作幅宽（mm）:1680 最大卸果穗高度（mm）:2060 果穗升运器最大通过高度（mm）:3170 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径左转（mm）:6975 最小通过半径右转（mm）:6000 理论作业速度（km/h）:1.83-5.4 作业小时生产率（h㎡/h）:0.3-0.55 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:500 风扇数量（个）:1 变速箱类型:无极变速 轮距（mm）导向轮:1380 轮距（mm）驱动轮:1620 轮胎规格导向轮:10.0/75-15.3 轮胎规格驱动轮:13.6-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	结构尺寸（长*宽*高cm）:810*280*379 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:101 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TAC 行距（mm）:550-800 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:3行 工作幅宽:2200mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3T	结构尺寸（长*宽*高cm）:639*255*295 整机质量（kg）:4660 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A125Z-Y21/天利QC4112ZL 行距（mm):550-650 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:3行 工作幅宽:1860mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F	结构尺寸（长*宽*高cm）:710*265*365 整机质量（kg）:6800 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TAC 行距（mm):550-800 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:3行 工作幅宽:2200mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3H	结构尺寸（长*宽*高cm）:695*230*340 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA 行距（mm):550-700 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:3行 工作幅宽:2010mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3K	结构尺寸（长*宽*高cm）:630*250*330 整机质量（kg）:5030 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A125Z-T21/雷沃动力1104C-P4TA 行距（mm):550-700 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:3行 工作幅宽:1885/2010mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:820*267*385 整机质量（kg）:7260 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA/天利QC4112ZL 行距（mm):620-680 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:3行 工作幅宽:2320mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3L	结构尺寸（长*宽*高cm）:735*230*353 整机质量（kg）:6700 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA/天利QC4112ZL 行距（mm):550-650 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:3行 工作幅宽:1820mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:620*280*336 整机质量（kg）:3920 配套动力（kw）:81或85 型号规格:4YZP-3 结构型式:自走式、秸秆还田、剥皮 配套发动机型号规格:LR4V5-22/YC4A115Z-T20 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:500-650 工作幅度（mm）:1740 最大卸果穗高度（mm）:1700 最小通过半径 左转（mm）:4800 最小通过半径 右转（mm）:4350 理论作业速度（km/h）:2.0~5.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.35~0.87 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:橡胶 变速箱类型:机械式 3×2+1 轮距 导向轮(mm):1505 轮距 驱动轮(mm):1580 轮胎规格 导向轮:7.50-16

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:620*196*330 整机质量（kg）:4760 配套动力（kw）:92 型号规格:4YZ-3 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:LR4M5LU23/0920E 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450~750 工作幅度（mm）:1800 最大卸果穗高度(mm):1760 最小通过半径 左转（mm）:4100 最小通过半径 右转（mm）:4300 理论作业速度（km/h）:2.0~5.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.35~0.87 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:橡胶 变速箱类型:机械式 12+4 轮距 导向轮（mm）:1560 轮距 驱动轮（mm）:1580 轮胎规格 导向轮:10-15
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机(剥皮)	4YZ-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:790*270*350 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:92 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):3 割台工作幅宽(mm):1780
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:810*210*345 整机质量（kg）:6900 配套动力（kw）:103 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):3 割台工作幅宽(mm):1800

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3D	结构尺寸（长*宽*高cm）:715*230*330 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:88/92 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):3 割台工作幅宽(mm):1800
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F2	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*230*330 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:103 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):3 割台工作幅宽(mm):1900
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3F1	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*230*330 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:92/98 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):3 割台工作幅宽(mm):1900
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机(剥皮)	4YZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:790*270*350 整机质量（kg）:6800 配套动力（kw）:103 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):4 割台工作幅宽(mm):2100

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:760*211*360 整机质量（kg）:6050 配套动力（kw）:95 结构型式:自走轮式+中置还田+剥皮 额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450~650 工作幅宽（mm）:2040 最大卸果穗高度（mm）:1700 果穗升运器最大通过高度（mm）:3120 最小离地间隙（mm）:340 最小通过半径左转（mm）:8200 最小通过半径右转（mm）:8300 理论作业速度（km/h）:2.5~4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.1~0.4 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式:螺旋筋 摘穗辊型式:六棱辊式+摘穗板 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:叶片式 风扇直径（mm）:450 风扇数量（个）:1 变速箱类型:（3+1）x2机械式 导向轮轮距（mm）:1640 驱动轮轮距（mm）:1680 导向轮轮胎规格:10/75-15.3 驱动轮轮胎规格:15-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:840*270*355 整机质量（kg）:7600 配套动力（kw）:103 结构型式:自走轮式+还田+剥皮 额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:450~650 工作幅宽（mm）:2150 最大卸果穗高度（mm）:2100 果穗升运器最大通过高度（mm）:3120 最小离地间隙（mm）:340 最小通过半径左转（mm）:8400 最小通过半径右转（mm）:8500 理论作业速度（km/h）:2.5~4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.1~0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤40 拉茎辊型式:螺旋筋 摘穗辊型式:六棱辊式+摘穗板 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:叶片式 风扇直径（mm）:450 风扇数量（个）:1 变速箱类型:（3+1）x2机械式 导向轮轮距（mm）:1680 驱动轮轮距（mm）:1700 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	宁晋县创新机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:595x196x310 整机质量（kg）:3830 配套动力（kw）:78 型号规格:4YZ-3B 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:CF4C100T-Z 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数:3 适用行距范围（mm）:550~700 工作幅宽（mm）:1750 最大卸果穗高度mm:2350 果穗升运器最大通过高度mm:3100 最小离地间隙mm:≥260 最小通过半径左转mm:5200 最小通过半径右转mm:5200 理论作业速度（km/h）:1~4 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.45 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 摘穗辊型式:螺旋式 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械式（3+1）x2 轮距导向轮（mm）:1550 轮距驱动轮（mm）:1750 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:11.2-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:6070*1960*3020 整机质量（kg）:3930 配套动力（kw）:92 发动机转速（r/min）:2200 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450~750 工作幅宽（mm）:1850 最大卸果穗高度（mm）:1860 果穗升运器最大通过高度（mm）:3100 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径左转(mm):5900 最小通过半径右转(mm):6000 理论速度（km/h）:2.0~5.0 作业小时生产率:0.30~0.60 单位面积燃油消耗量:小于等于40 变速箱型式:3*2*1机械组成式 导向轮轮距（mm）:1490 驱动轮轮距（mm）:1540
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:8200*2600*3670 整机质量（kg）:6800 配套动力（kw）:103 发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数:3 适应行距范围（mm）:600~700 工作宽幅（mm）:2000 最大卸果穗高度（mm）:2300 果穗升运器最大通过高度（mm:3670 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径左转（mm）:7900 最小通过半径右转（mm）:7800 理论作业速度:2.0~5.0 作业小时生产率:0.2~0.4 单位面积燃油消耗量:45 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（mm）:1740 驱动轮轮距（mm）:1720

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	穗茎兼收玉米联合收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:779*320*366 整机质量（kg）:6300 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:QC4112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550~700 工作幅宽（mm）:2050 最大卸果穗高度（mm）:2300 果穗升运器最大通过高度（mm）:3250 最小离地间隙（mm）:300 左转最小通过半径（mm）:7430 右转最小通过半径（mm）:7800 理论作业速度（km/h）:2.0~5.2 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 摘穗辊型式:六棱筋式 剥皮辊型式:螺旋筋辊+胶皮辊 割刀型式:往复式 变速箱类型:机械式（3+1） 导向轮轮距（mm）:1680 驱动轮轮距（mm）:1715 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:789*324*327 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式（秸秆粉碎回收） 配套发动机规格型号:QC4112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550~700 工作幅宽（mm）:2000 最大卸果穗高度（mm）:2300 最大卸秸秆高度（mm）:2500 秸秆抛送装置最大通过高度（mm）:3270 最小离地间隙（mm）:≥300 左转最小通过半径（mm）:7400 右转最小通过半径（mm）:7800 理论作业速度（km/h）:2.0-5.2 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.6 最高车速（km/h）:20 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:螺旋筋辊+胶皮辊 变速箱类型:机械式（3+1） 导向轮轮距（mm）:1680 驱动轮轮距（mm）:1710 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 轴距（mm）:3000 秸秆切碎机构型式:刀盘式 秸秆切碎机构型号:4JH-2000 秸秆切碎机构刀片数量（片）:3 果穗箱容积（m³）:2.7

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东奥泰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:6320x2250x3300 整机质量（kg）:4520 配套动力（kw）:92 剥皮辊型式（行）:3 适应行距范围（mm）:500-650 工作幅宽（mm）:1850 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1795 果穗升运器最大通过高度（mm）:3300 最小离地间隙（mm）:170 最小左转半径（mm）:6000 最小右转半径（mm）:6200 理论作业速度（km/h）:2.88-4.54 作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:≤35 摘穗辊型式:龙爪式螺旋辊 剥皮辊型式:铸铁辊-铁辊+橡胶辊 变速箱类型:机械式3×2+1 导向轮轮距（mm）:1530 驱动轮轮距（mm）:1560 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:11.2-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3X	结构尺寸（长*宽*高cm）:566*215*310 整机质量（kg）:3760 配套动力（kw）:53/55 型号规格:4YZP-3X 结构型式:摘穗剥皮自走式 配套发动机型号规格:SD4105/QC4108T75/4DX21-72G2 配套发送机额定转速（r/min）:2400 发动机缸数（个）:4 工作行数（行）:3 使用行距范围（mm）:400-700 工作幅宽（mm）:1600 最大卸果穗高度（mm）:2240 果穗升运器最大通过高度（mm）:2240 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径左转/右转（mm）:5600/5700 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.23-0.40 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:摘穗板+六棱式拉茎辊 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 输送槽型式/位置:刮板式/驾驶室右侧 变速箱类型:机械变速箱(3+1)*2 轮距导向轮/驱动轮（mm）:1610/1745 轮胎规格导向轮/驱动轮:6.00-16/9.50-16 秸秆切碎机构型式/位置:滚刀式/割台下方

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:650*201*336 整机质量（kg）:5140 配套动力（kw）:88/92 型号规格:4YZP-3A 结构型式:摘穗剥皮自走式 发动机型号规格:SDBQZ1/YC4A125Z-T22 额定功率（r/min）:2400 发动机缸数（个）:4 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:500-650 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗高度（mm）:2180 果穗升运器最大通过高度（mm）:3295 最小离地间隙（mm）:330 最小通过半径左转/右转（mm）:7650/6500 理论作业速度（km/h）:3.2-6.4 作业小时生产率（hm²/h）:0.27-0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:卧式摘辊 剥皮辊型式:橡胶辊 输送槽型式/位置:刮板式/中置 变速箱类型:机械变速箱6+1 轮距导向轮/驱动轮（mm）:1645/1550 轮胎规格导向轮/驱动轮:10-15/11.2-24 秸秆切碎机构型式/位置:滚刀式/割台下方

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:650*210*320 整机质量（kg）:3960 配套动力（kw）:70 型号:4YZP-3 结构型式:自走式 发动机生产企业:江苏四达动力机械集团有限公司 发动机规格型号:SDQZ 额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:500-700 工作幅宽（mm）:1900 最大卸果穗(粮)高度（mm）:2000 果穗升运器最大通过高度（mm）:3250 最小离地间隙（mm）:300 最小转弯半径左转/右转（mm）:5650/5850 理论作业速度（km/h）:5.46-8.70 作业小时生产率（hm²/h）:0.27-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:六叶片式 摘穗辊型式:摘穗板式 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱类型:机械齿轮传动 轮距导向轮/驱动轮（mm）:1615/1525

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3S	结构尺寸（长*宽*高cm）:655*220*348 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:92 结构型式:摘穗、剥皮自走私 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2000 最大卸果穗高度（mm）:1860 发动机型号规格:YC4A125Z-T22 发动机额定转速（r/min）:2400 果穗升运器最大通过高度（mm）:3480 最小离地间隙（mm）:230 最小通过半径（左转/右转mm）:7650/6500 理论作业速度（km/h）:3.2-6.4 作业小时生产率（hm²/h）:0.27-0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:摘穗板+四刀式拉茎辊 剥皮辊型式:橡胶铁辊组合 变速箱类型:机械式+液压无级变速 轮距导向轮/驱动轮（mm）:1600/1580 轮胎规格导向轮/驱动轮:10-15/11.2-24 秸秆切碎还田机型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-3Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:615*217*310 整机质量（kg）:3890 配套动力（kw）:75 结构型式:摘穗、剥皮自走式 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:1860 最大卸果穗高度（mm）:2240 配套发动机额定转速（r/min）:2400 果穗升运器最大通过高度（mm）:2540 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径左转/右转（mm）:5600/5700 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.23-0.40 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:摘穗板+六棱式拉茎辊 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊式 变速箱类型:液压无级变速+机械变速箱 轮距导向轮/驱动轮（mm）:1620/1750 轮胎规格导向轮/驱动轮:6.00-16/9.5-16 秸秆切碎还田机型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZFP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:6050*1950*3300 整机质量（kg）:3940 配套动力（kw）:48 结构形式:自走式+剥皮 配套发动机规格型号:Y4102G/SD4102 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450-750 工作幅宽（mm）:1950 最大卸果穗高度（mm）:1860 果穗升运器最大通过高度（mm）:3300 最小离地间隙（mm）:230 最小转弯半径（左转/右转mm）:8725/6275 理论作业速度（km/h）:1.5-3.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.3-0.43 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35 摘穗辊形式:辊式 剥皮辊形式:橡胶辊+铁辊 变速箱类型:机械式（6+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1590/1590 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:(207/80-15)/11.2-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3D	结构尺寸（长*宽*高cm）:6835*2280*3335 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:103 结构形式:自走式 配套发动机型号规格:YC4A140Z-T20 工作行数（行）:3 适用行距范围(mm):550-750 工作幅宽（mm）:1960 最大卸果穗高度（mm）:1760 果穗升运器最大通过高度（mm）:3535 最小离地间隙（mm）:340 最小通过半径（左转/右转mm）:7800/7400 理论作业速度（km/h）:3.27 作业小时生产率（h㎡/h）:0.32 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:30 拉茎辊形式:螺旋筋式 剥皮辊形式:胶铁相间 变速箱类型:齿轮式 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1600/1600 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/12.4-24 秸秆切碎机构形式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3E	结构尺寸（长*宽*高cm）:6900*2200*3300 整机质量（kg）:6300 配套动力（kw）:103 结构形式:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:580-780 工作幅宽（mm）:2100 最大卸果穗高度（mm）:1850 果穗升运器最大通过高度（mm）:3300 最小离地间隙（mm）:270 最小通过半径（左转/右转mm）:7150/7150 理论作业速度（km/h）:1.84-4.42 作业小时生产率（h㎡/h）:0.2-0.33 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35 摘穗辊形式:螺旋筋式 剥皮辊形式:胶铁相间 割道中心距（mm）:680 粮仓容积（m³）:2.5 变速箱类型:（3+1）组成式 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1625/1695 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 秸秆切碎机构形式:前滚刀/后甩刀
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金富尔机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:785*250*312 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:74.9 工作行数:3 适用行距范围（cm）:50-65 工作幅宽（cm）:180 最大卸果穗高度（cm）:210 最小离地间隙（cm）:30

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZFPX-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:570*183*290 整机质量（kg）:2850 配套动力（kw）:60 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450-750（不对行收获） 工作幅宽（mm）:1850 最小离地间隙（mm）:350 理论作业速度（km/h）:2.0-5.0 变速箱类型:（3+1）×2机械组成式 粮仓容积（m³）:1.9 最大卸粮高度（mm):1700 果穗升运器最大通过高度（mm):2900 最小通过半径 左/右（mm）:4960/5050 作业小时生产率（hm²/h）:0.30-0.60 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):≤45 摘穗辊型式:纵卧螺旋式 剥皮辊型式:橡胶辊与铁棍交错排列 割道中心距（mm）:580 轮距 导向轮/驱动轮（mm）:1240/1165 轮胎规格 导向轮/驱动轮（mm）:6.00-16/11.2-24 配套发动机型号规格:东方红Y4102ZG（扬动股份有限公司） 配套发动机额定转速（r/min):2400

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:795*248*355 整机质量（kg）:6350 配套动力（kw）:92/96 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550-750 工作幅宽（mm）:2060 最小离地间隙（mm）:≥250 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 变速箱类型:3+1机械式 秸秆粉碎还田机型号规格:JH-185 型号规格:4YZP-3 结构型式:自走 轮式 剥皮 配套发动机型号规格:YC4A125Z-T20/QC4112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 最大卸果穗高度（mm）:2000 果穗升运器最大通过高度（mm）:3550 最小通过半径 左转（mm）:8000 最小通过半径 右转（mm）:8200 作业小时生产率（h㎡/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35 拉茎辊型式:六棱式 剥皮辊型式:胶铁辊交错式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ393 风扇数量（个）:1 轮距 导向轮（mm）:1700 轮距 驱动轮（mm）:1700 轮胎规格 导向轮:10-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZSJ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:740*302*370 整机质量（kg）:7100 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式+剥皮+中置还田+茎秆切碎回收 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550-700 工作幅宽（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:2.0-5.2 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.6 变速箱类型:机械式（3+1） 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-170 型号规格:4YZSJ-3 配套发动机型号规格:QC4112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 最大卸果穗高度（mm):2500 最小通过半径 左转（mm）:6700 最小通过半径 右转（mm）:7000 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 摘穗辊型式:螺旋拉筋式 剥皮辊型式:全胶辊 割刀型式:Ⅱ型 轮距 导向轮（mm）:1700 轮距 驱动轮（mm）:1700

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3（190）A	结构尺寸（长*宽*高cm）:630*231*329 整机质量（kg）:4580 配套动力（kw）:92/95.6 结构型式:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450-650 工作幅宽（mm）:1900 最小离地间隙（mm）:260 理论作业速度（km/h）:2.0-5.0 变速箱类型:（3+1）组成式 粮仓容积（m³）:2.2 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH170 工作幅宽1700mm 型号规格:4YZP-3（190）A 配套发动机型号规格:YC4A125Z-T21/QC4118 配套发动机额定转速（r/min）:2200 最大卸果穗高度（mm):1860 果穗升运器最大通过高度（mm）:3290 最小通过半径 左转（mm）:5860 最小通过半径 右转（mm）:5800 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 摘穗辊型式:龙爪式 剥皮辊型式:全胶辊 割道中心距（mm）:580 轮距 导向轮（mm）:1630 轮距 驱动轮（mm）:1700 轮胎规格 导向轮:10-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3（190）B	结构尺寸（长*宽*高cm）:630*231*329 整机质量（kg）:4610 配套动力（kw）:103 结构型式:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450-650 工作幅宽（mm）:1900 最小离地间隙（mm）:260 理论作业速度（km/h）:2.0-5.0 粮仓容积（m³）:2.2 变速箱类型:（3+1）组成式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH170 工作幅宽1700mm 型号规格:4YZP-3（190）B 配套发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司 配套发动机型号规格:YC4A140L-T21 配套发动机额定转速（r/min）:2200 最大卸果穗高度（mm):1860 果穗升运器最大通过高度（mm）:3290 最小通过半径 左转（mm）:5860 最小通过半径 右转（mm）:5800 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 摘穗辊型式:龙爪式 剥皮辊型式:全胶辊 割道中心距（mm）:580 轮距 导向轮（mm）:1630 轮距 驱动轮（mm）:1700 轮胎规格 导向轮:10-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3X	结构尺寸（长*宽*高cm）:660×235×320 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:88/92 结构型式:轮式自走式+前切断中置还田+玉米剥皮 发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:530-630 工作幅宽（mm）:2020 最大卸果穗高度（mm）:1900 最小离地间隙（mm）:245 最小通过半径（左转/右转mm）:6800/6200 理论作业速度（km/h）:2.88-4.54 作业小时生产率（hm²/h）:0.27-0.53 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械式（3×2+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1650/1740 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/12.4-24 秸秆切碎还田机型式:甩刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:830×250×320 整机质量（kg）:7140 配套动力（kw）:92 结构型式:轮式+自走式+还田+剥皮 发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:500-750 工作幅宽（mm）:2100 最大卸果穗高度（mm）:2000 最小离地间隙（mm）:300 最小转弯半径（左转/右转mm）:8100/7950 理论作业速度（km/h）:1.59-5 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤32 摘穗辊型式:纵卧式 变速箱类型:箱桥连体形，机械式（3+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:10/75-15.3、15-24 秸秆切碎还田机型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东雷鸣重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:830*215*355 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 配套发动机:YC4A140L-T20 额度转速r/min:2300 工作行数:3 适用行距范围（mm）:450～650 工作幅宽（mm）:2100 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:210 最小通过半径左转（mm）:8300 最小通过半径右转（mm）:8100 理论作业速度（km/h）:3～5 作业小时生产率（hm2/h）:0.34～0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:≤30 拉径辊型式:冲压槽型 摘穗辊式:板式 剥皮棍型式:铸铁辊加胶辊组合的对辊式 风扇型式:离心叶片式 风扇直径（mm）:400 风扇个数:1 凹版筛型式:贝壳式 变速箱类型:机械+液压无级变速式 轮距导向轮（mm）:1650 轮距驱动轮（mm）:1650 轮胎规格导向轮:10.0/75-15.3 轮胎规格驱动轮:15-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东雷鸣重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:695*230*340 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:101/103 工作行数:3 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2100 最大卸果穗高度（mm）:2030 果穗升运器最大通过高度（mm）:3250 最小离地间隙（mm）:280 最小通过半径左转（mm）:6410 最小通过半径右转（mm）:6670 理论作业速度（km/h）:1.83-5.4 作业小时生产率（hm2/h）:0.3-0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:≤35 摘穗辊型式:螺旋爪式 剥皮辊型式:胶辊+复合辊 变速箱型式:机械式 轮距导向轮（mm）:1630 轮距驱动轮（mm）:1600 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3QZ(2010)	结构尺寸（长*宽*高cm）:713*226*356 整机质量（kg）:6600 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式+剥皮+前置切段+中置还田 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:55-70 工作幅宽（cm）:201 最大卸果穗高度（cm）:192.5 作业小时生产率（hm2/h）:0.25-0.4 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:全橡胶高低辊 风扇型式 :离心式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:800*287*343 整机质量（kg）:6530 配套动力（kw）:80 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:50-80 工作幅宽（cm）:204 最大卸果穗高度（cm）:209 作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.33 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮棍型式:螺旋钢辊和橡胶辊 风扇型式:离心式 秸秆切碎机构型式:甩刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:652*222*335 整机质量（kg）:4780 配套动力（kw）:73.5 结构型式:自走式+剥皮+还田 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:55-70 工作幅宽（cm）:205 最大卸果穗高度（cm）:175 作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.33 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:螺旋钢辊和橡胶辊 秸秆切碎机构型式:甩刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-190	结构尺寸（长*宽*高cm）:828*260*335 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:88.2 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数（行）:5 适用行距范围（cm）:30-140不对行收获 工作幅宽（cm）:190 最大卸果穗高度（cm）:207 作业小时生产率（hm2/h）:0.2-0.33 拉茎辊型式:直筋式 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎辊组合式 剥皮棍型式:螺旋钢辊和橡胶辊 风扇型式:离心式 秸秆切碎机构型式:甩刀式或锤爪式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3CL	结构尺寸（长*宽*高cm）:862*272*362 整机质量（kg）:8290 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:60-70 工作幅宽（cm）:188 最大卸果穗高度（cm）:260 作业小时生产率（hm2/h）:0.25-0.46 拉茎辊型式:螺旋四棱辊 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎刀组合式 剥皮棍型式:全橡胶平辊 风扇型式:离心式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式茎穗兼收玉米收获机	4YZQ-3Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:797*264.5*445 整机质量（kg）:8420 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式+剥皮+回收 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:55-70 工作幅宽（cm）:213 最大卸果穗高度（cm）:219.5 作业小时生产率（hm2/h）:0.25-0.46 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:全橡胶高低棍 割刀型式:滚刀式 秸秆切碎机构型式:轮盘式 抛送高度（cm）:400 抛送距离（m）:8

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:810*261*345 整机质量（kg）:6100 配套动力（kw）:103 结构型式（/）:自走轮式 配套发动机（或拖拉机）型号规格（/）:YC4A140L-T20(QC4112ZL-140) 配套发动机（或拖拉机）额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550~650 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗高度（mm）:1870 果穗升运器最大通过高度（mm）:3450 最小离地间隙（mm）:240 最小通过半径 左转（mm）:7750 最小通过半径 右转（mm）:6750 理论作业速度（km/h）:1.7~3.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式（/）:四叶辊+板式 摘穗辊型式（/）:/ 剥皮辊型式（/）:铁辊+胶辊 割刀型式（/）:/ 脱粒滚筒 型式（/）:/ 脱粒滚筒 外径*长度（mm）:/ 脱粒滚筒 数量（个）:/ 风扇型式（/）:离心式 风扇直径（mm）:386 风扇数量（个）:1 凹板筛型式（/）:/ 变速箱类型（/）:机械式 轮距 导向轮（mm）:1645 轮距 驱动轮（mm）:1635

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3C	结构尺寸（长*宽*高cm）:584*210*300 整机质量（kg）:4550 配套动力（kw）:92 结构型式（/）:自走式 配套发动机（或拖拉机）型号规格（/）:YC4A125Z-T20 配套发动机（或拖拉机）额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:500~650 工作幅宽（mm）:1650 最大卸果穗高度（mm）:1940 果穗升运器最大通过高度（mm）:3000 最小离地间隙（mm）:220 最小通过半径 左转（mm）:7500 最小通过半径 右转（mm）:6550 理论作业速度（km/h）:1.84~4.42 作业小时生产率（hm²/h）:0.2~0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤42 拉茎辊型式（/）:/ 摘穗辊型式（/）:卧式多头螺旋线形 剥皮辊型式（/）:槽型布置全胶辊 割刀型式（/）:/ 脱粒滚筒型式（/）:/ 脱粒滚筒 外径*长度（mm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式（/）:/ 风扇直径（mm）:/ 风扇数量（个）:/ 凹板筛型式（/）:绞龙冲孔筛 变速箱类型（/）:机械式（3+1）*2 轮距 导向轮（mm）:1530 轮距 驱动轮（mm）:1610 轮胎规格 导向轮（/）:10-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:654×223×308 整机质量（kg）:4650 配套动力（kw）:75 发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 工作幅宽（mm):2060 最小离地间隙（mm）:295 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊+梅花橡胶辊 导向轮胎规格:10-15 驱动轮胎规格:11.2-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:651.8×210×309 整机质量（kg）:5660 配套动力（kw）:92 发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 工作幅宽（mm):1800 最小离地间隙（mm）:300 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:螺旋橡胶辊+梅花橡胶辊 导向轮胎规格:10-15 驱动轮胎规格:11.2-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4X	结构尺寸（长*宽*高cm）:816*271.3*358 整机质量（kg）:7250 配套动力（kw）:103 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:4 作业幅宽（m）:1.92
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3X	结构尺寸（长*宽*高cm）:711.5*213.6*314 整机质量（kg）:4680 配套动力（kw）:89 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:3 作业幅宽（m）:1.64

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:821*255*358 整机质量（kg）:7120 配套动力（kw）:103 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:3 作业幅宽（m）:1.8
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XH	结构尺寸（长*宽*高cm）:649*201*330 整机质量（kg）:4880 配套动力（kw）:89/92 结构形式:自走、轮式、剥皮、前置台下切碎、中置还田 工作行数（行）:3 作业幅宽（m）:1.85
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XH1	结构尺寸（长*宽*高cm）:678*220*340 整机质量（kg）:6000 配套动力（kw）:103 结构形式:自走、轮式、剥皮、前切碎后还田 工作行数（行）:3 作业幅宽（m）:1.9
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3XHY	结构尺寸（长*宽*高cm）:678*220*340 整机质量（kg）:6000 配套动力（kw）:103 结构形式:自走、轮式、剥皮、前切碎后还田 工作行数（行）:3 作业幅宽（m）:1.9

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:619×216.5×302 整机质量（kg）:3920 配套动力（kw）:75 工作行数（行）:3 结构型式:自走式+前置还田+剥皮 适用行距范围（mm）:500～700 工作幅宽（mm）:2000 最大卸果穗高度（mm）:1760 果穗升运器最大通过高度（mm）:2800 最小离地间隙（mm）:150 理论作业速度（km/h）:5.18 作业小时生产率（hm²/h）:0.4～0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊形式:橡胶辊+铁辊 变数箱类型:机械式（3×2+1） 秸秆切碎机构形式:甩刀
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	陕西渭恒农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZBX-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:573.0*175.0*276.0 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:75 工作行数，行:3 适用行距范围，mm:400-550 工作幅宽，mm:1620 最大卸果穗高度，mm:1886 果穗升运器最大通过高度，mm:2650 最小离地间隙，mm:280 最小通过半径，mm:左转3900，右转4200 理论作业速度，km/h:1.5-3.6 作业小时生产率，hm2/h:0.43 单位面积燃油消耗量，kg/hm2:34.0 拉茎辊型式:四叶轮式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械横置式 轮距，mm:导向轮1250，驱动轮1292 轮胎规格:导向轮6.5-16，驱动轮9.5-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	陕西渭恒农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZBH-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:571.0*185.0*382.0 整机质量（kg）:3400 配套动力（kw）:75 工作行数，行:3 适用行距范围，mm:450-600 工作幅宽，mm:1735 最大卸果穗高度，mm:2010 果穗升运器最大通过高度，mm:2820 最小离地间隙，mm:254 最小通过半径，mm:左转3900，右转4200 理论作业速度，km/h:1.5-3.6 作业小时生产率，hm2/h:0.41 单位面积燃油消耗量，kg/hm2:21.2 拉茎辊型式:四叶轮式 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械横置式 轮距，mm:导向轮1280，驱动轮1292 轮胎规格:导向轮6.5-16，驱动轮9.5-24 秸秆切碎机构型式:铡刀式+甩刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	陕西渭恒农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:765.0*265.0*345.0 整机质量（kg）:5150 配套动力（kw）:83 工作行数，行:3 适应行距范围，mm:550-700 工作幅宽，mm:1800 最大卸果穗高度，mm:1900 果穗升运器最大通过高度，mm:3450 最小离地间隙，mm:300 最小转弯半径，mm:左转6800，右转7800 理论作业速度，km/h:2.5-4.5 作业小时生产率，hm2/h:0.33-0.53 单位面积燃油消耗量，kg/hm2:≤40 拉茎辊型式:六棱型 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇:型式：农用型，　直径：Φ420mm，　数量：1个 变速箱类型:机械横置式 轮距，mm:导向轮1650，驱动轮1640 轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3，驱动轮15-24 秸秆切碎机构型式:卧式甩刀

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	石家庄天人农机装备技术有限公司	自走式玉米收获机	TR9988-4530(4YZ-4)	结构尺寸（长*宽*高cm）:766*226*356 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:103 工作行数（行）:4 适应行距范围（mm):480-600 工作幅宽（mm):2100 最大卸果穗（粮）高度（mm):2340 果穗升运器最大通过高度（mm):3550 最小离地间隙（mm):350 最小转弯半径（mm):左转8500右转7500 理论作业速度（km/h):3-5 作业小时生产率（h㎡/h):0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡):40 拉茎辊型式:六棱辊 风扇型式:横流风机 风扇直径（mm):320 风扇数量（个）:1 变速箱类型:三个前进挡+一个倒挡齿轮变速线 轮距（mm):导向轮1600驱动轮1635 轮胎规格:导向轮10-15驱动轮15-24 秸秆切碎抛抠型式:Y型甩刀
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:731.0*240.0*336.0 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:92 结构型式:自走式 额定转速（r/min）:2300 工作幅宽（mm）:2050 工作行数（行）:3 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:2-5 最大卸果穗高度（mm）:2100

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	汤阴县薛氏机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3P	结构尺寸（长*宽*高cm）:690*215*345 整机质量（kg）:5300 配套动力（kw）:81 型号规格:4YZ-3P 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:SDQZ1、LR4M3Z-H52X-U2、QC4115L 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550~800 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗高度（mm）:1800 果穗升运器最大通过高度（mm）:3150 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度（km/h）:1.83～5.3 作业小时生产率（hm²/h）:0.3～0.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:螺旋卧辊式 剥皮辊型式:胶辊＋复合辊 变速箱类型:机械式+无级变速 最小通过半径左转（mm）:5500 最小通过半径右转（mm）:6100 导向轮轮距（mm）:1500 驱动轮轮距（mm）:1600 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:11.2-24 秸秆切碎机机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:830*258*360 整机质量（kg）:6050 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 发动机型号:LR4N5Z-23/QC4112ZL 额定转速(r/min):2300 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):540-640 工作幅宽(mm):1920 最大卸果穗高度(mm):1820 果穗升运器最大通过高度(mm):3600 最小离地间隙(mm):345 理论作业速度(km/h):3.43-7.61(Ⅱ档) 作业小时生产率(hm2/h):0.33-0.53 单位面积燃油消耗量(kg/ hm2):≤36 拉茎辊型式:四片对刀式 剥皮辊型式:铸铁辊、橡胶辊组合式 变速箱类型:机械式、（3+1） 轮距（导向轮/驱动轮）(mm):1700/1760
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*172*292 整机质量（kg）:3980 配套动力（kw）:83 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:400-650 工作幅宽（mm）:1720 结构型式:自走式 最大卸果穗高度（mm）:1925 果穗升运器最大通过高度（mm）:2730 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（左转/右转），mm:5585/5585 理论作业速度（km/h）:2-4 作业小时生产率（hm²/h）:0.35-0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤27 拉茎辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:螺旋钢棍 变速箱类型:机械变速箱+无极变速 轮距（导向轮/驱动轮）,mm:1340/1300 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/12.4-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:721*247*362 整机质量（kg）:6150 配套动力（kw）:103/110.2/103 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20/QC4112ZL(选配)/LR4N5Z-23（选配） 工作行数（行）:3 工作幅宽（mm）:2000 适用行距范围（mm）:450-700 最大卸果穗高度（mm）:2015 果穗升运器最大通过高度（mm）:3620 最小离地间隙（mm）:240（运输状态） 最小通过半径（左转/右转），mm:7000/7000 理论作业速度（km/h）:2-5 作业小时生产率（h㎡/h）:0.4-0.7 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30 拉茎辊型式:旋转式 摘穗辊型式:纵向卧式 剥皮辊型式:纵向卧式 变速箱类型:机械变速箱+无极变速 轮距（导向轮/驱动轮）,mm:1700/1700 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 秸秆切碎机构型式:锤爪式（可选装甩刀式）

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县山田农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:6400×1940×2900 整机质量（kg）:4400 配套动力（kw）:89 型号:4YZP-3 结构形式:自走式 配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司 配套发动机规格型号:4108ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数:3 适应行距范围（mm）: 400~700 工作幅宽(mm):1830 最大卸果高度（mm):2050 果穗升运器最大通过高度（mm):2200 最小离地间隙（mm）:210 最小转弯半径左转（mm）:6650 最小转弯半径右转（mm）:6530 理论作业速度（km/h):2.9~4.8 作业小时生产率（hm²/h):0.30~0.50 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):≤36 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋筋 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 割刀型式:卧式回旋刀 脱粒滚筒:无 风扇:无 凹板筛型式:无 变速箱类型:（3+1）×2 轮距导向轮（mm):1300 轮距驱动轮（mm）:1300 轮胎规格导向轮:10.00-15 轮胎规格驱动轮:11.24-20

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县志鑫机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:524.5*176*282 整机质量（kg）:2960 配套动力（kw）:45 结构型式:自走式+剥皮+前置还田 配套发动机规格型号:4L100G 额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:450-800 工作幅宽（mm）:1735 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1670 最小离地间隙（mm）:270 最小转弯半径：左转/右转（mm）:5900/5700 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.15-0.27 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≦35 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械（3+1）× 2 轮距：导向轮/驱动轮（mm）:1300/1300 轮胎规格：导向轮/驱动轮:6.00-14/9.5-20 秸秆切碎机构型式:切刀

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	武城县志鑫机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:642*205*305 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:92 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:YC4A125Z-T21 额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:350-750 工作幅宽（mm）:1950 最大卸果穗（粮）高度（mm）:2000 果穗升运器最大通过高度（mm）:3050 最小离地间隙（mm）:180 最小转弯半径：左转/右转（mm）:5750/4350 理论作业速度（km/h）:2.0-5.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.22-0.45 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:20-35 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心叶片式 风扇直径（mm）:250 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式（3×2+1） 轮距：导向轮/驱动轮（mm）:1560/1535 轮胎规格：导向轮/驱动轮:10.0-15/11.2-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	襄垣县仁达机电设备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:6300×（1900-2230）×3000 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:92 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm):450-650 工作幅宽（mm):1900-2230 秸秆切碎机构型式:甩刀式（前置）、甩刀式（中置） 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-160

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:600×210×315 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:81 规格型号:4YZB-3A 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:LR4V5-23 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450-700 工作幅宽（mm）:2100 最大卸果穗高度（mm）:1740 果穗升运器最大通过高度（mm）:3150 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（左转/右转）（mm）:6250/6150 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 摘穗辊型式:纵卧式 剥皮辊型式:胶棍铁棍组合式 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:1260/1260 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/9.5-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:850*215*350 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:103 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:1850 最大卸果穗高度（mm）:2150 果穗升运器最大通过高度（mm）:3010 最小离地间隙（mm）:300 最小转弯半径（左转；右转）（mm）:7500；7400 理论作业速度（km/h）:1.57-6.36 作业小时生产率（公顷/小时）:0.2-0.6 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:≤32 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:390 风扇数量（个）:1 变速箱型式:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1820；1730 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:10.00/75；15-24 秸秆粉碎机型式:甩刀式 秸秆还田粉碎机刀具规格:1FH-170

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3R	结构尺寸（长*宽*高cm）:690*230*340 整机质量（kg）:6300 配套动力（kw）:103 适应行距范围（mm）:500-650 工作幅宽（mm）:2010 最大卸果穗高度（mm）:2020 最小离地间隙（mm）:3300 最小通过半径（左转；右转）（mm）:6400；6450 理论作业速度（km/h）:1.9-5.8 作业小时生产率（公顷/小时）:0.33-0.9 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:≤36 摘穗辊型式:辊式拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:560 风扇数量（个）:1 变速箱型式:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1650；1600 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:10-15；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-185
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:676.5*197.2*348.6 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:88 适应行距范围（mm）:500-650 工作幅宽（mm）:1880 最大卸果穗高度（mm）:1850 果穗升运器最大通过高度（mm）:3186 最小离地间隙（mm）:330 最小通过半径（左转；右转）（mm）:5300；5000 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.3-0.5 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:≤30 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊 变速箱类型:机械式3×2+1 轮距（导向轮;驱动轮）（mm）:1640；1640 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:10.0/75-15.3；11.2-24 秸秆切碎机构型式:卧式回转切割装置+甩刀式 秸秆切碎还田机型号规格:JH-1600

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	禹城市正泰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:660*192*295 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:81 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗（粮）高度（mm）:2150 最小离地间隙（mm）:260 最小转弯半径左转（mm）:6000 最小转弯半径右转（mm）:6000 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊形式:平衡筋压辊式 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1480 轮距驱动轮（mm）:1640 轮胎规格导向轮:10.0-15 轮胎规格驱动轮:11.2-24 秸秆切碎机构型式:甩式甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	禹城中科华凯机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:660×212×297.5 整机质量（kg）:4600 配套动力（kw）:73、75 结构形式:自走式 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550~650 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗高度（mm）:1890 果穗升运器最大通过高度（mm）:2480 最小离地间隙（mm）:290 最小通过半径（左转/右转）（mm）:5500/5500 理论作业速度（km/h）:2.5~4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:直槽六棱辊 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊型式:槽式，胶辊-铁辊+橡胶辊组合 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:1600/1700 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/11.2-24 秸秆切碎机构型式:回转式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3(Y110)	结构尺寸（长*宽*高cm）:798*274*355（工作状态） 整机质量（kg）:6500（结构质量、含割台） 配套动力（kw）:104 型号:4YZ-3(Y110) 结构型式:轮式自走式 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机型号规格:4045HY04 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550～650 工作幅宽（mm）:1940 最大卸果穗高度（mm）:2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3550 最小离地间隙（mm）:大于等于225 最小通过半径（左转、右转,mm）:7510 理论作业速度（KM/h）:1.5～5.0 作业小时生产率（hm2/h）:0.33～0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:11～30 拉茎辊型式:冲压槽型 摘穗辊型式:钢板式 剥皮辊型式:固定棍为四槽与两槽棍组合，摆动棍为橡胶棍 割刀型式:/ 脱粒滚筒型式:/ 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 凹板筛型式:/ 变速箱类型:机械式液压无级变速 轮距（mm）:1670（导向轮）；1670（驱动轮） 轮胎规格:10.00—15（导向轮）；15—24（驱动轮）
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:5900*2050*3050 整机质量（kg）:3570 配套动力（kw）:3570 工作行数（行）:3 工作幅宽(mm):1920 剥皮辊型式:槽型、橡胶+铁辊+橡胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3G	结构尺寸（长*宽*高cm）:596.5×200.5×302 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:75或77.2 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 工作幅宽（mm）:1740 适用行距范围（mm）:450-750 最大卸果穗高度（mm）:1800 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（左转/右转）（mm）:7050/6190 理论作业速度（km/h）:2.78-5.57 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.53 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33 剥皮辊形式:平铺型、胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3G1	结构尺寸（长*宽*高cm）:620×200.5×3020 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:92 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 工作幅宽（mm）:1740 适用行距范围（mm）:450~750 最大卸果穗高度（mm）:1800 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（左转/右转）（mm）:7050/6190 理论作业速度（km/h）:2.78~5.57 作业小时生产率（hm²/h）:0.33~0.53 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤33 剥皮辊形式:平铺型、胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3C1	结构尺寸（长*宽*高cm）:835×255×354 整机质量（kg）:6530 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 工作幅宽（mm）:1860 适用行距范围（mm）:600~700 最大卸果穗高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:9200/9200 理论作业速度（km/h）:3.43~7.61 作业小时生产率（hm²/h）:0.33~0.53 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤36 剥皮辊形式:铁辊混装+胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3CM	结构尺寸（长*宽*高cm）:742.5×270×358.5 整机质量（kg）:7100 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 工作幅宽（mm）:1950 适用行距范围（mm）:600-700 最大卸果穗高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:83807750 理论作业速度（km/h）:1.68-8.95 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3E	结构尺寸（长*宽*高cm）:675×230×340 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 工作幅宽（mm）:2040 适用行距范围（mm）:550-700 最大卸果穗高度（mm）:2030 最小离地间隙（mm）:280 最小通过半径（左转/右转）（mm）:7500/7600 理论作业速度（km/h）:1.68-8.95 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:840×270×355 整机质量（kg）:6100 配套动力（kw）:92 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2120 适用行距范围（mm）:480~580 最大卸果穗高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:10020/11090 理论作业速度（km/h）:3.43~7.61 作业小时生产率（hm²/h）:0.33~0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:铁辊混装+胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-3EH	结构尺寸（长*宽*高cm）:700×230×345 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2035 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1910 果穗升运器最大通过高度（mm）:3400 最小离地间隙(mm):315 摘穗辊型式:爪式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	沧州田霸农机有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:5050x1900x2840 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:55 型号规格:4YZB-3 结构型式:自走式 配套发动机额定功率（kW）:55 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:450～650 工作幅宽（mm）:1700 最大卸果穗高度（mm）:1930 果穗升运器最大通过高度（mm）:2840 最小离地间隙（mm）:280 最小通过半径-左转（mm）:5630 最小通过半径-右转（mm）:5500 理论作业速度（km/h）:3.0～5.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.3～0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:13～25 摘穗辊型式:螺旋、推进直筋摘穗 剥皮辊型式:胶辊 变速箱类型:机械式 轮距-导向轮（mm）:1250 轮距-驱动轮（mm）:1310 轮胎规格-导向轮:205/75-15 轮胎规格-驱动轮:285/80-20
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	河北华昌机械设备有限公司	玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:515×180×260 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:44 额定转速（r/min）:2200 工作行数:3 适用行距范围（mm）:550—650 工作幅宽（mm）:1700 最小离地间隙（mm）:220 结构形式:自走式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	河北君峰收获机械有限公司	玉米收获机	4YZB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:540*186*280 整机质量（kg）:3550 配套动力（kw）:64 型号规格:4YZB-3 机构型式:自走式 工作行数:3行 适用行距范围:450mm-650mm 工作幅宽:1860mm 最大卸果穗高度:1900mm 果穗升运器最大通过高度:2250mm 最小离地间隙:310mm 最小通过半径　左转:5800mm 最小通过半径　右转:6000mm 摘穗辊型式:筋式 剥皮辊形式:橡胶辊+铁棍 变速箱类型:机械式 轮距　导向轮:1170mm 轮距　驱动轮:1340mm 轮胎规格　导向轮:207/80-15 轮胎规格　驱动轮:11.2-20

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:682×238×335 整机质量（kg）:5300 配套动力（kw）:92 结构形式:自走式 发动机转速（r/min）:2300 收获行数（行）:3 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（cm）:195 最大卸果高穗度（mm）:2320 果穗升运器最大通过高度（mm）:3350 最小离地间隙（mm）:230 最小转弯半径（左转mm）:7450 最小转弯半径（右转mm）:8800 理论作业速度（km/h）:2-6 作业小时生产率（㎢/h）:0.3-0.8 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤50 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:板式 风扇形式:叶片式 风扇直径⌀mm:390 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1640 轮距驱动轮（mm）:1640 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:15-24 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:180cm 总损失率（%）:1.26 籽粒破损率（%）:0.29 秸秆切碎长度合格率（%）:91
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	久保田农业机械(苏州)有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3(PRO106Y)	结构尺寸（长*宽*高cm）:6260×2400×3340 整机质量（kg）:4320 配套动力（kw）:81 形式:自走式（摘穗型） 幅宽(m):2.05 工作行数(行):3

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:660*230*345 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:89 配套发动机厂家及型号:天利4JR3AZL/玉柴YC4A125Z-T20/雷沃动力1104C-P4TA 行距（mm):550-800 结构型式:自走式（摘穗型） 收获行数:3行 工作幅宽:2100mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3E	结构尺寸（长*宽*高cm）:740*260*345 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A125Z-T20 行距（mm):550-800 结构型式:自走式（摘穗型） 收获行数:3行 工作幅宽:2200mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:710*260*345 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A125Z-T20 行距（mm):550-800 结构型式:自走式（摘穗型） 收获行数:3行 工作幅宽:2200mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:692*232*347 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:92 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A125Z-T20 行距（mm):480-600 结构型式:自走式（摘穗型） 收获行数:4行 工作幅宽:2020mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:635*270*345 整机质量（kg）:5260 配套动力（kw）:92 结构型式:自走轮式（摘穗型） 工作行数(行):3 割台工作幅宽(mm):2050

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	青岛豪特农机制造有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZQ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:754*246*355 整机质量（kg）:6100 配套动力（kw）:92 发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550~750 工作幅宽（mm）:2000 最大卸果穗高度（mm）:2510 果穗升运器最大通过高度（mm）:2510 最小离地间隙（mm）:≥250 最小通过半径（左转mm）:7900 最小通过半径（右转mm）:7800 理论作业速度（km/h）:2.0~6.2 作业小时生产率（h㎡/h）:0.3~0.6 单位面积燃油消耗量kg/h㎡:≤45 摘穗辊型式:卧式螺旋式 割刀型式:往复式刀杆 风扇（型式）:离心式 风扇（直径 mm）:Φ480 风扇（数量 个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮mm）:1650 轮距（驱动轮mm）:1700 轮胎规格（导向轮）:10-15 轮胎规格（驱动轮）:15-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	青岛隆硕农牧机械制造有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZQ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:746*302*370 整机质量（kg）:6100 配套动力（kw）:103 结构型式:自走轮式、青贮 配套发动机型号规格:安徽天利动力 全柴 QC4112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:3 适用行距范围（mm）:550~700 工作幅宽（mm）:1900 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3250 最小离地间隙（mm）:300 左转最小通过半径（mm）:7430 右转最小通过半径（mm）:7800 理论作业速度（km/h）:2.0~5.2 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 摘穗辊型式:六棱筋式 割道中心距（mm）:650 粮箱容积（m³）:2.5 草料箱容积（m³）:6.2 变速箱类型:机械式（3+1） 导向轮轮距（mm）:1680 驱动轮轮距（mm）:1715 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 秸秆铡切机构型式:锤刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:578*231.5*291.5 整机质量（kg）:3400 配套动力（kw）:40 结构型式:轮式自走式 工作行数（行）:3 适用行距范围（cm）:53-63 工作幅宽（cm）:188 最大卸果穗高度（cm）:177.5 作业小时生产率（hm2/h）:0.27-0.5 摘穗辊型式:螺旋筋式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	山东时风（集团）聊城农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:760×212×355 整机质量（kg）:6050 配套动力（kw）:90.5 发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:3 工作幅宽（mm):1950 最小离地间隙（mm）:300 割道中心距（mm）:600 粉碎还田机宽度（mm）:1800
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	玉米收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:640×215×345 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:83 工作行数（行）:3 结构型式:自走式 适用行距范围（mm）:550～650 工作幅宽（mm）:1800 最大卸果穗高度（mm）:2080 果穗升运器最大通过高度（mm）:3450 最小离地间隙（mm）:350 理论作业速度（km/h）:1.17～2.22 作业小时生产率（hm²/h）:0.2～0.4 摘穗辊型式:卧式 秸秆切碎机构型式:用刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	山东正晟农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:630*210*290 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:88.3 额定转速（r/min):2400 结构型式:轮式自走式+茎秆切碎 工作行数:3行 适用行距范围（mm:450-700 工作幅宽（mm:1930 最大卸果穗高度（mm:1900 最小离地间隙（mm:360 变速箱类型:机械式（3+1） 拉茎辊型式:铁辊 摘穗辊型式:圆辊、摘穗钩式 剥皮辊型式:螺旋筋铁辊+橡胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	陕西渭恒农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:667.0*265.0*345.0 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:83 工作行数，行:3 适应行距范围，mm:550-700 工作幅宽，mm:1800 最大卸果穗高度，mm:1600 果穗升运器最大通过高度，mm:3450 最小离地间隙，mm:300 最小转弯半径，mm:左转6015，右转6415 理论作业速度，km/h:2.0-4.0 作业小时生产率，hm2/h:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量，kg/hm2:≤45 拉茎辊型式:六棱型 摘穗辊型式:卧辊式 风扇:型式：农用蜗壳式，　直径：Φ420mm，　数量：1个 变速箱类型:机械横置式 轮距，mm:导向轮1650，驱动轮1640 轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3，驱动轮15-24 秸秆切碎机构型式:卧式甩刀 秸秆粉碎还田机型号规格:幅宽1800
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:670*210*345 整机质量（kg）:4900 配套动力（kw）:83 结构型式:自走式 发动机型号:一拖LR4108ZT52A 额定转速(r/min):2400 工作行数(行):3 适用行距范围(mm):550-700 工作幅宽(mm):1950 最大卸果穗高度(mm):1700 果穗升运器最大通过高度(mm):3450 最小离地间隙(mm):345 理论作业速度(km/h):3-6 作业小时生产率(hm2/h):0.4-0.7 单位面积燃油消耗量(kg/ hm2):≤35 拉茎辊型式:六棱辊 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮）(mm):1640/1640 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	3行摘穗型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米收获机	4YZ-3K1	结构尺寸（长*宽*高cm）:685×252.5×345 整机质量（kg）:4880 配套动力（kw）:92 结构型式:自走式 工作行数（行）:3 工作幅宽（mm）:1950 适用行距范围（mm）:600~700 最大卸果穗高度（mm）:1700 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:7800/6350 理论作业速度（km/h）:3.43~7.61 作业小时生产率（hm²/h）:0.33~0.53 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤36 摘穗辊形式:拉茎辊+摘穗板
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4N	结构尺寸（长*宽*高cm）:827×267×345 整机质量（kg）:6980 配套动力（kw）:103 工作行数:4行 适用行距范围（mm):450~600 工作幅宽（mm):2300 最大卸果穗高度（mm):1990 果穗升运器最大通过高度（mm）:3450 最小离地间隙（mm）:210 理论作业速度（km/h):1.55~5 作业小时生产率（hm2/h):0.27~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm2):≤35 拉茎辊型式:板式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:3+1 轮胎规格（导向轮）:10/75-15.3 轮胎规格（驱动轮）:15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式（中置） 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-200 结构形式:自走式 最小通过半径（左转）:8150mm 最小通过半径（右转）:9000mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:766×267×350 整机质量（kg）:6980 配套动力（kw）:103 工作行数:4行 适用行距范围（mm):500~650 工作幅宽（mm):2380 最大卸果穗高度（mm):1760 果穗升运器最大通过高度（mm):3500 最小离地间隙（mm):200 理论作业速度（km/h):1.84~4.42 作业小时生产率（hm2/h):0.27~0.6 单位面积燃油消耗量(kg/hm2):≤35 摘穗辊型式:螺旋辊 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:3+1 轮胎规格（导向轮）:10.00-15 轮胎规格（驱动轮）:15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式（前置） 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-210 结构形式:自走式 最小通过半径（左转）:7070mm 最小通过半径（右转）:7800mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	爱科大丰（兖州）农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4X	结构尺寸（长*宽*高cm）:660×258×320 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:103 工作行数:4行 适用行距范围（mm):560±50 工作幅宽（mm):2400 最大卸果穗高度（mm):1730 果穗升运器最大通过高度（mm):2950 最小离地间隙（mm):160 理论作业速度（km/h):1.84~4.42 作业小时生产率（hm2/h):0.27~0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm2):≤30 拉茎辊型式:辊式 摘穗辊型式:辊式 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱类型:机械式3+1 轮胎规格（导向轮）:10-15 轮胎规格（驱动轮）:13.6~24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-210 结构形式:自走式 最小通过半径左转（mm):6000 最小通过半径右转（mm):6200

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:7120*2620*3300 整机质量（kg）:5210 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式 额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:200~700 工作幅宽（mm）:2570 最大卸果穗高度（mm）:2330 果穗升运器最大通过高度（mm）:2900 最小离地间隙（mm）:220 左转最小通过半径（mm）:6900 右转最小通过半径（mm）:7020 理论作业速度（km/h）:3.0~5.0 作业小时生产率（h㎡/h）:0.33~0.70 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤40 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:螺旋爪 剥皮辊型式:胶辊+铁辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:250 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式（3+1）×2 导向轮/驱动轮轮距（mm）:1350/1350 导向轮/驱动轮轮胎规格:10-15/13.6-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZB-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:895*347*368 整机质量（kg）:8600 配套动力（kw）:118 配套发动机型号规格:YC6B160Z-T20 配套发动机额定转速r/min:2200 工作行数:4 适用行距范围mm:620-680 工作幅宽mm:2670 最大卸果穗高度mm:2920 果穗升运器最大通过高度mm:3680 最小离地间隙mm:300 最小通过半径左转/右转mm:8300/8700 理论作业速度km/h:1.57-6.36 作业小时生产率hm²/h:0.5-1.0 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤40 拉茎辊形式:四棱刀式 剥皮辊形式:槽型，橡胶-铁棍+胶辊 风扇形式:叶片式 风扇直径mm:460 风扇数量:1 变速箱类型:机械 导向轮/驱动轮轮距mm:1950/1930 导向轮/驱动轮轮胎规格:12.00-18/15-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北雷肯农业机械有限公司	玉米联合收获机	4YZB-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:740*290*353 整机质量（kg）:6250 配套动力（kw）:92 配套发动机型号规格:4JD80Z 配套发动机额定转速r/min:2400 工作行数:4 适用行距范围mm:560-620 工作幅宽mm:2500 最大卸果穗高度mm:2270 果穗升运器最大通过高度mm:3530 最小离地间隙mm:250 最小通过半径左转/右转mm:7100/8100 理论作业速度km/h:2.69-5.46 作业小时生产率hm²/h:0.4-0.9 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤40 拉茎辊形式:四棱刀式 剥皮辊形式:槽型，胶辊-铁棍+胶辊 风扇形式:叶片式 风扇直径mm:436 风扇数量:1 变速箱类型:机械 导向轮/驱动力轮距mm:1600 导向轮/驱动力轮胎规格:10-15/12.4-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北双箭王农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:760x236x343 整机质量（kg）:6275 配套动力（kw）:103 形式:摘穗剥皮型自走式玉米收获机 行数（行）:4 幅宽（cm）:225

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北沃丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:666*260*317 整机质量（kg）:6310 配套动力（kw）:103 工作行数:4 适应行距范围(mm):450-750 工作幅宽(mm):2450 最大卸穗高度(mm):2200 果穗升运器最大通过高度(mm):3170 最小离地间隙额(mm):250 最小通过半径(mm):7200 理论作业速度（km/h）:2-6 作业小时生产率（hm/h）:0.4-0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm）:≤40 摘穗辊型式:纵卧螺旋式 剥皮辊型式:铁辊胶辊组合式 轮距(mm):1600 导向轮规格:10-15 驱动轮规格:13.6-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式（前置）、甩刀式（中置）

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:633×250×301 整机质量（kg）:5850 配套动力（kw）:103 型号:4YZB-4 结构型式:轮式自走 配套发动机规格型号:QC4112ZL、YC4A140L-T20 额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 适应行距范围（cm）:45～65 工作幅宽（cm）:230 最大卸果穗（粮）高度（cm）:197 果穗升运器最大通过高度（cm）:300 最小离地间隙（cm）:38 最小转弯半径（左转cm）:730 最小转弯半径（右转cm）:600 理论作业速度（km/h）:1.84～4.42 作业小时生产率（hm²/h）:0.2-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤22 拉茎辊型式:/ 摘穗辊型式:纵向卧式 脱粒滚筒型式:/ 脱粒滚筒（外径*长度cm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式:/ 风扇直径（cm）:/ 风扇数量（个）:/ 凹版筛型式:/ 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（cm）:160 驱动轮轮距（cm）:162 导向轮轮胎规格:10-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:625×250×326 整机质量（kg）:6050 配套动力（kw）:118 型号规格:4YZB-4A 结构型式:自走式、中置还田 配套发动机规格型号:QC4112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 适用行距范围（cm）:45～65 工作幅宽（cm）:245 最大卸果穗高度（cm）:196 果穗升运器最大通过高度（cm）:326 最小离地间隙（cm）:29 最小通过半径（左转cm）:740 最小通过半径（右转cm）:725 理论作业速度（km/h）:3.5～8.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4～1 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤36 摘穗辊型式:螺旋直筋组合式 剥皮辊形式:橡胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（cm）:148.5 驱动轮轮距（cm）:188.5 导向轮轮胎规格:10-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:625×250×326 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:132 型号规格:4YZB-4B 结构型式:自走式、中置还田 配套发动机型号规格:QC6112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 适用行距范围（cm）:45～65 工作幅宽（cm）:245 最大卸果穗高度（cm）:196 果穗升运器最大通过高度（cm）:326 最小离地间隙（cm）:29 最小通过半径（左转cm）:740 最小通过半径（右转cm）:725 理论作业速度（km/h）:3.5～8.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4～1 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤38 摘穗辊型式:螺旋直筋组合式 剥皮辊形式:橡胶辊 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（cm）:148.5 驱动轮轮距（cm）:188.5 导向轮轮胎规格:10-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:644*274*335 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:118 型号规格:4YZB-4C 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:QC6112L 配套发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数，行:4 适用行距范围（cm）:52～62 工作幅宽（cm）:223 最大卸果穗高度（cm）:225 果穗升运器最大通过高度（cm）:313 最小离地间隙（cm）:29 最小通过半径（左转cm）:711 最小通过半径（右转cm）:815 理论作业速度（km/h）:3.5～7.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.4～0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤55 摘穗辊型式:螺旋直筋组合式 剥皮辊型式:橡胶辊 割刀型式:/ 脱粒滚筒型式:/ 脱粒滚筒（外径*长度cm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式:/ 风扇直径（cm）:/ 风扇数量（个）:/ 凹版筛型式:/ 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（cm）:153 驱动轮轮距（cm）:188.5 导向轮轮胎规格:10/75-15.3

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北英虎农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4D	结构尺寸（长*宽*高cm）:636*300*352 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:118 型号规格:4YZB-4D 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:QC6112L 配套发动机额定转速(r/min):2200 工作行数（行）:4 适用行距范围（cm）:55～65 工作幅宽（cm）:245 最大卸果穗高度（cm）:225 果穗升运器最大通过高度（cm）:352 最小离地间隙（cm）:29 最小通过半径（左转cm）:818 最小通过半径（右转cm）:743 理论作业速度（km/h）:3.0～7.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.3～0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²））:≤60 拉茎辊型式:卧式 摘穗辊型式:拉茎辊摘穗板组合式 剥皮辊型式:橡胶辊 割刀型式:/ 脱粒滚筒型式:/ 脱粒滚筒：（外径*长度cm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式:离心式 风扇直径（cm）:32.2 风扇数量（个）:1 凹版筛型式:/ 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（cm）:190 驱动轮轮距（cm）:188.5

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:830×285×355 整机质量（kg）:6950 配套动力（kw）:108 发动机转速（r/min）:2300 收获行数（行）:5 适应行距范围（mm）:400-650 工作幅宽（cm）:230 最大卸果高穗度（mm）:2270 果穗升运器最大通过高度（mm）:3550 最小离地间隙（mm）:250 最小转弯半径（左转mm）:8550 最小转弯半径（右转mm）:9550 理论作业速度（km/h）:2-6 作业小时生产率（㎢/h）:0.3-0.9 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤50 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:板式 剥皮辊形式:胶辊铁棍组合 风扇形式:叶片式 风扇直径⌀mm:390 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1800 轮距驱动轮（mm）:1840 轮胎规格导向轮:10/70-15.3 轮胎规格驱动轮:15-24 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:220cm 总损失率（%）:1.06 籽粒破损率（%）:0.48 苞叶剥净率（%）:94.7 秸秆切碎长度合格率（%）:93.5

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:750×235×325 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:92 结构形式:自走式 收获行数（行）:4 工作幅宽（cm）:230 适应行距范围（mm）:450-650 最大卸果高穗度（mm）:2130 果穗升运器最大通过高度（mm）:3250 最小离地间隙（mm）:200 理论作业速度（km/h）:2-6 作业小时生产率（㎢/h）:0.4-0.9 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤50 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:板式 最小转弯半径（左转mm）:6800 最小转弯半径（右转mm）:9600 风扇形式:叶片式 风扇直径⌀mm:390 风扇个数:1 发动机转速（r/min）:2200 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1485 轮距驱动轮（mm）:1485 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:12.2-24 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:190cm 总损失率（%）:0.89 籽粒破损率（%）:0.47 苞叶剥净率（%）:95.5 秸秆切碎长度合格率（%）:92.8

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:815×254×345 整机质量（kg）:6800 配套动力（kw）:103 结构形式:自走式 收获行数（行）:4 工作幅宽（cm）:232 适应行距范围（mm）:530±50 最大卸果高穗度（mm）:1875 果穗升运器最大通过高度（mm）:3450 最小离地间隙（mm）:300 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:六棱形 剥皮辊形式:胶辊铁棍组合 变速箱类型:机械式 秸秆切碎形式:甩刀式 总损失率（%）:1.04 籽粒破损率（%）:0.7 苞叶剥净率（%）:94.1 秸秆切碎长度合格率（%）:91.2 果穗含杂率（%）:0.25 发动机转速（r/min）:2300 最小转弯半径（左转mm）:8900 最小转弯半径（右转mm）:9600 理论作业速度（km/h）:2-6 作业小时生产率（㎢/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤30 风扇形式:叶片式 风扇直径⌀mm:390 风扇个数:1 轮距导向轮（mm）:1640 轮距驱动轮（mm）:1640

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:970×318×371 整机质量（kg）:9000 配套动力（kw）:117 结构形式:自走式 收获行数（行）:4 工作幅宽（cm）:254 适应行距范围（mm）:600-700 最大卸果高穗度（mm）:2480 果穗升运器最大通过高度（mm）:3710 最小离地间隙（mm）:≥250 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:板式 剥皮辊形式:胶辊铁棍组合 变速箱类型:机械式 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:250cm 总损失率（%）:1.04 籽粒破损率（%）:0.62 苞叶剥净率（%）:95.5 秸秆切碎长度合格率（%）:91.4 留茬高度（mm）:62 果穗含杂率（%）:0.7 发动机转速（r/min）:2200 最小转弯半径（左转mm）:8000 最小转弯半径（右转mm）:7900 理论作业速度（km/h）:1.05-4.2 作业小时生产率（㎢/h）:0.4-0.74 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤60 风扇形式:叶片式 风扇直径⌀mm:390 风扇个数:1 轮距导向轮（mm）:1990

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4BH	结构尺寸（长*宽*高cm）:785×245×400 整机质量（kg）:7190 配套动力（kw）:118 结构形式:自走式 发动机转速（r/min）:2300 收获行数（行）:4 适应行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（cm）:230 最大卸果高穗度（mm）:2000 果穗升运器最大通过高度（mm）:4000 最小离地间隙（mm）:250 最小转弯半径（左转mm）:8400 最小转弯半径（右转mm）:8900 理论作业速度（km/h）:2-6 作业小时生产率（㎢/h）:0.3-0.8 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤50 拉茎辊形式:六棱辊 剥皮辊形式:胶辊 风扇形式:叶片式 风扇直径⌀mm:350 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1640 轮距驱动轮（mm）:1640 轮胎规格导向轮:10/70-15.3 轮胎规格驱动轮:15-24 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JHH-190 总损失率（%）:0.49 籽粒破损率（%）:0.68 苞叶剥净率（%）:89 秸秆切碎长度合格率（%）:91.6

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:750.5×231×355 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:103 结构形式:自走摘穗轮式 发动机型号规格:LR4N5Z-23/QC4112ZL 发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数:4 适用行距范围（mm）:450～650 工作幅宽（mm）:2300 最大卸果穗高度（mm）:1850 果穗升运器最大通过高度（mm）:3550 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（mm）:9000（左转）；8000（右转） 理论作业速度（km/h):1.55～3.45 作业小时生产率（h㎡/h）:0.3～0.6 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30 拉茎辊型式:六棱卧式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:全封闭油浸 轮距（mm）:1610（导向轮）；1635（驱动轮） 轮胎规格:10～15（导向轮）；15～24（驱动轮）

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:725×250×330 整机质量（kg）:6900 配套动力（kw）:103 结构形式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4M5LU23/1030E 额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:450～750 工作幅宽（mm）:2300 最大卸果穗高度（mm）:3400 果穗升运器最大通过高度（mm）:3350 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（mm）:6900（左转）；6200（右转） 理论作业速度（km/h):2～6 作业小时生产率（hm²/h）:0.33～0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤40 摘穗辊型式:卧式摘穗辊 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱类型:机械式 轮距（mm）:1650（导向轮）；1630（驱动轮） 结构尺寸（长*宽*高cm）:780*275*319
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	整机质量（kg）:7100 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:490-570 工作幅宽（mm）:2200 最大卸果穗高度（mm）:1800 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度（km/h）:1.83-5.4

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃德机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:710*235*345 整机质量（kg）:6350 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:490-600 工作幅宽（mm）:2340 最大卸果穗高度（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:290 理论作业速度km/h:1.7-3.77
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:900.0*339.0*352.0 整机质量（kg）:9000 配套动力（kw）:118 额定转速（r/min）:2200 最小离地间隙（mm）:385 理论作业速度（km/h）:2-5 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:600-750 工作幅宽（mm）:2570
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:930.0*305.0*380.0 整机质量（kg）:9140 配套动力（kw）:118 额定转速（r/min）:2200 最小离地间隙（mm）:400 理论作业速度（km/h）:2-8 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2700 适应行距范围（mm）:600-700

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:840*309*358 整机质量（kg）:7900 配套动力（kw）:117/118 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:一汽锡柴CA6110/125ZT；玉柴YC6B160Z-T20；潍柴WP6T160E201 配套发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:600～700 工作幅宽（mm）:2650 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:370 最小通过半径—左转（mm）:7500 最小通过半径—右转（mm）:7500 理论作业速度（km/h）:1.55-5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4～1.1 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:液压无级变速 轮距—导向轮（mm）:1900 轮距—驱动轮（mm）:1900 轮胎规格—导向轮:10.00/75-15.3

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:830*270*356 整机质量（kg）:7420 配套动力（kw）:103 结构型式:自走、轮式、剥皮、中置还田 配套发动机型号规格:YC4A140Z-T20；QC412Z1 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:500～650 工作幅宽（mm）:2300 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3490 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径—左转（mm）:7000 最小通过半径—右转（mm）:7000 理论作业速度（km/h）:1.55～7 作业小时生产率（hm²/h）:0.4～0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:六棱辊 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:（3+1）组成式/（2+1）组成式 轮距—导向轮（mm）:1735 轮距—驱动轮（mm）:1750 轮胎规格—导向轮:10.0/75-15.3

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	结构尺寸（长*宽*高cm）:930*305*380 整机质量（kg）:9400 配套动力（kw）:117/118 结构型式:自走、轮式、剥皮、中置还田 配套发动机型号规格:YC6B160Z-T20；6110/125ZT；WP6T160E201 配套发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:600～700 工作幅宽（mm）:2650 最大卸果穗高度（mm）:2100/2800 果穗升运器最大通过高度（mm）:3800 最小离地间隙（mm）:400 最小通过半径—左转（mm）:8000 最小通过半径—右转（mm）:8000 理论作业速度（km/h）:2.1-5 作业小时生产率（hm²/h）:0.5～1.3 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:（4+1）组成式/（2+1）组成式 轮距—导向轮（mm）:1950 轮距—驱动轮（mm）:2000 轮胎规格—导向轮:12.00-18

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4E	结构尺寸（长*宽*高cm）:740*270*330 整机质量（kg）:6700 配套动力（kw）:103 结构型式 :自走式 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:550～650 工作幅宽（mm）:2400 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3280 最小离地间隙（mm）:280 最小通过半径—左转（mm）:6500 最小通过半径—右转（mm）:6500 理论作业速度（km/h）:2.1～4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4～0.9 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:四棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:螺旋辊+鱼鳞辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式/液压式 轮距—导向轮（mm）:1650 轮距—驱动轮（mm）:1600 轮胎规格—导向轮:10-15 轮胎规格—驱动轮:15-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:870*260*375 整机质量（kg）:7400 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA 行距（mm）:500-620 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2250mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:780*275*379 整机质量（kg）:7100 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZL/玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TAC 行距（mm):500-600 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2300mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:930*321*380 整机质量（kg）:9400 配套动力（kw）:117 配套发动机厂家及型号:锡柴CA6DF2D-16G/玉柴YC6B160Z-T20/雷沃动力1006C-P6TWC 行距（mm):630-700 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2640mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	结构尺寸（长*宽*高cm）:683*250*340 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140L-T20/雷沃动力1104C-P4TA 行距（mm):500-650 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2280mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	结构尺寸（长*宽*高cm）:721*258*357 整机质量（kg）:7680 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A140L-T20 行距（mm):550-700 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2540mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B3	结构尺寸（长*宽*高cm）:830*320*390 整机质量（kg）:8500 配套动力（kw）:118 配套发动机厂家及型号:玉柴YC6B160Z-T20 行距（mm):620-700 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2530mm

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C1	结构尺寸（长*宽*高cm）:950*335*380 整机质量（kg）:10500 配套动力（kw）:117/118 配套发动机厂家及型号:锡柴CA6DF2D-16GG2/玉柴YC6B160Z-T20/雷沃动力1006C-P6TWC160N01 行距（mm):630-670 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:4行 工作幅宽:2600mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳晟铨机械有限公司	自走式玉米收获机（茎穗兼收）	4YZP-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:7000*2600*4000 整机质量（kg）:5800 配套动力（kw）:103 型号规格:4YZP-4A 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4N5ZP-H122-U2 配套发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:450~650 工作幅宽（mm）:2600 最大卸果穗高度（mm）:2700 果穗升运器最大通过高度（mm）:3300 最小离地间隙（mm）:340 最小通过半径（mm）:7500 理论作业速度（km/h）:1.5~3.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.25~0.70 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:13~37 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:螺旋线型 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 割刀型式:剪切式 变速箱类型:3+1机械式 导向轮轮距（mm）:1630 驱动轮轮距（mm）:1900

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:830*310*353 整机质量（kg）:7530 配套动力（kw）:103 型号规格:4YZ-4C 结构型式:自走式、秸秆还田、剥皮 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20/LR4N5Z-23 配套发动机额定转速(r/min):2300 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:460~580 工作幅度（mm）:2200 最大卸果穗高度（mm）:1970 最小通过半径 左转（mm）:7170 最小通过半径 右转（mm）:7060 理论作业速度（km/h）:2.0~5.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.41~1.03 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 拉茎辊型式:四片对刀式 剥皮辊型式:铁辊和橡胶 变速箱类型:机械式 3+1 轮距 导向轮(mm):1670 轮距 驱动轮(mm):1710 轮胎规格 导向轮:10/75-15.3

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*220*340 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:103 型号规格:4YZ-4 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:LR4M5LU23/1030E 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:480~620 工作幅度（mm）:2200 最大卸果穗高度（mm）:1650 最小通过半径 左转 （mm）:5300 最小通过半径 右转 （mm）:5030 理论作业速度（km/h）:2.0~5.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.41~1.03 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 拉茎辊型式:六棱 剥皮辊型式:铁辊和橡胶 变速箱类型:机械式 12+4 轮距 导向轮（mm）:1560 轮距 驱动轮（mm）:1580 轮胎规格 导向轮:10-15
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G2	结构尺寸（长*宽*高cm）:750*292.8*355 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:113/118 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):4 割台工作幅宽(mm):2490
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G3	结构尺寸（长*宽*高cm）:750*292.8*355 整机质量（kg）:7300 配套动力（kw）:118/120 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):4 割台工作幅宽(mm):2490

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	结构尺寸（长*宽*高cm）:930*296*353 整机质量（kg）:8970 配套动力（kw）:118/119 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):4 割台工作幅宽(mm):2400-2800
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4G1	结构尺寸（长*宽*高cm）:750*273*355 整机质量（kg）:7100 配套动力（kw）:113/118 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):4 割台工作幅宽(mm):2250
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-6F	结构尺寸（长*宽*高cm）:698*240*330 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:113/118 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):6 割台工作幅宽(mm):2300
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	青岛广汇润丰汽车装备有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:8200*2600*3670 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:117 工作行数:4 适应行距范围（mm）:600~700 工作宽幅（mm）:2660 最大卸果穗高度（mm）:2600 果穗升运器最大通过高度（mm）:3650 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径左转（mm）:7900 最小通过半径右转（mm）:7800 理论作业速度（km/h）:2.0~5.0 作业小时生产率:2.0~5.0 单位面积燃油消耗量:50 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（mm）:1740 驱动轮轮距（mm）:1820

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东奥泰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:7900X2340X3550 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:103 工作行数（行）:4 适应行距范围（mm）:450～600 工作幅宽（mm）:2245 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3155 最小离地间隙（mm）:310 最小左转半径（mm）:7350 最小右转半径（mm）:7220 理论作业速度（km/h）:2.0～5.0 作业小时生产率（hm2/h）:0.2～0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:≤30 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁+橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ140 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式 导向轮轮距（mm）:1590 驱动轮轮距（mm）:1698 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-4X	结构尺寸（长*宽*高cm）:789*258*351 整机质量（kg）:6740 配套动力（kw）:103 型号规格:4YZP-4X 结构型式:摘穗剥皮自走式 发动机额定转速（r/min）:2300 发动机缸数（个）:4 使用行距范围（mm）:450-700 工作幅宽（mm）:2260 最大卸果穗高度（mm）:2360 果穗升运器最大通过高度（mm）:3510 最小离地间隙（mm）:240 最小通过半径左转/右转（mm）:8050/8050 理论作业速度（km/h）:3.4-7.6 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:卧式摘辊 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ320 风扇数量（个）:1 输送槽型式:刮板式 输送槽位置:中置驾驶室下、后侧 变速箱类型:机械式+无级变速轮 轮距导向轮/驱动轮（mm）:1700/1700 轮胎规格导向轮/驱动轮:10-15/15-24 秸秆切碎机构型式:滚刀式 秸秆切碎机构位置:割台下方 秸秆粉碎还田机型号规格:4J-200/1JH-200

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:630*248*324 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:103 结构型式:摘穗、剥皮自走式 工作行数（行）:4 适应行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2250 最大卸果穗高度（mm）:1880 果穗升运器最大通过高度（mm）:3180 最小离地间隙（mm）:270 最小通过半径左转/右转（mm）:5750/6300 理论作业速度（km/h）:3.4-7.6 作业小时生产率（hm²/h）:0.35-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:卧式摘辊 剥皮辊型式:橡胶辊 变速箱类型:机械式+无级变速轮 轮距导向轮/驱动轮（mm）:1640/1800 轮胎规格导向轮/驱动轮:10-15/12.4-24 秸秆切碎还田机型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常林农业装备股份有限公司	玉米联合收获机	4YZP-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:777*250*353 整机质量（kg）:6940 配套动力（kw）:103 结构型式:摘穗、剥皮自走式 工作行数（行）:4 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2500 最大卸果穗高度（mm）:2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3530 最小离地间隙（mm）:245 最小通过半径左转/右转（mm）:7850/8650 理论作业速度（km/h）:3.4-7.6 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式:对刀式 剥皮辊型式:橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式+无级变速轮 轮距导向轮/驱动轮（mm）:1680/1750 轮胎规格导向轮/驱动轮:10.00/75-15.3/15-24 秸秆切碎还田机型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4D	结构尺寸（长*宽*高cm）:7200*2500*3600 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:103 结构形式:自走式 适用行距范围（mm）:500-650 工作行数:4 最大卸果穗高度（mm）:1840 果穗升运器最大通过高度（mm）:3740 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转/右转mm）:7340/6780 理论作业速度（km/h）:3.4 作业小时生产率（hm²/h）:0.32 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:33 拉茎辊形式:螺旋筋式 摘穗辊形式:辊式 剥皮辊形式:胶铁相间 变速箱类型:机械齿轮式 轮距（导向轮/驱动轮）:1660/1670 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 秸秆切碎机构形式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4E	结构尺寸（长*宽*高cm）:7000*2500*3300 整机质量（kg）:6800 配套动力（kw）:103 结构形式:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:480-680 工作幅宽（mm）:2400 最大卸果穗高度（mm）:1850 果穗升运器最大通过高度（mm）:3300 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（左转/右转mm）:7200/7200 理论作业速度（km/h）:1.84-4.42 作业小时生产率（hm²/h）:0.20-0.33 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊形式:卧式螺旋筋 剥皮辊形式:胶辊 割道中心距（mm）:580 粮仓容积（m³）:2.5 变速箱类型:（3+1）组成式 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1625/1695 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 秸秆切碎机构形式:前滚刀/后甩刀

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4F	结构尺寸（长*宽*高cm）:7800*2550*3700 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:118 结构形式：:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:500-700 工作幅宽（mm）:2300 最大卸果穗高度（mm）:2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3400 最小离地间隙（mm）:260 最小通过半径（左转/右转mm）:7300/7300 理论作业速度（km/h）:1.9-4.59 作业小时生产率（hm²/h）:0.27-0.65 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 摘穗辊形式:螺旋筋式 剥皮辊形式:胶铁相间 割道中心距（mm）:600 粮仓容积（m³）:3.1 变速箱类型:（3+1）组成式 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1700/1800 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24 秸秆切碎机构形式:前滚刀/后甩刀

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东国丰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4H	结构尺寸（长*宽*高cm）:8000*2750*3700 整机质量（kg）:8470 配套动力（kw）:118 结构形式:自走式 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:570-650 工作幅宽（mm）:2450 最大卸果穗（粮）高度（mm）:2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:317 最小转弯半径（左转/右转mm）:8050/7200 理论作业速度（km/h）:1.9-4.6 作业小时生产率（hm²/h）:0.27-0.65 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 拉茎辊形式:板式 剥皮辊形式:胶辊 变速箱类型:3+1 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1860/1886 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/12.4-24 秸秆切碎机构形式:甩刀
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东金富尔机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:815*235*345 整机质量（kg）:6790 配套动力（kw）:103 工作行数:4 适用行距范围（cm）:53-63 工作幅宽（cm）:230 最大卸果穗高度（cm）:200 最小离地间隙（cm）:38

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-6325	结构尺寸（长*宽*高cm）:790*235*350 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:103 工作行数（行）:6 适用行距范围（mm）:300-750 工作幅宽（mm）:2300 最小离地间隙（mm）:260 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 变速箱类型:机械式 秸秆粉碎还田机型号:1JH-200 型号规格:4YZP-6325 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20/QC4112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 最大卸果穗高度（mm）:2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小通过半径 左转（mm）:8600 最小通过半径 右转（mm）:9200 作业小时生产率（h㎡/h）:0.3-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ395 风扇数量（个）:1 轮距 导向轮（mm）:1680 轮距 驱动轮（mm）:1700

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-452	结构尺寸（长*宽*高cm）:798*253*350 整机质量（kg）:6700 配套动力（kw）:103 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:460-650 工作幅宽（mm）:2300 最小离地间隙（mm）:260 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 变速箱类型:机械式 秸秆粉碎还田机型号:1JH-200 型号规格:4YZP-452 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20/QC4112ZL 配套发动机额定转速（r/min）:2300 最大卸果穗高度（mm）:2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小通过半径 左转（mm）:8450 最小通过半径 右转（mm）:8800 作业小时生产率（h㎡/h）:0.3-0.7 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ395 风扇数量（个）:1 轮距 导向轮（mm）:1695 轮距 驱动轮（mm）:1700

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	穗茎兼收型玉米收获机	4YZSJ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:931*288*366.5 整机质量（kg）:8500 配套动力（kw）:110 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:600-750 工作幅宽（mm）:2500 最小离地间隙（mm）:345 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 变速箱类型:机械式 型号规格:4YZSJ-4 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:6108ZT 配套发动机额定转速（r/min）:2400 最大卸果穗高度（mm）:2275 果穗升运器最大通过高度（mm）:3550 最小通过半径 左转（mm）:8000 最小通过半径 右转（mm）:8200 作业小时生产率（hm²/h）:0.30-0.60 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:纵卧螺旋爪 剥皮辊型式:平辊/胶铁交错式 割刀型式:Ⅱ型 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ455 风扇数量（个）:1 轮距 导向轮（mm）:1800/2100 轮距 驱动轮（mm）:1845/2145

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:953*337*380 整机质量（kg）:9640 配套动力（kw）:117 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:530-630 工作幅宽（mm）:2580 最小离地间隙（mm）:285 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 变速箱类型:机械式 秸秆粉碎还田机型号:4JH-250 型号规格:4YZ-4 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:CA6110/125ZT 配套发动机额定转速（r/min）:2200 最大卸果穗高度（mm）:2140 果穗升运器最大通过高度（mm）:3800 最小通过半径 左转（mm）:8550 最小通过半径 右转（mm）:8450 作业小时生产率（h㎡/h）:0.53-0.80 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ385 风扇数量（个）:1 轮距 导向轮（mm）:2010 轮距 驱动轮（mm）:2010

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:792*258*355 整机质量（kg）:6670 配套动力（kw）:118 结构型式:自走 轮式 剥皮 还田 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:450-600 工作幅宽（mm）:2300 最小离地间隙（mm）:250 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 粮仓容积（m³）:2.8 变速箱类型:（3+1）组成式 秸秆粉碎还田机型号规格:4J-200 工作幅宽2000mm 型号规格:4YZP-4A 配套发动机型号规格:QC6112L/YC6B160Z-T20 配套发动机额定转速（r/min):2200 最大卸果穗高度（mm):2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3550 最小通过半径 左转（mm）:7900 最小通过半径 右转（mm）:7800 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式:六棱棍式 剥皮辊形式:全胶辊 割道中心距（mm）:520 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ400 风扇数量（个）:1 轮距 导向轮（mm）:1700 轮距 驱动轮（mm）:1700 轮胎规格 导向轮:10/75-15.3

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*245*320 整机质量（kg）:5350 配套动力（kw）:110 结构型式:自走式+前置切段+中置还田+剥皮 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2300 最小离地间隙（mm）:260 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 变速箱类型:机械式（3+1）×2 秸秆粉碎还田机型号规格:前置：370×2；中置：1JH-200 型号规格:4YZP-4C 配套发动机型号规格:YC6B150Z-T20 配套发动机额定转速（r/min):2200 最大卸果穗高度（mm):2050 最小通过半径 左转（mm）:7700 最小通过半径 右转（mm）:8000 作业小时生产率（hm²/h）:0.30-0.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):≤35 拉茎辊型式:六棱棍 摘穗辊型式:摘穗板 剥皮辊型式:全胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ370 风扇数量（个）:1 轮距 导向轮（mm）:1650 轮距 驱动轮（mm）:1710 轮胎规格 导向轮:10-15

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZFP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:940×322×345 整机质量（kg）:8800 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式+后铺放器+剥皮 发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:600-700 工作幅宽（mm）:2600 最大卸果穗高度（mm）:2450 最小离地间隙（mm）:420 最小通过半径（左转/右转mm）:7000/7000 理论作业速度（km/h）:1.50-4.10 作业小时生产率（hm²/h）:0.38-1.0 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式:六棱形 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械式（4+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:2100/2230 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:12.00-18/18.4-30 秸秆切碎还田机型式:滚刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:940×321×335 整机质量（kg）:9000 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式+后还田机+剥皮 发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:4 适应行距范围（mm）:620-680 工作幅宽（mm）:2650 最大卸果穗高度（mm）:2390 最小离地间隙（mm）:410 最小转弯半径（左转/右转mm）:8000/8100 理论作业速度（km/h）:1.50-5.50 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-1.47 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式:六棱形 变速箱类型:机械式（4+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:2500/2600 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:12.00-18/18.4-30 秸秆切碎还田机型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东雷鸣重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:827*235*355 整机质量（kg）:6800 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 配套发动机:YC4A140L-T20 额度转速（r/min）:2300 工作行数:4 适用行距范围（mm）:450～650 工作幅宽（mm）:2300 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:210 最小通过半径左转（mm）:8500 最小通过半径右转（mm）:8000 理论作业速度km/h:3～5 作业小时生产率hm2/h:0.34～0.6 单位面积燃油消耗量kg/hm2:≤30 拉茎辊型式:冲压槽型 摘穗辊型式:板式 风扇型式:离心叶片式 风扇直径（mm）:400 风扇数量:1 凹版筛型式:贝壳式 变速箱类型:机械+液压无极变速式 轮距导向轮（mm）:1650 轮距驱动轮（mm）:1650 轮胎规格导向轮:10.2/75-15.3 轮胎规格驱动轮:15-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:815320*335 整机质量（kg）:7760 配套动力（kw）:118 结构型式:轮式自走式 工作行数（行）:4 适用行距范围（cm）:60-70 工作幅宽（cm）:2.685 最大卸果穗高度（cm）:210.5 作业小时生产率（hm2/h）:0.27-0.4 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:螺旋钢辊和橡胶辊组对 秸秆切碎机构型式:甩刀式或锤爪式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-255	结构尺寸（长*宽*高cm）:872*295*366 整机质量（kg）:8100 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数（行）:7 适用行距范围（cm）:30-200不对行收获 工作幅宽（cm）:255 最大卸果穗高度（cm）:222.5 作业小时生产率（hm2/h）:0.27-0.4 拉茎辊型式:直筋式 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎辊组合式 剥皮棍型式:螺旋钢辊和橡胶辊 风扇型式:离心式 秸秆切碎机构型式:用刀式或锤爪式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZ(2400)	结构尺寸（长*宽*高cm）:714*259.5*352.5 整机质量（kg）:6980 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式+剥皮+前置切段+中置还田 工作行数（行）:4 适用行距范围（cm）:46-60 工作幅宽（cm）:240 最大卸果穗高度（cm）:186 作业小时生产率（hm2/h）:0.33-0.5 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:全橡胶高低辊 风扇型式 :离心式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZY	结构尺寸（长*宽*高cm）:714*259.5*352.5 整机质量（kg）:7070 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式+剥皮+还田 工作行数（行）:4 适用行距范围（cm）:45-58 工作幅宽（cm）:240 最大卸果穗高度（cm）:205 作业小时生产率（hm2/h）:0.33-0.5 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:全橡胶高低棍 风扇型式:离心式 秸秆粉碎还田机型号规格:4JGH-2.1

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4QZK	结构尺寸（长*宽*高cm）:714*280*356 整机质量（kg）:7210 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式+剥皮+前置切段+中置还田 工作行数（行）:4 适用行距范围（cm）:55-65 工作幅宽（cm）:268 最大卸果穗高度（cm）:207.5 作业小时生产率（hm2/h）:0.33-0.5 摘穗辊型式:螺旋筋式 剥皮棍型式:全橡胶高低棍 风扇型式:离心式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4FL	结构尺寸（长*宽*高cm）:870*343.2*361.5 整机质量（kg）:9340 配套动力（kw）:129 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数（行）:4 适用行距范围（cm）:55-68 工作幅宽（cm）:253.5 最大卸果穗高度（cm）:2600 作业小时生产率（hm2/h）:0.3-0.6 拉茎辊型式:螺旋四棱辊 摘穗辊型式 :摘穗板和拉茎刀组合式 剥皮棍型式 :全橡胶平辊 风扇型式:离心式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:810*260*345 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:103 结构型式（/）:自走轮式 配套发动机（或拖拉机）型号规格（/）:YC4A140L-T20(QC4112ZL-140) 配套发动机（或拖拉机）额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:500~600 工作幅宽（mm）:2200 最大卸果穗高度（mm）:1870 果穗升运器最大通过高度（mm）:3450 最小离地间隙（mm）:240 最小通过半径 左转（mm）:7750 最小通过半径 右转（mm）:6750 理论作业速度（km/h）:1.7~3.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式（/）:四叶辊+板式 摘穗辊型式（/）:/ 剥皮辊型式（/）:铁辊+胶辊 割刀型式（/）:/ 脱粒滚筒型式（/）:/ 脱粒滚筒 外径*长度（mm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式（/）:离心式 风扇直径（mm）:386 风扇数量（个）:1 凹板筛型式（/）:/ 变速箱类型（/）:机械式 轮距 导向轮（mm）:1645 轮距 驱动轮（mm）:1635

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:900*305*370 整机质量（kg）:9500 配套动力（kw）:118 结构型式（/）:自走轮式 配套发动机（或拖拉机）型号规格（/）:YC6B160Z-T20 配套发动机（或拖拉机）额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:600~700 工作幅宽（mm）:2600 最大卸果穗高度（mm）:2100 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:250 最小通过半径 左转（mm）:9200 最小通过半径 右转（mm）:9000 理论作业速度（km/h）:1.39~5.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.0 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:11~30 拉茎辊型式（/）:六叶辊式 摘穗辊型式（/）:/ 剥皮辊型式（/）:铁辊+胶辊 割刀型式（/）:/ 脱粒滚筒型式（/）:/ 脱粒滚筒 外径*长度（mm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式（/）:离心式 风扇直径（mm）:400/660 风扇数量（个）:2 凹板筛型式（/）:/ 变速箱类型（/）:机械式 轮距 导向轮（mm）:1845~2145 轮距 驱动轮（mm）:1953 轮胎规格 导向轮（/）:12.00-18

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5P	结构尺寸（长*宽*高cm）:900*293*368 整机质量（kg）:9340 配套动力（kw）:118 结构型式:自走轮式摘穗（带剥皮） 配套发动机（或拖拉机）型号规格（/）:YC6B160Z-T10 配套发动机（或拖拉机）额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:5 适用行距范围（mm）:450-550 工作幅宽（mm）:2550 最大卸果穗高度（mm）:2240 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:290 最小通过半径 左转（mm）:10500 最小通过半径 右转（mm）:11400 理论作业速度（km/h）:1.39~5.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.0 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式（/）:六叶辊式 摘穗辊型式（/）:/ 剥皮辊型式（/）:铁辊+胶辊 割刀型式（/）:/ 脱粒滚筒型式（/）:/ 脱粒滚筒 外径*长度（mm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式（/）:离心式 风扇直径（mm）:Φ450 风扇数量（个）:1 凹板筛型式（/）:/ 变速箱类型（/）:机械式（4+1）*2 轮距 导向轮（mm）:1845 轮距 驱动轮（mm）:1970 轮胎规格 导向轮（/）:12-18

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）聊城农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:945×296×358 整机质量（kg）:8760 配套动力（kw）:118 发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2610 最小离地间隙（mm）:420 割道中心距（mm）:650 粉碎还田机宽度（mm）:2400 剥皮辊型式:胶皮辊+尼龙 摘穗辊型式:板式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东时风（集团）有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZP-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:734×235×334 整机质量（kg）:6350 配套动力（kw）:103 发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2230 最小离地间隙（mm）:250 拉茎辊型式:六棱棍 摘穗辊型式:胶辊 风扇直径（mm）:350 导向轮胎规格:10/75-15.3 驱动轮胎规格:15-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4XH	结构尺寸（长*宽*高cm）:865*278*353 整机质量（kg）:7500 配套动力（kw）:103 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:4 作业幅宽（m）:2.22
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:960*345*379 整机质量（kg）:9700 配套动力（kw）:117/118 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:4 工作幅宽（m）:2.61

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:960*345*379 整机质量（kg）:9700 配套动力（kw）:117/118 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:4 作业幅宽（m）:2.61
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4XH1	结构尺寸（长*宽*高cm）:705*243*340 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:103 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:4 作业幅宽（m）:2.45
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东玉丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:720×250×320 整机质量（kg）:7500 配套动力（kw）:103 工作行数（行）:4 结构型式:自走式 适用行距范围（mm）:500～750 工作幅宽（mm）:2400 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1800 最小离地间隙（mm）:330 理论作业速度（km/h）:1.6～3.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4～0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤45 摘穗辊型式:卧辊式 变数箱类型:机械式（3+1）×2 秸秆切碎机构形式:用刀

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	陕西渭恒农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:910.0*310.0*379.0 整机质量（kg）:7640 配套动力（kw）:110 工作行数，行:4 适应行距范围，mm:550-700 工作幅宽，mm:2650 最大卸果穗高度，mm:2125 果穗升运器最大通过高度，mm:3790 最小离地间隙，mm:345 最小转弯半径，mm:左转8700，右转8500 理论作业速度，km/h:2-4 作业小时生产率，hm2/h:0.53-0.8 单位面积燃油消耗量，kg/hm2:≤45 拉茎辊型式:六棱型 摘穗辊型式:卧辊式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇:型式：农用型，　直径：Φ400mm，　数量：1个 变速箱类型:机械横置式 轮距，mm:导向轮1845，驱动轮3550 轮胎规格:导向轮10.0/75-15.3，驱动轮15-24 秸秆切碎机构型式:卧式甩刀
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	陕西渭恒农业机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZBX-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:804.5*239.0*337.0 整机质量（kg）:6350 配套动力（kw）:103 工作行数，行:4 适用行距范围，mm:450-600 工作幅宽，mm:2215 最大卸果穗高度，mm:1700 果穗升运器最大通过高度，mm:3370 最小离地间隙，mm:230 最小通过半径，mm:左转7800，右转7450 理论作业速度，km/h:1.5-3.8 作业小时生产率，hm2/h:0.41 单位面积燃油消耗量，kg/hm2:30.3 拉茎辊型式:四叶轮式 摘穗辊型式:卧式 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械横置式 轮距，mm:导向轮1700/1940，驱动轮1700/1940 轮胎规格:导向轮10-15，驱动轮15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	石家庄天人农业机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A(TR9988-4570)	结构尺寸（长*宽*高cm）:780*273*355 整机质量（kg）:6300 配套动力（kw）:103 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:520-620 工作幅宽(mm):2235 最大卸果穗高度（mm):2380 果穗升运器最大通过高度（mm):3550 最小离地间隙（mm):350 最小通过半径（mm):左转7550右转7550 理论作业速度（km/h):3-5 作业小时生产率（hm²/h):0.2-0.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²):≤60 拉茎辊型式: 六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊-铁辊（高低辊布置） 风扇型式:横流式 风扇直径（mm):Φ320 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式变速箱 轮距（mm):导向轮1700驱动轮1635 结构尺寸（长*宽*高cm）:751.0*276.0*336.0
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	泰州常发农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-4	整机质量（kg）:5800 配套动力（kw）:103 结构型式 :自走式 中作行数（行）:4 额定转速（r/min）:2300 工作幅宽（mm）:2410 适用行距范围（mm）:450-570 最小离地间隙（mm）:300

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	汤阴县薛氏机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4P	结构尺寸（长*宽*高cm）:780*275*385 整机质量（kg）:7100 配套动力（kw）:103 型号规格:4YZ-4P 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:YC4A140L-T20、LR4N5ZPH96S-U2、QC4115Z 配套发动机额定转速（r/min）:2300 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:490~570 工作幅宽（mm）:2200 最大卸果穗高度（mm）:1800 果穗升运器最大通过高度（mm）:3850 最小离地间隙（mm）:300 理论作业速度（km/h）:1.83～5.4 作业小时生产率（hm²/h）:0.3～0.7 单位面积燃油消耗量(kg/hm²）:≤35 摘穗辊型式:螺旋卧辊式 剥皮辊型式:胶辊＋复合辊 最小通过半径左转（mm）:6800 最小通过半径右转（mm）:7600 风扇型式:风叶式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式+无级变速 导向轮轮距（mm）:1640 驱动轮轮距（mm）:1700 导向轮轮胎规格:10-15 驱动轮轮胎规格:15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JHX-200

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:850*310*345 整机质量（kg）:8500 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式 发动机型号:广西玉柴YC6108ZT 额定转速(r/min):2200 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):600～750 工作幅宽(mm):2600 最大卸果穗高度(mm):2380 果穗升运器最大通过高度(mm):3450 最小离地间隙(mm):420 理论作业速度(km/h):3.0-5.0 作业小时生产率(hm2/h):0.5-1.0 单位面积燃油消耗量(kg/ hm2):≤40 拉茎辊型式:六棱辊 剥皮辊型式:铸铁+胶辊 轮距（导向轮/驱动轮）(mm):2163/2520 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:12.0-18/18.4-30 秸秆粉碎机构型式:甩刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4F	结构尺寸（长*宽*高cm）:825*273*350 整机质量（kg）:7360 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 发动机型号:一拖LR4N5Z-23 额定转速(r/min):2300 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):450-600 工作幅宽(mm):2300 最大卸果穗高度(mm):1700 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):250 理论作业速度(km/h):3.5-7.5 作业小时生产率(hm2/h):0.7-1.0 单位面积燃油消耗量(kg/ hm2):≤40 拉茎辊型式:六棱辊 剥皮辊型式:铸铁辊/橡胶辊组合式 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮）(mm):1640/1690 轮胎规格(导向轮):10.0/75-15.3 轮胎规格(驱动轮):15.24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	天津拖拉机制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4K	结构尺寸（长*宽*高cm）:825*283*350 整机质量（kg）:7490 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式 额定转速(r/min):一拖LR4N5L-23 工作行数(行):4 适用行距范围(mm):550-650 工作幅宽(mm):2500 最大卸果穗高度(mm):1700 果穗升运器最大通过高度(mm):3500 最小离地间隙(mm):250 理论作业速度(km/h):3.5-7.5 作业小时生产率(hm2/h):0.7-1.0 单位面积燃油消耗量(kg/ hm2):≤40 拉茎辊型式:六棱辊 剥皮辊型式:铸铁辊/橡胶辊组合式 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮/驱动轮）(mm):1850/1850 轮胎规格（导向轮）:10.0/75-15.3 轮胎规格（驱动轮）:15-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	潍坊昌荣机械有限公司	玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:812*245*338 整机质量（kg）:6050 配套动力（kw）:92 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2450 适用行距范围（mm）:450-650 结构型式:自走式 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:1900 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（左转/右转）, mm:8200/8200 理论作业速度（km/h）:2-5 作业小时生产率（hm²/h）:0.5-0.7 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤28 拉茎辊型式:六棱辊 摘穗辊型式:摘穗板 剥皮辊型式:钢棍+胶辊 变速箱类型:机械变速箱+无极变速 轮距（导向轮/驱动轮）,mm:1620/1640 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	(4YZB-4)	结构尺寸（长*宽*高cm）:9750*3270*3950 整机质量（kg）:9800 配套动力（kw）:118 结构形式:自走式 作业行数（行）:4 适用行距范围（mm）:550~680 工作幅宽（mm）:2750 剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶直辊 最小离地间隙（mm）:≥300
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-4(560)	结构尺寸（长*宽*高cm）:8450*2890*3700 整机质量（kg）:2480 配套动力（kw）:103 结构形式:自走式 作业行数（行）:4 适用行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2480 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊 最小离地间隙（mm）:≥300

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:790×237×355 整机质量（kg）:6300 配套动力（kw）:90.5 规格型号:4YZ-4B 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4M3L-M96R-U2 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:400-650 工作幅宽（mm）:2370 最大卸果穗高度（mm）:2000 果穗升运器最大通过高度（mm）:3550 最小离地间隙（mm）:370 最小通过半径（左转/右转）（mm）:7400/7600 理论作业速度（km/h）:≥2 作业小时生产率（hm²/h）:0.3-.6 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤42 拉茎辊型式:六棱槽式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶皮棍=铸铁辊 割道中心距（mm）:540 粮箱容积（m³）:3.2 变速箱类型:（3+1）组成式 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:1590/1650 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新乡市乐为农农牧机械有限公司	自走式茎穗兼收玉米收获机	4YZQ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:6880*2600*3680 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:103 收割行数:4 结构形式:自走式剥皮型 剥皮机类型:胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:927*324.5*370 整机质量（kg）:8900 配套动力（kw）:128 适应行距范围（mm）:600-700 工作幅宽（mm）:2680 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:7600；7800 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.5-1.15 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱型式:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1900；1925 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-240

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4B	结构尺寸（长*宽*高cm）:927*311*370 整机质量（kg）:8800 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2500 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:7200；7400 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.45-1.0 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱型式:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1900；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-220

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:927*285.5*3700 整机质量（kg）:8700 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2370 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:8500；8700 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.42-1.0 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱型式:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1905；2145 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-210

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4H	结构尺寸（长*宽*高cm）:925*330*370 整机质量（kg）:8700 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:600-700 工作幅宽（mm）:2680 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:7600；7800 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.5-1.15 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1900；1925 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；12-24/18.4-30 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-240

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4J	结构尺寸（长*宽*高cm）:854*294*353 整机质量（kg）:8100 配套动力（kw）:110 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2500 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:6800；7000 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.45-1.0 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1700；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:10.0/75-15.3；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-220

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4K	结构尺寸（长*宽*高cm）:850*275*353 整机质量（kg）:8000 配套动力（kw）:110 适应行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2370 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:6800；7000 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.42-0.9 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1700；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:10.0/75-15.3；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-220

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4L	结构尺寸（长*宽*高cm）:850*265*353 整机质量（kg）:7900 配套动力（kw）:110 适应行距范围（mm）:450-550 工作幅宽（mm）:2250 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:6800；7000 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.4-0.9 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1700；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:10.0/75-15.3；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-800

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4M	结构尺寸（长*宽*高cm）:850*300*350 整机质量（kg）:7950 配套动力（kw）:107 适应行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2400 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:6800；7000 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.4-1.0 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风机型式:离心式 风机直径（mm）:400 风机个数（个）:1 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1700；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:10-75-15；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1GH-250

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:720*294*370 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2500 最大卸果穗高度（mm）:2100 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:6000；6200 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.45-1.0 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:800 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1700；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:10.0/75-15.3；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-230 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	茎穗兼收型自走式玉米收获机	4YZ-4S	结构尺寸（长*宽*高cm）:927*311*370 整机质量（kg）:8800 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:2530 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:7200；7400 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.45-0.9 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风机型式:离心式 风机直径（mm）:400 风机个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1900；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JHL-230

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	茎穗兼收型自走式玉米收获机	4YZ-4HS	结构尺寸（长*宽*高cm）:927*324.5*370 整机质量（kg）:8900 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:600-700 工作幅宽（mm）:2680 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:7600；7800 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.5-1.0 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1900；1925 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4N	结构尺寸（长*宽*高cm）:840*310*350 整机质量（kg）:8000 配套动力（kw）:92 适应行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2300 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:7800；7600 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.4-1.0 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:550 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1720；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18-12；15-24-12 秸秆切碎机构型式:弯刀 秸秆粉碎还田机型号规格:1L-850

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:840*310*350 整机质量（kg）:8000 配套动力（kw）:107 适应行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2400 最大卸果穗高度（mm）:1900 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:7800；7600 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.4-1.0 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:550 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1720；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18-12；15-24-12 秸秆切碎机构型式:弯刀 秸秆粉碎还田机型号规格:1L-850

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	禹城市正泰机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:850*265*325 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 适应行距范围（mm）:500-700 工作幅宽（mm）:2650 最大卸果穗（粮）高度（mm）:2300 最小离地间隙（mm）:280 最小转弯半径左转（mm）:7000 最小转弯半径右转（mm）:7000 理论作业速度（km/h）:2.5-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.45-0.75 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊形式:平衡筋压辊式 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1920 轮距驱动轮（mm）:1960 轮胎规格导向轮:10.0/75-15.3 轮胎规格驱动轮:13.6-24 秸秆切碎机构型式:臥式甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4(Y210)	结构尺寸（长*宽*高cm）:973*315*380 整机质量（kg）:行走机械驱动9200；行走液压驱动9590 配套动力（kw）:116 型号规格:4YZ-4(Y210) 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:4045HYC12 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:4 使用行距范围（mm）:600～700 工作幅宽（mm）:2600 最大卸果穗高度（mm）:2100 果穗升运器最大通过高度（mm）:2500 最小离地间隙（mm）:330 最小通过半径（左转、右转,mm）:7200 理论作业速度（KM/h）:1.5～5.0 作业小时生产率（hm2/h）:0.5～1 拉茎辊型式:冲压槽型 摘穗板型式:钢板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊组合式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（mm）:1950（导向轮）；2000（驱动轮） 轮胎规格:12.00－18（导向轮）；18.4－30（驱动轮） 行走部分驱动型式:机械式+无级变速；液压驱动（选装） 秸秆切碎机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4(Y115)	结构尺寸（长*宽*高cm）:798*281*355（工作状态） 整机质量（kg）:6220（结构质量、含割台） 配套动力（kw）:104 型号:4YZ-4(Y115) 结构型式:轮式自走式 配套发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 配套发动机型号规格:4045HY04 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:450～550 工作幅宽（mm）:2240 最大卸果穗高度（mm）:2050 果穗升运器最大通过高度（mm）:3550 最小离地间隙（mm）:大于等于225 最小通过半径（左转、右转,mm）:7510 理论作业速度（KM/h）:1.5～5.0 作业小时生产率（hm2/h）:0.4～0.73 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:11～30 拉茎辊型式:冲压槽型 摘穗辊型式:钢板式 剥皮辊型式:固定棍为四槽与两槽棍组合，摆动棍为橡胶棍 割刀型式:/ 脱粒滚筒型式:/ 脱粒滚筒尺寸（外径*长度,mm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 凹板筛型式:/ 变速箱类型:机械式液压无级变速 轮距（mm）:1670（导向轮）；1670（驱动轮） 轮胎规格:10.00—15（导向轮）；15—24（驱动轮）
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赵县金利机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:5950*2650*3050 整机质量（kg）:3880 配套动力（kw）:88 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2420 剥皮辊形式:槽型、橡胶+铁辊+橡胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州中联收获机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:901*300*353 整机质量（kg）:9100 配套动力（kw）:118 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2600 适用行距范围（mm）:520-650
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4H1	结构尺寸（长*宽*高cm）:920×310×360 整机质量（kg）:9150 配套动力（kw）:117或118 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2600 适用行距范围（mm）:600~700 最大卸果穗高度（mm）:2460 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8800、8800 理论作业速度（km/h）:1.41~5.72 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.2 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:铸铁辊、橡胶辊组合式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C2	结构尺寸（长*宽*高cm）:840×270×355 整机质量（kg）:1210 配套动力（kw）:110 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2400 适应行距范围（mm）:550~650 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:10020/11090 理论作业速度（km/h）:3.43~7.61 作业小时生产率（hm²/h）:0.33~0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:铁辊+胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C3	结构尺寸（长*宽*高cm）:840×270×358.5 整机质量（kg）:7210 配套动力（kw）:117 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2400 适用行距范围（mm）:480~580 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:10020/11090 理论作业速度（km/h）:3.43~7.61 作业小时生产率（hm²/h）:0.33~0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:铁辊+胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:835×305×376 整机质量（kg）:9200 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2450 适用行距范围（mm）:600-700 最大卸果穗高度（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8000/8000 理论作业速度（km/h）:1.05-4.90 作业小时生产率（hm²/h）:0.35-0.75 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:胶辊、铁辊组合式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C6	结构尺寸（长*宽*高cm）:840×270×358.5 整机质量（kg）:7950 配套动力（kw）:110 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2600 适用行距范围（mm）:600-700 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8680/8050 理论作业速度（km/h）:1.68-8.95 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.37 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:935×305×376 整机质量（kg）:9200 配套动力（kw）:117或118 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2560 适用行距范围（mm）:600-700 最大卸果穗高度（mm）:2360 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8400/8400 理论作业速度（km/h）:0-5.7 作业小时生产率（hm²/h）:0.5-1.2 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:胶辊、铁辊组合式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:935×305×376 整机质量（kg）:9200 配套动力（kw）:117或118 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2600 适用行距范围（mm）:600-700 最大卸果穗高度（mm）:2360 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8400/8400 理论作业速度（km/h）:1.05-5.7 作业小时生产率（hm²/h）:0.5-1.5 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:胶辊、铁辊组合式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4H	结构尺寸（长*宽*高cm）:930×327×360 整机质量（kg）:8800 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2600 适用行距范围（mm）:620~680 最大卸果穗高度（mm）:2360 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8600/8700 理论作业速度（km/h）:1.41~5.72 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:铸铁辊、橡胶辊组合式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4C1	结构尺寸（长*宽*高cm）:840×270×358.5 整机质量（kg）:7450 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2200 适用行距范围（mm）:500-600 最大卸果穗高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8680/8050 理论作业速度（km/h）:1.68-8.95 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CH	结构尺寸（长*宽*高cm）:840×270×358.5 整机质量（kg）:7550 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2200 适应行距范围（mm）:500-600 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8680/8050 理论作业速度（km/h）:1.68-8.95 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CM	结构尺寸（长*宽*高cm）:742.5×270×358.5 整机质量（kg）:7230 配套动力（kw）:103 结构型式:500-600 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2200 适应行距范围（mm）:500-600 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8380/7750 理论作业速度（km/h）:1.68-8.95 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CM1	结构尺寸（长*宽*高cm）:742.5×270×358.5 整机质量（kg）:7300 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2200 适应行距范围（mm）:500-600 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8380/7750 理论作业速度（km/h）:1.68-8.95 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4CMH	结构尺寸（长*宽*高cm）:742.5×270×358.5 整机质量（kg）:7300 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2200 适应行距范围（mm）:500-600 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8380/7750 理论作业速度（km/h）:1.68-8.95 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4E	结构尺寸（长*宽*高cm）:702.5×246×351 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:103 结构型式:自走式 工作行数（行）:4 工作幅宽（mm）:2200 适应行距范围（mm）:500-600 最大卸果穗（粮）高度（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:7500/7600 理论作业速度（km/h）:1.68-8.95 作业小时生产率（hm²/h）:0.33-0.67 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:槽型，橡胶-铁辊+橡胶辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-4EH	结构尺寸（长*宽*高cm）:720×246×345 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:103 结构型式:自走轮式 工作行数（行）:4 适应行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2200 最大卸果穗（粮）高度（mm）:1910 果穗升运器最大通过高度（mm）:3400 最小离地间隙（mm）:315 拉茎辊型式:四头对刃式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗型自走式玉米收获机	河北中农博远农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:682×260×335 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:92 结构形式:自走式 发动机转速（r/min）:2300 收获行数（行）:4 适应行距范围（mm）:480-580 工作幅宽（cm）:226 最大卸果高穗度（mm）:2200 果穗升运器最大通过高度（mm）:3350 最小离地间隙（mm）:230 最小转弯半径（左转mm）:7800 最小转弯半径（右转mm）:7300 理论作业速度（km/h）:2-6 作业小时生产率（㎢/h）:0.3-0.9 单位面积燃油消耗量(kg/㎢:≤50 拉茎辊形式:六棱形 摘穗辊形式:板式 风扇形式:叶片式 风扇直径⌀mm:390 风扇个数:1 变速箱类型:机械式 轮距导向轮（mm）:1640 轮距驱动轮（mm）:1640 轮胎规格导向轮:10-15 轮胎规格驱动轮:15-24 秸秆切碎形式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:200cm 总损失率（%）:1.29 籽粒破损率（%）:0.56 秸秆切碎长度合格率（%）:93.3

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	4行摘穗型自走式玉米收获机	新乡市花溪机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:640×220×345 整机质量（kg）:5300 配套动力（kw）:90.5 规格型号:4YZ-4 结构型式:自走轮式 配套发动机型号规格:LR4M3L-M96R-U2 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:4 适用行距范围（mm）:450-700 工作幅宽（mm）:2250 最大卸果穗高度（mm）:1720 果穗升运器最大通过高度（mm）:3450 最小离地间隙（mm）:250 最小通过半径（左转/右转）（mm）:6800/7000 理论作业速度（km/h）:≥2 作业小时生产率（h㎡/h）:0.44-0.66 单位面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤42 摘穗辊型式:螺旋筋式 割道中心距（mm）:600 粮箱容积（m³）:2.9 变速箱类型:（3+1）组成式 轮距（导向轮/驱动轮）（mm）:1590/1650 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:10-15/15-24
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南瑞丰机械有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:730×310×325 整机质量（kg）:5610 配套动力（kw）:92 结构型式:自走轮式（籽粒收获型） 工作行数:5 工作幅宽（m）:2.95 适用行距范围（mm）:350～600 最小离地间隙（mm）:280 作业小时生产率（hm2/h）:0.4～0.75 单位面积油耗（kg/hm2）:≤30 拉茎棍型式:多刀复合拉茎棍 摘穗辊型式:摘穗板+拉茎杆

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	佳木斯常发佳联农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:930.0*325.0*343.0 整机质量（kg）:8000 配套动力（kw）:118 额定转速（r/min）:2200 工作幅宽（mm）:2820 工作行数（行）:5 最小离地间隙（mm）:400 理论作业速度（km/h）:2-5 适应行距范围（mm）:530-570 最大卸果穗高度（mm）:3340
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:930*310*380 整机质量（kg）:9400 配套动力（kw）:117/118 结构型式:自走、轮式、剥皮、中置还田 配套发动机型号规格:YC6B160Z-T20；6110/125ZT；WP6T160E201 配套发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:5 适用行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2900 最大卸果穗高度（mm）:2100/2800 果穗升运器最大通过高度（mm）:3800 最小离地间隙（mm）:400 最小通过半径—左转（mm）:8000 最小通过半径—右转（mm）:8000 理论作业速度（km/h）:2.1-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.5-1.0 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:（4+1）组成式/（2+1）组成式 轮距—导向轮（mm）:2100 轮距—驱动轮（mm）:2000 轮胎规格—导向轮:12.00-18

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5B	结构尺寸（长*宽*高cm）:930*350*380 整机质量（kg）:9860 配套动力（kw）:117/118 结构型式:自走式 配套发动机型号规格:CA6110/125ZT；YC6B160Z-T20；WP6T160E201 配套发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:5 适用行距范围（mm）:600-700 工作幅宽（mm）:3250 最大卸果穗高度（mm）:2100 果穗升运器最大通过高度（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:400 最小通过半径—左转（mm）:8000 最小通过半径—右转（mm）:8000 理论作业速度（km/h）:2.1-4.5 作业小时生产率（hm²/h）:0.45-1.14 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30 拉茎辊型式:六棱辊式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械变速箱+无级变速 轮距—导向轮（mm）:1950 轮距—驱动轮（mm）:2000 轮胎规格—导向轮:12.00-18
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:830*320*390 整机质量（kg）:9000 配套动力（kw）:118 配套发动机厂家及型号:玉柴YC6B160Z-T20 行距:300-650 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:8行 工作幅宽（mm）:2800

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:950*380*380 整机质量（kg）:10400 配套动力（kw）:117/118 配套发动机厂家及型号:锡柴CA6DF2D-16GG2/玉柴YC6B160Z-T20/雷沃动力1006C-P6TWC160N01 行距（mm):620-680 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:5行 工作幅宽:3250mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:950*350*380 整机质量（kg）:9770 配套动力（kw）:117 配套发动机厂家及型号:锡柴CA6DF2D-16G 行距（mm):550-610 结构型式:自走式（摘穗剥皮型） 收获行数:5行 工作幅宽:2900mm
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:900*355*375 整机质量（kg）:9290 配套动力（kw）:118/119/128 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):5 割台工作幅宽(mm):2800-3300
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8S	结构尺寸（长*宽*高cm）:899*325*365 整机质量（kg）:9200 配套动力（kw）:118/119 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):8 割台工作幅宽(mm):2800-3000
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5G	结构尺寸（长*宽*高cm）:750*304.7*355 整机质量（kg）:7500 配套动力（kw）:118/120/129 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):5 割台工作幅宽(mm):2950

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-8G	结构尺寸（长*宽*高cm）:750*304.7*355 整机质量（kg）:7500 配套动力（kw）:118/120/129 结构型式:自走轮式（摘穗剥皮型） 工作行数(行):8 割台工作幅宽(mm):2820
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东巨明机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:959*360*370 整机质量（kg）:9990 配套动力（kw）:132 工作行数（行）:5 适用行距范围（mm）:530-630 工作幅宽（mm）:3160 最小离地间隙（mm）:285 理论作业速度（km/h）:2.0-4.0 变速箱类型:机械式 秸秆粉碎还田机型号:JHK3100 型号规格:4YZP-5 结构型式:轮式自走 配套发动机型号规格:CA6110/125ZT-18GG2 配套发动机额定转速（r/min）:2200 最大卸果穗高度（mm）:2130 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小通过半径 左转（mm）:8200 最小通过半径 右转（mm）:8600 作业小时生产率（hm²/h）:0.7-1.2 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式:六棱式 摘穗辊型式:板式 剥皮辊型式:胶辊 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ385 风扇数量（个）:1 轮距 导向轮（mm）:2000 轮距 驱动轮（mm）:2010

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:940×350×345 整机质量（kg）:9310 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式+后还田机+剥皮 发动机额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:5 适用行距范围（mm）:620-680 工作幅宽（mm）:3210 最大卸果穗高度（mm）:2380 最小离地间隙（mm）:420 最小通过半径（左转/右转mm）:7000/7000 理论作业速度（km/h）:1.5-4.1 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-1.1 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤40 拉茎辊型式:六棱形 剥皮辊型式:橡胶辊+铸铁辊 变速箱类型:机械式（4+1） 轮距（导向轮/驱动轮mm）:1950/1950 轮胎规格（导向轮/驱动轮）:12.00-18/18.4-30 秸秆切碎机构型式:甩刀式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-6L(2890)	结构尺寸（长*宽*高cm）:851*312*366 整机质量（kg）:8215 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数（行）:6 适用行距范围（cm）:40-55 工作幅宽（cm）:289 最大卸果穗高度（cm）:222.5 作业小时生产率（hm2/h）:0.5-0.62 拉茎辊型式:锥螺旋加叶辊 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎辊组合式 剥皮棍型式:螺旋钢辊和橡胶辊 风扇型式:离心式 秸秆粉碎还田机型号规格:4JGH-2.6

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东润源实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5S	结构尺寸（长*宽*高cm）:900*320*370 整机质量（kg）:9740 配套动力（kw）:118 结构型式（/）:自走轮式 配套发动机（或拖拉机）型号规格（/）:YC6B160Z-T20 配套发动机（或拖拉机）额定转速（r/min）:2200 工作行数（行）:5 适用行距范围（mm）:550~650 工作幅宽（mm）:3000 最大卸果穗高度（mm）:2100 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:250 最小通过半径 左转（mm）:8750 最小通过半径 右转（mm）:8150 理论作业速度（km/h）:1.39~5.0 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.0 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 拉茎辊型式（/）:六叶辊式 摘穗辊型式（/）:/ 剥皮辊型式（/）:铁辊+胶辊 割刀型式（/）:/ 脱粒滚筒 型式（/）:/ 脱粒滚筒 外径*长度（mm）:/ 脱粒滚筒数量（个）:/ 风扇型式（/）:离心式 风扇直径（mm）:400/600 风扇数量（个）:2 凹板筛型式（/）:/ 变速箱类型（/）:机械式 轮距 导向轮（mm）:1845~2145 轮距 驱动轮（mm）:1953 轮胎规格 导向轮（/）:12.00-18
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:945*331*379 整机质量（kg）:9850 配套动力（kw）:117 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:5 作业幅宽（m）:2.8

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:960*350*379 整机质量（kg）:9850 配套动力（kw）:117/118 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:5 作业幅宽（m）:2.83
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东五征集团有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-5HY	结构尺寸（长*宽*高cm）:960*355*379 整机质量（kg）:9850 配套动力（kw）:129/132 结构形式:自走、轮式、剥皮、中置还田 工作行数（行）:5 作业幅宽（m）:3.26
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆波曼机械制造有限责任公司	自走式（穗茎兼收）玉米收获机	4YZB-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:9400*3220*3500 整机质量（kg）:10000 配套动力（kw）:118 结构形式:自走式 适用行距范围（mm）:560/600/650 工作幅宽（mm）:3040/3200/3400 作业行数:5 最大卸果穗高度（mm）:2600 最小离地间隙（mm）:≥300 剥皮辊型式:铸铁真辊加橡胶真辊
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式(穗茎兼收)玉米联合收获机	4YZB-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:秸秆还田型9200*3380*3500秸秆回收型9480*4010*3600 整机质量（kg）:10200 配套动力（kw）:118 结构型式:自走式 作业行数（行）:8 适用行距范围（mm）:300-750 工作幅宽（mm）:2800 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊 最小离地间隙（mm）:≥300
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:11100*3500*3800 整机质量（kg）:11300 配套动力（kw）:118 结构形式:自走式 作业行数:10 适用行距范围（mm）:300-750 工作幅宽（mm）:3500 最小离地间隙（mm）:≥300 剥皮辊型式:铸铁真辊加橡胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆机械研究院股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZB-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:10500*3400*3800 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:118 结构形式:自走式 工作行数（行）:5 适用行距范围（mm）:550~680 剥皮辊型式:铸铁辊加橡胶辊 最小离地间隙（mm）:≥300 毛伤幅宽（mm）:3400
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:927*347.5*370 整机质量（kg）:9200 配套动力（kw）:129 适应行距范围（mm）:600-700 工作幅宽（mm）:3330 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:7600；7800 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.6-1.3 单位面积燃油消耗量:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1900；1925 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-210

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5B	结构尺寸（长*宽*高cm）:927*331.5*370 整机质量（kg）:9100 配套动力（kw）:129 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:3090 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:7200；7400 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.6-1.2 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1900；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-200

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5C	结构尺寸（长*宽*高cm）:927*333.5*370 整机质量（kg）:9000 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:500-600 工作幅宽（mm）:2930 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:8500；8700 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.5-1.1 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1905；2145 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-270

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5D	结构尺寸（长*宽*高cm）:930*310*370 整机质量（kg）:8300 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:450-550 工作幅宽（mm）:2800 最大卸果穗高度（mm）:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:8500；8700 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.4-1.0 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:400 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1955；1825 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-850

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:740*331.5*370 整机质量（kg）:7400 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:550-650 工作幅宽（mm）:3090 最大卸果穗高度（mm）:2100 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:6000；6200 理论作业速度（km/h）:2.8-7.5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.6-1.2 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径:800 风扇个数（个）:1 变速箱类型:机械式 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1700；1820 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:10.0/75-15.3；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1JH-200

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:918*311*370 整机质量（kg）:8600 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:500-650 工作幅宽（mm）:2800 最大卸果穗高度（mm）:2555 果穗升运器最大通过高度（mm）:3700 最小离地间隙（mm）:380 最小通过半径（左转；右转）（mm）:8900；8000 理论作业速度（km/h）:3-6 作业小时生产率（公顷/小时）:0.53-1.2 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:550 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械式1065 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1955；1825 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18；15-24 秸秆切碎机构型式:甩刀

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	勇猛机械股份有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZ-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:930*350*370 整机质量（kg）:8600 配套动力（kw）:118 适应行距范围（mm）:300-600 工作幅宽（mm）:2950 最大卸果穗高度:2500 果穗升运器最大通过高度（mm）:3500 最下离地间隙（mm）:350 最小通过半径（左转；右转）（mm）:8800；8600 理论作业速度（km/h）:3-6 作业小时生产率（公顷/小时）:0.4-1.0 单位面积燃油消耗量（千克/公顷）:18.7-38 拉茎辊型式:对刀拉茎 剥皮辊型式:铁胶辊混装 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:550 风扇数量（个）:1 变速箱类型:五档变速箱 轮距（导向轮；驱动轮）（mm）:1900；1920 轮胎规格（导向轮；驱动轮）:12.00-18-12；15-24-12 秸秆切碎机构型式:甩刀式 秸秆粉碎还田机型号规格:1L-240

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	约翰·迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5(Y215)	结构尺寸（长*宽*高cm）:970*320*380 整机质量（kg）:行走机械式驱动9400；行走液压驱动9790 配套动力（kw）:116 型号规格:4YZ-5(Y215) 结构型式:轮式自走 配套发动机牌号型号:4045HYC12 配套发动机额定转速（r/min）:2400 工作行数（行）:5 使用行距范围（mm）:500～600 工作幅宽（mm）:2820 最大卸果穗高度（mm）:2100 果穗升运器最大通过高度（mm）:2500 最小离地间隙（mm）:330 最小通过半径（左转、右转,mm）:8200 理论作业速度（KM/h）:1.5～5.0 作业小时生产率（hm2/h）:0.5~1.2 单位面积燃油消耗量（kg/hm2）:11～30 拉茎辊型式:冲压槽型 摘穗板型式:钢板式 剥皮辊型式:铸铁辊+橡胶辊组合式 风扇型式:离心式 风扇直径（mm）:Φ400 风扇数量（个）:1 变速箱类型:机械齿轮式液压无级变速 轮距（mm）:2100（导向轮）；2000（驱动轮） 轮胎规格:12.00－18（导向轮）；18.4－30（驱动轮） 行走部分驱动型式:机械式+无级变速 秸秆切碎机构型式:甩刀式

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:935×310×376 整机质量（kg）:9400 配套动力（kw）:117或118 结构型式:自走式 工作行数（行）:5 工作幅宽（mm）:2825 适应行距范围（mm）:520-580 最大卸果穗（粮）高度（mm）:2360 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（左转/右转）（mm）:8400/8400 理论作业速度（km/h）:1.05-5.7 作业小时生产率（hm²/h）:0.5-1.2 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:胶辊、铁辊组合式
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5C	结构尺寸（长*宽*高cm）:790×323×352.5 整机质量（kg）:6830 配套动力（kw）:110 结构型式:自走式 工作行数（行）:5 工作幅宽（mm）:2900 适用行距范围（mm）:480~580 最大卸果穗高度（mm）:1820 最小离地间隙（mm）:315 最小通过半径（左转/右转）（mm）:5842/6221 理论作业速度（km/h）:3.43~7.61 作业小时生产率（hm²/h）:0.4~0.8 单位面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35 剥皮辊形式:铁辊混装+胶辊

收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	自走式玉米联合收获机	4YZ-5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:935×310×376 整机质量（kg）:9400 配套动力（kw）:117或118 结构型式:自走式 工作行数（行）:5 适用行距范围（mm）:520~580 工作幅宽（mm）:2825 最大卸果穗（粮）高度（mm）:2360 最小离地间隙（mm）:300 最小通过半径（左转/右转mm）:8400/8400 理论作业速度（km/h）:0~5.7 作业小时生产率（hm²/h）:0.5！1.2 单位面积燃油消耗（kg/hm²）:≤35
收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机）	5行及以上摘穗型自走式玉米收获机	山东宁联机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZB-5L	结构尺寸（长*宽*高cm）:873*339*361 整机质量（kg）:9840 配套动力（kw）:162 结构型式:自走式+剥皮+中置还田 工作行数（行）:5 适用行距范围（cm）:55-65 工作幅宽（cm）:315 最大卸果穗高度（cm）:261 作业小时生产率（hm2/h）:0.33-0.6 拉茎辊型式:螺旋四棱辊 摘穗辊型式:摘穗板和拉茎刀组合式 剥皮棍型式 :全橡胶平辊 风扇型式 :离心式
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机，配套动力11kw及以上	河南瑞锋机械有限公司	复式花生摘果机	4HZF-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:4550×4390×3245 整机质量（kg）:1950 配套动力（kw）:18.5 Ⅲ辊筒长度（mm）:1800 Ⅰ、Ⅱ辊筒长度（mm）:942 生产率（果）（kg/h）:≥1500 破碎率（%）:≤4 损失率（%）:≤1 清洁度（%）:≥98

收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机，配套动力11kw及以上	南阳奥科耒科技有限公司	花生摘果机	4H-700B	结构尺寸（长*宽*高cm）:146*88*128 整机质量（kg）:122 配套动力（kw）:22 滚筒类型:纹杆刀齿 滚筒直径（cm）:46 滚筒长度（cm）:70 滚筒转速（r/min):500 风扇形式:叶片式 风扇直径（cm）:27 风扇转速（r/min):2200 生产率（kg/h）:1300
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机，配套动力11kw及以上	潍坊大众机械有限公司	花生摘果机	5HZ-1800	结构尺寸（长*宽*高cm）:580×210×190 整机质量（kg）:720 配套动力（kw）:≥45 结构型式:轴流式 喂入型式:自动喂入 喂入台尺寸(长×宽)（mm）:1100×700 喂入台距地面高度（mm）:1050 滚筒类型:圆管螺旋式 滚筒直径（mm）:600 滚筒长度（mm）:1800 滚筒转速（r/min）:550 凹版类型:栅格式 分离、清选型式:振动筛+风机 筛体尺寸（长×宽）（mm）:3340×640 风扇形式:离心式 风扇直径（mm）:720 风扇转速（r/min）:860
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机，配套动力11kw及以上	新乡市花溪机械制造有限公司	花生摘果机	4HZ-950	结构尺寸（长*宽*高cm）:610×210×290 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:15 生产率（kg/h）:1500-3000 风扇直径（mm）:500 风扇转速（r/min）:1400 吨果耗电（kW·h/t）:5-10 Ⅰ辊筒直径（mm）:600 Ⅱ辊筒直径（mm）:600 Ⅰ辊筒长度（mm）:950 Ⅱ辊筒长度（mm）:1190 Ⅰ辊筒转速（r/min）:340

收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机，配套动力11kw及以上	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	花生摘果机	5HZ-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:480×103×166 整机质量（kg）:610 配套动力（kw）:11-25.7 适用范围:干湿两用 作业效率（亩、小时）:5-8 摘果效率（kg/h）:≥1000 配套型式:牵引式 摘净率:≥95% 动力输入形式:万向节传动 传动机构形式:齿轮箱和皮带传动
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机，配套动力3-7kw	青岛金海滨机械制造有限公司	花生摘果机	5HZ-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:152*190*150 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:5.5-7
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	花生摘果机，配套动力3-7kw	荣成市佳鑫农业机械有限公司	花生摘果机	4HZ-560A	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*1540*1200 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:5.5-7.5 结构形式:轴流式 喂入形式:人工喂入 滚筒类型:钉齿式 滚筒长度mm:1200 分离、清选形式:风选 喂入台尺寸（长*宽）（mm）:880*400 喂入台高度（mm）:1000 滚筒直径（mm）:560 滚筒转速（r/min）:550-600 凹版类型:网格式 纯工作小时生产率（kg/h）:大于等于200
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机	泊头市丰溢农业机械有限公司	花生联合收获机	4HLB-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:4960*1960*2760 整机质量（kg）:2630 配套动力（kw）:34KW
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机	临沭县东泰机械有限公司	自走式花生联合收获机	4HBL-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453×198×235 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:33.8
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机	山东白龙机械有限公司	花生联合收获机	4HB-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:4500*1900*2300mm 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:20.6kw(山东华源莱动KM385B)

收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机	山东常林农业装备股份有限公司	花生联合收获机	4HZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*180*207 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:20.6 挖掘机构幅宽（mm）:650 输送机构型式:链条 分离机构型式:振动筛 轮距(前/后)（mm）:1580/1620 适用行(垄)距（mm）:180-300(650-1000) 收获行数（行）:2 工作幅宽（mm）:540 最大挖掘深度（mm）:220 配套动力转速（r/min）:2400 挖掘机构型式:铲式 输送机构宽度（mm）:340 分离机构工作面尺寸（长*宽mm）:1350*380 摘果机构型式:对辊差相式 摘过机构摘辊个数（个）:2 清选机构型式:风扇 发动机标定转速（r/min）:2350 作业速度（km/h）:1.5-2.1 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.10-0.16

收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机	山东常林农业装备股份有限公司	花生联合收获机	4HZ-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:532*195*220 整机质量（kg）:2550 配套动力（kw）:33.1 型号:4HZ-2 结构型式:自走 轮式 配套发动机型号:4L100BT 配套动力生产厂家:山东华源莱动内燃机有限公司 配套动力转速（r/min）:2300 挖掘机构型式:铲式 挖掘机构幅宽（mm）:580 输送机构型式:链条夹持 输送机构宽度（mm）:535 分离机构型式:振动筛 分离机构工作尺寸(长*宽)（mm）:1820*380 摘果机构型式:差相辊式 摘过机构摘辊个数（个）:2 摘果机构摘辊尺寸(直径*长度)（mm）:Φ190*960 清选机构型式:离心式 清选机构风扇尺寸(直径*宽度)（mm）:Φ380*140 轮距（前/后）（mm）:1560/1560 轴距（mm）:1910 适用行(垄)距（mm）:180-300（650-1000） 工作行数（行）:2 工作幅宽（mm）:600 作业速度（km/h）:1.5-2.1 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.10-0.16

收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机	沂南县中天机械有限公司	半喂入式花生联合收获机	4HBLS-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:520×190×250 整机质量（kg）:2480 配套动力（kw）:19 挖掘结构:型式：铲式　入土角度：11°　　幅宽：540mm 输送机构:型式：链条夹持式　宽度(mm)：570mm　输送角度：22.5° 分离机构:型式：板筛组合式　分离筛尺寸（长×宽mm）：1400×540mm 摘果机构:型式：螺旋筒组合式　摘辊个数：12　　摘辊尺寸(直径mm)：150×160 清选机构:型式：离心式风扇　风扇尺寸（直径mm）250×160 发动机标定转速（r/min）:2350 轮距（前/后mm）:1570/1550 轴距（mm）:1800 适用垄距（mm）:750-1000 收获行数（行）:1垄2行 工作宽幅（mm）:650 作业速度（km/h）:0-3.6 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.10-0.20 最大挖掘深度（mm）:250

收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	联合收获机	漳浦长禾农业机械有限公司	履带式花生联合收获机	CH-4HL-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:470×198×274 整机质量（kg）:2650 配套动力（kw）:45 履带（宽×轨距×轴距mm）:390×1000×1610 挖掘机构型式:挖掘式 挖掘入土角（°）:20～23 挖掘幅宽（mm）:280 输送形式:链齿夹持输送 输送链距（mm):33.2 输送角（°）:25～28 分离机构型式:振筛式 分离机构工作面（长×宽mm):625×590 摘过机构型式:滚筒式 摘辊个数（个）:2 摘辊尺寸（直径×长度mm）:Φ235×1006 清选机构型式:风选 风扇尺寸（直径×宽度mm）:Φ296×520 接地比压kPa:≤40 最高速度（km/h):≤10 收获行数（行）:2 运输状态最小离地间隙（mm):≥170 纯工作小时效率(hm²/h):≥0.2 轴承温升（K）:≤25
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与手扶拖拉机配套花生收获机	莒县远通机械有限公司	花生收获机	4H-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:140*86*67 整机质量（kg）:89 配套动力（kw）:（5.88~11.0）型手扶拖拉机 结构型式:挖掘铲式 幅宽（mm）:600 分离结构型式:振动筛式 作业行数:1-2 最大挖掘深度（mm）:130 挖掘机构型式:铲式
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与手扶拖拉机配套花生收获机	临沭县东泰机械有限公司	花生收获机	4HS-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:125*90*78 整机质量（kg）:102 配套动力（kw）:7～11
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与手扶拖拉机配套花生收获机	青岛金海滨机械制造有限公司	花生收获机	4H-650	结构尺寸（长*宽*高cm）:140*92*71 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:5.9-8.8

收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与手扶拖拉机配套花生收获机	日照福民收割机制造有限责任公司	花生收获机	4H-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:120×90×82 整机质量（kg）:80kg 配套动力（kw）:（5.88～8.8kw）手扶拖拉机 挖掘机构型式:铲式 挖掘机构入土角:11度 挖掘机构幅宽:600mm 分离机构型式:振动 栅条筛 分离筛个数:1 分离筛尺寸（宽x长）:720x640mm 适用行距:16~24cm 工作行数:2行 工作幅宽:600mm 作业速度:0.5~1.0千米/时 纯工作小时生产率:0.05~0.1公顷/时 最大挖掘深度:150mm
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与手扶拖拉机配套花生收获机	荣成市佳鑫农业机械有限公司	花生收获机	4H-650	结构尺寸（长*宽*高cm）:1170*800*650 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:（8.1-8.8）手扶拖拉机 结构形式:挖掘式 挖掘结构:铲式 分离结构:振动筛 型号:4H-650 幅宽（mm）:640 分离筛尺寸（宽*长度）（mm）:800*600 适用垄距（mm）:750-900 工作行数:1垄2行 工作幅宽（mm）:640 作业速度（km/h）:0.5-2.0 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.1-0.2
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与手扶拖拉机配套花生收获机	山东白龙机械有限公司	花生收获机	4H-650	结构尺寸（长*宽*高cm）:4500*1900*2300mm 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:20.6kw(山东华源莱动KM385B)
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽0.8-1.5米花生收获机	汝南县广源车辆有限公司	花生收获机	4HS-105	结构尺寸（长*宽*高cm）:263.5x124x93.5 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:13.2-18.4 工作幅宽（mm）:1050 工作效率（hm²/h）:0.4-0.8

收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽0.8-1.5米花生收获机	汝南县广源车辆有限公司	花生收获机	4HS-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:236.5x93.5x138 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:20.5-29.4 结构型式:牵引式 工作幅宽（mm):1200 工作效率（hm²/h):0.2-0.4 最大挖掘深度（mm):120 工作速度m/s:≥5
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽0.8-1.5米花生收获机	汝南县广源车辆有限公司	花生收获机	4H-140	结构尺寸（长*宽*高cm）:281x173x119 整机质量（kg）:590 配套动力（kw）:38.6-58.8 结构型式:牵引式 作业幅宽（mm):1400 工作速度（m/s):≥2.5 纯工作小时生产率(hm²/h):0.2-0.6 最大挖掘深度（mm):150
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽0.8米以下花生收获机	荣成市佳鑫农业机械有限公司	花生收获机	4H-800	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100*1100*850 整机质量（kg）:155 配套动力（kw）:（8.8-18.4）小四轮拖拉机 结构形式:挖掘式 挖掘结构:铲式 分离结构:振动筛 型号:4H-800 挖掘机构幅宽（mm）:780 分离筛尺寸（宽*长度）（mm）:1355*760 适用垄距（mm）:750-900 工作行数:1垄2行 工作服款（mm）:780 作业速度（km/h）:1.5-2.5 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.1-0.25

收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽0.8米以下花生收获机	潍坊大众机械有限公司	花生收获机	4H-800	结构尺寸（长*宽*高cm）:256×101×105 整机质量（kg）:198 配套动力（kw）:（36.8-44.1）轮式拖拉机 结构型式:挖掘式 挖掘机构型式:铲式 挖掘机构入土角（°）:15 挖掘机构幅宽(mm):690 适用垄距(mm):800-1000 工作行数(行):1-2 工作幅宽(mm):690 作业速度(km/h):3-5 纯工作小时生产率(hm²/h):0.20-0.33
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽1.5米及以上花生收获机	河南沃德机械制造有限公司	花生收获机	4HW-1900	结构尺寸（长*宽*高cm）:270*217*116 整机质量（kg）:730 配套动力（kw）:51.5-73.5 结构形式:悬挂式 工作行数（行）:5 作业幅宽（mm）:1900 工作速度m/s:2.2-5.5 纯工作小时生产率hm²/h:0.27-0.57 最大挖掘深度（mm）:300
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽1.5米及以上花生收获机	汝南县广源车辆有限公司	花生收获机	4H-160	结构尺寸（长*宽*高cm）:281x193x119 整机质量（kg）:720 配套动力（kw）:73.5-80.8 结构型式:牵引式 作业幅宽（mm）:1600 工作速度（m/s）:≥3.6 纯工作小时生产率(hm²/h):0.3-0.8 最大挖掘深度（mm）:150
收获机械	籽粒作物收获机械	花生收获机	与四轮配套，幅宽1.5米及以上花生收获机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	花生收获机	4H-1500	结构尺寸（长*宽*高cm）:248×182×119 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:40-66 型式:三点悬挂式 挖掘宽度（mm）:1500 挖掘深度（mm）:40～170

收获后处理机械	剥壳（去皮）机械	花生脱壳机	1.5t/h-3t/h花生脱壳机	河南瑞锋机械有限公司	花生剥壳机	6BH-1600	结构尺寸（长*宽*高cm）:2530×1100×2790 整机质量（kg）:760 配套动力（kw）:9.5 Ⅰ、Ⅱ剥壳辊长度（mm）:670、410 Ⅲ剥壳辊长度（mm）:200 生产率（果）（kg/h）:≥1600 剥净率（%）:≥98 破碎率（%）:≤4 损失率（%）:≤0.5 含杂率（%）:≤3 损伤率（%）:≤3.5
收获后处理机械	剥壳（去皮）机械	花生脱壳机	3t/h以上花生脱壳机	河南瑞锋机械有限公司	花生去杂剥壳机	6BHZF-4500B	结构尺寸（长*宽*高cm）:3200×5000×3430 整机质量（kg）:1990 配套动力（kw）:总动力32，去杂动力9.5，剥壳动力22.5 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ剥壳辊长度（mm）:1016 Ⅳ辊筒长度（mm）:350 生产率（果）（kg/h）:≥4500 破碎率（%）:≤3 剥净率（%）:≥98 含杂率（%）:≤0.4 损失率（%）:≤0.5 损伤率（%）:≤2.8
收获后处理机械	剥壳（去皮）机械	花生脱壳机	3t/h以上花生脱壳机	河南瑞锋机械有限公司	花生去杂(风运)剥壳机	6BHZF-3500	结构尺寸（长*宽*高cm）:2850×4200×2820 整机质量（kg）:1529 配套动力（kw）:总动力22,去杂动力7，剥壳动力15 Ⅰ、Ⅱ剥壳辊长度（mm）:900 Ⅲ剥壳辊长度（mm）:280 生产率（果）（kg/h）:≥3500 破碎率（%）:≤4 损失率（%）:≤0.7 含杂率（%）:≤0.4 剥净率（%）:≥98 损伤率（%）:≤3
收获后处理机械	剥壳（去皮）机械	玉米剥皮机	5对辊以上玉米剥皮机	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	玉米剥皮机	5YPJ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:137*154*131 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:≥4.0 结构型式:卧式 剥皮辊型式:胶辊、铁棍相间 剥皮辊转速（r/min）:400－500 剥皮辊数量（对）:6 生产效率（kg/h）:≥2000 型号:5YPJ-6

收获后处理机械	剥壳（去皮）机械	玉米剥皮机	5对辊以上玉米剥皮机	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	玉米剥皮机	5YPJ-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*200*135 整机质量（kg）:820 配套动力（kw）:≥4.0 结构型式:卧式 剥皮辊型式:胶辊、铁棍相间 剥皮辊转速（r/min）:400－500 剥皮辊数量（对）:8 生产效率（kg/h）:≥2500 型号:5YPJ-8
收获后处理机械	剥壳（去皮）机械	玉米剥皮机	5对辊以上玉米剥皮机	济宁国泰农机有限公司	玉米剥皮机	5YPJ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×1650×174 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:≥4 型号:5YPJ-6 结构形式:卧式 剥皮辊型式:铁棍+胶辊相间 剥皮辊转速:678r/min 剥皮辊数量:6对 生产效率:≥2500kg/h
收获后处理机械	剥壳（去皮）机械	玉米剥皮机	5对辊以上玉米剥皮机	济宁国泰农机有限公司	玉米剥皮机	5YPJ-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:142×193×173 整机质量（kg）:860 配套动力（kw）:≥4 型号:5YPJ-8 结构形式:卧式 剥皮辊型式:胶辊+铁棍相间 剥皮辊转速:678r/min 剥皮辊数量:8对 生产效率:≥3000kg/h
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m3简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:1000*500*300 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:/ 公称容积（m³）:150 额定功率（KW）:8.22 设计温度（℃）:-18~12 额定电压(V):380 压缩机冷却方式:风冷/水冷

收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m3简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合式冷库	ZK199	结构尺寸（长*宽*高cm）:700*700*450 整机质量（kg）:≥2200 配套动力（kw）:10.9 冷库容积（m³）:199 设计库温（℃）:-2~12 制冷型式:空气膨胀式制冷 冷却方式:风冷式/水冷式 库体板材:10cm双面彩钢聚氨酯 制冷剂:R22 压缩机组品牌型号:谷轮BFCA-1500 冷风机品牌型号:顺意DD-14.0/80
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容100—200m3简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-150型	结构尺寸（长*宽*高cm）:1000*500*300 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:6.0 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯双面彩钢板 库容（m³）:150 库温（℃）:0-8
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m3简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:1000*600*350 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:/ 公称容积（m³）:200 额定功率（KW）:13.44 设计温度（℃）:-18~12℃ 额定电压（V）:380 压缩机冷却方式:风冷/水冷
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m3简易保鲜储藏设备	江苏精英冷暖设备工程有限公司	组合式冷库	ZKJY-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:11*6*4 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:11.19（风冷） 冷却器（w):4台*90W 风幕机（w):120W/220V 容积（m³）:260 工作时间系数:≤0.80 设计库温（℃）:-15至24 库内温度不均匀性（℃）:≤5.0 压缩机冷却方式:风冷/水冷

收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m3简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合式冷库	ZK299	结构尺寸（长*宽*高cm）:900*800*450 整机质量（kg）:≥3000 配套动力（kw）:17.2 冷库容积（m³）:299 设计库温（℃）:-2~12 制冷型式:空气膨胀式制冷 制冷剂:R22 冷却方式:风冷式/水冷式 库体板材:10cm双面彩钢聚氨酯 压缩机组品牌型号:丹佛斯MLM076T4LC9 冷风机品牌型号:顺意DD-14.9/80
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m3简易保鲜储藏设备	浙江奥星制冷设备有限公司	组合冷库	ZK300	结构尺寸（长*宽*高cm）:1220×620×430 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:14.6 制冷剂:R22 库内冷却方式:强制通风制冷 库板材料:硬质聚氨酯 库容:300m³ 库温:-5℃~10℃
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m3简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK315	结构尺寸（长*宽*高cm）:1050×710×480 整机质量（kg）:1240 配套动力（kw）:15 制冷剂:R22 库内冷却方式 :冷风机 库板材料:聚氨酯隔热夹芯板 库容（m3）:315 库温（℃）:0～10
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m3简易保鲜储藏设备	浙江青风环境股份有限公司	组合冷库	ZK260(小型库)型	结构尺寸（长*宽*高cm）:8500×7000×4500 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:3.32 公称容积 m³:260 隔热夹芯板（库板）厚度mm:100 隔热夹芯板保温芯衬用材:聚氨酯 隔热夹芯板导热系数W/(m*k):0.022 制冷压缩机组型号/功率-/kW:QSB17SC/H/3.32 蒸发器型号/功率-/kW:DW12-55/0.4 制冷剂名称:氟利昂/R22 库温范围（类别）:℃/类 0～10（高温库）

收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容200—400m3简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:1000*770*420 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:13 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷式或排管式 库板材料:夹芯聚氨酯板 库板厚度（mm）:100 库容（m³）:300 库温（℃）:-5~5 制冷压缩机型式:风冷一体机 制冷压缩机制冷量（w）:33000
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m3及以上简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:1430*800*350 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:/ 公称容积（m³）:400 额定功率（kw):26.88 额定制冷量(KW):60 工作电压(V):380 设计库温(℃）:0-10 冷却方式:风冷/水冷 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯彩钢板 库板厚度（长*宽*高cm）:12*10*4.2
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m3及以上简易保鲜储藏设备	江苏精英冷暖设备工程有限公司	组合式冷库	ZKJY-500	整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:22.37（水冷） 冷却器（w):2台*150W 风幕机(w):120w/220v 水泵（kw):3 容积（m³）:500 工作时间系数:≤0.80 设计温度（℃）:-15至24 库内温度不均匀性（℃）:≤5.0 压缩机冷却方式:水冷/风冷
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m3及以上简易保鲜储藏设备	浙江凯迪制冷设备有限公司	组合冷库	ZK500	结构尺寸（长*宽*高cm）:1230×1060×430cm; 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:26.5 制冷剂:R22 库内冷却方式:冷风机 库板材料:聚氨酯隔热夹芯板 库容（m3）:500 库温（℃）:-5~5

收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m3及以上简易保鲜储藏设备	浙江青风环境股份有限公司	组合冷库	ZK700(中型库)型	结构尺寸（长*宽*高cm）:12000×13500×4500 整机质量（kg）:375 配套动力（kw）:7.4 公称容积 m³:700 隔热夹芯板（库板）厚度mm:100 隔热夹芯板保温芯衬用材:聚氨酯 隔热夹芯板导热系数W/(m*k):0.022 制冷压缩机组型号/功率-/kW:QSB40SC/H/7.4 蒸发器型号/功率-/kW:QW8-56/2.2 制冷剂名称:氟利昂/R22 库温范围（类别）:℃/类 0～10（高温库）
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m3及以上简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*860*420 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:25 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷式或排管式 库板材料:夹芯聚氨酯板 库板厚度（mm）:100 库容（m³）:500 库温（℃）:-5~5 制冷压缩机型式:风冷一体机 制冷压缩机制冷量（w）:66000
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容400m3及以上简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZKQ-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:2500*1020*420 整机质量（kg）:12000 配套动力（kw）:48 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷式或排管式 库板材料:夹芯聚氨酯板 库板厚度（mm）:100 库容（m³）:1000 库温（℃）:0~8 制冷压缩机型式:风冷一体机 制冷压缩机制冷量（w）:132000

收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m3简易保鲜储藏设备	常州市阳湖制冷设备有限公司	组合冷库	ZK-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:500*400*300 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:/ 公称容积（m³）:60 额定功率（kw）:3.87 设计温度（℃）:-18~12 额定电压（V）:380 压缩机冷却方式:风冷/水冷
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m3简易保鲜储藏设备	云南盛天农业机械制造有限公司	组合式冷库	ZK99	结构尺寸（长*宽*高cm）:565*500*595 整机质量（kg）:≥1500 配套动力（kw）:5.5 冷库容积（m³）:99 设计库温（℃）:-2~12 制冷型式:空气膨胀式制冷 冷却方式:风冷式/水冷式 库体板材:10cm双面彩钢聚氨酯 制冷剂:R22 压缩机组品牌型号:泰康AWS4538EGF 冷风机品牌型号:顺意DD-7.5/40
收获后处理机械	仓储机械	简易保鲜储藏设备	库容50—100m3简易保鲜储藏设备	浙江月宫冷链设备有限公司	组合式冷库	ZK-90型	结构尺寸（长*宽*高cm）:700*450*285 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:4.8 制冷剂:R22 库内冷却方式:风冷 库板材料:聚苯乙烯/聚氨酯双面彩钢板 库容（m³）:90 库温（℃）:0-8
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	3—5t平床式粮食烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	果蔬烘干机	6H-A-2T	结构尺寸（长*宽*高cm）:110*90*166 整机质量（kg）:330 配套动力（kw）:1.5 批处理量（T）:2 容积（m³）:7
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	3—5t平床式粮食烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	果蔬烘干机	6H-A-4T	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*123.5*250 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:2.8 批处理量（T）:4 容积（m³）:16
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	5t及以上平床式粮食烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	果蔬烘干机	6H-A-6T	结构尺寸（长*宽*高cm）:863.5*205*298.5 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:4.1 批处理量（T）:6 容积（m³）:20

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:7870×4160×17300 整机质量（kg）:23000 配套动力（kw）:72.5 处理量（t/d）:200 降水幅度（%）:4 装机容积（m3）:82 装机总容量（kW）:72.5 热风机型号:4-72No10C（低温）4-72No8C（高温） 热风机转速（r/min）:1120（低温）1600（高温） 热风机全压（Pa）:1714（低温）1996（高温） 热风机流量（m3/h）:39146（低温）29954（高温） 执风机功率（kW）:30（低温）30（高温） 冷却风机型号:4-72No6C 冷却风机转速（r/min）:2000 冷却风机全压（Pa）:1907 冷却风机流量（m3/h）:14453 冷却风机功率（kW）:11 热风炉型号:IYR-2-III
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:11500×4970×22000 整机质量（kg）:35000 配套动力（kw）:106 处理量（t/d）:300 降水幅度（%）:4 装机容积（m3）:140 装机总容量（kW）:106 热风机型号:4-72No10C（低温）Y4-73No11D（高温） 热风机转速（r/min）:1250（低温）1450（高温） 热风机全压（Pa）:2138（低温）2263（高温） 热风机流量（m3/h）:43690（低温）63998（高温） 热风机功率（kW）:37（低温）55（高温） 冷却风机型号:4-72No8C 冷却风机转速（r/min）:1250 冷却风机全压（Pa）:1401 冷却风机流量（m3/h）:19517 冷却风机功率（kW）:11 热风炉型号:IYR-3- III

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	粮食干燥机	5HSH-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:14630×5600×24340 整机质量（kg）:45000 配套动力（kw）:151.5 处理量（t/d）:500 降水幅度（%）:4 装机容积m3:293 装机总容量kW:151.5 热风机型号:4－72No12C（低温）4-73No11D（高温） 热风机转速（r/min）:1000（低温）1450（高温） 热风机全压（Pa）:1729（低温）2109（高温） 热风机流量（m3/h）:67457（低温）69427（高温） 热风机功率（kW）:55（低温）75（高温） 冷却风机型号:4-72No10C 冷却风机转速（r/min）:1000 冷却风机全压（Pa）:1364 冷却风机流量（m3/h）:34952 冷却风机功率（kW）:18.5 热风炉型号:5LWR-300
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HT-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300*35*2660 整机质量（kg）:90000 配套动力（kw）:360 结构型式:连续、塔式 处理量（kg/h）:≥250000
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*350*2460 整机质量（kg）:45000 配套动力（kw）:180 结构型式:连续式 处理量（t/h）:15 日处理量（t/d）:300
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	河南中旗农机科技有限公司	粮食烘干机	5HL-7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*289.8*1600 整机质量（kg）:18600 配套动力（kw）:84.5 处理量（t/d）:150 耗煤量（kg/h）:160-180
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	滑县豫都机械有限公司	谷物干燥机	5HTF-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:2600×2400×18000 整机质量（kg）:12000（塔重） 配套动力（kw）:53.4 处理量（t/d）:120

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:240×250×1700 整机质量（kg）:45000 配套动力（kw）:81.9 处理量（t/d):150 降水幅（%）:15 装机容积（m3):57 热风机型号（---）:Y4-73NO.10D 热风机功率（kw):45 冷风机型号（---）:4-72-6C 冷风机功率（kw):11 热风炉型号（---）:WJR150
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×300×1970 整机质量（kg）:52000 配套动力（kw）:109.3 处理量（t/d):200 降水幅（%）:13~15 装机容积（m3）:98.5 1#热风机型号（---）:Y4-73NO.10D 1#热风机功率（kw）:37 2#热风机型号（---）:Y4-73NO.9D 2#热风机功率（kw):30 冷风机型号（---）:4-72-6C 冷风机功率（kw）:11 热风炉型号（---）:WJR200
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原宏兴机械制造有限公司	粮食烘干机	SHNT-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×300×2060 整机质量（kg）:65000 配套动力（kw）:172.1 处理量（t/d）:300 降水幅（%）:13~15 装机容积（m3）:130 1#热风机型号（---）:Y4-73NO.11D 1#热风机功率（kw）:55 2#热风机型号（---）:Y4-73NO.10D 2#热风机功率（kw）:45 冷风机型号（---）:4-72-6C 冷风机功率（kw）:15 热风炉型号（---）:WJR360

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ150	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*300*1680 整机质量（kg）:18072 配套动力（kw）:76.3 小时处理量（kh/h）:7500 日处理量（t/d）:150 型式:链条炉排 点火方式:连续式 燃油消耗量（kh/h）:50（每吨原粮） 燃料:煤 安全装置:链轮及皮带轮防护罩，安全标识，电控接地线， 结构尺寸（长*宽*高cm）:300*300*1870
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ200	整机质量（kg）:22060 配套动力（kw）:100.8 小时处理量（kh/h）:10000 日处理量（t/d）:200 型式:链条炉排 点火方式:连续式 燃油消耗量（kh/h）:50（每吨原粮） 燃料:煤 安全装置:链轮及皮带轮防护罩，安全标识，电控接地线， 结构尺寸（长*宽*高cm）:420*350*2570
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ500	整机质量（kg）:37930 配套动力（kw）:232 小时处理量（kh/h）:25000 日处理量（t/d）:500 型式:链条炉排 点火方式:连续式 燃油消耗量（kh/h）:50（每吨原粮） 燃料:煤 安全装置:链轮及皮带轮防护罩，安全标识，电控接地线，

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-200T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*265*1903 整机质量（kg）:35000 配套动力（kw）:137.9 结构型式:连续式（间接加热） 处理量：玉米（kg/h）:大于等于12500（日处理量200t/d）（降水幅度小于10%，大于等于5%） 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:360 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载保护装置，有料位指示信号、有
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-300T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:315*339*2079 整机质量（kg）:58000 配套动力（kw）:185 结构型式:连续式（间接加热） 处理量（玉米）（kg/h）:大于等于12500（日处理量300t/d）（降水幅度大于等于10%，小于等于15%） 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:460 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载保护装置，有料位指示信号、有
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原凯丰粮食烘干设备有限公司	粮食干燥机	HG-500T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*400*2716 整机质量（kg）:72000 配套动力（kw）:277 结构型式:连续式（间接加热） 处理量（玉米）（kg/h）:大于等于20833.3（日处理量500t/d）（降水幅度大于等于10%，小于等于15%） 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:720 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载保护装置，有料位指示信号、有

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-100T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*200*1500 整机质量（kg）:15000 配套动力（kw）:52.65 处理量（kg/h）（玉米）:≥4166.7（日处理量100t/d）(10%≤降水幅度≤15%)　≥6666.7（日处理量160t/d）(5%≤降水幅度＜10%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃煤消耗量（kg/h）:270 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号，有温控及超温报警功能电路装置有短路和过载保护功能
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-150T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:274*274*1770 整机质量（kg）:20000 配套动力（kw）:92.85 处理量（kg/h）（玉米）:≥6250（日处理量150t/d）(10%≤降水幅度≤15%)　≥10000（日处理量240t/d）(5%≤降水幅度＜10%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃煤消耗量（kg/h）:340 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号，有温控及超温报警功能电路装置有短路和过载保护功能
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-200T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:314*314*2160 整机质量（kg）:30000 配套动力（kw）:125.8 处理量（kg/h）（玉米）:≥8333.3（日处理量200t/d）(10%≤降水幅度≤15%)　≥12500（日处理量300t/d）(5%≤降水幅度＜10%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃煤消耗量（kg/h）:420 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号，有温控及超温报警功能电路装置有短路和过载保护功能

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-300T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*300*2340 整机质量（kg）:39000 配套动力（kw）:161.7 处理量（kg/h）（玉米）:≥12500（日处理量300t/d）(10%≤降水幅度≤15%)　≥17500（日处理量420t/d）(5%≤降水幅度＜10%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃煤消耗量（kg/h）:670 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号，有温控及超温报警功能电路装置有短路和过载保护功能
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	开原庆丰烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HG-500T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*364*2400 整机质量（kg）:65000 配套动力（kw）:291.5 处理量（kg/h）(玉米):≥20833.3（日处理量500t/d）(10%≤降水幅度≤15%)　≥31666.7（日处理量760t/d）(5%≤降水幅度＜10%) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃煤消耗量（kg/h）:920 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号，有温控及超温报警功能电路装置有短路和过载保护功能
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L100Y-M	结构尺寸（长*宽*高cm）:2800*2200*18000 整机质量（kg）:33000 配套动力（kw）:50 批次处理量【kJ/(kg•水)】:≤8000 处理方式:连续式 日处理量（t/d）:100
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L150Y-M	结构尺寸（长*宽*高cm）:2800×2800×20000 整机质量（kg）:35000 配套动力（kw）:70 单位耗热量【kJ/(kg•水)】:≤8000 处理方式:连续式 日处理量（t/d）:150

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	玉米烘干机	HDS-L200Y-M	结构尺寸（长*宽*高cm）:3200×3200×22000 整机质量（kg）:44000 配套动力（kw）:97 单位耗热量【kJ/(kg•水)】:≤8000 处理方式:连续式 日处理量（t/d）:200
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:2600×2600×17000 整机质量（kg）:35000 配套动力（kw）:84.6 处理量（t/d）:150 结构形式:连续式 燃料:煤 安全装置:满粮报警、过载、漏电保护装置、灭火器
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:5700×4500×17940 整机质量（kg）:32000 配套动力（kw）:78.6 日处理量(连续式)t/d:120 处理方式:连续式 处理量kg/h:≥5000 燃料:煤、生物质 结构型式:固定式 加热方式:间接加热 安全装置:满粮报警、过载及漏电保护装置、灭火器
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:6500×4500×22490 整机质量（kg）:48500 配套动力（kw）:125.1 日处理量（连续式）t/d:200 处理方式:连续式 结构型式:固定式 处理量kg/h:≥8400 燃料:煤、生物质 加热方式:间接加热 安全装置:满粮报警、过载及漏电保护装置、灭火器

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳热力装备制造有限公司	连续式粮食干燥机	HG100型	结构尺寸（长*宽*高cm）:221×168.4×1599.7 整机质量（kg）:35000 配套动力（kw）:44.75 结构型式:连续式（间接加热） 处理量：玉米（kg/h）:≥4166.7（日处理量100t/d）（10%≤降水幅度≤15%）≥6250（日处理量150t/d）（5%≤降水幅度＜10%） 燃烧机:型式：热风炉；点火方式：人工；燃料消耗量（kg/h）：240 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号、有温控及超温报警功能，电控
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳热力装备制造有限公司	连续式粮食干燥机	HG200型	结构尺寸（长*宽*高cm）:279×221×2011 整机质量（kg）:90000 配套动力（kw）:97.25 结构型式:连续式（间接加热） 处理量：玉米（kg/h）:≥8333.3（日处理量200t/d）（10%≤降水幅度≤15%）≥12500（日处理量300t/d）（5%≤降水幅度＜10%） 燃烧机:型式：热风炉；点火方式：人工；燃料消耗量（kg/h）：450 燃料:煤 安全装置:有料位指示信号、有温控及超温报警功能，电控
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳益多热风干燥机有限公司	粮食烘干机	HG100	结构尺寸（长*宽*高cm）:221×168.4×1599.7 整机质量（kg）:40600 配套动力（kw）:54.3 处理量（t/d）:100 降水幅（%）:16 装机容积（立方米）:35.7 热风机:型号：4-72-13;转速(r/min)：2940;全压（Pa)：4031;流量(立方米/h)：15667;功率(KW)：22 冷风机:型号：4-72-6A;转速(r/min)：1450;全压(pa)：999;流量(立方米/h)：10478;功率(kW)：4.0 热风炉型号:JRL-M-120型燃煤热风炉 热风炉热功率（MJ/h）:5024

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳益多热风干燥机有限公司	粮食干燥机	HG150型	结构尺寸（长*宽*高cm）:279.5×211×1554.7 整机质量（kg）:49000 配套动力（kw）:67.25 结构型式:连续式（间接加热） 处理量 ：玉米（kg/h）:≥6250.0（日处理量150t/d）（降水幅度为10%-15%） ≥8333.3（日处理量200t/d）（降水幅度为5%-10%） 燃料:煤 燃烧机:型式：热风炉；点火方式：人工；燃料消耗量（kg/h）：250 安全装置:电控系统有过载保护和漏电保护装置，有料位指
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	沈阳益多热风干燥机有限公司	粮食干燥机	HG300型	结构尺寸（长*宽*高cm）:277×217×2341 整机质量（kg）:126300 配套动力（kw）:162.25 结构型式:连续式（间接加热） 处理量：玉米（kg/h）:≥12500.0（日处理量300t/d）（降水幅度为10%-15%） ≥16666.7（日处理量400t/d）（降水幅度为5%-10%） 燃料:煤 燃烧机:型式：热风炉 ； 点火方式：人工 ； 燃料消耗量（kg/h）：500 安全装置:电控装置有过载保护和漏电保护装置，有料位指

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精英园干燥设备有限公司	谷物烘干机	5HH-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100*3900*20860 整机质量（kg）:22000 配套动力（kw）:156 烘干机型号（---）:5HH-200 处理量（t/d):200 降水幅（%）:15 装机容积（ m³）:87.5 单位耗热量（kJ/kg):≦7500 热风机型号（---）:Y4-73No.11D 热风机转速（r/min):1450 热风机全压（Pa):2437~1646 热风机流量（m³/h):58570~80560 热风机功率（kw）:75 冷风机型号（---）:4-72-8C 冷风机转速（r/min):1120 冷风机全压（Pa):1124~887 冷风机流量（m³/h):12224~22666 冷风机功率（kw）:11 热风炉型号（---）:WZL-10 热风炉热功率（MJ/h):10048
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭精英园干燥设备有限公司	谷物烘干机	5HH-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100*3900*26600 整机质量（kg）:38000 配套动力（kw）:1201 烘干机型号（---）:5HH-300 处理量（t/d):300 降水幅（%）:15 装机容积（m³）:125 单位耗热量（kJ/kg):≦7500 热风机型号（---）:Y4-73No.10D(2台） 热风机转速(r/min):1450 热风机全压（Pa):1959~1359 热风机流量（m³/h）:48083~60533 热风机功率（kw）:45 冷风机型号（---）:4-72-10C 冷风机转速(r/min):900 冷风机全压（Pa):1225~970 冷风机流量（m³/h）:25101~35134 冷风机功率（kw）:15 热风炉型号（---）:WZL-15 热风炉热功率（MJ/h):15072

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGT-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:3140*3140*20000 整机质量（kg）:20000 配套动力（kw）:98 处理量:200t/d(10460kg/h)
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGT-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3140*4200*20000 整机质量（kg）:30000 配套动力（kw）:130 处理量:300t/d(12500kg/h)
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭凯瑞烘干设备有限公司	粮食烘干机	HGT-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:4340*3600*21800 整机质量（kg）:45000 配套动力（kw）:283 处理量:500t/d(23820kg/h)
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN200	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×300×1903 整机质量（kg）:35000 配套动力（kw）:106.4 结构形式:连续式 处理量(玉米kg):≥12500（降水幅度5-10%）；≥8333（降水幅度10-15%） 燃烧机形式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:530 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载保护装置和漏电保护装置，温度
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN300	结构尺寸（长*宽*高cm）:350×300×2079 整机质量（kg）:58000 配套动力（kw）:148.1 结构形式:连续式 处理量(玉米kg）:≥20833（降水幅度5-10%）；≥12500（降水幅度10-15%） 燃烧机形式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:610 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载保护装置和漏电保护装置，温度

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN500	结构尺寸（长*宽*高cm）:350×400×2716 整机质量（kg）:72000 配套动力（kw）:241.6 结构形式:连续式 处理量(玉米kg/h）:≥26667(降水幅度5-10%）；≥20833（降水幅度10-15%）; 燃烧机形式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:850 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载保护装置和漏电保护装置，温度
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN150	结构尺寸（长*宽*高cm）:240×250×1797 整机质量（kg）:35000 配套动力（kw）:74.75 结构形式:连续式（间接加热） 处理量（玉米kg）:≥6250（连续式处理量t/d:150）(10%≤降水幅度≤15%)≥9166.7（连续式处理量t/d:220)(5%≤降水幅度＜10%)） 燃烧机形式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:208 燃料:煤 安全装置:电控系统有过载、短路保护装置，有料位器过载
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭圣添机械有限公司	粮食烘干机	SHN1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:582×538×3126 整机质量（kg）:100000 配套动力（kw）:581.9 结构形式:连续式（间接加热） 处理量(玉米kg）:≥41666.7（连续式处理量t/d:1000）(10%≤降水幅度≤15%)≥54166.7（连续式处理量t/d:1300)(5%≤降水幅度＜10%)） 燃烧机形式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:1450 安全装置:电控系统有过载、短路保护装置，有料位器过载

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:300X300X115.7 整机质量（kg）:16000 配套动力（kw）:81.25 处理量（t/h）:7.5 降水幅（%）:15（玉米）；3~5（水稻） 装机容积（㎥）:80 缓冲段容积（㎥）:6 热风机型号:G4-73№9D 冷却风机型号:4-72 №6C 热风炉型号:RFL2.1-180 热风炉热功率（MJ/h）:7500
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:300X300X188 整机质量（kg）:26000 配套动力（kw）:106.25 处理量（t/h）:10 降水幅（%）:15（玉米）；3~5（水稻） 装机容积（㎥）:110 缓冲段容积（㎥）:6 热风机型号:G4-73№9D×2台 冷却风机型号:4-72 №8 热风炉型号:RFL2.8-240 热风炉热功率（MJ/h）:10000
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:300X350X206 整机质量（kg）:32000 配套动力（kw）:143.25 处理量（t/h）:15 降水幅（%）:15（玉米）；3~5（水稻） 装机容积（㎥）:150 缓冲段容积（㎥）:7.5 热风机型号:Y4-73№10D 热风机型号:Y4-73№9D 冷却风机型号:4-72 №8C 热风炉型号:RFL4.2-360 热风炉热功率（MJ/h）:15070

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:400X350X195.8 整机质量（kg）:52000 配套动力（kw）:237.5 处理量（t/h）:25 降水幅（%）:15（玉米）；3~5（水稻） 装机容积（㎥）:260 缓冲段容积（㎥）:11.5 热风机型号:Y4-73№11D 热风机型号:Y4-73№10D 热风机型号:Y4-73№9D 冷却风机型号:G4-73№9D 热风炉型号:RFL7-600 热风炉热功率（MJ/h）:25121
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:200X250X979 整机质量（kg）:11200 配套动力（kw）:63.25 整机净容量（㎥）:60 处理量（t/d）:≥120 噪声（dB(A)）:≤87 单位耗热量（kJ/kg）:≤8000 单位电耗量（kJ/kg）:≤500 出机干粮水份（%）:≤14 玉米热损粒（%）:≤0.2 玉米裂纹率增加值（%）:≤25 电控装置:应用程序启动、连锁保护、料位显示及自动报警功能。 温控装置:应有热风温度和粮食温度显示及超温报警功能。 热风温度波动范围（℃）:±5 粉尘浓度（mg/㎥）:≤10 干燥不均匀度（%）:≤1.5 破碎率增加值（%）:≤0.5 出机干粮温度（℃）:≤8

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-200T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*350*1892 整机质量（kg）:16400 配套动力（kw）:116 结构型式:连续式（间接加热） 处理量（玉米kg/h):≥10000（降水幅度为10%-15) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:500 燃料:煤 安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置； 电控系统有过载保护装置和漏电保护装置；温度能自动控
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-300T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*350*2348 整机质量（kg）:19400 配套动力（kw）:136 结构型式:连续式（间接加热） 处理量（玉米kg/h）:≥14167（降水幅度为10%-15) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h):600 燃料:煤 安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置； 电控系统有过载保护装置和漏电保护装置；温度能自动控
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天成干燥设备制造有限公司	粮食干燥机	HG-500T型	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*400*2735 整机质量（kg）:38000 配套动力（kw）:216 结构型式:连续式（间接加热） 处理量（玉米kg/h）:≥23333（降水幅度为10%-15) 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h):790 燃料:煤 安全装置:干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置； 电控系统有过载保护装置和漏电保护装置；温度能自动控

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天星机械有限公司	谷物干燥机	MCGD-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:350×256×1360 整机质量（kg）:15000 配套动力（kw）:62.7 降水幅度 （% ）:12-16 装机容积（ m3 ） :45 热风机型号 :4-72-8C 热风机转速 （r/min ） :1700 热风机全压 （Pa ）:2786-2109 热风机流量 （m3/h ）:18980-32870 热风机功率 （Kw ）:30 冷风机型号 :4-72-6C 冷风机转速（ r/min ） :2000 冷风机功率（ Kw ） :11 冷风机全压（ Pa ）:2178-1501 冷风机流量 （m3/h ）:9500-17600 热风温度（ ℃ ）:≤200 热风炉型号 :RFL-90型燃煤热风炉
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	铁岭天星机械有限公司	谷物干燥机	MCGD-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:350×300×1730 整机质量（kg）:20000 配套动力（kw）:103 降水幅度（% ）:12-16 装机容积（m3 ）:70 热风机型号 :Y4-73-14D 热风机转速 （r/min ） :960 热风机全压 （Pa ）:1727-1668 热风机流量 （m3/h ）:60000-82000 热风机功率 （Kw ） :55 冷风机型号 :4-72-6C 冷风机转速（ r/min ） :2000 冷风机功率（ Kw ） :11 冷风机全压 （Pa ）:2178-1501 冷风机流量 （m3/h ）:9500-17600 热风温度 （℃ ）:≤200 热风炉型号 :LLG-Ⅱ-4燃煤热风炉
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	5HST-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:4250*2650*23680 整机质量（kg）:32600 配套动力（kw）:142.5 处理量（t/h）:10 烘干方式:连续式 日处理量（t）:200

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	5HST-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:4860*3900*23780 整机质量（kg）:40500 配套动力（kw）:169.5 处理量（t/h）:15 烘干方式:连续式 日处理量（t）:300
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	5HST-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:5860*4900*25400 整机质量（kg）:68000 配套动力（kw）:287.8 处理量（t/h）:25 烘干方式:连续式 日处理量（t）:500
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	200T/D	结构尺寸（长*宽*高cm）:6020*3318*22400 整机质量（kg）:35300 配套动力（kw）:61.5 处理量（t/h）小麦:10 处理量（t/h）水稻:13 烘干方式:连续式 日处理量（t）:200
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	300T/D	结构尺寸（长*宽*高cm）:6020*4158*22700 整机质量（kg）:42500 配套动力（kw）:93.5 处理量（t/h）小麦:15 处理量（t/h）水稻:18.6 烘干方式:连续式 日处理量（t）:300
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	粮食干燥机	500T/D	结构尺寸（长*宽*高cm）:7000*6308*29300 整机质量（kg）:74800 配套动力（kw）:203 处理量（t/h）小麦:25 处理量（t/h）水稻:32 烘干方式:连续式 日处理量（t）:500
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	顺逆流粮食烘干机	5HST-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:3405*3405*17180 整机质量（kg）:19000 配套动力（kw）:63.25 处理量（t/h）:5 烘干方式:连续式 处理量（t/d）:100

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	连续式谷物干燥机	5HLH-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:1627.5×490×3000 整机质量（kg）:60000 配套动力（kw）:165.7(电机总功率) 结构型式:固定式 处理量（kg/h）:≥12500 处理方式:连续式 日处理量（连续式）t/d:300 燃料:煤、秸秆 加热方式:间接加热 塔体内尺寸（长×宽×高）mm:3000×3500×20700 安全装置:多点温控、高温报警、满粮报警、电机过载保护
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50—100t/d连续式粮食烘干机	河南中旗农机科技有限公司	粮食烘干机	5HL-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:241.4*241.4*1260 整机质量（kg）:9800 配套动力（kw）:34.7 连续处理量（t/d）:60 耗煤量（kg/h）:120-130
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50—100t/d连续式粮食烘干机	山东德农农业机械制造有限责任公司	粮食干燥机	5GH-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000×2000×12500 整机质量（kg）:17000 配套动力（kw）:33.2 处理量（t/d）:50 结构型式:连续式 燃料:煤 安全装置:满粮报警、过载、漏电保护装置、灭火器
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	处理量50t/d以下连续式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	连续式谷物干燥机	5HSZ-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:268*256*750 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:11.1 连续式处理量（t/天）:30 降水幅度:≥10%/h 装机容积:21 装机总容量:11.1KW 单位热耗量:≤8000kj/kg

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:4320X2492X7436 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:7.15 型号规格:5H-10 结构型式:批式循环 每小时降水率%（稻谷）:0.5-1.0 每小时降水率%（小麦）:0.6-1.2 干燥能力（t•%/h）:≥7.0 燃烧机型式:热风炉（自动控温） 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:稻壳17~23木柴12秸秆23煤10 燃料:稻壳、木柴、秸秆、无烟煤 安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置 批处理量（吨/批）:10
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:4320X2492X8750 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:9.0 型号规格:5H-12 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥800 单位热耗量（kJ/kgH20）:≤5164 干燥能力（t•%/h）:≥7 干燥不均匀度%:≤0.8 干燥机配套动力输送系统动力（KW）:2.8 干燥机配套动力排风机马达（KW）:4.0 干燥机配套动力燃烧机（热风炉）马达（KW）:2.2 减干率（%/h）:0.5~1.2 加热方式:直接热风加热 配套热风炉型式:自动控温 配套热风炉点火方式:人工 配套热风炉型号:CY5L-30 配套热风炉燃料消耗量（kg/h:25~35（稻壳） 热风温度（℃）:55~70 供热器效率%:0.50

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5HCY-15H	结构尺寸（长*宽*高cm）:4320X2492X9300 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:9.0 型号规格:5HCY-15H 结构型式:批式循环 每小时降水率（%）:稻谷0.5~1.0小麦0.6~1.2 干燥能力（t•%/h）:≥7.0 燃烧机型式:热风炉（自动控温） 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:稻壳25~35木柴20秸秆55煤17 燃料:稻壳、木柴、秸秆、无烟煤 安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置 批处理量（吨/批）:15
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽都灵精密机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HDL-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*219*1026 整机质量（kg）:2749 配套动力（kw）:7.845 循环批处理量（t）:15 处理方式:批式循环方式 安全装置:满量开关、定时开关、异常报警等
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:423×243×936 整机质量（kg）:2860 配套动力（kw）:9.44（电机总功率） 结构型式:批式循环干燥 处理量（kg/h）:≥800（稻谷） 处理量（t/批）:12.5 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:≤30（煤） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15A	结构尺寸（长*宽*高cm）:423×243×1045 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:9.44（电机总功率） 结构型式:批式循环干燥 处理量（kg/h） :≥800（稻谷） 处理量（t/批）:15 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式 :人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h） :≤30（煤） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆）

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:423×243×827 整机质量（kg）:2840 配套动力（kw）:9.44（电机总功率） 结构型式: 批式循环干燥 处理量（kg/h）:≥600（稻谷） 处理量（t/批）:10 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h） :≤30（煤） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽广深机电设备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGS-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800*2350*10100 整机质量（kg）:2840 配套动力（kw）:8.3 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥800（水稻）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽禾阳机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXL-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:3870x2250x8185 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:6.5
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽禾阳机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXL-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:3870x2250x9405 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:6.75
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽金本机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HJB-10.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:3920x1970x7510 整机质量（kg）:1950 配套动力（kw）:6.963 结构形式(/):批式循环 燃烧机形式(/):自动点火 形式:热风炉（双枪喷雾式） 适合燃料(/):煤油或0#柴油 处理量（t/h）:≥0.5（水稻）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	低温循环烘干机	JL-5H-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:361*266*961 整机质量（kg）:2365 配套动力（kw）:6.35 批处理量（T):12 结构型式:批式循环 加热方式:热风炉 燃料:柴、煤、秸秆、谷壳 安全装置:温控装置、故障报警装置、风压开关、满量开关、控制保险丝、热继电器

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	低温循环烘干机	JL-5H-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:361*266*1083 整机质量（kg）:2430 配套动力（kw）:6.55 批处理量（T):15 结构型式:批式循环 加热方式:热风炉 燃料:柴、煤、秸秆、谷壳 安全装置:温控装置、故障报警装置、风压开关、满量开关 控制保险丝、热继电器
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-12A	结构尺寸（长*宽*高cm）:311*216*961 整机质量（kg）:1990 配套动力（kw）:8.65 处理方式:批式循环 循环批处理量（t）:12
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-15A	结构尺寸（长*宽*高cm）:311*216*1083 整机质量（kg）:2580 配套动力（kw）:8.65 处理方式:批式循环 循环批处理量（t）:15
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽山水农业科技有限公司	低温循环式干燥机	V120	结构尺寸（长*宽*高cm）:387.0×225.0×818.5 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:6.5 结构型式:批次循环式 处理量（t/批）:12 降水幅度（%/h）:0.4-1.0（水稻） 装机容积（m³）:21.4 干燥能力（t/h）:≥7
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽新生力生物科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:410.9*241.1*890 整机质量（kg）:3075 配套动力（kw）:无 处理量（kg/h）:800 电机总功率（kw）:10.3 结构型式:批式循环 燃料:稻壳 安全装置:安全防护装置、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置、消防器材

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽新生力生物科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-12.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*360*900.6 整机质量（kg）:2875 配套动力（kw）:无 电机总功率(kw):8.5 处理量(kg/h):≥800 结构型式:批式循环 燃料:柴、秸秆、稻壳等 安全装置:满粮警报、电机过载保护器、风压开关、高低温警报、温度显示、定时开关、电路保护熔丝、运行异常警报、循环转速报警
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽正阳机械科技有限公司	谷物干燥机	5HM-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:2220*1880*9400 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:8.55 安全装置: 满粮报警、过载保护、温度传感器、在线水份测试仪、漏电保护 干燥能力:≥14.9t•%/h 粉尘:≤7.3mg/立方米 噪声:≤80.3db 爆腰率增值: ≤1.2% 破碎率增加值:≤0.2% 干燥不均匀度:≤0.3%
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	粮食烘干机	5HXL-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:375.5×254.9×865 整机质量（kg）:2330 配套动力（kw）:11.65 处理方式:批式循环 批处理量（t）:10
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	粮食烘干机	5HXL-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:375.5×254.9×974 整机质量（kg）:2580 配套动力（kw）:12.35 处理方式:批式循环 批处理量（t）:15
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	常州市宏佳粮食机械有限公司	低温谷物干燥机	CHJ15	结构尺寸（长*宽*高cm）:317*265*940 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:8.35 处理方式：:循环式 批处理量：:15t
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200×2390×8380 整机质量（kg）:2340 配套动力（kw）:/ 型式:批式循环 批处理量（t）:12 电机总功率kw:9.4

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200×2390×10410 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:/ 型式:批式循环 批处理量（t）:16 电机总功率kw:9.4
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	粮食烘干机	5HDX-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:2800×3800×9260 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:8.76 批处理量（T）:12 结构型式:批式 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	低温循环烘干机	5HDX-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:3650×4685×8940 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:11.19 批处理量（T）:15 结构型式:批式 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:260*375.5*964.5 整机质量（kg）:3920 配套动力（kw）:12.35 规格型号:5HXG-15 结构型式:批式循环 处理量(kg/h):≧900 单位耗热量(kJ/kgH20）:≦8120 干燥能力（t.%/h）:≧7.5（水稻） 干燥不均匀度（%）:≦1.0 减干率(小时降水率）:0.7-0.9（%、h) 加热方式:间接加热 燃烧机:型式：热风炉;点火方式：人工点火;型号：5LK-40; 燃料消耗量（kg/h):60(稻壳）35（煤）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥金锡机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:420.4*254.5*1161.3 整机质量（kg）:3240 配套动力（kw）:9.77

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械科技股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:411×245×805 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:8.3 结构形式:批式循环 处理量（kg/h）:≥700 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:14~20（柴） 燃料:煤、柴、秸秆、稻壳等 安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮警报装置、电气过载保护器、漏电保护、风压开关
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械科技股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:475×247.2×946 整机质量（kg）:2370 配套动力（kw）:7.8 型号规格:5HGM-12 结构形式:批式循环 处理量（kg/h）:≥800 单位耗热量（kJ/kgH_2O）:≤6700 干燥能力（t·%/h）:≥7（种子≥3） 干燥不均匀度%:≤1.0 干燥机配套动力 输送系统动力（kW）:2.05 干燥机配套动力 排风机马达（kW）:5.5 干燥机配套动力 燃烧机（热风炉）马达（kW）:0.25 减干率（小时降水率）（%/h）:0.4~0.8 加热方式:直接加热 燃烧机型式:枪型、高压喷雾 燃烧机点火方式:自动点火 燃烧机燃料消耗量（L/h）:8~10

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械科技股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:475×247.2×1046 整机质量（kg）:2570 配套动力（kw）:7.55 型号规格:5HGM-15 结构形式:批式循环 每小时降水率%:0.4~0.8 干燥能力（t·%/h）:6~9 批处理量（稻谷）（吨/批）:15 批处理量（小麦）（吨/批）:16.5 热源:可选配燃烧机、热风炉（煤、稻壳、生物质）、蒸汽锅炉等 燃烧机型式:枪型、高压喷雾 燃烧机点火方式:自动点火 燃烧机燃料消耗量（L/h）:8~16 燃料:柴油或煤油 安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置、自动点火、熄火自动切断油
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:2660×3605×9510 整机质量（kg）:3390 配套动力（kw）:12.35 基本配置和参数:批处理量15t；循环式
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:2500x4480x7950 整机质量（kg）:3090 配套动力（kw）:10.85 基本配置和参数 :批处理量10t；循环式
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-0.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1000*192*126 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:5.5 结构型式:批式、箱式 批处理量（t/批）:11
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-1.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*220*860 整机质量（kg）:10000 配套动力（kw）:16.15 结构型式:批式循环 批处理量（t/批）:15
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*220*630 整机质量（kg）:7800 配套动力（kw）:12.65 结构型式:塔式 处理量（t/批）:10.5

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	怀远县巨龙机械制造有限公司	谷物干燥机	5H-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*230*895 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:9.2
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	怀远县巨龙机械制造有限公司	谷物干燥机	5H-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*230*1150 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:9.2
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机（无锡)有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-1200	结构尺寸（长*宽*高cm）:362*197*851 整机质量（kg）:2090 配套动力（kw）:5.593 型号规格:CEL-1200 结构型式:批式循环 每小时降水率（%）:稻谷0.4-1.0 小麦0.5-1.0 干燥能力（t•%/h）:>5.5 批处理量（吨/批）:12 燃烧机型式:回转喷雾式 燃烧机点火方式:自动点火，自动供油 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:3-12 燃料:煤油或高清洁柴油 安全装置:满量警报、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度传感器、谷物温度传感器、
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机（无锡)有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:362*197*751 整机质量（kg）:1890 配套动力（kw）:5.593 型号规格:CEL-1000 结构型式:批式循环 每小时降水率（%）:稻谷0.5-1.0 小麦0.7-1.0 干燥能力（t•%/h）:>5.5 批处理量（吨/批）:10 燃烧机型式:回转喷雾式 燃烧机点火方式:自动点火，自动供油 燃烧机燃油消耗量（L/h）:3-12 燃料:煤油或高清洁柴油 安全装置:满量警报、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度传感器、谷物温度传感器、

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	金子农机（无锡)有限公司	远红外线干燥机	RVF-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:362*197*751 整机质量（kg）:1890 配套动力（kw）:5.67 型号规格:RVF-1000 结构型式:批式循环 每小时降水率（%）:稻谷0.5-1.0 小麦0.7-1.0 干燥能力（t•%/h）:>5.5 批处理量（吨/批）:10 燃烧机型式:回转喷雾式 燃烧机点火方式:自动点火，自动供油 燃烧机燃油消耗量（L/h）:3-12 远红外线放射体放射材料:高效率放射材料 远红外线放射体安装装置:下本体内 燃料:煤油或轻柴油 安全装置:满量警报、热继电器、风压开关、压力传感器、火焰监视器、保险丝、热风温度传感器、谷物温度传感器、
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式谷物干燥机	5HXW-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*304.8*937.8 整机质量（kg）:2768 配套动力（kw）:/ 结构型式:低温循环式 处理量(kg/h):≥835，核测值1760 燃料:普通烟煤 电机总功率（kW）:10.79 干燥能力（t•%/h）:22.53
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式干燥机	5HXW-18	结构尺寸（长*宽*高cm）:376*304.5*950 整机质量（kg）:2768 配套动力（kw）:/ 结构型式:循环式 批处理量(t):18（小麦），15（水稻） 燃料:普通烟煤 降水幅度（%/h）:1.0 装机容积（m³）:27.3 装机总容量（kW）:10.9 干燥能力（t•%/h）:18.7 处理量(t/h):28.8
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L12000D-Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:3590×2570×9796 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:8.3 单位耗热量（kJ/kg H2O）:≤5800 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:12

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L15000D-Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:3590×2570×11020 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:8.5 批次处理量（kJ/kgH2O）:≤8120 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:15
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L10000D-Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:3590×2570×9184 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:8.5 单位耗热量（kJ/kg H2O）:≤8120 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:10
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升科技有限公司	谷物烘干机	5H-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:3636×2190×8080 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:9.0 单位耗热量 （kJ/kg •水）:≤8120 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:10
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升科技有限公司	谷物烘干机	5H-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:3636×2190×9170 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:9.0 单位耗热量（kJ/kg •水）:≤8120 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:12
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升科技有限公司	谷物烘干机	5H-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:3636×2190×10260 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:9.0 单位耗热量 （kJ/kg •水）:≤8120 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:15

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*244*977.2 整机质量（kg）:12000 配套动力（kw）:19.5 装机质量（t/批）:12~18 降水幅度（%/h）:0.8~1.2 装机容积（m^3）:29.4 装机总容量（kW）:19.5 热风机型号:Y4-72-7.1A 热风机转速（r/min）:1450 热风机全压（Pa）:1610~1233 热风机流量（m^3/h）:14474~20590 热风机功率（kW）:11.0 热风炉型号:5LMS-60 热风炉热功率（kJ/h）:2.51*10^6 输出热风最高温度（℃）:180
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	灵璧县飞松机械制造有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5H-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*250*960cm 整机质量（kg）:4950 配套动力（kw）:10.9 处理量(kg/h):≥800 安全装置:安全防护装置，温控装置，电器过载保护装置，消防器材，漏电保护装置
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	六安中和钢铁物资有限公司	谷物干燥机	5H-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:3870*2250*9400 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:8.5 结构型式:固定式 批处理量（t）:15 处理方式:批式循环
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	平利县电机制造有限责任公司	粮食烘干机	5H-14TP	结构尺寸（长*宽*高cm）:780x300x580 整机质量（kg）:4500 配套动力（kw）:17.5
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:508.7*360.6*1008.6 整机质量（kg）:4690 配套动力（kw）:8.3 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量（批示循环式）（t）:15（稻谷）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风吸入式谷物干燥机	5HX-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:476.9*252.2*1050.5 整机质量（kg）:3680 配套动力（kw）:7.2 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量（批示循环式）（t）:15（稻谷）

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	批式循环（混流）式谷物干燥机	5HRH-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:389*285.8*954.5 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:10.52 循环批处理量(批式循环式)（t）:10 处理方式:批式循环（混流）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	批式循环（混流）式谷物干燥机	5HRH-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:389*285.8*1172.5 整机质量（kg）:3300 配套动力（kw）:10.52 循环批处理量（批式循环式）（t）:15 处理方式:批式循环式（混流）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-12.5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:423*243*936 整机质量（kg）:2860 配套动力（kw）:0 结构形式:批式循环 批处理量（t）:12.5
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-15A	结构尺寸（长*宽*高cm）:423*243*1045 整机质量（kg）:2960 配套动力（kw）:0 结构形式:批式循环 批处理量（t）:15
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HS-100BC	结构尺寸（长*宽*高cm）:390x200x785cm 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:7.4 结构型式:批式循环 处理量(Kg/h):≥500 干燥能力(t.%/h):≥5.0 燃油炉点火方式:高压放电自动点火
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	低温循环式干燥机	5HX-16.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:386×298×849cm 整机质量（kg）:2950 配套动力（kw）:8.63 处理量（水稻）(t/h):1. 330 点火方式:高压自动点火 干燥能力:7.82 结构形式:批式循环
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	天门仙粮机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:4110*2247*8530 整机质量（kg）:2270 配套动力（kw）:7.52 结构形式:批次循环式 处理量t/批（kg/h）:12(1000～700) 降水幅度%h:0.4～0.8(水稻) 装机容积m³:21.43

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	一拖（洛阳）搬运机械有限公司	循环式粮食烘干机	5H-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:394*182*1017 整机质量（kg）:3230 配套动力（kw）:6.171 型号规格:5H-15 结构型式:批式循环 燃料:普通柴油 安全装置:温控装置、电器过载保护装置等 干燥能力t·•%/h:15
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*186.3*945 整机质量（kg）:4600 配套动力（kw）:7.8 循环式处理量（t/批）:12 降水幅度:0.4~0.6%/h（水稻） 装机容积:25.44m³ 装机总容量:7.8KW 单位热耗量:≤8000kj/kg
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	长春吉大科学仪器设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HSZ-R-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*186.3*1051 整机质量（kg）:4600 配套动力（kw）:7.8 循环式处理量（t/批）:15 降水幅度:0.4~0.6%/h（水稻） 装机容积:31.8m³ 装机总容量:7.8 单位热耗量:≤8000kj/kg
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	浙江如雷实业有限公司	批式循环谷物干燥机	5HRL-12.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:3920x1970x8510 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:7.363 点火方式（/）:自动点火 适合燃料(/):煤油或0#柴油 燃烧机形式(/):热风炉（双枪喷雾式） 处理量（kg）: ≥896 结构形式(/):批式循环
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	浙江如雷实业有限公司	批式循环谷物干燥机	5HRL-15.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:3920x2370x8690 整机质量（kg）:2550 配套动力（kw）:8.063 处理量（t/h）: ≥0.7 点火方式:自动点火 形式:热风炉（双枪喷雾式） 耗油量（L/h）:12 适合燃料:煤油或0#柴油 结构形式(/):批式循环

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	浙江如雷实业有限公司	批式循环谷物干燥机	5HRL-10.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:3920x1970x7510 整机质量（kg）:1950 配套动力（kw）:6.963 处理量（t/批）: 10.1 适合燃料(/):煤油或0#柴油 燃烧机形式(/):热风炉（双枪喷雾式） 结构形式(/):批式循环 点火方式（/）:自动点火
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	循环式粮食烘干机	5HH-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*2190*10960 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:16.02 结构形式:批式循环 处理量（kg/h）:2017 批处理量（t）:15
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	郑州新光矿山机械制造有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:418.8*273.8*987.1 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:6.5 型号规格:5HXG-15 结构形式:批式循环 处理量：玉米（t/批）:15 燃烧机：型式:燃煤热风炉 燃烧机：点火方式:人工 燃烧机：燃料消耗量：煤（kg/h）:25-45 燃料:煤 安全装置:过热保护装置、漏电保护装置等
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HYD-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:789×247×628 整机质量（kg）:3680 配套动力（kw）:24.2（电机总功率） 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥600 处理量（t/批）:10 燃烧机型式:直燃式 燃烧机点火方式:电控点火 燃烧机燃料消耗（kg/h）:30 燃料:柴油 安全装置:空气开关、自动报警（超温）、过载、漏电保护

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	循环式谷物干燥机	5HX112	结构尺寸（长*宽*高cm）:499.2×243.8×942.8 整机质量（kg）:3140 配套动力（kw）:9.4（电机总功率） 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥650 处理量（t/批）:12 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:≤（煤） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆） 安全装置:自动报警（故障及超温），自动关机、温控装置
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:423×243×936 整机质量（kg）:2860 配套动力（kw）:9.44（电机总功率） 结构型式:批式循环干燥 处理量（kg/h）:≥800（稻谷） 处理量（t/批）:12.5 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:≤30（煤） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆） 安全装置:自动报警（故障及超温），自动关机、温控装置
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:423×243×1045 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:9.44（电机总功率） 结构型式:批式循环干燥 处理量（kg/h）:≥800（稻谷） 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:≤30（煤） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆） 安全装置:自动报警（故障及超温），自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	循环式谷物干燥机	5HX215D	结构尺寸（长*宽*高cm）:499.2×243.8×1051.8 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:9.4（电机总功率） 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）稻谷:≥800 处理量（t/批）:15 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:≤45（煤） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆） 安全装置:自动报警（满量、故障及超温），自动关机、温
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	谷物干燥机	5HYD-215	结构尺寸（长*宽*高cm）:630×247×666 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:39.2（电机总功率） 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥1200 燃烧机型式:直燃式 燃烧机点火方式:自动点火 燃烧机燃料消耗量(L/h):20~30 燃料:柴油 安全装置:空气开关、自动报警（超温）、过载、漏电保护装置、燃烧机熄火自动切断油路装置，消防器材
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-15B	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.2×243.8×1146.5 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:9.4(装机总容量) 结构型式:批式循环 处理量（t/批）:15 降水幅度（%/h）:0.5~1.0（水稻） 干燥能力（t·%/h）:≥6 装机容积（m³）:28.3 热风机功率（kw）:5.5 输出热风最高温度（℃）:150

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-12.5B	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.2×243.8×1037.5 整机质量（kg）:2860 配套动力（kw）:9.4(装机总容量) 结构型式:批式循环 处理量（t/批）:12.5 降水幅度（%/h）:0.5~1.0（水稻） 干燥能力（t·%/h）:≥6 装机容积（m³）:23 热风机功率（kw）:5.5 给出热风最高温度（℃）:150
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-10B	结构尺寸（长*宽*高cm）:423×243×827 整机质量（kg）:2840 配套动力（kw）:9.44(装机总容量) 结构型式:批式循环 处理量t/批（kg/h）:10（≥600） 降水幅度（%/h）:0.5~1.0（水稻） 装机容积（m³）:18.36 热风机功率（kw）:5.5 干燥能力（t·%/h）:≥6 给出热风最高温度（℃）:150
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量10—20t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HM-10.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.2×243.8×928.5 整机质量（kg）:2840 配套动力（kw）:9.44(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）稻谷:≥500 燃烧机型式:热风炉 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆等） 进机物料总质量（kg）:10100 处理量（t/批）:10
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-20A	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.5*244.2*1087.3 整机质量（kg）:3300 配套动力（kw）:13.1 处理方式:批式循环 循环批处理量（t）:20
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	安徽新生力生物科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:380*460*1050 整机质量（kg）:3350 配套动力（kw）:无 处理量(kg/h）:≥900 结构型式:批式循环 燃料:煤/生物质（稻壳、秸秆、柴） 电机总功率(kw):15.47 安全装置:电器过载保护、漏电保护、安全防护装置

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	粮食烘干机	5HXL-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:375.5×254.9×1192 整机质量（kg）:2950 配套动力（kw）:13.15 处理方式:批式循环 批处理量（t）:20
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-22	结构尺寸（长*宽*高cm）:：5365×4834×9300 整机质量（kg）:4670 配套动力（kw）:/ 型式:批式循环 批处理量（t）:22 电机总功率kw:18
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	低温循环烘干机	5HDX-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:3635×4680×10805 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:11.19 批处理量（T）:20 结构型式:批式 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-20.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:2500x4480x11300 整机质量（kg）:3660 配套动力（kw）:13.35 基本配置和参数:批处理量20t；循环式
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:225*255*800 整机质量（kg）:9000 配套动力（kw）:16.15 结构型式:塔式 处理量（t/批）:20.6
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	移动式循环谷物烘干机	5YH-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:222*222*960 整机质量（kg）:9000 配套动力（kw）:19 结构型式:批式循环 处理量（t/批）:20
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	雷沃重工股份有限公司	低温循环式干燥机	5HXW-21	结构尺寸（长*宽*高cm）:576*304.5*107.5 整机质量（kg）:2968 配套动力（kw）:/ 结构型式:循环式 批处理量(t):21（小麦），18（水稻） 燃料:普通烟煤 降水幅度（%/h）:1.1 装机容积（m³）:33.2 装机总容量（kW）:10.9 干燥能力（t·%/h）:21.6 处理量（t/h）:3.8

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:321.6*244.6*967.2 整机质量（kg）:6170 配套动力（kw）:27.8 装机质量（t/批）:25 降水幅度（%/h）:0.8~1.2 装机容积（m^3）:42.8 装机总容量（kW）:27.8 热风机型号:G4-73-8A 热风机转速（r/min）:1450 热风机全压（Pa）:1400~2101 热风机流量（m^3/h）:36156~30993 热风机功率（kW）:18.5 热风炉型号:5LMS-60 热风炉热功率（kJ/h）:2.51*10^6 输出热风最高温度（℃）:150
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风吸入式谷物干燥机	5HX-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:476.9*252.2*1300.5 整机质量（kg）:4960 配套动力（kw）:8.7 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量（批式循环式）（t）:20（稻谷）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:508.7*360.6*1196 整机质量（kg）:6580 配套动力（kw）:14 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量（批式循环式）（t）:20（稻谷）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	批式循环（混流）式谷物干燥机	5HRH-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:424.2*384.4*1045 整机质量（kg）:4800 配套动力（kw）:17.17 循环批处理量（批式循环）（t）:25 处理方式:批式循环（混流）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-22	结构尺寸（长*宽*高cm）:587.9*276*1189.8 整机质量（kg）:4280 配套动力（kw）:0 批处理量（t）:22 结构形式:固定式 处理方式:批式循环

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	循环式谷物干燥机	5HS200-200D	结构尺寸（长*宽*高cm）:480x290x1190cm 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:9.6 处理量(t/h):≥1 干燥能力(t.%/h):≥10 结构型式:批式循环 燃油炉点火方式:高压放电自动点火
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HYD-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:898×308×800 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:49.2（电机总功率） 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥1200 处理量（t/批）:20 燃烧机型式:直燃式 燃烧机点火方式:电控点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:40 燃料:柴油 安全装置:空气开关、自动报警（超温）、过载、漏电保护
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量20—30t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HP-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:700×642×1462.1 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:27.5(电机总功率) 结构型式:固定式 处理量（kg/h）:≥2000 处理方式:批式循环 循环批处理量（批式循环式）t:25 燃料:煤、秸秆 加热方式:间接加热 塔体内尺寸（长×宽×高）mm:3120×2340×8200 安全装置:多点温控、高温报警、满粮报警、电机过载保护

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5HCY-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:5500X5250X11430 整机质量（kg）:8000 配套动力（kw）:19.22 产品型号:5HCY-30 结构型式:批式循环 每小时降水率%:0.5~1.2 干燥能力（t•%/h）:≥14.0 燃烧机型式:热风炉（自动控温） 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:稻壳60~100木柴50~85秸秆55~90煤25~43 燃料:稻壳、木柴、秸秆、无烟煤 安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置 加热方式:间接加热
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5HCY-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:8000X5800X13300 整机质量（kg）:12000 配套动力（kw）:34.35 产品型号:5HCY-50 结构型式:固定式 处理量（kg/h）:≥3000 处理方式:批式循环 循环批处理量（批式循环式t）:50 燃料:稻壳、柴、秸秆、无烟煤 加热方式:间接加热 安全装置:谷物温度传感器、故障报警、满粮报警、超温报警、热继电器、热风温度传感器、过载保护制造、漏电保护
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽都灵精密机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HDL-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:490*420*1203 整机质量（kg）:5300 配套动力（kw）:17.22 循环批处理量（t）:30 处理方式:批式循环方式 安全装置:满量开关、定时开关、异常报警等

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽谷王烘干机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-30.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:478×470×1170 整机质量（kg）:6240 配套动力（kw）:17.01（电机总功率） 结构型式:批式循环干燥 处理量（kg/h）:≥2100（稻谷） 处理量（t/批）:30 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:≤70（煤） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽广深机电设备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGS-30H	结构尺寸（长*宽*高cm）:5200*4850*12000 整机质量（kg）:7127 配套动力（kw）:17.8 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 小时处理量（kg/h）:≥2000
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽禾阳机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXL-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:4950x3850x11103 整机质量（kg）:5630 配套动力（kw）:15
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	低温循环烘干机	JL-5H-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:479*379*1228 整机质量（kg）:4870 配套动力（kw）:13.22 批处理量（T）:30 结构型式:批式循环 加热方式:热风炉 燃料:柴、煤、秸秆、谷壳 安全装置:自动报警（满量、故障及超温）及自动关机，温控装置、过载、漏电保护装置
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-30A	结构尺寸（长*宽*高cm）:934*422*1105 整机质量（kg）:7780 配套动力（kw）:22.1 处理方式:批式循环 循环批处理量（t）:30
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽森米诺农业科技有限公司	低温循环式环保型谷物烘干机	5HPS-50A	结构尺寸（长*宽*高cm）:934*413*1291.5 整机质量（kg）:8415 配套动力（kw）:22.75 处理方式:批式循环 循环批处理量（t）:50

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽山水农业科技有限公司	低温循环式干燥机	H300	结构尺寸（长*宽*高cm）:495.0×385.0×1110.3 整机质量（kg）:5630 配套动力（kw）:15.5 结构型式:批次循环式 处理量（t/批）:30 降水幅度（%/h）:0.4-1.0（水稻） 装机容积（m³）:51.7 干燥能力（t·%/h）:≥20
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽新生力生物科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:570*510*1240 整机质量（kg）:8000 配套动力（kw）:无 处理量（kg/h）:≥1950 电机总功率（kw）:18.85 结构型式:固定式 循环批处理量（t）:35 处理方式:批式循环 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆、柴） 加热方式:间接式 安全装置:自动报警（故障和超温）、自动关机、电机过载
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽正阳机械科技有限公司	谷物干燥机	5HM-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800*5060*12340 整机质量（kg）:4900 配套动力（kw）:14.85 处理方式:批式循环 加热方式:间接加热 安全装置:过载保护、漏电保护、满粮报警、故障报警、灭火器 干燥能力:≥18t•%/h 破碎率增加值:≤0.3% 干燥不均匀度:≤0.6% 爆腰率增值:≤2% 粉尘:≤6.5mg/立方米
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	粮食烘干机	5HXL-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:500×321×1057 整机质量（kg）:6350 配套动力（kw）:16.9 处理方式:批示循环 批处理量（t）:30
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	安徽中科自动化股份有限公司	粮食烘干机	5HHX-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:630×321×1150 整机质量（kg）:6180 配套动力（kw）:16.9 处理方式:批式循环 批处理量（t）:30

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:5364.5×4834×11522 整机质量（kg）:5280 配套动力（kw）:/ 型式:批式循环 批处理量（t）:30 电机总功率kw:18
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	粮食烘干机	5HDX-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:4030×5360×12750 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:17.29 结构型式:批式 批处理量（T）:30 适用燃料:稻壳 安全装置:风压开关、定时开关、异常开关、控制保险丝、异常报警
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:445*445*1253 整机质量（kg）:7700 配套动力（kw）:18 结构型式:固定式 小时处理量：稻谷（kg/h):≧2200 循环批处理量（批式循环式):35（t） 处理方式:批式循环干燥方式 燃料:煤，生物质燃料 加热方式:热风间接加热 安全装置:自动水分计、风压开关、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置。
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥金锡机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXK-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:592.9*474.7*1335 整机质量（kg）:6240 配套动力（kw）:15.47

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械科技股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:550×400×1350 整机质量（kg）:6350 配套动力（kw）:15 型号规格:5HGM-30 结构形式:批式循环 每小时降水率%（稻谷）:0.4~1.0 每小时降水率%（小麦）:0.4~1.1 干燥能力（t·%/h）:14~18 批处理量（稻谷）（吨/批）:30 批处理量（小麦）（吨/批）:34.5 热源:可选配燃烧机、热风炉（煤、稻壳、生物质）、蒸汽锅炉等 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:40~50（无烟煤） 燃料:无烟煤、柴、秸秆、稻壳 安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置、自动点火、熄火自动切断油
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械科技股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:765.3×472.4×1891.8 整机质量（kg）:13890 配套动力（kw）:28.25 结构形式:固定式 小时处理量（稻谷）（kg/h）:≥3200 循环批处理量（批式循环式）（t）:50 处理方式:批式循环 燃料:煤、生物质 加热方式:间接加热 安全装置:自动停机、故障报警装置、满粮报警、电器过载保护、漏电保护、无火器
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-30.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:6900x4950x13800 整机质量（kg）:5250 配套动力（kw）:15.75 基本配置和参数:批处理量30t；循环式
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-3.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:290*250*1160 整机质量（kg）:17000 配套动力（kw）:29.7 结构型式:批式循环 批处理量（t/批）:30

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HT-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*290*1790 整机质量（kg）:36000 配套动力（kw）:59.5 结构型式:批式循环 处理量（t/h）:≥4 批处理量（t/批）:60
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*290*1160 整机质量（kg）:13800 配套动力（kw）:29.7 结构型式:塔式 批处理量（t/批）:32
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	移动式循环谷物烘干机	5YH-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*290*1160 整机质量（kg）:13800 配套动力（kw）:29.7 结构型式:塔式 批处理量（t/批）:32
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*290*1480 整机质量（kg）:15300 配套动力（kw）:44.7 结构型式:塔式 处理量（t/批）:50.5
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	金子农机（无锡)有限公司	谷物大型干燥机	CEL-3000	结构尺寸（长*宽*高cm）:441*356*1184 整机质量（kg）:9000 配套动力（kw）:16.82 谷物种类及加工量（千克/批）:稻谷30000 小麦32000 送风机形式:离心式 送风机出口直径（mm）:Φ700 送风机转速(r/min):1450 燃烧炉形式:枪式燃烧炉 燃烧炉点火方式:自动点火，自动供油 燃烧炉耗油量（l/h）:0-36.7 使用燃料:煤油或柴油
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	开封市汴丰农业机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:302*214*1246 整机质量（kg）:3350（不含热风炉） 配套动力（kw）:19.7 结构形式：:批式循环 处理量（小麦、kg/h）:≥3400 安全装置:满仓停机、漏电保护、维修护栏

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L30000D-Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:4702×3680×13190 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:15.3 单位耗热量（kJ/kgH2O）:5800 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:30
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	辽宁海帝升科技有限公司	谷物烘干机	5H-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:4505×2910×11900 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:20.9 单位耗热量（kJ/kg• 水）:≤8120 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:30
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:322*322*1028.2 整机质量（kg）:16000 配套动力（kw）:30.5 装机质量（t/批）:35 降水幅度（%/h）:0.8~1.2 装机容积（m^3）:62.6 装机总容量（kW）:30.5 热风机型号:G6-51-8A 热风机转速（r/min）:1450 热风机全压（Pa）:2701~1859 热风机流量（m^3/h）:11000~26400 热风机功率（kW）:22.0 热风炉型号:5LMS-60 热风炉热功率（kJ/h）:2.51*10^6 输出热风最高温度（℃）:180
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	灵璧县飞松机械制造有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5H-36	结构尺寸（长*宽*高cm）:576*480*1157cm 整机质量（kg）:8600 配套动力（kw）:21.0 安全装置:安全防护装置，温控装置，电器过载保护装置，消防器材。漏电保护装置 处理量（kg/h）:≥2000
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	六安中和钢铁物资有限公司	谷物干燥机	5H-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:5100*3800*11100 整机质量（kg）:5630 配套动力（kw）:15 结构型式:固定式 批处理量（t）:30 处理方式:批式循环

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	南阳奥科耒科技有限公司	粮食烘干机	5H-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:598.9*464.2*1288 整机质量（kg）:4160（不含热风炉） 配套动力（kw）:0 结构型式:批式循环 玉米（处理量kg/h):3000 玉米（处理量t/批):30 燃烧机型式:手烧热交换热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（煤kg/h):40-86 燃料:煤 电机总功率（kw):18.8 安全装置:漏电保护、满粮报警、梯子护栏等
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:781*885*1319.5 整机质量（kg）:10198 配套动力（kw）:26.7 结构型式:批式循环 批处理量（稻谷）（t）:50
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-75	结构尺寸（长*宽*高cm）:781*885*1569.5 整机质量（kg）:12460 配套动力（kw）:27.1 结构型式:批式循环 批处理量（稻谷）（t）:75
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	全椒金竹机械制造有限公司	热风压入式谷物干燥机	5HY-30A	结构尺寸（长*宽*高cm）:693.4*384.8*1343 整机质量（kg）:8100 配套动力（kw）:22.8 结构型式:固定式 处理方式:批式循环 循环批处理量（批式循环式）（t）:30（稻谷）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	批式循环（横流）式谷物干燥机	5HRX-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:450*418*1239.5 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:17.17 循环批处理量（批式循环式）（t）:35 处理方式:批式循环式（横流）
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	批式循环（混流）式谷物干燥机	5HRH-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:424.2*384.4*1263 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:17.17 循环批处理量（批式循环式）（t）:35 处理方式:批式循环式（混流）

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	山东润银商贸有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:607.8*535.5*1207 整机质量（kg）:11800 配套动力（kw）:0 结构形式:固定式 处理方式:批式循环 批处理量（t）:32
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	台州市一鸣机械设备有限公司	低温循环式干燥机	5HX-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:477*392*1138cm 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:18.07 处理量（水稻）(t/h):2.158 点火方式:高压自动点火 干燥能力(T•%/h):11.22 结构形式:批式循环
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	浙江如雷实业有限公司	批式循环谷物干燥机	5HRL-30.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:4890x3842x11050 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:18.002 处理量（kg): ≥1935 结构形式(/):批式循环
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	循环式粮食烘干机	5HH-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:5500*4000*13500 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:20.27 结构形式:批式循环 处理量（kg/h）:3860 批处理量（t）:30
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXK-30.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:507×402.5×115.6 整机质量（kg）:7100 配套动力（kw）:18.1(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥1600 处理量（t/批）:30 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:≤80（煤） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆） 安全装置:自动报警（满量、故障及超温），自动关机，温

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:560×800×1429 整机质量（kg）:25200 配套动力（kw）:77.85(电机总功率) 结构型式:批式循环干燥 处理量（kg/h）稻谷:3800 处理量（t/批）:60 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:180（稻壳） 燃料:煤、生物质（稻壳、秸秆） 安全装置:自动报警（满量、故障及超温），自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置、满粮报警、灭
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:560×800×175.6 整机质量（kg）:22000 配套动力（kw）:78.4(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥6000 处理量（t/批）:100 燃料:生物质、煤 安全装置:自动报警（满量、故障及超温），自动关机，温控装置，电器过载保护装置，漏电保护装置，灭火器
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:510×420×1100 整机质量（kg）:7000 配套动力（kw）:16.25(电机总功率) 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥1500 燃料:生物质、煤 安全装置:自动报警（满量、故障及超温），自动关机，温控装置，电器过载保护装置，漏电保护装置，灭火器 处理量（t/批）:32
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量30t及以上循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXM-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:507×402.5×1156 整机质量（kg）:7100 配套动力（kw）:18.1(装机总容量) 处理量（t/批）:30 结构形式:批式循环 装机容积（m³）:53.6 干燥能力（t·%/h）:≥12 降水幅度（%/h）:0.5-1.2（水稻） 热风机功率（kw）:5.5×2台 输出热风最高温度（℃）:130

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	低温循环烘干机	JL-5H-8.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:330*241*679 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:4.5 批处理量（T):8.5 结构型式:批式循环 加热方式:热风炉 燃料:柴、煤、秸秆、谷壳 安全装置:自动报警（满量、故障及超温）及自动关机，温控装置、过载、漏电保护装置
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	滁州奥岚格机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200×2390×5400 mm 整机质量（kg）:1980 配套动力（kw）:/ 型式:批式循环 批处理量（t）:6 电机总功率kw:9.4
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	合肥麦稻之星机械科技股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:411×245×605 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:8.3 结构形式:批式循环 处理量（kg/h）:≥500 燃烧机型式:热风炉 燃烧机点火方式:人工点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:10~20（柴） 燃料:煤、柴、秸秆、稻壳等 安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮警报装置、电气过载保护装置、漏电保护、风压开关
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	移动式循环谷物烘干机	5YH-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:700*160*200 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:2.2 结构型式:批式 处理量（t/批）:4.2

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	金子农机（无锡)有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:362*197*551 整机质量（kg）:1690 配套动力（kw）:5.593 谷物种类及加工量（千克/批）:稻谷6000 小麦7200 送风机型号:KLLA-305D 送风机形式:离心式 送风机出口直径（mm）:Φ600 送风机转速(r/min):1450 燃烧炉型号:KRB-120RB 燃烧炉形式:回转喷雾式（自动控制燃烧量） 燃烧炉点火方式:自动点火，自动供油 燃烧炉耗油量（l/h）:3.0-12.0 使用燃料:煤油或高清洁柴油
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	粮食烘干机	5HB-6T	结构尺寸（长*宽*高cm）:863.5*205*298.5 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:4.1 批处理量（T）:6
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L6000D-Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:3590×2570×7348 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:8.3 单位耗热量（kJ/kgH2O）:≤5800 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:6
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升机械有限公司	粮食烘干机	HDS-L8000D-Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:3590×2570×7960 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:8.5 单位耗热量（kJ/kgH2O）:≤8120 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:8
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	辽宁海帝升科技有限公司	谷物烘干机	5H-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:3636×2190×7535 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:9.0 单位耗热量（ kJ/(kg•水）:≤8120 破碎率增量（%）:≤0.5 处理方式:批次循环式 批次处理量（吨）:8

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:283*256*680 整机质量（kg）:6000 配套动力（kw）:12.0 装机质量（t/批）:5.0 降水幅度（%/h）:0.6~1.2 装机容积（m^3）:8.1 装机总容量（kW）:12.0 热风机型号:Y4-72-4.5A 热风机转速（r/min）:2900 热风机全压（Pa）:1673~2554 热风机流量（m^3/h）:5712~10562 热风机功率（kW）:4.5 热风炉型号:5LMS-20 热风炉热功率（kJ/h）:8.37*10^5 输出热风最高温度（℃）:90
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	平利县电机制造有限责任公司	粮食烘干机	5H-6TP	结构尺寸（长*宽*高cm）:580x285x440 整机质量（kg）:3300 配套动力（kw）:13
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	平利县电机制造有限责任公司	粮食烘干机	5H-1.0P	结构尺寸（长*宽*高cm）:600x280x510 整机质量（kg）:4100 配套动力（kw）:13
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	浙江如雷实业有限公司	批式循环谷物干燥机	5HRL-6.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:3920x1970x5510 整机质量（kg）:1620 配套动力（kw）:6.963 适合燃料(/):煤油或0#柴油 结构形式(/):批式循环 燃烧机形式(/):自动点火 耗油量（L/h）:≥5
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	郑州万谷机械有限公司	循环式干燥机	5HH-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:1886*1680*8800 整机质量（kg）:3400 配套动力（kw）:17.3 处理量（t/批）:8 烘干方式:循环式

收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HXG-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×245×645 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:8.7（电机总功率） 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥400 处理量（t/批）:6 燃料:生物质、煤 安全装置:自动报警（满量、故障及超温），自动关机、温控装置、电器过载保护装置、漏电保护装置、满粮报警、灭火器
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	批式循环谷物干燥机	5HYD-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:772×226×510 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:15（电机总功率） 结构型式:批式循环 处理量（kg/h）:≥300 处理量（t/批）:5 燃烧机型式:直燃式 燃烧机点火方式:电控点火 燃烧机燃料消耗量（kg/h）:20 燃料:柴油 安全装置:空气开关、自动报警（超温）、过载、漏电保护
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4—10t循环式粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	粮食烘干机	5H-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*170*720 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:6.02 结构型式:批式循环 批处理量:5T
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4t以下循环式粮食烘干机	昆明康立信电子机械有限公司	粮食烘干机	5HB-2T	结构尺寸（长*宽*高cm）:405*205*240 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:1.52 批处理量（T）:2
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4t以下循环式粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	粮食烘干机	5H-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:400*250*520 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:6 结构型式:批式循环 批处理量:2.1T
收获后处理机械	干燥机械	粮食烘干机	批处理量4t以下循环式粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	粮食烘干机	5H-1A	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*130*340 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:3.06 结构型式:批式循环 批处理量:0.3T

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽宏实光机电高科有限公司	大米色选机	6SXM-378	结构尺寸（长*宽*高cm）:257×165×214.5 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:2.5 执行单元数(个）:378 执行单元单位时间生产率（KG/H）:30 千瓦小时产量（KG/KW•H）:≥2500 选净率（%）:试样1≥99.9,试样2≥99.5,试样3≥99.5,试样9≥99.5,试样10≥99 一次带出比:试样1≥1:2,试样2≥1:2,试样3≥1:3,试样9≥1:2,试样10≥1:3 二次带出比:试样1≥8:1,试样2≥8:1,试样3≥5:1,试样9≥
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽宏实光机电高科有限公司	大米色选机	6SXM-441(CCD)	结构尺寸（长*宽*高cm）:276.4X157X185 整机质量（kg）:1500(±5%) 配套动力（kw）:4.2 执行单元数(个):441 单个执行单元单位时间处理量（KG/H）:≥30 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力（MPA）:0.6~0.8
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽宏实光机电高科有限公司	大米色选机	6SXM-315(CCD)	结构尺寸（长*宽*高cm）:225X157X185 整机质量（kg）:1100(±5%) 配套动力（kw）:3.0 执行单元数（个）:315 单个执行单元单位时间处理量（KG/H）:≥30 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力（MPA）:0.6~0.8
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽唯嵩光电科技有限公司	大米色选机	6SXM-320(CCD)	结构尺寸（长*宽*高cm）:202.5×159×184 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:2.8 执行单元数（个）:320 执行单元单位时间处理量（kg/h):≧30（单个） 气源压力（MPa）:0.4~0.8 光电探测方式:黑白线阵CCD
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽唯嵩光电科技有限公司	大米色选机	6SXM-512(CCD)	结构尺寸（长*宽*高cm）:292.5×159×184 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:4.0 执行单元数（个）:512 执行单元单位时间处理量（kg/h）:≥30（单个） 气源压力（MPa）:0.4~0.8 光电探测方式:黑白线阵CCD

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-384	结构尺寸（长*宽*高cm）:265x150x197 整机质量（kg）:970 配套动力（kw）:4.6 执行单元数（个）:384 执行单元单位时间处理量（kg/h）:≥30（单个） 光电探测方式 :黑白线阵CCD 气源压力（MPa）:0.8
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-448	结构尺寸（长*宽*高cm）:290.4x150x195 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:4.6 执行单元数（个）:448 执行单元单位时间处理量（kg/h）:≥30（单个） 光电探测方式 : 黑白线阵CCD 气源压力（MPa）:1.0
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-480(CCD)	结构尺寸（长*宽*高cm）:265x150x197 整机质量（kg）:970 配套动力（kw）:4.7 执行单元数（个） :480 执行单元单位时间处理量（kg/h）:≥30（单个） 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力（MPa）:0.8
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-320	结构尺寸（长*宽*高cm）:222.5x101x189 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:3.5 执行单元数（个）:320 执行单元单位时间生产率（kg/h）:≥30 千瓦小时产量（kg/kw·h）:≥2500 选净率（%）:试样1≥99.9/试样2≥99.5/试样3≥99.5/试样4≥99.5/试样5≥99 一次带出比:试样1≥1:2/试样2≥1:2/试样3≥1:4/试样4≥1:2/试样5≥1:4 二次带出比 :试样1≥8:1/试样2≥8:1/试样3≥5:1/试样4≥
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-512	结构尺寸（长*宽*高cm）:342.4x165x215 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:5 执行单元数（个）:512 执行单元单位时间处理量（kg/h）:≥30（单个） 光电探测方式 :黑白线阵CCD 气源压力（MPa）:0.8

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-640	结构尺寸（长*宽*高cm）:410x165x215 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:6 执行单元数（个）:640 执行单元单位时间处理量（kg/h）:≥30（单个） 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力（MPa）:0.8
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-720	结构尺寸（长*宽*高cm）:413.5x165x195 整机质量（kg）:2450 配套动力（kw）:7.1 执行单元数（个）:720 执行单元单位时间处理量（kg/h）:≥30（单个） 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力（MPa）:0.8
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	布勒索特克斯光电设备（合肥）有限公司	大米色选机	6SXMCCD-320	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*161.5*200 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:2.2
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-630	结构尺寸（长*宽*高cm）:227.4*282.4*219 整机质量（kg）:1792 配套动力（kw）:6 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:630
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-756	结构尺寸（长*宽*高cm）:255*282.4*202.4 整机质量（kg）:2134 配套动力（kw）:8 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:756
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-378	结构尺寸（长*宽*高cm）:258.5*163.5*201.5 整机质量（kg）:1170 配套动力（kw）:3 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:378
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-441	结构尺寸（长*宽*高cm）:297.6*150.9*194.5 整机质量（kg）:1281 配套动力（kw）:4.5 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:441
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-432T	结构尺寸（长*宽*高cm）:244.2*161.5*197 整机质量（kg）:1145 配套动力（kw）:3 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:432

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-504T	结构尺寸（长*宽*高cm）:275.6*161.5*197 整机质量（kg）:1281 配套动力（kw）:4.5 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:504
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-441C	结构尺寸（长*宽*高cm）:283*152*218 整机质量（kg）:1590 配套动力（kw）:4.5 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:441
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-384	结构尺寸（长*宽*高cm）:265x150x197 整机质量（kg）:970 配套动力（kw）:3.3 执行单元数（个）:384 执行单元单位时间生产率（kg/h）:芸豆≥9/葵仁≥6/蚕豆瓣≥9 千瓦小时产量（kg/kw·h）:芸豆≥700/葵仁≥500/蚕豆瓣≥700 选净率（%）:芸豆≥99/葵仁≥99/蚕豆瓣≥99 一次带出比 :芸豆≥1:5/葵仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-320	结构尺寸（长*宽*高cm）:248.6x150x168 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:3.5 执行单元数（个） :320 执行单元单位时间生产率（kg/h）:芸豆≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8 千瓦小时产量（kg/kw·h）:芸豆≥700/葵仁≥400/蚕豆瓣≥600 选净率（%）:芸豆≥99/葵仁≥99/蚕豆瓣≥99 一次带出比 :芸豆≥1:5/葵仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-448	结构尺寸（长*宽*高cm）:290.4x150x195 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:3.5 执行单元数（个）:448 执行单元单位时间生产率（kg/h）:芸豆≥9/葵仁≥6/蚕豆瓣≥9 千瓦小时产量（kg/kw·h）:芸豆≥700/葵仁≥500/蚕豆瓣≥700 选净率（%）:芸豆≥99/葵仁≥99/蚕豆瓣≥99 一次带出比:芸豆≥1:5/葵仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-480	结构尺寸（长*宽*高cm）:309.5x145.7x172.8 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:5 执行单元数（个）:480 光电探测方式:彩色线阵CCD
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-512	结构尺寸（长*宽*高cm）:342.4x165x215 整机质量（kg）:1380 配套动力（kw）:5 执行单元数（个）:512 执行单元单位时间生产率（kg/h）: 黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5 千瓦小时产量（kg/kw·h）: 黄豆、蚕豆瓣≥400/葵仁≥300 传感器 :彩色线阵CCD
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-640	结构尺寸（长*宽*高cm）:410x165x215 整机质量（kg）:1930 配套动力（kw）:6.3 执行单元数（个）:640 执行单元单位时间生产率（kg/h）:黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5 千瓦小时产量（kg/kw·h）:黄豆、蚕豆瓣≥400/葵仁≥300 传感器 :彩色线阵CCD
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-720	结构尺寸（长*宽*高cm）:413.5x165x195 整机质量（kg）:2480 配套动力（kw）:7.1 执行单元数（个）:720 执行单元单位时间生产率（kg/h）:黄豆、蚕豆瓣≥8/葵仁≥5 千瓦小时产量（kg/kw·h） :黄豆、蚕豆瓣≥400/葵仁≥300 传感器:彩色线阵CCD
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-756	结构尺寸（长*宽*高cm）:255*282.4*202.4 整机质量（kg）:2134 配套动力（kw）:8 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:756
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-378	结构尺寸（长*宽*高cm）:259*163.5*201.7 整机质量（kg）:1172 配套动力（kw）:3 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:378

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-315	结构尺寸（长*宽*高cm）:227.9*164*201.5 整机质量（kg）:1043 配套动力（kw）:2.6 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:315
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-432T	结构尺寸（长*宽*高cm）:244.2*161.5*197 整机质量（kg）:1145 配套动力（kw）:3 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:432
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-504T	结构尺寸（长*宽*高cm）:275.6*161.5*197 整机质量（kg）:1281 配套动力（kw）:4.5 清选方式:应用CCD图象传感器技术 执行单元数:504
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-441	结构尺寸（长*宽*高cm）:297.6*150.9*194.5 整机质量（kg）:1281 配套动力（kw）:4.5 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:441
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽宏实光机电高科有限公司	大米色选机	6SXM-252	结构尺寸（长*宽*高cm）:212.1×158.2×203.4 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:15 执行单元数(个）:252 执行单元单位时间生产率（KG/H）:≥30 千瓦小时产量（KG/KW•H）:≥2500 选净率（%）:试样1≥99.9,试样2≥99.5,试样3≥99.5,试样9≥99.5,试样10≥99 一次带出比:试样1≥1:2,试样2≥1:3, 试样3≥1:3，试样9≥1:2,试样10≥1:3 二次带出比:试样1≥8:1，试样2≥8:1, 试样3≥5:1, ,试样
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-64	结构尺寸（长*宽*高cm）:84.6x151.7x195 整机质量（kg）:370 配套动力（kw）:1.5 执行单元数（个） :64 执行单元单位时间处理量（kg/h） :≥30（单个） 光电探测方式 :黑白线阵CCD 气源压力（MPa）:0.8

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-128	结构尺寸（长*宽*高cm）:158.2x121x202.1 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:0.8 执行单元数（个）:128 执行单元单位时间处理量（kg/h）:≥30 光电探测方式:黑白线阵CCD 气源压力（MPa）:0.8
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-192	结构尺寸（长*宽*高cm）:158.2x160.7x195.3 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:2 执行单元数（个）:192 执行单元单位时间处理量（kg/h）:≥30（单个） 光电探测方式 :黑白线阵CCD 气源压力（MPa）:0.8
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	大米色选机	6SXM-256	结构尺寸（长*宽*高cm）:187x158x197 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:2.2 执行单元数（个）:256 执行单元单位时间处理量（kg/h）:≥30 光电探测方式 :黑白线阵CCD 气源压力（MPa）:0.8
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-256D	结构尺寸（长*宽*高cm）:344.1x198.6x168 整机质量（kg）:1360 配套动力（kw）:2 执行单元数（个）:256 光电探测方式:彩色线阵CCD
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器大米色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	大米色选机	6SXM-252	结构尺寸（长*宽*高cm）:196.5*164*201.5 整机质量（kg）:890 配套动力（kw）:2.2 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:252
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽宏实光机电高科有限公司	杂粮色选机	6SXZ-168(CCD)	结构尺寸（长*宽*高cm）:214.5x157x184.5 整机质量（kg）:960(±5%) 配套动力（kw）:2.2 执行单元数(个）:168 执行单元单位时间生产率（KG/H）:芸豆≥8,葵仁≥5,玉米≥8 千瓦小时产量（KG/(KW·H)）:芸豆≥600,葵仁≥400,玉米≥600 选净率（%）:芸豆≥99,葵仁≥99,玉米≥99 一次带出比:芸豆≥1:5,葵仁≥1:5,玉米≥1:5

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽宏实光机电高科有限公司	杂粮色选机	6SXZ-252(CCD)	结构尺寸（长*宽*高cm）:252.8x164.7x191.9 整机质量（kg）:1400(±5%) 配套动力（kw）:2.5 执行单元数(个）:252 执行单元单位时间生产率（KG/H）:芸豆≥8,葵仁≥5,玉米≥8 千瓦小时产量（KG/(KW·H)）:芸豆≥600,葵仁≥400,玉米≥600 选净率（%）:芸豆≥99,葵仁≥99,玉米≥99 一次带出比:芸豆≥1:5,葵仁≥1:5,玉米≥1:5 结构尺寸（长*宽*高cm）:480x200.8x190
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-192D	整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:2.5 执行单元数（个） :192 执行单元单位时间生产率（kg/h） :芸豆≥10/葵仁≥6/蚕豆瓣≥10 千瓦小时产量（kg/kw·h）:芸豆≥700/葵仁≥500/蚕豆瓣≥700 选净率（%）:芸豆≥99/葵仁≥99/蚕豆瓣≥99 一次带出比:芸豆≥1:5/葵仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5 结构尺寸（长*宽*高cm）:158.2x150x168
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-128	整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:2.5 执行单元数（个）:128 执行单元单位时间生产率（kg/h）:芸豆≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8 千瓦小时产量（kg/kw·h）:芸豆≥700/葵仁≥400/蚕豆瓣≥600 选净率（%）:芸豆≥99/葵仁≥99/蚕豆瓣≥99 一次带出比 :芸豆≥1:5/葵仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5 二次带出比 :芸豆≥8:1/葵仁≥8:1/蚕豆瓣≥8:1

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-256	结构尺寸（长*宽*高cm）:205.8x150x168 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:3 执行单元数（个）:256 执行单元单位时间生产率（kg/h） :芸豆≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8 千瓦小时产量（kg/kw·h）:芸豆≥700/葵仁≥400/蚕豆瓣≥600 选净率（%）:芸豆≥99/葵仁≥99/蚕豆瓣≥99 一次带出比:芸豆≥1:5/葵仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5 结构尺寸（长*宽*高cm）:172x150x168
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-192	整机质量（kg）:635 配套动力（kw）:2.7 执行单元数（个） :192 执行单元单位时间生产率（kg/h）:芸豆≥9/葵仁≥5/蚕豆瓣≥8 千瓦小时产量（kg/kw·h）:芸豆≥700/葵仁≥400/蚕豆瓣≥600 选净率（%）:芸豆≥99/葵仁≥99/蚕豆瓣≥99 一次带出比:芸豆≥1:5/葵仁≥1:5/蚕豆瓣≥1:5 一次带出比:芸豆≥8:1/葵仁≥8:1/蚕豆瓣≥8:1
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	杂粮色选机	6SXZ-64	结构尺寸（长*宽*高cm）:84.6x151.7x195 整机质量（kg）:370 配套动力（kw）:1 执行单元数（个）:64 光电探测方式 :彩色线阵CCD
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-252B	结构尺寸（长*宽*高cm）:259*163.5*201.7 整机质量（kg）:1174 配套动力（kw）:3 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:252
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-252	结构尺寸（长*宽*高cm）:196.5*164*201.5 整机质量（kg）:890 配套动力（kw）:2.2 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:252
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-210	结构尺寸（长*宽*高cm）:227.9*164*201.5 整机质量（kg）:1043 配套动力（kw）:2.6 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:210

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-168	结构尺寸（长*宽*高cm）:196.5*164*201.5 整机质量（kg）:890 配套动力（kw）:2.2 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:168
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-126C	结构尺寸（长*宽*高cm）:405.8*148.2*223.5 整机质量（kg）:1010 配套动力（kw）:2.3 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:126
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	杂粮色选机	6SXZ-294	结构尺寸（长*宽*高cm）:297.6*150.9*194.5 整机质量（kg）:1281 配套动力（kw）:4.5 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:294
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率15—25t/h粮食清选机	哈尔滨东宇农业工程机械有限公司	比重复式清粮机	5XFZ-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:4780×2140×2000 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:5.5 生产率（t/h）:25（小麦）15（水稻） 重力分离台倾角（度）:6.5 重力分离台面积（m2）:2.4 重力分离台频率（Hz）:6.5 重力分离台振幅（mm）:24 分级筛上筛倾角（度）:4.0 分级筛中筛倾角（度）:5.0 分级筛下筛倾角（度）:6.0 分级筛面积（m2）:3.0 分级筛频率（Hz）:6.5 分级筛振幅（mm）:16 主风机转速（r/min）:800

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:5700×2635×1960 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:11 生产率（t/h）:80 重力分理台倾角（°）:6.5 重力分理台面积（m2）:3.6 重力分理台频率（Hz）:6.46 重力分理台振幅（mm）:24 分级筛上筛倾角（°）:4.0 分级筛上筛筛孔（mm）:Φ13 分级筛中筛倾角（°）:7.42 分级筛中筛筛孔（mm）:Φ4.5 分级筛下筛倾角（°）:7.42 分级筛下筛筛孔（mm）:Φ4.0 分级筛面积（m2）:4.8 分级筛频率（Hz）:6.46 分级筛振幅（mm）:16 主风机转速（r/min）:800 偏心轴转速（r/min）:387 电机转速（r/min）:1440
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:5015×2235×1820 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:5.5 生产率（t/h）:25.0 重力分理台倾角（°）:6.3 重力分理台面积（m2）:2.41 重力分理台频率（Hz）:6.46 重力分理台振幅（mm）:24 分级筛上筛倾角（°）:4.0 分级筛上筛筛孔（mm）:Φ13 分级筛中筛倾角（°）:7.42 分级筛中筛筛孔（mm）:Φ4.5 分级筛下筛倾角（°）:7.42 分级筛下筛筛孔（mm）:Φ4.0 分级筛面积（m2）:3.04 分级筛频率（Hz）:6.46 分级筛振幅（mm）:16 主风机转速（r/min）:800 偏心轴转速（r/min）:387 电机转速（r/min）:960

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:5015×2635×1960 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:7.5 生产率（t/h）:40 重力分理台倾角（°）:6.5 重力分理台面积（m2）:3.0 重力分理台频率（Hz）:6.46 重力分理台振幅（mm）:24 分级筛上筛倾角（°）:4.0 分级筛上筛筛孔（mm）:Φ13 分级筛中筛倾角（°）:7.42 分级筛中筛筛孔（mm）:Φ4.5 分级筛下筛倾角（°）:7.42 分级筛下筛筛孔（mm）:Φ4.0 分级筛面积（m2）:3.8 分级筛频率（Hz）:6.46 分级筛振幅（mm）:16 主风机转速（r/min）:800 偏心轴转速（r/min）:387 齿板转速（r/min）:960
收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率25t/h及以上粮食清选机	临沂金铭机械有限公司	双层圆筒初清筛	5XY-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:563.2*203.5*369.1 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:6.6 生产率（t/h）:100 筛筒型式:双层圆筒 筛筒转速（r/min）:18 筛筒调整倾角（°）:7±1.5 内筛板厚（mm）:2.0 内筛筛筒直径（mm）:Φ1000 内筛筛筒长度（mm）:3600 内筛筛孔规格（mm）:Φ16 外筛板厚（mm）:2.0 外筛筛筒直径（mm）:Φ1412 外筛筛筒长度（mm）:2890 外筛筛孔规格（mm）:2*20 风机型号:4-72-3.2A 风机风压（Pa）:1300~792 风机风量（m^3/h）:1688~3517 风机功率（kW）:2.2 行走轮直径（mm）:Φ400

收获后处理机械	清选机械	粮食清选机	生产率5—15t/h粮食清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	重力分选机	5XZ-5.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:3610×1790×1900 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:12.5 生产率（t/h）:5.0 工作时振动台风速（m/s）:9.0 振动台振幅（mm）:5.0 振动台频率（次/min）:300~450 振动方向角（°）:1~5 筛网面积（m2）:3.66 振动电机型号:Y160M-6 振动电机转速（r/min）:740 振动电机功率（kw）:1.5 风机电机型号:Y160M-4 风机电机转速（r/min）:1450
收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉清理机	MQZT-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:3900×2250×4260 整机质量（kg）:5600 配套动力（kw）:18.5 进棉口尺寸（mm）:415×2700 出棉口尺寸（mm）:450×3000 特杂重杂清理辊:型式：U型齿条辊；直径（mm）：Φ700；转速（r/min）：245；数量：1 清理辊:型式：U型齿条辊；直径（mm）：Φ420；转速（r/min）：482；数量：3 排杂绞龙:型式：螺旋式；直径（mm）：Φ229；转速（r/min）：185；数量：1 有效工作宽度（mm）:3000
收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉清理机	MQZX-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:3460×3344×3726 整机质量（kg）:4500 配套动力（kw）:15 进棉口尺寸（mm）:1172×262 出棉口尺寸（mm）:2650×420 清理辊:型式：刺钉辊；直径（mm）：Φ390；转速（r/min）：441.8；数量：6 有效工作宽度（mm）:2610 生产率（kg/h）:8000-10000

收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉清理机	MQZH-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:3740×3490×4110 整机质量（kg）:6000 配套动力（kw）:15 进棉口尺寸（mm）:2650×300 出棉口尺寸（mm）:2650×420 清理辊:型式：刺钉辊；直径（mm）：Φ390；转速（r/min）：441.8；数量：6 排杂绞龙:型式：螺旋叶片式；直径（mm）：Φ229；转速（r/min）：190；数量：1 有效工作宽度（mm）:2610 生产率（t/h）:8000-10000
收获后处理机械	清选机械	籽棉清理机	籽棉清理机	山东天鹅棉业机械股份有限公司	籽棉异性纤维清理机	6MQZY-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:2955×4100×4295 整机质量（kg）:4500 配套动力（kw）:13.7 喂花辊:型式：刺钉式；直径（mm）：Φ340；数量：1 特杂清理辊:型式：刺钉式；直径（mm）Φ175；数量：4 抛射棍:型式：叶片式；直径Φ：470；数量：1 抛射棍电机:型号：Y132S-4;转速（r/min）:1440；功率（kW）：5.5 尘笼:型式：骨架式；直径（mm）：Φ700；数量：2 尘笼电机:型号：BWD1-35-1.1；转速（r/min）：1400；速比：35；个数：2；功率（kW）：1.1 清理辊:型式：叶片式；直径（mm）：Φ230；数量：2 清理辊电机:型号：Y132S-6-3;转速（r/min）：960；个数：2；功率（kW）：3 压辊:型式：滚筒式；直径（mm）：Φ230；数量：2 排杂绞龙:型式：螺旋叶片式；直径（mm）：Φ230；数量：1 进棉口离地高度（mm）:5150 出棉口离地高度（mm）:1220

收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	湖南东方红机电制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-32-140	结构尺寸（长*宽*高cm）:610*520*840 整机质量（kg）:41 配套动力（kw）:2.2 生产率（kg/h):≥500 滚筒转速（r/min）:1500 风扇转速（r/min）:2800 结构形式:全喂入滚筒式 喂入型式:轴向全喂入 喂入台尺寸（长*宽）（mm）:300-330 喂入台高度（mm):120 凹板类型:筋条式单滚筒 风扇型式：:离心式
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	湖南金圣机械制造有限公司	湖南金圣机械制造有限公司	5TY-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:1050*550*880 整机质量（kg）:20（带电机） 配套动力（kw）:2.2 生产率（kg/h):≥400 结构形式:滚筒挤搓式 喂入型式:轴向全喂入 喂入台尺寸（长*宽）（mm）:120*90 喂入台高度（mm):100 滚筒转速（r/min）:2000 凹板类型:圆筒式
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	湖南金圣机械制造有限公司	湖南金圣机械制造有限公司	5TY-35-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:850*500*1250 整机质量（kg）:43（带电机） 配套动力（kw）:2.2 生产率（kg/h):≥500 结构形式:滚筒挤搓式 喂入型式:径向全喂入 喂入台尺寸（长*宽）（mm）:300*330 喂入台高度（mm):140 滚筒转速（r/min）:1600

收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	湖南省富瑞机电设备制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-31-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:88.5*33.5*66.5 整机质量（kg）:19.8(含电机) 配套动力（kw）:2.2 结构型式:全喂入简式(无清选、分离) 喂入型式:全喂入 喂入台尺寸(长*宽cm):47.5*9 喂入台高度(cm):60 滚筒类型:带筋条单滚筒 滚筒尺寸(直径*长cm):Φ10*31 滚筒转速(r/min):1600 生产率(kg/h):≥750 配套动力:YL8022
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	湖南省富瑞机电设备制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-31-86	结构尺寸（长*宽*高cm）:107*25*82 整机质量（kg）:20（含电动机） 配套动力（kw）:2.2 结构型式:简式 型式:无分离、清选 脱粒机滚筒尺寸（直径*长度cm）:Φ8.6*31 生产率(kg/h):≥400 配套动力:YY8022 配套动力转速（r/min）:2800
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	湖南省金峰机械科技有限公司	玉米脱粒机	5TY-33-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:100X52X102 整机质量（kg）:50(含电机) 配套动力（kw）:2.2kW;2800r/min;YL90L2单相电动机 喂入型式:全喂入 喂入台尺寸（长x宽）（mm）:850x200 喂入台高度（mm）:1020 滚筒类型:筋条式单滚筒 滚筒尺寸（直径x长）（mm）:Ø120x330 滚筒转速（r/min):1485 凹板类型:栅格式 筛体尺寸（长x宽）（mm）:330x150
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	湖南省韶峰机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-31-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:105×34×86.5 整机质量（kg）:20 配套动力（kw）:2.2
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	四川省佳信机械制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-33-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:580*480*820 整机质量（kg）:20 配套动力（kw）:2.2 生产率kg/(kW•h):611

收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率0.4—3t/h玉米脱粒机	重庆长宝田农业机械制造有限公司	玉米脱粒机	5TY-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:142×40×75 整机质量（kg）:20 配套动力（kw）:1.5 设计生产率（工作量）（kg/h）:≥500 实测生产率（kg/h）:514.2
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率10—30t/h玉米脱粒机	河南沃德机械制造有限公司	半复式玉米脱粒机	5TY-106-326	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*170*200 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:22 结构型式:半复式 喂入形式:人工喂入 滚筒类型:钉齿式 滚筒直径（mm）:326 滚筒长度（mm）:1060 滚筒转速r/min:1100 生产率t/h:10800
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率10—30t/h玉米脱粒机	潍坊大众机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:485×437×483 整机质量（kg）:1563 配套动力（kw）:23.5（轮式拖拉机） 生产率（t/h）:14.9 喂入装置型式:螺旋推运器 脱粒滚筒型式:轴流钉齿式 脱粒滚筒转速（r/min）:721.4 脱粒滚筒（长度×直径）（mm）:1500×349 凹板型式:圆孔式 钉齿高度（mm）:70 脱粒间隙（mm）:55 清选风机型式:离心式 清选风机转速（r/min）:721.4 叶轮（宽度×直径）（mm）:240×612 清选筛型式:冲孔筛 清选筛（长×宽）（mm）:3170×700 回收筛型式:冲孔筛 回收筛（长×宽）（mm）:1200×700 运输方式:牵引式
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率30t/h及以上玉米脱粒机	滑县强胜球墨铸铁厂	全自动多滚筒玉米脱粒机	5TYD-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:3000×10000×3200 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:19.4 生产效率（kg/h）:≥30000

收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	汉中市汉台区华瑞机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-50-140	结构尺寸（长*宽*高cm）:61x65x91 整机质量（kg）:52 配套动力（kw）:3 喂入形式:人工喂入 喂入台尺寸（长×宽):550mm×360mm 喂入台高度:910mm 滚筒类型:圆柱杆式 滚筒直径:140mm 滚筒长度:500mm 滚筒转速:1619r/min 凹版类型:栅格式
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	湖南省富瑞机电设备制造有限公司	玉米脱粒	5TY-50-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:68*134*133 整机质量（kg）:63.6（含电机） 配套动力（kw）:2.2 喂入型式:全喂入 喂入台尺寸（长*宽cm）:108*60 喂入台高度（cm）:90 滚筒类型:筋条式单滚筒 滚筒尺寸（直径*长cm）:Φ15*47 滚筒转速（r/min）:1600 凹板类型:栅栏式 分离、清选型式:无 筛体尺寸（长*宽cm）:48.5*25.5 生产率（kg/h）:≥3000 配套动力:YL90L-2
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	兴平市云华农业机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-70-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:860x760x830 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0 喂入形式/:人工全喂入 滚筒类型/:横向钢筋 滚筒转速（r/min）:700 生产率kg/h:≥4000
收获后处理机械	脱粒机械	玉米脱粒机	生产率3—5t/h玉米脱粒机	兴平市云华农业机械有限公司	玉米脱粒机	5TY-460-160	结构尺寸（长*宽*高cm）:620x650x890 整机质量（kg）:57 配套动力（kw）:4.0 喂入方式:人工全喂入 滚筒转速（r/min）:1200 凹版形式:栅格式 结构形式:滚筒筋条式 生产率（kg/h）:≥3000

设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	海阳市金源电子有限公司	大棚电动卷帘机	DJL-CS-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*198*353 整机质量（kg）:25 配套动力（kw）:1KW 结构型式:侧置式 电机额定电压（V):220 电机额定转速（r/min):18000 传动机构结构型式:符合轮系 自锁方式:斜齿轮自锁 额定输出州转速（r/min):2.7 额定输出扭矩（N.m）:5000 最大卷轴长度（m）:100
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	济南农沃机械有限公司	大棚卷帘机	FDJ200	结构尺寸（长*宽*高cm）:57.5×55.5×32.5 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:1.5 结构形式:移动卷轴式 传动机构结构形式:直齿轮式 自锁方式:摩擦锁定 额定输出轴转速(r/min):0.88 额定输出扭矩（N·m）:10000 最大卷轴长度（m）:100 电机额定电压（v）:380
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	临沂惠农机械设备有限公司	大棚卷帘机·	HN-S-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:158*56*55 整机质量（kg）:95 配套动力（kw）:1.5 结构型式:前推中置自走悬臂式 电机额定电压:380V 电机额定转速:1450r/min 传动机构结构形式:直齿轮+皮带 自锁方式:棘轮 额定输出扭矩:10000N.m 额定输出轴转速:1.8r/min

设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	临沂惠农机械设备有限公司	电动卷帘机	HN-C-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:48*26*36 整机质量（kg）:20.5 配套动力（kw）:1.5 结构型式:侧置式 电机额定电压:220V 电机额定转速:17000r/min 传动机构结构型式:复合轮系 自锁方式:斜齿轮自锁 额定输出扭矩:5000N.m 额定输出轴转速:2.8r/min 适用范围:宽度12米，长度80米内
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	日照农盛农业机械有限公司	大棚卷帘机	JN4-218	结构尺寸（长*宽*高cm）:64×39×50 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:1.5 结构形式 :移动卷轴式 电机转速（r/min）:1400 输出轴转速（r/min）:1.32 额定输出扭矩（N·m）:8000 工作幅宽（m）:80 传动机构结构形式:直齿轮式 自锁方式:机械摩擦锁定
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	日照农盛农业机械有限公司	大棚卷帘机	JN5-318	结构尺寸（长*宽*高cm）:60×40×50 整机质量（kg）:128 配套动力（kw）:1.5 结构形式:移动卷轴式 电机转速（r/min）:1400 输出轴转速（r/min）:0.97 额定输出扭矩（N·m）:10000 工作幅宽（m）:90 传动机构结构形式:直齿轮式 自锁方式:机械摩擦锁定
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	山东常林农业装备股份有限公司	温室大棚卷帘机	JL120	结构尺寸（长*宽*高cm）:67*36*50 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:1.1 结构型式:中置悬臂式 传动机构结构型式:皮带 最大卷轴长度（m）:120 电机额定转速（r/min）:910 自锁方式:棘轮（摩擦片） 额定输出轴转速（r/min）:0.83 额定输出扭矩（N·m）:12000

设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	山东寿光华田农业装备有限公司	大棚卷帘机	HT200	结构尺寸（长*宽*高cm）:91×42.6×79 整机质量（kg）:106 配套动力（kw）:1.5 结构型式:前推中置自走悬臂式 电机转速（r/min）:1400 传动机构结构型式:直齿轮+皮带 输出轴转速（r/min）:1.7 工作幅宽（m）:100（草窝）
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光宝利变速箱配件有限公司	卷帘机	JLBL-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:590×340×372 整机质量（kg）:91 配套动力（kw）:1.5 电机额定电压（v）:380 总传动比（-）:1435：1 输出轴转速（r/min）:0.97 法兰盘直径(mm):130 结构特点及用途:该机主要由电机、减速装置和卷放帘控制机构等组成，主要用于大棚保温帘的卷起和铺放作业。
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光宝利变速箱配件有限公司	卷帘机	BL4-198	结构尺寸（长*宽*高cm）:680x450x550 整机质量（kg）:98 配套动力（kw）:1.5 电机额定电压（v）:380 电机额定转速 （r/min）:1400 额定输出轴转速（r/min）:1.32 额定输出扭矩（N.m):8000 结构特点及用途:该机主要由电机、减速装置和卷放帘控制机构等组成，主要用于大棚保温帘的卷起和铺放作业。
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	寿光市圣农农业装备有限公司	卷帘机	SNJ-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:590×345×290 整机质量（kg）:81 配套动力（kw）:1.5 变速箱变速级数（级）:4 总传动比（-）:1288：1 输出轴转速（r/min）:1.1 法兰盘直径(mm):130 结构特点及用途:该机主要由电机、减速器装置和卷放帘控制机构等组成。主要用于大棚保温帘的卷起和铺放作业。

设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	天津市三元机电设备制造有限公司	日光温室卷帘机	SY-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:550×185×210 整机质量（kg）:50 配套动力（kw）:1.5 型号名称:SY-120 结构型式:移动卷轴式 电机额定电压（V）:380 电机额定转速r/min:1440 传动机构结构型式:齿轮传动 自锁方式:压力差速摩擦制动 额定输出轴转速r/min:0.8 额定输出扭矩N.m:6800 最大卷轴长度m:≤100
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:61×37×52.5 整机质量（kg）:116 配套动力（kw）:1.5 结构型式:前推中置自走悬臂式 电机转速（r/min）:1400 传动机构结构型式:直齿轮+皮带 输出轴转速（r/min）:1.0 额定输出扭矩（N.m）:9600 工作幅宽（m）:≤130(草容)
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-130	结构尺寸（长*宽*高cm）:83×37×40 整机质量（kg）:72.5 配套动力（kw）:1.5 结构型式:前推中置自走悬臂式 配套电机转速r/min:1400 传动机构结构型式:直齿轮+皮带 输出轴转速r/min:1.94 额定输出扭矩N.m:3500 工作幅宽m:≤100（棉被）、≤80（草容）
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-160	结构尺寸（长*宽*高cm）:60×37×53.5 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:1.5 结构型式:前推中置自走悬臂式 配套电机转速（r/min）:1400 传动机构结构型式:直齿轮+皮带 输出轴转速（r/min）:1.52 额定输出扭矩（N.m）:7000 工作幅宽（m）:草容≤100

设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊大众机械有限公司	卷帘机	JL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:62×37×52 整机质量（kg）:108 配套动力（kw）:2.2 结构型式:前推中置自走悬臂式 电机转速r/min:1400 传动机构结构型式:直齿轮+皮带 输出轴转速r/min:0.9 额定输出扭矩N•m:8900 适用棚宽m:≤120（草帘）
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊同顺机械有限公司	大棚卷帘机	TS160	结构尺寸（长*宽*高cm）:60×35×57 整机质量（kg）:77 配套动力（kw）:1.5 结构形式:移动卷轴式 电机额定电压:380V 电机额定转速:1400r/min 传动机构结构型式:直齿轮式 自锁方式:棘轮摩擦片式 额定输出轴转速:1.87r/min 额定输出扭矩:6000N·m 最大卷轴长度:80m
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	潍坊同顺机械有限公司	大棚卷帘机	TS200	结构尺寸（长*宽*高cm）:63×38×56 整机质量（kg）:87 配套动力（kw）:1.5 结构形式 :移动卷轴式 电机额定电压 :380V 电机额定转速 :1400r/min 传动机构结构型式 :直齿轮式 自锁方式 :棘轮摩擦片式 额定输出轴转速 :0.69r/min 额定输出扭矩 :10000N·m 最大卷轴长度 :100m
设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	阳谷县鑫创农业机械有限公司	大棚电动卷帘机	XC-L01	结构尺寸（长*宽*高cm）:47*20.2*32 整机质量（kg）:22 配套动力（kw）:1.5 结构形式:侧置式 电机额定电压(V):220 电机额定功率KW:1.5 电机额定转速（r/min):16000 传动机构结构形式:复合轮系 自锁方式:齿合差式 额定输出轴转速（r/min):1.8 额定输出扭矩N.m:3000

设施农业设备	日光温室设施设备	卷帘机	卷帘机	阳谷县鑫创农业机械有限公司	大棚电动卷帘机	XC-L02	结构尺寸（长*宽*高cm）:54*28*40.5 整机质量（kg）:34 配套动力（kw）:1.5 结构形式:侧置式 电机额定电压（V):220 电机额定功率(kW):1.5 电机额定转速（r/min):16000 传动机构结构形式:复合轮系 自锁方式:齿合差式 额定输出轴转速（r/min):1.2 额定输出扭矩（N.m）:4000

排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	沧州华雨灌溉装备制造有限公司	电动圆形喷灌机	DYP-315	结构尺寸（长*宽*高cm）:31500*500*450 整机质量（kg）:14000 配套动力（kw）:1.1×6 型号规格:DYP-315 结构型式:中心支轴式 配套水泵流量（m3/h）:25-75 配套水泵扬程（m）:40-80 整机长度（m）:315 入机流量范围（m3/h）:80-150 工作压力范围（MPa）:0.15-0.30 塔架数量（跨数）个:6 喷射装置型号、型式:D3000、低压折射 喷射装置流量（m3/h）:0.024-2.02 喷射装置压力（MPa）:0.15-0.30 喷射装置射程（m）:3-6 喷射装置数量（个）:125 喷射装置距地面高度（m）:1.1-1.3 电机减速器型号规格:06168-101A-1 电机减速器额定转速（r/min）:1450 塔架车型式:固定式 塔架车行走速度（km/h）:0.02-0.17 行走轮形式:胶轮 行走轮轮胎型号:14.9-24 行走轮轮胎外直径（mm）:Φ1250 桁架形式:悬架 桁架长度（跨距）m:50 主输水管型式:直缝焊接钢管 主输水管外径（mm）:Φ159 主输水管壁厚（mm）:3 水量分布均匀性%:≥85 灌水深度（mm）:5.21-52.1
排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	林赛（天津）工业有限公司	圆形喷灌机	DYP-61	结构尺寸（长*宽*高cm）:/ 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:0.55 跨体长度（m）:61 结构形式:中心支轴式 电机减速器额定转速（r/min）:43 主输水管外径（mm）:168.3 主输水管壁厚（mm）:3.0

排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司	电动圆形喷灌机	DYP-258	结构尺寸（长*宽*高cm）:25800*550*450 整机质量（kg）:13800 配套动力（kw）:0.55*4 型号规格:DYP-258 结构形式:中心支轴式 配套水泵（推荐参数）:40-120m³/h、30-200m扬程 工作压力MPa:0.15-0.45 入机流量范围m³/h:60-120 喷嘴型号:尼尔森D3000 主输水管径:168mm

排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	沃达尔（天津）有限公司	圆形（中心支轴式）喷灌机	8PY-3.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:33400*528*500 整机质量（kg）:10855 配套动力（kw）:0.75 规格型号:8PY-3.75 结构形式:中心支轴式 配套水泵型号名称:200QJ20 配套水泵流量（m³/h）:80-140 配套水泵扬程（m）:60m 整机长度m:334m 入机流量范围（m³/h）:80-140 工作压力范围（MPa）:0.2-0.4 塔架数量（跨数）个:5 喷射装置型号、型式:尼尔森D3000 喷射装置流量（m³/h）:0.08-7.05 喷射装置压力（MPa）:0.42-1.4 喷射装置射程（m）:4.9-12 喷射装置数量（个）:103 喷射装置距地面高度（m）:1.5 电机减速器型号名称:UMC40:1 电机减速器额定功率（KW）:0.75 电机减速器额定转速（r/min）:45 塔架车型式:角钢支撑 塔架车行走速度（m/min）:0.7125-1.425 行走轮形式:胶轮 行走轮轮胎型号:14.9*24 行走轮轮胎外直径（mm）:1200 桁架形式:拱形 桁架形式（垮 ）（m）:62 主输水管形式:镀锌钢管 主输水管外径（mm）:168 主输水管壁厚（mm）:3 水量分布均匀（%）:≥=80

排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	现代农装科技股份有限公司	电动平移式喷灌机	DPP76-686	结构尺寸（长*宽*高cm）:跨数不同则不同 整机质量（kg）:跨数不同则不同 配套动力（kw）:跨数不同则不同 结构形式:平移式 配套水泵流量（m3/h）:100~190 配套水泵扬程（m）:54~190 整机长度（m）:326 入机流量范围（m3/h）:100~190 工作压力范围（MPa）:0.20~0.35 塔架跨数:5 喷射装置型式:折射式 喷射装置流量（m3/h）:0.90~1.71 喷射装置压力（MPa）:0.07~0.27 喷射装置射程（m）:2.45~6.10 喷射装置数量:111 喷射装置距地面高度（m）:1.5~2.0 电机减速器额定功率（kW）:0.88 电机减速器额定转速（r/min）:34 塔架车型式:角钢支撑 塔架车行走速度（m/min）:2.26 行走轮形式:胶轮 行走轮外直径（mm）:Φ1260 桁架型式:拱型 桁架长度（跨距）（m）:61

排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	现代农装科技股份有限公司	电动圆形喷灌机	DYP-326	结构尺寸（长*宽*高cm）:跨数不同则不同 整机质量（kg）:跨数不同则不同 配套动力（kw）:跨数不同则不同 结构形式:中心支轴式 配套泵流量（m3/h）:80~150 配套水泵扬程（m）:60~110 整机长度（m）:326 入机流量（m3/h）:80~150 工作压力范围（MPa）:0.16~0.30 塔架跨数:5 喷射装置型式:折射式 喷射装置流量（m3/h）:0.140~2.266 喷射装置压力（MPa）:0.14~0.20 喷射装置射程（m）:2.9~5.5 喷射装置数量:110 喷射装置距地面高度（m）:1.5~2.0 电机减速器额定功率（kW）:0.88 电机减速器额定转速（r/min）:29 塔架车型式:角钢支撑塔架车 塔架车行走速度（m/min）:2.2 行走轮形式:胶轮 行走轮外直径（mm）:Φ1260 桁架型式:抛物线型 桁架长度（跨距）（m）:61
排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65—75mm卷盘式喷灌机	山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司	移动绞盘式喷灌机	雨星65TX	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*190*232 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:7.5 产品型号:雨星65TX 喷灌机流量m³/h:21.9-33.2 喷灌机工作压力（喷头/输入）MPa:（0.10-0.20）/（0.39-0.97） 喷头型号:17#、18#、19# 工作幅宽:24m

排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	济南永胜机械科技有限公司	卷盘式喷灌机	JP50	结构尺寸（长*宽*高cm）:256*111*166 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:≥3.0 产品型号:JP50 喷灌机流量（m3/h）:6.8～15.5 喷枪工作压力（MPa）:0.20～0.40 喷灌机输入压力（MPa）:0.30～0.75 喷枪型号:SIME10124（喷嘴直径10/12/14） 水泵型号:/ 配套动力机型号:/ 工作幅宽（m）:39~51
排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司	小型移动绞盘式喷灌机	欧润4050	结构尺寸（长*宽*高cm）:311*110*138 整机质量（kg）:237 配套动力（kw）:7.5 产品型号:欧润4050 喷灌机流量m³/h:6.8-15.5 喷灌机工作压力（喷枪/输入）MPa:（0.20-0.40）/（0.3-0.75） 喷头型号:10#、12#、14# 工作宽幅:21.5m-28.5m
排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	安徽艾瑞德农业装备股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3.5*2*2.6 整机质量（kg）:2540 配套动力（kw）:5.5 配水软管外径（mm）:75 配水软管长度（m）:300

排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	沧州华雨灌溉装备制造有限公司	卷盘式喷灌机	8PD65-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:550*180*262 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:/ 绞盘式喷灌机类型:8PD65-4 喷灌机入机压力(MPa):0.35～1.00 整机质量（带水）kg:2700 卷盘机回卷驱动方式:水涡轮 卷盘机回卷变速方式:减速机 卷盘机水平转向角度（°）:180 卷盘机卷绕层数（层）:5 配水软管型式:聚乙烯管 配水软管长度（m）:300 配水软管外径（mm）:75 配水软管壁厚（mm）:6-7 水源连接软管型式:高压帆布管 水源连接软管长度（m）:20～300 水源连接软管外径（mm）:75 水源连接软管壁厚（mm）:2 喷头车型式:两轮护架车 喷头车驱动方式:PE管牵引 喷头车轮距（mm）:1600～2800 喷头车通过间隙（mm）:1200 喷头车运行速度(m/h):6-60 喷头型式:摇臂式 喷头射程(m):20-30 喷头数量(个):1 喷头型号:PYC50 喷头工作压力（MPa）:0.3～0.5 单喷头的喷洒扇形角度（°）:220-270 灌溉条带宽度（m）:30～50 运输方式:拖拉机动力牵引 运输间隙（mm）:280

排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	华雨灌溉设备制造有限公司	卷盘式喷灌机	8PD65-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:550×180×262 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:/ 绞盘式喷灌机类型:8PD65-4 喷灌机入机压力（MPa）:0.35-1.00 整机质量（带水）kg:2700 绞盘机回卷驱动方式:水涡轮 绞盘机回卷变速方式:减速机 绞盘机水平转向角度（°）:180 绞盘机卷绕层数（层）:5 配水软管型式:聚乙烯管 配水软管长度（m）:300 配水软管外径（mm）:75 配水软管壁厚（mm）:6-7 水源连接软管型式:高压帆布管 水源连接软管长度（m）:20～300 水源连接软管外径（mm）:75 水源连接软管壁厚（mm）:2 喷头车型式:两轮护架车 喷头车驱动方式:PE管牵引 喷头车轮距（mm）:1600～2800 喷头车通过间隙（mm）:1200 喷头车运行速度(m/h):6-60 喷头型式:摇臂式 喷头射程（m）:20-30 喷头数量(个):1 喷头型号:PYC50 喷头工作压力(MPa):0.3～0.5 单喷头的喷洒扇形角度(°):220-270 灌溉条带宽度（m）:30～50 运输方式:拖拉机动力牵引 运输间隙（mm）:280

排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	济南永胜机械科技有限公司	卷盘式喷灌机	JP75	结构尺寸（长*宽*高cm）:530*205*266 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:≥7.5KW 产品型号:JP75 喷灌机流量（m3/h）:17.0～37.2 喷枪工作压力（MPa）:0.30～0.50 喷灌机输入压力（MPa）:0.45～0.95 喷枪型号:50PYC（喷嘴直径16/18/22） 水泵型号:/ 配套动力机型号:/ 工作幅宽（m）:54~71
排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75—85mm卷盘式喷灌机	沃达尔（天津）有限公司	卷盘式喷灌机	8PD25-18.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*200*310 整机质量（kg）:1270-1550 配套动力（kw）:11-18.5 喷灌机型号:8PD25-18.5 喷灌机流量（m³/h）:11-60 喷灌机工作压力（MPa）:0.25-0.35 喷头型号:IWZB-10 水泵型号:QJ140-30/2 配套动力机型号:WMC104100
排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司	移动绞盘式喷灌机	雨星85TX	结构尺寸（长*宽*高cm）:535*205*305 整机质量（kg）:1860 配套动力（kw）:7.5 产品型号:雨星85TX 喷灌机流量m³/h:21.9-38.3 喷灌机工作压力（喷头/输入）MPa:（0.10-0.20）/（0.39-0.97） 喷头型号:17#、18#、19# 工作幅宽:24m

排灌机械	其他排灌机械	水井钻机	钻孔深度200M(含)-400M	山东聚龙液压机械有限公司	水井钻机	HZ-200YY	结构尺寸（长*宽*高cm）:270×230×700 整机质量（kg）:1150 配套动力（kw）:14.7 钻孔深度(m):200 钻孔直径(mm):580 钻杆直径(mm):50 钻头(mm):75-300 转盘速度(r/min):64、128、287、557 卷扬机卷筒直径（mm）:160 卷扬机单绳提升速度（m/s）:0.12、0.22、0.49、0.95 卷扬机单绳提升力(KN):25.0 卷扬机钢丝绳容量（m）:35 卷扬机钢丝绳规格（mm）:13 钻塔额定负荷（KN）:190 钻塔有效高度（m）:7.0 钻塔塔腿规格（mm）:89 水龙头最大提升力（KN）:150 水龙头配套胶管直径（mm）:42 配套水泵型号:BW145 配套水泵流量(m³/h):8.7 配套水泵扬程（m）:250

排灌机械	其他排灌机械	水井钻机	钻孔深度200M以下	山东聚龙液压机械有限公司	水井钻机	HZ-130Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:245*201*650 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:13.2 钻孔深度(m):130 钻孔直径(mm):600 钻杆直径(mm):50 钻头(mm):75-220 转盘转度(r/min):142、285、570 卷扬机卷筒直径（mm）:140 卷扬机单绳提升速度（m/s）:0.41、0.82、1.64 卷扬机单绳提升力(KN):21.0 卷扬机钢丝绳容量（m）:27 卷扬机钢丝绳规格（mm）:9.3 钻塔额定负荷（KN）:180 钻塔有效高度（m）:6.5 钻塔塔腿规格（mm）:73 水龙头最大提升力（KN）:130 水龙头配套胶管直径（mm）:32 配套水泵型号:BW95 配套水泵流量(m³/h):5.7 配套水泵扬程（m）:85

排灌机械	其他排灌机械	水井钻机	钻孔深度200M以下	山东聚龙液压机械有限公司	水井钻机	XY-1A	结构尺寸（长*宽*高cm）:244*209*650 整机质量（kg）:955 配套动力（kw）:13.2 钻孔深度(m):180 钻孔直径(mm):600 钻杆直径(mm):50 钻头(mm):75-220 转盘速度(r/min):130、300、480、730、830 卷扬机卷筒直径（mm）:140 卷扬机单绳提升速度（m/s）:0.35、0.80、1.29、1.96、2.23 卷扬机单绳提升力(KN):25.0 卷扬机钢丝绳容量（m）:27 卷扬机钢丝绳规格（mm）:9.3 钻塔额定负荷（KN）:180 钻塔有效高度（m）:6.5 钻塔塔腿规格（mm）:73 水龙头最大提升力（KN）:130 水龙头配套胶管直径（mm）:32 配套水泵型号:BW95 配套水泵流量(m³/h):5.7 配套水泵扬程（m）:85

排灌机械	其他排灌机械	水井钻机	钻孔深度500M及以上	山东聚龙液压机械有限公司	水井钻机	XY-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:320*170*670 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:30.1 钻孔深度(m):600 钻孔直径(mm):600 钻杆直径(mm):89 钻头(mm):75-300 转盘转度(r/min):57、99、157、270、470、742、1024 卷扬机卷筒直径（mm）:200 卷扬机单绳提升速度（m/s）:0.3、0.9、1.4、1.9 卷扬机单绳提升力(KN):45.0 卷扬机钢丝绳容量（m）:65 卷扬机钢丝绳规格（mm）:13 钻塔额定负荷（KN）:340 钻塔有效高度（m）:6.7 钻塔塔腿规格（mm）:200*150*5 水龙头最大提升力（KN）:270 水龙头配套胶管直径（mm）:50 配套水泵型号:BW250 配套水泵流量(m³/h):15 配套水泵扬程（m）:60
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY100-4.5-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:23.0x18.0x58.0 整机质量（kg）:40 配套动力（kw）:2.2
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY25-17-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:26.5x25.0x53.0 整机质量（kg）:41 配套动力（kw）:2.2
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY65-7-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:23.0x18.0x56.5 整机质量（kg）:43 配套动力（kw）:2.2
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY8.4-40-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:26.5x25.0x55.0 整机质量（kg）:45 配套动力（kw）:2.2
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY160-4-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:24.0x23.0x62.0 整机质量（kg）:44 配套动力（kw）:3
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY25-26-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:26.5x26.0x56.5 整机质量（kg）:46 配套动力（kw）:3
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY40-16-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:26.8x26.0x60.0 整机质量（kg）:46 配套动力（kw）:3

排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY65-10-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:24.0x23.0x59.0 整机质量（kg）:46 配套动力（kw）:3
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY100-9-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:25.0x24.0x66.0 整机质量（kg）:56 配套动力（kw）:4
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY160-6-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:24.0x23.0x680 整机质量（kg）:55 配套动力（kw）:4
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY200-4-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:25.0x23.0x68.0 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY65-13-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:22.8X18.0X61.6 整机质量（kg）:49 配套动力（kw）:4
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY100-13-5.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:27.5x21.8x72.3 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:5.5
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY250-5-5.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:27.5x23.0x72.0 整机质量（kg）:82 配套动力（kw）:5.5
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY40-28-5.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:27.5X21.8x71.0 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:5.5
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY65-18-5.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:27.5x23.0x71.5 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:5.5

排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	充油式潜水电泵	QY15-26-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:265*570 整机质量（kg）:46 配套动力（kw）:2.2 规定点流量(m3/h):15 规定点扬程(m):26 规定转速(r/min):2850 相数:三相 额定电压(V):380 额定频率(Hz):50 额定电流(A):5.4 额定功率(kW):2.2 电泵型式:上泵式 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 定子绕组联接型式:三角形接法 叶轮型式:离心式叶轮 叶轮外径(mm):152
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	充油式潜水电泵	QY65-7-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*605 整机质量（kg）:45 配套动力（kw）:2.2 规定点流量(m3/h):65 规定点扬程(m):7 规定转速(r/min):2850 相数:三相 额定电压(V):380 额定频率(Hz):50 额定电流(A):5.4 额定功率(kW):2.2 电泵型式:上泵式 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 定子绕组联接型式:星型接法 叶轮型式:离心式叶轮 叶轮外径(mm):113

排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	充油式潜水电泵	QY160-4-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:245*685 整机质量（kg）:47 配套动力（kw）:3 规定点流量(m3/h):160 规定点扬程(m):4 规定转速(r/min):2850 相数:三相 额定电压(V):380 额定频率(Hz):50 额定电流(A):7.2 额定功率(kW):3 电泵型式:上泵式 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 定子绕组联接型式:星型连接 叶轮型式:轴流式 叶轮外径(mm):130.5
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	充油式潜水电泵	QY100-6-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*690 整机质量（kg）:46 配套动力（kw）:3 规定点流量(m3/h):100 规定点扬程(m):6 规定转速(r/min):2850 相数:三相 额定电压(V):380 额定频率(Hz):50 额定电流(A):7.2 额定功率(kW):3 电泵型式:上泵式 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 定子绕组联接型式:三角形接法 叶轮型式:离心式叶轮 叶轮外径(mm):117

排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	充油式潜水电泵	QY25-26-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:265*585 整机质量（kg）:46 配套动力（kw）:3 规定点流量(m3/h):25 规定点扬程(m):26 规定转速(r/min):2850 相数:三相 额定电压(V):380 额定频率(Hz):50 额定电流(A):7.2 额定功率(kW):3 电泵型式:上泵式 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 定子绕组联接型式:星型连接 叶轮型式:离心式叶轮 叶轮外径(mm):152
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	充油式潜水电泵	QY200-4-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*740 整机质量（kg）:55 配套动力（kw）:4 规定点流量(m3/h):200 规定点扬程(m):4 规定转速(r/min):2850 相数:三相 额定电压(V):380 额定频率(Hz):50 额定电流(A):9.3 额定功率(kW):4 电泵型式:上泵式 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 定子绕组联接型式:三角形接法 叶轮型式:轴流式叶轮 叶轮外径(mm):139.5

排灌机械	水泵	潜水泵	2.2—7.5kW潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	充油式潜水电泵	QY65-18-5.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:265*720 整机质量（kg）:73 配套动力（kw）:5.5 规定点流量(m3/h):65 规定点扬程(m):18 规定转速(r/min):2850 相数:三相 额定电压(V):380 额定频率(Hz):50 额定电流(A):12.6 额定功率(kW):5.5 电泵型式:上泵式 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 定子绕组联接型式:三角形接法 叶轮型式:离心式叶轮 叶轮外径(mm):142
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2kW以下潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	潜水电泵	QDX8-18-0.75(T)	结构尺寸（长*宽*高cm）:385*230 整机质量（kg）:16 配套动力（kw）:0.75 规定点流量(m3/h):8 规定点扬程(m):18 规定转速(r/min):2850 相数:单相 额定电压(V):220 额定频率(Hz):50 电泵型式:下泵式 额定电流(A):5.2 额定功率(Kw):0.75 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:离心式叶轮 叶轮型式:离心式 叶轮外径:123

排灌机械	水泵	潜水泵	2.2kW以下潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	潜水电泵	QDX15-10-0.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*395 整机质量（kg）:12 配套动力（kw）:0.75 规定点流量(m3/h):15 规定点扬程(m):10 规定转速(r/min):2850 相数:单相 额定电压(V):220 额定频率(Hz):50 电泵型式:下泵式 额定电流(A):5.2 额定功率(Kw):0.75 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 叶轮型式:离心式 叶轮外径:103
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2kW以下潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	潜水电泵	QDX25-6-0.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*390 整机质量（kg）:12 配套动力（kw）:0.75 规定点流量(m3/h):25 规定点扬程(m):6 规定转速(r/min):2850 相数:单相 额定电压(V):220 额定频率(Hz):50 电泵型式:下泵式 额定电流(A):5.2 额定功率(Kw):0.75 绝缘等级:E 温升(K) :≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 叶轮型式:离心式叶轮 叶轮外径:96

排灌机械	水泵	潜水泵	2.2kW以下潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	潜水螺杆电泵	QGD1.8-100-0.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:98*725 整机质量（kg）:24 配套动力（kw）:0.75 规定点流量(m3/h):1.8 规定点扬程(m):100 规定转速(r/min):2850 相数:单相 额定电压(V):220 额定频率(Hz):50 额定电流(A):5.2 额定功率(Kw):0.75 绝缘等级:E 温升(K) :≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L
排灌机械	水泵	潜水泵	2.2kW以下潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	污水污物潜水电泵	WQD10-10-0.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:312*440 整机质量（kg）:26 配套动力（kw）:0.75 规定点流量(m3/h):10 规定点扬程(m):10 规定转速(r/min):2850 相数:单相 额定电压(V):220 额定频率(Hz):50 额定电流(A):5.24 额定功率(Kw):0.75 电泵型式:干式 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 叶轮型式:离心式 叶轮外径(mm):101
排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY100-17-7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:27.5x23.0x78.0 整机质量（kg）:87 配套动力（kw）:7.5
排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY200-9-7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:27.5x23.0x85.5 整机质量（kg）:99 配套动力（kw）:7.5
排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY40-40-7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:27.5x23.0x89.5 整机质量（kg）:106 配套动力（kw）:7.5

排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜水泵	上海义民电机有限公司	QY系列油浸式潜水电泵	QY65-25-7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:27.2x21.8x73.3 整机质量（kg）:90 配套动力（kw）:7.5
排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	充油式潜水电泵	QY65-25-7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:265*750 整机质量（kg）:84 配套动力（kw）:7.5 规定点流量(m3/h):65 规定点扬程(m):25 规定转速(r/min):2850 相数:三相 额定电压(V):380 额定频率(Hz):50 额定电流(A):16.8 额定功率(kW):7.5 电泵型式:上泵式 绝缘等级:E 温升(K):≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 定子绕组联接型式:三角形接法 叶轮型式:离心式叶轮 叶轮外径(mm):146
排灌机械	水泵	潜水泵	7.5—9.2kW潜水泵	新界泵业集团股份有限公司	充油式潜水电泵	QY160-11-7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:265*885 整机质量（kg）:92 配套动力（kw）:7.5 规定点流量（m3/h）:160 规定点扬程（m）:11 规定转速（r/min）:2850 相数:三相 额定电压（V）:380 额定频率（Hz）:50 额定电流（A）:16.8 额定功率（Kw）:7.5 电泵型式:上泵式 绝缘等级:E 温升（K）:≤70 定子绕组材料:QZ-2/130L 定子绕组联接型式:三角形连接 叶轮型式:轴流式 叶轮外径（mm）:152

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶炒干机	6CCP-80F	结构尺寸（长*宽*高cm）:148*254*151 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:0.75+0.06+0.75+0.12 滚筒进出料口直径mm:770 滚筒长度/直径:940/800 滚筒转速r/min:3-14 工作温度℃:120-150 生产效率kg/h:≥16 热源型式:木柴、煤 结构型式:滚筒式
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶炒干机	6CCP-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:2200×1200×1850 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:0.75+0.15（风扇） 结构形式:瓶式 滚筒进出料口直径（mm）:950 滚筒长度（mm）:1500 滚筒转速（r/min）:16-28 生产效率（kg/h）:≥24 热源:煤、木柴
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶炒干机	6CCP-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800×1050×1600 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:0.75+［0.055+0.06（风扇）］ 结构形式:滚筒式 滚筒进出料口直径（最小）（mm）:625 滚筒长度（mm）:1500 滚筒转速（r/min）:28 生产效率（kg/h）:≥16 热源:煤、木柴
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	全自动扁形茶炒制机	6CCB-100ZD	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*95*128 整机质量（kg）:185 配套动力（kw）:电机1.16，电热6.0 小时生产率kg/h:≥1.0 成品含茶水率%:≤7 碎茶率%:≤3 耗电率kw.h/kg干茶:≤10 锅槽数量:1

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	3—4锅（槽）全自动茶叶炒干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	全自动扁形茶炒制机	6CCB-1004ZD	结构尺寸（长*宽*高cm）:256*156*127 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:电机1.1*4，电热24 小时生产率:≥2.5 耗电率kw.h/kg干茶:≤10 碎茶率%:≤3 成品含水茶率%:≤7 锅槽数量:4
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶炒干机	6CCP-100C	结构尺寸（长*宽*高cm）:224.6*124*192 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:2.2 结构形式:滚筒式 滚筒进出料口直径（mm）:1000 滚筒长度（mm):1605 滚筒转速（r/min):13～26 生产效率(kg/h):≥16 热源:煤、柴
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶炒干机	6CCP-120C	结构尺寸（长*宽*高cm）:239*146*214 整机质量（kg）:1290 配套动力（kw）:2.2 结构形式:滚筒式 滚筒进出口直径（mm）:1200 滚筒长度（mm):1900 滚筒转速（r/min）:12～24 生产效率（kg/h):≥50 热源:煤、柴
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶炒干机	6CCP-80C	结构尺寸（长*宽*高cm）:192*103*169 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:1.5±0.15 结构型式:滚筒形式 滚筒进出料口直径（最小）（mm）:780 滚筒长度（mm）:1200 滚筒转速（r/min）:16～26 生产效率（kg/h):10～20 热源:煤、木柴
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶炒干机	6CCP-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:203*142*210 整机质量（kg）:1356 配套动力（kw）:1.1(20) 滚筒直径cm:110 主轴转速r/min:24-26 炒干温度℃:140-150 炒干时间min:40-60 千瓦小时生产率kw/(kg.h):≥9

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶炒干机	6CCT-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:198*118*143 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:12.4（其中电热12） 滚筒直径mm:φ800 炒干温度℃:60-120 炒干时间（min):40-180 主轴转速（r/min):25-45 千瓦小时生产率kg/(kw.h):≥9
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江绿峰机械有限公司	瓶式炒干机	6CCP-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:167×88×135 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:0.55 筒体（腰径*长度）:60×100 电热功率（kw）:14
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江绿峰机械有限公司	瓶式炒干机	6CCP-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:178×114×195 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:0.75 桶体（腰径*长度cm）:80×176
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江绿峰机械有限公司	瓶式炒干机	6CCTP-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:187×136×205 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:1.1 桶体(腰径*长度cm):110×140
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江绿峰机械有限公司	双锅曲毫炒干机	6CCSG-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:180×80×105 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:0.55 圆锅口直径（cm）:50 圆锅数量（只）:2 电热功率（kw）:6
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江上洋机械有限公司	双锅曲毫炒干机	6CCGQ-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*80*100 整机质量（kg）:225 配套动力（kw）:0.55 圆锅数量（只）:2
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江上洋机械有限公司	茶叶炒干机	6CCP-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:191.5*135*212 整机质量（kg）:1356 配套动力（kw）:1.1 筒体（腰径*长度cm）:110*156
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江上洋机械有限公司	扁形茶炒制机	6CCB-784	结构尺寸（长*宽*高cm）:268.5*130*147 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:0.55*4 槽锅尺寸（长*宽*深cm）:78*48*19 槽锅数量（槽）:4

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江上洋机械有限公司	茶叶炒干机	6CCP-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:155*91*142 整机质量（kg）:302 配套动力（kw）:0.55 筒体（腰径*长度cm）:60*120.5
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶炒干机	6CCT-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:206*130*164 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:1.1 筒体腰径（cm）:120 筒体长度（cm）:140 加热源形式:煤加热 滚筒转速（r/min）:21
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江珠峰机械有限公司	茶叶炒干机	6CCT-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:193*135*220 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:1.1 筒体（口径×中径×后径）mm:1000×940×700 筒体长度（mm）:1690 转速调节范围（r/min）:27～33 风扇电机功率(kW):0.37 加热源形式:煤加热
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江珠峰机械有限公司	茶叶炒干机	6CCT-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:162*90*138 整机质量（kg）:286 配套动力（kw）:0.55 筒体（腰径×长度）mm:600×1320 转速调节范围（r/min）:26～30 加热源形式:电加热 电热功率(kW):14
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	浙江珠峰机械有限公司	双锅曲毫机	6CCG-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:210*80*100 整机质量（kg）:160 配套动力（kw）:0.55 圆锅口直径（mm）:500 圆锅球面半径（mm）:252.5 弯轴的曲率半径（mm）:354 弯轴的垂度（mm）:92 输出半轴摆动频率（次/min）:50～110 圆锅数量（只）:2 热风风机功率(kW):0.15×2 加热源形式:电加热

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶烘干机	6CH-830	结构尺寸（长*宽*高cm）:425*65*140 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:0.55 小时生产率kg/h:≥12 烘茶斗直径mm:46 结构型式:手动间歇式 规格型号:6CH-830 配套风机功率KW:0.55
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机	浙江绿峰机械有限公司	名优茶叶理条机	6CLZ-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:191×91×90 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:0.55 锅槽尺寸（长×宽×深cm）:60×8.5×8.5 锅槽数量（槽）:11 电热功率（kW）:12 生产率（kg/h）:≥6
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机	浙江绿峰机械有限公司	名茶多用机	6CMD-60/8	结构尺寸（长*宽*高cm）:190×90×90 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:0.75 锅槽尺寸（长×宽×深cm）:95×60×12.5 锅槽数量（槽）:8 锅槽面积（㎡）:0.57 电热功率（kW）:18.0 生产率（kg/h）:≥4
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机	浙江上洋机械有限公司	茶叶理条机	6CLZ-60/11	结构尺寸（长*宽*高cm）:192*89*94 整机质量（kg）:222 配套动力（kw）:0.55 槽锅尺寸（长*宽*深cm）:60*8*8.5 槽锅数量（槽）:11
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机	浙江上洋机械有限公司	名茶多用机	6CMD-60/8	结构尺寸（长*宽*高cm）:206.6*83*96 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:0.55 槽锅尺寸（长*宽*深cm）:100.6*60*11 槽数（槽）:8
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	多用机	6CMD-60/10	结构尺寸（长*宽*高cm）:235*84.5*101 整机质量（kg）:312 配套动力（kw）:0.75 槽锅尺寸（长×宽×深）mm:600×110×100 槽锅数量：（槽）:10 电热功率(kW):18 加热源形式:电加热

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	多用机	6CMD-60/8	结构尺寸（长*宽*高cm）:197*84.5*95 整机质量（kg）:238 配套动力（kw）:0.55 槽锅尺寸（长×宽×深）mm:1000×600×100 槽锅数量：（槽）:8 锅体往复频率（次/min）:138～245 电加热功率/电压(kW/V):15/380 加热源形式:电加热
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	理条机	6CLZ-60/11	结构尺寸（长*宽*高cm）:182*84.5*95 整机质量（kg）:225 配套动力（kw）:0.55 槽锅尺寸（长×宽×深）mm:600×85×80 槽锅数量：（槽）:11 电热功率(kW):10 加热源形式:电加热
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶理条机	6CL-80-12D	结构尺寸（长*宽*高cm）:235*120*93 整机质量（kg）:454 配套动力（kw）:1.1(24) 最大锅宽cm:140 槽数（槽）:12 往复次数次/min:200-240 小时生产率kg/h:≥5 成条率%:≥85 耗电率kw.h/kg(理条叶):≤1.0
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机	浙江绿峰机械有限公司	多槽式茶叶理条整形机	6CDCL-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:250×160×127 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:0.75 锅槽尺寸（长×宽×深cm）:180×8.5×7 锅槽数量（槽）:8 电热功率（kW）:18 锅槽面积（平方米）:1.22 生产率（kg/h）:≥7.0
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机	浙江绿峰机械有限公司	名优茶叶理条机	6CLZ-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:235×120×100 整机质量（kg）:465 配套动力（kw）:0.75 锅槽尺寸（长×宽×深cm）:80×7.5×8 锅槽数量（槽）:18 电热功率（kW）:18 锅槽面积（平方米）:1.08 生产率（kg/h）:≥20

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机	浙江珠峰机械有限公司	多用机	6CMD-80/12	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*121.5*90 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:1.1 槽锅尺寸（长×宽×深）mm:800×110×110 槽锅数量(槽):12 电热功率(kW):22 加热源形式:电加热
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶连续理条机	6CLL-500-12D	结构尺寸（长*宽*高cm）:569*198*120 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:74.2（其中电热72） 最大锅宽mm:1388 锅槽面积㎡:6.9 槽数（槽）:12 往复次数次/min:100-200 小时生产率kg/h:≥150 成条率:≥85 耗电率kw.h/kg理条叶:≤1.0
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶烘焙机	DL-6CHZ-12B	结构尺寸（长*宽*高cm）:143*163*228 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:1.1 干燥层数（层）:14 总有效摊叶面积（㎡）:12.1
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:226*140*154 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:2.2 有效摊叶面积（平方米）:12 烘板型式:手动链板式 烘板层数:6 烘板透气孔直径（mm）:3.5 有效透气孔率（%）:90 电动机额定转速（r/min）:1440 加热源形式:煤加热
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:618*164*168 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:0.75 结构形式:链条烘板式 小时生产率kg/h:≥64 有效烘干面积㎡:10 燃料:柴（煤）

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:700*180*210 整机质量（kg）:2066 配套动力（kw）:1.1 结构形式:链条烘板式 小时生产率kg/h:≥125 燃料:柴（煤） 有效烘干面积㎡:20
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:682.5*175.8*239.7 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:2.2 结构型式:链板式 小时生产率kg/h:≥165 燃料:（柴）煤 有效干燥面积㎡:30
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:480×142×173 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:1.1 有效摊叶面积（平方米）:10 烘板层数（层）:4 生产率（kg/h）:≥60
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CH-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:524×212×200 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:1.5 有效摊叶面积（平方米）:20 烘板层数（层）:6 生产率（kg/h）:≥80
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江上洋机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:576.3*152.4*165 整机质量（kg）:1354 配套动力（kw）:0.75 有效摊叶面积（㎡）:10 烘板层数（层）:4 烘板形式:自动链板式
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江上洋机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:670.8*177.4*210 整机质量（kg）:2066 配套动力（kw）:1.1 烘板层数（层）:6 烘板形式:自动链板式 有效烘干面积（㎡）:20

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:530*197*202 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:0.75 有效摊叶面积（平方米）:10 烘板型式:链板式 烘板层数:6 烘板透气孔直径（mm）:1.5 变速机转速（r/min）:200-1000 加热源形式:煤加热
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:700*195*212 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:1.5 有效摊叶面积（平方米）:25 烘板型式:链板式 烘板层数:6 透气孔直径（mm）:1.5 电动机转速（r/min）:125-1230
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:532*201*212 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:1.5 有效摊叶面积（平方米）:20.4 烘板型式:自动链板式 烘板层数:6 烘板透气孔直径（cm）:0.2 烘板有效透气孔率（%）:90 减速器调速范围r/min:125-1250 减速机变速比（i）:50 加热源形式:煤加热

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHBZ-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:516*174*190 整机质量（kg）:1780 配套动力（kw）:1.1 有效摊叶面积（㎡）:16 上叶倾角（°　）:30 匀叶轮工作宽度（mm）:900 烘板型式:自动链板式 烘板层数(层):6 烘板透气孔直径（mm）:2 烘板有效透气孔率（%）:90 减速器型号名称:YCT132-4B电磁调速电动机 减速器调速范围:125～1230 减速机型号名称:XW4-71摆线针轮减速机 变速比（i）:71 热风炉名称:燃气式热风炉 热风炉型号:ZRFL-50QY 热风炉供热风量（kJ/h）:5×10⁵ 热风炉生产厂家:浙江珠峰机械有限公司
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHBZ-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:525*175*163 整机质量（kg）:885 配套动力（kw）:1.1 有效摊叶面积（㎡）:10 结构型式:链板式 烘板层数（层）:4 使用燃料:煤
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHBZ-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:686*191*215 整机质量（kg）:1930 配套动力（kw）:1.5 有效摊叶面积（㎡）:20 结构型式:链板式 烘板层数（层）:6 使用燃料:煤
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶烘焙（干）机	MS-6CHZ-9B	结构尺寸（长*宽*高cm）:1180×1100×2110 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:0.75 额定转速r/min:1400 额定电压V:380 传动方式:皮带传动 加热元件:电热丝 干燥层数:16 总有效面积㎡:8.9 加热元件总功率/组数kw:9/3

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶烘焙机	DL-6CHZ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:118*110*196 整机质量（kg）:180 配套动力（kw）:0.55 干燥层数（层）:12 总有效摊叶面积（㎡）:6.4
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHP-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:4850×670×1250 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:1.1 有效干燥面积（）:1.0 烘茶斗直径（mm）:520 烘茶斗个数:5 小时生产率（kg/h）:≥10 热风炉外形尺寸（直径×高），（mm）:630×1250 燃料:煤 结构形式:手动间歇型
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶烘干机	6CHP-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:4050×620×1250 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:0.75 有效烘干面积（㎡）:0.83 烘茶斗直径（mm）:520 烘茶斗个数:4 小时生产率（kg/h）:≥8 燃料:煤 热风炉外形尺寸（直径×高）（mm）:550×1250 结构形式:手动间歇型
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	百页式茶叶烘干机	6CHB-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×104×115 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:1.5 有效摊叶面积（平方米）:5 烘板层数（层）:5 生产率（kg/h）:≥20
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	名茶烘焙机	6CHP-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:286×48×100 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:0 鼓风机功率（kw）:1.1 电热功率（kw）:22.5 摊放面积（㎡）:0.57 烘焙数（个）:3 烘焙直径（cm）:50

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	名茶烘焙机	6CHP-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:325×50×86 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:0 鼓风机功率（kw）:1.5 烘茶盘直径（cm）:50 烘茶盘高度（cm）:8 烘茶盘数量（个）:5 烘茶盘摊放面积（㎡）:1
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶提香机	6CTH-6.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:114×88×199 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:0 风机功率（kw）:0.37 电热功率（kw）:6.5 摊放面积（㎡）:5.7 烘盘数（个）:16
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机	浙江上洋机械有限公司	茶叶烘焙机	6CH941I	结构尺寸（长*宽*高cm）:280*48*87.6 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:0 烘茶盘数量（个）:5 烘茶盘摊放面积（㎡）:0.9 烘茶盘（直径*高度cm）:48*0.5
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机	浙江上洋机械有限公司	茶叶烘焙机	6CHP-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:199*60*60 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:0 烘茶盘（长度*宽度*高度cm）:60*44.6*5.5 总盘数（个）:3 烘茶盘摊放面积（㎡）:0.8
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:491*162*168 整机质量（kg）:1150 配套动力（kw）:0.75 结构形式:链条烘板式 小时生产率kg/h:≥35 燃料:柴（煤） 有效烘干面积㎡:6
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶烘干机	6CHZ-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:424.4*85.4*196 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:0.75 结构型式:链网式 小时生产率kg/h:≥22 燃料:柴（煤） 有效干燥面积㎡:4

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHW-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:400×90×190 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:0.75 有效摊叶面积（平方米）:4 烘板层数（层）:3 电热功率（kw）:36 生产率（kg/h）:≥15
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×200×185 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:1.1 有效摊叶面积（平方米）:6 烘板层数（层）:4 生产率（kg/h）:≥45
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机	浙江上洋机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*84*140 整机质量（kg）:636 配套动力（kw）:0.55 有效摊叶面积（㎡）:3 烘板层数（层）:4 烘板形式:自动链板式
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHB-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:276*72.4*140 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:0.55 有效摊叶面积（㎡）:3.45 上叶倾角（°　）:30 匀叶轮工作宽度（mm）:600 烘板型式:链板式 烘板层数(层):4 减速器名称:无级变速器 减速器型号:MDW04-Y 减速器变速比(i):40 热风炉名称:金属热风炉 热风炉型号:RFL-25 热风炉供热风量(kJ/h):25×10^4 热风炉生产厂家:浙江珠峰机械有限公司
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶烘干机	6CHBZ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:439*175*163 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:1.1 有效摊叶面积（㎡）:6 结构型式:链板式 烘板层数（层）:4 使用燃料:煤

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶揉捻机	MS-6CRT-35B	结构尺寸（长*宽*高cm）:970×860×1120 整机质量（kg）:250 配套动力（kw）:0.75 揉桶外径cm:35 揉桶高度mm:250 配套电动机转速r/min:1400 配套电动机额定电压v:380 揉桶转速r/min:39
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶揉捻机	MS-6CRT-45B	结构尺寸（长*宽*高cm）:1330×1150×1230 整机质量（kg）:310 配套动力（kw）:1.1 揉桶外径cm:46.5 揉桶内径cm:81 揉桶高度mm:280 配套转速r/min:1400 配套额定工作电压V:380 揉桶转速r/min:54±10
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45	结构尺寸（长*宽*高cm）:116*100*116.5 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:2.2 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:手动 控制方式:手动 揉桶外径（mm）:450 揉桶高度（mm）:295 揉盘内经（mm）:830 揉桶回转转速（r/min）:51
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:108*103*112 整机质量（kg）:210 配套动力（kw）:1.5 结构型式:盘式 揉盘内径（mm）:700 揉桶外径（mm）:350 揉桶高度（mm）:250 揉桶回转转速（r/min）:55 传动方式:皮带传动 加压型式:手动 控制方式:手动
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶揉捻机	DL-6CRT-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:82*90*126 整机质量（kg）:145 配套动力（kw）:0.55 揉桶外径（cm）:35

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶揉捻机	DL-6CRT-45	结构尺寸（长*宽*高cm）:91*108*128 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:1.1 揉捻外径（cm）:45
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:103.5*99.5*110.3 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:1.5 揉桶回转转速r/min:54 揉盘内径mm:700 揉桶外径mm:350 揉桶高度mm:245 加压型式:手动 规格型号:6CR-35
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45	结构尺寸（长*宽*高cm）:114*110*117.5 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:1.5 揉桶回转转速r/min:54 揉盘内径mm:833 揉桶高度mm:300 揉桶外径mm:450 加压型式:手动 结构型式:盘式
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:1020×975×1100 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:0.75 结构形式:盘式 传动形式:皮带传动 加压形式:手动 控制方式:单动 揉桶外径（mm）:350 揉桶高度（mm）:250 揉盘内径（mm）:690 揉桶回转转速（r/min）:56

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-45	结构尺寸（长*宽*高cm）:1130×1000×1250 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:1.5 结构形式:盘式 揉盘内径（mm）:820 揉桶外径（mm）:450 揉桶高度（mm）:300 揉桶回转速度（r/min）:56 传动方式:皮带传动 加压方式:手动 控制方式:手动
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:115*118*120 整机质量（kg）:192 配套动力（kw）:1.1 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动+传动箱传动 加压型式:单臂丝杆加压 控制方式:手动 揉桶外径cm:Φ40 揉桶高度cm:Φ30 揉盘内径cm:Φ76 揉桶回转转速r/min:45-48
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:103×80×108 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:0.55 揉桶外径（cm）:35 揉桶高度（cm）:30 揉盘内径（cm）:69 结构形式:单臂
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×100×110 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:1.1 揉桶外径（cm）:40 揉桶高度（cm）:30 揉盘内径（cm）:75 结构形式:单臂
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江上洋机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:110*100*120 整机质量（kg）:176 配套动力（kw）:0.55 揉筒（外径*高度cm）:35*25 内棱骨（根）:4 外棱骨（根）:12

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江上洋机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*110*120 整机质量（kg）:192 配套动力（kw）:1.1 揉筒（外径*高度cm）:40*30 内棱骨（根）:4 外棱骨（根）:12
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35—50cm揉捻机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*110*111 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:1.1 揉桶（外径×高度）mm:400×300 揉桶回转数（r/min）:48～52 棱骨（内棱骨/外棱骨）根:4/12 曲臂中心距（mm）:165
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35cm以下揉捻机	浙江上洋机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:1065*86*70.6 整机质量（kg）:116 配套动力（kw）:0.55 揉筒（外径*高度cm）:30*21 内棱骨（根）:4 外棱骨（根）:11
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径35cm以下揉捻机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:106.5*86*70.6 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:0.55 揉桶（外径×高度）mm:300×210 揉桶回转数（r/min）:56～60 棱骨（内棱骨/外棱骨）根:4/10 曲臂中心距（mm）:125
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶揉捻机	MS-6CRT-55B	结构尺寸（长*宽*高cm）:1590×1450×1380 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:2.2 揉桶外径cm:55 揉桶内径cm:97 揉桶高度mm:375 配套转速r/min:1430 配套额定工作电压V:380 揉桶转速r/min:54±10

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸（长*宽*高cm）:136*123*141 整机质量（kg）:430 配套动力（kw）:3.0 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动 加压型式:手动 控制方式:手动 揉桶外径（mm）:550 揉桶高度（mm）:390 揉盘内径（mm）:985 揉捻回转转速r/（min）:47
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	泉州得力农林机械有限公司	茶叶揉捻机	DL-6CRT-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:102*110*130 整机质量（kg）:257 配套动力（kw）:2.2 揉桶外径（cm）:50
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*140*171 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:2.2 揉桶回转转速r/min:53 揉盘内径mm:1035 揉桶高度mm:404 揉桶外径mm:550 加压型式:手动 结构型式:盘式
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构型号:6CR-55 结构尺寸（长*宽*高cm）:131*145*153 整机质量（kg）:427 配套动力（kw）:2.2 结构型式:盘式 传动型式:皮带传动+传动箱传动 加压型式:双臂丝杆加压 控制方式:手动 揉桶外径cm:Φ55 揉桶高度cm:Φ40 揉盘内径cm:Φ98.5 揉捻回转转速r/（min）:48-58

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×150×140 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:2.2 揉桶外径（cm）:55 揉桶高度（cm）:37 内陵骨（根）:5 外陵骨（根）:16 曲臂中心距（cm）:20
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	浙江上洋机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸（长*宽*高cm）:141*136.5*142 整机质量（kg）:427 配套动力（kw）:2.2 揉筒（外径*高度cm）:55*40 内棱骨（根）:5 内棱骨（根）:16
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径50—60cm揉捻机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶揉捻机	6CR-55	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*123*138.5 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:2.2 揉桶（外径×高度）mm:550×400 揉桶回转数（r/min）:48～52 棱骨（内棱骨/外棱骨）根:4/16 曲臂中心距（mm）:190
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组）	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶揉捻机	MS-6CRT-65B	结构尺寸（长*宽*高cm）:1580*1350*1600 整机质量（kg）:640 配套动力（kw）:3 揉桶外径cm：:65 揉桶高度mm：:480 配套电动机转速r/min：:1420 配套电动机额定电压V：:380 揉桶转速r/min：:45.4
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶揉捻机	揉筒直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组）	福建省大田县闽盛机械有限公司	茶叶揉捻机	MS-6CRT-75B	结构尺寸（长*宽*高cm）:1890*1630*1900 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:5.5 揉桶外径（cm）:75 揉桶高度（mm）:570 配套电动机转速（r/min）:1440 配套电动机额定电压（V）:380 揉桶转速（r/min）:29

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:274*79*149 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:1.5 热源形式:木柴 滚筒内径（mm）:470 滚筒转速（r/min）:42 滚筒内部直段长度（mm）:2000 滚筒电机转速（r/min）:1400 滚筒电机额定电压（v）:220
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:272*80*150 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:0.75 滚筒转速r/min:36 滚筒内径mm:500 滚筒内部直段长度mm:2300 热源形式:木柴、煤 产品型号名称:6CST-50型茶叶杀青机
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:2970×770×1400 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:0.75 滚筒内径（mm）:500 滚筒转速（r/min）:30 滚筒内部直段长度（mm）:2200 热源:柴、煤 产品型号名称:6CST-50型茶叶杀青机
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:335*90*157 整机质量（kg）:暂无 配套动力（kw）:0.75 热源形式:电 滚筒内经cm:Φ50 滚筒内部直段长度cm:Φ250 滚筒转速r/min:28-30 额定电压v:380
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	高温热风茶叶滚筒杀青机	6CSTF-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:466.4*62.8*182.6 整机质量（kg）:暂无 配套动力（kw）:1.5 热源型式:柴（煤） 滚筒内经cm:Φ60 滚筒内部直段长度cm:403 滚筒转速r/min:30-45 额定电压v:380

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江绿峰机械有限公司	滚筒式茶叶杀青机	6CST-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:238×64.5×120 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:0.75 滚筒内径（cm）:40 滚筒长度（cm）:180 电热功率（kw）:24
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江上洋机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:238.5*76*126 整机质量（kg）:360 配套动力（kw）:0.55 滚筒（内径*长度cm）:40*180
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江上洋机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*84*135 整机质量（kg）:482 配套动力（kw）:0.75 滚筒（内径*长度cm）:50*220
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:238.5*76*140 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:0.55 滚筒（内径×长度）mm:400×1800 滚筒转速（r/min）:34～38 加热源形式:煤加热
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径40—60cm杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:305.5*97*153 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:0.75 滚筒（内径×长度）mm:500×2300 滚筒转速（r/min）:33±2 加热源形式:电加热 电加热功率(kW):36
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST70	结构尺寸（长*宽*高cm）:425*106*175 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:1.5 热源形式:煤、柴 滚筒内经（mm）:700 滚筒转速（r/min）:26 滚筒内部直段长度（mm）:3500 滚筒电机转速（r/min）:1400 滚筒电机额定电压（v）:380

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	临沂继宏机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST80	结构尺寸（长*宽*高cm）:464*119*185 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:1.5 热源方式:煤、木柴 滚筒内经（mm）:800 滚筒转速（r/min）:24 滚筒内部直段长度（mm）:4000 滚筒转速（r/min）:1400 滚筒电机额定电压（V）:380
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:375*92*160 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:0.75 滚筒内径mm:600 热源形式:木柴、煤 滚筒转速r/min:33 滚筒内部直段长度mm:3300 产品型号名称:6CST-60型茶叶杀青机
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶杀青机	6CST-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:425*99*170 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:0.75 滚筒内径mm:700 滚筒转速r/min:32 滚筒内部直段长度mm:3500 热源形式:木柴、煤 产品型号名称:6CST-70型茶叶杀青机
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照春茗机械制造有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:512*110*184.5 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:1.5 滚筒内径mm:800 滚筒转速r/min:22-32 滚筒内部直段长度mm:4000 热源形式:木柴、煤 产品型号名称:6CST-80型茶叶滚筒杀青机
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:5550×1380×2100 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:3 滚筒内径（mm）:1000 滚筒转速（r/min）:25 滚筒内部直段长度（mm）:4500 热源:柴、煤 产品型号名称:6CST-100型茶叶杀青机

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800×900×1580 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:1.5 滚筒内径（mm）:600 滚筒转速（r/min）:28 滚筒内部直段长度（mm）:3000 热源:煤、木柴 产品型号名称:6CST-60型茶叶杀青机
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	日照盛华茶业机械股份有限公司	茶叶杀青机	6CST-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:4500×1080×1800 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:2.2 滚筒内径（mm）:700 滚筒转速（r/min）:28 滚筒内部直段长度（mm）:3500 热源形式:柴、煤 产品型号名称:6CST-70型茶叶杀青机
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:376*110*171 整机质量（kg）:暂无 配套动力（kw）:0.75 热源形式:燃气 滚筒内经cm:Φ60 滚筒内部直段长度cm:Φ307 滚筒转速r/min:28-30 滚筒电机转速r/min:910 额定电压v:380
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:482*138*206 整机质量（kg）:暂无 配套动力（kw）:1.1 热源形式:燃气 滚筒内经cm:Φ80 滚筒内部直段长度cm:Φ400 滚筒转速r/min:28-30 滚筒电机转速r/min:910 额定电压v:380
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	高温热风茶叶滚筒杀青机	6CSTF-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:508*124*205 整机质量（kg）:暂未知 配套动力（kw）:2.2 热源型式:柴煤 滚筒内经cm:100 滚筒内部直段长度cm:507 滚筒转速r/min:28-30 滚筒电机转速r/min:1440 额定电压v:380

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:380×95×185 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:0.75 滚筒内径（cm）:60 滚筒长度（cm）:300
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江绿峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:515×120×266 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:1.1 滚筒内径（cm）:80 滚筒长度（cm）:400
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江上洋机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:505*119*280 整机质量（kg）:3104 配套动力（kw）:1.1 滚筒（内径*长度cm）:80*400
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST－70	结构尺寸（长*宽*高cm）:475*98*146 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:1.1 滚筒内径*长度（cm）:70*403 滚筒转速（r/min）:23－27 加热源形式:煤加热 生产率（kg/h）:≥250
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江武义增荣食品机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST－90	结构尺寸（长*宽*高cm）:475*120*174 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:1.1 滚筒内径*长度（cm）:90*405 滚筒转速（r/min）:19－23 加热源形式:煤加热 生产率（kg/h）:≥350
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:365*97*168 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:0.75 滚筒（内径×长度）mm:600×3000 滚筒转速（r/min）:24～28 电热功率(kW):60 加热源形式:电加热
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径60cm及以上杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:508*124*180 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:1.5 滚筒（内径×长度）mm:800×4000 滚筒转速（r/min）:18～22 加热源形式:煤加热

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶滚筒杀青机	6CST-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:245*76*127 整机质量（kg）:暂无 配套动力（kw）:0.55 热源形式:电 滚筒内经cm:Φ40 滚筒内部直段长度cm:176 滚筒转速r/min:28-35 额定电压v:380
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	高温热风茶叶滚筒杀青机	6CSTF-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:486.4*108.8*221.4 整机质量（kg）:暂无 配套动力（kw）:1.5 热源形式:柴（煤） 滚筒内径cm:Φ80 滚筒内部直段长度cm:420 滚筒转速r/min:30-45
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江绿峰机械有限公司	滚筒热风杀青机	6CSTRF-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:490×110×160 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:1.1 滚筒内径（cm）:80 滚筒长度（cm）:400
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江上洋机械有限公司	超高温热风茶叶滚筒杀青机	6CSF-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:492.5*101*221.6 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:1.5 滚筒（内径*长度cm）:80*420 炉子:GRFL-60高温热风炉
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	其它杀青机	浙江珠峰机械有限公司	茶叶热风杀青机	6CFS-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:479*108*236.5 整机质量（kg）:1040 配套动力（kw）:0.75 滚筒（内径×长度）mm:800×4200 滚筒转速（r/min）: 1～36 加热源形式:液化气加热 汽热炉名称:燃气式高温热风炉 汽热炉型号:ZRFL-30QY 汽热炉供热量(kJ/h):3×10^5 汽热炉风机功率(kW):1.5 汽热炉生产厂家:浙江珠峰机械有限公司
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	燃气式杀青机	泉州得力农林机械有限公司	燃气茶叶杀青机	DL-6CST-85	结构尺寸（长*宽*高cm）:199*123.5*192 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:0.75 滚筒直径（cm）:87 加热方式:液化气

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶杀青机	燃气式杀青机	泉州得力农林机械有限公司	燃气茶叶杀青机	DL-6CST-90B	结构尺寸（长*宽*高cm）:228*128*201 整机质量（kg）:430 配套动力（kw）:0.75 加热方式:液化气 滚筒直径（cm）:90
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽宏实光机电高科有限公司	茶叶色选机	6CSX-320S(CCD)	结构尺寸（长*宽*高cm）:273×204×308.4 整机质量（kg）:1000±5% 配套动力（kw）:3.0 层数（单层机或双层机）:双层 执行单元数（个）:320 执行单元单位时间生产率（ kg/h）:绿茶≥2 ，红茶≥2 千瓦小时产量（kg/（kW·h））:绿茶≥75，红茶≥75 成品茶含水率(%):6.5～8 选净率（%）:绿茶≥96，红茶≥97 碎碎率（%）:绿茶≤3，红茶≤3
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽宏实光机电高科有限公司	茶叶色选机	6CSX-32D(CCD)	结构尺寸（长*宽*高cm）:110×132×177.5 整机质量（kg）:500±5% 配套动力（kw）:3.0 层数（单层机或双层机）:单层机 执行单元数（个）:32 执行单元单位时间生产率（ kg/h）:绿茶≥0.8 ，红茶≥0.8 千瓦小时产量（kg/（kW·h））:绿茶≥100，红茶≥100 成品茶含水率(%):6.5～8 选净率（%）:绿茶≥95，红茶≥96 碎碎率（%）:绿茶≤3，红茶≤3
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-128	结构尺寸（长*宽*高cm）:116.4x180x206.4 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:0.8 层数（单层机或双层机） :双层 执行单元数（个）:128 单个执行单元单位时间生产率（kg/h）:绿茶≥2 /乌龙茶≥0.8 千瓦小时产量（kg/kw·h）:绿茶≥75 /乌龙茶≥30 成品茶含水率（%）:6.5~8 选净率（%）:绿茶≥96 /乌龙茶≥90 碎损率（%）:绿茶<3/乌龙茶<3

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-256	结构尺寸（长*宽*高cm）:176.4x180x214.5 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:2.1 层数（单层机或双层机）:双层 执行单元数（个）:256 单个执行单元单位时间生产率（kg/h）:绿、红茶≥2 /乌龙茶≥0.8 千瓦小时产量（kg/kw·h）:绿、红茶≥75/乌龙茶≥30 成品茶含水率（%） : ≤8 选净率（%）: 绿、红茶≥96/乌龙茶≥90 碎损率（%）:绿、红茶≤2/乌龙茶≤3
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-64	结构尺寸（长*宽*高cm）:103x117.3x154.5 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:0.7 层数（单层机或双层机）:单层 执行单元数（个）:64 单个执行单元单位时间生产率（kg/h）: 绿、红茶≥0.8 千瓦小时产量（kg/kw·h） :绿、红茶≥100 成品茶含水率（%）:≤8 选净率（%）:绿、红茶≥95 碎损率（%）:绿、红茶≤3
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-128Ⅰ	结构尺寸（长*宽*高cm）:113.3x149x151.5 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:2.5 层数:单层 执行单元数（个）:128 单个执行单元生产率（kg/h）:绿茶≥0.8 传感器 :彩色线阵CCD
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384	结构尺寸（长*宽*高cm）:267.6x206.3x318.6 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:5.5 层数:3 执行单元数（个）:384 传感器:彩色线阵CCD
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384Ⅱ	结构尺寸（长*宽*高cm）:267.6x187.7x270 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:4 层数:双层 执行单元数（个）:384 单个执行单元生产率（kg/h）:绿茶≥2 /武夷岩茶≥0.8 传感器 :彩色线阵CCD

农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384ⅡA	结构尺寸（长*宽*高cm）:267.6x253x295 整机质量（kg）:2650 配套动力（kw）:6.5 层数:双层 执行单元数（个）:384 单个执行单元生产率（kg/h）:绿茶≥2 /武夷岩茶≥0.8 传感器:彩色线阵CCD
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	安徽中科光电色选机械有限公司	茶叶色选机	6CSX-384ⅢA	结构尺寸（长*宽*高cm）:267.6x253x343.2 整机质量（kg）:3286 配套动力（kw）:8.6 层数:三层 执行单元数（个）:384 单个执行单元生产率（kg/h）:绿茶≥2 /乌武夷岩茶≥0.8 传感器:彩色线阵CCD
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	茶叶色选机	6CSX-252	结构尺寸（长*宽*高cm）:189.7*219.6*267.5 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:3.8 清选方式:应用CCD图像传感器技术 执行单元数:252
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	茶叶色选机	合肥泰禾光电科技股份有限公司	茶叶色选机	6CSX-63	结构尺寸（长*宽*高cm）:96*146.7*142 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:1 清选方式:应用CCD图象传感器技术 执行单元数:63
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	浙江红五环制茶装备股份有限公司	茶叶风选机	6CFC-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:32.9*5.3*20.9 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:1.5 风速变异系数%:≤8 茶叶复选率%:≥70 单位有效宽度生产率kg/(cm.h):≥6 标定转速r/min:1440 千瓦小时产量kg/(kw.h):条型茶≥480，红碎茶≥380
农产品初加工机械	茶叶加工机械	茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	浙江绿峰机械有限公司	立式风选机	6CFX-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:185×140×217 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:0.75 进风口面积（㎡）:0.05 出风口面积（㎡）:0.5 分选箱内宽度（cm）:58 出茶口数量（个）:3

农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选，生产率3t/h及以上水果分级机	沅江兴农机械制造有限公司	水果清洗打蜡分选机	TGXF-8A	结构尺寸（长*宽*高cm）:2340*145*230 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:24.5 生产率（kg/h):≥8000 工作电压（V):380 分选等级（个）:7
农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选，生产率3t/h及以上水果分级机	沅江兴农机械制造有限公司	水果分级机	6SF-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:980*200*122 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:3 生产率（kg/h):≥8000 分选等级（个）:7 工作电压（V）:220
农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选，生产率3t/h及以上水果分级机	沅江兴农机械制造有限公司	水果保鲜清洗分选机	TGFX-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:905*93*140 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:2.2 生产率（kg/h):≥3000 分选等级（个）:7 工作电压（V):220
农产品初加工机械	果蔬加工机械	水果分级机	机械鲜果分选，生产率3t/h及以上水果分级机	云南盛天农业机械制造有限公司	水果分级机	6SF-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*110*75 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:0.75 纯工作小时生产率（kg/h）:≥3000 吨料电耗（kW.h/t）:≤0.5 分选等级（个）:6 分选质量（尺寸）区间:55mm-75mm以上 工作电压（v）:220
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:405*185*150 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:88.2以上 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:二类 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:左右各5 犁体总幅宽（mm）:1750 犁体纵向距离（mm）:750 最大耕深（mm）:300
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-A535	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*175*140 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:77.1-91.9 犁体数量:10个 犁体工作幅宽:350mm 最大耕深cm:30

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转犁	1LYF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×280×165 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:88.2～117.6 型号规格:1LYF-535 结构型式:双向调幅犁 与拖拉机配套连接方式:全悬挂 悬挂类型:后置三点式 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:左右各5 犁体工作幅宽（mm）:350 调幅犁调整幅宽范围（mm）:1600～1900 犁体纵向距离（cm）:85 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:35:85 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:760 有无辅犁:有 最大耕深（cm）:30 犁架主梁底面宽度（mm）:130 每米工作幅宽质量（kg）:771 运输间隙（mm）:＞30 后通过角（°）:20 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:485*176*172 整机质量（kg）:1582 配套动力（kw）:117~132 犁体数量（个）:10 犁体工作幅宽（mm）:350 最大耕深（cm）:38
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:400*160*172 整机质量（kg）:920 配套动力（kw）:73.5~88.2 犁体数量（个）:10 犁体工作幅宽（mm）:350 最大耕深（cm）:35

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压翻转犁	1LFY-540B	结构尺寸（长*宽*高cm）:410×223×153 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:73.5－88.2 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构形式 :液压油缸 犁体数量（个）:10 犁体工作幅宽（mm）:400 调幅犁调幅宽范围（mm）:/ 犁体纵向距离（cm）:80 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：2.000 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:702 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:30 犁架主梁底面宽度（mm）:120 每米工作幅宽质量（kg）:500 运输间隙（cm）:＞30 后通过角（°）:＞18 犁铧类型:梯型 犁轮类型:限深轮 犁铧（个）:1
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:404*150*142 整机质量（kg）:925 配套动力（kw）:94.9~117.6 单侧铧体个数（个）:5 犁铧单体幅宽（cm）:35 结构型式:液压翻转 最大耕深（cm）:30 翻转机构型式:液压 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 犁架主梁地面宽度（mm）:80
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	宁夏智源农业装备有限公司	液压翻转犁	1LF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:350×200×160 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:73.5~85.7 耕深（mm）:200~300 单犁体幅宽（mm）:350 总耕幅（mm）:1750 生产率（ha/h）:0.78~0.93 悬挂方式:三点式悬挂

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:421.2*176*146.8 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:≥92 结构型式:双向 与拖拉机配套连接方式:悬挂 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:5+5 犁体工作幅宽（mm):350 犁体纵向距离（cm):70 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):630 最大耕深（cm):30 犁架主梁底面宽度（mm）:100 每米工作幅宽质量（kg):600 运输间隙（cm):35 后通过角（°）:19 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:2个 犁轮直径*宽度（或规格）mm:Φ400*145
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:350×180×150 整机质量（kg）:920 配套动力（kw）:≥88.24 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量(个）:5+5 犁体工作幅宽(mm):350×5 犁体纵向距离(cm):60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：1.714 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):680 最大耕深(cm):≥20 犁架主梁底面宽度(mm):80 每米工作幅宽质量(kg):525 运输间隙(cm):＞30 后通过角（°）:＞18 犁轮类型:手动可调（铁铸轮） 犁轮数量(个）:2 犁轮直径×宽度（或规格）(mm):Φ350×90 限深轮调节范围(cm):0-30

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转复式五铧犁	1LYF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:4100*1950*1650 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:103~117.7 规格型号:1LYF-535型 连接方式:三点悬挂 耕深（cm):20~28 犁体水平基面据犁架主梁底面的高度（mm):765 幅宽（mm):1750
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	1LF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:365*185*156 整机质量（kg）:940 配套动力（kw）:88.2~99.2 犁体数量（个）:10 犁体工作幅宽（mm）:350
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	商丘市金黄河农机有限公司	重型液压翻转五铧犁	1LYF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×100×130 整机质量（kg）:810 配套动力（kw）:73.5-88.2 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 犁架高度（mm）:600 翻转形式:液压翻转 铧体数（个）:10 单铧幅宽（mm）:350 作业幅宽（mm）:1750 运输间隙（mm）:420 限深轮直径（mm）:300

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:485*176*172 整机质量（kg）:1575 配套动力（kw）:117-132 与拖拉机连接方式:三点悬挂 悬挂类型:三类悬挂 翻转机构型式:液压式全翻转 犁体数量:左右各五个 犁体工作幅宽（mm）:350 调幅犁调整幅宽范围（mm）:1300-1750 犁体纵向距离（cm）:86 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：:246 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:800 副犁结构:铧式犁 最大耕深（cm）:28 犁架主梁底面宽度（mm）:130 每米耕作幅宽质量（kg）:900 运输间隙（cm）:56 后通过角（°）:19.5 犁轮类型:气胎轮 犁轮个数:1个 犁轮型号:7.00-8
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-540	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*176*172 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:132-147 与拖拉机挂接方式:三类、三点悬挂 犁体数量:左右各5个 最大耕深（cm）:30 犁轮类型:气胎轮
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35—45cm，5—6铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:3900*1780*1400 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:88.2~117.6 规格型号:1LYF-535 幅宽（mm）:1750 连接方式（mm）:三点悬挂 耕深（mm）:250~300 犁体水平基面距犁梁底面高度（mm）:625 作业小时生产率（hm²/h）:12~15

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	机械翻转犁	1LF-235	结构尺寸（长*宽*高cm）:1660*1110*1260 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:36.8~40.4 型号规格:1LF-235 结构型式:机械翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 犁体数量（个）:4 犁体工作幅宽（mm）:350 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:580 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:30 犁架主梁底面宽度（mm）:80 运输间隙（cm）:40 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1 直径*宽度（或规格）（mm）:230*90
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	机械翻转犁	1LF-245	结构尺寸（长*宽*高cm）:1710*1025*1200 整机质量（kg）:410 配套动力（kw）:36.8~51.5 规格型号:1LF-245 幅宽（mm）:900 连接方式（mm）:三点悬挂 耕深（mm）:250~300 犁体水平基面距犁梁底面高度（mm）:575 作业小时生产率（hm²/h）:6~8

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-235	结构尺寸（长*宽*高cm）:1660*1120*1260 整机质量（kg）:360 配套动力（kw）:36.8~40.4 型号规格:1LYF-235 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:4 犁体工作幅宽（mm）:350 犁体纵向距离（cm）:74 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.114 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:580 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:30 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:514 运输间隙（cm）:40 后通过角（°）:22 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转犁	郑州天龙农业机械设备有限公司	液压翻转犁	1LFY-245	结构尺寸（长*宽*高cm）:186*105*144 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:44.1-58.8 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:4 犁体工作幅宽（mm）:450 犁体纵向距离（cm）:50 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.111 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):670 最大耕深（cm）:32 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:444 运输间隙（cm）:>30 后通过角°:>18

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-445	结构尺寸（长*宽*高cm）:415*192*170 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:80.8-110
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:280*165*145 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:58.8-66.2 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:左右各3 单犁体幅宽（mm）:350 总幅宽（mm）:1050 最大耕深（mm）:280
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:325*180*145 整机质量（kg）:856 配套动力（kw）:73.5-88.2 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:左右各4 单体幅宽（mm）:350 总耕宽（mm）:1400 最大耕深（mm）:280
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压双向翻转犁	1LFT-446	结构尺寸（长*宽*高cm）:490*210*180 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:117.6-147 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:二类 翻转机构形式:液压 犁体数量（个）:主犁体左右各4，副犁体左右各4 犁体总幅宽（mm）:1840 单犁体幅宽（mm）:460 调幅犁调整幅宽范围（mm）:1840-2040 副犁结构:小前铧

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:2550×1500×1450 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:50.0～65.8 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式 :液压式 犁体数量（个）:左右各3个，共6个 犁体工作幅宽（mm） :1050 犁体纵向距离（cm） :60.0 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):650 最大耕深（cm） :28 犁架主梁底面宽度（mm):100
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:4000×1900×1700 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:73.5～95.5 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式 :液压式 犁体数量（个）: 小左右各4个，大左右各4个，共16个 犁体工作幅宽（mm):1400 调幅犁调整幅宽范围（mm):1200～1600 犁体纵向距离（cm） :80.0 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：2.285 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):850 副犁结构:小前犁 最大耕深（cm） :30 犁架主梁底面宽度（mm):120

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:3010×1545×1520 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:70～80 与拖拉机配套连接方式 ： 悬挂式 悬挂类型（悬挂式:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:左右各4个，共8个 犁体工作幅宽（mm） :350 犁体纵向距离（cm):60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):710 最大耕深（cm） :28 犁架主梁底面宽度（mm):100
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-440	结构尺寸（长*宽*高cm）:4100×1760×1820 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:95.5～132.3 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式:三点悬挂 翻转机构形式 :液压式 犁体数量（个）: 小左右各4个，大左右各4个，共16个 犁体工作幅宽（mm):1600 调幅犁调整幅宽范围（mm):1600～1800 犁体纵向距离（cm):90.0 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.25 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):850 副犁结构 :小前犁 最大耕深（cm） :32 犁架主梁底面宽度（mm):120

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-446	结构尺寸（长*宽*高cm）:4300×1900×1750 整机质量（kg）:1170 配套动力（kw）:102.9～132.3 与拖拉机配套连接方式 : 悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:小左右各4个，大左右各4个，共16个 犁体工作幅宽（mm）:1840 调幅犁调整幅宽范围（mm):1840～2040 犁体纵向距离（cm）:90.0 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.956 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):850 副犁结构: 小前犁 最大耕深（cm）:35 犁架主梁底面宽度（mm):120
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:4400×1900×1750 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:102.9～129.5 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式 :液压式 犁体数量（个）:大犁体：左右各4个；共8个 犁体工作幅宽（mm）:330～500 调幅犁调整幅宽范围（mm):1320～2000 犁体纵向距离（cm）:900 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.956 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):850 副犁结构 :小前犁 最大耕深（cm）:35 犁架主梁底面宽度（mm):140
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:324*194*145 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:73.5-88.2 犁体数量:左右各4个 犁体工作幅宽:350mm

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转犁	(1LYF-435)	结构尺寸（长*宽*高cm）:325×178×165 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:66.1～88.2 型号规格:1LYF-435 结构型式:双向调幅犁 与拖拉机配套连接方式:全悬挂 悬挂类型:后置三点式 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:左右各4 犁体工作幅宽（mm）:350 调幅犁调整幅宽范围（mm）:1300～1500 犁体纵向距离（cm）:85 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:35:85 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:760 有无辅犁:有 最大耕深（cm）:30 犁架主梁底面宽度（mm）:130 每米工作幅宽质量（kg）:785 运输间隙（mm）:＞30 后通过角（°）:21 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:117*124*144 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:51.5~58.8 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm）:350 最大耕深（cm）:35
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:290*160*170 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:66.1~73.5 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm）:500 最大耕深（cm）:35
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:395*160*170 整机质量（kg）:1273 配套动力（kw）:88~106 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:350 最大耕深（cm）:36

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*160*170 整机质量（kg）:1192 配套动力（kw）:80.8~88.2 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:350 最大耕深（cm）:38
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-446	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*176*182 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:117~132 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:460 最大耕深（cm）:40
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	江苏常发农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:400*160*185 整机质量（kg）:1470 配套动力（kw）:≥95.6 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体纵向距离（cm）:85 最大深度（cm):30 运输间隙（cm）:35
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-446	结构尺寸（长*宽*高cm）:412×187×170 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:88.2－102.9 与拖拉机配套连接方式 :三点悬挂 翻转机构形式:液压翻转 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:460 调幅犁调幅宽范围（mm）:1400－1840 犁体纵向距离（cm）:90 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：1.957 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm） :790 有无辅犁:有 最大耕深（cm）:30 犁架主梁底面宽度（mm）:120 每米工作幅宽质量（kg）:641 运输间隙（cm）:＞30 后通过角（°）:＞18 犁铧类型 :梯型 犁轮类型 :限深轮 数量（个）:1

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-454	结构尺寸（长*宽*高cm）:434×214×183 整机质量（kg）:1460 配套动力（kw）:117.6－132.3 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构形式 :液压翻转 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:540 调幅犁调幅宽范围（mm）:1600－2160 犁体纵向距离（cm）:102 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：1.889 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:840 有无辅犁:有 最大耕深（cm）:32 犁架主梁底面宽度（mm）:150 每米工作幅宽质量（kg）:676 运输间隙（cm）:＞30 后通过角（°）:＞18 犁铧类型 :梯型 犁轮类型 :限深轮 犁铧数量（个）:4
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:260*130*142 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:58.4~72.9 单侧铧体个数（个）:3 犁铧单体幅宽（cm）:35 翻转机构型式:液压 结构型式:液压翻转 最大耕深（cm）:30 犁架主梁底面宽度（mm）:80
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:316*145*142 整机质量（kg）:695 配套动力（kw）:72.9~88.2 单侧铧体个数（个）:4 犁铧单体幅宽（cm）:35 结构型式:液压翻转 最大耕深（cm）:30 翻转机构型式:液压 犁架主梁底面宽度（mm）:80

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-350F	结构尺寸（长*宽*高cm）:356*179.8*173 整机质量（kg）:1191 配套动力（kw）:≥88.2 结构型式:双向 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:3+3 犁体工作幅宽（mm):500 犁体纵向距离（cm):86.6 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.732 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):800 副犁结构:铧式犁 最大耕深（cm):35 犁架主梁底面宽度（mm):140 每米工作幅宽质量(kg):794 运输间隙（cm):38 后通过角（°）:19.2 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1 犁轮直径*宽度（或规格）:6.50R16C 限深轮调节范围（cm）:0~35

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-445F	结构尺寸（长*宽*高cm）:462*197.8*175 整机质量（kg）:1430 配套动力（kw）:≥110.2 结构形式:双向 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:4+4 犁体工作幅宽（mm):450 犁体纵向距离（cm):89.8 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：:2.000 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):800 副犁结构:铧式犁 最大耕深（cm):32 犁架主梁底面宽度（mm):140 每米工作幅宽质量（kg):794 运输间隙（cm):35 后通过角（°）:19 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1 犁轮直径*宽度（或规格）:10-15 限深轮调节范围（cm）:0~35
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	汝南县源信机械制造有限公司	液压双向翻转犁	1LF-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:251*126*148 整机质量（kg）:540 配套动力（kw）:58.8~73.5
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	汝南县源信机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:327*145*148 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:73.5~88.2
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	山东凯兴机械有限公司	翻转犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:3530×1935×1440 整机质量（kg）:785 配套动力（kw）:80.8～92四驱轮式拖拉机 工作幅宽（cm）:140 犁体个数:4+4 耕深（cm）:16～25 纯工作小时生产率（㎡/h）:0.7～1.2 单犁体幅宽（cm）:35 结构型式:悬挂式液压翻转

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:280×150×150 整机质量（kg）:660 配套动力（kw）:≥73.5 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量(个):4+4 犁体工作幅宽(mm):350 犁体纵向距离(cm):60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):680 最大耕深(cm):≥20 犁架主梁底面宽度(mm):80 每米工作幅宽质量(kg):472 运输间隙(cm):＞30 后通过角（°）:＞18 犁轮类型:手动可调（铁铸轮） 犁轮数量（个）:2 犁轮直径×宽度（或规格）（mm):Φ350×90 限深轮调节范围(cm):0-20
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	山西河东雄风农机有限公司	高茬覆盖悬挂双向液压翻转犁	1LYF-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:272×151×144 整机质量（kg）:670 配套动力（kw）:51.5-66.2 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 悬挂类型:全悬挂 翻转机构型式:液压驱动 犁体数量（个）:3 犁体工作幅宽mm:1050 犁体纵向距离cm:80 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.285(35:80) 犁体水平基面到犁架底面的高度mm:615 最大耕深cm:28 犁架主梁底面宽度mm:80 每米工作幅宽质量kg:640 运输间隙cm:35 后通过角°:20 犁轮类型:钢制轮 犁轮数量(个）:1 直径×宽度mm:380×130

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	山西河东雄风农机有限公司	高茬覆盖悬挂双向液压翻转犁	1LYF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:337×140×136.5 整机质量（kg）:746 配套动力（kw）:66.2以上 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 悬挂类型:全悬挂 翻转机构型式:液压驱动 犁体数量(个):4 犁体工作幅宽mm:1400 犁体纵向距离cm:80 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.285(35:80) 犁体水平基面到犁架底面的高度mm:615 最大耕深cm:28 犁架主梁底面宽度mm:80 每米工作幅宽质量kg:640 运输间隙cm:35 后通过角°:20 犁轮类型:钢制轮 犁轮数量(个):1 犁轮直径×宽度mm:380×130

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转三铧犁	1LYF-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:2600*1400*1300 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:44.1~58.8 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm）:350 犁体纵向距离(cm):60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：1.714 犁体水平基面据犁架主梁底面的高度（mm):600 有无辅犁:无 最大耕深（cm):28 犁架主梁底面宽度（mm):100 每米工作幅宽质量（kg):571 运输间隙（cm）:37 后通过角（°）:21 犁铧类型:梯形 型号规格:1LYF-335 结构型式:液压翻转双向犁 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转复式四铧犁	1LYF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:3500*1950*1650 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:88.3~103 幅宽（mm):1400 规格型号:1LYF-435型 连接方式:三点悬挂 耕深（cm):20~28 犁体水平基面据犁架主梁底面的高度（mm):765
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转调幅四铧犁	1LFT-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*188*162 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:102.9~117.6 犁体数量（个）:16 犁体工作幅宽（mm）:500
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转三铧犁	1LF-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:270*145*139 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:47.8~58.8 幅宽（mm）:1050

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:297*145*139 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:58.8~73.5 幅宽（mm）:1400
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转调幅四铧犁	1LFT-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:430*265*165 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:88.2-110.2
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转调幅四铧犁	1LFT-445	结构尺寸（长*宽*高cm）:450*280*170 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:88.2-132.3
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市金黄河农机有限公司	重型液压翻转三铧犁	1LYF-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:310×100×130 整机质量（kg）:590 配套动力（kw）:51.4—65.5 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 犁架高度（mm）:600 翻转形式:液压翻转 铧体数（个）:6 单铧幅宽（mm）:350 作业幅宽（mm）:1050 运输间隙（mm）:400 限深轮直径（mm）:300
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市金黄河农机有限公司	重型液压翻转四铧犁	1LYF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:350×100×130 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:58.8-73.5 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 犁架高度（mm）:600 翻转形式:液压翻转 铧体数（个）:8 单铧幅宽（mm）:350 作业幅宽（mm）:1400 运输间隙（mm）:370 限深轮直径（mm）:300

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转三铧犁	1LYF-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:297x145x139 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:47.8~58.8 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 犁转机构型式:三点悬挂 犁体数量(个):6 犁体工作幅宽(mm):350 犁体纵向距离(cm):60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离 :1:1714 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:630 有无辅犁:无 最大耕深(cm):32 犁架主梁底面宽度(mm):100 每米工作幅宽质量(kg):552 运输间隙（cm）:42 后通过角（°）:23
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧犁	ILYF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:360x181x140 整机质量（kg）:760 配套动力（kw）:69.8~73.5 连接方式:中型悬挂 耕深（cm）:20-28 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:650
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	商丘市豫华机引农机具有限责任公司	液压翻转四铧犁	1LFY-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:305*160*140 整机质量（kg）:810 配套动力（kw）:58.8-73.5 幅宽（mm）:1900 连接方式:三点悬挂 耕深cm:22-30 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:650
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:421*175*170 整机质量（kg）:1240 配套动力（kw）:81-103 与拖拉机连接方式:二类、三点悬挂 犁体数量:左右各4个 最大耕深（cm）:35 犁轮类型:气胎轮

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-446	结构尺寸（长*宽*高cm）:445*192*176 整机质量（kg）:1275 配套动力（kw）:96-110 与拖拉机挂接方式:二类、三点悬挂 犁体数量:左右各4个 最大耕深（cm）:35 犁轮类型:气胎轮
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州瑞丰王农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-345	结构尺寸（长*宽*高cm）:2470×1430×1300 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:51.4-62.5 犁体幅宽(mm):450 生产率(亩/小时):8-11 犁体数量(个):6 犁铧类型:梯形
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州瑞丰王农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-445	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250×1780×1300 整机质量（kg）:670 配套动力（kw）:51.1-73.5 犁体幅宽(mm):450 生产率(亩/小时):10-12 犁体数量(个):8 犁铧类型:梯形

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-345	结构尺寸（长*宽*高cm）:2950*1450*1400 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:66.1~80.8 型号规格:1LYF-345 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm）:450 犁体纵向距离（cm）:83 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.844 立体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:650 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:32 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:430 运输间隙（cm）:36 后通过角（°）:21 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350*1600*1450 整机质量（kg）:740 配套动力（kw）:73.5~88.2 型号规格:1LYF-435 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:350 犁体纵向距离（cm）:80 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.286 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:675 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:30 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:529 运输间隙（cm）:37 后通过角（°）:20 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-445	结构尺寸（长*宽*高cm）:3500*1600*1500 整机质量（kg）:770 配套动力（kw）:73.5~88.2 型号规格:1LYF-445 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:450 犁体纵向距离（cm）:82 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.822 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:700 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:32 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:428 运输间隙（cm）:41 后通过角（°）:22 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-445	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*150*175 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:102.9-117.6 幅宽M(mm）:1800 规格型号:1LYFT-445 连接方式:三点悬挂 耕深（cm）:22-30 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:750
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*150*175 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:110.3-132.3 规格型号:1LYFT-450 幅宽M(mm）:2000 连接方式:三点悬挂 耕深（cm）:22-30 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:800

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州天龙农业机械设备有限公司	液压翻转犁	1LFY-335	结构尺寸（长*宽*高cm）:265*125*144 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:58.8-88.2 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm):350 犁体纵向距离（cm):55 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.571 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):670 最大耕深（cm):30 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:619 运输间隙（cm）:>30 后通过角°:>18 犁铧类型:梯形
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	郑州天龙农业机械设备有限公司	液压翻转犁	1LFY-435	结构尺寸（长*宽*高cm）:380*160*144 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:73.5-95.5 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm):350 犁体纵向距离（cm):55 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.571 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):670 最大耕深（cm):30 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:607 运输间隙（cm）:>30 后通过角°:>18 犁铧类型:梯形
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-440	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×162×140 整机质量（kg）:1160 配套动力（kw）:88.2-132
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-445	结构尺寸（长*宽*高cm）:460×195×185 整机质量（kg）:1230 配套动力（kw）:102.9-132.4

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转双向犁	1LF-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:1310×1055×1200 整机质量（kg）:180 配套动力（kw）:22～25 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:左右各2个，共4个 犁体工作幅宽（mm）:300 犁体纵向距离（cm）:60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):560 最大耕深（cm):25 犁架主梁底面宽度（mm):80
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	机械翻转犁	1LF-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:1380*960*1080 整机质量（kg）:210 配套动力（kw）:22~29.4 型号规格:1LF-230 结构型式:机械翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 犁体数量（个）:4 犁体工作幅宽（mm）:300 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:500 有无辅犁:无 最大耕深:28 犁架主梁底面宽度(mm):60 运输间隙（cm):36 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1 直径*宽度（或规格）（mm）:230*90

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:1380*960*1080 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:22~29.4 型号规格:1LYF-230 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:4 犁体工作幅宽（mm）:300 犁体纵向距离（cm）:60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.000 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:500 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:28 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:430 运输间隙（cm）:40 后通过角（°）:22 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	肥城市畜丰农牧机械有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:276*156*135 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:≥51.5 结构型式:双向 与拖拉机配套连接方式:销轴连接 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:4+4 犁体工作幅宽（mm）:300 犁体纵向距离（cm）:70 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:30:70 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:580 最大耕深（cm）:25 犁架主梁底面宽度（mm）:60 每米工作幅宽质量（kg）:375 运输间隙（cm）:35 后通过角（°）:20 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型:钢轮 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量（个）:2 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）直径×宽度（或规格）（mm）:¢400×150 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-325	结构尺寸（长*宽*高cm）:206*124*128 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:29.4-36.8 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:左右各3 单体幅宽（mm）:250 总幅宽（mm）:750 最大耕深（mm）:280
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-425	结构尺寸（长*宽*高cm）:255*130*130 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:40.5-44.1 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:左右各4 单体幅宽（mm）:250 总耕宽（mm）:1000 最大耕深（mm）:280

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压翻转犁	1LF-325	结构尺寸（长*宽*高cm）:1660×1000×1170 整机质量（kg）:245 配套动力（kw）:25.7～29.4 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式 :液压 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm):250 犁体纵向距离（cm):49 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.96 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):600 最大耕深（cm） :22 犁架主梁底面宽度（mm):80
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:285*120*150 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:58.8-61.2 犁体数量:8个 犁体工作幅宽:300mm
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-325	结构尺寸（长*宽*高cm）:185x108x109.5 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:29.4 铧体数量（个）: 3 最大耕深（cm）:22
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	结构尺寸（长*宽*高cm）:275x131z126 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:60.3 犁铧数量（个）:4 单体幅宽（cm）:27 最大耕深（cm）:22
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:316x171x136 整机质量（kg）:570 配套动力（kw）:73.5 铧体数量(个):4 单体幅宽（cm）:30 最大耕深（cm）:24

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河南豪丰机械制造有限公司	可调幅液压翻转犁	(1LYF-425)	结构尺寸（长*宽*高cm）:305×143×150 整机质量（kg）:660 配套动力（kw）:51.5～66.1 型号规格:1LYF-425 结构型式:双向调幅犁 与拖拉机配套连接方式:全悬挂 悬挂类型:后置三点式 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:左右各4 犁体工作幅宽（mm）:250 调幅犁调整幅宽范围（mm）:900～1050 犁体纵向距离（cm）:68 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:25:68 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:700 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:23 犁架主梁底面宽度（mm）:100 每米工作幅宽质量（kg）:660 运输间隙（mm）:＞30 后通过角（°）:20 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-328	结构尺寸（长*宽*高cm）:265*130*135 整机质量（kg）:470 配套动力（kw）:36.7~44.5 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm）:280 最大耕深（cm）:30
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-428	结构尺寸（长*宽*高cm）:345*130*140 整机质量（kg）:560 配套动力（kw）:51.4~58.8 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:280 最大耕深（cm）:30

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*160*165 整机质量（kg）:1150 配套动力（kw）:66.1~80.8 幅宽（mm）:1400（此产品单体幅宽300mm，犁体幅宽可调，最大总幅宽1400mm) 耕深（cm）:20-35 犁体个数（个）:8
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	济宁国泰农机有限公司	翻转铧式犁	11LF-330	结构尺寸（长*宽*高cm）:200×120×130 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:配套动力：≥35.3kw 整机幅宽:90 cm 生产效率:0.3～0.7hm²/h 犁体数：:3+3个 耕深:≥16cm 单犁体:30cm
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	济宁国泰农机有限公司	翻转铧式犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:250×150×130 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:≥70.0轮式拖拉机 整体幅宽:120cm 单犁体:30cm 犁体数:4+4个 耕深:≥16cm 生产效率:0.4~0.8hm²/h
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	宁夏智源农业装备有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:310×180×140 整机质量（kg）:730 配套动力（kw）:58.8~73.5 耕深（mm）:180~260 单犁体幅宽（mm）:300 总耕幅（mm）:1200 生产率（ha/h）:0.6~0.8 悬挂方式:三点式悬挂
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	汝南县源信机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-427	结构尺寸（长*宽*高cm）:270*132*118 整机质量（kg）:464 配套动力（kw）:58.8~73.5

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	山东凯兴机械有限公司	翻转犁	1LF-330	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000×1150×1260 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:36～47 犁体数量（个）:3+3 犁体工作幅宽（mm）:300 结构形式:双向 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 与拖拉机配套连接方式:销轴连接 犁体纵向距离（cm）:70 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:30:70 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:650 最大耕深（cm）:20 犁架主梁底面宽度（mm）:60 每米工作幅宽质量（kg）:400/0.9 运输间隙（cm）:＞30 后通过角（°）:＞18 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型:限深轮 犁轮数量（个）:2 犁轮直径×宽度（mm）:Φ330×100
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	山东凯兴机械有限公司	翻转犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:2560×1400×1260 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:≥58.8轮式拖拉机 整机幅宽（cm）:120 单犁体（cm）:30 犁体数（个）:4+4 耕深（cm）:16～25 生产效率（hm²/h）:0.4～0.8

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:2500×1500×1300 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:≥58.8 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:4+4 犁体工作幅宽（mm):300×4 调幅犁调整幅宽范围(mm):900-1200 犁体纵向距离(cm):51.4 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.714 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):610 副犁结构:无 最大耕深(cm):30 犁架主梁底面宽度(mm):60 每米工作幅宽质量(kg):433 运输间隙(cm):35 后通过角(°):19 犁轮类型:手动可调 犁轮数量（个）:2 [illegible]
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	山东亿嘉现代农业有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:303.5*140*136 整机质量（kg）:570 配套动力（kw）:58.8-66.2 犁体数量:4+4 犁体工作幅宽（mm）:300

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘黄达农业机械有限公司	液压翻转三铧犁	1LYF-327	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000*950*1240 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:29.4~36.7 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm）:270 犁体纵向距离(cm):54 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：2.000 犁体水平基面据犁架主梁底面的高度（mm):570 有无辅犁:无 最大耕深（cm):26 犁架主梁底面宽度（mm):80 每米工作幅宽质量（kg):432 运输间隙（cm）:32 后通过角（°）:20 犁铧类型:梯形 型号规格:1LYF-327 结构型式:液压翻转双向犁 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转三铧犁	1LF-327	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*145*139 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:29.4~36.8 幅宽（mm）:900
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转轻型三铧犁	1LQF-325	结构尺寸（长*宽*高cm）:190*75*110 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:18.4~29.4 幅宽（mm）:750
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转三铧犁	1LF-325	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*126*139 整机质量（kg）:370 配套动力（kw）:29.4~36.7 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm）:250
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转三铧犁	1LF-325A	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*120*136 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:29.4~36.7 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm）:250

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-425	结构尺寸（长*宽*高cm）:280*125*139 整机质量（kg）:460 配套动力（kw）:40.4~52.9 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:250
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-425A	结构尺寸（长*宽*高cm）:280*120*136 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:36.7~47.8 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:250
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-427	结构尺寸（长*宽*高cm）:290*145*139 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:40.4~51.5 幅宽（mm）:1080
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:306*178*149 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:58.8~80.9 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:300
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转四铧犁	1LF-430B	结构尺寸（长*宽*高cm）:297*178*149 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:58.8~73.5 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:300
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转三铧犁	1LF-327	结构尺寸（长*宽*高cm）:280*170*134 整机质量（kg）:390 配套动力（kw）:44-51.5
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转三铧犁	1LF-330	结构尺寸（长*宽*高cm）:280*161.5*134 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:44-51.5
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市黄河机械制造有限公司	液压翻转四铧犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*181*140 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:58.8-73.5

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市金黄河农机有限公司	中型液压翻转三铧犁	1LYF-327	结构尺寸（长*宽*高cm）:260×60×120 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:29.4～39.8 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 翻转形式:液压翻转 犁架高度（mm）:550 铧体数（个）:6 单铧幅宽（mm）:270 作业幅宽（mm）:810 运输间隙（mm）:440 限深轮直径（mm）:280
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市金黄河农机有限公司	中型液压翻转四铧犁	1LYF-427	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×60×120 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:36.8-51.4 与拖拉机挂接方式:三点悬挂 犁架高度（mm）:600 翻转形式:液压翻转 铧体数（个）:8 单铧幅宽（mm）:270 作业幅宽（mm）:1080 运输间隙（mm）:390 限深轮直径（mm）:280
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转三铧犁	1LYF-327	结构尺寸（长*宽*高cm）:220X95X134 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:29.4~36.8 幅宽（mm）:810 连接方式:中型悬挂 耕深(cm):18-26 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:500
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-427	结构尺寸（长*宽*高cm）:280X170X134 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:44.1~58.8 幅宽（mm）:1080 结构质量（kg）:450 连接方式:中型悬挂 耕深(cm):18-26 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:500

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-428	结构尺寸（长*宽*高cm）:297x178x136 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:47.8~58.5 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽（mm）:280 犁体纵向距离(cm):54 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1928 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:600 有无辅犁:无 最大耕深(cm):26 犁体主梁底面宽度（mm）:60 每米工作幅宽质量(kg):429 运输间隙（cm）:39 后通过角（°）:22
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转四铧犁	1LYF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:306X178X149 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:58.8~80.9 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量(个):8 犁体工作幅宽(mm):300 犁体纵向距离(cm):52 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1733 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:700 有无辅犁:无 最大耕深(cm):30 犁体主梁底面宽度（mm）:100 每米工作幅宽质量(kg):40 后通过角（°）:22
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	郑州瑞丰王农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-327	结构尺寸（长*宽*高cm）:2300×1430×1080 整机质量（kg）:385 配套动力（kw）:29.4-36.7 犁体幅宽(mm):270 生产率(亩/小时):6-7 犁体数量(个):6 犁铧类型:梯形

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	郑州瑞丰王农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-427	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250×1430×1180 整机质量（kg）:490 配套动力（kw）:40.4-51.4 犁体幅宽(mm):270 生产率(亩/小时):7-10 犁体数量(个):8 犁铧类型:梯形
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:2950*1500*1350 整机质量（kg）:570 配套动力（kw）:51.4~66.1 型号规格:1LYF-430 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm）:300 犁体纵向距离（cm）:67 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.233 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:625 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:30 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:475 运输间隙（cm）:37 后通过角（°）:20 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-328	结构尺寸（长*宽*高cm）:2460*1300*1350 整机质量（kg）:390 配套动力（kw）:36.8~44.1 型号规格:1LYF-328 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm）:280 犁体纵向距离（cm）:60 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.143 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:628 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:28 犁架主梁底面宽度（mm）:60 每米工作幅宽质量（kg）:464 运输间隙（cm）:41 后通过角（°）:21 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	郑州天龙农业机械设备有限公司	液压翻转犁	1LFY-327	结构尺寸（长*宽*高cm）:260*93*120 整机质量（kg）:458 配套动力（kw）:36.7-44.1 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:6 犁体工作幅宽（mm）:270 犁体纵向距离（cm）:40 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.481 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):560 最大耕深（cm）:25 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:565 运输间隙（cm）:>30 后通过角°:>18 犁铧类型:梯形

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	郑州天龙农业机械设备有限公司	液压翻转犁	1LFY-427	结构尺寸（长*宽*高cm）:325*127*120 整机质量（kg）:565 配套动力（kw）:44.1-51.4 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:8 犁体工作幅宽（mm):270 犁体纵向距离（cm):40 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.486 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):560 最大耕深（cm):25 犁架主梁底面宽度（mm）:80 每米工作幅宽质量（kg）:523 运输间隙（cm）:>30 后通过角°:>18 犁铧类型:梯形
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:285×160×140 整机质量（kg）:790 配套动力（kw）:58.8-73.5
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-330	结构尺寸（长*宽*高cm）:220×100×120 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:51.5-66.2

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	安徽省宿州市龙华机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-525	结构尺寸（长*宽*高cm）:310×140×130 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:66～80.9 结构型式:悬挂式调幅双向犁 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压式全翻转 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽（cm）:25 调幅犁调整幅宽范围（cm）:80～125 犁体纵向距离（cm）:60～70 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.571 犁体水平基面到犁架底面的高度（cm）:60 副犁结构:铧式 最大耕深（cm）:35 犁架主梁底面宽度（cm）:8 每米工作幅宽质量（kg）:560 运输间隙（cm）:60 作业小时生产率（hm2/h）:0.6 后通过角（°）:18.5

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	安徽省宿州市龙华机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-430	结构尺寸（长*宽*高cm）:310×165×147 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:51.5～66 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压式全翻转 犁体数量:左右各4个 犁体工作幅宽（cm）:30 调幅犁调整幅宽范围（cm）:75～120 犁体纵向距离（cm）:75～85 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.571 犁体水平基面到犁架底面的高度（cm）:65 副犁结构:铧式 最大耕深（cm）:35 犁架主梁底面宽度（cm）:10 每米工作幅宽质量（kg）:650 运输间隙（cm）:60 作业小时生产率（hm2/h）:0.6 后通过角（°）:18.5 犁轮类型:铁轮 犁轮数量:2 犁轮直径×宽度（cm）:37×14
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-525	结构尺寸（长*宽*高cm）:290*155*130 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:55.2-66.1 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:左右各5 单体幅宽（mm）:250 总耕宽（mm）:1250 最大耕深（mm）:330
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-525	结构尺寸（长*宽*高cm）:285*120*150 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:66-73 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:250mm

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	河北双鹰农机有限公司	液压翻转双向犁	1LF-530	结构尺寸（长*宽*高cm）:330*150*150 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:73-81 犁体数量:左右各5个 犁体工作幅宽:300mm
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-525	结构尺寸（长*宽*高cm）:326x175x129.5 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:73.5 单体幅宽（cm）:25 铧体数量（个）:5 最大耕深（cm）：:22
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-530	结构尺寸（长*宽*高cm）:372X157X145 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:73.5 铧体数量(个):5 单体幅宽（cm）:30 最大耕深（cm）:24
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	山东凯兴机械有限公司	翻转犁	1LF-530	结构尺寸（长*宽*高cm）:3020×1750×1300 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:≥70轮式拖拉机 整机幅宽（mm）:150 单犁体（cm）:30 犁体数（个）:5+5 耕深（cm）:16～25 生产效率（hm²/h）:0.53～1.07
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	山东万豪机械有限公司	液压翻转犁	1LF-525	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100*1430*1300 整机质量（kg）:740 配套动力（kw）:≥73.5

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-530	结构尺寸（长*宽*高cm）:3130×1700×1500 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:≥73.5 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量(个):5+5 犁体工作幅宽(mm):300×5 犁体纵向距离(cm):51.5 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：1.714 犁体水平基面到犁架底面的高度(mm):680 最大耕深(cm):≥20 犁架主梁底面宽度(mm):80 每米工作幅宽质量(kg):533 运输间隙(cm):＞30 后通过角（°）:＞18 犁轮类型:手动可调（铁铸轮） 犁轮数量（个）:2 犁轮直径×宽度（或规格）(mm):Φ350×90 限深轮调节范围(cm):0~30
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	山东亿嘉现代农业有限公司	液压翻转犁	1LF-530	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*165*136 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:≥62.5 犁体工作幅宽(mm）:300 犁体数量:5+5
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	1LF-525	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*160*149 整机质量（kg）:630 配套动力（kw）:55~73.5 犁体数量（个）:10 犁体工作幅宽（mm）:250
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	1LF-527	结构尺寸（长*宽*高cm）:320*160*149 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:58.8~73.5 犁体数量（个）:10 犁体工作幅宽（mm）:270
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转五铧犁	1LF-530	结构尺寸（长*宽*高cm）:365*185*156 整机质量（kg）:930 配套动力（kw）:88.2~99.2 犁体数量（个）:10 犁体工作幅宽（mm）:300

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转六铧犁	1LF-627	结构尺寸（长*宽*高cm）:375*186*149 整机质量（kg）:760 配套动力（kw）:66`80.9 犁体数量（个）:12 犁体工作幅宽（mm）:270
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转五铧犁	1LYF-527	结构尺寸（长*宽*高cm）:300x170x140 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:43.9~58.8 幅宽（mm）:1200 连接方式:中型悬挂 耕深(cm):18-26 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:650
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市庆丰农机有限公司	液压翻转五铧犁	1LYF-530	结构尺寸（长*宽*高cm）:365x185x156 整机质量（kg）:930 配套动力（kw）:88.2~99.2 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 犁转机构型式:液压翻转 犁体数量(个):10 犁体工作幅宽(mm):300 犁体纵向距离(cm):52 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1733 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:700 有无辅犁:无 最大耕深(cm):30 犁架主梁底面宽度(mm):120 每米工作幅宽质量(kg):620 运输间隙（cm）:40 后通过角（°）:20
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	商丘市豫华机引农机具有限责任公司	液压翻转五铧犁	1LFY-527	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*130*112 整机质量（kg）:615 配套动力（kw）:≥58.8 幅宽（mm）:1850 连接方式:三点悬挂 耕深（cm）:18-30 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:535

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	郑州瑞丰王农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-527	结构尺寸（长*宽*高cm）:3600×1430×1180 整机质量（kg）:560 配套动力（kw）:55.1-73.5 犁体幅宽(mm):270 生产率(亩/小时):8-11 犁体数量(个):10 犁铧类型:梯形
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-530	结构尺寸（长*宽*高cm）:3700*1600*1450 整机质量（kg）:720 配套动力（kw）:66.1~80.8 型号规格:1LYF-530 结构型式:液压翻转 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量（个）:10 犁体工作幅宽（mm）:300 犁体纵向距离（cm):71 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:2.367 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度（mm）:675 有无辅犁:无 最大耕深（cm）:30 犁架主梁底面宽度（mm）:100 每米工作幅宽质量（kg）:480 运输间隙（cm）:40 后通过角（°）:22 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮 犁轮数量（个）:1

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	常州汉森机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:545.2*280.4*173.6 整机质量（kg）:1970 配套动力（kw）:88.2-110.3 幅宽（cm）:250 犁体幅宽（cm）:50 耕深（cm）:＞20 翻转犁数量（个）:5×2 左翻转犁数量（个）:5 右翻转犁数量（个）:5 犁体纵向距离（cm）:100 纯工作小时生产率hm²/（h.m）:＞0.5 适用田块:旱田
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	第一拖拉机股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-545	结构尺寸（长*宽*高cm）:520*198*170 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:95.5 深度cm:32
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-546	结构尺寸（长*宽*高cm）:528*355*172 整机质量（kg）:1840 配套动力（kw）:176.4-205.8 与配套拖拉机连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:大犁体左右各5，小犁体左右各5 犁体工作幅宽（mm）:460 调幅犁调整幅宽范围（mm）:2300-2500 犁体纵向距离（mm）:950 副犁结构:小犁体

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-546	结构尺寸（长*宽*高cm）:5100×1760×1820 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:147.0～171.7 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式:液压式 犁体数量（个）:小左右各5个，大左右各5个，共20个 犁体工作幅宽（mm):2300 调幅犁调整幅宽范围（mm):2300～2550 犁体纵向距离（cm):90 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.956 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):850 副犁结构:小前犁 最大耕深（cm):35 犁架主梁底面宽度（mm):120
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	河北冀农农机具有限公司	液压调幅翻转犁	1LYFT-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:5500×2000×1800 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:132.3～176.4 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（悬挂式）:三点悬挂 翻转机构形式 :液压式 犁体数量（个）:大犁体：左右各5个，共10个 犁体工作幅宽（mm） :330～500 调幅犁调整幅宽范围（mm):1650～2500 犁体纵向距离（cm） :900 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.956 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm):900 副犁结构 :小前犁 最大耕深（cm） :35 犁架主梁底面宽度（mm):140
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-556	结构尺寸（长*宽*高cm）:550*225*186 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:161.7~176.4 幅宽（mm）:2500-2800（此产品单体幅宽560mm,犁体幅宽可调，最大总幅宽2800mm) 耕深（cm）:28-40 犁体个数(个）:10

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	液压翻转调幅犁	1LFYT-554	结构尺寸（长*宽*高cm）:548×251×183 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:147∶∶161.7 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构形式:液压油缸 犁体数量（个）:10 犁体工作幅宽（mm）:540 调幅犁调幅宽范围（mm）:2000－2700 犁体纵向距离（cm）:102 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：1.889 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:840 有无副犁:有 最大耕深（cm）:32 犁架主梁底面宽度（mm）:150 每米工作幅宽质量（kg）:652 运输间隙（cm）:＞30 后通过角（°）:＞18 犁铧类型:梯形 犁轮类型:限深轮
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	栅条式液压调幅翻转犁	1LFYT-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:542×250×181 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:147－162 与拖拉机配套连接方式：:三点悬挂 翻转机构形式：:液压油缸 犁体数量（个）:5×2 犁体工作幅宽（mm）:最小幅宽400，最大幅宽500 调幅犁调幅宽范围（mm）:2000－2500 犁体纵向距离（cm）:最小幅宽76，最大幅宽94 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：1.889 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:840 副犁个数（个）:5×2 耕深（cm）:最小幅宽30，最大幅宽35 犁架主梁底面宽度（mm）:150 运输间隙（cm）:＞30 后通过角（°）:＞18 犁铧类型:梯型 犁轮类型:橡胶轮

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	开封市福星凯恩现代农机有限公司	栅条式液压调幅翻转犁	1LFYT－554	结构尺寸（长*宽*高cm）:548×270×183 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:147－162 与拖拉机配套连接方式:三点悬挂 翻转机构形式:液压油缸 犁体数量（个）:5×2 犁体工作幅宽（mm）:最小幅宽440，最大幅宽540 调幅犁调幅宽范围（mm）:2200－2700 犁体纵向距离（cm）:最小幅宽83，最大幅宽102 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1：1.889 犁体水平基面到犁架底面的高度（mm）:840 副犁个数（个）:5×2 耕深（cm）:最小幅宽30，最大幅宽35 犁架主梁底面宽度（mm）:150 运输间隙（cm）:＞30 后通过角（°）:＞18 犁铧类型:梯型 犁轮类型:橡胶轮
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	商丘市东方机引农具厂	液压翻转调幅五铧犁	1LFT-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*238*162 整机质量（kg）:1380 配套动力（kw）:117.6~147.0 犁体工作幅宽(mm):500 犁体数量:20
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	新疆机械研究院股份有限公司	调幅翻转双向犁	1LFT-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:5720*2650*1750 整机质量（kg）:1982 配套动力（kw）:148~187 与拖拉机配套连接方式:半悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:5*2 犁体工作幅宽（mm）:508 犁体纵向距离（cm）:86.8
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	新疆机械研究院股份有限公司	调幅翻转双向犁	1LFT-650	结构尺寸（长*宽*高cm）:6630*3150*1800 整机质量（kg）:2550 配套动力（kw）:187~220 与拖拉机配套连接方式:半悬挂 犁体数量（个）:6*2 犁体工作幅宽（mm）:507 犁体纵向距离（cm）:86.8

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-546	结构尺寸（长*宽*高cm）:515*176*172 整机质量（kg）:179 配套动力（kw）:147-162 与拖拉机连接方式:三类、三点悬挂 犁体数量:左右各5个 最大耕深（cm）:33 犁轮类型:气胎轮
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:540*225*172 整机质量（kg）:1850 配套动力（kw）:162-177 与拖拉机挂接方式:三类、三点悬挂 犁体数量:左右各5个 最大耕深（cm）:33 犁轮类型:气胎轮
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	徐州凯尔农业装备股份有限公司	液压翻转犁	1LFTA-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:540*230*172 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:147-192 结构型式:悬挂式、岸上岸下、双向调幅犁 与拖拉机挂接方式:三类、三点悬挂 犁体数量:左右各5个 最大耕深（cm）:35 犁轮型式:气胎轮
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	郑州瑞丰王农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-545	结构尺寸（长*宽*高cm）:3600×1780×1300 整机质量（kg）:910 配套动力（kw）:80.9-91.9 犁体幅宽（mm）:450 生产率(亩/小时):11 犁体数量:10 犁铧类型:梯形
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*150*175 整机质量（kg）:1380 配套动力（kw）:117.6-161.7 规格型号:1LYFT-550 幅宽M(mm）:2500 连接方式:三点悬挂 耕深（cm）:22-30 犁体水平基面距犁梁底面高度之差（mm）:800

耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	郑州天龙农业机械设备有限公司	液压翻转犁	1LFY-535	结构尺寸（长*宽*高cm）:3970*1900*1520 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:95.5-110.2 与拖拉机配套连接方式:悬挂式 悬挂类型（适用悬挂式）:三点悬挂 翻转机构型式:液压 犁体数量（个）:10 犁体工作幅宽（mm):350 犁体纵向距离（cm):55 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比:1:1.571 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度(mm):700 最大耕深（cm):30 犁架主梁底面宽度（mm）:100 每米工作幅宽质量（kg）:628 运输间隙（cm）:>30 后通过角°:>18 犁铧类型:梯形
耕整地机械	耕地机械	翻转犁	单体幅宽45cm及以上，5—6铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-545	结构尺寸（长*宽*高cm）:560×225×185 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:132.4-169.1
耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW及以上耕整机（水田、旱田）	湖南农夫机电有限公司	双轮耕整机	1Z-23	结构尺寸（长*宽*高cm）:20.5*0.79*1.07 整机质量（kg）:152 配套动力（kw）:4.41
耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW及以上耕整机（水田、旱田）	湖南农夫机电有限公司	双轮耕整机	1ZD-23	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900*840*1000 整机质量（kg）:126 配套动力（kw）:4.41
耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW及以上耕整机（水田、旱田）	重庆市神牛机械制造有限责任公司	耕整机	1Z-4.4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*800*1200 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:4.4 结构形式:单缸风冷四冲程汽油机 耕宽:300mm 耕深:130mm
耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW以下耕整机（水田、旱田）	安徽鲁班集团神牛机械有限公司	耕整机	1LB-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:204*186.5*130.5 整机质量（kg）:226 配套动力（kw）:2.94 耕宽（cm）:20
耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW以下耕整机（水田、旱田）	安徽鲁班集团神牛机械有限公司	耕整机	1LB-4WC	结构尺寸（长*宽*高cm）:154*80*106 整机质量（kg）:116 配套动力（kw）:2.94 耕宽（cm）:20

耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW以下耕整机（水田、旱田）	安徽鲁班集团神牛机械有限公司	耕整机	1Z-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:208*137*117 整机质量（kg）:135 配套动力（kw）:3.68 结构型式:单轮乘坐式
耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW以下耕整机（水田、旱田）	安徽鲁班集团神牛机械有限公司	耕整机	1ZD4	结构尺寸（长*宽*高cm）:190*70*110 整机质量（kg）:142 配套动力（kw）:3.68 耕宽（cm）:25
耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW以下耕整机（水田、旱田）	湖南农夫机电有限公司	双轮耕整机	1Z-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:18*0.74*11 整机质量（kg）:90 配套动力（kw）:2.21
耕整地机械	耕地机械	耕整机（水田、旱田）	功率4kW以下耕整机（水田、旱田）	南宁五菱桂花车辆有限公司	耕整机	1Z-31A	结构尺寸（长*宽*高cm）:1970x830x920 整机质量（kg）:155 配套动力（kw）:3 额定转速（r/min):2600 启动方式:手摇 主离合器型式:干式常接合摩擦式 耕深（mm):20 耕宽（mm):10-15
耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机	江苏亿科农业装备有限公司	双圆盘开沟机	1KJ-35A	结构尺寸（长*宽*高cm）:152*80*137cm 整机质量（kg）:305 配套动力（kw）:36.8-55.1 动力轴出轴转速（r/min):700-800 与拖拉机连接型式:标准后三点悬挂 传动方式:中部齿轮传动 刀盘转数（（r/min):160-180 开沟深度（cm):30-40
耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机	潍坊森海机械制造有限公司	开沟机	1KS-255A	结构尺寸（长*宽*高cm）:200×290×160 整机质量（kg）:630 配套动力（kw）:40.4-47.8 轮式拖拉机 刀盘回转半径（cm）:120 开沟深度（cm）:≥55 沟面宽度（cm）:20-36 沟底宽度（cm）:20-36 沟底浮土厚度（cm）:≤6

耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机	潍坊森海机械制造有限公司	开沟机	1KS-155	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×160×155 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:29.4-40.4轮式拖拉机 刀盘回转半径（cm）:120 开沟深度（cm）:≥55 沟面宽度（cm）:20-36 沟底宽度（cm）:20-36 沟底浮土厚度（cm）:≤6
耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机	潍坊森海机械制造有限公司	开沟机	1KS-255C	结构尺寸（长*宽*高cm）:185×215×150 整机质量（kg）:496 配套动力（kw）:29.4-40.4轮式拖拉机 刀盘回转半径（cm）:120 开沟深度（cm）:≥55 沟面宽度（cm）:20-36 沟底宽度（cm）:20-36 沟底浮土厚度（cm）:≤6
耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	淮安荣宇机械有限公司	圆盘开沟机	1KJ-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*85*130 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:36~44 沟面宽度、沟底宽度（cm）:上口18~20；下口12~14 开沟深度（cm）:30~35 沟底浮土厚度（cm）:≤2 开沟后碎土率（%）:≥55 连接方式:悬挂式 开沟刀型号及把数:开沟刀（旋耕刀）12把、削壁刀6把 传动方式:中间齿轮传动 刃钢转速（r/min）:175
耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	双圆盘开沟机	1KH-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:110*85*130 整机质量（kg）:370 配套动力（kw）:55.1-73.5 开沟刀（把）:16 开沟深度（cm）:28-35 沟底宽度（cm）:14 沟面宽度（cm）:30-35

耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	江苏正大永达科技有限公司	开沟机	1KJ-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×77×140 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:36.8-55.13 与拖拉机联接形式:标准后三点悬挂 传动方式:圆锥齿轮传动 沟深（cm）:30-40 沟底宽（cm）:12 沟面宽（cm）:20 刀片型号:IT245 刀盘犁刀数:左右弯刀各6把、削壁刀各3把 刀盘转速（r/min）:170-195
耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	开沟机	1KH-35(A)	结构尺寸（长*宽*高cm）:110*85*130 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:36 沟面宽度、沟底宽度（cm）:上口35-40、下口12-14 开沟深度（cm）:30-35 沟底浮土厚度（cm）:≤2 开沟后碎土率（%）:≥55 抛土幅宽（m）:≥2 开沟速度（m/h）:2100-3500 开沟刀型号、数量:专用刀16把 传动方式:中间齿轮传动
耕整地机械	耕地机械	开沟机（器）	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	开沟机	1KJ-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*77*140 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:36.8 结构型式:单圆盘后置式 与拖拉机连接方式:标准后三点悬挂 开沟深度（cm）:30-40 沟底宽（cm）:12 沟面宽（cm）:18-20 刀片型号:IT245 刀盘犁刀数:左右弯刀各6把、削笔刀各3把 生产率（亩/h）:2000-3000

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m深松联合整地机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	犁翻旋耕复式作业耕整机	1GKNL-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:.250*210*123.5 整机质量（kg）:630 配套动力（kw）:51.5-65 刀片数量（把）:50 旋耕幅宽（cm）:180 犁铧数（套）:4 旋耕深度（cm）::8-15 单犁体幅宽（cm）:35 耕总幅宽（cm）:140 犁耕深度（cm）:16-20 传动方式:中间齿轮传动（旋耕）
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m深松联合整地机	山东常林农业装备股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:255*230*130 整机质量（kg）:990 配套动力（kw）:≥66轮式拖拉机 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:平凿 深松铲数量（个）:3 工作幅宽（cm）:180 铲间距（cm）:64 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松（cm）:25-35 耕深整地（cm）:8-12 作业速度（km/h）:2.32-3.61 作业小时生产率（hm2/h）:0.32-0.59
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	1.5—2m深松联合整地机	潍坊悍马农业装备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-160	结构尺寸（长*宽*高cm）:1640×1830×1200 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:≥73.5 工作幅宽（mm）:1600 耕作速度（km/h）:≥1.4 松深（cm）:≥25 整地深度（cm）:≥8 深松铲结构形式:平口凿铲 工作铲数（件）:4 铲间距（cm）:42 单铲幅宽（cm）:4 整地部件结构形式:卧式旋耕机 传动方式:中间齿轮传动 刀轴最大回转半径（mm）:225
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:265×282×130 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:73.5-103

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	河北通田机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*283*120 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:88.8-102.9 整地机构型式　　:旋耕 深松铲结构型式　:凿形 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:60，54，63 传动机构型式:中间齿轮传动
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	淮北市华丰机械设备有限公司	深松联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:275*151*140 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:≥66.2 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构形式:双翼深松铲 深松铲数量（个）:4 产品型号:1SZL-250 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:62.5 深松耕深（cm）:30-40 整地耕深（cm）:≥8 传动机构型式:中间齿轮传动 作业速度（km/h）:3-5 作业小时生产率（hm2/h）:0.7-1.2
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	淮北市华丰机械设备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:305*151*140 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:≥88.2 产品型号:1SZL-280 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构形式:双翼深松铲 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:280 铲间距（cm）:56 深松深度（cm）:30-40 传动机构型式:中间齿轮传动 整地深度（cm）:≥8 作业速度（km/h）:3-5 作业小时生产率（hm2/h）:0.8-1.4
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	南昌旋耕机厂有限责任公司	深松整地联合作业机	1SL-250B	结构尺寸（长*宽*高cm）:186*277*137 整机质量（kg）:897 配套动力（kw）:80.9-88.2

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:1670mm*3020mm*1190mm 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:80.8-88.2 整地结构形式:灭茬、深松 深松铲结构形式:凿型铲 深松铲数量（个）:6 工作宽幅（cm）:250 铲间距（cm）:48 传动机构形式:侧边齿轮传动 深松（耕深）（cm）:25-30 整地（耕深）（cm）:8-10 作业速度（km/h):2-5
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250A	结构尺寸（长*宽*高cm）:118*276*113 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:73.5-92.0轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 整地装置结构型式:旋耕 整地装置旋耕刀数量:68 深松铲结构型式:尖铲 深松铲数量:4 工作幅宽（cm):250 铲间距（cm):68 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 深松（cm):≥25 耕深 整地（cm):≥8
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:252.5*286.5*127 整机质量（kg）:1356 配套动力（kw）:≥73.5轮式拖拉机 整地机构型式:卧式旋耕 深松铲结构型式:平凿双翼 深松铲数量（个):5 工作幅宽（cm):260 铲间距（cm):52 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 深松（cm):≥25 耕深 整地（cm):≥8 作业速度（km/h):≥3 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.2

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-260A	结构尺寸（长*宽*高cm）:133.5*274*127 整机质量（kg）:912 配套动力（kw）:≥73.5轮式拖拉机 整地机构型式:卧式旋耕 深松铲结构型式:平凿式 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm):260 铲间距（cm):49 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 深松（cm):≥25 耕深 整地（cm):≥8 作业速度（km/h):≥3 作业小时生产率（hm²/h):0.5~1.2
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-280A	结构尺寸（长*宽*高cm）:312*122*118 整机质量（kg）:685 配套动力（kw）:≥92 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构型式:尖铲 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm):280 铲间距（cm):55 传动机构型式:中间齿轮 耕深 深松（cm):≥25 耕深 整地（cm):≥8 作业速度（km/h):2.6-4.3
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:223*276.5*125 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:73.5-92.0轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 整地装置 结构型式:旋耕 整地装置 旋耕刀数量:68 深松铲 结构型式:平凿双翼 深松铲 数量:5 深松铲 翼铲宽度（cm):32 工作幅宽（cm):250 铲间距（cm):50 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 深松（cm）:≥25 耕深 整地（cm）:≥8

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250B	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*275*135 整机质量（kg）:1240 配套动力（kw）:99.2-121.3四驱轮式拖拉机 结构型式:悬挂式 工作幅宽（cm):250 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量:4 铲间距（cm):60 深松深度（cm):≥25 整地装置结构型式:旋耕 整地装置传动方式:中央齿轮传动 整地装置旋耕刀数量:72 整地深度（cm):≥8
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:195×280×110 整机质量（kg）:1010 配套动力（kw）:66.2～73.5轮式拖拉机 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构型式:平口凿式 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:50 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度（cm）:≥25 整地深度（cm）:≥8 作业速度（km/h）:≥1.6
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-270	结构尺寸（长*宽*高cm）:218×303×120 整机质量（kg）:1080 配套动力（kw）:≥73.5轮式拖拉机 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:平口凿铲 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:270 铲间距（cm）:51 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度（cm）:≥25 整地深度（cm）:≥8 作业速度（km/h）:2～3 作业小时生产率（hm²/h）:0.4～0.8

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	山东常林农业装备股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:255*298*128 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:≥114.8轮式拖拉机 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:平凿 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:57 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松（cm）:25-35 耕深整地（cm）:8-12 作业速度（km/h）:2.32-3.82 作业小时生产率（hm2/h）:0.55-0.98
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:290×333×141 整机质量（kg）:2045 配套动力（kw）:92.0~110.3四驱轮式拖拉机 工作幅宽（cm）:250 深松铲结构型式:弧面倒梯形铲 深松铲数量:6 深松深度（cm）:≥25 整地装置结构形式:旋耕+镇压 整地装置传动方式:中央齿轮传动 整地深度（cm）:≥8 旋耕刀数量:72
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	山东凯兴机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:2330×2640×1240 整机质量（kg）:980 配套动力（kw）:89～120轮式拖拉机 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构形式:凿式平铲 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:47.5 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深（cm）:≥25 整地深度（cm）:≥8 作业速度（km/h）:≥2

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	山东宇通农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:2243*2745*1175 整机质量（kg）:980 配套动力（kw）:≥66.1 深松铲结构形式:凿式 深松铲个数（个）:4 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:40-60 深松深度（cm）:≥25 整地深度（cm）:≥8 作业小时生产率:≥0.33
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-270	结构尺寸（长*宽*高cm）:1850*2950*1460 整机质量（kg）:920 配套动力（kw）:73.5-95.5 工作幅宽（mm):2700 耕深 深松（cm):20-35 耕深 旋耕（cm):8-18 深松铲 结构型式:凿形铲 深松铲 数量（个）:4 铲间距（cm):50-75 深松铲调节范围（cm):15 传动方式（侧边传动/中间传动）:中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速（r/min):540、760、1000 作业速度（km/h):2-8 运输间隙（mm):≥300 旋耕刀辊 设计转速（r/min):250、280、310 旋耕刀辊 最大回转半径（mm):245 旋耕刀辊 总安装刀数（把）:76 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板 起垄铧数量（个）:6 起垄铧间距（cm):50-75 垄高（cm):20-25 限深轮 型式:刚性镇压轮

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:1850*2750*1460 整机质量（kg）:840 配套动力（kw）:66.2-95.5 工作幅宽（mm):2500 耕深深松（cm):20-35 耕深旋耕（cm):8-18 深松铲结构型式:凿形铲 深松铲数量（个）:4 铲间距（cm):50-65 深松铲调节范围（cm):15 传动方式（侧边传动/中间传动）:中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速（r/min):540、760、1000 作业速度（km/h):2-8 运输间隙（mm):≥300 旋耕刀辊设计转速（r/min):250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径（mm):245 旋耕刀辊总安装刀数（把）:68 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板 起垄铧数量:4 起垄铧间距（cm):50-75 垄高（cm):20-25 限深轮型式:刚性镇压轮
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	郓城县工力有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-270A	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*305*130 整机质量（kg）:1290 配套动力（kw）:≥74 工作幅宽（cm）:270 深松铲数量（个）:4 铲间距（cm）:44 耕深深松（cm）:≥25 耕深整地（cm）:≥8 作业小时生产率（hm²/h）:1.1~1.3 深松铲机构型式:凿铲式 传动机构型式:中间齿轮传动

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2.5—3m深松联合整地机	郓城县工力有限公司	震动深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:185*285*130 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:66.2~88.2 深松铲数量:6 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:45 深松深度（cm）:≥25 整地深度（cm）:≥8 纯工作生产率hm²/h:0.6~1.0 结构型式:悬挂式 深松铲结构型式:尖凿式 深松铲单铲宽度（cm):7 整地装置结构型式:旋耕+震压 整地装置传动方式:中央齿轮传动
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	德州市华北农机装备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:147*242*119 整机质量（kg）:578 配套动力（kw）: ≥58.8 产品型号名称 :1SZL-200深松整地联合作业机 整地机构型式 :卧式旋耕机 深松铲结构型式 :凿式 深松铲数量（个） :4 工作幅宽（cm） :200 铲间距（cm） :54 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松（cm） :25-35 耕深整地（cm） : ≥8 作业速度（km/h） :2.24-3.26
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*255*118 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:73.5-88.2 深松铲结构形式:凿式 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（mm）:2000 铲间距（mm）:600 传动机构形式:中间齿轮传动 耕深深松（mm）:250-300 耕深整地（mm）:120-160 作业速度（km/h）:2.5

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北飞尔农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:1140*2310*1040 整机质量（kg）:546 配套动力（kw）:66.2-88.2 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:凿式 深松铲数量:4 工作幅宽（cm）:200 铲间距（cm）:50 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度（cm）:25-35 整地深度（cm）:12-16 作业速度（km/h）:2-5
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北农哈哈机械集团有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:1615*2360*1265 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:≥66.2 整地机构型式:旋耕+碎土镇压辊 深松铲结构型式:凿式 深松铲数量:4个 工作幅宽（cm）:200 铲尖距（cm）:≤68 传动机构型式:中间传动 耕深深松（cm）:≥25 耕深整地（cm）:≥8 作业速度（km/h）:1.5-4
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北农哈哈机械集团有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:1340*2580*1285 整机质量（kg）:570 配套动力（kw）:≥66.2 深松铲结构形式:铲式 工作铲个数:4 工作幅宽（mm）:2300 铲间距（mm）:600 单铲幅宽（mm）:50 深松深度（mm）:≥250 作业速度（km/h）:1.5-4.0 纯工作小时生产率（hm2/h）:0.3-0.8 旋耕刀辊设计转速（r/min）:222-341 旋耕刀辊最大回转半径（mm）:245 旋耕刀辊总安装刀数:64把

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北神耕机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:114*249*134.5 整机质量（kg）:665 配套动力（kw）:88.2~110.3 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:翼式 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:200 铲尖距（cm）:50~60（定制） 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深-深松（cm）:25~30 耕深-整地（cm）:8~13 作业速度（km/h）:2~3.5
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北神耕机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:112.5*272*135 整机质量（kg）:708 配套动力（kw）:95.6~117.6 耕地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:翼式 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:230 铲尖距（cm）:45~55（定制） 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深-深松（cm）:25~30 耕深-整地（cm）:8~13 作业速度（km/h）:2~3.5
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北圣和农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200A	结构尺寸（长*宽*高cm）:198×240×140 整机质量（kg）:755 配套动力（kw）:88.2~110.3 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式及数量:凿形4个 工作幅宽（cm）:200 铲间距（cm）:40~60 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深（深松cm）:≥25 耕深（整地cm）:12~16 作业速度（km/h）:3~6

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北圣和农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200B	结构尺寸（长*宽*高cm）:131×231×124 整机质量（kg）:570 配套动力（kw）:80.9~91.9 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式及数量:凿形4个 工作幅宽（cm）:200 铲间距（cm）:40~60 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深（深松mm）:≥25 耕深（整地mm）:12~16 作业速度:2~5
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松旋耕机	1GKNS-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:147×242×119 整机质量（kg）:578 配套动力（kw）:66.2-80.8
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZLQ-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:192×225×131 整机质量（kg）:810 配套动力（kw）:62.5-73.5
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:265×239×130 整机质量（kg）:1230 配套动力（kw）:69.9-88.2
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北双鹰农机有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:185*242*120 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:73.5-88.2 工作幅宽:200cm 深松铲数量:5个
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北通田机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*239*120 整机质量（kg）:635 配套动力（kw）:66.2-73.5 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:200 铲间距（cm）:57，51，57 传动机构型式:中间齿轮传动

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河北通田机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*263*120 整机质量（kg）:665 配套动力（kw）:66.2-88.2 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:230 铲间距（cm）:60，51，63 传动机构型式:中间齿轮传动
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	深松联合整地机	1SL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:149×262×123 整机质量（kg）:830 配套动力（kw）:88.2 型号规格:1SL-230 结构型式:框架 深松深度（cm）:25～35 旋耕深度（cm）:8～14 工作幅宽（cm）:230
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	深松灭茬联合整地机	1SMQ-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:236.3×167.4×119.1 整机质量（kg）:570 配套动力（kw）:66.2 规格型号:1SMQ-200 结构型式:框架 深松深度（cm）:25～30 旋耕深度（cm）:8～14 工作幅宽（cm）:200
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	联合整地机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:151×226.8×115 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:66.2～73.5 产品型号名称:1SZL-200型联合整地机 整地结构形式:旋耕+深松 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:200 铲间距（cm）:55 传动机构形式:中间齿轮传动 深松耕深（cm）:≥25 整地耕深（cm）:8～16 作业速度（km/h）:2.5～5

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	联合整地机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:151×256.8×115 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:73.5～88.2 产品型号名称:1SZL-230型联合整地机 整地结构形式:旋耕+深松 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:230 铲间距（cm）:50 传动机构形式:中间齿轮传动 深松耕深（cm）:≥25 整地耕深（cm）:8～16 作业速度（km/h）:2.5～5
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	菏泽新亚机械设备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:158×236×115 整机质量（kg）:610 配套动力（kw）:≥75 是否少(免)耕:否 是否有深松功能:是 机具结构类型:单轴 是否复式作业(含哪几种作业功能):深松、旋耕 作业幅宽(m):2.2 深松深度(cm):30 整地深度(cm):≥8 整地机构型式:旋耕机 深松铲结构型式:尖铲式 深松铲数量(个):4 铲间距(cm):50 传动机构型式:中间齿轮传动 作业速度(km/h):2-5

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	济宁国泰农机有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230A	结构尺寸（长*宽*高cm）:126×259×112 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:≥70轮式拖拉机 整地机构形式:卧式拖拉机 深松铲结构形式:尖铲 深松铲数量:4个 深松铲翼铲宽度:25cm 工作宽幅:230cm 产间距:54.5cm 传动结构形式:中间齿轮传动 耕深深松:≥25cm 耕深整地:≥8cm
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	江苏威迪农业装备科技股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*235*140 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:65-85 刀片数量（把）:58 耕幅（m）:2 深松铲数（个）:5 结构形式:框架式 与拖拉机连接方式:三点悬挂
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	江苏银华春翔机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:248*277*126 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:73.5-88.2 深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼 深松铲铲柄宽度（mm）:400 深松铲工作铲数（个）:5 深松铲铲柄厚度（mm）:60 深松铲产间距（mm）:500 作业幅宽（mm）:2300 地轮型式:可调式 地轮直径（mm）:320

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	南昌中天农机有限公司	深松整地联合作业机	1SLA-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:1765×2300×1265 整机质量（kg）:675 配套动力（kw）:73.5 幅宽:200cm 深松铲个数:4个 深松深度:30-40cm 碎土深度:8-14cm 传动方式:中间齿轮箱传动 与拖拉机联接方式:三点悬挂联接 设计转速:220/200、232rpm 刀片形式:IT245
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:1670mm*2520mm*1190mm 整机质量（kg）:970 配套动力（kw）:66.1-73.5 整地结构形式:深松、灭茬 深松铲结构形式:凿型铲 深松铲数量（个）:5 工作宽幅（cm）:200 铲间距（cm）:48 传动机构形式:侧边齿轮传动 深松（耕深）（cm）:25-30 整地（耕深）（cm）:8-10 作业速度（km/h):2-5
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:1670mm*2720mm*1190mm 整机质量（kg）:1020 配套动力（kw）:69.8-77.1 整地结构形式:灭茬、深松 深松铲结构:凿型铲 深松铲数量（个）:5 铲间距（cm）:50 工作宽幅（cm）:220 传动机构形式:侧边齿轮传动 深松（耕深）（cm）:25-30 整地（耕深）（cm）:8-10 作业速度（km/h):2-5

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230A	结构尺寸（长*宽*高cm）:139*255*113 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:≥66.2 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构型式:箭形深松铲 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm):230 铲间距（cm):57.5 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 深松（cm）:≥25 耕深 整地（cm）:≥8 作业速度（km/h):3~5 作业小时生产率（hm²/h）:0.68~1.10 复式作业功能:深松、旋耕
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-240B	结构尺寸（长*宽*高cm）:203.5*272*134.5 整机质量（kg）:1166 配套动力（kw）:≥73.5轮式拖拉机 整地机构型式:卧式旋耕 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm):240 铲间距（cm):61 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 深松（cm):≥25 耕深 整地（cm):≥8 作业速度（km/h):≥3 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	汝南县源信机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:238*150*116 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:70以上

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:195×232×110 整机质量（kg）:860 配套动力（kw）:≥66.2轮式拖拉机 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:平口凿铲 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:200 铲间距（cm）:50 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度（cm）:≥25 整地深度（cm）:≥8 作业速度（km/h）:2～3 作业小时生产率（hm²/h）:0.3～0.6
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:192×265×121 整机质量（kg）:610 配套动力（kw）:≥73.5 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:230 铲间距（cm）:72（中间）、54（两侧） 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度（cm）:≥25 整地深度（cm）:≥8 作业速度（km/h）:2～3 作业小时生产率（hm²/h）:0.46～0.69
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东常林农业装备股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:255*275*128 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:≥73.5轮式拖拉机 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:平凿 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:230 铲间距（cm）:65 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松（cm）:25-35 耕深整地（cm）:8-12 作业速度（km/h）:2.32-3.61 作业小时生产率（hm2/h）:0.34-0.75

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230G	结构尺寸（长*宽*高cm）:173×260×120 整机质量（kg）:810 配套动力（kw）:≥73.5轮式拖拉机 工作幅宽（cm):230 深松铲数量（个）:5 深松铲结构型式:双翼全方位 传动机构型式:中间齿轮传动 深松耕深（cm):≥25 整地耕深（cm):≥8 整地机构形式:前置旋耕 结构尺寸（长*宽*高cm）:250×250×140
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230W	整机质量（kg）:990 配套动力（kw）:≥91.9轮式拖拉机 工作幅宽（cm）:230 深松铲结构型式:全方位弧面倒梯形 深松铲数量（个):4 传动机构型式:中间齿轮传动 深松耕深（cm):≥25 整地耕深（cm):≥8 整地机构型式:旋耕 旋耕刀数量（把）:64
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:295×293×141 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:81.0~99.3四驱轮式拖拉机 工作幅宽（cm):200 深松铲结构型式:弧面倒梯形铲 深松铲数量:4 深松深度（cm）:≥25 整地装置结构型式:旋耕+镇压 整地装置传动方式:中央齿轮传动 整地深度（cm):≥8 结构型式:悬挂式

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200G	结构尺寸（长*宽*高cm）:168×236×124 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:≥73.5（轮式拖拉机） 深松铲结构型式:双翼全方位 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm):200 整地机构型式:前置旋耕 深松耕深（cm）:≥25 作业速度（km/h):≥1.6 传动机构型式:中间齿轮传动 旋耕刀数量（把）:56
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东凯兴机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:1540×2600×1300 整机质量（kg）:560 配套动力（kw）:69以上轮式拖拉机 深松铲结构型式:凿式平铲 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:230 铲间距（cm）:55 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度（cm）:≥25 整地深度（cm）:≥8 耕作速度（km/h）:≥2
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东万豪机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:1990*2200*1200 整机质量（kg）:640 配套动力（kw）:≥73.5 整地机构形式:旋耕 深松结构:平凿 深松数量:4 工作幅宽cm:200 铲间距cm:50 传动机构形式:中间齿轮传动 耕深（深松）cm:30-45 （整地）cm:8-20 作业速度km/h:1~3.5 作业小时生产率hm^2/h:0.2~0.9
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东亿嘉现代农业有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:135.5*256.5*116.5 整机质量（kg）:980 配套动力（kw）:≥73.5 整地机构型式:后置卧式旋耕 工作幅宽（cm）:230

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山东宇通农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:2060*2360*1220 整机质量（kg）:890 配套动力（kw）:88.2～99.3四驱轮式拖拉机 深松铲结构形式:尖铲 深松铲数量（个）:4 单铲幅宽（cm）:9 翼铲幅宽（cm）:22 铲间距（cm）:50 深松深度（cm）:≥25 整地深度（cm）:≥8 [illegible]
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山西河东雄风农机有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:143×224.6×146 整机质量（kg）:810 配套动力（kw）:62.5以上 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:5 工作幅宽cm:200 铲间距cm:50 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度cm:30~40 整地深度cm:12-16 作业速度km/h:2-3
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	山西河东雄风农机有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:143×246.6×146 整机质量（kg）:870 配套动力（kw）:69.8以上 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:5 工作幅宽cm:230 铲间距cm:50 传动机构型式:中间齿轮传动 深松深度cm:30-40 整地深度cm:12-16 作业速度km/h:2-3

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	潍坊悍马农业装备有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×2600×1300 整机质量（kg）:980 配套动力（kw）:≥73.5 整地机构形式:后置卧式旋耕 深松铲结构形式:凿式 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm）:230 铲间距（cm）:40 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松（cm）:≥25 耕深整地:≥12 作业速度（km/h）:1.4-3.5
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:1850*2450*1460 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:58.8-73.5 工作幅宽（mm):2200 耕深深松（cm):20-35 耕深旋耕（cm):8-18 深松铲结构型式:凿形铲 深松铲数量（个）:4 铲间距（cm):50-65 深松铲调节范围（cm):15 传动方式（侧边传动/中间传动）:中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速（r/min):540、760、1000 作业速度（km/h):2-8 运输间隙（mm):≥300 旋耕刀辊设计转速（r/min):250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径（mm):245 旋耕刀辊总安装刀数（把）:64 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板 起垄铧数量（个）:4 起垄铧间距（cm）:50-75

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	郓城县工力有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-210A	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*240*130 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:62.5~66 工作幅宽（cm）:210 深松铲数量（个）:4 铲间距（cm）:55 耕深深度（cm）:≥25 耕深整地（cm）:≥8 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.7 深松铲结构型式:凿铲式 传动机构型式:中间齿轮传动 作业速度（km/h）:≥1.08
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	2—2.5m深松联合整地机	郓城县工力有限公司	震动深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:185*270*130 整机质量（kg）:865 配套动力（kw）:70.0~80.9 深松铲数量:4 工作幅宽（cm）:230 铲间距（cm）:55 深松深度（cm）:≥25 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.50~0.85 整地深度（cm）:≥8 结构型式:悬挂式 深松铲结构型式:尖凿式 深松铲单铲宽度（cm）:7 整地装置结构型式:旋耕+震压 整地装置传动方式:中央齿轮传动
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	河北双天机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:272.5×316×132.5 整机质量（kg）:1410 配套动力（kw）:88.2 -110.3

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1GZMQL-330	结构尺寸（长*宽*高cm）:375×242×146 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:134.2～164.1 产品型号名称:1GZMQL-330 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:330 铲间距（cm）:66 传动机构型式:中间齿轮传动 深松耕深（cm）:≥25 整地耕深（cm）:8～16 作业速度（km/h）:3～7
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	河南豪丰机械制造有限公司	深松联合整地机	1SL-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:158×325×136 整机质量（kg）:1140 配套动力（kw）:88.2 型号规格:1SL-300 结构型式:框架 深松深度（cm）:25～35 工作幅宽（cm）:300 旋耕深度（cm）:8～14

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	黑龙江德沃科技开发有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300A	结构尺寸（长*宽*高cm）:387*320.5*161 整机质量（kg）:1105 配套动力（kw）:≧154.4 工作幅宽（cm）:300 机具与动力挂接方式:三点悬挂 运输间隙（mm）:≧300 机组水平通过半径（m）:8.5 作业速度（km/h）:5-8 作业小时生产率（hm2/h）:1.2-1.8 深松部件结构型式:弹性深松铲柄、双刃深松铲尖、减阻弹簧、入土角调节螺丝组合式 深松部件深松深度（cm）:25-45 深松部件深松铲排数（排）:2 前排深松铲数量（个）:4 后排深松铲数量（个）:5 前排深松铲与后排深松铲纵向距离（mm）:1370 同排相邻深松铲距离（mm）:600-660 整地部件碎土辊型式:波纹盘碎土辊 整地部件碎土辊排数（排）:2 整地部件碎土辊直径（mm）:440 整地部件碎土辊波纹盘数量（个）:前排13，后排14 整地部件碎土辊耕深（cm）:8-12
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-310A	结构尺寸（长*宽*高cm）:332*122*118 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:≥99.2 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲结构型式:尖铲 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm):310 铲间距（cm):61 传动机构型式:中间齿轮 耕深 深松（cm）:≥25 耕深 整地（cm）:≥8 作业速度（km/h):2.4-4.2

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-310B	结构尺寸（长*宽*高cm）:195*351.5*134 整机质量（kg）:1446 配套动力（kw）:≥99.3轮式拖拉机 整地机构型式:卧式旋耕 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm):310 铲间距(cm):53 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深 深松（cm):≥25 耕深 整地（cm):≥8 作业速度（km/h):≥3 作业小时生产率（hm²/h):1~1.5
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	山东常林农业装备股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:201*331*142 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:92.3以上轮式拖拉机 整地机构型式:旋耕机 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:7 工作幅宽（cm）:300 铲间距（cm）:42 传动机构型式:中间齿轮传动 耕深深松（cm）:25-35 耕深整地（cm）:8-12 作业速度（km/h）:2.36-3.82
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	山东大华机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:305×395×155 整机质量（kg）:2390 配套动力（kw）:99.3~121.3四驱轮式拖拉机 工作幅宽（cm）:300 深松铲结构形式:弧面倒梯形 深松铲数量:6 深松深度（cm）:≥25 整地装置结构形式:旋耕+镇压 整地装置传动方式:中央齿轮传动 整地深度（cm):≥8 旋耕刀数量:84

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	山东凯兴机械有限公司	震动深松整地联合作业机	1SZL-310	结构尺寸（长*宽*高cm）:1760×3270×1250 整机质量（kg）:1039 配套动力（kw）:≥88.2轮式拖拉机 整地机构型式:旋耕 深松铲结构形式:尖凿式 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm）:310 铲间距（cm）:52 传动机构型式:中间齿轮传动 松深（cm）:≥30 整地深度（cm）:≥12 作业速度（km/h）:≥2.1 作业小时生产率（h㎡/h）:0.6～0.9 旋耕刀数量（把）:80
耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	山东鑫港新能源科技有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:336×196×156 整机质量（kg）:1020 配套动力（kw）:≥88.2 整地机构型式:旋耕 深松铲结构型式:双翼深松铲 深松铲数量(个):7 工作幅宽(cm):300 铲间距(cm):42 传动机构型式(cm):中间齿轮传动 深松耕深(cm):≥30 整地耕深(cm):≥12 作业速度(km/h):≥1.5 作业小时生产率(hm2/h):0.45～1.0 复式作业功能:深松、旋耕

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:1950*3250*1550 整机质量（kg）:1280 配套动力（kw）:73.5-117.6 工作幅宽（mm):3000 耕深深松（cm):20-35 耕深旋耕（cm):8-18 深松铲结构型式:凿形铲 深松铲数量（个）:6 铲间距（cm):50-75 深松铲调节范围（cm):15 传动方式（侧边传动/中间传动）:中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速（r/min):540、760、1000 作业速度（km/h):2-8 运输间隙（mm):≥300 旋耕刀辊设计转速:250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径（mm):245 旋耕刀辊总安装刀数（把）:80 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板 起垄铧数量（个）:6 起垄铧间距（cm):50-75 垄高:20-25 限深轮型式:刚性镇压轮

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-330	结构尺寸（长*宽*高cm）:1950*3550*1550 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:73.5-117.6 工作幅宽（mm):3300 耕深深松（cm):20-35 耕深旋耕（cm):8-18 深松铲结构型式:凿形铲 深松铲数量（个）:6 铲间距（cm):50-75 深松铲调节范围（cm):15 传动方式（侧边传动/中间传动）:中间传动 挂接方式（r/min):三点悬挂 作业速度（km/h):2-8 作业小时生产率（hm2/h):0.53-1.53 运输间隙（mm):≥300 旋耕刀辊设计转速（r/min):250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径（mm):245 旋耕刀辊总安装刀数（把）:92 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板 起垄铧数量（个）:6 起垄铧间距（cm):50-75 垄高（cm):20-25 限深轮型式:刚性镇压轮

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	3—4m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:1950*3750*1550 整机质量（kg）:1320 配套动力（kw）:88.2-132.3 工作幅宽（mm):3500 耕深（深松cm):20-35 耕深（旋耕cm):8-18 深松铲结构形式:凿型铲 深松铲数量（个）:6 铲间距（cm):50-75 深松铲调节范围（cm):15 传动方式（侧边传动/中间传动）:中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速（r/min):540、760、1000 作业速度（km/h):2-8 作业小时生产率(hm2/h):0.53-1.73 运输间隙（mm):≥ 300 旋耕刀辊设计转速（r/min):250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径（mm):245 旋耕刀辊总安装刀数（把）:96 旋耕刀型号:R245 起垄铧型式:三角铧+可调双翼分土板 起垄铧数量（个）:6 起垄铧间距（cm):50-75 垄高（cm):20-25 限深轮形式:刚性镇压轮

耕整地机械	耕地机械	联合整地机	4—6m深松联合整地机	西安亚澳农机股份有限公司	深松起垄联合耕整机	1GZN-420	结构尺寸（长*宽*高cm）:1950*4450*1550 整机质量（kg）:1440 配套动力（kw）:95.5-147 工作幅宽（mm):4200 耕深深松（cm):20-35 耕深旋耕（cm):8-18 深松铲结构形式:凿形铲 深松铲数量（个）:6 铲间距（cm):50-75 深松铲调节范围（cm):15 传动方式（侧边传动/中间传动）:中间传动 挂接方式:三点悬挂 动力输出轴转速（r/min):540、760、1000 作业速度（km/h):2-8 旋耕刀辊设计转速(r/min):250、280、310 旋耕刀辊最大回转半径（mm):245 旋耕刀辊总安装刀数（把）:116 旋耕刀型号:R245 起垄铧形式:三角铧+可调双翼分±板 起垄铧数量（个）:8 起垄铧间距（cm):50-75 垄高（cm):20-25 限深轮形式:刚性镇压轮
耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1SSL-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:295*152*140 整机质量（kg）:426 配套动力（kw）:100-120 深松铲结构形式:凿式 工作铲数（个）:3 铲间距（mm）:400 深松深度（mm）:250-350 作业速度（km/h）:3-6

耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松灭茬联合作业机	1SL-185	结构尺寸（长*宽*高cm）:1850mm*2010mm*1380mm 整机质量（kg）:736 配套动力（kw）:55.1-88.2 整地结构形式:灭茬 深松铲结构形式:凿型铲 深松铲数量（个）:3 工作宽幅（cm）:185 铲间距（cm）:66 传动机构形式:中间齿轮传动 深松（耕深）（cm）:27 整地（耕深）（cm）:10 作业速度（km/h）:2.9
耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	山东常林农业装备股份有限公司	深松机	1S-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*225*128 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:40.44-51.47 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:3 工作幅宽（cm）:180 铲间距（cm）:78 耕深深松（cm）:25-35 作业速度（km/h）:2.24-3.26 作业小时生产率（hm2/h）:0.34-0.47
耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	山西河东雄风农机有限公司	深松机	1S-150A	结构尺寸（长*宽*高cm）:110×183×121 整机质量（kg）:307 配套动力（kw）:36.8-51.5 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:3 工作幅宽cm:150 铲间距cm:50 深松深度cm:25-30 作业速度km/h:1.3-2.2
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	深松机	1S-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*108*125 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:44.1-58.8
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	旋耕深松机	1SZL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:230*110*130 整机质量（kg）:560 配套动力（kw）:≥55.1

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	安徽省宿州市龙华机械制造有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×110×120 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:≥66.15 深松铲结构形式:双翼形深松铲 深松铲数量:5 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:50 深松（cm）:25～35 作业速度（km/h）:3～5 作业小时生产率（hm2/h）:0.75～1.15 深松形式:局部深松
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1SS-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*236*128 整机质量（kg）:292 配套动力（kw）:66.2-80.9 深松铲结构形式:凿式 工作铲数（个）:5 工作幅宽（mm）:2800 铲间距（mm）:560 深松深度（mm）:250-350 作业速度km/h:3-6
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北春耕机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200B	结构尺寸（长*宽*高cm）:231*114*1040 整机质量（kg）:546 配套动力（kw）:66.1以上
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北耕耘农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*255*117 整机质量（kg）:556 配套动力（kw）:80.9-95.6 结构形式:铲式，双翼深松铲； 数量:4个 工作幅宽（cm）:230
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北耕耘农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*275*117 整机质量（kg）:581 配套动力（kw）:88.2-99.2 结构形式:铲式，双翼深松铲； 数量:4个 工作幅宽（cm）:250
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北江天农业机械有限公司	深松机	1S-210	结构尺寸（长*宽*高cm）:176×230×1250 整机质量（kg）:310 配套动力（kw）:69.8~77.2 工作幅宽（m）:2.1

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北农哈哈机械集团有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:1150*2500*1300 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:≥66.2 深松铲结构形式:凿型可调铲翼式 工作铲个数:4个 工作幅宽（mm）:2200 铲间距（mm）:200-600 单铲幅宽（mm）:40 深松深度（mm）:≥300 作业速度（km/h）:2-6 结构作业时生产率（hm²/h）:232×300×137
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-280A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:≥95 深松铲结构形式:凿型 工作铲数（个）:5 工作幅宽（cm）:280 铲间距（cm）:50 深松深度（cm）:25~35 作业速度（km/h）:2~5 结构作业时生产率（公顷/小时）:0.56~1.40
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:210×105×120 整机质量（kg）:315 配套动力（kw）:59~74 深松铲结构形式:凿型 工作铲数（个）:4 工作幅宽（cm）:200 铲间距（cm）:50 深松深度（cm）:30~35 作业速度（km/h）:2~5 作业小时生产率（公顷/小时）:0.4~1.0
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1SS-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:228×266×1300 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:88.2~102.9 深松铲结构形式:凿型 工作铲数（个）:5 工作幅宽（cm）:280 铲间距（cm）:40~60 深松深度（cm）:30~40 作业速度（km/h）:2.5~7.0 作业小时生产率（公顷/小时）:0.60~1.65

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×234.6×140 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:70-80.8
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-200A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:195×238.6×129.6 整机质量（kg）:930 配套动力（kw）:73.5-88.2
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北双天机械制造有限公司	深松机	1S-250A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:195×281.6×129.6 整机质量（kg）:1150 配套动力（kw）:88.2-102.9
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北通田机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:123*263*130 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:66.5-80.9 深松铲结构形式:铲式 工作铲数（个）:4 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:63
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北沃田机械制造有限公司	深松机	1S-140	结构尺寸（长*宽*高cm）:319x170x131 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:66.2 工作铲数（个）:4 工作幅宽（cm）:140 铲间距（cm）:35 单铲幅宽（cm）:31.5 深松深度（cm）:34.41
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北中农博远农业装备有限公司	深松机	1S-264	结构尺寸（长*宽*高cm）:283.8×273×160.3 整机质量（kg）:1360 配套动力（kw）:≥88 工作幅宽（cm）:264 深松铲数（个）:5 铲间距（mm）:50 耕深（mm）:34.7 深松铲结构形式:凿型 整地机结构形式:整地滚 生产率（hm²/h）:1.62

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河北中农博远农业装备有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:283.8×237.2×160.3 整机质量（kg）:1330 配套动力（kw）:≥70 整地机结构形式:整地滚 深松铲数（个）:5 深松铲结构形式:凿型 铲间距（mm）:44 工作幅宽（cm）:200 耕深（mm）:32
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×202×140 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:58.8～73.5 产品型号名称:1S-200型深松机 深松铲结构型式:剪铲式 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:200 铲间距（cm）:40 耕深（cm）:25～30 作业速度（km/h）:2～5
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-195	结构尺寸（长*宽*高cm）:210*214*124 整机质量（kg）:520 配套动力（kw）:≥88.2 深松铲结构型式:凿式铲 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:195 铲间距（cm）:39 耕深（深松）（cm）:30-35
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	江苏银华春翔机械制造有限公司	深松机	1S-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*190*116 整机质量（kg）:320 配套动力（kw）:58.8-73.5 深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼 铲柄宽度（mm）:300 工作铲数（个）:5 铲柄厚度（mm）:40 铲间距（mm）:500 作业幅宽（mm）:2300 地轮型式:可调式 地轮直径（mm）:320

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市连发机械有限公司	深松机	1S-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300×2520×1280 整机质量（kg）:320 配套动力（kw）:51.4-69.9
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松机	1S-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:3700*1900*1350 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:66.2-88.2 深松铲数量（个）:5 深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼 工作幅宽（mm）:1800 铲间距（mm）:360 传动机构型式:/ 深松耕深（mm）:250 作业速度（km/h）:2.0-5.0 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:0.20-0.50
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松机	1S-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:2800*1500*1350 整机质量（kg）:320 配套动力（kw）:58.8 深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼 工作铲数（个）:4 工作幅宽（mm）:1300 单铲幅宽（mm）:40 铲间距（mm）:450
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:1560*2310*1400 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:73.5-117.6 深松铲结构形式:单柱、双头凿形铲带翼 工作铲数（个）:5 工作幅宽（cm）:230 铲柄厚度（mm）:25 铲间距（cm）:50 旋耕刀数量（个）:62（各31把）

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松灭茬联合作业机	1SL-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900mm*2730mm*1415mm 整机质量（kg）:918 配套动力（kw）:73.5-95.6 整地结构形式:灭茬刀辊、鼠笼式镇压辊 深松铲结构形式:凿型铲 深松铲数量（个):5 工作幅宽（cm):250 铲间距（cm）:40-60 传动机构形式:中间齿轮传动 深松（耕深）（cm）:≥25 整地（耕深）（cm）:≥8 作业速度（km/h）:2-5
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松灭茬联合作业机	1SL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900mm*2230mm*1380mm 整机质量（kg）:790 配套动力（kw）:66.2-88.2 整地结构形式:灭茬 深松铲结构形式:凿型铲 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm):201 铲间距（cm）:49 传动机构形式:中间齿轮传动 深松（耕深）（cm）:27 整地（耕深）（cm）:11 作业速度（km/h):2.9
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松灭茬联合作业机	1SL-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:1925mm*2390mm*1420mm 整机质量（kg）:844 配套动力（kw）:66.2-95.6 整地结构形式:灭茬刀、鼠笼式镇压辊 深松铲结构形式:凿型铲 深松铲数量（个）:5 工作宽幅（cm）:220 铲间距（cm）:40-50 传动机构形式:中间齿轮传动 深松（耕深）（cm）:≥25 整地（耕深）（cm）:≥8 作业随度（km/h）:2-5

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东常林农业装备股份有限公司	深松机	1S-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*275*128 整机质量（kg）:590 配套动力（kw）:58.82-73.50 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:230 铲间距（cm）:68 传动机构形式:三点悬挂式 耕深深松（cm）:25-35 作业速度（km/h）:2.32-3.61 结构尺寸（长*宽*高cm）:120*295*128
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东常林农业装备股份有限公司	深松机	1S-250	整机质量（kg）:635 配套动力（kw）:73.50-88.23 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:250 铲间距(cm):55 传动机构型式:三点悬挂式 耕深深松:25-35 作业速度（hm/h）:2.32-3.61 作业小时生产率（hm²/h）:0.53-0.67
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东华硕金润机械有限公司	深松机	1S-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:166*230*131 整机质量（kg）:320 配套动力（kw）:≥92 铲间距（cm）:42
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山东凯兴机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300×3030×1300 整机质量（kg）:617 配套动力（kw）:88.2～121.3四驱轮式拖拉机 深松铲结构型式:平口凿式 深松铲数量:5 深松铲翼铲幅宽（cm）:15 深松铲单铲幅宽（cm）:6 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:50 深松深度（cm）:≥30 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.8～1.2

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山西河东雄风农机有限公司	深松机	1S-200A	结构尺寸（长*宽*高cm）:136×222×126.5 整机质量（kg）:398 配套动力（kw）:55.1-66.2 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:4 工作幅宽cm:200 铲间距cm:50 深松深度cm:30-35 作业速度km/h:1.5-2.3 作业小时生产率hm2/h:0.3-0.46
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	山西河东雄风农机有限公司	深松机	1S-250A	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×224×130 整机质量（kg）:472 配套动力（kw）:66.2以上 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:5 工作幅宽cm:250 铲间距cm:50 深松深度cm:30-35 作业速度km/h:1.5-2.3 作业小时生产率hm2/h:0.37-0.4
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	商丘市豫华机引农机具有限责任公司	深松机	1S-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:122*237*117 整机质量（kg）:218 配套动力（kw）:>58 幅宽（mm）:2350 工作铲数（个）:4 小时生产率（hm2/h）:0.4-0.7 深松深度（mm）:250-400 作业速度（km/h):2-4 铲间距（mm）:550（可调）
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	商丘市豫华机引农机具有限责任公司	深松机	1S-235	结构尺寸（长*宽*高cm）:122*237*117 整机质量（kg）:232 配套动力（kw）:>58 幅宽（mm）:2350 工作铲数（个）:5 小时生产率（hm²/h）:0.4-0.7 深松深度（mm）:250-350 作业速度（km/h:2-4 铲间距（mm）:450（可调）
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	石家庄连达农业机械有限公司	深松旋耕机	1GSN-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:169*240*126 整机质量（kg）:680 配套动力（kw）:66.2-73.5

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	石家庄连达农业机械有限公司	深松旋耕机	1GSN-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:169*220*126 整机质量（kg）:640 配套动力（kw）:58.8-69.8
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:950*2120*1300 整机质量（kg）:232 配套动力（kw）:58.8-88.2 深松铲结构型式:凿型可调铲翼式 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm):200 铲间距（cm):50-75 耕深 深松（cm):25-35 作业速度（km/h):2-6
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	西安亚澳农机股份有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:950*2320*1300 整机质量（kg）:245 配套动力（kw）:66.2-95.5 深松铲结构型式:凿型可调铲翼式 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm):220 铲间距（cm):50-75 耕深深松（cm):25-35 作业速度（km/h):2-6
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	现代农装科技股份有限公司	深松机	1SL-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:2780×2300×1600 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:≥88.2 工作幅宽（mm）:2000~2200 深松铲结构形式:凿形犁铲 深松铲数量:5 铲间距（mm）:400~440可调 深松深度（mm）:≥300
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	现代农装科技股份有限公司	深松整地联合作业机	1SL-175	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600×2200×1300 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:44 工作幅宽（mm）:1750 深松铲结构形式:凿式 深松铲数量:4 铲间距（mm）:460 深松深度（mm）:300~400

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	现代农装科技股份有限公司	深松整地联合作业机	1SL-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:2200×2400×1450 整机质量（kg）:890 配套动力（kw）:73.5 工作幅宽（mm）:2000 深松铲结构形式:凿式 深松铲数量:4 铲间距（mm）:500 深松深度（mm）:300~400 作业速度（km/h）:4.0~6.0
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲深松机	新疆机械研究院股份有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:2450*3040*150 整机质量（kg）:920 配套动力（kw）:120-145 工作幅宽（mm）:3000 结构形式:悬挂式 耕深范围（mm）:≥300 深松铲数量:5组 深松铲型式:双翼形
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	安徽邓氏机械制造有限公司	振动式旋耕深松机	1SZLZ-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:227*130*130 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:≥55.1
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北圣和农业机械有限公司	振动深松机	1ZS-240	结构尺寸（长*宽*高cm）:114×242×123 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:≥95 深松铲结构形式:铲式 工作铲数（个）:4 工作幅宽（cm）:240 铲间距（cm）:60 深松深度（cm）:25~30 作业速度（km/h）:1.1~3.3 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.26~0.80
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1S-240A	结构尺寸（长*宽*高cm）:132*241*125 整机质量（kg）:740 配套动力（kw）:≥70 深松铲结构形式:铲式 工作铲数（个）:4 工作幅宽（cm）:240 铲间距（cm）:65

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1SS-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*237.5*122 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:80.9-102.9 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:220 铲间距（cm）:55 传动机构型式:中间齿轮传动
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	河北通田机械有限公司	振动深松机	1SS-240	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*284*130 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:80.9-102.9 深松铲结构型式:凿形 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm）:240 铲间距:48 传动机械型式:中间齿轮传动
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	全方位深松机	1SQ-210	结构尺寸（长*宽*高cm）:135×257×120 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:≥73.5 深松形式:全方位深松 深松部件（铲）数量（个）:4 深松铲结构型式:全方位曲面铲 铲间距（cm）:75(中间)、67.5（两边） 工作幅宽（cm）:210 深松深度（cm）:30-35 作业速度(km/h):1.8-4 作业小时生产率(hm2/h):0.4-0.8
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	振动深松机	1SZL-570	结构尺寸（长*宽*高cm）:245*355*153 整机质量（kg）:870 配套动力（kw）:≧88.2 与拖拉机联接方式:三点悬挂 工作幅宽（cm）:350 作业行数（行）:5 行距（cm）:50-70 运输间隙（cm）:≧30 深松部件深松铲型式:双翼式 深松部件深松深度（cm）:24-30 数量（个）:5（前2后3） 整地部件:碎土辊 作业小时生产率（hm2/h）:1.0-2.3

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	淮北市华丰机械设备有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:232*132*110 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:≥66.2 产品型号:1S—220 深松铲结构形式:全方位曲面铲 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:220 铲间距（cm）:73(铲柄) 耕深（cm）:30-40 作业速度（km/h）:3-5 作业小时生产率（hm2/h）:0.4—0.8
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	江苏清淮机械有限公司	振动深松机	1SZ-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×198×138 整机质量（kg）:515 配套动力（kw）:55.1-73.5
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:252.5*285*127 整机质量（kg）:1150 配套动力（kw）:≥77.2 深松铲结构型式:平凿双翼 深松铲数量（个）:5 工作幅宽（cm):260 铲间距（cm):52 耕深 深松（cm):≥25 作业速度（km/h):≥6
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:171×293×134 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:≥73.5 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:180 铲间距（cm）:72（中间）、54（两侧） 深松深度（cm）:30～35 作业速度（km/h）:3～5 作业小时生产率（hm²/h）:0.5～0.9 深松型式:全方位深松

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:211×234×136 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:≥73.5（轮式拖拉机） 深松铲结构型式:全方位弧面倒梯形 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm):200 深松耕深（cm):≥30 铲间距（cm):55 作业速度(km/h):≥1.8
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:200×260×152 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:≥89（轮式拖拉机） 深松铲结构型式:全方位弧面倒梯形 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm):250 深松耕深（cm):30～40 作业速度（km/h):4～8 铲间距（cm):62.5
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	振动深松机	1SZ-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:148×207×140 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:≥73.5轮式拖拉机 深松铲结构型式:箭形 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm):180 铲间距（cm):45 振动频率（次/分）:544 深松耕深:≥30 作业速度(km/h):≥1.8
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:183x312x138 整机质量（kg）:845 配套动力（kw）:≥73.5 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量（个）:4 整地机构型式:辊齿式 工作幅宽（cm）:200 铲间距（cm）:80（中间）、45-55（两侧） 耕深（深松）cm:25-35 作业速度（km/h):2-5 作业小时生产率（hm²/h）:0.4-1.0

耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	山东旭创机械制造有限公司	深松机	1S-220	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*255*139 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:≥73.5 作业幅宽（mm）:2200 深松铲结构形式:曲面铲（全方位式） 深松铲数量（个）:4 深松深度（mm）:400-450
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1S-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*216*146 整机质量（kg）:887 配套动力（kw）:117-132 整地机构形式:/ 深松铲结构型式:凿式 全方位 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:200 铲间距（cm）:69 传动机构型式:/ 耕深深松（cm）:≥25 耕深整地（cm）:/ 作业速度（Km/h）:2-5
耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5铲振动式、全方位式深松机	郓城县工力有限公司	震动深松机	1SZ-180	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*198*133 整机质量（kg）:475 配套动力（kw）:37~58 深松铲数量（个）:4 工作幅宽（cm）:180 铲间距（cm）:45 耕深深松（cm）:≥30 作业速度（km/h）:≥1.08 作业小时生产率（hm²/h）:0.3~0.5 深松铲结构型式:凿铲式 传动机构型式:中间齿轮传动
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	深松机	1S-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:245*305*130 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:80.9-88.3 深松铲结构形式:凿式 工作铲数（个）:7 工作幅宽（mm）:3500 铲间距（mm）:560 深松深度（mm）:250-350 作业速度km/h:3-6

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北圣和农业机械有限公司	深松机	1S-320	结构尺寸（长*宽*高cm）:288.5×340×130 整机质量（kg）:485 配套动力（kw）:≥100 深松铲结构形式:凿型 工作铲数（个）:7 工作幅宽（cm）:320 铲间距（cm）:50 深松深度（cm）:25~35 作业速度（km/h）:3~5 纯工作小时生产率（公顷/小时）:0.96~1.60
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北通田机械有限公司	深松机	1SS-320	结构尺寸（长*宽*高cm）:265*324*123 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:88.2-110.3 深松铲结构型式 :凿形 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm）:320 铲间距（cm）:57、60、63、63、57
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北沃田机械制造有限公司	深松机	1S-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:138.6x384.8x182.1 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:91.9 运输尺寸（长*宽*高cm）:138.6x251.6x182.1 工作铲数（个）:7 工作幅宽（cm）:350 铲间距（cm）:50 单铲幅宽（cm）:34.8 深松深度（cm）:30-91
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北中农博远农业装备有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:283.8×325×160.3 整机质量（kg）:1730 配套动力（kw）:≥88 工作幅宽（cm）:300 整地机结构形式:整地滚 深松铲结构形式:凿型 深松铲数（个）:7 耕深（mm）:35.1 铲间距（mm）:44 生产率（hm²/h）:1.1-1.5

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰机械制造有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×252×140 整机质量（kg）:560 配套动力（kw）:66.2～88.2 产品型号名称:1S-250型深松机 深松铲结构型式:剪铲式 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm）:240 铲间距（cm）:40 耕深（cm）:25～30 作业速度（km/h）:2～5 作业小时生产率（hm²/h）:0.6～0.8
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	黑龙江德沃科技开发有限公司	振动深松机	1SZL-770	结构尺寸（长*宽*高cm）:245*495*153 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:≧140 与拖拉机联接方式:三点悬挂 工作幅宽（cm）:490 作业行数（行）:7 行距（cm）:50-70 运输间隙（cm）:≧30 深松部件深松铲型式:双翼式 深松部件深松深度（cm）:24-30 深松部件数量（个）:7（前3后4） 作业小时生产率（hm2/h）:2.0-3.2
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-225	结构尺寸（长*宽*高cm）:116*225*119 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:≥66 深松铲结构型式:凿式铲 深松铲数量（个）:9 工作幅宽（cm）:225 铲间距（cm）:25 耕深（深松）（cm）:30-32 作业速度（km/h）:3-6
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏常发农业装备股份有限公司	深松机	1SS-295	结构尺寸（长*宽*高cm）:210*306*124 整机质量（kg）:743 配套动力（kw）:≥110 深松铲结构型式:凿式铲 深松铲数量（个）:7 工作幅宽（cm）:295 铲间距（cm）:42 耕深（深松）（cm）:30-35 作业速度（km/h）:3-6

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	内蒙古长明机械股份有限公司	深松灭茬旋耕机	1GSL-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000mm*3170mm*1360mm 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:84.5-9.19 工作幅宽（cm）:300 深松深度（cm）:25-45 作业随度（km/h）:2-5 生产率（㎢/h):0.60-1.47 整地机构形式:深松旋耕
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	宁夏智源农业装备有限公司	深松机	1S-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:234×230×150 整机质量（kg）:840 配套动力（kw）:≥66.1 工作幅宽（mm）:2300 深松铲结构型式:凿型铲 深松铲数量（个）:7 深松耕深（cm）:30~40 整地耕深（cm）:8~12 作业小时生产率（hm²/h）:0.53~0.57
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	宁夏智源农业装备有限公司	深松机	1S-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:234×260×150 整机质量（kg）:920 配套动力（kw）:≥88.2 工作幅宽（mm）:2600 深松铲结构型式:凿型铲 深松铲数量（个）:9 深松耕深（cm）:30~40 整地耕深（cm）:8~12 作业小时生产率（hm²/h）:0.67~0.8
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	商丘市东方机引农具厂	深松机	1SJ-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*250*156 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:73.5`88.2 深松铲数量（个）:9
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	商丘市豫华机引农机具有限责任公司	深松机	1S-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:122*286*117 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:>58 幅宽（mm）:2350 工作铲数（个）:7 小时生产率（hm2/h）:0.4-0.7 深松深度（mm）:250-400 作业速度（km/h):2-4 铲间距（mm）:380(可调)

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	石家庄农业机械股份有限公司	深松机	1S-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:157*287*140 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:66.2（四驱）-80.9（四驱） 深松铲结构形式：:凿形 工作铲数：个:7 工作幅宽：cm:300 铲间距:cm:40-60 深松深度：mm:300-350 作业速度：4-6km/h:4-6 纯工作小时生产率：hm²/h:1.12-1.86 产品型号名称：1S-300深松机
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	现代农装科技股份有限公司	深松机	1SL-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:2840×3150×1600 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:132 工作幅宽（mm）:3000 深松铲结构形式:凿型铲 工作铲数:7 铲间距（mm）:400~440可调 单铲幅宽（mm）:125 深松深度（mm）:≤500 作业速度（km/h）:4~7
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	菏泽新亚机械设备有限公司	全方位深松机	1SQ-270	结构尺寸（长*宽*高cm）:195×311×138 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:≥91.9 深松形式:全方位深松 深松部件（铲）数量（个）:6 深松铲结构型式:全方位曲面铲 铲间距（cm）: 74(中间)、49（两边） 工作幅宽（cm）:270 深松深度（cm）:30-35 作业速度(km/h):1.8-4 作业小时生产率(hm²/h):0.5-1

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	淮北市华丰机械设备有限公司	深松机	1S-310	结构尺寸（长*宽*高cm）:313*170*150 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:≥66.2 产品型号:1S—310 深松铲结构形式:全方位曲面铲 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm）:310 铲间距（cm）:62 耕深（cm）:30-40 作业速度（km/h）:3—5 作业小时生产率（hm2/h）:0.9-1.5
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-310B	结构尺寸（长*宽*高cm）:344*118*138.5 整机质量（kg）:948 配套动力（kw）:≥99.2 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm):310 铲间距（cm):55 耕深 深松（cm):＞30 耕深 整地（cm):≥8 作业速度（km/h):2.6-4.3
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-300B	结构尺寸（长*宽*高cm）:109*331*141.8 整机质量（kg）:860 配套动力（kw）:≥96 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm):300 铲间距（cm):60 耕深 深松（cm):40~50 作业速度（km/h):5~7 作业小时生产率（hm²/h）:1.2~2.1 深松形式:全方位深松

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-350B	结构尺寸（长*宽*高cm）:169*380*141.8 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:≥121 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm):350 铲间距（cm):70 耕深 深松（cm）:40~50 作业速度（km/h):5~7 作业小时生产率（hm²/h）:1.5~2.5
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-450B	结构尺寸（长*宽*高cm）:169*480*141.8 整机质量（kg）:1438 配套动力（kw）:≥154.3 深松铲结构型式:曲面铲 深松铲数量（个）:8 工作幅宽（cm):450 铲间距（cm):64.3 耕深 深松（cm):40~50 作业速度（km/h):5~7 作业小时生产率（hm²/h）:2.0~3.1
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	全方位深松机	1SQ-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:204×325×143 整机质量（kg）:690 配套动力（kw）:≥99.2 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm）:280 铲间距（cm）:72（中间）、52（两侧） 深松深度（cm）:30～35 作业速度（km/h）:3～5 作业小时生产率（hm²/h）:0.8～1.4

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东奥龙农业机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-310	结构尺寸（长*宽*高cm）:220×321×128 整机质量（kg）:1010 配套动力（kw）:≥99.2 整地机构型式:卧式旋耕机 深松铲机构型式:全方位曲面铲 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm）:310 铲间距（cm）:72（中间）、52（两侧） 传动机构型式:中间齿轮 深松深度（cn）:≥25 整地深度（cm）:≥8 作业速度（km/h）:2～3 作业小时生产率（hm²/h）:0.6～0.9
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东大华机械有限公司	深松机	1S-270	结构尺寸（长*宽*高cm）:260×290×135 整机质量（kg）:990 配套动力（kw）:≥91.9轮式拖拉机 深松铲结构型式:全方位弧面倒梯形 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm):270 铲间距（cm):55 深松耕深（cm):≥30 作业速度(km/h):≥1.8
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-230	结构尺寸（长*宽*高cm）:185x330x138 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:≥88.2 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量（个）:6 整地机构型式:辊齿式 工作幅宽（cm）:230 铲间距（cm）:80（中间）、45-55（两侧） 耕深（深松）cm:25-35 作业速度（km/h):2-5 作业小时生产率（hm²/h):0.5-1.1

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:183x360x138 整机质量（kg）:1030 配套动力（kw）:≥88.2 深松铲结构型式:全方位曲面铲 深松铲数量（个）:6 整地机构型式:辊齿式 工作幅宽（cm）:250 铲间距（cm）:80（中间）、45-55（两侧） 耕深（深松）cm:25-35 作业速度（km/h):2-5
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东凯兴机械有限公司	震动深松机	1SZ-270	结构尺寸（长*宽*高cm）:1560×2900×1400 整机质量（kg）:722 配套动力（kw）:≥95.6～121.3四驱轮式拖拉机 深松铲结构型式:尖凿式 深松铲数量:6 深松铲单铲幅宽（cm）:7 工作幅宽（cm）:270 铲间距（cm）:48 深松深度（cm）:≥30 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.60～0.95 结构型式:悬挂式
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东青州市重信农机制造有限公司	镐式深松整地联合作业机	1SZL-240	结构尺寸（长*宽*高cm）:182×255×140 整机质量（kg）:1520 配套动力（kw）:95.6-106.6 整地装置　结构型式:旋耕 旋耕刀数量:66 旋耕刀型号:T225 深松铲 结构型式:镐式平铲 深松铲数量:16（每组4铲共4组） 工作幅宽（cm）:240 铲间距（cm）:组内铲间距16/组间距61 传动机构型式:中央齿轮传动 耕深　深松（cm）:≥25 耕深　整地（cm）:≥8 纯工作小时生产率（hm²/h）:0.45-0.65

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	山东旭创机械制造有限公司	深松机	1S-320	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*355*139 整机质量（kg）:1150 配套动力（kw）:≥90 作业幅宽（mm）:3200 深松铲结构型式:曲面铲（全方位式） 深松铲数量（个）:6 深松深度（mm）:400-450
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松机	1S-320	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*336*146 整机质量（kg）:1036 配套动力（kw）:147-162 整地机构型式:/ 深松铲结构型式:凿式全方位 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm）:320 铲间距（cm）:40-80 传动机构型式:/ 耕深 深松（cm）:≥25 耕深 整地（cm）:/ 作业速度（Km/h）:2-5
耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-380	结构尺寸（长*宽*高cm）:365*402*162 整机质量（kg）:1810 配套动力（kw）:147-206 整地机构形式:V型双排耙 深松铲结构型式:凿式 振动型 深松铲数量（个）:7 工作幅宽（cm）:380 铲间距（cm）:54.3 耕深（深松cm）:≥25 耕深（整地cm）:≥8 作业速度（Km/h）:4-8 作业小时生产率（hm2/h）:1.2-2.4 复式作业功能:深松、耙

耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上振动式、全方位式深松机	郓城县工力有限公司	震动深松机	1SZ-270	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*288*153 整机质量（kg）:740 配套动力（kw）:66~75 深松铲数量（个）:6 工作幅宽（cm）:270 铲间距（cm）:45 耕深深松（cm）:≥30 作业速度（km/h):≥1.08 作业小时生产率（hm²/h）:0.5~1.0 深松铲结构型式:凿铲式 传动机构型式:中间齿轮传动
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	昌邑市宝路达机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*660*1080 整机质量（kg）:202 配套动力（kw）:6.3 结构形式:双轮驱动式 主传动方式:三角皮带加齿轮 离合器形式:摩擦片式 驱动轮形式:胶轮 作业速度km/h:大于等于1 配套发动机型号:CW186FAS 发动机生产企业:常州市常跃动力机械有限公司 额定转速r/min:1800
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	昌邑市宝路达机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1810*595*1070 整机质量（kg）:114 配套动力（kw）:4.05 结构形式:双轮驱动式 主传动方式:三角皮带 离合器形式:张紧轮式 驱动轮形式:胶轮 作业速度km/h:大于等于1.0 配套发动机型号:F178S 发动机生产单位:福州华博机电有限公司 额定转速r/min:1800

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	德州春明农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4AQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:1410*550*910 整机质量（kg）:67 配套动力（kw）:4.2 额定转速（r/min）:3600 燃油种类:汽油 驱动轮形式:履带式 主传动方式:三角皮带 离合器形式:离心式 行驶速度（km/h）:≤10 与施肥机配套施肥行数（行）:2 与施肥机配套行距（cm）:23~45 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:2 传动机构形式:链传动 开沟器形式:锄铲式 与耘锄机配套工作幅宽（cm）:23~45 与耘锄机配套连接方式:直联 耘锄铲数量（把）:3 耘锄铲形式:燕尾铲 作业速度（km/h）:3~7
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	德州春明农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1410*550*910 整机质量（kg）:50 配套动力（kw）:4.2 额定转速（r/min）:3600 燃油种类:汽油 驱动轮形式:栅板铁轮 主传动方式:三角皮带 离合器形式:离心式 与施肥机配套施肥行数（行）:2 与施肥机配套行距（cm）:23~45 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:2 传动机构形式:链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮直径（cm）:39.0 与耘锄机配套工作幅宽（cm）:23~45 与耘锄机配套连接方式:直联 耘锄铲数量（把）:3 耘锄铲形式:燕尾铲 作业速度（km/h）:3~7

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	德州鲲鹏机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:142.2×52.5×92 整机质量（kg）:72 配套动力（kw）:4.0 主传动型式:皮带加齿轮传动 离合器型式:离心式 驱动轮型式:履带式 发动机型式:汽油
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	德州鲲鹏机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4QL	结构尺寸（长*宽*高cm）:115×69×128 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0 主传动型式:皮带加齿轮传动 离合器型式:离心式 驱动轮型式:胶轮 发动机型式:汽油
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	德州鲲鹏机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4QZ	结构尺寸（长*宽*高cm）:110×66×114 整机质量（kg）:63 配套动力（kw）:4.0 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:离心式 驱动轮型式:胶轮 发动机型式:汽油
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TG-4.6Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*95*115 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:4.6 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:皮带+齿轮 离合器型式:涨紧轮式 作业速度（km/h）:大于等于2 配套动力型号:177F 标定转速（r/min）:1800 燃油种类:汽油 开沟器型式:旋刀式 开沟幅宽(cm):12 开沟深度（cm):15-25 培土器型式:旋刀式 培土高度（cm):15-25

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TG-6.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:161*64*102 整机质量（kg）:133 配套动力（kw）:6.3 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:三角皮带 离合器型式:涨紧轮式 配套动力型号:KM186FS柴油机 燃油种类:柴油 标定转速（r/min）:1800 耘锄器型式:滚筒式 耘锄幅宽（cm）:75 耘锄器型式:滚筒式 开沟器型式:开沟刀 开沟幅宽（cm）:20 开沟深度（cm):20-30 开沟器传动方式:链传动 开沟器联接方式:直联式 培土器型式:培土刀 培土高度(cm):10-30
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	福建永顺机械有限公司	多功能管理机	YS-3PM6	结构尺寸（长*宽*高cm）:197*146*126 整机质量（kg）:250 配套动力（kw）:5.7
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	福建永顺机械有限公司	自走式多功能耕作管理机	YS-1GVPFMY-6.3Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:194*61.5*116（培土状态） 整机质量（kg）:≤175（培土状态） 配套动力（kw）:6.3

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	河北顶呱呱机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*530*109 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0 结构形式:单轮驱动 主传动方式:三角带 离合器形式:离心式自动离合 驱动轮形式:履带 作业速度（km/h）:1-3 配套发动机型号:170F 配套发动机转速（r/min）:3600 配套发动机燃油:汽油 耘锄器形式:箭铲 耘锄器数量（把）:3 配耘锄器工作幅宽（cm）:45-65 配耘锄器连接方式:柱销联接 配耘锄器外形尺寸（mm）:1300*530*1090 配耘锄器结构质量（kg）:74 配耘锄器作业速度（km/h）:1-3 配耘锄器耘锄深度（cm）:≥5 配开沟器工作幅宽（cm）:40 配开沟器外形尺寸（mm）:1300*530*1090 配开沟器结构质量（kg）:72 配开沟器开沟深度（cm）:≥5 配开沟器连接方式:柱销联接 配培土器工作幅宽（cm）:25 配培土器外形尺寸（mm）:1300*530*1090 配培土器结构质量（kg）:72 配培土器开沟深度（cm）:≥5

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	莱州奥伦农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*58*110 整机质量（kg）:112 配套动力（kw）:5.5 主传动方式:三角皮带 驱动轮形式:铁轮 离合器型式:涨紧式 型号规格:3TG-5.5Q 结构型式:双轮驱动式 作业速度(km/s):0.72~1.44 配套发动机型号:177F/P 额定转速（r/min）:1800 燃油种类:汽油 配套开沟器型式:WGK220 工作幅宽（cm）:12 外形尺寸（长*宽*高）cm:170*58*110 结构质量（kg）:7（开沟器） 开沟深度（cm）:≥10 传动方式:链传动 连接方式:直联 配套培土器型式:WGP180 工作幅宽（cm）:15 外形尺寸（长*宽*高）:170*58*110 结构质量（kg）:5（培土器） 开沟深度（cm）:≥10 传动方式:链传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	莱州奥伦农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*58*110 整机质量（kg）:119 配套动力（kw）:5.6 主传动方式:三角皮带 离合器型式:涨紧式 驱动轮型式:铁轮 结构型式:双轮驱动式 型号名称:3TG-5.5 作业速率（km/h）:0.72~1.44 配套动力型号:KA330 额定转速（r/min）:1800 燃油种类:柴油 开沟器配套型式:WGK220 工作幅宽（cm）:12 外形尺寸（长*宽*高）cm:170*58*1100 结构质量（kg）:7（开沟器） 开沟深度（cm）:≥10 传动方式:链传动 连接方式:直联 配套培土器型式:WGP180 工作幅宽（cm）:15 外形尺寸（长*宽*高）cm:170*58*110 结构质量（kg）:5（培土器） 开沟深度（cm）:≥10 传动方式:链传动
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	莱州市华弘机械有限公司	田园管理机	3TG-4.6Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:185*60*100 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.6
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	莱州市凯鑫机械有限公司	田园管理机	3TG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*63*124 整机质量（kg）:114 配套动力（kw）:4.0 主传动方式:皮带传动 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:橡胶轮 结构型式:双轮驱动式 开沟深度（cm）:≥10 培土高度（cm）:≥15

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳万年红拖拉机有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:10.00*4.00*7.40 整机质量（kg）:50 配套动力（kw）:4.1 主机结构型式:立式直连 主机主传动方式:齿轮传动 主机离合型式:干式分离 主机驱动轮型式:双轮 配套发动机型号:ZS170FA
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳致农机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×70×90 整机质量（kg）:49 配套动力（kw）:4.0 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:干式分离 驱动轮型式:/ 作业速度（km/h）:0.6 配套发动机型号:1P70F 标定功率（KW):4.0 额定转速（r/min):3600 燃油种类:汽油 与开沟器配套型式:/ 工作幅宽（cm）:42 外形尺寸（长*宽*高cm）:125×70×90 结构质量（kg）:60 开沟深度（cm）:13.7 传动方式:齿轮传动 连接方式:销轴连接 与培土器配套型式:/ 工作幅宽（cm）:20~50 外形尺寸（长*宽*高cm）:125×70×90 结构质量（kg）:58 开沟深度（cm）:13.7 传动方式:齿轮传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳致农机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×50×80 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.0 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:干式分离 驱动轮型式:双轮 配套发动机型号:IP70FA 标定功率（KW):4.0 额定转速（r/min0:3600 燃油种类:汽油 与耘锄器配套型式:直连 耘锄器数量:16 外形尺寸(长*宽*高mm）:650×300×300 工作幅宽(cm):65 结构质量（kg）:15 连接方式:通轴直连 传动方式:齿轮传动 耘锄深度（cm）:15 与开沟器配套型式:拖挂式 工作幅宽（cm）:40 外形尺寸(长*高mm）:400×300 结构质量（kg）:7 开沟深度（cm）:≤20 连接方式:销轴连接 传动方式:齿轮传动 与培土器配套型式:拖挂式 工作幅宽（cm）:30 外形尺寸(长*高mm）:400×300 结构质量（kg）:8 开沟深度（cm）:≤30 连接方式:销轴连接 传动方式:齿轮传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳致农机械有限公司	田园管理机	3TG-5.7Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×50×80 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:5.7 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:干式分离 驱动轮型式:双轮 配套发动机型号:ZS170F 标定功率（KW）:5.7 额定转速（r/min）:2600 燃油种类:汽油 与耘锄器配套型式:直连 耘锄器数量:16 外形尺寸(长*宽*高cm):65×30×30 工作幅宽（cm):65 结构质量（kg）:15 连接方式:通轴连接 传动方式:齿轮传动 耘锄深度（cm):15 与开沟器配套型式:拖挂式 外形尺寸（长*高mm）:400×300 结构质量（kg):7 开沟深度（cm）:≤20 连接方式:销轴连接 传动方式:齿轮传动 与培土器配套型式:拖挂式 外形尺寸（长*高mm）:400×300 结构质量（kg):8 开沟深度（cm）:≤30 连接方式:销轴连接 传动方式:齿轮传动 培土高度(cm):≤30 与起垄器配套型式:拖挂式
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*50*80 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.5 发动机形式:汽油 主传动方式:齿轮传动 开沟深度（cm）:10 培土高度（cm）:18

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-6.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:193*100*101 整机质量（kg）:205 配套动力（kw）:6 发动机形式:风冷柴油 主传动形式:皮带传动 开沟深度（cm）:10 起垄宽度（cm）:30-35（垄顶） 60-70（垄底）
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4QL	结构尺寸（长*宽*高cm）:100*40*74 整机质量（kg）:57 配套动力（kw）:4 发动机形式:汽油 主传动形式:齿轮传动 开沟深度（cm）:17 培土高度（cm）:18
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	宁津县中发机械有限公司	田园管理机	3TG-4DQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450×540×900 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.1 主传动方式:三角带 驱动轮型式:栅板铁轮 除草型式:燕尾铲 除草幅宽（cm ）:30--50 施肥型式:外槽轮式 施肥行数:2行
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	宁津县中发机械有限公司	田园管理机	3TG-4LQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450×540×910 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.1 主传动方式:三角带 除草工作幅宽（cm）:30--50 驱动轮型式:履带式 锄铲器型式:燕尾铲 排肥器型式:外槽轮式 施肥行数:2行
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-6.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:175×98×97 整机质量（kg）:138 配套动力（kw）:6.5
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×53×100 整机质量（kg）:97 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:135×50×94 整机质量（kg）:57 配套动力（kw）:4.1

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:1350×500×900 整机质量（kg）:74 配套动力（kw）:4.1
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1QB	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×58×100 整机质量（kg）:79 配套动力（kw）:4.1 主传动方式:直联
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市德福机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×600×1050 整机质量（kg）:96.5 配套动力（kw）:4.0 额定转速（r/min）:1800 主传动方式:三角皮带加齿轮传动 离合器型式:滑离式
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:160x76x85 整机质量（kg）:82 配套动力（kw）:4.05 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:轴传动 离合器型式:湿式离合器 驱动轮型式:胶轮 作业速度（km/h):0.72-1.44 配套发动机型号:CG173F 配套发动机额定转速（r/min):3600 配套发动机燃油种类:柴油 耘锄器型式:除草轮 耘锄器数量（个）:2 耘锄器外形尺寸（长*宽*高cm）:160*80*85 耘锄器工作幅宽（cm）:80 耘锄器结构质量（kg):10.7 与耘锄器配套连接方式:直联 与耘锄器配套传动方式:轴传动 与耘锄器配套作业速度（km/h):0.72-1.44 耘锄深度（cm）:≥3 起垄器型式:一次成型 起垄数量（条）:1 与起垄器配套工作幅宽（cm）:89.5 起垄器外形尺寸（长*宽*高cm）:160*90*85 起垄器结构质量（kg):24.5 与起垄器配套传动方式:轴传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4QS	结构尺寸（长*宽*高cm）:162x69x75 整机质量（kg）:76 配套动力（kw）:4.1 结构形式:双轮驱动式 主传动方式:轴传动 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:胶轮 作业速度（km/h):0.72-1.44 配套发动机型号:170F 配套发动机额定转速（r/min):3600 配套发动机燃油种类:汽油 耘锄器型式:除草轮 耘锄器数量（个）:2 耘锄器外形尺寸（长*宽*高cm）:162*70*75 耘锄器工作幅宽（cm）:70 耘锄器结构质量（kg):6.7 与耘锄器配套连接方式:直联 与耘锄器配套传动方式:轴传动 与耘锄器配套作业速度（km/h):0.72-1.44 耘锄深度（cm）:≥3 起垄器型式:一次成型 起垄数量（条）:1 工作幅宽（cm）:80 起垄器外形尺寸（长*宽*高cm）:162*81*75 起垄器结构质量（kg):22.3 与起垄器配套传动方式:轴传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:182x80x120 整机质量（kg）:114 配套动力（kw）:6.3 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:链传动 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:胶轮 作业速度（km/h):0.72-1.44 配套发动机型号:190F 配套发动机额定转速（r/min):3600 配套发动机燃油种类:汽油 耘锄器型式:除草轮 耘锄器数量（个）:2 耘锄器外形尺寸（长*宽*高cm）:182*80*120 耘锄器工作幅宽（cm）:80 耘锄器结构质量（kg):23.3 与耘锄器配套连接方式:直联 与耘锄器配套传动方式:链传动 与耘锄器配套作业速度（km/h):0.72-1.44 耘锄深度（cm）:≥3 起垄器型式:一次成型 起垄数量（条）:1 与起垄器配套工作幅宽（cm）:97 起垄器外形尺寸（长*宽*高cm）:182*97*75 起垄器结构质量（kg):28.3 与起垄器配套传动方式:链传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5QKP	结构尺寸（长*宽*高cm）:170x74x100 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:6.3 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:链动式 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:铁轮 作业速度（km/h):0.72-1.44 配套发动机型号:190F 配套发动机额定转速（r/min):3600 配套发动机燃油种类:汽油 开沟器型式:旋刀式 开沟器工作幅宽（cm）:20-60 与开沟器配套外形尺寸（长*宽*高cm）:170*74*100 开沟器结构质量（kg):11.5 与开沟器配套开沟深度（cm）:≥10 与开沟器配套传动方式:链传动 与开沟器配套连接方式:直联 培土器型式:旋刀式 与培土器配套工作幅宽（cm）:25-60 与培土器配套外形尺寸（长*宽*高cm）:170*74*100 培土器结构质量（kg):12 与培土器配套开沟深度（cm）:≥10 与培土器配套传动方式:链传动
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东白龙机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*600*1050mm 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:4.1

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东德农农业机械制造有限责任公司	田园管理机	3TG-4AQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:1320×530×950 整机质量（kg）:施肥55KG/耘锄57KG 配套动力（kw）:4 发动机型号:170F/P 额定转速（r/min）:3600 燃油种型:汽油 驱动轮形式:栅板铁轮 主传动方式:三角皮带 离合器形式:离心式 行驶速度（km/h）:≤10 施肥行数（行）:2 行距（cm）:19-31 作业速度（km/h）:3-7 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:1-2 传动机构形式:链传动 开沟器形式:锄铲式 地轮形式:栅板铁轮 地轮直径（cm）:38 工作幅宽（cm）:31-50 连接方式:直联 耘锄铲数量（把）:1-3 耘锄铲形式:燕尾铲

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东德农农业机械制造有限责任公司	田园管理机	3TG-4LQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:1320×530×900 整机质量（kg）:施肥72KG/耘锄73.5KG 配套动力（kw）:4 发动机型号:170F/P 额定转速（r/min）:3600 燃油种类:汽油 驱动轮型式:履带式 主传动方式:三角皮带 离合器形式:离心式 行驶速度(km/h):≤10 施肥行数（行）:2 行距（cm）:19-31 作业速度（km/h）:3-7 排肥器形式:外槽轮 排肥器数量（个）:2 传动机构形式:链传动 开沟器形式:锄铲式 工作幅宽（cm）:31-50 连接方式:直联 耘锄铲数量（把）:3 耘锄铲形式:燕尾铲 作业速度（km/h）:3-7
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东福星彩印包装有限公司	田园管理机	3TG-6Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1950×850×960 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:5.9
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东福星彩印包装有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000×900×980 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.05

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东红旗机电集团有限公司	田园管理机	3TG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*65*119 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:4.2 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:三角皮带传动 离合器形式:涨紧轮式 驱动轮形式:胶轮 作业速度km/h:>=1 配套发动机型号:R176柴油机 额定转速r/min:3000 燃油种类:柴油 耘锄器型式:锄草轮式 耘锄器数量:2 耘锄器配套外形尺寸cm:150*90*112 与耘锄器配套工作幅宽cm:90 与耘锄器配套结构质量kg:104 与耘锄器配套连接方式:直连 与耘锄器配套传动方式:齿轮传动 与耘锄配套作业速度km/h:>=1 耘锄深度cm:5 与开沟器配套型式:KG220开沟刀 与开沟器配套工作幅宽cm:14 与开沟器配套外形尺寸cm:165*97*119 与开沟器配套结构质量kg:141 与开沟器配套开沟深度cm:>=10

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东红旗机电集团有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:147*57*107 整机质量（kg）:63 配套动力（kw）:4.0 主传动方式:三角皮带 离合器形式:内置离合式 驱动轮形式:胶轮 作业速度km/h:0.72-2 发动机型号:170F 额定转速r/min:3600 燃油种类:汽油 耘锄器型式:锄铲式 耘锄器数量:3把 耘锄器配套工作幅宽cm:40-60 耘锄结构质量kg:9 耘锄链接方式:直连 耘锄传动方式:牵引 耘锄作业速度km/h:0.72-2 耘锄深度cm:>=3 与施肥器配套 结构形式:轮式 与施肥器配套 工作幅宽cm:40 施肥器结构质量kg:11 施肥行数:3 肥料箱容积L:14 输肥管型式:塑料软管式 施肥深度cm:>=3 传动方式:牵引 链接方式:直连 施肥速度km/h:0.7-2

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东华盛农业药械有限责任公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*50*95 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:5.0 主传动方式:皮带、齿轮、链条复合传动 离合器型式:皮带涨紧式 驱动轮型式:后驱 作业速度（km/h):≥1.0 配套发动机型号:177F-5 燃油种类:90#以上汽油 开沟器型式:旋刀式 开沟工作幅宽（cm）:30、35可选 开沟深度（cm):单次10-20多次25-30 开沟器传动方式:链传动 连接方式:销轴连接 培土器型式:旋刀式 工作幅宽（cm）:35、40可选 培土器开沟深度（cm）:单次10-20多次25-30
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东华硕金润机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0LQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:142*52*90 整机质量（kg）:62 配套动力（kw）:4.0 主传动方式:皮带

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	山东鲁潍农业装备有限公司	田园管理机	3TG-6Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*78*75 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:6 发动机型号:177F/P(重庆华伟联龙) 额定转速(r/min）:3600 燃油种类:汽油 驱动轮型式:胶轮 主传动方式:三角皮带 离合器型式:插齿式 行驶速度km/h:≤10 与锄草轮配套型式:锄草轮 与锄草轮配套结构质量（kg）:78 作业幅宽（cm）:75 锄草深度（cm）:2～6 与锄草轮配套传动方式:驱动轮直驱 与锄草轮配套连接方式:直联 与锄草轮配套作业速度（km/h）:≥1 与培土铲配套型式:对犁体式 与培土铲配套结构质量（kg）:83.5 培土高度（cm）:10～20 联接方式:牵引式
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	四川鹏林机电设备制造有限责任公司	田园管理机	3TG-6.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:172*98.5*98 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	台前县金园农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:157×56×84 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.1 生产率（hm²/h）:0.1-0.2 作业行数（行）:1-2
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	天津市静海县兴盛机械有限公司	田园管理机	DN-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:154*66*82 整机质量（kg）:108 配套动力（kw）:4.68 耘锄器型式:铧式 耘锄器数量（把):3 工作幅宽（cm):45 耘锄深度（cm):3-10可调 培土器工作幅宽（cm):20-30可调 培土高度（cm):18

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	天津市静海县兴盛机械有限公司	田园管理机	DN-6B	结构尺寸（长*宽*高cm）:154*66*82 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:4.41 耘锄器型式:铧式 耘锄器数量（把）:3 工作幅宽（cm):45 耘锄深度（cm):3-10可调 培土器工作幅宽（cm):20-30可调 培土高度（cm):18
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×79×98 整机质量（kg）:117 配套动力（kw）:6.3 结构型式:双轮驱动式 主传动方式（配套动力到变速箱）:三角皮带传动 离合器型式:张紧轮式
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:157×64×98 整机质量（kg）:103 配套动力（kw）:4.0 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:张紧轮式
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×63×98 整机质量（kg）:96 配套动力（kw）:5.1 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:张紧轮式
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	威马农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:152×86×108 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:4.0 主传动方式:皮带传动（发动机到变速箱）；齿轮传动（变速箱到驱动轮） 离合器型式:张紧轮式 结构型式:前置式

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊福晟机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:161.5*62*110（主机） 整机质量（kg）:95（主机） 配套动力（kw）:5.2 结构尺寸（长*宽*高cm）:180*85*95（与开沟机配套） 整机质量（kg）:132（与开沟机配套） 配套动力（kw）:5.2 结构尺寸（长*宽*高cm）:180*60*100（与培土机配套） 整机质量（kg）:127（与培土机配套） 配套动力（kw）:5.2
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-4.1Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:181×82.5×85 整机质量（kg）:69 配套动力（kw）:4.1 主传动方式:三角皮带传动 离合器型式:涨紧轮式 作业速度（km/h）:≥1 发动机型号:170F/P 生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 额定转速（r/min）:3600 燃油类型:汽油 开沟器型式:可调式双面犁铲 工作幅宽（cm）:30-45 配套开沟器外形尺寸（长×宽×高cm）:181×58×83.5 结构质量（kg）:74 开沟深度（cm）:≥10 传动方式:链传动 连接方式:直联 耘锄器型式:锄草轮式 工作幅宽（cm）:78 配套耘锄器外形尺寸（长×宽×高cm）:181×82.5×85 结构质量（kg）:70 传动方式:链传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-4.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:145×89×112 整机质量（kg）:106 配套动力（kw）:4.2 主传动方式:三角皮带传动 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:橡胶轮 作业速度（km/h）:≥1 发动机型号:R176 生产企业:常州常发动力机械有限公司 额定转速（r/min）:3000 燃油类型:柴油 耘锄器型式:除草轮式 耘锄器数量（个）:2 配套耘锄器外形尺寸（长×宽×高cm）:145×89×112 工作幅宽（cm）:78 结构质量（kg）:107 连接方式:直联 传动方式:链传动 耘锄深度（cm）:≥3 起垄器型式:起垄刀+旋耕刀 工作幅宽（cm）:89 配套起垄器外形尺寸（长×宽×高cm）:145×89×112 结构质量（kg）:125 起垄高度（cm）:12-25 垄顶宽（cm）:10-13

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×99.5×109.5 整机质量（kg）:97 配套动力（kw）:5.5 主传动方式:三角皮带传动 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:橡胶轮 作业速度（km/h）:≥1 发动机型号:EY28B 生产企业:常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 额定转速（r/min）:2000 燃油种类:汽油 耘锄器型式:锄草轮式 耘锄器数量（个）:2 配套耘锄器外形尺寸（长×宽×高cm）:155×99.5×112 工作幅宽（cm）:88 结构质量（kg）:95 连接方式:直联 传动方式:齿轮传动 耘锄深度（cm）:≥3 起垄器型式:起垄刀+旋耕刀 工作幅宽（cm）:15-25 配套起垄器外形尺寸（长×宽×高cm）:155×99.5×117 结构质量（kg）:112 起垄高度（cm）:12-25 垄顶宽（cm）:10-13

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×83×85 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.0 主传动方式:皮带传动 离合器型式:涨紧轮式 驱动轮型式:橡胶轮 作业速度（km/h):1-1.5 发动机型号:170F/P 额定转速（r/min）:3600 燃油种类:汽油 耘锄器型式:锄草轮 耘锄器数量（个）:2 配套耘锄器外形尺寸（长×宽×高cm）:155×83×85 工作幅宽（cm）:72 结构质量（kg）:79 连接方式:直联 传动方式:驱动轴直驱 锄草深度（cm）:≥3 起垄器型式:起垄刀与成型器组合 起垄数量（条）:1 工作幅宽（cm）:83 配套起垄器外形尺寸（长×宽×高cm）:155×83×85 结构质量（kg）:94 连接方式:直联

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5QX	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×60×75 整机质量（kg）:106 配套动力（kw）:5.5 主传动方式:皮带传动 离合器型式:涨紧轮 驱动轮型式:橡胶轮 作业速度（km/h）:≥1 发动机型号:EY28B 额定转速（r/min）:2000 燃油种类:汽油 开沟器型式:旋刀式 工作幅宽（cm）:12 配套开沟器外形尺寸（长×宽×高cm）:188×88×75 结构质量（kg）:110 开沟深度（cm）:≥10 传动方式:链条传动 连接方式:直联 培土器型式:旋刀式 工作幅宽（cm）:25 配套培土器外形尺寸（长×宽×高cm）:180×63×90 结构质量（kg）:105 传动方式:链条传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-5.9Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×85×90 整机质量（kg）:96 配套动力（kw）:5.9 主传动方式:皮带传动 离合器型式:涨紧轮式 作业速度（km/h):1-1.5 发动机型号:RB28B 额定转速（r/min）:2000 燃油种类:汽油 起垄器型式:起垄刀与成型器组合 起垄数量（条）:1 工作幅宽（cm）:83 配套起垄器外形尺寸（长×宽×高cm）:160×85×90 结构质量（kg）:108 连接方式:直联 传动方式:驱动轴直驱 起垄高度（cm）:≥20 培土器型式:旋刀式 工作幅宽（cm）:18 配套培土器外形尺寸（长×宽×高cm）:190×85×95 结构质量（kg）:127 传动形式:链条传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊昊信农业装备有限公司	田园管理机	3TG-6Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*91*100 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:6.1 作业速度（km/h）:低档：0.50　　高档：0.75 主传动方式:齿轮传动 驱动轮型式:驱动轮边轴驱动 离合器型式:涨离式 结构型式:前旋 配套开沟器开沟深度（cm）:10-20 配套培土器培土高度（cm）:15-25 配套发动机型号:182F/P 配套发动机额定转速（r/min）:1800 配套发动机燃油种类:汽油 配套开沟器型式:开沟刀（盘式） 配套开沟器工作幅宽（cm）:15 配套开沟器外型尺寸（长*宽*高mm）:1500*600*1000 配套开沟器结构质量（kg）:85 配套开沟器传动方式:链传动 配套开沟器连接方式:直联 配套培土器型式:培土刀（盘式） 配套培土器工作幅宽（cm）:16 配套培土器外型尺寸（长*宽*高mm）:1500*600*1000 配套培土器结构质量（kg）:84
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊禾丰机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900*630*1000 整机质量（kg）:108 配套动力（kw）:4.05

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊鲁科机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:176.5*95*99.5 整机质量（kg）:122 配套动力（kw）:5.2 主机结构型式:双轮驱动式 主机主传动方式:链动式 主机离合器型式:涨紧轮式 主机驱动轮型式:胶轮 主机作业速度（km/h）:≥0.72 配套发动机型号:JF270T 配套发动机额定转速（r/min）:1800 配套发动机燃油种类:汽油机 配套开沟器型式:ND-WGB220 配套开沟器工作幅宽（cm）:12.5 配套开沟器外形尺寸（长*宽*高cm）:176.5*95*99.5 配套开沟器结构质量（kg）:128 配套开沟器开沟深度（cm）:≥10 配套开沟器传动方式:链动式 配套开沟器连接方式:直联 配套培土器型式:ND-WGB8180 配套培土器工作幅宽（cm）:20 配套培土器外形尺寸（长*宽*高cm）:176.5*95*99.5 配套培土器结构质量（kg）:127 配套培土器开沟深度（cm）:≥10 配套培土器传动方式:链动式

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊鲁科机械有限公司	田园管理机	3TG-6YP	结构尺寸（长*宽*高cm）:176.5*95*99.5 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:6.3 主机结构型式:双轮驱动式 主机主传动方式:三角皮带 主机离合器型式:涨紧轮式 主机驱动轮型式:胶轮 主机作业速度（km/h）:≥0.72 配套发动机型号:F186S 配套发动机生产企业:福州华博机电有限公司 配套发动机额定转速（r/min）:1800 配套发动机燃油种类:柴油 配套开沟器型式:ND-WGB220开沟刀 配套开沟器工作幅宽（cm）:12.5 配套开沟器外形尺寸（长*宽*高cm）:176.5*95*99.5 配套开沟器结构质量（kg）:142 配套开沟器开沟深度（cm）:10-20 配套开沟器传动方式:链传动 配套开沟器连接方式:直联 配套培土器型式:ND-WGB180培土刀 配套培土器工作幅宽（cm）:20 配套培土器外形尺寸（长*宽*高cm）:176.5*95*99.5 配套培土器结构质量（kg）:142 配套培土器传动方式:链传动
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊三农机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1560*500*900 整机质量（kg）:58 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊三山机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:188×48.5×112.5 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.05

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊森海机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:158×63×93 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:6.46 发动机型号:RB32B（常州罗本三晶） 额定转速（r/min）:2000 燃油种类:汽油 主机结构质量（kg）:100 驱动轮型式:胶轮 主传动方式:三角皮带 离合器型式:涨紧轮 行驶速度（km/h):≤10 配套开沟机型式:驱动式 配套开沟机外形尺寸（长×宽×高cm）:197×83×73 结构质量（kg）:140 作业幅宽（cm）:17 开沟深度（cm）:10-20 传动方式:链传动 联接方式:直联 作业速度（km/h）:≥1 配套培土机型式:驱动式 配套培土机外形尺寸（长×宽×高cm）:186×61.5×97 结构质量（kg）:140 作业幅宽（cm）:17 培土高度（cm）:15-25 传动方式:链传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊森海机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×89×97 整机质量（kg）:79 配套动力（kw）:4.0 主传动方式:皮带加齿轮传动 离合器型式:涨紧轮 驱动轮型式:胶轮 作业速度（km/h:≥1 发动机型号:170F/P 生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 额定转速（r/min）:3600 燃油种类:汽油 耘锄器型式:锄草轮 耘锄器数量（个）:2 配套耘锄器外形尺寸（长×宽×高cm）:155×89×99 工作幅宽（cm）:81 结构质量（kg）:79 连接方式:直联 传动方式:链传动 锄草深度（cm）:≥3 起垄器型式:起垄刀加旋耕刀 起垄器数量（条）:2 工作幅宽（cm）:88 配套起垄器外形尺寸（长×宽×高cm）:155×89×98 结构质量（kg）:98 传动方式:链传动
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊圣川机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:176×69×110 整机质量（kg）:126 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊圣川机械有限公司	田园管理机	3TG-4QB	结构尺寸（长*宽*高cm）:176×69×110 整机质量（kg）:121 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊圣川机械有限公司	田园管理机	3TG-4QC	结构尺寸（长*宽*高cm）:173×62×102 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×75×65 整机质量（kg）:84 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:150X62X100 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.05

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	潍坊众旺农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:146*63*115 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:5.0 发动机型号:177F-5(华盛中天） 额定转速（r/min）:1800 燃油种类:汽油 驱动轮形式:胶轮 主传动方式:三角皮带 离合器形式:涨紧轮式 行驶速度（km/h）:≤10 与开沟机配套型式:驱动刀轮式 与开沟机配套外形尺寸（长*宽*高cm）:188*85*85 与开沟机配套结构质量（kg）:116 与开沟机配套作业幅宽（cm）:12 与开沟机配套开沟深度（cm）:10-20 与开沟机配套传动方式:链传动 与开沟机配套连接方式:直联 与开沟机配套作业速度（km/h）:≥1 与培土机配套型式:驱动刀轮式 与培土机配套外形尺寸（长*宽*高cm）:176*62*110 与培土机配套结构质量（kg）:110 与培土机配套作业幅宽（cm）:16 与培土机配套培土高度（cm）:15-25 与培土机配套传动方式:链传动
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	无锡开耕顺农机科技有限公司	田园管理机	3TG-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1770*640*1040 整机质量（kg）:123 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	无锡开普动力有限公司	田园管理机	3TG-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1770*645*1040 整机质量（kg）:126 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	无锡开普动力有限公司	田园管理机	3TG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1770*645*1040 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	五莲宏峰金属制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:193.5X56X110 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.1
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	五莲宏峰金属制造有限公司	田园管理机	3TG-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:171x71x120 整机质量（kg）:147 配套动力（kw）:6.3

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	武城县志鑫机械有限公司	田园管理机	3TG-4LQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:140*55*95 整机质量（kg）:80.0 配套动力（kw）:4.1 配套发动机型号:170F 配套动力额定转速（r/min):3600 配套动力燃油种类:汽油 主机驱动轮形式:履带式 主机主传动方式:皮带传动 主机离合器形式:离心式 主机行驶速度（km/h):≦10 与施肥机配套施肥行数（行）:2 与施肥机配套行距（cm）:33-45 与施肥机配套作业速度（km/h）:3-7 与施肥机配套排肥器形式:外槽轮 与施肥机配套排肥器数量（个）:2 与施肥机配套传动机构形式:链条传动 与施肥机配套开沟器形式:锄铲式 与施肥机配套地轮形式:履带式 与耘锄机配套工作幅宽（cm）:31-63 与耘锄机配套连接方式:直联 与耘锄机配套耘锄铲数量（把）:3 与耘锄机配套耘锄铲形式:燕尾式
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	夏津县润辉农机制造有限公司	田园管理机	3TG-5LQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:1400*530*900 整机质量（kg）:71 配套动力（kw）:4.8 结构型式:单轮驱动 主传动方式:皮带加齿轮传动 离合器型式:摩擦片式 驱动轮型式:链轨式（履带） 作业速度（km/h）:≥2 发动机型号:170F 额定转速（r/min）:3600 燃油种类:汽油 锄草型式:燕铲式 锄铲器数量（个）:3 工作宽幅（cm）:30-42 结构质量(kg):75.5 连接方式:直连 锄草深度（cm）:3-8

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	夏津县润辉农机制造有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1400*530*900 整机质量（kg）:52.5 配套动力（kw）:4.8 结构型式:单轮驱动 主传动方式:皮带加齿轮传动 离合器型式:摩擦片式 驱动轮型式:轮式 作业速度（km/h）:≥2 发动机型号:170F 额定转速（r/min）:3500 燃油种类:汽油 除草型式:燕铲式 锄铲器数量（个）:3 工作宽幅（cm）:30-42 结构质量:56.5 连接方式:直连 锄草深度（cm）:3-5
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	烟台市富临农业机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:140*65*100 整机质量（kg）:77 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300*560*1050 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*620*800 整机质量（kg）:62 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	田园管理机	3TG-6.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*1000*900 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:6.5
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	田园管理机	3TG-5.5QB	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*600*1100 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:5.5
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	沂水沭拖机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:107*57*105 整机质量（kg）:74 配套动力（kw）:4
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	沂水沭拖机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*90*105 整机质量（kg）:72 配套动力（kw）:4
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	漳州南冠文丰农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5DQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650*650*1000 整机质量（kg）:95 配套动力（kw）:5.5

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	漳州南冠文丰农业机械有限公司	田园管理机	3TG-5.5SQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650*650*1050 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:5.5
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	长沙恒牛农业科技有限公司	田园管理机	3WG-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*1240*930 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:178F风冷柴油机 功率（kw）:4.0 转速（r/min）:3600 结构型式:动力直联、驱动轮轴驱动旋耕工作部件 传动方式:齿轮传动 离合器型式:湿式摩擦
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	长沙恒牛农业科技有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600*1050*900 整机质量（kg）:72 配套动力（kw）:170F风冷汽油机 标定功率（kw）:4.1 额定转速（r/min）:3600 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:皮带传动 离合器型式:牙嵌式 驱动轮型式:旋耕刀 作业速度（km/h）:≥0.6
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	长沙恒牛农业科技有限公司	田园管理机	3WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520*1240*930 整机质量（kg）:76 配套动力（kw）:170F风冷汽油机 功率（kw）:4.2 转速（r/min）:3600 结构形式:动力直联、驱动轮轴驱动旋转工作部件 传动方式:齿轮传动 离合器型式:湿式摩擦
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	长沙恒牛农业科技有限公司	田园管理机	3TG-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1790*1050*900 整机质量（kg）:121 配套动力（kw）:186F风冷柴油机 标定功率（kw）:6.3 额定转速（r/min）:3600 结构型式:双轮驱动式 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:湿式摩擦 驱动轮型式:旋耕刀 作业速度（km/h）:≥0.7

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	浙江程阳机电有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:138*85*104 整机质量（kg）:58 配套动力（kw）:4.2 主机传动方式:直联传动 离合器形式:牙嵌式 驱动轮型式:螺旋起垄刀 作业速度（km/h）:快档7.0；慢档3.5。 配套动力型号:170F四冲程汽油机 耕耘器形式:R165旋耕刀 耕耘器数量（把）:24 耕耘幅宽（cm）:100 耕耘深度（cm）:8－15 开沟深度（cm）:10－20
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆豪耕工贸有限公司	田园管理机	3TG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×640×1050 整机质量（kg）:182 配套动力（kw）:6.3 结构型式:后置式 主机结构质量（kg）:175 主机主传动方式:齿轮传动 主机离合器型式:摩擦片式 主机驱动轮型式:胶轮 主机作业速度（m/s）:0.2~0.5 配套发动机型号:TC186F 配套发动机标定功率（kW）:6.3 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机燃油种类:柴油 开沟器型式:分开沟 开沟器工作幅宽（cm）:43 开沟器外形尺寸（长×宽×高cm）:1750×640×1050 开沟器结构质量（kg）:182 开沟器开沟深度（cm）:≥9 开沟器传动方式:链条传动 开沟器连接方式:直联式 培土器型式:分培土 培土工作幅宽（cm）:43 培土器形尺寸（长×宽×高cm）:1750×640×1050 培土器结构质量（kg）:182 培土器传动方式:链条传动

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆嘉木机械有限公司	田园管理机	3TG-5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1740*620*980 整机质量（kg）:97 配套动力（kw）:5.2 开沟器工作幅宽（cm）:24 开沟深度（cm）:≥10 培土器工作幅宽（cm）:40 培土高度（cm）:≥20 主传动方式:皮带传动（发动机到变速箱）齿轮传动（变速箱到驱动轮） 结果形式:前置式 离合器型式:张紧轮式 驱动轮型式:胶轮 作业速度（km/h）:0.8-1.2 额定转速（r/min）:1800
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆旺田机械有限责任公司	田园管理机	3TG-6.3FC-S-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:185*80*105 整机质量（kg）:155 配套动力（kw）:6.3 主传动方式:齿轮传动 离合器型式:摩擦片式 驱动轮型式:胶轮（行走）　铁轮（工作） 作业速度（km/h):0.6~1.4 与开沟器配套 ：　型式:旋转刀片式 工作幅宽（cm):30 外形尺寸（长*宽*高）mm :1850*800*1050 结构质量（kg):158 开沟深度（cm):≥20 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 与培土器配套 ：　型式:旋转刀片式 工作幅宽（cm):48 外形尺寸（长*宽*高）mm :1850*800*1050 结构质量（kg):158 培土深度（cm):≥20 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆鑫源农机股份有限公司	田园管理机	3TG-5.5Q(SR3Z-30)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1660 *650 *1130 整机质量（kg）:121kg 配套动力（kw）:SR177型汽油机 型号:3TG-5.5Q(SR3Z-30) 商标:鑫源 外形尺寸（长x宽x高）mm:1660x650x1130 开沟作业结构质量（kg）:121 开沟作业连接方式:花键连接 开沟作业传动方式:皮带连接 开沟作业开沟深度（cm）:≥10 开沟作业开沟作业工作幅宽（cm）:16-30 开沟作业作业速度（cm）:0.72-2.16 旋耕作业外形尺寸（长x宽x高）mm:1660x650x1130 旋耕作业结构质量（kg）:123 旋耕作业连接方式:花键连接 旋耕作业传动方式:皮带连接 旋耕作业耕深（cm）:≥10 旋耕作业工作幅宽（cm）:60 旋耕作业作业速度（km/h）:0.72-2.16 旋耕刀辊最大回转半径（mm）:180 旋耕刀辊总安装刀数（把）:18 旋耕刀型号:SRXGD-011 配套动力型号名称:SR177型汽油机 标定功率（kw）:5.6
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆翼虎动力机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1570*750*880 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆翼虎动力机械有限公司	田园管理机	3TG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*135*8cm 整机质量（kg）:135kg 配套动力（kw）:6.3kw
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450*490*1080 整机质量（kg）:48 配套动力（kw）:4.0 离合器型式:干式摩擦片离合 额定转速:r/min 手把管水平调节°:左180，右180 手把管垂直调节°:36

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-6.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1820*700*950 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:5.8 离合器型式:干式摩擦片离合 额定转速r/min:3600 手把管水平调节°:左180，右180 手把管垂直调节°:36
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-6.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:1820*700*950 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 主传动方式:直传 离合器型式:干式摩擦片离合 额定转速r/min:3600 手把管水平调节°:左180，右180 手把管垂直调节°:36
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550×650×920 整机质量（kg）:83 配套动力（kw）:4
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	田园管理机	3TG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1740×960×960 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW及以上田园管理机	自贡鑫牛农机制造有限公司	田园管理机	3TG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1560×650×920 整机质量（kg）:83 配套动力（kw）:4
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	日照市立盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:130x55x82 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3.5 结构型式:单轮驱动 主传动方式:皮带传动 离合器型式:干式自动离合 驱动轮型式:圆柱式铁轮 直径(cm）:38 轮缘宽度(cm）:10 作业速度(km/h):1-6.5 配套发动机型号:涪柴全景170F

耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	山东常发工贸有限公司	田园管理机	3TG-3.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:128*60*97 整机质量（kg）:92 配套动力（kw）:3.64 主传动方式:链传动 离合器型式:涨离式 驱动轮型式:履带式 配套发动机燃油种类:柴油 耕锄器型式:燕尾铲 耕锄器数量（把）:3 耕锄器工作幅宽（cm）:39~72 与耕锄器连接方式:直联 开沟器型式:燕尾铲式 开沟器结构质量（kg）:92
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	四川鹏林机电设备制造有限责任公司	田园管理机	3TG-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:152*98.5*98 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:3.0
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	烟台成峰机械科技有限公司	田园管理机	3TG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1360*710*690 整机质量（kg）:87.3 配套动力（kw）:4 结构形式:双轮驱动式
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	长沙恒牛农业科技有限公司	田园管理机	3WG-3B	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*1350*1100 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:170F风冷柴油机 功率（kw）:2.8 转速（r/min）:3600 结构型式:动力直联、驱动轮轴驱动旋耕工作部件 传动方式:齿轮传动 离合器型式:湿式摩擦
耕整地机械	耕地机械	田园管理机	功率4kW以下田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-3.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450*490*1080 整机质量（kg）:58 配套动力（kw）:3.5 离合器型式:湿式摩擦片离合 额定转速r/min:3600 手把管水平调节°:左180，右180 手把管垂直调节°:36
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽鲁班集团神牛机械有限公司	微耕机	1WG-5.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:186*90*106 整机质量（kg）:104 配套动力（kw）:5.15 耕宽（mm）:800

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	微耕机	1WG4.0D	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×90×107 整机质量（kg）:98 配套动力（kw）:4.0 配套发动机型号:173FL柴油机（风冷） 耕深（ cm）:≥10 耕宽（ cm）:90 配套发动机额定转速 （r/min）:3600 刀棍设计转速(r/min):150 刀棍最大回转半径(cm):18 传动方式:齿轮传动 连接方式:同轴直联 旋耕刀型号:S165 作业速度（m/s）:0.2～0.5 作业小时生产率hm²/(h.m):0.04～0.08 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:16～22 主要配置:功率为4.0KW的风冷柴油发动机1台、齿轮箱、行
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	微耕机	1WG4.4D	结构尺寸（长*宽*高cm）:168×110×110 整机质量（kg）:106 配套动力（kw）:4.4 配套发动机型号:178F柴油机（风冷） 耕宽（cm）:110 耕深（cm）:≥100 配套发动机额定转速(r/min):3600 刀棍设计转速(r/min):150 棍最大回转半径(cm):18 .旋耕刀型号:S165 传动方式:齿轮传动 连接方式:同轴直联 作业速度m/s:0.2～0.5 作业小时生产率hm²/(h.m):0.01～0.08 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm²):16～25 主要配置:功率为4.4KW的风冷柴油发动机1台、齿轮箱、行

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	微型耕耘机	1WG4.0SH	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×90×107 整机质量（kg）:82 配套动力（kw）:4.0 配套发动机型号:170F汽油机 耕深（cm）:≥10 耕宽（cm）:90 刀辊总安装刀数（把）:24 .配套发动机额定转速（r/min）:3600 刀辊设计转速（r/min）:150 刀辊最大回转半径（cm）:18 传动方式:皮带齿轮传动 连接方式:皮带连接 作业小时生产率hm2/(h.m):≥0.064 旋耕刀型号:S165 主要配置:功率为4.0KW的风冷汽油发动机1台、齿轮箱、行
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	安徽省无为县鑫达动力制造有限责任公司	微型耕耘机	1WG6.3SH	结构尺寸（长*宽*高cm）:172×110×110 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 配套发动机型号:186FA柴油机 耕宽（cm）:110 耕深（cm）:≥10 刀辊总安装刀数（把）:32 配套发动机额定转速(r/min):3600 刀辊设计转速(r/min):150 刀辊最大回转半径(cm):18 传动方式:齿轮传动 连接方式:同轴直联 作业小时生产率hm2/(h.m):≥0.064 旋耕刀型号:S165 主要配置:功率为6.3KW的风冷柴油发动机1台、齿轮箱、行

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4.6Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:178*87*99 整机质量（kg）:86 配套动力（kw）:4.6 结构型式:前置式 配套动力型号:177F 标定转速（r/min）:3600 启动方式:手拉式 传动方式:皮带式 联接方式:直联式 扶手把调整幅度:水平方向180度，垂直方向40度 刀辊转速（r/min）:低档130高档150 安装刀数（把）:24 主离合器型式:牙嵌式 耕宽（cm):85 耕深（cm）:10
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*87*94.5 整机质量（kg）:75.5 配套动力（kw）:4.1 结构型式:前置式 标定转速（r/min）:3600 启动方式:手拉式 传动方式:皮带式 连接方式:直联式 扶把调整幅度:水平方向180度；垂直方向40度 耕宽（mm):850 耕深（mm):≥100 纯小时生产率（hm2/h):0.1-0.2 主离合器型式:牙嵌式

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:160x105x99.5 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.0 配套发动机型号名称:170F汽油油机 配套发动机结构形式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机启动方式:手拉绳式 传动方式:齿轮传动 联接方式:直联式 扶手把调整幅度水平方向（°）:180 扶手把调整幅度垂直方向（°）:230 刀辊设计转速（r/min）:120 刀辊最大回转半径（mm):170 刀辊总安装刀片数(把）:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（mm）:1050 幅深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.4 作业小时生产率hm²/（h.m）:0.07-0.125
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:174x110x110 整机质量（kg）:134 配套动力（kw）:4.0 配套发动机型号名称:178F柴油机 配套发动机结构形式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机启动方式:手拉绳式 传动方式:齿轮传动 联接方式（输出轴到耕刀）:直联式 扶手把调整幅度水平方向（°）:180 扶手把调整幅度垂直方向（°）:230 刀辊设计转速（r/min）:120 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀片数（把):24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽(mm):1050 幅深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1-0.4 作业小时生产率hm²/（h.m）:0.07-0.125

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:174x141x112 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:6.3 配套发动机型号名称:186F柴油机 配套发动机结构形式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机启动方式:手拉绳式 传动方式:齿轮传动 联接方式（输出轴到耕刀）:直联式 扶手把调整幅度水平方向(°):180 扶手把调整幅度垂直方向(°):230 刀辊设计转速(r/min):120 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀片数(把）:32 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（mm):1350 幅深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1-0.4 作业小时生产率hm²/（h m）:0.07-0.135
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	湖南神源农业科技有限公司	微耕机	1WG4.1-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:151*100*106 整机质量（kg）:82（不含动力） 配套动力（kw）:173FB型柴油机，4.05KW 传动方式:轴传动 连接方式:直联 扶把调整幅度（度）:80（垂直方向） 刀辊转速（r/min）:93/130 刀辊最大回转半径（mm）:175 总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:异形刀 主离合器型式:内置湿式离合器 耕深(cm):8~12 耕宽(cm):100

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	湖南神源农业科技有限公司	微耕机	1WGQ4.1-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:152*100*93 整机质量（kg）:75（不含动力） 配套动力（kw）:170F型柴油机，4.05KW 传动方式:轴传动 连接方式:直联 扶把调整幅度（度）:45（垂直方向） 刀辊转速（r/min）:83/130 刀辊最大回转半径（mm）:175 总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:异形刀 主离合器型式:内置湿式离合器 耕深（cm）:8~12 耕宽（cm）:100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	湖南省农友机械集团有限公司	微耕机	1WG-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*1200*1100 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:5
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	湖南省农友机械集团有限公司	微耕机	1WG-5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100*920*1070 整机质量（kg）:190 配套动力（kw）:4.85
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0-Z1	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*1050*800 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:120
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0Q-D1	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300*1000*800 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0Q-Z2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300*1000*80 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	微耕机	1WG-6.3-Z1	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*1200*800 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	济南农沃机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×97×100 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:4.0 结构形式:牵引、驱动兼用型 传动形式:皮带、齿轮传动 连接方式:皮带连接 耕宽（mm）:970 耕深（mm）:≥100 作业速度(m/s):≥0.2 作业小时生产率(hm²/h):0.05~0.08

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	金华爱司伯机电科技有限公司	微型耕耘机	1WG6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:183*65*930 整机质量（kg）:135 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0QA	结构尺寸（长*宽*高cm）:163*95*100 整机质量（kg）:74 配套动力（kw）:4.0 标定转速（r/min）:3600 起动方式:回复式手拉启动 结构型式:前置式 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:120度 扶把调整幅度垂直方向:40度 刀辊转速(r/min):快档:140 慢档:100 刀辊最大回转半径(mm):195 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:IIS195 主离合器型式:涨离式 耕宽(mm):950 耕深(mm):≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*96*105 整机质量（kg）:101 配套动力（kw）:4.2 额定转速（r/min）:3000 起动方式:手摇增速起动 结构型式:前置式 传动方式:皮带传动 扶把调整幅度水平方向:180度 扶把调整幅度垂直方向:5级 刀辊转速（r/min）:快档135 慢档90 刀辊最大回转半径(mm):185 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:S185 主离合器型式:涨离式 耕宽(mm):950 耕深(mm):≥100

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:167*95*100 整机质量（kg）:72 配套动力（kw）:4.0 标定转速（r/min）:3600 结构型式:前置式 传动方式:齿轮传动 刀辊最大回转半径（mm）:195 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:IIS195 离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽（mm）:950
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莒县远通机械有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:172*110*105 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 标定转速（r/min）:3600 结构型式:前置式 传动方式:齿轮传动 刀辊最大回转半径（mm）:195 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:IIS195 离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽（mm）:1100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莱州奥伦农业机械有限公司	微耕机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:155*72*90 整机质量（kg）:86 配套动力（kw）:4.0 主离合器形式:涨离式 结构型式:前置式 规格型号:1WG-4 连接方式:直联 旋耕刀型号:WG175 耕宽（mm）:700 耕深（mm）:≥100 传动方式:驱动轴直驱 连接方式:直联
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莱州市华弘机械有限公司	微耕机	1WGQ4-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:126*60*98 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	莱州市凯鑫机械有限公司	微耕机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*96*100 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0 传动方式:三角皮带加齿轮 连接方式:直联 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):930 耕深(mm):≥100 作业速度（m/s）:≥0.15
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	临沂豪泰机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.1Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450mm×920mm×970mm 整机质量（kg）:95kg 配套动力（kw）:4.1kw 170F汽油机 作业幅宽:910mm 刀辊回转半径:165mm 传动方式:三角皮带 连接方式:直联式 主离合器型式:涨紧轮式 作业速度:≥0.2m/s 总安装刀数:24把 耕深:≥100mm 碎土率:95.9% 植被覆盖率:79.0% 每米幅宽小时生产率:0.1-0.2 hm²/（h·m）
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	临沂豪泰机械有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1810mm×1200mm×1170mm 整机质量（kg）:147kg 配套动力（kw）:6.3kw CF186FS 风冷柴油机 作业幅宽:1210mm 刀辊回转半径:165mm 传动方式:三角皮带 连接方式:直联式 主离合器型式:涨紧轮式 作业速度:≥0.2m/s 总安装刀数:32把 耕深:100mm 碎土率:95.8% 植被覆盖率:80.6% 每米幅宽小时生产率:0.1-0.2hm²/（h·m）

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳致农机械有限公司	微耕机	1WG4.0-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×70×90 整机质量（kg）:58 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-1 结构形式:前置式 配套发动机型号:1P67OF汽油机 结构型式:垂直轴 额定功率（KW):4.0 额定转速（r/min）:3600 起动方式:人工手启动 外形尺寸（长*宽*高cm）:125×70×90 结构质量(kg):58 传动方式:齿轮传动 连接方式:同轴直连 刀棍转速（r/min）:150 最大回转半径（mm）:150 总安装刀数（把）:16 旋耕刀型号:TS150 主离合器型式:干式分离 耕宽（mm）:610 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s):0.14-0.36
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4.1Q-L	结构尺寸（长*宽*高cm）:100*40*74 整机质量（kg）:57 配套动力（kw）:4.1 发动机形式:汽油 传动方式:齿轮传动 耕宽（cm）:105 耕深（cm）:10-18
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*135*80 整机质量（kg）:135 配套动力（kw）:6.3 发动机形式:风冷柴油 传动方式:齿轮传动 耕宽（cm）:105-140 耕深（cm）:10-15

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*105*80 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4 发动机形式:风冷柴油 传动方式:齿轮传动 耕宽（cm）:105 耕深（cm）:10-15
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:152*95*80 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4 发动机形式:风冷柴油 传动方式:齿轮传动 耕宽（cm）:105 耕深（cm）:10-15
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-5.2QFS	结构尺寸（长*宽*高cm）:143.9*71*102.9 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:5.2 发动机形式:汽油 传动方式:齿轮+链条 耕宽（cm）:65 耕深（cm）:10-15
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QG	结构尺寸（长*宽*高cm）:140*75*64 整机质量（kg）:48 配套动力（kw）:4 发动机形式:汽油 传动方式:齿轮传动 耕宽（cm）:60-90 耕深（cm）:10-15
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QS	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*71*75 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4 发动机形式:汽油 传动方式:齿轮传动 耕宽（cm）:65 耕深（cm）:10-12
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4.1B	结构尺寸（长*宽*高cm）:100*40*74 整机质量（kg）:57 配套动力（kw）:4.1 发动机形式:汽油 传动方式:齿轮传动 耕宽（cm）:105 耕深（cm）:10-18

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	南宁五菱桂花车辆有限公司	微耕机	1WG6	结构尺寸（长*宽*高cm）:1870X1050X1080 整机质量（kg）:134 配套动力（kw）:6.3 结构型式:单缸、立式、风冷、四冲程 额定转速（r/min）: 3600 启动方式:反冲手拉启动/电启动 传动方式:齿轮 联接方式:直连式 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	宁津县中发机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1390×600×900 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.1 传动方式:三角带 连接方式:直联 主离合器型式:涨离式 工作幅宽（mm）:600 旋耕刀数量:12把
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	邱县骏马机械有限公司	微耕机	1WG-6.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×100×105 整机质量（kg）:123.5 配套动力（kw）:6.5
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	邱县骏马机械有限公司	微耕机	1WG-4.1Q-90	结构尺寸（长*宽*高cm）:140×93×103 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:4.1 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 耕宽:900mm 结构型式:前置式

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照福民收割机制造有限责任公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:161x73x102 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.2 结构型式:前置式 传动方式:三角皮带 连接方式:直联式 扶把调整水平方向:120度 扶把调整垂直方向:45度 刀辊转速:高:140　慢：95 刀辊最大回转半径:185mm 刀辊总安装刀数:18把 旋耕刀型号:IS180 主离合器型号:涨离式 耕宽:700mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1～0.3m/s 作业小时生产率:0.01～0.06hm²/h.m 单位作业面积燃油消耗量:≤20kg/hm² 配套发动机生产企业:重庆千龙动力机械有限公司 配套发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定转速:3600 r/min
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市德福机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:152×95×100 整机质量（kg）:74 配套动力（kw）:4.0 配套动力转速（r/min）:3600 配套动力型式:单缸、四冲程、风冷 起动方式:回复式手拉启动 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 主离合器型式:涨离轮式 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市德福机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG-5.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600×950×1150 整机质量（kg）:88 配套动力（kw）:5.5 额定转速（r/min）:3600 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100mm 作业速度（m/s）:0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520x735x960 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:4.1 结构形式:前置式 配套发动机型号:170F汽油机 配套发动机结构形式:立式 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉式 传动方式:三角皮带传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度:水平方向(度):±180 扶把调整幅度:垂直方向(度):120 刀辊转速(r/min):低101 高133 刀辊最大回转半径(mm):175 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:WG175 主离合器型式:涨紧轮式 耕宽(cm):92 耕深(cm): ≥10 作业速度(m/s):≥0.3 作业小时生产率(hm²/(h·m)):0.1-0.2

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2Q(Z)	结构尺寸（长*宽*高cm）:160x92x95 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.2 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:日照市立盈机械制造有限公司 配套发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机结构型式:单杠、二冲程、风冷 配套发动机额定转速（r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉式 传动方式:齿轮传动 连接方式:同轴直联 扶把调整幅度:水平方向(度):180 扶把调整幅度:垂直方向(度):5 刀辊转速(r/min):50-120 刀辊最大回转半径(mm):185 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:175 主离合器型式:湿式 耕宽(mm):920 耕深(mm): ≥100 作业速度(m/s):0.1-0.3 作业小时生产率(hm²/(h·台)):0.05-0.08
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*900*800 整机质量（kg）:145 配套动力（kw）:5.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1630×900×1000 整机质量（kg）:88 配套动力（kw）:5.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东白龙机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300*900*950 整机质量（kg）:74 配套动力（kw）:4.0

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:157*94*104 整机质量（kg）:71 配套动力（kw）:4.0 结构型式:前置 配套动力结构型式:单杠四冲程风冷汽油机 传动方式:皮带传动 连接方式:直连式 刀辊最大回转半径（mm）:175 主离合器型式:涨紧轮式 幅宽（mm）:940 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.035
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WG-4QZ3	结构尺寸（长*宽*高cm）:171*103.5*99.5 整机质量（kg）:71.8 配套动力（kw）:4 结构型式:前置式 发动机结构形式:单杠、风冷、四冲程 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊最大回转半径（mm）:175 主离合器型式:湿式离合器 耕宽（mm）:1035 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:171*88*106 整机质量（kg）:116.5 配套动力（kw）:6.3 结构型式:前置 发动机结构型式:单杠立式风冷四冲程直喷 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊最大回转半径（mm）:175 主离合器型式:内置 幅宽（mm）:1350 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.05

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WG-4Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*102*99 整机质量（kg）:88.5 配套动力（kw）:4.05 结构形式:前置式 发动机结构形式:立式、单杠、四冲程、风冷、直喷式 发动机起动方式:回弹式绳索启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 主离合器型式:湿式离合器 耕宽（mm）:1020 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.045
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:167*106*96 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:4.41 结构型式:前置式 发动机结构型式:单杠、四冲程、水冷 发动机起动方式:手摇启动 传动方式:皮带 连接方式:直联 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WG-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:167*106*96 整机质量（kg）:148 配套动力（kw）:5.15 结构型式:前置式 发动机结构型式:单杠、四冲程、水冷 发动机起动方式:手摇启动 传动方式:皮带 连接方式:直联 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速速（m/s）:0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东常林农业装备股份有限公司	微型耕耘机	1WGQ4.0-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*50*130 整机质量（kg）:67 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WGQ4.0-50 结构型式:后置式 发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 发动机型号名称:170F型汽油机 发动机结构型式:单杠、风冷、四冲程 发动机额定转速（r/min）:3600 发动机起动方式:回复式手拉起动 连接方式:皮带连接 刀辊转速（r/min）:160 刀辊最大回转半径（mm）:170 刀辊总安装刀数（把）:12 旋耕刀型号:Ⅱ170 主离合器型式:皮带涨紧式 耕宽（mm）:500 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.2-0.4 作业小时生产率（hm²/（h·m））:0.04-0.07
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东德农农业机械制造有限责任公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:1390×860×1000 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4 结构型式:前置式 额定转速（r/min）:1800 起动方式:手拉绳反冲式启动 传动方式:驱动轴直驱 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（度）:180 扶把调整幅度垂直方向（度）:90 刀辊设计转速（r/min）:80-120 刀辊最大回转半径（mm）:165 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕到型号:WG165 主离合器型式:离心式 耕宽（mm）:860 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.2-0.4 作业小时生产率hm²/（h·m）:0.10-0.12

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东红旗机电集团有限公司	微耕机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:164*60*101.5 整机质量（kg）:92 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG-4 结构形式:前置式 发动机生产企业:常州常发动力机械有限公司 发动机型号名称:178FS柴油机 发动机结构型式:立式 发动机额定转速r/min:1800 发动机起动方式:手拉式 结构质量kg:92 传动方式:三角皮带传动 连接方式:直连式 扶把调整幅度 水平方向:360 扶把调整幅度 垂直方向:30 刀辊 转速r/min:低 32 高80 刀辊最大回转半径mm:165 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:MX3203 主离合器型式:涨紧轮式 耕宽cm:85 耕深cm:>=10 作业速度m/s:0.2-0.54
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东华盛农业药械有限责任公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:163.5*79.5*87.0 整机质量（kg）:102 配套动力（kw）:4.0 传动方式:（皮带/齿轮）复合传动 连接方式:销轴连接 扶把调整幅度水平方向（°）:360 扶把调整幅度垂直方向（°）:30 刀辊转速（r/min):低速：54 高速：103 刀辊最大回转半径（mm）:170 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:皮带涨紧式 耕宽（mm）:350、550、750 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s):0.2-0.4 作业小时生产率（hm2/(h m):0.03-0.06

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东华盛农业药械有限责任公司	微型耕耘机	1WG-5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:163.5*79.5*87 整机质量（kg）:95 配套动力（kw）:5.0 配套动力型号:177F-5 传动方式:（皮带/齿轮）复合传动 连接方式:销轴连接 手把调整幅度水平方向（°）:360 手把调整幅度垂直方向（°）:30 刀辊转速（r/min):低速：54 高速：103 刀辊最大回转半径（mm）:170 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器型式:皮带涨紧式 耕宽（mm）:350、550、750 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.2-0.4 作业小时生产率（hm2/(h m)):0.03-0.06
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东鲁潍农业装备有限公司	微耕机	1WG-6.5Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:163*93*91 整机质量（kg）:135 配套动力（kw）:6.5 结构型式:前置 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙 型号名称:188F/P 结构形式:卧式 额定功率（kw）:6.5 额定转速r/min:3600 起动方式:手拉式 结构质量（kg）:135 幅宽(cm):90 传动方式:驱动轴直驱 联接方式:直联 把手调整幅度(水平方向）:±90° 把手调整幅度(垂直方向）cm:76.0～120.0 刀辊设计速度r/min:低：76；高：190 刀辊最大回转半径mm:195 刀辊总安装刀数（把）:16 旋耕刀型号:S195 主离合器形式:摩擦片 耕深（cm）:≥10

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东省滨州市富田农业机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:92.5*62.4*123.5 整机质量（kg）:69.5 配套动力（kw）:4.0 额定转速（r/min）:3600 配套发动机型号名称:170F/P汽油机 配套发动机结构型式:立式 传动方式:三角皮带传动 连接方式:直联式 主离合器型式:涨离式 耕宽（cm）:107 耕深（cm）:≥10
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东省滨州市富田农业机械有限公司	微耕机	1WG-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:146.5*97*120 整机质量（kg）:154 配套动力（kw）:4.86 配套发动机型号名称:R175A柴油机 配套发动机结构型式:立式 额定转速（r/min）:2600 传动方式:三角皮带 连接方式:直连式 主离合器型式:涨离式 耕宽（cm）:107 耕深（cm）:≥10

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东双菱内燃机制造有限公司	微耕机	1WG-4.1Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450*1000*850 整机质量（kg）:79 配套动力（kw）:4.1 规格型号:1WG-4.1Q 结构型式:前置式 配套发动机型号:170F/P 配套结构型式:单缸、四冲程、风冷 配套额定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉式 传动方式:齿轮传动 连接方式:皮带式 扶把调整幅度水平方向级（度）:120 扶把调整幅度垂直方向级（度）:90 刀辊转速（r/imin）:Ⅰ档：80；Ⅱ档：120 刀辊最大回转半径（mm）:195 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:S195 主离合器型式:涨紧轮 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥ 100 作业速度（m/s）:0.1-0.4 作业小时生产率(hm²/(h·m)):0.04-0.08
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东英格索兰机械工业有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:171*135*106 整机质量（kg）:116.5 配套动力（kw）:6.3 结构型式:驱动牵引 发动机型号名称:JD186F 额定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉式回复起动 连接方式:直联 扶把垂直方向调整幅度（°）:40 刀辊转速（r/min）:快档118/慢档65 刀辊回转半径（mm）:175 刀辊总安装刀数（把）:38 旋耕刀型号:Ⅱ型 主离合器型式:内置 耕宽（mm）:1350 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率(hm²/(h·m)):≥0.050

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	山东英格索兰机械工业有限公司	微型耕耘机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:157*94*104 整机质量（kg）:71 配套动力（kw）:4 传动方式:皮带传动 连接方式:直接连接 扶把垂直方向调整幅度（°）:40 刀辊转速（r/min）:Ⅰ档97、Ⅱ档128 刀辊最大回转半径（mm）:175 刀辊总安装刀数（把）:24 主离合器型式:涨紧轮式 耕深:940 耕宽:≥100 作业速度:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.035
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	寿光宝利变速箱配件有限公司	微耕机	3WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800×1350×1100 整机质量（kg）:90 配套动力（kw）:6.3 额定转速（r/min）:1800 作业速度（M/H）:1.3 小时生产率（HM2/H）:0.14 传动方式:齿轮 联接方式:固定式
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780×1050×880 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780×1350×900 整机质量（kg）:119 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG-4.05-C	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650×950×900 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	汽油微耕机	1WG-4.02Q-C	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600×950×900 整机质量（kg）:61 配套动力（kw）:4.02
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG-5.6-C	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780×1050×880 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:5.6
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川鹏林机电设备制造有限责任公司	微耕机	1WG4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:178*110*90 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川鹏林机电设备制造有限责任公司	微耕机	1WG6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:178*135*90 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川鹏林机电设备制造有限责任公司	微耕机	1WG-4.0QC	结构尺寸（长*宽*高cm）:156*97*83 整机质量（kg）:69 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川鹏林机电设备制造有限责任公司	微耕机	1WG-4.0QL	结构尺寸（长*宽*高cm）:156*97*83 整机质量（kg）:68 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川三台剑峰泵业有限公司	微耕机	1WG-4.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:151*100*92 整机质量（kg）:68 配套动力（kw）:4.0 耕宽（cm):100 耕深(cm):≥10 作业速度(m/s):0.1～0.5 作业小时生产率（hm²/(h•m)）:0.05～0.07
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川三台剑峰泵业有限公司	微耕机	1WG-4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:171*110*94 整机质量（kg）:104 配套动力（kw）:4.0 耕宽（cm):100 耕深(cm):≥10 作业速度(m/s):0.1～0.5 作业小时生产率（hm²/(h•m)）:0.05～0.07
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川三台剑峰泵业有限公司	微耕机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:178*135*98 整机质量（kg）:116 配套动力（kw）:6.3 耕宽（cm):135 耕深(cm):≥10 作业速度(m/s):0.1～0.5 作业小时生产率（hm²/(h•m)）:0.05～0.07
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省苍溪农机制造有限公司	微耕机	1WG-4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:175x110x95 整机质量（kg）:108 配套动力（kw）:4.0 配套发动机:178F风冷柴油发动机 额定转速（r/min）:3600 耕宽（mm）:1350
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省苍溪农机制造有限公司	微耕机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:175x135x97 整机质量（kg）:118 配套动力（kw）:6.3 配套发动机:186F风冷柴油发动机 额定转速（r/min）:3600 耕宽（mm）:1350

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省苍溪农机制造有限公司	微耕机	1WG-4.05	结构尺寸（长*宽*高cm）:157×95×94 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:4.05 配套发动机:KA250柴油机 额定转速（r/min）:3600 耕宽（mm）:950
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省苍溪农机制造有限公司	微耕机	1WG-4.0Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:154×95×93 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0 配套发动机:170F汽油机 结构型式:单缸风冷 额定转速（r/min）:3600 耕宽（mm）:950
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微耕机	1WG-4.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:175×105×90 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:4.2 耕宽cm:105 耕深cm:：≥10 作业小时生产率hm2/(h·m):0.04-0.06 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:15-25
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微耕机	1WG-4.2F	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×105×92 整机质量（kg）:103 配套动力（kw）:4.2 耕宽cm:105 耕深cm:≥10 作业小时生产率hm2/(h·m)；:0.03-0.06 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:：≤30
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微型耕耘机	1WG-4.2E	结构尺寸（长*宽*高cm）:178×120×96 整机质量（kg）:118 配套动力（kw）:4.2 耕宽cm:120 耕深cm:≥10 作业小时生产率hm2/(h·m)；:0.05-0.07 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:15-25
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微耕机	1WG-6.3E	结构尺寸（长*宽*高cm）:178×120×96 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:6.3 耕宽cm:120 耕深cm:≥10 作业小时生产率hm2/(h·m)；:0.05-0.07 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:15-25

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微型耕耘机	1WG-4.08	结构尺寸（长*宽*高cm）:154×100×93 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.08 耕宽（cm）:100 耕深（cm）:≥10 作业小时生产率hm2/(h·m):0.05-0.07 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:15-25
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微耕机	1WG-6.3F	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×135×96 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:6.3 耕宽cm:135 耕深cm:≥10 作业小时生产率hm2/(h·m)；:0.04-0.07 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	天津市静海县兴盛机械有限公司	微耕机	DN7	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*67*82 整机质量（kg）:118 配套动力（kw）:6 工作幅宽（cm):62 耕深（cm):15 刀辊按装刀数（把）:20
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微型耕耘机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:180×135×80 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:6.3 结构型式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):1350 耕深(mm):≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:143.5×80×80 整机质量（kg）:56 配套动力（kw）:4.0 结构型式:前置式 传动方式（传动箱内）:链条传动 连接方式（输出轴与旋耕刀组）:直联式 耕宽(mm):800 耕深(mm):≥100

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×95×80 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:4.0 结构形式(mm):前置式 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 主离合器型式:张紧轮式 耕宽(mm):950 耕深(mm):≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-110FC-DL-X	结构尺寸（长*宽*高cm）:175×110×102 整机质量（kg）:108 配套动力（kw）:4.0 结构型式:前置式 传动方式:链条传动 连接方式:直联 主离合器型式:张紧轮式 耕宽(mm):1100 耕深(mm):≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:163×100×102 整机质量（kg）:69 配套动力（kw）:4.0 结构型式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm):1000 耕深(mm):≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-110FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:175×110×94 整机质量（kg）:108 配套动力（kw）:4.0 结构型式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 耕宽(mm):1100 耕深:≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:166×100×92 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.05 结构型式:手持式 传动方式:锥齿传动 链接方式:直联 耕宽（mm):1000 耕深(mm):≥100

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊大众机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:176×104×80 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 配套发动机额定转速（r/min）:3600 刀辊设计转速（r/min）:快档：130；慢档：100 刀辊最大回转半径（mm）:200 传动方式:齿轮传动 连接方式:同轴直连式 结构型式:牵引、驱动兼用型 配套发动机型式:单杠、风冷、立式 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1040 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/h•m ）:0.05-0.08 单位面积燃油消耗（kg/hm²）:≤30 启动方式:手拉启动
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊福晟机械有限公司	微耕机	1WG-5.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:185*115*98 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:5.15
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊海林机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:168×100×106 整机质量（kg）:123 配套动力（kw）:6.3 发动机生产企业:无锡凯奥动力机械有限公司 发动机型号:KA400F柴油机 发动机结构形式:立式 额定转速（r/min）:1800 起动方式:手拉 传动方式:皮带传动 连接方式:直联 扶手把水平调整幅度:±90度 扶手把垂直调整幅度:5级 刀辊转速（r/min）:低：30；高：100 刀辊最大回转半径（cm）:19 总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:WG190 主离合器型式:涨紧轮 耕宽（cm）:90 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:≥0.3 作业小时生产率【hm2/(h.m)】:0.03-0.09

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊昊信农业装备有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*90*85 整机质量（kg）:76 配套动力（kw）:4.0 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100 刀辊设计转速（r/min）:低档：55　　高档：100 刀辊最大回转半径（mm）:145 结构型式:前旋 传动方式:链传动 连接方式:皮带 主离合器型式:涨离式 规格型号:1WG-4Q 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 配套发动机型号名称:170F/P 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉启动 扶把水平方向调整幅度（度）:270 扶把垂直方向调整幅度（度）:90 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:IIS145 作业速度（m/s）:I：0.50 II：0.75

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊昊信农业装备有限公司	微耕机	1WG-6.1Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*125*105 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:6.1 耕宽（mm）:1200 耕深（mm）:≥100 刀辊设计转速（r/min）:低档：55　　高档：100 刀辊最大回转半径（mm）:195 结构型式:前旋 传动方式:齿轮传动 连接方式:皮带 主离合器型式:涨离式 规格型号:1WG-6.1Q 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 配套发动机型号名称:182F/P 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定转速（r/min）:1800 配套发动机起动方式:手拉启动 扶把水平方向调整幅度（度）:270 扶把垂直方向调整幅度（度）:90 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:IIS195 作业速度（m/s）:I：0.50 II：0.75

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊鲁科机械有限公司	微耕机	1WG-6TD	结构尺寸（长*宽*高cm）:163.5*101*111.5 整机质量（kg）:148 配套动力（kw）:6.3 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:福州华博机电有限公司 配套发动机型号名称:F186S柴油机 配套发动机结构型式:立式 配套发动机额定转速（r/min）:1800 配套发动机起动方式:手拉式 传动方式:三角皮带传动 连接方式:直联式 扶把水平方向调整幅度（度）:240 扶把垂直方向调整幅度（度）:30 刀辊转速（r/min）:低40高102 刀辊最大回转半径（mm）:185 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:ND-WG185 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（cm）:92 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:≥0.2 作业小时生产率（hm²/（h·w））:0.08-0.18

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊鲁科机械有限公司	微耕机	1WG-6Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:148*90.5*96.5 整机质量（kg）:113 配套动力（kw）:6.3 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:福州华博机电有限公司 配套发动机型号名称:F186S柴油机 配套发动机结构型式:立式 配套发动机额定转速（r/min）:1800 配套发动机起动方式:手拉式 传动方式:三角皮带传动 连接方式:直联式 扶把水平方向调整幅度（度）:240 扶把垂直方向调整幅度（度）:30 刀辊转速（r/min）:低71高122 刀辊最大回转半径（mm）:165 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:ND-WG165 主离合器型式:涨紧轮式 耕宽（cm）:92 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:≥0.2 作业小时生产率（hm²/（h·w））:0.08-0.18

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊鲁科机械有限公司	微耕机	1WG-6YJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:150.5*100.5*106 整机质量（kg）:118 配套动力（kw）:6.3 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:福州华博机电有限公司 配套发动机型号名称:F186S柴油机 配套发动机结构型式:立式 配套发动机额定转速（r/min）:1800 配套发动机起动方式:手拉式 传动方式:三角皮带传动 连接方式:直联式 扶把水平方向调整幅度（度）:240 扶把垂直方向调整幅度（度）:30 刀辊转速（r/min）:低55高90 刀辊最大回转半径（mm）:185 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:ND-WG185 主离合器型式:涨紧轮式 耕宽（cm）:90 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:≥0.2 作业小时生产率（hm²/h）:≥0.1
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.1Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×85×85 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:4.1 发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 发动机型号:170F/P汽油机 发动机结构形式:卧式 额定转速（r/min):3600 工作幅宽（cm）:90 传动方式:驱动轴直驱 联接方式:直联 手把水平调整幅度:180度 手把垂直调整幅度（cm）:70-100 刀辊设计转速（r/min）:低：135；高：225 刀辊最大回转半径（cm）:16.5 总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:WG165 主离合器型式:涨紧轮式 耕深（cm）:≥8 小时作业生产率（hm2/h）:≥0.09

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×85×85 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.2 发动机生产企业:常州常发动力机械有限公司 发动机型号:R176柴油机 发动机结构形式:卧式 额定转速（r/min）:3000 启动方式:手摇 工作幅宽（cm）:90 传动方式:驱动轴直驱 联接方式:直联 手把水平调整幅度:±180度 手把垂直调整幅度（cm）:70-100 刀辊设计转速（r/min）:低：110；高：190 最大回转半径（cm）:16.5 总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:WG165 主离合器型式:涨紧轮式 耕深（cm）:≥10 作业小时生产率（hm2/h）:≥0.09
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:167×96×89 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 发动机生产企业:常州常发动力机械有限公司 发动机型号:CF186FS柴油机 结构形式:卧式 额定转速（r/min）:1800 启动方式:手拉启动 幅宽（cm）:90 传动方式:驱动轴直驱 联接方式:直联 手把水平调整幅度:±180度 手把垂直调整幅度（cm）:60-100 刀辊设计转速（r/min）:低：30；高：100 最大回转半径（cm）:18 总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:WG180 主离合器型式:涨紧轮式 耕深（cm）:≥10 组最小时生产率（hm2/h）:≥0.09

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:125×65×90 整机质量（kg）:62 配套动力（kw）:4.0 发动机生产企业:重庆华伟联龙科技有限公司 发动机型号:170F/P汽油机 发动机结构形式:单缸、风冷、四冲程 额定转速（r/min）:3600 启动方式:手拉式 传动方式:齿轮传动 联接方式:同轴直联 手把水平调整幅度:180度 手把垂直调整幅度:4级 刀辊转速（r/min）:慢档：90；快档：140 刀辊最大回转半径（cm）:15 总安装刀数（把）:18 旋耕刀型号:IT150 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（cm）:65 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:0.2-0.4 作业小时生产率（hm²/（h·m））:0.04-0.07

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4QMA	结构尺寸（长*宽*高cm）:139×66×108 整机质量（kg）:86 配套动力（kw）:4.0 发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 发动机型号:170F 发动机结构形式:单缸、风冷、四冲程汽油机 额定转速（r/min）:3600 启动方式:手拉 传动方式:皮带 联接方式:直联 手把水平调整幅度:180度 手把垂直调整幅度:5级 刀辊转速（r/min）:281/191 刀辊最大回转半径（cm）:18 总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:WG180 主离合器型式:涨紧轮 耕宽（cm）:62 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:≥0.3 作业小时生产率【hm2/（h.m）】:0.02-0.07

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4QM	结构尺寸（长*宽*高cm）:153×66×108 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:4.0 发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 发动机型号:170F 发动机结构形式:单缸、风冷、四冲程汽油机 额定转速（r/min）:3600 启动方式:手拉 传动方式:皮带 联接方式:直联 手把水平调整幅度:180度 手把垂直调整幅度:5级 刀辊转速（r/min）:281 刀辊最大回转半径（cm）:18 总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:WG180 主离合器型式:涨紧轮 耕宽（cm）:62 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s):≥0.3 作业小时生产率【hm2/（h.m）】:0.02-0.07
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4M	结构尺寸（长*宽*高cm）:153×66×108 整机质量（kg）:96 配套动力（kw）:4.05 发动机生产企业:无锡凯奥动力机械有限公司 发动机型号:KA250 发动机结构形式:立式、单缸、风冷、四冲程柴油机 额定转速（r/min）:3600 启动方式:手拉 传动方式:皮带 联接方式:直联 手把水平调整幅度:180度 手把垂直调整幅度:5级 刀辊转速（r/min）:281 刀辊最大回转半径（cm）:18 旋耕刀型号:WG180 主离合器型式:涨紧轮 耕宽（cm）:62 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:≥0.3 作业小时生产效率【hm2/（h.m）】:0.02-0.07

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2M	结构尺寸（长*宽*高cm）:153×66×108 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:4.2 发动机生产企业:常州常发动力机械有限公司 发动机型号:CF176 发动机结构形式:卧式、单缸、水冷、四冲程柴油机 额定转速（r/min）:3000 启动方式:手摇 传动方式:皮带 联接方式:直联 手把水平调整幅度:180度 手把垂直调整幅度:5级 刀辊转速（r/min）:235/160 刀辊最大回转半径（cm）:18 总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:WG180 主离合器型式:涨紧轮 耕宽（cm）:62 耕深（cm）:≥10 作业小时生产率【hm2/（h.m）】:0.03-0.07

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊潍瑞农业装备有限公司	微型耕耘机	1WG-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*140*90 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:5.15 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:盐城兴动机械有限公司 配套发动机型号名称:R180G2柴油机 配套发动机结构型式:单杠、水冷、四冲程 额定功率（kw）:5.15 额定转速（r/min）:2600 起动方式:手摇启动 传动方式:三角皮带 连接方式:直联 扶把调整幅度（水平方向）级(度):180° 扶把调整幅度（垂直方向）级(度):5级 刀辊转速（r/min）:206 刀辊最大回转半径（mm）:195 刀辊总安装刀数（把）:20 旋耕刀型号:S195 主离合器型式:涨紧式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度m/s:≥0.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.0-96	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×96×78 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.2-96	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×96×78 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:4.2
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×96×74 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:177×113×95 整机质量（kg）:129 配套动力（kw）:6.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	潍坊众旺农业机械有限公司	微耕机	1WG-4.1Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*83*100 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.1 规格型号:1WG-4.1Q 结构型式:前置 配套发动机生产企业:重庆华伟联龙 配套发动机型号名称:170F/P汽油机 配套发动机结构形式:卧式 配套发动机额定功率（kw）:4.1 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机启动方式:手拉启动 幅宽（cm）:80 传动方式:驱动轴直驱 联接方式:直联 把手调整幅度水平方向（°）:±90 把手调整幅度垂直方向（mm）:800-1200 刀辊设计转速（r/min）:低90高130 刀辊最大回转半径（mm）:160 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:WG160 主离合器形式:摩擦片 耕深（cm）:≥10
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡常富拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG-5.67	结构尺寸（长*宽*高cm）:198X85X100 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:5.67

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微耕机	1WG-6.3(KM910C)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1770*645*1040 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:6.3 规格型号:1WG-6.3(KM910C) 结构型式:手持 配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套动力型号名称:KM186FS 配套动力额定转速（r/min）:1800 配套动力启动方式:手拉反冲启动 传动方式:直联 扶把垂直方向调整幅度:180度 刀辊转速（r/min）:77 刀辊最大回转半径（mm）:210 刀辊总安装刀数（把）:32 旋耕刀型号:1T210 主离合器型式:皮带张紧式 耕宽（mm）:1100 耕深（mm）:110~150 作业速度（m/s）:0.2~0.3 作业小时生产率hm2/h·m:0.1~0.15

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微型耕作机	1WG6.3-LE(KDT910LE)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750*1100*1200 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:6.3 规格型号:1WG-6.3(KM910LE) 结构型式:前置式 配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套动力型号名称:KM186F柴油机 配套动力结构型式:单缸立式风冷 配套动力额定转速（r/min）:3600 配套动力启动方式:电启动 传动方式:V型皮带-圆柱齿轮-链轮 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:180度 扶把调整幅度垂直方向:45度 刀辊转速（r/min）:87 刀辊最大回转半径（mm）:210 刀辊总安装刀数（把）:32 旋耕刀型号:1T210 主离合器型式:皮带涨紧式 耕宽（mm）:1100 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微型耕作机	KDT910K	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750*1100*1200 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 规格型号:1WG-6.3(KM910K) 结构型式:前置式 配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套动力型号名称:KM186F柴油机 配套动力结构型式:单缸立式风冷 配套动力额定转速（r/min）:3600 配套动力启动方式:手拉反冲启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:90度 扶把调整幅度垂直方向:45度 刀辊转速（r/min）:83 刀辊最大回转半径（mm）:175 刀辊总安装刀数（把）:32 旋耕刀型号:1T175 主离合器型式:摩擦式离合器 耕宽（mm）:1100 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.4

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微耕机	1WG-4(KM610C)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1770*645*1040 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4 规格型号:1WG-4(KM610C) 结构型式:手持 配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套动力型号名称:单缸立式风冷 配套动力转速（r/min）:1800 启动方式:手拉反冲启动 传动方式:V型皮带-圆柱齿轮-链轮 连接方式:直联 扶把垂直方向调整幅度:180度 刀辊转速（r/min）:77 刀辊最大回转半径（mm）:210 刀辊总安装刀数（把）:32 旋耕刀型号:1T210 主离合器型式:皮带张紧式 耕宽（mm）:1100 耕深（mm）:110~150 作业速度（m/s）:0.2~0.3 作业小时生产率[h·m]:0.1~0.12

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微型耕作机	1WG4.0-LE(KDT610LE)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750*850*1200 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4 规格型号:1WG-4(KM610LE) 结构型式:前置式 配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套动力型号名称:KM178F柴油机 配套动力结构型式:单缸立式风冷 配套动力额定转速（r/min）:3600 配套动力启动方式:电启动 传动方式:V型皮带-圆柱齿轮-链轮 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:180度 扶把调整幅度垂直方向:45度 刀辊转速（r/min）:87 刀辊最大回转半径（mm）:210 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:1T210 主离合器型式:皮带涨紧式 耕宽（mm）:850 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微型耕作机	KDT610K	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750*850*1200 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4 规格型号:1WG-4(KM610K) 结构型式:前置式 配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套动力型号名称:KM178F柴油机 配套动力结构型式:单缸立式风冷 配套动力额定转速（r/min）:3600 配套动力启动方式:手拉反冲启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:90度 扶把调整幅度垂直方向:45度 刀辊转速（r/min）:83 刀辊最大回转半径（mm）:175 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:1T175 主离合器型式:摩擦式离合器 耕宽（mm）:850 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	五莲宏峰金属制造有限公司	微型耕耘机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:148X66.5X120 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.1
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	五莲宏峰金属制造有限公司	微型耕耘机	1WG-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:180X98X120 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	五莲宏峰金属制造有限公司	微型耕耘机	1WG-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:180X105X108 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:5.67
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	烟台市富临农业机械有限公司	微耕机	1WG-4.1Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:155*92*100 整机质量（kg）:77 配套动力（kw）:4.1

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂南县七星五金制造有限公司	微型耕耘机	1WGQ4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*70*90 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0 发动机型号:170F汽油机 发动机结构形式:单缸、风冷、四冲程 发动机额定转速:3600 发动机起动方式:手拉式 传动方式:皮带传动 连接方式:皮带联接 扶把调整幅度 水平方向（度）:360 扶把调整幅度 垂直方向（度）:60 刀辊转速（r/min):90-135 刀辊最大回转半径（mm):185 刀辊总安装刀数（把）:18 旋耕刀型号:S185 主离合器形式:涨紧轮 耕宽（mm):700 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s):0.15-0.40 作业小时生产率 $km^2/(h \cdot r)$:0.05×0.12
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×70×90 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0 配套动力转速（r/min）:3600 配套动力型式:单缸、风冷、四冲程 起动方式:手拉式启动 传动方式:驱动轴直驱 连接方式:直联 主离合器型式:涨紧轮 耕宽（mm）:700 耕深（mm）:≥80

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:168×1113×111 整机质量（kg）:113 配套动力（kw）:6.3 配套发动机型号:L186FA柴油机 结构型式:前置式 起动方式:手拉式启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 主离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽（mm）:1010 耕深（mm）:130 旋耕刀型号:ⅡS195 作业小时生产率（h㎡/（h.m））:0.11 作业速度（m/s）:0.3 扶把调整幅度 级（度）水平方向:180
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:159×77×125 整机质量（kg）:109 配套动力（kw）:4.2 配套动力型式:单缸、卧式、四冲程 配套动力转速（r/min）:3000 启动方式:手摇起动 传动方式:皮带传动 连接方式:皮带连接 离合器型式:涨紧轮 耕宽（mm）:700
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4.0Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:157×77×125 整机质量（kg）:97 配套动力（kw）:4.05 配套动力转速（r/min):3600 配套动力形式:单缸、风冷、立式、四冲程 启动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 离合器型式:摩擦片离合器 耕宽（mm）:700
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	沂水沭拖机械有限公司	微型耕耘机	1WGA4.0-95	结构尺寸（长*宽*高cm）:156*100*135 整机质量（kg）:69 配套动力（kw）:4

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	英德尔（福建）机械有限公司	微型耕耘机	1WG6Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:161.3*104*85 整机质量（kg）:67.1 配套动力（kw）:6.3 配套发动机:177F汽油机 转速（R/min）:3600 耕深（cm）:12 耕宽（cm）:106.3 耕作效率（hm²/h）:0.041
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG4.0C	结构尺寸（长*宽*高cm）:166*110*115 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 配套动力型号:178F风冷柴油机 动力转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 联接方式:销轴连接 旋耕刀:R165旋耕刀 刀辊转速（r/min）:快档135；慢档90。 安装刀数（把）:32 耕宽（cm）:110 耕深（cm）:8－15 作业速度（m/s）:0.2－0.35 作业小时生产率（hm2/（h.m））:0.07－0.11
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-4.2Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*100*105 整机质量（kg）:68 配套动力（kw）:4.2 配套动力型号:170F四冲程汽油机 动力转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 联接方式:销连接 旋耕刀:R165旋耕刀 刀辊转速（r/min）:快档163；慢档81。 耕耘幅宽（cm）:100 耕深（cm）:8－15 作业速度（m/s）:0.15－0.25 作业小时生产率（hm2/（h.m））:0.05－0.10

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG6.3C	结构尺寸（长*宽*高cm）:166*110*115 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 配套动力型号:186F四冲程风冷柴油机 动力转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 联接方式:直联式 旋耕刀:R165旋耕刀 刀辊转速（r/min）:快档135；慢档90。 耕宽（cm）:110 耕深（cm）:8－15 作业速度（s/h）:0.25－0.40 作业小时生产率（hm2/（h.m））:0.08－0.12
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:152*100*80 整机质量（kg）:82 配套动力（kw）:4.05 配套动力型号:173FB－2四冲程风冷柴油机 起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 耕深（cm）:≥710 耕宽（cm）:100 作业速度（m/s）:0.15－0.25 安装刀数（把）:24 作业小时生产率（hm2/（h.m））:≥ 0.05

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG-4.2QL	结构尺寸（长*宽*高cm）:159.5*91*110 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.2 规格型号:1WG-4.2QL 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸风冷四冲程 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:链条传动 联接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向[级(度)]:/ 扶把调整幅度垂直方向[级(度)]:无级 刀辊转速（r/min）:快档130 慢档90 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数（把）:四组三刀24把 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:棘爪式 耕宽（mm）:800 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:≤0.45

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG-6.3Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:167.5*116.5*108.5 整机质量（kg）:127 配套动力（kw）:6.3 规格型号:1WG-6.3Z 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL188F柴油机 配套发动机结构型式:单缸风冷四冲程 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 联接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向[级(度)]:无级 扶把调整幅度垂直方向[级(度)]:无级 刀辊转速（r/min）:快档135 慢档90 刀辊最大回转半径（mm）:185 刀辊总安装刀数（把）:四组四刀32把 旋耕刀型号:R165旱地弯刀 主离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽（mm）:1150 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:≤0.45

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.0C	结构尺寸（长*宽*高cm）:172*110*105 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0C 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL178F柴油机 配套发动机结构型式:单缸风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向[级(度)]:360 扶把调整幅度垂直方向[级(度)]:180 刀辊转速（r/min）:快档：135；慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:190 刀辊总安装刀数（把）:四组四刀32把 旋耕刀型号:R190旱地弯刀 主离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:100-150 作业速度（m/s）:0.27-0.45

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:172*100*105 整机质量（kg）:88 配套动力（kw）:4.2 规格型号:1WG4.2 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向[级(度)]:0 扶把调整幅度垂直方向[级(度)]:180 刀辊转速（r/min）:快档：135；慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:190 刀辊总安装刀数（把）:四组三刀24把 旋耕刀型号:R190旱地弯刀 主离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽（mm）:800 耕深（mm）:100-150 作业速度（m/s）:0.27-0.45

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG6.3C	结构尺寸（长*宽*高cm）:172*110*105 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 规格型号:1WG6.3C 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL186FA柴油机 配套发动机结构型式:单缸风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向[级(度)]:360 扶把调整幅度垂直方向[级(度)]:180 刀辊转速（r/min）:快档135 慢档90 刀辊最大回转半径（mm）:190 刀辊总安装刀数（把）:四组四刀32把 旋耕刀型号:R190旱地弯刀 主离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:100-150 作业速度（m/s）:0.27-0.45

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG4.2Q-85	结构尺寸（长*宽*高cm）:129.5*85*89.5 整机质量（kg）:56 配套动力（kw）:4.2 规格型号:1WG4.2Q-85 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:皮带传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向[级(度)]:360 扶把调整幅度垂直方向[级(度)]:90 刀辊转速（r/min）:前进：161；后退：56 刀辊最大回转半径（mm）:185 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:Ⅲ型旱地刀 主离合器型式:皮带涨紧离合 耕宽（mm）:850 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.25-0.50

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG6.3-65	结构尺寸（长*宽*高cm）:182*66*92 整机质量（kg）:153 配套动力（kw）:6.3 规格型号:1WG6.3-65 结构型式:后置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL186FA柴油机 配套发动机结构型式:单缸风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向[级(度)]:左30 右210 扶把调整幅度垂直方向[级(度)]:60（7档） 刀辊转速（r/min）:290 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:干式摩擦离合器 耕宽（mm）:650 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.25-0.50
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆奥雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1570mm×1000mm×800mm 整机质量（kg）:85kg 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆奥雄机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-120FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650mm×1200mm×800mm 整机质量（kg）:120kg 配套动力（kw）:5.6
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆奥雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1460mm×950mm×800mm 整机质量（kg）:72kg 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆奥雄机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700mm×1350mm×840mm 整机质量（kg）:115kg 配套动力（kw）:6.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	BK-1WG4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*115*110 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:4.0 传动方式 :齿轮传动 规格型号:BK-1WG4.0 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:178F柴油机 配套发动机结构型式:单杠、立式、风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉式 连接方式:同轴直联式 扶把调整幅度水平方向（级（度））:300度 扶把调整幅度垂直方向（级（度））:180度 刀辊转速（r/min）:Ⅰ档：90；Ⅱ档：135 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数（把）:32 旋耕刀型号:旱地弯刀 主离合器型式:单片摩擦离合器 耕宽（mm）:1150 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.2～0.4

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	BK-1WG4.2Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:140*105*105 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.2 传动方式:V带+链条 规格型号:BK-1WG4.2Q 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机结构型式:单杠、立式、风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉式 连接方式:皮带连接 扶把调整幅度水平方向（级（度））:300度 扶把调整幅度垂直方向（级（度））:180度 刀辊转速（r/min）:Ⅰ档：90；Ⅱ档：135 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:旱地弯刀 主离合器型式:涨紧式 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.2～0.4

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	BK-1WG6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:173*115*110 整机质量（kg）:128 配套动力（kw）:6.3 传动方式:齿轮传动 规格型号:BK-1WG6.3 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:186FA柴油机 配套发动机结构型式:单杠、立式、风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉式 连接方式:同轴直联式 扶把调整幅度水平方向（级（度））:300度 扶把调整幅度垂直方向（级（度））:180度 刀辊转速（r/min）:Ⅰ档：90；Ⅱ档：135 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数（把）:32 旋耕刀型号:旱地弯刀 主离合器型式:单片摩擦离合器 耕宽（mm）:1150 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.2～0.4

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:151*100*89 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.05 传动方式:齿轮传动 规格型号:1WG4.05-100FC-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:江苏常工动力机械有限公司 配套发动机型号名称:CG173F柴油机 配套发动机结构型式:立式、单杠、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机启动方式:回弹式绳索起动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:快档：135；慢档：95 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆财瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600*1000*800 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆财瑞机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520*1000*840 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆财瑞机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*1350*800 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×100×97 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×95×97mm 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:164×95×98 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆创天机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:175×135×93mm 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*95*80 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-95FQ-DL 结构型式:前置式 配套动力生产企业:重庆鼎工机电有限公司 配套动力型号名称:170F/P汽油机 配套动力结构型式:单缸、四冲程、OHV、风冷 配套动力起动方式:回复式手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:360 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:慢档：100；快档：120 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:牙嵌离合 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率 [illegible] ≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:173*135*80 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 规格型号:1WG6.3-135FC-ZC 结构型式:前置式 配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套动力型号名称:KM186F柴油机 配套动力结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套动力标定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:反冲式手拉起动 结构质量（kg）:120 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:慢档：90；慢档：130 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:38把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1350 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:173*105*80 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-105FC-ZC 结构型式:前置式 配套动力生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套动力型号名称:KM178F柴油机 配套动力结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套动力标定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:慢档：90；快档：130 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:32把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1050 耕宽（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQD4.0-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:158*100*101 整机质量（kg）:74 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WGFQD4.0-100 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 配套发动机型号名称:170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、气缸中心斜置25° 配套动力标定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:回复式手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:60 刀辊转速（r/min）:慢档：115；快档：150 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:牙嵌式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQZ4.0-95	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*95*94 整机质量（kg）:64 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WGFQZ4.0-95 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 配套发动机型号名称:170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、汽缸中心斜置25° 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:回复式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:60 刀辊转速（r/min）:慢档：75；快档：155 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:：≥100 作业速度（m/s):0.1～0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFQZ4.6-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*100*95 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:4.6 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鼎工机电有限公司 配套发动机型号名称:173F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、汽缸中心线斜置25° 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:回弹式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:60 刀辊转速（r/min）:快档：145；慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s):0.1~0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFCZ6.3-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*110*95 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:6.3 规格型号:1WGFCZ6.3-110 配套发动机生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套发动机型号名称:KM186F柴油发动机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:60 刀辊转速（r/min）:快档：120；慢档：85 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:32 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1100 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率 hm²/（h•m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆丰路机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*1350*910 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆丰路机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*1050*910 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆丰路机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1560*1000*800 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆丰路机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600*1000*955 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3.5

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500×1000×800 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:4.0kw 结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置，单缸 配套标定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉绳式起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速（r/min）:快档：120、慢档：75 刀辊最大回转半径（mm）:165 总安装刀数:24把 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1∽0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780×1300×800 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:6.3kw 结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套标定转速（r/min）:3600 启动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 刀辊转速（r/min）:快档：130、慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）：:180 总安装刀数:30把 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1300 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1∽0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.05

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1680*1050*800 整机质量（kg）:117 配套动力（kw）:4.0 结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套标定转速（r/min）:3600 启动方式:回弹式绳索起动 结构质量（kg）:117 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速（r/min）:快档：130、慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:180 总安装刀数:24把 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1∽0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1630*1050*800 整机质量（kg）:99.0 配套动力（kw）:4.05 结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套标定转速（r/min）:3600 启动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速（r/min）:快档：150、慢档：85 刀辊最大回转半径（mm）:175 总安装刀数:32把 主离合器型式:摩擦片式 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1∽0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*700*800 整机质量（kg）:51kg 配套动力（kw）:4.0 结构型式:前置式 配套发动机:170F汽油机 配套结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置、单缸 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 起动方式:手拉绳式起动 刀辊转速:快档110、慢档80 最大回转半径（cm）:165 总安装刀数:24 主离合器型式:张紧轮式 耕宽（mm）:700 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1∽0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆富牌农机有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650×1200×800 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 标定转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速（r/m):I档：90；II档：140 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式（常开） 耕宽（mm）:1200 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm2/(h·m)）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆耕友机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450*900*800 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:210 刀辊转速（r/min）:慢档：85；快档：130 刀辊最大回转半径（mm）:160 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h·m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆耕友机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1620*950*800 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:230 刀辊转速（r/min）:慢档：90；快档：140 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h·m）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆耕友机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*1050*800 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:360 扶把调整幅度垂直方向（°）:230 刀辊转速（r/min）:快档：140；慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:170 刀辊总安装刀数:32把 旋耕刀型号:旱地耕刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h·m）:≥0.040
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆耕友机械有限责任公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1720*1350*800 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:205 刀辊转速（r/min）:快档：110；慢档：65 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:38把 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（mm）:1350 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h·m）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:156*100*80 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0 配套动力型号名称:170F汽油机 标定转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（cm）:100 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h.m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*105*80 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.0 配套动力型号名称:178F柴油机 额定转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（cm）:105 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h.m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:159*90*80 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.0 配套动力型号名称:170F汽油机 额定转速（r/min）:3600 传动方式:链条传动 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器形式:张紧轮式 耕宽（cm）:90 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h.m）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*135*80 整机质量（kg）:118 配套动力（kw）:6.3 配套动力型号名称:186F柴油机 额定转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（cm）:135 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h.m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:156*100*80 整机质量（kg）:86 配套动力（kw）:4.05 配套动力型号名称:173F柴油机 额定转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（cm）:100 耕深（cm）:≥10 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h.m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆古月机电有限公司	微耕机	1WG5.6-120FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*120*80 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:5.6 配套动力型号名称:180F柴油机 标定转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（cm）:120 耕深（cm）:≥10 作业速度m/s:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/（h.m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×135×80CM 整机质量（kg）:132KG 配套动力（kw）:6.3KW

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×90×80CM 整机质量（kg）:79KG 配套动力（kw）:4.0KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×105×80CM 整机质量（kg）:105KG 配套动力（kw）:4.0KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×80×80CM 整机质量（kg）:81KG 配套动力（kw）:4.0KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:165×100×80CM 整机质量（kg）:75KG 配套动力（kw）:4.2KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG-4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1680×900×920 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、水平轴、汽缸中心线斜置25° 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:快档：150；慢档：100 刀辊最大回转半径（mm）:170 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:张紧轮式 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520×1000×930 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、OHV、四冲程、汽缸中心线斜25°、水平轴 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:快档：140；慢档：100 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型号旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm²/h）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×1050×930 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:CP178F柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:180 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:快档：130；慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:170 刀辊总安装刀数:32 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1050 更深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）：1750×1200×930 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 结构型式:前置式 配套发动机名称:CP186F柴油机 配套发动机结构形式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连 扶把调整幅度水平方向（°）:180 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:快档：130；慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:170 刀辊总安装刀数:38 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1200 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm²（h·m））:≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG-4.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1680*900*200 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:R176柴油机 结构形式:前置式 配套发动机结构型式:单缸、卧室、四冲程 配套发动机标定功率（kW）:4.2 配套发动机标定转速（r/min）:3000 配套发动机起动方式:手摇增速起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:快档：140；慢档：100 刀辊最大回转半径（mm）:170 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:牙嵌式 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG4.0-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520×950×930 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.05 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:CP173F柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:快档：130；慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:174×105×96 整机质量（kg）:102 配套动力（kw）:4.0 配置:178F柴油发动机、传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、支架扶手
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.5-105SC-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:146×105×80 整机质量（kg）:103 配套动力（kw）:4.5 配置:175F水冷柴油动力、旱地刀、水田轮、行走轮、传动箱总成、支架扶手
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG5.6-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:175×105×80 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:5.6 配置:KA330柴油机动力、传动箱总成、、防缠刀、旱地刀、行走轮
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:178×135×97 整机质量（kg）:109 配套动力（kw）:6.3 配置:186F柴油发动机（KA400），传动箱总成、防缠刀、旱地刀、行走轮、支架扶手

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×95×80 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:4.05 配置:KA250柴油机1套，传动箱总成、防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手支架
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:148×90×87 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.02 基本配置:HM170F/P汽油机 ，传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手 标定转速r/min:3600 耕宽mm:900 耕深mm:≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZCA	结构尺寸（长*宽*高cm）:151*90*85 整机质量（kg）:61 配套动力（kw）:4.02 基本配置:HM170F/P汽油机 ，传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手 标定转速r/min:3600 耕宽mm:900 耕深mm:≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.02-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×95×92 整机质量（kg）:83 配套动力（kw）:4.02 基本配置:HM170F/P汽油机 ，传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手 标定转速r/min:3600 耕宽mm:950 耕深mm:≥100

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:153×100×107 整机质量（kg）:64 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-100FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷，25°斜置、OHV 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向180，垂直方向60 刀辊转速(r/min):快档:130，慢档:100 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:锥度、湿式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-DL-X	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×105×90 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-105FC-DL-X 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:178FS柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷 配套发动机额定转速(r/min):1800 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度(°):水平方向360，垂直方向180 刀辊转速(r/min):1档:20；2档:58 ；3档:128 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):32 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:皮带张紧轮式 耕宽(mm):1050 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.3 作业小时生产率(hm²/(h·台)):≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×105×98 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-105FC-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:178F柴油机 配套发动机结构型式:立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向180，垂直方向70 刀辊转速(r/min):慢档:90；快档:135 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):32 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:湿式锥度离合 耕宽(mm):1050 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.3 作业小时生产率(hm²/（h•m）):≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:147×90×92 整机质量（kg）:56 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-90FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向180，垂直方向60 刀辊转速(r/min):快档：150 ，慢档：100 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:锥度、湿式 耕宽(mm):900 耕深(mm):100 作业速度(m/s):0.1～0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×135×98 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:6.3 规格型号:1WG6.3-135FC-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:186FA柴油机 配套发动机结构型式:立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:回弹式绳索启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向180，垂直方向70 刀辊转速(r/min):慢档：90 ，快档：135 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):38 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:湿式锥度离合 耕宽(mm):1350 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.3 作业小时生产率(hm²/（h•m）):≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-DL-X	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×135×90 整机质量（kg）:118 配套动力（kw）:6.3 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:186FS柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷 配套发动机标定转速（r/min）:1800 配套发动机起动方式:手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度（°）:水平方向：360，垂直方向：180 刀辊转速（r/min ）:1档：20、2档：58 、3档：128 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数（把）:40 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:皮带张紧轮式 耕宽（mm）:1350 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率[hm²/（h·m）]:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:143×70×95 整机质量（kg）:49 配套动力（kw）:4.0（最大功率：4.0） 规格型号:1WG4.0-70FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H1P70F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷 配套发动机额定转速(r/min):3800 配套发动机起动方式:手拉绳式反冲起动 传动方式:锥齿传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向0、垂直方向±180 刀辊转速(r/min):180 刀辊最大回转半径(mm):170 刀辊总安装刀数(把):18 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:离心式 耕宽(mm):700 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.2 作业小时生产率(hm²/(h·m)):≥0.03

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:148×75×100 整机质量（kg）:52 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-75FQ-DL 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲启动 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向210，垂直方向56 刀辊转速(r/min):快档：115 ，慢档：84 刀辊最大回转半径(mm):170 刀辊总安装刀数(把):18 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:皮带张紧轮式 耕宽(mm):750 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:148×80×100 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-80FQ-DL 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H170F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲启动 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向210，垂直方向56 刀辊转速(r/min):慢档：92 ，快档：126 辊最大回转半径(mm):170 刀辊总安装刀数(把):18 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:皮带张紧轮式 耕宽(mm):800 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-105FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:158×105×100 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:5.6 规格型号:1WG5.6-105FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H177F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向70，垂直方向70 刀辊转速(r/min):快档：130，慢档：98 刀辊最大回转半径(mm):175 刀辊总安装刀数(把):32 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:湿式摩檫离合 耕宽(mm):1050 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG5.6-135FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:163×135×95 整机质量（kg）:93 配套动力（kw）:5.6 规格型号:1WG5.6-135FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H177F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向70，垂直方向70 刀辊转速(r/min):快档：128，慢档：85 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):38 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:湿式摩檫离合 耕宽(mm):1350 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:163×135×95 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:6.5 规格型号:1WG6.5-135FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H182F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、强制风冷、25°斜置、OHV 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向70、垂直方向70 刀辊转速(r/min):慢档：85，快档128 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):38 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:湿式摩檫离合 耕宽(mm):1350 耕深(mm):≥100 作业速度(3m/s):0.1～0.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:165cm*95cm*91cm 整机质量（kg）:88 配套动力（kw）:4.05 配套发动机型号:173F柴油机 标定转速r/min:3600 起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:锥齿传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片（常开）式 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h.m):≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG5.0-105FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:180cm*105cm*89cm 整机质量（kg）:96 配套动力（kw）:5.0 配套发动机型号:177F汽油机 标定转速r/min:3600 起动方式:手拉绳起动 传动方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片（常开）式 耕宽mm:1050 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h.m):≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:178cm*105cm*90cm 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 配套发动机型号:178F柴油机 标定转速r/min:3600 起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽mm:1050 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h.m):≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:170cm*95cm*80cm 整机质量（kg）:68 配套动力（kw）:4.1 配套发动机型号:170F汽油机 标定转速r/min:3600 起动方式:手拉绳式起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h.m):≥0.04 单位作业面积燃油消耗量kg/hm²:≤35 耕宽mm:950
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.2-95SC-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:165cm*95cm*90cm 整机质量（kg）:103 配套动力（kw）:4.2 配套发动机型号:R176 发动机结构型式:水冷柴油机 标定转速r/min:3000 起动方式:手摇起动 传动方式（箱体内）:链条 连接方式（输出轴与耕刀）:直联 旋耕刀型号:旱地耕刀 主离合器型式:爪式离合 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h.m):≥0.03~0.045 单位面积燃油消耗量kg/hm²:≤30 耕宽mm:950

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:178cm*135cm*90cm 整机质量（kg）:138 配套动力（kw）:6.3 配套发动机型号:186F柴油机 标定转速（r/m）:3600 起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h.m):≥0.04 单位作业面积燃油消耗量kg/hm²:≤30 耕宽mm:1350
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:160cm*95cm*95.5cm 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0 配套发动机型号:CQ170F汽油机 标定转速（r/min):3600 起动方式:手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:张紧轮式 作业速度（m/s):0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h.m):≥0.04 单位作业面积燃油消耗量kg/hm²:≤35 耕宽mm:950

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:178*120*85 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 配套发动机型号名称:CP186F风冷柴油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速:快档160r/min。慢档95r/min 最大回转半径:180mm 总安装刀数:38把 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽:1200mm 耕深:≥10cm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm²/（h.m） 单位作业面积燃油消耗量 ： ≤30kg/hm² 配置:186F凯米尔风冷柴油机一台，行走箱总成一套，行走轮一对，挡泥板一副，阳力棒组合一套，旱地耕刀一副，水
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:143*110*80 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0 配套发动机型号名称:KB170F风冷汽油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速:慢档89r/min、快档128r/min 最大回转半径:175mm 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽:1050mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm²/（h.m） 单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm² 配置:KB170F风冷汽油机一台，行走轮一对，挡泥板一副，阳力棒组合一套，旱地耕刀一副，水田轮一副，专用工具一

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×105×80 整机质量（kg）:56 配套动力（kw）:4.0 发动机型号名称:KB170F风冷汽油机 传动方式:链条传动 连接方式:直联 刀辊转速:慢档：86r/min快档：115r/min 最大回转半径:155 mm 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽:900mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm²/（h.m） 单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm² 配置:KB170F风冷汽油机一台，行走轮一对，挡泥板一副，阳力棒组合一套，旱地耕刀一副，水田轮一副，专用工具一
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG5.0-120FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:173×120×80 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:5.0 标定转速:3600 配套发动机型号名称:KB177F风冷汽油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速: 慢档：96r/min、快档：127r/min 最大回转半径:175 mm 总安装刀数:32把 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽:120mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm²/（h.m） 单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm² 配置:KB177F风冷汽油机一台，行走轮一对，挡泥板一副，阳力棒组合一套，旱地耕刀一副，水田轮一副，专用工具一

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-115FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*105*80 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.0 标定转速:3600r/min 传动方式:齿轮传动 连接方式 :直联 刀辊转速:快档160r/min。慢档95r/min 最大回转半径:180mm 总安装刀数:32把 旋耕刀型号:旱地刀 幅宽:1150mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm²/（h.m） 单位作业面积燃油消耗量 :≤30kg/hm² 配置:178F凯米尔风冷柴油机一台，行走箱总成一套，行走轮一对，挡泥板一副，阳力棒组合一套，旱地耕刀一副，水
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG4.2-105SC-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*105*80 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.2 发动机型号名称:R176柴油机 标定转速:3000r/min 传动方式 :链条传动 连接方式:直联 刀辊转速:快档115r/min、慢档90r/min 最大回转半径:180mm 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 幅宽:1050mm 耕深:≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm²/（h.m） 单位作业面积燃油消耗量: ≤30kg/hm² 配置:176F常发水冷柴油机一台，行走轮一对，挡泥板一副，阳力棒组合一套，旱地耕刀一副，水田轮一副，专用工

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*1050*800 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.0 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FCE-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*1050*800 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:4.0 配套发动机起动方式:电启动 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业小时生产率（hm²/(h·m):≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微型耕耘机	1WG4.2-105FQ-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1480*1050*920 整机质量（kg）:73 配套动力（kw）:4.2 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤35
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG6.3-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1760*1050*900 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:6.3 配套发动机额定转速（r/min）:3600 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业小时生产率（hm²/(h·m²):≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FCE-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*1350*800 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:6.3 配套发动机起动方式:电启动 配套发动机标定转速（r/min）:3600 耕宽（mm）:1350 耕深（mm）:≥100 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.05 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.05-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520*1050*920 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.05 配套发动机标定转速（r/min）:3600 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业小时生产率(hm²/（h·m）):≥0.04 单位作业面积燃油耗量（kg/hm²）:≤30
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550*1000*1000 整机质量（kg）:74 配套动力（kw）:4.2 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 结构型式:前置式 标定转速（r/min）:3600 启动方式:手拉起动 主离合器型式:张紧轮式 作业速度(m/s):0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆建能机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520*1000*920 整机质量（kg）:63 配套动力（kw）:4.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度（°）:水平方向180，垂直方向180 主离合器型式:摩擦片式 单位作业面积燃油消耗量（(kg/hm²):≤35
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆建能机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1570*1000*920 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.05 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度（°）:水平方向180，垂直方向180 主离合器型式:摩擦片式 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆建能机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1730*1350*930 整机质量（kg）:118 配套动力（kw）:6.3 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度（°）:水平方向180，垂直方向180 主离合器形式:摩擦片式 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:155*90*80 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-90FQ-D 结构形式:前置式 配套动力型号:170F汽油机 配套动力结构型式:单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25° 配套功率额定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 刀辊转速（r/min）:I档：90；II档：125 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:32 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:张紧轮式 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*135*80 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 结构形式:前置式 规格型号:1WG6.3-135FC-Z 配套动力型号:DW186F柴油机 配套动力结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套动力标定转速（r/min）:3600 起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速（r/min）:快档：125；慢档：70 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:38 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1350 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*105*80 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-105FC-Z 结构形式:前置式 配套动力型号:DW178F柴油机 配套动力结构形式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套动力标定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速（r/min）:快档：125；慢档：70 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:32 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*95*103 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-95FQ-ZC 结构型式:前置式 配套动力型号名称:170F/P汽油机 配套动力结构型式:单缸、四冲程、OHV、风冷 配套动力额定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:手拉反冲起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速（r/min）:I档：70；II档：130；III档：155 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/（h·r））:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:161*95*103 整机质量（kg）:76 配套动力（kw）:4.05 规格型号:1WG4.05-95FC-ZC 结构型式:前置式 配套动力型号名称:DW173F柴油机 配套动力结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套动力额定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速（r/min）:I档：60；II档：115；III档：155 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/（h·r））:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:175x135x80 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:165x105x93 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.05-90FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:158x90x93 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:160x95x97.5 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆捷耕机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:170x90x97 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆久高丰农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1660*1000*1020 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆久高丰农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-120FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*1200*800 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆久高丰农业机械有限公司	微耕机	1WG4.2-105FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1660*1050*800 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.2
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆久高丰农业机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*1350*800 整机质量（kg）:135 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:178*105*80 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 传动方式 :齿轮传动 耕宽:1050mm 作业速度:0.1~0.3m/s
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:178*135*80 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:6.3 传动方式:齿轮传动 耕宽:1350m 作业速度:0.1~0.3m/s

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:154*95*80 整机质量（kg）:83 配套动力（kw）:4.05 传动方式:齿轮传动 耕宽:950mm 作业速度 :0.1~0.3m/s
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*95*80 整机质量（kg）:68 配套动力（kw）:4.0 传动方式:齿轮传动 耕宽:950mm 传动方式:0.1~0.3m/s
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1670×950×910 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.0 结构形式:前置式 型号名称:170F汽油机 标定转速r/min:3600 传动方式:链条传动 连接方式:直联 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率 hm2/(h·m):≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550×950×890mm 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:4.0 结构形式:前置式 型号名称:170F汽油机 标定转速r/min:3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm2/(h·m):≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科邦机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750*1350*920mm 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:6.3 结构形式:前置式 动力型号:186F(A) 标定转速r/min:3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 耕宽mm:1350 耕深mm:≥100mm 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm2/(h·m):≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1570*1000*900 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.05 发动机结构形式:单缸、四冲程、风冷、直喷式、立式 发动机额定转速r/min:3600 发动机起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮 连接方式:直联 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h*m):≥0.04 刀辊安装刀数:24 扶把调整幅度(水平)°:0 扶把调整幅度(垂直)°:180 刀辊转速r/min:快档135；慢档80 刀辊最大回转半径mm:180

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*1050*950 整机质量（kg）:102 配套动力（kw）:4.0 发动机结构形式:单缸、四冲程、强制风冷 发动机额定转速r/min:3600 发动机起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮 连接方式:直联 旋耕刀型号:非标旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽(mm):1050 耕深(mm):≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h*m):0.04~0.07 刀辊安装刀数:32 扶把调整幅度(水平)°:360 扶把调整幅度(垂直)°:210 刀辊转速r/min:慢档86；快档136 刀辊最大回转半径mm:180
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*750*800 整机质量（kg）:56 配套动力（kw）:4.0 发动机结构形式:单缸、四冲程、强制风冷 发动机额定转速r/min:3600 发动机起动方式:手拉起动 传动方式:链条传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器形式:张紧轮式 耕宽(mm):750 耕深(mm):≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h*m):≥0.04 刀辊安装刀数:18 扶把调整幅度(水平)°:0 扶把调整幅度(垂直)°:30 刀辊转速r/min:快档90；慢档70 刀辊最大回转半径mm:180

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1730*1000*800 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.2 发动机结构形式:单缸、四冲程、强制风冷 发动机额定转速r/min:3600 发动机起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h*m):≥0.04 刀辊安装刀数:24 扶把调整幅度(水平)°:0 扶把调整幅度(垂直)°:60 刀辊转速r/min:快档130；慢档70 刀辊最大回转半径mm:180
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*1350*950 整机质量（kg）:118 配套动力（kw）:6.3 传动方式:齿轮 连接方式:直联 主离合器形式:摩擦片式 耕深(mm):1350 耕宽(mm):≥100 结构形式:前置式 发动机额定转速r/min:3600 发动机结构形式:单缸、四冲程、强制风冷 旋耕刀型号:非标旱地刀 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h*m):0.04~0.07 刀辊安装刀数:38 扶把调整幅度(水平)°:360 扶把调整幅度(垂直)°:210 刀辊转速r/min:慢档90；快档140 刀辊最大回转半径mm:180

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500×1000×950 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.05 起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 结构型式:前置式
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500×950×950 整机质量（kg）:66 配套动力（kw）:4.0 额定转速r/min:3600 起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 结构型式:前置式
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1770×1350×1000 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 额定转速r/min:3600 传动方式:齿轮传动 起动方式:反冲式手拉起动 结构型式:前置式
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆力宁机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1720×1050×960 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 额定转速r/min:3600 传动方式:齿轮传动 起动方式:反冲式手拉起动 结构型式:前置式
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆力润机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-125FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*125*94 整机质量（kg）:122 配套动力（kw）:6.3 耕宽（mm):1250 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/(h•m)）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆群耕机械制造有限公司	微型耕耘机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:171*135*80 整机质量（kg）:140 配套动力（kw）:6.3 规格型号:1WG6.3-135FC-Z 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆市凯米尔动力机械有限公司 配套发动机型号名称:CP186F风冷柴油机 配套发动机结构型式:立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机启动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:180 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:慢档：110；快档：130 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:38 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1350 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆群耕机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:178*105*80 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 规格型号:1WG4.0-105FC-ZC 结构型式:手持式 配套发动机生产企业:重庆市凯米尔动力机械有限公司 配套发动机型号名称:CP178F风冷柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机启动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:90 扶把调整幅度垂直方向（°）:230 刀辊转速（r/min）:快档：130； 慢档：109 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:32把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式（常开） 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆群耕机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:153*100*920 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.05 规格型号:1WG4.05-100FC-ZC 结构型式:手持式 配套发动机生产企业:重庆市凯米尔动力机械有限公司 配套发动机型号名称:CP173F风冷柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机启动方式:手拉起动 传动方式:锥齿传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:90 刀辊转速（r/min）:快档：117；慢档：70 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式（常开） 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:156×100×93 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0 结构形式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 耕宽:1000mm 耕深:≥100mm 主要离合形式:摩擦片式
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:172×105×93 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 结构形式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:齿轮传动 耕宽:1050mm 耕深:耕深≥100mm 主要离合形式:摩擦片式

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:175×135×93 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 结构形式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 主要离合形式:摩擦片式 耕宽:1350mm
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微型耕耘机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:156×100×93 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.05 结构形式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 耕宽:1000mm 耕深:≥100mm 主要离合形式:摩擦片式
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市神牛机械制造有限责任公司	微耕机	1WG-6.3	结构尺寸（长*宽*高cm）:1830*1110*1000 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 结构形式:单缸风冷四冲程柴油机 耕宽:1200mm 耕深:≥100mm
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市神牛机械制造有限责任公司	微耕机	1WG6.3-110FC-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*1200*800 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 结构形式:单缸、风冷、四冲程、立式、直喷式 耕宽:1100mm 耕深:≥100mm
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市神牛机械制造有限责任公司	微耕机	1WG-4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:1830*1110*1000 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:4.0 结构形式:单缸风冷四冲程柴油机 耕宽:1050mm 耕深:≥100mm
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市神牛机械制造有限责任公司	微耕机	1WG4.1-90FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*900*800 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.1 机构行式:单缸、四冲程、OHV气缸中心线斜置 耕宽:900mm 耕深:≥100mm

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市神牛机械制造有限责任公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1570*950*940 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:4.05 结构形式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 耕宽:950mm 耕深:≥100mm
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市神牛机械制造有限责任公司	微耕机	1WG4.1-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*950*890 整机质量（kg）:72 配套动力（kw）:4.1 结构形式:单缸、四冲程、OHV\气缸中心线斜置、水平轴 耕宽:950mm 耕深:≥100mm
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市穗秾农业机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*1050*950 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 额定转速（r/min):3600 起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连 耕深（mm）:1050 耕宽（mm）:≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆市穗秾农业机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*1050*950 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3 额定转速（r/min):3600 起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮 连接方式:直连 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆田中科技集团有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1770*1335*970 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆田中科技集团有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550*1000*1000 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆田中科技集团有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*900*850 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆田中科技集团有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450*1000*800 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆田中科技集团有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550*1000*1000 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:160x100x80 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽（mm）:1000
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:175x135x80 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:6.3 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽（mm）:1350
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:165x100x91 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.05 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽（mm）:1000
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:135x75x88 整机质量（kg）:40 配套动力（kw）:4.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:II型旱地刀 耕宽（mm）:750
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG5.2-135FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:178x135x93 整机质量（kg）:95 配套动力（kw）:5.2 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽（mm）:1350

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG5.6-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:175x135x93 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:5.6 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽（mm）:1350
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:155x105x105 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽（mm）:1050
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:165x135x103 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:6.5 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽（mm）:1350
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-DL-X	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800×1050×800MM 整机质量（kg）:105KG 配套动力（kw）:6.3KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×1050×800MM 整机质量（kg）:105KG 配套动力（kw）:4.0KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500×750×800MM 整机质量（kg）:65KG 配套动力（kw）:4.0KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500×800×800MM 整机质量（kg）:75KG 配套动力（kw）:4.0KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-DL-X	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800×1350×800MM 整机质量（kg）:115KG 配套动力（kw）:6.3KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1750×1350×800MM 整机质量（kg）:120KG 配套动力（kw）:6.3KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG4.0-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520×1000×880 mm 整机质量（kg）:70kg 配套动力（kw）:4.05kW

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*950*900 整机质量（kg）:79 配套动力（kw）:SR173F 规格型号:1WG4.05-95FC-ZC 结构型式:手持式 配套发动机生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 配套发动机型号名称:SR173F风冷柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷 标定功率（kw）:4.05 标定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:1700x950x900 结构质量（kg）:79 传动方式:锥齿传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:0º 扶把调整幅度垂直方向:90° 刀辊转速（r/min）:快档：120 慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式（常开） 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1790*1350*800 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:SR186F 规格型号:1WG6.3-135FC-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 配套发动机型号名称:SR186F风冷柴油机 配套发动机结构型式:立式、单缸、四冲程 额定功率（最大功率）kw:6.3 额定转速（r/min）:3600 起动方式:反冲式手拉起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:1790x1350x800 结构质量（kg）:125 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向:0 扶把调整幅度垂直方向:210° 刀辊转速（r/min）:快档：140；慢档：70 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:38把 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1350 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1790*1050*800 整机质量（kg）:115kg 配套动力（kw）:SR178F 规格型号:1WG4.0-105FC-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 配套发动机型号名称:SR178柴油机 配套发动机结构型式:立式、单缸、四冲程、风冷 额定功率（连续工作）kw:4.0 额定转速（r/min）:3600 起动方式:反冲式手拉起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:1790x1050x800 结构质量:115 传动方式（传动箱内）:齿轮传动 连接方式（发动机与传动箱）:直联式 扶把调整幅度水平方向:0º 扶把调整幅度垂直方向:210° 刀辊转速（r/min）:快档：140；慢档：70 刀辊最大回转半径（mm）:180 总安装刀数:28把 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650*1000*1020 整机质量（kg）:78.0kg 配套动力（kw）:SR170F/P 规格型号:1WG4.2-100FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 配套发动机型号名称:SR170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25° 最大功率（kw）:4.2 标定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:1650x1000x1020 结构质量（kg）:78.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把手调整幅度水平方向:90º 扶把手调整幅度垂直方向:180° 刀辊转速（r/min）:快档：135；慢档：105 倒挡：65 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-70FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1475*700*870 整机质量（kg）:71.0kg 配套动力（kw）:SR170F/P 规格型号:1WG4.2-70FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 配套发动机型号名称:SR170F/P汽油机 配套发动机结构型式:单缸、 四冲程、 OHV、 水平轴 、气缸中心线斜置25° 配套发动机最大功率（kw）:4.2 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:1475x700x870 结构质量（kg）:71.0 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:90° 扶把调整幅度垂直方向:180° 刀辊转速（r/min）:快档：190；中档：135；慢档：65；倒挡：50 刀辊最大回转半径mm:175 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦式 耕宽（mm）:700 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-75FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1645*785*800 整机质量（kg）:60kg 配套动力（kw）:SR170F/P-D 规格型号:1WG4.2-75FQ-DL 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 配套发动机型号名称:SR170F/P-D汽油机 配套发动机结构型式:单缸\ 四冲程\ 风冷 配套发动机额定功率(kw):4.2 配套发动机额定转速(r/min):3600 起动方式:手拉起动 外形尺寸(长x宽x高)mm:1645x785x800 结构质量(kg):60 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向:0 扶把调整幅度垂直方向:30° 刀辊转速(r/min):Ⅰ档:110 刀辊最大回转半径(mm):165 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:张紧轮式 耕宽(mm):750 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-80FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1570*830*800 整机质量（kg）:75kg 配套动力（kw）:SR170F/P 规格型号:1WG4.2-80FQ-DL(原SR1Z-80) 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 配套发动机型号名称:SR170F/P汽油机 结构型式:单缸、四冲程、风冷 额定功率（kw）:4.2 额定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:1570x830x800 结构质量（kg）:75 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向:360º 扶把调整幅度垂直方向:180° 刀辊转速(r/min):快档:115 慢档:85 最大回转半径(mm):170 总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):800 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-90FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650*900*970 整机质量（kg）:73kg 配套动力（kw）:SR170F/P汽油机 规格型号:1WG4.2-90FQ-ZC 结构型式:前置式 生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 型号名称:SR170F/P汽油机 结构型式:单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25° 最大功率（kw）:4.2 标定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:1650x900x970 结构质量（kg）:73 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向:90º 扶把调整幅度垂直方向:180º 刀辊转速（r/min）:快档：135；慢档：95 刀辊最大回转半径（mm）:170 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:牙嵌式 耕宽mm:900 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG4.2-95SC-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520 *950 *800 整机质量（kg）:110kg 配套动力（kw）:R176 规格型号:1WG4.2-95SC-DL(原SR1Z-95) 结构型式:前置式 生产企业:常州常发动力机械有限公司 型号名称:R176 结构型式:单缸、卧式、水冷、四冲程 额定功率kw:4.2 额定转速（r/min）:3000 起动方式:手摇起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:1520x950x800 结构质量（kg）:110 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 扶把调整幅宽水平方向:0° 扶把调整幅宽垂直方向:220º 刀辊转速（r/min）:快档：115；慢档：85 最大回转半径mm:160 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:圆锥干式摩擦离合 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG6.3-118FC-DC-HX-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:2130X1180X800 整机质量（kg）:180kg 配套动力（kw）:SR186F柴油机 规格型号:1WG6.3-118FC-DC-HX-2(原SR1Z-118) 结构型式:后置式 生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 型号名称:SR186F柴油机 结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 额定功率（最大功率）kw:6.3 额定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:2130x1180x800 结构质量（kg）:180 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向:360º 扶把调整幅度垂直方向:180º 刀辊转速（r/min）:快档：170 慢档：100 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 设计耕宽（mm）:1180 设计耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆雄狮机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-120FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*120*80 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:4.0 额定转速（r/min ）:3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连式 扶把调整幅度垂直方向:180° 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1200 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/h*m）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆雄狮机械有限责任公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:176*135*80 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:6.3 额定转速r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度垂直方向:180° 扶把调整幅度水平方向:360° 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1350 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率hm²/h*m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆雄狮机械有限责任公司	微耕机	1WG4.05-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*105*80 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:4.05 额定转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连式 扶把调整幅度（垂直方向）:180° 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率hm²/h*m:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆雄狮机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:155*100-80 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.0 额定转速（m/min）:3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直连式 扶把调整幅度（垂直方向）:180度 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/h*m）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550*1000*990 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1790*1350*960 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:6.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550*1000*950 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:4.1
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伊格斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1580*1000*800 整机质量（kg）:86 配套动力（kw）:4
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伊格斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1650*1050*800 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伊格斯机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1580*1000*800 整机质量（kg）:95 配套动力（kw）:4.05
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伊格斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1620*950*800 整机质量（kg）:86 配套动力（kw）:4.0
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆伊格斯机械有限公司	微耕机	1WG6.5-135FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1680*1350*800 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:6.5
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆翼虎动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*100*80cm 整机质量（kg）:65kg 配套动力（kw）:4.0kw
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆翼虎动力机械有限公司	微耕机	1WG4.05-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:161*105*9cm 整机质量（kg）:75kg 配套动力（kw）:4.0kw
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆翼虎动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*105*80cm 整机质量（kg）:120kg 配套动力（kw）:4.0kw
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆翼虎动力机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:175*135*80 整机质量（kg）:135kg 配套动力（kw）:6.3kw

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆跃龙互欣动力机械有限公司	微耕机	1WG4.05-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:153*95*94 整机质量（kg）:86 配套动力（kw）:4.05 结构型式:前置式 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 标定转速r/min:3600 起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速r/min:快档：130；慢档：80 刀辊最大回转半径mm:180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式（常开） 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1～0.3 作业小时生产率hm2/(h·m):≥0.04 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤35
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆跃龙互欣动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:166*95*94 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0 标定转速r/min:3600 配套发动机:170F/P汽油机 起动方式:手拉绳反冲式起动 连接方式:直联式 刀辊转速r/min:快档：155；慢档：112 刀辊最大回转半径mm:180 发动机结构型式:OHV25°倾斜、单缸、强制风冷、四冲程 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:内置牙嵌离合 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1～0.3 作业小时生产率hm2/(h·m):≥0.04 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤35

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆跃龙互欣动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:154*95*92 整机质量（kg）:67 配套动力（kw）:4 结构型式:手持式 发动机结构型式:OHV25°倾斜、单缸、强制风冷、四冲程 发动机标定转速r/min:3600 起动方式:手拉绳反冲式起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速r/min:快档：148；慢档：106 刀辊最大回转半径mm:180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式（常开） 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1～0.3 作业小时生产率hm2/(h·m):≥0.04 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤35
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*1000*800 整机质量（kg）:66 配套动力（kw）:4.0 配套发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置、单缸 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:反冲手拉启动 结构型式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度（°）:水平方向360；垂直方向180 刀辊转速（r/min）:快档：120；慢档：85 刀辊最大回转半径（mm）:160 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm2/（h·m））:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-120FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780*1200*800 整机质量（kg）:110 配套动力（kw）:6.3 配套发动机型号名称:186F柴油机 配套发动机结构型式:立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:反冲式手拉起动 结构型式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度（°）:水平方向360；垂直方向180 刀辊转速（r/min）:快档：130；慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数（把）:32 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1200 耕深（mm）:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.05 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤25
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550*1000*800 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:4.05 配套发动机型号:250(173F)柴油机 配套发动机结构型式:立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:反冲手拉启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度（°）:水平方向360；垂直方向180 刀辊转速（r/min）:快档：120；慢档：85 刀辊最大回转半径（mm）:160 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆展雄机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1560*950*800 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:4.0 配套发动机型号名称:ZX170F/P汽油机 配套发动机结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°斜置、单缸 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉绳式 结构型式:手持式 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度（°）:水平方向：0；垂直方向：180 刀辊转速（r/min）:快档：140；慢档：110 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:张紧轮式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm²/（h·台））:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:1740*1050*800 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:4.0 离合器型式:摩擦片式 额定转速r/min:快档：130；慢档：80 手把管水平调节°:180 手把管垂直调节°:180
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*1050*800 整机质量（kg）:61 配套动力（kw）:4.0 离合器型式:摩擦片式 额定转速r/min:Ⅰ档：58；Ⅱ档：113；Ⅲ档：179 手把管水平调节°:70 手把管垂直调节°:90
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550*950*800 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0 离合器型式:张紧轮式 额定转速r/min:快档：120；慢档：95 手把管垂直调节°:180

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D1	结构尺寸（长*宽*高cm）:1420*950*800 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0 离合器型式:张紧轮式 额定转速r/min:快档：120；慢档：95 手把管垂直调节°:170
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1430*950*800 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:4.0 离合器型式:摩擦片式 额定转速r/min:快档：124 手把管水平调节°:180 手把管垂直调节°:24
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0A-95FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:1640*950*800 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:4.0 离合器型式:张紧轮式 额定转速r/min:快档：540；慢档：273 手把管水平调节°:180 手把管垂直调节°:30
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG6.3-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1740*1050*800 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:6.3 离合器型式:摩擦片式 额定转速r/min:快档：145；慢档：80 手把管水平调节°:180 手把管垂直调节°:180
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-3.8	结构尺寸（长*宽*高cm）:170*86*85 整机质量（kg）:115 配套动力（kw）:3.8 结构型式:前置式 配套动力型号:CF176柴油发动机机 传动方式:齿轮传动 连接方式:皮带式 主离合器型式:牙嵌式 耕宽（mm）:850 耕深（mm）:≥100 扶把调整幅度:水平方向180度；垂直方向40度 启动方式:手摇启动

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	湖北思普瑞机械有限公司	微耕机	1WG3.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:160x100x99.5 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3.5 配套发动机型号:200B柴油机 配套改动机结构形式:单缸、四冲程、风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机启动方式:手拉绳式 传动方式:齿轮传动 联接方式（输出轴到耕刀）:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:180 扶把调整幅度垂直方向（°）:230 刀辊转速（r/min）:120 刀辊最大回转半径（mm):170 刀辊总安装刀片数（把）:24 旋耕刀型号: II型旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（mm):1000 耕深（mm):≥100 作业速度（m/s):0.1-0.4 作业小时生产率 hm²/(h m):0.07-0.125
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	湖南神源农业科技有限公司	微耕机	1WG2.2-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:142*54*102 整机质量（kg）:58（不含动力） 配套动力（kw）:168F型柴油机，2.2KW 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度（度）:60（垂直方向） 刀辊转速(r/min):140/190 刀辊最大回转半径(mm):135 总安装刀数（把）:16 旋耕刀型号:异形刀 主离合器型式:张紧离合 耕深(cm):8~12 耕宽(cm):50

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	湖南神源农业科技有限公司	微耕机	1WGQ2.0-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:142*56*102 整机质量（kg）:53（不含动力） 配套动力（kw）:GB100型汽油机，2.0KW 传动方式:链条传动 连接方式:直联 扶把调整幅度（度）:60（垂直方向） 刀辊转速（r/min）:140/190 刀辊最大回转半径（mm）:135 总安装刀数（把）:16 旋耕刀型号:异形刀 主离合器型式:张紧离合 耕深（cm）:8~12 耕宽(cm):50
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	黄山起之龙机械制造有限公司	微耕机	1WG-2.8-Z2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1300*1000*80 整机质量（kg）:72 配套动力（kw）:2.8
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	嘉陵-本田发动机有限公司	微耕机	1WG3.05-90FQ-DL(FJ500)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1460*900*00 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:3.05 结构形式:前置式 发动机结构形式:单杠,四冲程,风冷 额定转速(r/min):3600 启动方式:手拉启动 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器形式:张紧轮式 耕宽(mm):900 耕深(mm):≥10
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-3.8Q1	结构尺寸（长*宽*高cm）:130*45*68 整机质量（kg）:57 配套动力（kw）:3.8 发动机形式:汽油 传动方式:齿轮传动 耕宽（cm）:105 耕深（cm）:10-18

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-3.8Q2	结构尺寸（长*宽*高cm）:148*95*97 整机质量（kg）:73 配套动力（kw）:3.8 发动机形式:汽油 传动方式:三角皮带传动 耕宽（cm）:105 耕深（cm）:10-15
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG3.5-95FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550×950×900 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:3.5
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG-3.5-C	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500×950×800 整机质量（kg）:57 配套动力（kw）:3.5
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川艾马仕科技有限公司	微耕机	1WG-3.5Q-C	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500×950×800 整机质量（kg）:57 配套动力（kw）:3.5
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川省苍溪农机制造有限公司	微耕机	1WG-3.6Ⅱ	结构尺寸（长*宽*高cm）:158.5×95×91 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:3.6 配套发动机:CP170FB柴油机 额定转速（r/min）:3600 耕宽（mm）:950
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川省苍溪农机制造有限公司	微耕机	LL1WG-3.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:152×91×90 整机质量（kg）:77 配套动力（kw）:3.6 配套发动机:173F风冷柴油发动机 额定转速（r/min）:3600 耕宽（cm）:90-110
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微耕机	LD1WG-3.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:152×95×93 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3.6 耕宽cm:100 耕深cm:≥10 作业小时生产率hm2/(h·m):0.04-0.08 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤26
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微耕机	1WG-3.8Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:144×100×88 整机质量（kg）:67 配套动力（kw）:3.8 耕宽cm:100 耕深cm:≥10 作业小时生产率hm2/(h·m)；:0.03-0.06 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:，≤30

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	四川省阆中精益机电有限公司	微耕机	1WG-3.8QZ	结构尺寸（长*宽*高cm）:148×100×91 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:3.8 耕宽cm:100 耕深cm:≥10 作业小时生产率hm2/(h·m)；:0.03-0.06 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:，≤30
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	台州欧玮机械有限公司	微型耕耘机	1WG2.2Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:100*70*108.5 整机质量（kg）:26 配套动力（kw）:2.2 结构型式:手持耕耘机 配套动力结构形式:单缸风冷二冲程汽油机 配套动力额定转速(r/min):6500 配套动力启动方式:手拉启动 传动方式 :蜗轮蜗杆 连接方式:直联 把手水平调整角度(°):0 把手垂直调整角度(°):±15 刀辊设计速度(r/min):270 刀辊最大回转半径(cm):14.5 刀辊总安装刀数(把):16 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:自动离心 耕宽(cm):30－70 耕深(cm):≥10 作业速度(m/s):0.15－0.25 作业小时生产率(hm2/(h·m)):0.06×0.1
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	威马农业机械有限公司	微型耕耘机	1WG3.6-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:169×90×87 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:3.6 结构型式:前置式 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 主离合器型式:皮带张紧轮式 耕宽(mm):950 耕深(mm):≥100

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG3.6-100FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×100×80 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:3.6 结构型式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 主离合器型式:摩擦片式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	威马农业机械有限公司	微耕机	1WG3.6-100FQ-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:162×100×80 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:3.6 传动方式:锥齿传动 联接方式:直联 幅宽:100
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	潍坊鲁科机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90	结构尺寸（长*宽*高cm）:148*92*96.5 整机质量（kg）:83 配套动力（kw）:3.68 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:盐城市江动汽油机制造有限公司 配套发动机型号名称:JF200SL汽油机 配套发动机结构型式:单缸、风冷、四冲程 配套发动机额定转速（r/min）:1800 配套发动机起动方式:反冲手拉起动 传动方式:三角皮带传动 连接方式:直联式 扶把水平方向调整幅度（度）:180度 扶把垂直方向调整幅度（级）:24级 刀辊转速（r/min）:慢档71；快档122 刀辊最大回转半径（mm）:165 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:ND-WG165 主离合器型式:涨紧轮式 耕宽（mm）:920 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.2-04 作业小时生产率（hm²/（h·m））:0.04-0.07

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	潍坊森海机械制造有限公司	微耕机	1WG-3.64M	结构尺寸（长*宽*高cm）:153×66×108 整机质量（kg）:107 配套动力（kw）:3.64 发动机生产企业:常州常发动力机械有限公司 发动机型号:CF170 发动机结构形式:卧式、单缸、水冷、四冲程柴油机 额定转速（r/min）:3000 启动方式:手摇 传动方式:皮带 连接方式:直联 手把水平调整幅度:180度 手把垂直调整幅度:5级 刀辊转速（r/min）:235/160 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数）把）:24 旋耕刀型号:WG180 主离合器型式:涨紧轮 耕宽（mm）:620 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:≥0.3 作业小时生产率【hm2/(h.a)】:0.03-0.07

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	无锡华源凯马发动机有限公司	微耕机	1WG-2.5(KM510K)	结构尺寸（长*宽*高cm）:1100*950*1420 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:2.5 规格型号:1WG-2.5(KM510K) 机构型式:手持 生产企业:无锡华源凯马发动机有限公司 配套发动机型号名称:KM170FAX 配套发动机结构型式:单缸、风冷、立式 配套发动机额定转速(r/min):3000 配套发动机启动方式:缓冲式手拉启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把垂直方向调整幅度:180° 刀辊转速（r/min）:58 刀辊最大回转半径（mm）:175 总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:1T175 主离合型式:摩擦片式离合器 耕宽（mm）:850 耕深（mm）:110~150 作业速度（m/s）:0.2~0.3 作业小时生产率(hm²/h):0.1~0.15
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	英德尔（福建）机械有限公司	微型耕耘机	1WG2Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:119*39*72 整机质量（kg）:18.8 配套动力（kw）:1.5 配套发动机:1E44F汽油机 转速（r/min）:6500 耕深（cm）:10.2 耕宽（cm):40.2 耕作效率（hm²/h）:0.021
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	英德尔（福建）机械有限公司	微型耕耘机	1WG4Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:155.5*95.4*115 整机质量（kg）:53.4 配套动力（kw）:3.8 配套发动机:170F汽油机 转速（R/min）:3600 耕宽（cm）:96.7 耕深（cm）:11.2 耕作效率（hm²/h）:0.034

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	英德尔（福建）机械有限公司	微型耕耘机	1WG4	结构尺寸（长*宽*高cm）:155*97.1*79.6 整机质量（kg）:68.4 配套动力（kw）:3.5 配套发动机:170F风冷柴油机 转速（R/min）:3600 耕宽（cm）:102.4 耕深（cm）:12 耕作效率（hm²/h）:0.044
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG-3.8	结构尺寸（长*宽*高cm）:146*100*104 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:3.8 配套动力型号:172F四冲程风冷柴油机 动力转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 联接方式:销连接 旋耕刀:R165旋耕刀 刀辊转速（r/min）:快档163；慢档81。 耕宽（cm）:100 耕深（cm）:8－15 作业速度（m/s）:0.15－0.25 作业小时生产率（hm2/（h.m））:0.06－0.10
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	浙江程阳机电有限公司	微耕机	1WG1.6Q-25	结构尺寸（长*宽*高cm）:110*42*50 整机质量（kg）:15 配套动力（kw）:1.65 配套动力型号:1E44F－5二冲程风冷汽油机 动力转速（r/min）:6500 传动方式:涡轮蜗杆传动 联接方式:螺栓连接 旋耕刀:组合专用刀 安装刀数（把）:16 作业速度（m/s）:0.05－0.20 作业小时生产率（hm2/（h.m））:0.015－0.02 耕宽（cm）:25 耕深（cm）:≥10

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	浙江勇力机械有限公司	微耕机	1WG-3.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*95*105 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:3.5 规格型号:1WG-3.5 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:YL170FA 配套发动机结构型式:单缸风冷四冲程 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉起动/电启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向[级(度)]:360 扶把调整幅度垂直方向[级(度)]:180 刀辊转速（r/min）:快档150 慢档110 刀辊最大回转半径（mm）:190 刀辊总安装刀数（把）:四组三刀24把 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:片式摩擦离合器 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.27-0.45
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆奥雄机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450mm×950mm×800mm 整机质量（kg）:82kg 配套动力（kw）:3.5

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆博阔机械制造有限公司	微耕机	BK-1WG3.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:142*105*110 整机质量（kg）:90 配套动力（kw）:3.5 传动方式:齿轮传动 规格型号:BK-1WG3.5 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江勇力机械有限公司 配套发动机型号名称:170FA柴油机 配套发动机结构型式:单杠、立式、风冷 配套发动机额定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:手拉式 连接方式:同轴直联式 扶把调整幅度水平方向（级（度））:300度 扶把调整幅度垂直方向（级（度））:180度 刀辊转速（r/min）:Ⅰ档：90；Ⅱ档：135 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数（把）:24 旋耕刀型号:旱地弯刀 主离合器型式:单片摩擦离合器 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.2～0.4

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆鼎工机电有限公司	微耕机	1WGFCZ3.5-95	结构尺寸（长*宽*高cm）:156*95*97 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:3.5 规格型号:1WGFCZ3.5-95 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:浙江台州市王野动力有限公司 配套发动机型号名称:170FB柴油机 配套发动机结构型式:立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 配套动力标定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:60 刀辊转速（r/min）:快档：130；慢档：70 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆丰路机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:１６００＊１０００＊９５５ 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3.5

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.1-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*1000*800 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:3.1 结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套标定转速（r/min）:3600 起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速（r/min）:快档：130、慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:180 总安装刀数:24把 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1∽0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆涪柴动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.6-90FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600*900*800 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:3.6 结构型式:强制风冷、四冲程、OHV25°、斜置 配套标定转速（r/min）:3600 启动方式:手拉起动 传动方式:链条传动 刀辊转速（r/min）:快档：150、慢档：110 刀辊最大回转半径（mm）:180 总安装刀数:24把 主离合器型式:牙嵌式 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100。 作业速度（m/s）:0.1∽0.3 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04;

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆富牌农机有限公司	微耕机	1WG3.5-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520×1050×800 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3.5 标定转速（r/min）:3600 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速（r/m):快档：140；慢档：90 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:1050 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm2/(h·m)):≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆富牌农机有限公司	微耕机	1WG3.8-75FQ-DC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1680×820×800 整机质量（kg）:50 配套动力（kw）:3.8 标定转速（r/min）:3700 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速（r/m):快档：170；慢档：105 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:张紧轮式 耕宽（mm）:750 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm2/(h·m)):≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆富牌农机有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600×950×800 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:3.8 标定转速（r/min）:3600 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 刀辊转速（r/m):慢档：105；快档：140 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器型式:张紧轮式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm2/(h·m)):≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆耕友机械有限责任公司	微耕机	1WG3.8-90FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:1480*900*800 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3.8 传动方式:链条传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:195 刀辊转速（r/min）:慢档：100；快档：140 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器形式:张紧轮式 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h·m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆耕友机械有限责任公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1440*950*800 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:3.5 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:360 扶把调整幅度垂直方向（°）:230 刀辊转速（r/min）:快档：140；慢档：90 刀辊最大回转半径（mm）:170 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.3 作业小时生产率（hm²/h·m）:≥0.040
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG2.5-75FC-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:152×81×87CM 整机质量（kg）:79KG 配套动力（kw）:2.5KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG3.8-75FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×75×80CM 整机质量（kg）:52KG 配套动力（kw）:3.8
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG2.8-90FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×90×80CM 整机质量（kg）:90KG 配套动力（kw）:2.8KW

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆航天巴山摩托车制造有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×100×95CM 整机质量（kg）:89KG 配套动力（kw）:3.5KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆豪耕工贸有限公司	微耕机	1WG3.5-90FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520×900×950 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:3.5 结构型式:前置式 配套发动机型号名称:KA200B柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:180 刀辊转速（r/min）:快档：120；慢档：70 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:900 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m）:≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-ZCA	结构尺寸（长*宽*高cm）:147×95×80 整机质量（kg）:60 配套动力（kw）:3.8 配置:70F汽油发动机，传动箱总成、防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手支架
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×95×84 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3.5 配置:KA200B柴油机动力、传动箱总成、防缠刀、旱地刀、行走轮、扶手支架
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.5-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:155×95×80 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3.5 配置:168FB汽油机动力，传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:178×98×88 整机质量（kg）:97 配套动力（kw）:3.8 配置:170F汽油机、传动箱总成、旱地刀、水田轮、行走轮、扶手
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG2.3-45FQ-DC	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×47×88 整机质量（kg）:30 配套动力（kw）:2.3 规格型号:1WG2.3-45FQ-DC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:1P65F汽油机 配套发动机结构型式:OHV、单缸四冲程、强制风冷 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲启动 传动方式:涡轮蜗杆 转接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向0、垂直方向9 刀辊转速(r/min):160 刀辊最大回转半径(mm):130 刀辊总安装刀数(把):16 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:皮带张紧式 耕宽(mm):450 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.05～0.2 作业小时生产率(h·hm²/(h·a)):≥0.02

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG2.3-55FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:135×59×94 整机质量（kg）:37 配套动力（kw）:2.3 规格型号:1WG2.3-55FQ-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:H1P65F汽油机 配套发动机结构型式:单缸、四冲程、OHV、强制风冷 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:手拉反冲起动 传动方式:蜗轮蜗杆 连接方式:直联式 扶把高速幅度(°):水平方向60、垂直方向60 刀辊转速(r/min):前进档:140 刀辊最大回转半径(mm):130 刀辊总安装刀数(把):16 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:牙嵌离合 耕宽（mm）:550 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1～0.2 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.02

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG3.0-90FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:147×90×92 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3.0 规格型号:1WG3.0-90FC-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:HSD170FB柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向180，垂直方向60 刀辊转速(r/min):快档:125 ， 慢档:95 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:锥度、湿式 耕宽(mm):900 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.3 作业小时生产率(hm²/(h·m)):≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×100×80 整机质量（kg）:76 配套动力（kw）:3.5 规格型号:1WG3.5-100FC-ZC 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆华世丹机械制造有限公司 配套发动机型号名称:HSD173F型柴油机 配套发动机结构型式:立式、单缸、四冲程 配套发动机额定转速(r/min):3600 配套发动机起动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度(°):水平方向180，垂直方向60 刀辊转速(r/min):慢档:95 、快档:130 刀辊最大回转半径(mm):180 刀辊总安装刀数(把):24 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 主离合器型式:锥度、湿式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1～0.3 作业小时生产率(h㎡/(h.m)):≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:170cm*95cm*80cm 整机质量（kg）:84 配套动力（kw）:3.5 配套发动机型号:KA200B柴油机 标定转速r/min:3600 起动方式:手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型号:摩擦片式 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率h㎡/(h.m):0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆汇田机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:160cm*95cm*90cm 整机质量（kg）:72 配套动力（kw）:3.8 配套发动机型号:168FB 发动机结构型式:风冷汽油机 标定转速r/min:3600 传动方式:链条 连接方式:直联 旋耕刀型号:旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽mm:950 耕深mm:≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h.m):≥0.028~0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8-105FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*105*80 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:3.8 配套发动机型号名称:KB170F 汽油机 传动方式:链条传动 连接方式:直联 刀辊转速:快档150r/min、慢档110r/min 最大回转半径:180mm 总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 耕宽:105cm 耕深:≥10cm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm²/（h.m） 单位作业面积燃油消耗量: ≤35kg/hm² 配置:KB170F汽油机一台，行走轮一对，挡泥板一副，阻力棒组合一套，旱地耕刀一副，水田轮一副，专用工具一套

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆吉宝机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600×1050×800 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3.5 配套发动机型号名称:CP170FB 风冷柴油机 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速: 慢档：100r/min、快档：135r/min 最大回转半径:175 mm 总安装刀数:24把 耕宽:1050mm 耕深:耕深≥100mm 作业速度:0.1~0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04hm²/（h.m） 单位作业面积燃油消耗量: ≤28kg/hm² 配置:CP170FB风冷柴油机一台，行走轮一对，挡泥板一副，限力棒组合一套，旱地耕刀一副，水田轮一副，专用工具一
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆嘉木机械有限公司	微耕机	1WG3.8-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1520*1050*920 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:3.8 耕深（mm）:1050 耕宽（mm）:≥100 作业小时生产率（hm²/(h·m)）:≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）:≤30

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG3.5-85FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:158*85*80 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:3.5 规格型号:1WG3.5-85FC-ZC 结构形式:前置式 配套动力型号名称:KM170FB柴油发动机 配套动力结构形式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套动力标定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 刀辊转速（r/min）:I档：60；II档：120；III档：155 刀辊最大回转半径（mm）:160 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:II型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:850 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG2.8-85FC-Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*85*80 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:2.8 规格型号:1WG2.8-85FC-Z 结构形式:前置式 配套动力型号:DW170F柴油机 配套动力结构形式:单缸、斜式、四冲程、风冷、直喷式 配套动力标定转速（r/min）:3600 配套动力起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 刀辊转速（r/min）:I档：60；II档：120；III档：160 刀辊最大回转半径（mm）:160 刀辊总安装刀数:24 旋耕刀型号:III型旱地刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:850 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/（h·m））:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆久高丰农业机械有限公司	微耕机	1WG3.8-90FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550*900*900 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:3.8
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*95*80 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3.8 传动方式:链条传动 耕宽:950mm 作业速度:0.1~0.3m/s
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆康朋机电设备制造有限公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*95*80 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3.8 传动方式:齿轮传动 耕宽:950mm 作业速度:0.1~0.3m/s
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.68-95FQ-DL	结构尺寸（长*宽*高cm）:1560*950*900 整机质量（kg）:72 配套动力（kw）:3.68 发动机结构形式:单缸、四冲程、强制风冷 发动机额定转速r/min:3600 发动机起动方式:手拉起动 传动方式:皮带、齿轮、链条 连接方式:直联 主离合器形式:牙嵌式 旋耕刀型号:非标旱地刀 耕宽(mm):950 耕深(mm):≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h*m):0.04~0.06 刀辊安装刀数:24 扶把调整幅度(水平)°:0 扶把调整幅度(垂直)°:200 刀辊转速r/min:慢档90；快档140 刀辊最大回转半径mm:180

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆科业动力机械制造有限公司	微耕机	1WG3.6-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1585*1000*800 整机质量（kg）:83 配套动力（kw）:3.6 发动机结构形式:单缸、四冲程、风冷、直喷式、立式 发动机额定转速r/min:3600 发动机起动方式:反冲式手拉起动 传动方式:齿轮 连接方式:直联 旋耕刀型号:II型旱地刀 主离合器形式:摩擦片式 耕宽(mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度m/s:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/(h*m):≥0.04 刀辊安装刀数:24 扶把调整幅度(水平)°:0 扶把调整幅度(垂直)°:150 刀辊转速r/min:快档130；慢档70 刀辊最大回转半径mm:170
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆力润机械制造有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:155*100*103 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3.5 耕宽（mm):1000 耕深(mm):≥100 作业速度(m/s):0.1-0.3 作业小时生产率（hm²/(h•m)）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆群耕机械制造有限公司	微耕机	1WG3.6-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*100*80 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:3.6 规格型号:1WG3.6-100FC-ZC 结构型式:手持式 配套发动机生产企业:重庆市凯米尔动力机械有限公司 配套发动机型号名称:CP170FB风冷柴油机 配套发动机结构型式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机启动方式:回弹式绳索起动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:230 刀辊转速（r/min）:快档：130；慢档：100 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式（常开） 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆群耕机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:154*100*80 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:3.8 规格型号:1WG3.8-100FQ-ZC 结构型式:手持式 配套发动机生产企业:重庆朝田动力机械制造有限公司 配套发动机型号名称:170F汽油机 配套发动机结构型式:强制风冷、四冲程、OHV单缸斜置25° 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机启动方式:手拉启动 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向（°）:0 扶把调整幅度垂直方向（°）:230 刀辊转速（r/min）:快档：130；慢档：100 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:摩擦片式（常开） 耕宽（mm）:1000 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1~0.3 作业小时生产率hm²/（h•m）:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WG3.8-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:156×100×93 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:3.8 结构形式:前置式 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联 耕宽:1000mm 耕深:≥100mm 主要离合形式:摩擦片式
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆市神牛机械制造有限责任公司	微耕机	1WG3.5-90FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1400*900*800 整机质量（kg）:83 配套动力（kw）:3.5 结构形式:单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式 耕宽:900mm 耕深:≥100mm

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆市神牛机械制造有限责任公司	微耕机	1WG-3.8Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*940*870 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3.8 结构形式:单缸、风冷、四冲程汽油机 耕宽:900mm 耕深： ≥100mm
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG3.0-90FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1580×900×800 mm 整机质量（kg）:74kg 配套动力（kw）:3.0kW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆五谷通用设备有限公司	微耕机	1WG3.5-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1590×1000×800 mm 整机质量（kg）:30kg 配套动力（kw）:3.5kW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG2.3-55FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1310*600*950 整机质量（kg）:35 配套动力（kw）:1P65F 规格型号:1WG2.3-55FQ-ZC(原SR1Z-550) 结构型式:前置式 配套发动机生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 型号名称:IP65F汽油机 结构型式:单缸、四冲程、OHV、风冷 额定功率（kw）:2.3 额定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:1310x600x950 结构质量（kg）:35 传动方式:齿轮传动 连接方式:直联式 扶把调整幅度水平方向:0º 扶把调整幅度垂直方向:24° 刀辊转速（r/min）:120 刀辊最大回转半径mm:145 刀辊总安装刀数:16把 旋耕刀型号:旱地刀 主离合器型式:湿式摩擦片式 设计耕宽（mm）:550 设计耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WG3.5-95FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*950*800 整机质量（kg）:88 配套动力（kw）:SR170F 规格型号:1WG3.5-95FC-ZC 结构型式:前置式 配套动力生产企业:重庆鑫源农机股份有限公司 型号名称:SR170柴油机 额定功率（最大功率）kw:3.5 额定转速（r/min）:3600 起动方式:手拉起动 外形尺寸（长x宽x高）mm:1500x950x800 结构质量（kg）:88 传动方式（传动箱内）:齿轮传动 连接方式（发动机与传动箱）:直联式 扶把调整幅度水平方向:360º 扶把调整幅度垂直方向:180° 刀辊转速（r/min）:快档：115 慢档：85 刀辊最大回转半径（mm）:180 刀辊总安装刀数:24把 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地耕刀 主离合器型式:摩擦片式 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆雄狮机械有限责任公司	微耕机	1WG3.8-95FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:168*95*80 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3.8 传动方式:链条传动 连接方式:直连式 扶把调整幅度（垂直方向）:180° 旋耕刀型号:Ⅱ型旱地刀 耕宽（mm）:950 耕深（mm）:≥100 作业速度（m/s）:0.1-0.3 作业小时生产率（hm²（h*m））:≥0.04
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆亚卓机械制造有限公司	微耕机	1WG3.8-100FQ-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550*1000*990 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3.8

耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆翼虎动力机械有限公司	微耕机	1WG3.8-80FQ-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:155*80*80cm 整机质量（kg）:110kg 配套动力（kw）:3.8kw
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆翼虎动力机械有限公司	微耕机	1WG3.6-100FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*100*80cm 整机质量（kg）:110kg 配套动力（kw）:3.6KW
耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4kW以下微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG3.5-105FC-ZC	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*1050*800 整机质量（kg）:71 配套动力（kw）:3.5 离合器型式:摩擦片式 额定转速r/min:Ⅰ档：58；Ⅱ档：113；Ⅲ档：179 手把管水平调节°:70 手把管垂直调节°:90
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽2-3m激光平地机	河南豪丰机械制造有限公司	旱地激光平地机	1JPD-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:382×203.2×286 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:36.8～44.1 与拖拉机连接方式:牵引式 平整度（cm）:≤2 作业速度（km/h）:5～8 作业半径（m）:≤400 推土板最大提升高度（cm）:10 推土板最大入土深度（cm）:5
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽2-3m激光平地机	南京天辰礼达电子科技有限公司	激光平地机	TC-12JP-2500	结构尺寸（长*宽*高cm）:410X260X140 整机质量（kg）:1035 配套动力（kw）:36.75~58.8 工作幅度（m）:2.5 作业半径（m）:400 作业速度（km/h）:3~8 作业效率（hm²/h）:0.1~0.2
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽2-3m激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:370×210×360 整机质量（kg）:1250 配套动力（kw）:40.4~55.1 工作幅宽（cm）:210 平整度（cm）:±3 工作半径（m）:550 接收器高度范围（cm）:27 入土角（°）:48±5 激光接收器能力（°）:360 连接方式:牵引式 运输间隙（cm）:23 激光发射器:UN526(H-10) 激光接收器:UN709-10

耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽2-3m激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-2.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:370×260×360 整机质量（kg）:1320 配套动力（kw）:58.8~66.2 工作幅宽（cm）:260 平整度(cm):±3 工作半径(m):550 接收器高度范围(cm):27 入土角(°):48±5 连接方式:牵引式 运输间隙（cm）:23 激光发射器:UN526(H-10) 激光接收器:UN709-10
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽2-3m激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-2.5（KF）	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×250×80 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:58.8~66.2 工作幅宽（cm):250 工作半径（m):400
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽2-3m激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	激光平地机	1JP-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×265×360~420 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:55-65 作业效率（hm2/h）:1.3～1.8 作业速度（km/h）:5 ～ 15 工作行程（mm）:500 最大入土深度（mm）:240 发射器/接收器型号:Rugby410/CLS3000 接收控制器工作电压（V）:11～30 DC 自动调平角度（ ° ）:±5 信号接收角度（ ° ）:360 平整度（mm/10m2）:±15 刮土板升降速度（mm/s）:升≥50 油缸沉降量（mm/h）:≤12 工作倾角（ ° ）:10±2 液压油压力（MPa）:16±0.5 轮距（mm）:1790 轮胎型号:235/85R16 气压（kPa）:200～250 结构型式:牵引型 环境温度（℃）:5～40 刮土板升降速度（mm/s）:升≥60

耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	北京麦格天农科技发展有限公司	激光平地机	1PJ-3.0(MG)	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*180*80 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:67.5-105 平整度（cm）:±2.5 工作半径（m):500 接收器高度范围（cm):27 工作幅宽（cm):300 激光接收能力（°）:360° 无死角 联接方式:牵引式 激光发射器:AG401:225*195*195 激光接收器:LR40:251*134*148
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	激光平地机	1JP-3.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:180×350×70 整机质量（kg）:875±50 配套动力（kw）:≥55 工作幅宽（m):3.5 发射器发射半径（m):400
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	北京盛恒天宝科技有限公司	激光平地机	1JP-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:180×300×70 整机质量（kg）:875±50 配套动力（kw）:≥55 工作幅宽（m):3 激光发射器发射半径（m):400
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	激光平地机	1JPD-3000型	结构尺寸（长*宽*高cm）:400*300*320 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:67.9--98
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	摩巴（大连）自动控制系统有限公司	激光平地机(激光平地仪)	1PJ-375	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*100*70 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:90-110
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	南京天辰礼达电子科技有限公司	激光平地机	TC-12JP-3000	结构尺寸（长*宽*高cm）:410X310X140 整机质量（kg）:1235 配套动力（kw）:36.75~73.5 工作幅度（m）:3 作业半径（m）:400 作业速度（km/h）:3~8 作业效率（hm²/h）:0.2~0.3

耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	南京天辰礼达电子科技有限公司	激光平地机	TC-12JP-3500	结构尺寸（长*宽*高cm）:410X360X140 整机质量（kg）:1435 配套动力（kw）:36.75~88.2 工作幅度（m）:3.5 作业半径（m）:400 作业速度（km/h）:3-8 作业效率（hm²/h）:0.3-0.4
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏奔野农机作业服务有限公司	激光平地机	1PJ-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:4000×3000×3200 整机质量（kg）:1200KG 配套动力（kw）:70-90KW 工作半径:≥400m 接收器高度范围:22cm 工作幅宽:300cm 激光接受能力:360°无死角
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:410×310×360 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:≥88.2 工作幅宽（m）:310 平整度(cm):±3 工作半径(m):550 接收器高度范围(cm):27 入土角(°):48±5 激光接收能力(°):360 连接方式:牵引式 运输间隙(cm):23 激光发射器:UN526(H-10) 激光接收器:UN709-10
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-3.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:410×360×360 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:88.2~102.9 工作幅宽（cm）:360 平整度(cm):±3 工作半径(m):550 接收器高度范围(cm):27 入土角(°):48±5 激光接收能力(°):360 连接方式:牵引式 运输间隙(cm):23 激光发射器:UN526(H-10) 激光接收器:UN709-10

耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:410×410×360 整机质量（kg）:1750 配套动力（kw）:102.9~128.6 工作幅宽（cm）:410 平整度（cm）:±3 工作半径（m）:550 接收器高度范围（cm）:27 入土角（°）:48±5 激光接收能力（°）:360 连接方式:牵引式 运输间隙（cm）:23 激光发射器:UN526(H-10) 激光接收器:UN709-10
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	宁夏智源农业装备有限公司	激光平地机	1PJ-5.0-SK	结构尺寸（长*宽*高cm）:410×510×360 整机质量（kg）:2070 配套动力（kw）:≥128.6 工作幅宽（cm）:510 工作半径（m）:400 平整度（cm）:±3 接收器高度范围（cm）:27 入土角（°）:48±5 激光接受能力（°）:360 联接方式:牵引式 运输间隙（cm）:23 激光发射器:LT-400 激光接收器:LB-300B
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-3.0（KF）	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×300×80 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:66~78 工作幅宽（cm):300 工作半径（m):400
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-3.5（KF）	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×350×80 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:90~120 工作幅宽（cm):350 工作半径（m):400
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-4.0（KF）	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×400×80 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:120~135 工作幅宽（cm):400 工作半径（m):400

耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	陕西科丰农业机械有限公司	激光平地机	1PJ-4.5（KF）	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×450×80 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:135~165 工作幅宽（cm):450 工作半径（m):400
耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	激光平地机	1JP-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×305×300~4200 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:65～88 作业效率（hm2/h）:1.6～2.0 作业速度（km/h）:5 ～ 15 工作行程（mm）:500 最大入土深度（mm）:240 发射器/接收器型号:Rugby410/CLS3000 接收控制器工作电压（V）:11～30 DC 自动调平角度（ ° ）:±5 信号接收角度（ ° ）:360 平整度（mm/10m2）:±15 刮土板升降速度（mm/s）:升≥50 刮土板升降速度（mm/s）:降≥60 油缸沉降量（mm/h）:≤12 工作倾角（ ° ）:10±2 液压油压力（MPa）:16±0.5 轮距（mm）:1990 轮胎型号:235/85R16 气压（kPa）:200～250 结构型式:牵引型 环境温度（℃）:-5~40

耕整地机械	整地机械	平地机（含激光平地机）	幅宽3m及以上激光平地机	徐州龙华农业机械科技发展有限公司	激光平地机	1JP-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×355×360～420 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:88～120 作业效率（hm2/h）:1.9～2.3 作业速度（km/h）:5 ～ 15 工作行程（mm）:500 最大入土深度（mm）:240 发射器/接收器型号:Rugby410/CLS3000 接收控制器工作电压（V）:11～30DC 自动调平角度（ ° ）:±5 信号接收角度（ ° ）:360 平整度（mm/10m2）:±15 刮土板升降速度（mm/s）:升≥50 刮土板升降速度（mm/s）:降≥60 油缸沉降量（mm/h）:≤12 工作倾角（ ° ）:10±2 液压油压力（MPa）:16±0.5 轮距（mm）:2190 轮胎型号:235/85R16 气压（kPa）:200～250 结构型式:牵引型 环境温度（℃）:-5～40
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:425*205*278.5 整机质量（kg）:3910 配套动力（kw）:73.5 档位数（前进/倒退）:8/4 前后轮胎:11.2-24/16.9-34 玉柴发动机:YC4A110Z-T20 轮距（前轮/后轮）或轴距（mm）:1600-1620/1600-1650

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*2085*2925 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:73.5 起动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、四冲程柴油机 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:独立油路、全液压转向 离合器型式:啮合套换挡 变速箱型式:螺旋锥齿轮 悬挂装置型式:后置 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:445*205*288 整机质量（kg）:3865 配套动力（kw）:73.5 型式:4×4轮式 轴距（mm）:2230 档位数（前进/倒退）:16/8 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004BJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212.0*292.4 整机质量（kg）:4130 配套动力（kw）:73.5 轴距（mm）:2334 最小离地间隙（mm）:448 动力输出轴功率（kW）:65.9 最大牵引力（kN）:24.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:220 最大配重（前/后）（kg）:前配重：480，后配重：540
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1004B	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212.0*285.6 整机质量（kg）:3870 配套动力（kw）:73.5 轴距（mm）:2334 最小离地间隙（mm）:448 动力输出轴功率（kW）:65.9 最大牵引力（kN）:24.5 发动机标定转速（r/min）:2300 离合器型式:干式、单片、经常结合、双作用 燃油箱容积（L）:220 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:4400×2030×2850 整机质量（kg）:4760 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*276 整机质量（kg）:4115 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T、玉柴YC4A110Z-T20 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-AA	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*276 整机质量（kg）:3365 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T、玉柴YC4A110Z-T20 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1054-C7A	结构尺寸（长*宽*高cm）:506*234.5*299.5 整机质量（kg）:5545 配套动力（kw）:77.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 轴距（mm）:2657 前后轮轮距（mm）:1954/1905 档位数:16/8 轮胎规格:14.9-26/18.4-38 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1004-PT	结构尺寸（长*宽*高cm）:473*210*286 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TRT100K31 轴距（mm）:2397 前后轮轮距（mm）:1611/1636 档位数:30/30 轮胎规格:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:74 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TWRT100、天利QC4115T、玉柴YC4A110Z-T20 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1610/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:74 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TWRT100、天利QC4115T、玉柴YC4A110Z-T20 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4115 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T、雷沃动力1004C-P4TW、东方红LR4V5-23、东方红LR4A3L-23、玉柴YC4A110Z-T20、全柴QC4115T、全柴QC4112TD 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-DA3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/5 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-DA4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/5 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1054-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:77.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TWRT105 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1054-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:77.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TWRT105 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290×2110×2680 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:四轮驱动 挡位数:16F+8R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:4220×2100×2850 整机质量（kg）:4090 配套动力（kw）:73.5 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:2200 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:4220×2070×2830 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:73.5 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:453.1*217*300 整机质量（kg）:3920 配套动力（kw）:73.5 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2325 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630~1960/1520~2120 最小离地间隙（离地部位）（mm）:440（前驱动桥下沿） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进挡：1.60、2.52、3.04、4.78、3.81、5.99、7.22、11.36、8.82、13.86、16.70、26.29 倒挡：4.17、6.56、7.90、12.44 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kW）:62.5 最大牵引力（kN）:24.0 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:LR4V5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:115×135 发动机 排量（L）:5.61 发动机 压缩比:18:1
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:73.5 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1004C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:73.5 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:4380*2100*2945 整机质量（kg）:4050 配套动力（kw）:73.5 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2412.5 挡位数（前进/倒退/爬行）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510（常用）/1610、1710/1620（常用）、1720、1820、1920、20 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/无级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*205*290（安全架机型）/405（驾驶室机型） 整机质量（kg）:3900（安全架机型）/4050（驾驶室机型） 配套动力（kw）:73.5 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距（mm）:2180 轮距（前轮/后轮）mm:1610/1750、1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙（离底部位）mm:410（前桥壳体下端） 前轴质量/后轴质量（kg）:1900/2000（安全架机型）；1900/2150（驾驶室机型） 最大配重（前/后）kg:120/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机品牌:玉柴 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:YC4A110Z-T20 企业名称:广西玉柴机器股份有限公司 吸气方式:涡轮增压吸气 气缸数（缸）:4 缸径*行程（mm）:108*132 排量（L）:4.84 压缩比:17.5:1 标定转速（r/min）:2300 各挡理论速度（前进/倒退/爬行）km/h:前进：6.252、6.718、9.250、11.350、10.003、13.632、17.269、33.586 倒退：6.654、7.265、10.233、13.562 爬行前进：0.687、0.914、1.185、2.305、2.364、2.632、3.414、5.101 爬行倒退：1.558、2.073、2.689、5.231 起动机型号:QDJ152TD

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:455*216*280 整机质量（kg）:3990 配套动力（kw）:73.5 品牌:雷鸣 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距（mm）:2350 轮距(前轮/后轮)（mm）:1615(1615、1723、1749、1857)/1625(1510、1625、1920、2035) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:370 前轴质量/后轴质量（kg）:1550/2440 最大配重(前/后)（kg）:440/480 挡位数(前进/倒退/爬行）:16/8/0 各挡理论速度（km/h）:前进挡低慢档0.4、0.7、1.1、1.5低快档1.9、3.0、4.8、6.7高慢档2.2、3.4、5.5、7.7高快档9.6、14.9、23.9、33.3倒挡低档0.6、0.9、1.5、2.1高档3.0、4.6、7.4、10.3 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率（kW）:62.5 最大牵引力（kN）:23.7 驾驶室型号:LM800.45.001 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌:东方红 发动机型式:直列、直喷、四行程、水冷 发动机型号:LR4V5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程（mm）:115×135 发动机排量L:5.61

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM1004-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:455*216*293 整机质量（kg）:3840 配套动力（kw）:73.5 品牌:雷鸣 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距)（mm）:2350 轮距(前轮/后轮)（mm）:1615(1615、1723、1749、1857)/1625(1510、1625、1920、2025) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙)（mm）:370 最小使用质量(kg):3840 前轴质量/后轴质量(kg):1470/2370 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0 各挡理论速度(km/h):前进挡低慢档0.4、0.7、1.1、1.5低快档1.9、3.0、4.8、6.7高慢档2.2、3.4、5.5、7.7高快档9.6、14.9、23.9、33.3倒挡低档0.6、0.9、1.5、2.1高档3.0、4.6、7.4、10.3 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):23.7 安全架型号:LM800.46.011 安全架型式:后置式防翻架 发动机品牌:东方红 发动机型式:直列、直喷、四行程、水冷 发动机型号:LR4V5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程)（mm）:115×135
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1004-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*208.3*281 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*208.3*281 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*202.6*280 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:73.5 型式：:4*4轮式 轴距　（mm）:2195 最小离地间隙　（mm）:335 挡位数（前进、倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率 (KW):62.5 最大牵引力 （KN):22.8 用途：:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:1610、1710、1850、1950（出厂1610）/1620、1720、182、1920、2020（出厂1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1360/2220 最大配重（前/后），k:220/540 各挡理论速度，km/h:前进：低速普通：2.08、3.24、5.18、7.23低速爬行：0.42、0.65、1.04、1.45高速普通：9.03、14.04、22.47、31.36高速爬行：1.81、2.81、4.49、

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1004-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:479.4*204.8*295 整机质量（kg）:4071 配套动力（kw）:73.5 型式:4*4 轴距，mm:2510 最小离地间隙（离地部位）mm:420（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:16/8/12 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):≥68.5 最大牵引力（KN):≥22.8 用途:一般农业用途 轮距（前轮/后轮），mm:1610、1710、1850、1950（初始1610）/1620、1720、1820、1920、2020（初始1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1687/2384 配重（最大）（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h:前：2.40、3.74、5.98、8.35、10.43、16.22、25.95、36.22倒：3.23、5.02、8.03、11.21爬行：前：0.48、0.75、1.20、1.67、2.09、3.24、5.19、7.24倒：0.65、1.00、1.61、2.24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:435*205*306 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距（前/后mm):1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1004A	结构尺寸（长*宽*高cm）:412*192*263 整机质量（kg）:3360 配套动力（kw）:73.5 轴距(mm)：:2270 轮距（前/后mm)：:1470、1570、1630、1730/1430、1530、1630、1730、1830 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式 :后置、独立式 转向系型式:全液压转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:477.0*218.0*298.0 整机质量（kg）:4365 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6A3-23 变速箱型式:直齿3×2×（3+2）组成式 变速箱换档方式:同步器换档 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-24/18.4-38 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥62.47 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1004III	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*215.0*287.0 整机质量（kg）:3815 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号 :QC4115T 变速箱型式 :4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥59.35 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×228×296 整机质量（kg）:3970 配套动力（kw）:73.5 轴距（mm）:2200 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/490 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴、东方红、全柴 发动机型号:YC4A110Z-T20、LR4M3Z-23、QC4115T 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）: 11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位综合调节，浮动控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1004-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*204.6*289.5 整机质量（kg）:3990 配套动力（kw）:73.5 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2194 轮距(前轮/后轮) (mm):(1600)、1688、1708、1796、1822、1842、1930/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):389 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):21.0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR4M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1004-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*204.6*289.5 整机质量（kg）:3740 配套动力（kw）:73.5 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2194 轮距(前轮/后轮) (mm):(1600)、1688、1708、1796、1822、1842、1930/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):389 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):21.0 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:东方红LR4M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*303 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:73.5 型式:4×4轮式 轴距（mm）:2240
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2×204.6×289.5 整机质量（kg）:3740 配套动力（kw）:73.5 型式:4×4四轮驱动 轮距（前轮/后轮mm）:1600～1930/1616～2016 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调 最大配重（前/后kg）:310/480 挡位数（前进/倒退）:16/8

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:484*216*299 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:73.5 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP4T100E20 发动机型式:直列、四冲程、增压中冷 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮mm）:1552-1948/1626-2150 轮胎规格（前轮/后轮）:14.9-24/16.9-38 档位数（前进/倒退）:16/4/0 速度范围（km/h）:前进：3.47-33.1倒退：5.70-27.56 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 最大牵引力（kN）:36
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:438*208*292.8 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:73.5 形式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1054	结构尺寸（长*宽*高cm）:473×（198～248）×273.8（宽为轮胎外沿），473×210×273.8（宽为挡泥板外沿） 整机质量（kg）:4450 配套动力（kw）:77.2 轴距（mm）:2636 轮距（前轮/后轮）（mm）:1529~2025/1512~2016 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最大配重（前/后）（kg）:564/440 挡位数（前进/后退/爬行）:9/3/0 发动机型式/型号:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室/LR6B3-21 发动机吸气方式:自然吸气 发动机品牌:东方红 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/108×125 发动机排量（L):6.87 发动机压缩比:18：1 燃油箱容积（L):150 转向系型式:液压转向 制动系型式:机械式 离合器型式:双作用、独立式 变速箱型式:组合式3×（3+1） 变速换挡方式(前/后):啮合套 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星齿轮 最终传动方式:行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/34.87(最大)，34.75(最小) 动力输出轴转速（r/min）:540、1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1054	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2×215×290 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:77.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(kg):395 前轴质量/后轴质量（kg）:1670/2370 最大配重（前/后）kg:240/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 发动机标定转速（r/min）:2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1054-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2×215×290 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:77.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:1600/1620 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(kg):505 前轴质量/后轴质量（kg）:1630/2160 最大配重（前/后）kg:240/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1054-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×243.5×299.5 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:77.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1940/1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):470 前轴质量/后轴质量（kg）:2050/3350 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2×208.3×281 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:73.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2193.5 轮距（前轮/后轮）mm:1600/1616 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):415 前轴质量/后轴质量（kg）:1670/2370 最大配重（前/后）kg:240/640 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×200×273.5 整机质量（kg）:3435 配套动力（kw）:73.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):350 前轴质量/后轴质量（kg）:1565/1870 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率（kw）:62.5 最大牵引力（kN）:22.4
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM1004-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×200×273.5 整机质量（kg）:3245 配套动力（kw）:73.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):350 前轴质量/后轴质量（kg）:1525/1720 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 动力输出轴输出功率（kw）:62.5 最大牵引力（kN）:17

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100—110马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RN1004	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×213×300 整机质量（kg）:4620 配套动力（kw）:73.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2420 轮距（前轮/后轮）mm:1670/1688（1650-1850） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):480 前轴质量/后轴质量（kg）:2050/2570 最大配重（前/后）kg:450/300 档位数（前进/倒退）:16F+8R 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率（kw）:64 最大牵引力（kN）:23
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*2085*2925 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:73.5kw 启动方式:电启动 发动机型式:直列、四缸、四冲程柴油机 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:独立油路、全液压转向 变速箱型式:螺旋锥齿轮
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:4580*2110*2900 整机质量（kg）:3670 配套动力（kw）:81 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:81kw 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:全液压转向 离合器型式:12吋干式双作用 变速箱型式:4X（2+1）X2档组成式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:445*205*288 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:73.5 型式:4×2轮式 轴距（mm）:2230 档位数（前进/倒退）:16/8 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:445*205*288 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:81 型式:4×2轮式 轴距（mm）:2230 档位数（前进/倒退）:16/8 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000BJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212.6*292.4 整机质量（kg）:3850 配套动力（kw）:73.5 轴距（mm）:2240 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kW）:65.9 最大牵引力（kN）:20.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:220 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000B	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212.6*285.6 整机质量（kg）:3590 配套动力（kw）:73.5 轴距（mm）:2240 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kW）:65.9 最大牵引力（kN）:20.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:220 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100AJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:443.3*204.7*285.1 整机质量（kg）:3530 配套动力（kw）:80.9 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kW）:72.5 最大牵引力（kN）:18.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100A	结构尺寸（长*宽*高cm）:443.3*204.7*281.8 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:80.9 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kW）:72.5 最大牵引力（kN）:18.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*283.5 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:73.5 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 最大配重（前/后）（kg）:前配重： ，后配重： 喷油嘴型式、型号:KBEL-P023C 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1000J	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*285.1 整机质量（kg）:带驾驶室：3530 配套动力（kw）:73.5 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 最大配重（前/后）（kg）:前配重： ，后配重： 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 喷油嘴型式、型号:KBEL-P023C
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100BJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212.6*292.4 整机质量（kg）:3860 配套动力（kw）:81 轴距（mm）:2240 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kW）:72.5 最大牵引力（kN）:21 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:220 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1100B	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212.6*285.6 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:81 轴距（mm）:2240 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kW）:72.5 最大牵引力（kN）:21 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:220 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-D4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DA4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D1	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*198.6*276 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:天利QC4115T 轴距（mm）:2195/2366 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:16/8或8/4 轮胎规格:7.5-20/18.4-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*198.6*276 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:天利QC4115T 轴距（mm）:2195/2366 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:16/8或8/4 轮胎规格:7.5-20/18.4-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DA3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DA2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120/全柴QC4112ZT/雷沃动力1104C-P4TART120/玉柴YC4A140L-T23 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DA4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DSA2	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*205*290 整机质量（kg）:3780 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DSA	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*205*290 整机质量（kg）:3780 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DS2	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*205*290 整机质量（kg）:4080 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1300-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*205*290 整机质量（kg）:4080 配套动力（kw）:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT130 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1400-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*205*290 整机质量（kg）:4080 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT140 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1400-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*205*290 整机质量（kg）:3780 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT140 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:7.5-20/16.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000H-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*261*318 整机质量（kg）:4165 配套动力（kw）:74 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TWRT100、天利QC4115T、玉柴YC4A110Z-T20 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:2360/2280 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:9.5-32/12-38 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*209*276 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:74 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TWRT100、天利QC4115T、玉柴YC4A110Z-T20 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1485/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*209*276 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:74 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TWRT100、天利QC4115T、玉柴YC4A110Z-T20 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1485/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-DA2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T、雷沃动力1004C-P4TW、东方红LR4V5-23、东方红LR4A3L-23、玉柴YC4A110Z-T20、全柴QC4115T、全柴QC4112TD 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-D3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-DA3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-D4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:73.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/5 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-D1	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW、全柴QC4115T、全柴QC4112ZT、玉柴YC4A120Z-T20、玉柴YC4A130L-T20、雷沃动力1004C-P4TA、雷沃动力1104C-P4TA 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TW、全柴QC4112ZT、玉柴YC4A120Z-T20、玉柴YC4A130L-T20、雷沃动力1004C-P4TA、雷沃动力1104C-P4TA 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-D2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA、雷沃动力1104C-P4TA、全柴QC4115T、全柴QC4112ZT、玉柴YC4A120Z-T20、玉柴YC4A130L-T20 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DA2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA、雷沃动力1104C-P4TA、全柴QC4115T、全柴QC4112ZT、玉柴YC4A120Z-T20、玉柴YC4A130L-T20 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-D3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DA3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290×2110×2680 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:两轮驱动 挡位数:16F+8R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类型:2类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:4580×2110×2900 整机质量（kg）:3670 配套动力（kw）:81 驱动方式:两轮驱动 挡位数:16F+8R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类型:2类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:3920×2100×2820 整机质量（kg）:3770 配套动力（kw）:73.5 驱动形式:两轮驱动 轴距（mm）:2220 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-20/16.9-34
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:4300×2100×2820 整机质量（kg）:3980 配套动力（kw）:81 驱动形式:两轮驱动 轴距（mm）:2490 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-20/16.9-34
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:504.0*215.5*286.5 整机质量（kg）:3630 配套动力（kw）:81 整机型式:4*2（两轮驱动）

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1300	结构尺寸（长*宽*高cm）:50.40*21.55*28.65 整机质量（kg）:3630 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4*2（两轮驱动）
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:4220×2070×2830 整机质量（kg）:3640 配套动力（kw）:73.5 整机型式:4×2两轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:6.5-20/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:4250×2070×2720 整机质量（kg）:3640 配套动力（kw）:81 整机型式:4×2轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:11.2--24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:465*215*304 整机质量（kg）:3570 配套动力（kw）:81 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:2600 轮距（前轮/后轮）（mm）:1400~1900/1500~2100 最小离地间隙（离地部位）（mm）:360（牵引架） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进挡：低：1.87/2.94/3.55/5.58；中：4.45/6.99/8.42/13.26；高：10.30/16.18/19.50/30.69；倒退挡：4.87/7.66/9.23/14.52 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kW）:69.0 最大牵引力（kN）:22.0 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:LR6B3-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:6 发动机 缸径×行程（mm）:108×125 发动机 排量（L）:6.87

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:453.1*210*270 整机质量（kg）:3030 配套动力（kw）:73.5 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:2342 轮距（前轮/后轮）（mm）:1400~1900/1500~2100 最小离地间隙（离地部位）（mm）:360（牵引架底部） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进挡：1.87、2.94、3.55、5.58、4.45、6.99、8.42、13.26、10.30、16.18、19.50、30.69 倒挡：4.87、7.66、9.23、14.52 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kW）:62.5 最大牵引力（kN）:19.3 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:LR4V5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:115×135 发动机 排量（L）:5.61
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:4300×2100×2820 整机质量（kg）:3980 配套动力（kw）:81 驱动形式:两轮驱动 轴距（mm）:2490 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-20/16.9-34
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1000H	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2610*3610 整机质量（kg）:4180 配套动力（kw）:73.5 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）:2260、2360、2420、2520（常用2360）/2180、2280、2380、2480（常用2280） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:73.5 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510、1610、1710（常用1510）/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1000C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4320*2150*3070 整机质量（kg）:3359 配套动力（kw）:73.5 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510、1610、1710（常用1510）/1620、1720、1820、1920、20 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:4485*2100*2810 整机质量（kg）:3480 配套动力（kw）:81 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2505 挡位数（前进/倒退）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1100C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4485*2100*2810 整机质量（kg）:3660 配套动力（kw）:81 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2505 挡位数（前进/倒退）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1200-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:4675*2055*2805 整机质量（kg）:3480 配套动力（kw）:88.2 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2505 挡位数（前进/倒退）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510、1610、1710/1620、1720、1820、1920、2020 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:455*216*280 整机质量（kg）:3640 配套动力（kw）:73.5 品牌:雷鸣 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距（mm）:2350 轮距(前轮/后轮)（mm）:1530(1430、1530、1630、1730)/1625(1510、1625、1920、2025) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:425 前轴质量/后轴质量(kg):1360/2280 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0 各挡理论速度(km/h):前进挡低慢档0.4、0.7、1.1、1.5低快档1.9、3.0、4.8、6.7高慢档2.2、3.4、5.5、7.7高快档9.6、14.9、23.9、33.3倒挡低档0.6、0.9、1.5、2.1高档3.0、4.6、7.4、10.3 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):19.7 驾驶室型号:LM800.45.001 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌:东方红 发动机型式:直列、直喷、四行程、水冷 发动机型号:LR4V5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程（mm）:115×135 发动机排量（L）:5.61

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM1000-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:455*216*293 整机质量（kg）:3490 配套动力（kw）:73.5 品牌:雷鸣 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距（mm）:2350 轮距(前轮/后轮)（mm）:1530(1430、1530、1630、1730)/1625(1510、1625、1920、2025) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:425 前轴质量/后轴质量(kg):1280/2210 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0 各挡理论速度(km/h):前进挡低慢档0.4、0.7、1.1、1.5低快档1.9、3.0、4.8、6.7高慢档2.2、3.4、5.5、7.7高快档9.6、14.9、23.9、33.3倒挡低档0.6、0.9、1.5、2.1高档3.0、4.6、7.4、10.3 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):19.7 安全架型号:LM800.46.011 安全架型式:后置式防翻架 发动机品牌:东方红 发动机型式:直列、直喷、四行程、水冷 发动机型号:LR4V5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程（mm）:115×135 发动机排量(L):5.61

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM1200	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*216*280 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:88.2 品牌:雷鸣 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距（mm）:2500 轮距(前轮/后轮)（mm）:1530(1430、1530、1630、1730)/1615(1510、1615、1910、2025) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:425 前轴质量/后轴质量（kg）:1470/2430 最大配重(前/后)（kg）:440/480 挡位数(前进/倒退/爬行）:16/8/0 各挡理论速度（km/h）:前进挡低慢档0.4、0.7、1.1、1.5低快档1.9、3.0、4.8、6.7高慢档2.2、3.4、5.5、7.7高快档9.6、14.9、23.9、33.3倒挡低档0.6、0.9、1.5、2.1高档3.0、4.6、7.4、10.3 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率（kW）:75 最大牵引力（kN）:25 驾驶室型号:LM800.45.001 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌:东方红 发动机型式:直列、直喷、四行程、水冷 发动机型号:LR6B5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:6 发动机缸径×冲程（mm）:108×135 发动机排量L:7.42

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM1200-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*216*293 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:88.2 品牌:雷鸣 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距（mm）:2500 轮距(前轮/后轮)（mm）:1530(1430、1530、1630、1730)/1615(1500、1615、1910、2025) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:425 前轴质量/后轴质量(kg):1400/2400 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0 各挡理论速度(km/h):前进挡低慢档0.4、0.7、1.1、1.5低快档1.9、3.0、4.8、6.7高慢档2.2、3.4、5.5、7.7高快档9.6、14.9、23.9、33.3倒挡低档0.6、0.9、1.5、2.1高档3.0、4.6、7.4、10.3 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):75 最大牵引力(kN):25 安全架型号:LM800.46.011 安全架型式:后置式防翻架 发动机品牌:东方红 发动机型式:直列、直喷、四行程、水冷 发动机型号:LR6B5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:6 发动机缸径×冲程（mm）:108×135 发动机排量(L):7.42
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1000-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*208.3*276 整机质量（kg）:3390 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1100-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:457.5*214.5*294 整机质量（kg）:3840 配套动力（kw）:81 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*202.6*282 整机质量（kg）:3400 配套动力（kw）:73.5 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:2195 最小离地间隙　（mm）:356 挡位数（前进、倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):62.5 最大牵引力（KN):17 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1530、1630、1730、1830（出厂1530）/1620、1720、1820、1920、2020（出厂1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩轴管/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1180/2220 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h :低速普通：2.08、3.24、5.18、7.23低速爬行：0.42、0.65、1.04、1.45高速普通：9.03、14.04、22.47、31.36高速爬行：1.81、2.81、4.49、6.27倒退：普通：2.79、4.35、6.95、9.70爬行：0.56、0.87、

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1100-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*204.8*293 整机质量（kg）:3593 配套动力（kw）:81 型式:4*2轮式 轴距，mm:2195 最小离地间隙（离地部位）mm:445（后桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:16/8/12 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):≥68.9 最大牵引力（KN):≥23 用途:一般农业用途 轮距（前轮/后轮），mm:1530、1630、1730、1830（初始1530）/1620、1720、1820、1920、2020（初始1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :轴管伸缩/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1346/2247 配重（最大）（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h:前：2.40、3.74、5.98、8.35、10.43、16.22、25.95、36.22倒：3.23、5.02、8.03、11.21 爬：前：0.48、0.75、1.20、1.67、2.09、3.24、5.19、7.24倒0.65、1.00、1.61、2.24

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1000-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:479.4*204.8*293 整机质量（kg）:3815 配套动力（kw）:73.5 型式:4*2 轴距，mm:2510 最小离地间隙（离地部位）mm:495（后桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:16/8/12 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):≥68.5 最大牵引力（KN):≥19.5 用途:一般农业用途 轮距（前轮/后轮），mm:1530、1630、1730、1830（初始1530）/1620、1720、1820、1920、2020（初始1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :轴管伸缩/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1462/2353 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h:前：2.40、3.74、5.98、8.35、10.43、16.22、25.95、36.22倒：3.23、5.02、8.03、11.21 爬：前：0.48、0.75、1.20、1.67、2.09、3.24、5.19、
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	SWT1100A	结构尺寸（长*宽*高cm）:441*220*291 整机质量（kg）:3550 配套动力（kw）:81 型式:4X2轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1150	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*198.6*276 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:85 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2195 轮距（前/后mm):1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796、1892 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1100III	结构尺寸（长*宽*高cm）:460.0*215.0*287.0 整机质量（kg）:3750 配套动力（kw）:81 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR6B3-23 变速箱型式 ： 4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式 :啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥65.41 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1200III	结构尺寸（长*宽*高cm）:460.0*215.0*287.0 整机质量（kg）:3750 配套动力（kw）:88.2 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR6B5-23 变速箱型式: 4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥71.22 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:483.3*218.0*298.0 整机质量（kg）:4105 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:两轮驱动 发动机型号 :LR6A3-23 变速箱型式:直齿3×2×（3+2）组成式 变速箱换档方式:同步器换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-20/18.4-38 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥62.47 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1000III	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*215.0*287.0 整机质量（kg）:3515 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:QC4115T 变速箱型式: 4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥59.35 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:483.3*218.0*305.0 整机质量（kg）:4105 配套动力（kw）:81 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR6B3-23 变速箱型式: (3+1) ×3×3组成式 变速箱换档方式:同步器换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-20/18.4-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥69.26 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1100A	结构尺寸（长*宽*高cm）:436.0*205.0*285.0 整机质量（kg）:3120 配套动力（kw）:81 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:YC4A130L-T20 变速箱型式 : 4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥69.3 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤369

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1200A	结构尺寸（长*宽*高cm）:436.0*205.0*285.0 整机质量（kg）:3820 配套动力（kw）:89 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:YC4A140L-T23 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥75.34 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×228×296 整机质量（kg）:3730 配套动力（kw）:73.5 轴距（mm）:2200 轮距(mm)(前/后):1485、1585、1685、/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/490 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴、东方红、全柴 发动机型号:YC4A110Z-T20、LR4M3Z-23、QC4115T 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位综合调节，浮动控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:4545×2280×2955 整机质量（kg）:3720 配套动力（kw）:81 轴距（mm）:2475 轮距(mm)(前/后):1485-1685/1620-2020 最大配重（kg）(前/后):200/500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR6B3-23 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA1000-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:448*192*263 整机质量（kg）:3510 配套动力（kw）:74 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2250 轮距(前轮/后轮) (mm):1470、1590、1710/1550～1800 最小离地间隙(mm):440 最大配重(前/后) (kg):160/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RNZT5B 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/12-38 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1000-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*204.6*289.5 整机质量（kg）:3590 配套动力（kw）:73.5 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2192 轮距(前轮/后轮) (mm):(1550)、1650、1750、1850、1950、2050/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):466 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):19.5 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR4M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1100-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2×204.6×289.5 整机质量（kg）:3590 配套动力（kw）:81 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2192 轮距(前轮/后轮) (mm):(1550)、1650、1750、1850、1950、2050/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):466 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):68.9 最大牵引力(kN):20.5 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR4M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1200-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:468.5*204.6*289.5 整机质量（kg）:3760 配套动力（kw）:88.2 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2506 轮距(前轮/后轮) (mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):499 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):75 最大牵引力(kN):24 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR6B5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1300-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:468.5*204.6*289.5 整机质量（kg）:3760 配套动力（kw）:95.6 型式: 4×2两轮驱动 轴距(mm):2506 轮距(前轮/后轮) (mm):(1550)、1650、1750、1850、1950、2050/(1616)、1703、1818、1901、2016 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):81.3 最大牵引力(kN):25 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR6M5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速(r/min):760/850

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1000-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*204.6*289.5 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:73.5 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2192 轮距(前轮/后轮) (mm):(1550)、1650、1750、1850、1950、2050/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):466 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):62.5 最大牵引力(kN):19.5 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:东方红LR4M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1100-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*204.6*289.5 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:81 型式: 4×2两轮驱动 轴距(mm):2192 轮距(前轮/后轮) (mm):(1550)、1650、1750、1850、1950、2050/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):466 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):68.9 最大牵引力(kN):20.5 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:东方红LR4M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1200-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:468.5*204.6*289.5 整机质量（kg）:3510 配套动力（kw）:88.2 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2506 轮距(前轮/后轮) (mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):499 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):75 最大牵引力(kN):22.5 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:东方红LR6B5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1300-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:468.5*204.6*289.5 整机质量（kg）:3510 配套动力（kw）:95.6 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2506 轮距(前轮/后轮) (mm):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):499 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):81.3 最大牵引力(kN):24.5 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:东方红LR6M5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1200	结构尺寸（长*宽*高cm）:4530*1986*2760 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:LR4M5Z-23 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/14.9-30
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1200	结构尺寸（长*宽*高cm）:485*206*285 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:88.2 型式:4×2轮式 轴距（mm）:2530

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:438*208.3*292.8 整机质量（kg）:3665 配套动力（kw）:73.5 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-1000-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:137.2×（191.8～217.8）×257.8 整机质量（kg）:2915（配16.9-30轮胎） 配套动力（kw）:73.5 轴距（mm）:2200 轮距（前轮/后轮）（mm）:1505~1715/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:445 配重（前/后）（kg）:376/660 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 整机型式:4×2 两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室规格型号/型式:5-900/二柱式安全架/约翰迪尔(天津)有限公司 发动机品牌:JOHN DEERE 发动机型式:直列、四缸 发动机型号:4045HCP12 发动机生产企业:约翰迪尔（天津）有限公司 吸气方式:增压中冷 气缸数（缸）:4 缸径×冲程（mm）:106×127 排量（L）:4.5 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型号/生产企业:DP210/Delphi 公司 冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L):152 转向系型式/转向器型式:全液压/摆线转阀 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片，独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×（3+1）档

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1100-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:505×225×299.5 整机质量（kg）:4750 配套动力（kw）:81 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1785 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(mm):525 前轴质量/后轴质量（kg）:1900/2850 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1100-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:505×225×309 整机质量（kg）:4500 配套动力（kw）:81 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1785 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(mm):525 前轴质量/后轴质量（kg）:1800/2700 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1200	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×209.5×280 整机质量（kg）:3640 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2185 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量（kg）:1370/2270 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×280 整机质量（kg）:3640 配套动力（kw）:73.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2185 轮距（前轮/后轮）mm:15050/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量（kg）:1370/2270 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1000-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×295 整机质量（kg）:3390 配套动力（kw）:73.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2185 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量（kg）:1330/2060 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×273.5 整机质量（kg）:3115 配套动力（kw）:73.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2263 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量（kg）:1245/1870 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM1000-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×273.5 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:73.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2263 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量（kg）:1200/1700 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1150-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:441.5×214×285 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:84.6 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1551-2107/1520-2280 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):495（后悬挂下拉座） 前轴质量/后轴质量（kg）:1320/2320 最大配重（前/后）kg:240/640 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4（8+4） 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1200-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:498.5×243.5×299.5 整机质量（kg）:4310 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1620 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):530（油缸支座下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1500/2810 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1200-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:498.5×243.58×300 整机质量（kg）:4060 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1620 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):530(油缸支座下沿) 前轴质量/后轴质量（kg）:1420/2600 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1200-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:505×225×299.5 整机质量（kg）:4750 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1780 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):525 前轴质量/后轴质量（kg）:1900/2850 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1200-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:505×225×309 整机质量（kg）:4500 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1785 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):525 前轴质量/后轴质量（kg）:1800/2700 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1100-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:441.5×214×285 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:81 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1551-2107/1520-2280 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm:495（后悬挂下拉座） 前轴质量/后轴质量（kg）:1330/2060 最大配重（前/后）kg:240/640 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/(8+4) 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1050	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2×213.5×295 整机质量（kg）:3640 配套动力（kw）:77.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2190 轮距（前轮/后轮）mm:1600/1630 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):420 前轴质量/后轴质量（kg）:1370/2270 最大配重（前/后）kg:240/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1050-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2×215×293 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:77.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:1600/1620 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):505 前轴质量/后轴质量（kg）:1630/2160 最大配重（前/后）kg:240/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1100	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×209.5×280 整机质量（kg）:3640 配套动力（kw）:81 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2185 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1616 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量（kg）:1370/2270 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1100-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×209.5×295 整机质量（kg）:3390 配套动力（kw）:81 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2185 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量（kg）:1330/2060 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1100-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:498.5×234×291.5 整机质量（kg）:4310 配套动力（kw）:81 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1620 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量（kg）:1500/2810 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1100-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:498.5×234×300 整机质量（kg）:4060 配套动力（kw）:81 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1620 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量（kg）:1420/2660 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1300-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×226.5×299.5 整机质量（kg）:4060 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2580 轮距（前轮/后轮）mm:1550、1650、1750、1850、/1690~1900 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（离地部位）kg:40（油缸下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1420/2660 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1300-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×226.5×299.5 整机质量（kg）:4310 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2580 轮距（前轮/后轮）mm:1750、1850/1690~1900 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（离地部位）kg:450（油缸下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1500/2810 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1300-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×234×307 整机质量（kg）:4320 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2580 轮距（前轮/后轮）mm:1550、1650、1750、1850/1810~1950 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（离地部位）kg:510（前桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1510/2810 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	100马力及以上两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1300-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×234×307 整机质量（kg）:4520 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2580 轮距（前轮/后轮）mm:1550、1650、1750、1850/1810~1950 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（离地部位）kg:510（前桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1510/3010 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4400*2100*2750 整机质量（kg）:3515 配套动力（kw）:81 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4580*2110*2900 整机质量（kg）:4070 配套动力（kw）:81 起动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:独立油路、全液压转向 离合器型式:12吋干式双作用 变速箱型式:4X（2+1）X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:445*205*288 整机质量（kg）:3865 配套动力（kw）:81 型式:4×4轮式 轴距（mm）:2230 档位数（前进/倒退）:16/8 启动方式:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104AJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:443.3*204.7*285.1 整机质量（kg）:3780 配套动力（kw）:80.9 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kW）:72.5 最大牵引力（kN）:21 发动机标定转速（r/min）:2300 动力输出轴花键数:8或6 燃油箱容积（L）:170
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104A	结构尺寸（长*宽*高cm）:443.3*204.7*261.8 整机质量（kg）:3530 配套动力（kw）:80.9 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kW）:72.5 最大牵引力（kN）:21 发动机标定转速（r/min）:2300 动力输出轴花键数:8或6 燃油箱容积（L）:170
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104BJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212.6*292.4 整机质量（kg）:4140 配套动力（kw）:81 轴距（mm）:2334 最小离地间隙（mm）:448 动力输出轴功率（kW）:72.5 最大牵引力（kN）:25 发动机标定转速（r/min）:2300 动力输出轴花键数:8或6 燃油箱容积（L）:220

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1104B	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212.0*285.6 整机质量（kg）:3880 配套动力（kw）:81 轴距（mm）:2334 最小离地间隙（mm）:448 动力输出轴功率（kW）:72.5 最大牵引力（kN）:25 发动机标定转速（r/min）:2300 冷却系统型式:强制水冷 燃油箱容积（L）:220 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4740×2130×2900 整机质量（kg）:5030 配套动力（kw）:81 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1154-C7A	结构尺寸（长*宽*高cm）:506*234.5*299.5 整机质量（kg）:5545 配套动力（kw）:84.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T 轴距（mm）:2657 前后轮轮距（mm）:1954/1905 档位数:16/8 轮胎规格:14.9-26/18.4-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1104-PT	结构尺寸（长*宽*高cm）:473*210*286 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:80.9 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TRT110K31 轴距（mm）:2397 前后轮轮距（mm）:1611/1636 档位数:30/30 轮胎规格:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZT、雷沃动力1104C-P4TART110 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZT 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA、雷沃动力1104C-P4TA、全柴QC4115T、全柴QC4112ZT、玉柴YC4A120Z-T20、玉柴YC4A130L-T20 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA、雷沃动力1104C-P4TA、全柴QC4115T、全柴QC4112ZT、玉柴YC4A120Z-T20、玉柴YC4A130L-T20 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:81 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TA 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4580×2110×2900 整机质量（kg）:4070 配套动力（kw）:81 驱动方式:四轮驱动 挡位数:16F+8R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4600×2100×2850 整机质量（kg）:4250 配套动力（kw）:81 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:2500 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:500.4*215.5*286.5 整机质量（kg）:3930 配套动力（kw）:81 整机型式:4*4（四轮驱动）
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4250×2070×2830 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:81 整机型式:4×4四轮 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:465*217*304 整机质量（kg）:4000 配套动力（kw）:81 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2600 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630~1960/1520~2120 最小离地间隙（离地部位）（mm）:440（前驱动桥底部） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进挡：低：1.6/2.52/3.04/4.78；中：3.81/5.99/7.22/11.36；高挡：8.82/13.86/16.70/26.29；倒退挡：4.17、6.56/7.90/12.44 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kW）:69.0 最大牵引力（kN）:26.0 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:LR6B3-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:6 发动机 缸径×行程（mm）:108×125 发动机 排量（L）:6.87 发动机 压缩比:17.5:1
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4600×2100×2850 整机质量（kg）:4250 配套动力（kw）:81 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:2500 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4485*2100*2810 整机质量（kg）:3720 配套动力（kw）:81 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2505 挡位数（前进/倒退）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1104C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4485*2100*2810 整机质量（kg）:3720 配套动力（kw）:81 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2505 挡位数（前进/倒退）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1104-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:4380*2100*2800 整机质量（kg）:4150 配套动力（kw）:81 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2412.5 挡位数（前进/倒退）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510（常用）、1610、1710/1620（常用）、1720、1820、1920、20 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/无级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4648*2325*2880 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:81 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2680 挡位数（前进/倒退/爬行）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202（常用1954）/1620-2 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/无级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*205*290（安全架机型）/295（驾驶室机型） 整机质量（kg）:3900（安全架机型）/4050（驾驶室机型） 配套动力（kw）:81 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距（mm）:2180 轮距（前轮/后轮）mm:1610/1750、1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙（离底部位）mm:410（前桥壳体下端） 前轴质量/后轴质量（kg）:1900/2000（安全架机型）；1900/2150（驾驶室机型） 最大配重（前/后）kg:120/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:全柴 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 企业名称:安徽天利动力股份有限公司 吸气方式:涡轮增压吸气 气缸数（缸）:4 缸径*行程（mm）:112*135 排量（L）:5.32 压缩比:17.5:1 标定转速（rmin）:2300 各挡理论速度（km/h）:前进：6.620、7.032、11.105、18.025、18.565、20.365、26.454、35.386 倒退：6.565、7.865、11.253、15.652 爬行前进：0.758、1.023、1.295、2.252、2.334、3.106、4.029、5.235 爬行倒退：1.780、2.560、3.456、6.023 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1104-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:457.5*214.5*295.5 整机质量（kg）:4240 配套动力（kw）:81 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:457.5*214.5*295.5 整机质量（kg）:4490 配套动力（kw）:81 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:479.4*204.8*295 整机质量（kg）:4115 配套动力（kw）:81 型式：:4*4轮式 轴距　（mm）:2510 最小离地间隙（离地部位）　（mm）:420 挡位数（前进、倒退、爬行）:16/8/12 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 用途:一般农业用 轮距（前轮/后轮），mm:1610、1710、1850、1950（初始1610）/1620、1720、1820、1920、2020（初始1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1633/2482 最大配重（前/后），kg:330/540 各挡理论速度，km/h:前进挡（低速）：7.05、9.38、12.16、23.66（爬行）1.64、2.19、2.84、5.52前进挡（高速）10.43、13.88、18.00、35.01（爬行）2.43、3.24、4.20、8.17倒挡：10.73、14.28、18.53、36.03（爬行）2.50 3.33、4.32、8.41

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1104-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*204.8*295 整机质量（kg）:3868 配套动力（kw）:81 型式:4*4 轴距，mm:2195 最小离地间隙（离地部位）mm:400（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:16/8/12 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴输出功率（KW):≥68.9 最大牵引力（KN):≥23.8 用途:一般农业用途 轮距（前轮/后轮），mm:1610、1710、1850、1950（初始1610）/1620、1720、1820、1920、2020（初始1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1611/2257 配重（最大）（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h:前进：2.40、3.74、5.98、8.35、10.43、16.22、25.95、36.22倒退：3.23、5.02、8.03、11.21爬行：前进：0.48、0.75、1.20、1.67、2.09、3.24、5.19、7.24倒退：0.65、1.00、1.61、2.24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	SWT1104A	结构尺寸（长*宽*高cm）:441*220*291 整机质量（kg）:3850 配套动力（kw）:81 型式:4X4四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:488x207.5x280.5 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:81 型式 :4*4四轮驱动 轴距(mm) :2520 轮距（前轮/后轮）(mm):1600/1620 最小离地间隙(mm):440 最小使用质量(kg):4290 前轴质量/后轴质量(kg):1855/2465 最大配重（前/后）(kg):330/480 挡位数（前进/倒退/爬行）:16/8 启动方式 :电启动 额定牵引力(KN):25.14 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:LR6B5-23 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数(缸):6 发动机缸径×冲程(mm):108x135 发动机排量(L):7.41 发动机压缩比:18:1 发动机标定转速(r/min) :2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1154	结构尺寸（长*宽*高cm）:435*210*287 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:85 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2195 轮距（前/后mm):1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:483.3*218.0*305.0 整机质量（kg）:4365 配套动力（kw）:81 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6B3-23 变速箱型式 :(3+1) ×3×3组成式 变速箱换档方式:同步器换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥69.26 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1104III	结构尺寸（长*宽*高cm）:460.0*215.0*287.0 整机质量（kg）:3975 配套动力（kw）:81 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6B3-23 变速箱型式 :4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式: 啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥65.41 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1104A	结构尺寸（长*宽*高cm）:434.0*205.0*289.5 整机质量（kg）:3820 配套动力（kw）:81 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:YC4A130L-T20 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥69.3 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤369

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:456×230.5×298 整机质量（kg）:3971 配套动力（kw）:81 轴距（mm）:2475 轮距(mm)(前/后):1610-1950/1620-2020 最大配重（kg）(前/后):200/500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR6B3-23 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1104B	结构尺寸（长*宽*高cm）:455×230×300 整机质量（kg）:4220 配套动力（kw）:81 轴距（mm）:2475 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/490 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴、东方红、全柴、潍柴道依茨发动机 发动机型号:YC4A120Z-T20、LR6B3-23、LR6B3-22、YC4A130L-T20、QC6105、WP6T110E22 转向系型式:独立油路前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器 变速箱型式:4×（3+1） 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38，9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花、18.4-38中花 液压悬挂系统型式:开心、半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合调节、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:518.7*218*320 整机质量（kg）:5650 配套动力（kw）:81 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2718 轮距(前轮/后轮) (mm):1650、1760、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650～2368 最小离地间隙(mm):475 最大配重(前/后) (kg):400/400 挡位数(前进/倒退/爬行):20F+15R 动力输出轴输出功率(kW):≥70.5 额定牵引力(kN):≥24 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR6B3-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换档，主、副变速为侧操纵 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/16.9-38 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅲ类 调节方式:位调节和高度调节 动力输出轴型式:后置、独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1104-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*204.6*289.5 整机质量（kg）:3990 配套动力（kw）:81 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2194 轮距(前轮/后轮) (mm):(1600)、1688、1708、1796、1822、1842、1930/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):389 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):68.9 最大牵引力(kN):22.0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR4M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1104-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*204.6*289.5 整机质量（kg）:3740 配套动力（kw）:81 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2194 轮距(前轮/后轮) (mm):(1600)、1688、1708、1796、1822、1842、1930/(1616)、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):389 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):68.9 最大牵引力(kN):22.0 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:东方红LR4M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:4530*2050*2810 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:81.0 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:YC4A120Z-T20 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:448×214×289 整机质量（kg）:3763 配套动力（kw）:81 发动机与离合器连接方式:直联式 型式:4×4四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:484*216*299 整机质量（kg）:5100 配套动力（kw）:82 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP4T110E200 发动机型式:直列、四冲程、增压 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮mm）:1552-1948/1626-2150 轮胎规格（前轮/后轮）:14.9-24R1/16.9-38 档位数（前进/倒退/爬行）:16/4/0 速度范围（km/h）:前进：3.47-33.10倒退：5.70-27.56 动力输出轴转速（r/min）:540和1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:473×（198～218）×276（宽为轮胎外沿） 整机质量（kg）:4592 配套动力（kw）:80.9 轴距（mm）:2560 轮距（前轮/后轮）（mm）:1529～2025/1712~2012 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:360 最大配重（前/后）（kg）:564/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机型式/型号:直列、高压共轨/4045HCP05 发动机吸气方式:增压中冷 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE/约翰迪尔(天津)有限公司 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):4/106×127 发动机排量（L):4.5 发动机压缩比:17：1 发动机中冷器型式:空空中冷 燃油箱容积（L):220 转向系型式:液压转向 制动系型式:机械式 离合器型式:干式、双作用，独立式 变速箱型式:组合式4×（3+1） 变速箱换挡方式:同步器 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式、分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/25

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1104-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×209.5×295 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:81 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):460 前轴质量/后轴质量（kg）:2650/5400（后双胎） 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:68.85 最大牵引力（kN）:28.4 发动机标定转速（r/min）:2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1104-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:498.5×234×291.5 整机质量（kg）:4710 配套动力（kw）:81 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):430（前驱动桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1850/2860 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率（kw）:68.85 最大牵引力（kN）:28.4 发动机标定转速（r/min）:2300

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1104-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:498.5×234×300 整机质量（kg）:4460 配套动力（kw）:81 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1730/1740 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙（离地部位）kg:430（前驱动桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1695/2765 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:68.85 最大牵引力（kN）:28.4
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:441.5×214×285 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:81 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1611-2221/1520-2280 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(离地部位）kg:420（前桥） 前轴质量/后轴质量（kg）:1600/2440 最大配重（前/后）kg:240/640 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/（8+4） 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1104-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:441.5×214×285 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:81 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1611-2221/1520-2280 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(离地部位）kg:420（前桥） 前轴质量/后轴质量（kg）:1430/2360 最大配重（前/后）kg:240/640 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/（8+4） 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1104	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×2095×2800 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:81 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):460 前轴质量/后轴质量（kg）:1670/2370 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:68.85 最大牵引力（kN）:26.04 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1104-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×243.5×299.5 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:81 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1940/1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(kg):470 前轴质量/后轴质量（kg）:2050/3350 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1154	结构尺寸（长*宽*高cm）:441.5×214×285 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:84.6 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1611-2221/1520-2280 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(离地部位）kg:420（前桥） 前轴质量/后轴质量（kg）:1600/2440 最大配重（前/后）kg:240/640 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1154-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:441.5×214×285 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:84.6 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1611-2221/1520-2280 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):3790 前轴质量/后轴质量（kg）:1430/2360 最大配重（前/后）kg:240/640 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 发动机标定转速（r/min）:2300 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	110—120马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1154-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×243.5×299.5 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:84.6 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1940/1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙（kg）:470 前轴质量/后轴质量（kg）:2050/3350 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机起动方式:电起动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1254	结构尺寸（长*宽*高cm）:525*245*303 整机质量（kg）:6700 配套动力（kw）:92 档位数（前进/倒退）:16/16 前后轮胎:14.9-26/18.4-38 雷沃发动机:1006C-P6TRT125 轮距（前轮/后轮）或轴距（mm）:1876/1750

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:4650*2100*2750 整机质量（kg）:4080 配套动力（kw）:88.2 驱动轮数:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:4580*2120*2940 整机质量（kg）:4110 配套动力（kw）:88.2 发动机型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统形式:强制水冷 转向系型式:独立油路、全液压转向 离合器型式:12吋干式双作用 变速箱型式:4X（2+1）X2档组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:476.5*205*295 整机质量（kg）:4220 配套动力（kw）:88.2 型式:4×4轮式 轴距（mm）:2500 档位数（前进/倒退）:16/8 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CF1204A	结构尺寸（长*宽*高cm）:486.0*211.8*297.2 整机质量（kg）:4910 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2740 最小离地间隙（mm）:468 前轴质量/后轴质量（kg）:前轴：1830　后轴：3080 最大配重（前/后）（kg）:前配重：360　后配重：200 发动机吸气方式:增压吸气 压缩比:17.5:1 发动机标定转速（r/min）:2300 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1204A	结构尺寸（长*宽*高cm）:502.8*215.5*296.5 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2696 最小离地间隙（mm）:500 动力输出轴功率（kW）:79 最大牵引力（kN）:28 发动机标定转速（r/min）:2300 动力输出轴花键数:8或6 燃油箱容积（L）:220 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG1204B	结构尺寸（长*宽*高cm）:480.5*212*297 整机质量（kg）:4400 配套动力（kw）:89 轴距（mm）:2334 最小离地间隙（mm）:475 动力输出轴功率（kw）:79 最大牵引力（KN）:26 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1646-1928（常用1720）/后轮距1656-2088（常用1688） 发动机品牌:玉柴 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:4740×2170×2930 整机质量（kg）:5210 配套动力（kw）:88.2 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120、全柴QC4112ZT、雷沃动力1104C-P4TART120、玉柴YC4A140L-T23 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TART120 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DS	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*218*290 整机质量（kg）:4435 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DS2	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*218*290 整机质量（kg）:4435 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA2	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*218*290 整机质量（kg）:4135 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:12/4/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DS4	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*218*290 整机质量（kg）:4435 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*218*290 整机质量（kg）:4135 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA3	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*218*290 整机质量（kg）:4135 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/0 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DSA4	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*218*290 整机质量（kg）:4135 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZT、雷沃动力1104C-P4TART120 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1610/1608 档位数:16/8/0 轮胎规格:11.2-24/13.6-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:天利QC4112ZT、雷沃动力1104C-P4TART120 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610/1608 档位数:16/8/0 轮胎规格:11.2-24/13.6-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-C7A	结构尺寸（长*宽*高cm）:506*234.5*299.5 整机质量（kg）:5545 配套动力（kw）:90 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120 轴距（mm）:2582 前后轮轮距（mm）:1954/1750 档位数:16/8/0 轮胎规格:14.9-26/18.4-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1254H-G	结构尺寸（长*宽*高cm）:525*227*303 整机质量（kg）:6800 配套动力（kw）:96 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT125 轴距（mm）:2688 前后轮轮距（mm）:1720、1800、2000、2050、2100/1680-2380或3600（双排） 档位数:16/16/0 轮胎规格:11-32/12.4-48；选装9.5-32/9.5-48（双排） 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1204-PT	结构尺寸（长*宽*高cm）:497*219*283 整机质量（kg）:4625 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT120K31 轴距（mm）:2681 前后轮轮距（mm）:1664/1692 档位数:30/30 轮胎规格:13.6-24/18.4-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1204-PT2	结构尺寸（长*宽*高cm）:497*219*284 整机质量（kg）:4800 配套动力（kw）:88.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106C-P6TRT120 轴距（mm）:2681 前后轮轮距（mm）:1620-1944/1566-1938 档位数:30/30 轮胎规格:14.9R28/18.4R38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:4580×2120×2940 整机质量（kg）:4110 配套动力（kw）:88.2 驱动方式:四轮驱动 挡位数:16F+8R 转向器型式:全液压转向 悬挂型式:后置三点悬挂
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1254	结构尺寸（长*宽*高cm）:5250×2400×3030 整机质量（kg）:6850 配套动力（kw）:92 整机型式:4×4轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:14.9-26/18.4-38 悬挂装置型式:三点后悬挂
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:4600×2100×2850 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:88.2 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:2500 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-24/16.9-38

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	1204A-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:436.9*205.0*290.0/464.2*205.0*290.0 整机质量（kg）:4030/4170 配套动力（kw）:88.2 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-1204A-1 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):4369*2050*2900,选装：4642*2050*2900 轴距或履带接地长 （mm):2208/2480 轮距（前轮/后轮）或轨距 （mm):1610/（1620~2020） 最小离地间隙（mm):430 最小使用质量(kg):4030，选装4170 前轴质量/后轴质量(kg):1660/2370，选装1770/2400 最大配重（前/后kg):400/320 档位数（前进/倒退/爬行）:前进16/倒退8/爬行12 各档理论速度 （km/h):前进档：2.46/3.83/6.12/8.54/10.67/16.59/26.55/37.05;爬行档:0.49/0.76/1.22/1.71/2.13/3.32/5.37/7.41;倒档:3.30/5.13/8.21/11.46;爬行档:0.66/1.03/1.64/2.29 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):79.4 最大牵引力(kN):26.5 驾驶室或安全架规格型号:1304A.45.001 驾驶室或安全架规格型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机规格型式:直列、直喷、四冲程、水冷、自然吸气 发动机规格型号:LR6B5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 吸气方式:自然吸气

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	1204A	结构尺寸（长*宽*高cm）:436.9*205.0*289.7/464.2*205.0*289.7 整机质量（kg）:3910/4050 配套动力（kw）:88.2 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-1204A 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸（长*宽*高mm）:4369*2050*2897或4642*2050*2897 轴距(mm）:2208/2480 轮距(前轮/后轮mm）:1610/(1620~2020) 轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙(mm）:430 最小使用质量(kg):3910或4050 前轴质量/后轴质量（kg):1620/229，选装：1740/2310 最大配重（前/后kg):400/320 档位数（前进/倒退/爬行）:前进16/倒退8/爬行12 各档理论速度 （km/h):前进档：2.46/3.83/6.12/8.54/10.67/16.59/26.55/37.05;爬行档:0.49/0.76/1.22/1.71/2.13/3.32/5.37/7.41;倒档:3.30/5.13/8.21/11.46;爬行档:0.66/1.03/1.64/2.29 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输出轴功率 (kw):79.4 最大牵引力 (kN):26.5 驾驶室或安全架规格型号:900.45.001 驾驶室或安全架规格型式:安全架 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列、直喷、四冲程、水冷、自然吸气 发动机型号:LR6B5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:476*216*280 整机质量（kg）:4740 配套动力（kw）:88.2 型式:四轮驱动 轴距（cm）:254 轮距（前轮/后轮）（cm）:161、171、195/151、161 最小离地间隙（cm）:41 前轴质量/后轴质量（kg）:2000/2740 最大配重（前/后）（kg）:270/320 挡位数（前进/倒退/爬行）:16F/8R 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室或安全架型式:普通驾驶室 驾驶室或安全架生产厂:潍坊帅克机械有限公司 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列、水冷、四冲程直喷式 发动机型号:LR6B5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机起动机型号:QDJ1408 发动机冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:液压制动 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:4*（2+1）*2组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式行星减速 机架型式:无架式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LE1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:4800*2400*2980 整机质量（kg）:5424 配套动力（kw）:88.2 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2582 挡位数（前进/倒退/爬行）：:16/8/0 轮距（前轮/后轮）（mm）:1784-2202（常用1940）/1620-2220（常用1850） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级/无级
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1204-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:4575*2055*2805 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:88.2 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2505 挡位数（前进/倒退）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510、1610、1710/1620、1720、1820、1920、2020 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1204-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:4380*2100*2800 整机质量（kg）:4150 配套动力（kw）:88.2 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2412.5 挡位数（前进/倒退）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510（常用）、1610、1710/1620（常用）、1720、1820、1920、20 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/无级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:4648*2325*2880 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:88.2 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2680 挡位数（前进/倒退）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202（常用1954）/1620-2 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/无级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:506.5×236×305 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1830-2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR6B5-22 转向系型式:独立油路、全液压转向器 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常接合式 变速箱型式:组成式4×（2+1）×2 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204A	结构尺寸（长*宽*高cm）:475×230×300 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2475 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):350/320 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴、东方红、全柴、潍柴道依茨 发动机型号:YC6B135Z-T20、YC4A140L-T23、LR6B5-23、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22 转向系型式:独立油路前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34，11-32水田/18.4-38水田，14.9-30中花/18.4-38中花 液压悬挂系统型式:开心、半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合调节、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204B	结构尺寸（长*宽*高cm）:475×230×300 整机质量（kg）:4600 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2475 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):350/320 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、全柴、潍柴道依茨 发动机型号:LR6B5-23、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22 转向系型式:独立油路前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器 变速箱型式:4×（3+1） 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38，9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.00-28水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、9.5-20中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花、18.4-38中花 液压悬挂系统型式:开心、半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合调节、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或540/1000 驱动型式:4×4轮式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1204C	结构尺寸（长*宽*高cm）:483×251×306.5 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、全柴、潍柴道依茨 发动机型号:LR6B5-23、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×（3+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38，9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花、18.4-38中花 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:4500*2080*2870（至空气滤清器顶） 整机质量（kg）:3880 配套动力（kw）:88.2 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1254	结构尺寸（长*宽*高cm）:4510*2060*2810（至空气滤清器顶） 整机质量（kg）:3880 配套动力（kw）:92 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*216*280 整机质量（kg）:418 配套动力（kw）:88.2 品牌:雷鸣 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距（mm）:2500 轮距(前轮/后轮)（mm）:1615(1615、1723、1749、1857)/1625(1510、1625、1920、2035) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:390 前轴质量/后轴质量(kg):1575/2605 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行) :16/8/0 各挡理论速度(km/h):前进挡低慢档0.4、0.7、1.1、1.5低快档1.9、3.0、4.8、6.7高慢档2.2、3.4、5.5、7.7高快档9.6、14.9、23.9、33.3倒挡低档0.6、0.9、1.5、2.1高档3.0、4.6、7.4、10.3 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):75 最大牵引力(kN):26.3 驾驶室型号:LM800.45.001 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌:东方红 发动机型式:直列 发动机型号:LR6B5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:6 发动机缸径×冲程（mm）:108×135 发动机排量(L):7.42

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM1204-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:470*216*293 整机质量（kg）:4030 配套动力（kw）:88.2 品牌:雷鸣 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距（mm）:2500 轮距(前轮/后轮)（mm）:1615(1615、1723、1749、1857)/1625(1510、1625、1920、2035) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:390 前轴质量/后轴质量(kg):1505/2525 最大配重(前/后)(kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行）:16/8/0 各挡理论速度(km/h):前进挡低慢档0.4、0.7、1.1、1.5低快档1.9、3.0、4.8、6.7高慢档2.2、3.4、5.5、7.7高快档9.6、14.9、23.9、33.3倒挡低档0.6、0.9、1.5、2.1高档3.0、4.6、7.4、10.3 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):75 最大牵引力(kN):26.3 安全架型号:LM800.46.011 安全架型式:后置式防翻架 发动机品牌:东方红 发动机型式:直列 发动机型号:LR6B5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:6 发动机缸径×冲程（mm）:108×135 发动机排量（L）:7.42
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:457.5*214.5*295.5 整机质量（kg）:4490 配套动力（kw）:88.2 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:481*237.5*310 整机质量（kg）:4510 配套动力（kw）:88.2 型式:4x4轮式 轴距(mm):2550 轮距(前轮/后轮)mm:1600、1675、1755、1855/1830-2020 最小离地间隙(mm):405
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:479.4*204.8*295 整机质量（kg）:4115 配套动力（kw）:88.2 型式:4*4轮式 轴距或履带接地长 （mm）:2510 最小离地间隙 （离地部位） （mm）:420 挡位数（前进、倒退、爬行）:16/8/12 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮）或轨距，mm:1610、1710、1850、1950（初始1610）/1620、1720、1820、1920、2020（初始1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1633/2482 最大配重（前/后），kg:330/540 各挡理论速度，km/h:前进挡（低速）：7.05、9.38、12.16、23.66（爬行）1.64、2.19、2.84、5.52前进挡（高速）：10.43、13.88、18.00、35.01(爬行）2.43、3.24、4.20、8.17倒挡 10.73、14.28、18.53、36.03（爬行）

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1204-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*204.8*295（至安全架顶） 整机质量（kg）:4029 配套动力（kw）:88.2 型式:4*4 轴距，mm:2195 最小离地间隙（离地部位）mm:445（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:16/8/12 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):≥75 最大牵引力（KN):≥24.8 用途:一般农业用途 轮距（前轮/后轮），mm:1610、1710、1850、1950(初始1610）/1620、1720、1820、1920、2020（初始1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1662/2367 配重（最大）（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h:前进:2.48、3.86、6.17、8.61、10.76、16.73、26.77、37.36倒退：3.33、5.18、8.28、11.56爬行：前进：0.50、0.77、1.23、1.72、2.15、3.35、5.35、7.47倒退：0.67、1.04、1.66、2.31

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:487x207.5x277 整机质量（kg）:5135 配套动力（kw）:88.2 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2520 轮距（前轮/后轮）(mm):1600/1615 最小离地间隙(mm):440 最小使用质量(kg):4325 前轴质量/后轴质量(kg):1845/2490 最大配重（前/后）(kg):330/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16/8 启动方式:电启动 额定牵引力(KN):27.4 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:LR6B5-23 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数(缸):6 发动机缸径×冲程(mm):108x135 发动机排量(L):7.41 发动机压缩比:18：1 发动机标定转速:2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1254	结构尺寸（长*宽*高cm）:525*240*303 整机质量（kg）:6850 配套动力（kw）:92 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2688 轮距（前/后mm):1720、1815、1900、2000/1700-2300 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1254D	结构尺寸（长*宽*高cm）:435*210*287 整机质量（kg）:4150 配套动力（kw）:92 轴距(mm)：:2195 轮距（前/后mm):1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1254DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:466.4*210*286 整机质量（kg）:3970 配套动力（kw）:92 轴距(mm):2509 轮距（前/后mm）:1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置类别 :2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:480.0*226.0*305.0 整机质量（kg）:4465 配套动力（kw）:88.2 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6A5-23 变速箱型式: 3×（3+1）×2组成式 变速箱换档方式:同步器换档 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥71.22 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1204III	结构尺寸（长*宽*高cm）:460.0*215.0*287.0 整机质量（kg）:3975 配套动力（kw）:88.2 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6B5-23 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式: 啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥71.22 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤369

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1204A	结构尺寸（长*宽*高cm）:434.0*205.0*289.5 整机质量（kg）:3820 配套动力（kw）:89 驱动方式:四轮驱动 发动机型号 :YC4A140L-T23 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式 :啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥75.34 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:507×251×308 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784-2202/1830-2020 最大配重（kg）(前/后):220/450 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR6B5-22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204A	结构尺寸（长*宽*高cm）:475×230×300 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2475 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):350/320 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、全柴、潍柴道依茨 发动机型号:LR6B5-23、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-22、WP6T120E22 转向系型式:独立油路前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）: 12.4-24/16.9-34、11-32（水田）/18.4-38（水田）、14.9-30（中花）/18.4-38（中花） 液压悬挂系统型式:开心、半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合调节、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204B	结构尺寸（长*宽*高cm）:475×230×300 整机质量（kg）:4600 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2475 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):350/320 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、全柴、潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 发动机型号:LR6B5-22、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-23、WP6T120E22 转向系型式:独立油路前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用离合器 变速箱型式:4×（3+1） 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38，9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花、18.4-38中花 液压悬挂系统型式:开心、半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合调节、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1204C	结构尺寸（长*宽*高cm）:483×251×306.5 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、全柴、潍柴道依茨 发动机型号:LR6B5-22、YC4A140L-T23、YC6B135Z-T20、QC6105、LR6B5-23、WP6T120E22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×（3+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38，9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花、18.4-38中花 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:518.7*218*320 整机质量（kg）:5650 配套动力（kw）:88.2 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2718 轮距(前轮/后轮) (mm):1650、1760、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650～2368 最小离地间隙(mm):475 最大配重(前/后) (kg):400/400 挡位数(前进/倒退/爬行):20F+15R 动力输出轴输出功率(kW):≥76.5 额定牵引力(kN):≥26 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR6B5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换档，主、副变速为侧操纵 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/16.9-38 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅲ类 调节方式:位调节和高度调节 动力输出轴型式:后置、独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1254	结构尺寸（长*宽*高cm）:532*230*330 整机质量（kg）: 5960 配套动力（kw）:92 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2790 轮距(前轮/后轮) (mm):1836~2144/1825~2159 最小离地间隙(mm):480 最大配重(前/后) (kg):230/0 挡位数(前进/倒退/爬行):14/7 动力输出轴输出功率(kW):78.2 最大牵引力(kN):26 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:上柴SC5D139G2B1 标定转速(r/min):2100 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱换挡方式:啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:分置式液压系统 悬挂装置型式及类别:后置三点球铰接式、Ⅲ类 调节方式:位调节和高度调节 动力输出轴型式:后置，独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1204-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:468.5*204.6*289.5 整机质量（kg）:4160 配套动力（kw）:88.2 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2508 轮距(前轮/后轮) (mm):1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):389 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):75 最大牵引力(kN):24 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR6B5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1204-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:468.5*204.6*289.5 整机质量（kg）:3910 配套动力（kw）:88.2 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2508 轮距(前轮/后轮) (mm):1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/1616、1703、1818、1901、2016 最小离地间隙(mm):415 最大配重(前/后) (kg):310/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):75 最大牵引力(kN):24 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:东方红LR6B5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:4830*2050*2910 整机质量（kg）:4360 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:LR6B5-23 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:501*208*284 整机质量（kg）:4386 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2520 型式:4×4四轮驱动 轮距（前轮/后轮）（mm）:1710（1610、1810、1950）/1715（1590-2050） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/无级可调 最下离地间隙（mm）:430 前轴质量/后轴质量（kg）:1652/2743 最大配重（前/后）（kg）:440/360 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率（kw）:75 最大牵引力（KN）:25
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:485*205*281 整机质量（kg）:4305 配套动力（kw）:88.2 型式:4×4轮式 轴距（mm）:2560
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:453×205×293 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:88.2 发动机与离合器连接方式:直联式 型式:4×4四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2×204.6×289.5 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:88.2 型式:4×4四轮驱动 轮距（前轮/后轮mm）:1600～1930/1616～2016 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调 最大配重（前/后kg）:310/480 挡位数（前进/倒退）:16/8

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:509*230*307 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:91 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6T120E22 发动机型式:直列、四冲程、增压 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮mm）:1698-2122/1626-2150 轮胎规格（前轮/后轮）:14.9-24R1/18.4-38R1 档位数（前进/倒退/爬行）:16/4/0 速度范围（km/h）:前进：3.46-33.0倒退：5.68-27.5
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1254	结构尺寸（长*宽*高cm）:541*230.5*312 整机质量（kg）:6240 配套动力（kw）:92 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC5D139G2B1 发动机型式:直列、四缸、水冷、四冲程、直接喷射 轴距（mm）:2790 轮距（前轮/后轮mm）:1846-2148/1838-2142 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 档位数（前进/倒退/爬行）:14/7/0 速度范围（km/h）:前进：1.82-30.1倒退：2.12-19.71

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:473×（198～218）×278.5 整机质量（kg）:4570 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:2636 轮距（前轮/后轮）（mm）:1740~2036/1712~2016 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:470 最大配重（前/后）（kg）:564/440 挡位数（前进/后退/爬行）:9/3/0 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室、增压 发动机吸气方式:增压 发动机品牌/生产厂:东方红/一拖(洛阳)柴油机有限公司 发动机型式/型号:直列、四冲程、直喷燃烧室、增压/1R6A3Z-21 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/105×125 发动机排量（L):6.49 发动机压缩比:18：1 制动系型式:机械式 离合器型式:双作用、独立式 变速箱型式:组合式3×（3+1） 变速换挡方式(前/后):啮合套 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速（r/min）:540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1204-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:473×（198～218）×278.5 整机质量（kg）:4570 配套动力（kw）:88.2 轴距（mm）:25 轮距（前轮/后轮）（mm）:1740~2036/1712~2016 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:410 最大配重（前/后）（kg）:752/440 挡位数（前进/后退/爬行）:24/8/0 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE/约翰迪尔(天津)有限公司 发动机型式/型号:直列、四缸、高压共轨、水冷/4045HCP10 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):4/106×127 发动机排量（L):4.5 发动机压缩比:17：1 发动机中冷器型式:空空中冷 邮箱容积(L):220 制动系型式:机械式 离合器型式:湿式 变速箱型式:带高低档组合式4×（3+1）×2 变速换挡方式(前/后):同步器 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速（r/min）:540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×209.5×280 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2350 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙（kg）:440 前轴质量/后轴质量（kg）:1670/2370 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kw）:75 最大牵引力（kN）:28.4 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1204-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×209.5×295 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2350 轮距（前轮/后轮）mm:1750/1616 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙（kg）:440 前轴质量/后轴质量（kg）:1630/2160 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:75 最大牵引力（kN）:22.8 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1204-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:498.5×243.5×299.5 整机质量（kg）:4710 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1610/1620 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙（kg）:445（前驱动桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1850/2860 最大配重（前/后）kg:440/640 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:75 最大牵引力（kN）:30.9 驾驶室型式:整体焊接式 发动机标定转速（r/min）:2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1204-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:498.5×243.5×300 整机质量（kg）:4460 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1610/1620 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙（kg）:445（前驱动桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1695/2765 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:75 最大牵引力（kN）:22.8

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1204	结构尺寸（长*宽*高cm）:440×243.5×299.5 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1600/1620 前轴质量/后轴质量（kg）:2050/3350 最大配重（前/后）kg:240/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式 转向系型式:前轮全液压转向 离合器型式:干式、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1204-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:435×225×295 整机质量（kg）:3390 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2210 轮距（前轮/后轮）mm:1600/1620 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（kg）:395 前轴质量/后轴质量（kg）:1330/2060 最大配重（前/后）kg:240/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1204-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×243.5×299.5 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:88.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1940/1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（kg）:470 前轴质量/后轴质量（kg）:2050/3350 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1254	结构尺寸（长*宽*高cm）:486×243.5×299.5 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:92 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2450 轮距（前轮/后轮）mm:1740/1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（kg）:465 前轴质量/后轴质量（kg）:1670/2370 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1254-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×243.5×299.5 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:92 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1940/1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（kg）:470 前轴质量/后轴质量（kg）:2050/3350 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	120—130马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1254	结构尺寸（长*宽*高cm）:525×240×303 整机质量（kg）:6620（标准轮胎） 配套动力（kw）:92 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮）mm:1900/1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙（kg）:400（牵引板支架底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:2600/4020 最大配重（前/后）kg:900/480 档位数（前进/倒退）:16+16 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:4800*2350*3000 整机质量（kg）:5170 配套动力（kw）:95.5 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-1304A	结构尺寸（长*宽*高cm）:4580*2120*3050 整机质量（kg）:4420 配套动力（kw）:95.6 驱动方式:四轮驱动 起动方式:电启动 发动机型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 变速箱型式:4X（2+1）X2档组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 离合器形式:12吋干式双作用 悬挂装置型式:后置三点悬挂 转向系型式:独立油路、全液压转向 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山1304F	结构尺寸（长*宽*高cm）:488*245*304 整机质量（kg）:5186 配套动力（kw）:95.6 型式:4×4轮式 轴距（mm）:2535 档位数（前进/倒退）:16/8 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:518.5*216.7*299.5 整机质量（kg）:5800 配套动力（kw）:95.6 轴距（mm）:2720 最小离地间隙（mm）:450 动力输出轴功率（kW）:86.1 最大牵引力（kN）:28.5 发动机标定转速（r/min）:2300 动力输出轴花键数:8或20或21 燃油箱容积（L）:300 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1304A	结构尺寸（长*宽*高cm）:523.6*215.5*296.5 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:95.6 轴距（mm）:2696 最小离地间隙（mm）:500 动力输出轴功率（kw）:86 最大牵引力（KN）:28 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1646-1928（常用1720）/后轮距1656-2088（常用1688） 发动机品牌:玉柴 发动机型号:YC6B145Z-T20
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:523.6*215.5*296.5 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:95.6 轴距（mm）:2696 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮1646-1928（常用1720）/后轮1656-2088（常用1688） 最小离地间隙（mm）:500 档位数（前进/倒退）:16/16 动力输出轴功率（KW）:86 最大牵引力（KN）:28 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:4740×2170×2930 整机质量（kg）:5210 配套动力（kw）:95.6 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*205*290 整机质量（kg）:4435 配套动力（kw）:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1710/1608 档位数:16/8 轮胎规格:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*205*290 整机质量（kg）:4135 配套动力（kw）:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1710/1608 档位数:16/8 轮胎规格:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-D4	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*218*290 整机质量（kg）:4435 配套动力（kw）:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT130 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-DA4	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*218*290 整机质量（kg）:4135 配套动力（kw）:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT130 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-C7A	结构尺寸（长*宽*高cm）:506*246*299.5 整机质量（kg）:5185 配套动力（kw）:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT130 轴距（mm）:2655 前后轮轮距（mm）:1795-2075/1800-2225 档位数:16/8/0 轮胎规格:14.9-26/18.4-38 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-G	结构尺寸（长*宽*高cm）:525*240*303 整机质量（kg）:6220 配套动力（kw）:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT130 轴距（mm）:2688 前后轮轮距（mm）:1900/1700-2300 档位数:16/16/0 轮胎规格:14.9-26/18.4-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1354-G	结构尺寸（长*宽*高cm）:535*220*303 整机质量（kg）:6600 配套动力（kw）:99.3 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6T、玉柴YC6B150Z-T24、上柴SC7H160.2G2B 轴距（mm）:2688 前后轮轮距（mm）:1900/1750 档位数:16/16/0 轮胎规格:14.9-28/18.4-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-1304-PT	结构尺寸（长*宽*高cm）:497*219*284 整机质量（kg）:4800 配套动力（kw）:95.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1106C-P6TRT130 轴距（mm）:2681 前后轮轮距（mm）:1620-1944/1566-1938 档位数:30/30 轮胎规格:14.9R28/18.4R38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:5050×2370×3000 整机质量（kg）:4910 配套动力（kw）:95.6 驱动方式:四轮驱动 挡位数:12F+4R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:2类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-1304A	结构尺寸（长*宽*高cm）:4580×2120×3050 整机质量（kg）:4420 配套动力（kw）:95.6 驱动方式:四轮驱动 挡位数:16F+8R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:504*215.5*286.5 整机质量（kg）:3930 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4*4（四轮驱动）
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:5250×2400×3030 整机质量（kg）:6850 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4×4轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:14.9-26/18.4-38 悬挂装置型式:三点后悬挂
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:5250×2400×3030 整机质量（kg）:6850 配套动力（kw）:99.3 整机型式:4×4轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:14.9-28/18.4-38 悬挂装置型式:三点后悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:504*228.5*304（至空气滤清器） 整机质量（kg）:4910 配套动力（kw）:95.6 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2688.5 轮距（前轮/后轮）（mm）:1822~2153/1662~2262 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进挡：2.34、3.48、4.23、6.61、4.94、7.35、8.94、14.00、10.80、16.08、19.55、30.55 倒挡：5.04、7.51、9.13、14.27 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kW）:81.7 最大牵引力（kN）:32.0 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:LR6M5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:6 发动机 缸径×行程（mm）:110×135 发动机 排量（L）:7.70 发动机 压缩比:17.5:1 发动机 标定转速（r/min）:2300 最小离地间隙（离地部位）（mm）:485（前驱动桥下沿）
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:4600×2100×2850 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:95.6 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:2500 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-24/16.9-38

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	1304A-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:464.2*225.0*293.5 整机质量（kg）:4955 配套动力（kw）:95.6 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-1304A-1 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):4642*2250*2935 轴距 （mm):2600 轮距（前轮/后轮 mm):前轮：1826-2160（1826常用），后轮：1784-2268（1784常用） 轮距（前轮/后轮）调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙 （mm):450 最小使用质量 (kg):4955 前轴质量/后轴质量 (kg):1985/2970 最大配重（前/后 kg):400/320 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 各档理论速度 (km/h):前进：2.56(0.51)/3.98(0.79)/6.38(1.27)/8.89(1.78)/11.10(2.22)/17.28(3.45)/27.65(5.53)/38.58(7.72);后退:3.44(0.68)/5.34(1.07)/8.55(1.71)/11.94(2.38) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):86 最大牵引力（kN):≥28 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列 发动机型号:LR6M5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数 (缸):6 缸径*冲程（mm):110*135

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:480*210*280 整机质量（kg）:4960 配套动力（kw）:95.6 型式:四轮驱动 轴距（cm）:250 轮距（前轮/后轮）（cm）:161、171、195/151、161 最小离地间隙（cm）:41 前轴质量/后轴质量（kg）:208/288 最大配重（前/后）（kg）:270/320 挡位数（前进/倒退/爬行）:16F/8R 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室或安全架型式:普通驾驶室 驾驶室或安全架生产厂:潍坊帅克机械有限公司 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:直列、水冷、四冲程直喷式 发动机型号:LR6M5-23 发动机企业名称:一拖（洛阳）柴油机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机起动机型号:QDJ1408 发动机冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:液压制动 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:4*（2+1）*2组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式行星减速 机架型式:无架式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LE1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:4800*2356*3035 整机质量（kg）:5440 配套动力（kw）:99.2 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2582 挡位数（前进/倒退/爬行）：:16/8/0 轮距（mm）：）:1788-2194（常用1956）/1620-2220（常用1850 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/无级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:4648*2325*2880 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:95.6 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2680 挡位数（前进/倒退）：:16/8 轮距（mm）：:1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202（常用1954）/1620-2220（常用1 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/无级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:506.5×250×305 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:95.6 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1830-2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴 发动机型号:QC6108 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1304C	结构尺寸（长*宽*高cm）:483×251×306 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:95.6 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、全柴、玉柴、潍柴道依茨发动机 发动机型号:LR6M5-23、QC6108、YC6B145Z-T20、LR6M5-22、WP6T130E22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×（3+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38，9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花、18.4-38中花 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:4920*2060*2870（至空气滤清器顶） 整机质量（kg）:4880 配套动力（kw）:95.6 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:4920*2135*2870（至空气滤清器顶） 整机质量（kg）:4890 配套动力（kw）:99.2 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东联亿重工有限公司	轮式拖拉机	LY1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:4725*2170*2920 整机质量（kg）:5300 配套动力（kw）:99.2 最小离地间隙（mm):470 前轴质量/后轴质量（kg):2150/3150 挡位数（前进/后退）:16/8 动力输出轴功率（kw):84.5 最大牵引力（KN):32 型式:轮式 轴距（mm):2520 最大配重（前/后）（kg):440/600 发动机:东方红 发动机型号:LR6M5-23 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置型式:三点后悬挂 动力输出轴转速（r/min):760/850
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RG1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:535*220*315 整机质量（kg）:6850 配套动力（kw）:99.3 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1354-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:457.5*202.5*295.5 整机质量（kg）:4185 配套动力（kw）:99.2 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1304-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:157.5*202.5*295.5 整机质量（kg）:4185 配套动力（kw）:95.6 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:492.5*233.5*316 整机质量（kg）:4960 配套动力（kw）:95.6 驾驶室或安全架型式:六柱式驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机型号:LR6M5-22 发动机标定转速（r/min）:2200 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式、双作用、独立操作 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	PH1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:552*242*317 整机质量（kg）:6430 配套动力（kw）:100.5 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:525*230*303 整机质量（kg）:6600 配套动力（kw）:99.3 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2688 轮距（前/后mm):1720、1815、1900、2000/1700-2300 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1354F	结构尺寸（长*宽*高cm）:466.4*213*286 整机质量（kg）:4390 配套动力（kw）:99.2 轴距(mm):2509 轮距(/后mm):1710、1810、1950/1680-2090 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:483.3*218.0*310.0 整机质量（kg）:4365 配套动力（kw）:100 驱动方式:四轮驱动 发动机型号 :LR6A3Z-23 变速箱型式:（3+1）×3×3组成式 变速箱换档方式:主变速：同步器换挡；副变速：啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 冷态行车制动平均减速度（m/s2） :≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥80.75 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:461.5*205.0*295.0 整机质量（kg）:4150 配套动力（kw）:95.6 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6M5-23 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-24/18.4-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥81.70 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤369

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	ME1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:461.5*205.0*295.0 整机质量（kg）:4150 配套动力（kw）:99.2 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR6M5-23 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-24/18.4-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥84.8 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw·h)):≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:506.5×250×305 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:95.6 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1830-2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴 发动机型号: QC6108 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1304C	结构尺寸（长*宽*高cm）:483×251×306.5 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:95.6 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、东方红、玉柴、潍柴道依茨发动机 发动机型号:QC6108、LR6M5-22、YC6B145Z-T20、LR6M5-23、WP6T130E22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×（3+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38，9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花、18.4-38中花 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:518.7*221.7*320 整机质量（kg）:5860 配套动力（kw）:95.6 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2718 轮距(前轮/后轮) (mm):1650、1760、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650～2368 最小离地间隙(mm):502 最大配重(前/后) (kg):500/600 挡位数(前进/倒退/爬行):20F+15R 动力输出轴输出功率(kW):≥83 最大牵引力(kN):≥31 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR6M5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换档，主、副变速为侧操纵 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅲ类 调节方式:位调节和高度调节 动力输出轴型式:后置、独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:532*230*330 整机质量（kg）:5960 配套动力（kw）:99 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2790 轮距(前轮/后轮) (mm):1830~2140/1825~2160 最小离地间隙(mm):460 最大配重(前/后) (kg):240/0 挡位数(前进/倒退/爬行):14/7 动力输出轴输出功率(kW):83 最大牵引力(kN):30 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:上柴SC5D143G2B1 标定转速(r/min):2100 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱换挡方式:主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮，啮合套换档（同步器） 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开式、半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点球铰接式、Ⅲ类 调节方式:力控制、位控制、力位综合控制及浮动控制 动力输出轴型式:后置，独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1304-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:494*235*307 整机质量（kg）:5530 配套动力（kw）:95.6 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮) (mm):1642-2180/1657-2417 最小离地间隙(mm):487 最大配重(前/后) (kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):81.3 最大牵引力(kN):27.5 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR6M5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1304-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:494*235*307 整机质量（kg）:5330 配套动力（kw）:95.6 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮) (mm):1642-2180/1657-2417 最小离地间隙(mm):487 最大配重(前/后) (kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):81.3 最大牵引力(kN):27.5 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:东方红LR6M5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:4530*2150*2810 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:LR6M5-23 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:485*205*281 整机质量（kg）:4305 配套动力（kw）:95.6 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2560

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×233×298.3 整机质量（kg）:5510 配套动力（kw）:99.3 发动机与离合器连接方式:直联式 型式:4×4四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:4925x2300x2850 整机质量（kg）:4280 配套动力（kw）:95.6 驱动型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:504*230*307 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:96 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC5D143G2B1 发动机型式:直列、水冷、四冲程、四缸、直接喷射 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮mm）:1698-2122/1626-2150 轮胎规格（前轮/后轮）:14.9-24R1/18.4-38R1 档位数（前进/倒退/爬行）:14/7/0 速度范围（km/h）:前进：1.82-30.1倒退：2.12-19.71
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1304-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:509*230*307 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:97.5 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6T130E22 发动机型式:直列、四冲程、增压 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮mm）:1698-2122/1626-2150 档位数（前进/倒退/爬行）:16/4/0 速度范围（km/h）:前进：3.46-33.0倒退5.68-27.5 动力输出轴转速（r/min）:540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	1304	结构尺寸（长*宽*高cm）:465*215*310 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:95.6 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:473×（198～218）×278.5 整机质量（kg）:4570 配套动力（kw）:99.2 轴距（mm）:2636 轮距（前轮/后轮）（mm）:1740~2036/1712~2016 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:470 最大配重（前/后）（kg）:564/440 挡位数（前进/后退/爬行）:9/3/0 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室、增压 发动机吸气方式:增压 发动机品牌/生产厂:东方红/一拖(洛阳)柴油机有限公司 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/105×125 发动机排量（L):6.49 发动机压缩比:18：1 离合器型式:双作用、独立式 变速箱型式:组合式3×（3+1） 变速箱换挡方式:啮合套 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 变速器型式（前/后）:行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 前轴质量/后轴质量（kg）:1710/2860 发动机与离合器连接方式:直联

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1354-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:473×（198～218）×278.5 整机质量（kg）:4570 配套动力（kw）:99.2 轴距（mm）:2560 轮距（前轮/后轮）（mm）:(1710～2036)/(1712~2016) 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:410 最大配重（前/后）（kg）:752/440 挡位数（前进/后退/爬行）:24/8/0 发动机吸气方式:增压、中冷 发动机型式/型号:直列、四缸、高压共轨、水冷/4045HCP11 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE/约翰迪尔(天津)有限公司 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):4 / 106×127 发动机排量（L):4.5 发动机压缩比:17：1 制动系型式:机械式 离合器型式:湿式 变速箱型式:带高低档组合式4×（3+1）×2 变速换挡方式(前/后):同步器 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 液压输出装置:双片液压输出阀 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 前轴质量/后轴质量（kg）:1840/2020

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1304-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×243.5×299.5 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2582 轮距（前轮/后轮）mm:1940/1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（kg）:470 前轴质量/后轴质量（kg）:2050/3350 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1354	结构尺寸（长*宽*高cm）:525×340（双排轮）×303 整机质量（kg）:7460 配套动力（kw）:99.2 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮）mm:1900/2330 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/不能调整 最小离地间隙（kg）:400（牵引板支架底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:3200/4260 最大配重（前/后）kg:900/无后配重 档位数（前进/倒退）:16+16 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw):84 最大牵引力（kN）:28

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1304-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×226.5×299.5 整机质量（kg）:4710 配套动力（kw）:95.6 结构型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2580 轮距（前轮/后轮）mm:1610、1710/1690~1900 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（离地部位）kg:430（前驱动桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1750/2960 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC1304-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×226.5×2995 整机质量（kg）:4460 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2580 轮距（前轮/后轮）mm:1610、1710/1690~1900 轮距（前轮/后轮）调整方式:有极调整/无极调整 最小离地间隙（离地部位）kg:430（前驱动桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1695/2765 最大配重（前/后）kg:440/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	130—140马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1304-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×234×307 整机质量（kg）:4750 配套动力（kw）:95.6 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2580 轮距（前轮/后轮）mm:1900、2000/1810~1950 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（离地部位）kg:470（前驱动桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1850/2900 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:4800*2350*3100 整机质量（kg）:5170 配套动力（kw）:103 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:518.5*216.7*299.5 整机质量（kg）:5800 配套动力（kw）:103 轴距（mm）:2720 最小离地间隙（mm）:450 最大牵引力（kN）:30.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:300 液压输出装置:3组 动力输出轴花键数:8或20或21 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH1404A	结构尺寸（长*宽*高cm）:510.4*215.5*296.5 整机质量（kg）:4850 配套动力（kw）:102.9 轴距（mm）:2677 最小离地间隙（mm）:500 动力输出轴功率（kw）:92.5 最大牵引力（KN）:30 轮距（前轮/后轮）（mm）:1736-2016/1656-2088 档位数（前进/倒退）:16/16 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	T1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:531*242*303 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:104 形式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:478*218*290 整机质量（kg）:4135 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TRT140 轴距（mm）:2619 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数:16/8/0 轮胎规格:14.9-24/18.4-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-G1	结构尺寸（长*宽*高cm）:535*240*303 整机质量（kg）:6580 配套动力（kw）:103 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TWRT140 轴距（mm）:2688 前后轮轮距（mm）:1900/1700-2300 档位数:12/12/0 轮胎规格:14.9-28/18.4-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1454-G	结构尺寸（长*宽*高cm）:535*220*303 整机质量（kg）:6600 配套动力（kw）:106.6 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TW、玉柴YC6B160Z-T22、上柴SC7H170.1G2B 轴距（mm）:2688 前后轮轮距（mm）:1900/1750 档位数:16/16/0 轮胎规格:14.9-28/18.4-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:5060×2345×2995 整机质量（kg）:5510 配套动力（kw）:103 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:14.9-26/18.4-38 悬挂装置型式:三点后悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:5038*2344*3007 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:103 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2805 挡位数（前进/倒退）：:24/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1850（常用）、1726、1816、1860、1940、1950、1984、2074/1840(常 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/无级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:4880*2356*3010 整机质量（kg）:5440 配套动力（kw）:103 驱动型式:：4×4四轮驱动 轴距（mm）::2662 挡位数（前进/倒退/爬行）：:16/8/0 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202（常用1954）/1620 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级/无级
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×220×303 整机质量（kg）:6440 配套动力（kw）:103 轴距（mm）:2688 轮距(mm)(前/后):1720、1815、1900、2000、2100/1700-2300 最大配重（kg）(前/后):780/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC6B160Z-T21 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:（1+1）×4×4组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-28/18.4-38 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:浮动控制、位置控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404A	结构尺寸（长*宽*高cm）:500×251×311.5 整机质量（kg）:5260 配套动力（kw）:103 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴、东方红、潍柴道依茨 发动机型号:YC6B160Z-T20、LR6M3Z-22、LR6M3Z-23、WP6T140E22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-26/18.4-38，11-32水田/18.4-38水田，16.9-26中花/18.4-38中花 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1404C	结构尺寸（长*宽*高cm）:500×251×311.5 整机质量（kg）:5260 配套动力（kw）:103 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、潍柴道依茨发动机 发动机型号:LR6M3Z-23、LR6M3Z-22、YC6B160Z-T20、WP6T140E22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×（3+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38，9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花、18.4-38中花 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1454	结构尺寸（长*宽*高cm）:4960*2140*3020（至空气滤清器顶） 整机质量（kg）:4780 配套动力（kw）:106.7 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东联亿重工有限公司	轮式拖拉机	LY1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:4980*2340*3065 整机质量（kg）:5340 配套动力（kw）:103 最小离地间隙（mm):480 前轴质量/后轴质量（kg):2020/3320 挡位数（前进/后退）:16/8 动力输出轴功率（KW):88.5 最大牵引力（KN):32 型式:轮式 轴距（mm):2550 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调节/无级调节 最大配重（前/后）（kg):440/600 发动机:东方红 发动机型号:LR6M3Z-23 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速（r/min):760/850
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1404-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:492*232.5*300 整机质量（kg）:5170 配套动力（kw）:103 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:498.5*237.5*317.5 整机质量（kg）:5170 配套动力（kw）:103 型式:4x4轮式 轴距(mm):2615 轮距(前轮/后轮)mm:1720、1815、1934、2100/1700-2300 最小离地间隙(mm):400

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:528.6*232*314.5 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:103 型式:4*4轮式 轴距（mm）:2834 最小离地间隙 （mm）:505（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:16F+12R(选装爬行档或超速器：32F+24R) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):≥87.6 最大牵引力（KN):≥30.5 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:1650、1760（初始)1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650-1760、1750（初始）-1860、1854-1964、1954-2064、2054-2164、2158-2268、2258-2368（后轮装双轮：2180-2290） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :钢圈翻转/翻转钢圈加滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:2540/3660
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ1454	结构尺寸（长*宽*高cm）:552*242*317 整机质量（kg）:6430 配套动力（kw）:105 驱动方式:四轮驱动 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	PH1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:552*242*317 整机质量（kg）:6430 配套动力（kw）:105 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1454	结构尺寸（长*宽*高cm）:505*226.5*308 整机质量（kg）:4680 配套动力（kw）:106.7 轴距(mm):2580 轮距（前/后mm):1900、2000、2040、2140/1816-2332 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×220×303 整机质量（kg）:6440 配套动力（kw）:103 轴距（mm）:2688 轮距(mm)(前/后):1720、1815、1900、2000、2100/1700-2300 最大配重（kg）(前/后):780/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC6B160Z-T21 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:（1+1）×4×4组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-28/18.4-38 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:浮动控制、位置控制 液压输出装置:后置多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404A	结构尺寸（长*宽*高cm）:500×251×311.5 整机质量（kg）:5260 配套动力（kw）:103 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、潍柴道依茨 发动机型号:LR6M3Z-23、LR6M3Z-22、YC6B160Z-T21、WP6T140E22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-26/18.4-38、11-32（水田）/18.4-38（水田）、16.9-26（中花）/18.4-38（中花） 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1404C	结构尺寸（长*宽*高cm）:500×251×311.5 整机质量（kg）:5260 配套动力（kw）:103 轴距（mm）:2550 轮距(mm)(前/后):1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/450 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、潍柴道依茨发动机 发动机型号:LR6M3Z-23、LR6M3Z-22、YC6B160Z-T20、WP6T140E22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×（3+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38，9.5-24水田、11.2-24水田、12.4-24水田、12.4-26水田、12.4-28水田、11-32水田、17L-24中花、19.5L-24中花、11.2-20中花、14.9-24中花、14.9-26中花、14.9-30中花/13.6-38水田、14.9-30水田、16.9-30水田、16.9-34水田、18.4-34水田、18.4-38水田、19.5-24L中花、16.9-38中花、18.4-34中花、18.4-38中花 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:518.7*221.7*320 整机质量（kg）:5860 配套动力（kw）:103 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2718 轮距(前轮/后轮) (mm):1650、1760、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650～2368 最小离地间隙(mm):502 最大配重(前/后) (kg):500/600 挡位数(前进/倒退/爬行):20F+15R 动力输出轴输出功率(kW):89.5 最大牵引力(kN):33.5 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR6M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换档，主、副变速为侧操纵 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅲ类 调节方式:位调节和高度调节 动力输出轴型式:后置、独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1454	结构尺寸（长*宽*高cm）:570*230*333 整机质量（kg）:6160 配套动力（kw）:107 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):3070 轮距(前轮/后轮) (mm):1830~2140/1825~2160 最小离地间隙(mm):460 最大配重(前/后) (kg):320/0 挡位数(前进/倒退/爬行):14/7 动力输出轴输出功率(kW):88 最大牵引力(kN):33 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:上柴SC8D170G2B1 标定转速(r/min):2200 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱换挡方式:主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮，啮合套换档(同步器) 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开式、半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点铰接式、III类 调节方式:力控制、位控制、力位综合控制及浮动控制 动力输出轴型式:后置，独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1404-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:494*235*307 整机质量（kg）:5530 配套动力（kw）:103 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮) (mm):1642-2180/1657-2417 最小离地间隙(mm):487 最大配重(前/后) (kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):87.6 最大牵引力(kN):27.5 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR6M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1404-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:494*235*307 整机质量（kg）:5330 配套动力（kw）:103 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2582 轮距(前轮/后轮) (mm):1642-2180/1657-2417 最小离地间隙(mm):487 最大配重(前/后) (kg):440/480 挡位数(前进/倒退/爬行):16F/8R 动力输出轴输出功率(kW):87.6 最大牵引力(kN):27.5 驾驶室或安全架:安全架 发动机型号:东方红LR6M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:独立油路全液压前轮转向 离合器型式:单片，干式，独立操纵双作用 变速箱换挡方式:主副变速直齿啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:开心、分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点，球铰、Ⅱ类 调节方式:位调节、浮动调节 动力输出轴型式:后置独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:5060*2345*2995 整机质量（kg）:5545 配套动力（kw）:103 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:LR6M3Z-23 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河1404F	结构尺寸（长*宽*高cm）:507*234*291 整机质量（kg）:5040 配套动力（kw）:103 轴距（mm）:2550 型式:4×4四轮驱动 最小离地间隙（mm）:480 轮距（前轮/后轮）（mm）:1810（1830、1910、2030）/1830（1500-2200） 前轴质量/后轴质量（kg）:1780/3260 最大配重（前/后）（kg）:440/490 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴功率（KW）:88 最大牵引力（kN）:28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:4940x2385x3090 整机质量（kg）:5150 配套动力（kw）:103 驱动轮数:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:565*230.5（双胎339）*328 整机质量（kg）:6220 配套动力（kw）:105 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6T140E22 发动机型式:四冲程、水冷、直列、六缸、直接喷射 轴距（mm）:2870 轮距（前轮/后轮mm）:1846-2148/1838-2142 轮胎规格（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 档位数（前进/倒退/爬行）:14/7/0 速度范围（km/h）:前进：1.86-31.54倒退：2.22-20.65 动力输出轴转速（r/min）:540和1000 最大牵引力（kN）:48

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1454	结构尺寸（长*宽*高cm）:585*242*328 整机质量（kg）:7400 配套动力（kw）:107 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC8D170G2B1 发动机型式:四冲程、水冷、直列、六缸、直喷 轴距（mm）:3080 轮距（前轮/后轮mm）:1888-2124/1754-2370 轮胎规格(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 档位数（前进/倒退/爬行）:14/7/0 速度范围（km/h）:前进：1.74-28.74倒退：2.12-18.81 动力输出轴转速（r/min）:540和1000
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1404-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:509*230*307 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:105 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6T140E22 发动机型式:四冲程、水冷、直列、六缸、直接喷射 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮mm）:1698-2122/1626-2150 轮胎规格（前轮/后轮）:14.9-24/18.4-38 档位数（前进/倒退/爬行）:16/4/0 速度范围（km/h）:前进：3.46-33.0倒退：5.68-27.5 动力输出轴转速（r/min）:540和1000 最大牵引力（kN）:48

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1404	结构尺寸（长*宽*高cm）:475×（198～）×278.5 整机质量（kg）:4570 配套动力（kw）:103 轴距（mm）:2636 轮距（前轮/后轮）（mm）:1740~2036/1713~2017 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:450 最大配重（前/后）（kg）:564/440 挡位数（前进/后退/爬行）:9/3/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 驾驶室:安全驾驶室 发动机商标/生产厂:东方红/一拖(洛阳)柴油机有限公司 发动机型式/型号:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室、增压/LR6M3Z-22 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/110×125 发动机排量（L):7.13 离合器型式:双作用、独立式 变速箱型式:组合式3×（3+1） 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星齿轮 变速箱换挡方式:啮合套 最终传动方式(前/后):行星齿轮 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:开心式,半分置式 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 驾驶室规格型号/型式/生产厂:CG114/驾驶室/约翰迪尔(天津)有限公司 缸径×冲程（mm）:110×125

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1404-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:490×（218～248）×276 整机质量（kg）:4860 配套动力（kw）:103.1 轴距（mm）:2677 轮距（前轮/后轮）（mm）:1740～2036/1713~2017 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:410（后悬挂底部） 最大配重（前/后）（kg）:752/440 挡位数（前进/后退/爬行）:24/8/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 驾驶室规格型号/型式/生产厂:CG115/安全驾驶室/约翰迪尔(天津)有限公司 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE/约翰迪尔(天津)有限公司 发动机型式/型号:直列、高压共轨/6068HCP01 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）:6 发动机排量（L):6.8 发动机中冷器型式:空空中冷 液压悬挂系统型式:开心式、分置式 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动 缸径×冲程（mm）:106.5×127 压缩比:19：1 标定转速（r/min）:2200 喷油泵型号/生产企业:HP3/Denso公司 喷油器型号/生产企业:G2/Denso公司 增压器型号/生产厂:C23/CZ公司 驾驶员座椅型号/悬架形式/生产厂:SJ20422(带扶手驾驶座)/机械悬浮(带减震阻尼)/格拉默车辆内饰(天津)有限公

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1454	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×340×303 整机质量（kg）:7460 配套动力（kw）:106.6 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2688 轮距（前轮/后轮）mm:1900/2330 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/无级调整 最小离地间隙（kg）:450 前轴质量/后轴质量（kg）:3200/4260 最大配重（前/后）kg:660/0 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动并带启动预热辅助启动装置
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1404-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×234×307 整机质量（kg）:4950 配套动力（kw）:103 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2580 轮距（前轮/后轮）mm:1900、2000/1810~1950 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（离地部位）kg:470（前驱动桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1850/3100 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	140—150马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RS1404-FA	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×234×307 整机质量（kg）:4750 配套动力（kw）:103 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2580 轮距（前轮/后轮）mm:1900、2000/1810~1950 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（离地部位）kg:470（前驱动桥下沿） 前轴质量/后轴质量（kg）:1850/2900 最大配重（前/后）kg:440/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:4800*2350*3100 整机质量（kg）:5170 配套动力（kw）:110.3 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:518.5*216.7*299.5 整机质量（kg）:5800 配套动力（kw）:110.3 轴距（mm）:2720 最小离地间隙（mm）:450 动力输出轴功率（kW）:99.3 最大牵引力（kN）:32.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:300 动力输出轴花键数:8或20或21 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFK1604	结构尺寸（长*宽*高cm）:518.5*216.7*299.5 整机质量（kg）:5800 配套动力（kw）:117.6 轴距（mm）:2720 最小离地间隙（mm）:450 动力输出轴功率（kw）:105.3 最大牵引力（KN）:32.5 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1720-2044（常用1720）/后轮距1676-2304（常用1700） 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机品牌:玉柴
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	T1554	结构尺寸（长*宽*高cm）:531*242*303 整机质量（kg）:6040 配套动力（kw）:116 形式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	T1654	结构尺寸（长*宽*高cm）:531*242*303 整机质量（kg）:6040 配套动力（kw）:122 形式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1554-G	结构尺寸（长*宽*高cm）:535*340*303 整机质量（kg）:7370 配套动力（kw）:114 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TART155 轴距（mm）:2688 前后轮轮距（mm）:1900/2330 档位数:16/16/0 轮胎规格:14.9-28/18.4-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1654-G	结构尺寸（长*宽*高cm）:542*340*311 整机质量（kg）:7800 配套动力（kw）:121.3 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TA、玉柴YC6J185L-T20、上柴SC7H190.2G2 轴距（mm）:2760 前后轮轮距（mm）:1900/2330 档位数:16/16/0 轮胎规格:16.9-28/18.4-42 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH1604	结构尺寸（长*宽*高cm）:5400×2800×3170 整机质量（kg）:6800 配套动力（kw）:118 整机型式:4×4轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 轮胎型号:14.9-28/18.4-38 悬挂装置型式:三点后悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	1604	结构尺寸（长*宽*高cm）:540.0*（226.0/347.0）*326.0 整机质量（kg）:7530 配套动力（kw）:118 商标或品牌:黄海金马 型号:1604 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸（长*宽*高mm):5400*2260(单胎)/3470(双胎）*3260 轴距 (mm):2830 轮距(前轮/后轮mm):前轮:1704-2300,后轮:1650-2330 轮距(前轮/后轮)调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙 (mm):459 最小使用质量(kg):7530 前轴质量/后轴质量(kg):3015/4515 最大配重（前/后 kg):720/480或780（900）/720 档位数（前进/倒退）:12F+4R或16F+16R 各档理论速度(km/h):12F+4R前进：2.25、3.42、3.94、6.08、4.72、7.16、8.26、12.75、10.76、16.32、18.83、29.06，倒退：4.25、6.44、7.43、11.47。 各档理论速度(km/h):16F+16R 前进：3.04、3.97、4.91、6.09、5.89、7.70、9.50、11.81、6.66、8.70、10.77、13.35、15.03、19.65、24.31、30.14。倒退：2.51、3.28、4.06、5.03、4.87、6.36、7.87、9.76、5.50、7.19、8.90、11.03、12.42、16.24、20.09、24.91 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):106 最大牵引力(kN):≥35 驾驶室或安全架型号:LX2204.45.001 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东风

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1554	结构尺寸（长*宽*高cm）:5038*2400*3007 整机质量（kg）:6220 配套动力（kw）:114 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2805 挡位数（前进/倒退）：:24/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1940（常用）、1770、1806、1860、1896、1904、1994、2030/1896(常用)、1772、1856、1980 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/无级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1704	结构尺寸（长*宽*高cm）:5038*2466*3057 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:125 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2805 挡位数（前进/倒退）：:24/12 轮距（前轮/后轮）（mm）:1900（常用）、1794、1872、1887、1913、1928、2006/1896(常用)、1772、1856、1980 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/无级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1604	结构尺寸（长*宽*高cm）:4972*2527*3261 整机质量（kg）:6240 配套动力（kw）:120 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2647 挡位数（前进/倒退/爬行）：:24/24/- 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1900/1900 轮距（前轮/后轮）调整方式：:固定轮辋/固定轮辋

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×220（单）、340（双）×310 整机质量（kg）:6400（单）、7300（双） 配套动力（kw）:110.3 轴距（mm）:2668 轮距(mm)(前/后):1720～2100/1700～2300（单）、2000～2300（双） 最大配重（kg）(前/后):780/480（单）、780/无（双） 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、全柴、 发动机型号:LR6M3Z-22、YC6B170Z-T21、QC6105Z、LR6M3Z-23 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42（单）、16.9-28/18.4-42（双） 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1604	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×220（单）、340（双）×310 整机质量（kg）:6400（单）、7300（双） 配套动力（kw）:118 轴距（mm）:2668 轮距(mm)(前/后):1720～2100/1700～2300（单）、2000～2300（单） 最大配重（kg）(前/后):780/480（单）、780/无（双） 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、潍柴道依茨、玉柴 发动机型号:LR6M3Z-23、WP6T160E22、YC6J180L-T21 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42（单）、16.9-28/18.4-42（双） 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或540/1000
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:4990*2270*3020（至空气滤清器顶） 整机质量（kg）:5080 配套动力（kw）:110.3 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ1504-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:492*232.5*300 整机质量（kg）:5170 配套动力（kw）:110.3 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1604	结构尺寸（长*宽*高cm）:528.6*232*296.5 整机质量（kg）:6500 配套动力（kw）:118 型式:4*4轮式 轴距 （mm）:2834 最小离地间隙 （mm）:505（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:16F+12R(选装爬行档或超速器：32F+24R) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):≥100.3 最大牵引力（KN):≥35 用途:一般农用 轮距（前轮/后轮），mm:1650、1760（初始）、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650-1760、1750(初始）-1860、1854-1964、1954-2064、2054-2164、2158-2268、2258-2368（后轮装双胎：2180-2290） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :钢圈翻转/翻转钢圈加滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:2590/3910 最大配重（前/后），kg:500/600

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF 1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:528.6*232*314.5 整机质量（kg）:6200 配套动力（kw）:110.3 型式:4*4轮式 轴距 （mm):2834 最小离地间隙 （mm）:505（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:16F+12R(选装爬行档或超速器：32F+24R) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):≥93.8 最大牵引力（KN):≥32.5 轮距（前轮/后轮），mm:1650、1760（初始）、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650-1760、1750（初始）-1860、1854-1964、1954-2064、2054-2164、2158-2268、2258-2368（后轮装双胎：2180-2290） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :钢圈翻转/翻转钢圈加滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:2540/3660 配重（最大）（前/后），kg:500/600 各挡理论速度，km/h:见检验报告附表 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1604	结构尺寸（长*宽*高cm）:539*350*345 整机质量（kg）:8540 配套动力（kw）:118 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2848 轮距（前/后mm):1580、1680、1880、1980、2076、2176/1949-2466 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:539*290*345 整机质量（kg）:7600 配套动力（kw）:110.3 轴距(mm):2848 轮距（前/后mm）:1580、1680、1880、1980、2076、2176/1620-2648 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	WZ1604	结构尺寸（长*宽*高cm）:575.0*232.0*321.0 整机质量（kg）:5810 配套动力（kw）:118 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:WP6T160E200 变速箱型式:ZF-T7230组成式 变速箱换档方式:主变速同步器换档、副变速动力换档 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-30/20.8-38 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥95.0 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)）:≤369

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×220（单）、340（双）×310 整机质量（kg）:6400（单）、7300（双） 配套动力（kw）:110.3 轴距（mm）:2668 轮距(mm)(前/后):1720～2100/1700～2300（单）、2000～2300（双） 最大配重（kg）(前/后):780/480（单）、780/无（双） 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、全柴 发动机型号:LR6M3Z-22、YC6B170Z-T21、QC6105Z、LR6M3Z-23 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42（单）、16.9-28/18.4-42（双） 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1604	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×220（单）、340（双）×310 整机质量（kg）:6400（单）、7300（双） 配套动力（kw）:118 轴距（mm）:2668 轮距(mm)(前/后):1720～2100/1700～2300（单）、2000～2300（单） 最大配重（kg）(前/后):780/480（单）780/无（双） 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、潍柴道依茨 发动机型号:LR6M3Z-23、WP6T160E22、YC6J180L-T21 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42（单）、16.9-28/18.4-42（双） 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:518.7*221.7*320 整机质量（kg）:5860 配套动力（kw）:110.3 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2718 轮距(前轮/后轮) (mm):1650、1760、1778、1862、1888、1972、1990、2100/1650～2368 最小离地间隙(mm):502 最大配重(前/后) (kg):500/600 挡位数(前进/倒退/爬行):20F+15R 动力输出轴输出功率(kW):96 最大牵引力(kN):36 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR6M3Z-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换档，主、副变速为侧操纵 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅲ类 调节方式:位调节和高度调节 动力输出轴型式:后置、独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1604-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:546*231*319 整机质量（kg）:7600 配套动力（kw）:117.6 型式 :4×4四轮驱动 轴距(mm):2970 轮距(前轮/后轮) (mm):1728、1838 (1840)、1880、1950、1990、1992、2102/1700～2412（1800） 最小离地间隙(mm):400 最大配重(前/后) (kg):400/400 挡位数(前进/倒退/爬行):48F+36R 动力输出轴输出功率(kW):≥103 最大牵引力(kN):≥39 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:玉柴YC6A185L-T20 标定转速(r/min):2200 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换档，主副变速为侧操纵 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、III类 调节方式:位调节和高度调节 动力输出轴型式:后置、独立式 动力输出轴转速(r/min):540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1654	结构尺寸（长*宽*高cm）:573*252*330 整机质量（kg）:7300 配套动力（kw）:122 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):3080 轮距(前轮/后轮) (mm):1930-2250/1950-2560 最小离地间隙(mm):450 最大配重(前/后) (kg):400/0 挡位数(前进/倒退/爬行):14/7 动力输出轴输出功率(kW):100 最大牵引力(kN):36 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:上柴SC8D180.2G2B1 标定转速(r/min):2000 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱换挡方式:主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮，啮合套换档(同步器) 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:分置式液压系统 悬挂装置型式及类别:后置三点铰接式、III类 调节方式:强制农具入土(强压)、高度调节控制耕深(浮动) 动力输出轴型式:后置，独立式 动力输出轴转速(r/min):双速：540/1000
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:4830*2300*2995 整机质量（kg）:5145 配套动力（kw）:110.3 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:LR6M3Z-23 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:500*226*310 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:110.3 型式:4×4轮式 轴距（mm）:2570

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:506×234.5×294 整机质量（kg）:5700 配套动力（kw）:110 型式:4×4四轮驱动 发动机连接方式:直联式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:5270x2380x3160 整机质量（kg）:4860 配套动力（kw）:110.3 驱动型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:583*242*330 整机质量（kg）:7140 配套动力（kw）:110 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC8D180G2B1 发动机型式:四冲程、水冷、直列、六缸、直接喷射 轴距（mm）:3080 轮距（前轮/后轮mm）:1888-2124/1952-2568 轮胎规格（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 档位数（前进/倒退/爬行）:14/7/0 速度范围（km/h）:前进：1.74-28.74倒退：2.02-18.81 动力输出轴转速（r/min）:540/1000
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1604-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:599*258*328，双胎：宽351 整机质量（kg）:7800 配套动力（kw）:118 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC8DK190G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、空空中冷、电控 轴距（mm）:3080 轮距（前轮/后轮mm）:1888-2124/1925-2568 轮胎规格（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 档位数（前进/倒退/爬行）:24/8/0 速度范围（km/h）:前进：2.32-33.9倒退：1.62-18.5 动力输出轴转速（r/min）:540和1000 最大牵引力（kN）:55

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1504-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:599*258（双胎：351）*328 整机质量（kg）:7750 配套动力（kw）:110.5 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC8DK185G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、空空中冷、电控 轴距（mm）:3080 轮距（前轮/后轮mm）:1888-2124/1925-2568 轮胎规格（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 档位数（前进/倒退/爬行）:24/8/0 速度范围（km/h）:前进：2.32-33.9倒退1.62-18.5 动力输出轴转速（r/min）:540和1000 最大牵引力（kN）:52
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:466*230*310.5 整机质量（kg）:5280 配套动力（kw）:110 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	轮式拖拉机	JD1654	结构尺寸（长*宽*高cm）:542×310×293 整机质量（kg）:6380 配套动力（kw）:121 轴距（mm）:2685 轮距（前轮/后轮）（mm）:1524～2235/1602～2235 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:410（牵引拉杆固定板最低点） 最大配重（前/后）（kg）:846/1374 挡位数（前进/后退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 整机型式:4×4 四轮驱动 前轴质量/后轴质量（kg）:2301/4079 驾驶室规格型号/型式:CG053/密闭驾驶室 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机型式/型号:直列、六缸、电喷、高压共轨/6068HL285 吸气方式:增压中冷 气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/106×127 排量（L）:6.8 压缩比:19:1 标定转速（r/min）:2100 喷油泵型式、型号:Denso/HP3 喷油器型式、型号:Denso/G2 空气滤清器型式、型号:Donal dson/Short type 起动机型号:HX 95-L 12V 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:AL152328 燃油箱型号/工作压力/容积(L):AL164587/1.3-5/372 消声器尺寸（直径×长）(mm)/质量(kg):298.5×288/39.8 转向系型式/转向器型式:全液压/摆线转阀 制动系型式:液压、湿式制动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1654	结构尺寸（长*宽*高cm）:562×（243～375）×293 整机质量（kg）:7700（双后轮），6820（单后轮） 配套动力（kw）:121 轴距（mm）:26 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮：1434、1467、1503、1536、1638、1671、1707、1740、1840、1873、1909、1942、2044、2077、2113、2146，后轮：2164~2476(双后轮）、1747～2704（单后轮） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:440 最大配重（前/后）（kg）:1300/554（双后轮）、1300/1374（单后轮） 挡位数（前进/后退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机型式:直列、六缸、电喷、高压共轨 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）、型式:6缸、直列、顶置气门（4气门）、空-空中冷、柴油涡轮增压发动机 发动机排量（L):6.8 发动机压缩比:19：1 发动机中冷器型式:水空中冷 离合器型式:液压湿式 变速箱型式:组成式16+16 变速换挡方式(前/后):主变速动力换挡，副变速同步器换挡 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星机械式 最终传动方式(前/后):内置行星 机架型式:半架式 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:分置式/后置三点悬挂/2

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1554	结构尺寸（长*宽*高cm）:542×340（双排轮）×311 整机质量（kg）:7900 配套动力（kw）:114 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2760 轮距（前轮/后轮）mm:1900/2330 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/不可调整 最小离地间隙（kg）:450（牵引板支架底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:3200/4700 最大配重（前/后）kg:900/无后配重 档位数（前进/倒退）:16+16 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:96.9 最大牵引力（kN）:32
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1654	结构尺寸（长*宽*高cm）:561.3×360×312 整机质量（kg）:8050 配套动力（kw）:121.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2795 轮距（前轮/后轮）mm:2060/2450 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙（kg）:450（牵引板支架底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:2650/5400（后双胎） 最大配重（前/后）kg:900 档位数（前进/倒退）:16F+16R 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动并带启动预热辅助启动装置

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RA1654	结构尺寸（长*宽*高cm）:564×358.5×340 整机质量（kg）:7400 配套动力（kw）:122 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2880 轮距（前轮/后轮）mm:1950/（单胎1835，双胎3085） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙（kg）:420（牵引下端） 前轴质量/后轴质量（kg）:3080/4320 最大配重（前/后）kg:1200/1040，后轮双胎无后配重 档位数（前进/倒退）:40F+40R 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:103.6 最大牵引力（kN）:37.8
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	150—180马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RG1504	结构尺寸（长*宽*高cm）:528×223×306 整机质量（kg）:5860 配套动力（kw）:110.3 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2720 轮距（前轮/后轮）mm:1760/1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（kg）:500（前驱动桥处） 前轴质量/后轴质量（kg）:2490/3370 最大配重（前/后）kg:640/480 档位数（前进/倒退）:40/30 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	T1804	结构尺寸（长*宽*高cm）:550*352*306 整机质量（kg）:7890 配套动力（kw）:134 形式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1854-G	结构尺寸（长*宽*高cm）:542*340*311 整机质量（kg）:7800 配套动力（kw）:136 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1006C-P6TA 轴距（mm）:2760 前后轮轮距（mm）:1900/2330 档位数:16/16/0 轮胎规格:18.4-26/20.8-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P1904-Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:575*370*332 整机质量（kg）:8770 配套动力（kw）:140 配套发动机厂家及型号:上柴SC9D220G2、雷沃动力1106C-P6TA 轴距（mm）:3009 前后轮轮距（mm）:1860/2460 档位数:18/6/0 轮胎规格:18.4-26/20.8-38 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	1804	结构尺寸（长*宽*高cm）:540.0*（226.0/347.0）*326.0 整机质量（kg）:7530 配套动力（kw）:123.3 商标或品牌:黄海金马 型号:1804 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸（长*宽*高mm):5400*2260（单胎）/3470（双胎）*3260 轴距(mm):2830 轮距(前轮/后轮mm):前轮：1704~2300/后轮：1650~2330 轮距（前轮/后轮）调整方式:调节轮幅/调节轮幅 最小离地间隙(mm):459 最小使用质量（Kg):7530 前轴质量/后轴质量（Kg):3015/4515 最大配重（前/后 Kg):720/480或780（900）/720 档位数（前进/倒退）:12F+4R或16F+16R 各档理论速度（km/h):12F+4R前进：2.38、3.57、4.12、6.36、4.93、7.48、8.63、13.33、11.25、17.06、19.69、30。69，倒退：4.44、6.73、7.77、11.99。 各档理论速度（km/h):16F+16R 前进：3.04、3.97、4.91、6.09、5.89、7.70、9.50、11.81、6.66、8.70、10.77、13.35、15.03、19.65、24.31、30.14。倒退：2.51、3.28、4.06、5.03、4.87、6.36、7.87、9.76、5.50、7.19、8.90、11.03、12.42、16.24、20.09、24.91 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):118.5 最大牵引力(kN):≥39 驾驶室或安全架型号:LX224.45.001 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东风
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF1804	结构尺寸（长*宽*高cm）:4972*2542*3452 整机质量（kg）:6940 配套动力（kw）:135.3 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2817 挡位数（前进/倒退/爬行）：:24/24/- 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1874/1864 轮距（前轮/后轮）调整方式：:固定轮辋/固定轮辋

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1804	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×220（单）、340（双）×310 整机质量（kg）:6400（单）、7300（双） 配套动力（kw）:132.3 轴距（mm）:2668 轮距(mm)(前/后):1720～2100/1700～2300（单）、2000～2300（单） 最大配重（kg）(前/后):780/480（单）、780/无（双） 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、潍柴道依茨 发动机型号:LR6M3L-22、YC6A205L-T21、WP6T180E22、LR6M3L-23 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42（单）、16.9-28/18.4-42（双） 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 液压输出装置:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或7540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东恒邦发动机制造有限公司	轮式拖拉机	泰拖-1804A	结构尺寸（长*宽*高cm）:575×233.2（单）、360（双）×321 整机质量（kg）:6300（单）、7180（双） 配套动力（kw）:132.5 轴距（mm）:2830 轮距(mm)(前/后):1903-2039/1677-2231（单）、3060（双） 最大配重（kg）(前/后):1120/450（单）、无（双） 档位数（前进/倒退/爬行）:40/40 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴道依茨、东方红、玉柴 发动机型号:WP6T180E200、LR6M3L-22、YC6A205L-T20 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:电控多片盘式 变速箱型式:ZF-T7232组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-30/20.8-42 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ1804	结构尺寸（长*宽*高cm）:575*232*321 整机质量（kg）:6330 配套动力（kw）:132.5 驱动方式:四轮驱动 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	WZ1804	结构尺寸（长*宽*高cm）:575.0*232.0*321.0 整机质量（kg）:5810 配套动力（kw）:132.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:WP6T180E200 变速箱型式:ZF-T7230 变速箱换档方式:主变速同步器换档、副变速动力换档 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-30/20.8-38 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥107.35 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1804	结构尺寸（长*宽*高cm）:535×220（单）、340（双）×310 整机质量（kg）:6400（单）、7300（双） 配套动力（kw）:132.3 轴距（mm）:2668 轮距(mm)(前/后):1720～2100/1700～2300（单）、2000～2300（单） 最大配重（kg）(前/后):780/480（单）、780/无（双） 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、潍柴道依茨 发动机型号:LR6M3L-22、YC6A205L-T20、WP6T180E22、LR6M3L-23 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常结合 变速箱型式:4×4×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:同步器+啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42（单）、16.9-28/18.4-42（双） 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:高度调节、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000或540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-1804A	结构尺寸（长*宽*高cm）:575×233.2（单）、360（双）×321 整机质量（kg）:6300（单）、7180（双） 配套动力（kw）:132.5 轴距（mm）:2830 轮距(mm)(前/后):1903-2039/1677-2231（单）、3060（双） 最大配重（kg）(前/后):1120/450（单）、无（双） 档位数（前进/倒退/爬行）:40/40 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:潍柴道依茨、东方红、玉柴 发动机型号:WP6T180E200、LR6M3L-22、YC6A205L-T20 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:电控多片盘式 变速箱型式:ZF-T7232组成式 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-30/20.8-42 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:3组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB1804-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:546*237*323 整机质量（kg）:7800 配套动力（kw）:133 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2970 轮距(前轮/后轮) (mm):1726、1836、(1838)、1878、1948、1988、1990、2100/1700～2412（1800） 最小离地间隙(mm):440 最大配重(前/后) (kg):400/800 挡位数(前进/倒退/爬行):48F+36R 动力输出轴输出功率(kW):≥115 最大牵引力(kN):≥42 驾驶室或安全架:安驾驶室 发动机型号:玉柴YC6A205L-T21 标定转速(r/min):2200 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换档，主副变速为侧操纵杆 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅲ类 调节方式:位调节和高度调节 动力输出轴型式:后置、独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNC1854	结构尺寸（长*宽*高cm）:573*252*344 整机质量（kg）:7600 配套动力（kw）:136 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):3080 轮距(前轮/后轮) (mm):1930-2250/1950-2560 最小离地间隙(mm):450 最大配重(前/后) (kg):400/0 挡位数(前进/倒退/爬行):14/7 动力输出轴输出功率(kW):112 最大牵引力(kN):40 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:上柴SC8D200.1G2B1 标定转速(r/min):2200 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、独立操纵、螺旋弹簧压紧 变速箱换挡方式:主变速为常啮合斜齿圆柱齿轮，啮合套换档(同步器) 轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38 液压悬挂系统型式:分置式液压系统 悬挂装置型式及类别:后置三点铰接式、III类 调节方式:强制农具入土(强压)、高度调节控制耕深(浮动) 动力输出轴型式:后置，独立式 动力输出轴转速(r/min):双速：540/1000
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1804	结构尺寸（长*宽*高cm）:583*248*305，双胎：宽371 整机质量（kg）:8000 配套动力（kw）:132 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC8D200.1G2B1 发动机型式:四冲程、水冷、直列、六缸、直接喷射 轴距（mm）:3080 轮距（前轮/后轮mm）:1928-2240/1952-2568 轮胎规格（前轮/后轮）:16.9-28/20.8-38 档位数（前进/倒退/爬行）:14/7/0 速度范围（km/h）:前进：2.09-34.97倒退：2.09-19.37 动力输出轴转速（r/min）:540和1000 最大牵引力（kN）:60

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT1804-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:599*258*330双胎，宽：371 整机质量（kg）:8200 配套动力（kw）:132 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC8D200.1G2B1 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压 轴距（mm）:3080 轮距（前轮/后轮mm）:1928-2240/1952-2568 轮胎规格（前轮/后轮）:16.9-28/20.8-38 档位数（前进/倒退/爬行）:24/8/0 速度范围（km/h）:前进：2.42-35.5倒退：1.70-19.3 动力输出轴转速（r/min）:540和1000
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	1804	结构尺寸（长*宽*高cm）:535*250*315 整机质量（kg）:6760 配套动力（kw）:132 驱动:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	轮式拖拉机	JD1854	结构尺寸（长*宽*高cm）:542×355×293 整机质量（kg）:7500 配套动力（kw）:136 轴距（mm）:2685 轮距（前轮/后轮）（mm）:1524～2235/1602～2382 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:425 最大配重（前/后）（kg）:846/554 挡位数（前进/后退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联式 启动方式:电起动 整机型式:4×4 四轮驱动 前轴质量/后轴质量（kg）:2800/4700 驾驶室规格型号/型式:CG053/密闭驾驶室 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机型式/型号:直列、六缸、电喷、高压共轨/6068HL284 吸气方式:增压中冷 气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/106×127 排量（L）:6.8 压缩比:19:1 标定转速（r/min）:2100 喷油泵型式、型号:Denso/HP3 空气滤清器型式、型号:Donal dson/Short type 起动机型号:HX 95-L 12V 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:AL152328 燃油箱型号/工作压力/容积(L):AL164587/1.3-5/372 消声器尺寸（直径×长）(mm)/质量(kg):298.5×288/39.8 转向系型式/转向器型式:全液压/摆线转阀 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:液压湿式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD1854	结构尺寸（长*宽*高cm）:562×（243-375）×293 整机质量（kg）:7700（双后轮），6820（单后轮） 配套动力（kw）:136 轴距（mm）:26 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮：1434、1467、1503、1536、1638、1671、1707、1740、1840、1873、1909、1942、2044、2077、2113、2146，后轮：2164~2476(双后轮）、1747～2704（单后轮） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:450 最大配重（前/后）（kg）:1300/554（双后轮）、1300/1374（单后轮） 挡位数（前进/后退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机型式:直列、六缸、电喷、高压共轨 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数:6 发动机排量（L):6.8 发动机压缩比:19：1 中冷器型式:水空中冷 冷却系统型式:强制水冷 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:液压湿式 变速箱型式:组成式16+16 变速换挡方式(前/后):主变速动力换挡，副变速同步器换挡 中央传动方式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星机械式 最终传动方式(前/后):内置行星 机架型式:半架式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RA1854	结构尺寸（长*宽*高cm）:575×358.5×321 整机质量（kg）:7500 配套动力（kw）:136 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2880 轮距（前轮/后轮）mm:1912/双胎2791 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙（kg）:420（牵引下端） 前轴质量/后轴质量（kg）:3150/4350 最大配重（前/后）kg:1200/0 档位数（前进/倒退）:40F/40R 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	180—200马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RV1854	结构尺寸（长*宽*高cm）:561.3×360×312 整机质量（kg）:8050 配套动力（kw）:136 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2795 轮距（前轮/后轮）mm:1900/2450 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙（离地部位）kg:450（牵引板支架底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:2650/5400（后双胎） 最大配重（前/后）kg:1000 档位数（前进/倒退/爬行）:16F/16R 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动并带启动预热辅助启动装置
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200—210马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ2004	结构尺寸（长*宽*高cm）:575*232*321 整机质量（kg）:6540 配套动力（kw）:147 驱动方式:四轮驱动 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200—210马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	WZ2004	结构尺寸（长*宽*高cm）:575.0*232.0*321.0 整机质量（kg）:6000 配套动力（kw）:147 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:WP6T200E200 变速箱型式:ZF-T7232组成式 变速箱换档方式:主变速同步器换档、副变速动力换档 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-30/20.8-38 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥118.75 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200—210马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNB2004-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:546*237*323 整机质量（kg）:7800 配套动力（kw）:147 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2970 轮距(前轮/后轮) (mm):1726、1836、(1838)、1878、1948、1988、1990、2100/1700～2412（1800） 最小离地间隙(mm):440 最大配重(前/后) (kg):400/800 挡位数(前进/倒退/爬行):48F+36R 动力输出轴输出功率(kW):128 最大牵引力(kN):≥47 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:YC6A230L-T20 标定转速(r/min):2200 转向系型式:全液压前轮转向 离合器型式:干式、单片、常接合、单作用离合器 变速箱换挡方式:同步器和啮合套换档，主、副变速为侧操纵 轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅲ类 调节方式:位调节和高度调节 动力输出轴型式:后置、独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200—210马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2004	结构尺寸（长*宽*高cm）:602*371*330 整机质量（kg）:9000 配套动力（kw）:147 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9D220G2B1 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压柴油机 轴距（mm）:3080 轮距（前轮/后轮mm）:1928-2240/1952-2568 轮胎规格（前轮/后轮）:19.6-28/20.8-38 档位数（前进/倒退/爬行）:24/8/0 速度范围（km/h）:前进：1.71-34.97倒退：2.26-25.82 动力输出轴转速（r/min）:540/1000
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200—210马力四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2004-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:599*258*330双胎：371 整机质量（kg）:8200 配套动力（kw）:147 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9D240G2 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、空空中冷 轴距（mm）:3080 轮距（前轮/后轮mm）:1928-2240/1952-2568 轮胎规格（前轮/后轮）:16.9-28/20.8-38 档位数（前进/倒退/爬行）:27/9/0 速度范围（km/h）:前进：2.18-35.5倒退：1.53-19.3 动力输出轴转速（r/min）:540和1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200—210马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	轮式拖拉机	JD2054	结构尺寸（长*宽*高cm）:542×（243-375）×293（双后轮） 整机质量（kg）:7300（双后轮） 配套动力（kw）:151 轴距（mm）:2685 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮：1434、1536、1637、1739、1840、1942、2044、2145/后轮：1602～2382（双后轮）） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:450 最大配重（前/后）（kg）:846/554 挡位数（前进/后退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联式 启动方式:电起动 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 前轴质量/后轴质量（kg）:2920/4380(双后轮) 驾驶室规格型号/型式:CG053/密闭驾驶室 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机型式/型号:直列、六缸、电喷、高压共轨/6068HL287 吸气方式:增压中冷 气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/106×127 排量:6.8 压缩比:19：1 标定转速（r/min）:2100 喷油泵型式、型号:Denso/HPCR 喷油器型式、型号:Denso/G2 增压器型号:RE531335 中冷器型号:AL204165 空气滤清器型式、型号:Donal dson/Short type 起动机型号:RE526375

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200—210马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD2054	结构尺寸（长*宽*高cm）:562×（234～375）×293 整机质量（kg）:7850(双后轮），6950（单后轮） 配套动力（kw）:151 轴距（mm）:2685 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮：1434、1467、1503、1536、1638、1671、1707、1740、1840、1873、1909、1942、2044、2077、2113、2146，后轮：2164~2476(双后轮）、1747～2704（单后轮） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:410 最大配重（前/后）（kg）:1300/554（双后轮）、1300/1374（单后轮） 挡位数（前进/后退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机型式:直列、六缸、电喷、高压共轨 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数:6 发动机排量（L):6.8 发动机中冷器型式:水空中冷 冷却系统型式:强制水冷 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:液压湿式 变速箱型式:组成式16+16 变速换挡方式(前/后):主变速动力换挡，副变速同步器换挡 中央传动方式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星机械式 最终传动方式(前/后):内置行星 机架型式:半架式 液压悬挂系统型式:分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	200—210马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RA2004	结构尺寸（长*宽*高cm）:575×358.5×321 整机质量（kg）:7500 配套动力（kw）:147 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2880 轮距（前轮/后轮）mm:1912/双胎2791 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙（mm）:420（牵引下端） 最小使用质量（kg）:7500 前轴质量/后轴质量（kg）:3150/4350 最大配重（kg）:1200/0 档位数（前进/倒退）:40F/40R 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—25马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA220	结构尺寸（长*宽*高cm）:310.6*120.0*202.2选装285.6*144.0*202.2 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:16.2 轴距（mm）:1538 最小离地间隙（mm）:300 动力输出轴功率（kW）:13.77 最大牵引力（kN）:5.2 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:25 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—25马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA220-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.6*120.0*205.5选装295.6*144.0*205.5 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:16.2 轴距（mm）:1538 最小离地间隙（mm）:285 动力输出轴功率（kW）:13.77 最大牵引力（kN）:5.2 发动机标定转速（r/min）:2200 燃油箱容积（L）:25 启动方式　:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—25马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF200C	结构尺寸（长*宽*高cm）:289*127*208 整机质量（kg）:1090 配套动力（kw）:14.7 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:1510 最小离地间隙　（mm）:380 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):12.5 最大牵引力（KN):4.4 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:970、1070、1170、1270（出厂970）/1030、1130、1230、1330（出厂1030） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:430/660 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/ h:前进：I:1.06 II:1.73 :III:2.67 IV:4.65 V:5.46 VI:8.96 VII:13.82 VIII:24.16倒退
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—25马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF200L	结构尺寸（长*宽*高cm）:314*126*193 整机质量（kg）:1030 配套动力（kw）:14.8 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:1590 最小离地间隙　（mm）:300 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm :920/1020 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调 前轴质量/后轴质量，kg:410/620 最大配重（前/后），kg:48/35 各挡理论速度，km/ h :前进挡：3.32、5.44、7.78、12.15、9.29、15.27、21.81、34.07倒挡：4.39、12.29

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—25马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF220L	结构尺寸（长*宽*高cm）:314*126*193 整机质量（kg）:1030 配套动力（kw）:16.2 型式:4*2轮式 轴距 （mm）:1590 最小离地间隙 （mm）:300 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm:920/1020 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/不可调 前轴质量/后轴质量，kg:410/620 最大配重（前/后），kg:48/35 各挡理论速度，km/ h:前进挡：3.32、5.44、7.78、12.15、9.29、15.27、21.81、34.07倒挡：4.39、12.29
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—25马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-200B	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×155×223 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:14.7 轴距（mm）:1550 轮距(mm)(前/后):1000、1200、1300/1000-1300 最大配重（kg）(前/后):40/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:江动 发动机型号:TY295IT 转向系型式:前轮机械转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常接合 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:5.50-16/9.5-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:无 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—25马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF204C	结构尺寸（长*宽*高cm）:292*135*211 整机质量（kg）:1220 配套动力（kw）:14.7 型式:4*4轮式 轴距 （mm）:1590 最小离地间隙 （mm）:330 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):12.5 最大牵引力（KN):5.5 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1000、1100、1200、1300（出厂1000） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:490/730 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/h :前进：I:1.06 II:1.73 III:2.67 IV:4.65V:5.46 VI:8.96 VII:13.88 VIII:24.16倒退

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	20—25马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-204B	结构尺寸（长*宽*高cm）:321.5×155×223 整机质量（kg）:1420 配套动力（kw）:14.7 轴距（mm）:1610 轮距(mm)(前/后):1250/1000-1300 最大配重（kg）(前/后):40/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:江动 发动机型号:TY295IT 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常接合 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/9.5-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:无 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	T2104	结构尺寸（长*宽*高cm）:550*352*306 整机质量（kg）:8350 配套动力（kw）:157 形式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	MAGNUM3154	结构尺寸（长*宽*高cm）:615*386*333 整机质量（kg）:12000 配套动力（kw）:232 型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	MAGNUM2654	结构尺寸（长*宽*高cm）:615*386*333 整机质量（kg）:12000 配套动力（kw）:195 型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司	轮式拖拉机	PUMA2104	结构尺寸（长*宽*高cm）:550*352*306 整机质量（kg）:7650 配套动力（kw）:157 型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2104-K	结构尺寸（长*宽*高cm）:575*370*320 整机质量（kg）:9340 配套动力（kw）:154 配套发动机厂家及型号:上柴SC9D230G2 轴距（mm）:3010 前后轮轮距（mm）:1900/1850-2500 档位数:18/6/0 轮胎规格:16.9-30/20.8R42 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2304-K	结构尺寸（长*宽*高cm）:575*370*320 整机质量（kg）:9340 配套动力（kw）:169 配套发动机厂家及型号:上柴SC9D250G2 轴距（mm）:3010 前后轮轮距（mm）:1900/1850-2500 档位数:18/6/0 轮胎规格:16.9-30/20.8R42 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2404-K	结构尺寸（长*宽*高cm）:575*370*332 整机质量（kg）:9240 配套动力（kw）:176.5 配套发动机厂家及型号:上柴SC9D260G2 轴距（mm）:3009 前后轮轮距（mm）:1860/3150 档位数:18/6/0 轮胎规格:16.9-30/20.8R42 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P2654-N	结构尺寸（长*宽*高cm）:550*250*333 整机质量（kg）:9400 配套动力（kw）:195 配套发动机厂家及型号:道依茨BF6M1013FC 轴距（mm）:3100 前后轮轮距（mm）:2035/1905 档位数:24/24/16F+16R 轮胎规格:520/70-38/650/85-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF2104	结构尺寸（长*宽*高cm）:5310*2500*3105 整机质量（kg）:7700 配套动力（kw）:156.6 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2985 挡位数（前进/倒退/爬行）：:18/18/18 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1826、1944、2026、2144、2244、2302、2444、2562/1876、1906 轮距（前轮/后轮）调整方式：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF2604	结构尺寸（长*宽*高cm）:6017*2751*3270 整机质量（kg）:9550 配套动力（kw）:191.0 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::3095 挡位数（前进/倒退/爬行）：:24/24/32 轮距（前轮/后轮）（mm）：:2000、1916/1999、1815 轮距（前轮/后轮）调整方式：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	DF2204	结构尺寸（长*宽*高cm）:4972*2542*3482 整机质量（kg）:8220 配套动力（kw）:163.2 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2817 挡位数：:无级变速 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1978/1864 轮距（前轮/后轮）调整方式：:固定轮辋/固定轮辋
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ2104	结构尺寸（长*宽*高cm）:575*232*321 整机质量（kg）:6550 配套动力（kw）:154 驱动方式:四轮驱动 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ2304	结构尺寸（长*宽*高cm）:615*262.5（单）/406.5（双）*332 整机质量（kg）:8240 配套动力（kw）:169 驱动方式:四轮驱动 变速箱换挡方式:主变速同步器换挡、副变速动力换挡
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	WZ2104	结构尺寸（长*宽*高cm）:575.0*232.0*321.0 整机质量（kg）:6060 配套动力（kw）:154 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:WP6T210E201 变速箱型式:ZF-T7234组成式 变速箱换档方式:主变速同步器换档、副变速动力换档 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-30/20.8-38 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥124.45 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤369
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2204	结构尺寸（长*宽*高cm）:615*250*348 整机质量（kg）:9600 配套动力（kw）:162 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9D250G2 发动机型式:直列、直喷、四冲程、增压 轴距（mm）:3140 轮距（前轮/后轮mm）:2070-2154/1966-2582 轮胎规格（前轮/后轮）:18.4-30/20.8-38 档位数（前进/倒退）:18/9 速度范围（km/h）:前进：1.70-35.5倒退：1.69-21.4 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 最大牵引力（kN）:72

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2404	结构尺寸（长*宽*高cm）:615*379.8*349 整机质量（kg）:10000 配套动力（kw）:177 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC11CB270G2 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压 轴距（mm）:3140 轮距（前轮/后轮mm）:2070-2154/1966-2582 轮胎规格（前轮/后轮）:18.4-30/20.8-38 档位数(前进/倒退):18/9/0 速度范围（km/h）:前进：1.70-35.5倒退：1.69-21.4 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 最大牵引力（kN）:78
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2804	结构尺寸（长*宽*高cm）:623*270*349，双胎：宽380 整机质量（kg）:9600 配套动力（kw）:206 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9DF320G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、空空中冷、电控 轴距（mm）:3220 轮距（前轮/后轮mm）:2070-2154/1966-2582 轮胎规格（前轮/后轮）:18.4-30/20.8-38 档位数（前进/倒退/爬行）:18/9/0 速度范围（km/h）:前进：1.70-35.5倒退：1.69-21.4 动力输出轴转速（r/min）:540/1000
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	徐州凯尔农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	KAT2804-F	结构尺寸（长*宽*高cm）:623*270（双胎:380）*349 整机质量（kg）:9600 配套动力（kw）:206 驱动型式:四轮驱动 发动机型号:SC9DF320G3 发动机型式:直列、四冲程、涡轮增压、空空中冷、电控 轴距（mm）:2090 轮距（前轮/后轮mm）:2070-2154/1966-2582 轮胎规格（前轮/后轮）:18.4-30/20.8-38 档位数（前进/倒退）:27/9 速度范围（km/h）:前进：2.41-35.6倒退1.69-21.3 动力输出轴转速（r/min）:540和1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	2154	结构尺寸（长*宽*高cm）:565*250*315 整机质量（kg）:6760 配套动力（kw）:162 驱动:4*4四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	轮式拖拉机	JD2204	结构尺寸（长*宽*高cm）:571.1×（301-378.9）×316.2 整机质量（kg）:8875 配套动力（kw）:161.8 轴距（mm）:2860 轮距（前轮/后轮）（mm）:1524～2230/1524～3368 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:483.5 最大配重（前/后）（kg）:940/554 挡位数（前进/后退/爬行）:20F/20R/0C 发动机与离合器连接方式:直联式 启动方式:电起动 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 前轴质量/后轴质量（kg）:3550/5325 驾驶室规格型号/型式:CG001/密闭驾驶室 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机型式/型号:直列、六缸、电喷、高压共轨/6068RW208 吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/106×127 排量（L）:6.8 压缩比:17:1 标定转速（r/min）:2100 喷油泵型式、型号:Denso/HP3 喷油器型号/型号:Denso/G2 增压器型号/生产厂:S200 中冷器型式:Gharge air cooler/Adams Thermal systems 空气滤清器型式、型号:干式空滤器,RE196945,Donalson 起动机型号:12V,RE501298,Bosch 冷却系统型式:强制水冷 前照灯型号:RE181963,57m7166bulb(12V 60W) 驾驶员座椅型号:RE195850

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司	轮式拖拉机	JD2104	结构尺寸（长*宽*高cm）:562×（234～375）×293 整机质量（kg）:7850（双后轮）、6950（单后轮） 配套动力（kw）:155 轴距（mm）:2685 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮：1434、1467、1503、1536、1638、1671、1707、1740、1840、1873、1909、1942、2044、2077、2113、2146，后轮：2164~2476(双后轮）、1747～2704（单后轮） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:410（牵引拉杆固定板最低点） 最大配重（前/后）（kg）:1300/554（双后轮）、1300/1374（单后轮） 挡位数（前进/后退/爬行）:16/16/0 发动机与离合器连接方式:直联式 启动方式:电起动 发动机型式/型号:直列、六缸、电喷、高压共轨/6068HYH08 发动机吸气方式:增压中冷 整机型式:4×4 四轮驱动 用途:农用 前轴质量/后轴质量（kg）:3140/4710(双后轮) 2780/4170(单后轮) 发动机品牌/生产厂:JOHN DEERE PTE 系列/John Deere Power System 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/106×127 发动机排量（L):6.8 压缩比:19:1 标定转速（r/min）:2100 喷油泵型号/生产企业:HP3/Denso公司 喷油器型号/生产企业:G2/Denso公司 增压器型号/生产厂:S200 中冷器型式:水空中冷/AL204165 发动机ECU型号/生产厂:FOCUS LEVEL 16/DEERE

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	7M-2204（原：JD2204）	结构尺寸（长*宽*高cm）:607×（301～378.9）×316（双后轮），607×（301~399.4）×315.1（单后轮） 整机质量（kg）:9098（双后轮）/8860（单后轮） 配套动力（kw）:161.8 轴距（mm）:2860 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮:1524、1625、1727、1828、1930、2032、2133、2230，后轮：2057～2723（双后轮），1659～2754（单后轮） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级/无极 最小离地间隙（mm）:430牵引板下（双后轮），419牵引板下（单后轮） 挡位数（前进/后退/爬行）:20F/20R/0C 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 发动机品牌/生产厂:John Deere PowerTech Plus/John Deere Power System 发动机型式/型号:直列、六缸、电喷、高压共轨/6068RW302 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):6/106.5×127 发动机排量（L):6.8 发动机压缩比:16.7：1 中冷器型式:空空中冷 燃油箱容积（L):LH：190/RH:200（最大容积）：370（额定容积） 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:液压湿式 变速箱型式:组成式20+20 变速箱换挡方式:主变速动力换挡，副变速同步器换挡 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:电液控，行星机械式 最终传动方式(前/后):内置行星 机架型式:半架式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	210马力及以上四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RA2104	结构尺寸（长*宽*高cm）:564×358.5×321 整机质量（kg）:7400 配套动力（kw）:154 整机型式:四轮驱动 轴距（mm）:2880 轮距（前轮/后轮）mm:1950/2450 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙（mm）:420（牵引下端） 最小使用质量（kg）:7400 前轴质量/后轴质量（kg）:3080/4320 最大配重（前/后）kg:1200，后轮双胎无后配重 档位数（前进/倒退/爬行）:24/24/32 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江280	结构尺寸（长*宽*高cm）:29.60*14.50*19.75 整机质量（kg）:1460 配套动力（kw）:20.6 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA250-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.6*120.6*205.5 整机质量（kg）:1030 配套动力（kw）:18.38 轴距（mm）:1538 最小离地间隙（mm）:285 动力输出轴功率（kW）:15.64 最大牵引力（kN）:5.2 发动机标定转速（r/min）:2200 燃油箱容积（L）:25 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA250	结构尺寸（长*宽*高cm）:326.6*144.0*198.0 整机质量（kg）:1160 配套动力（kw）:18.4（常发）/18.6（力佳） 轴距（mm）:1622 最小离地间隙（mm）:335 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:25 转向系型式:全液压转向，选装机械转向 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA280-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:321.2（至前配重*144.0（常用轮距)*210.0（至排气管顶） 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:20.6 轴距（mm）:1543 最小离地间隙（mm）:335 发动机标定转速（r/min）:2200 燃油箱容积（L）:25 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用 喷油嘴型式、型号:柱塞式PF68S07 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT250	结构尺寸（长*宽*高cm）:329.5*144*202 整机质量（kg）:1280 配套动力（kw）:18.8 配套发动机厂家及型号:江动TY2100I 轴距（mm）:1600 前后轮轮距（mm）:1000、1100、1200/960-1216 档位数:8/2/0 轮胎规格:5.0-15、6.0-16/9.5-24、11.2-24 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M250-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:337*147.5*184.5 整机质量（kg）:1280 配套动力（kw）:18.8 配套发动机厂家及型号:莱动KM385BT 轴距（mm）:1604 前后轮轮距（mm）:1090/1160 档位数:8/2/0 轮胎规格:5.0-15/9.5-24 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:3540×1450×2000 整机质量（kg）:1070 配套动力（kw）:18.4 驱动形式:两轮驱动 轴距（mm）:1500～1600 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-14/9.5-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	280	结构尺寸（长*宽*高cm）:372*133*170 整机质量（kg）:1220 配套动力（kw）:20.6 发动机标定功率（kw）:20.6 驱动方式:两轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 液压悬挂系统型式:分置式 变速箱型式（F+R）:（4+1）×2 转向系型式:机械转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	250	结构尺寸（长*宽*高cm）:284.0*（128.0~174.0）*193.0 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:18.4 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-250 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸（长*宽*高mm):2840*（1280~1740）*1930 轴距或履带接地长(mm):1695 轮距(前轮/后轮)或轨距 (mm):前轮:1050~1250/后轮:1040~1500 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):330 最小使用质量(kg):1180 前轴质量/后轴质量（kg):前轴：480/后轴：700 最大配重（前/后kg）:前：无，后：70 档位数（前进/倒退/爬行）:前进8/后退2/- 各档理论速度(km/h):前进档：2.08;3.17;4.97;6.86;9.62;14.66;23.0;31.7;倒退:2.74;13.23 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:江动 发动机型式:双缸、直列、水冷、四冲程 发动机型号:TY2100I 发动机企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:2 缸径*冲程（mm):100*105 排量（L）:1.65 压缩比:18:1 标定功率(kw):18.4

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH280	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250*1310*1950 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:20.6 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1695 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 前后轮距（mm）（前轮/后轮）：:1080-1280/1060-1220 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH260	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250*1310*1950 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:19.11 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1695 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（mm）(前轮后轮)：:1080-1280/1060-1220 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖280	结构尺寸（长*宽*高cm）:303*148*217 整机质量（kg）:1340 配套动力（kw）:20.6 型式:4x2两轮驱动 轴距mm:1710 轮距(前轮/后轮)mm:1045、1145、1245、1345/1065、1165、1265、1365 最小离地间隙mm:375
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF250L	结构尺寸（长*宽*高cm）:314*126*184 整机质量（kg）:1030 配套动力（kw）:18.6 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:1590 最小离地间隙（离地部位）　（mm）:280（发动机油底壳底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm :920/1020 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/不可调 前轴质量/后轴质量，kg:430/600 最大配重（前/后），kg:48/35 各挡理论速度，km/ h:前进;低I:3.32低2;5.44低3:7.78低4:12.15高1:9.29高2:15.27高3:21.81高4:34.07倒退;

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF250	结构尺寸（长*宽*高cm）:339.8*145*213.6 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:18.6 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:1697 最小离地间隙　（mm）:360 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):15.8 最大牵引力（KN):5.0 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:1179、1279、1379、1479、1579（出厂1179）/1110、1210、1310、1410、1510（出厂1210） 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:590/760 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/ h :前进：2.28、3.08、4.77、6.87、8.95、12.06、18.71、26.03倒退：3.07、12.03
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF250C	结构尺寸（长*宽*高cm）:294*127*204.5 整机质量（kg）:1090 配套动力（kw）:18.6 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:1510 最小离地间隙（离地部位）　（mm）:380（变速箱底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm :970（初始）、1070、1170、1270/1030（初始）、1130、1230、1330 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:430/660 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/ h:前进挡（低速）：1.13、1.85、2.85、4.97前进挡（高速）：5.83、9.57、14.76、25.81倒挡：1.47、7.59

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF280	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*138.5*210 整机质量（kg）:1410 配套动力（kw）:20.6 型式:4*2两轮驱动 轴距 （mm）:1735 最小离地间隙 （mm）:320 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm :1170、1270、1370、1470（初始1170）/1100、1200、1300、1400（初始1100） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:590/820 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/ h:前进挡:2.84、3.82、5.93、8.54、11.12、14.99、23.25、33.45倒挡：2.75、10.76
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF250-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:340*148.5*211.5 整机质量（kg）:1380 配套动力（kw）:18.5 型式:4*2两轮驱动 轴距，mm:1759 最小离地间隙（离地部位）mm:350（梯子） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:1179、1279、1379、1479、1579/1200、1300、1400、1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:580/800 配重（最大）（前/后），kg:40/80 各挡理论速度，km/h:前进：2.51：3.39：5 .25：7.56：
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA250	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*158*220 整机质量（kg）:1150 配套动力（kw）:18.8 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS280-H	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.0*150.0*209.0 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:20.58 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD2102 变速箱型式:直齿（5+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-15/9.5-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥16.62 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS280	结构尺寸（长*宽*高cm）:336.0*145.0*225.0 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:20.6 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:SD2100TA-6 变速箱型式:直齿（4+1）×2组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-15/9.5-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥16.7 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤355
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS250	结构尺寸（长*宽*高cm）:335.0*146.0*226.5 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:18.5 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:295TA-3 变速箱型式 :直齿（4+1）×2组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:4.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥15.8 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤355

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS250-H	结构尺寸（长*宽*高cm）:323.0*153.0*209.0 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:18.5 驱动方式:两轮驱动 发动机型号 :295TA-3 变速箱型式 :直齿（5+1）×2平面组成式 变速箱换档方式 :啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:4.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥14.94 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤355
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS250C	结构尺寸（长*宽*高cm）:323.0*152.0*210.0 整机质量（kg）:1220 配套动力（kw）:18.8 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:KM385BT 变速箱型式:直齿（4+1）×2组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮式 轮胎型号（前轮/后轮）:4.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥15.62 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤355

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-250B	结构尺寸（长*宽*高cm）:300×155×223 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:18.38 轴距（mm）:1500 轮距(mm)(前/后):1000、1200、1300/1000-1300 最大配重（kg）(前/后):40/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:江动 发动机型号:TY2100I 转向系型式:前轮机械转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常接合 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:5.50-16/9.5-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:无 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-280	结构尺寸（长*宽*高cm）:315×142.5×208.8 整机质量（kg）:1330 配套动力（kw）:20.58 轴距（mm）:1740 轮距(mm)(前/后):1050、1150、1250、1350/1170、1270、1370 最大配重（kg）(前/后):11/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:江动 发动机型号:TY2100I 转向系型式:前轮转向 离合器型式:干式、单片、单作用、常结合 变速箱型式:2×（4+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-16/9.5-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 调节方式:综合调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	280	结构尺寸（长*宽*高cm）:287*135.5*195 整机质量（kg）:1320（最小使用质量） 配套动力（kw）:20.6 整机型式:4×2两轮驱动 轴距或履带接地常（mm）:1570 轮距（前轮/后轮,mm）或轨矩:1150～1450/1100~1400 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距伸缩U型套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:315 最大配重（前/后,kg）:0/240 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 发动机启动方式:电启动 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:SL2105ABT-27 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:2 发动机排量（L）:2.026 发动机标定转速（r/min）:2200 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/2105型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:40 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向系型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:干式、蹄式制动器，自动补偿磨损间隔，机械操纵 离合器型式:干式、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组成式（4+1）×2 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD250-B2	结构尺寸（长*宽*高cm）:330×147.5×186 整机质量（kg）:1320 配套动力（kw）:18.8 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1620 轮距（前轮/后轮）mm:1100/1160 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量（kg）:570/750 最大配重（前/后）kg:54/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA254-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.6*120.0*210.0 整机质量（kg）:1160 配套动力（kw）:18.38 轴距（mm）:1619 最小离地间隙（mm）:290 动力输出轴功率（kW）:15.64 最大牵引力（kN）:6.5 发动机标定转速（r/min）:2200 燃油箱容积（L）:25 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA254	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.6*144.0*198.0 整机质量（kg）:1270 配套动力（kw）:18.4（常发）/18.6（力佳） 轴距（mm）:1595 最小离地间隙（mm）:310 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:25 最大配重（前/后）（kg）:前配重：80，后配重：,180 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT254	结构尺寸（长*宽*高cm）:329.5*147.5*202 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:18.8 配套发动机厂家及型号:江动TY2100I 轴距（mm）:1639 前后轮轮距（mm）:1059、1169、1233/960-1200 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.0-14、6.0-16/9.5-24、11.2-24 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M254-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:336.5*147.5*186 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:18.8 配套发动机厂家及型号:全柴QC385BT 轴距（mm）:1690 前后轮轮距（mm）:860-1243/840-1200 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.0-16/11.2-24 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-254	结构尺寸（长*宽*高cm）:3550×1450×2000 整机质量（kg）:1230 配套动力（kw）:18.4 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:1600～1700 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/9.5-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣284	结构尺寸（长*宽*高cm）:340*145*192 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:20.6 发动机标定功率（kw）:20.6 驱动方式:四轮驱动 启动方式:电启动 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:前轮液压转向 液压悬挂系统型式:半分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH264	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250*1310*1950 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:19.11 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1750 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 前后轮距（mm）：:1080/1060-1220 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH284	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250*1310*1950 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:20.6 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1750 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（mm）（前轮/后轮）：:1080/1060-1220 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖284	结构尺寸（长*宽*高cm）:303*148*217 整机质量（kg）:1530 配套动力（kw）:20.6 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1710 轮距(前轮/后轮)mm:1320/1050、1150、1250、1350 最小离地间隙(mm):335

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF254	结构尺寸（长*宽*高cm）:339.3*145*217.3 整机质量（kg）:1520 配套动力（kw）:18.6 型式:4*4轮式 轴距　（mm）:1705 最小离地间隙　（mm）:300 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):15.8 最大牵引力（KN):6.0 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1208/1110、1210、1310、1410、1510（出厂1210） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:740/780 最大配重（前/后），kg:60/80 各挡理论速度，km/h:前进 2.28、3.08、4.77、6.87
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF254C	结构尺寸（长*宽*高cm）:297*140*208.5 整机质量（kg）:1220 配套动力（kw）:18.6 型式:4*4轮式 轴距　（mm）:1590 最小离地间隙（离地部位）　（mm）:330（前桥底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 用途:一般农业用 轮距（前轮/后轮），mm :1050/1000（初始）、1100、1200、1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:490/730 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/h:前进挡（低速）：1.13、1.85、2.85、4.97前进挡（高速）：5.83、9.57、14.76、25.81倒挡：

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF284	结构尺寸（长*宽*高cm）:347.5*138.5*212 整机质量（kg）:1590 配套动力（kw）:20.6 型式:4*4轮式 轴距 或履带接地长 （mm）:1727 最小离地间隙（离地部位） （mm）:266 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm :1240/1100、1200、1300、1400(初始1100） 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:770/820 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/h :前进挡：2.27、3.06、4.75、6.83
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF254-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:345*148.5*211.5 整机质量（kg）:1520 配套动力（kw）:18.5 型式:4*4四轮驱动 轴距，mm:1813 最小离地间隙（离地部位）mm:330（前桥下端） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:1240/1200、1300、1400、1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:680/840 配重（最大）（前/后），kg:60/80 各挡理论速度，km/h:前进：2.51；3.39；5.25；7.56；9.85；13.27；20.58；29.12倒退：3.38；13.23
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA254	结构尺寸（长*宽*高cm）:305*140*220 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:18.8 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS254	结构尺寸（长*宽*高cm）:336.0*146.0*227.0 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:18.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:295TA-3 变速箱型式:直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥15.8 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤355
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS254-H	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.0*143.0*209.0 整机质量（kg）:1380 配套动力（kw）:18.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:295TA-3 变速箱型式: 直齿（5+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥14.94 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤355
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS284-H	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.0*143.0*210.0 整机质量（kg）:1410 配套动力（kw）:20.58 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD2102 变速箱型式: 直齿（5+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/9.5-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw） :≥16.62 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-254B	结构尺寸（长*宽*高cm）:321.5×155×223 整机质量（kg）:1420 配套动力（kw）:18.38 轴距（mm）:1610 轮距(mm)(前/后):1250/1000-1300 最大配重（kg）(前/后):40/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:江动 发动机型号:TY2100I 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常接合 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/9.5-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:无 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-284	结构尺寸（长*宽*高cm）:326.5×151×210 整机质量（kg）:1530 配套动力（kw）:20.58 轴距（mm）:1800 轮距(mm)(前/后):1200/1170、1270、1370 最大配重（kg）(前/后):11/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:江动 发动机型号:TY2100I 转向系型式:前轮转向 离合器型式:干式、单片、单作用、常结合 变速箱型式:2×（4+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-16/9.5-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 调节方式:综合调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	284	结构尺寸（长*宽*高cm）:287*138.5*201 整机质量（kg）:1500（最小使用质量） 配套动力（kw）:20.6 整机型式:4×4四轮驱动 轴距或履带接地长（mm）:1627 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮距（前轮/后轮,mm）:1200/1100~1400 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:260 前轴质量/后轴质量（kg）:675/825 最大配重（前/后,kg）:0/240 发动机与离合器链接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:SL2105ABT-27 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:2 发动机排量（L）:2.026 发动机标定转速（r/min）:2200 发动机喷油泵型式、型号:BHF2PL095230 发动机喷油嘴型式、型号:KBAL－P035B 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/2105型 发动机起动机型号:QDJ1308L或QDJ1408B－P 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:40 消声器消声腔尺寸（直径*长，mm）:110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:干式、蹄式制动器、自动补偿磨损间隙、机械操纵

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	25—30马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD254-B2	结构尺寸（长*宽*高cm）:330×144×186 整机质量（kg）:1455 配套动力（kw）:18.8 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1650 轮距（前轮/后轮）mm:1100/1160 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):300 前轴质量/后轴质量（kg）:655/800 最大配重（前/后）kg:54/120 档位数（前进/倒退）:8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:2630*1240*1140 整机质量（kg）:1070 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:22.1kw 启动方式:电启动 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:机械转向或液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）X2档组成式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-300A	结构尺寸（长*宽*高cm）:2840*1500*1880 整机质量（kg）:1140 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:22.1kw 启动方式:电启动 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)X2档组成式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山300	结构尺寸（长*宽*高cm）:310.5*151*210.5 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:22 型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1703 档位数（前进/倒退）:8/2 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA300-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:321.2（至前配重*144.0（常用轮距)*210.0（至排气管顶） 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:22.06 轴距（mm）:1543 最小离地间隙（mm）:335 发动机标定转速（r/min）:2200 燃油箱容积（L）:25 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用 喷油嘴型式、型号:柱塞式PF68S07 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA300	结构尺寸（长*宽*高cm）:326.6*144.0*198.0 整机质量（kg）:1160 配套动力（kw）:22.1 轴距（mm）:1622 最小离地间隙（mm）:335 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:25 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用 转向系型式:全液压转向，选装机械转向 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFB300	结构尺寸（长*宽*高cm）:304.7*141.6*201.7 整机质量（kg）:1211 配套动力（kw）:22.1 轴距（mm）:1620 最小离地间隙（mm）:377 动力输出轴功率（kW）:18.8 最大牵引力（kN）:5.2 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:25 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT300	结构尺寸（长*宽*高cm）:329.5*144*202 整机质量（kg）:1280 配套动力（kw）:22.1 配套发动机厂家及型号:江动JD2102 轴距（mm）:1600 前后轮轮距（mm）:1000、1100、1200/960-1216 档位数:8/2/0 轮胎规格:5.0-15、6.0-16/9.5-24、11.2-24 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M300L-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:252*122*120 整机质量（kg）:1050 配套动力（kw）:22.05 配套发动机厂家及型号:江动JD2102 轴距（mm）:1480 前后轮轮距（mm）:1007/998 档位数:8/2/0 轮胎规格:4.0-12/7.5-16 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M300-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:342*140*185 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:22.1 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT/全柴4B4-30M22/全柴3B2-30M22/莱动KM390BT 轴距（mm）:1713 前后轮轮距（mm）:860-1243/840-1243 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/11.2-24 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M320-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:347.5*152*198 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:23.5 配套发动机厂家及型号:江动TY3100I 轴距（mm）:1775 前后轮轮距（mm）:1070/1200 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/11.2-24 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3340×1500×2051 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:两轮驱动 挡位数:8F+2R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3320×1560×1930 整机质量（kg）:1135 配套动力（kw）:22.1 驱动形式:两轮驱动 轴距（mm）:1700 轮胎型号（前轮/后轮）:5.50-16/11.2-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD300A	结构尺寸（长*宽*高cm）:314.0*150.0*190.0 整机质量（kg）:1015 配套动力（kw）:22.1 整机型式:4*2（两轮驱动）

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:354.5*153.3*195 整机质量（kg）:1455 配套动力（kw）:22.1 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:1634 轮距（前轮/后轮）（mm）:1172~1472（出厂1250）/1148~1448（出厂1148） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:340（后桥放油螺栓） 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/- 各档理论速度（km/h）:前进低档：2.27/2.87/4.67/7.41 前进高档：9.67/12.21/19.87/31.52 倒退档：2.12/9.02 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kW）:18.8 最大牵引力（kN）:6.2 发动机 商标或品牌:力佳 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:SL2105ABT-2 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:2 发动机 缸径×行程（mm）:105×117 发动机 排量（L）:2.026 发动机 压缩比:17:1 发动机 标定转速（r/min）:2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸（长*宽*高cm）:367*153*191 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:22.1 发动机标定功率（kw）:22.1 驱动方式:两轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 变速箱型式（F+R）:（4+1）×2 液压悬挂系统型式:分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250*1300*2000（至消声器） 整机质量（kg）:1040（最小） 配套动力（kw）:22.05 驱动方式:4*2两轮驱动 发动机型号:JD2102 轴距（mm）:1700 变速箱型式:2*（4+1）机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系型式:蹄式 转向系型式:前轮液压转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	300A	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.0*（128.0~174.0）*193.0 整机质量（kg）:1290 配套动力（kw）:22.1 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-300A 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高mm):3200*（1280~1740）*1930 轴距或履带接地长 （mm):1695 轮距（前轮/后轮）或轨距 （mm):1050~1250/1040~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调 最小离地间隙 （mm):340 最小使用质量 (kg):1290 前轴质量/后轴质量（kg):515/775 最大配重（前/后kg）:48/140 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各档理论速度 (km/h):前进档: 2.12;3.24;5.06;7.00;9.82;14.97;23.49;32.38;倒退:2.79;13.52 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:/ 驾驶室或安全架型号:/ 发动机商标或品牌:常柴 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程 发动机型号:ZN390T 企业名称:常柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数 (缸):3 缸径*冲程 (mm):90*95 排量 （L）:1.813 压缩比:18:1

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	300C	结构尺寸（长*宽*高cm）:323.0或317.0*(128.0~174.0)*193.0 整机质量（kg）:1160 配套动力（kw）:22.05 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-300C 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):3230或3170*(1280~1740)*1930 轴距 （mm):1535或1475 轮距 （前轮/后轮 mm):前轮：970或1050~1250，后轮：1040~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:可选或有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm):340 最小使用质量(kg):1160 前轴质量/后轴质量(kg):500/660 配重（最大 kg):48/140 档位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退2/- 各档理论速度(km/h):前进：低档：2.12、3.24、5.08、7.00；高档：9.82、14.97、23.49、32.38;倒退:低档:2.79;高档:13.52 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电起动 动力输出轴功率(kw):19.0 最大牵引力(kN):4.6 驾驶室或安全架规格型号:/ 驾驶室或安全架型式:/ 发动机商标或品牌:江动 型式:两缸、直列、水冷、四冲程 型号:JD2102 发动机企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸（长*宽*高cm）:303*148*213 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:22.05 轴距（cm）:178 轮距（前轮/后轮）（cm）:115、124、133/117、137 型式:4*2轮式 最大配重（前/后）kg:0/136 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:机械蹄式 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿合直齿式 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 调节方式:力、位控制和浮动控制
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250*1310*1950 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:22.05 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1695 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 前后轮距（mm）（前轮/后轮）：:1080-1280/1060-1220 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH320	结构尺寸（长*宽*高cm）:3275*1310*1950 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:23.5 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1695 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 前后轮距（mm）（前轮/后轮）：:1080-1280/1060-1220 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:312*158*225 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:22.05 型式:4*2轮式 用途:农用 轴距（mm）:1770 轮距（前轮/后轮）mm:1150、1250、1350、1450/1350、1450 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙（离底部位）mm:400（牵引板底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:590/780 最大配重（前/后）kg:0/55 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各挡理论速度（km/h）:前进：2.41、3.05、4.96、7.87、9.46、11.94、19.44、30.83 倒退：2.25、8.83 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JD2102 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:2 缸径*行程mm:102*105 排量（L）:1.65 压缩比:（18.5±0.5）：1 标定转速（r/min）:2400 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国Ⅱ 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:307.0*145.0*211.0 整机质量（kg）:1335 配套动力（kw）:22 型式:4*2两轮驱动 轴距:1720

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸（长*宽*高cm）:273.0*120.0*176.5 整机质量（kg）:1102 配套动力（kw）:22.05 商标:华苑 型号:300 型式:4×2两轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高，mm:2730×1200×1765 轴距,mm:1460 轮距（前轮/后轮），mm:990/948 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定轮距/无级可调 最小离地间隙（离地部位），mm:250（前桥下端） 最小使用质量，kg:1102 前轴质量/后轴质量，kg:423/679 配重（最大）（前/后），kg:58/62 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各档理论速度，km/h:前进： 1.75,2.67,4.22,5.80,7.83,11.98,18.90,25.99 倒退： 2.20,10.03 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 发动机商标:LD 型式:直列，水冷，四冲程 型号:3T30 企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数，缸:3 缸径×行程，mm:85×90 排量，L:1.617 压缩比:18；1 标定功率，kw:22.05 标定转速，r/min:2350 喷油泵型式/型号:柱塞式/JW 泵
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD300-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:334*150*196 整机质量（kg）:1555 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖300	结构尺寸（长*宽*高cm）:323*148*227 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:22.1 型式:4*2轮式 轴距(mm):1740 轮距(前轮/后轮)mm:1140、1240、1340、1440/1350、1450 最小离地间隙mm:430
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF300C	结构尺寸（长*宽*高cm）:294*127*204.5 整机质量（kg）:1150 配套动力（kw）:22.1 型式:4*2轮式 轴距 （mm）:1510 最小离地间隙 （mm）:405（变速箱底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm:970、1070、1170、1270（初始970）/1000、1100、1200、1300（初始1000） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:450/700 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/ h :前进挡（低速）：1.21、1.99、3.06、5.35前进挡（高速）：6.26、10.28、15.86、27.74

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF320	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*138.5*210 整机质量（kg）:1410 配套动力（kw）:23.5 型式:4*2轮式 轴距 （mm）:1735 最小离地间隙 （mm）:320 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途: 农用 轮距（前轮/后轮），mm :1170、1270、1370、1470（初始1170）/1100、1200、1300、1400（初始1100） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:590/820 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/ h:前进挡：2.72、3.66、5.68、8.18、10.66、14.36、22.28、32.06倒挡：2.63、10.31
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF300	结构尺寸（长*宽*高cm）:348.9*149.5*216.8 整机质量（kg）:1390 配套动力（kw）:22.05 型式:4*2轮式 轴距 （mm）:1785 最小离地间隙 （mm）:400 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):18.7 最大牵引力（KN):5.5 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1179、1279、1379、1479、1579（出厂1179）/1110、1210、1310、1410、1510（出厂1210） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:610/780 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/ h:前进：2.51、3.39、5.25、7.56、9.85、13.27、20.58、29.18倒退：2.38、13.83

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF300C-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:312*131*208 整机质量（kg）:1220 配套动力（kw）:22.1 型式:4*2两轮驱动 轴距，mm:1650 最小离地间隙（离地部位）mm:380（后桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:970/1070、1170、1270/1030、1130、1230、1330 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩可调/翻转钢圈加滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:440/780 配重（最大）（前/后），kg:40/72 各挡理论速度，km/h:前进，1.19，1.95，2.99，5.24，
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	TY300	结构尺寸（长*宽*高cm）:301*156*190 整机质量（kg）:1140 配套动力（kw）:22.1 型式:4X2轮式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ300X	结构尺寸（长*宽*高cm）:332.5*150*220 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS300	结构尺寸（长*宽*高cm）:336.0*146.0*230.0 整机质量（kg）:1210 配套动力（kw）:22 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:SD2100TA 变速箱型式:直齿（4+1）×2组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮式 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-15/11.2-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥18.8 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS300-H	结构尺寸（长*宽*高cm）:310.5*151.0*202.0 整机质量（kg）:1210 配套动力（kw）:22 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:SD2100TA 变速箱型式:直齿（5+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-15/11.2-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥17.76 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)）:≤355
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:323×160×227 整机质量（kg）:1430 配套动力（kw）:22.1 轴距（mm）:1820 轮距(mm)(前/后):1250、1350、1450/1270、1370 最大配重（kg）(前/后):32/170 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、莱动 发动机型号:ZN390T、KM390BT 转向系型式:液压转向或机械转向 离合器型式:干式、单片、单作用常结合 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-15/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位综合调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN300	结构尺寸（长*宽*高cm）:320*130*193 整机质量（kg）:1290 配套动力（kw）:22.1 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):1695 轮距(前轮/后轮) (mm):1050、1150、1250/960、1060、1120、1220 最小离地间隙(mm):340 最大配重(前/后) (kg):48/140 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):19.7 最大牵引力(kN):5.2 驾驶室或安全架:无 发动机型号:常柴ZN390T 标定转速(r/min):2400 转向系型式:机械转向 离合器型式:干式单作用或双作用 变速箱换挡方式:滑动齿轮（部分啮合套） 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/9.5-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:高度、位置调节 动力输出轴型式:非独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350*1410*1900 整机质量（kg）:1184 配套动力（kw）:22.05 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:KM390BT 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-16/9.5-24

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河300	结构尺寸（长*宽*高cm）:323*146.5*184.5 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:22.05 轴距（mm）:1615 型式:4×2两轮驱动 轮距（前轮/后轮），mm:970、1200、1300/1000、1200、1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙（mm）:360（后驱动桥） 前轴质量/后轴质量（kg）:490/690 配重（最大）（前/后）,kg:55/202 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河320A	结构尺寸（长*宽*高cm）:317*150*203 整机质量（kg）:1210 配套动力（kw）:23.5 轴距（mm）:1570 型式:4×2两轮驱动 轮距（前轮/后轮），mm:1100、1200、1300、1400/1100、1200、1300、1400 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:355（后驱动桥） 前轴质量/后轴质量（kg）:485/725 配重（最大）（前/后）,kg:0/60 发动机与离合器联接方式 :直联 起动方式:电起动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸（长*宽*高cm）:346*125*202.5 整机质量（kg）:1305 配套动力（kw）:22.1 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1700
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏300	结构尺寸（长*宽*高cm）:336×156.5×185 整机质量（kg）:1226 配套动力（kw）:22.05 型式:4×2两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3320x1450x2000 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:22.05 驱动型式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰300	结构尺寸（长*宽*高cm）:3150×1455×2100 整机质量（kg）:1320 配套动力（kw）:22.05 驱动型式:两轮驱动 转向型式:机械转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸（长*宽*高cm）:344*132*192.8 整机质量（kg）:1433 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	300	结构尺寸（长*宽*高cm）:287*150*203 整机质量（kg）:1360（最小使用质量） 配套动力（kw）:22.1 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1570 轮距（前轮/后轮,mm）或规矩:1190～1490/1130～1430 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距伸缩U型套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:345 最大配重（前/后,kg）:0/240 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:SL2108ABT-2 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:2 发动机排量（L）:2.144 发动机标定转速（r/min）:2200 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/2105型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:40 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向系型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:干式、蹄式制动器，自动补偿磨损间隔，机械操纵 离合器型式:干式、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组成式（4+1）×2 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	320	结构尺寸（长*宽*高cm）:287*150*203 整机质量（kg）:1370（最小使用质量） 配套动力（kw）:23.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1570 轮距（前轮/后轮,mm）:1190～1490/1130～1430 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距U型伸缩套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:345 前轴质量/后轴质量（kg）:548/822 最大配重（前/后,kg）:0/240 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:SL2108ABT-21 发动机吸气方式:自然吸气 发动机缸数（缸）:2 发动机标定转速（r/min）:2350 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/2105型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:40 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向系型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:干式、蹄式制动器，自动补偿磨损间隔，机械操纵 离合器型式:干式、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组成式（4+1）×2 变速箱换挡方式:滑动齿轮换挡

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD300-B2	结构尺寸（长*宽*高cm）:345×153×198 整机质量（kg）:1455 配套动力（kw）:22.1 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1776 轮距（前轮/后轮）mm:1100/1195 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量（kg）:655/800 最大配重（前/后）kg:54/120 档位数（前进/倒退/爬行） :8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF300-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:329×148×203 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:22.1 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1592 轮距（前轮/后轮）mm:1100、1200、1300/1100、1200、1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):358 前轴质量/后轴质量（kg）:520/780 最大配重（前/后）kg:80/112 档位数（前进/倒退/爬行） :8+2 发动机与离合器联接方式:直联 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD320-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:334×150×205 整机质量（kg）:1560 配套动力（kw）:23.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1950 轮距（前轮/后轮）mm:1100/1160 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙(mm):338 前轴质量/后轴质量（kg）:630/930 最大配重（前/后）kg:54/180 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF320-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:329×148×203 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:23.53 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1592 轮距（前轮/后轮）mm:1100,1200,1300/1100,1200,1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):358 前轴质量/后轴质量（kg）:520/780 最大配重（前/后）kg:80/160 档位数（前进/倒退/爬行）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/ 发动机标定转速（r/min）:2400
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江324	结构尺寸（长*宽*高cm）:29.60*14.50*19.75 整机质量（kg）:1460 配套动力（kw）:23.5 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-304	结构尺寸（长*宽*高cm）:2790*1240*1210 整机质量（kg）:1143 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:四轮驱动 发动机标定功率:22.1kw 启动方式:电启动 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:机械转向或液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）X2档组成式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-304A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3140*1500*1880 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:22.1 启动方式:电启动 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:机械转向或液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA304-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:321.2（至前配重*144.0（常用轮距)*210.0（至排气管顶） 整机质量（kg）:1180 配套动力（kw）:22.06 轴距（mm）:1624 最小离地间隙（mm）:290 燃油箱容积（L）:25 最大配重（前/后）（kg）:前配重：80，后配重：180 喷油嘴型式、型号:柱塞式PF68S07 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用 发动机标定转速（r/min）:2200

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA304	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.6*144.0*198.0 整机质量（kg）:1270 配套动力（kw）:22.1 轴距（mm）:1595 最小离地间隙（mm）:310 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:25 最大配重（前/后）（kg）:前配重：80 ，后配重：180 喷油嘴型式、型号:P嘴/CF3B25T-25000 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFB304	结构尺寸（长*宽*高cm）:304.7*141.6*201.7 整机质量（kg）:1326 配套动力（kw）:22.1 轴距（mm）:1590 最小离地间隙（mm）:320 动力输出轴功率（kW）:18.8 最大牵引力（kN）:6.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:25 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT304	结构尺寸（长*宽*高cm）:329.5*147.5*204 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:22.1 配套发动机厂家及型号:江动JD2102 轴距（mm）:1639 前后轮轮距（mm）:1059、1169、1233/960-1200 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.0-14、6.0-16/9.5-24、11.2-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M304-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:342*140*185 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:22.1 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT/全柴4B4-30M22/全柴3B2-30M22/莱动KM390BT 轴距（mm）:1713 前后轮轮距（mm）:860-1243/840-1243 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/11.2-24

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M324-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:343*152*196.5 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:23.5 配套发动机厂家及型号:江动TY3100I 轴距（mm）:1760 前后轮轮距（mm）:1260/1195 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.5-16/11.2-24 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-304	结构尺寸（长*宽*高cm）:3340×1524×2050 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:四轮驱动 挡位数:8F+2R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类型:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-304	结构尺寸（长*宽*高cm）:3320×1560×1930 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:22.1 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:1740 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-16/11.2-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD304A	结构尺寸（长*宽*高cm）:33.00*15.00*19.00 整机质量（kg）:1115 配套动力（kw）:22.1 整机型式:4*4（四轮驱动）

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-304	结构尺寸（长*宽*高cm）:354.5*153.3*195 整机质量（kg）:1615 配套动力（kw）:22.1 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:1675 轮距（前轮/后轮）（mm）:1200/1148~1448（出厂1148） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:260(前驱动桥底部) 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/- 各档理论速度（km/h）:前进低档：2.27/2.87/4.67/7.41 前进高档：9.67/12.21/19.87/31.52 倒退挡：2.12/9.02 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kW）:18.8 最大牵引力（kN）:7.5 发动机 商标或品牌:力佳 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:SL2105ABT-2 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:2 发动机 缸径×行程（mm）:105×117 发动机 排量（L）:2.026 发动机 压缩比:17:1 发动机 标定转速（r/min）:2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸（长*宽*高cm）:367*153*191 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:22.1 发动机标定功率（kw）:22.1 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:机械式 变速箱型式（F+R）:（4+1）×2 液压悬挂系统型式:分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸（长*宽*高cm）:325*148*214 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:22.05 型式:4*4轮式 轴距（cm）:176 轮距（前轮/后轮）（cm）:121/117、137 最大配重（前/后）kg:40/68 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 转向系型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿合直齿式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位控制和浮动控制 液压输出装置:简单液压输出
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH304	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250*1310*1950 整机质量（kg）:1290 配套动力（kw）:22.05 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1695 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 前后轮距（mm）：:1080-1280/1060-1220 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH324	结构尺寸（长*宽*高cm）:3275*1310*1950 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:23.5 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1750 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 前后轮距（mm）：:1080/1060-1220 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-304	结构尺寸（长*宽*高cm）:325*158*225 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:22.05 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距（mm）:1770 轮距（前轮/后轮）mm:1175/1350、1450 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转辐板 最小离地间隙（离底部位）mm:330（前桥壳体下端） 前轴质量/后轴质量（kg）:770/810 最大配重（前/后）kg:45/55 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各挡理论速度（km/h）:前进:2.04、2.57、4.19、6.64、7.99、10.08、16.41、26.03 倒退：1.90、7.45 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或型号:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JD2102 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:2 缸径*行程（mm）:102*105 排量（L）:1.65 压缩比:（18.5±0.5）：1 标定转速（r/min）:2400 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国Ⅱ 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.0*150.0*220.0 整机质量（kg）:1320 配套动力（kw）:22.05 商标:华苑 型号:304 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高，mm:3200×1500×2200 轴距，mm:1730 轮距（前轮/后轮），mm:1200/1000-1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙（离地部位），mm:265（分动箱底部） 最小使用质量，kg:1320 前轴质量/后轴质量，kg:580/740 配重（最大）（前/后）:68/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各档理论速度，km/h:前进：2.07,3.26, 4.95,6.87,9.57,14.58,22.87,31.54 倒退：2.72,12.59 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:莱动 型式:立式，三缸，水冷，四冲程 型号:3T30 企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数，缸:3 缸径×行程，mm:85×95 排量，L:1.617 压缩比:18:1 标定功率，kw:22.05 标定转速，r/min:2350 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷油器型式/型号:长形多孔/PF6S10
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD304-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:331.2*152.4*196 整机质量（kg）:1685 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖304	结构尺寸（长*宽*高cm）:322*151*225 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:22.1 型式:4x4轮式 轴距(mm):1760 轮距(前轮/后轮)mm:1210/1350、1450 最小离地间隙mm:320
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF324	结构尺寸（长*宽*高cm）:347.5*138.5*212 整机质量（kg）:1590 配套动力（kw）:23.5 型式:4*4轮式 轴距 （mm）:1727 最小离地间隙（离地部位） （mm）:266 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm :1240/1100、1200、1300、1400（初始1100） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:770/820 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/h :前进挡：2.18、2.93、4.55、6.55

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF304	结构尺寸（长*宽*高cm）:352.8*149.5*216.2 整机质量（kg）:1540 配套动力（kw）:22.05 型式:4*4轮式 轴距　（mm）:1863 最小离地间隙　（mm）:330 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):18.7 最大牵引力（KN):7.5 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1208/1110、1210、1310、1410、1510(出厂1210） 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:700/840 最大配重（前/后），kg:60/80 各挡理论速度，km/h　:前进：2.51、3.39、5.25、7.56、9.85、13.27、20.58、30.18倒退：3.32、13.23
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF304C	结构尺寸（长*宽*高cm）:297*140*208.5 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:22.1 型式:4*4轮式 轴距　（mm）:1590 最小离地间隙　（离地部位）　（mm）:360（前桥底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:一般农业用 轮距（前轮/后轮），mm:1050/1000、1100、1200、1300（初始1000） 轮距（前轮/后轮）调整方式　:不可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:510/750 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/h　:前进挡（低速）：1.21、1.99、3.06、5.35前进挡（高速）：6.26、10.28、15.86、27.74

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF304C-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:312*135*211 整机质量（kg）:1330 配套动力（kw）:22.1 型式:4*4四轮驱动 轴距，mm:1650 最小离地间隙（离地部位）mm:330（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:1000/1000-1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/翻转钢圈加滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:520/810 配重（最大）（前/后），kg:40/72 各挡理论速度，km/h:前进：1.19：1.95：2.99：5.24：
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ304X	结构尺寸（长*宽*高cm）:338*150*220 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ304X2	结构尺寸（长*宽*高cm）:294*136.5*112.5 整机质量（kg）:1230 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS304	结构尺寸（长*宽*高cm）:337.0*146.0*230.0 整机质量（kg）:1420 配套动力（kw）:22 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:SD2100TA 变速箱型式 ： 直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）： ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw） :≥18.8 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤355

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS304-H	结构尺寸（长*宽*高cm）:312.5*150.0*210.0 整机质量（kg）:1410 配套动力（kw）:22 驱动方式:四轮驱动 发动机型号 :SD2100TA 变速箱型式 : 直齿（5+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥17.76 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤355
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-304	结构尺寸（长*宽*高cm）:337×160×227 整机质量（kg）:1630 配套动力（kw）:22.1 轴距（mm）:1870 轮距(mm)(前/后):1200、1300/1270、1370 最大配重（kg）(前/后):32/170 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:常柴、莱动 发动机型号:ZN390T、KM390BT 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式、单片、单作用常结合 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位综合调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN304	结构尺寸（长*宽*高cm）:320*130*193 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:22.1 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):1750 轮距(前轮/后轮) (mm):1050、1250/960、1060、1120、1220 最小离地间隙(mm):300 最大配重(前/后) (kg):48/140 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):19.7 最大牵引力(kN):5.98 驾驶室或安全架:无 发动机型号:常柴ZN390T 标定转速(r/min):2400 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式单作用或双作用 变速箱换挡方式:滑移齿轮（部分啮合套） 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/9.5-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:高度、位置调节 动力输出轴型式:非独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃304	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350*1610*1900 整机质量（kg）:1284 配套动力（kw）:22.05 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:KM390BT 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/9.5-24

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河304	结构尺寸（长*宽*高cm）:338*148*187 整机质量（kg）:1308 配套动力（kw）:22.05 轴距（mm）:1743 型式:4×4四轮驱动 轮距（前轮/后轮），mm:1200/1000、1200、1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/翻转辐板 最小离地间隙（mm）:280（前桥壳底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:564/744 配重（最大）（前/后）,kg:55/202 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河324A	结构尺寸（长*宽*高cm）:320*150*203 整机质量（kg）:1546 配套动力（kw）:23.5 轴距（mm）:1627 型式:4×4四轮驱动 轮距（前轮/后轮），mm :1200/1100、1200、1300、1400 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/翻转辐板 最小离地间隙（mm）:260（前桥壳底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:778/768 配重（最大）（前/后）,kg:55/60 发动机与离合器联接方式 :直联 起动方式:电起动 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸（长*宽*高cm）:249*132*202.5 整机质量（kg）:1420 配套动力（kw）:22.1 型式:4×4轮式 轴距（mm）:1800
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏304	结构尺寸（长*宽*高cm）:336×155×188 整机质量（kg）:1319 配套动力（kw）:22.05 型式:4×4四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY304	结构尺寸（长*宽*高cm）:3320x1455x2025 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:22.05 驱动型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰304	结构尺寸（长*宽*高cm）:3150×1455×2100 整机质量（kg）:1520 配套动力（kw）:22.05 驱动型式:四轮驱动 转向型式:液压转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸（长*宽*高cm）:344*132*192.8 整机质量（kg）:1730 配套动力（kw）:22.1 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	304	结构尺寸（长*宽*高cm）:287*150*205 整机质量（kg）:1540（最小使用质量） 配套动力（kw）:22.1 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1627 轮距（前/后,mm）:1200/1230~1430 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（mm）:250 前轴质量/后轴质量（kg）:693/847 最大配重（前/后,kg）:0/240 档位数（前进/倒退）:8/2 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:2 发动机排量（L）:2.144 发动机标定转速（r/min）:2200 发动机喷油泵型式、型号:BHF2PL095230 发动机喷油嘴型式、型号:KBAL－P035B；KDLSA155P525A；LH09II005SP 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、2105型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:40 消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长，mm）:110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:干式、蹄式制动器，自动补偿磨损间隔，机械操纵

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	324	结构尺寸（长*宽*高cm）:287*160*205 整机质量（kg）:1540（最小使用质量） 配套动力（kw）:23.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1627 轮距（前轮/后轮,mm）:1200/1130~1430 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:250 前轴质量/后轴质量（kg）:693/847 最大配重（前/后,kg）:0/240 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 起动方式:电启动 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:SL2108ABT-21 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:2 发动机排量（L）:2.144 发动机标定转速（r/min）:2350 发动机喷油泵型式、型号:BHF2PL095230 发动机喷油嘴型式、型号:KBAL－P0358；KDLSA155P625A；LH09II0058P 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/2105型 发动机起动机型号:QDJ1308L或QDJ1408B－P 燃油箱容积（L）:40 消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长，mm）:110×430 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:干式、蹄式制动器，自动补偿磨损间隔，机械操纵

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD304-B2	结构尺寸（长*宽*高cm）:346×153×198 整机质量（kg）:1555 配套动力（kw）:22.1 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1780 轮距（前轮/后轮）mm:1240/1198 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):305 前轴质量/后轴质量（kg）:630/925 最大配重（前/后）kg:54/120 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF304-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:329×148×203 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:22.1 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1592 轮距（前轮/后轮）mm:1100、1200、1300/1100、1200、1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):358 前轴质量/后轴质量（kg）:670/880 最大配重（前/后）kg:80/112 档位数（前进/倒退）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD324-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:331.2×152.4×200 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:23.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1800 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1230 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):290 前轴质量/后轴质量（kg）:730/950 最大配重（前/后）kg:54/180 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	30—35马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF324-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:329×148×203 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:23.53 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:1592 轮距（前轮/后轮）mm:1100、1200、1300/1100、1200、1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):358 前轴质量/后轴质量（kg）:670/880 最大配重（前/后）kg:80/160 档位数（前进/倒退）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江350	结构尺寸（长*宽*高cm）:35.60*17.10*20.65 整机质量（kg）:1940 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT350	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*1430*1920 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:2740*1240*1140 整机质量（kg）:1185 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:25.7kw 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）X2档组成式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-350A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3140*1500*1880 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:25.7kw 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）X2档组成式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山350	结构尺寸（长*宽*高cm）:312.5*151*202.5 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:25.7 型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1840 档位数（前进/倒退）:8/2 启动方式:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA350	结构尺寸（长*宽*高cm）:326.6*144.0*198.0 整机质量（kg）:1120 配套动力（kw）:25.7 轴距（mm）:1622 最小离地间隙（mm）:335 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:25 启动方式:电启动 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC350	结构型式:两轮驱动 结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*148.5*223.7 整机质量（kg）:1590 配套动力（kw）:25.7 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:332 动力输出轴功率（kW）:21.9 最大牵引力（kN）:7.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC350J	结构型式:两轮驱动 结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*148.5*235.0 整机质量（kg）:1750 配套动力（kw）:25.7 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:332 动力输出轴功率（kW）:21.9 最大牵引力（kN）:7.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC350A	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*148.5*223.7 整机质量（kg）:1590 配套动力（kw）:25.7 最小离地间隙（mm）:332 动力输出轴功率（kw）:21.9 最大牵引力（KN）:7.5 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1250-1550（常用1250）/后轮距1100-1400（常用1200） 轴距（mm）:1808 发动机品牌:常发 驾驶室或安全架型式:后置安全架、可翻转
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT350	结构尺寸（长*宽*高cm）:334*150*205.1 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT/江动TY3100I/全柴4B4-35M22 轴距（mm）:1775 前后轮轮距（mm）:1100、1200、1300/960-1460 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.0-16/12.4-24、11.2-24 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M350-HA	结构尺寸（长*宽*高cm）:375*162.5*212 整机质量（kg）:1716 配套动力（kw）:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT 轴距（mm）:1820 前后轮轮距（mm）:1300/1311 档位数:8/2/0 轮胎规格:5.5-16/11.2-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M350L-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:297.8*123*121 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT 轴距（mm）:1650 前后轮轮距（mm）:977/990 档位数:8/2/0 轮胎规格:4.5-12/9.5-16 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M350-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:345*137*187.5 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT 轴距（mm）:1765 前后轮轮距（mm）:1080/1010 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/11.2-24 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M380-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:334*140*190 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:27.9 配套发动机厂家及型号:莱动4L23BT 轴距（mm）:1775 前后轮轮距（mm）:1100、1200、1300/1037-1537 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/12.4-24 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:3485×1530×1890 整机质量（kg）:1255 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:两轮驱动 挡位数:8F+2R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:3420×1560×1930 整机质量（kg）:1145 配套动力（kw）:25.8 驱动形式:两轮驱动 轴距（mm）:1800 轮胎型号（前轮/后轮）:5.50-16/11.2-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD350A	结构尺寸（长*宽*高cm）:314.0*150.0*190.0 整机质量（kg）:1015 配套动力（kw）:25.7 整机型式:4*2（两轮驱动）

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:354.5*153.3*199 整机质量（kg）:1532 配套动力（kw）:25.7 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:1755 轮距（前轮/后轮）（mm）:1172~1472（出厂1250）/1148~1448（出厂1148） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:400（后桥底部） 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/- 各档理论速度（km/h）:前进低档：2.48/3.12/5.09/8.08 前进高档：10.54/13.31/21.67/34.37；倒退档：2.31/9.84 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kW）:21.9 最大牵引力（kN）:7.9 发动机 商标或品牌:力佳 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:SL3100ABT-2 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:3 发动机 缸径×行程（mm）:100×117 发动机 排量（L）:2.757
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸（长*宽*高cm）:369*150*197 整机质量（kg）:1740 配套动力（kw）:25.7 发动机标定功率（kw）:25.7 驱动方式:两轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 变速箱型式（F+R）::(4+1)×2 液压悬挂系统型式:分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	350D	结构尺寸（长*宽*高cm）:268.5（274.0）*123.0（125.0）*120.0（127.0） 整机质量（kg）:1080(1100) 配套动力（kw）:25.7 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-350D 型式:4*2两轮驱动 用途:大棚用 外廓尺寸(长*宽*高mm):2685(2740)*1230(1250)*1200(1270) 轴距(mm):1675(1710) 轮距(前轮/后轮 mm):前轮:70或1070~1270,后轮:1010 轮距调整方式(前轮/后轮):前轮可选或有级可调/后轮不可调 最小离地间隙(mm):240 最小使用肚量 (kg):1080(1100) 前轴质量/后轴质量(kg):440/640(660) 最大配重质量（前/后 kg）:前：无/后：80 档位数（前进、倒退）:前进8/倒退2 各档理论速度 (km/h):前进/爬行：1.67(1.70)/2.54(2.60)/3.98(4.08)/5.49(5.62)/7.71(7.88)/11.7(12.01)/18.4(18.84)/25.4((25.97)’倒退/爬行:2.19(2.24)/10.60(10.84) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率 (kw):22.1 最大牵引力 (kN):5.2 发动机商标或品牌:江动 发动机型式:三缸、直列、水冷、四冲程 发动机型号:TY3100IT 发发动机生产企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸（长*宽*高cm）:320*148*208 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:25.7 型式:4*2轮式 轴距（cm）:186 轮距（前轮/后轮）（cm）:115/117、137 最大配重（前/后）kg:0/136 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:机械蹄式 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿合直齿式 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类 调节方式:力、位控制和浮动控制
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH350	结构尺寸（长*宽*高cm）:3722*1585*2315 整机质量（kg）:1830 配套动力（kw）:25.7 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1895 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 前后轮距（mm）：:1200、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH350C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3722*1585*2483 整机质量（kg）:2010 配套动力（kw）:25.7 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1895 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 前后轮距（mm）:1200、1300、1400、1500（常用1200，有级可调）/1200、1300、1400、1500（常用1300，有级可调） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:323*158*225 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:25.7 型式:4*2轮式 用途:农用 轴距（mm）:1870 轮距（前轮/后轮）mm:1150、1250、1350、1450/1350、1450 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙（离底部位）mm:400（牵引板底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:650/750 最大配重（前/后）kg:0/55 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各挡理论速度（km/h）:前进：2.36、2.98、4.86、7.70、9.26、11.69、19.04、30.19 倒退：2.21、8.64 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:扬动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:YND485T-4 企业名称:扬动股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径*行程（mm）:85*90 排量（L）:2.156 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2350 起动机型号:QDJ1306CT 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国Ⅱ 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:319.0*145.0*204.0 整机质量（kg）:1355 配套动力（kw）:25.7 型式:4*2两轮驱动 轴距（mm）:1900

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸（长*宽*高cm）:283.5*122.0*181.0 整机质量（kg）:1125 配套动力（kw）:25.8 商标:华苑 型号:350 型式:4×2两轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高，mm:2835×1220×1810 轴距，mm:1555 轮距（前轮/后轮）:985/960 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定轮距/无级可调 最小离地间隙（离地部位），mm:240（蓄电池下方） 最小使用质量，kg:1125 前轴质量/后轴质量，kg:425/700 配重（最大）（前/后），kg:58/64 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各档理论速度，km/h:前进：1.75，,2.67，4.22，5.80，7.83,11.98,18.90,25.99 倒退：2.20,10.03 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:LD 型式:直列，水冷，四冲程 型号:4L22BT 企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数，缸:4 缸径×行程，mm:85×95 排量，L:2.156 压缩比:18:1 标定功率，kw:25.8 标定转速，r/min:2350 喷油泵型式/型号:柱塞式/IW泵 喷油器型式/型号:轴式/LT-22066
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD350-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:334*150*196 整机质量（kg）:1555 配套动力（kw）:25.73 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖350	结构尺寸（长*宽*高cm）:336*148*227 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:25.7 型式:4x2轮式 轴距(mm):1890 轮距(前轮/后轮)mm:1140、1240、1340、1440/1350、1450 最小离地间隙mm:430
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF350	结构尺寸（长*宽*高cm）:348.9*149.5*216.8 整机质量（kg）:1390 配套动力（kw）:25.73 型式:4*2轮式 轴距 （mm）:1785 最小离地间隙 （mm）:400 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):21.8 最大牵引力（KN):6.0 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:1179、1279、1379、1479、1579（出厂1179）/1110、1210、1310、1410、1510（出厂1210） 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:610/780 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度,km/h:前进 2.51、3.30、5.25、7.56

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF350N	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*138.5*210 整机质量（kg）:1410 配套动力（kw）:25.7 型式:4*2轮式 轴距 （mm）:1735 最小离地间隙 （mm）:320（变速箱底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm:1170（初始）、1270、1370、1470/1100（初始）、1200、1300、1400 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:590/820 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/h :前进挡（低速）：2.72、3.66、5.68、8.18前进挡（高速）：10.66、14.36、22.28、32.06倒
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF350C	结构尺寸（长*宽*高cm）:312*131*208 整机质量（kg）:1250 配套动力（kw）:25.7 型式:4*2两轮驱动 轴距，mm:1650 最小离地间隙（离地部位）mm:380（后桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:970、1070、1170、1270/1030、1130、1230、1330 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈加滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:450/800 配重（最大）（前/后），kg:40/72 各挡理论速度，km/h:前进：1.16、1.91、2.93、5.13、

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF350-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:358*148.5*211.5 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:25.7 型式:4*2两轮驱动 轴距，mm:1868 最小离地间隙（离地部位）mm:350（梯子） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0、 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:1179、1279、1379、1479、1579/1200、1300、1400、1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:580/820 配重（最大）（前/后），kg:40/80 各挡理论速度，km/h:前进：2.51；3.39；5.25；7.56；9.85，13.27，20.58，29.12倒退，3.38，13.23
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ350X2	结构尺寸（长*宽*高cm）:321*132.5*202.8 整机质量（kg）:1246 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA350	结构尺寸（长*宽*高cm）:349*139*220 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	ZT-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:3270×1400×1985 整机质量（kg）:1250 配套动力（kw）:25.4 驱动方式:两轮驱动 转向系型式:全液压转向 制动系型式:机械、蹄式 机架型式:无架式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS350	结构尺寸（长*宽*高cm）:319.5*175.0*228.0 整机质量（kg）:1290 配套动力（kw）:25.73 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:TY3100IT 变速箱型式:直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮、啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-15/11.2-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥20.78 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS350-H	结构尺寸（长*宽*高cm）:319.5*150.0*209.0 整机质量（kg）:1280 配套动力（kw）:25.73 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:TY3100IT 变速箱型式 :直齿（5+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:4.00-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥20.80 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS360	结构尺寸（长*宽*高cm）:318.5*150.0*209.0 整机质量（kg）:1280 配套动力（kw）:26.5 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:TY3100IT 变速箱型式:直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式 :滑移齿轮式 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-15/11.2-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥22.50 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS380	结构尺寸（长*宽*高cm）:319.5*150.0*210.5 整机质量（kg）:1280 配套动力（kw）:27.9 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD3102T 变速箱型式:直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-15/11.2-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥23.84 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:328×160×227 整机质量（kg）:1460 配套动力（kw）:25.8 轴距（mm）:1870 轮距(mm)(前/后):1250、1350、1450/1270、1370 最大配重（kg）(前/后):32/170 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、江动、莱动、常柴 发动机型号:YND485T、JDM485T、4L22BT、ZN485T 转向系型式:液压转向或机械转向 离合器型式:干式、单片、单作用常结合 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-15/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位综合调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350A	结构尺寸（长*宽*高cm）:350×153×224 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:25.8 轴距（mm）:1780 轮距(mm)(前/后):1000、1200、1300/1100-1300 最大配重（kg）(前/后):54/192 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8 发动机与离合器联接方式:直连 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、常柴、江动 发动机型号:YND485T、SD485T4、4L22BT、ZN485T、JDM485T2 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4×2×（1+1）组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-350B	结构尺寸（长*宽*高cm）:325×157×225 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:25.8 轴距（mm）:1825 轮距(mm)(前/后):1000、1200、1300/1100-1300 最大配重（kg）(前/后):54/192 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直连 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、常柴、江动 发动机型号:YND485T、SD485T4、4L22BT、ZN485T、JDM485T2 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）×2组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN350	结构尺寸（长*宽*高cm）:323*143.5*208.3 整机质量（kg）:1520 配套动力（kw）:25.7 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):1776.5 轮距(前轮/后轮) (mm):1050-1450/1150~1450 最小离地间隙(mm):355 最大配重(前/后) (kg):48/160 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):23.1 最大牵引力(kN):7 驾驶室或安全架:无 发动机型号:江动TY3100IT 标定转速(r/min):2300 转向系型式:机械转向 离合器型式:单片、干式常结合摩擦式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):5.00-15/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:非独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃350	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350*1610*1850 整机质量（kg）:1214 配套动力（kw）:25.8 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:YND485T 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-16/9.5-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸（长*宽*高cm）:346*125*204 整机质量（kg）:1310 配套动力（kw）:25.7 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1700

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	350G	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*130*135 整机质量（kg）:1340 配套动力（kw）:25.7 型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1550
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY350	结构尺寸（长*宽*高cm）:3360x1450x2000 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:25.8 驱动型式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰350	结构尺寸（长*宽*高cm）:3250×1510×2100 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:25.7 驱动型式:两轮驱动 转向型式:机械转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸（长*宽*高cm）:344*132*192.8 整机质量（kg）:1483 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	350	结构尺寸（长*宽*高cm）:351*159*205 整机质量（kg）:1705（最小使用质量） 配套动力（kw）:25.7 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1900 轮距（前轮/后轮,mm）:1300～1500/1300~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距U型伸缩套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:370 前轴质量/后轴质量（kg）:682/1023 最大配重（前/后,kg）:91/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 起动方式:电启动 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:SL3100ABT-23 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:2 发动机排量（L）:2.757 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/2105型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:46 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:干式、双片盘式制动器，机械操纵 离合器型式:干式、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组成式（4+1）×2 变速箱换挡方式:滑动齿轮换档

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	B350	结构尺寸（长*宽*高cm）:315*150*203 整机质量（kg）:1370（最小使用质量） 配套动力（kw）:25.7 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1570 轮距（前轮/后轮,mm）:1150～1450/1100~1400 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距U型伸缩套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:315 前轴质量/后轴质量（kg）:528/792 最大配重（前/后,kg）:0/240 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 起动方式:电起动 安全架型式（选装件）:两柱折叠式 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:SL2110ABT-2 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:2 发动机排量（L）:2.224 发动机标定转速（r/min）:2400 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、2105型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:40 消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长，mm）:Φ110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向系型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:干式、蹄式制动器，自动补偿磨损间隔，机械操纵

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF350-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:334×150×205.1 整机质量（kg）:1560 配套动力（kw）:25.7 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1592 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):338 前轴质量/后轴质量（kg）:630/930 最大配重（前/后）kg:80/160 档位数（前进/倒退/爬行）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD350-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:340×151.5×203 整机质量（kg）:1355 配套动力（kw）:25.7 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1750 轮距（前轮/后轮）mm:1100/1230 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):340 前轴质量/后轴质量（kg）:540/815 最大配重（前/后）kg:54/180 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江354	结构尺寸（长*宽*高cm）:35.60*17.10*20.65 整机质量（kg）:1940 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT354B	结构尺寸（长*宽*高cm）:3000*1220*1280 整机质量（kg）:1070 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT354	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*1430*1920 整机质量（kg）:1250 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-354	结构尺寸（长*宽*高cm）:2900*1240*1210 整机质量（kg）:1185 配套动力（kw）:25.7 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:机械转向或液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-354A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3300*1500*1880 整机质量（kg）:1340 配套动力（kw）:25.7 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 冷却系统型式:水冷 转向系型式:机械转向或液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFA354	结构尺寸（长*宽*高cm）:320.6*144.0*198.0 整机质量（kg）:1220 配套动力（kw）:25.7 轴距（mm）:1595 最小离地间隙（mm）:310 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:25 最大配重（前/后）（kg）:前配重：80 ，后配重：180 喷油嘴型式、型号:P嘴/CF3B25T-25000 离合器型式:干式、单片、常结合、单作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC354	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*148.5*244.0 整机质量（kg）:1730 配套动力（kw）:25.7 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:310 动力输出轴功率（kW）:21.9 最大牵引力（kN）:9.2 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC354J	结构尺寸（长*宽*高cm）:256.4*148.5*235.0 整机质量（kg）:1890 配套动力（kw）:25.7 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:310 动力输出轴功率（kW）:21.9 最大牵引力（kN）:9.2 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC354A	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*148.5*223.7 整机质量（kg）:1730 配套动力（kw）:25.7 最小离地间隙（mm）:310 动力输出轴功率（kw）:21.9 最大牵引力（KN）:9.2 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1210/后轮距1100-1400（常用1200） 轴距（mm）:1798 发动机品牌:常发 驾驶室或安全架型式:后置、可翻转
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT354	结构尺寸（长*宽*高cm）:348*152.4*205 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT/江动TY3100I/全柴4B4-35M22 轴距（mm）:1795 前后轮轮距（mm）:1100、1200、1300/960-1460 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.5-16、7.5-16/11.2-24、12.4-24 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354-HA	结构尺寸（长*宽*高cm）:374.5*217*191 整机质量（kg）:1936 配套动力（kw）:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT 轴距（mm）:1910 前后轮轮距（mm）:1330/1311 档位数:8/2/0 轮胎规格:7.5-16/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:344*152*187.5 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT/莱动4L23BT/全柴4B4-35M22 轴距（mm）:1800 前后轮轮距（mm）:1220/1200 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.5-16/11.2-24 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354L-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:299.5*122*120 整机质量（kg）:1316 配套动力（kw）:25.7 配套发动机厂家及型号:莱动4L22BT 轴距（mm）:1712 前后轮轮距（mm）:1015/960 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.0-12/9.5-16 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M384-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:348*152.4*195 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:27.9 配套发动机厂家及型号:莱动4L23BT 轴距（mm）:1795 前后轮轮距（mm）:1243/1037-1537 档位数:8/2/0 轮胎规格:7.5-16/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:378*165*249 整机质量（kg）:2120 配套动力（kw）:25.7 配套发动机厂家及型号:新柴C490BT 轴距（mm）:1924 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-354	结构尺寸（长*宽*高cm）:3470×1530×1925 整机质量（kg）:1385 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:四轮驱动 挡位数:8F+2R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类型:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-354	结构尺寸（长*宽*高cm）:3420×1560×1930 整机质量（kg）:1270 配套动力（kw）:25.8 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:1840 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-16/11.2-24

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD354A	结构尺寸（长*宽*高cm）:330*150*190 整机质量（kg）:1155 配套动力（kw）:25.7 整机型式:4*4（四轮驱动）
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-354	结构尺寸（长*宽*高cm）:354.5*153.3*199 整机质量（kg）:1688 配套动力（kw）:25.7 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:1799 轮距（前轮/后轮）（mm）:1200/1148~1448（出厂1148） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:300（前驱动桥底部） 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/- 各档理论速度（km/h）:前进低档：2.48/3.12/5.09/8.08 前进高档：10.54/13.31/21.67/34.37 倒退挡：2.31/9.84 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kW）:21.9 最大牵引力（kN）:9.5 发动机 商标或品牌:力佳 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:SL3100ABT-2 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:3 发动机 缸径×行程（mm）:100×117 发动机 排量（L）:2.757 发动机 压缩比:17:1 发动机 标定转速（r/min）:2300

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸（长*宽*高cm）:369*150*197 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:25.7 发动机标定功率（kw）:25.7 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:全液压转向 变速箱型式（F+R）:（4+1）×2 液压悬挂系统型式:分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸（长*宽*高cm）:330*148*209 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:25.7 型式:4*4轮式 轴距（cm）:195 轮距（前轮/后轮）（cm）:121/117、137 最大配重（前/后）kg:40/68 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 转向系型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿合直齿式 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位控制和浮动控制

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH354C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3722*1585*2483 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:25.7 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1924 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 前后轮距（mm）：:1300(不可调)1200/1300/1400/1500（有级可调） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH354	结构尺寸（长*宽*高cm）:3722*1585*2315 整机质量（kg）:2112 配套动力（kw）:25.7 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1924 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 前后轮距（mm）：:1300（不可调）/1200、1300、1400、1500（有级可调，常用1300） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-354	结构尺寸（长*宽*高cm）:345*158*225 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:25.7 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距（mm）:1920 轮距（前轮/后轮）mm:1175/1370、1470 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转辐板 最小离地间隙（离底部位）mm:335（前桥壳体下端） 前轴质量/后轴质量（kg）:800/850 最大配重（前/后）kg:45/55 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各挡理论速度（km/h）:前进：2.00、2.52、4.10、6.50、7.82、9.87、16.07、25.48 倒退：1.86、7.30 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:扬动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:YND485T-4 企业名称:扬动股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径*行程（mm）:85*90 排量（L）:2.156 压缩比:18:1 标定转速（r/min）:2350 起动机型号:QDJ1306CT 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国Ⅱ 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸（长*宽*高cm）:330.0*150.0*215.0 整机质量（kg）:1360 配套动力（kw）:25.7 商标:华苑 型号:354 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高，mm:3300×1500×2150 轴距，mm:1800 轮距（前轮/后轮），mm:1200/1000-1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/无级可调 最小离地间隙（离地部位），mm:265（分动箱底部） 最小使用质量，kg:1360 前轴质量/后轴质量，kg:580/780 配重（最大）（前/后），kg:68/120 档位数（前进/后退/爬行）:8/2/0 各档理论速度，km/h:前进：2.07,3.26, 4.95,6.87,9.57,14.58,22.87,31.54 倒退：2.72,12.59 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:莱动 型式:立式，四缸，水冷，四冲程 型号:4L22BT 企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数，缸:4 缸径×行程，mm:85×95 排量，L:2.156 压缩比:18:1 标定功率，kw:25.7 标定转速，r/min:2350 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷油器型式/型号:长形多孔/PF6S19
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD354-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:331.2*152.4*196 整机质量（kg）:1685 配套动力（kw）:25.73 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖354	结构尺寸（长*宽*高cm）:339*150*2260 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:25.7 型式:4*4轮式 轴距(mm):1900 轮距(前轮/后轮)mm:1185/1350、1450 最小离地间隙mm:360
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF354	结构尺寸（长*宽*高cm）:352.8*149.5*216.2 整机质量（kg）:1540 配套动力（kw）:25.73 型式：:4*4轮式 轴距　（mm）:1863 最小离地间隙　（mm）:330 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):21.8 最大牵引力（KN):8.5 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm　:1208/1110、1210、1310、1410、1510（出厂1210） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:700/840 最大配重（前/后），kg:60/80 各挡理论速度，km/h　:前进：2.51、3.39、5.25、7.56、9.85、13.27、20.58、30.13倒退：3.38、13.33

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF354N	结构尺寸（长*宽*高cm）:347.5*138.5*212 整机质量（kg）:1590 配套动力（kw）:25.7 型式:4*4轮式 轴距　（mm）:1727 最小离地间隙（离地部位）　（mm）:266(前桥底部) 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 用途:一般农业用 轮距（前轮/后轮），mm :1240/1100、1200、1300、1400（初始1100） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:770/820 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/h:前进挡（低速）：2.18、2.93、4.55、6.55前进挡（高速）：8.53、11.49、17.82、25.65倒
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF354C	结构尺寸（长*宽*高cm）:312*135*211 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:25.7 型式:4*4四轮驱动 轴距，mm:1650 最小离地间隙（离地部位）mm:330（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:1000/1000-1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/翻转钢圈加滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:550/800 配重（最大）（前/后），kg:40/72 各挡理论速度，km/h:前进：1.16、1.91、2.93、5.13、

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF 354-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:358*148.5*215 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:25.7 型式:4*4四轮驱动 轴距，mm:1895 最小离地间隙（离地部位）mm:330（前桥下端） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:1240/1200、1300、1400、1500 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调节/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:680/900 配重（最大）（前/后），kg:60/80 各挡理论速度，km/h:前进：2.51；3.39；5.25；7.56；9.85；13.27；20.58；29.12倒退：3.38；13.23
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ354X2	结构尺寸（长*宽*高cm）:305*140*113.5 整机质量（kg）:1246 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ354	结构尺寸（长*宽*高cm）:349*172*240 整机质量（kg）:1970 配套动力（kw）:25.73 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA354	结构尺寸（长*宽*高cm）:349*140*220 整机质量（kg）:1460 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-354	结构尺寸（长*宽*高cm）:336*136*216 整机质量（kg）:1390 配套动力（kw）:25.7 轴距mm:1780 轮距（前/后）mm:960/1100-1200 驱动方式:四轮驱动 转向系型式:全液压转向 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:后置、非独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	ZT-354	结构尺寸（长*宽*高cm）:3330×1520×2250 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:四轮驱动 转向系型式:全液压转向 制动系型式:机械、蹄式 机架型式:无架式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS384	结构尺寸（长*宽*高cm）:318.5*150.0*210.0 整机质量（kg）:1470 配套动力（kw）:27.9 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD3102T 变速箱型式: 直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮式 轮胎型号（前轮/后轮）:7.5-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥23.84 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS354	结构尺寸（长*宽*高cm）:323.5*175.0*228.0 整机质量（kg）:1490 配套动力（kw）:25.73 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:TY3100IT 变速箱型式: 直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮、啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮） :6.50-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥20.78 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS354-H	结构尺寸（长*宽*高cm）:318.5*150.0*209.0 整机质量（kg）:1460 配套动力（kw）:25.73 驱动方式:四轮驱动 发动机型号 :TY3100IT 变速箱型式: 直齿（5+1）×2平面组成式 变速箱换档方式 :啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥20.80 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS364	结构尺寸（长*宽*高cm）:318.5*150.0*209.0 整机质量（kg）:1460 配套动力（kw）:26.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:TY3100IT 变速箱型式: 直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥22.50 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-354	结构尺寸（长*宽*高cm）:337×160×227 整机质量（kg）:1660 配套动力（kw）:25.8 轴距（mm）:1870 轮距(mm)(前/后):1200、1300/1270、1370 最大配重（kg）(前/后):32/170 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:扬动、江动、莱动、常柴 发动机型号:YND485T、JDM485T、4L22BT、ZN485T 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式、单片、单作用常结合 变速箱型式:（4+1）×2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位综合调节 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置非独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-354A	结构尺寸（长*宽*高cm）:350×153×224 整机质量（kg）:1610 配套动力（kw）:25.8 轴距（mm）:1780 轮距(mm)(前/后):1200、1300/1100-1300 最大配重（kg）(前/后):54/192 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8 发动机与离合器联接方式:直连 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、常柴、江动 发动机型号:YND485T、SD485T4、4L22BT、ZN485T、JDM485T2 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4×2×（1+1）组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:7.5-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-354B	结构尺寸（长*宽*高cm）:350×153×224 整机质量（kg）:1520 配套动力（kw）:25.8 轴距（mm）:1750 轮距(mm)(前/后):1250/1100-1300 最大配重（kg）(前/后):54/192 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直连 发动机商标或品牌:扬动、四达、莱动、常柴、江动 发动机型号:YND485T、SD485T4、4L22BT、ZN485T、JDM485T2 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）×2组合式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合调节 液压输出装置:/ 动力输出轴型式:后置独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN354	结构尺寸（长*宽*高cm）:323*143.5*208.3 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:25.7 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):1833 轮距(前轮/后轮) (mm):1200、1300/1150-1450 最小离地间隙(mm):292 最大配重(前/后) (kg):48/160 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):23.5 最大牵引力(kN):14.82 驾驶室或安全架:无 发动机型号:江淮动力TY3100IT 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式常结合摩擦式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-24 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:非独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃354	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350*1610*1900 整机质量（kg）:1314 配套动力（kw）:25.8 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:YND485T 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/11.2-24

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河354A	结构尺寸（长*宽*高cm）:327.5*151*199 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:25.7 轴距（mm）:1620 型式:4×4四轮驱动 轮距（前轮/后轮），mm:1215/1100、1220、1300、1400 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/有级可调 最小离地间隙（mm）:240（前驱动桥） 前轴质量/后轴质量（kg）:780/900 配重（最大）（前/后）,kg:55/60 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河354Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*122*110 整机质量（kg）:1214 配套动力（kw）:25.8 轴距（mm）:1705 型式:4×4四轮驱动 轮距（前轮/后轮），mm:970/970、1100、1200 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/翻转辐板 最小离地间隙（mm）:200（后桥壳底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:490/724 配重（最大）（前/后）,kg:40/46 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸（长*宽*高cm）:349*132*204 整机质量（kg）:1440 配套动力（kw）:25.7 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1800
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	354G	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*130*135 整机质量（kg）:1470 配套动力（kw）:25.7 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1730

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏354	结构尺寸（长*宽*高cm）:354×156×192 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:25.7 型式:4×4四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY354	结构尺寸（长*宽*高cm）:3360x1455x2025 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:25.8 驱动型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰354	结构尺寸（长*宽*高cm）:3265×1455×2100 整机质量（kg）:1520 配套动力（kw）:25.7 驱动型式:四轮驱动 转向型式:液压转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸（长*宽*高cm）:344*132*192.8 整机质量（kg）:1780 配套动力（kw）:25.7 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	354	结构尺寸（长*宽*高cm）:351*168.5*205 整机质量（kg）:1880（最小使用质量） 配套动力（kw）:25.7 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1895 轮距（前轮/后轮,mm）:1300/1200~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:295 前轴质量/后轴质量（kg）:846/1034 最大配重（前/后,kg）:91/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联 发动机起动方式:电起动 安全架（选装）型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:SL3100ABT-23 发动机吸气方式:自然吸气 发动机排量（L）:2.757 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BH3QT95R9；BHF3PL095230 发动机喷油器型式、型号:KDAL－P035；LH09－08Ⅱ 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式、495A型 发动机起动机型号:QDJ1308L 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:46 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:Φ110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:干式、常接合、单片、非独立操纵、单作用离合器

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	2C-354	结构尺寸（长*宽*高cm）:315*（165～175）*230（高至安全架顶端） 整机质量（kg）:1580（最小使用质量） 配套动力（kw）:25.7 整机型式:4×4四轮驱动 用途:农业 轴距（mm）:1627 轮距（前轮/后轮,mm）:1200/1330,1430 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:250（前箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:710/870 最大配重（前/后,kg）:104/240 各档理论速度:配（4+1）×2变速箱和11.2－24 R－1轮胎：前进低档：1.7，2.1，3.4，6.7 前进高档：7.7，9.8，15.9，30.8 倒退：1.6，7.2 发动机与离合器链接方式:直联 驾驶室或安全架:/ 发动机商标或品牌:力佳 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:SL2110ABT-2 发动机企业名称:福建力佳股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:2 发动机缸径×行程（mm）:110×117 发动机排量（L）:2.224 发动机压缩比:17：1 发动机额定功率（KW）:25.7 发动机标定转速（r/min）:2400 发动机喷油泵型式、型号:BHF2PL095230 发动机喷油泵生产厂:无锡威孚高科技股份有限公司 发动机喷油器型式、型号:KDLSA155P525A 发动机喷油器生产厂:烟台福尔精密机械有限公司

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF354-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:331.2×155×255.6 整机质量（kg）:1685 配套动力（kw）:25.7 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1818 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):405 前轴质量/后轴质量（kg）:730/960 最大配重（前/后）kg:80/180 档位数（前进/倒退）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	35—40马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD354-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:340×152.4×200 整机质量（kg）:1685 配套动力（kw）:25.73 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:1840 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1200 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):290 前轴质量/后轴质量（kg）:735/950 最大配重（前/后）kg:60/180 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:3780*1640*2170 整机质量（kg）:1875 配套动力（kw）:29.5 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:29.5kw 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X(1+1)档组成式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-400A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3265*1320*1320 整机质量（kg）:1045 配套动力（kw）:29.4 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-400E	结构尺寸（长*宽*高cm）:3605*1485*2140 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:29.4 起动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:9吋干式双作用 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山400	结构尺寸（长*宽*高cm）:312.6*154.4*206 整机质量（kg）:1630 配套动力（kw）:29.4 型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1960 档位数（前进/倒退）:8/2 启动方式:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC400	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*151.5*226.2 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:360 动力输出轴功率（kW）:25.0 最大牵引力（kN）:8.0 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC400J	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*151.5*237.5 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:360 动力输出轴功率（kW）:25.0 最大牵引力（kN）:8.0 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC400A	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*151.5*226.2 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:360 动力输出轴功率（kw）:25 最大牵引力（KN）:8 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1250-1550（常用1250）/后轮距1200-1400（常用1200） 发动机品牌:常发
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT400	结构尺寸（长*宽*高cm）:334*150*205.1 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40M22/莱动4L23BT 轴距（mm）:1776 前后轮轮距（mm）:1100、1200、1300/960-1460 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/12.4-24、11.2-24 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:334*150*205 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40M22 轴距（mm）:1776 前后轮轮距（mm）:1100、1200、1300/1237 档位数:8/8/0 轮胎规格:6.0-16/12.4-24 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400L-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:292.7*125*125 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:莱动4L23BT/全柴4B2-40M22 轴距（mm）:1650 前后轮轮距（mm）:977、1027、1077/1000 档位数:8/2/0 轮胎规格:4.5-12/9.5-16 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:353*156*191 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-45M22 轴距（mm）:1900 前后轮轮距（mm）:960-1243/960-1263 档位数:8/8/0 轮胎规格:8.3-20/11.2-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400H-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*260*253 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC490T40 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:2200、2300、2400/2280-2360 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*252 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC490T40 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:1150-1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*252 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC490T40 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:1150-1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*233 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC490T40 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:1150-1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400-BA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*233 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC490T40 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:1150-1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800×1640×2220 整机质量（kg）:1875 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动 挡位数:12F+12R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-400E	结构尺寸（长*宽*高cm）:3605×1485×2140 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动 挡位数:8F+4R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:3600×1485×1940 整机质量（kg）:1535 配套动力（kw）:29.4 驱动形式:两轮驱动 轴距（mm）:1780 轮胎型号（前轮/后轮）:5.5-16/11.2-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD400A	结构尺寸（长*宽*高cm）:314.0*150.0*190.0 整机质量（kg）:1015 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4*2(两轮驱动）

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-420	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*175*218 整机质量（kg）:1740 配套动力（kw）:30.9 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:1940 轮距（前轮/后轮）（mm）:1200~1500（1300）/1300~1600（1300） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:350 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进挡：低档：2.84/3.48/4.12/5.57 中档：6.83/8.38/9.91/13.39 高档：17.28/21.21/25.08/33.89 倒退档：6.24/7.66/9.06/12.25 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 发动机 商标或品牌:新柴 发动机 型式:直列、直喷、四冲程柴油机 发动机 型号:C490BT-10 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:90×105 发动机 排量（L）:2.67
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	400	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*150*218 整机质量（kg）:1880 配套动力（kw）:29.4 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机标定功率（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:全液压转向 变速箱型式（F+R）:（4+1）×2 液压悬挂系统型式:分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红400D	结构尺寸（长*宽*高cm）:2950*1240*1400（至座椅） 整机质量（kg）:1055（最小） 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:4*2两轮驱动 发动机型号:YD4RT 轴距（mm）:1600 变速箱型式:2*（4+1）机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系型式:蹄式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红400	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*1400*2000（至消声器） 整机质量（kg）:1135（最小） 配套动力（kw）:29.5 驱动方式:4*2两轮驱动 发动机型号:YSD490T 轴距（mm）:1850 变速箱型式:2*（4+1）机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系型式:蹄式 转向系型式:前轮液压转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	400A	结构尺寸（长*宽*高cm）:339.5*143.5*213.3 整机质量（kg）:1528 配套动力（kw）:29.4 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-400A 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸（长*宽*高mm):3395*1435*2133 轴距或履带接地长(mm):1839 轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):前轮:1050-1450;后轮:1150-1450 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/调节轮辐 最小离地间隙(mm):405 最小使用质量(kg):1528 前轴质量/后轴质量(kg):前：622/后：906 最大配重（前/后）(kg):前配重：48；后配重：180 档位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退2/- 各档理论速度(km/h):前进档:2.02;2.56;4.16;6.60;8.61;10.87;17.7;28.07;倒退档:1.89;8.04 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 驾驶室或安全架型号:/ 驾驶室或安全架型式:/ 发动机企业名称:常柴 型式:四冲程、水冷、直列、四缸 型号:ZN490T 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径*冲程(mm):90*100 排量（L）:2.545 压缩比:18:1

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	400D	结构尺寸（长*宽*高cm）:290.0（274.0）*124.0（125.0）*123.0（127.0） 整机质量（kg）:1140（1100） 配套动力（kw）:29.1 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-400D 型式:4*2两轮驱动 用途:大棚用 外廓尺寸(长*宽*高mm):2900（2740）*1240（1250）*1230（1270） 轴距 （ mm):1755（1710） 轮距（前轮/后轮mm):970或1070-1270/1010 轮距调整方式（前轮/后轮）:可选/不可调 最小离地间隙（ mm):240 最小使用质量 (kg):1140(1100) 前轴质量/后轴质量 (kg):460（440）/680（660） 最大配重质量（前/后kg）:前：无/后：80 档位数（前进/倒退）:前进8/倒退2 各档理论速度(km/h):前进/爬行： 1.67(1.74);2.54(2.65);3.98(4.16);5.49(5.73);7.71(8.04);11.7(12.2);18.4(19.2);25.4(26.5);倒退/爬行:2.19(2.29);10.6(11.0) 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率 (kw):25.3 最大牵引力 (kN):5.6 发动机商标或品牌:江动 (选配) 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程 发动机型号:JDM490T3 发动机生产企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数 （缸）:4

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	400C	结构尺寸（长*宽*高cm）:343.0*（128.0~174.0）*195.0 整机质量（kg）:1290 配套动力（kw）:29.4 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-400C 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸（长*宽*高mm):3430*(1280~1740）*1950 轴距或履带接地长(mm):1805 轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):前轮：950~1250，后轮：960~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:可选/有级调节 最小离地间隙（mm):340 最小使用质量(kg):1200 前轴质量/轴质量(kg):480/720 配重（最大kg）:前配重：48，后配重：140 档位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 各档理论速度（km/h):前进：低档：2.14、3.27、5.12、7.06,高档：9.91、15.10、23.69、32.66，倒退：低档：2.82，高档：13.63 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电起动 动力输出轴功率(kw):25.3 最大牵引力(kN):5.6 驾驶室或安全架规格型号:/ 驾驶室或安全架规格型式:/ 发动机商标或品牌:翼高 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机 发动机型号:MYE4A 发动机企业名称:马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	400	结构尺寸（长*宽*高cm）:320*148*209 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:29.4 型式:4*2轮式 轴距（cm）:188 轮距（前轮/后轮）（cm）:115、124、133/117、137 最大配重（前/后）kg:0/136 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:机械转向 转向器型式:球面蜗杆滚轮式 制动系型式:机械蹄式 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）*2组成式 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿合直齿式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位控制和浮动控制 液压输出装置:简单液压输出

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	400-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:325*141*200 整机质量（kg）:1290 配套动力（kw）:29.4 型式:4*2轮式 轴距（cm）:177.5 轮距（前轮/后轮）（cm）:111、120、130/110~122.5 最大配重（前/后）kg:30/60 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程 发动机型号:YD4RT4 发动机企业名称:扬动股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制动 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:（4+1）*2组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式（前/后）:无/螺旋圆锥齿轮 差速器型式（前/后）:无/闭式两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式行星减速 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合式 液压输出装置:简单输出

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	400-YD	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*125*116.5 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:29.4 型式:4*2轮式 轴距（cm）:160 轮距（前轮/后轮）（cm）:96/98、103 最小离地间隙（cm）:25 前轴质量/后轴质量（kg）:500/700 最大配重（前/后）（kg）:30/50 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程 发动机型号:YD4RT4 发动机企业名称:扬动股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制动 离合器型式:干式单作用 变速箱型式:（4+1）*2组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式（前/后）:无/螺旋圆锥齿轮 差速器型式（前/后）:无/闭式两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式行星减速 机架型式:刚性连接无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合式 液压输出装置:简单输出
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH400	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2340 整机质量（kg）:1850 配套动力（kw）:29.4 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1968 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）（前轮/后轮）:1200、1300、1400、1500（常用1300）/1200、1300、1400、1500（常用1300） 轮距调整方式（前轮/后轮）:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH400C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2510 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:29.4 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1968 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）（前轮/后轮）:1200、1300、1400、1500（常用1300）/1200、1300、1400、1500（常用1300） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:323*158*225 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:29.4 型式:4*2轮式 用途:农用 轴距（mm）:1850 轮距（前轮/后轮）mm:1130、1230、1330、1430/1370、1470 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙（离地部位）mm:430（牵引板底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:650/750 最大配重（前/后）kg:0/55 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各挡理论速度（km/h）:前进：2.31、2.92、4.75、7.54、9.07、11.45、18.63、29.55 倒退：2.16、8.46 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JDM490T3 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径*行程（mm）:90*100 排量（L）:2.545 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 起动机型号:QDJ1308 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国Ⅱ 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:319.0*145.0*203.0 整机质量（kg）:1335 配套动力（kw）:29.4 型式:4*2两轮驱动 轴距（mm）:1900

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	400	结构尺寸（长*宽*高cm）:318.5*137.5*205.0 整机质量（kg）:1309 配套动力（kw）:29.4 商标:华苑 型号:400 型式:4×2两轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高，mm:3185×1375×2050 轴距，mm:1685 轮距（前轮/后轮），mm:1245/1120 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转轮辐 最小离地间隙（离地部位），mm:330（后桥底部） 最小使用质量，kg:1309 前轴质量/后轴质量，kg:523/786 配重（最大）（前/后），kg:25/78 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各档理论速度，km/h:前进： 1.90,2.37,3.86,6.29,7.91,9.87,16.07,26.19 倒退： 1.73,7.38 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:莱动 型式:立式，四缸，水冷，四冲程 型号:4L23BT 企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数，缸:4 缸径×行程，mm:8895 排量，L:2.311 压缩比:18:1 标定功率，kw:29.4 标定转速，r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/PH4QT90P9
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD400-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:336*150*196 整机质量（kg）:1555 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖400A	结构尺寸（长*宽*高cm）:344.5*168*223 整机质量（kg）:1256 配套动力（kw）:29.4 型式 :4*2轮式 轴距(mm):1805 轮距(前轮/后轮)mm:1215/1410 最小离地间隙mm:380
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖400B	结构尺寸（长*宽*高cm）:336*159*224 整机质量（kg）:1381 配套动力（kw）:29.4 型式:4x2轮式 轴距(mm):1750 轮距(前轮/后轮)mm:1235/1305 最小离地间隙mm:430
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF400	结构尺寸（长*宽*高cm）:368.5*166.6*221 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:29.4 型式:4*2两轮驱动 轴距 （mm）:1935 最小离地间隙 （mm）:320（传动箱体底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 轮距（前轮/后轮），mm:1170、1270、1370、1470/1300、1400、1500、1600 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:600/1080 最大配重（前/后），kg:60/160 各挡理论速度，km/h :前进：2.22、3.00、4.65、6.69、

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF400B	结构尺寸（长*宽*高cm）:358.1*149*218 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:29.4 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:1868 最小离地间隙　（mm）:400（变速箱底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm:1170、1270、1370、1470（初始1170）/1200、1300、1400、1500（初始1200） 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:620/780 最大配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/h:前进挡（低速):2.52、3.17、5.27、7.58前进挡（高速）：9.87、13.30、20.63、29.69倒挡：
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF400D	结构尺寸（长*宽*高cm）:281*131*198（消声器向上） 281*131*120（消声器向下） 整机质量（kg）:1065 配套动力（kw）:29.4 型式:4*2两轮驱动 轴距，mm:1610 最小离地间隙（离地部位）mm:255（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:1010、1110/1000-1150 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩可调/滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:410/655 配重（最大）（前/后），kg:10/40 各挡理论速度，km/h:前进：0.94、1.53、2.36、4.11、

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF400C	结构尺寸（长*宽*高cm）:312*158*208 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:29.4 型式:4*2两轮驱动 轴距，mm:1650 最小离地间隙（离地部位）mm:380（后桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:970、1070、1170、1270/1030、1130、1230、1330 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈加滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:450/810 配重（最大）（前/后），kg:40/72 各挡理论速度，km/h:前进：1.16，1.91，2.93，5.13，
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:377*161.5*210 整机质量（kg）:1905 配套动力（kw）:29.4 转向系型式:液压转向 最大牵引力kN:8.3 动力输出轴输出功率KW:25.0
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY400	结构尺寸（长*宽*高cm）:299*136*190 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:29.4 型式:4X2两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ400B	结构尺寸（长*宽*高cm）:358*162*224 整机质量（kg）:1850 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA400	结构尺寸（长*宽*高cm）:347*138.6*220 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	NA400	结构尺寸（长*宽*高cm）:320*120*200 整机质量（kg）:1220 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF400	结构尺寸（长*宽*高cm）:345x139.5x204 整机质量（kg）:1445 配套动力（kw）:29.4 型式:4*2两轮驱动 轴距(mm):1740 轮距（前轮/后轮）(mm):1010/1100 最小离地间隙(mm):335 最小使用质量(kg):1357 轴质量/后轴质量(kg):537/820 最大配重（前/后）(kg):48/40 挡位数（前进/后退）:8/2 启动方式:电启动 最大牵引力(KN):7.0 发动机商标:华源莱动 发动机型式:四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷 发动机型号:4L23BT 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机缸径×冲程（mm）:88×95 发动机排量（L）:2.311 发动机压缩比:18:1 发动机标定转速(r/min):2400

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特400	结构尺寸（长*宽*高cm）:3270×1450×2070 整机质量（kg）:1270 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动 转向系型式:液压前轮转向 制动系型式:机械、蹄式 机架型式:无架式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS400III	结构尺寸（长*宽*高cm）:350.0*125.0*200.0 整机质量（kg）:1160 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD3102T 变速箱型式:直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式 :滑移齿轮、啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:4.50-12/9.5-20 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw） :≥23.74 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS400	结构尺寸（长*宽*高cm）:331.5*170.0*233.0 整机质量（kg）:1360 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD490T 变速箱型式:直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮、啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥23.74 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS400-H	结构尺寸（长*宽*高cm）:326.0*150.0*210.0 整机质量（kg）:1380 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD490T 变速箱型式:直齿（5+1）×2平面组成式 变速箱换档方式 :啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥23.75 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:395×165×205 整机质量（kg）:1970 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1966 轮距(mm)(前/后):1300、1400、1500/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):134/204 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:C490BT-8 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用常结合或双片、干式、双作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28 液压悬挂系统型式:开心、半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN400	结构尺寸（长*宽*高cm）:329.2*143.5*213.3 整机质量（kg）:1795 配套动力（kw）:29.4 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):1839 轮距(前轮/后轮) (mm):1050-1450/1150~1450 最小离地间隙(mm):355 最大配重(前/后) (kg):48/160 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):26.4 最大牵引力(kN):7.8 驾驶室或安全架:无 发动机型号:常柴ZN490BT/江动M490T3 标定转速(r/min):2300 转向系型式:机械转向 离合器型式:单片、干式常结合摩擦式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):6.00-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:非独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980*1650*2130 整机质量（kg）:1939 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:QC490T40 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/12.4-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃400A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350*1610*1900 整机质量（kg）:1214 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4L23BT 轮胎型号（前轮/后轮）:5.00-16/9.5-24

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-400B	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350*1510*1900 整机质量（kg）:1214 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:YD4RT5 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-400D	结构尺寸（长*宽*高cm）:3020*1450*1720 整机质量（kg）:1095 配套动力（kw）:29.5 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:YD4RT5 轮胎型号（前轮/后轮）:18.0/7.50-12/13.8-20
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河400B	结构尺寸（长*宽*高cm）:351*159*240 整机质量（kg）:1715 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1960 型式:4×2两轮驱动 轮距（前轮/后轮），mm:1300、1400、1500/1300、1400、1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:396（后桥壳底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:649/1066 配重（最大）（前/后）,kg:91/156 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP400	结构尺寸（长*宽*高cm）:340*157*192 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1840 轮距（前轮/后轮)mm:1100、1200、1300、1400/1000、1100、1200、1300、1400、1500 挡位数（前进/后退/爬行):8/2 型式:4×2 前轴质量/后轴质量（kg）:610/730 最大配重（前/后）kg:48/42 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（KW):25

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	400	结构尺寸（长*宽*高cm）:351*146*203 整机质量（kg）:1440 配套动力（kw）:29.5 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1780
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	400G	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*130*135 整机质量（kg）:1360 配套动力（kw）:29.5 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1620
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏400	结构尺寸（长*宽*高cm）:373×165×206 整机质量（kg）:1731 配套动力（kw）:29.4 型式:4×2两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY400	结构尺寸（长*宽*高cm）:3360x1450x2000 整机质量（kg）:1140 配套动力（kw）:29.4 驱动型式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:326.5*160*194.5 整机质量（kg）:1331 配套动力（kw）:29.4 型式:4×2 轴距（mm):1745 轮距（前轮/后轮mm):1100～1400/1150～1430 档位数（前进/倒退）:8/2 动力输出轴输出功率（kw):25.6 最大牵引力（KN）:7.6 悬架上610mm处最大提升力（KN）:≥6.62

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰400	结构尺寸（长*宽*高cm）:3150×1510×2100 整机质量（kg）:1320 配套动力（kw）:29.4 驱动型式:两轮驱动 转向型式:机械转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	400	结构尺寸（长*宽*高cm）:357*（167～177）*242（高至安全架顶端） 整机质量（kg）:1800（最小使用质量） 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1960 轮距（前轮/后轮,mm）:1300，1400，1500/1400，1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距U型伸缩套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:380（后桥底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:670/1130 最大配重（前/后,kg）:104/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 起动方式:电启动 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:C490BT-7 发动机吸气方式:自然吸气 发动机标定功率（KW）:29.4 发动机标定功率（KW）:2300 发动机缸数（缸）:4 发动机排量（L）:2.67 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/SJ19978 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:71 消声器消声腔尺寸（直径*长，mm）:Φ110×430 消声器质量（kg）:3.5 转向系型式:摆线转阀开心无反应式 离合器型式:干式、常接合、单片、非独立操纵、单作用离合器

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD400-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:353×160×189 整机质量（kg）:1560 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1830 轮距（前轮/后轮）mm:1120/1190 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量（kg）:635/925 最大配重（前/后）kg:54/180 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF400-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:331.2×155×200 整机质量（kg）:1560 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1818 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):338 前轴质量/后轴质量（kg）:630/930 最大配重（前/后）kg:80/160 档位数（前进/倒退/爬行）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK400-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165×262 整机质量（kg）:2080 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1966 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量（kg）:830/1250 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK400	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165×262 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1966 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量（kg）:950/1260 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT404B	结构尺寸（长*宽*高cm）:3000*1220*1280 整机质量（kg）:1070 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-404	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800*1640*2220 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:29.5 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X（1+1）档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-404A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3240*1320*1350 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:29.4 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:(4+1)X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-404E	结构尺寸（长*宽*高cm）:3660*1485*2140 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:29.4 起动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:9吋干式双作用 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山404	结构尺寸（长*宽*高cm）:330*141*210 整机质量（kg）:1630 配套动力（kw）:29.4 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1960 档位数（前进/倒退）:8/2 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404J	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*151.5*237.5 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:320 动力输出轴功率（kW）:25.0 最大牵引力（kN）:9.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*151.5*240.5 整机质量（kg）:1740 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:320 动力输出轴功率（kW）:25.0 最大牵引力（kN）:9.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404A	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*151.5*226.2 整机质量（kg）:1740 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:320 动力输出轴功率（kw）:25 最大牵引力（KN）:9.5 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1210/后轮距1200-1400（常用1200） 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT404	结构尺寸（长*宽*高cm）:348*152.4*205 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40M22/莱动4L23BT 轴距（mm）:1795 前后轮轮距（mm）:1100、1200、1300/960-1460 档位数:8/2/0 轮胎规格:6.5-16、7.5-16/11.2-24、12.4-24 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-HA	结构尺寸（长*宽*高cm）:388.6*160*215 整机质量（kg）:1950 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:新柴C490BT-8 轴距（mm）:1957 前后轮轮距（mm）:1330/1311 档位数:8/2/0 轮胎规格:7.5-16/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:338*152.4*195 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-40M22/莱动4L23BT 轴距（mm）:1795 前后轮轮距（mm）:1243/1237 档位数:8/2/0或8/8/0 轮胎规格:7.5-16/12.4-24 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404L-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:299.5*131*130 整机质量（kg）:1316 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:莱动4L23BT 轴距（mm）:1712 前后轮轮距（mm）:1015/960 档位数:8/2/0 轮胎规格:4.5-12/9.5-16 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*252 整机质量（kg）:2335 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC490T40 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1250/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*252 整机质量（kg）:2335 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC490T40 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1200/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*233 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC490T40 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1250/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M404-BA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*233 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:29.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC490T40 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1250/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-404	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800×1640×2220 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动 挡位数:12F+12R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类型:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-404E	结构尺寸（长*宽*高cm）:3660×1485×2140 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动 挡位数:8F+4R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-404	结构尺寸（长*宽*高cm）:3660×1485×1940 整机质量（kg）:1625 配套动力（kw）:29.4 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:1830 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-16/11.2-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD404A	结构尺寸（长*宽*高cm）:330*150*190 整机质量（kg）:1155 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4*4（四轮驱动）

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-424	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*175*216 整机质量（kg）:1960 配套动力（kw）:30.9 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:1955 轮距（前轮/后轮）（mm）:1250/1300~1600（1300） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:290 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进档：低：2.84/3.48/4.12/5.57 中：6.83/8.38/9.91/13.39 高：6.24/7.66/9.06/12.25 倒退挡：6.24/7.66/9.06/12.25 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 发动机 商标或品牌:新柴 发动机 型式:直列、直喷、四冲程柴油机 发动机 型号:C490BT-10 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:90×105 发动机 排量（L）:2.67 发动机 压缩比:18.4 发动机 标定转速（r/min）:2400
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸（长*宽*高cm）:369*150*216 整机质量（kg）:1880 配套动力（kw）:29.4 发动机标定功率（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:全液压转向 变速箱型式:（4+1）×2 液压悬挂系统型式:分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红404D	结构尺寸（长*宽*高cm）:3050*1240*1400（至座椅） 整机质量（kg）:1145（最小） 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:4*4四轮驱动 发动机型号:YD4RT 轴距（mm）:1700 变速箱型式:2*（4+1）机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系型式:蹄式 转向系型式:前轮液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	洛阳泰红农业机械有限公司	轮式拖拉机	泰红404	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*1400*2000（至消声器） 整机质量（kg）:1235（最小） 配套动力（kw）:29.5 驱动方式:4*4四轮驱动 发动机型号:YSD490T 轴距（mm）:1800 变速箱型式:2*（4+1）机械组成式 变速箱换挡方式:啮合套、滑移齿轮 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 动力输出轴型式:后置、半独立式 离合器型式:干式、单作用 制动系型式:蹄式 转向系型式:前轮液压转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	404A	结构尺寸（长*宽*高cm）:338.5*143.5*213.3 整机质量（kg）:1825 配套动力（kw）:29.4 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-404A 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高mm):3885*1435*2133 轴距或履带接地长（mm):1896 轮距（前轮/后轮）或轨距（mm):前轮：1200；后轮：1150~1450 轮距（前轮/后轮）调整方式 :-/调节轮辐 最小离地间隙（mm):342 最小使用质量（kg):1825 前轴质量/后轴质量（kg):前轴：745；后轴：1080 最大配重（前/后kg）:前配重：48；后配重：180 档位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退2/- 各档理论速度 (km/h):前进档：2.02;2.56;4.16;6.60;8.61;10.87;17.7;28.07;倒退档:1.89;8.04 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 驾驶室或安全架型号:/ 驾驶室或安全架型式:/ 发动机商标或品牌:常柴 型式:四冲程、水冷、直列、四缸 型号:ZN490BT 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径*冲程:90*100 排量（L）:2.545 压缩比:18:1

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	404D	结构尺寸（长*宽*高cm）:290.0（278.0）*124.0（128.0）*123.0（125.0） 整机质量（kg）:1200（1160） 配套动力（kw）:29.4 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-404D 型式:4*4四轮驱动 用途:大棚用 外廓尺寸(长*宽*高mm):2920（2780）*1240（1280*1230（1250） 轴距（mm):1825（1780 轮距（前轮/后轮 mm):1000/1010 轮距调整方式（前轮/后轮）:不可调节/不可调节 最小离地间隙（mm):240 最小使用质量 (kg):1200（1160） 前轴质量/后轴质量 (kg):520/680（640） 最大配重质量（前/后 kg):无/80 档位数（前进/倒退）:前进8/倒退2 各档理论速度 (km/h):前进/爬前：1.40(1.47);2.14(2.23);3.35(3.50);4.62(4.83);6.49(6.77);9.88(10.3);15.5(16.2);21.3(22.3)倒退/爬倒:1.84(1.93);8.92(9.32) 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌(选配):江动 型式:四缸、直列、水冷、四冲程 型号:JDM490T3 生产企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数 （缸）:4 缸径*冲程(mm):90*100 排量（L）:2.545 压缩比:18.5:1

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	404C	结构尺寸（长*宽*高cm）:343.0*(128.0~174.0)*195.0 整机质量（kg）:1310 配套动力（kw）:29.4 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-404C 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸(长*宽*高mm):3430*（1280~1740）*1950 轴距（mm):1825 轮距（前轮/后轮mm):前轮：950~1250，后轮：960~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:可选/有级调节 最小离地间隙（mm):330 最小使用质量（kg):1310 前轴质量/后轴质量(kg):590/720 配重（最大kg):48/140 档位数（前进、倒退、爬行）；各档理论速度(km/h):前进8/倒退2/-；前进：低档：1.78、2.72、4.27、5.88，高档：8.25、12.57、19.7、27.19，倒退：低档：2.35，高档：11.35 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电起动 动力输出轴功率(kw):25.3 最大牵引力 (kN):5.8 驾驶室或安全架型式:/ 驾驶室或安全架型号:/ 发动机商标或品牌:翼高 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机 发动机型号:MYE4A 发动机企业名称:马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机缸径*冲程（mm):90*100

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸（长*宽*高cm）:341*148*209 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:29.4 型式:4*4轮式 轴距（cm）:193 轮距（前轮/后轮）（cm）:121/117、137 最大配重（前/后）kg:40/68 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:前轮液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:干式、单作用、常结合 变速箱型式:（4+1）*2组成式 变速箱换挡方式:滑移齿轮换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、两行星齿轮 最终传动方式:外置外齿合直齿式 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位控制和浮动控制

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	404-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:337.5*143*200 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:29.4 型式:4*4轮式 轴距（cm）:180 轮距（前轮/后轮）（cm）:120、130/110~122.5 最小离地间隙（cm）:31 前轴质量/后轴质量（kg）:640/810 最大配重（前/后）（kg）:30/60 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程 发动机型号:YD4RT4 发动机企业名称:扬动股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制造 离合器型式:干式、单作用离合器 变速箱型式:（4+1）*2机械组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮 差速器型式:闭式两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式、行星减速 机架型式:刚性连接无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:综合式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	404-YD	结构尺寸（长*宽*高cm）:305*125*117 整机质量（kg）:1310 配套动力（kw）:29.4 型式:4*4轮式 轴距（cm）:170 轮距（前轮/后轮）（cm）:105、116/98、103 最小离地间隙（cm）:20 前轴质量/后轴质量（kg）:580/730 最大配重（前/后）（kg）:30/50 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程 发动机型号:YD4RT4 发动机企业名称:扬动股份有限公司 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机起动机型号:QDJ1309-S/F 发动机冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压助力 转向器型式:摆线转阀式 制动系型式:机械制造 离合器型式:干式、单作用离合器 变速箱型式:（4+1）*2机械组成式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋圆锥齿轮式 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式行星减速 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH404	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2340 整机质量（kg）:2120 配套动力（kw）:29.4 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1992 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）（前轮/后轮）：:1300/1200、1300、1400、1500（常用1300） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH404C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2340 整机质量（kg）:2120 配套动力（kw）:29.4 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1992 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）（前轮/后轮）：:1300/1200、1300、1400、1500（常用1300） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-404	结构尺寸（长*宽*高cm）:345*158*225 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:29.4 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距（mm）:1940 轮距（前轮/后轮）mm:1175/1370、1470 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转辐板 最小离地间隙（离底部位）mm:340（前桥壳体下端） 前轴质量/后轴质量（kg）:750/850 最大配重（前/后）kg:45/55 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各档位理论速度（km/h）:前进：1.95、2.47、4.01、6.36、7.65、9.66、15.73、24.94 倒退：1.82、7.14 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:江动 型号:JDM490T3 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径*行程（mm）:90*100 排量（L）:2.545 压缩比:18:1 标定转速（r/min）:2300 起动机型号:QDJ1308 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国Ⅱ 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140 燃油箱型号:LF350-50016 燃油箱设计工作压力（kPa）:200

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸（长*宽*高cm）:321.0*150.5*207.0 整机质量（kg）:1525 配套动力（kw）:29.4 商标:华苑 型号:404 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高，mm:3210×1505×2070 轴距，mm:1810 轮距（前轮/后轮），mm:1185/1155 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙（离地间隙），mm:270（前驱动桥） 最小使用质量，kg:1525 前轴质量/后轴质量，kg:661/864 配重（最大）（前/后），kg:25/114 档位数（前进/后退/爬行）:8/2/0 各档理论速度，km/h:前进： 1.90,2.37,3.86,6.29,7.91,9.87,16.07,26.19 后退： 1.73,7.38 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:莱动 型式:立式，四缸，水冷，四冲程 型号:4L23BT 企业名称:山东华源莱动内燃机有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数，缸:4 缸径×行程，mm:88×95 排量，L:2.311 压缩比:18:1 标定功率，kw:29.4 标定转速，r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/PU4QT90P9
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD404-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:333*152.4*196 整机质量（kg）:1685 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD404-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*137.5*130 整机质量（kg）:1270 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖404A	结构尺寸（长*宽*高cm）:346*167*223 整机质量（kg）:1331 配套动力（kw）:29.4 型式:4x4轮式 轴距(mm):1790 轮距(前轮/后轮)mm:1190/1390 最小离地间隙:300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖404B	结构尺寸（长*宽*高cm）:335*154*227 整机质量（kg）:1559 配套动力（kw）:29.4 型式:4*4轮式 轴距(mm):1720 轮距(前轮/后轮)mm:1200/1255 最小离地间隙mm:340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF404	结构尺寸（长*宽*高cm）:368.5*166.6*221 整机质量（kg）:1860 配套动力（kw）:29.4 型式：:4*4四轮驱动 轴距 （mm）:1995 最小离地间隙 （离地部位） （mm）:305（前轴底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 轮距（前轮/后轮），mm:1340/1300、1400、1500、1600 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:800/1060 最大配重（前/后），kg:60/160 各挡理论速度，km/h :前进：2.22、3.00、4.65、6.69、8.71、11.74、18.21、26.21倒退：2.99、11.71

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF404D	结构尺寸（长*宽*高cm）:281*131*198（消声器向上） 281*131*120（消声器向下） 整机质量（kg）:1165 配套动力（kw）:29.4 型式:4*4四轮驱动 轴距，mm:1650 最小离地间隙（离地部位）mm:260（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:1020/1000-1150 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调/滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:470/695 配重（最大）（前/后），kg:10/40 各挡理论速度，km/h:前进：0.94，1.53，2.36，4.11，
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF404C	结构尺寸（长*宽*高cm）:312*158*211 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:29.4 型式:4*4四轮驱动 轴距，mm:1650 最小离地间隙（离地部位）mm:330（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 轮距（前轮/后轮），mm:1300/1000-1300 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调节/翻转钢圈加滑动可调 前轴质量/后轴质量，kg:550/820 配重（最大）（前/后），kg:40/72 各挡理论速度，km/h:前进：1.16，1.91，2.93，5.13，
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊拖拉机厂集团有限公司	轮式拖拉机	潍拖TY404	结构尺寸（长*宽*高cm）:319*156*193 整机质量（kg）:1250 配套动力（kw）:29.4 型式:4X4四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ404X2	结构尺寸（长*宽*高cm）:330.7*133.5*195.5 整机质量（kg）:1376 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ404	结构尺寸（长*宽*高cm）:354*175*240 整机质量（kg）:2070 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ404B	结构尺寸（长*宽*高cm）:353*155*238 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA404	结构尺寸（长*宽*高cm）:334*140*220 整机质量（kg）:1435 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF404	结构尺寸（长*宽*高cm）:345x139.5x204 整机质量（kg）:1480 配套动力（kw）:29.4 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):1810 轮距（前轮/后轮）(mm):1010/1100 最小离地间隙(mm):310 最小使用质量(kg):1392 前轴质量/后轴质量(kg):607/795 最大配重（前/后）(kg):48/40 挡位数（前进/后退）:8/2 启动方式:电启动 最大牵引力(KN):7.0 发动机商标:华源莱动 发动机型式:四缸、直列、四冲程、直喷式、水冷 发动机型号:4L23BT 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数(缸):4 发动机缸径×冲程(mm):88×95 发动机排量(L):2.311 发动机压缩比:18:1 发动机标定转速(r/min):2400
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特404	结构尺寸（长*宽*高cm）:3200×1510×2070 整机质量（kg）:1380 配套动力（kw）:29.4 驱动方式 :四轮驱动 转向系型式:液压前轮转向 制动系型式:机械、蹄式 机架型式:无架式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS404	结构尺寸（长*宽*高cm）:336.0*170.0*233.0 整机质量（kg）:1590 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动 发动机型号 :JD490T 变速箱型式: 直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮、啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥23.74 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS404-H	结构尺寸（长*宽*高cm）:336.0*150.0*210.0 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:29.4 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD490T 变速箱型式: 直齿（5+1）×2平面组成式 变速箱换档方式 :啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥23.75 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-404	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165.5×201 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1980 轮距(mm)(前/后):1250/1350、1450、1550 最大配重（kg）(前/后):144/204 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:C490BT-8 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用常结合或双片、干式、双作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:开心、半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN404	结构尺寸（长*宽*高cm）:329.2*143.5*213.3 整机质量（kg）:1825 配套动力（kw）:29.4 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):1896 轮距(前轮/后轮) (mm):1200、1300/1150-1450 最小离地间隙(mm):292 最大配重(前/后) (kg):48/160 挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0 动力输出轴输出功率(kW):26.4 最大牵引力(kN):9.8 驾驶室或安全架:无 发动机型号:常柴ZN490BT/江动M490T3 标定转速(r/min):2400 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式常结合摩擦式 变速箱换挡方式:滑动齿轮 轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:非独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-404	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980*1650*2130 整机质量（kg）:2130 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:QC490T40 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃404A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350*1610*1900 整机质量（kg）:1314 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4L23BT 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/9.5-24

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-404B	结构尺寸（长*宽*高cm）:3350*1510*1900 整机质量（kg）:1314 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:YD4RT5 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-404D	结构尺寸（长*宽*高cm）:3020*1450*1720 整机质量（kg）:1185 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:YD4RT5 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/13.8-20
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP404	结构尺寸（长*宽*高cm）:336*156*195 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:29.4 轴距（mm）:1810 轮距（前轮/后轮）mm:1200、1300、1400、1500/1000、1100、1200、1300、1400、1500 挡位数（前进/后退/爬行）:8/2 型式:4×4 前轴质量/后轴质量（kg）:660/790 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:25
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸（长*宽*高cm）:365*146*203 整机质量（kg）:1570 配套动力（kw）:29.5 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1850
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	404G	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*130*135 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:29.5 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1730

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏404	结构尺寸（长*宽*高cm）:378×162×203 整机质量（kg）:1886 配套动力（kw）:29.4 型式:4×4四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY404	结构尺寸（长*宽*高cm）:3260x1455x2025 整机质量（kg）:1260 配套动力（kw）:29.4 驱动型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-404	结构尺寸（长*宽*高cm）:326.5*160*199 整机质量（kg）:1542 配套动力（kw）:29.4 型式:4×4 轴距（mm):1820 轮距（前轮/后轮mm）:1255/1150～1430 档位数（前进/倒退）:8/2 动力输出轴输出功率（kw）:25.6 最大牵引力（KN):8.0 悬架点610mm处最大提升力(KN)：≥6.62
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG404	结构尺寸（长*宽*高cm）:350.3×158.5×199.3 整机质量（kg）:1920 配套动力（kw）:29.4 型式:4×4四轮驱动 轮距（前轮/后轮mm）:1280/(1300～1620) 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/有级可调 最大配重（前/后kg）:107/246 档位数（前进/倒退）:8/2

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	404	结构尺寸（长*宽*高cm）:357*（167～177）*242（高至安全架顶端） 整机质量（kg）:1950（最小使用质量） 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1960 轮距（前轮/后轮,mm）:1300/1400,1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:300（前箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:875/1075 最大配重（前/后,kg）:104/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0；8/8/0；12/12/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室或安全架型式:两柱可拆卸式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:C490BT-7 发动机吸气方式:自然吸气 发动机排量（L）:2.67 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:X4BQA2000 发动机喷油器型号:KBAL－P001C；KBAL－P001F；KBAL－P136B 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/SJ19978 发动机起动机型号:QDJ1408LN 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬架 燃油箱容积（L）:66 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:Φ110×430 消声器质量（kg）:3.5 转向系型式:全液压转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD404-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:353×160×189 整机质量（kg）:1730 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1835 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1190 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:735/995 最大配重（前/后）kg:54/180 档位数（前进/倒退）:8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD404L	结构尺寸（长*宽*高cm）:363×140×150 整机质量（kg）:1730 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1840 轮距（前轮/后轮）mm:1070/1000 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(mm):240 前轴质量/后轴质量（kg）:735/995 最大配重（前/后）kg:60/0 档位数（前进/倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF404-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:331.2×155×205 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1818 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):405 前轴质量/后轴质量（kg）:730/950 最大配重（前/后）kg:80/180 档位数（前进/倒退）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK404	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165262 整机质量（kg）:2335 配套动力（kw）:29.4 结构型式:4×4四轮驱动 轴距:1990 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙（mm）:325 最小使用质量（kg）:2335 前轴质量/后轴质量（kg）:1010/1325 最大配重（前/后）:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK404-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165×266 整机质量（kg）:2140 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1990 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:975/1165 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	40—45马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK404-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165×213 整机质量（kg）:2140 配套动力（kw）:29.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1990 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:975/1165 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:3780*1640*2170 整机质量（kg）:1875 配套动力（kw）:33.1 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:33.1kw 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X（1+1）档组成式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-450E	结构尺寸（长*宽*高cm）:3605*1485*2140 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:33.1 起动方式:电启动 发动机型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向器型式:液压转向 离合器型式:9吋干式双作用 变速箱型式:4X（2+1）档组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC450	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*149.5*228.0 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:33.1 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:390 动力输出轴功率（kW）:28.2 最大牵引力（kN）:9 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式 :电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC450A	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*149.5*228.0 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:33.1 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:390 动力输出轴功率（kW）:28.8 最大牵引力（kN）:9 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC450J	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*149.5*231.3 整机质量（kg）:1840 配套动力（kw）:33.1 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:390 动力输出轴功率（kW）:28.2 最大牵引力（kN）:9 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT450	结构尺寸（长*宽*高cm）:356*156*191 整机质量（kg）:1741 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-45M22 轴距（mm）:1840 前后轮轮距（mm）:960-1243/960-1263 档位数:8/8/0 轮胎规格:8.3-20/11.2-28 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-BA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*233 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴QC495T45 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:1150-1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*252 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴QC495T45 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:1150-1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*252 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴QC495T45 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:1150-1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M450-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*233 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴QC495T45 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:1150-1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800×1640×2220 整机质量（kg）:1875 配套动力（kw）:33.1 驱动方式:两轮驱动 挡位数:12F+12R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类型:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-450E	结构尺寸（长*宽*高cm）:3605×1485×2140 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:33.1 驱动方式:两轮驱动 挡位数:8F+4R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:3910×1620×2130 整机质量（kg）:1840 配套动力（kw）:33.1 驱动形式:两轮驱动 轴距（mm）:1940 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH450	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980×1650×2130 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×2两轮驱动 制动系型式:双片油浴盘式 离合器型式:10寸干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套 轮胎型号:6.0-16/12.4-28 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*175*220 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:33.1 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:1940 轮距（前轮/后轮）（mm）:1300~1500（1300）/1300~1600（1300） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:380 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进挡：低档：2.83/3.47/4.10/5.55 中档：6.80/8.35/9.88/13.34 高档：17.22/21.13/24.99/33.77 倒退档：6.22/7.63/9.03/12.20 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 发动机 商标或品牌:新柴 发动机 型式:直列、直喷、四冲程柴油机 发动机 型号:A495BA-5 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:95×105 发动机 排量（L）:2.98
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣450	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*160*215 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:33.1 发动机标定功率（kw）:33.1 驱动方式:两轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:（4+1）×2 液压悬挂系统型式:半分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:3910×1620×2130 整机质量（kg）:1840 配套动力（kw）:33.1 驱动形式:两轮驱动 轴距 （mm）:1940 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	450	结构尺寸（长*宽*高cm）:334*161*225 整机质量（kg）:1527 配套动力（kw）:33.1 型式:4*2轮式 轴距（cm）:195 轮距（前轮/后轮）（cm）:116/130 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 变速箱型式:（4+1）*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力、位调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH450	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2340 整机质量（kg）:1850 配套动力（kw）:33.1 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1968 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）(前轮/后轮):1200、1300、1400、1500（常用1300）/1200、1300、1400、1500（常用1300） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH450C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2510 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:33.1 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1968 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）(前轮/后轮):1200、1300、1400、1500（常用1300）/1200、1300、1400、1500（常用1300） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东华东拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	铁拖-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:325.0*145.0*206.0 整机质量（kg）:1425 配套动力（kw）:33.08 轴距（mm）:1960 型式:4*2两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖450	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*167*262 整机质量（kg）:1846 配套动力（kw）:33.1 型式:4x2二轮驱动 轴距(mm):2010 轮距(前轮/后轮)mm:1210、1310、1410、1510/1205、1305、1405、1505 最小离地间隙mm:420
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖450A	结构尺寸（长*宽*高cm）:303x162x240 整机质量（kg）:1322 配套动力（kw）:33.1 型式:4x2轮式 轴距(mm):1900 轮距(前轮/后轮)mm:1145、1245、1345、1435/1244-1425 最小离地间隙(mm):340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖450B	结构尺寸（长*宽*高cm）:343x153x228.5 整机质量（kg）:1299 配套动力（kw）:33.1 型式:4x2二轮驱动 轴距(mm):1970 轮距(前轮/后轮)mm:1160、1260、1360、1460、1500/1244、1260、1360、1460 最小离地间隙(mm):440

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF450	结构尺寸（长*宽*高cm）:368.5*166.6*221 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:33.1 型式:4*2两轮驱动 轴距　（mm）:1935 最小离地间隙　（mm）:320（传动箱体底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 轮距（前轮/后轮），mm :1170、1270、1370、1470/1300、1400、1500、1600 轮距（前轮/后轮）调整方式　:伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:600/1080 最大配重（前/后），kg:60/160 各挡理论速度，km/h :前进：2.22；3.00；4.65；6.69；8.71，11.74，18.21，26.21倒退，2.99，11.71
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ480B	结构尺寸（长*宽*高cm）:358*162*224 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:35.28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ450B	结构尺寸（长*宽*高cm）:359*163*224 整机质量（kg）:1850 配套动力（kw）:33.1 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA450	结构尺寸（长*宽*高cm）:357*138.6*220 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:34/33.1 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS450III	结构尺寸（长*宽*高cm）:310.0*134.0*130.0 整机质量（kg）:1165 配套动力（kw）:33.08 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD495BT3 变速箱型式:直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式 :滑移齿轮式 轮胎型号（前轮/后轮）:4.50-12/9.5-20 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥26.71 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS450	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.8*170.8*217.0 整机质量（kg）:1870 配套动力（kw）:33.08 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD495BT3 变速箱型式:直齿（2+1）×4平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥28.13 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS480	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.8*170.8*257.0 整机质量（kg）:1870 配套动力（kw）:35.28 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD495BT2 变速箱型式:直齿（2+1）×4平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥28.49 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:394×166×205 整机质量（kg）:1970 配套动力（kw）:33.1 轴距（mm）:1966 轮距(mm)(前/后):1300、1400、1500/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):134/204 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:A495BT 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用常结合或双片、干式、双作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28 液压悬挂系统型式:开心、半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:3500*1600*1900 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4B2-45M22 轮胎型号:6.50-16/11.2-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-450D	结构尺寸（长*宽*高cm）:3200*1500*1350 整机质量（kg）:1240 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4B2-45M22 轮胎型号（前轮/后轮）:5.50-16/13.8-20

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT450	结构尺寸（长*宽*高cm）:359*148*202.5 整机质量（kg）:1545 配套动力（kw）:34 型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1800
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT450D	结构尺寸（长*宽*高cm）:307*125*139 整机质量（kg）:1250 配套动力（kw）:34 型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1690
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY450	结构尺寸（长*宽*高cm）:3460x1500x1970 整机质量（kg）:1335 配套动力（kw）:33.1 驱动型式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰450	结构尺寸（长*宽*高cm）:3300×1510×2170 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:33.1 驱动型式:两轮驱动 转向型式:机械转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	450	结构尺寸（长*宽*高cm）:351*159*205 整机质量（kg）:1720（最小使用质量） 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1960 轮距（前轮/后轮,mm）:1300～1500/1300~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距U型伸缩套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:370 前轴质量/后轴质量（kg）:688/1032 最大配重（前/后,kg）:91/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 启动方式:电启动 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A495BT-5 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:2.977 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/495A型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:59 消声器消声腔尺寸（直径*长，mm）:110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:干式、蹄式制动器，自动补偿磨损间隔，机械操纵 离合器型式:干式、单片、非独立操纵、单作用离合器 变速箱型式:组成式（4+1）×2

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	480	结构尺寸（长*宽*高cm）:351*168.5*205 整机质量（kg）:1740（最小使用质量） 配套动力（kw）:35.3 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1960 轮距（前轮/后轮,mm）:1300/1200~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:295 前轴质量/后轴质量（kg）:855/1045 最大配重（前/后,kg）:91/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联式 起动方式:电起动 安全架（选装）型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A498BT-55 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:3.168 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、495A型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:59 消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长，mm）:Φ110×430 消声器重量（kg）:3.55 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:干式、双片盘式制动器，机械操纵 离合器型式:干式、常接合、单片、非独立操纵、单作用离合器

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD450-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:360×160×195 整机质量（kg）:1560 配套动力（kw）:33.1 整机型式 :4×2两轮驱动 轴距(mm):1930 轮距（前轮/后轮）mm:1090/1200 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):330 前轴质量/后轴质量（kg）:635/925 最大配重（前/后）kg:60/180 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF450-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:341×163×214 整机质量（kg）:1960 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1908 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量（kg:784/1176 最大配重（前/后）kg:120/360 档位数（前进/倒退/爬行）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK450	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165×262 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1966 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量（kg）:950/1260 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK450-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165×213 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1966 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):328 前轴质量/后轴质量（kg）:810/1200 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江484	结构尺寸（长*宽*高cm）:37.70*16.40*2195 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:35.3 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT454B	结构尺寸（长*宽*高cm）:3000*1220*1280 整机质量（kg）:1070 配套动力（kw）:33.08 驱动轮数:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT454	结构尺寸（长*宽*高cm）:3450*1500*1980 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:33.08 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-454	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800*1640*2220 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:33.1 启动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X（1+1）档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-454E	结构尺寸（长*宽*高cm）:3660*1485*2140 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:33.1 起动方式:电启动 发动机型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:9吋干式双作用 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC454	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*152.6*228.0 整机质量（kg）:1820 配套动力（kw）:33.1 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:356 动力输出轴功率（kW）:28.2 最大牵引力（kN）:10.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC454A	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*152.6*228.0 整机质量（kg）:1820 配套动力（kw）:33.1 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:356 动力输出轴功率（kW）:28.2 最大牵引力（kN）:10.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC454J	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*152.6*231.3 整机质量（kg）:1980 配套动力（kw）:33.1 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:356 动力输出轴功率（kW）:28.2 最大牵引力（kN）:10.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	HT454	结构尺寸（长*宽*高cm）:356*156*191 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-45M22 轴距（mm）:1840 前后轮轮距（mm）:960-1243/960-1263 档位数:8/8/0 轮胎规格:8.3-20/11.2-28 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-HA	结构尺寸（长*宽*高cm）:388.6*160*215 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:新柴A495BT 轴距（mm）:1957 前后轮轮距（mm）:1330/1311 档位数:8/2/0 轮胎规格:7.5-16/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M484-HA	结构尺寸（长*宽*高cm）:388.6*175*215 整机质量（kg）:2086 配套动力（kw）:35.3 配套发动机厂家及型号:新柴A498BT 轴距（mm）:1957 前后轮轮距（mm）:1330/1211、1300、1427、1527 档位数:8/2/0 轮胎规格:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:353*156*191 整机质量（kg）:1780 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-45M22 轴距（mm）:1900 前后轮轮距（mm）:960-1243/960-1263 档位数:8/8/0 轮胎规格:8.3-20/11.2-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454L-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:300*129*139 整机质量（kg）:1375 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-45M22 轴距（mm）:1715 前后轮轮距（mm）:1037/1010-1088 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-12/13.6-20 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*233 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴QC495T45 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-BA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*233 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴QC495T45 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M484-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*165*252 整机质量（kg）:2335 配套动力（kw）:35.3 配套发动机厂家及型号:全柴QC495T48 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M484-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*165*213 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:35.3 配套发动机厂家及型号:全柴QC495T48 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*252 整机质量（kg）:2335 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴QC495T45 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1250/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M454-B1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*177*252 整机质量（kg）:2335 配套动力（kw）:33.1 配套发动机厂家及型号:全柴QC495T45 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1250/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-454	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800×1640×2220 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:33.1 驱动方式:四轮驱动 挡位数:12F+12R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-454E	结构尺寸（长*宽*高cm）:3660×1485×2140 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:33.1 驱动方式:四轮驱动 挡位数:8F+4R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类别:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-454	结构尺寸（长*宽*高cm）:3770×1620×2130 整机质量（kg）:2080 配套动力（kw）:33.1 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:1990 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH454	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980×1650×2130 整机质量（kg）:2335 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:双片油浴盘式 离合器型式:10寸干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套 轮胎型号:8.3-20/12.4-28 悬挂装置型式:后置三点悬挂
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-454	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*175*220 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:33.1 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:1955 轮距（前轮/后轮）（mm）:1250/1300~1600（1300） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进档：低：2.83/3.47/4.10/5.55 中：6.80/8.35/9.88/13.34 高：17.22/21.13/24.99/33.77 倒退挡：6.22/7.63/9.03/12.20 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 发动机 商标或品牌:新柴 发动机 型式:直列、直喷、四冲程柴油机 发动机 型号:A495BT-5 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:95×105 发动机 排量（L）:2.98 发动机 压缩比:18.5

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣454	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*160*215 整机质量（kg）:2020 配套动力（kw）:33.1 发动机标定功率（kw）:33.1 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:（4+1）×2 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-454	结构尺寸（长*宽*高cm）:3770×1620×2130 整机质量（kg）:2080 配套动力（kw）:33.1 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:1990 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	454	结构尺寸（长*宽*高cm）:345*162*222 整机质量（kg）:1920 配套动力（kw）:33.1 型式:4*4轮式 轴距（cm）:199 轮距（前轮/后轮）（cm）:133/130 最大配重（前/后）kg:39/70 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 变速箱型式:（4+1）*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 机架型式:刚性联接无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH454	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2340 整机质量（kg）:2120 配套动力（kw）:33.1 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1992 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1300/1200、1300、1400、1500（常用1300） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH454C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2340 整机质量（kg）:2120 配套动力（kw）:33.1 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1992 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1300/1200、1300、1400、1500（常用1300） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	454	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.0*164.0*235.0 整机质量（kg）:2156 配套动力（kw）:33.1 商标:华苑 型号:454 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高，mm:3840×1640×2350 轴距，mm:1995 轮距（前轮/后轮），mm:1260/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转轮辐板 最小离地间隙（离地部位），mm:350（前驱动桥） 最小使用质量，kg:2156 前轴质量/后轴质量，kg:903/1253 配重（最大）（前/后），kg:93/170 档位数（前进/后退/爬行）:8/8/0 各档位理论速度，km/h:前进： 2.66,3.86,5.19,8.08,11.27,16.35,21.99,34.23 到退： 2.33,3.39,4.60,7.10,9.99,14.49,19.78,30.49 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:新柴 型式:立式，四缸，水冷，四冲程 型号:A495BT 企业名称:浙江新柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数，缸:4 缸径×行程，mm:95×105 排量，L:2.977 压缩比:17:1 标定功率，kw:33.1 标定转速，r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖454	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*168*260 整机质量（kg）:2140 配套动力（kw）:33.1 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm):2060 轮距(前轮/后轮)mm:1260/1205、1305、1405、1505 最小离地间隙:330

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖454A	结构尺寸（长*宽*高cm）:317*160.5*240 整机质量（kg）:1441 配套动力（kw）:33.1 型式:4x4四轮驱动 轴距(mm):1890 轮距(前轮/后轮)mm:1205/(1244-1425),1325 最小离地间隙(mm):305
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖454B	结构尺寸（长*宽*高cm）:335x153x228.5 整机质量（kg）:1548 配套动力（kw）:33.1 型式:4x4四轮驱动 轴距(mm):1940 轮距(前轮/后轮)mm:1350/1244、1260、1360、1460 最小离地间隙(mm):340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF454	结构尺寸（长*宽*高cm）:368.5*166.6*221 整机质量（kg）:1860 配套动力（kw）:33.1 型式：:4*4轮式 轴距　（mm）:1995 最小离地间隙　（离地部位）　（mm）:305（前轴底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 轮距（前轮/后轮），mm :1340/1300、1400、1500、1600 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调节/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:800/1060 最大配重（前/后），kg:60/160 各挡理论速度，km/h :前进：2.22、3.00；4.65；6.69；8.71；11.74；18.21；26.21倒退：2.99；11.71
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ454B	结构尺寸（长*宽*高cm）:353*155*238 整机质量（kg）:2010 配套动力（kw）:33.1 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ454	结构尺寸（长*宽*高cm）:354*175*240 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:33.08 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ484B	结构尺寸（长*宽*高cm）:353*155*238 整机质量（kg）:2010 配套动力（kw）:35.28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	TA454	结构尺寸（长*宽*高cm）:357*140*220 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:34/33.1 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS454	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.8*170.8*217.0 整机质量（kg）:2090 配套动力（kw）:33.08 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD495BT3 变速箱型式:直齿（2+1）×4组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥28.13 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS484	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.8*170.8*257.0 整机质量（kg）:2090 配套动力（kw）:35.28 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD495BT2 变速箱型式:直齿（2+1）×4组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥28.49 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-454	结构尺寸（长*宽*高cm）:396×164×208 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:33.1 轴距（mm）:1980 轮距(mm)(前/后):1250/1350、1450、1550 最大配重（kg）(前/后):144/204 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:A495BT 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用常结合或双片、干式、双作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:开心、半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW454-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:382.2*164*245 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:33.1 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2010 轮距(前轮/后轮) (mm):1300/1300-1600 最小离地间隙(mm):325 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):31.1 最大牵引力(kN):11.7 驾驶室或安全架:无 发动机型号:新柴A495BT-5 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式单作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW454-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:382.2*164*188 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:33.1 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2010 轮距(前轮/后轮) (mm):1300/1300-1600 最小离地间隙(mm):325 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):31.1 最大牵引力(kN):11.7 发动机型号:新柴A495BT-5 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式单作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速(r/min):540、720或1000任选两种
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-454	结构尺寸（长*宽*高cm）:3500*1600*1900 整机质量（kg）:1520 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4B2-45M22 轮胎型号:7.50-16/11.2-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-454D	结构尺寸（长*宽*高cm）:3300*1500*1350 整机质量（kg）:1350 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4B2-45M22 轮胎型号:6.50-16/13.8-20

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河454B	结构尺寸（长*宽*高cm）:351*159*204 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:33.1 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1960 轮距（前轮/后轮），mm:1300/1300、1400、1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/翻转辐板 最小离地间隙（mm）:300（前桥壳底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:799/1087 配重（最大）（前/后）,kg:92/163 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT454	结构尺寸（长*宽*高cm）:364*149*205 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:34 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1850
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT454D	结构尺寸（长*宽*高cm）:307*124*139 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:34 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1730
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏454	结构尺寸（长*宽*高cm）:359×162×210 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:33.1 型式:4×4四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TY454	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400x1500x2005 整机质量（kg）:1425 配套动力（kw）:33.1 驱动型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰454	结构尺寸（长*宽*高cm）:3360×1455×2170 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:33.1 驱动型式:四轮驱动 转向型式:液压转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	454	结构尺寸（长*宽*高cm）:357*（167～177）*242（高至安全架顶端） 整机质量（kg）:2000（最小使用质量） 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4 × 4 四轮驱动 用途:农业 轴距（mm）:1960 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:305（前箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:900/1100 最大配重（前/后,kg）:104/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0;8/8/0;12/12/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室或安全架型规格型号（选装）:RG066 驾驶室或安全架型式:两柱可拆卸式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A498BT－5 发动机吸气方式:自然吸气 发动机排量（L）:2.977 发动机压缩比:18.5：1 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BHF4PL085223；BQ2000；X4BQA2000 发动机喷油器型号:KBAL－P001F；KBAL－P001C；KBAL－P136B 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/SJ19978 发动机启动器型号:QDJ1408LN 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:66

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	484	结构尺寸（长*宽*高cm）:351*168.5*205 整机质量（kg）:1900（最小使用质量） 配套动力（kw）:35.3 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1955 轮距（前/后，mm）:1300/1200~1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位，mm）:295 前轴质量/后轴质量（kg）:855/1045 最大配重（前/后，kg）:91/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各档理论速度（前进km/h）:1.88，2.37，3.85,6.13,8.00,10.10,16.44,26.08 各档理论速度（倒退km/h）:1.75，7.46 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电起动 安全架型号（选装）:350.46B.001 安全架型式（选装件）:两柱折叠式 安全架厂家（选装件）:约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司 发动机商标或品牌:薪柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机吸气方式:自然吸气 发动机排量（L）:3.168 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:X1BQA2000；BQ2000；BHF4PL085223 发动机喷油器型式、型号:KBAL－P001F；KBAL－P001C；KBAL－P136B 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式、495A型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:59

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF454-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:341×163×214 整机质量（kg）:2140 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1908 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量（kg）:856/1284 最大配重（前/后）kg:120/360 档位数（前进/倒退）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK454	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165×262 整机质量（kg）:2335 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1990 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):325 前轴质量/后轴质量（kg）:1010/1325 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK454-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165×266 整机质量（kg）:2140 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1990 轮距（前轮/后轮）mm:不可调整/有级调整 轮距（前轮/后轮）调整方式:1250/1300 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:975/1165 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK454-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×165×213 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1990 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:975/1160 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	45—50马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD454-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:360×160×195 整机质量（kg）:1730 配套动力（kw）:33.1 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1920 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1200 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):300 前轴质量/后轴质量（kg）:735/995 最大配重（前/后）kg:60/180 档位数（前进/倒退）:8/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:/
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:3815*1640*2200 整机质量（kg）:2040 配套动力（kw）:37 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:37kw 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X（1+1）档组成式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-500A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*1510*1450 整机质量（kg）:1390 配套动力（kw）:36.8 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山500	结构尺寸（长*宽*高cm）:389*160*258 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:36.8 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1966 档位数（前进/倒退）:12/12 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC500	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*149.5*228.0 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:390 动力输出轴功率（kW）:31.3 最大牵引力（kN）:9 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式 :电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC500J	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*149.5*239.5 整机质量（kg）:1840 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:390 动力输出轴功率（kW）:31.3 最大牵引力（kN）:9 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD500	结构尺寸（长*宽*高cm）:360.2*170.0*256.0 整机质量（kg）:1950 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:2030 最小离地间隙（mm）:410 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:50 喷油嘴型式、型号:直喷、CF4102T-25000 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 启动方式 :电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD500A	结构尺寸（长*宽*高cm）:360.2*170.0*228.8 整机质量（kg）:1950 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:2034 最小离地间隙（mm）:410 动力输出轴功率（kW）:32.4 最大牵引力（kN）:9.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:50 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD500J	结构尺寸（长*宽*高cm）:360.2*170.0*247.0 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:2030 最小离地间隙（mm）:410 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:45 喷油嘴型式、型号:直喷、CF4102T-25000 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC500A	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*149.5*228.0 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:1808 最小离地间隙（mm）:390 动力输出轴功率（kw）:31.3 最大牵引力（KN）:9 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1250-1550（常用1250）/后轮距1210-1426（常用1210） 发动机品牌:常发
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M500-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*165*252 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴QC498T50 轴距（mm）:1966 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M500-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:356*156*223 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴4B5-50M22 轴距（mm）:1900 前后轮轮距（mm）:960-1243/960-1263 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-16/11.2-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M500L-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:313.6*135*133 整机质量（kg）:1360 配套动力（kw）:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴4B5-50M22 轴距（mm）:1756 前后轮轮距（mm）:2031/1050 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:5.0-15/13.6-20 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*175*220 整机质量（kg）:1815 配套动力（kw）:36.8 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:1940 轮距（前轮/后轮）（mm）:1300~1500（1300）/1300~1600（1300） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:380 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进挡：低档：2.70/3.32/3.93/5.30 中档：6.51/7.99/9.45/12.76 高档16.47/20.21/23.9/32.30 倒退档：5.95/7.3/8.64/11.67 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 发动机 商标或品牌:新柴 发动机 型式:直列、直喷、四冲程柴油机 发动机 型号:A498BT-22 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:98×105 发动机 排量（L）:3.17 发动机 压缩比:18.5

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣500	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*165*248 整机质量（kg）:2240 配套动力（kw）:36.8 发动机标定功率（kw）:36.8 驱动方式:两轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×（3+1） 液压悬挂系统型式:半分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	500C	结构尺寸（长*宽*高cm）:(338.5~344.3)*(129.6~173.5)*237.0 整机质量（kg）:1510 配套动力（kw）:36.8 型式:4*2两轮驱动 用途:一般农用 轴距 (mm):1839~1897 轮距（前轮/后轮 mm ）:前轮：1050~1450，后轮：900~1450 轮距调节方式:有级可调/调节轮幅 最小离地间隙 (mm):405 最小使用质量 (kg):1510 前轴质量/后轴质量（kg):600/900 配重（最大kg):前配重：48，后配重：180 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各档理论速度（km/h):前进：低档：2.02、2.56、4.16、6.60，高档：8.61、10.87、17.7、28.07,倒退:低档：1.89,高档：8.04 发动机与离合器联接方式:直联式 起动型式:电起动 动力输出轴功率(kw):31.5 最大牵引力(kN):7.8 驾驶室或安全架规格型号/型式:300E.45.001/折叠式 发动机商标或品牌:常柴 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程柴油机 发动机型号:4G33T 发动机企业名称:常柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机缸径*冲程 (mm):95*115 发动机排量(L):3.26 发动机压缩比:18.5:1

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	500	结构尺寸（长*宽*高cm）:316*155*217 整机质量（kg）:1582 配套动力（kw）:36.8 型式:4*2轮式 轴距（cm）:190 轮距（前轮/后轮）（cm）:118/122.5 最大配重（前/后）kg:33/70 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向系型式:液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 制动系型式:机械式盘式制动 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 变速箱型式:（4+1）*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 机架型式:刚性联接无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力，位综合调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH500	结构尺寸（长*宽*高cm）:3768*1640*2350 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:36.8 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1968 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1200-1500/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH500C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3970*1620*2510 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:36.8 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::1968 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1200-1500/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:320*158*234 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:36.75 型式:4*2轮式 用途:农用 轴距（mm）:1948 轮距（前轮/后轮）mm:1150、1250、1350、1450/1320、1420 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转辐板 最小离地间隙（离底部位）mm:340（前轮转向油缸座底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:780/870 最大配重（前/后）kg:0/85 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 各挡理论速度（km/h）:前进：2.302、2.907、4.600、6.980、8.774、10.883、17.716、29.093 倒退：1.826、6.837 发动机与离合器的联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JD4100BT1 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径*行程（mm）:100*105 排量（L）:3.299 压缩比:（18.5±0.5）：1 标定转速（r/min）:2300 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国Ⅱ 前照灯:QJDL-SJ-550

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	500	结构尺寸（长*宽*高cm）:390.0*165.0*237.5 整机质量（kg）:1912 配套动力（kw）:36.8 商标:华苑 型号:500 型式:4×2两轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高，mm:3900×1650×2375 轴距，mm:2000 轮距（前轮/后轮），mm:1275/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩套管/翻转轮辐式 最小离地间隙（离地部位），mm:400（后桥底部） 最小使用质量，kg:1912 前轴质量/后轴质量，kg:692/1220 配重（最大）（前/后）,kg:94/170 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/0 各档理论速度，km/h:前进：2.66,3.84,5.32,8.19，11.38，16.43,22.76,35.04 倒退：2.33,3.39,4.60，7.10，9.99，14.49,19.78，30.49 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标:新柴 型式:立式，四缸，水冷，四冲程 型号:A498BT 企业名称:浙江新柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数，缸:4 缸径×行程，mm:95×105 排量，L:3.040 压缩比:18:1 标定功率，kw:36.8 标定转速，r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/PU4QT90P9
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖500	结构尺寸（长*宽*高cm）:387.5*162.5*211.5 整机质量（kg）:2070 配套动力（kw）:36.8 型式:4x2轮式 轴距(mm):2015 轮距(前轮/后轮)mm:1305、1315、1325、1335、/1300、1310、1320、1330 最小离地间隙mm:390

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖500D	结构尺寸（长*宽*高cm）:297*141*199 整机质量（kg）:1257 配套动力（kw）:36.8 型式:4*2轮式 轴距(mm):1600 轮距(前轮/后轮)mm:920/1410 最小离地间隙mm:225
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF500	结构尺寸（长*宽*高cm）:368.5*166.6*221 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:36.75 型式:4*2两轮驱动 轴距　（mm）:1935 最小离地间隙　（mm）:380 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):31.3 最大牵引力（KN):7.2 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1170、1270、1370、1470（出厂1170）/1300、1400、1500、1600（出厂1300） 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:660/1020 最大配重（前/后），kg:前60、后160 各挡理论速度，km/h　:前进：2.22、3.00、4.65、6.69、8.71、11.74、18.21、26.21倒退：2.99、11.71

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF500D	结构尺寸（长*宽*高cm）:301*126*210 整机质量（kg）:1400 配套动力（kw）:36.75 型式:4*2 轴距，mm:1865 最小离地间隙（离地部位）mm:270（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):31.2 最大牵引力（KN):7 轮距（前轮/后轮），mm:1012/990（初始）、1140 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:620/780 配重（最大）（前/后），kg:10/40 各挡理论速度，km/h:前进：1.99；2.50；4.16；5.99；7.81；10.51；16.31；23.48倒挡：2.67、10.50 用途:一般农业用途
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF500B	结构尺寸（长*宽*高cm）:362.7*148.5*223（至安全架顶） 整机质量（kg）:1540 配套动力（kw）:36.75 型式:4*2 轴距，mm:1915 最小离地间隙（离地部位）mm:350（梯子） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):≥31.2 最大牵引力（KN):≥7.2 轮距（前轮/后轮），mm:1179、1279、1379、1479、1579（出厂1179）/1200、1300、1400、1500（出厂1200） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:660/880 配重（前/后），kg:48/80 各挡理论速度，km/h:前进：2.51；3.39；5.25；7.56；9.85；13.27；20.58；29.12倒退：3.38；13.23 用途:一般农业用途

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WA500	结构尺寸（长*宽*高cm）:387*179*232 整机质量（kg）:1960 配套动力（kw）:36.8 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ500B	结构尺寸（长*宽*高cm）:362*162*226 整机质量（kg）:1880 配套动力（kw）:36.75 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS500III	结构尺寸（长*宽*高cm）:310.0*134.0*209.0 整机质量（kg）:1165 配套动力（kw）:36.75 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD4100BT1 变速箱型式:直齿（4+1）×2平面组成式 变速箱换档方式:滑移齿轮式 轮胎型号（前轮/后轮）:4.50-12/9.5-20 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥29.68 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS500	结构尺寸（长*宽*高cm）:382.9*170.8*257.0 整机质量（kg）:1870 配套动力（kw）:36.75 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:JD4100BT1 变速箱型式:直齿（2+1）×4平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥29.68 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:387×165×235 整机质量（kg）:2010 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:1966 轮距(mm)(前/后):1300、1400、1500/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):108/225 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴、全柴、常柴 发动机型号:A498BT-6A、QC498T50、4G33T 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊奥利达机械有限公司	轮式拖拉机	ALD500	结构尺寸（长*宽*高cm）:3500*1610*2170 整机质量（kg）:1620 配套动力（kw）:36.74 轴距（mm）:1920 轮距（前轮/后轮）mm:1300-1500/1300-1500 挡位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴花键数目 齿:8
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980*1645*2130 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:QC498T50 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/12.4-28

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-500A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3700*1600*2300 整机质量（kg）:1830 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4L100BT1 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河500B	结构尺寸（长*宽*高cm）:351*159*204 整机质量（kg）:1715 配套动力（kw）:36.75 轴距（mm）:1960 型式:4×2两轮驱动 轮距（前轮/后轮），mm:1300、1400、1500/1300、1400、1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:396（后桥底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:600/1115 配重（最大）（前/后）,kg :92/163 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	500	结构尺寸（长*宽*高cm）:388*173*263 整机质量（kg）:2145 配套动力（kw）:36.8 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1960
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	500G	结构尺寸（长*宽*高cm）:314*129*208 整机质量（kg）:1475 配套动力（kw）:36.75 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1690

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊华特拖拉机有限公司	轮式拖拉机	HT-500Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:325×142×212 整机质量（kg）:1660 配套动力（kw）:36.8 变速箱型式:2轴（1+1）X4X2组成式 转向系型式:全液压转向 动力输出轴转速:540/1000或540/720或720/1000 制动系型式:蹄式 悬挂装置型式:后置三点悬挂，Ⅰ类 液压输出装置:简单液压输出或多路阀 驾驶室:无
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH500	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100x1450x1970 整机质量（kg）:1450 配套动力（kw）:36.75 驱动型式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:355*162.2*236.5 整机质量（kg）:1721 配套动力（kw）:36.75 型式:4×2 轴距（mm）:1895 轮距（前轮/后轮mm）:1100～1400/1150～1430 档位数（前进/后退）:8/2 动力输出轴输出功率（kw）:32.0 最大牵引力（KN):10.5 挂架上610mm处最大提升力（KN）:≥8.88
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰500	结构尺寸（长*宽*高cm）:3490×1520×2015 整机质量（kg）:1545 配套动力（kw）:36.8 驱动型式:两轮驱动 转向型式:机械转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰500D	结构尺寸（长*宽*高cm）:3050×1285×1280 整机质量（kg）:1240 配套动力（kw）:36.8 驱动型式:两轮驱动 转向型式:液压转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	500	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*177*222 整机质量（kg）:1894 配套动力（kw）:36.6 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF500-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:341×163×214 整机质量（kg）:1960 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1908 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量（kg）:784/1176 最大配重（前/后）kg:120/360 档位数（前进/倒退/爬行）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK500	结构尺寸（长*宽*高cm）:399×180×246 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1960 轮距（前轮/后轮）mm:1290/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量（kg）:950/1260 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK500-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:399×180×266 整机质量（kg）:2080 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1960 轮距（前轮/后轮）mm:1290/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量（kg）:830/1250 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT504	结构尺寸（长*宽*高cm）:3450*1500*1980 整机质量（kg）:1760 配套动力（kw）:36.8 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-504	结构尺寸（长*宽*高cm）:3835*1640*2240 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:37 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:10吋干式双作用 变速箱型式:4X3X（1+1）档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-504A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*1510*1450 整机质量（kg）:1730 配套动力（kw）:36.8 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山504	结构尺寸（长*宽*高cm）:389*160*258 整机质量（kg）:2450 配套动力（kw）:36.8 型式:4×4轮式 轴距（mm）:2000 档位数（前进/倒退）:12/12 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC504	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*152.6*249.0 整机质量（kg）:1820 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:356 动力输出轴功率（kW）:31.3 最大牵引力（kN）:10.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC504J	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*152.6*239.5 整机质量（kg）:1980 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:356 动力输出轴功率（kW）:31.3 最大牵引力（kN）:10.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:40 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD504	结构尺寸（长*宽*高cm）:360.2*170.0*236.0 整机质量（kg）:2145 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:300 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:45 最大配重（前/后）（kg）:前配重：120，后配重：360 喷油嘴型式、型号:直喷、CF4102T-25000 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD504A	结构尺寸（长*宽*高cm）:360.2*170.0*226.8（至排气管顶）/247.0(至驾驶室) 整机质量（kg）:2145 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:300 动力输出轴功率（kW）:32.4 最大牵引力（kN）:12.5 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:50 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD504J	结构尺寸（长*宽*高cm）:360.2*170.0*247.0 整机质量（kg）:2345(驾驶室) 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:300 发动机标定转速（r/min）:2400 燃油箱容积（L）:45 最大配重（前/后）（kg）:前配重：120　后配重：360 喷油嘴型式、型号:直喷、CF4102T-25000 离合器型式:干式、单片、常接合、双作用 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC504A	结构尺寸（长*宽*高cm）:356.4*152.6*228.0 整机质量（kg）:1820 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:1798 最小离地间隙（mm）:356 动力输出轴功率（kw）:31.3 最大牵引力（KN）:10.3 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1270/后轮距1210-1426（常用1210） 驾驶室或安全架型式:后置、可翻转 驱动型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504-HA	结构尺寸（长*宽*高cm）:388.6*170*218 整机质量（kg）:2136 配套动力（kw）:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴QC498T50 轴距（mm）:1957 前后轮轮距（mm）:1330/1211、1300、1427、1527 档位数:8/2/0 轮胎规格:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:356*156*223 整机质量（kg）:1780 配套动力（kw）:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴4B5-50M22 轴距（mm）:1900 前后轮轮距（mm）:960-1243/960-1263 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/11.2-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:398*165*252 整机质量（kg）:2335 配套动力（kw）:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴QC498T50 轴距（mm）:1990 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504L-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:313.6*135*133 整机质量（kg）:1442 配套动力（kw）:36.8 配套发动机厂家及型号:全柴4B5-50M22 轴距（mm）:1756 前后轮轮距（mm）:1037/1050 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-12/13.6-20 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-504	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*175*225 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:36.8 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:1955 轮距（前轮/后轮）（mm）:1250/1300~1600（1300） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进档：低：2.70/3.32/3.93/5.30 中：6.51/7.99/9.45/12.76 高：16.47/20.21/23.90/32.30 倒退挡：5.95/7.3/8.64/11.67 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kW）:31.3 最大牵引力（kN）:11.7 发动机 商标或品牌:新柴 发动机 型式:直列、直喷、四冲程柴油机 发动机 型号:A498BT-22 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:98×105 发动机 排量（L）:3.17 发动机 压缩比:18.5

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣504	结构尺寸（长*宽*高cm）:380*177.5*265 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:36.8 发动机标定功率（kw）:36.8 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×（3+1 液压悬挂系统型式:半分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	504D	结构尺寸（长*宽*高cm）:324.9*129.6*130.0 整机质量（kg）:1630 配套动力（kw）:36.75 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-504D 型式:四轮驱动 用途:大棚作业、一般农业用 外廓尺寸（长*宽*高mm):3249*1296*1300 轴距或履带接地长（mm):1954 轮距（前轮/后轮）或轨距（mm):990/1040 轮距（前轮/后轮）调整方式:/ 最小离地间隙/离地部位（mm):250 最小使用质量(kg):1630 前轴质量/后轴质量(kg):前：690/后：940 最大配重（前/后 kg):后：80 档位数（前进/倒退/爬行）:前进：8；倒退：2 各档理论速度9km/h):前进档（单作用）：1.60,2.01,3.28,5.20,6.79,8.57,13.96,22.13;前进档(双作用):1.72,2.30,3.23,4.80,7.95,10.64,14.91,22.13,倒退(单作用):1.49,6.34;倒退(双作用):2.19,10.12 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 驾驶室或安全架型号:500D.45.001 驾驶室或安全架型式:折叠式 发动机商标或品种:江动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程 发动机型号:JD4100BT1 发动机企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径*冲程（mm):100*112 排量（L）:3.519

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	504C	结构尺寸（长*宽*高cm）:(338.5~344.3)*(129.6~173.5)*237.0 整机质量（kg）:1720 配套动力（kw）:36.8 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农用 外廓尺寸（长*宽*高mm):(3385~3443)*(1296~1735)*2370 轴距 (mm):1896~1954 轮距（前轮/后轮 mm ）:前轮：930~1300，后轮：900~1450 轮距调节方式:无/调节轮幅 最小离地间隙 (mm):342 最小使用质量 (kg):1720 前轴质量/后轴质量（kg):750/970 配重（最大kg):48/180 档位数（前进/倒退/爬行）:前进：8/倒退：2/- 各档理论速度（km/h):单作用：前进：低档：2.02、2.56、4.16、6.60，高档：8.61、10.87、17.70、28.07,倒退:低档：1.89,高档：8.04；（双作用）前进：低档：2.19、2.92、4.10、6.09、10.08、13.49、18.91、28.07；倒退：低档：2.87，高档：12.83 发动机与离合器联接方式:直联式 起动型式:电起动 动力输出轴功率(kw):31.5 最大牵引力(kN):7.8 驾驶室或安全架规格型号/型式:300E.45.001/折叠式 发动机商标或品牌:常柴 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机缸径*冲程 (mm):95*115 发动机排量(L):3.26 发动机压缩比:18.5：1 发动机标定功率（kw):36.8

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	504	结构尺寸（长*宽*高cm）:350*161*224 整机质量（kg）:1876 配套动力（kw）:36.8 型式:4*4轮式 轴距（cm）:200 轮距（前轮/后轮）（cm）:134/130 最大配重（前/后）kg:39/70 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:单片、干式、单作用离合器 变速箱型式:（4+1）*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、两行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 机架型式:刚性连接无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力，位综合调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH504	结构尺寸（长*宽*高cm）:3768*1640*2350 整机质量（kg）:2135 配套动力（kw）:36.8 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1992 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1300/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH504C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2510 整机质量（kg）:2315 配套动力（kw）:36.8 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::1992 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1300/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东大唐中垦农业装备有限公司	轮式拖拉机	威牛-504	结构尺寸（长*宽*高cm）:340*158*234 整机质量（kg）:1850 配套动力（kw）:36.75 型式:4*4轮式 用途:农用 轴距（mm）:1948 轮距（前轮/后轮）mm:1200/1320、1420 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转辐板 最小离地间隙（离底部位）mm:290（前桥壳体下端） 前轴质量/后轴质量（kg）:870/980 最大配重（前/后）kg:45/85 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 发动机商标或品牌:江动 型式:水冷、直列、四冲程、直喷式 型号:JD4100BT1 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径*行程（mm）:100*105 排量（L）:3.299 压缩比:（18.5±0.5）：1 标定转速（r/min）:2300 各挡位理论速度（km/h）:前进：2.302、2.907、4.600、6.980、8.774、10.883、17.716、29.093 倒退：1.826、6.837 起动机型号:QDJ152TD 冷却系统型式:强制循环水冷 排放标准:国Ⅱ 前照灯:QJDJ-SJ-550 后视镜:QJDJ-DCJ-140

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	504	结构尺寸（长*宽*高cm）:382.0*163.5*233.5 整机质量（kg）:2146 配套动力（kw）:36.8 商标:华苑 型号:504 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高，mm:3820×1635×2335 轴距，mm:1995 轮距（前轮/后轮），mm:1260/1290 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转轮辐式 最小离地间隙（离地部位），mm:350（前驱动桥） 最小使用质量，kg:2146 前轴质量/后轴质量，kg:900/1246 配重（最大）（前/后）,kg:94/188 档位数（前进/后退/爬行）:8/8/0 各档理论速度，km/h:前进： 2.66,3.84,5.32,8.19,11.38,16.34,22.76，35.04 后退： 2.33,3.39,4.60,7.10,9.99,14.49,19.78,30.49 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 柴油机品牌:新柴 型式:立式，四缸，水冷，四冲程 型号:A498BT 企业名称:浙江新柴股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数，缸:4 缸径×行程，mm:95×105 排量，L:3.040 压缩比:18:1 标定功率，kw:36.8 标定转速，r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/PU40T90P0
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖504	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.5×162×220.5 整机质量（kg）:2270 配套动力（kw）:36.8 型式:4x4轮式 轴距(mm): 2075 轮距(前轮/后轮)mm:1030/1240 最小离地间隙:325

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖504D	结构尺寸（长*宽*高cm）:322*140*205 整机质量（kg）:1378 配套动力（kw）:36.8 型式:4*4轮式 轴距(mm):1755 轮距(前轮/后轮)mm:1025/1150 最小离地间隙mm:250
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF504	结构尺寸（长*宽*高cm）:368.5*166.6*221 整机质量（kg）:1860 配套动力（kw）:36.75 型式：:4*4轮式 轴距 （mm）:1995 最小离地间隙 （mm）:305 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):31.3 最大牵引力（KN):10.5 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:1340/1300、1400、1500、1600（出厂1300） 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:800/1060 最大配重（前/后），kg:60/160 各挡理论速度，km/h ：前进 2.22、3.00、4.65、6.69

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF504D	结构尺寸（长*宽*高cm）:302*126*210 整机质量（kg）:1530 配套动力（kw）:36.75 型式:4*4 轴距，mm:1830 最小离地间隙（离地部位）mm:255（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):≥31.2 最大牵引力（KN):≥7.6 轮距（前轮/后轮），mm:1019/990（初始）1140 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:700/830 最大配重（前/后），kg:50/40 各挡理论速度，km/h:前进：1.99、2.50、4.16、5.99、7.81、10.51、16.31、23.48倒挡：2.67、10.50
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF504B	结构尺寸（长*宽*高cm）:353.3*148.5*223 整机质量（kg）:1740 配套动力（kw）:36.75 型式:4*4 轴距，mm:1969 最小离地间隙（离地部位）mm:330（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):≥31.2 最大牵引力（KN):≥8.5 轮距（前轮/后轮），mm:1240/1200、1300、1400、1500（出厂1200） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :不可调/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:800/940 最大配重（前/后），kg:60/80 各挡理论速度，km/h:前进：2.51、3.39、5.25、7.56、9.85、13.27、20.58、29.12倒退：3.38、13.23

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WA504	结构尺寸（长*宽*高cm）:387.5*177*237.5 整机质量（kg）:2580 配套动力（kw）:36.8 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WZ504B	结构尺寸（长*宽*高cm）:362*162*225 整机质量（kg）:2120 配套动力（kw）:36.75 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS504	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.8*170.8*257.0 整机质量（kg）:2090 配套动力（kw）:36.75 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:JD4100BT1 变速箱型式 :直齿（2+1）×4组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥29.68 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS504C	结构尺寸（长*宽*高cm）:325.0*139.0*214.0 整机质量（kg）:1530 配套动力（kw）:36.8 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:4G33T 变速箱型式:5×2×（1+1）组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.0-12/13.8-20、13.6-20、13.6-16 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥31.28 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-504	结构尺寸（长*宽*高cm）:378×165×235 整机质量（kg）:2140 配套动力（kw）:36.8 轴距（mm）:1990 轮距(mm)(前/后):1250/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):144/225 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴、全柴、常柴 发动机型号:A498BT-6A、QC498T50、4G33T 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节，力位单独控制 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW504-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:388.6*164*245 整机质量（kg）:2340 配套动力（kw）:36.8 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2073 轮距(前轮/后轮) (mm):1300/1300-1600 最小离地间隙(mm):325 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):34.5 最大牵引力(kN):13 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:力佳SL4100ABT-2 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式单作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW504-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:388.6*164*229 整机质量（kg）:2160 配套动力（kw）:36.8 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2073 轮距(前轮/后轮) (mm):1300/1300-1600 最小离地间隙(mm):325 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):34.5 最大牵引力(kN):13 驾驶室或安全架:折叠式安全架 发动机型号:力佳SL4100ABT-2 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式单作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅰ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-504	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980*1650*2130 整机质量（kg）:2130 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:QC498T50 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-504A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3700*1600*2300 整机质量（kg）:2003 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4L100BT1 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河504B	结构尺寸（长*宽*高cm）:361*159*204 整机质量（kg）:2060 配套动力（kw）:36.74 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1970 轮距（前轮/后轮），mm:1300/1300、1400、1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/有级可调 最小离地间隙（mm） :300（前驱动桥底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:825/1235 配重（最大）（前/后）,kg:92/163 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	504	结构尺寸（长*宽*高cm）:388*173*265 整机质量（kg）:2345 配套动力（kw）:36.8 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1990
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	504G	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*129*208 整机质量（kg）:1580 配套动力（kw）:36.75 型式:4×4轮式 轴距（mm）:1810
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH504	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100x1450x1970 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:36.75 驱动型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-504	结构尺寸（长*宽*高cm）:355.5*162.2*235.5 整机质量（kg）:2025 配套动力（kw）:36.75 型式:4×4 轴距（mm）:1985 轮距（前轮/后轮mm）:1362/1150～1430 档位数（前进/后退）:8/2 动力输出轴输出功率（kw）:32.0 最大牵引力（KN）:11.5 悬架上210mm处最大提升力(KN)：≥8.38
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	星光农机股份有限公司	轮式拖拉机	XG504	结构尺寸（长*宽*高cm）:350.3×158.5×199.3 整机质量（kg）:1940 配套动力（kw）:36.8 型式:4×4四轮驱动 轮距（前轮/后轮mm）:1280/（1300～1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调节/有级可调 最大配重（前/后kg）:107/246 档位数（前进/倒退）:8/2
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰504	结构尺寸（长*宽*高cm）:3515×1545×2180 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:36.8 驱动型式:四轮驱动 转向型式:液压转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰504D	结构尺寸（长*宽*高cm）:3090×1280×1280 整机质量（kg）:1370 配套动力（kw）:36.8 驱动型式:四轮驱动 转向型式:液压转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	504	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*177*222 整机质量（kg）:1947 配套动力（kw）:36.6 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	3B-504	结构尺寸（长*宽*高cm）:357*（167～177）*242（高至安全架顶端） 整机质量（kg）:2000（最小使用质量） 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4×4四轮驱动 用途:农业 轴距（mm）:1960 轮距（前轮/后轮,mm）:1300/1400,1500 最小离地间隙（mm）:305（前箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:900/1100 最大配重（前/后,kg）:104/246 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0（可选配：8/8/0,12/12/0） 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架规格型号:RC059 驾驶室或安全架型式:两柱固定式 驾驶室或安全架生产厂:约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A498BT-23 发动机企业名称:浙江新柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机缸径×行程（mm）:98×105 发动机排量（L）:3.168 发动机压缩比:18.5：1 发动机标定功率（KW）:36.8 发动机标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:BHF4PL085223；BQ2000；X4BQA2000 喷油泵生产厂:无锡威孚高科技股份有限公司、山东康达集

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RD504L	结构尺寸（长*宽*高cm）:363×140×219.4 整机质量（kg）:173 配套动力（kw）:36.7 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1840 轮距（前轮/后轮）mm:1070/1000 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):240 最大配重（前/后）kg:60/0 档位数（前进/倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 发动机标定转速（r/min）:2400
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF504-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:341×163×234 整机质量（kg）:2140 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1908 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调 最小离地间隙(mm):470 前轴质量/后轴质量（kg）:856/1284 最大配重（前/后）kg:120/360 档位数（前进/倒退）:8+2 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK504	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×180×252 整机质量（kg）:2335 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1990 轮距（前轮/后轮）mm:1270/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量（kg）:1010/1325 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	50—55马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK504-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:398×180×265 整机质量（kg）:2190 配套动力（kw）:36.8 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2000 轮距（前轮/后轮）mm:1270/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量（kg）:975/1215 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:3825*1700*2270 整机质量（kg）:2098 配套动力（kw）:40.4 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:40.4 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:11吋干式双作用

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-550A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*1510*1450 整机质量（kg）:1660 配套动力（kw）:40.5 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山550	结构尺寸（长*宽*高cm）:394*173*249 整机质量（kg）:2260 配套动力（kw）:40.5 型式:4×2轮式 轴距（mm）:2090 档位数（前进/倒退）:12/12 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD550	结构尺寸（长*宽*高cm）:364.2*182.0*250.6 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:40.5 轴距（mm）:2034 最小离地间隙（mm）:445 动力输出轴功率（kW）:35.6 最大牵引力（kN）:11 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:50 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD550A	结构尺寸（长*宽*高cm）:364.2*182.0*250.6 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:40.5 轴距（mm）:2034 最小离地间隙（mm）:445 动力输出轴功率（kW）:35.6 最大牵引力（kN）:11 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:50 启动方式:电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M550-A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:2715 配套动力（kw）:43 配套发动机厂家及型号:一拖YT4A2-22 轴距（mm）:2188 前后轮轮距（mm）:1400-1700/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M550-AA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:43 配套发动机厂家及型号:一拖YT4A2-22 轴距（mm）:2188 前后轮轮距（mm）:1400-1700/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M550-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*165*252 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:40.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC4105T55 轴距（mm）:2016 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M550H-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:404*280*286 整机质量（kg）:2210 配套动力（kw）:40.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC4102T55 轴距（mm）:2016 前后轮轮距（mm）:2200、2300、2400/2280-2360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:3825×1750×2270 整机质量（kg）:2098 配套动力（kw）:40.4 驱动方式:两轮驱动 挡位数:12F+12R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类型:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:3860×1635×2130 整机质量（kg）:2260 配套动力（kw）:40.4 驱动形式:两轮驱动 轴距（mm）:1950 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/13.6-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD550	结构尺寸（长*宽*高cm）:370.0*175.0*260.0 整机质量（kg）:1590 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4*2（两轮驱动）
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH550	结构尺寸（长*宽*高cm）:4030×1650×2150 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:40.5 整机型式:4×2两轮驱动 制动系型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:10寸干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:6.0-16/12.4-28 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*175*208 整机质量（kg）:1915 配套动力（kw）:40.4 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:1955 轮距（前轮/后轮） （mm）:1300~1500(1300)/1300~1600(1300) 最小离地间隙（离地部位）（mm）:400 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进挡：低档：2.83/3.47/4.10/5.55 中档：6.80/8.35/9.88/13.34 高档：17.22/21.13/24.99/33.77 倒退档：6.22/7.63/9.03/12.20 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 发动机 商标或品牌:力佳 发动机 型式:直列、直喷、四冲程柴油机 发动机 型号:SL4105ABT-2 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:105×117 发动机 排量（L）:4.052

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	550	结构尺寸（长*宽*高cm）:375*185*240 整机质量（kg）:2020 配套动力（kw）:40.4 型式:4*2轮式 轴距（cm）:200 轮距（前轮/后轮）（cm）:130/150 最大配重（前/后）kg:130/150 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:双片、干式、双作用离合器 变速箱型式:（4+1）*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 机架型式:刚性联接无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力，位调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH550	结构尺寸（长*宽*高cm）:3970*1640*2230 整机质量（kg）:2120 配套动力（kw）:40.4 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2107 挡位数（前进/倒退/爬行）：:12/12/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1200-1500/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH550C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3970*1620*2510 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:40.4 驱动型式:：4×2两轮驱动 轴距（mm）::2107 挡位数（前进/倒退/爬行）：:12/12/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1200-1500/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM550	结构尺寸（长*宽*高cm）:391*163*250 整机质量（kg）:2140 配套动力（kw）:40.4 品牌:雷鸣 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距（mm）:2000 轮距(前轮/后轮)（mm）:1308(1208、1308、1408、1508)/1325(1225、1325、1425、1525) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:330 前轴质量/后轴质量（kg）:935/1205 最大配重(前/后)（kg）:144/180 挡位数(前进/倒退/爬行）:12/12/0 各挡理论速度（km/h）:前进低档2.46、3.56、4.86、7.56中档6.19、8.98、12.25、19.03高档10.64、15.43、21.06、32.73倒挡低档2.15、3.12、4.26、6.62中档5.42、7.87、10.74、16.68高档9.33、13.53、18.47、28.69 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率（kW）:35 最大牵引力（kN）:9.5 驾驶室型号:LM550.45.001 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌:新柴 发动机型式:直列、直喷、四行程、水冷 发动机型号:A4K41T55-001 发动机企业名称:浙江新柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机缸径×冲程（mm）:105×118 发动机排量（L）:3.857

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM550-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*163*240 整机质量（kg）:2015 配套动力（kw）:40.4 品牌:雷鸣 型式:4×2两轮驱动 用途:一般农业用 轴距（mm）:2000 轮距(前轮/后轮)（mm）:1308(1208、1308、1408、1508)/1325(1225、1325、1425、1525) 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:330 前轴质量/后轴质量(kg):805/1210 最大配重(前/后)(kg):144/180 挡位数(前进/倒退/爬行) :12/12/0 各挡理论速度(r/min):前进低档2.46、3.56、4.86、7.56中档6.19、8.98、12.25、19.03高档10.64、15.43、21.06、32.73倒挡低档2.15、3.12、4.26、6.62中档5.42、7.87、10.74、16.68高档9.33、13.53、18.47、28.69 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率(kW):35 最大牵引力(kN):9.5 安全架型号:LM550.45.2 安全架型式:后置式防翻架 发动机品牌:新柴 发动机型式:直列、直喷、四行程、水冷 发动机型号:A4K41T55-001 发动机企业名称:浙江新柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数:4 发动机缸径×冲程（mm）:105×118 发动机排量(L):3.857
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖550	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.5*161.5*202 整机质量（kg）:2130 配套动力（kw）:40.4 型式:4x2轮式 轴距(mm):2010 轮距(前轮/后轮)mm:1305、1315、1325、1335/1300、1310、1320、1330 最小离地间隙mm:380

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖550D	结构尺寸（长*宽*高cm）:314*144*220 整机质量（kg）:1360 配套动力（kw）:40.43 型式:4x2轮式 轴距(mm):1908 轮距(前轮/后轮)mm:1040、1140、1240、1340/1110-1350 最小离地间隙(mm):270
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF550	结构尺寸（长*宽*高cm）:416*188*269.5 整机质量（kg）:2615 配套动力（kw）:40.5 轴距　（mm）:2228 最小离地间隙　（mm）:395 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):≥34.4 最大牵引力（KN):≥11 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:1510、1610、1710（出厂1510）/1530、1630、1730、1830（出厂1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩轴管/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1020/1595 最大配重（前/后），kg:220/160 各挡理论速度，km/h:前进：低I:2.96低II:3.96低III:6.29低IV:8.46高I:10.65高II:14.27高III:22.64高IV:30.46倒

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF550B	结构尺寸（长*宽*高cm）:378*166.6*226.5 整机质量（kg）:1920 配套动力（kw）:40.5 轴距 （mm）:2010 最小离地间隙 （离地部位） （mm）:433（变速箱底部） 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm:1300（初始）、1400、1500、1600/1300（初始）、1400、1500、1600 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩可调/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:780/1140 最大配重（前/后），kg:前52、后160 各挡理论速度，km/h:前进挡（低速）：2.49、3.35、5.19、7.48前进挡（高速）：9.74、13.12、20.36、29.30倒挡（低速）：3.33倒挡（高速）：13.09
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WA550	结构尺寸（长*宽*高cm）:345*181*254 整机质量（kg）:2460 配套动力（kw）:40.5 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS550	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.8*170.8*257.0 整机质量（kg）:1920 配套动力（kw）:40.5 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:4W34T2 变速箱型式:直齿（2+1）×4平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥32.71 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:393×162.5×204.5 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:40.4 轴距（mm）:2016 轮距(mm)(前/后):1300、1400、1500/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):108/225 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:A4K39T55 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/12.4-28 液压悬挂系统型式:开心、半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW550-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398.6*165.5*248 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:40.4 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2008 轮距(前轮/后轮) (mm):1250-1550/1315-1615 最小离地间隙(mm):390 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):38.0 最大牵引力(kN):14.2 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:力佳SL4105ABT-2 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置，三点悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW550-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:398.6*165.5*229 整机质量（kg）:1970 配套动力（kw）:40.4 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2008 轮距(前轮/后轮) (mm):1250-1550/1315-1615 最小离地间隙(mm):390 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):38.0 最大牵引力(kN):14.2 驾驶室或安全架:折叠式安全架 发动机型号:力佳SL4105ABT-2 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-2014.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置，三点悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980*1650*2130 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:QC4105T55 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/12.4-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-550A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3700*1600*2300 整机质量（kg）:1840 配套动力（kw）:40.5 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4G33T 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/11.2-28

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP550	结构尺寸（长*宽*高cm）:385*167*237 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:40.4 轴距（mm）:2000 轮距（前轮/后轮）mm:1150、1250、1350、1450/1200、1300、1400、1500 挡位数（前进/后退/爬行）:12/12 型式:4×2 前轴质量/后轴质量（kg）:834/1226 最大配重（前/后）kg:108/240 发动机与离合器联接方式:电启动 动力输出轴输出功率（KW）:34.34
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	550	结构尺寸（长*宽*高cm）:388*173*263 整机质量（kg）:2265 配套动力（kw）:40.4 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1960
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	550G	结构尺寸（长*宽*高cm）:314*129*208 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:40.43 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1690
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH550	结构尺寸（长*宽*高cm）:3625x1610x2370 整机质量（kg）:1860 配套动力（kw）:40.43 驱动型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-550	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*162.2*241 整机质量（kg）:1797 配套动力（kw）:40.4 型式:4×2 轴距（mm）:1965 轮距（前轮/后轮mm）:1100～1400/1150～1430 档位数:8/2 动力输出轴输出功率（kw）:34.4 最大牵引力（KN）:10.5 悬架点610mm处最大提升力(KN)：≥9.6
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰550	结构尺寸（长*宽*高cm）:3535×1635×2020 整机质量（kg）:1780 配套动力（kw）:40.4 驱动型式:两轮驱动 转向型式:机械转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	550	结构尺寸（长*宽*高cm）:421*176.5*249.5 整机质量（kg）:2495（最小使用质量） 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）:1400～1700/1450~1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距U型伸缩套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（mm）:385 前轴质量/后轴质量（kg）:998/1497 最大配重（前/后,kg）:138/200 档位数（前进/倒退）:8/4 发动机与离合器链接方式:直联 发动机启动方式:电启动 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.1 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、KY250A（*）/KY250A2型 发动机冷却系统型式:水冷 安全架型式:双柱折叠式 燃油箱容积（L）:68 消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长，mm）:560×135×115 消声器重量（kg）:4.415 转向系型式:全液压 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:湿式、双片盘式制动器、机械操纵 离合器型式:干式、常接合、单片、半独立操纵、双作用离

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	550-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:392*176.5*247.5（驾驶室） 整机质量（kg）:2845（最小使用质量） 配套动力（kw）:40.4 驱动轮数:两轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）:1400～1700/1450~1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:385 前轴质量/后轴质量（kg）:1138/1707 最大配重（前/后,kg）:0/200 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联式 起动方式:电启动 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A4K41T55-001 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.1 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/KY250A型 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:110 消声器消声腔尺寸（长×宽×高,mm）:560×135×115 消声器重量（kg）:4.415 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:湿式、双片盘式制动器、机械操纵 离合器型式:干式、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组成式4×（2+1）

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK550-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:404×182×266 整机质量（kg）:2080 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2350 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量（kg）:830/1250 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM550	结构尺寸（长*宽*高cm）:375×175×249 整机质量（kg）:2715 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2188 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):395 前轴质量/后轴质量（kg）:1105/1610 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:六柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM550-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:375×175×249 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2188 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):395 前轴质量/后轴质量（kg）:1040/1460 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF550	结构尺寸（长*宽*高cm）:385×163×230 整机质量（kg）:2310 配套动力（kw）:40.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):1908 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:925/1385 最大配重（前/后）kg:120/360 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直连式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF550-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:385×163×230 整机质量（kg）:2310 配套动力（kw）:40.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1908 轮距（前轮/后轮）mm :1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/有级可调 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:925/1385 最大配重（前/后）kg:120/360 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3825*1700*2270 整机质量（kg）:2345 配套动力（kw）:40.4 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动 发动机标定功率:40.4kw
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-554A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*1510*1450 整机质量（kg）:1552 配套动力（kw）:40.5 起动方式:电起动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	济宁市兖州区华鑫机械有限公司	轮式拖拉机	金星泰山554	结构尺寸（长*宽*高cm）:394*173*249 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:40.5 型式:4×4轮式 轴距（mm）:2080 档位数（前进/倒退）:12/12 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD554	结构尺寸（长*宽*高cm）:364.2*182.0*250.6 整机质量（kg）:2420(安全架) 配套动力（kw）:40.5 轴距（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:347 动力输出轴功率（kW）:35.6 最大牵引力（kN）:13.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:50 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD554A	结构尺寸（长*宽*高cm）:364.2*182.0*250.6（至排气管）/252.0(至驾驶室顶) 整机质量（kg）:2420 配套动力（kw）:40.5 轴距（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:347 动力输出轴功率（kW）:35.6 最大牵引力（kN）:13.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:50 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3874×1840×2620 整机质量（kg）:2820 配套动力（kw）:40.5 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*276 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:43 配套发动机厂家及型号:一拖YT4A2-22 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1400-1700/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-AA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:2955 配套动力（kw）:43 配套发动机厂家及型号:一拖YT4A2-22 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3170 配套动力（kw）:43 配套发动机厂家及型号:一拖YT4A2-22 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-AA	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*276 整机质量（kg）:3365 配套动力（kw）:43 配套发动机厂家及型号:一拖YT4A2-22 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*165*252 整机质量（kg）:2450 配套动力（kw）:40.4 配套发动机厂家及型号:全柴QC4105T55 轴距（mm）:2040 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3825×1750×2270 整机质量（kg）:2345 配套动力（kw）:40.4 驱动方式:四轮驱动 挡位数:12F+12R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类型:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3875×1635×2145 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:40.4 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:2010 轮胎型号（前轮/后轮）:9.5-20/13.6-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD554	结构尺寸（长*宽*高cm）:370.0*175.0*260.0 整机质量（kg）:1810 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4*4（四轮驱动）
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH554	结构尺寸（长*宽*高cm）:4030×1650×2150 整机质量（kg）:2540 配套动力（kw）:40.5 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:双片油浴盘式制动器 离合器型式:10寸干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:9.5-20/13.6-28 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-554	结构尺寸（长*宽*高cm）:375.5*175*206.5 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:40.4 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2010 轮距（前轮/后轮）（mm）:1250/1300~1600（1300） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进档：低：2.83/3.47/4.10/5.55 中：6.80/8.35/9.88/13.34 高：17.22/21.13/24.99/33.77 倒退挡：6.22/7.63/9.03/12.20 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 发动机 商标或品牌:力佳 发动机 型式:直列、直喷、四冲程柴油机 发动机 型号:SL4105ABT-2 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:105×117 发动机 排量（L）:4.052 发动机 压缩比:17
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣554	结构尺寸（长*宽*高cm）:380*183*268 整机质量（kg）:2590 配套动力（kw）:40.4 发动机标定功率（kw）:40.4 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×（3+1） 液压悬挂系统型式:半分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸（长*宽*高cm）:380*180*250 整机质量（kg）:2336 配套动力（kw）:40.4 型式:4*4轮式 轴距（cm）:208 轮距（前轮/后轮）（cm）:150/150.6 最大配重（前/后）kg:136/150 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:双片、干式、双作用离合器 变速箱型式:（4+1）*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 中央传动型式:螺旋锥齿轮 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 机架型式:刚性联接无架式 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力，位调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3970*1620*2150 整机质量（kg）:2540 配套动力（kw）:40.4 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2041 挡位数（前进/倒退/爬行）：:12/12/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1300/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH554C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3978O*1620*21500 整机质量（kg）:2540 配套动力（kw）:40.4 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2041 挡位数（前进/倒退/爬行）：:12/12/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1300/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东华山拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸（长*宽*高cm）:388.5*163.5*237.5 整机质量（kg）:2220 配套动力（kw）:40.5 商标:华苑 型号:554 型式:4×4四轮驱动 外廓尺寸 长×宽×高，mm:3885×1635×2375 轴距，mm:1995 轮距（前轮/后轮），mm:1265/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调/翻转轮辐板 最小离地间隙（离地部位），mm:350（前驱动桥） 最小使用质量，kg:2220 前轴质量/后轴质量，kg:957/1263 配重（最大）（前/后），kg:128/110 档位数（前进/到退/爬行）:8/2/0 各档理论速度，km/h:前进：2.00,3.56,5.73,7.14，8.12，14.45,23.26,28.99 后退：2.78,11.15 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机商标:江动 型式:立式，四缸，水冷，四冲程 型号:JD4102BT1 企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数，缸:4 缸径×行程，mm:102×105 排量，L:3.432 压缩比:17:1 标定功率，kw:40.5 标定转速，r/min:2400 喷油泵型式/型号:直列式机械泵/BH4QT90R9 喷油器型式/型号:长形多孔/PF6S19

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM554	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*165*250 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:40.4 品牌:雷鸣 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距（mm）:2050 轮距(前轮/后轮)（mm）:1285/1325(1225、1325、1425、1525) 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙（mm）:315 最小使用质量（kg）:2400 前轴质量/后轴质量:1045/1345 最大配重(前/后):144/180 挡位数(前进/倒退/爬行):12/12/0 各挡理论速度（km/h）:前进低档2.46、3.56、4.86、7.56中档6.19、8.98、12.25、19.03高档10.64、15.43、21.06、32.73倒挡低档2.15、3.12、4.26、6.62中档5.43、7.87、10.74、16.68高档9.33、13.53、18.47、28.69 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率（kW）:35 最大牵引力（kN）:14.5 驾驶室型号:LM550.45.001 驾驶室型式:六柱式安全驾驶室 发动机品牌:新柴 发动机型式:直列、直喷、四行程、水冷 发动机型号:A4K41T55-001 发动机企业名称:浙江新柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数缸:4 发动机缸径×冲程（mm）:105×118

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东雷鸣重工股份有限公司	轮式拖拉机	LM554-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*165*240 整机质量（kg）:2285 配套动力（kw）:40.4 品牌:雷鸣 型式:4×4四轮驱动 用途:一般农业用 轴距(mm):2050 轮距(前轮/后轮)(mm):1285/1325(1225、1325、1425、1525) 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/有级可调 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量（kg）:940/1345 最大配重(前/后)（kg）:144/180 挡位数(前进/倒退/爬行) :12/12/0 各挡理论速度（km/h）:前进低档2.46、3.56、4.86、7.56中档6.19、8.98、12.25、19.03高档10.64、15.43、21.06、32.73倒挡低档2.15、3.12、4.26、6.62中档5.42、7.87、10.74、16.68高档9.33、13.53、18.47、28.69 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 动力输出轴功率（kW）:35 最大牵引力（kN）:14.5 安全架型号:LM550.45.2 安全架型式:后置式防翻架 发动机品牌:新柴 发动机型式:直列、直喷、四行程、水冷 发动机型号:A4K41T55-001 发动机企业名称:浙江新柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数缸:4 发动机缸径×冲程(mm):105×118 发动机排量（L）:3.857
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD554-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*137.5*130 整机质量（kg）:1270 配套动力（kw）:40.5 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ554-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*165*215 整机质量（kg）:2360 配套动力（kw）:40.4 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ554	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*165*215 整机质量（kg）:2540 配套动力（kw）:40.4 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖554	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.5x164.5x211.5 整机质量（kg）:2380 配套动力（kw）:40.4 型式:4x4轮式 轴距(mm):2040 轮距(前轮/后轮)mm:1315/1300、1310、1320、1330、 最小离地间隙(mm):320
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖554D	结构尺寸（长*宽*高cm）:305*144*220 整机质量（kg）:1360 配套动力（kw）:40.43 型式:4x4轮式 轴距(mm):1865 轮距(前轮/后轮)mm:1040/1110-1350 最小离地间隙(mm):270

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF554	结构尺寸（长*宽*高cm）:416*195.5*276 整机质量（kg）:2990 配套动力（kw）:40.5 型式：:4*4轮式 轴距　（mm）:2305 最小离地间隙　（mm）:365 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):34.4 最大牵引力（KN):12.5 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1450、1550、1616、1716（出厂1450）/1530、1630、1730、1830（出厂1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1190/1800 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h :前进：低I3.08低II4.13低III6.55低IV8.88高I11.1高II14.87高III23.6高IV31.75倒退
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	鲁中-554A	结构尺寸（长*宽*高cm）:346*134*210 整机质量（kg）:1820 配套动力（kw）:40.5 动力输出轴输出功率KW:34.4 最大牵引力KN:8.4 转向系型式:液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	WA554	结构尺寸（长*宽*高cm）:365*181*254 整机质量（kg）:2660 配套动力（kw）:40.5 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东亚丰农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	YF554	结构尺寸（长*宽*高cm）:355.5x160.5x212.5 整机质量（kg）:2035 配套动力（kw）:40.5 型式:4*4四轮驱动 轴距(mm) :2010 轮距（前轮/后轮）(mm):1340/1315 最小离地间隙(mm):355 最小使用质量(kg):1915 前轴质量/后轴质量(kg):810/1115 最大配重（前/后）(kg):60/60 挡位数（前进/后退）:8/2 启动方式:电启动 额定牵引力(KN):9.2 发动机商标或品牌:江淮动力 发动机型式 :直列、水冷、四冲程、自然吸气 发动机型号:JD4102BT1 发动机吸气方式 :自然吸气 发动机气缸数(缸):4 发动机缸径×冲程(mm):102x105 发动机排量(L):3.432 发动机压缩比:（18.5+:0.5）1 发动机标定转速(r/min):2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-554	结构尺寸（长*宽*高cm）:360*162*212 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:40.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):1960 轮距（前/后mm):1280、1480/1200、1300、1400、1500 悬挂装置类别:1类 动力输出轴型式:半独立式 转向系型式:全液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山东中特机械设备有限公司	轮式拖拉机	山东中特554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3500×1620×2460 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:40.4 驱动方式:四轮驱动 转向系型式:液压前轮转向 制动系型式:机械、蹄式 机架型式:无架式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS554	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.8*170.8*257.0 整机质量（kg）:2110 配套动力（kw）:40.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:4W34T2 变速箱型式:直齿（2+1）×4组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥32.71 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-554	结构尺寸（长*宽*高cm）:383×164.5×234 整机质量（kg）:2270 配套动力（kw）:40.4 轴距（mm）:2040 轮距(mm)(前/后):1250、1350/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):140/220 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:A4K39T55 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:开心、半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:简单液压输出 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW554-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398.6*165.5*251 整机质量（kg）:2440 配套动力（kw）:40.4 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2073 轮距(前轮/后轮) (mm):1300/1315-1615 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):38.0 最大牵引力(kN):14.2 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:力佳SL4105ABT-2 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW554-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:398.6*165.5*234 整机质量（kg）:2260 配套动力（kw）:40.4 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2073 轮距(前轮/后轮) (mm):1300/1315-1615 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退4 动力输出轴输出功率(kW):38.0 最大牵引力(kN):14.2 驾驶室或安全架:折叠式安全架 发动机型号:力佳SL4105ABT-2 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3980*1650*2130 整机质量（kg）:2356 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:QC4105T55 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-554A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3700*1600*2300 整机质量（kg）:2122 配套动力（kw）:40.5 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4G33T 轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河554B	结构尺寸（长*宽*高cm）:366.5*159*238.7 整机质量（kg）:2070 配套动力（kw）:40.4 轴距（mm）:2025 型式:4×4四轮驱动 轮距（前轮/后轮），mm:1300/1300、1400、1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:固定/有级可调 最小离地间隙（mm）:350（前桥底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:828/1242 配重（最大）（前/后）,kg:100/130 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP554	结构尺寸（长*宽*高cm）:385*167*237 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:40.4 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）mm:1250、1450/1200、1300、1400、1500 挡位数（前进/后退/爬行）:12/12 型式:4×4 前轴质量/后轴质量（kg）:970/1250 最大配重（前/后）kg:108/240 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:34.34
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸（长*宽*高cm）:388*173*265 整机质量（kg）:2450 配套动力（kw）:40.4 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1990
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	554G	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*129*208 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:40.43 型式:4×4轮式 轴距（mm）:1810

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏554	结构尺寸（长*宽*高cm）:376×169×212.5 整机质量（kg）:2031 配套动力（kw）:40.43 型式:4×4四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3620x1620x2370 整机质量（kg）:2030 配套动力（kw）:40.43 驱动型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	潍坊天富拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TF-554	结构尺寸（长*宽*高cm）:358.5*161.5*239.5 整机质量（kg）:2125 配套动力（kw）:40.4 型式:4×4 轴距（mm）:2005 轮距（前轮/后轮mm）:1362/1150～1430 档位数:8/2 动力输出轴输出功率（kw):34.4 最大牵引力（KN）:11.5 距610mm处最大提升力(KN):≥9.6
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	兖州市兖泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	兖泰554	结构尺寸（长*宽*高cm）:3510×1645×2165 整机质量（kg）:1935 配套动力（kw）:40.4 驱动型式:四轮驱动 转向型式:液压转向 动力输出轴型式:非独立式 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸（长*宽*高cm）:378*163*225 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:40.4 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	554	结构尺寸（长*宽*高cm）:415*（185～215）*255（高至安全架顶端） 整机质量（kg）:2750（最小使用质量） 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前/后,mm）:1450，1550，1650/1450，1550，1650，1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:360（前箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:1240/1510 最大配重（前/后,kg）:138/200 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A4K41T55-001 发动机排量（L）:4.1 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:68 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:行车制动：湿式、双片盘式制动器，机械操纵驻车制动，联动式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	554-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:415*（195～215）*242（高至驾驶室顶端） 整机质量（kg）:2980（最小使用质量） 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）:1450，1550，1650/1650,1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:360（前箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:1340/1640 最大配重（前/后,kg）:138/200 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:四柱式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A4K41T55-001 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.1 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:110 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	B554	结构尺寸（长*宽*高cm）:380*177*250（高至安全架顶端） 整机质量（kg）:2420（最小使用质量） 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2047 轮距（前轮/后轮,mm）:1300，1400/1500 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:375（前箱底部） 前轴质量/后轴质量（kg）:1090/1330 最大配重（前/后,kg）:92/392 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A4K41T55-001 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.1 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A2 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:68 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:行车制动：干式、双片盘式制动器，机械操纵

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF554	结构尺寸（长*宽*高cm）:1 整机质量（kg）:1 配套动力（kw）:40.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1908 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:975/1465 最大配重（前/后）kg:120/360 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF554-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:361×163×234 整机质量（kg）:2440 配套动力（kw）:40.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1908 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:975/1465 最大配重（前/后）kg:120/360 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK554	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×165×245 整机质量（kg）:1 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):310 前轴质量/后轴质量（kg）:1015/1325 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK554-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:404×182×266 整机质量（kg）:2185 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):320 前轴质量/后轴质量（kg）:845/1340 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM554	结构尺寸（长*宽*高cm）:380×191×275 整机质量（kg）:3170 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量（kg）:1475/1695 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM554-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×273.5 整机质量（kg）:3170 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):290 前轴质量/后轴质量（kg）:1475/1695 最大配重（前/后）kg:220/360 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM554-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:380×191×275 整机质量（kg）:2955 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量（kg）:1310/1645 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	55—60马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM554-A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×273.5 整机质量（kg）:2955 配套动力（kw）:40.4 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):290 前轴质量/后轴质量（kg）:1310/1645 最大配重（前/后）kg:220/360 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-600A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*1510*1450 整机质量（kg）:1390 配套动力（kw）:44.1 驱动方式:两轮驱动 发动机形式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系形式:液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速:540-720转速 变速箱型式:4X（2+1）档组成式 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD600	结构尺寸（长*宽*高cm）:364.2*182.0*261.0 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:44.1 轴距（mm）:2030 最小离地间隙（mm）:445 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:50 喷油嘴型式、型号:P嘴/CF4102T-25000 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD600A	结构形式:两轮驱动 结构尺寸（长*宽*高cm）:364.2*182.0*250.6 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:44.1 轴距（mm）:2034 最小离地间隙（mm）:445 动力输出轴功率（kW）:38.8 最大牵引力（kN）:12 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:50 启动方式 :电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD600J	结构形式:两轮驱动 结构尺寸（长*宽*高cm）:364.2*182.0*252.0 整机质量（kg）:2320 配套动力（kw）:44.1 轴距（mm）:2030 最小离地间隙（mm）:445 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:50 喷油嘴型式、型号:P嘴/CF4102T-25000 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 启动方式 :电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600-A1	结构形式:两轮驱动 结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:2990 配套动力（kw）:46 配套发动机厂家及型号:天利4JR3T60X 轴距（mm）:2188 前后轮轮距（mm）:1400-1700/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/14.9-28 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600-AA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:2775 配套动力（kw）:46 配套发动机厂家及型号:天利4JR3T60X 轴距（mm）:2188 前后轮轮距（mm）:1400-1700/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/14.9-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*165*252 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:44 配套发动机厂家及型号:全柴QC4105T60 轴距（mm）:2016 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-16/14.9-28 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600L-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:313.6*136*133 整机质量（kg）:1380 配套动力（kw）:44 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-60M22 轴距（mm）:1756 前后轮轮距（mm）:1031/1050 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:5.0-15/13.6-20 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:3860×1635×2130 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:44.1 驱动形式 ： 两轮驱动 轴距（mm）:1950 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-16/14.9-28

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*175*208 整机质量（kg）:1915 配套动力（kw）:44.1 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:1955 轮距（前轮/后轮） （mm）:1300~1500(1300)/1300~1600(1300) 最小离地间隙（离地部位）（mm）:400 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进挡：低档： 2.83/3.47/4.10/5.55 中档：6.80/8.35/9.88/13.34 高 档：17.22/21.13/24.99/33.77 倒退档： 6.22/7.63/9.03/12.20 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 发动机 商标或品牌:力佳 发动机 型式:直列、直喷、四冲程柴油机 发动机 型号:SL4105ABT-2 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:105×117 发动机 排量（L）:4.052
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣600	结构尺寸（长*宽*高cm）:385*184*270 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:44.1 发动机标定功率（kw）:44.1 驱动方式:两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电起动 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×（3+1） 液压悬挂系统型式:半分置式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:3860×1635×2130 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:44.1 驱动形式:两轮驱动 轴距:1950 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-16/14.9-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH600	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2650 整机质量（kg）:2740 配套动力（kw）:44.1 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2107 挡位数（前进/倒退/爬行）：:12/12/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1200-1500/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH600C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3970*1620*2510 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:44.1 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2107 挡位数（前进/倒退/爬行）：:12/12/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1200-1500/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF600	结构尺寸（长*宽*高cm）:416*188*269.5 整机质量（kg）:2615 配套动力（kw）:44.1 轴距　（mm）:2228 最小离地间隙　（mm）:395 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):37.5 最大牵引力（KN):11.5 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:1510、1610、1710（出厂1510)/1530、1630、1730、1830（出厂1530) 轮距（前轮/后轮）调整方式 :轴管伸缩/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1020/1595 最大配重（前/后），kg:220/160 各挡理论速度，km/h:前进;低I2.96低II3.96低III6.29低IV8.46高I10.65高II14.37高III22.64高IV30.46倒挡
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD600	结构尺寸（长*宽*高cm）:381*180*270 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:44.1 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS600	结构尺寸（长*宽*高cm）:382.9*185.0*257.0 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:44.1 驱动方式:两轮驱动 发动机型号 :YT4A2-23 变速箱型式:直齿4×2×2平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/13.6-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥35.61 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:391×165×235 整机质量（kg）:1970 配套动力（kw）:44 轴距（mm）:2016 轮距(mm)(前/后):1300、1400、1500/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:A4K41T60-001 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000或760/1000或540/760 驱动型式:4×2轮式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW600-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398.6*165.5*224 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:44.1 型式:4×2两轮驱动 轴距(mm):2007 轮距(前轮/后轮) (mm):1250-1550/1315-1615 最小离地间隙(mm):390 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、4个倒退档 动力输出轴输出功率(kW):37.5 最大牵引力(kN):12.3 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:力佳SL4105ABT-2 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂， Ⅱ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW600-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:398.6*165.5*224 整机质量（kg）:1970 配套动力（kw）:44.1 型式: 4×2两轮驱动 轴距(mm):2007 轮距(前轮/后轮) (mm):1250-1550/1315-1615 最小离地间隙(mm):390 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、4个倒退档 动力输出轴输出功率(kW):37.5 最大牵引力(kN):12.3 驾驶室或安全架:折叠式安全架 发动机型号:力佳SL4105ABT-2 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，Ⅱ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	600	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*165*215 整机质量（kg）:2010 配套动力（kw）:44 型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1966
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	600G	结构尺寸（长*宽*高cm）:314*129*208 整机质量（kg）:1550 配套动力（kw）:44.1 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1690

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH600	结构尺寸（长*宽*高cm）:4130x1830x2370 整机质量（kg）:2145 配套动力（kw）:44 驱动型式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM600	结构尺寸（长*宽*高cm）:375×175×249 整机质量（kg）:2990 配套动力（kw）:44.1 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2188 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):395 前轴质量/后轴质量（kg）:1330/1660 最大配重（前/后）kg :220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:六柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM600-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:375×175×249 整机质量（kg）:2775 配套动力（kw）:44.1 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2188 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):395 前轴质量/后轴质量（kg:1265/1510 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RF600L	结构尺寸（长*宽*高cm）:320×134×200 整机质量（kg）:1555 配套动力（kw）:44 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1755 轮距（前轮/后轮）mm:1070、1140、1260/1100~1260 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无极调整 最小离地间隙（离地部位）kg:310 前轴质量/后轴质量（kg）:630/925 最大配重（前/后）kg:20/40 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT654	结构尺寸（长*宽*高cm）:3950*1660*2650 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:48 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-604	结构尺寸（长*宽*高cm）:3825*1750*2270 整机质量（kg）:2380 配套动力（kw）:44.1 起动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:11吋干式双作用 变速箱型式:4X3X（1+1）档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-604A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3400*1510*1450 整机质量（kg）:1558 配套动力（kw）:44.1 起动方式:电启动 发动机型式:四缸、直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:单片、干式、单作用、常结合 变速箱型式:4X(2+1)档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD604	结构尺寸（长*宽*高cm）:364.2*182.0*261.0 整机质量（kg）:2420 配套动力（kw）:44.1 轴距（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:347 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:50 最大配重（前/后）（kg）:前配重：160 ，后配重:360 喷油嘴型式、型号:P嘴/CF4102T-25000 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 结构尺寸（长*宽*高cm）:364.2*182.0*252.0
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD604A	整机质量（kg）:2420（安全架）/2640(驾驶室) 配套动力（kw）:44.1 轴距（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:347 动力输出轴功率（kW）:38.8 最大牵引力（kN）:14.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:50 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFD604J	结构尺寸（长*宽*高cm）:364.2*182.0*252.0 整机质量（kg）:带驾驶室：2640 配套动力（kw）:44.1 轴距（mm）:2100 最小离地间隙（mm）:347 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:50 最大配重（前/后）（kg）:前配重：160 ，后配重：360 喷油嘴型式、型号:P嘴/CF4102T-25000 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH604	结构尺寸（长*宽*高cm）:3874×1840×2620 整机质量（kg）:2820 配套动力（kw）:44.1 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*276 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:46 配套发动机厂家及型号:天利4JR3T60X 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:9.5-24/11-38 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3170 配套动力（kw）:46 配套发动机厂家及型号:天利4JR3T60X 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/14.9-28 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*165*252 整机质量（kg）:2540 配套动力（kw）:44 配套发动机厂家及型号:全柴QC4105T60 轴距（mm）:2040 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/14.9-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*165*215 整机质量（kg）:2360 配套动力（kw）:44 配套发动机厂家及型号:全柴QC4105T60 轴距（mm）:2040 前后轮轮距（mm）:1250/1300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-20/14.9-28 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604L-E	结构尺寸（长*宽*高cm）:313.6*135*133 整机质量（kg）:1476 配套动力（kw）:44 配套发动机厂家及型号:全柴4B2-60M22 轴距（mm）:1756 前后轮轮距（mm）:1037/1050 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.0-12/13.6-20 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-604	结构尺寸（长*宽*高cm）:3825×1750×2270 整机质量（kg）:2380 配套动力（kw）:44.1 驱动方式:四轮驱动 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类型:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-604	结构尺寸（长*宽*高cm）:3835×1620×2300 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:44.1 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:2060 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-604	结构尺寸（长*宽*高cm）:375.5*175*206.5 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:44.1 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2010 轮距（前轮/后轮）（mm）:1250/1300~1600（1300） 最小离地间隙（离地部位）（mm）:300 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/无 各档理论速度（km/h）:前进挡：低挡：2.83/3.47/4.10/5.55 中挡：6.80/8.35/9.88/13.34 高挡：17.22/21.13/24.99/33.77 倒退挡：6.22/7.63/9.03/12.20 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 发动机 商标或品牌:力佳 发动机 型式:直列、直喷、四冲程柴油机 发动机 型号:SL4105ABT-2 发动机吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:105×117 发动机 排量（L）:4.052 发动机 压缩比:17
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳市煌睿机械制造有限公司	轮式拖拉机	华宣604	结构尺寸（长*宽*高cm）:380*183*268 整机质量（kg）:2590 配套动力（kw）:44.1 发动机标定功率（kw）:44.1 驱动方式:四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 启动方式:电启动 发动机冷却系统型式:强制循环水冷 转向系型式:前轮液压转向 变速箱型式:4×（3+1） 液压悬挂系统型式:半分置式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	洛阳天宇机械制造有限公司	轮式拖拉机	格朗斯-604	结构尺寸（长*宽*高cm）:3835×1620×2300 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:44.1 驱动形式:四轮驱动 轴距（mm）:2060 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东常发工贸有限公司	轮式拖拉机	604	结构尺寸（长*宽*高cm）:383*170*245 整机质量（kg）:2190 配套动力（kw）:44 型式:4*4轮式 轴距（cm）:205 轮距（前轮/后轮）（cm）:148/151 最大配重（前/后）kg:167/130 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀式静液压 离合器型式:双片、干式、双作用离合器 变速箱型式:（4+1）*2组合式 变速箱换挡方式:齿合套换挡 差速器型式:闭式、四行星锥齿轮 最终传动方式:内置式单级直齿圆柱齿轮 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力，位调节 液压输出装置*简单输出
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH604	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:44.1 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1450/1430、1530、1630、1730、1830 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH604C	结构尺寸（长*宽*高cm）:3970*1620*2510 整机质量（kg）:2540 配套动力（kw）:44.1 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2041 挡位数（前进/倒退/爬行）：:12/12/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1300/1200-1500 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF604	结构尺寸（长*宽*高cm）:422.5*195.5*276 整机质量（kg）:3205 配套动力（kw）:44.1 型式:4*4 轴距，mm:2350 最小离地间隙（离地部位）mm:365（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):≥37.5 最大牵引力（KN):≥13.5 轮距（前轮/后轮），mm:1450、1550、1616、1716（初始1450）/1530、1630、1730、1830（初始1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式:钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1312/1893 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h:低1:3.08低2:4.13低3:6.55低4:8.82高1:11.1高2:14.87 高3:23.6 高4:31.75 R1：3.5 R2：12.58
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD604	结构尺寸（长*宽*高cm）:388*193.5*270 整机质量（kg）:2750 配套动力（kw）:44.1 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS604	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.8*185.0*257.0 整机质量（kg）:2250 配套动力（kw）:44.1 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:YT4A2-23 变速箱型式:直齿4×2×2平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/13.6-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥35.61 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	NS604C	结构尺寸（长*宽*高cm）:327.0*137.0*220.0 整机质量（kg）:1530 配套动力（kw）:44.1 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:4G33T 变速箱型式: 5×2×（1+1）组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:6.0-12/13.8-20 、13.6-20、13.6-16 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥37.5 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-604	结构尺寸（长*宽*高cm）:391×165×235 整机质量（kg）:2140 配套动力（kw）:44 轴距（mm）:2040 轮距(mm)(前/后):1250/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:A4K41T60-001 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）: 8.3-20/12.4-28 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出 动力输出轴型式:后置半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000或760/1000或540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW604-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:398.6*165.5*251 整机质量（kg）:2440 配套动力（kw）:44.1 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2073 轮距(前轮/后轮) (mm):1300/1315-1615 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、4个倒退档 动力输出轴输出功率(kW):37.5 最大牵引力(kN):14.7 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:力佳SL4105ABT-2 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，Ⅱ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW604-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:398.6×165.5×234 整机质量（kg）:2260 配套动力（kw）:44.1 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2073 轮距(前轮/后轮) (mm):1300/1315-1615 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):120/180 挡位数(前进/倒退/爬行):8个前进档、4个倒退档 动力输出轴输出功率(kW):37.5 最大牵引力(kN):14.7 驾驶室或安全架:折叠式安全架 发动机型号:力佳SL4105ABT-2 标定转速(r/min):2300 转向系型式:全液压转向 离合器型式:干式双作用离合器 变速箱换挡方式:啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置三点悬挂，Ⅱ类 调节方式:力位综合控制 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	604	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*165*215 整机质量（kg）:2360 配套动力（kw）:44 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1990
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	604G	结构尺寸（长*宽*高cm）:310*129*208 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:44.1 型式:4×4轮式 轴距（mm）:1810

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH604	结构尺寸（长*宽*高cm）:4175x1715x2390 整机质量（kg）:2545 配套动力（kw）:44 驱动型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK604	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×165×248 整机质量（kg）:2540 配套动力（kw）:44 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量（kg）:1015/1525 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK604-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×165×268 整机质量（kg）:2360 配套动力（kw）:44 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）mm:1250/1300 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(mm):315 前轴质量/后轴质量（kg）:945/1415 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM604	结构尺寸（长*宽*高cm）:380×191×275 整机质量（kg）:3170 配套动力（kw）:44.1 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):350 前轴质量/后轴质量（kg）:1300/1870 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	60—65马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM604-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:380×191×275 整机质量（kg）:2955 配套动力（kw）:44.1 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):350 前轴质量/后轴质量（kg）:1310/1645 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT650	结构尺寸（长*宽*高cm）:3950*1660*2650 整机质量（kg）:2010 配套动力（kw）:48 驱动轮数:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFE650	结构尺寸（长*宽*高cm）:375.0*194.0*269.5 整机质量（kg）:2750 配套动力（kw）:48 轴距（mm）:2188 最小离地间隙（mm）:465 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:100 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFE650J	结构尺寸（长*宽*高cm）:375.0*194.0*261.0 整机质量（kg）:2970 配套动力（kw）:48 轴距（mm）:2188 最小离地间隙（mm）:465 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:100 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M650-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*179.5*250 整机质量（kg）:2630 配套动力（kw）:48 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T65 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1350、1450、1550/1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M650-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*179.5*216 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:48 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T65 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1350、1450、1550/1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH650C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2700 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:47.8 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2230 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1350、1450、1550、1650/1425、1525、1625、1725、1825 转向调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH650	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2650 整机质量（kg）:2740 配套动力（kw）:47.8 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2230 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1350、1450、1550、1650/1425、1525、1625、1725、1825 转向调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF650	结构尺寸（长*宽*高cm）:416*195.5*271.5 整机质量（kg）:2856 配套动力（kw）:47.8 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:2228 最小离地间隙　（mm）:430 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):40.8 最大牵引力（KN):12 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1510、1610、1710（出厂1510）/1530、1630、1730、1830（出厂1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式　:轴管伸缩/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1089/1767 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h :前进：低I;3.08低II4.13低III6.55低IV8.82高I11.1高II14.87高III22.6高IV31.75倒挡

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS650	结构尺寸（长*宽*高cm）:382.9*185.0*257.0 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:47.8 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:YT4A2-23 变速箱型式:直齿4×2×2平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-16/13.6-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥38.60 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	650-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:392*192*247.8（驾驶室）； 392*192*214（排气管） 整机质量（kg）:2855（最小使用质量） 配套动力（kw）:48 整机型式:4×2两轮驱动 轴距或履带接地长（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）:1400～1700/1450~1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮式 最小离地间隙（离地部位,mm）:395 最大配重（前/后,kg）:0/300 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联式 启动方式:电启动 驾驶室型式:安全性 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A4K4365A 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.3 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/KY250A型 发动机冷却系统型式:水冷 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:湿式、双片盘式制动器、机械操纵 离合器型式:干式、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组成式4×（2+1） 变速箱换档方式:啮合套换档 中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副 差速器型式（前/后）:闭式，两个行星直齿锥齿轮式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM650	结构尺寸（长*宽*高cm）:375×175×249 整机质量（kg）:3115 配套动力（kw）:48 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2188 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量（kg）:1245/1870 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:六柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM650-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:375×175×249 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:48 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2188 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量（kg）:1200/1700 最大配重（前/后）kg :240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFE654	结构尺寸（长*宽*高cm）:375.0*194.0*269.5 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:48 轴距（mm）:2236 最小离地间隙（mm）:340 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:100 最大配重（前/后）（kg）:前配重：320 ，后配重：540 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFE654J	结构尺寸（长*宽*高cm）:375.0*194.0*261.0 整机质量（kg）:3220 配套动力（kw）:48 轴距（mm）:2236 最小离地间隙（mm）:340 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:100 最大配重（前/后）（kg）:前配重：240，后配重：540 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M654-AA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3030 配套动力（kw）:48 配套发动机厂家及型号:天利4JR3T65X 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M654-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*179.5*250 整机质量（kg）:2830 配套动力（kw）:48 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T65 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1450/1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M654-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*179.5*216 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:48 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T65 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1450/1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH654	结构尺寸（长*宽*高cm）:4030×1850×2670 整机质量（kg）:2540 配套动力（kw）:48 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:盘式制动器 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:9.5-20/13.6-28 悬挂装置型式:后置三点悬挂
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH654	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:47.8 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1450/1425、1525、1625、1725、1825 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH654C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2700 整机质量（kg）:3140 配套动力（kw）:47.8 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1450/1425、1525、1625、1725、1825 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ654	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*170*236 整机质量（kg）:2830 配套动力（kw）:48 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ654-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*170*236 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:48 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS654	结构尺寸（长*宽*高cm）:384.8*185.0*257.0 整机质量（kg）:2250 配套动力（kw）:47.8 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:YT4A2-23 变速箱型式:直齿4×2×2平面组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/13.6-28 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥38.60 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN654	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*281 整机质量（kg）:4030 配套动力（kw）:48 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):160/320(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 发动机型号:华丰4RMT1/东方红YT4B2-20 标定转速(r/min):2000 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA654-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*263 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:48 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):320/380(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RMT1/洛柴YT4B2-20 标定转速(r/min):2000 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	654	结构尺寸（长*宽*高cm）:415*（195～215）*242（高至驾驶室顶端） 整机质量（kg）:2980（最小使用质量） 配套动力（kw）:48 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）:1450，1550，1650/1550，1650，1750 最小离地间隙（离地部位,mm）:360（前箱底部） 最大配重（前/后,kg）:138/330 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮距式 驾驶室或安全架型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A4K43T65A 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.3 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:68 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	654-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:415*(195~215)*242(高至驾驶室顶端) 整机质量（kg）:2980（最小使用质量） 配套动力（kw）:48 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮、mm）:1450，1550，1650/1650,1750 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:360（前箱底部） 最大配重（前/后,kg）:138/330 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:四柱式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A4K43T65A 发动机吸气方式:自然吸气 发动机排量（L）:4.3 发动机标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机喷油器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:110 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:行车制动：湿式、双片盘式制动器，机械操纵驻车制动，锁定踏板式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK654	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×165×245 整机质量（kg）:2730 配套动力（kw）:48 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1350 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(kg):310 前轴质量/后轴质量（kg）:1135/1595 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK654-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×165×270 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:48 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1350 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(kg):310 前轴质量/后轴质量（kg）:1090/1510 最大配重（前/后）kg:144/320 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM654	结构尺寸（长*宽*高cm）:380×191×275 整机质量（kg）:3405 配套动力（kw）:48 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):380 前轴质量/后轴质量（kg）:1535/1870 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	65—70马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM654-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:380×191×275 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:48 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):380 前轴质量/后轴质量（kg）:1470/1720 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF700	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*193.0*234.0 整机质量（kg）:2710 配套动力（kw）:51.5 轴距（mm）:2161 最小离地间隙（mm）:495 动力输出轴功率（kW）:46.1 最大牵引力（kN）:45 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF700J	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*193.0*263.5 整机质量（kg）:2940 配套动力（kw）:51.5 轴距（mm）:2161 最小离地间隙（mm）:495 动力输出轴功率（kW）:46.1 最大牵引力（kN）:15 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 启动方式 :电启动 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:428.5*191*276 整机质量（kg）:3290 配套动力（kw）:51.5 配套发动机厂家及型号:天利4JR3AT70K、雷沃动力1004C-P4TRT70、玉柴YC4A80-T20、一拖LR4B3-22 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1500/1530 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700-AA	结构尺寸（长*宽*高cm）:428.5*191*276 整机质量（kg）:3075 配套动力（kw）:51.5 配套发动机厂家及型号:天利4JR3AT70K、雷沃动力1004C-P4TRT70、玉柴YC4A80-T20、一拖LR4B3-22 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1500/1530 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700H-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:407*275*298 整机质量（kg）:2830 配套动力（kw）:51.5 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T70 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:2200、2300、2400/2280-2360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/12.4-28 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*179.5*250 整机质量（kg）:2630 配套动力（kw）:51.5 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T70 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1350、1450、1550/1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M700-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*179.5*216 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:51.5 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T70 轴距（mm）轮胎规格:2072 前后轮轮距（mm）:1350、1450、1550/1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD700	结构尺寸（长*宽*高cm）:370.0*175.0*260.0 整机质量（kg）:1590 配套动力（kw）:51.5 驱动方式:两轮驱动 整机型式:4*2（两轮驱动）
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD700	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:2740 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2224 挡位数（前进/倒退）：:10/10 轮距（mm）(前轮/后轮):1350、1450、1550、1650（常用1350）/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD700C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:2740 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2224 挡位数（前进/倒退）：:10/10 轮距（mm）(前轮/后轮):1350、1450、1550、1650（常用1350）/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH700C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2650 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2230 挡位数（前进/倒退/爬行:）：8/2/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1350、1450、1550、1650（常用1350）/1425、1525、1625、1725、18 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH700C-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2510 整机质量（kg）:2420 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2137 挡位数（前进/倒退）：:12/12 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1285、1350（常用1350）/1200-1500（常用1450） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/无级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH700	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2650 整机质量（kg）:2740 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2230 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1350、1450、1550、1650（常用1350）/1425、1525、1625、1725、18 轮距调整方式（前轮/后轮）:有级可调/有级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH700-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:3970*1640*2130 整机质量（kg）:2420 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2137 挡位数（前进/倒退）：:12/12 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1285、1350（常用1350）/1200-1500（常用1450 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/无级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF700	结构尺寸（长*宽*高cm）:416*195.5*271.5 整机质量（kg）:2856 配套动力（kw）:51.5 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:2228 最小离地间隙　（mm）:430 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm :1510、1610、1710（初始1510）/1530、1630、1730、1830（初始1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :轴管伸缩/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:1089/1767 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h :前进挡：3.08、4.13、6.55、8.82、
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD700	结构尺寸（长*宽*高cm）:381*180*250 整机质量（kg）:2450 配套动力（kw）:52 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS700	结构尺寸（长*宽*高cm）:420.0*200.0*276.0 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:51.5 驱动方式:两轮驱动 发动机型号 :YC4A80-T20 变速箱型式 :2×（4+1）×2变速箱，Iz型行星减速组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/14.9-30 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥42.08 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340 框架上最大提升力（KN）:≥15.0
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-700	结构尺寸（长*宽*高cm）:391×172×242 整机质量（kg）:2170 配套动力（kw）:51.5 轴距（mm）:2040 轮距(mm)(前/后):1350、1450、1550/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):200/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:A4K43T70 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.0-16/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出 动力输出轴型式:后置、半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000或760/1000或540/760 驱动型式:4×2轮式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	700G	结构尺寸（长*宽*高cm）:323*133*197 整机质量（kg）:1650 配套动力（kw）:51.5 型式:4×2轮式 轴距（mm）:1660
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH700	结构尺寸（长*宽*高cm）:4180x1870x2470 整机质量（kg）:2145 配套动力（kw）:51.5 驱动型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	700-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:421.5*199*250（驾驶室） 整机质量（kg）:2905（最小使用质量） 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距或履带接地长（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）或规矩:1400～1700/1500~1800 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距U型伸缩套管式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（离地部位,mm）:395 前轴质量/后轴质量（kg）:1162/1743 最大配重（前/后,kg）:92/360 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联式 启动方式:电启动 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A4K43T70A 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.3 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:X4BQA2000 发动机喷油嘴型式、型号:KBAL－P028 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式/KY250A型 发动机起动机型号:QDJ1408L，QDJ1409E－P 消声器消声腔尺寸（长×宽×高,mm）:560×135×115 消声器重量（kg）:4.415 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:湿式、双片盘式制动器、机械操纵 离合器型式:干式、单片、半独立操纵、双作用离合器 变速箱型式:组成式4×（3+1）

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK700	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×175×250 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2000 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1350 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量（kg）:1085/1515 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK700-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×175×270 整机质量（kg）:2470 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2000 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1350 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):380 前轴质量/后轴质量（kg）:990/1480 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-704	结构尺寸（长*宽*高cm）:3940*1750*2270 整机质量（kg）:2520 配套动力（kw）:51.5 起动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:液压转向 离合器型式:11吋干式双作用 变速箱型式:4X3X（1+1）档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF704	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*193.0*254.0 整机质量（kg）:2940 配套动力（kw）:51.5 轴距（mm）:2135 最小离地间隙（mm）:408 动力输出轴功率（kW）:46.1 最大牵引力（kN）:17 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF704J	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*193.0*265.5 整机质量（kg）:3170 配套动力（kw）:51.5 轴距（mm）:2135 最小离地间隙（mm）:408 动力输出轴功率（kW）:46.1 最大牵引力（kN）:17 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH704	结构尺寸（长*宽*高cm）:3950×1918×2670 整机质量（kg）:2980 配套动力（kw）:51.5 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M704K	结构尺寸（长*宽*高cm）:4110×1950×2530 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:53.6 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M704KQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:4110×1950×2560 整机质量（kg）:2620 配套动力（kw）:53.6 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:428.5*191*276 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:51.5 配套发动机厂家及型号:天利4JR3AT70K、雷沃动力1004C-P4TRT70、玉柴YC4A80-T20、一拖LR4B3-22 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1450/1530 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-AA	结构尺寸（长*宽*高cm）:428.5*191*276 整机质量（kg）:3365 配套动力（kw）:51.5 配套发动机厂家及型号:天利4JR3AT70K、雷沃动力1004C-P4TRT70、玉柴YC4A80-T20、一拖LR4B3-22 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1450/1530 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*179.5*250 整机质量（kg）:2830 配套动力（kw）:51.5 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T70 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1450/1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*179.5*216 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:51.5 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T70 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1450/1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-704	结构尺寸（长*宽*高cm）:3940×1750×2270 整机质量（kg）:2520 配套动力（kw）:51.5 驱动方式:四轮驱动 挡位数:12F+12R 转向系型式:全液压转向 悬挂装置型式:后置三点悬挂 悬挂装置类型:1类
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳瑞得拖拉机有限公司	轮式拖拉机	RD704	结构尺寸（长*宽*高cm）:370*175*260 整机质量（kg）:1810 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4*4（四轮驱动）
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH704	结构尺寸（长*宽*高cm）:4080×1900×2740 整机质量（kg）:3070 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×4轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:8.3-24/14.9-30 悬挂装置型式:三点后悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	704A-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:397.3*165.5*253.3 整机质量（kg）:2410 配套动力（kw）:51.5 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-704A-1 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高 mm):3973*1655*2533 轴距 (mm):2060 轮距（前轮/后轮 mm):1400/（1450~1590） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/辐板调节 最小离地间隙 (mm):403 最小使用质量 (kg):2410 前轴质量/后轴质量 (kg):1075/1335 最大配重（前/后 kg):120/180 档位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退8 各档理论速度(km/h):前进:2.35;3.46;5.62;7.38;10.57;15.53;25.26;33.15;倒退:1.77;2.61;4.25;5.57;7.99;11.74;19.09;25.07 发动机与离合器联接方式:直联式 启动方式:电启动 动力输轴功率 (kw):48 最大牵引力 (kN):18 驾驶室或安全架规格型号:JM400.45.001 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:东方红 发动机型式:4缸、立式、水冷、四冲程4 发动机型号:YT4B2-23 发动机企业名称:一拖(洛阳)动力机械有限公司 吸气方式:自然吸气 气缸数 (缸):4 缸径*冲程 (mm):108*120

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退）：:10/10 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:3970*1640*2130 整机质量（kg）:2660 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2071 挡位数（前进/倒退）：:12/12 轮距（mm）(前轮/后轮):1250、1300、1350、1400（常用1400）/1200-1500（常用1450） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/无级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退）：:10/10 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH704C-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:3790*1620*2510 整机质量（kg）:2660 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2071 挡位数（前进/倒退）：:12/12 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1250、1300、1350、1400（常用1400）/1200 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级可调/无级可调

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD704	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退）：:10/10 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD704C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:51.5 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退）：:10/10 轮距（mm）(前轮/后轮)：:1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东联亿重工有限公司	轮式拖拉机	LY704	结构尺寸（长*宽*高cm）:3970*1780*2595 整机质量（kg）:2580 配套动力（kw）:51.5 最小离地间隙(mm):390 前轴质量/后轴质量(kg):1130/1450 挡位数（前进/后退）:12/12 动力输出轴功率（kw):48 最大牵引力（KN):13 型式:轮式 最大配重（前/后）:198/480） 发动机:东方红 发动机型号:YT4B-23 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速（r/min):540/760
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RA704-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*275 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:51.5 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RA704	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*275 整机质量（kg）:3405 配套动力（kw）:51.5 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF704	结构尺寸（长*宽*高cm）:416*195.5*276 整机质量（kg）:2990 配套动力（kw）:51.5 型式：:4*4轮式 轴距 （mm）:2305 最小离地间隙 （离地部位） （mm）:365 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm :1450、1550、1616、1716（初始1450）/1530、1630、1730、1830（初始1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式:钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1190/1800 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h ：前进挡：3.08、4.13、6.55、8.82
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东五征集团有限公司	轮式拖拉机	MD704	结构尺寸（长*宽*高cm）:388*180*270 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:52 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-704	结构尺寸（长*宽*高cm）:403*170*270 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:51.5 驱动方式:四轮驱动 轴距(mm):2040 轮距（前/后mm):1250/1312、1376、1408、1496 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS704	结构尺寸（长*宽*高cm）:420.0*200.0*276.0 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:51.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:YC4A80-T20 变速箱型式:2×（4+1）×2变速箱，Iz型行星减速组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥42.08 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤340 框架上最大提升力（KN）:≥15.0
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-704	结构尺寸（长*宽*高cm）:391×172×242 整机质量（kg）:2340 配套动力（kw）:51.5 轴距（mm）:2040 轮距(mm)(前/后):1450/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):200/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:新柴 发动机型号:A4K43T70 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/12.4-32 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出 动力输出轴型式:后置、半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000或760/1000或540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃704	结构尺寸（长*宽*高cm）:4100*1795*2460 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:QC4108T70 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/14.9-28
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-704A	结构尺寸（长*宽*高cm）:3800*1618*2220 整机质量（kg）:2434 配套动力（kw）:51.5 驱动方式:4*4四轮驱动 发动机型号:QC4108T70 轮胎型号:7.50-16/13.6-24
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP704	结构尺寸（长*宽*高cm）:391*176*242 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:51.5 轴距（mm）:2050 轮距（前轮/后轮）mm:1450、1650/1200、1300、1400、1500 挡位数（前进/倒退/爬行）:前进12挡/倒退12挡 型式:4×4 前轴质量/后轴质量（kg）:992/1450 最大配重（前/后）kg:108/540 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:43.8
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	704G	结构尺寸（长*宽*高cm）:323*133*197 整机质量（kg）:1750 配套动力（kw）:51.5 型式:4×4轮式 轴距（mm）:1785
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	704	结构尺寸（长*宽*高cm）:396*172*264 整机质量（kg）:2360 配套动力（kw）:51.5 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2080

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	华夏704	结构尺寸（长*宽*高cm）:390×170×250 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:51.5 型式:4×4四轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH704	结构尺寸（长*宽*高cm）:4090x1830x2460 整机质量（kg）:2545 配套动力（kw）:51.5 驱动型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	704	结构尺寸（长*宽*高cm）:415*（189～219）*258（高至安全架顶端） 整机质量（kg）:2790（最小使用质量） 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）:1450，1550，1650/1500,1600,1700,1800 最小离地间隙（离地部位,mm）:360（前箱底部） 最大配重（前/后,kg）:138/330 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架型式:两柱折叠式 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A4K43T70A 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L）:4.3 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:BQ2000；X4BQA2000 发动机空气滤清器型式/型号:油浴式/KY250A或KY250A17 发动机冷却系统型式:水冷 驾驶员座椅悬架形式:机械悬浮 燃油箱容积（L）:68 消声器消声腔尺寸（直径×长，mm）:560×135×115 消声器质量（kg）:4.5 转向系型式:全液压转向 转向器型式:摆线转阀开心无反应式 制动系型式:行车制动：湿式、双片盘式制动器，机械操纵驻车制动，联动式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司	轮式拖拉机	704-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:415*（199～219）*245（高至驾驶室顶端） 整机质量（kg）:3060（最小使用质量） 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×4四轮驱动 用途:农业 轴距（mm）:2140 轮距（前轮/后轮,mm）:1450，1550，1650/1700,1800 轮距（前轮/后轮）调整方式:可调轮距中置传动轴式/翻转轮辐可调轮距式 最小离地间隙（mm）:360（前箱底部） 最大配重（前/后,kg）:180/330 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/0 各档理论速度:配4×（2+1）变速箱和14.9－30 R－1轮胎：前进低档：2.3，3.5，5.4，7.4 前进高档：8.9，13.6，21.3，29.1 倒退：2.6，4.0，6.3，8.7 发动机与离合器链接方式:直联 起动方式:电启动 驾驶室或安全架规格型号:CG113 驾驶室或安全架型式:四住式 驾驶室或安全架生产厂:约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司 发动机商标或品牌:新柴 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机型号:A4K43T70A 发动机企业名称:浙江新柴股份有限公司 发动机吸气方式:自然吸气 发动机气缸数（缸）:4 发动机缸径×行程（mm）:108×118 发动机排量（L）:4.3 发动机压缩比:17.5：1 发动机标定功率（KW）:51.5

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704-A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×273.5 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2273 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1470/1720 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×191×273.5 整机质量（kg）:3365 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2273 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1495/1870 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:16+4 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×191×273.5 整机质量（kg）:3405 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2273 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1535/1870 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM704-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×191×273.5 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2273 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1470/1720 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:16+4 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK704	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×165×225 整机质量（kg）:2830 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1350 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(kg):310 前轴质量/后轴质量（kg）:1185/1645 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	70—75马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK704-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×170×265 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:51.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1350 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(kg):310 前轴质量/后轴质量（kg）:1140/1560 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF750	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*257.3 整机质量（kg）:2780 配套动力（kw）:55.1 轴距（mm）:2161 最小离地间隙（mm）:528 动力输出轴功率（kW）:49.3 最大牵引力（kN）:15 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 启动方式:电启动 整机型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF750J	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*266.8 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:55.1 轴距（mm）:2161 最小离地间隙（mm）:528 动力输出轴功率（kW）:49.3 最大牵引力（kN）:15 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG750	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.5*204.7*279.5 整机质量（kg）:3130 配套动力（kw）:55.1 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:400 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 喷油嘴型式、型号:P嘴/CF4102T-25000 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 启动方式 :电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG750J	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.5*204.7*285.1 整机质量（kg）:3380 配套动力（kw）:55.1 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:400 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 喷油嘴型式、型号:P嘴/CF4102T-25000 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 启动方式 :电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3115 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A85-T20 轴距（mm）:2188 前后轮轮距（mm）:1400-1700/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-AA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A85-T20 轴距（mm）:2188 前后轮轮距（mm）:1400-1700/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750H-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:435*261*318 整机质量（kg）:4090 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:一拖LR4B5-22 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:2360/2280 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:9.5-32/12-38 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*198.6*276 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:一拖LR4B5-22 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/12-38 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:413*179.5*267.5 整机质量（kg）:2630 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T75 轴距（mm）:2050 前后轮轮距（mm）:1350-1550/（出厂1408）或1300-150 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M750-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:413*179.5*267.5 整机质量（kg）:2630 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T75 轴距（mm）:2050 前后轮轮距（mm）:1350-1550/（出厂1408）或1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH750	结构尺寸（长*宽*高cm）:4070×1900×2700 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:55.1 整机型式:4×2两轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:6.5-20/14.9-30 悬挂装置型式:后置三点悬挂
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD750	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:2740 配套动力（kw）:55 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2224 挡位数（前进/倒退）：:10/10/0 轮距（前轮/后轮）（mm）:1350、1450、1550、1650（常用1350）/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD750C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:2740 配套动力（kw）:55 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2224 挡位数（前进/倒退）：:10/10/0 轮距（前轮/后轮）（mm）:1350、1450、1550、1650（常用1350）/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH750	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2650 整机质量（kg）:2740 配套动力（kw）:55 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2230 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（前轮/后轮）（mm）:1350、1450、1550、1650（常用1350）/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH750C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900* 2650 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:55 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2230 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（前轮/后轮）（mm）:1350、1450、1550、1650（常用1350）/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF750B	结构尺寸（长*宽*高cm）:418*195.5*271.5 整机质量（kg）:2864 配套动力（kw）:55 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:2228 最小离地间隙　（mm）:430 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm　:1510、1610、1710（初始1510）/1530、1630、1730、1830（初始1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式:轴管伸缩/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:1092/1772 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h　:前进挡：3.08、4.13、6.55、8.82

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS750	结构尺寸（长*宽*高cm）:420.0*200.0*276.0 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:55 驱动方式:两轮驱动 发动机型号 :YC4A85-T20 变速箱型式:2×（4+1）×2变速箱，Iz型行星减速组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/14.9-30 冷态行车制动平均减速度（m/s2） :≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥44.94 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340 框架上最大提升力（KN）:≥15.0
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-750	结构尺寸（长*宽*高cm）:411×193×272.5 整机质量（kg）:2779 配套动力（kw）:55 轴距（mm）:2240 轮距(mm)(前/后):1410、1510、1610、1710/1530、1640 最大配重（kg）(前/后):200/360 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC4A85-T20 转向系型式:机械内反馈静压转向 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱型式:Iz型行星减速组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:7.5-16/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位控制、力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW750-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:406*192.9*269.5 整机质量（kg）:2870 配套动力（kw）:55 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2188 轮距(前轮/后轮) (mm):1350～1650/1510～1790 最小离地间隙(mm):430 最大配重(前/后) (kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):49.5 最大牵引力(kN):16.0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR4B3-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置，三点悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW750-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:406*192.9*256.8 整机质量（kg）:2680 配套动力（kw）:55 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2188 轮距(前轮/后轮) (mm):1350～1650/1510～1790 最小离地间隙(mm):430 最大配重(前/后) (kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):49.5 最大牵引力(kN):16.0 驾驶室或安全架:折叠式安全架 发动机型号:东方红LR4B3-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置，三点悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN7501	结构尺寸（长*宽*高cm）:448*192*280 整机质量（kg）:3715 配套动力（kw）:55.1 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1470、1590、1710/1550～1800 最小离地间隙(mm):470 最大配重(前/后) (kg):40*4/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:华丰4RNT4 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/12-38 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力、位置、高度调节 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA750-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:427*198*275 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:55.1 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2170 轮距(前轮/后轮) (mm):1450、1570、1690/1550～1800 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后) (kg):160/440 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RNT4 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-750-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:406.5×189×265（宽为挡泥板外沿，高为驾驶室顶），406.5×（191.8～217.8）×280.5（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:55.1 整机型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:2200 轮距（前轮/后轮）（mm）:1505~1745/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:460(前配重底部),490(前桥底部) 前轴质量/后轮质量（kg）:1220/1830 出厂配重质量（kg）:240/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴输出功率(kw):≥48 最大牵引力(kN):≥17 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机商标:R 系列 发动机型式:直列、四缸 发动机企业名称:华丰动力 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 排量（L）:4.95 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型号:P型直列柱塞泵 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L):120 转向系型式:全液压 转向系型式:液压、湿式制动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-750-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:406.5×183×272（宽为挡泥板外沿，高为排气管顶），406.5×（191.8～217.8）×278（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:2765 配套动力（kw）:55.1 整机型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:2200 轮距（前轮/后轮）（mm）:1505~1745/1516~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:390(前配重底部)/420(前桥底部) 前轴质量/后轮质量（kg）:1106/1659 出厂配重质量（kg）:160/0 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 动力输出轴输出功率(kw):≥48 最大牵引力(kN):≥16 驾驶室型式:双柱式安全架 发动机商标或品牌:R 系列 发动机型式:直列、四缸 企业名称:华丰动力 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 缸径×冲程（mm）:108×135 排量（L）:4.95 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 冷却系统型式:水冷 制动系型式:液压、湿式制动 变速箱型式:组合式4×（3+1）档 变速换挡方式:啮合套 中央传动型式（前/后）:螺旋伞齿 差速器型式:机械式差速器 最终传动方式:内置行星

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK750	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×175×250 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:55 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2000 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1350 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量（kg）:1085/1515 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK750-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×175×270 整机质量（kg）:2470 配套动力（kw）:55 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2000 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1350 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):410 前轴质量/后轴质量（kg）:990/1480 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK750H	结构尺寸（长*宽*高cm）:375×260×302.5 整机质量（kg）:2750 配套动力（kw）:55 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2036 轮距（前轮/后轮）mm:2280/2280 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):740 前轴质量/后轴质量（kg）:1050/1700 最大配重（前/后）kg:/ 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM750	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×192×273.5 整机质量（kg）:3115 配套动力（kw）:55 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2188 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式 :有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量（kg）:1245/1870 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:六柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM750-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×192×273.5 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:55 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2188 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量（kg）:1200/1700 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江754	结构尺寸（长*宽*高cm）:40.10*19.29*27.00 整机质量（kg）:3060 配套动力（kw）:55.1 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF754	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*257.3 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:55.1 轴距（mm）:2135 最小离地间隙（mm）:460 动力输出轴功率（kW）:49.3 最大牵引力（kN）:17.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF754J	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*266.8 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:55.1 轴距（mm）:2135 最小离地间隙（mm）:460 动力输出轴功率（kW）:49.3 最大牵引力（kN）:17.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH754	结构尺寸（长*宽*高cm）:3950×1918×2670 整机质量（kg）:2980 配套动力（kw）:55.1 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*179.5*267.5 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T75 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*179.5*210 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:全柴QC4108T75 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1450/1200-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*276 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3245 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A85-T20 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-AA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3030 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A85-T20 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3245 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A85-T20 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:16/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-AA2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3030 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4A85-T20 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:16/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M754-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:55 配套发动机厂家及型号:一拖LR4B5-22 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH754	结构尺寸（长*宽*高cm）:4080×1900×2740 整机质量（kg）:3070 配套动力（kw）:55.1 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:8.3-24/14.9-30 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司	轮式拖拉机	704A	结构尺寸（长*宽*高cm）:397.3*165.5*236.3 整机质量（kg）:2325 配套动力（kw）:51.5 商标或品牌:黄海金马 型号:黄海金马-704A 型式:4*4四轮驱动 用途:一般农业用 外廓尺寸(长*宽*高mm):3973*1655*2363 轴距 （mm):2060 轮距（前轮/后轮mm):1400/（1450~1590） 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级可调/辐板调节 最小离地间隙 （mm):403 最小使用质量 (kg):2325 前轴质量/后轴质量 (kg):1065/1260 最大配重（前/后 kg):120/180 档位数（前进/倒退/爬行）:前进8/倒退8 各档理论速度 (km/h):前进:2.35;3.46;5.62;7.38;10.57;15.53;25.26;33.15;倒退:1.77;2.61;4.25;5.57;7.99;11.74;19.09;25.07 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴功率(kw):48 最大牵引力(kN):18 驾驶室或安全架规格型号:400E.45.001 驾驶室或安全架型式:折叠式安全架 发动机商标或品牌:东方红 [一拖(洛阳)动力机械有限公司] 发动机型式:4缸、立式、水冷、四冲程 发动机型号:YT4B2-23 吸气方式:自然吸气 气缸数 （缸）:4 缸径*冲程（mm):108*120

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD754	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:55 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退/爬行）：:10/10/0 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD754C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:55 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退/爬行）：:10/10/0 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH754	结构尺寸（长*宽*高cm）:4052*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:55 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH754C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:55 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/2/0 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS754	结构尺寸（长*宽*高cm）:420.0*200.0*276.0 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:55 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:YC4A85-T20 变速箱型式:2×（4+1）×2变速箱，Iz型行星减速组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥44.94 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤340 框架上最大提升力（KN）:≥15.0
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-754	结构尺寸（长*宽*高cm）:414×192.5×275 整机质量（kg）:2981 配套动力（kw）:55 轴距（mm）:2236 轮距(mm)(前/后):1580、1610/1530、1640 最大配重（kg）(前/后):200/360 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC4A85-T20 转向系型式:机械内反馈静压转向 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱型式:Iz型行星减速组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位控制、力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:半独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-754A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×200×281 整机质量（kg）:3350 配套动力（kw）:55 轴距（mm）:2320 轮距(mm)(前/后):1550、1588、1636、1688、1736/1600、1730、1830 最大配重（kg）(前/后):200/360 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、玉柴、东方红 发动机型号:4JR3AT75K、YC4A85-T20、YT4B5-22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常接合式 变速箱型式:5×2×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30，8.3-20（水田）、8.3-24（水田）、9.5-24（水田）11.2-24（水田）/11-32（水田）、14.9-30（水田）13.6-38（水田） 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位控制、力位综合控制及浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-754B	结构尺寸（长*宽*高cm）:391×174×260 整机质量（kg）:2790 配套动力（kw）:55.2 轴距（mm）:2040 轮距(mm)(前/后):1250/1300、1400、1500 最大配重（kg）(前/后):200/420 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:四达、全柴、东方红、江动 发动机型号:SD4108T1、QC4108T75、YT4B4-23、4JD80T1 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、碟形弹簧压紧、独立操作、双作用、常接合式 变速箱型式:4×3×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/12.4-32，8.3-24（水田）/12.4-28（水田） 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力调节、位调节、力位单独控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760或760/1000或540/1000 驱动型式:4×4轮式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW754-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:406*192.9*269.5 整机质量（kg）:3160 配套动力（kw）:55 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2236 轮距(前轮/后轮) (mm):1450/1510～1790 最小离地间隙(mm):340 最大配重(前/后) (kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):49.5 最大牵引力(kN):16.0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR4B3-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW754-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:406*192.9*256.8 整机质量（kg）:2970 配套动力（kw）:55 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2236 轮距(前轮/后轮) (mm):1450/1510～1790 最小离地间隙(mm):340 最大配重(前/后) (kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):49.5 最大牵引力(kN):16.0 驾驶室或安全架:折叠式安全架 发动机型号:东方红LR4B3-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN754	结构尺寸（长*宽*高cm）:4540*2030*2810 整机质量（kg）:4030 配套动力（kw）:55.1 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):160/320(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 发动机型号:华丰4RNT4 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA754-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*263 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:55.1 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):320/380(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RNT4 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-754-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:421.7×189×260.5（宽为挡泥板外沿，高为驾驶室顶），421.7×（196.9～222.9）×276（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:3310 配套动力（kw）:55.1 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2310 轮距（前轮/后轮）（mm）:1556~1844/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:408（前桥差速器）/420（后桥差速壳） 前轴质量/后轮质量（kg）:1324/1986 出厂配重质量（kg）:160/0 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴输出功率(k w):≥48 最大牵引力(k N):≥22 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机商标:R 系列 发动机型式:直列、四缸 发动机吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L):120 转向系型式:全液压 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片，独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×（3+1）档 变速换挡方式:啮合套 中央传动型式（前/后）:螺旋伞齿

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-754-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:421.7×183×276（宽为挡泥板外沿，高为排气管顶），421.7×（196.9～222.9）×276（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:55.1 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2310 轮距（前轮/后轮）（mm）:1556~1844/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:408（前桥差速器）/420（后桥差速壳） 前轴质量/后轮质量（kg）:1320/1730 出厂配重质量（kg）:160/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴输出功率(kw):≥48 最大牵引力(kN):≥19 发动机商标:R 系列 发动机型式:直列、四缸 吸气方式:自然吸气 气缸数（缸）:4 排量（L）:4.95 压缩比:18：1 燃油箱容积（L):120 转向系型式:全液压 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片，独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×（3+1）档 变速换挡方式:啮合套 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式:机械式差速器

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM754-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×192×273.5 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:55 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2040 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1350 轮距（前轮/后轮）调整方式:不可调整/有级调整 最小离地间隙(kg):410（前桥拉杆） 前轴质量/后轴质量（kg）:1140/1560 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM754-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×273.5 整机质量（kg）:3405 配套动力（kw）:55.1 整机型式:4X4四轮驱动 轴距（mm）:2273 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1535/1870 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM754-A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×273.5 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:55.1 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1470/1720 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK754	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×165×250 整机质量（kg）:2830 配套动力（kw）:55 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2072 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1408 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):410 前轴质量/后轴质量（kg）:1185/1645 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK754-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:403×165×250 整机质量（kg）:2830 配套动力（kw）:55 整机型式:4×4轮式 轴距（mm）:2072 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1408 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):410 前轴质量/后轴质量（kg）:1185/1645 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	75—80马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM754	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×192×273.5 整机质量（kg）:3405 配套动力（kw）:55 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1535/1870 最大配重（前/后）kg:240/480 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF800	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*257.3 整机质量（kg）:2780 配套动力（kw）:58.8 轴距（mm）:2161 最小离地间隙（mm）:528 动力输出轴功率（kW）:2300 最大牵引力（kN）:52.7 发动机标定转速（r/min）:16 燃油箱容积（L）:115 启动方式 :电启动 整机型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF800J	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*266.8 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:58.8 轴距（mm）:2161 最小离地间隙（mm）:528 动力输出轴功率（kW）:52.7 最大牵引力（kN）:16 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 启动方式 :电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG800	结构尺寸（长*宽*高cm）:430.7*204.7*259.8 整机质量（kg）:3130 配套动力（kw）:58.8 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:400 动力输出轴功率（kW）:52.9 最大牵引力（kN）:16 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 启动方式:电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG800C	结构尺寸（长*宽*高cm）:430.7*204.7*259.8 整机质量（kg）:3130 配套动力（kw）:58.8 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:400 动力输出轴功率（kW）:92.5 最大牵引力（kN）:16 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 启动方式 :电启动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG800J	结构尺寸（长*宽*高cm）:430.7*204.7*280.5 整机质量（kg）:3380 配套动力（kw）:58.8 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:400 动力输出轴功率（kW）:52.9 最大牵引力（kN）:16 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 启动方式　:电启动 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800H-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:435*261*318 整机质量（kg）:4090 配套动力（kw）:59 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4B90Z-T20 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:2360/2280 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:9.5-32/12-38 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*209*276 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:59 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4B90Z-T20、天利4JR3ABT80Y、一拖LR4B5-22 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1485/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*209*276 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:59 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4B90Z-T20、天利4JR3ABT80Y、一拖LR4B5-22 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1485/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:406*191*276 整机质量（kg）:3290 配套动力（kw）:59 配套发动机厂家及型号:一拖LR4B5-22 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1500/1530 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH800B	结构尺寸（长*宽*高cm）:4070×1900×2700 整机质量（kg）:2880 配套动力（kw）:59 整机型式:4×2轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:6.5-20/14.9-30 悬挂装置型式:三点后悬挂
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-800	结构尺寸（长*宽*高cm）:453.1*210*270 整机质量（kg）:3030 配套动力（kw）:58.8 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:2342 轮距（前轮/后轮）（mm）:1400~1900/1500~2100 最小离地间隙（离地部位）（mm）:360（牵引架底部） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进挡：1.84、2.83、3.47、5.52、4.29、6.61、8.10、12.89、10.11、15.57、19.07、30.34 倒挡：4.78、7.37、9.02、14.35 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kW）:50.2 最大牵引力（kN）:14.9 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:YT4B4-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:108×130 发动机 排量（L）:4.76

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD800	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:2740 配套动力（kw）:59 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2224 挡位数（前进/倒退）：:10/10/0 轮距（前轮/后轮）（mm）:1350、1450、1550、1650（常用1350）/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD800C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:2740 配套动力（kw）:59 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2224 挡位数（前进/倒退）：:10/10/0 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1350、1450、1550、1650（常用1350）/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH800	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:59 驱动型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510、1610、1710（常用1510）/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH800C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2990 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:59 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510、1610、1710（常用1510）/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF800	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*202.6*282 整机质量（kg）:3400 配套动力（kw）:59 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:2195 最小离地间隙　（mm）:356 挡位数（前进、倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):50.2 最大牵引力（KN):15 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1530、1630、1730、1830（出厂1530)/1620、1720、1820、1920、2020（出厂1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :伸缩轴管/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1180/2220 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h :前进：低速普通：2.08、3.24、5.18、7.23低速爬行：0.42、0.65、1.04、1.45高速普通：9.03、14.04、22.47、31.36高速爬行：1.81、2.81、4.49、6.27倒退：普通2.79、4.35、6.95、9.70爬行：0.56、
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF800B	结构尺寸（长*宽*高cm）:418*195.5*271.5 整机质量（kg）:2864 配套动力（kw）:59 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:2228 最小离地间隙（离地部位）　（mm）:430 挡位数（前进、倒退）:8/2 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:农用 轮距（前轮/后轮），mm:1510、1610、1710（初始1510）/1530、1630、1730、1830（初始1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式:轴管伸缩/翻转钢圈 前轴质量/后轴质量，kg:1092/1772 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h　:前进挡：3.08、4.13、6.55、8.82

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS800III	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*208.0*277.0 整机质量（kg）:3265 配套动力（kw）:59 驱动方式:两轮驱动 发动机型号 :LR4B5-23 变速箱型式 :4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式 :啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/14.9-30 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥47.64 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-800	结构尺寸（长*宽*高cm）:431.5×204.5×285 整机质量（kg）:3610 配套动力（kw）:59 轴距（mm）:2195 轮距(mm)(前/后):1485-1685/1620-2020 最大配重（kg）(前/后):200/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC4B90Z-T20 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、半分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN8001	结构尺寸（长*宽*高cm）:448*192*280 整机质量（kg）:3715 配套动力（kw）:59 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1470、1590、1710/1550～1800 最小离地间隙(mm):470 最大配重(前/后) (kg):40*4/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:华丰4RNT13 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/12-38 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力、位置、高度调节 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA800-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:427*198*275 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:59 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2170 轮距(前轮/后轮) (mm):1450、1570、1690/1550～1800 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后) (kg):160/440 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RNT13 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT800D	结构尺寸（长*宽*高cm）:339*134*207 整机质量（kg）:1750 配套动力（kw）:60 型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:1670
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	800	结构尺寸（长*宽*高cm）:438*204.6*289.5 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:58.8 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-800-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:406.5×189×269.5（宽为挡泥板外沿，高为驾驶室顶），406.5×（191.8～217.8）×278（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:58.8 整机型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:2200 轮距（前轮/后轮）（mm）:1505~1745/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:460(前配重底部),490(前桥底部) 前轴质量/后轮质量（kg）:1220/1830 出厂配重质量（kg）:240/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴输出功率(k w):≥51 最大牵引力(k N):≥18 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:R 系列 发动机型式:直列、四缸 发动机企业:华丰动力 吸气方式:增压 气缸数（缸）:4 缸径×冲程（mm）:105×135 排量（L）:4.68 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型号:P型直列柱塞泵 喷油嘴型式:P型 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:120

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-800-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:406.5×183×269.5（宽为挡泥板外沿，高为排气管顶），406.5×（191.8～217.8）×289.5（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:2765 配套动力（kw）:58.8 整机型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:2200 轮距（前轮/后轮）（mm）:1505~1715/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:390(前桥底部)、420(前桥底部) 前轴质量/后轮质量（kg）:1106/1659 出厂配重质量（kg）:160/0 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 动力输出轴输出功率(ｋｗ):≥51 最大牵引力(ｋN):≥17 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机商标或品牌:R 系列 发动机型式:直列、四缸 发动机企业:华丰动力 吸气方式:增压 气缸数（缸）:4 缸径×冲程（mm）:105×135 排量（L）:4.68 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型号:P型直列柱塞泵 喷油嘴型式:P型 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:120

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC800	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×280 整机质量（kg）:3590 配套动力（kw）:59 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2185 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量（kg）:1340/2250 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电起动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC800H	结构尺寸（长*宽*高cm）:402.5×263.6×315.5 整机质量（kg）:4090 配套动力（kw）:59 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:2360/2306 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):790 前轴质量/后轴质量（kg）:1550/2540 最大配重（前/后）kg:/ 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC800-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×295 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:59 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2185 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量（kg）:1300/2040 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK800	结构尺寸（长*宽*高cm）:407×185×265 整机质量（kg）:2630 配套动力（kw）:59 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2070 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1408 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量（kg）:1115/1515 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK800-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:407×185×275 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:59 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2070 轮距（前轮/后轮）mm:1300/1408 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量（kg）:1020/1480 最大配重（前/后）kg:108/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM800	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×191×273.5 整机质量（kg）:3115 配套动力（kw）:59 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2188 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量（kg）:1245/1870 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM800-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×191×273.5 整机质量（kg）:3075 配套动力（kw）:59 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2188 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量（kg）:1230/1845 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江804	结构尺寸（长*宽*高cm）:43.50*20.50*28.10 整机质量（kg）:3740 配套动力（kw）:59 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF804	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*257.3 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:58.8 轴距（mm）:2135 最小离地间隙（mm）:460 动力输出轴功率（kW）:52.7 最大牵引力（kN）:18.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF804J	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*266.8 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:8.8 轴距（mm）:2135 最小离地间隙（mm）:460 动力输出轴功率（kW）:52.7 最大牵引力（kN）:18.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804	结构尺寸（长*宽*高cm）:430.7*204.7*259.8 整机质量（kg）:3370 配套动力（kw）:58.8 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:395 动力输出轴功率（kW）:52.9 最大牵引力（kN）:18.7 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804C	结构尺寸（长*宽*高cm）:430.7*204.7*259.8 整机质量（kg）:3370 配套动力（kw）:58.8 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:395 动力输出轴功率（kW）:52.9 最大牵引力（kN）:18.7 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG804J	结构尺寸（长*宽*高cm）:430.7*204.7*280.5 整机质量（kg）:3620 配套动力（kw）:58.8 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:39 动力输出轴功率（kW）:52.9 最大牵引力（kN）:18.7 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH804	结构尺寸（长*宽*高cm）:3950×1970×2700 整机质量（kg）:3060 配套动力（kw）:59 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-B	结构尺寸（长*宽*高cm）:413*179.5*267.5 整机质量（kg）:2830 配套动力（kw）:58.8 配套发动机厂家及型号:新柴A4K43T80/24 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1450/1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-BA	结构尺寸（长*宽*高cm）:413*179.5*251 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:58.8 配套发动机厂家及型号:新柴A4K43T80/24 轴距（mm）:2072 前后轮轮距（mm）:1450/1300-1500 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3245 配套动力（kw）:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-AA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3030 配套动力（kw）:58.8 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4BA90-T21 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:428.5*191*276 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:59 配套发动机厂家及型号:天利4JR3ABT80k、雷沃动力1004C-P4TRT80、一拖LR4B5-22、玉柴YC4BA90-T21、玉柴YC4A90-T20 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1450/1530 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:59 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4B90Z-T20、天利4JR3ABT80Y、一拖LR4B5-22、雷沃动力1004C-P4TRT80 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1610/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:59 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4B90Z-T20、天利4JR3ABT80Y、一拖LR4B5-22 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-DA2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-DA3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*198.6*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-D4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:58.8 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/5 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH804	结构尺寸（长*宽*高cm）:4250×2070×2830 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:59 整机型式:4×4轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-804	结构尺寸（长*宽*高cm）:453.1*210*300 整机质量（kg）:3675 配套动力（kw）:58.8 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2325 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630~1960/1500~2100 最小离地间隙（离地部位）（mm）:430（前驱动桥下沿） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进挡：1.55、2.40、2.93、4.67、3.63、5.59、6.85、10.90、8.55、13.17、16.13、25.66 倒挡：4.04、6.23、7.63、12.14 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kW）:50.2 最大牵引力（kN）:17.6 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:水冷、直列、直喷、四冲程 发动机 型号:YT4B4-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:108×130 发动机 排量（L）:4.76 发动机 压缩比:18:1
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD804	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:59 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退）：:10/10/0 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	LD804C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1900*2650 整机质量（kg）:3010 配套动力（kw）:59 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2260 挡位数（前进/倒退）：:10/10/0 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1450/1425、1525、1625、1725、1825（常用1525） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH804	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3720 配套动力（kw）:59 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH804C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3720 配套动力（kw）:59 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RA804-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*275 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:59 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RA804	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*275 整机质量（kg）:3405 配套动力（kw）:59 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	山拖804G	结构尺寸（长*宽*高cm）:353*155*229 整机质量（kg）:1790 配套动力（kw）:60 型式:4x4轮式 轴距(mm):2095 轮距(前轮/后轮)mm:1075/1200-1550 最小离地间隙mm:240

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF804	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*202.6*280 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:59 型式：:4*4轮式 轴距　（mm）:2195 最小离地间隙　（mm）:335 挡位数（前进、倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):50.2 最大牵引力（KN):18.6 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮）: 1610、1710、1850、1950（出厂1610）/1620、1720、1820、1920、2020（出厂1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1360/2220 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h　:前进：低速普通：2.08、3.24、5.18、7.23低速爬行：0.42、0.65、1.04、1.45高速普通：9.03、14.04、22.47、31.36高速爬行：1.81、2.81、4.49

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF804C	结构尺寸（长*宽*高cm）:422.5*195.5*276 整机质量（kg）:2998 配套动力（kw）:59 型式：:4*4轮式 轴距　（mm）:2350 最小离地间隙　（离地部位）　（mm）:365（前桥底部） 挡位数（前进、倒退）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 起动方式:电启动 用途:一般农业用 轮距（前轮/后轮）:1450、1550、1616、1716（初始1450）/1530、1630、1730、1830(初始1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式:钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量:1192/1806 最大配重（前/后）:220/540 各挡理论速度，km/h :前进（低速）：3.08、4.13、5.12、6.55、8.82前进挡（高速）：11.10、14.87、18.43、23.60、31.75低档(低速）：3.65、4.88、6.05、7.75、10.42低档（高速）、13.12、17.58、21.79、27.89
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS804III	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*215.0*290.0 整机质量（kg）:3765 配套动力（kw）:59 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR4B5-23 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥47.64 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)）:≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-804	结构尺寸（长*宽*高cm）:436×208×296 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:59 轴距（mm）:2195 轮距(mm)(前/后):1650-1950/1620-2020 最大配重（kg）(前/后):200/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC4B90Z-T20 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:开心、半分置式 悬挂装置型式:后置三点式 调节方式:力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-804A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×200×281 整机质量（kg）:3350 配套动力（kw）:59 轴距（mm）:2320 轮距(mm)(前/后):1550、1588、1636、1688、1736/1600、1730、1830 最大配重（kg）(前/后):200/360 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:全柴、玉柴、东方红 发动机型号:4JR3ABT80K、YC4BA90-T21、YT4B5-22 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式 变速箱型式:5×2×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30，8.3-20（水田）、8.3-24（水田）、9.5-24（水田）、11.2-24（水田）/11-32（水田）、14.9-30（水田）、13.6-38（水田） 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位控制、力位综合控制及浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA804-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*263 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:59 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):320/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RNT13 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN804	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*281 整机质量（kg）:4050 配套动力（kw）:59 型式:4×4 四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):160/320（选装） 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 发动机型号:华丰4RNT13 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	FBT804D	结构尺寸（长*宽*高cm）:337*138*210 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:60 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:1815
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	804	结构尺寸（长*宽*高cm）:438*204.6*289.5 整机质量（kg）:3740 配套动力（kw）:58.8 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-804-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:421.7×189×264.7（宽为挡泥板外沿，高为驾驶室顶），421.7×（196.9～222.9）×277.5（宽为轮胎外沿，高为排气管顶）， 整机质量（kg）:3350 配套动力（kw）:58.8 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2310 轮距（前轮/后轮）（mm）:1556~1844/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:458(前桥差速器)/462(后桥差速壳) 前轴质量/后轮质量:1340/2010 出厂配重质量（kg）:160/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 动力输出轴输出功率(ｋｗ):≥51 最大牵引力(ｋN):≥24 发动机型式:直列、四缸 发动机商标:R 系列 发动机型号:4RMIZT11 企业名称:山东潍柴华丰动力有限公司 发动机吸气方式:增压 气缸数（缸）:4 缸径×冲程（mm）:105×135 排量（L）:4.68 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:P型直列柱塞泵　BHF4PM110238 喷油嘴型式、型号:油浴式　F5/6LG12A21 起动机型号:QDJ1208GZ 冷却系统型式:水冷 蓄箱容积(L):120

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-804-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:421.7×183×277.5（宽为挡泥板外沿，高为排气管顶），421.7×（196.9～222.9）×277.5（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:58.8 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2310 轮距（前轮/后轮）（mm）:1556~1844/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:458(前桥差速器)/420(后桥差速壳) 出厂配重质量（kg）:160/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 动力输出轴输出功率(kw):≥51 最大牵引力(kN):≥21 发动机型式:直列、四缸 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）:4 发动机排气量:4.68 发动机压缩比:18：1 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L):120 制动系型式:干式、双片，独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×（3+1）档 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 变速换挡方式:啮合套 差速器型式:机械式差速器 最终传动方式:内置行星 液压悬挂系统型式:半分置式 调节方式:高度、力、为一力位综合调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC804	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×280 整机质量（kg）:3990 配套动力（kw）:59 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:1590/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):460 前轴质量/后轴质量（kg）:1640/2350 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:51 整机最大牵引力（kN）:23.6 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC804-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×295 整机质量（kg）:3740 配套动力（kw）:59 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:1590/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):460 前轴质量/后轴质量（kg）:1600/2140 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:51 整机最大牵引力（kN）:23.6 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK804	结构尺寸（长*宽*高cm）:407×185×265 整机质量（kg）:2860 配套动力（kw）:59 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2070 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 前轴质量/后轴质量（kg）:1215/1645 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:51 整机最大牵引力（kN）:14.5 驾驶室型式:整体焊接式 发动机标定转速（r/min）:2300 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1408
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK804-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:407×185×275 整机质量（kg）:2730 配套动力（kw）:59 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2070 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1408 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):350 前轴质量/后轴质量（kg）:1170/1560 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM804	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×191×273.5 整机质量（kg）:3405 配套动力（kw）:59 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):385 前轴质量/后轴质量（kg）:1535/1870 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM804-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×273.5 整机质量（kg）:3405 配套动力（kw）:59 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:1550/1530 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1535/1870 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM804-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×192×273.5 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:59 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):385 前轴质量/后轴质量（kg）:1470/1720 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	80—85马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM804-A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×273.5 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:59 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1470/1720 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF850J	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*271.5 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2161 最小离地间隙（mm）:528 动力输出轴功率（kW）:56.0 最大牵引力（kN）:16.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 启动方式 :电启动 整机型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF850	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*260.0 整机质量（kg）:2960 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2161 最小离地间隙（mm）:528 动力输出轴功率（kW）:56.0 最大牵引力（kN）:16.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG850	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*285.3 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 启动方式 :电启动 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG850J	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*285.1 整机质量（kg）:3530 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 启动方式 :电启动 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M850-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:428.5*191*276 整机质量（kg）:3290 配套动力（kw）:62.5 配套发动机厂家及型号:一拖LR4M5-22 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1500/1530 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M850-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*198.6*276 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:62.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT85、一拖LR4M5-22、天利4JR3ABT85X 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1485/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-850	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*210*280 整机质量（kg）:3030 配套动力（kw）:62.5 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:2342 轮距（前轮/后轮）（mm）:1400、1400、1600、1700、1800、1900/1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100 最小离地间隙（离地部位）（mm）:360（牵引架底部） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进低档：1.87/2.94/3.55/5.58；前进中档：4.45/6.99/8.42/13.26；前进高档：10.30/16.18/19.50/30.69；倒退档：4.87/7.66/9.23/14.52 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kW）:53.2 最大牵引力（kN）:15.5 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机 型号:LR4B5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:108×135 发动机 排量（L）:4.95 发动机 压缩比:17.5:1 发动机 标定转速（r/min）:2300

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF850	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*202.6*282 整机质量（kg）:3400 配套动力（kw）:62.5 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:2195 最小离地间隙　（mm）:356 挡位数（前进、倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):53.1 最大牵引力（KN):15.5 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1530、1630、1730、1830（出厂1530）/1620、1720、1820、1920、2020（出厂1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩轴管/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1180/2220 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h :前进：低速普通：2.08、3.24、5.18、7.23低速爬行：0.42、0.65、1.04、1.45高速普通：9.03、14.04、22.47、31.36高速爬行：1.81、2.81、4.49、6.27倒退：普通2.79、4.35、6.95、9.70爬行：0.56、
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS850III	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*205.0*288.0 整机质量（kg）:3365 配套动力（kw）:62.5 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR4M5-23 变速箱型式:直齿4×2×（2+1）组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）: ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥53.13 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-850	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×235×296 整机质量（kg）:3610 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2200 轮距(mm)(前/后):1485、1585、1685/1620～2020 最大配重（kg）(前/后):200/490 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC4B95Z-T20 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:组成式4×（2+1）×2 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:7.5-16/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合调节、浮动控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出 动力输出轴型式:后独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000或760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN8501	结构尺寸（长*宽*高cm）:448*192*280 整机质量（kg）:3715 配套动力（kw）:3715 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1470、1590、1710/1550～1800 最小离地间隙(mm):470 最大配重(前/后) (kg):40*4/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:华丰4RMIZT21 标定转速(r/min):2200 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/12-38 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力、位、高度调节 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA850-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:427*198*275 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:62.5 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2170 轮距(前轮/后轮) (mm):1450、1570、1690/1550～1800 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后) (kg):160/440 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RMIZT21 标定转速(r/min):2200 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW850-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:406*198.1*272 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:62.5 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2188 轮距(前轮/后轮) (mm):1350～1650/1510～1790 最小离地间隙(mm):460 最大配重(前/后) (kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):56.3 最大牵引力(kN):18.2 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR4M5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置，三点悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW850-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:406*198.1*260.8 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:62.5 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2236 轮距(前轮/后轮) (mm):1450/1510～1790 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后) (kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):56.3 最大牵引力(kN):18.2 驾驶室或安全架:折叠式安全架 发动机型号:东方红LR4M5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:后置，三点悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-850-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:406.5×183×269.5（宽为挡泥板外沿，高为驾驶室顶），406.5×（191.8～217.8）×278（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:22 轮距（前轮/后轮）（mm）:1505~1745/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有 最小离地间隙（mm）:460(前配重底部),490(前桥底部) 配重（前/后）（kg）:240/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 动力输出轴输出功率(kw):≥54 整机型式:4×2 两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 最大牵引力(kN):≥18 驾驶室型式:安全驾驶室 发动机商标:R 系列 发动机企业:华丰动力 吸气方式:增压 缸径×冲程（mm）:105×135 排量（L）:4.68 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式:P型直列柱塞泵 BHF4PM110238 喷油嘴型式:P型 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L):120 转向系型式:全液压 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片、独立操纵双作用离合器

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-850-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:406.5×183×269.5（宽为挡泥板外沿,高为排气管顶），406.5×（191.8～217.8）×269.5（宽为轮胎外沿） 整机质量（kg）:2765 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:22 轮距（前轮/后轮）（mm）:1505~1745/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:390 配重（前/后）（kg）:160/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 动力输出轴输出功率(kw):≥54 最大牵引力(kN):≥17 整机型式:4×2 两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室（驾驶室）:二柱式安全架 发动机商标:R 系列 发动机型式:直列、四缸 型号:4RMIZT12 企业名称:华丰动力 吸气方式:增压 气缸数（缸）:4 缸径×冲程（mm）:105×135 排量（L）:4.68 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式:P型 喷油嘴型式:P型 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L）:120

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-850H-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:410×309（最大配重外端）×299.5 整机质量（kg）:3633 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2200 轮距（前轮/后轮）（mm）:2300/2280 最小离地间隙（mm）:780 最大配重（前/后）（kg）:680(240/440) 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 驾驶室规格型号/型式/生产厂:CG102/驾驶室/约翰迪尔(天津)有限公司 燃油箱型号/生产厂/工作压力/容积(L):SJ297521/5~10/120 离合器型式:干式、双片，独立操纵双作用离合器 变速箱形式:组合式4×（3+1）档 中央传动方式（前/后):螺旋伞齿 变速换挡方式(前/后):啮合套 最终传动方式(前/后):内置行星 机架型式:无架式 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:高度、力、为、力位综合调节 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):后置独立式，I型/8/38 动力轴转速:双速650/830 整机型式:4×2 两轮驱动 发动机品牌/生产厂:华丰动力(HF)/华丰动力股份有限公司 发动机型式/型号:直列、四缸/4RMIZT12 吸气方式:增压 气缸数（缸）:4 缸径×冲程（mm）:105×135

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM850	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×192×273.5 整机质量（kg）:3290 配套动力（kw）:62.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量（kg）:1330/1960 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM850-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×192×273.5 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:62.5 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):430 前轴质量/后轴质量（kg）:1200/1700 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-854	结构尺寸（长*宽*高cm）:425*205*278.5 整机质量（kg）:3910 配套动力（kw）:62.5 档位数（前进/倒退）:8/2 前后轮胎:8.3-24/14.9-30 轮距（前轮/后轮）或轴距（mm）:1600-1620/1600-1650 玉柴发动机:YC4B5Z-T20

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG854	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.5*204.7*285.5 整机质量（kg）:3530 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 最大配重（前/后）（kg）:前配重：240，后配重：540 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG854J	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.5*204.7*285.1 整机质量（kg）:3780 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 最大配重（前/后）（kg）:前配重：240，后配重：540 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF854J	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*271.5 整机质量（kg）:3410 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2200 最小离地间隙（mm）:507 动力输出轴功率（kW）:56.0 最大牵引力（kN）:19 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF854	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*260.0 整机质量（kg）:3180 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2200 最小离地间隙（mm）:507 动力输出轴功率（kW）:56.0 最大牵引力（kN）:19 发动机标定转速（r/min）:2300 最大配重（前/后）（kg）:前配重：300，后配重：540 燃油箱容积（L）:115 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M854KQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:4445×2215×2605(风扇型式)/4445×2215×2680(空调型式) 整机质量（kg）:3235(风扇型式)/3260(空调型式) 配套动力（kw）:64 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M854K	结构尺寸（长*宽*高cm）:4445×2215×2605 整机质量（kg）:3035 配套动力（kw）:64 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M854-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:62.5 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT85 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610/1710 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 轮胎规格（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-854	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*210*300 整机质量（kg）:3920 配套动力（kw）:62.5 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2325 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1730、1830、1910、2010/1620、1800、1900、2000、2100 最小离地间隙（离地部位）（mm）:415（前驱动桥底部） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进低档：1.65/2.54/3.11/4.94；前进中档：3.84/5.92/7.25/11.54；前进高档：9.05/13.95/17.08/27.17；倒退挡：4.28/6.60/8.08/12.5 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kW）:53.2 最大牵引力（kN）:18.7 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机 型号:LR4B5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:108×135 发动机 排量（L）:4.95 发动机 压缩比:17.5:1 发动机 标定转速（r/min）:2300

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF854	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*202.6*280 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:62.5 型式：:4*4轮式 轴距　（mm）:2195 最小离地间隙　（mm）:335 挡位数（前进、倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):53.1 最大牵引力（KN):19.6 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:1610、1710、1850、1950（出厂1610）/1620、1720、1820、1920、2020（出厂1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1360/2220 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h :前进：低速普通：2.08、3.24、5.18、7.23低速爬行：0.42、0.65、1.04、1.45高速普通：9.03、14.04、22.47、31.36高速爬行：1.81、2.81、4.49、6.27倒退：普通2.79、4.35、6.95、9.70爬行：0.56、
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS854III	结构尺寸（长*宽*高cm）:427.5*205.0*288.0 整机质量（kg）:3705 配套动力（kw）:62.5 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR4M5-23 变速箱型式:直齿4×2×（2+1）组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥53.13 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)):≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-854	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×235×296 整机质量（kg）:3860 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2200 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620-2020 最大配重（kg）(前/后):200/490 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC4B95Z-T20 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:组成式4×（2+1）×2 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）: 11.2-24/14.9-30、16.9-34、13.6-38（水田轮） 液压悬挂系统型式:半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合调节、浮动控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出 动力输出轴型式:后独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000或760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-854A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×200×281 整机质量（kg）:3350 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2320 轮距(mm)(前/后):1550、1588、1636、1688、1736/1600、1730、1830 最大配重（kg）(前/后):200/360 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、全柴 发动机型号:YT4B5-22、YC4B95Z-T20、4JR3ABT85X 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常结合式 变速箱型式:5×2×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30，8.3-20（水田）、8.3-24（水田）、9.5-24（水田）、11.2-24（水田）/11-32（水田）、14.9-30（水田）、13.6-38（水田） 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位控制、力位综合控制及浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN854	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*281 整机质量（kg）:4050 配套动力（kw）:62.5 型式:4×4四轮驱动 轴距 (mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最大配重(前/后) (kg):160/320(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 发动机型号:华丰4RMIZT21 标定转速(r/min):2200 转向系型式:液压转向 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换档 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式 动力输出转速(r/min):540/1000 最小离地间隙(mm):380

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA854-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*263 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:62.5 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2375 轮距(前轮/后轮) （mm）:1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙（mm）:380 最大配重(前/后)(kg):320/380 挡位数(前进/倒退/爬行) :12/6/0 发动机型号:华丰4RMIZT21 标定转速(r/min):2200 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片,干式,双作用 驾驶室或安全架:框架式安全架 变速箱换挡方式:啮合套 液压悬挂系统型式:半分置式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW854-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:406*198.1*272 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:62.5 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2236 轮距(前轮/后轮) (mm):1450/1510～1790 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后) (kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):56.3 最大牵引力(kN):18.2 驾驶室或安全架:安全驾驶室 发动机型号:东方红LR4M5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNW854-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:406*198.1*260.8 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:62.5 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2236 轮距(前轮/后轮) (mm):1450/1510-1790 最小离地间隙（mm）:360 最大配重(前/后) (kg):180/360 挡位数(前进/倒退/爬行):前进8/倒退2/爬前8/爬倒2 动力输出轴输出功率(kW):56.3 最大牵引力(kN):18.2 驾驶室或安全架:折叠式安全架 发动机型号:东方红LR4M5-23 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压转向 离合器型式:干式双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力位综合调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-854-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:421.7×183×275.5（宽为挡泥板外沿，高为驾驶室顶），421.7×（196.9～222.9）×278.2（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:3350 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2310 轮距（前轮/后轮）（mm）:1556~1844/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:458 最大配重（前/后）（kg）:32 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 动力输出轴输出功率(ｋｗ):≥54 最大牵引力(ｋＮ):≥24 发动机型式:直列、四缸 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L):4.68 发动机压缩比:18：1 发动机标定功率（KW）:62.5 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:水冷 燃油箱容积（L):120 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片，独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×（3+1）档 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式:机械式差速器 最终传动方式:内置行星 液压悬挂系统型式:半分置式 调节方式:高度、力、为、力位综合调节 液压输出装置:1片液压输出阀 动力输出轴转速（r/min）:双速650/830

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-854-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:421.7×183×278.2（宽为挡泥板外沿，高为排气管顶），421.7×（196.9～222.9）×268.2（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:62.5 轴距（mm）:2310 轮距（前轮/后轮）（mm）:1556~1844/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:458(前桥差速器)/470(后桥差速壳) 配重（前/后）（kg）:160/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机型式:直列、四缸 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）:4 发动机排量（L):4.68 发动机压缩比:18：1 燃油箱容积（L):120 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片，独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×（3+1） 变速箱换挡方式:啮合套 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式:机械式差速器 最终传动方式:内置行星 液压悬挂系统型式:半分置式 调节方式:高度、力、为、力位综合调节 液压输出装置:1片液压输出阀 动力输出轴型式:后置独立式，I型 动力输出轴转速（r/min）:双速650/830 选装液压输出装置:0片或2片液压输出阀

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM854-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×192×273.5 整机质量（kg）:3365 配套动力（kw）:62.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):390 前轴质量/后轴质量（kg）:1345/2020 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK854	结构尺寸（长*宽*高cm）:407×185×265 整机质量（kg）:2860 配套动力（kw）:62.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2070 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1450 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/无级调整 最小离地间隙(kg):350 前轴质量/后轴质量（kg）:1215/1645 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 动力输出轴输出功率（kw）:53.5 最大牵引力（kN）:15.5

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RK854-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:407×185×275 整机质量（kg）:2730 配套动力（kw）:62.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2070 轮距（前轮/后轮）mm:1450/1450 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):350 前轴质量/后轴质量（kg）:1170/1560 最大配重（前/后）kg:144/360 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kw）:53.5 最大牵引力（kN）:15.4 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	85—90马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM854	结构尺寸（长*宽*高cm）:401×192×273.5 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:62.5 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2236 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):390 前轴质量/后轴质量（kg）:1430/2150 最大配重（前/后）kg:240/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:六柱式 发动机标定转速（r/min）:2300

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-900	结构尺寸（长*宽*高cm）:42902110*2680 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:66.2 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:66.2kw 启动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:独立油路、全液压转向 离合器型式:12吋干式双作用 变速箱型式:4X（2+1）X2档组成式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*283.5 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 启动方式 :电启动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900J	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*283.1 整机质量（kg）:3530 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 最大配重（前/后）（kg）:前配重：240 ，后配重：540 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF900J	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*271.5 整机质量（kg）:3190 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2161 最小离地间隙（mm）:528 动力输出轴功率（kW）:59.4 最大牵引力（kN）:17 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF900	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*260.0 整机质量（kg）:2960 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2161 最小离地间隙（mm）:528 动力输出轴功率（kW）:59.4 最大牵引力（kN）:17 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900B	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212*285.6 整机质量（kg）:3590 配套动力（kw）:66 轴距（mm）:2240 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kw）:59.4 最大牵引力（KN）:19 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1550-1850（常用1650）/后轮距1656-2088（常用1688）

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG900BJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212.0*292.4 整机质量（kg）:3850 配套动力（kw）:66 轴距（mm）:2240 轮距（前轮/后轮）:前轮1550-1850（常用1650）/后轮1656-2088（常用1688） 最小离地间隙（mm）:425 档位数（前进/倒退）:12/12 动力输出轴功率（KW）:59.4 最大牵引力（KN）:19 驾驶室或安全架型式:安全驾驶室
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*198.6*276 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT90 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1560/1610 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*198.6*276 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT90 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1560/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900H-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:435*261*318 整机质量（kg）:4090 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:玉柴YC4B105Z-T20、一拖LR4M5-23、雷沃动力1004C-P4T、天利QC4112TD 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:2360/2280 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:9.5-32/12-38 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T、东方红LR4M5-23、玉柴YC4B150Z-T20、全柴QC4112TD 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-D4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/5 轮胎规格（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1385-1685/1608-1996 档位数:10/10/5 轮胎规格:7.5-20/16.9-34 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH900	结构尺寸（长*宽*高cm）:4250×2070×2720 整机质量（kg）:3640 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×2轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:6.5-20/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-900	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*210*280 整机质量（kg）:3030 配套动力（kw）:66.2 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:2342 轮距（前轮/后轮）（mm）:1400、1500、1600、1700、1800、1900/1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100 最小离地间隙（离地部位）（mm）:360（牵引架底部） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进低档：1.87/2.94/3.55/5.58；前进中档：4.45/6.99/8.42/13.26；前进高档：10.30/16.18/19.50/30.69；倒退档：4.87/7.66/9.23/14.52 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kW）:56.3 最大牵引力（kN）:16.0 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机 型号:LR4M5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:110×135 发动机 排量（L）:5.13 发动机 压缩比:17.5：1 发动机 标定转速（r/min）:2300

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH900H	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2610*3160 整机质量（kg）:4180 配套动力（kw）:66.2 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行:）：8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:2260、2360、2420、2520（常用2360）/2180、2280、2380、2480（常用 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH900	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:66.2 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510、1610、1710（常用1510）/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH900C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*3000 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:66.2 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510、1610、1710（常用1510）/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF900	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*202.6*282 整机质量（kg）:3400 配套动力（kw）:66.2 型式:4*2轮式 轴距　（mm）:2195 最小离地间隙　（mm）:356 挡位数（前进、倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):56.3 最大牵引力（KN):16 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:1530、1630、1730、1830（出厂1530）/1620、1720、1820、1920、2020（出厂1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩轴管/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1180、/2220 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h　:前进：低速普通：2.08、3.24、5.18、7.23低速爬行：0.42、0.65、1.04、1.45高速普通：9.03、14.04、22.47、31.36高速爬行：1.81、2.81、4.49、6.27倒退：普通2.79、4.35、6.95、9.70爬行：0.56、

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF900B	结构尺寸（长*宽*高cm）:425*198*287 整机质量（kg）:3196 配套动力（kw）:66.2 型式:4*2 轴距，mm:2300 最小离地间隙（离地部位）mm:430（后桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):≥56.3 最大牵引力（KN):≥16 用途:一般农业用途 轮距（前轮/后轮），mm:1510、1610、1710（初始1510）/1530、1630、1730、1830（初始1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :轴管伸缩/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1240/1956 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h:低1:3.60 低2:4.82低3:7.65 低4:10.30高1:12.97 高2:17.37高3:27.55 高4:37.07 R1.
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-900	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*198.6*276 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:66.2 驱动方式:两轮驱动 轴距(mm):2195 轮距（前/后mm):1385、1485、1585、1685/1608、1692、1796、1892 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS900III	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*208.0*277.0 整机质量（kg）:3265 配套动力（kw）:66.2 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:LR4M5-23 变速箱型式: 4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/14.9-30 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥53.46 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-900	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×235×296 整机质量（kg）:3610 配套动力（kw）:66 轴距（mm）:2200 轮距(mm)(前/后):1485、1585、1685、/1620-2020 最大配重（kg）(前/后):200/490 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC4B105Z-T20 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:7.5-16/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合调节、浮动控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出 动力输出轴型式:后独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000或760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA900-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:427*198*275 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:66.2 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2170 轮距(前轮/后轮) (mm):1450、1570、1690/1550～1800 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后) (kg):160/440 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RMIZT22-1 标定转速(r/min):66.2 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-900	结构尺寸（长*宽*高cm）:4060*1910*2760 整机质量（kg）:3075 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4*2两轮驱动 发动机型号:4JR3ABT90 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/14.9-30
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	900	结构尺寸（长*宽*高cm）:138*208.3*292.8 整机质量（kg）:3415 配套动力（kw）:66.2 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-900-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:406.5×183×269.5（宽为挡泥板外沿），406.5×（191.8～217.8）×269.5（宽为轮胎外沿） 整机质量（kg）:2765 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2200 轮距（前轮/后轮）（mm）:1505~1745/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:390(前配重底部)/420(前桥底部) 最大配重（前/后）（kg）:240/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 动力输出轴输出功率(kw):≥56.6 最大牵引力(kN):≥18 整机型式:4×2 两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室型式:二柱式安全架 发动机商标:华丰动力(HF) 发动机型式:直列、四缸 吸气方式:增压 气缸数（缸）:4 缸径×冲程（mm）:105×135 排量（L）:4.68 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型号:BH4PM110238 喷油嘴型式:P型 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:循环水冷 燃油箱容积（L):120 转向系型式:全液压 制动系型式:液压、湿式制动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC900H	结构尺寸（长*宽*高cm）:402.5×263.6×315.5 整机质量（kg）:4090 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:2360/2306 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):790 前轴质量/后轴质量（kg） :1550/2540 最大配重（前/后）kg:/ 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC900	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×280 整机质量（kg）:3640 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2185 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量（kg）:1370/2270 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC900-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×295 整机质量（kg）:3390 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2185 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量（kg）:1330/2060 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM900-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×181×275.2 整机质量（kg）:3115 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2263 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量（kg）:1245/1870 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM900-A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×286.5 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2263 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量（kg）:1200/1700 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-904	结构尺寸（长*宽*高cm）:425*205*278.5 整机质量（kg）:3910 配套动力（kw）:66.2 档位数（前进/倒退）:8/4 前后轮胎:11.2-24/16.9-34 轮距（前轮/后轮）或轴距（mm）:1600-1620/1600-1650 玉柴发动机:YC4B105Z-T20
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	富锦龙江拖拉机有限责任公司	轮式拖拉机	龙江904	结构尺寸（长*宽*高cm）:43.50*20.50*28.10 整机质量（kg）:3740 配套动力（kw）:66.2 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-904	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2110*2680 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:66.2 起动方式:电启动 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷式 吸气方式:自然吸气 冷却系统型式:强制水冷 转向系型式:独立油路、全液压转向 离合器型式:12吋干式双作用 变速箱型式:4X（2+1）X2档组成式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*285.5 整机质量（kg）:3530 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:425 最大配重（前/后）（kg）:前配重：240，后配重：540 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 喷油嘴型式、型号:P型、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904J	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*285.1 整机质量（kg）:3780 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 最大配重（前/后）（kg）:前配重：240，后配重：540 喷油嘴型式、型号:P系列、PB84P30 离合器型式:干式、单片、常结合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF904J	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*271.5 整机质量（kg）:3410 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2200 最小离地间隙（mm）:507 动力输出轴功率（kW）:59.4 最大牵引力（kN）:19.5 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 最大配重（前/后）（kg）:前配重：300，后配重：540 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF904	结构尺寸（长*宽*高cm）:432.5*197.0*260.0 整机质量（kg）:3180 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2200 最小离地间隙（mm）:507 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:115 最大配重（前/后）（kg）:前配重：300，后配重：540 喷油嘴型式、型号:P系列、DLLA156P356 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904B	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212*285.6 整机质量（kg）:3870 配套动力（kw）:66 轴距（mm）:2334 最小离地间隙（mm）:448 动力输出轴功率（kw）:59.4 最大牵引力（KN）:23 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1646-1928（常用1720）/后轮距1656-2088（常用1688） 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG904BJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212*292.4 整机质量（kg）:4130 配套动力（kw）:66 轴距（mm）:2334 最小离地间隙（mm）:448 动力输出轴功率（kw）:59.4 最大牵引力（KN）:23 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1646-1928（常用1720）/后轮距1656-2088（常用1688） 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	轮式拖拉机	DH904	结构尺寸（长*宽*高cm）:4400×2030×2850 整机质量（kg）:4290 配套动力（kw）:66.2 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*191*276 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:天利4JR3ABT90、雷沃动力1004C-P4TRT90 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1450/1530 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-AA	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*191*276 整机质量（kg）:3365 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:天利4JR3ABT90、雷沃动力1004C-P4TRT90 轴距（mm）:2273 前后轮轮距（mm）:1450/1530 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-A1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3245 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T、全柴4JR3ABT90、玉柴YC4B150Z-T20 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-AA1	结构尺寸（长*宽*高cm）:420*191*269 整机质量（kg）:3030 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T、全柴4JR3ABT90、玉柴YC4B150Z-T20 轴距（mm）:2236 前后轮轮距（mm）:1450/1430-1830 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0 轮胎规格（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT90、全柴QC4112TD、玉柴YC4B105Z-T20、一拖LR4M5-23 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 轮胎规格（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT90 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1450/2405 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 轮胎规格（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D2	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T、东方红LR4M5-23、玉柴YC4B150Z-T20、全柴QC4112TD 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P5-904-PT	结构尺寸（长*宽*高cm）:473*210*286 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1104C-P4TRT90K31 轴距（mm）:2397 前后轮轮距（mm）:1611/1636 档位数:30/30 轮胎规格:12.4-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-DA3	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/5 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-DA4	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*218*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:66.2 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4T 轴距（mm）:2310 前后轮轮距（mm）:1610-1950/1608-1996 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/5 轮胎规格（前轮/后轮）:13.6-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH904	结构尺寸（长*宽*高cm）:4250×2070×2830 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×4轮式 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:11.2-24/16.9-34 悬挂装置型式:后置三点悬挂
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳世英机械制造有限公司	轮式拖拉机	SJH904B	结构尺寸（长*宽*高cm）:4080×1900×2740 整机质量（kg）:3210 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×4四轮驱动 制动系型式:盘式、液压操纵 离合器型式:干式、单片、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号:8.3-24/14.9-30 悬挂装置型式:后置三点悬挂

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-904	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*210*300 整机质量（kg）:3920 配套动力（kw）:66.2 型式:4×4 四轮驱动 轴距（mm）:2325 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1730、1830、1910、2010/1620、1800、1900、2000、2100 最小离地间隙（离地部位）（mm）:415（前驱动桥底部） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进低档：1.60/2.52/3.04/4.78；前进中档：3.81/5.99/7.22/11.36；前进高档：8.82/13.86/16.70/28.29；倒退挡：4.17/6.56/7.90/12.44 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电启动 动力输出轴输出功率（kW）:56.3 最大牵引力（kN）:19.8 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机 型号:LR4M5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:110×135 发动机 排量（L）:5.13 发动机 压缩比:17.5:1 发动机 标定转速（r/min）:2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH904	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3720 配套动力（kw）:66.2 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH904C	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3720 配套动力（kw）:66.2 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH904-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:4089*1900*2486 整机质量（kg）:3020 配套动力（kw）:66.2 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2297 挡位数（前进/倒退/爬行）：:10/10/0 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1450/1425、1525、1625、1725、1825(常用1525) 轮距调整方式（前轮/后轮）：:固定式/有级可调
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD904	结构尺寸（长*宽*高cm）:4380*2100*2945 整机质量（kg）:4050 配套动力（kw）:66 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）::2412.5 挡位数（前进/倒退/爬行）：:16/8 轮距（前轮/后轮）（mm）:1410、1510（常用）、1610、1710/1620（常用）、1720、1820、1920、2020 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/无级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东联亿重工有限公司	轮式拖拉机	LY904	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*1930*2900 整机质量（kg）:3185 配套动力（kw）:66.2 最小离地间隙（mm):320 前轴质量/后轴质量（kg):1320/1685 挡位数（前进/后退）:10/10 动力输出轴功率（KW):56.5 最大牵引力(KN):19 型式:轮式 轴距（mm):2280 最大配重（前/后）(kg):220/480 发动机:东方红 发动机型号:LR4M5-23 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置型式:后置三点悬挂 动力输出轴转速（r/min):540/760
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ904	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*208.3*281 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:66.2 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ904-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*208.3*281 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:66.2 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF904	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*202.6*280 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:66.2 型式：:4*4轮式 轴距　（mm）:2195 最小离地间隙　（mm）:335 挡位数（前进、倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):56.3 最大牵引力（KN):20.8 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1610、1710、1850、1950（出厂1610）/1620、1720、1820、1920、2020（出厂1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1360/2220 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h ： 前进：低速普通：2.08、3.24、5.18、7.23低速爬行：0.42、0.65、1.04、1.45高速普通：9.03、14.04、22.47、31.36高速爬行：1.81、2.81、4.49、6.27倒退：普通2.79、4.35、6.95、9.70爬行：0.56、

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF904B	结构尺寸（长*宽*高cm）:422.5*198*287 整机质量（kg）:3370 配套动力（kw）:66.2 型式:4*4 轴距，mm:2350 最小离地间隙（离地部位）mm:395（前桥底部） 挡位数（前进、倒退、爬行）:8/2/0 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（KW):≥56.3 最大牵引力（KN):≥19 用途:一般农业用途 轮距（前轮/后轮），mm:1450、1550、1616、1716（初始1550）/1530、1630、1730、1830（初始1530） 轮距（前轮/后轮）调整方式 :钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1375/1995 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h:低1：3.60 低II:4.82 低III:7.65 低IV:10.30高I:12.97高II:17.37高III:27.55高
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山东亿嘉现代农业有限公司	轮式拖拉机	YJ-904	结构尺寸（长*宽*高cm）:412*192*263 整机质量（kg）:3365 配套动力（kw）:66.2 轴距(mm):2270 轮距（前/后mm):1470、1570、1630、1730/1430、1530、1630、1730、1830 驱动方式:四轮驱动 悬挂装置类别:2类 动力输出轴型式:后置、独立式 转向系型式:全液压转向
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS904III	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*215.0*290.0 整机质量（kg）:3765 配套动力（kw）:66.2 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:LR4M5-23 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥53.46 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-904	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×235×296 整机质量（kg）:3860 配套动力（kw）:66 轴距（mm）:2200 轮距(mm)(前/后):1650、1750、1850、1950/1620-2020 最大配重（kg）(前/后):200/490 档位数（前进/倒退/爬行）:8/4/12 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC4B105Z-T20 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:直齿啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/14.9-30、16.9-34、13.6-38（水田轮） 液压悬挂系统型式:半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:2组或3组多路阀输出 动力输出轴型式:后独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/1000或760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-904A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×200×281 整机质量（kg）:3350 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2320 轮距(mm)(前/后):1550、1558、1636、1688、1736/1600、1730、1830 最大配重（kg）(前/后):200/360 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10/0 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:东方红、玉柴、全柴 发动机型号:LR4M5-22、YC4B105Z-T20、4JR3ABT90 转向系型式:前轮液压转向 离合器型式:单片、干式、双作用、常接合式 变速箱型式:5×2×（1+1）组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）: 8.3-24/14.9-30，8.3-20（水田）、8.3-24（水田）、9.5-24（水田）、11.2-24（水田）/11-32（水田）、14.9-30（水田）、13.6-38（水田） 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:位控制、力位综合控制及浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:540/760

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN904	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*281 整机质量（kg）:4050 配套动力（kw）:66.2 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):160/320(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 发动机型号:华丰4RMIZT22-1 标定转速(r/min):2200 转向系型式:液压转向 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA904-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*263 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:66.2 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):320/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RMIZT22-1 标定转速(r/min):2200 转向系型式:液压转向 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	潍坊百利拖拉机有限公司	轮式拖拉机	悍沃-904	结构尺寸（长*宽*高cm）:4285*1910*2760 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4*4四轮驱动 发动机型号:4JR3ABT90 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-30
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	潍坊红柳机械开发有限公司	轮式拖拉机	904	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*303 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:66.2 型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2240
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	伊犁永成农业装备制造集团有限公司	轮式拖拉机	904	结构尺寸（长*宽*高cm）:438*208.3*292.8 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:66.2 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD904	结构尺寸（长*宽*高cm）:473×（194.3～244.3）×288 （宽为轮胎外沿），432×210×273.8（宽为挡泥板外沿） 整机质量（kg）:4150 配套动力（kw）:66.2（华丰动力），68.2（东方红动力） 轴距（mm）:2300 轮距（前轮/后轮）（mm）:1529~2025/1512~2016 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:397 配重（前/后）（kg）:320 挡位数（前进/后退/爬行）:9/3/0 动力输出轴输出功率(ｋｗ):≥58 最大牵引力(ｋN):≥31 发动机型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）:4 发动机压缩比:18：1 发动机排量（L):4.68 发动机标定功率（KW）:66.2 空气滤清器型式、型号:干式/NF101052 冷却系统型式:循环水冷 燃油箱容积（L):150 制动系型式:机械式 离合器型式:双作用、独立式 变速箱型式:组合式3×（3+1） 变速箱换挡方式:啮合套 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式:行星齿轮 最终传动方式:行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-904-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:421.7×189×265.5（宽为挡泥板外沿，高为驾驶室），421.7×（196.9～222.9）×278.2（宽为轮胎外沿，高为排气管顶） 整机质量（kg）:3350 配套动力（kw）:66.2 轴距（mm）:2310 轮距（前轮/后轮）（mm）:1556~1844/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:451(前桥差速器)/470(后桥差速壳) 最大配重（前/后）（kg）:32 挡位数（前进/后退/爬行）:12 动力输出轴输出功率(kw):≥56.6 最大牵引力(kN):≥24 发动机型式/型号:直列、四缸/4RMIZT13 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):4/105×135 发动机排量（L):4.68 发动机压缩比:18：1 空气滤清器型式:油浴式 邮箱容积(L):120 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片，独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×（3+1） 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式:机械式差速器 最终传动方式:内置行星 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:半分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:高度、力、为、力位综合调节 液压输出装置:1片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):后置独立式，1型/8/38

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC904	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×280 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):460 前轴质量/后轴质量（kg）:1670/2370 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率（kw）:56.3 最大牵引力（kN）:25.4 发动机标定转速（r/min）:2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC904-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×295 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):460 前轴质量/后轴质量（kg）:1630/2160 最大配重（前/后）kg:220/480 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率（kw）:56.3 最大牵引力（kN）:25.4

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM904-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×200×275.2 整机质量（kg）:3405 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1535/1870 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率（kw）:59.6 最大牵引力（kN）:20.4
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	90—95马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM904-A2	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×200×286.5 整机质量（kg）:3245 配套动力（kw）:66.2 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):335 前轴质量/后轴质量（kg）:1525/1720 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 动力输出轴输出功率（kw）:59.6 最大牵引力（kN）:20.4
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT950	结构尺寸（长*宽*高cm）:4400*2200*2980 整机质量（kg）:3340 配套动力（kw）:70 驱动方式:两轮

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-950	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*2085*2925 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:70 驱动方式:两轮驱动 发动机标定功率:70kw
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG950	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*285.5 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 最大配重（前/后）（kg）:前配重：240，后配重：540 喷油嘴型式、型号:KBEL-P023C 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG950J	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*285.1 整机质量（kg）:3530 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2353 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 最大配重（前/后）（kg）:前配重： ，后配重： 喷油嘴型式、型号:KBEL-P023C 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG950B	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212*285.6 整机质量（kg）:3590 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2240 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kw）:62.6 最大牵引力（KN）:20 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1550-1850（常用1650）/后轮距1656-2088（常用1688） 整机型式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG950BJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212*292.4 整机质量（kg）:3850 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2240 最小离地间隙（mm）:425 动力输出轴功率（kw）:62.6 最大牵引力（KN）:20 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1550-1850（常用1650）/后轮距1656-2088（常用1688） 整机型式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M950KR	结构尺寸（长*宽*高cm）:4445×2215×2570 整机质量（kg）:2670 配套动力（kw）:70.8 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M950-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*209*276 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:72 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT95、天利QC4115T、玉柴YC4B105Z-T22、一拖LR4A3L-23 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1485/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M950-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*209*276 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:72 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT95、天利QC4115T、玉柴YC4B105Z-T22、一拖LR4A3L-23 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1485/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:6.5-20/14.9-30 驱动方式:两轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	洛阳市博马农业工程机械有限公司	轮式拖拉机	博马-950	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*210*280 整机质量（kg）:3030 配套动力（kw）:70 型式:4×2 两轮驱动 轴距（mm）:2342 轮距（前轮/后轮）（mm）:1400、1500、1600、1700、1800、1900/1500、1600、1700、1800、1900、2000、2100 最小离地间隙（离地部位）（mm）:360（牵引架底部） 档位数（前进/倒退/爬行）:12/4/- 各档理论速度（km/h）:前进低档：1.87/2.94/3.55/5.58；前进中档：4.45/6.99/8.42/13.26；前进高档：10.30/16.18/19.50/30.69； 倒退档：4.87/7.66/9.23/14.52 发动机与离合器联接方式:直联 启动方式:电起动 动力输出轴输出功率（kW）:59.5 最大牵引力（kN）:16.5 发动机 商标或品牌:东方红 发动机 型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 发动机 型号:LR4M5-23 发动机 吸气方式:自然吸气 发动机 气缸数（缸）:4 发动机 缸径×行程（mm）:110×135 发动机 排量（L）:5.13 发动机 压缩比:17.5:1 发动机 标定转速（r/min）:2300
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH950	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:70 驱动型式：:4×2两轮驱动 轴距（mm）::2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1410、1510、1610、1710（常用1510）/1620、1720、1820、1920、20 轮距调整方式（前轮/后轮）：:有级调节/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RZ950-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:438.2*208.3*276 整机质量（kg）:3390 配套动力（kw）:70 驱动方式:两轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF950	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*202.6*282 整机质量（kg）:3400 配套动力（kw）:70 型式:4*2轮式 轴距 （mm）:2195 最小离地间隙 （mm）:356 挡位数（前进、倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):59.5 最大牵引力（KN):16.5 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm :1530、1630、1730、1830（出厂1530)/1620、1720、1820、1920、2020（出厂1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式:伸缩轴管/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1180/2220 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h :前进：低速普通：2.08、3.24、5.18、7.23低速爬行：0.42、0.65、1.04、1.45高速普通：9.03、14.04、22.47、31.36高速爬行：1.81、2.81、4.49、6.27倒退：普通2.79、4.35、6.95、9.70爬行：0.56、

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS950III	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*215.0*287.0 整机质量（kg）:3515 配套动力（kw）:70 驱动方式:两轮驱动 发动机型号:QC4112T 变速箱型式 ： 4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式 :啮合套换挡 轮胎型号（前轮/后轮）:6.50-20/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2） ： ≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥56.52 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-950	结构尺寸（长*宽*高cm）:432×205.5×295.5 整机质量（kg）:3610 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2195 轮距(mm)(前/后):1485-1685/1620-2020 最大配重（kg）(前/后):200/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC4B105Z-T22 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:6.5-20/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA950-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:427*198*275 整机质量（kg）:3280 配套动力（kw）:70 型式:4×2 两轮驱动 轴距(mm):2170 轮距(前轮/后轮) (mm):1450、1570、1690/1550～1800 最小离地间隙(mm):360 最大配重(前/后) (kg):160/440 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RMIZT1B 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):6.5-20/14.9-30 液压悬挂系统型式:分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-950-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:406.5×183×269.5（宽为挡泥板外沿），406.5×（191.8～217.8）×269.5（宽为轮胎外沿） 整机质量（kg）:2765 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2200 轮距（前轮/后轮）（mm）:1505~1745/1512~1850 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:390(前配重底部)/420(前桥底部) 配重（前/后）（kg）:240/550 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 动力输出轴输出功率(kw):≥59.5 最大牵引力(kN):≥18 整机型式:4×2 两轮驱动 发动机与离合器连接方式:直联 起动方式:电起动 驾驶室规格型号/型式:John Deere 5-900(SJ10102)/二柱式安全架 发动机商标:华丰动力(HF) 发动机型式:直列、四缸 发动机吸气方式:增压 发动机气缸数（缸）:4 缸径×冲程（mm）:105×135 排量（L）:4.68 压缩比:18：1 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:BH4PY110 喷油嘴型式、型号:KBAL-P035 空气滤清器型式:油浴式 冷却系统型式:循环水冷 燃油箱型号/工作压力/容积(L):SJ297521/5~10/120 转向系型式/转向器型式:全液压/摆线转阀

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC950	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×295 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:70 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:1590/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):460 前轴质量/后轴质量（kg）:1630/2160 最大配重（前/后）kg:220/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC950-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×295 整机质量（kg）:3390 配套动力（kw）:70 整机型式 :4×2两轮驱动 轴距（mm）:2185 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):480 前轴质量/后轴质量（kg）:1330/2060 最大配重（前/后）kg:220/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM950	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×275.2 整机质量（kg）:3115 配套动力（kw）:70 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2263 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量（kg）:1245/1870 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力两轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM950-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×191×286.5 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:70 整机型式:4×2两轮驱动 轴距（mm）:2263 轮距（前轮/后轮）mm:1500/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(mm):400 前轴质量/后轴质量（kg）:1200/1700 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-954	结构尺寸（长*宽*高cm）:425*205*278.5 整机质量（kg）:3910 配套动力（kw）:70 档位数（前进/倒退）:8/4 前后轮胎:11.2-24/16.9-34 轮距（前轮/后轮）或轴距（mm）:1600-1620/1600-1650 玉柴发动机:YC4B105Z-T22

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	河北铠特农业机械有限公司	轮式拖拉机	KT954	结构尺寸（长*宽*高cm）:4400*2100*2750 整机质量（kg）:3750 配套动力（kw）:70 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	河南向阳红机械制造有限公司	轮式拖拉机	向阳红-954	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200*2085*2925 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:70 驱动方式:四轮驱动 发动机标定功率:70kw
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG954	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*283.5 整机质量（kg）:3530 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:42 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 最大配重（前/后）（kg）:前配重：240，后配重：540 喷油嘴型式、型号:KBEL-P023C 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG954J	结构尺寸（长*宽*高cm）:408.3*204.7*285.1 整机质量（kg）:带驾驶室：3780 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2439 最小离地间隙（mm）:425 发动机标定转速（r/min）:2300 燃油箱容积（L）:170 最大配重（前/后）（kg）:前配重：240，后配重：540 喷油嘴型式、型号:KBEL-P023C 离合器型式:干式、单片、经常接合、双作用 整机型式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG954B	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212*285.6 整机质量（kg）:3870 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2334 最小离地间隙（mm）:448 动力输出轴功率（kw）:62.6 最大牵引力（KN）:24 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1646-1928（常用1720）/后轮距1656-2088（常用1688） 整机型式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFG954BJ	结构尺寸（长*宽*高cm）:470.5*212*292.4 整机质量（kg）:4130 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2334 最小离地间隙（mm）:448 动力输出轴功率（kw）:62.6 最大牵引力（KN）:24 轮距（前轮/后轮）（mm）:前轮距1646-1928（常用1720）/后轮距1656-2088（常用1688） 整机型式:四轮驱动 发动机与离合器联接方式:直联式
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M954KQ	结构尺寸（长*宽*高cm）:4445×2215×2620(风扇型式)/4445×2215×2695(空调型式) 整机质量（kg）:3245(风扇型式)/3270(空调型式) 配套动力（kw）:70.8 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M954K	结构尺寸（长*宽*高cm）:4445×2215×2620 整机质量（kg）:3045 配套动力（kw）:70.8 动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M954Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200×2130×2670 整机质量（kg）:3130 配套动力（kw）:70.8 驱动方式:四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	久保田农业机械(苏州)有限公司	轮式拖拉机	KUBOTA-M954R	结构尺寸（长*宽*高cm）:4200×2130×2380 整机质量（kg）:2890 配套动力（kw）:70.8 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M954-D	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:4155 配套动力（kw）:72 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT95、天利QC4115T、玉柴YC4B105Z-T22、一拖LR4A3L-23 轴距（mm）:2195 前后轮轮距（mm）:1610/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M954-DA	结构尺寸（长*宽*高cm）:453*205*281 整机质量（kg）:3855 配套动力（kw）:72 配套发动机厂家及型号:雷沃动力1004C-P4TRT95、天利QC4115T、玉柴YC4B105Z-T22、一拖LR4A3L-23 轴距（mm）:2366 前后轮轮距（mm）:1610/1608 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0 轮胎规格（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 驱动方式:四轮驱动
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	山东常林道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	SH954	结构尺寸（长*宽*高cm）:4290*2100*2810 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:70 驱动型式：:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 挡位数（前进/倒退/爬行）：:8/4/12 轮距（前轮/后轮）（mm）：:1610/1620、1720、1820、1920、2020（常用1620） 轮距调整方式（前轮/后轮）：:不可调/有级调节

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF954	结构尺寸（长*宽*高cm）:439.5*202.6*280 整机质量（kg）:3580 配套动力（kw）:70 型式：:4*4轮式 轴距　（mm）:2195 最小离地间隙　（mm）:335 挡位数（前进、倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联 起动方式:电启动 动力输出轴功率（KW):59.5 最大牵引力（KN):21.8 用途:适用于平原、山区、丘陵地区作业（耕、耙、旋、播等）固定作业（抽水、喷灌、脱粒等）及田间和公路运输作业 轮距（前轮/后轮），mm:1610、1710、1850、1950（出厂1610）/1620、1720、1820、1920、2020（出厂1620） 轮距（前轮/后轮）调整方式　:钢圈翻转/钢圈翻转 前轴质量/后轴质量，kg:1360/2220 最大配重（前/后），kg:220/540 各挡理论速度，km/h:前进：低速普通：2.08、3.24、5.18、7.23低速爬行：0.42、0.65、1.04、1.45高速普通：9.03、14.04、22.47、31.36高速爬行：1.81、2.81、4.49、6.27倒退：普通2.79、4.35、6.95、9.70爬行：0.56、
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	山拖农机装备有限公司	轮式拖拉机	TS954III	结构尺寸（长*宽*高cm）:429.5*215.0*287.0 整机质量（kg）:3815 配套动力（kw）:70 驱动方式:四轮驱动 发动机型号:QC4112T 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换档方式:啮合套换档 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34 冷态行车制动平均减速度（m/s2）:≥2.5 动力输出轴标定功率下限（kw）:≥56.52 最大牵引功率工况下的牵引比油耗(g/(kw•h)) :≤340

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	泰山-954	结构尺寸（长*宽*高cm）:436×209×297.5 整机质量（kg）:3860 配套动力（kw）:70 轴距（mm）:2195 轮距(mm)(前/后):1650-1950/1620-2020 最大配重（kg）(前/后):200/540 档位数（前进/倒退/爬行）:8/8/8 发动机与离合器联接方式:直联 发动机商标或品牌:玉柴 发动机型号:YC4B105Z-T22 转向系型式:独立油路、全液压前轮转向 离合器型式:单片、干式碟形弹簧压紧、独立操作双作用 变速箱型式:4×（2+1）×2组成式 变速箱换挡方式:啮合套换挡 机架型式:无架式 轮胎型号（前轮/后轮）:11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式或分置式 悬挂装置型式:后置三点悬挂 调节方式:力位综合控制、浮动控制 液压输出装置:2组多路阀 动力输出轴型式:后置独立式 动力输出轴转速（r/min）:760/1000

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TN954	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*281 整机质量（kg）:4050 配套动力（kw）:70 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙(mm):380 最大配重(前/后) (kg):160/320(选装) 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:驾驶室 发动机型号:华丰4RMIZT1B 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNA954-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:454*203*263 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:70 型式:4×4四轮驱动 轴距(mm):2375 轮距(前轮/后轮) (mm):1609、1711、1853、1955/1600～1800 最小离地间隙(mm):3900 最大配重(前/后) (kg):320/380 挡位数(前进/倒退/爬行):12/6/0 驾驶室或安全架:框架式安全架 发动机型号:华丰4RMIZT1B 标定转速(r/min):2300 转向系型式:液压式 离合器型式:常结合、单片、干式、双作用 变速箱换挡方式:啮合套换挡 轮胎型号(前轮/后轮):11.2-24/16.9-34 液压悬挂系统型式:半分置式 悬挂装置型式及类别:三点后悬挂、Ⅱ类 调节方式:力调节、位置调节、高度调节 动力输出轴型式:半独立式

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD954	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×（194.5～244.5）×276 整机质量（kg）:4414 配套动力（kw）:69.9 轴距（mm）:2310 轮距（前轮/后轮）（mm）:1625~2025/1712~2012 轮距（前轮/后轮）调整方式:翻转幅板 最小离地间隙（mm）:330(配18.4-34后轮时) 最大配重（前/后）（kg）:320/440 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机型式/型号:直列、四缸/4045HCP04 发动机吸气方式:增压中冷 发动机品牌:JOHN DEERE 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）/缸径×行程(mm):4/106×127 发动机排量（L):4.5 发动机压缩比:19：1 燃油箱容积（L):150 制动系型式:机械式 离合器型式:干式、双作用，独立式 变速箱型式:组合式4×（3+1） 变速换挡方式:同步器 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:行星齿轮 最终传动方式(前/后):行星齿轮 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式、分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:力、位、高度、力位综合 液压输出装置:双片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):独立式/6和21/35 动力输出轴转速（r/min）:540/1000 整机型式:4×4 四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	约翰迪尔（天津）有限公司	轮式拖拉机	JD5-954-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:437.2×（222～228）×265.4 整机质量（kg）:3488 配套动力（kw）:69.9 轴距（mm）:2230 轮距（前轮/后轮）（mm）:(1710～1871)/(1825~1850) 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级 最小离地间隙（mm）:430 最大配重（前/后）（kg）:1130(470/660) 挡位数（前进/后退/爬行）:12/4/0 发动机与离合器连接方式:直联式 起动方式:电起动 发动机品牌:JOHN DEERE 发动机型式:直列、四缸 发动机吸气方式:增压中冷 发动机气缸数（缸）:4 发动机压缩比:18：1 发动机中冷器式:管带式铝制看看中冷 制动系型式:液压、湿式制动 离合器型式:干式、双片，独立操纵双作用离合器 变速箱型式:组合式4×（3+1）档 变速箱换挡方式:啮合套 中央传动型式（前/后):螺旋伞齿 差速器型式（前/后）:机械式差速器 最终传动方式(前/后):内置行星 液压悬挂系统型式/装置型式/类别:开心式,半分置式/后置三点悬挂/2类 调节方式:高度、力、为、力位综合调节 液压输出装置:2片液压输出阀 动力输出轴型式/动力输出轴花键数目/花键外径(mm):后置独立式，I型/8/38 动力输出轴转速（r/min）:双速650/830 整机型式:4×4 四轮驱动

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC954	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×280 整机质量（kg）:4040 配套动力（kw）:70 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:1590/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):460 前轴质量/后轴质量（kg）:1670/2370 最大配重（前/后）kg:220/640 档位数（前进/倒退）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率（kw）:59.5 最大牵引力（kN）:25.4
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RC954-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:439×209.5×295 整机质量（kg）:3790 配套动力（kw）:70 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2195 轮距（前轮/后轮）mm:1590/1615 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):460 前轴质量/后轴质量（kg）:1630/2160 最大配重（前/后）kg:220/640 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 动力输出轴输出功率（kw）:59.5 最大牵引力（kN）:25.4

动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM954	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×200×275.2 整机质量（kg）:3405 配套动力（kw）:70 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):350 前轴质量/后轴质量（kg）:1535/1870 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:整体焊接式 动力输出轴输出功率（kw）:63 最大牵引力（kN）:21.4 发动机标定转速（r/min）:2200
动力机械	拖拉机	轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）	95—100马力四轮驱动拖拉机	中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司)	轮式拖拉机	RM954-A	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×200×286.5 整机质量（kg）:3245 配套动力（kw）:70 整机型式:4×4四轮驱动 轴距（mm）:2250 轮距（前轮/后轮）mm:1550/1530 轮距（前轮/后轮）调整方式:有级调整/有级调整 最小离地间隙(kg):350 前轴质量/后轴质量（kg）:1525/1720 最大配重（前/后）kg:220/540 档位数（前进/倒退/爬行）:10/10 发动机与离合器联接方式:直联式 整机启动方式:电启动 驾驶室型式:两柱式 动力输出轴输出功率（kw）:63 最大牵引力（kN）:21.4

动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50—60马力履带式拖拉机	长沙星聚农业机械有限公司	轻型履带拖拉机	XJ-502LT	结构尺寸（长*宽*高cm）:2780*1480*2250 整机质量（kg）:1510 配套动力（kw）:36.8 发动机型式:YD4Jt2 发动机型号 :直列、立式、水冷、四冲程 发动机标定转速（r/min):2400 轨距:1050 驱动方式:履带式 履带接地长（mm):1000 前轴质量/后轴质量（kg):1057/453 档位数（前进/倒退/爬行）:3/3 动力输出轴转速（r/min):540/720
动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70—80马力履带式拖拉机	长沙星聚农业机械有限公司	轻型履带拖拉机	XJ-802LT	结构尺寸（长*宽*高cm）:3140*1860*2540 整机质量（kg）:1804 配套动力（kw）:57 发动机型式:YN38GB2 发动机型号 :直列、立式、水冷、四冲程 发动机标定转速（r/min):2600 动力输出轴花健数目(齿）:8 动力输出轴转速（r/min):590/780 驱动方式:履带式 履带接地长（mm):1000 轨距（mm):1200 最小离地间隙（离地部位）（mm):520（机架) 前轴质量/后轴质量（kg):1190/614
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	安徽全柴天成动力有限公司	手扶拖拉机	91	结构尺寸（长*宽*高cm）:2180×890×1250 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:7 轮距mm:650~730 最小离地间隙mm:234 最小使用质量kg:186 档位数（前进/倒退）:6/2 联接方式:三角皮带传动 标定转速r/min:3200
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	安徽全柴天成动力有限公司	手扶拖拉机	101	结构尺寸（长*宽*高cm）:2180×890×1250 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:7.65 轮距mm:650~730 档位数（前进/倒退）:6/2 联接方式:三角皮带传动 标定转速r/min:2400

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	昌邑昌荣机械有限公司	手扶拖拉机	潍河151	结构尺寸（长*宽*高cm）:235*130*128 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:11.03 轮距（mm）:680-1208（可调） 标定转速（r/min）:2200 型式:牵引驱动兼用型 最小离地间隙（mm）:250 起动方式:手摇 发动机与离合器联接方式:三角带 发动机商标或品牌:江动 发动机型式:卧式、单缸、水冷、四冲程
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	昌邑昌荣机械有限公司	手扶拖拉机	潍河101	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*105*130 整机质量（kg）:295 配套动力（kw）:7.35 轮距（mm）:600-900（可调） 标定转速（r/min）:2300 型式:牵引驱动兼用型 最小离地间隙（mm）:210 起动方式:手摇 发动机商标和品牌:江动 发动机型式:卧式、单缸、水冷、四冲程 发动机型号:JD190
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	昌邑昌荣机械有限公司	手扶拖拉机	潍河111	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*110*115 整机质量（kg）:320 配套动力（kw）:7.68 轮距（mm）:600-1100（可调） 标定转速（r/min）:2400 型式:牵引驱动兼用型 起动方式:手摇 最小离地间隙（mm）:210 发动机商标或品牌:江动 发动机型式:卧式、单缸。水冷、四冲程 发动机型号:JDZ12

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	昌邑昌荣机械有限公司	手扶拖拉机	潍河121	结构尺寸（长*宽*高cm）:225*110*125 整机质量（kg）:390 配套动力（kw）:8.53 轮距（mm）:600-900（可调） 标定转速（r/min）:2400 最小离地间隙（mm）:220 起动方式:手摇 型式:牵引驱动兼用型 发动机商标或品牌:江动 发动机型式:卧式、单缸、水冷、四冲程 发动机型号:ZH196
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	常州常超拖拉机有限公司	手扶拖拉机	CC-121	结构尺寸（长*宽*高cm）:268*96*125 整机质量（kg）:360 配套动力（kw）:8.82 传动方式:皮带传动 形式:单轴、驱动牵引兼用型 轮距（mm）:800 最小离地间隙（mm）:185 配重（kg）:50 档位数（前进/倒退）:F6/R2 启动方式:电启动或手摇启动
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	常州常超拖拉机有限公司	手扶拖拉机	CC-151	结构尺寸（长*宽*高cm）:268*96*125 整机质量（kg）:360 配套动力（kw）:11.03 传动方式:皮带传动 形式:单轴、驱动牵引兼用型 轮距（mm）:800 最小离地间隙（mm）:185 配重（kg）:50 档位数（前进/倒退）:F6/R2 启动方式:电启动或手摇启动
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	常州机械设备进出口有限公司	手扶拖拉机	AMEC151	结构尺寸（长*宽*高cm）:268*96*125 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:11.03 发动机与离合器联接方式:四根B1880三角皮带传动 启动方式:手摇起动或电起动
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	常州机械设备进出口有限公司	手扶拖拉机	AMEC101	结构尺寸（长*宽*高cm）:218*89*125 整机质量（kg）:295 配套动力（kw）:7.53 发动机与离合器联接方式:2根三角皮带传动 启动方式:手摇启动

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	常州机械设备进出口有限公司	手扶拖拉机	AMEC121	结构尺寸（长*宽*高cm）:268*96*125 整机质量（kg）:430 配套动力（kw）:8.8 轮距（mm):640、740、800（常用） 发动机与离合器联接方式:三根B1880三角皮带传动 启动方式:手摇起动或电起动
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	常州莱特曼苏常动力机械有限公司	手扶拖拉机	SC121	结构尺寸（长*宽*高cm）:268*96*125 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:8.82 配套发动机型号:ZS195 整机型式:单轴、驱动、牵引兼用型 轮距（mm）:580、640、740、800（常用） 最小离地间隙（mm）:180 配重（Kg）:50（25*2） 挡位数（前进/倒退）:F6/R2 发动机与离合器联接方式:三根B1880三角皮带传动 启动方式:手摇起动或电起动 配套发动机标定转速（r/min）:2200 离合器型式:双片干式常结合摩擦式 变速箱型式:常啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮（3+1）×2组成式
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	常州莱特曼苏常动力机械有限公司	手扶拖拉机	SC151	结构尺寸（长*宽*高cm）:268*96*125 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:11.03 配套发动机型号:ZS1100 整机型式:单轴、驱动、牵引兼用型 轮距（mm）:580、640、740、800（常用） 最小离地间隙（mm）:180 配重（Kg）:50（25*2） 挡位数（前进/倒退）:F6/R2 发动机与离合器联接方式:四根B1880三角皮带传动 启动方式:手摇起动或电起动 配套发动机标定转速（r/min）:2200 离合器型式:双片干式常结合摩擦式 变速箱型式:常啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮(3+1)×2组成式

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	费县华源农业装备工贸有限公司	手扶拖拉机	XDT121B	结构尺寸（长*宽*高cm）:221*98*115 整机质量（kg）:320 配套动力（kw）:8.82 型式:单轴、轮式、牵引驱动兼用型 轮距（mm):680-890 档位数:6个前进挡2个倒退档 发动机与离合器联接方式:三角带联接 启动方式:手摇启动 发动机型号:ZS195 标定转速（r/min）:3000
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	费县华源农业装备工贸有限公司	手扶拖拉机	HF151	结构尺寸（长*宽*高cm）:221*110*128 整机质量（kg）:370 配套动力（kw）:11.03 型式:单轴、轮式、牵引驱动兼用型 轮距（mm):680-890 档位数:6个前进挡2个倒退档 发动机与离合器联接方式:三角带联接 启动方式:手摇启动 发动机型号:ZS1100B 标定转速（r/min）:2800
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	费县华源农业装备工贸有限公司	手扶拖拉机	HF101	结构尺寸（长*宽*高cm）:217*82*115 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:7.35 型式:单轴、轮式、牵引驱动兼用型 轮距（mm):680-720 档位数:6个前进挡2个倒退档 发动机与离合器联接方式:三角带联接 启动方式:手摇启动 发动机型号:CFZ12 标定转速（r/min）:3400
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	费县华源农业装备工贸有限公司	手扶拖拉机	XDT-101B	结构尺寸（长*宽*高cm）:217*82*115 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:7.35 型式:单轴、轮式、牵引驱动兼用型 轮距（mm):680-720 档位数:6个前进挡2个倒退档 发动机与离合器联接方式:三角带联接 启动方式:手摇启动 发动机型号:CFZ12 标定转速（r/min）:3400

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	费县华源农业装备工贸有限公司	手扶拖拉机	HF111	结构尺寸（长*宽*高cm）:215*89*122.5 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:8.82 轮距（mm):680-780 档位数:6个前进挡2个倒退档 发动机与离合器联接方式:三角带联接 启动方式:手摇启动 配套动力型号:ZS195 标定转速（r/min）:2000 型式:单轴、轮式、牵引驱动兼用型
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	费县华源农业装备工贸有限公司	手扶拖拉机	XDT-111B	结构尺寸（长*宽*高cm）:215*91*122.5 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:8.82 发动机与离合器联接方式:三角带联接 启动方式:手摇启动 型式:单轴、轮式、牵引驱动兼用型 轮距（mm):680-780 档位数:6个前进挡2个倒退档 发动机型号:ZS195 标定转速（r/min）:2000
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	CF101	结构尺寸（长*宽*高cm）:214.5*91*112 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:7.0 商标或品牌:常发 型号:CF101 型式:单轴、驱动、牵引兼用型 轮距（mm）:680-760 最小离地间隙（mm）:210 最小使用质量（kg）:360 档位数（前进/倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:三角皮带传动
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	CF121	结构尺寸（长*宽*高cm）:262*96*125 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:8.82 商标或品牌:常发 型号:CF121 型式:单轴、驱动牵引兼用型 轮距（mm）:580-800 最小离地间隙（mm）:180 最小使用质量（kg）:450 档位数（前进/倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:三角皮带传动

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	CF151	结构尺寸（长*宽*高cm）:268*96*125 整机质量（kg）:345 配套动力（kw）:11.03 商标或品牌:常发 型号:CF151 型式:单轴、驱动、牵引兼用型 轮距（mm）:580-800 最小离地间隙（mm）:182 最小使用质量（kg）:460 档位数（前进/倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:三角皮带传动
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	江苏锡拖农机有限公司	手扶拖拉机	XT151	结构尺寸（长*宽*高cm）:2680*960*1250 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:11.03 档位数（前进/后退）:6/2
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	江苏锡拖农机有限公司	手扶拖拉机	XT101	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100*980*1180 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:8.3 档位数（前进/后退）:6/2
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	江苏锡拖农机有限公司	手扶拖拉机	XT121	结构尺寸（长*宽*高cm）:2680*960*1250 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:9.7 档位数（前进/后退）:6/2
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	临沂凤林农机制造有限公司	手扶拖拉机	101	结构尺寸（长*宽*高cm）:208.5*89.5*115 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:7 发动机与离合器联接方式:皮带联接 发动机型式:牵引、驱动兼用型 轮距:680-740mm 最小离地间距:210mm 启动方式:手摇启动 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程直喷式、 缸径×冲程:90×90mm 排量:0.57L

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	南宁五菱桂花车辆有限公司	手扶拖拉机	GN101A-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:2170x880x1240 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:7 型式:驱动，牵引兼用型 最小离地间隙（mm):200 档位数（前进/倒档）:3/1 发动机与离合器联接方式:三角皮带传动 标定转速（r/min）:2300 离合器型式:三片、单作用、干式常结合摩擦器 变速箱型式:直齿圆柱齿轮传动（3+1）
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	南宁五菱桂花车辆有限公司	手扶拖拉机	GN101A-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:2150x880x1250 整机质量（kg）:295 配套动力（kw）:7 档位数（前进/后退）:6/2 发动机与离合器联接方式:三角皮带传动 型式:驱动、牵引兼用型 标定转速（r/min):2300 变速箱型式:直齿圆柱齿轮传动（3+1）x2
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常发工贸有限公司	手扶拖拉机	CL101	结构尺寸（长*宽*高cm）:230*93*128 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:7.7 轮距（cm）:68-76（无极调整） 最小离地间隙（cm）:20 挡位数（前进/倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带联接 起动方式:手摇 发动机商标或品牌:常发 发动机型式:单缸、卧式、水冷、直喷 发动机型号:CF10 发动机企业名称:常州常发动力机械有限公司 发动机标定转速（r/min）:2300 离合器型式:单片常结合摩擦式 变速箱型式:（3+1）*2组成式圆柱齿轮传动

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常发工贸有限公司	手扶拖拉机	CL111	结构尺寸（长*宽*高cm）:213.8*97.5*112 整机质量（kg）:281 配套动力（kw）:8.27 轮距（cm）:73.6 档位数（前进/倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带 起动方式:手摇 发动机商标或品牌:亚美柯 发动机型式:单缸、卧式、水冷、四冲程 发动机型号:YM12 发动机企业名称:常州亚美柯机械设备有限公司 发动机标定转速（r/min）:2400 离合器型式:单片常结合摩擦式 变速箱型式:（3+1）*2组合式
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常发工贸有限公司	手扶拖拉机	CL121	结构尺寸（长*宽*高cm）:227*111.3*116.2 整机质量（kg）:423 配套动力（kw）:8.82 型式:牵引、驱动兼用型 轮距（cm）:86.5 最小离地间隙（cm）:20 挡位数（前进/倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带 起动方式:手摇 发动机品牌:常发 发动机型式:单缸、卧式、水冷、四冲程 发动机型号:CF195 发动机企业名称:常州常发动力机械有限公司 发动机标定转速（r/min）:2000 离合器型式:单片常结合摩擦式 变速箱型式:（3+1）*2组合式

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH151-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:233*126*125 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:11.03 整机型号:SH151-1 整机型式:驱动牵引兼用型 整机轮距（mm）:680-1000 整机最小离地间隙（mm）:250 最小使用质量（kg）:420 发动机与离合器联接方式:三角皮带联接 起动方式:手摇式 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机型号:ZH1100 发动机汽缸数（缸）:1 缸径*冲程（mm）:100*115 排量（L）:0.903 发动机压缩比:17:1 发动机标定转速（r/min）:2200 喷油泵型式、型号:单体齿条泵、BF1AK85Z02 喷油嘴型式、型号:长形多孔、PB68S01 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式、ZH195-11100 冷却系统型式:蒸发水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄、ZH195-S0000 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:ZH1100-07500 燃油箱工作压力（kPa）:常压 燃油箱容积（L）:12 消声器重量（kg）:1.6 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号（驱动轮/导轮）:6.00-16/无

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH151-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:230*109*110.5 整机质量（kg）:410 配套动力（kw）:11.03 整机型式:驱动牵引兼用型 整机轮距（mm）:680-850 最小离地间隙（mm）:230 最小使用质量（kg）:410 档位数（前进/后退）:6/2 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 起动方式:手摇式 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机型号:ZH1100 发动机汽缸数（缸）:1 发动机排量（L）:0.903 发动机压缩比:17:1 发动机标定转速（r/min）:2200 喷油泵型式、型号:单体齿条泵、BF1AK85Z02 喷油嘴型式、型号:长形多孔，PF68S01 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式、ZH195-11100 冷却系统型式:蒸发水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄、195-S0000 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:ZH1100-07500 燃油箱工作压力（kPa）:常压 燃油箱容积（L）:12 消声器重量（kg）:1.6 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号(驱动轮/尾轮):6.00-14/无

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH151Q	结构尺寸（长*宽*高cm）:226*126*133.6 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:11.03 整机型号:SH151Q 整机型式:驱动牵引兼用型 整机轮距（mm）:680-1000 最小离地间隙（mm）:240 最小使用质量（kg）:400 档位数（前进/后退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带 起动方式:三角皮带连接 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机型号:ZH192 发动机汽缸数（缸）:1 发动机缸径*冲程（mm）:100*100 发动机排量（L）:0.785 发动机压缩比:17:1 发动机标定转速（r/min）:2400 喷油泵型式、型号:单体齿条泵、BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔、PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝二级油浴式 冷却系统型式:蒸发水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄、185-S0000 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:ZH198-11100 燃油箱工作压力（kPa）:常压 燃油箱容积（L）:12 消声器重量（kg）:1.03 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号（驱动轮/导轮）:6.00-16/无

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH101-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:218*90.5*107 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:7.35 整机型式:驱动牵引兼用型 整机轮距（mm）:680-740 最小离地间隙（mm）:210 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 起动方式:手摇式 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机型号:ZH192 发动机汽缸数（缸）:1 发动机缸径*冲程（mm）:92*90 发动机排量（L）:0.598 发动机压缩比:17:1 发动机标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:单体齿条泵、BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔、PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式、185-08012 冷却系统型式:蒸发水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄、185-S0000 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:185-11100 燃油箱工作压力（kPa）:常压 燃油箱容积（L）:9.1 消声器重量（kg）:1.03 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号(驱动轮/尾轮):6.00-12/无

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH101-1J	结构尺寸（长*宽*高cm）:214*90.5*109 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:7.35 整机轮距（mm）:680-740 整机型式:驱动牵引兼用型 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 起动方式:手摇式 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机型号:ZH192 发动机汽缸数（缸）:1 发动机缸径*冲程（mm）:92*90 发动机排量（L）:0.598 发动机压缩比:17:1 发动机标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:单体齿条泵、BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔、PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式、185-08012 冷却系统型式:蒸发水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄、185-S0000 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:185-11100 燃油箱工作压力（kPa）:常压 燃油箱容积（L）:9.1 消声器重量（kg）:1.03 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）:6.00-12/无

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH101-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:218*91*106 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:7.35 整机轮距（mm）:680-740 最小离地间隙（mm）:210 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 起动方式:手摇式 发送机型号:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:单体齿条泵、BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔、BF1AK 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式、185-08012 冷却系统型式:蒸发水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄、185-S000 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:185-11100 燃油箱工作压力（kPa）:常压 燃油箱容积（L）:9.1 消声器重量（kg）:1.03 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号（驱动轮）:6.00-12

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH111-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:227*96*115 整机质量（kg）:315 配套动力（kw）:8.10 整机轮距（mm）:680-760 整机发动机与离合器联接方式:三角皮带联接 起动方式:手摇式 整机型式:驱动牵引兼用型 最小离地间隙（mm）:200 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机型号:ZH195A 发动机汽缸数（缸）:1 发动机缸径*冲程（mm）:95*100 发动机排量（L）:0.709 发动机压缩比:17：1 标定转速（r/min）:2200 冷却系统型式:蒸发水冷 发动机手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄、185-S0000 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:195A-11100 燃油箱工作压力（kPa）:常压 燃油箱容积（L）:11 消声器重量（kg）:1.43 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号(驱动轮/尾轮):6.00-12/无

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH111-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:213*97*111 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:8.10 整机型式:驱动牵引兼用型 整机轮距（mm）:680-770 最小离地间隙（mm）:210 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 起动方式:手摇式 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机型号:ZH195A 发动机气缸数（缸）:1 发动机缸径*冲程（mm）:95*100 发动机排量（L）:0.709 发动机压缩比:17:1 发动机标定转速（r/min）:2200 冷却系统型式:蒸发水冷 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:195A-11100 燃油箱容积（L）:11 消声器重量（kg）:1.43 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号(驱动轮/尾轮):6.00-12/无

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH111F	结构尺寸（长*宽*高cm）:212*106.5*109 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:8.10 整机型式:驱动牵引兼用型 最小离地间隙（mm）:215 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 起动方式:手摇式 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机型号:ZH195A 发动机气缸数（缸）:1 发动机缸径*冲程（mm）:95*100 发动机排量（L）:0.709 发动机压缩比:17:1 发动机标定转速（r/min）:2200 喷油泵型式、型号:单体齿条泵、BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔、PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式、ZS1100-11100 冷却系统型式:蒸发水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄、185-S0000 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:195A-11100 燃油箱工作压力（kPa）:常压 消声器重量（kg）:1.43 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）:6.00-14/无

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH121	结构尺寸（长*宽*高cm）:212*106*120 整机质量（kg）:382 配套动力（kw）:9 整机型式:牵引、驱动兼用型 整机轮距（mm）:680-820 整机发动机与离合器联接方式:皮带 整机起动方式:手摇式 最小离地间隙（mm）:215 发动机型式:卧式、单杠、四冲程、水冷蒸发 发动机型号:ZH196 发动机汽缸数（缸）:1 发动机缸径*行程（mm）:∅96*100 发动机排量（L）:0.723 发动机压缩比:17:1 标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:单体齿条式 BF1AK 喷油嘴型式、型号:多孔式 PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式 ZS1100-11100 冷却系统型式:水冷蒸发式 手摇起动防反转装置型式、型号:手柄起动装置 185-S0000 前照灯型号:G801-006

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH121-1A	结构尺寸（长*宽*高cm）:215*94.5*111.6 整机质量（kg）:331 配套动力（kw）:9 整机型式:驱动牵引兼用型 整机轮距（mm）:680-750 最小离地间隙（mm）:200 整机发动机与离合器联接方式:皮带 整机起动方式:手摇启动 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机型号:ZH196 发动机汽缸数（缸）:1 发动机缸径*冲程（mm）:96*100 发动机排量（L）:0.723 发动机压缩比:17:1 发动机标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:单体齿条泵/BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔式/PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式/ZS1100-11100 冷却系统型式:蒸发式水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转手柄/185-S0000 前照灯型号:SJ18418 燃油箱型号:195A-11100 燃油箱容积（L）:11 消声器型号:195A-11100 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）:6.00-12/（无尾轮）

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH121-2A	结构尺寸（长*宽*高cm）:226*94.5*116 整机质量（kg）:331 配套动力（kw）:9 整机型式:驱动牵引兼用型 整机轮距（mm）:680-740 整机最小离地间隙（mm）:200 整机发动机与离合器联接方式:皮带 整机起动方式:手摇启动 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 发动机型号:ZH196 发动机汽缸数（缸）:1 发动机缸径*冲程（mm）:96*100 发动机排量（L）:0.723 发动机压缩比:17:1 发动机转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:单体齿条泵/BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔式/PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式/ZS1100-11100 冷却系统型式:蒸发式水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转手柄/185-A0000 前照灯型号:SJ18418 燃油箱型号:195A-11100

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH121H	结构尺寸（长*宽*高cm）:252*98*125 整机质量（kg）:336 配套动力（kw）:9 整机型式:驱动牵引兼用型 最小离地间隙（kg）:210 整机发动机与离合器联接方式:皮带 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 整机档位数(前进/倒退):6/2 起动方式:手摇启动 发动机型号:ZH196 发动机排量(L):0.723 发动机标定转速(r/min):2300 喷油泵型式、型号:单体齿条泵/BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔式/PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式/ZS1100-11100 冷却系统型式:蒸发式水冷 前照灯型号:SJ8418 燃油箱型号:195A-11100 燃油箱容积（L）:11 消声器重量（kg）:1.43
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	沭河121	结构尺寸（长*宽*高cm）:226*103*106 整机质量（kg）:415 配套动力（kw）:9 整机型式:牵引、驱动兼用型 整机轮距（mm）:680-780 最小离地间隙（mm）:210 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 起动方式:手摇式 发动机型式:卧式、单杠、四冲程、水冷蒸发 发动机型号:ZH196 发动机汽缸数（缸）:1 发动机排量（L）:0.723 发动机压缩比:17:1 发动机标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:单体齿条式 BF1AK 喷油嘴型式、型号:多孔式 PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式 ZS1100-11100 冷却系统型式:水冷蒸发式 手摇起动防反转装置型式、型号:手柄起动装置 185-S0000 前照灯型号:G201-006

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东常林农业装备股份有限公司	手扶拖拉机	SH81-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:218*94*115 整机质量（kg）:352 配套动力（kw）:5.88 整机型式:牵引、驱动兼用型 整机轮距（mm）:680-740 最小离地间隙（mm）:200 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 发动机型式:卧式、单杠、四冲程、水冷蒸发 起动方式:手摇式 发动机型号:185 发动机排量（L）:0.51 发动机压缩比:21:1 发动机标定转速（r/min）:2200 发动机喷油泵型式、型号:单体柱塞式 BF1A70Z01 发动机喷油嘴型式、型号:单孔轴针式 PB40S 发动机空气滤清器型式、型号:二级油浴式 185 发动机冷却系统型式:水冷蒸发式 发动机手摇起动防反转装置型式、型号:手柄起动装置 185-S0000
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东科乐收金亿农业机械有限公司	手扶拖拉机	151	结构尺寸（长*宽*高cm）:212×121×128 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:11.03 型式:兼用型 轮距（mm）:820～1200 最小离地间隙（mm）:250 最小使用质量（kg）:410 配重（kg）:60 档位数（前进/倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带联接 起动方式:手摇式 发动机标定额定转速（r/min）:2200 离合器型式:双片常结合摩擦片 变速箱型式:常啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮（3+1）×2组

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	手扶拖拉机	151	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*125*122 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:11.03 整机型式:单轴、轮式、牵引驱动兼用型 轮距（mm）:680~1000（无级可调） 最小离地间距（mm）:258 档位数（前进/倒退）:6/2 各档理论速度km/h:I:3.5，II:5.4，III:10.5，IV:12.5，V:21.0，VI:27.0，RI:2.67，RII:6.0 发动机与离合器联接方式:皮带传动 启动方式:手摇启动 发动机商标及型号:江动(JD)S1100G_2 发动机型式:卧式、单杠、四冲程、水冷 发动机企业名称:江苏江淮动力股份有限公司 气缸数（缸）:1 缸径x行程（mm）:100x115 排量(L):0.903 压缩比:17:1 标定功率（KW）:11.03 标定转速r/min:2200 喷油泵型式、型号:拨叉式、BFIAK90 喷油嘴型式、型号:长形多孔式、54S432 空气滤清器型式、型号:纸质油浴钢丝网滤芯式 冷却系统型式:蒸发水冷式 前照灯型式:151 燃油箱型号:185-11100 燃油箱容积(L):9 消声腔尺寸（直径x长）mm:Φ145x185 消声器重量(kg）:2.0 离合器型式:双片、干式、常结合、摩擦式 变速箱型式:组成机械式

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东鲁潍农业装备有限公司	手扶拖拉机	101B	结构尺寸（长*宽*高cm）:217*91*116 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:7 整机型式:单轴、轮式、牵引驱动兼用型 轮距（mm):680~740(无级可调) 最小离地间隙（mm):210 档位数（前进/倒退）:6/2 各档理论速度 km/h:I:2.5,II2.8,III:3.1,IV:9.3,V:16.4,VI:24.5,RI:1.9,RII:6.0 发动机与离合器联接方式:皮带传动 启动方式:手摇启动 发动机商标及型号:江动牌ZH190T 发动机型式:卧式、单杠、四冲程、水冷 发动机企业名称:盐城兴动机械有限公司 气缸数（缸）:1 缸径x行程（mm):90x90 排量(L）:0.573 压缩比:18:1 标定功率(kw):7 标定转速r/min:2300 喷油泵型式、型号:拨叉式、BF1A80Z03 喷油嘴型式、型号:轴针式、PB68S01235A型 空气滤清器型式、型号:纸质油浴钢丝网滤芯式 冷去系统型式:蒸发水冷式 前照灯型式:190H3 燃油箱型号:R185-11100 燃油箱容积（L）:7.4 消声腔尺寸（直径x长）mm:Φ110x190 消声器重量(kg）:1.5 离合器型式:双片、干式、常结合、摩擦式 变速箱型式:组成机械式

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	手扶拖拉机	SF151	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*114*135 整机质量（kg）:430 配套动力（kw）:11.03 型式:单轴、驱动牵引兼用型 轮距　（mm）:630-1300 最小离地间隙（离地部位）　（mm）:230（变速箱放油螺栓） 挡位数（前进、倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带 起动方式:手摇 配重:0 各挡理论速度，km/ h:前进：1.92、3.41、5.54、7.17、
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	手扶拖拉机	SF101	结构尺寸（长*宽*高cm）:223*90*115 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:7 型式:单轴、驱动牵引兼用型 轮距　（mm）:680-735 最小离地间隙（离地部位）　（mm）:205（变速箱底部） 挡位数（前进、倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带 起动方式:手摇 配重:0 各挡理论速度，km/ h:前进：2.25、3.51、5.67、9.13、14.21、22.96后退：1.73、7.02
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	手扶拖拉机	SF121	结构尺寸（长*宽*高cm）:248*96.5*125 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:8.8 型式:单轴、驱动牵引兼用型 轮距　（mm）:580-800 最小离地间隙（离地部位）　（mm）:170（半轴壳体放油螺栓） 挡位数（前进、倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带 起动方式:手摇 配重:0 各挡理论速度，km/ h:前进;1.41、2.54、4.12、5.33、

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东双菱内燃机制造有限公司	手扶拖拉机	101B	结构尺寸（长*宽*高cm）:2050*900*1300 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:7.0 商标/品牌:春杰 型式:牵引、驱动兼用型 轮距（mm）:680-740 最小离地间距（mm）:210 档位数（前/倒）:6/2 各档理论速度（km/h）:前进：抵挡：2.60、4.52、6.76；高档：11.45、18.05、20.21；倒档：抵挡2.02；高档：8.62 发动机与离合器联接方式:三角皮带联接 起动方式:手摇 发动机型式:单缸、卧式、水冷、四冲程 气缸数:1 缸径*冲程（mm）:90*90 排量（L）:0.573 压缩比:17:1 标定转速:2300 喷油泵型式、型号:单体齿条泵、BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔式、PF68S 冷却系统型式:蒸发式 手摇起动防反转装置型式、型号:带此轮起动手柄、DFT-I 型式核准证书型式核准号:CNFCG20C25080002 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:185-11100 工作压力（KAP）:100-120 容量（L）:9.1 消声腔尺寸（mm）:110*193 消声器重量（kg）:1.03 离合器型式:单片、干式、常结合、摩擦式 变速箱型式:（3+2）*2组成式圆柱齿轮传动

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东双菱内燃机制造有限公司	手扶拖拉机	121	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100*1180*1270 整机质量（kg）:360 配套动力（kw）:8.82 商标/品牌:春杰 型式:牵引、驱动兼用型 最小离地间隙（mm）:210 档位数（前/倒）:6/2 各档理论速度（km/h）:前进:抵挡：2.21、4.28、7.64；高档：8.22、14.63、20.5;倒档：抵挡：1.75高档：6.49 发动机与离合器联接方式:三角皮带联接 起动方式:手摇 发动机型式:单缸、卧式、水冷、四冲程 型号:ZH195 气缸数（缸）:1 缸径*冲程（mm）:95*100 排量（L）:0.709 压缩比:17:1 标定转速（r/min）:2200 喷油泵型式、型号:单体齿条泵、BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔式、PF68S 冷却系统型式:蒸发式 手摇起动防反转装置型式、型号:带刺轮起动手柄、DFT-I 型式核准证书型式核准号:CFCG20C25070001 前照灯型号:C201-006 燃油箱工作压力（kpa）:100-120 容量（L）:11 消声腔尺寸（mm）:138*190 消声器重量（kg）:1.43 离合器型式:单片、常结合、摩擦式 变速箱型式:（3+1）*2常啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮 轮胎型号:600-12 轮胎气压:田间：100-120，运输：180-200

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东英格索兰机械工业有限公司	手扶拖拉机	ZF151	结构尺寸（长*宽*高cm）:230*120*115.5 整机质量（kg）:378 配套动力（kw）:11.03 整机型式:牵引、驱动兼用型 整机轮距（mm）:680-850 最小离地间隙（mm）:210 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 发动机型式:卧式、单杠、四冲程、水冷蒸发 发动机型号:ZH1100 发动机汽缸数（缸）:1 发动机排量（L）:0.903 发动机压缩比:17:1 标定转速（r/min）:2200 喷油泵型式、型号:单体齿条式 BF1AK85Z02 喷油嘴型式、型号:长形多孔式 PF68S01 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式 ZH195-11100 冷却系统型式:水冷蒸发式 发动机手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄 ZH195-S0000

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东英格索兰机械工业有限公司	手扶拖拉机	ZF111-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:206*90*112 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:8.10 整机型式:驱动牵引兼用型 整机轮距（mm）:680-740 最小离地间隙（mm）:210 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 型号:ZH195A 发动机排量（L）:0.709 发动机压缩比:17:1 标定转速（r/min）:2200 喷油泵型式、型号:单体齿条泵、BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔式、PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式、ZS1100-11100 冷却系统型式:蒸发水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄、185-S0000 燃油箱工作压力（kPa）:常压 燃油箱容积（L）:11 消声器重量（kg）:1.43 传动系离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号（驱动轮/尾轮）:6.00-12/无

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东英格索兰机械工业有限公司	手扶拖拉机	ZF111-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:229*108*120 整机质量（kg）:360 配套动力（kw）:8.10 整机型式:驱动牵引兼用型 最小离地间隙（mm）:200 整机轮距（mm）:680-960 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 发动机型式:单杠、卧式、水冷、四冲程、直喷式 型号:ZH195A 发动机排量（L）:0.709 标定转速（r/min）:2200 喷油泵型式、型号:单体齿条泵 BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔式、PF68S 冷却系统型式:蒸发水冷 手摇起动防反转装置型式、型号:防反转起动手柄、185-S0000 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:195A-11100 燃油箱工作压力（kPa）:常压 燃油箱容积（L）:11 消声腔尺寸（直径*长（mm））:Φ138*190 消声器重量（kg）:1.43 离合器型式:单片常接合摩擦片 行走系轮胎型号(驱动轮/尾轮):6.00-12/无

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	山东英格索兰机械工业有限公司	手扶拖拉机	ZF121	结构尺寸（长*宽*高cm）:218*96*116 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:9 整机型式:牵引、驱动兼用型 整机轮距（mm）:680-760 最小离地间隙（mm）:210 发动机与离合器联接方式:三角皮带连接 发动机型式:卧式、单杠、四冲程、水冷蒸发 发动机型号:ZH196 发动机汽缸数（缸）:1 发动机缸径*行程（mm）:¢96*100 发动机排量（L）:0.723 发动机压缩比:17:1 发动机标定转速（r/min）:2300 喷油泵型式、型号:单体齿条式 BF1AK 喷油嘴型式、型号:长形多孔式 PF68S 空气滤清器型式、型号:钢丝油浴式ZS1100-11100 冷却系统型式:水冷蒸发式 发动机手摇启动防反转装置型式、型号:手柄起动装置 185-S0000
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	潍坊瑞嘉机械制造有限公司	手扶拖拉机	101B-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:212*84*116 整机质量（kg）:255 配套动力（kw）:7 轮距（mm）:680-740 最小离地间隙（mm）:210 档位数（前进/后退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带 起动方式:手摇启动 柴油机型号:JD190T 柴油机转速（r/min）:2300 冷却系统型式:蒸发式水冷 离合器型式:干式摩擦式 变速箱型式:（3+1）*2组成式圆柱齿轮传动
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	潍坊润达机械有限公司	手扶拖拉机	W101-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:212*84*116 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:7 发动机与离合器连接方式:皮带 启动方式:手摇启动

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	潍坊润达机械有限公司	手扶拖拉机	W151	结构尺寸（长*宽*高cm）:248*96*128 整机质量（kg）:355 配套动力（kw）:11.03 发动机与离合器连接方式:皮带 启动方式:手摇启动
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	潍坊腾达机械装备有限公司	手扶拖拉机	W101-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*84.5*109 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:7.68 发动机与离合器连接方式:三角皮带传动 启动方式:手摇启动

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	潍坊潍瑞农业装备有限公司	手扶拖拉机	101B	结构尺寸（长*宽*高cm）:217*84.5*115 整机质量（kg）:250 配套动力（kw）:7 整机型式:牵引、驱动兼用型 轮距（mm）:680~740 最小离地间隙（mm）:210 档位数（前进/倒退）:6/2 各档理论速度km/h:前进： 1.98.3.08.4.98.8.04.12.49.20.2后退：1.53、6.18 发动机与离合器联接方式:皮带 启动方式:手摇 发动机商标或品牌:江动 发动机型式:卧式、单杠、四冲程、水冷 发动机型号:JD190T 发动机企业名称:盐城兴动机械有限公司 气缸数（缸）:1 缸径x冲程（mm）:90x90 排量（L）:0.573 压缩比:21:1 标定功率（kw）:7 标定转速r/min:2300 喷油泵型式、型号:拨叉式、BF1A70Z01A 喷油嘴型式、型号:轴针式、PB40S31 空气滤清器型式、型号:纸质芯油浴式钢丝滤芯 冷却系统模式:蒸发式水冷 手摇启动防反转装置型式、型号:防反转摇把、XD-FFZ 型式核准证书型式核准号:CNFCG20A45060002 前照灯型号:190H3 燃油箱型号:R185-11100 燃油箱工作压力(kpa):常压 燃油箱容积（L）:9 消声腔尺寸（直径x长）mm:Φ110x195

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	潍坊潍瑞农业装备有限公司	手扶拖拉机	FL121	结构尺寸（长*宽*高cm）:213*92*119 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:8.53 整机型式:牵引、驱动兼用型 轮距（mm）:680~740 最小离地间隙（mm）:210 档位数（前进/倒退）:6/2 各档理论速度km/h:前进：2.20、3.48、5.38、8.94、13.80、24.40后退：1.83、6.78 发动机与离合器联接方式:皮带 启动方式:手摇 发动机商标或品牌:江动 发动机型式:卧式、单缸、四冲程、水冷 发动机型号:ZH196 发动机企业名称:盐城兴动机械有限公司 气缸数（缸）:1 缸径x冲程（mm）:96x90 排量（L）:0.651 压缩比:21:1 标定功率（kw）:8.53 标定转速r/min:2400 喷油泵型式、型号:柱塞式、BF1A80Z03 喷油嘴型式、型号:孔式、PF68S0125A 空气滤清器型式、型号:纸质滤芯、K190 冷却系统型式:蒸发式水冷 手摇启动防反转装置型式、型号:防反转摇把、XD-FFZ 型式核准证书型式核准号:CNFCG20A45110003 前照灯型号:190H3 燃油箱型号:185-11100 燃油箱工作压力kpa:常压 燃油箱容积（L）:9 消声腔尺寸（直径x长）mm:Φ110x195

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	文登市宝丰农机装备有限公司	手扶拖拉机	AN-101	结构尺寸（长*宽*高cm）:209×89×120 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:7.35 商标或品牌:安农 型号:AN-101 型式:牵引驱动兼用型 轮距（mm）:680～740（可调） 最小离地间隙（离地部位） mm:205（半轴壳正中底部） 配重(kg):无配重 挡位数（前进/倒退）:6/2 各挡理论速度(km/h):Ⅰ2.11 Ⅱ3.26 Ⅲ5.35 Ⅳ8.59 Ⅴ13.12 Ⅵ21.48 倒Ⅰ1.66 倒Ⅱ6.56 发动机与离合器联接方式:皮带传动 起动方式:手摇 发动机商标或品牌:群龙 发动机型式:单缸、卧式、水冷、四冲程、直喷 发动机型号:HZ192 发动机生产企业名称:山东白龙机械有限公司 发动机气缸数（缸）:1 发动机缸径×冲程（mm）:92×90 发动机排量（L）:0.598 发动机压缩比:17∶1 发动机标定转速（r/min）:2200 发动机喷油泵型式、型号:柱塞、BF1AK80Z02 发动机喷油嘴型式、型号:针阀、PF68S125J 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、S185 发动机冷却系统型式:蒸发水冷 发动机手摇起动防反转装置型号:CCFFZ-01 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:R195B 燃油箱工作压力（kPa）:0.05 燃油箱容积（L）:8.5

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	文登市宝丰农机装备有限公司	手扶拖拉机	AN-111	结构尺寸（长*宽*高cm）:205×112×120 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:8 商标或品牌:安农 型号:AN-111 型式:牵引驱动兼用型 轮距（mm）:680～1350（可调） 最小离地间隙（离地部位）mm:235（半轴壳正中底部） 配重（kg）:无配重 档位数（前进/倒退）:6/2 各挡理论速度(km/h):Ⅰ2.60　Ⅱ4.05 Ⅲ6.54　Ⅳ10.50 Ⅴ16.30　Ⅵ26.41　倒Ⅰ1.94　倒Ⅱ7.83 发动机与离合器联接方式:皮带传动 起动方式:手摇 发动机商标或品牌:常柴 发动机型式:单缸、卧式、水冷、四冲程、直喷 发动机型号:L12 发动机生产企业名称:常柴股份有限公司 发动机气缸数（缸）:1 发动机缸径×冲程（mm）:90×95 发动机排量（L）:0.6 发动机压缩比:18∶1 发动机标定转速:2400 发动机喷油泵型式、型号:AK泵、BF1AK75Z 发动机喷油嘴型式、型号:S型喷油器、PF68S125X 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、R185-111000 发动机冷却系统型式:蒸发水冷 发动机手摇起动防反转装置型号:CCFFZ-01 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:L12-071000 燃油箱工作压力（kPa）:0.05 燃油箱容积（L）:10

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	文登市宝丰农机装备有限公司	手扶拖拉机	AN-121	结构尺寸（长*宽*高cm）:228×104×115 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:9.0 商标或品牌:安农 型号:AN-121 型式:牵引驱动兼用型 轮距（mm）:840～1350（可调） 最小离地间隙（离地部位）mm:225（驱动箱正底部） 配重(kg):无配重 挡位数（前进/倒退）:6/2 各挡理论速度(km/h):Ⅰ2.88　Ⅱ5.08　Ⅲ8.6　Ⅳ10.64　Ⅴ18.76　Ⅵ31.69　倒Ⅰ2.24　倒Ⅱ8.28 发动机与离合器联接方式:皮带传动 起动方式:手摇 发动机商标或品牌:群龙 发动机型式:单缸、卧式、水冷、四冲程、直喷 发动机型号:HZ195 发动机生产企业名称:山东白龙机械有限公司 发动机气缸数（缸）:1 发动机缸径×冲程（mm）:95×100 发动机排量（L）:0.68 发动机压缩比:17∶1 发动机标定转速（r/min）:2300 发动机喷油泵型式、型号:柱塞、BF1AK75Z 发动机喷油嘴型式、型号:针阀、PF68S123X 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、S195-S1100 发动机冷却系统型式:蒸发水冷 发动机手摇起动防反转装置型号:CCFFZ-01 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:S195B 燃油箱工作压力（kPa）:0.05 燃油箱容积（L）:10

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	文登市宝丰农机装备有限公司	手扶拖拉机	AN-121-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:205×112×120 整机质量（kg）:310 配套动力（kw）:9.0 商标或品牌:安农 型号:AN-121-1 型式:牵引驱动兼用型 轮距（mm）:890～1350（可调） 最小离地间隙（离地部位）mm:235（半轴壳正中底部） 配重:无配重 挡位数（前进/倒退）:6/2 各挡理论速度（km/h）:Ⅰ2.50　Ⅱ3.90　Ⅲ6.35　Ⅳ10.4　Ⅴ16.29　Ⅵ26.38　倒Ⅰ1.94　倒Ⅱ8.02 发动机与离合器联接方式:皮带传动 起动方式:手摇 发动机商标或品牌:群龙 发动机型式:单缸、卧式、水冷、四冲程、直喷 发动机型号:HZ195 发动机生产企业名称:山东白龙机械有限公司 发动机气缸数（缸）:1 发动机缸径×冲程（mm）:95×100 发动机排量（L）:0.68 发动机压缩比:17∶1 发动机标定转速（r/min):2300 发动机喷油泵型式、型号:柱塞、BF1AK75Z 发动机喷油嘴型式、型号:针阀、PF68S125X 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、S195-S1100 发动机冷却系统型式:蒸发水冷 发动机手摇起动防反转装置型号:CCFFZ-01 前照灯型号:C201-006 燃油箱型号:S195B 燃油箱工作压力（kPa）:0.05 燃油箱容积(L):10
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	无锡太湖拖拉机有限公司	手扶拖拉机	DF151	结构尺寸（长*宽*高cm）:2680*960*1250 整机质量（kg）:505 配套动力（kw）:11.03 轮距（mm）:640、740、800、580 最小离地间隙（mm）:175 发动机与离合器连接方式:四根B1880三角皮带传动 型式:单轴、驱动、牵引兼用型

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	无锡太湖拖拉机有限公司	手扶拖拉机	DF-121	结构尺寸（长*宽*高cm）:2680*960*1250 整机质量（kg）:495 配套动力（kw）:8.82 轮距（mm）:640、740、800、580 最小离地间隙（mm）:175 发动机与离合器连接方式:三根B1880三角皮带传动 型式:单轴、驱动、牵引兼用型
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	无锡太湖拖拉机有限公司	手扶拖拉机	TH-81	结构尺寸（长*宽*高cm）:2180*890*1250 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:5.15 轮距（mm）:650*730 最小离地间隙（mm）:234 发动机余离合器连接方式:三角皮带传动 型式:单轴、驱动、牵引兼用型

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	沂南县七星五金制造有限公司	手扶拖拉机	101B	结构尺寸（长*宽*高cm）:217*92*117 整机质量（kg）:252 配套动力（kw）:7.35 传动方式:皮带传动 起动方式:手摇起动 发动机型号:ZH192 标定转速(r/min):2300 整机型式:兼用型 整机轮距（mm）:680~740 整机最小离地间隙（mm）:210 整机挡位数（前进/倒退）:6/2 整机各挡理论速度（km/h）:Ⅰ：2.60；Ⅱ：3.05；Ⅲ：6.00;Ⅳ：9.10；Ⅴ：14.10；Ⅵ：21.50 RⅠ：2.50；RⅡ：7.28 整机发动机与离合器联接方式:1830型三角带 发动机型式:单缸、卧式、四冲程、水冷 发动机型号:ZH192 发动机气缸数（缸）:1 发动机缸径×行程（mm）:92×90 发动机排量（L）:0.598 发动机压缩比:17：1 发动机喷油泵型式、型号:柱塞单体、BF1AK80Z 发动机喷油嘴型式、型号:轴针式、PF68S0122 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式 发动机冷却系统型式:蒸发水冷 发动机手摇起动防反转装置型式、型号:DFT-Ⅰ 前照灯型号:18.48.016b 燃油箱型号:185-111000-1 燃油箱工作压力（kPa）:≤28 燃油箱容积（L）:9 消声器消声腔尺寸（直径×长 mm）:Φ110×190 消声器重量（kg）:1.43

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	沂南县七星五金制造有限公司	手扶拖拉机	121	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*94*120 整机质量（kg）:294 配套动力（kw）:8.82 整机型式:兼用型 整机最小离地间隙（mm):200 整机挡位数（前进/倒退）:6/2 整机各挡理论速度（Km/h）:Ⅰ：1.67；Ⅱ：3.18;Ⅲ：5.84；Ⅳ：10.32；Ⅴ：16.68；Ⅵ：25.03；ＲⅠ：2.06；ＲⅡ：7.51 整机发动机与离合器联接方式:1950型三角带 整机起动方式:手摇起动 发动机型式:单缸、卧式、四冲程、水冷 发动机型号:ZH195 发动机气缸数（缸）:1 发动机缸径×行程（mm):95×100 发动机排量（L）:0.709 发动机压缩比:17：1 发动机标定转速（r/min):2200 发动机喷油泵型式、型号:柱塞单体、BF1AK85Z 发动机喷油嘴型式、型号:轴针式、PF68S122 发动机空气滤清器型式、型号:油浴式、195 发动机冷却系统型式:蒸发水冷 发动机手摇起动防反转装置型式、型号:DFT-Ⅰ 前照灯型号:18.48.016b 燃油箱型号:195 燃油箱工作压力（kPa）:≤30 燃油箱容积（L）:10.8 消声器消声腔尺寸（直径×长 mm):Φ135×180 消声器重量（kg）:2.16 传动系离合器型式:单片干式常结合摩擦式 传动系变速箱型式:组成式圆柱齿轮传动 行走系轮胎型号（驱动轮/导轮）:6.00-12/五

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	沂南县中天机械有限公司	手扶拖拉机	101B	结构尺寸（长*宽*高cm）:212×84.4×116 整机质量（kg）:252 配套动力（kw）:7 轮距（mm）:680-740(可调) 最小离地间隙（mm）:210 最小使用质量（kg）:252 档位数（前进/倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带传动 起动方式:手摇起动 发动机:型式：单缸、卧式、四冲程、水冷　型号：HZ190 气缸数（缸）：1　缸径×行程（直径mm）：90×90 排量（L）：0.573　标定功率（kw）：7　标定转速（r/min）：2200 传动系:离合器型式：干式双片常结合摩擦式　变速箱型式：（3+1）×2组成式圆柱齿轮传动
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	沂南县中天机械有限公司	手扶拖拉机	121	结构尺寸（长*宽*高cm）:227×87×110 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:9.0 型式:驱动牵引兼用型 轮距（mm）:760-850 最小离地间隙（mm）:200 最小使用质量（kg）:260 挡位（前进/倒退）:6/2 发动机与离合器联接方式:皮带 起动方式:手摇起动 发动机:型式：单缸、卧式、水冷、直喷式、四冲程　型号：HZ195 气缸数（缸）：1 缸径×冲程（mm）95×100 排量（L）：0.68 标定功率（KW）：9.0 标定转速（r/min）2300 传动系:离合器型式：单片常接合摩擦式　变速箱型式：常啮合直齿圆柱齿轮和滑动齿轮（3+1）×2组成式
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	沂水巨龙机械有限公司	手扶拖拉机	101B	结构尺寸（长*宽*高cm）:217x84.5x115 整机质量（kg）:290 配套动力（kw）:7 拖拉机型式:驱动、牵引兼用型 轮距（mm）:680~740 最小离地间隙（mm）:190 最小使用质量（kg）:290 档位数:前进6,倒退2 发动机与离合器联接方式:皮带联接 发动机型式:卧式、单杠、水冷、四冲程

动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	沂水巨龙机械有限公司	手扶拖拉机	121	结构尺寸（长*宽*高cm）:234x97x115 整机质量（kg）:330 配套动力（kw）:9.0 拖拉机型式:牵引、驱动兼用型 轮距(mm):680~760无级调节 最小离地间隙（离地部位）(mm):210 最小使用质量（kg）:330 档位数:前进6,倒退2 发动机与离合器联接方式::皮带联接 发动机型式:卧式、单杠、四冲程 标定转速（r/min）:3300
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	沂水沭拖机械有限公司	手扶拖拉机	101B	结构尺寸（长*宽*高cm）:212*88*116 整机质量（kg）:240 配套动力（kw）:7 发动机与离合器联接方式:三角皮带
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	沂水县飞龙机械有限公司	手扶拖拉机	YH101	结构尺寸（长*宽*高cm）:210×910×110 整机质量（kg）:250 配套动力（kw）:7.35
动力机械	拖拉机	手扶拖拉机	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	沂水县飞龙机械有限公司	手扶拖拉机	YH121	结构尺寸（长*宽*高cm）:233×95×110 整机质量（kg）:310 配套动力（kw）:8.82
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	10—12杯组平面式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	平面式挤奶机	9J-09BP-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:1400x800x200 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:5.5 杯组数:10 形式:平面式 脉动器形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	10—12杯组平面式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	平面式挤奶机	9JM-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:平面式 挤奶杯组数:10 脱杯方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	10杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-10	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数: 1台 真空泵额定真空度: 50 kPa 真空泵转速: 1170 r/min 真空泵额定空气流量: 1450 L/min 挤奶杯组数: 10套 工作真空度: 45-47 kPa 脉动频率: 57-63 次/min 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	10杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	中置式挤奶机	9J-10Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:2400*768*350 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:3 形式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1440r/min 挤奶杯组数:10套 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	10杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	中置式挤奶机	9JYP-YG-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:中置式 挤奶杯组数:10 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	10杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	中置式挤奶机	9JGJZ-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:630×600×210 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:5.5 型式:中置式 挤奶杯组数:10 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:自动 计量方式:分流计量

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X6/12	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:鱼骨式挤奶机 型号规格:9JYG-2X6/12 形式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:2100L/min 挤奶杯组数:12 工作真空度:42-50KPA 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-12	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450 L/min 挤奶杯组数:12套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-12S	结构尺寸（长*宽*高cm）:720×600×210 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:5.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:12 脉动器型式:电子脉动器 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:12 脱杯方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:720×600×210 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:5.5 形式:鱼骨式 挤奶杯组数:12 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:自动 计量方式:计量瓶
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	中置式挤奶机	9JGJZ-1×12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1440×600×210 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:5.5 型式:中置式 挤奶杯组数:12 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:自动脱杯 计量方式:分流计量
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	中置式挤奶机	9JGJZ-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:750×600×210 整机质量（kg）:720 配套动力（kw）:5.5 型式:中置式 挤奶杯组数:12 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:自动 计量方式:分流计量
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	中置式挤奶机	9J-12Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:2600*768*350 整机质量（kg）:3200 配套动力（kw）:4 形式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度（kPa ）:50 真空泵转速（r/min）:1440 挤奶杯组数（套）:12 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGDT-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:12 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:12 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	中置式挤奶机	9J-09BZ-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100x350x200 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:5.5 杯组数:14 形式:中置式 脉动器形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-14	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450 L/min 挤奶杯组数:14套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-14S	结构尺寸（长*宽*高cm）:850×600×210 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:5.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:14 脉动器型式:电子脉动器 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	中置式挤奶机	9J-14Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:2900*768*350 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:4 形式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度（kPa ）:50 真空泵转速（r/min ）:1440 挤奶杯组数（套）:14 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14—15杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	中置式挤奶机	9JYP-YG-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:中置式 挤奶杯组数:14 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9JY-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*620*220 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:8 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min）:1050 真空泵额定空气流量（L/min）:3300 挤奶杯组数（组）:24 工作真空度（kPa）:45~50 脉动器型式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60 计量方式:电子计量
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9JY-D20	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100*620*220 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:15 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵额定转速（r/min）:850 真空泵额定空气流量（L/min）:2500 挤奶杯组数（组）:20 工作真空度（kPa）:48 脉动器型式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60 计量方式:电子计量

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	鱼骨式挤奶机	9JY-T20	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100*620*220 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:10 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵额定转速（r/min）:850 真空泵额定空气流量（L/min）:2500 挤奶杯组数（组）:20 工作真空度（kPa）:48 脉动器型式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60 计量方式:计量瓶
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X12/24	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:鱼骨式挤奶机 型号规格:9JYG-2X12/24 形式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:3600r/min 真空泵额定空气流量:2520L/min 挤奶杯组数:24 工作真空度:42-50kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X14/28	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:鱼骨式挤奶机 型号规格:9JYG-2X14/28 形式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:4300L/min 挤奶杯组数:28套 工作真空度:42-46kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X16/32	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:鱼骨式挤奶机 型号规格:9JYG-2X16/32 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:4200L/min 挤奶杯组数:32套 工作真空度:42-45kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X10/20	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:鱼骨式挤奶机 型号规格:9JYG-2X10/20 形式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:3600r/min 真空泵额定空气流量:2520L/min 挤奶杯组数:20套 工作真空度:42-50kpa 脉动器型式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:0 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:0 杯组数:16 脱杯方式:自动 形式:鱼骨式
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:0 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:0 杯组数:24 脱杯方式:自动 形式:鱼骨式
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	广州市万日乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X14	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600*550*230 整机质量（kg）:3270 配套动力（kw）:8 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kpa）:50 真空泵转速（r/min）:1200 真空泵额定空气流量（L/min）:1750*2 挤奶杯组数（套）:28 工作真空度（kpa）:42-50 脉动器形式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60 计量方式:电子

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	广州市万日乳业机械有限公司	中置式挤奶机	9JYG-12-1X20	结构尺寸（长*宽*高cm）:2200*500*230 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:6 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kpa）:50 真空泵转速（r/min）:1450 真空额定空气流量（L/min）:1200*2 挤奶杯组数（套）:20 工作真空度（kpa）:42-50 脉动器形式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60 计量方式:电子
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	广州市万日乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-12-2X16	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*550*230 整机质量（kg）:3880 配套动力（kw）:11 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kpa）:50 真空泵转速（r/min）:1200 真空泵额定空气流量（L/min）:1750*2 挤奶杯组数（套）:32 工作真空度（kpa）:42-50 脉动器形式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60 计量方式:电子
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	广州市万日乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1400*550*230 整机质量（kg）:2950 配套动力（kw）:6 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kpa）:50 真空泵转速（r/min）:1450 真空泵额定空气流量（L/min）:1200*2 挤奶杯组数（套）:24 工作真空度（kpa）:42-50 脉动器形式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60 计量方式:电子

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	挤奶机	9JGJ-1×14	结构尺寸（长*宽*高cm）:/ 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 型式:中置式 真空泵台数（台）:1 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min）:1250 挤奶杯组数（组）:14 工作真空度（kPa）:45-50 脉动器型式:电子脉动 计量方式:电子计量
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	中置式挤奶机	9J-09GZ-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:2200x350x200 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:5.5 杯组数:16 形式:中置式 脉动器形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-09BY-38	结构尺寸（长*宽*高cm）:2500x350x200 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:15 杯组数:38 形式:鱼骨式 脉动器形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-09DY-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:1320x350x200 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:5.5 杯组数:16 形式:鱼骨式 脉动器形式:电脉动 计量方式:电子计量 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGD-YG-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:1670*520*230 整机质量（kg）:2400 配套动力（kw）:10 机具名称:鱼骨式挤奶机 型号规格:9JGD-YG-24 型式:鱼骨式 真空泵台数（台） :1 真空泵额定真空度（kPa） :50 真空泵转速（r/min） :1440 真空泵额定空气流量（L/min） :2100 挤奶杯组数（套） :24 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGD-YG-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:2150*520*230 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:10 机具名称:鱼骨式挤奶机 型号规格:9JGD-YG-32 型式:鱼骨式 真空泵台数（台） :1 真空泵额定真空度（kPa） :50 真空泵额定转速（r/min） :1200 真空泵额定空气流量（L/min） :2800 挤奶杯组数（套） :32 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YGZD-24	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×2 L/min 挤奶杯组数:24套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 计量方式:电子
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YGZD-32	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×2 L/min 挤奶杯组数:32套 工作真空度:45-47 kPa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:57-63 次/min 计量方式:电子
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:850×600×210 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:5.5 形式:鱼骨式 挤奶杯组数:14 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:自动 计量方式:计量瓶
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:960×600×210 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:5.5 形式:鱼骨式 挤奶杯组数:16 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:自动 计量方式:计量瓶

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-16Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100*768*350 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:5.5 形式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度（kPa ）:50 真空泵转速（r/min ）:1440 挤奶杯组数（套）:16 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-20Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:2400*768*350 整机质量（kg）:4500 配套动力（kw）:5.5 形式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1440r/min 挤奶杯组数:20套 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-24Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:2600*768*350 整机质量（kg）:5800 配套动力（kw）:8 形式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度（kPa ）:50 真空泵转速（r/min）:1440 挤奶杯组数（套）:24 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGDT-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:32 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:32 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-44	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:44 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	中置式挤奶机	9JYP-YGDT-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:中置式 挤奶杯组数:14 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	中置式挤奶机	9JYP-YGZ-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:中置式 挤奶杯组数:14 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:16 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGDT-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:20 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:20 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGDT-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:24 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YGZ-28	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:28 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组平面式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	平面式挤奶机	9JM-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:平面式 挤奶杯组数 :14 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上平面式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	平面式挤奶机	9J-09BP-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000x800x200 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:5.5 杯组数:16 形式:平面式 脉动器形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上平面式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	平面式挤奶机	9J-09BP-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:2500x800x200 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:11 杯组数:20 形式:平面式 脉动器形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	并列式挤奶机	9JB-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:1500*620*210 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:15 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵额定转速（r/min）:850 真空泵额定空气流量（L/min）:2500 挤奶杯组数（组）:20 工作真空度（kPa）:48 脉动器型式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率:60 计量方式:电子计量

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X24/48	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JBL-2X24/48 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:2850r/min 真空泵额定空气流量:6570L/min 挤奶杯组数:48套 工作真空度:42-50kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X28/56EX	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JBL-2X28/56EX 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:2850r/min 真空泵额定空气流量:6570L/min 挤奶杯组数:56套 工作真空度:42-50kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9J-JI-2X32/64	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9J-JI-2X32/64 形式:并列式 真空泵台数:1 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:2850r/min 真空泵额定空气流量:6750L/min 挤奶杯组数:64 工作真空度:42-50 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	转盘式挤奶机	9JZP-36EX	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:转盘式挤奶机 型号规格:9JZP-36EX 形　　式:转盘式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度　:50kpa 真空泵转速 :2850r/min 真空泵额定空气流量:4300L、min 挤奶杯组数:36 工作真空度(范围):42-50kpa 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脉动器形式:电脉动 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	转盘式挤奶机	9JZP-48EX	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:转盘式挤奶机 型号规格:9JZP-48EX 形式:转盘式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:2850r/min 真空泵额定空气流量:6570Lmin 挤奶杯组数:48套 工作真空度:42-45kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	转盘式挤奶机	9JZP-50EX	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:转盘式挤奶机 型号规格:9JZP-50EX 形式:转盘式 真空泵台数:1 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:2850r/min 真空泵额定空气流量:6570L/min 挤奶杯组数:50套 工作真空度:42-50kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-1X20/20	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JBL-1X20/20 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:3600r/min 真空泵额定空气流量:2520L/min 挤奶杯组数:20 工作真空度:42-45kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X10/20	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JBL-2X10/20 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:3600r/min 真空泵额定空气流量:2520L/min 挤奶杯组数:20套 工作真空度:42-50kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X12/24	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JBL-2X12/24 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:3600r/min 真空泵额定空气流量:2520L/min 挤奶杯组数:24 工作真空度:42-50kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X14/28	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JBL-2X14/28 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:4200L/min 挤奶杯组数:28 工作真空度:42-45kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X16/32	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JBL-2X16/32 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:4200L/min 挤奶杯组数:32套 工作真空度:42-50kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X20/40	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JBL-2X20/40 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50KPA 真空泵转速:2850r/min 真空泵额定空气流量:4300L/min 挤奶杯组数:40套 工作真空度:42-45kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:0 整机质量（kg）:4000 配套动力（kw）:0 杯组数:32 脱杯方式:自动 形式:并列式

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:0 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:0 杯组数:40 脱杯方式:自动 形式:并列式
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	广州市万日乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-2X24	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*680*240 整机质量（kg）:4860 配套动力（kw）:15 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kpa):50 真空泵转速（r/min）:1250 真空泵额定空气流量（L/min）:2700*2 挤奶杯组数（套）:48 工作真空度（kpa）:42-50 脉动器形式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60 计量方式:电子
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	并列式挤奶机	9J-09GB-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000x450x250 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:15 杯组数:40 形式:并列式 脉动器形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	并列式挤奶机	9J-09DB-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000x450x250 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:15 杯组数:40 形式:并列式 脉动器形式:电脉动 计量方式:电子计量 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	并列式挤奶机	9JGD-BL-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:2900*660*320 整机质量（kg）:12250 配套动力（kw）:33.5 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JGD-BL-80 型式:并列式 真空泵台数（台） :1 真空泵额定真空度（kPa） :50 真空泵转速（r/min）:2240 真空泵额定空气流量（L/min） :7200 挤奶杯组数（套） :80 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	转盘式挤奶机	9JGD-ZP-48	结构尺寸（长*宽*高cm）:1885*1885*340 整机质量（kg）:17000 配套动力（kw）:26.5 机具名称:转盘式挤奶机 型号规格:9JGD-ZP-48 型式:转盘式 真空泵台数（台） :2 真空泵额定真空度（kPa） :50 真空泵转速（r/min） :1440 真空泵额定空气流量（L/min）:2100*2 挤奶杯组数（套） :48 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	并列式挤奶机	9JGD-BL-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:1000*600*320 整机质量（kg）:3700 配套动力（kw）:10 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JGD-BL-24 型式:并列式 真空泵台数（台） :1 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min） :1440 真空泵额定空气流量（L/min） :2100 挤奶杯组数（套） :24 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	并列式挤奶机	9JGD-BL-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:1200*600*320 整机质量（kg）:4900 配套动力（kw）:21 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JGD-BL-32 型式:并列式 真空泵台数（台） :1 真空泵额定真空度（kPa） :50 真空泵额定转速（r/min）:1200 真空泵空气流量（L/min） :2800 挤奶杯组数（套） :32 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	并列式挤奶机	9JGD-BL-48	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*600*320 整机质量（kg）:7400 配套动力（kw）:26.5 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JGD-BL-48 型式:并列式 真空泵台数（台） :2 真空泵额定真空度（kPa） :50 真空泵转速（r/min） :1440 真空泵额定空气流量（L/min） :2100*2 挤奶杯组数（套） :48 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	并列式挤奶机	9JGD-BL-56	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100*600*320 整机质量（kg）:8600 配套动力（kw）:26.5 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JGD-BL-56 型式:并列式 真空泵台数（台） :2 真空泵额定真空度（kPa） :50 真空泵转速（r/min） :1200 真空泵额定空气流量（L/min） :2800*2 挤奶杯组数（套） :56 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	并列式挤奶机	9JGD-BL-64	结构尺寸（长*宽*高cm）:2400*600*320 整机质量（kg）:9800 配套动力（kw）:30.5 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min） :1200 真空泵额定空气流量（L/min） :2800*2 挤奶杯组数（套） :64 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式:自动 计量方式:电子计量 机具名称:并列式挤奶机 型号规格:9JGD-BL-64
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	并列式挤奶机	9J-BL-40	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:4 台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×4 L/min 挤奶杯组数:40套 工作真空度:45-47 kPa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:57-63 次/min 计量方式:电子
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	并列式挤奶机	9J-BL-48	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:4 台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×4 L/min 挤奶杯组数:48 套 工作真空度:45-47 kPa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:57-63 次/min 计量方式:电子

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:1040×500×220 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:7.5 型式:并列式 挤奶杯组数:24 脉动器型式:电子 计量方式:电子 脱杯方式:自动脱杯
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-36	结构尺寸（长*宽*高cm）:1460×500×220 整机质量（kg）:5400 配套动力（kw）:11 型式:并列式 挤奶杯组数:36 脉动器型式:电子 计量方式:电子 脱杯方式:自动脱杯
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-48	结构尺寸（长*宽*高cm）:1880×500×220 整机质量（kg）:7200 配套动力（kw）:15 型式:并列式 挤奶杯组数:48 脉动器型式:电子 脱杯方式:自动脱杯 计量方式:电子
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-64	结构尺寸（长*宽*高cm）:2440×500×220 整机质量（kg）:9600 配套动力（kw）:18.6 型式:并列式 挤奶杯组数:64 脉动器型式:电子 计量方式:电子 脱杯方式:自动脱杯
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:900×500×220 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:7.5 型式:并列式 挤奶杯组数:20 脉动器型式:电子 计量方式:电子 脱杯方式:自动脱杯

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBL-DZ-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:1120×500×220 整机质量（kg）:4800 配套动力（kw）:11 型式:并列式 挤奶杯组数:32 脉动器型式:电子 计量方式:电子 脱杯方式:自动脱杯
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-24B	结构尺寸（长*宽*高cm）:2600*768*350 整机质量（kg）:5800 配套动力（kw）:8 形式:并列式 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min ）:1440 挤奶杯组数（套）:24 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-32B	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100*768*350 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:8 形式:并列式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度（kPa ）:50 真空泵转速（r/min ）:1440 挤奶杯组数（套）:32 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-16B	结构尺寸（长*宽*高cm）:2100*768*350 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:5.5 形式:并列式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min ）:1440 挤奶杯组数（套）:16 计量方式:计量瓶 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-28	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:并列式 挤奶杯组数:28 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:并列式 挤奶杯组数:32 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-44	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:并列式 挤奶杯组数:44 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:并列式 挤奶杯组数:60 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:并列式 挤奶杯组数:16 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:并列式 挤奶杯组数:20 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLDT-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:并列式 挤奶杯组数:24 脱杯方式:自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-2X8/16	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:鱼骨式挤奶机 型号规格:9JYG-2X8/16 形式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:2100L/min 挤奶杯组数:16套 工作真空度:42-50kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-09BY-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:1320x350x200 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:5.5 杯组数:16 形式:鱼骨式 脉动器形式:电脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-ZZ-16	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450 L/min 挤奶杯组数:16套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	中置式挤奶机	9J-YG-16	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450 L/min 挤奶杯组数:16套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-16S	结构尺寸（长*宽*高cm）:960×600×210 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:5.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:16 脉动器型式:电子脉动器 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	中置式挤奶机	9J-16Z	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100*768*350 整机质量（kg）:4000 配套动力（kw）:5.5 形式:中置式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度（kPa ）:50 真空泵转速（r/min ）:1440 挤奶杯组数（套）:16 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:16 脱杯方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	广州市万日乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-12-2X10	结构尺寸（长*宽*高cm）:1200*550*230 整机质量（kg）:2550 配套动力（kw）:6 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kpa）:50 真空泵转速（r/min）:1450 真空泵额定空气流量（L/min）:1200*2 挤奶机杯组数（套）:20 工作真空度（kpa）:42-50 脉动器形式:电脉动 脉动频率（次/min):60 脉动比率（%）:60 计量方式:玻璃瓶
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×9/18	结构尺寸（长*宽*高cm）:/ 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 型式:鱼骨式 挤奶杯组数（组）:18 真空泵台数（台）:1 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min）:1250 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×10/20	结构尺寸（长*宽*高cm）:/ 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 型式:鱼骨式 挤奶杯组数（组）:20 真空泵台数（台）:1 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min）:1250 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-20	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×2 L/min 挤奶杯组数:20套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-18	结构尺寸（长*宽*高cm）:1080×600×210 整机质量（kg）:1080 配套动力（kw）:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:18 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:1200×600×210 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:20 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:20 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	中置式挤奶机	9JYP-YG-18	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:中置式 挤奶杯组数:18 脱杯方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	1杯组手动移动式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	移动式挤奶机	9JYZ-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:移动式 挤奶杯组数:1 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	并列式挤奶机	9J-20B	结构尺寸（长*宽*高cm）:2400*768*350 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:5.5 形式:并列式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度（kPa ）:50 真空泵转速（r/min ）:1440 挤奶杯组数（套）:20 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	并列式挤奶机	9JYP-BLNY-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:并列式 挤奶杯组数:20 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	广州市万日乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYG-12-2X12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1400*550*230 整机质量（kg）:2860 配套动力（kw）:6 真空泵台数（台）:2 真空泵额定真空度（kpa）:50 真空泵转速（r/min）:1450 真空泵额定空气流量（L/min）:1200*2 挤奶杯组数（套）:24 工作真空度（kpa）:42-50 脉动器形式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60 计量方式:玻璃瓶

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×12/24	结构尺寸（长*宽*高cm）:/ 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 型式:鱼骨式 真空泵台数（台）:1 真空泵额定真空度（kPa）:50 挤奶杯组数（组）:24 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-09BY-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:1780x350x200 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:11 杯组数:24 形式:鱼骨式 脉动器方式:气脉动 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	鱼骨式刺激按摩计量瓶挤奶机	9JYAMP-2×12型	结构尺寸（长*宽*高cm）:3300*1500*220 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:≥5.5 名称:鱼骨式刺激按摩计量瓶挤奶机 规格型号:9JYAMP-2×12 型式:鱼骨式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kPa 真空泵转速:1400r/min 真空泵额定空气流量:2100L/min 挤奶杯组数:24组 工作真空度:47.8kPa 脉动器型式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60% 计量方式:计量瓶

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGD-YGBE-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:1670*520*230 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:10 机具名称:鱼骨式挤奶机 型号规格:9JGD-YGBE-24 型式:鱼骨式 真空泵台数（台） :1 真空泵额定真空度（kPa） :50 真空泵额定转速（r/min） :1440 真空泵额定空气流量（L/min） :2100 挤奶杯组数（套） :24 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式 :手动脱杯
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-24	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×2 L/min 挤奶杯组数:24套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×12	结构尺寸（长*宽*高cm）:1440×600×210 整机质量（kg）:1440 配套动力（kw）:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:24 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:1440×600×210 整机质量（kg）:1440 配套动力（kw）:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:24 脉动器型式:电脉动 脱杯方式:手动 计量方式:计量瓶

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-24Y.G	结构尺寸（长*宽*高cm）:2600*768*350 整机质量（kg）:5800 配套动力（kw）:8 形式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min） :1440 挤奶杯组数（套）:24 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:24 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×14/28	结构尺寸（长*宽*高cm）:/ 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 型式:鱼骨式 真空泵台数（台）:1 真空泵额定真空度（kPa ）:50 真空泵转速（r/min）:1250 挤奶杯组数（组）:28 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式 脱杯方式:手动 真空泵额定空气流量（L/min）:3000
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×15/30	结构尺寸（长*宽*高cm）:/ 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 型式:鱼骨式 真空泵台数（台）:1 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min）:1250 挤奶杯组数（组）:30 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式 脱杯方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-28	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×2 L/min 挤奶杯组数:28套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-28	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700×600×210 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:28 脉动器型式:电子脉动器 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800×600×210 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:30 脉动器型式:电子脉动器 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-28	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:28 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	佛山力淳乳业机械有限公司	移动式挤奶机	9JYD-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:0 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:0 杯组数:2 脱杯方式:手动 形式:移动式

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	广州市万日乳业机械有限公司	移动式挤奶机	9JD-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:165*80*99 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:1.1 真空泵台数（台）:1 真空泵额定真空度（kpa）:50 真空泵转速（r/min）:1180 真空泵额定空气流量（L/min）:200 挤奶杯组数（套）:2 工作真空度（kpa）:42-50 脉动器形式:气脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	真空泵移动式挤奶机	9JZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:80*75*100 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:1.1 名称:真空泵移动式挤奶机 规格型号:9JZ-2型 型式:移动式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1000r/min 真空泵额定空气流量:220L/min 挤奶杯组数:2组 工作真空度:45.9kpa 脉动器型式:电脉动 脉动频率:57-63次/min 脉动比率:60-70% 计量方式:奶桶计量
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	移动式挤奶机	9J-YD-2	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1200 r/min 真空泵额定空气流量:240 L/min 挤奶杯组数:2套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	上海伐利牧业技术设备有限公司	移动式挤奶机	9J-FLYD-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:1m*1m*1.5m 整机质量（kg）:100 配套动力（kw）:1.1 机具名称:移动式挤奶机 型号规格:9J-FLYD-2 形式:移动式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1440r/min 真空泵额定空气流量:200L/min 挤奶杯组数:2套 工作真空度:48-50kpa 脉动器型式:气脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60%
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	移动式挤奶机	9JY-2N	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×80×100 整机质量（kg）:30 配套动力（kw）:1.1 型式:移动式 挤奶杯组数:2 计量方式:称重 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	移动式挤奶机	9JY-2Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*80*100 整机质量（kg）:30 配套动力（kw）:1.1 型式:移动式 挤奶杯组数:2 计量方式:称重 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	移动式挤奶机	9JYZ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:移动式 挤奶杯组数:2 脱杯方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	河北华昌机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-2×16/32	结构尺寸（长*宽*高cm）:/ 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 型式:鱼骨式 真空泵台数（台）:1 真空泵额定真空度（kPa）:50 真空泵转速（r/min）:1250 真空泵额定空气流量（L/min）:3000 挤奶杯组数（组）:32 脉动器型式:电子脉动 计量方式:计量瓶式
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	基伊埃(上海)牧业科技有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGD-YGBE-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:2150*520*230 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:10 机具名称:鱼骨式挤奶机 型号规格:9JGD-YGBE-32 型式:鱼骨式 真空泵台数（台） :1 真空泵额定真空度（kPa） :50 真空泵转速（r/min） :1200 真空泵额定空气流量（L/min） :2800 挤奶杯组数（套） :32 工作真空度（kPa） :41-45 脉动器型式 :电脉动 脉动频率（次/min）:62 脉动比率（%）:64 脱杯方式 :手动脱杯
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-YG-32	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450×2 L/min 挤奶杯组数:32套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-63 次/min 计量方式:计量瓶

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:1900×600×210 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:7.5 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:32 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	新乡市新东轻工机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9J-32Y	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100*768*350 整机质量（kg）:6400 配套动力（kw）:8 形式:鱼骨式 真空泵台数:2台 真空泵额定真空度（kPa ）:50 真空泵转速（r/min ）:1440 挤奶杯组数（套）:32 计量方式:计量瓶 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-32	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:32 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	36杯组及以上手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-64	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:64 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	36杯组及以上手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-36	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:36 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	36杯组及以上手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-44	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:44 脱杯方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	36杯组及以上手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-48	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:48 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	36杯组及以上手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYP-YG-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:鱼骨式 挤奶杯组数:60 脱杯方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	6—8杯组平面式挤奶机	博美特牧业设备（苏州）有限公司	管道式挤奶机	9JGD-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:不适用 整机质量（kg）:不适用 配套动力（kw）:不适用 机具名称:管道式挤奶机 型号规格:9JGD-6 形式:管道式 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:3600r/min 真空泵额定空气流量:1200L/min 挤奶杯组数:6套 工作真空度:42-50kpa 脉动器形式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60%
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	6—8杯组平面式挤奶机	广州市万日乳业机械有限公司	管道式挤奶机	9JGD-6-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:5600*800*250 整机质量（kg）:2100 配套动力（kw）:3 真空泵台数（台）:1 真空泵额定真空度（kpa）:50 真空泵转速（r/min）:1150 真空泵额定空气流量（L/min）:1600 挤奶杯组数（套）:6 工作真空度（kpa）:42-50 脉动器形式:电脉动 脉动频率（次/min）:60 脉动比率（%）:60 计量方式:电子

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	6—8杯组平面式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	管道式挤奶机	9J-GD-6	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450 L/min 挤奶杯组数:6套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-62 次/min
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	6—8杯组平面式挤奶机	上海爱励农机械制造有限公司	管道式挤奶机	9J-GDZD-6	结构尺寸（长*宽*高cm）: 整机质量（kg）: 配套动力（kw）: 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50 kPa 真空泵转速:1170 r/min 真空泵额定空气流量:1450 L/min 挤奶杯组数:6套 工作真空度:45-47 kPa 脉动频率:57-62 次/min
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	6—8杯组平面式挤奶机	上海伐利牧业技术设备有限公司	管道式挤奶机	9J-FLGD-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:3m*0.5m*2m 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:4.55 真空泵台数:1台 真空泵额定真空度:50kpa 真空泵转速:1680r/min 真空泵额定空气流量:1200L/min 挤奶杯组数:6套 工作真空度:48-50kpa 脉动器型式:电脉动 脉动频率:60次/min 脉动比率:60%
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	6—8杯组平面式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	平面式挤奶机	9JM-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:平面式 挤奶杯组数:6 脱杯方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	8杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	中置式挤奶机	9JGJZ-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:500×600×210 整机质量（kg）:480 配套动力（kw）:5.5 型式:中置式 挤奶杯组数:8 脱杯方式:自动 计量方式:分流计量
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	8杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机	淄博怀卡托商贸有限公司	中置式挤奶机	9JYP-YGZ-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:无 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 型式:中置式 挤奶杯组数:8 脱杯方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	3000—6000L非全自动清洗冷藏罐	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	牛奶冷藏罐	9ZLG-3A	结构尺寸（长*宽*高cm）:365x180x162 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:5.27 额定容量:3000L 形式:直冷式 清洗方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	生鲜乳冷藏罐	BMW-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:341×175×164 整机质量（kg）:600 配套动力（kw）:4.5 额定容量（L）:3000 清洗方式:自动清洗
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	冷藏罐	9LG-3A-ZX	结构尺寸（长*宽*高cm）:340*175*175 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:5.27 额定容量（L):3000 清洗方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	3000L以下全自动清洗冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	冷藏罐	9LG-1A	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*125*155 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:2.97 额定容量（L）:1000 清洗方式:自动清洗
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	河北华昌机械设备有限公司	直冷式贮奶罐	9ZTH-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:320×195×215 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:/ 型式:直冷式 额定容量（L）:6000 搅拌器转速（r/min）:30-35 额定工作电压（V）:380 冷却设备额定输入功率（kW）:16.64 清洗方式:半自动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	牛奶冷藏罐	9ZLG-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:390x216x200 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:11.66 额定容量:6000L 形式:直冷式 清洗方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	内蒙古腾驰重汽专用汽车有限公司	运输贮奶罐	NTC5313GYSBJ336	结构尺寸（长*宽*高cm）:12000mmx2500mmx3500mm 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 名称:运输贮奶罐 规格型号:NTC5313GYSBJ336型 型式:卧式 额定容量:18000L 清洗方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	内蒙古腾驰重汽专用汽车有限公司	运输贮奶罐	NTC5313GYSZZ266	结构尺寸（长*宽*高cm）:12000mmx2500mmx3630mm 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 名称:运输贮奶罐 规格型号:NTC5313GYSZZ266型 型式:卧式 额定容量:21000L 清洗方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	内蒙古腾驰重汽专用汽车有限公司	运输贮奶罐	NTC9403GYS	结构尺寸（长*宽*高cm）:12917mmx2500mmx3702mm 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 名称:运输贮奶罐 规格型号:NTC9403GYS型 型式:卧式 额定容量:36000L 清洗方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	冷藏罐	BMW-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×207×175 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:9.48 额定容量（L）:6000 清洗方式:自动清洗
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	冷藏罐	BMW-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:498×220×177 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:12.9 额定容量（L）:8000 清洗方式:自动清洗

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	天津市凯鑫华机械制造有限公司	牛奶冷藏罐	9NGQZ-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:510*212*190 整机质量（kg）:1780 配套动力（kw）:15.96 型式:卧式 额定容量（L:10000 搅拌器转速（r/min）:36 额定工作电压（V）:380 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:ZR-125 清洗方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	天津市凯鑫华机械制造有限公司	牛奶冷藏罐	9NGQZ-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:296*195*190 整机质量（kg）:1340 配套动力（kw）:12.62 型式:卧式 额定容量（L）:6000 搅拌器转速（r/min）:36 额定工作电压（V）:380 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:ZR-72 清洗方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	冷藏罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	冷藏罐	9LG-6A-ZX	结构尺寸（长*宽*高cm）:430*208*196 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:10.35 额定容量（L):6000 工作额定电压（V):380 压缩机数量（个）:2 清洗方式:自动清洗
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	20000L及以上贮奶罐	内蒙古华农机械有限公司	贮奶罐	RZWG01-20000	结构尺寸（长*宽*高cm）:3010mmx3010mmx5345mm 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 名称:贮奶罐 规格型号:RZWG01-20000 型式:立式 额定容量:20000 清洗方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	20000L及以上贮奶罐	内蒙古华农机械有限公司	贮奶罐	RZWG01-30000	结构尺寸（长*宽*高cm）:3100mmx3100mmx6697mm 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 名称:贮奶罐 规格型号:RZWG01-30000 型式:立式 额定容量:30000 清洗方式:手动

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	20000L及以上贮奶罐	内蒙古华农机械有限公司	贮奶罐	RZWG01-40000	结构尺寸（长*宽*高cm）:3310mmx3310mmx7295mm 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 名称:贮奶罐 规格型号:RZWG01-40000 型式:立式 额定容量:40000 清洗方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	20000L及以上贮奶罐	天津市凯鑫华机械制造有限公司	牛奶运输罐	9NGYS-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:830*230*164 整机质量（kg）:3060 配套动力（kw）:/ 型式:卧式 额定容量（L）:20000 清洗方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	20000L及以上贮奶罐	新乡市新东轻工机械有限公司	贮奶罐	9YG-20000L	结构尺寸（长*宽*高cm）:945*239*165 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:无 形式:车载式 额定容量（L）:20000 清洗方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	3000—6000L贮奶罐	内蒙古华农机械有限公司	贮奶罐	RZWG01-5000	结构尺寸（长*宽*高cm）:2010mmx2010mmx3814mm 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 名称:贮奶罐 规格型号:RZWG01-5000 型式:立式 额定容量:5000L 清洗方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	内蒙古华农机械有限公司	贮奶罐	RZWG01-10000	结构尺寸（长*宽*高cm）:2410mmx2410mmx4623mm 整机质量（kg）:无 配套动力（kw）:无 名称:贮奶罐 规格型号:RZWG01-10000 型式:立式 额定容量:10000L 清洗方式:手动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄金农机械科技有限公司	贮奶罐	9G-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:502*203*141 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:0 型式:卧式 规格型号:9G-8 额定容量（L）:8000 清洗方式:非自动清洗

畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	生鲜乳贮奶罐	HJ-12T	结构尺寸（长*宽*高cm）:630×223×157 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:/ 额定容量（L）:12000 清洗方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	生鲜乳贮奶罐	HJ-8T	结构尺寸（长*宽*高cm）:526×200×150 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:/ 额定容量（L）:8000 清洗方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	天津市凯鑫华机械制造有限公司	牛奶运输罐	9NGYS-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:540*215*142 整机质量（kg）:1380 配套动力（kw）:/ 型式:卧式 额定容量（L）:10000 清洗方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶罐	6000—20000L贮奶罐	新乡市新东轻工机械有限公司	贮奶罐	9YG-9000L	结构尺寸（长*宽*高cm）:658*200*148 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:无 形式:车载式 额定容量（L）:9000 清洗方式:自动
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF22528	结构尺寸（长*宽*高cm）:337*242*263 整机质量（kg）:1.1 配套动力（kw）:5.8 容蛋量（枚）:22528 结构形式:蛋车式 规格型号:9ADF22528
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠市大江电子有限责任公司	孵化机	9DJF-19200	结构尺寸（长*宽*高cm）:336×246×263 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:5.78 结构型式:箱体式 规格型号:9DJF-19200 蛋容量（枚）:19200 蛋盘总数:128
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠天球电子科技有限公司	孵化机	9ADF23040	结构尺寸（长*宽*高cm）:337*246*242 整机质量（kg）:1200 配套动力（kw）:5.8 容蛋量（枚）:23040 结构形式:蛋车式 规格型号:9ADF23040

畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	蚌埠依爱电子科技有限责任公司	箱体式孵化机	EIF(C)DMS-12096	结构尺寸（长*宽*高cm）:3360*2460*2630 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:5.84 容蛋量:12096枚
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	箱体式孵化机	EIF(C)DMS-12096	结构尺寸（长*宽*高cm）:3360*2460*2630 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:5.84 容蛋量:12096
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	箱体式孵化机(出雏)	EICXDH-15120	结构尺寸（长*宽*高cm）:3360*2000*1990 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:4.64 容蛋量:15120
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	箱体式孵化机	EIF(C)DMS-19200	结构尺寸（长*宽*高cm）:3360*2460*2630 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:5.84 容蛋量:19200
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	箱体式孵化机	EIF(C)DMS-22528	结构尺寸（长*宽*高cm）:3360*2235*2375 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:5.84 容蛋量:22528
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	箱体式孵化机	EIFHDZ-(Y)28800	结构尺寸（长*宽*高cm）:4740*3550*2770 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:9.7 容蛋量:28800
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	单阶段大容蛋量箱体式孵化机	EIF(C)TPC-40320	结构尺寸（长*宽*高cm）:5100*2770*2740 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:9.9 容蛋量:40320
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	10000—50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	单阶段大容蛋量箱体式孵化机	EIFTPC-45360	结构尺寸（长*宽*高cm）:5150*2770*2670 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:9.9 容蛋量:45360
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF102060	结构尺寸（长*宽*高cm）:895*312.6*260 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:9.7 容蛋量（枚）:102060 结构形式:蛋车式 规格型号:9ADF102060

畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF60480	结构尺寸（长*宽*高cm）:635*312*250 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:7.2 容蛋量（枚）:60480 结构形式:蛋车式 规格型号:9ADF60480
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	蚌埠市大江电子有限责任公司	孵化机	9DJF-90720	结构尺寸（长*宽*高cm）:840×312×260 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:9.7 结构型式:箱体式 规格型号:9DJF-90720 蛋容量（枚）:90720 蛋盘总数（个）:2160
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	蚌埠天球电子科技有限公司	孵化机	9ADF90720	结构尺寸（长*宽*高cm）:895*312.6*263 整机质量（kg）:1700 配套动力（kw）:9.7 容蛋量（枚）:90720 结构形式:蛋车式 规格型号:9ADF90720
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	单阶段大容蛋量箱体式孵化机	EIFTPC-120960	结构尺寸（长*宽*高cm）:6980*5460*2740 整机质量（kg）:5200 配套动力（kw）:27.6 容蛋量:120960
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	单阶段大容蛋量箱体式孵化机	EIFTPC-90720	结构尺寸（长*宽*高cm）:6280*4080*2670 整机质量（kg）:4300 配套动力（kw）:14.4 容蛋量:90720
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	巷道式孵化机	EIFXDZ-90720	结构尺寸（长*宽*高cm）:8940*3120*2600 整机质量（kg）:4400 配套动力（kw）:9.7 容蛋量:90720
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机（车）	牵引刮板式清粪机	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	清粪机(车)	9FZQ-4500D	结构尺寸（长*宽*高cm）:985*526*410 整机质量（kg）:1970 配套动力（kw）:0.75 刮粪板宽度（mm）:4500 刮粪板回程离地间隙（mm）:52
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机（车）	牵引刮板式清粪机	馆陶县永盛机械制造有限公司	清粪机	9FQ-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:刮板：200×100×25 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:1.5 结构形式:牵引刮板式 最大工作牵引（N）:2800-3200 刮粪板宽度（mm）:2000 刮粪板回程离地间隙（mm）:≥50

畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机（车）	牵引刮板式清粪机	馆陶县永盛机械制造有限公司	清粪机	9FQ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:刮板：200*100*25 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:3 结构型式:牵引刮板式 最大工作牵引力（N）:2800-3200 刮粪板宽度（mm）:2000 刮粪板回程离地间隙（mm）:≥50
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机（车）	牵引刮板式清粪机	河北飞尔农业机械制造有限公司	清粪机	9FQ-1800	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*830*250 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:3 结构形式:牵引式 刮粪板宽度（mm）:1800 刮粪板回程离地间隙（mm）:≥50
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机（车）	牵引刮板式清粪机	内蒙古华农机械有限公司	清粪机	ZNQ-2M	结构尺寸（长*宽*高cm）:2342mmx905mmx1638mm 整机质量（kg）:结构质量：3000kg 配套动力（kw）:1.5kw 结构型式:牵引式 规格型号:ZNQ-2M 刮粪板宽度:3.0m 刮粪板回程离地间隙:56mm
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	清粪机（车）	牵引刮板式清粪机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	清粪机	9FQ-2000	结构尺寸（长*宽*高cm）:200×50×20 整机质量（kg）:320 配套动力（kw）:3 结构形式:牵引式 刮粪板宽度（mm）:2000
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	100—200m索盘式送料机	杭州明扬农牧设备有限公司	索盘式送料机	9SS-1500-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000*2000*4000 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:1.5 结构形式:索盘式 送料长度（m）:200
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	200m及以上索盘式送料机	杭州明扬农牧设备有限公司	索盘式送料机	9SS-1500-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000*2000*4000 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:1.5 结构形式:索盘式 送料长度（M）:250
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	50—100m索盘式送料机	杭州明扬农牧设备有限公司	索盘式送料机	9SS-1500-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:2000*2000*4000 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:1.5 结构形式:索盘式 送料长度（m）:100

畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	鸡用喂料机	9W-2	结构尺寸（长*宽*高cm）:10000*8000*300 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:0.75 喂料线长度（m）:30-100 饲料输送量（kg/h）:≥600 料斗容积（L）:300×4 喂料电机转速（r/min）:1390
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	鸡用喂料机	9W-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:10000*1000*300 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:0.75 喂料线长度（m）:30-100 饲料输送量（kg/h）:≥1000 料斗容积（L）:300×6 喂料电机转速(r/min):1390
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	馆陶县永盛机械制造有限公司	鸡用喂料机	9W-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:10000*1400*300 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:0.75 喂料线长度（m）:30-100 饲料输送量（kg/h）:≥1200 料斗容积（L）:300×8 喂料电机转速（r/min）:1390
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	河北飞尔农业机械制造有限公司	鸡用自动喂料机	9WQ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:/ 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:上料电机：2.2，行走电机：1.1 结构型式:牵引式 喂料线长度（m）:30-80 饲料输送量（kg/h）:800 料斗容积（m3）:0.242 喂料电机转速（r/min）:1450
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	链条式送料机	青岛平度市金巢机械有限责任公司	鸡用刮板链条输送喂料机	9WLKC-1.5-68	结构尺寸（长*宽*高cm）:16000*63*47 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:1.5 输料型式:刮板链条 刮板间距（mm）:68.08 输料槽高度(mm):80 输料槽宽度(mm):69 集料器最大容积（L）:240 驱动主机外形尺寸（长*宽*高）:1158*630*470

畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	保定瑞尔农业机械制造有限公司	青贮取料机	9QQ-1600-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:500*170*350 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:7.5 滚筒额定转数（r/min ）:160 取料刀数量（片）:100 工作幅宽（cm):160 电源电压(v):380 取料高度(mm):5005
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	河北华昌机械设备有限公司	青贮饲料取装机	9Q-1600×7	结构尺寸（长*宽*高cm）:580×165×391 整机质量（kg）:2150 配套动力（kw）:7.5 取料高度（cm）:703 工作幅宽（mm）:1600 滚筒额定转数（r/min）:160 滚筒取料刀数量（个:100
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	鹿泉市宏达铸钢厂	青贮取料机	9Q-1600-7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:630*185*346 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:7.5 滚筒额定转数（r/min）:161 取料刀数量:85 工作幅宽（mm）:1540 电源电压（V）:380 取料高度（mm）:7200
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄金农机械科技有限公司	青贮饲料取装机	9Q-1600X7	结构尺寸（长*宽*高cm）:615*180*330 整机质量（kg）:1970 配套动力（kw）:7.5 型号名称:9Q-1600X7青贮饲料取装机 滚筒额定转数（r/min):160 滚筒取料刀数量（个）:90 工作幅宽（mm):1600 电源电压（V):380 取料高度（cm):700
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	青贮取料机	9QQ-1900	结构尺寸（长*宽*高cm）:620×192×365 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:7.5 工作幅宽（mm）:1900
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	青贮取料机	9QQ-1600	结构尺寸（长*宽*高cm）:570×180×315 整机质量（kg）:2700 配套动力（kw）:5.5 工作幅宽（mm）:1600

畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	送料机	青贮取料机	石家庄市联实机械有限公司	青贮饲料取装机	9Q-1600×7	结构尺寸（长*宽*高cm）:555*160*255 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:7.5 滚筒额定转数（r/min）:160 滚筒取料刀数量（个）:100 电源电压（v）:380 取料高度：（cm）:705 工作幅宽（mm）:1600
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	喂料机	螺旋喂料机输送长度100M以上	蚌埠依爱电子科技有限责任公司	螺旋弹簧式喂料机	9WT-36	结构尺寸（长*宽*高cm）:长度：117米 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:0。55或0.75
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	喂料机	螺旋喂料机输送长度100M以上	青岛兴仪电子设备有限责任公司	螺旋弹簧式喂料机	9WT-36	结构尺寸（长*宽*高cm）:长度117米 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:0.55～1.1
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	喂料机	螺旋喂料机输送长度50-100M(含)	河北飞尔农业机械制造有限公司	螺旋弹簧喂料机	9WT-36	结构尺寸（长*宽*高cm）:/ 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:1.1kW 结构型式:螺旋弹簧 喂料线长度（m）:80 饲料输送量（kg/h）:450 料斗容积（L）:150 喂料电机转速（r/min）:1440 相邻两喂食盘间距（mm）:980 螺旋弹簧直径（mm）:36 喂料筒规格（mm）:直径45
畜牧水产养殖机械	畜牧饲养机械	喂料机	螺旋喂料机输送长度50-100M(含)	青岛日联华波科技有限公司	螺旋弹簧式喂料机	9WT-45	结构尺寸（长*宽*高cm）:8000*60*70 整机质量（kg）:684 配套动力（kw）:0.75 结构型式:螺旋弹簧式 喂料线长度（m）:80 饲料输送量（kg/h）:≥450 料斗容积:115L/90Kg 喂料电机转速（r/min）:290 相邻两喂料食盘间距（m）:0.75 螺旋弹簧直径（mm）:Φ36.8 喂料筒规格:直径Φ45mm，壁厚1.8mm

畜牧水产养殖机械	其他畜牧水产养殖机械	养蜂专用平台（含蜜蜂踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇蜜机、电动取浆器、花粉干	移动式养蜂平台（复合型）	山东五征集团有限公司	养蜂专用平台	9YF-08	结构尺寸（长*宽*高cm）:660*220*331 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:≥90二类底盘 适用蜂箱数量（个）:96-160 主要配置:含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱等
畜牧水产养殖机械	其他畜牧水产养殖机械	养蜂专用平台（含蜜蜂踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇蜜机、电动取浆器、花粉干	移动式养蜂平台（复合型）	山东五征集团有限公司	养蜂专用平台	9YF-10N	结构尺寸（长*宽*高cm）:719*240*336 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:≥90二类底盘 适用蜂箱数量（个）:80-160 工作间面积（m2）:4.4 主要配置:含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱等

畜牧水产养殖机械	其他畜牧水产养殖机械	养蜂专用平台（含蜜蜂踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇蜜机、电动取浆器、花粉干	移动式养蜂平台（复合型）	山东五征集团有限公司	养蜂专用平台	9YF-08A	结构尺寸（长*宽*高cm）:725*248*375 整机质量（kg）:2350 配套动力（kw）:≥90二类底盘 适用蜂箱数量（个）:80-160 基本配置:含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱 工作间面积（m2）:4.4
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	广州市绿翔机电安装工程有限公司	匀水增氧机	LYY-1.1	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*85*96 整机质量（kg）:90 配套动力（kw）:1.1
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	湖北星胜机械有限公司	水车式增氧机	YC-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*164*80 整机质量（kg）:67 配套动力（kw）:1.5 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.15 水车转速（r/min）:100 叶轮直径（cm）:65 叶轮数:4 叶片数:32（4*8）
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	湖北星胜机械有限公司	水车式增氧机	YC-0.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:155*164*80 整机质量（kg）:53 配套动力（kw）:0.75 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.1 水车转速（r/min）:100 叶轮直径（cm）:65 叶轮数:2 叶片数:16（2*8）

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	湖北星胜机械有限公司	浮圈叶轮式增氧机	YL-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:95*95*57 整机质量（kg）:39 配套动力（kw）:1.5 浮体材料:PE 体体积（m3）:0.076 叶轮转速（r/min）:420 叶轮直径（cm）:35 叶片数:6 叶轮锥度（度）:30
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	湖北星胜机械有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*240*90 整机质量（kg）:66 配套动力（kw）:3 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.13 叶轮转速r/min:146 叶轮直径（cm）:63 叶片数:12 叶轮锥度（度）:45
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	江苏恒深洋机械有限公司	叶轮增氧机	ZY3G	结构尺寸（长*宽*高cm）:Φ2700×900 整机质量（kg）:88 配套动力（kw）:3.0
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	江阴江达机械装备有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:195*195*98 整机质量（kg）:66 配套动力（kw）:3.0 额定电压（V）:380 负荷水面（亩）:7-12 增氧能力（kg/h）:≥4.5 动力效率（kg/KW.h）:≥1.5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	江阴江达机械装备有限公司	叶轮增氧机	YL-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:180*180*80 整机质量（kg）:44 配套动力（kw）:1.5 额定电压（V）:380 负荷水面（亩）:5-7 增氧能力（kg/h）:≥2.3 动力效率kg/KW.h:≥1.5

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖金龙祥渔业设备有限公司	叶轮式增氧机	ZY-3G	结构尺寸（长*宽*高cm）:61*32*33 整机质量（kg）:84.7 配套动力（kw）:3.0 叶轮速度（r/min）:128 支撑杆长度（mm）:1054 支撑杆直径（mm）: Φ33 支撑杆数量（根）:3 叶轮材料:铁 叶轮直径（mm）:650 叶轮叶片数（片）:12 浮球材料:塑料 浮球数量（只）:3
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖县华能机电有限公司	水车式增氧机	YC-1.5G	结构尺寸（长*宽*高cm）:199.5*161.0*89.8 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:1.5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖县华能机电有限公司	叶轮式增氧机	ZY3G	结构尺寸（长*宽*高cm）:96.8*78*248.5 整机质量（kg）:87 配套动力（kw）:3
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖县杰达机械制造有限公司	水车式增氧机	YC-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:158*202*85 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:1.5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖县杰达机械制造有限公司	叶轮式增氧机	ZY1.5G	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*220*80 整机质量（kg）:64 配套动力（kw）:1.5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖县杰达机械制造有限公司	叶轮式增氧机	ZY3G	结构尺寸（长*宽*高cm）:240*240*90 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:3.0
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖小青青机电设备有限公司	叶轮增氧机	ZY3G	结构尺寸（长*宽*高cm）:Φ2720×920 整机质量（kg）:76 配套动力（kw）:3 叶轮转速:125r/min 叶轮材料:塑料 叶轮直径:780mm 叶片数:12片 浮球材料 :塑料 浮体体积:0.0461×3 浮体数量:3只 叶轮锥角:60度

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖小青青机电设备有限公司	水车式增氧机	YC-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:2030×1770×745 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:1.5 叶轮转速:101 叶轮材料:塑料 叶轮直径:Φ640 叶轮数:4只 叶片数:4×8 浮体材料:塑料 浮体体积:0.058
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	金湖小青青机电设备有限公司	叶轮增氧机	ZY1.5G	结构尺寸（长*宽*高cm）:Φ2400×760 整机质量（kg）:64 配套动力（kw）:1.5 叶轮转速:130r/min 叶轮材料:塑料 叶轮直径:590mm 叶片数:12片 浮球材料:塑料 浮体体积:0.040×3 浮体数量:3只
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	上海义民电机有限公司	水车式增氧机	YC3-0.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:132x130x44.0 整机质量（kg）:42 配套动力（kw）:0.75
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	上海义民电机有限公司	水车式增氧机	YC5-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:165x152x44.0 整机质量（kg）:62 配套动力（kw）:1.5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	上海义民电机有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:210x210x75.5 整机质量（kg）:55 配套动力（kw）:1.5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	上海义民电机有限公司	叶轮式增氧机	YL-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:210x210x84.0 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:3
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	水车式增氧机	YC-0.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:153*120*73 整机质量（kg）:60.85 配套动力（kw）:0.75 浮体材料:PE 浮体体积（m^3）:0.154 水车转速（r/min):100 叶轮数:2 叶轮直径（mm):640

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	水车式增氧机	YC-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:153*214*72 整机质量（kg）:74.2 配套动力（kw）:1.5 浮体材料:PE 浮体体积（m^3）:0.231 水车转速（r/min）:100 叶轮数:4 叶轮直径（mm）:640 叶片式:32
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*80 整机质量（kg）:54.40 配套动力（kw）:1.5 浮体材料:PE 浮体体积（m^3):0.106 叶轮转速（r/min):126 叶轮直径（mm):62 叶片数:12 叶轮锥角（°）:48
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:215*215*95 整机质量（kg）:84.40 配套动力（kw）:3.0 浮体材料:PE 浮体体积（m^3):0.124 叶轮转速(r/min):126 叶轮直径（mm）:76 叶片数:12 叶轮锥角（°）:48
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州金湖机电有限公司	曝气涌浪式增氧机	YLZ-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:94*55 整机质量（kg）:32 配套动力（kw）:1.5 浮体材料:PE 浮体体积（m):0.106 叶轮转速（r/min）:410 叶轮直径（mm):250 叶片数（只）:6 叶轮锥角（°）:48

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州市环球电器有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*200*86 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:1.5 叶轮转速（r/min）:130 叶轮直径（cm）:65 叶片数（片）:11 浮体材料:PE 浮体体积（立方）:0.135 叶轮锲角（°）:40
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州市环球电器有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*200*90 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:3 叶轮转速（r/min）:130 叶轮直径（cm）:78 叶片数（片）:12 浮体材料:PE 浮体体积（立方）:0.135 叶轮锲角（°）:40
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州市环球电器有限公司	水车式增氧机	SC-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:200*156*85 整机质量（kg）:73 配套动力（kw）:1.5 水车转速（r/min）:100 叶轮数（只）:4 叶轮直径（cm）:65 叶片数（片）:32 浮体材料:PE 浮体体积（立方）:0.17
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州天渔增氧设备科技有限公司	水车式增氧机	YC-0.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*136*87 整机质量（kg）:55 配套动力（kw）:0.75
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州天渔增氧设备科技有限公司	水车式增氧机	YC-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:160*198*88 整机质量（kg）:88 配套动力（kw）:1.5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州天渔增氧设备科技有限公司	喷涌式增氧机	TPY-1.1	结构尺寸（长*宽*高cm）:50*44*51.5 整机质量（kg）:14 配套动力（kw）:1.1 浮体材料:PVC 浮体体积:0.03立方米 叶轮转速:2860转每分钟 叶轮直径:90mm 叶片数:4个

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	台州天渔增氧设备科技有限公司	喷涌式增氧机	TPY-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:50*45*54 整机质量（kg）:22 配套动力（kw）:1.5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	水车式增氧机	SC-0.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:1640*1410*860mm 整机质量（kg）:49 配套动力（kw）:0.75 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.13 水车转速（r/min):100 叶轮数（只）:2 叶轮直径（mm）:660 叶片数（个）:16
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.1	结构尺寸（长*宽*高cm）:2160*770mm 整机质量（kg）:31.05 配套动力（kw）:1.1 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.066 叶轮转速(r/min):120 叶轮直径（mm）:695 叶片数（个）:12 叶轮镀角（0）:106
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	高效率水车式增氧机	GSC-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:1980*1980*860mm 整机质量（kg）:54.1 配套动力（kw）:1.5 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.149 水车转速(r/min):100 叶轮数（只）:12 叶轮直径（mm）:660 叶片数（个）:72
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	水车式增氧机	SC-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:1600*2000*860mm 整机质量（kg）:67 配套动力（kw）:1.5 浮体材料:PE 浮体体积m3:0.186 水车转速(r/min):100 叶轮数（只）:4 叶轮直径（mm）:660 叶片数（个）:32

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:2160*770mm 整机质量（kg）:46 配套动力（kw）:1.5 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.13 叶轮转速(r/min):120 叶轮直径（mm）:695 叶片数（个）:12 叶轮桨角（0）:106
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	高效率水车式增氧机	GSC-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:2500*1620*890mm 整机质量（kg）:75.1 配套动力（kw）:2.2 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.24 水车转速 (r/min):100 叶轮数（只）:18 叶轮直径（mm）:660 叶片数（个）:108
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	涌浪式增氧机	SW-0.9	结构尺寸（长*宽*高cm）:1940*650mm 整机质量（kg）:45 配套动力（kw）:0.9 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.128 叶轮转速(r/min):38 叶轮直径（mm）:1350 叶片数（只）:4 叶轮夹角（0）:140
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	涌浪式增氧机	SW-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:1940*650mm 整机质量（kg）:50 配套动力（kw）:1.5 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.128 叶轮转速(r/min):38 叶轮直径（mm）:1450 叶片数（只）:4 叶轮夹角（0）:140

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:2280*790mm 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3.0 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.13 叶轮转速(r/min):128 叶轮直径（mm):780 叶片数（个）:12 叶轮锐角（0）:106
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	水车式增氧机	SC-3.75	结构尺寸（长*宽*高cm）:1640*6500*910mm 整机质量（kg）:175.4 配套动力（kw）:3.75 浮体材料:PE 浮体体积（m3）:0.47 水车转速(r/min):100 叶轮数:12 叶轮直径（mm):660 叶片数（个）:96
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	浙江富地机械有限公司	喷水式增氧机	PS-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:1000*600*690mm 整机质量（kg）:26 配套动力（kw）:3.7 浮体材料:聚乙烯（PE) 浮体体积m3:0.064 叶轮转速(r/min):2800 叶轮直径（mm):110 叶片数:8
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	淮安市绿泉工贸有限公司	微孔曝气增氧装置	ZWK-10/4.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:80*50*50 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:4.0
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	淮安市绿泉工贸有限公司	微孔曝气式增氧装置	ZWK-10/5.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*70*90 整机质量（kg）:700 配套动力（kw）:5.5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	淮安市绿泉工贸有限公司	微孔曝气式增氧装置	ZWK-10/7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*70*90 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:7.5

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-B-2.2×Φ10	结构尺寸（长*宽*高cm）:81*50*40 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:2.2 风机型式:罗茨风机 额定风压（KPa）:20-50 额定风量（m³/h）:94.2 曝气盘规格（mm）:≥Φ800 曝气管内径（mm）:10 曝气管外径（mm）:16 曝气管长度（m）:350-420
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-B-4.0×Φ10	结构尺寸（长*宽*高cm）:81*51*40 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:4.0 风机型式:罗茨风机 额定风压（KPa）:20-50 额定风量（m³/h）:135 曝气盘规格（mm）:≥Φ800 曝气管内径（mm）:10 曝气管外径（mm）:16 曝气管长度（m）:630-720
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-B-7.5×Φ10	结构尺寸（长*宽*高cm）:105*66*58 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:7.5 风机型号:罗茨风机 额定风压（KPa）:20-50 额定风量（m³/h）:370.8 曝气盘规格（mm）:≥Φ800 曝气管内径（mm）:10 曝气管外径（mm）:16 曝气管长度（m）:1296-1485
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-BX-1.5×Φ10	结构尺寸（长*宽*高cm）:40*45*34 整机质量（kg）:26 配套动力（kw）:1.5 风机形式型号:漩涡风机 排出压力MPa:0.01-0.05 增氧能力（百米）kg/h:≥1.0 动力效率kg/kw.h:≥5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-B-1.5×Φ10	结构尺寸（长*宽*高cm）:75*45*35 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:1.5 排出压力（kgf/cm²）:0.20-0.50 增氧能力（kgO2/h）:≥1.0（100m折算） 动力效率（kg/（kw.h）:≥5

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-B-3.0×Φ10	结构尺寸（长*宽*高cm）:75*48*35 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:3.0 排出压力kgf/cm²:0.20-0.50 增氧能力kg02/h:≥1.0（100m折算） 动力效率kg/（kw.h）:≥5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	江阴江达机械装备有限公司	曝气增氧机	JD-B-5.5×Φ10	结构尺寸（长*宽*高cm）:100*60*51 整机质量（kg）:210 配套动力（kw）:5.5 排出压力（kgf/cm²）:0.20-0.50 增氧能力kg02/h:≥1.0（100折算） 动力效率kg/（kw.h）:≥5
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	金湖县华能机电有限公司	微孔曝气增氧装置	L11-144/49-LB-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:230*80*100 整机质量（kg）:88 配套动力（kw）:3
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	金湖县杰达机械制造有限公司	微孔曝气增氧装置	L2.2-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:100*32*25 整机质量（kg）:32 配套动力（kw）:2.2
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	金湖县杰达机械制造有限公司	微孔曝气增氧装置	L4.0-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:100*38*25 整机质量（kg）:38 配套动力（kw）:4.0
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	金湖小青青机电设备有限公司	微孔曝气增氧机	ZWK3.0-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:700X490X440 整机质量（kg）:55 配套动力（kw）:3KW 曝气管规格 :外径Φ14 内径Φ10 曝气管排列方式:盘式 盘径:Φ0.85m 曝气管长度:400m 配套风机功率:3KW 风机最大风量:155m3 风机最大风压:34.5kPa
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	浙江富地机械有限公司	曝气式增氧机	BQ-3.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:曝气管内径外径长度8mm*15mm*500m 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3.0 风机型式:离心式罗茨风机 额定风压（kpa):40 额定风量（m3/min）:2.8 曝气管规格（mm）:方盘950

畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	浙江富地机械有限公司	曝气式增氧机	BQ-5.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:曝气管内径外径长度8mm*15mm*900m 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:5.5 额定风压（kpa):50 额定风量（m3/min）:5 曝气管规格（mm）:方盘950、圆盘650 风机型式:离心式罗茨风机
畜牧水产养殖机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气式增氧机	浙江富地机械有限公司	曝气式增氧机	BQ-7.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:曝气管内径外径长度8mm*15mm*1200m 整机质量（kg）:230 配套动力（kw）:7.5 风机形式:离心式罗茨风机 额定风压（kpa）:50 额定风量（m3/min）:5.5 曝气管规格（mm）:方盘950、圆盘650
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	河北天太生物质能源开发有限公司	秸秆颗粒饲料压制机	9K-90	结构尺寸（长*宽*高cm）:260×125×195 整机质量（kg）:5300 配套动力（kw）:90 结构型式:环模平放 规格型号:9K-90 压辊转速（r/min）:75 环模内径（mm）:548 环模尺寸（mm）:φ8 模孔数量:1200 压辊数量:2 压模直径（mm）:690
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市北方散热器有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*1350*1200 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:23.5 结构形式:环模 压膜截面尺寸（mm）：φ250×85
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-350	结构尺寸（长*宽*高cm）:210.0×100.0×134.0 整机质量（kg）:1680 配套动力（kw）:55 结构形式:环模 压模截面尺寸（mm）:350 结构质量（mm）:1680 主轴转速（r/min）:1478 压模总宽（mm）:180 压辊宽度（mm）:107

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-250E	结构尺寸（长*宽*高cm）:114.5×109.0×144.5 整机质量（kg）:440 配套动力（kw）:18.5 压模截面尺寸（mm）:250 结构形式:环模 结构质量（kg）:440 主轴转速（r/min）:419 压模截面尺寸（mm）:250 压模模孔有效长度（mm）:30 压辊宽度（mm）:61
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-304	结构尺寸（长*宽*高cm）:147.0×126.5×80.0 整机质量（kg）:840 配套动力（kw）:22 结构形式:环模 结构质量（kg）:840 主轴转速（r/min）:338 压模截面尺寸（mm）:304 压模模空有效长度（mm）:30 压辊宽度（mm）:102
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市恒富电子机械有限公司	环模制粒机	SZLH350	结构尺寸（长*宽*高cm）:290*80*198 整机质量（kg）:1880 配套动力（kw）:55 环模直径（mm）:350
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:150.0×50.0×91.0 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:15 结构形式:平模 压模截面尺寸（mm）:300 压模模孔有效长度（mm）:28 压模总宽（mm）:300 压模转速（r/min）:274 压辊直径（mm）:130 压辊宽度（mm）:60
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KJ-300A	结构尺寸（长*宽*高cm）:150.0×50.0×92.0 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:15 压模截面尺寸（mm）:300 压模模孔有效长度（mm）:28 压模总宽（mm）:300 压模转速（r/min）:274 压模工作宽度（mm）:120 压辊宽度（mm）:60

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	郑州嵩威机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KLP-260	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450×550×1240 整机质量（kg）:460 配套动力（kw）:15-18.5 结构型式:平模 平模直径（mm）:258 主轴转速（r/min）:315
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	郑州一科重工机械制造有限公司	颗粒饲料压制机	9KP-300	结构尺寸（长*宽*高cm）:160×65×160 整机质量（kg）:610 配套动力（kw）:22 结构形式（/）:平模 主轴转速（r/min）:300 压膜截面尺寸（mm）:φ300 压膜孔数（个）:400 压膜膜孔有效长度（mm）:26 压膜孔径（mm）:φ3.5-φ8 压辊数量（个）:3 压辊直径（mm）:φ130 压辊偏心距（mm）:0
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	青贮切碎机	6—9t/h青贮切碎机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-6.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:157.5*173.7*231.5 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:7.5 生产率（t/h）:6.5
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	青贮切碎机	9—15t/h青贮切碎机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-9.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:196.8*214.7*275.6 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:11 生产率（t/h）:9.5
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	青贮切碎机	9—15t/h青贮切碎机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-13	结构尺寸（长*宽*高cm）:263*223*412 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:18.5 生产率（t/h）:13
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	石家庄五业农牧机械有限公司	秸秆揉丝机	9RS-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:153*90*97 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:11 生产率（t/h）:1.138 结构形式:滚筒式 主轴转速（r/min）:2600 转子直径（mm）:400 锤片数量:40 锤片尺寸（长*宽*高mm）:120*35*5 筛片孔径（mm）:30*60 喂入方式:人工

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	新乡市花溪机械制造有限公司	秸秆揉搓机	9RC-700	结构尺寸（长*宽*高cm）:315×83×127 整机质量（kg）:620 配套动力（kw）:12.5 结构型式:揉搓式 生产率（kg/h）:1000-2000 主轴转速（r/min）:2000 转子直径（mm）:538 锤片数量（片）:32 锤片尺寸（长×宽×高）（mm）:110×50×6 喂入方式:半自动喂入
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9RSJ40-28	结构尺寸（长*宽*高cm）:115*140*120 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:15 生产率（t/h）:1.087
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9RSJ40-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:115*150*120 整机质量（kg）:195 配套动力（kw）:18.5 生产率（t/h）:1.613
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9RSJ45-35	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*150*120 整机质量（kg）:220 配套动力（kw）:18.5 生产率（t/h）:1.8531
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1—2t/h揉丝机	郑州市松海机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-1200	结构尺寸（长*宽*高cm）:106*76*128 整机质量（kg）:85 配套动力（kw）:3 结构形式:铡切揉搓式 生产率Kg/h:≥1200 转子直径mm:350 锤片数量:16 锤片尺寸mm:135*30*3.5 喂入方式:手动喂入 主轴转速r/min:3000

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1t/h以下揉丝机	沧州昌鸿磨浆机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-0.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:97×43×60 整机质量（kg）:45 配套动力（kw）:2.2 生产率（kg/h）:500 主轴转数（r/min）:3800 转子直径（mm）:312 锤片数量（个）:16 锤片尺寸（长*宽*高mm）:90×25×3 筛片孔径（mm）:370×45 喂入方式:人工轴向喂入 结构形式:滚筒式
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1t/h以下揉丝机	洛阳四达农机有限公司	秸秆揉丝机	9RC-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:163*121.2*103.8 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:11~15 生产率（t/h）:0.5~1.57
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1t/h以下揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9RSJ36-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:105*120*110 整机质量（kg）:90 配套动力（kw）:7.5 生产率:0.6328
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	1t/h以下揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9R-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:85*105*128 整机质量（kg）:70 配套动力（kw）:2.2 生产率（t/h）:0.449
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州昌鸿磨浆机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-2.1	结构尺寸（长*宽*高cm）:130×75×86 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:15 生产率（kg/h）:≥2100 主轴转数（r/min）:3500 转子直径（mm）:400 锤片数量（个）:24 锤片直径（长*宽*高mm）:120×40×5 筛片孔径（mm）:370×45 喂入方式:人工轴向喂入 结构形式:滚筒式

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	沧州昌鸿磨浆机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-2.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:152×82×97 整机质量（kg）:175 配套动力（kw）:18.5 生产率（kg/h）:≥2600 主轴转速（r/min）:3400 转子直径（mm）:410 锤片数量（个）:24 锤片尺寸（长*宽*高mm）:140×40×5 筛片孔径（mm）:370×45 喂入方式:人工轴向喂入 结构形式:滚筒式
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	洛阳四达农机有限公司	秸秆揉丝机	9RC-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:205*216.4*209.5 整机质量（kg）:1070 配套动力（kw）:37 生产率（t/h）:5
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	洛阳四达农机有限公司	秸秆揉丝机	9RC-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:243*220*275.6 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:18.5 生产率（t/h）:6
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	洛阳四达农机有限公司	秸秆揉丝机	9RC-130	结构尺寸（长*宽*高cm）:3220*2600*1900 整机质量（kg）:850 配套动力（kw）:30 生产率（t/h）:3
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9RSJ50-60	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*135*190 整机质量（kg）:410 配套动力（kw）:30 生产率（t/h）:2.3847
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9RSJ60-80	结构尺寸（长*宽*高cm）:680*130*210 整机质量（kg）:900 配套动力（kw）:22.84 生产率（t/h）:2.6328
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9RSJ-3	结构尺寸（长*宽*高cm）:245*85*145 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:11 生产率（t/h）:3.017

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-800	结构尺寸（长*宽*高cm）:220×115×120 整机质量（kg）:1020 配套动力（kw）:37 结构形式（/）:铡切揉搓式 生产率（kg/h):2000-3000 主轴转速（r/min):2150 转子直径（mm）:600 锤片数量（片）:36 锤片尺寸（长×宽×高）（mm):180×150×10 喂入方式（人/自动喂入）
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2—4t/h揉丝机	郑州市松海机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RC-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:110*154*170 整机质量（kg）:165 配套动力（kw）:7.5-11 结构形式:铡切揉搓式 生产率Kg:2500 主轴转速r/min:1900 转子直径mm:450 锤片数量(片):32 锤片尺寸mm:180*50*5 喂入方式:人工喂入
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:250*182*165 整机质量（kg）:1150 配套动力（kw）:22 结构型式:刀盘锤片式 喂入口宽度（mm）:600 喂入方式:链条自动喂入 主轴转速（r/min）:670 喂入辊转速（r/min）:80 动刀片数（片）:3 定刀片数（片）:1 圆盘或滚筒直径（mm）:1310 设计切草长度（mm）:10~20 生产率（kg/h）:≥5000（干秸秆）≥12000（鲜秸秆） 锤片数（片）:24 喂入结构型式:对辊式 传动型式:三角皮带 喂入辊直径（mm）:上160 下90
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	洛阳四达农机有限公司	秸秆揉丝机	9RC-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:205*216.4*209.5 整机质量（kg）:1070 配套动力（kw）:37 生产率（t/h）:5

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	新乡市花溪机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RC-1200	结构尺寸（长*宽*高cm）:170×250×152 整机质量（kg）:780 配套动力（kw）:20.7 结构形式:铡切揉搓式 生产率（kg/h）:4000 主轴转速（r/min）:900 转子直径（mm）:1162 锤片数量（片）:24 锤片尺寸（长×宽×高）（mm）:162×50×6 喂入方式:半自动喂入
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9RSJ50-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:270*350*480 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:66 生产率（t/h）:4.0465
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9RSJ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:315*115*215 整机质量（kg）:650 配套动力（kw）:18.5 生产率（t/h）:5.056
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4—6t/h揉丝机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9RS-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:285×125×130 整机质量（kg）:1800 配套动力（kw）:45 结构形式（/）:铡切揉搓式 生产率（kg/h）:2500-4000 主轴转速（r/min）:2150 转子直径（mm）:800 锤片数量（片）:42 锤片尺寸（长×宽×高）（mm）:180×150×10 喂入方式（/）:自动喂入

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草揉搓机	9ZR-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:487*290*245 整机质量（kg）:2350 配套动力（kw）:30+5.5 结构型式:刀盘锤片式 喂入口宽度（mm）:900 喂入方式:链条自动喂入 主轴转速（r/min）:500 喂入辊转速（r/min）:60 动刀片数（片）:3 定刀片数（片）:1 圆盘或滚筒直径（mm）:1670 设计切草长度（mm）:15~23 传动型式:三角皮带 生产率（kg/h）:≥14000（鲜秸秆）≥7000（干秸秆） 锤片数（片）:24 喂入结构型式:对辊式 传动型式:三角皮带
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	洛阳四达农机有限公司	秸秆揉丝机	9RC-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:243*220*275.6 整机质量（kg）:580 配套动力（kw）:18.5 生产率（t/h）:6
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6—10t/h揉丝机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	秸秆揉丝机	9RSJ-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*130*300 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:22 生产率（t/h）:8.09
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	凤城市联发农机制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-400	结构尺寸（长*宽*高cm）:113×42×108 整机质量（kg）:55 配套动力（kw）:3.7 规格型号及名称:9FQ-400型饲料粉碎机 转子直径:400mm 粉碎室宽度:235mm 锤片数量:24个 主轴转数:4200r/min
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	凤城市联发农机制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-450	结构尺寸（长*宽*高cm）:116×50×105 整机质量（kg）:94 配套动力（kw）:5.5 规格型号及名称:9FQ-450型饲料粉碎机 转子直径:450mm 粉碎室宽度:295mm 锤片数量:24片 主轴转速:3200r/min

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	洛阳四达农机有限公司	饲料粉碎机	9FQ-45B	结构尺寸（长*宽*高cm）:148.8*94.3*134.1 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:11~15 转子直径（mm）:450
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	洛阳四达农机有限公司	饲料粉碎机	9FQ-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:150*93*136 整机质量（kg）:170 配套动力（kw）:11~15 转子直径（mm）:500
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-510×125	结构尺寸（长*宽*高cm）:70.5×95.0×190.0 整机质量（kg）:145 配套动力（kw）:5.5 转子直径（mm）:510 粉碎室宽度（mm）:125 主轴转速（r/min）:2950
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-510×200	结构尺寸（长*宽*高cm）:84.0×97.0×190.0 整机质量（kg）:213 配套动力（kw）:11 转子直径（mm）:510 粉碎室宽度（mm）:200 主轴转速（r/min）:2950
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	饲料粉碎机	9F50-28	结构尺寸（长*宽*高cm）:108*80*100 整机质量（kg）:156 配套动力（kw）:15 转子直径(mm):500
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	饲料粉碎机	9F40-28	结构尺寸（长*宽*高cm）:107*80*100 整机质量（kg）:117 配套动力（kw）:11 转子直径（mm）:400
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-50	结构尺寸（长*宽*高cm）:119×79×100 整机质量（kg）:105 配套动力（kw）:15 转子直径（mm）:500 粉碎室宽度（mm）:290 主轴转速（r/min）:4200

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	湖南省金峰机械科技有限公司	饲料粉碎机	9F-26	结构尺寸（长*宽*高cm）:67×35×109 整机质量（kg）:51 配套动力（kw）:2.2 主轴转速（r/min）:5600 转子直径（mm):Ø260 锤片数量（片）:8 额定电压（V）:220 筛孔直径（mm):Ø2.0 粉碎室宽度（mm):105 生产率（kg/h）:≥250 结构形式:锤片式
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	洛阳四达农机有限公司	饲料粉碎机	9FQ-36	结构尺寸（长*宽*高cm）:122*66*106.8 整机质量（kg）:75 配套动力（kw）:5.5~7.5 转子直径（mm）:360
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	饲料粉碎机	9F28-18	结构尺寸（长*宽*高cm）:120*50*75 整机质量（kg）:35 配套动力（kw）:2.2 转子直径（mm）:280
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	饲料粉碎机	9F30-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:100*60*113 整机质量（kg）:50 配套动力（kw）:2.2 转子直径（mm）:300
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	饲料粉碎机	9F36-20	结构尺寸（长*宽*高cm）:102*62*88 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:5.5 转子直径（mm）:360
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	400mm以下饲料粉碎机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	饲草粉碎机	9SF-0.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:120×60×85 整机质量（kg）:65 配套动力（kw）:3 结构形式(/):铡切揉搓式 生产率（kg/h):500 主轴转速(r/min):1080 转子直径（mm):180 锤片数量（片）:24 锤片尺寸（长×宽×高）(mm):95×30×3 喂入方式（/）:人工喂入

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	内蒙古华农机械有限公司	饲草粉碎机	9RQZJ-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:8780mmx2010mmx4895mm 整机质量（kg）:结构质量：5680kg 配套动力（kw）:75kw 结构形式:滚筒式/梳齿式 规格型号:9RQZJ-30 转子直径:590mm 锤片数量:24（刀片）；8（梳齿） 主轴转速:1200r/min
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	饲料粉碎机	9F55-40	结构尺寸（长*宽*高cm）:115*95*100 整机质量（kg）:255 配套动力（kw）:22 转子直径（mm）:550
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	饲料粉碎机	9F55-40SF	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*105*190 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:22 转子直径（mm）:550
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	饲料粉碎机	9F-55H	结构尺寸（长*宽*高cm）:128*130*195 整机质量（kg）:235 配套动力（kw）:11 转子直径（mm）:550
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	馆陶县永盛机械制造有限公司	饲料混合机	9SHL-2000	结构尺寸（长*宽*高cm）:145*145*310 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:4 主轴转速（r/min):410 混合方式:批次 额定批次混合量（kg）:2000 容积（m³）:2.8
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	河北飞尔农业机械制造有限公司	饲料混合机	9HL-2000	结构尺寸（长*宽*高cm）:1800*1400*2900 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:2.2 主轴转速（r/min）:45 混合方式:单螺旋混合 额定批次混合量（kg）:1000 容积（m3）:2.5
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	河北华昌机械设备有限公司	饲料混合机	9HC-1	结构尺寸（长*宽*高cm）:265×125×280 整机质量（kg）:500 配套动力（kw）:7.5 主轴转速（r/min）:35 容积（m3）:2 额定批次混合量（kg）:1000 生产率（kg/h）:1000 额定电压（V）:380

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	河北华昌机械设备有限公司	饲料混合机	9H-2000	结构尺寸（长*宽*高cm）:220×130×287 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:≥15 主轴转速（r/min）:45 容积（m3）:2.8 混合方式:单轴螺旋混合 额定批次混合量（kg）:1300
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	饲料混合机	9TMR-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:480x240x293 整机质量（kg）:13000 配套动力（kw）:55 主轴转速（r/min）:18 混合方式:批次混合式 额定批次混合量（m³/批）:10 容积（m³）:10
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	黑龙江省伟澳美机械设备有限公司	饲料混合机	9TMR-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:480x240x293 整机质量（kg）:13000 配套动力（kw）:55 主轴转速（r/min）:18 混合方式:批次混合式 额定批次混合量（m³/批次）:8 容积（m³）:8
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:1230*1230*2850 整机质量（kg）:260 配套动力（kw）:3.0 主轴转速（r/min）:415 混合方式:立式单轴螺旋 容积（m³）:2.02 额定批次混合量（kg）:1000
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	新乡市北方散热器有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:1260*1260*2850 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:3 混合式容积（m³）:2.11 混合方式:立式单轴螺旋
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料混合机	9HLT-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:170.0×126.0×277.0 整机质量（kg）:185 配套动力（kw）:2.2 主轴转速（r/min）:415 混合方式:立式单轴螺旋 额定批次混合量（批次式混合机）（kg）:1000 容积（批次式混合机）（m3）:2.05

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	新乡市恒富电子机械有限公司	饲料混合机	9HL1500	结构尺寸（长*宽*高cm）:126*126*275 整机质量（kg）:200 配套动力（kw）:2.2 结构型式:立式 混合室容积（m³）:2.08
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	新乡市乐为农农牧机械有限公司	饲料混合机	9HLP-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:1200*1050*2780 整机质量（kg）:168 配套动力（kw）:3.0 结构形式:立式单轴 混合室容积（m³）:2.1 主轴转速（r/min):415
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	立式饲料混合机	9FH-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:200×125×285 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:4 主轴转速（r/min):400 混合方式（/):立体螺旋 额定批次混合量（批次式混合机）（kg):900 容积（批次式混合机）（m³）:2.3
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	郑州嵩威机械制造有限公司	饲料混合机	9HL-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:1450×1400×2840 整机质量（kg）:267 配套动力（kw）:3 容积（m³）:2.04 混合方式:单轴螺旋 额定批次混合量（kg）:1000 主轴转速（r/min）:327
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	郑州嵩威机械制造有限公司	饲料混合机	9HL-1500	结构尺寸（长*宽*高cm）:1550×1450×3000 整机质量（kg）:414 配套动力（kw）:4 容积（m³）:3.01 混合方式:单轴螺旋 额定批次混合量（kg）:1500 主轴转速（r/min）:327
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上立式混合机	郑州嵩威机械制造有限公司	饲料混合机	9HL-2000	结构尺寸（长*宽*高cm）:1982×1850×3184 整机质量（kg）:510 配套动力（kw）:5.5 容积（m³）:4.7 混合方式:单轴螺旋 额定批次混合量（kg）:2000 主轴转速（r/min）:480

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上卧式（单轴）混合机	河北飞尔农业机械制造有限公司	饲料混合机	9HW-2000	结构尺寸（长*宽*高cm）:2900*1100*1600 整机质量（kg）:/ 配套动力（kw）:18.5 主轴转速（r/min）:25 混合方式:双螺旋混合 额定批次混合量（kg）:1000 容积（m³）:2.7
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上卧式（单轴）混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:3300*950*2200 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:11 主轴转速（r/min）:30 混合方式:单轴双螺带 额定批次混合量（kg）:1000 容积（m³）:2.4
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上卧式（单轴）混合机	新乡市北方散热器有限公司	卧式预混机	9HWP-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:3300*1100*2600 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:13.2 容积（m³）:2.2 混合方式:单轴螺带
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上卧式（单轴）混合机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料混合机	9HWP-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:341.5×108.0×201.5 整机质量（kg）:1583 配套动力（kw）:11 主轴转速（r/min）:40 混合方式:卧式单轴螺带 额定批次混合量（批次式混合机）（kg）:1000 容积（批次式混合机）（m3）:2.0
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上卧式（单轴）混合机	新乡市乐为农农牧机械有限公司	饲料混合机	9HWP-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:3000*1120*2200 整机质量（kg）:730 配套动力（kw）:15 混合方式:卧式单轴螺带 混合室容积（m³）:2.1 主轴转速（r/min）:39
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上卧式（单轴）混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	卧式单轴饲料混合机	9HW-2000	结构尺寸（长*宽*高cm）:250×100×130 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:7.5 主轴转速（r/min):28-30 混合方式（/):卧式单轴螺带 额定批次混合量（批次式混合机）(kg):750 容积（批次式混合机）（m³）:2.3

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3及以上卧式（单轴）混合机	郑州嵩威机械制造有限公司	饲料混合机	9SLHY-2.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:3600×1220×2330 整机质量（kg）:1113 配套动力（kw）:15 容积（m³）:2.6 混合方式:单轴螺带 额定批次混合量（kg）:1000 主轴转速（r/min）:30
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下立式混合机	馆陶县永盛机械制造有限公司	饲料混合机	9SHL-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:135*135*290 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:3 主轴转速（r/min):410 混合方式:批次 额定批次混合量（kg）:1000 容积（m³）:1.6
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下立式混合机	新乡市北方散热器有限公司	饲料混合机	9HLP-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:1000*1000*2400 整机质量（kg）:220 配套动力（kw）:3 混合式容积（m³）:1.1 混合方式:立式单轴螺旋
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下立式混合机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	饲料混合机	9HLT-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:150.0×100.0×244.0 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:2.2 主轴转速（r/min）:415 混合方式:立式单轴螺旋 额定批次混合量（批次式混合机）（kg）:500 容积（批次式混合机）（m3）:1.0
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下立式混合机	新乡市恒富电子机械有限公司	饲料混合机	9HL750	结构尺寸（长*宽*高cm）:100*100*240 整机质量（kg）:180 配套动力（kw）:2.2 混合室容积（m³）:1.05 结构型式:立式
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下立式混合机	宿州市四方精工机械制造有限责任公司	饲料混合机	9HLP-1000	结构尺寸（长*宽*高cm）:195*145*290 整机质量（kg）:550 配套动力（kw）:4 容积（m3）:1.7
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:1950*625*1200 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:1.5 主轴转速（r/min）:22 混合方式:卧式单轴螺带 额定批次混合量（kg）:150 容积（m³）:0.35

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	卫辉市卫新机械有限公司	饲料混合机	9HWP-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:2320*725*1350 整机质量（kg）:350 配套动力（kw）:4 主轴转速（r/min）:22 混合方式:卧式单轴螺带 额定批次混合量（kg）:250 容积（m³）:0.65
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	新乡市北方散热器有限公司	饲料混合机	9HWP-250	结构尺寸（长*宽*高cm）:2300*800*1600 整机质量（kg）:340 配套动力（kw）:2.2 混合室容积（m³）:0.6 混合方式:卧式单轴螺带
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	新乡市和协饲料机械制造有限公司	卧式螺带饲料混合机	9HWP-500	结构尺寸（长*宽*高cm）:270.0×94.0×220.0 整机质量（kg）:987 配套动力（kw）:7.5 主轴转速（r/min）:42 混合方式:单轴桨叶 额定批次混合量（批次式混合机）（kg）:500 容积（批次式混合机）（m3）:1.5
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	新乡市恒富电子机械有限公司	单轴双螺旋混合机	9HWP500	结构尺寸（长*宽*高cm）:220*95*190 整机质量（kg）:880 配套动力（kw）:7.5 结构型式:卧式；单轴 混合室容积（m³）:1.45
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	新乡市乐为农农牧机械有限公司	饲料混合机	9HWP-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:1700*630*1200 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:3.0 混合形式:卧式单轴螺带 混合室容积（m³）:0.33 生产率（kg/h）:300
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	新乡市乐为农农牧机械有限公司	饲料混合机	9HYP-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:1230*1200*1480 整机质量（kg）:120 配套动力（kw）:2.2 混合形式:转鼓桨叶式 混合室容积*（m³）:0.2 生产率（kg/h）:200 主轴转速（r/min）:46

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	郑州市牧昌农业机械制造有限公司	卧式单轴饲料混合机	9HW-1500	结构尺寸（长*宽*高cm）:150×70×90 整机质量（kg）:270 配套动力（kw）:3-4 主轴转速（r/min):28-30 混合方式（/):卧式单轴螺带 额定批次混合量（批次式混合机）(kg):300 容积（批次式混合机）（m³）:0.8
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料混合机	2m3以下卧式（单轴）混合机	郑州嵩威机械制造有限公司	饲料搅拌机	9SLHY-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:3140×2050×1010 整机质量（kg）:913 配套动力（kw）:7.5 容积（m³）:1.5
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	安徽省大明农牧机械有限公司	全混合日粮制备机	DM9JQ-12S1	结构尺寸（长*宽*高cm）:5620×2470×2970(单门)、5620×2600×2970(双门) 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:54 搅龙转速（r/min）:29 搅拌仓容积（m³）:12 结构型式:牵引式立式搅拌机 刀片数量（片）:7 刀片型式:耐用锯齿形切刀 配套动力型式:拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	安徽省大明农牧机械有限公司	全混合日粮制备机	DM9JQ-15S2	结构尺寸（长*宽*高cm）:6810×2260×2710(高型)、6820×2485×2450(低型) 整机质量（kg）:6050 配套动力（kw）:66 搅龙转速（r/min）:29 搅拌仓容积（m³）:15 结构型式:牵引式立式搅拌机 刀片数量（片）:10 刀片型式:耐用锯齿形切刀 配套动力型式:拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	保定瑞尔农业机械制造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMR-13	结构尺寸（长*宽*高cm）:645*210*260 整机质量（kg）:6000 配套动力（kw）:31 搅拌仓容积(m³):13 结构形式:固定卧式 刀片型式:梅花型 刀片数量(片）:180 搅龙转速（r/min）:20

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:610×210×260 整机质量（kg）:3800 配套动力（kw）:30 结构形式:卧式 搅拌仓容积（m3）:12 搅龙转速（r/min）:18 刀片型式:梅花形 刀片数量（片）:54
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:463.5*266*286 整机质量（kg）:3780 配套动力（kw）:30 结构形式:立式 搅龙转速（r/min）:20-25 搅拌仓容积（m³）:12 刀片结构形式:锯齿边缘扇形刀 刀片数量（片）:6（大），16（小） 配套动力形式:电机或拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:642*236*277 整机质量（kg）:6390 配套动力（kw）:45 搅龙转速（r/min）:20-25 搅拌仓容积（m³）:16 刀片结构型式:锯齿边缘扇形刀 刀片数量（片）:10（大），22（小） 结构形式:立式 配套动力形式:电机或拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	山东龙泰畜牧机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	SJHG-13	结构尺寸（长*宽*高cm）:650*180*265 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:15×2+1.5 主搅龙转速（r/min）:18 搅龙仓容积（m³）:13 结构形式:卧式 刀片形式:梅花形 刀片数量（把）:144 配套动力形式:电机

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄金农机械科技有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-14	结构尺寸（长*宽*高cm）:610*210*330 整机质量（kg）:3100 配套动力（kw）:22 规格型号:9TMRW-14 搅龙转速（r/min):18 搅拌仓容积（立方）:14 结构形式:卧式 刀片型式:梅花刀 刀片数量（片）:67 配套动力形式:电动机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	饲料搅拌机	9TMR-13	结构尺寸（长*宽*高cm）:510×220×257 整机质量（kg）:3164 配套动力（kw）:30 搅拌仓容积（m³）:13
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-12	结构尺寸（长*宽*高cm）:430×245×280 整机质量（kg）:3695 配套动力（kw）:45 搅拌仓容积（m³）:12
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-18	结构尺寸（长*宽*高cm）:680×260×280 整机质量（kg）:4450 配套动力（kw）:55 搅拌仓容积（m³）:18
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄万通机械制造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRQ-16	结构尺寸（长*宽*高cm）:625.6×264.6×293.6 整机质量（kg）:8000 配套动力（kw）:22~30 结构质量（kg）:8000 搅笼转速（ r/min）:6~8 搅拌仓容积（m³）:16 结构形式::卧式 配套动力范围拖拉机（kW）:67~81 刀片形式:锯齿式 刀片数量（片）:24 配套动力形式:电机或拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄万通机械制造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRQ-21	结构尺寸（长*宽*高cm）:7250×2778×3218 整机质量（kg）:10540 配套动力（kw）:30~55 配套动力范围拖拉机（kW）:66~81 搅拌仓容积（m³）:21 结构形式::卧式 刀片形式:锯齿式 刀片数量（片）:28 配套动力形式:电机或拖拉机

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄万通机械制造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRQ-24	结构尺寸（长*宽*高cm）:760×280×326 整机质量（kg）:12750 配套动力（kw）:55～75 搅笼转速（r/min）:6～8 搅拌仓容积（m³）:24 结构形式: 卧式 配套动力范围拖拉机（kW）:77～88 刀片形式:锯齿式 刀片数量（片）:28 配套动力形式:电机或拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	石家庄万通机械制造有限公司	全混合日粮搅拌机	TMRJBG14	结构尺寸（长*宽*高cm）:570×200×260 整机质量（kg）:5500 配套动力（kw）:2×15 搅笼转速（r/min）:17 搅拌仓容积（m³）:14 结构形式:卧式 刀片型式:梅花式 刀片数量（片）:214 配套动力形式:电机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	12m3及以上饲料全混合日粮制备机	郑州一科重工机械制造有限公司	全混日粮搅拌机	9JGW-13	结构尺寸（长*宽*高cm）:470×190×230 整机质量（kg）:2600 配套动力（kw）:18.5-22 搅笼转速（r/min):12-16 搅拌仓容积（m³）:13.2 结构形式（/):固定式 刀片形式（/):螺旋式 刀片数量（片）:动刀52、定刀8 配套动力形式(/):电动机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	安徽省大明农牧机械有限公司	全混合日粮制备机	DM9JQ-6.5S1	结构尺寸（长*宽*高cm）:4600×2130×2300(单门)、4600×2260×2300(双门) 整机质量（kg）:2750 配套动力（kw）:36 搅龙转速（r/min）:29 搅拌仓容积（m³:6.5 结构型式:牵引式立式搅拌机 刀片型式:耐用锯齿形切刀 刀片数量（片）:5 配套动力型式:拖拉机

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	安徽省大明农牧机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	DM9JQ-8S1	结构尺寸（长*宽*高cm）:4800×2130×2620(单门)4800×2260×2620(双门) 整机质量（kg）:2950 配套动力（kw）:41 搅龙转速（r/min）:29 搅拌仓容积（m³）:8 结构型式:牵引式立式搅拌机 刀片型式:耐用锯齿形切刀 刀片数量（片）:6 配套动力型式:拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	保定瑞尔农业机械制造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:386*220*221 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:30 搅拌仓容积（m³）:8 结构形式:立式 刀片型式:三角型 刀片数量（片）:9 搅龙转速（r/min）:21
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	佛山力淳乳业机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HLS-760	结构尺寸（长*宽*高cm）:387*225*252 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:≥50 搅拌室容积:7.6m³
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	饲料搅拌机	9TMR-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:508×186×216 整机质量（kg）:3100 配套动力（kw）:22 结构型式:卧式 搅龙转速（r/min）:18 搅拌仓容积（m3）:7 刀片结构型式:圆形、椭圆形 刀片数量（片）:55（动刀：39，定刀：16）
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	饲料搅拌机	9TMR-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:500×170×215 整机质量（kg）:2500 配套动力（kw）:15 结构形式:卧式 容积（m3）:5 搅龙转速（r/min）:14 刀片结构型式:梅花式 刀片数量（片）:35（动刀）、14（定刀）

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	河北华昌机械设备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:310×180×250 整机质量（kg）:1890 配套动力（kw）:≥15 结构形式:立式 容积（m3）:5 搅龙转速（r/min）:25 万片形式:锯齿形 刀片数量（片）:4
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	洛阳四达农机有限公司	全混日粮饲料搅拌机	9JQL-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:336*205*235 整机质量（kg）:1790 配套动力（kw）:22~37 搅拌仓容积（m³）:4
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-6	结构尺寸（长*宽*高cm）:390*194*229 整机质量（kg）:1950 配套动力（kw）:15 结构形式:立式 搅龙转速（r/min）:20-25 搅拌仓容积（m³）:6 刀片结构型式:锯齿边缘扇形刀 刀片数量（片）:4 配套动力形式:电机或拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	青岛郁金香机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HL-8	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*236*256 整机质量（kg）:3050 配套动力（kw）:22 结构形式:立式 搅龙转速（r/min）:20-25 搅拌仓容积（m³）:8 刀片结构形式:锯齿边缘扇形刀 刀片数量（片）:5（大），11（小） 配套动力形式:电机或拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	上海伐利牧业技术设备有限公司	立式拖拉机牵引全混合日粮饲料配制机	VR4	结构尺寸（长*宽*高cm）:3810×1800×1980 整机质量（kg）:2250 配套动力（kw）:15 主搅龙转速:20-50r/min 搅拌仓容积:4立方 结构型式:立式 刀片结构型式:螺旋形 刀片数量:5 配套动力形式:拖拉机或电动机 生产率:>=1.7t/h

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	上海伐利牧业技术设备有限公司	立式固定全混合日粮饲料配制机	MIXELL8	结构尺寸（长*宽*高cm）:4330×1800×2790 整机质量（kg）:2800 配套动力（kw）:22-30 主搅龙转速:20-50r/min 搅拌仓容积:8立方 结构型式:立式 刀片结构型式:螺旋形 刀片数量:10片 配套动力形式:电动机 生产率:4.3*/h
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	石家庄盖氏机械设备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:393×185×226 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:11～15 规格型号:9TMRW-5 结构型式:固定式 搅龙转速（r/min）:23.5 搅拌仓容积（m³）:5 刀片结构型式:圆形、椭圆形、月牙形 刀片数量（片）:定刀：7；动刀：34 配套动力型式:电动机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRL-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:345×180×250 整机质量（kg）:1995 配套动力（kw）:22 搅拌仓容积（m³）:7
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	饲料搅拌机	9TMR-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:540×190×220 整机质量（kg）:2568 配套动力（kw）:22 搅拌仓容积（m³）:7
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	石家庄市联实机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMR-4	结构尺寸（长*宽*高cm）:375*170*200 整机质量（kg）:1980 配套动力（kw）:11 搅龙转速（r/min）:18 搅拌仓容积（m³）:4 结构形式:固定式 刀片型式:圆弧带齿 刀片数量（片）:39 配套动力形式:电机

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	石家庄市联实机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMR-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:410*200*220 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:18.5 搅龙转速（r/min）:18 搅拌仓容积（m³）:7 结构形式:固定式 刀片型式:圆弧带齿 刀片数量（片）:67 配套动力形式:电机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	石家庄万通机械制造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRQ-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:270×220×220 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:17~22 搅笼转速（r/min）:6~8 搅拌仓容积（ m³）:5 结构形式: 卧式 配套动力范围拖拉机（kW）:33~40 刀片形式:锯齿式 刀片数量（片）:12 配套动力形式:电机或拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	石家庄五业农牧机械有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:543.5*220*240 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:22 搅龙转速（r/min):16 搅拌室容积（m3）:7 结构形式:卧式 刀片型式:园弧锯齿组合 刀片数量（片):39 配套动力形式:电动机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	新乡市新东轻工机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HSJY-7K	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*220*240 整机质量（kg）:2900 配套动力（kw）:拖拉机≥51　电动机≥22 主搅龙转速（r/min ）:23 搅拌仓容积（立方米）:7 机构形式:立式 刀片结构形式:双面 刀片数量:16 配套动力形式:电动机或拖拉机

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	4—9m3饲料全混合日粮制备机	郑州一科重工机械制造有限公司	全混日粮搅拌机	9JGW-5	结构尺寸（长*宽*高cm）:370×190×230 整机质量（kg）:2000 配套动力（kw）:15 搅笼转速（r/min):12-16 搅拌仓容积（m³）:5.3 （m³）5.3结构形式（/):固定式 刀片形式（/):螺旋式 刀片数量（片）:动刀41、定刀4 配套动力形式(/):电动机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	安徽省大明农牧机械有限公司	全混合日粮制备机	DM9JQ-10S1	结构尺寸（长*宽*高cm）:5130×2130×2920(单门)、5130×2260×2920(双门) 整机质量（kg）:3600 配套动力（kw）:50 搅龙转速（r/min）:29 搅拌仓容积（m³）:10 结构型式:牵引式立式搅拌机 刀片数量（片）:6 刀片型式:耐用锯齿形切刀 配套动力型式:拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	鹿泉市宏达铸钢厂	全日粮饲料制备机	9TMRW-11	结构尺寸（长*宽*高cm）:560*200*245 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:22 搅龙转速（r/min）:16 搅拌仓容积（m³）:11 结构形式:固定、卧式 刀片型式:梅花、直刃组合式 刀片数量，片:梅花：32　直刃：30 配套动力形式:电动机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	山东龙泰畜牧机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	SJHQ-09	结构尺寸（长*宽*高cm）:500*275*260 整机质量（kg）:3735 配套动力（kw）:≥22 主搅龙转速（r/min）:19~29 搅龙仓容积（m³）:9 结构型式:立式 配套动力型式:电机或拖拉机 刀片型式:锯齿形 刀片数量（把）:8

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	上海爱励农机械制造有限公司	全混合日粮饲料制备机	9WSAM5-110	结构尺寸（长*宽*高cm）:603.3×190.5×226.5 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:37kw 主搅龙转速:21~23 r/min 搅拌仓容积:11m³ 结构形式:卧式 刀片结构和形式:星形 刀片数量:136片 配套动力形式:电机或拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	上海爱励农机械制造有限公司	全混合日粮饲料制备机	9WSAM5-90	结构尺寸（长*宽*高cm）:558.3×190.5×226.5 整机质量（kg）:3900 配套动力（kw）:37kw 主搅龙转速:21~23 r/min 搅拌仓容积:9m³ 结构形式:卧式 刀片结构和形式:星形 配套动力形式:电机或拖拉机 刀片数量:120片
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	石家庄盖氏机械设备有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRW-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:482×213×248 整机质量（kg）:3300 配套动力（kw）:22～30 规格型号:9TMRW-9 结构型式:固定式 搅龙转速（r/min):23.5 搅拌仓容积（m³）:9 刀片结构型式:圆形、椭圆形、月牙形 刀片数量（片）:定刀：9 动刀：56 配套动力型式:电动机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	立式饲料搅拌机	9TMRL-9	结构尺寸（长*宽*高cm）:460×240×278 整机质量（kg）:2860 配套动力（kw）:30 搅拌仓容积（m³）:9
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	石家庄万通机械制造有限公司	全日粮饲料制备机	9TMRQ-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:485.0×250.8×268.4 整机质量（kg）:5000 配套动力（kw）:17~30 搅笼转速（r/min）:6~8 搅拌仓容积（m³）:10 结构形式:卧式 配套动力范围拖拉机（51~58）:51~58 刀片数量（片）:18 刀片形式:锯齿式 配套动力形式:电机或拖拉机

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	石家庄万通机械制造有限公司	全混合日粮搅拌机	TMRJBG9	结构尺寸（长*宽*高cm）:450×209×223 整机质量（kg）:4200 配套动力（kw）:2×11 搅龙转速（ r/min）:17 搅拌仓容积（m³）:9 结构形式:固定式、卧式 刀片型式:梅花式 刀片数量（片):186 配套动力形式:电动机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	新乡市新东轻工机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HSJW-9K	结构尺寸（长*宽*高cm）:603*238*230 整机质量（kg）:4100 配套动力（kw）:≥22 主搅龙转速（r/min） :： 20 搅拌仓容积（立方米）:9 结构形式:固定式 刀片数量:42 刀片结构形式:双面 配套动力形式:电动机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	新乡市新东轻工机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HSJY-9K	结构尺寸（长*宽*高cm）:440*220*260 整机质量（kg）:3000 配套动力（kw）:拖拉机≥51　电动机≥22 主搅龙转速（r/min ）:23 搅拌仓容积（立方米）:9 机构形式:立式 刀片结构形式:双面 刀片数量:16 配套动力形式:电动机或拖拉机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	新乡市新东轻工机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HSJW-12K	结构尺寸（长*宽*高cm）:570*250*263 整机质量（kg）:4700 配套动力（kw）:≥30 主搅龙转速（r/min ）:14 搅拌仓容积（立方米）:12 机构形式:固定式 刀片结构形式:双面 刀片数量（片）:42 配套动力形式:电动机

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	饲料搅拌机	9—12m3饲料全混合日粮制备机	郑州一科重工机械制造有限公司	全混日粮搅拌机	9JGW-10	结构尺寸（长*宽*高cm）:420×190×230 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:15-18.5 搅笼转速（r/min):12-16 搅拌仓容积（m³）:10.2 结构形式（/):固定式 刀片形式（/):螺旋式 刀片数量（片）:42、定刀6 配套动力形式(/):电动机
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-1.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:85×96×160 整机质量（kg）:73 配套动力（kw）:2.7 规格型号:9ZP-1.2 结构形式:盘式 喂入口宽度:150mm 喂入方式:人工 主轴转速:850r/min 喂入辊转速:560、351/180r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线 圆盘直径:496mm 设计切草长度:29、17、9mm
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-1.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:85×96×160 整机质量（kg）:78 配套动力（kw）:3.0 规格型号:9ZP-1.5 结构形式:盘式 喂入口宽度:160mm 喂入方式:人工 主轴转速:850r/min 喂入辊转速:580、351、180r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线 圆盘直径:520（不含刀片） 设计切草长度:29、17、9mm

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-1.6	结构尺寸（长*宽*高cm）:90×96×160 整机质量（kg）:80 配套动力（kw）:3.0 结构形式:盘式 喂入口宽度:180mm 喂入方式:人工 主轴转速:805r/min 喂入辊转速:580、351、180r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线 圆盘直径:545mm（不含刀片） 设计切草长度:29、23、9mm 规格型号:9ZP-1.6
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-1.8	结构尺寸（长*宽*高cm）:95×96×166 整机质量（kg）:83 配套动力（kw）:3.7 结构形式:盘式 喂入口宽度:210mm 喂入方式:人工 主轴转数:765 喂入辊转数:580、351/180 动刀片数量:4 动刀片刀型:直线 圆盘直径:570mm（不含刀片） 设计切草长度:29mm、20mm、9mm 规格型号:9ZP-1.8
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:96×100×178 整机质量（kg）:121 配套动力（kw）:5.5 规格型号:9ZP-2.0 结构形式:盘式 喂入口宽度:216mm 喂入方式:人工 主轴转速:730r/min 喂入辊转速:485、294、150 动刀片数量:4片 动刀片刀型:弧线 圆盘直径:605mm(不含刀片) 设计切草长度:38、23、13mm

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-2.2	结构尺寸（长*宽*高cm）:108×100×188 整机质量（kg）:132 配套动力（kw）:5.5 结构形式:盘式 喂入口宽度:240mm 喂入方式:人工 主轴转速:700r/min 喂入辊转速:485、294、150r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线 圆盘直径:670（不含刀片） 设计切草长度:38、23、13mm
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-2.4A	结构尺寸（长*宽*高cm）:110×100×190 整机质量（kg）:135 配套动力（kw）:5.5 结构形式:盘式 喂入口宽度:260mm 喂入方式:人工 主轴转速:700r/min 喂入辊转速:485、294、150r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线 圆盘直径:690mm 设计切草长度:38/23/13 规格型号:9ZP-2.4A型
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	凤城市联发农机制造有限公司	铡草机	9ZP-2.4	结构尺寸（长*宽*高cm）:115×106×195 整机质量（kg）:205 配套动力（kw）:5.5 规格型号:9ZP-2.4型 结构形式:盘式 喂入口宽度:260mm 喂入方式:人工 主轴转速:700r/min 喂入辊转速:427、183r/min 动刀片数量:4片 动刀片刀型:直线 圆盘直径:720mm(不含刀片) 设计切草长度:34、12mm

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-2.5	结构尺寸（长*宽*高cm）:123*115*169.5 整机质量（kg）:138 配套动力（kw）:4 生产率（t/h）:2.5
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-100	结构尺寸（长*宽*高cm）:194*170*210 整机质量（kg）:335 配套动力（kw）:5.5 生产率（t/h）:1.547 结构型式:盘式 喂入口宽度(mm):260 喂入方式:轴向 主轴转速（r/min):640 喂入辊转速（r/min):120 动刀片数量（片）:3 动刀片刀形:弧形 圆盘或滚筒直径（mm):952
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-120	结构尺寸（长*宽*高cm）:206*156*269 整机质量（kg）:380 配套动力（kw）:7.5 生产率（t/h):1.901 结构型式:盘式 喂入口宽度（mm):530 喂入方式:机械轴向喂入 主轴转速（r/min):650 喂入辊转速（r/min):190 动刀片数量（片）:3 动刀片刀形:直刃 圆盘或滚筒直径（mm):990
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-70	结构尺寸（长*宽*高cm）:125*103*181 整机质量（kg）:125 配套动力（kw）:4 生产率（t/h）:2.047 结构型式:盘式 喂入口宽度（mm):170 喂入方式:轴向 主轴转速（r/min):800 喂入辊转速（r/min）:230 动刀片数量（片）:3 动刀片刀形:弧形 圆盘或滚筒直径（mm):670

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-200	结构尺寸（长*宽*高cm）:302*242*348 整机质量（kg）:1100 配套动力（kw）:22 生产率（t/h）:2.478 结构形式:盘式 喂入口宽度（mm):470 喂入方式:机械轴向喂入 主轴转速（r/min):530 喂入辊转速(r/min):56 动刀片数量（片）:3 动刀片刀形:直刃 圆盘或滚筒直径（mm):1500
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	9DQ-150	结构尺寸（长*宽*高cm）:262*207*347 整机质量（kg）:1000 配套动力（kw）:15 生产率（t/h):2.491 结构型式:盘式 喂入口宽度（mm):380 喂入方式:机械轴向喂入 主轴转速（r/min):550 喂入辊转速（r/min):84 动刀片数量（片）:3 动刀片刀形:直刃 圆盘或滚筒直径（mm):1340
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	兴平市云华农业机械有限公司	风送式铡草机	9ZP-2.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:1000x1050x1580 整机质量（kg）:130 配套动力（kw）:5.5 结构形式:刀盘式 主轴转速（r/min）:1150 进料方式:自动喂入 动刀片刀形:双刃直线形 生产率（kg/h）:≥1200

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1—3t/h铡草机	郑州市松海机械制造有限公司	青贮铡草机	9Z-2.5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:123*115*169.5 整机质量（kg）:150 配套动力（kw）:4 结构形式:盘式 规格型号:9Z-2.5A 喂入口宽度mm:290 喂入方式:手动 主轴转速r/min:800 喂入辊转速r/min:220 动刀片数量片:3/4 动刀片刀型:弧形 圆盘或滚筒直径mm:600 设计切草长度mm:15/35
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	15—20t/h铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-15.0	结构尺寸（长*宽*高cm）:260*220*420 整机质量（kg）:750 配套动力（kw）:18.5 结构型式:盘刀式 喂入口宽度（mm）:390 喂入方式:对辊式+链条自动喂入 主轴转速（r/min）:500 喂入辊转速（r/min）:118、126、150、237 动刀片数（片）:3 定刀片数（片）:1 圆盘直径（mm）:1317 设计切草长度（mm）:12、18、25、35 生产率（kg/h）:≥15000（鲜秸秆）
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	15—20t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-15	结构尺寸（长*宽*高cm）:385*178*420 整机质量（kg）:1020 配套动力（kw）:30 生产率（t/h）:15
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	1t/h以下铡草机	湖南省金峰机械科技有限公司	铡草机	93ZT-0.4	结构尺寸（长*宽*高cm）:95×39×79 整机质量（kg）:67.5(含电动机） 配套动力（kw）:2.2 结构形式:筒式 喂入口宽度（cm）:260 喂入方式:喂入辊 动刀片数量（个）:3 动刀片刀型:平行四边形 滚筒直径（cm）:190 设计切草长度（cm）:28 生产率（t/h）:≥350

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	20t/h及以上铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:487*290*465 整机质量（kg）:2050 配套动力（kw）:30+5.5 结构型式:盘刀式 喂入口宽度（mm）:900 喂入方式:对辊式+自动喂入 主轴转速（r/min）:450 喂入辊转速（r/min）:65 动刀片数（片）:3 定刀片数（片）:1 圆盘直径（mm）:1670 设计切草长度（mm）:15，25，30，40 生产率（kg/h）:≥30000（鲜秸秆）
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	20t/h及以上铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-30	结构尺寸（长*宽*高cm）:363*207*281 整机质量（kg）:2300 配套动力（kw）:30 生产率（t/h）:30
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-4C	结构尺寸（长*宽*高cm）:173.7*157.5*231.5 整机质量（kg）:280 配套动力（kw）:5.5 生产率（t/h）:4
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	3—6t/h铡草机	郑州市松海机械制造有限公司	青贮铡草机	9Z-4.5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:173.7*157.5*231.5 整机质量（kg）:300 配套动力（kw）:5.5 规格型号:9Ｚ－４．５Ａ 结构形式:盘式 喂入口宽度ｍｍ:220 喂入方式:自动 主轴转速r/min:800 喂入辊转速r/min:220 动刀片数量个:4 动刀片刀形:弧形 圆盘或滚筒直径mm:740 设计或切草直径mm:740 设计切草长度mm:11/22/34/44

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-7	结构尺寸（长*宽*高cm）:221*160*242.5 整机质量（kg）:450 配套动力（kw）:7.5 结构型式:盘式 喂入口宽度（mm）:270 喂入方式:链条自动喂入 主轴转速（r/min）:700 喂入辊转速（r/min）:164 动刀片数量:3 圆盘或滚筒直径（mm）:1028 设计切草长度（mm）:16.4
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-6A	结构尺寸（长*宽*高cm）:196.8*214.7*275.6 整机质量（kg）:400 配套动力（kw）:7.5 生产率（t/h）:6
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	93ZT-600	结构尺寸（长*宽*高cm）:480*124*348 整机质量（kg）:1600 配套动力（kw）:30 结构形式:滚筒式 生产率（t/h）:7.551 喂入口宽度（mm）:650 喂入方式:径向喂入 主轴转速（r/min):1020 喂入辊转速（r/min):152 动刀片数量（片）:6 动刀片刀形:弧形 圆盘或滚筒直径（mm):600
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	6—9t/h铡草机	郑州市松海机械制造有限公司	青贮铡草机	9Z-6.5A	结构尺寸（长*宽*高cm）:214.7*160*275.6 整机质量（kg）:420 配套动力（kw）:7.5 规格型号:9Z-6.5A 喂入口宽度mm:265 喂入方式:自动 主轴转速r/min:650 喂入辊转速r/min:260 动刀片数量个:3/4 动刀片刀形:弧形 圆盘或滚筒直径mm:1000 设计切草长度mm:12/18/25/35

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	肥城市畜丰农牧机械有限公司	铡草机	9ZP-9A	结构尺寸（长*宽*高cm）:384*225*395 整机质量（kg）:1300 配套动力（kw）:15 结构型式:盘刀式 喂入口宽度（mm）:640 喂入方式:对辊式 主轴转速（r/min）:580 喂入辊转速（r/min）:100 动刀片数（片）:3 定刀片数（片）:1 圆盘或滚筒直径（mm）:1300 设计切草长度（mm）:15，25，30，40 生产率（kg/h）:9000~15000（鲜秸秆）
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	洛阳四达农机有限公司	青贮铡草机	9Z-9A	结构尺寸（长*宽*高cm）:263*223*412 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:15 生产率（t/h）:9
畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	石家庄五业农牧机械有限公司	铡草机	93ZT-750	结构尺寸（长*宽*高cm）:536*160*420 整机质量（kg）:2200 配套动力（kw）:55 生产率（t/h):12.101 喂入口宽度（mm):1000 喂入方式:径向喂入 主轴转速（r/min):1020 喂入辊转速（r/min):53 动刀片数量（片）:16 动刀片刀形:直线 圆盘或滚筒直径（mm):750 设计切草长度（mm):15

畜牧水产养殖机械	饲料（草）加工机械设备	铡草机	9—15t/h铡草机	郑州市松海机械制造有限公司	青贮铡草机	9Z-10A	结构尺寸（长*宽*高cm）:263*223*421 整机质量（kg）:800 配套动力（kw）:15 规格型号:9Z-10A 喂入口宽度mm:403 喂入辊转速r/min:72 主轴转速r/min:500 喂入方式:自动 动刀片数量个:3 动刀片刀形:弧形 圆盘或滚筒直径mm:1270 设计切草长度mm:12、18、25、35 结构形式:盘式