

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



5H-10 型粮食烘干机

企业名称：重庆市万穗机械有限公司

注册地址：重庆市南岸区长江工业园江迎路 13-4 号

邮政编码：400060

电 话：023-62800315

传 真：023-62808783

联 系 人：廖新

2.主要技术规格

序号	项目名称		单位	规格
1	结构型式		无	批式循环
2	整机质量		kg	4900
3	外形尺寸（长×宽×高）		mm	7100×3600×7200
4	批次处理量（稻谷）		t	10
5	处理量（稻谷）		t/h	≥0.5
6	干燥能力		t. %/h	≥5
7	燃烧机	型式	无	热风炉
		点火方式	无	人工
		燃料消耗量	kg/h	≤30
8	燃料		无	煤
9	电机总功率		kW	9.15

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
A	1	安全防护装置	无	外露回转件、高温点、操作平台及梯子等处要有安全防护装置；干燥设备与燃烧炉要有防火隔离装置或防爆装置,要配备消防器材。防护装置的结构和安全距离符合DG/T 017-2006 中 4.5 规定。	+
	2	过载、漏电保护	无	电控系统要有过载、漏电保护装置。	+
	3	电气绝缘	MΩ	电气绝缘电阻不小于1MΩ。	+
	4	警示标志	无	对操作人员容易产生危险或有潜在危险的部位要有安全警示标志，警示标志应符合GB 10396的规定。	+
	5	单位耗热量	kJ/(kg·水)	≤8120	+
	6	干燥能力	t·%h	≥6	+
B	1	物料品质	无	爆腰率增值≤3%	+
	2	干燥不均匀度	无	≤1%	+
	3	破碎率增值	无	≤0.5%	+
	4	出机物料温度	℃	≤23.1	+
C	1	粉尘浓度	mg/m ³	≤10	+
	2	噪声	dB(A)	≤85	+
	3	处理量	t/h	≥0.5	+
	4	涂漆外观	无	色泽均匀，平整光滑，无漏底、起泡、起皱现象。	+
	5	漆膜附着力	无	3处2级以上。	+
	6	操纵性检查	无	操纵件的操作应灵活、有效，保养点设置合理、便于操作，易损件换装容易，机具调整、清理方便。	+
	7	标牌检查	无	设备应有标牌，标牌内容齐全。标牌内容至少应包括：产品型号名称，主要技术规格、出厂编号、出厂日期、制造厂名称。	+
备注	检验结果符合大纲要求者标“+”，不符合者标“-”。				