

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



1WG4.2-80FQ-ZC 型微耕机

企业名称：重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司

地 址：重庆市巴南区花溪康超路 1 号 1 幢

邮政编码：400054

电 话：023-89090620

传 真：023-89090620

联 系 人：谢冬梅

2. 主要技术规格

项目		单位	设计值
型号名称		/	1WG4. 2-80FQ-ZC 型微耕机
配套发动机	标定功率	kW	4. 2
	标定转速	r/min	3600
工作状态外形尺寸(长×宽×高)		mm	1550×830×980
工作幅宽		mm	800
传动方式	发动机输出	/	直联
	刀辊		直齿传动
扶把调整幅度	水平方向	(°)	0
	垂直方向		210
旋耕刀型号		/	旱地刀
刀辊最大回转半径		mm	160
总安装刀数		/	24 把
主离合器	型式	/	牙嵌式
	状态	/	常开

3. 安全性检验结果

序号	检验项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
1	安全防护		无	外露传动齿轮、链条、链轮、皮带、皮带轮、摩擦传动装置等动力传动部件，应有安全防护装置。	+
				发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操纵位置上的操作者。	+
				耕作部件应有防护，工作幅宽 $<800\text{mm}$ 时，防护装置的宽度应不小于工作幅宽，覆盖整个耕作部件；工作幅宽 $\geq 800\text{mm}$ 时，防护装置的宽度应不少于 800mm 。	+
				耕作部件后部防护应至少覆盖耕作部件后部与垂直方向夹角为 60° 的区域。	+
				两扶手把末端连线的中点和耕作部件外缘在同一水平面内的投影之间的距离应 $\geq 900\text{mm}$ 。	+
				两扶手间应设置横杆，以防止操作者接触工作部件，横杆与工作部件边缘的水平距离应大于 550mm 。当在离工作部件水平距离 550mm 处两扶手间距离小于 320mm 时，不需要设置横杆。	+
				防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。	+
2	安全信息		无	在刀辊、带轮、传动带、排气管等危险部位附近的明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。	+
				产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。	+
3	安全装备		无	微耕机应设置挡位卡槽。	+
				微耕机应设置保证发动机只有在工作部件分离时才能起动的装置；如果处于分离状态的发动机和工作部件起动结合时，操作者不处于危险区域，则不需要该类装置。	+
				在发动机不停止的状态下，所有工作部件的运动、动作均应在握持运行控制装置松开时立即停止。	+
				应在倒挡与相邻前进挡之间设置空挡。应由操作者持续动作才能实现微耕机连续倒退行驶。	+
4	安全性能	扶把振动	m/s^2	≤ 50	+
		最高行驶速度	km/h	≤ 10	+
		驾驶员耳位噪声	dB (A)	≤ 93	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。				

4. 适用性检验结果

序号	检验项目	单 位	合格指标	检验结果 (1)
1	耕深	cm	≥ 10	+
2	耕深稳定性	无	$\geq 85\%$	+
3	碎土率	无	$\geq 50\%$	+
4	植被覆盖率	无	$\geq 55\%$	+
5	适用度	无	≥ 4	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验结果

序号	检验项目	单 位	合格指标	检验结果 (1)
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障。	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			