

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



1GZ-115V1 型起垄机

企业名称：重庆华世丹机械制造有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区西彭工业园区

邮政编码：401326

电 话：023-65824817

传 真：023-65824817

联 系 人：黄筱涵

2. 主要技术规格

序号	项 目		单 位	设计值
1	型号名称		/	1GZ-115V1 起垄机
2	配套动力	标定功率	kW	5.8
		标定转速	r/min	3600
		冷却方式	/	风冷
		燃油种类	/	汽油
3	工作状态外形尺寸（长×宽×高）		mm	2100×1300×1050
4	工作幅宽		mm	1150
5	起垄方式		/	合土式
6	起垄器型式		/	刀片式
7	传动方式	发动机输出	/	直联式
		刀辊	/	锥齿轮传动
8	主离合器	型式	/	摩擦片式
		状态	/	常开

3. 安全性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标			检验结果
1	安全防护	/	外露回转件应有安全防护装置，与起垄部件配套时，刀轴上方应安装防护罩，防护罩应具备足够的强度与刚度。			+
		/	发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操纵位置上的操作者			
		mm	连接扶手末端直线的中点在水平面内的投影和起垄刀或旋转工作部件的回转外缘在同一水平面的投影之间的距离应不小于 900mm。			
		mm	在手把之间应有横杆，横杆应置于离起垄刀或旋转工作部件的回转外缘大于 550mm 处，以防止操作者接近。			
2	安全信息	/	在起垄刀等危险部位处应有永久性危险警告标志，标志应符合 GB 10396 的规定。			+
		/	使用说明书应规定安全操作规程和安全注意事项，安全标志应在使用说明书中复现。			
3	安全装备	/	机器操纵手柄上应有操作者手离开手柄后，使刀片自动停止运转的装置。			+
		/	应在倒挡与相邻前进挡之间设置空挡。应由操作者持续动作才能实现起垄机连续倒退行驶。			
4	安全性能	最高行驶速度	km/h	≤10		+
		驾驶员耳位噪声	dB (A)	≤93		+
备注	检验结果符合大纲要求者标“+”，不符合者标“-”；					

4. 适用性检验结果

序号	项 目		单 位	合格指标	检验结果
1	性能试验	垄高合格率	/	$\geq 75\%$	+
		垄顶宽合格率	/	$\geq 70\%$	+
2	适用性用户意见		/	$\geq 80\%$	+
备注	检验结果符合大纲要求者标“+”，不符合者标“-”。				

5. 可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障。	+
备注	检验结果符合大纲要求者标“+”，不符合者标“-”。			
