

1.产品照片及企业信息



2BMZ-6Q 型牵引免耕精密指夹式播种机

企业名称：黑龙江北大荒众荣农机有限公司

地 址：宾县宾西镇宾西经济开发区强宾路 4 号

邮政编码：150431

电 话：0451-586139366

传 真：0451-586139366

联 系 人：于春德

2. 主要技术规格

序号	项目		单位	设计值
1	型号规格		/	2BMZ-6Q
2	结构型式		/	牵引式
3	配套动力范围		kW	58.8~73.5
4	工作状态外形尺寸(长×宽×高)		mm	5100×3750×1500
5	作业速度范围		km/h	4~8
6	作业小时生产率		hm ² /h	2.0~2.8
7	行距		mm	450~680
8	工作行数		行	6
9	工作幅宽		mm	2700~4080
10	排种器	型式	/	指夹式
		数量	个	6
		驱动方式	/	地轮驱动
11	排肥器	型式	/	外槽轮式
		数量	个	6
		驱动方式	/	地轮驱动
12	种/肥箱容积		L	35/200
13	排量调节方式		/	插板
14	传动机构型式		/	链传动
15	开沟器	型式	/	双圆盘切刀
		数量	个	6
		深度调节范围	mm	0~80
16	地轮	型式	/	橡胶轮
		直径	mm	745
		高度调节范围	mm	0~540
17	破茬清垄工作部件型式		/	渐开线式拨草轮
18	风机	型号名称	/	/
		叶轮直径	mm	/
		转速	r/min	/
		风压	MPa	/

序号	项目	单位	设计值
19	覆土器型式	/	V型覆土器
20	镇压器型式	/	V型镇压器

3. 安全性检验

序号	项目	单位	合格指标	检验结果
1	安全防护	/	外露传动件、旋转部件应有防护罩。防护罩的涂漆颜色应区别于播种机的整机涂色。	+
		mm	装载台的台面应防滑，横向最小宽度为450mm，纵向最小深度为300mm	/
		mm	料箱的上边缘距地面平面或装载台的垂直距离应不大于1250mm，料箱边缘至装载台相邻边缘处垂直平面的距离不大于200mm。	+
		/	种（肥）箱盖开启时应有固定装置，作业时不应由于振动颠簸或风吹而自动打开。	+
1	安全防护	/	工作时需要有人上面操作的播种机应有宽度不小于300mm的防滑踏板和相应的扶手，踏板距地面的高度不大于300mm。扶手和踏板的长度应便于工作人员操作。	/
		/	有划行器的播种机，在道路运输时划行器应能牢固锁定。	/
		/	播种机单独停放时应能保持稳定的措施，确保安全。	+
2	安全信息	/	在播种机升降机构、划行器、链轮传动机构、有搅拌器或绞刀运动的种（肥）箱等危险部位，应在其附近明显位置上设置永久性安全警示标志。	+
		/	在驾驶员可视的明显位置，应设有“注意”及“播种时不可倒退”的标志。	+
		/	在所有工作台附近应设置禁止操作者乘坐的安全标志。	+
		/	在任意状态下若有工作部件超过4m高，在附近明显位置上应设置防止高压线缠绕的安全警告标志。	/
		/	产品上设置的安全警告标志应符合GB10396的规定，并在使用说明书中复现。同时使用说明书中应有安全注意事项。	+
备注	单项判定合格为“+”，不合格为“-”，不适用为“/”；该机型没有装载台，不需要扶手和脚踏板。			

4. 适用性检验

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
1	种子破损率	/	$\leq 1.5\%$	+
2	机具通过性	/	不堵塞或有轻微堵塞	+
3	播种深度合格率	/	$\geq 70\%$	+
4	种肥间距合格率	/	$\geq 90\%$	+
5	晾籽率	/	$\leq 2.0\%$	+
6	适用度	/	≥ 4.0	+
备注	单项判定合格为“+”，不合格为“-”，不适用为“/”。			

5. 可靠性检验

序号	项 目	单位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果合格为“+”，不合格为“-”，不适用为“/”。			