附件

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



9YYQ-1.97 型 捡拾圆捆机

企业名称：成都致靖维农农业机械有限公司

地　　址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇团结社区尚石路南段 299 号

邮政编码：611136

电　　话：18628105881

传　　真：028-87912977

联 系 人：张龙

2.主要技术规格

项目			单位	设计值
型号			/	9YYQ-1.97
捡拾器宽度			mm	1975
捡拾器结构型式			/	弹齿式
卷压滚筒数量			个	18
工作状态外形尺寸	出捆状态	长	mm	4835
		宽		2440
		高		2330
	行驶状态	长		4550
		宽		2440
		高		2330
配套动力	非固定式		kW	≥80
备注：该机型采用缠网方式进行打捆。				

3.安全性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果（1）
1	安全防护	/	外露齿轮、链轮、飞轮、万向节传动轴、打捆针底座等部位应设有防护罩，防护罩应符合 GB 10395.20—2010 的规定。	＋
			打结器部位应有防雨护罩。护罩开启应方便，开启后固定应牢固，闭合后应能从外部看到打结器的工作状况。	
			捡拾器、输送喂入器、打结器的传动机构及主传动装置应设有过载保护器及同步保护装置；打捆机构中活塞与打捆针要设置防撞装置；主传动中应设有超越离合器。	
			以电力为动力的压捆机应有防漏电保护装置。	

3.安全性检验结果（续）

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果（1）
2	安全信息	/	在有危险的部位，如升降、齿轮和链轮、链条等运动部件处应有警示标志，警示标志应符合 GB 10396 的规定。	＋
			使用说明书应给出或指出安全使用注意事项和安全标志的内容、说明及粘贴位置，其内容至少应包括 GB 10395.20—2010 中 5.1 的要求。	
备注	（1）检验结果合格填“＋”，不合格填“－”。			

4.适用性检验结果

序号	检验项目	单　位	合格指标	检验结果（1）
1	草捆密度	kg/m^3	≥115	＋
2	成捆率	/	≥99％	＋
3	适用性用户意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于 85%	＋
备注	（1）检验结果合格填“＋”，不合格填“－”。			

5.可靠性检验结果

序号	检验项目	单　位	合格指标	检验结果（1）
1	有效度（2）	/	≥98％	＋
2	用户满意度	分	≥80	＋
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	＋
备注	（1）　检验结果合格填“＋”，不合格填“－”。 （2）　第 1 项检验结果引自四川省农业机械鉴定站 2016WJ2018-1 检验报告。			