

1. 产品照片及企业信息



1S-350 型偏柱式深松机

企业名称：吉林省康达农业机械有限公司

地 址：四平循环经济示范区

邮政编码：136000

电 话：0434-3206056；18643429928

传 真：/

联 系 人：胡凤霞

2. 一致性检查结果

样品一致性检查结果

序号	项 目		单 位	设计值	限制范围	检查结果
1	型号名称		/	1SZL-440 型偏柱式 深松机	一致	+
2	结构型式		/	悬挂式	一致	+
3	工作状态外形尺寸（长× 宽×高）		mm	2080×3610×1310	允许偏差为 2%	+
4	工作幅宽		cm	350	允许偏差为 1%	+
5	铲间距		cm	30～90（可调）	允许偏差为 1%	+
6	深松铲	结构型式	/	偏柱式	一致	+
		排列方式	/	双排	一致	
		数量	个	6	一致	
备注	检查结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。					

3. 安全性评价结果

样品安全性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	安全防护	/	对于单一深松，机具操作者接近的区域范围内不应有剪切或挤压危险	+
		/	非工作时，机具深松铲铲尖应配备防护罩防止造成人身伤害，防护罩使用注意事项应在使用说明书里中进行说明	
		/	机具单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全	
2	安全信息	/	在机具升降、牵引挂接点、齿轮及链轮、链条啮合、土壤工作部件等危险部位附近的明显位置上应设置安全警示标志，标志应符合GB 10396的规定。应使用警告标志描述下列危险： a) 机具前部万向节传动轴可能缠绕身体，作业或万向节传动轴转动时，保持安全距离； b) 机具部件工作时可能有飞出物冲击人的身体，作业时人与机具保持安全距离； c) 设置警告标志机具运转时不得打开或拆卸安全防护罩。	+
		/	使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现	
备注	检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。			

4. 适用性评价结果

样品适用性检验结果

序号	检验项目		单位	合格指标	检验结果
1	深松深度	深松机	cm	≥30	+
2	土壤扰动系数	深松机	/	≥25%	+
3	土壤膨松度		/	10%~40%	+
4	适用度		/	≥4	+
备 注：检验结果合格填“+”，不合格填“-”。					

5. 可靠性评价结果

样品可靠性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果
1	有效度	%	≥ 98	+
2	用户满意度	分	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备 注：检验结果合格填“+”，不合格填“-”。				