

1. 产品照片及企业信息



1S-220 型偏柱式深松机

企业名称：吉林省大元农用机械有限公司

地 址：东辽县经济开发区

邮政编码：136600

电 话：0437-5883261

传 真：0437-5883261

联 系 人：杨小萍

2. 一致性检查

表 1 样品一致性检查结果

序号	项 目		单 位	设计值	限制范围	单项判定
1	型号名称		/	1S-220 型偏柱式深松机	一致	+
2	结构型式		/	悬挂式	一致	+
3	工作状态外形尺寸 (长×宽×高)		mm	2080×2320×1310	允许偏差为 2%	+
4	工作幅宽		cm	220	允许偏差为 1%	+
5	铲间距		cm	30~70 (可调)	允许偏差为 1%	+
6	深松铲	结构型式	/	偏柱式	一致	+
		排列方式	/	双排	一致	+
		数量	个	4	一致	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。					

3. 安全性检验

表 2 样品安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	安全防护	/	单一深松机、后置式深松整地联合作业机，机具操作者接近的区域范围内不应有剪切或挤压的危险	+
		/	非工作时，机具深松铲铲尖应配备防护罩防止造成人身伤害，防护罩使用注意事项应在使用说明书中进行说明	
		/	动力输入轴、万向节传动轴应有安全防护装置。当万向节传动轴运转时，操作者站在地面上进行操作的任何手动操纵机构，应位于距动力输出万向节传动轴最小水平距离 550mm 处	
		/	机具的带传导和链传动应有安全防护装置	
		/	深松整地联合作业机整地工作部件左右下悬挂点到左右两侧之间应设置前部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹向前延伸不小于 200mm，离地高度应不大于（400+h）mm（h 指使用说明书明示最小耕深），采用间隔式防护的，防护梁的间隙不大于 60mm。	
		/	深松整地联合作业机整地工作部件左右两侧和后部应设置防护，防护从工作部件最外端运动轨迹分别向左右两侧、后部延伸不小于 200mm（工作状态下机具两侧和后部防护罩能覆盖地面以上工作部件除外）。采用间隔式防护的，防护梁的间隙不大于 80mm。	
		/	深松整地联合作业机整地工作部件后部采用铰接式防护是，应覆盖整个工作部件，工作 时防护始终与地面接触。	
		/	深松整地联合作业机整地工作部件顶部防护应覆盖工作部件轨迹最外端区域。	
2	安全信息	/	在机具升降、牵引挂接点、齿轮及链轮、链条啮合、土壤工作部件等危险部位附近的明显位置上应设置安全警示标志，标志应符合GB 10396的规定。应使用警告标志描述下列危险： a) 机具前部万向节传动轴可能缠绕身体，作业或万向节传导轴转动时，保持安全距离； b) 机具部件工作时可能有飞出物冲击人 的身体，作业时人与机具保持安全距离； c) 设置警告标志机具运转是不得打开或拆卸安全防护罩。	+
		/	使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。	
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

4. 适用性检验

表 3 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	单项判定
1	深松深度	cm	≥ 30	+
2	土壤扰动系数	/	$\geq 25\%$	+
3	土壤膨松度	/	10%~40%	+
4	适用度	/	≥ 4	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验

表 4 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	单项判定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	分	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			