

1. 产品照片及企业信息



9KLH-620 型颗粒饲料压制机

企业名称：吉林省宏丰生物质能源开发有限公司

地 址：吉林省九台市经济开发区卡伦工业园区

孵化器 8 号厂房

邮政编码：130012

电 话：15584401389

传 真：/

联 系 人：王丽娟

2. 一致性检查结果

表 1 样品一致性检查结果

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检查结果
1	型号名称	/	9KLH-620 型颗粒饲料 压制机	一致	+
2	结构型式	/	立式、环模	一致	+
3	工作状态外形尺寸（长× 宽×高）	mm	2800×1300×1350	允许偏差为 5%	+
4	主电动机额定功率	kW	75	一致	+
5	压模直径	mm	620	一致	+
6	压模宽度	mm	130	允许偏差为 2%	+
7	压辊额定转速	r/min	85	允许偏差为 2%	+
8	压辊数量	个	3	一致	+
备注	检查结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。				

3. 安全性评价结果

表 2 样品安全性检验结果

序号	项 目	单位	合 格 指 标	检验结果	单项 判定
1	安全防护	/	所有外露回转件或传动机构、高温部件应有防护罩，防护装置应有足够强度、刚度，在正常使用中不应产生裂缝、撕裂或永久变形。防护安全距离应符合 GB 23821 规定	符合	+
			应有防止铁块进入压模工作区间的装置	符合	
			应有工作部件在过载和进入异物时的保护装置	符合	
			门罩应设有门触动保险开关	符合	
			主电机应有与其他电机相互闭锁的装置	符合	

表 2 样品安全性检验结果（续完）

序号	项 目		单位	合 格 指 标	检验结果	单项判定
2	安全信息		/	在调质器高温部件处、传动装置、门罩易挤压处、电器控制柜等危险部位附近的明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定	符合	+
				产品使用说明书应有安全注意事项，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现	符合	
				应有起动、停止及电动机过载保护信号装置	符合	
3	安全性能	负载噪声	dB(A)	（压制秸秆饲料、主电>55kW）≤110	83.4	+
		绝缘电阻	MΩ	≥20	符合	
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。					

4. 适用性评价结果

表 3 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合 格 指 标	检验结果	单项判定
1	纯工作小时生产率	kg/h	企业明示：≥1200	1591	+
2	颗粒密度	kg/m ³	>900	1280	+
3	制粒成形率	/	≥95%	98.7%	+
4	适用性用户意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于80%	100%	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

5. 可靠性评价结果

表 4 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合 格 指 标	检验结果	单 项 判 定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	100%	+
2	用户满意度	分	≥ 80	100	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	符合	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				