

1. 产品照片及企业信息



1BPQ-280 型水田耙浆平地机

企业名称：长春绿野农业装备科技有限公司

地 址：绿园区合心镇三间村

邮政编码：130113

电 话：0431-81083188

传 真：0431-81083039

联 系 人：李春生

2. 一致性检查

样品一致性检查结果

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	检查结果	单项判定
1	型号名称	/	1BPQ-280 型水田耙浆平地机	一致	1BPQ-280 型水田耙浆平地机	+
2	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	970×3000×1100	允许偏差为 2%	970×3000×1100	+
3	工作幅宽	mm	2800	允许偏差为 1%	2800	+
4	传动方式	/	侧边传动	一致	侧边传动	+
5	刀片型式	/	专用弧形	一致	专用弧形	+
6	总安装刀数	个	68	一致	68	+
7	配套动力范围	kW	≥36.8	一致	≥36.8	+
8	刀轴转速	r/min	260~280	一致	260~280	+
9	与配套拖拉机联接方式	/	三点悬挂联接	一致	三点悬挂联接	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。					

3. 安全性检验

样品安全性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标		检验结果	单项判定
1	安全 防护	/	万向节传动轴、动力输入轴、皮带轮传动轴等运动件均应有安全防护装置。		符合	+
		/	万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠应少于 50mm。		符合	
		/	埋 茬 起 浆 机 顶 部、后 部、前 部 和 端 部 的 防 护	覆盖工件部件轨迹最外端的区域应有防护装置，覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触。	符合	
				在机具工件状态，机具的侧面和后部应有能覆盖地面以上部件的防护罩。		
				埋茬起浆机工件部件的前部和前防护装置应能横跨整个机器宽度。		
/	埋茬起浆机单独停放时应有保持稳定的措施。		符合			
2	安全 信息	/	在机器顶部、后部、前部、皮带传动装置防护罩等危险部位附近的明显位置设置安全警示标志，安全标志应符合 GB 10396 的相关规定。		符合	+
		/	使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。		符合	
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。					

4.适用性检验

样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果	单项判定
1	搅浆深度	cm	10~16	14.2	+
2	搅浆后地表平整度	cm	≤5	1.65	+
3	植被覆盖率	/	≥80%	82.6%	+
4	适用度	/	≥4	4.4	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

5. 可靠性检验

样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合 格 指 标	检验结果	单项判定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	100%	+
2	用户满意度	分	≥ 80	80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	符合	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				