

1. 产品照片及企业信息



1JSND-360 型埋茬起浆机

企业名称： 长春福德机械制造有限公司

地 址： 农安县杨树林乡街内（粮库西侧 200 米处）

邮政编码： 130205

电 话： 0431-83122396

传 真： 0431-83122396

联 系 人： 李福德

2. 一致性检查

表 1 样品一致性检查结果

序号	项 目	单 位	设计值	限制范围	单项判定
1	型号名称	/	1JSND-360 型埋茬起浆机	一致	+
2	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	4460×1150×900	允许偏差为 2%	+
3	工作幅宽	mm	3600	允许偏差为 1%	+
4	传动方式	/	侧边传动	一致	+
5	刀片型式	/	L	一致	+
6	总安装刀数	把	88	一致	+
7	配套动力范围	kW	≥66	一致	+
8	刀辊转速	r/min	300~400	一致	+
9	与配套拖拉机联接方式	/	三点悬挂	一致	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

3. 安全性检验

表 2 样品安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标		检验结果	单项判定
1	安全防护	/	万向节传动轴、动力输入轴、皮带轮传动轴等运动件均应有安全防护装置。		符合	+
		/	万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠应少于 50mm。		符合	
		/	埋 荏 起 浆 机 顶 部 、 后 部、前部和 端 部的防护	覆盖工件部件轨迹最外端的区域应有防护装置，覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触。	符合	
				在机具工件状态，机具的侧面和后部应有能覆盖地面以上部件的防护罩		
				埋荏起浆机工件部件的前部和前防护装置应能横跨整个机器宽度		
/	埋荏起浆机单独停放时应有保持稳定的措施。		符合			
2	安全信息	/	在机器顶部、后部、前部、皮带传动装置防护罩等危险部位附近的明显位置设置安全警示标志，安全标志应符合 GB 10396 的相关规定。		符合	+
		/	使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。		符合	
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。					

4. 适用性检验

表 3 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	单项判定
1	搅浆深度	cm	10~16	+
2	搅浆后地表平整度	cm	≤5	+
3	植被覆盖率	/	≥80%	+
4	适用度	/	≥4	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

5. 可靠性检验

表 4 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	单项判定
1	有效度	/	≥98%	+
2	用户满意度	分	≥80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中不允许发生严重故障、致命故障	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			
