

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



BC5080 方捆打捆机

企业名称：凯斯纽荷兰工业（哈尔滨）机械有限公司

地 址：哈尔滨哈南工业新城核心区松花路 78 号

邮政编码：150060

电 话：0451-51745141

传 真：0451-5174527

联 系 人：于彬

## 2. 主要技术规格

序号	项 目	单 位	设计值
1	型号	/	BC5080
2	捡拾器宽度	mm	1900
3	捡拾器结构型式	/	弹齿
4	压缩室截面尺寸（宽×高）	mm	457×405
5	打结器类型	/	D 型
6	打结器数量	个	2
7	工作状态外型尺寸（长×宽×高）	mm	6010×3024×1905
8	配套动力	kW	≥60

## 3. 检验结果

表 1 样品安全性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果	单项判定
1	安全防护和安全标志	/	外漏齿轮、链轮、万向节传动轴等应有防护罩，防护罩应符合 GB 10395.20 规定。	符合要求	+
		/	捡拾器、输送喂入器的传动机构及主传动装置应设有过载保护器及同步保护装置；主传动中应设有超越离合器。	符合要求	+
		/	打结器部位应有防雨护罩。护罩开启应方便，开启后固定应牢固，闭合后应能从外部看到打结器的工作状况。	符合要求	+
2	安全信息	/	在有危险的部位，如升降、齿轮和链轮、链条等运动部件等处应有警示标志，警示标志应符合 GB 10396 规定。	符合要求	+
		/	使用说明书应给出或指出安全使用注意事项和安全标志的内容、说明及粘贴位置，其内容至少应包括 GB 10395.20—2010 中 5.1 的要求。	符合要求	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

### 3. 检验结果(续)

表 2 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果	单项判定
1	草捆密度	kg/m <sup>3</sup>	≥100	178.7	+
2	成捆率 %	/	≥98	98.9	+
3	规则草捆率 %	/	≥95	100	
4	适用性用户意见 %	/	调查结果为“好”、“中”占比不小于85%	100	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果	单项判定
1	有效度 %	/	≥98	100	+
2	用户满意度	/	≥80	100	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。				