

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



1LFT-445 型 (3+1) 栅条调幅液压翻转犁

企业名称：萝北县永鹏农机具制造有限公司

地 址：黑龙江省鹤岗市萝北县凤翔镇良种场

邮政编码：154200

电 话：0468-6822727

传 真：/

联 系 人：金永德

## 2.主要技术规格

序号	项目		单位	设计值
1	型号规格		/	1LFT-445 型 (3+1)
2	结构型式		/	液压翻转, 调幅犁
3	工作状态外形尺寸 (长×宽×高)		mm	4280×2280×1760
4	与拖拉机联接方式		/	三点悬挂
5	翻转机构	型式	/	液压翻转
		油缸	型号	75/45×190
			数量	1
6	犁体	数量	个	4×2
		类型	/	基本型
		调幅犁工作幅宽	mm	350, 400, 450, 500
7	限深轮	类型	/	充气橡胶轮胎
		数量	个	1
		限深轮调节范围	mm	0~190

## 3. 检验结果

表 1 样品安全性检验结果表

序号	项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	安全防护	/	液压翻转犁从运输位置转换到工作位置, 或从工作位置转换到运输位置的过程中, 应避免操作者暴露于挤压和剪切危险中。	+
			液压组件和接头应合理放置或加以防护, 以保证发生破裂时, 液体不会直接喷射到工作位置的操作者。	+
2	安全信息	/	在正常操作和维修期间, 当必需警示操作者或其他人员存在人员伤害风险时, 应设置适当的安全标志, 并符合 GB 10396 的规定。应具有“小心! 远离机器”的安全标志; 机械支撑机构或液压锁定装置或其附近应有安全标志; 工作位置转换到运输位置避免挤压和剪切危险的安全标志; 拆卸、保养、维修液压管路避免高压液体的安全标志等其他必要的安全标志。	+
			使用说明书中应有安全注意事项说明, 产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。	+
3	安全性能	/	操作者在机器升起状况下进行保养或维修作业的, 应设置机械支撑机构或液压锁定装置, 以防止其意外落下, 也可以采用其他等同或较高级别的安全措施。应尽可能在危险区外操作机械支撑机构或液压锁定装置, 其颜色应与整机颜色有明显差别的颜色进行标识, 或在装置上或附近设置安全标志。	+
			悬挂式和半悬挂式液压翻转犁: a) 如果存放机器需要使用支撑装置, 那么该装置应与机器保持连接。 b) 三点悬挂式机器下悬挂点的高度应与三点悬挂装置下悬挂点的高度相匹配。	+
备注	单项判定合格填“+”, 不合格填“-”			

表 2 样品适用性检验结果

序号	项目		单位	合格指标	检验结果 (1)	
1	翻转机构到位率	%	/	$\geq 98$	+	
2	耕深变异系数	%	/	$\leq 10$	+	
3	植被覆盖	地表以下	%	/	$\geq 85$	+
		8 cm深度以下	%	/	$\geq 60$	+
4	碎土率	%	/	$\geq 65$	+	
5	适用度		/	$\geq 4$	+	
备注	检验结果符合要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。					

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
1	有效度	%	/	$\geq 98$	+
2	用户满意度		分	$\geq 80$	+
3	故障情况		/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果符合要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。				